Anwendungsliste

Alle Fahrzeuge

Stand 31.10.2026 · 25107 Fahrzeuge in 1553 Baureihen · 18131 Radsätze von 61 Herstellern.
Gesamtliste aller Fahrzeuge mit Rad-Anwendungen.
Auch als Teilliste: **Elektrofahrzeuge ›** · **Fahrzeuge chinesischer Hersteller ›**

INHALT NACH HERSTELLER UND BAUREIHE

Aiways 15
U5 15
Alfa Romeo 18
159 (939) 18
159 Sportwagon (939) 18
Brera (939) 19
Giulia (952) 19
Giulietta (940) 20
MiTo (955) 21
Spider 939 (939) 21
Stelvio (949) 22
Tonale (AV1) 22
Alpina 24
D5 24
D5 Touring 24
Audi 24
80 Cabrio (89) 24
80/90 (89 Q) 25
80/90 Coupe (89/89 Q) 25
A1 (8X) 26
A1 Citycarver/Allstreet (GB) 26
A1 Sportback (8X) 27
A1 Sportback (GB) 28
A2 (8Z) 29
A3 (8L) 30
A3 (8P) 31
A3 (8V) 36
A3 Allstreet (GY) 42
A3 Cabrio (8P) 45
A3 Cabrio (8V) 49
A3 Limousine (8V) 55
A3 Limousine (GY) 61
A3 Sportback (8P) 69
A3 Sportback (8V) 74
A3 Sportback (GY) 83
A4 (8E/QB6) 101
A4 (B 5) 103
A4 (B8) 104
A4 (B8) 111
A4 Allroad (B8) 115
A4 Allroad (B8/B81) 120
A4 Allroad (B81) 124
A4 Avant (8E/QB6) 128
A4 Avant (B 5) 130
A4 Avant (B8) 131
A4 Avant (B8/B81) 136
A4 Avant (B81) 142
A4 Cabrio (8H) 147
A4 Cabrio (QB6) 149
A5 Avant (F2) 152
A5 Cabrio (B8) 161
A5 Cabrio (B8) 166
A5 Coupe (B8) 171
A5 Coupe (B8) 176
A5 Limousine (F2) 180
A5 Sportback (B8/B81) 189
A5 Sportback (B8/B81) 194
A6 (4B) 199
A6 (4F) 201
A6 (4G) 207
A6 (F2) 216
A6 Allroad (4F/4F1) 232
A6 Allroad (4G/4G1) 235
A6 Allroad (F2) 241
A6 Avant (4B) 247
A6 Avant (4F/4F1) 249
A6 Avant (4G/4G1) 255
A6 Avant (F2) 265
A6 Limousine (F2) 291
A7 Sportback (4G/4G1) 301
A7 Sportback (F2) 311
A8 (4E) 324
A8 (4H) 329
A8 (F8) 336
A8 L (F8) 344
e-tron (GE) 351
e-tron GT (FW) 352
e-tron Sportback (GE) 354
Q2 (GA) 355
Q3 (8U/8U1) 367
Q3 (F3) 381
Q3 (FJ) 391
Q3 Sportback (F3) 401
Q3 Sportback (FJ) 409
Q4 (FZ) 419
Q4 Sportback (FZ) 425
Q5 432
Q5 (FY) 440
Q5 Sportback (FY) 463
Q6 Sportback e-tron (GF) 485
Q6 SUV e-tron (GF) 486
Q7 (4L) 487
Q7 (4L1) 492
Q8 (4L) 497
Q8 e-tron (GE) 499
Q8 e-tron Sportback (GE) 500
R8 Coupe (42) 501
R8 Coupe (42A) 502
R8 Spyder (42) 502
R8 Spyder (42A) 503

NACHWEIS **ABE** Betriebserlaubnis · **TTG** Teile-Typ-Genehmigung · **TG** Teilegutachten · **FK** Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RS e-tron GT (FW) 503
RS Q3 (8U) 505
RS Q3 (F3) 507
RS Q3 Sportback (F3) 511
RS Q8 (4L) 514
RS3 Limousine (8V) 517
RS3 Limousine (GY) 519
RS3 Sportback (8P) 520
RS3 Sportback (8V) 523
RS3 Sportback (GY) 526
RS4 (QB6) 527
RS4 Avant (B8) 528
RS4 Avant (B8) 529
RS4 Avant (QB6) 532
RS4 Cabrio (QB6) 534
RS5 Avant (F2) 535
RS5 Cabrio (B8) 535
RS5 Coupe (B8) 537
RS5 Limousine (F2) 541
RS5 Sportback (B8) 541
RS6 (4F) 545
RS6 Avant (4B) 549
RS6 Avant (4F) 550
RS6 Avant (4G) 554
RS6 Avant (F2) 558
RS7 Sportback (4G) 559
RS7 Sportback (F2) 563
S1 (8X) 564
S1 Sportback (8X) 565
S3 (8L) 565
S3 (8P) 566
S3 (8V) 571
S3 Cabrio (8V) 576
S3 Limousine (8V) 581
S3 Limousine (GY) 587
S3 Sportback (8P) 592
S3 Sportback (8V) 597
S3 Sportback (GY) 602
S4 (8E) 608
S4 (B8) 609
S4 (B8) 614
S4 Avant (8E) 618
S4 Avant (B8/B81) 619
S4 Avant (B8/B81) 623
S4 Cabrio (8H/QB6) 628
S5 Avant (F2) 630
S5 Cabrio (B8) 632
S5 Cabrio (B8) 637
S5 Coupe (B8) 640
S5 Coupe (B8) 644
S5 Limousine (F2) 648
S5 Sportback (B8/B81) 650
S5 Sportback (B8/B81) 654
S6 (4B) 658
S6 (4F) 659
S6 (4G) 661
S6 (F2) 665
S6 Avant (4B) 670
S6 Avant (4F/4F1) 670
S6 Avant (4G/4G1) 673
S6 Avant (F2) 676
S7 Sportback (4G/4G1) 682
S7 Sportback (F2) 686
S8 (4E) 691
S8 (4H) 696
S8 (F8) 701
S8 L (F8) 706
SQ2 (GA) 711
SQ5 (8R/8R1) 714
SQ5 (FY) 718
SQ5 Sportback (FY) 731
SQ6 Sportback e-tron (GF) 744
SQ6 SUV e-tron (GF) 744
SQ7 (4L/4L1) 744
SQ8 (4L) 748
TT Coupe (8J) 750
TT Coupe (8J) 758
TT Coupe (8N) 767
TT Roadster (8J) 768
TT Roadster (8J) 776
TT Roadster (8N) 785
TT RS Coupe (8J/8J1) 786
TT RS Plus Coupe (8J) 790
TT RS Plus Roadster (8J) 793
TT RS Roadster (8J/8J1) 796
TTS Coupe (8J) 800
TTS Coupe (8J) 807
TTS Roadster (8J) 812
TTS Roadster (8J) 820

BMW 825
1er 3T (187) 825
1er 3T (1K2) 827
1er 5T (187) 831
1er 5T (1K4) 833
1er 5T (F1H) 837
1er 5T (F7) 841
1er Cabrio (182) 846
1er Cabrio (1C) 848
1er Coupe (182) 850
1er Coupe (1C) 852
2er Active Tourer (F2AT) 854
2er Active Tourer (U2AT) 862
2er Active Tourer (UKL-L) 873
2er Cabrio (1C) 880
2er Coupe (1C) 883
2er Coupe (G2C) 886
2er Gran Coupe (F2GC) 890
2er Gran Coupe (F7) 894
2er Gran Tourer (F2GT) 896
2er Gran Tourer (UKL-L) 900
3er (346L) 903
3er (346X) 905
3er (390L) 906
3er (390X) 907
3er (3L) 908
3er (G3L) 912
3er Cabrio (346R) 920
3er Cabrio (392C) 922
3er Cabrio (3C) 923
3er Compact (346K) 924
3er Coupe (346C) 925
3er Coupe (390X) 927
3er Coupe (392C) 928
3er Coupe (3C) 929
3er Gran Turismo (3-V) 930

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

3er Gran Turismo (3K-N1) 933
3er Touring (346L) 936
3er Touring (390L) 938
3er Touring (390X) 939
3er Touring (3K) 940
3er Touring (3K-N1) 944
3er Touring (G3K) 948
4er Cabrio (3C) 952
4er Cabrio (G3C) 955
4er Coupe (3C) 961
4er Coupe (G3C) 965
4er Gran Coupe (3C) 970
4er Gran Coupe (G4C) 974
5er (560L) 983
5er (560X) 984
5er (5L) 986
5er (G5L) 990
5er (G6L) 998
5er (HY) 1015
5er Gran Turismo (GT) 1018
5er Gran Turismo (K-N1) 1021
5er Touring (560L) 1023
5er Touring (560X) 1024
5er Touring (5K) 1026
5er Touring (G5K) 1029
5er Touring (G6K) 1037
5er Touring (K-N1) 1045
6er Cabrio (663C) 1048
6er Cabrio (6C) 1048
6er Coupe (663C) 1051
6er Coupe (6C) 1051
6er Gran Coupe (6C) 1054
6er Gran Turismo (G6GT) 1055
7er (701) 1059
7er (765) 1062
7er (7L) 1062
7er (G7L) 1070
7er (HY) 1072
8er Cabrio (G8C) 1073
8er Coupe (G8C) 1077
8er Gran Coupe (G8C) 1081
I4 (G4C) 1085
I5 (G6E) 1089
I5 Touring (G6E) 1095
I7 (G7L) 1098
i8 (BMWi-2) 1098
iX (BMWi-N) 1099
IX1 (U1X) 1102
IX2 (U2X) 1107
iX3 (G3XE) 1113
iX3 (N-XA) 1115
X1 1116
X1 (F1X) 1117
X1 (U1X) 1128
X1 (UKL-L) 1143
X1 (X-N1) 1150
X2 (F2X) 1151
X2 (U2X) 1163
X3 (G3X) 1176
X3 (G3XN) 1190
X3 (X-N1/X3) 1203
X3 (X83) 1207
X4 (G4X) 1210
X4 (X-N1/X3) 1219
X5 (G5X) 1225
X5 (X-N1/X5) 1240
X5 (X53) 1244
X5 (X70) 1245
X6 1246
X6 (G6X) 1248
X7 (G7X) 1255
Z3 Coupe (R/C) 1257
Z3 Roadster (R/C) 1257
Z4 Coupe (Z85) 1258
Z4 Roadster (G4Z) 1260
Z4 Roadster (Z85) 1265
Z4 Roadster (Z89/ZR) 1266
Z8 Roadster (Z52) 1267

BMW M 1267
M2 Coupe (G2M) 1267
M2 Coupe (M3) 1268
M3 (G234M) 1269
M3 (M3) 1270
M3 Cabrio (M346) 1271
M3 Coupe (M346) 1271
M3 Touring (G234M) 1271
M4 Cabrio (G234M) 1272
M4 Cabrio (M3) 1273
M4 Coupe (G234M) 1274
M4 Coupe (M3) 1274
M5 (F5LM) 1275
M5 (G9M) 1276
M5 (M5/M6) 1276
M5 (M560) 1277
M5 Touring 1277
M5 Touring (G9M) 1278
M5, M5 Touring (G9M) 1278
M6 Cabrio (M5/M6) 1278
M6 Coupe (M5/M6) 1279
M8 Gran Coupe (F8CM) 1279
X3 M (F34XM) 1280
X4 M (F34XM) 1281
X5 M (F56XM) 1283
X6 M (F56XM) 1283
X6 M (M7X) 1284
XM (F56XM) 1284
Z4 M Coupe (M85) 1285
Z4 M Roadster (M85) 1285

BYD 1286
Atto 2 (SC3E) 1286
Atto 3 (SC2E) 1288
Dolphin 1289
Dolphin Surf (EQE) 1290
Seal 6 DM-i Touring (HK) 1291
Seal U 1294
Sealion 7 (UK) 1294
Tang (STE) 1296

Chevrolet 1296
Aveo (KL1T) 1296
Aveo Limousine (KL1T) 1297
Camaro Cabrio (A1XC) 1297
Camaro Coupe (A1XC) 1298
Captiva (KLAC) 1298
Corvette C6 1299
Corvette C6 (GMX-245) 1299

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

Corvette C6 Convertible 1299
Corvette C6 Convertible (GMX-245) 1300
Cruze (KL1J) 1300
Cruze Lim (KL1J) 1301
Cruze SW (KL1J) 1302
Malibu (KL1G) 1303
Orlando (KL1Y) 1304

Chrysler 1305
300C (LX) 1305
300C Touring (LX) 1306
Crossfire (ZH) 1306
Crossfire Cabrio (ZH) 1307
PT Cruiser (PT) 1307
PT Cruiser Cabrio (PT) 1308
Sebring (JS) 1309
Sebring Cabrio (JS) 1309

Citroen 1310
Berlingo 1310
Berlingo (E) 1310
Berlingo Kasten (E) 1311
C-Crosser 1311
C3 1312
C3 1313
C3 (C) 1313
C3 Aircross (2) 1314
C3 Aircross (C) 1314
C3 Picasso 1314
C3 Pluriel (H) 1315
C4 (B) 1315
C4 (L*****) 1315
C4 (N) 1316
C4 Aircross (B) 1316
C4 Grand Picasso (3) 1318
C4 Grand Spacetourer (3) 1319
C4 Picasso (3) 1319
C4 Spacetourer (3) 1320
C5 1320
C5 Aircross (A) 1321
C5 Aircross (K) 1325
C5 Tourer 1326
C5 X (N) 1326
C6 1327
DS3 1328
DS4 (N) 1328
DS5 (K) 1328

CUPRA 1329
Ateca (5FP) 1329
Born (K1) 1340
Formentor (KM) 1344
Leon (KL) 1369
Leon (KL) 1373
Leon ST (KL) 1383
Leon ST (KL) 1390
Raval (KS) 1401
Tavascan (KR) 1407
Terramar (KP) 1411

Dacia 1422
Dokker (SD) 1422
Duster (SD) 1422
Duster (SR) 1426
Jogger (DJF) 1431
Lodgy (SD) 1432
Logan (SD) 1432
Logan MCV (SD) 1433
Sandero (DJF) 1434
Sandero (DJF) 1434
Sandero (SD) 1435
Sandero Stepway (DJF) 1436
Sandero Stepway (SD) 1436

Dodge 1437
Avenger (JS) 1437
Caliber (PK) 1437

DS 1438
DS3 (S) 1438
DS3 Crossback (U) 1438
DS4 (F) 1439
DS4 (N) 1440
DS5 (K) 1440
DS7 (J) 1441
DS7 Crossback (J) 1444

Ferrari 1447
F 430 (F 131) 1447
F 430 Scuderia (F 131) 1447
F 430 Spider (F 131) 1448

Fiat 1448
124 Spider (NF/NFM) 1448
500 (312) 1450
500X City (334) 1450
500X Off-Road (334) 1451
600 (FH1) 1452
600e (FH1) 1452
Bravo (198) 1452
Grande Panda (C) 1453
Grande Punto (199) 1453
Sedici (FY) 1454

Fisker 1455
Ocean 1455

Ford 1456
B-Max (JK8) 1456
C-Max (DM2) 1456
C-Max (DXA) 1458
C-Max Grand (DXA) 1462
Capri (DRP) 1463
Cougar Coupe (BCV) 1468
EcoSport (JK8) 1468
Edge (SBF) 1469
Explorer (DRP) 1473
Explorer (WUJ) 1478
Fiesta (JA8/JR8) 1479
Fiesta (JD3/JH1) 1479
Fiesta (JGH/JHH) 1480
Fiesta Active (JHH) 1481
Focus 1482
Focus 1482
Focus 1488
Focus 1488
Focus (DEH) 1499
Focus Active (DEH) 1507
Focus Active Turnier (DEH) 1511
Focus Coupe-Cabrio (DB3) 1516
Focus Lim (DEH) 1518
Focus Lim (DYB) 1524
Focus Turnier (DA3) 1528

NACHWEIS **ABE** Betriebserlaubnis **TTG** Teile-Typ-Genehmigung **TG** Teilegutachten **FK** Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

Focus Turnier (DEH) 1530
Focus Turnier (DNW) 1539
Focus Turnier (DYB) 1539
Galaxy (WA6) 1546
Galaxy (WAH6) 1551
Galaxy (WGR) 1555
Grand Tourneo Connect (SK/SKN) 1556
Grand Tourneo Connect Active (SK/SKN) 1557
Grand Transit Connect (SKN) 1558
Grand Transit Connect Active (SKN) 1559
KA (RU8) 1560
KA Streetka (RL2) 1560
KA+ (KAF) 1561
KA+ Active (KAF) 1561
KA+ Limousine (KAF) 1561
Kuga 1562
Kuga (DM2) 1572
Maverick (1EZ/1N2) 1582
Mondeo (BA7) 1583
Mondeo (BA7-HEV) 1591
Mondeo (BA7H) 1595
Mondeo Turnier (BA7) 1599
Mondeo Turnier (BA7-HEV) 1607
Mondeo Turnier (BA7H) 1611
Mustang 1615
Mustang (LAE) 1618
Mustang Convertible 1625
Mustang Convertible (LAE) 1627
Mustang Mach-E 1633
Puma (J2K) 1635
S-Max (WA6) 1645
S-Max (WAH6) 1650
Tourneo Connect (PH2) 1654
Tourneo Connect (PJ2/PU2) 1655
Tourneo Connect (SK/SKN) 1657
Tourneo Connect Active (PJ2/PU2) 1658
Tourneo Connect Active (SK/SKN) 1658
Tourneo Connect Active (SKN) 1659
Tourneo Courier (JU2) 1660
Tourneo Courier (N1P/N3P) 1661
Transit Connect (PT2) 1667
Transit Connect (PU2) 1668
Transit Connect (SKN) 1670
Transit Connect Active (SKN) 1671
Transit Connect Active (SKN) 1672
Transit Courier (JN8/JU2) 1673
Transit Courier (N3P) 1673

Genesis 1677
GV60 (JW) 1677
GV70 (JK1) 1678

GWM Ora 1679
03 / Funky Cat (ES11) 1679
5 SUV (EC15G) 1684

GWM Wey 1686
05 / Coffee 01 (V71 V61) 1686

Honda 1687
Accord 1687
Accord 1689
Accord Tourer 1692
Accord Tourer 1693
Civic 1697
Civic (FC/FK) 1702
Civic (FE) 1706
Civic (FN1/FN4) 1709
Civic Tourer (FK2/FK3) 1712
Civic Type R (FE) 1713
CR-V (RD8/RD9) 1713
CR-V (RE5/RE6) 1714
CR-V (RE7) 1720
CR-V (RS) 1723
CR-V (RW) 1726
CR-Z (ZF1) 1729
e:Ny1 (RSA) 1730
FR-V 1733
Honda e (ZC) 1735
HR-V (RU) 1736
HR-V (RV) 1740
Insight (ZE2) 1744
Jazz 1745
Jazz (GG5/GG6) 1745
Jazz (GK) 1746
Jazz (GR) 1746
Jazz Crosstar (GR) 1746
ZR-V (RZ) 1747

Hyundai 1752
Bayon (BC3) 1752
Coupe (GK) 1752
Genesis (DH) 1753
Genesis Coupe (BK38) 1754
Grand Santa Fe (DM) 1754
i10 (AC3) 1757
i10 (IA) 1757
i20 (BC3) 1758
i20 (GB) 1758
i20 (PB/PBT) 1759
i20 Active (GB) 1759
i20 N (BC3) 1760
i30 (FD/FDH) 1761
i30 (GDH) 1762
i30 (GDH-HME) 1764
i30 (PDE) 1766
i30 Fastback (PDE) 1768
i30 Fastback N (PDE) 1770
i30 N (PDE) 1773
i30cw 1776
i30cw (FD/FDH) 1778
i30cw (PDE) 1780
i40 (VF) 1782
i40cw (VF) 1785
Inster (AX1) 1788
IONIQ (AE) 1788
IONIQ 3 (BJ1) 1791
IONIQ 5 (NE) 1793
IONIQ 5 N (NE) 1795
IONIQ 6 (CE) 1797
IONIQ 6 N (CE) 1799
IONIQ 9 (ME1) 1802
ix20 (JC) 1802
ix20 (JC-HME) 1803
ix35 (EL) 1804
ix35 (ELH/LM) 1805
ix55 (EN) 1806
Kona 1807
Kona (OS/OSE) 1815

NACHWEIS **ABE** Betriebserlaubnis **TTG** Teile-Typ-Genehmigung **TG** Teilegutachten **FK** Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

Kona N (OS) 1821
Nexo (FE) 1825
Santa Fe (CM) 1827
Santa Fe (DM) 1828
Santa Fe (MX5) 1830
Santa Fe (TM) 1832
Sonata (NF) 1838
Tucson 1839
Tucson (JM) 1844
Tucson (NX4e) 1845
Veloster (FS) 1849

Infiniti 1850
FX 1850
M (Y51) 1850
Q30 (H15) 1851
Q30S (H15) 1851
Q50 (V37) 1852
Q60 Coupe (V37) 1853
Q70 (Y51) 1853
QX30 (H15) 1853
QX70 1857

Jaecoo 1857
JAECOO 5 1857
JAECOO 7 (T351) 1862

Jaguar 1865
E-Pace (DF) 1865
F-Pace (DC) 1866
F-Type Cabrio (QQ6) 1870
F-Type Coupe (QQ6) 1871
S-Type (CCX) 1871
X-Type (CF1) 1872
X-Type Estate (CF1) 1874
XE (JA) 1875
XF (CC9) 1880
XF (JB) 1885
XF Sportbrake (CC9) 1889
XF Sportbrake (JB) 1895
XJ (N 3) 1899
XK Cabrio (QQ6) 1902
XK Coupe (QQ6) 1902

Jeep 1903
Avenger (FH1) 1903
Cherokee (KL) 1903
Cherokee Trailhawk (KL) 1904
Compass (MX) 1904
Compass (PK) 1905
Grand Cherokee (WK) 1905
Patriot (PK) 1906
Renegade (BU) 1907

KG Mobility 1908
Actyon (CWJ) 1908
Korando 1911
Tivoli (XK) 1916
Tivoli Grand (XK) 1917
Torres 1919

Kia 1926
Carens (FG) 1926
Carens (RP) 1927
ceed (CD) 1930
ceed (ED) 1932
ceed (JD) 1933
ceed sw (CD) 1935
ceed sw (ED) 1938
ceed sw (JD) 1940
EV2 (QV1) 1941
EV2 (QV1) 1944
EV3 (SV1) 1946
EV4 (SZ1E) 1949
EV4 (SZ1E) 1952
EV4 Fastback (CT1) 1955
EV4 Fastback (CT1) 1958
EV4 GT (SZ1E) 1961
EV5 (OV1) 1962
EV6 (CV) 1965
EV9 (MV1) 1968
K4 (CL4m) 1969
K4 Sportswagon (CL4m) 1972
Niro (DE) 1974
Niro (SG2) 1978
Opirus (LD) 1983
Optima (JF) 1984
Optima (TF/TFE) 1989
Optima Sportswagon (JF) 1991
Picanto (JA) 1996
Proceed (CD) 1996
Rio (DE) 1998
Rio (UB) 1998
Rio (YB) 1999
Seltos (SP3k) 1999
Sorento (MQ4) 2002
Sorento (UM) 2008
Sorento (XM FL) 2011
Sorento (XM) 2014
Soul (AM) 2015
Soul (PS/PSEV) 2017
Soul (SK3) 2022
Sportage (JE/JES) 2025
Sportage (NQ5e) 2026
Sportage (QL) 2030
Sportage (QLE) 2032
Sportage (SL/SLS) 2035
Stinger (CK) 2036
Stonic 2038
Venga (YN/YNS) 2039
XCeed (CD) 2040

Lada 2042
Vesta (GF) 2042
Vesta Cross (GF) 2043
Vesta SW (GF) 2044

Lamborghini 2044
Gallardo Coupe (140) 2044
Gallardo Coupe (L140) 2045
Gallardo Coupe Super Trofeo (L140) 2045
Gallardo Coupe Superleggera (140) 2045
Gallardo Coupe Superleggera (L140) 2046
Gallardo Spyder (140) 2046
Gallardo Spyder (L140) 2046
Gallardo Spyder Performante (L140) 2047
Huracan Cabrio (H) 2047
Huracan Coupe (H) 2047
Huracan Sterrato (H) 2048
Urus (636) 2048

NACHWEIS **ABE** Betriebserlaubnis **TTG** Teile-Typ-Genehmigung **TG** Teilegutachten **FK** Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

Lancia 2049
- Flavia (JS) 2049
- Thema (LX) 2049

Land Rover 2050
- Defender (LE) 2050
- Discovery (LR) 2051
- Discovery Sport (LC) 2052
- Freelander 2 (LF) 2059
- Range Rover (LG) 2062
- Range Rover (LK) 2064
- Range Rover (LM) 2065
- Range Rover Evoque (LV) 2066
- Range Rover Evoque (LZ) 2070
- Range Rover Evoque Cabrio (LV) 2072
- Range Rover Evoque Coupe (LV) 2076
- Range Rover Sport (L1) 2081
- Range Rover Sport (LS) 2082
- Range Rover Sport (LW) 2082
- Range Rover Velar (LY) 2084

Lexus 2091
- CT (A10(a)) 2091
- ES 2092
- GS (HS19(a)) 2095
- GS (S19(a)) 2096
- GS F 2097
- IS (XE1) 2098
- IS (XE2(a)) 2099
- IS Sport Cross (XE1) 2101
- LS (F3) 2102
- NX 2102
- NX (AZ1) 2105
- NX (AZ1-TMG) 2107
- RC 2109
- RC F 2111
- RX 2112
- RX 2112
- SC (Z4) 2113
- UX 2113

Lynk & Co 2117
- 01 (CX11) 2117
- 01 (GX6) 2120
- 02 (E335) 2122
- 08 (DX11) 2125

Maserati 2127
- Levante (M156) 2127

Mazda 2128
- 2 (DE/DE1) 2128
- 2 (DJ1) 2128
- 2 (DY) 2129
- 2 (ZV) 2129
- 3 (BK) 2130
- 3 (BL) 2131
- 3 (BL) 2133
- 3 (BP/BPE) 2135
- 5 (CR1) 2137
- 5 (CW) 2138
- 6 (GH) 2138
- 6 (GJ) 2141
- 6 SW (GH) 2145
- 6 SW (GJ) 2148
- 6e (GN) 2152
- CX-3 (DJ1) 2154
- CX-30 (DM) 2157
- CX-5 (GH/KE) 2159
- CX-5 (KF) 2164
- CX-5 (KM01) 2169
- CX-60 (KH01) 2172
- CX-7 (ER) 2176
- CX-80 (KL01) 2178
- MX-30 (DR) 2179
- MX-5 2182
- MX-5 (NB) 2183
- MX-5 (ND) 2183
- RX-8 (SE) 2184
- Tribute (EP/EP2) 2187

McLaren 2188
- 12C (MP4-12C) 2188
- MP4-12C (MP4-12C) 2188

Mercedes-Benz 2189
- A-Klasse 2189
- A-Klasse (168) 2194
- A-Klasse (169) 2194
- A-Klasse (F2A) 2196
- A-Klasse AMG 2203
- A-Klasse AMG (F2A) 2206
- A-Klasse Limousine (F2A) 2208
- A-Klasse Limousine AMG (F2A) 2215
- AMG GT 4-Türer (R1EAMG) 2216
- AMG GT Cabrio (197) 2216
- AMG GT Coupe (197) 2217
- B-Klasse 2218
- B-Klasse (245) 2223
- B-Klasse (246) 2225
- B-Klasse (F2B) 2228
- C-Klasse (203) 2235
- C-Klasse (204) 2235
- C-Klasse (204) 2241
- C-Klasse (R2CW) 2257
- C-Klasse All-Terrain (R2CS) 2261
- C-Klasse AMG 2264
- C-Klasse AMG 2266
- C-Klasse AMG (203) 2267
- C-Klasse AMG (R2CW) 2267
- C-Klasse Cabrio (204) 2268
- C-Klasse Coupe 2278
- C-Klasse Coupe (204) 2279
- C-Klasse Coupe AMG (204) 2294
- C-Klasse T-Modell 2294
- C-Klasse T-Modell 2298
- C-Klasse T-Modell (203 K) 2310
- C-Klasse T-Modell (R2CS) 2310
- C-Klasse T-Modell AMG 2313
- C-Klasse T-Modell AMG 2315
- C-Klasse T-Modell AMG (203 K) 2316
- C-Klasse T-Modell AMG (R2CS) 2316
- Citan Kasten (MFK) 2317
- Citan Kombi / Tourer (MFK) 2318
- CL-Klasse (215) 2318
- CL-Klasse (216) 2324
- CL-Klasse AMG 2327
- CLA-Klasse 2328
- CLA-Klasse 2332
- CLA-Klasse (F2CLA) 2337

NACHWEIS — **ABE** Betriebserlaubnis · **TTG** Teile-Typ-Genehmigung · **TG** Teilegutachten · **FK** Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- **A02** eintragungsfrei
- **A01** Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- **Serie** Serienbereifung ab Werk
- **C / DC** konkav / stark konkav

MEHR
- **Auflagen-Kürzel ›**
- **Rad-Konfigurator ›**

CLA-Klasse AMG 2345
CLA-Klasse AMG (F2CLA) 2347
CLA-Klasse Shooting Brake 2351
CLA-Klasse Shooting Brake (245 G) 2355
CLA-Klasse Shooting Brake (F2CLA) 2359
CLA-Klasse Shooting Brake AMG 2367
CLA-Klasse Shooting Brake AMG (F2CLA) 2369
CLE-Klasse Cabrio (R2CLECA) 2372
CLE-Klasse Coupe (R2CLECA) 2375
CLK-Klasse Cabrio (208) 2379
CLK-Klasse Cabrio (209) 2380
CLK-Klasse Cabrio AMG (209) 2381
CLK-Klasse Coupe (208) 2381
CLK-Klasse Coupe (209) 2382
CLK-Klasse Coupe AMG (209) 2383
CLS-Klasse (218) 2383
CLS-Klasse (219) 2387
CLS-Klasse (R1ECLS) 2389
CLS-Klasse AMG 2393
CLS-Klasse AMG 2394
CLS-Klasse Shooting Brake (218) 2395
CLS-Klasse Shooting Brake AMG 2398
E-Klasse 2398
E-Klasse (211) 2408
E-Klasse (212) 2411
E-Klasse (R2EW) 2434
E-Klasse All-Terrain (R1ES) 2442
E-Klasse All-Terrain (R2ES) 2446
E-Klasse AMG 2453
E-Klasse AMG (211 AMG) 2454
E-Klasse AMG (211) 2455
E-Klasse AMG (212) 2455
E-Klasse AMG (R2EW) 2456
E-Klasse Cabrio (207) 2456
E-Klasse Cabrio (R1EC) 2459
E-Klasse Cabrio AMG (R1EC) 2483
E-Klasse Coupe (207) 2484
E-Klasse Coupe (R1EC) 2488
E-Klasse Coupe AMG (R1EC) 2512
E-Klasse T-Modell 2513
E-Klasse T-Modell (211 K) 2514
E-Klasse T-Modell (R1ES) 2515
E-Klasse T-Modell (R2ES) 2526
E-Klasse T-Modell AMG 2532
E-Klasse T-Modell AMG 2532
E-Klasse T-Modell AMG (R1ES) 2533
E-Klasse T-Modell AMG (R2ES) 2534
EQA (F2B) 2535
EQB (F2B) 2539
EQC (204 X) 2543
EQE (E2EQEW) 2544
EQE SUV (E2EQEX) 2547
EQE SUV AMG (E2EQEX) 2551
EQS (E2EQSW) 2553
EQT (MFK) 2557
EQV (639/2) 2558
G-Klasse AMG (463) 2558
G-Klasse AMG (463A) 2558
G-Klasse AMG (463A) 2559
G-Klasse W463 (463) 2560
G-Klasse W463 (463A) 2561
G-Klasse W463 (463A) 2562
GL-Klasse 2563
GL-Klasse (166) 2565
GLA-Klasse 2568
GLA-Klasse (F2B) 2576
GLA-Klasse AMG 2588
GLA-Klasse AMG (F2B) 2593
GLB-Klasse (F2B) 2600
GLB-Klasse (MMGLBE) 2605
GLB-Klasse AMG (F2B) 2606
GLC-Klasse 2611
GLC-Klasse (R2CGLC) 2620
GLC-Klasse AMG 2632
GLC-Klasse AMG (204 X) 2633
GLC-Klasse AMG (R2CGLC) 2641
GLC-Klasse Coupe (204 X) 2646
GLC-Klasse Coupe (R2CGLC) 2655
GLC-Klasse Coupe AMG (204 X) 2668
GLC-Klasse Coupe AMG (R2CGLC) 2676
GLE-Klasse Coupe (166) 2682
GLE-Klasse Coupe (H1GLE) 2684
GLE-Klasse Coupe AMG (166) 2685
GLE-Klasse Coupe AMG (H1GLE) 2686
GLE-Klasse SUV (166) 2688
GLE-Klasse SUV (H1GLE) 2690
GLE-Klasse SUV AMG (H1GLE) 2692
GLK-Klasse 2694
GLS-Klasse (166) 2701
GLS-Klasse (H1GLE) 2704
GLS-Klasse AMG (H1GLE) 2705
M-Klasse (163) 2706
M-Klasse (164) 2707
M-Klasse (166) 2710
M-Klasse AMG 2712
M-Klasse AMG (164) 2713
Marco Polo (639/2) 2714
R-Klasse (251) 2716
S-Klasse (220) 2718
S-Klasse (221) 2722
S-Klasse (221) 2725
S-Klasse (R2S) 2731
S-Klasse AMG 2744
S-Klasse AMG 2744
S-Klasse Cabrio (221) 2750
S-Klasse Cabrio AMG (221) 2755
S-Klasse Coupe (221) 2761
S-Klasse Coupe AMG (221) 2766
SL-Klasse (230/231) 2771
SL-Klasse AMG 2780
SL-Klasse AMG (R1SLAMG) 2782
SLC-Klasse (172) 2782
SLK-Klasse (170) 2784
SLK-Klasse (171) 2785
SLK-Klasse (172) 2785
SLK-Klasse AMG 2787
T-Klasse (MFK) 2788
V-Klasse 2789
V-Klasse (638/2) 2790
Viano 2791
Vito 2792
Vito 2793
Vito Tourer 2795

MG 2798
Cyberster (EC3A) 2798

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

EHS (AS23P-L) 2799
HS (AS23) 2806
HS (AS3A) 2811
MG3 (ZP2A) 2822
MG4 (SEH3) 2823
MG4 EV Urban (AH4E) 2833
MG5 (EP22-L) 2835
S5 (ZS3E) 2837
S6 (IS3E) 2841
ZS 2846
ZS (ZS3A) 2849

MINI 2853
Mini 2853
Mini 2855
Mini (FM6/JM1) 2857
Mini (MINI) 2860
Mini 5door 2861
Mini Aceman (JM5) 2862
Mini Cabrio 2868
Mini Cabrio 2869
Mini Cabrio (FM6) 2870
Mini Cabrio (MINI) 2871
Mini Clubman 2871
Mini Clubman 2875
Mini Countryman (FMX) 2875
Mini Countryman (UKL-N1) 2884
Mini Countryman (UKL/X) 2886
Mini Countryman (UMX) 2887
Mini Coupe (UKL-C) 2901
Mini Paceman (UKL-C/X) 2902
Mini Roadster (UKL-C) 2903

Mitsubishi 2904
ASX (GA0) 2904
ASX (RJB) 2908
Colt (RJA) 2908
Colt (RJA) 2909
Eclipse Cross (GK0) 2910
Eclipse Cross (RCB) 2913
Grandis (NA0W) 2914
Grandis (RJB) 2915
Lancer Sportback (CY0) 2916
Lancer Sportlim (CY0) 2916
Outlander (CU0W) 2917
Outlander (CW0/CWB) 2917
Outlander (GF0) 2922
Outlander (GN0W) 2924

Nissan 2926
350Z Coupe (Z33) 2926
350Z Roadster (Z33) 2926
370Z Coupe (Z34) 2927
370Z Roadster (Z34) 2927
Ariya (FE0E) 2928
GT-R (R35) 2932
Juke (F15) 2933
LEAF (ZE1) 2937
Micra (K12) 2937
Micra (K13) 2938
Micra (K14) 2938
Micra C+C (K12) 2939
Murano (Z50) 2940
Murano (Z51) 2941
Note (E11) 2942
Note (E12) 2942
Pulsar (C13) 2943
Qashqai (J10) 2944
Qashqai (J11) 2945
Qashqai (J12) 2945
Qashqai+2 (J10) 2950
X-Trail (T31) 2951
X-Trail (T32) 2952
X-Trail (T33) 2954

Omoda 2957
OMODA 5 (T341) 2957
OMODA 5 (T34EV) 2958

Opel 2959
Adam (S-D) 2959
Adam (S-D) 2960
Adam Rocks (S-D) 2960
Adam Rocks (S-D) 2961
Adam Rocks S (S-D) 2962
Adam S (S-D) 2962
Agila (H-B) 2963
Astra 2963
Astra (A-H) 2964
Astra (F) 2965
Astra (T92) 2966
Astra Caravan 2966
Astra Caravan 2966
Astra Caravan (A-H/SW) 2967
Astra GTC (A-H/C) 2968
Astra GTC (P-J/SW) 2969
Astra Limousine (P-J/SW) 2972
Astra Sports Tourer (F) 2974
Astra Sports Tourer (P-J/SW) 2974
Astra Sports Tourer Van 2976
Calibra 2977
Cascada (P-J/SW) 2977
Combo Cargo (E) 2979
Corsa (CORSA-C) 2980
Corsa (S-D) 2980
Corsa (U) 2982
Corsa Van 2982
Crossland 2983
Crossland X 2984
Grandland (K) 2984
Grandland (Z) 2987
Grandland X (Z) 2990
Insignia (0G-A) 2993
Insignia Country Tourer (0G-A) 2995
Insignia Country Tourer (Z-B) 2996
Insignia Grand Sport (Z-B) 2997
Insignia Sports Tourer 2999
Insignia Sports Tourer (Z-B) 3001
KARL (D-A) 3003
Meriva 3003
Meriva 3004
Mokka (U) 3005
Tigra Coupe 3006
Tigra TwinTop 3006
Vectra (J96) 3006
Vectra Caravan 3007
Zafira 3007
Zafira Tourer 3008

NACHWEIS **ABE** Betriebserlaubnis **TTG** Teile-Typ-Genehmigung **TG** Teilegutachten **FK** Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

Peugeot 3009
1007 3009
2008 (C) 3009
2008 (U) 3010
206 3010
206 SW (2 KFU) 3011
206+ 3011
207 (W*****) 3011
207 CC (W*****) 3012
207 SW (W*****) 3012
208 (C) 3013
208 (U) 3013
3008 (0U****) 3014
3008 (K) 3014
3008 (M) 3017
308 (4*****) 3019
308 (F) 3020
308 (L) 3020
308 CC (4*****) 3022
308 SW (4*****) 3023
308 SW (F) 3023
308 SW (L) 3024
4007 3025
4008 (B) 3026
407 3028
407 (6*****) 3029
407 Coupe 3030
407 Coupe 3031
407 SW 3032
407 SW (6*****) 3033
408 (F) 3034
5008 (K) 3035
5008 (M) 3037
508 (8) 3039
508 (F) 3041
508 RXH (8) 3042
508 SW (8) 3045
508 SW (F) 3046
Partner (E) 3048
Partner Kasten (7/B9) 3049
RCZ (4J) 3049
RCZ (4J****) 3050
Rifter (E) 3050

Polestar 3050
Polestar 2 (V) 3050
Polestar 3 (Y) 3053
Polestar 4 (4) 3054

Porsche 3056
718 Boxster (982) 3056
718 Cayman (982) 3057
911 Cabrio 3058
911 Cabrio (964) 3060
911 Cabrio (992) 3060
911 Cabrio (993) 3060
911 Cabrio (996) 3061
911 Cabrio (997) 3061
911 Cabrio, 911 Coupe, 911 GT3, 911 GT3 RS, 911 Targa 3062
911 Coupe 3067
911 Coupe 3067
911 Coupe 3069
911 Coupe (992) 3070
911 Coupe (996) 3070
911 Coupe (997) 3071
911 Targa (991) 3071
Boxster (981) 3071
Boxster (986) 3072
Boxster (987) 3072
Cayenne 3073
Cayenne 3075
Cayenne (9PA) 3077
Cayenne (9YA) 3079
Cayenne Coupe (9YA) 3081
Cayman (981) 3082
Cayman (987) 3083
Macan (95B) 3084
Macan (95BN) 3088
Panamera 3091
Panamera (970) 3092
Panamera (971) 3094
Panamera Sport Turismo (971) 3095
Taycan (Y1A) 3096
Taycan Cross Turismo (Y1A) 3098
Taycan Sport Turismo (Y1A) 3100

Renault 3102
A290 (P01) 3102
A390 (A02) 3103
Arkana (RJL) 3103
Austral (RHN) 3104
Austral (RHN) 3107
Captur (R) 3109
Captur (RJB) 3110
Clio (B) 3111
Clio (R) 3111
Clio (R03) 3112
Clio (RJA) 3113
Clio (RJA) 3113
Clio Grandtour (R) 3114
Clio Renault Sport (R) 3115
Espace (RFC) 3115
Espace (RHN) 3118
Fluence (Z) 3119
Grand Modus (P) 3122
Grand Scenic (JM) 3123
Grand Scenic (JZ) 3123
Kadjar (RFE) 3125
Kangoo (RFK) 3125
Kangoo Rapid (RFK) 3126
Koleos (RZG) 3126
Koleos (Y) 3128
Laguna (T) 3129
Laguna Coupe (T) 3132
Latitude (T) 3135
Megane (M) 3139
Megane (RFB) 3139
Megane (Z) 3142
Megane Cabrio (M) 3146
Megane Cabrio (Z) 3146
Megane Coupe (Z) 3149
Megane Coupe Renault Sport (Z) 3153
Megane Coupe-Cabrio (M) 3154
Megane Grandtour (M) 3154
Megane Grandtour (RFB) 3155
Megane Grandtour (Z) 3158
Megane RS (RFB) 3161

NACHWEIS **ABE** Betriebserlaubnis **TTG** Teile-Typ-Genehmigung **TG** Teilegutachten **FK** Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

Modus (P) 3164
Rafale (RHN) 3165
Rafale (RHN) 3166
Scenic (JM) 3167
Scenic (JZ) 3167
Scenic (RCB) 3170
Symbioz (RJB) 3170
Talisman (RFD) 3171
Talisman Grandtour (RFD) 3177
Twingo (AH) 3183
Twingo (N) 3183
Twingo E-Tech (P04) 3183
ZOE (AG) 3184

Saab 3184
9-5 (YS3G) 3184

SEAT 3185
Alhambra (7MS) 3185
Alhambra (7N) 3186
Altea (5P) 3187
Altea Freetrack (5P) 3190
Altea XL (5P) 3191
Arona (KJ) 3195
Ateca (5FP) 3196
Cordoba 3212
Cordoba (6L) 3213
Exeo (3R) 3213
Exeo ST (3R) 3215
Ibiza (6 K/6K) 3217
Ibiza (6J) 3218
Ibiza (6L) 3218
Ibiza (KJ) 3219
Ibiza SC (6J) 3220
Ibiza ST (6J) 3221
Leon (1M) 3222
Leon (1P) 3223
Leon (5F) 3228
Leon (KL) 3237
Leon SC (5F) 3243
Leon ST (5F) 3253
Leon ST (KL) 3262
Leon X-PERIENCE (5F) 3268
Mii (AA/AAN) 3271
Tarraco (KN) 3272
Toledo (1M) 3281
Toledo (5P) 3282
Toledo (NH) 3286

Skoda 3287
Citigo (AA/AAN) 3287
Elroq (NY) 3287
Enyaq (NY) 3302
Enyaq Coupe (NY) 3313
Epiq (PX) 3325
Fabia (5J) 3329
Fabia (6Y) 3330
Fabia (PJ) 3331
Fabia Combi (5J) 3332
Fabia Combi (6Y) 3333
Kamiq (NW) 3333
Karoq (NU) 3334
Karoq Scout (NU) 3349
Kodiaq (NS) 3363
Kodiaq (PS) 3371
Octavia (1U) 3380
Octavia (1Z) 3381
Octavia (5E) 3385
Octavia (NX) 3398
Octavia Combi (1U) 3402
Octavia Combi (1Z) 3403
Octavia Combi (5E) 3407
Octavia Combi (NX) 3420
Octavia RS (1Z) 3424
Octavia RS (5E) 3428
Octavia RS (NX) 3442
Octavia RS Combi (1Z) 3446
Octavia RS Combi (5E) 3449
Octavia RS Combi (NX) 3463
Octavia Scout (1Z) 3467
Octavia Scout (5E) 3470
Octavia Scout (NX) 3479
Praktik (5J) 3484
Rapid (NH) 3484
Rapid Spaceback (NH) 3486
Roomster (5J) 3487
Roomster Scout (5J) 3487
Scala (NW) 3488
Superb (3T) 3489
Superb (3U) 3508
Superb (NZ) 3509
Superb Combi (3T) 3521
Superb Combi (NZ) 3540
Yeti (5L) 3551

Smart 3554
#1 (HX11) 3554
#3 (HC11) 3556
#5 (HY11) 3559
forfour (451) 3560
Fortwo Cabrio (451) 3560
Fortwo Coupe (451) 3561

SsangYong 3561
Korando (CK) 3561
Korando (CW/EK) 3561
Tivoli (XK) 3569
Tivoli Grand (XK) 3571
Torres (CW) 3573
XLV (XK) 3578

Subaru 3578
BRZ (Z2) 3578
BRZ (ZC) 3579
Crosstrek 3580
E-Outback 3583
Forester (S5) 3585
Forester (S6) 3589
Forester (SG) 3592
Forester (SGS) 3593
Forester (SH/SHS) 3593
Forester (SJ) 3594
Impreza (G3) 3595
Impreza (G4) 3596
Impreza (G5) 3597
Legacy 3597
Legacy (BM/BRS) 3598
Legacy Outback 3599
Legacy Outback 3600
Legacy Station Wagon 3601

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

Legacy Station Wagon (BM/BRS) 3602
Levorg (V1) 3603
Outback (B6) 3606
Outback (B7) 3609
Solterrra 3612
Uncharted 3618
WRX (V1) 3621
XV (G4) 3623
XV (G5) 3624

Suzuki 3624
Across 3624
Baleno (EW) 3626
e VITARA (AP) 3627
Grand Vitara (JT) 3629
Kizashi (FR) 3631
S-Cross 3634
Splash (EX) 3638
Swace 3638
Swift 3639
Swift (AZ) 3640
Swift (AZ-2S) 3641
Swift (EZ) 3641
Swift (FZ/NZ) 3642
Swift (MZ) 3643
Swift Sport (AZ) 3643
Swift Sport (AZ-2S) 3644
Swift Sport (MZ) 3645
SX4 (EY/GY) 3646
SX4 Limousine (GY) 3649
SX4 S-Cross (JY) 3649
Vitara 3650

Tesla 3653
Model 3 (003) 3653
Model 3 (003) 3655
Model S (002) 3657
Model S (004) 3659
Model X (002/004) 3660
Model Y (003) 3662
Model Y (005) 3673

Toyota 3675
Auris 3675
Auris 3677
Auris 3678
Auris Touring Sports 3679
Auris Touring Sports 3680
Avensis (T25) 3680
Avensis (T27) 3682
Avensis Combi (T25) 3684
Avensis Combi (T27) 3685
Avensis Verso (M2) 3687
Aygo X 3688
BZ4X 3688
BZ4X Touring 3694
C-HR 3697
C-HR 3700
C-HR+ (EKM1(M)) 3704
Camry 3707
Corolla 3711
Corolla Cross 3711
Corolla Limousine 3716
Corolla Touring Sports 3716
Corolla Touring Sports Trek 3717
Corolla Touring Sports Trek 3718
Corolla Verso (R1) 3719
GR86 (T2) 3720
GT86 3721
Highlander 3722
iQ (AJ1(a)) 3723
MR2 Roadster (W3) 3724
Prius 3724
Prius (XW3(a)) 3725
Prius (XW6(M)) 3726
Prius Plus 3727
Proace City (E) 3727
RAV4 3727
RAV4 3733
RAV4 (A2) 3735
RAV4 (XA3(a)) 3736
Supra 3743
Urban Cruiser (BP) 3747
Urban Cruiser (XP11(a)) 3749
Verso (AR2) 3749
Verso-S (XP12(a)) 3750
Yaris 3750
Yaris 3750
Yaris (XP9(a)) 3752
Yaris Cross 3752
Yaris GR 3760
Yaris TS (XP9(a)) 3762

Volkswagen 3762
Amarok (2H/2HS2) 3762
Arteon (3H) 3764
Arteon Shooting Brake (3H) 3775
Beetle (16) 3785
Beetle Cabrio (16) 3791
Bora (1J) 3797
Bora Variant (1J) 3799
Caddy (2K/2KN) 3800
Caddy (SK) 3801
Caddy (SK) 3802
Caddy (SK) 3803
Caddy Alltrack (2K) 3805
Caddy California (SK) 3805
Caddy California (SK) 3806
Caddy Cargo (SKN) 3807
Caddy Cargo Maxi (SKN) 3809
Caddy Kombi (SKN) 3810
Caddy Kombi (SKN) 3811
Caddy Kombi Maxi (SKN) 3812
Caddy Maxi (2K) 3813
Caddy Maxi (2KN) 3815
Caddy Maxi (SK) 3816
Caddy Maxi (SK) 3817
CC (3CC) 3819
Corrado (53 I) 3821
Eos (1F) 3821
Fox (5Z) 3826
Golf 3 (1H) 3827
Golf 3 (1HX0) 3827
Golf 3 (1HX0F) 3827
Golf 3 Cabrio (1E) 3828
Golf 3 Variant (1H) 3828
Golf 3 Variant (1HX0) 3828
Golf 3 Variant (1HX0F) 3829

NACHWEIS **ABE** Betriebserlaubnis **TTG** Teile-Typ-Genehmigung **TG** Teilegutachten **FK** Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

Golf 4 (1J)	3829
Golf 4 R32 (1J)	3830
Golf 4 Variant (1J)	3832
Golf 5 (1K)	3833
Golf 5 Plus (1KP)	3841
Golf 5 Variant (1KM)	3845
Golf 6 (1K)	3849
Golf 6 Cabrio (1K)	3857
Golf 6 Plus (1KP)	3864
Golf 6 Variant (1KM)	3869
Golf 7 (1 K/1K)	3873
Golf 7 (AU)	3879
Golf 7 Alltrack (AUV)	3889
Golf 7 R (AU)	3892
Golf 7 Sportsvan (1KM)	3896
Golf 7 Sportsvan (1KM)	3901
Golf 7 Sportsvan (AUV)	3906
Golf 7 Variant	3911
Golf 7 Variant (1KM)	3917
Golf 7 Variant (AUV)	3923
Golf 7 Variant R (AUV)	3929
Golf 8 (CD)	3934
Golf 8 (CD)	3938
Golf 8 Alltrack (CDV)	3959
Golf 8 R (CD)	3962
Golf 8 Variant (CDV)	3965
Golf 8 Variant R (CDV)	3971
ID.3 (E1)	3975
ID.3 Neo (E1)	3978
ID.4 (E2)	3980
ID.5 (E2)	3985
ID.7 (ED)	3989
ID.7 Tourer (ED)	3997
ID.Buzz (EB)	4004
ID.Buzz Cargo (EBN)	4005
Jetta V (1KM)	4006
Jetta VI (16)	4011
New Beetle (9C)	4015
New Beetle Cabrio (1Y)	4016
Passat (35 I)	4017
Passat (3B)	4018
Passat (3BG)	4019
Passat (3BS)	4020
Passat (3C)	4021
Passat Alltrack (3C)	4041
Passat CC (3CC)	4048
Passat Variant	4050
Passat Variant (35 I)	4051
Passat Variant (3C)	4052
Passat Variant (CJ)	4072
Phaeton (3D)	4082
Polo (6R)	4085
Polo (9N)	4087
Polo (AW)	4087
Polo Cross (6R)	4089
Polo Cross (9N)	4090
Polo Fun (9N)	4090
Scirocco (13)	4090
Scirocco R (13)	4094
Sharan (7M)	4099
Sharan (7N)	4099
T-Cross (C1)	4101
T-Roc (A1)	4102
T-Roc (A2)	4110
T-Roc (A2)	4117
T-Roc Cabrio (A1)	4125
T4 Bus (70X02A)	4130
T4 Bus (70X02B)	4130
T4 Bus (70X02BL)	4131
T4 Bus (70X02BN)	4131
T4 Bus (70X02C)	4132
T4 Bus (70X02D)	4132
T4 Bus (70X12A)	4133
T4 Bus (70X12B)	4133
T4 Bus (70X12BL)	4134
T4 Bus (70X12BN)	4134
T4 Bus (70X12C)	4135
T4 Bus (70X12D)	4135
T4 Bus (7DB)	4136
T4 Bus (7DW)	4136
T4 Bus (7DWA)	4137
T4 Bus (7DZ)	4137
T4 Bus (7DZA)	4138
T5 Bus (7HC)	4138
T5 Bus (7HCA)	4140
T5 Bus (7HK)	4142
T5 Bus (7HKX0)	4144
T5 Bus (7HM)	4146
T5 Bus (7HMA)	4148
T5 Bus (7J0)	4149
T6 Bus California (7HC)	4151
T6 Bus California (7HMA)	4153
T6 Bus Kombi (7HC)	4155
T6 Bus Multivan (7HC)	4156
T6 Bus Transporter (7J0)	4158
T6.1 Bus California (7HC)	4160
T6.1 Bus California (7HMA)	4161
T6.1 Bus Kombi (7HC)	4163
T6.1 Bus Multivan (7HC)	4164
T6.1 Bus Transporter (7J0)	4166
T7 Bus California (ST)	4167
T7 Bus Multivan (ST)	4168
Taigo (CS)	4169
Tayron (R4)	4170
Tiguan (5N)	4189
Tiguan (CT)	4213
Tiguan Allspace (5N)	4233
Touareg (7L)	4242
Touareg (7P/7PH)	4244
Touareg (CR)	4246
Touran (1T)	4250
Touran Cross (1T)	4257
up! (AA)	4259
up! (AA/AAN)	4259
up! (AAN)	4259
Vento (1H/1HX0)	4260
Volvo	4260
C30 (M/M-2D)	4260
C70 Cabrio (M)	4261
EC40 / C40 (X)	4263
EX30 (2)	4265
EX30 Cross Country (2)	4268
EX40 (X)	4270
EX90 (T)	4271
S40 (M)	4271

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

S60 (F)	4273
S60 (H/R)	4278
S60 (Z)	4278
S60 Cross Country (F)	4280
S80 (A)	4286
S80 (K/T)	4290
S90 (P)	4290
V40 (M)	4295
V40 Cross Country (M)	4299
V50 (M)	4303
V60 (F)	4304
V60 (G)	4309
V60 (Z)	4310
V60 Cross Country (F)	4312
V60 Cross Country (Z)	4317
V70 (B/B-2D)	4321
V70 (J/S)	4325
V90 (P)	4325
V90 Cross Country (P)	4331
XC40 (X)	4334
XC60 (D/D-2D)	4341
XC60 (U)	4344
XC70 (B/B-2D)	4352
XC70 (S)	4355
XC90 (L)	4355
XPeng	4359
G9 (G9A/G9B)	4359

AIWAYS
U5

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MAS861-W…	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE U5 · **Baujahr ab 2020** · 1 Variante · 60 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie
	245/45 R19	245/45 R19
	255/45 R19	255/45 R19

REIFENAUFLAGEN: A01 K01 · A01 K01 VA · A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC · Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**
	235/45 R20	255/40 R20
	245/40 R20	245/40 R20

REIFENAUFLAGEN: K02 VA · K02 · K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435483 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**
	235/45 R20	255/40 R20
	245/40 R20	245/40 R20

REIFENAUFLAGEN: A01 K02 VA · A01 K02 VA K01 HA · A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC · Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**
	235/45 R20	255/40 R20
	245/40 R20	245/40 R20

REIFENAUFLAGEN: K02 VA · K02 VA K01 HA · K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ●	**235/45 R20**	**235/45 R20**
●	245/40 R20	245/40 R20

REIFENAUFLAGEN:

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
●	215/60 R18	215/60 R18
●	225/55 R18	225/55 R18
	235/55 R18	235/55 R18
	245/50 R18	245/50 R18
	255/50 R18	255/50 R18

REIFENAUFLAGEN: A01 K02 VA · A01 K02 VA · A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AIWAYS **U5 · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	SKF	A58
● 225/55 R18	225/55 R18		
● 235/55 R18	235/55 R18		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01	A01 V19
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	A01 K02 VA	A01 A58 V20
	235/45 R20	255/40 R20	A01 K02	
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	A01 K02 VA	A01 A58 V20
	235/45 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	A01 K02 VA	A01 A58
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	SKF	
● 225/55 R18	225/55 R18		
● 235/55 R18	235/55 R18		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 125 HA	
	245/45 R19	245/45 R19	K01 VA	
	255/45 R19	255/45 R19	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AIWAYS U5 · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	K02 VA
	235/45 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20
ANBAUMATERIAL: Z267 ›
00387775 PDF
Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	K02 VA
	235/45 R20	255/40 R20	K02
	245/40 R20	245/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00435550 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	K02 VA
	235/45 R20	255/40 R20	K02
	245/40 R20	245/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00423198 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	K02 VA
	235/45 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446992 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	K02 VA
	235/45 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446988 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	K02 VA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

ALFA ROMEO
159 (939)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
939	5x110	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 159 · **Baujahr 2005–2011** · 22 Varianten · 85–191 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5F · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	G16 T93 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW K02 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	G73 T96 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B29 mb09

ANBAUMATERIAL
Z618 ›

00343598 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5FR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	G16 T93 130 VA …
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 130 VA K02 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	G73 T96 130 VA …
245/35 R19	245/35 R19	T93 130 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z618 ›

00353314 PDF

Shop ›

ALFA ROMEO
159 Sportwagon (939)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
939	5x110	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 159 Sportwagon · **Baujahr 2006–2011** · 22 Varianten · 85–191 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5F · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	G16 T93 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW K02 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	G73 T96 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B29 mb09

ANBAUMATERIAL
Z618 ›

00343598 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5FR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	G16 T93 130 VA …
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 130 VA K02 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	G73 T96 130 VA …
245/35 R19	245/35 R19	T93 130 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z618 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

ALFA ROMEO
Brera (939)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
939	5x110	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Brera · **Baujahr 2006–2010** · 12 Varianten · 120–191 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5FR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 130 VA
● 235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	T96 Z18 130 VA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	T96 130 VA
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 130 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z618 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 33

Ausf. 5FZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 116 T91 kW …
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 114 T96 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 116 T93 K01 VA …
245/40 R19	245/40 R19	A01 113 54A T94 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A 75I AGD

52318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z618 ›

Shop ›

ALFA ROMEO
Giulia (952)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
952	5x110	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Giulia · **Baujahr ab 2016** · 27 Varianten · 100–206 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 33

Ausf. 5FZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 T93 VA 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11B FHC

52318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z618 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

ALFA ROMEO

Giulietta (940)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
940	5x110	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Giulietta · **Baujahr 2010–2021** · 53 Varianten · 77–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5F · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 HA	X39
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00343598 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 34

Ausf. 5FZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	B29
215/40 R18	215/40 R18	R37 T89	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5FR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 HA	
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z619 ›

00353314 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 33

Ausf. 5FZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 HA	11A AGD
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

52318 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

ALFA ROMEO MiTo (955)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
955	4x98	58,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE MiTo · **Baujahr 2008–2018** · 49 Varianten · 51–125 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4DR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R17 Serie	205/45 R17 Serie	
● 215/40 R17	215/40 R17	
★ ● **215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z256 ›

Shop ›

ALFA ROMEO Spider 939 (939)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
939	5x110	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Spider 939 · **Baujahr 2006–2010** · 12 Varianten · 120–191 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5FR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 VA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	T96 130 VA
● 235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	T96 Z18 130 VA
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 130 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z618 ›

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 33
Ausf. 5FZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 116 T91 kW …
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 114 T96 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 116 T93 K01 VA …
245/40 R19	245/40 R19	A01 113 54A T94 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A 75I AGD

52318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z618 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

ALFA ROMEO
Stelvio (949)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
949	5x110	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Stelvio · **Baujahr ab 2017** · 13 Varianten · 110–206 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5F1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
245/45 R20	275/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z618 ›
00331124 PDF
Shop ›

KV3.2
1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21 ET 25** C
HA **10,5x21 ET 25** DC
Ausf. 5FZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21	285/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z618 ›
56843100_56922100 PDF
Shop ›

ALFA ROMEO
Tonale (AV1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AV1	5x110	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tonale · **Baujahr ab 2022** · 7 Varianten · 96–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5F · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
● 245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B29
ANBAUMATERIAL: Z618 ›
00343598 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5F · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
★ ● **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B29
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
00331124 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

ALFA ROMEO Tonale (AV1) · Fortsetzung

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 [C]

Ausf. 5FZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	T93
265/30 R21	265/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 34

Ausf. 5FZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	128 HA
● 225/50 R18	225/50 R18	128 HA
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	128 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF, B29

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5FR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
● 245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 [C]

Ausf. 5FZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
★ ● **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF, B29

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

ALPINA D5

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ALPINA 5	5x120	72,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE D5 · **Baujahr 2012–2017** · 2 Varianten · 257 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 28** C
HA **10,5x20 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/35 R20** Serie	**285/30 R20** Serie	51G K01 HA T99 HA	PSA13072 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

ALPINA D5 Touring

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ALPINA 5	5x120	72,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE D5 Touring · **Baujahr 2012–2017** · 2 Varianten · 257 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 28** C
HA **10,5x20 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/35 R20** Serie	**285/30 R20** Serie	51G K01 HA T99 HA	PSA13072 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

AUDI 80 Cabrio (89)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
89	4x108	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 80 Cabrio · **Baujahr 1991–2000** · 7 Varianten · 66–128 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	Lim	00380981 PDF
● 205/45 R17	205/45 R17	Cbo Cpe	
★ **215/40 R17**	**215/40 R17**	Lim	
★ ● **215/45 R17**	**215/45 R17**	Cbo Cpe	

ANBAUMATERIAL
Z073 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **205/40 R18**	**205/40 R18**	T86 Cbo Cpe	Cbo 55501100 PDF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 Cbo Cpe	

ANBAUMATERIAL
Z073 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI 80/90 (89 Q)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
89 Q	4x108	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 80/90 · **Baujahr 1986–1991** · 14 Varianten · 65–125 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R17	205/45 R17	Cpe
★ ● **215/45 R17**	**215/45 R17**	Cpe

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Cpe mbB
ANBAUMATERIAL: Z073 ›
00380981 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/40 R18**	**205/40 R18**	T86 Cpe
● 215/40 R18	215/40 R18	Cpe

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Cpe mbB
ANBAUMATERIAL: Z073 ›
55501100 PDF
Shop ›

AUDI 80/90 Coupe (89/89 Q)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
89, 89 Q	4x108	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 80/90 Coupe · **Baujahr 1984–1996** · 43 Varianten · 37–128 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1 · 98–128 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R17	205/45 R17	Cpe
★ ● **215/45 R17**	**215/45 R17**	Cpe

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Cpe mbB
ANBAUMATERIAL: Z073 ›
00380981 PDF
Shop ›

7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	Lim
● 205/45 R17	205/45 R17	Cbo Cpe
★ **215/40 R17**	**215/40 R17**	Lim
★ ● **215/45 R17**	**215/45 R17**	Cbo Cpe

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z073 ›
00380981 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/40 R18**	**205/40 R18**	T86 Cbo Cpe
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 Cbo Cpe

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Cbo
ANBAUMATERIAL: Z073 ›
55501100 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 98–128 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/40 R18**	**205/40 R18**	T86 Cpe
● 215/40 R18	215/40 R18	Cpe

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Cpe mbB
ANBAUMATERIAL: Z073 ›
55501100 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI	TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A1 (8X)	8X	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A1 · **Baujahr 2010–2018** · 24 Varianten · 60–141 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R17	205/40 R17	T84
● 205/45 R17	205/45 R17	
★ ● **215/40 R17** Serie	**215/40 R17** Serie	T87

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ADT

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

54590508 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R18	215/35 R18	T84
★ ● **225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie	51G

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	R37 kW
● 215/35 R18	215/35 R18	T84
★ ● **225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V18

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

AUDI	TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A1 Citycarver/Allstreet (GB)		5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A1 Citycarver/Allstreet · **Baujahr ab 2019** · 4 Varianten · 70–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	SKF
★ ● **205/55 R17** Serie	**205/55 R17** Serie	
215/50 R17	215/50 R17	K01 VA K02 HA
● 225/45 R17	225/45 R17	
225/50 R17	225/50 R17	K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	
225/45 R18	225/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

A1 Citycarver/Allstreet (GB) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	
225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63217517 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5AR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 VA K03 HA
225/35 R19	255/30 R19	K01 VA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A58 — 00387618 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K03 HA
225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

AUDI

A1 Sportback (8X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8X	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A1 Sportback · **Baujahr 2012–2018** · 24 Varianten · 60–141 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R17	205/40 R17	T84
● 205/45 R17	205/45 R17	
★ ● **215/40 R17** Serie	**215/40 R17** Serie	T87

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ADT — 54590508 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R18	215/35 R18	T84
★ ● **225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie	51G

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA — 63217503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

AUDI **A1 Sportback (8X) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	R37 kW	A02 A58 V18
● 215/35 R18	215/35 R18	T84	
★ ● **225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie		ANBAUMATERIAL Z077 ›

52595 PDF · Shop ›

AUDI
A1 Sportback (GB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GB	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A1 Sportback · **Baujahr ab 2018** · 10 Varianten · 70–152 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 MSkW	A58 V18
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie		
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA	ANBAUMATERIAL Z077 ›
225/40 R18	225/40 R18	A01 G01 K01 VA	

52837 PDF · Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL Z077 ›
225/35 R18	225/35 R18	K02 T87	
225/40 R18	225/40 R18	K02	

63217503 PDF · Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL Z077 ›

63217517 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

A1 Sportback (GB) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 70–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	A01 K01 T86 MSkW	A01 A58
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	A01 K01	
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87	ANBAUMATERIAL
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 G01	Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 70–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 MSkW	A58 V18
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie		
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA	ANBAUMATERIAL
225/40 R18	225/40 R18	A01 G01 K01 VA	Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

AUDI A2 (8Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8Z	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A2 · **Baujahr 2000–2005** · 4 Varianten · 55–81 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **205/40 R17** Serie	**205/40 R17** Serie	51G	

54590508 PDF

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 G01	A01

52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI	TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A3 (8L)	8L	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A3 · **Baujahr 1996–2003** · 23 Varianten · 66–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32

C

Ausf. 5A · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 L02 VA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 Au5

ANBAUMATERIAL: Z187 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32

C

Ausf. 5A · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02 VA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z187 ›

00386950 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	
● 215/40 R17	215/40 R17	
● 215/45 R17	215/45 R17	
★ **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	367 VA K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5AR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387618 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A3 (8L) · Fortsetzung**

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 367 VA K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

55157501 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 kW	A01
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 kW	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

AUDI
A3 (8P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8P	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A3 · **Baujahr 2003–2012** · 58 Varianten · 66–184 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW	A01
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 (8P) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA 01K HA	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 kW K01 VA …	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 kW K01 VA …	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 kW	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 (8P) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 kW K01 VA …	A01
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52838 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW	A01
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K01 VA …	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52611 PDF — Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …	ANBAUMATERIAL Z630 ›

00387749 PDF — Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	116 HA	au079
● 215/45 R17	215/45 R17	kW SKF 116 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›
● 225/45 R17 Serie	225/45 R17 Serie	MSkW 116 HA	

54590510 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	K01 T89 kW	ANBAUMATERIAL Z630 ›
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	K02 T92	

55214510 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 (8P) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW	au079
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	K01 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
235/35 R19	235/35 R19	G01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
235/35 R19	235/35 R19	G01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA 01K HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88 kW	
235/35 R19	235/35 R19	01K T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 (8P) · Fortsetzung

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22002
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691, A01
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW 116 HA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA 116 HA …
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A3 (8P) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 kW	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

AUDI
A3 (8V)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8V	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A3 · **Baujahr 2012–2020** · 27 Varianten · 77–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T88 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86	
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 G03	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 01K T85	A01 F24 V00
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88	V19
	225/35 R19	245/30 R19	A01 01K VA T88 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86	
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 01K G03	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85	A02 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85	A01
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G90 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G90 R70 …	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 (8V) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88
	225/35 R19	245/30 R19	01K VA T88 VA K02 HA …
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386947 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
	225/40 R18 Serie	245/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R18	235/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 F24 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 (8V) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T88 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 01K T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88
	225/35 R19	245/30 R19	A01 01K VA T88 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G90 R70 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

10 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	K02 VA
●	215/45 R17	215/45 R17	SKF
	225/45 R17 Serie	225/45 R17 Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 (8V) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 10 Radsätze

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K02 VA K01 HA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K02 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
AuT

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 77–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T88 VA T89 HA
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN
F24

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T88 VA T89 HA
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88
	225/35 R19	245/30 R19	01K VA T88 VA K02 HA …
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN
F24 V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88
	225/35 R19	245/30 R19	01K VA T88 VA K02 HA …
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
F24

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 (8V) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T88 VA T89 HA
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 01K T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88
	225/35 R19	245/30 R19	A01 01K VA T88 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 (8V) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
225/35 R19	245/30 R19	K02 T88 VA T89 HA
235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL

Z337 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A3 (8V) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

AUDI A3 Allstreet (GY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GY	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A3 Allstreet · **Baujahr ab 2022** · 7 Varianten · 110–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Allstreet (GY) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
	245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

AUDI A3 Allstreet (GY) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100
mbB2

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
	245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314
mbB2

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976
mbB2

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100
mbB2

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

A3 Cabrio (8P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8P	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A3 Cabrio · **Baujahr 2008–2012** · 16 Varianten · 75–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C ★ · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01^{VA}	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C ★ · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	**225/35 R19**	A01 T88 K01^{VA} …	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01^{VA} G01^{VA} …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C ★ · Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	**225/35 R19**	A01 T88 K01^{VA} …	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C ★ · Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	**235/30 R20**	A01 T88 K01^{VA} …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C ★ · Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	**225/35 R19**	T88 K01^{VA} 01K^{HA}	
235/35 R19	235/35 R19	K01^{VA} G01^{VA} 01K^{HA}	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C ★ · Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	**235/30 R20**	T88 K01^{VA} LK6^{VA} …	A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Cabrio (8P) · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA …	A01 A58
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA …	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA …	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52838 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 VA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	A01
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA G01 VA …	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52611 PDF — Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA LK6 VA …	A58

ANBAUMATERIAL Z630 ›

00387749 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A3 Cabrio (8P) · Fortsetzung**

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	K01
●	215/45 R17	215/45 R17	T91
	225/45 R17 Serie	225/45 R17 Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: au079

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	51J K02
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	51J
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01^{VA}

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01^{VA} 01K^{HA}
	235/35 R19	235/35 R19	K01^{VA} G01^{VA} 01K^{HA}

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01^{VA} 01K^{HA}
	235/35 R19	235/35 R19	K01^{VA} G01^{VA} 01K^{HA}

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01^{VA} 01K^{HA}

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Cabrio (8P) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA LK6 VA …	A58	00447017 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›
Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R19 235/35 R19	225/35 R19 235/35 R19	01K T88 01K 54A VA		55157502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R19 235/35 R19	225/35 R19 235/35 R19	T88 K01 VA K02 HA K02 G01 VA		PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R19 235/35 R19	225/35 R19 235/35 R19	A01 T88 K01 VA … A01 K01 VA G01 VA …	A01	52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …		52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A3 Cabrio (8P) · Fortsetzung**

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA LK6 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

AUDI
A3 Cabrio (8V)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8V	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A3 Cabrio · **Baujahr 2013–2020** · 23 Varianten · 81–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 R09 T86 K01 VA …
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
●	235/30 R19	235/30 R19	R09 T86
★ ●	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Cabrio (8V) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G90 T88 Z19

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K01 G90 R70 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
235/30 R19	235/30 R19	K01 R09 T86
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

F24

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G90 T88 Z19

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T86
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T86 SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF VA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Cabrio (8V) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T86 SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	
● 235/35 R18	235/35 R18	
● 235/40 R18	235/40 R18	A01 G90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
235/30 R19	235/30 R19	A01 R09 T86 K01 VA …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/30 R19	235/30 R19	R09 T86
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K01 G90 R70 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G90 T88 Z19 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G90 T88 Z19

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A3 Cabrio (8V) · Fortsetzung**

LV1

10 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	52J SKF	AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	
● 215/45 R18	215/45 R18		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	AuT
● 215/45 R18	215/45 R18		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 81–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K01 T85	F24
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	
235/30 R19	235/30 R19	R09 T86 K01 VA …	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K01 T85	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	
235/30 R19	235/30 R19	R09 T86 K01 VA …	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85	F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
● 235/30 R19	235/30 R19	R09 T86	
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85	F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
● 235/30 R19	235/30 R19	R09 T86	
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Cabrio (8V) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G90 T88 Z19

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G90 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Cabrio (8V) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/30 R19	235/30 R19	R09 T86
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G90 T88 Z19

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G90 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL
Z337 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A3 Cabrio (8V) · Fortsetzung**

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T86 SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56503501 PDF

Shop ›

AUDI
A3 Limousine (8V)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8V	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A3 Limousine · **Baujahr 2013–2020** · 27 Varianten · 77–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
235/30 R19	235/30 R19	A01 R09 T86 K01 VA …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/30 R19	235/30 R19	R09 T86
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Limousine (8V) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G90 T88 Z19

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K01 G90 R70 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
	235/30 R19	235/30 R19	K01 R09 T86
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

00386947 PDF

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G90 T88 Z19

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

00386958 PDF

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T86
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T86 SKF
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA
●	225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF VA
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

52837 PDF

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Limousine (8V) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T86 SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	
● 235/35 R18	235/35 R18	
● 235/40 R18	235/40 R18	A01 G90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
235/30 R19	235/30 R19	A01 R09 T86 K01 VA …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/30 R19	235/30 R19	R09 T86
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K01 G90 R70 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G90 T88 Z19 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G90 T88 Z19

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A3 Limousine (8V) · Fortsetzung**

LV1

10 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	52J SKF	AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	
● 215/45 R18	215/45 R18		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	AuT
● 215/45 R18	215/45 R18		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 77–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K01 T85	F24
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	
235/30 R19	235/30 R19	R09 T86 K01 VA …	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K01 T85	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	
235/30 R19	235/30 R19	R09 T86 K01 VA …	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85	F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
● 235/30 R19	235/30 R19	R09 T86	
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85	F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
● 235/30 R19	235/30 R19	R09 T86	
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Limousine (8V) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85	F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85	F24
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G90 T88 Z19	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G90 R70 T88	F24

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 G03	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Limousine (8V) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/30 R19	235/30 R19	R09 T86
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G90 T88 Z19

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G90 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL
Z337 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

A3 Limousine (8V) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T86 SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56503501 PDF

Shop ›

AUDI

A3 Limousine (GY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GY	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A3 Limousine · **Baujahr ab 2020** · 15 Varianten · 81–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 NoD …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 F24 K01 VA …
235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 kW F24 …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91 F24
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 NoD …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 F24 K01 VA …
235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 kW F24 …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91 F24
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 kW F24 NoD
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Limousine (GY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 kW F24 NoD
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00307388 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	01K F24
235/30 R19	235/30 R19	K01 T86 kW F24 NoD
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 T91 F24
245/30 R19	245/30 R19	K02 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoE NoP V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Limousine (GY) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	01K F24
235/30 R19	235/30 R19	K01 T86 kW F24 NoD
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 T91 F24
245/30 R19	245/30 R19	K02 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

14 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW
● 215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW
● 215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 F24 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V18

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW
● 215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW
● 215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 F24 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF HA
● 205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW
● 205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF
● 205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF VA
● 215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW SKF
● 215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Limousine (GY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–85 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF HA
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF VA
215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW SKF
215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF
215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW SKF
215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF
215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW SKF
215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW
235/40 R18	235/40 R18	F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW
235/40 R18	235/40 R18	F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 NoD …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 F24 K01 VA …
235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 kW F24 …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91 F24
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Limousine (GY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	F24 K01 VA K02 HA
235/30 R19	235/30 R19	K02 T86 kW F24 NoD
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91 F24
245/30 R19	245/30 R19	K02 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 kW F24 NoD
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 kW F24 NoD
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI **A3 Limousine (GY) · Fortsetzung**

LV1

11 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW
● 215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW
● 215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW SKF
● 215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 kW F24 NoD
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447035

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 kW F24 NoD
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435480

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 kW F24 NoD
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 kW F24 NoD
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Limousine (GY) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 235/30 R20	235/30 R20	T88 F24	00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 235/30 R20	235/30 R20	T88 F24	00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88 F24	00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88 F24	00234532 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD	55386100 PDF
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	F24	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	F24 K01 VA K02 HA	PSA22002 PDF
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91 F24 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Limousine (GY) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 kW F24 NoD
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446990

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A3 Limousine (GY) · Fortsetzung**

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 110–147 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	F24 K01 VA K02 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910
ANBAUMATERIAL Z337 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF
●	215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW SKF
●	215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399
ANBAUMATERIAL Z630 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100
ANBAUMATERIAL Z630 ›
Shop ›

AUDI
A3 Sportback (8P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8P	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A3 Sportback · **Baujahr 2004–2012** · 52 Varianten · 66–184 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557
A01
ANBAUMATERIAL Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557
A01
ANBAUMATERIAL Z642 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (8P) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA 01K HA	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	G01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 kW K01 VA …	A01
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 kW K01 VA …	A01
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (8P) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW	
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 kW K01 VA …	A01
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW	A01
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	116 HA	au079
● 215/45 R17	215/45 R17	kW SKF 116 HA	
● 225/45 R17 Serie	225/45 R17 Serie	MSkW 116 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (8P) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K01 T89 kW	
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	K02 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 kW	au079
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	K01 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA 01K HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (8P) · Fortsetzung

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88 kW
	235/35 R19	235/35 R19	01K T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW 116 HA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A3 Sportback (8P) · Fortsetzung**

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA 116 HA …
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 kW
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

AUDI
A3 Sportback (8V)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8V	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A3 Sportback · **Baujahr 2013–2020** · 35 Varianten · 77–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T88 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 01K T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88
	225/35 R19	245/30 R19	A01 01K VA T88 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 F24 V00 V19 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

A3 Sportback (8V) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 F24

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G90 R70 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	01K T85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88
225/35 R19	245/30 R19	01K VA T88 VA K02 HA …
235/30 R19	235/30 R19	01K T86
235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A3 Sportback (8V) · Fortsetzung**

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
	225/40 R18 Serie	245/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R18	235/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 F24 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (8V) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T88 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 01K T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88
	225/35 R19	245/30 R19	A01 01K VA T88 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G90 R70 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (8V) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

16 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	K02 VA
●	215/45 R17	215/45 R17	SKF
	225/45 R17 Serie	225/45 R17 Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590510 PDF — AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	
●	215/45 R17	215/45 R17	
●	225/45 R17 Serie	225/45 R17 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF — AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K02 VA K01 HA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214510 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K02 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214511 PDF — AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214511 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (8V) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 77–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T88 VA T89 HA
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T88 VA T89 HA
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88
	225/35 R19	245/30 R19	01K VA T88 VA K02 HA …
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88
	225/35 R19	245/30 R19	01K VA T88 VA K02 HA …
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (8V) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00370976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T88 VA T89 HA
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (8V) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 01K T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88
	225/35 R19	245/30 R19	A01 01K VA T88 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (8V) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T88 VA T89 HA
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

A3 Sportback (GY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GY	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A3 Sportback · **Baujahr ab 2020** · 20 Varianten · 81–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

18 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–147 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 NoD …	A01 F24 V00
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 NoD …	V19
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 K01 VA …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F23 K01 VA …	
	225/35 R19	255/30 R19	A01 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 kW F24 …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 kW F23 …	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G01 T91 …	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91 F24	
	235/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F24 K01 VA …	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F23	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F24	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	A01 V00 V19
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02	
	235/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 NoD …	
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 NoD …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F23 K01 VA …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 K01 VA …	
	225/35 R19	255/30 R19	A01 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 kW F23 …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 kW F24 …	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91 F24	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G01 T91 …	
	235/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F24 K01 VA …	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F23	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F24	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 130 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02	
	235/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	A01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 NoD
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
● 235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 kW F24 NoD
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 T91 F24 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	A01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 NoD
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
● 235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 kW F24 NoD
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 T91 F24 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 F24

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD	00343598 PDF
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23	52324 PDF
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K01 HA	52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23	00307388 PDF
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …	A01 A58 F24 49389 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88	00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 140–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …	00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A3 Sportback (GY) · Fortsetzung**

KV2

8 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD …
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23 K02 HA
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 K01 HA
235/30 R19	235/30 R19	K01 T86 kW F24 NoD
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 T91 F24
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 NoD
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD …
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23 K02 HA
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 K01 HA
235/30 R19	235/30 R19	K01 T86 kW F24 NoD
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 T91 F24
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

24 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW	F24
●	205/45 R18	205/45 R18	F23 MSkW	
●	215/40 R18	215/40 R18	A01 F24 MSkW …	
●	215/40 R18	215/40 R18	A01 F23 MSkW …	
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 G01 F23 MSkW …	
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 F24 MSkW …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 F23 MSkW …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 F24 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90 MSkW	
●	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MSkW …	
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 MSkW K01 HA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	F23 MSkW	
●	205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW	
●	215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW K01 HA	
●	215/40 R18	215/40 R18	F23 MSkW K02 HA	
●	215/45 R18	215/45 R18	G01 F23 MSkW K02 HA	
●	215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW K01 HA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F23 MSkW K01 VA …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 F24 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 24 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF HA
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF
205/45 R18	205/45 R18	F23 MSkW
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF VA
215/40 R18	215/40 R18	F23 MSkW
215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW SKF
215/45 R18	215/45 R18	G01 F23 MSkW
215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F23 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	T90 MSkW SKF
215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW SKF
215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF VA
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF
205/45 R18	205/45 R18	F23 MSkW
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF HA
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW
215/40 R18	215/40 R18	F23 MSkW
215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW SKF
215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW
215/45 R18	215/45 R18	G01 F23 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F23 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	F23 MSkW
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF
215/40 R18	215/40 R18	F23 MSkW
215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW SKF
215/45 R18	215/45 R18	G01 F23 MSkW
215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F23 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 24 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	T90 MSkW SKF
215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW SKF
215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	F23 MSkW
205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF
215/40 R18	215/40 R18	F23 MSkW
215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW SKF
215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW
215/45 R18	215/45 R18	G01 F23 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F23 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW
215/40 R18	215/40 R18	F23 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F23 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW
235/40 R18	235/40 R18	A01 F24 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW
235/40 R18	235/40 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	F23 MSkW
215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F23 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW
235/40 R18	235/40 R18	F24 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 24 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 NoD …	A01 F24 V00
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 NoD …	V19
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F23 K01 VA …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 K01 VA …	
	225/35 R19	255/30 R19	A01 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 kW F24 …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 kW F23 …	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G01 T91 …	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91 F24	
	235/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F24 K01 VA …	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F24	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F23	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	A01 V19
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02	
	235/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD …	
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 NoD …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23 K01 VA …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 K01 VA …	
	225/35 R19	255/30 R19	F24 K01 VA K02 HA	
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86 kW F24 NoD	
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86 kW F23 NoD	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G01 T91 F23	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91 F24	
	235/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K01 VA K02 HA	
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89 F24	
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89 F23	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	
	225/35 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	K02	
	235/35 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA	
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 24 Radsätze

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 NoD
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
● 235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 kW F24 NoD …
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 T91 F24 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 kW F24 NoD …
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24 K01 HA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF — Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 24 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24		00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23	F24	00387749 PDF
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 HA	A58	00387749 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 HA		00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23		00295201 PDF
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

LV1

23 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW		55501100 PDF
● 205/45 R18	205/45 R18	F23 MSkW		
● 215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW		
● 215/40 R18	215/40 R18	F23 MSkW		
● 215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 23 Radsätze

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MSkW
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 81–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 NoD
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 kW F24 NoD …
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 81–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 NoD
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 kW F24 NoD …
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 23 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 NoD
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 kW F24 NoD …
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 NoD
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 kW F24 NoD …
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 110–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN
F24

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 23 Radsätze

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 140–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD	00353314 PDF
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24	

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–147 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23	F24
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 HA	00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › — Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 HA	00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › — Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23	00352004 PDF
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z312 › — Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–147 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24	00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 › — Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88	00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 › — Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24	00234532 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 23 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88	00234532 PDF	

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	55386100 PDF	
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91 01K VA		
245/35 R19	245/35 R19	K02 VA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	55386100 PDF	
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA		
245/35 R19	245/35 R19	K02 VA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MF2

2 Radsätze

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 225/35 R19	225/35 R19	K01 T88 F24	PSA22002 PDF	
★ 225/35 R19	225/35 R19	T88 F23		
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 T91 F24		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA	PSA22002 PDF	
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
● 235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 kW F24 NoD …
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 T91 F24 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	A01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00357133 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 kW F24 NoD …
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 F24 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00357133 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00357133 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 NoD		00357133 PDF
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24		
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23		00467549 PDF
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 HA		
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 HA		00467549 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88		00446989 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24	F24	00446989 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24		00461976 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 R70 T88 F24	F24	00446990 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	235/30 R20	235/30 R20	K01 R70 T88		00446990 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	235/30 R20	235/30 R20	K01 R70 T88 F24		00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF2

4 Radsätze

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01^{VA} K02^{HA}		00407910 PDF
	235/35 R19	235/35 R19	K01^{VA} K02^{HA}		

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 110–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01^{VA}	F24	00407910 PDF
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 T91		

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01^{VA}		00399332_00398960 PDF
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 T91		

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01^{VA} K02^{HA}		00399332_00398960 PDF
	235/35 R19	235/35 R19	K01^{VA} K02^{HA}		

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A3 Sportback (GY) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	F24 MSkW SKF
●	205/45 R18	205/45 R18	F23 MSkW
●	215/40 R18	215/40 R18	F23 MSkW
●	215/40 R18	215/40 R18	F24 MSkW SKF
●	215/45 R18	215/45 R18	F24 MSkW
●	215/45 R18	215/45 R18	G01 F23 MSkW
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F24 MSkW
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	F23 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 F24 V00

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90 MSkW SKF
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW SKF
●	215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

A4 (8E/QB6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8E, QB6	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A4 · **Baujahr 2000–2007** · 52 Varianten · 74–188 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	A01
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 74–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R21 T88 K01 VA …	A01 W20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 74–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R21 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 125 VA K01 VA …	
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K02 T91 125 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92	B03

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	B03 W20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 (8E/QB6) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	A02 B03 W20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	TA A01
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K02 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01^{VA} …	A01
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K01^{VA} …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 74–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R21 T88 K01^{VA} …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	51J MSkW	MAO

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	51J MSkW	TA MAO

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01^{VA} K02^{HA}	
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 K01^{VA} K02^{HA}	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 (8E/QB6) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 74–162 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 235/30 R20	235/30 R20	R21 T88 K01 VA …		Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 74–162 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 235/30 R20	235/30 R20	R21 T88 K01 VA …	W20	Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 74–162 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 235/30 R20	235/30 R20	R21 T88 K01 VA …		Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	A02 B03 W20	Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

AUDI A4 (B 5)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B 5	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A4 · **Baujahr 1995–2000** · 26 Varianten · 55–142 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 VA	A01 Au7	Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A4 (B 5) · Fortsetzung**

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88[VA]	Au7	00266713 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88[VA]		00226419 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

AUDI **A4 (B8)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A4 · **Baujahr 2007–2015** · 53 Varianten · 88–200 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW	V19	49557 PDF
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW		
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01[VA] …		
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW	A02 V19	49557 PDF
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW		
● 245/35 R19	245/35 R19	T93		
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z643 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW	A02	49557 PDF
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW		
● 245/35 R19	245/35 R19	T93		
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z643 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 (B8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 127 HA	A02
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 127 HA	
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 127 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 33 / HA 9,0x20 ET 37

C / DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92	
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

PSA18011 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 R37 T90 …	A01 DB8
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW	A01
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW	
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92	
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 9,0x20 ET 34

C / DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K01 T92	
265/30 R20	265/30 R20	K01 T94	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

PSA18016 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 (B8) · Fortsetzung

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5B · Nabe 75

C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW 124 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW K01 VA …
245/35 R19	245/35 R19	K02 T93 125 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

Ausf. 5R · Nabe 75

C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW 124 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW 125 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75

C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 127 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 127 HA
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MSkW SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 (B8) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF VA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MSkW SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MSkW
● 235/40 R18	235/40 R18	MSkW
★ ● **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	
● 255/40 R18	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 R37 T90 …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 (B8) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 129 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA 130 HA ...
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 129 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387751 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	51G 52J 128 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	52J 54F 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BEO

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF VA ...
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MSkW SKF VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW 130 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW 130 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA 130 HA ...
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW 130 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW 130 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 (B8) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 130 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00387693 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 130 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 130 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 130 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW 130 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW 130 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW 124 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW 125 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 (B8) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 R37 T90 kW
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 R37 T90 kW
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF VA …
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MSkW SKF VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI
A4 (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A4 · **Baujahr 2015–2024** · 59 Varianten · 90–210 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 — C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K02 HA
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF — Shop ›

9,5x19 ET 35 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K01 VA …
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P35

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 33 — C
HA 9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 90–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb16

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

PSA18011 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 90–200 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T90 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P35 Po1 X89

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T90 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 — C
HA 9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75 · 90–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 mb16

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

PSA18016 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 (B8) · Fortsetzung

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 90–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA K02 HA
245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	T93 K01 VA 125 HA …
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	K02 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA K02 HA
245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	T93 K01 VA 125 HA …
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	K02 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 Po1 X89

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW SKF
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 (B8) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K02 HA
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA K02 HA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T90 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T90 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 Po1 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 90–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 129 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 129 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A4 (B8) · Fortsetzung**

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 90–200 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF 128 HA
●	235/45 R18	235/45 R18	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AG0 BEO

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 130 HA
●	245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	T93 130 HA K02 HA
★	**255/35 R19**	**255/35 R19**	K01 VA 130 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 130 HA
●	225/35 R20	255/30 R20	130 HA K02 HA T90 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA 130 HA …
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA T90 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X89

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA T90 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
●	225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T90 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 (B8) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T90 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449518 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56503503 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56503504 PDF
Shop ›

AUDI A4 Allroad (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A4 Allroad · **Baujahr 2016–2024** · 20 Varianten · 100–210 kW
Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02 T95
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49389 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

A4 Allroad (B8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02 T95
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 Po1

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

63060100 PDF

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A4 Allroad (B8) · Fortsetzung**

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF
●	225/50 R18	225/50 R18	SKF VA
●	235/45 R18	235/45 R18	SKF
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 SKF
●	225/45 R19	225/45 R19	SKF
●	235/40 R19	235/40 R19	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–200 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02 T95
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 T95
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Allroad (B8) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 100–200 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00289370 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
Po1

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
X89

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Allroad (B8) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,5x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		00449513 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	T93 K01 VA K02 HA		00449493 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–200 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92		56503503 PDF
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 T95		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92		56504100 PDF
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 T95		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA		56381100 PDF
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

A4 Allroad (B8/B81)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8, B81	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A4 Allroad · **Baujahr 2008–2015** · 35 Varianten · 100–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 SKF VA
● 225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF VA
● 235/40 R19	235/40 R19	T96
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	T93 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Allroad (B8/B81) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63060100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	T93 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	T95
●	225/50 R18	225/50 R18	SKF VA
●	235/45 R18	235/45 R18	SKF VA
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MS
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 SKF VA
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF VA
●	235/40 R19	235/40 R19	T96
●	245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
●	255/35 R19	255/35 R19	T96
●	255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52611 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
53077 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Allroad (B8/B81) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 53077 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
● 255/35 R20	255/35 R20	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 53077 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	T93 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00289370 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00239533 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Allroad (B8/B81) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423196 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
●	255/30 R20	255/30 R20	T92
●	255/35 R20	255/35 R20	
	265/30 R20	265/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
●	255/30 R20	255/30 R20	T92
●	255/35 R20	255/35 R20	
	265/30 R20	265/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 T95
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	T93 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

A4 Allroad (B81)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B81	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A4 Allroad · **Baujahr 2016–2018** · 7 Varianten · 100–185 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 — C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93
●	225/45 R19	225/45 R19	
●	235/40 R19	235/40 R19	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02 T95
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 — DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02 T95
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 Po1

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

63060100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A4 Allroad (B81) · Fortsetzung**

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF
	● 225/50 R18	225/50 R18	SKF VA
	● 235/45 R18	235/45 R18	SKF
★	● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/40 R19	225/40 R19	T93 SKF
	● 225/45 R19	225/45 R19	SKF
	● 235/40 R19	235/40 R19	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02 T95
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Allroad (B81) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00289370 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN Po1

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN X89

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Allroad (B81) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449513 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	T93 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449493 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

A4 Avant (8E/QB6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8E, QB6	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A4 Avant · **Baujahr 2001–2008** · 54 Varianten · 74–188 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01^VA ...	A01
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K01^VA ...	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 74–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R21 T88 K01^VA ...	A01 W20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 74–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R21 T88 K01^VA ...	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 125VA K01^VA ...	
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K02 T91 125VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92	B03

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	B03 W20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Avant (8E/QB6) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	A02 B03 W20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	TA A01
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K02 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	A01
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 74–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R21 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	51J MSkW	MAO

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	51J MSkW	TA MAO

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA	
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A4 Avant (8E/QB6) · Fortsetzung**

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 74–162 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	R21 T88 K01 VA …		00387775 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 › | Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 74–162 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	R21 T88 K01 VA …	W20	00446992 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › | Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 74–162 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	R21 T88 K01 VA …		00446988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › | Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	A02 B03 W20	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › | Shop ›

AUDI
A4 Avant (B 5)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B 5	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A4 Avant · **Baujahr 1996–2001** · 26 Varianten · 55–142 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 VA	A01 Au7	49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › | Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

A4 Avant (B 5) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 VA	Au7	00266713 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 VA		00226419 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

AUDI
A4 Avant (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A4 Avant · **Baujahr 2015–2024** · 62 Varianten · 90–210 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …	A01	49557 PDF
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …		
	245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93		
★	**255/35 R19**	**255/35 R19**	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z643 › — Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	225/40 R19	225/40 R19	T93	V00 V19	49557 PDF
●	235/35 R19	235/35 R19	T91		
●	245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K02 HA		
★	**255/35 R19**	**255/35 R19**	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z643 › — Shop ›

9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	A01 P35	49558 PDF
	245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K01 VA …		
★	**255/35 R19**	**255/35 R19**	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z643 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Avant (B8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

VA 9,0x20 ET 33 / HA 9,0x20 ET 37 — C / DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 90–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb16

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

PSA18011 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 90–200 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T90 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P35 Po1 X89

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T90 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 9,0x20 ET 34 — C / DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75 · 90–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 mb16

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

PSA18016 PDF — Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 90–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA K02 HA
245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	T93 K01 VA 125 HA …
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	K02 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00266715 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA K02 HA
245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	T93 K01 VA 125 HA …
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	K02 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00265367 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Avant (B8) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 Po1 X89

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW SKF
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K02 HA
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA K02 HA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Avant (B8) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T90 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA ...
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 T92 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T90 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 T92 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 Po1 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 90–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 129 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA 130 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 129 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA 130 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 90–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF 128 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AG0 BEO

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 130 HA
● 245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	T93 130 HA K02 HA
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	K01 VA 130 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Avant (B8) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 130 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	130 HA K02 HA T90 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA 130 HA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA T90 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X89

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA T90 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T90 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T90 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56503503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A4 Avant (B8) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
56503504 PDF
Shop ›

AUDI
A4 Avant (B8/B81)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8, B81	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A4 Avant · **Baujahr 2008–2015** · 129 Varianten · 88–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW
●	245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ●	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW
●	245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ●	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 127 HA
●	245/30 R20	245/30 R20	T90 127 HA
★ ●	**255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52324 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 33** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5B1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
PSA18011 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Avant (B8/B81) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 R37 T90 …	A01 DB8
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW	A01
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW	
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92	
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 9,0x20 ET 34

VA C · HA DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K01 T92	
265/30 R20	265/30 R20	K01 T94	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

PSA18016 PDF

Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW 124 HA	V19
235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW K01 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	K02 T93 125 HA	
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 125 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW 124 HA	V19
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW 125 HA	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 127 HA	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 127 HA	
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 127 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00386959 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A4 Avant (B8/B81) · Fortsetzung**

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MSkW SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF VA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MSkW SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MSkW
● 235/40 R18	235/40 R18	MSkW
★ ● **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	
● 255/40 R18	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA ...
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Avant (B8/B81) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 R37 T90 …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 129 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA 130 HA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 129 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387751 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	51G 52J 128 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	52J 54F 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BEO

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Avant (B8/B81) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF VA …
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MSkW SKF VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW 130 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW 130 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA 130 HA …
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW 130 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW 130 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 130 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00387693 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 130 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 130 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 130 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW 130 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW 130 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Avant (B8/B81) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MSkW 124 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MSkW 125 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 R37 T90 kW
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 R37 T90 kW
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A4 Avant (B8/B81) · Fortsetzung**

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF VA …
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MSkW SKF VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52595 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56503504 PDF
Shop ›

AUDI
A4 Avant (B81)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B81	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A4 Avant · **Baujahr 2015–2018** · 24 Varianten · 90–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
	245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93
★	**255/35 R19**	**255/35 R19**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93
●	235/35 R19	235/35 R19	T91
●	245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K02 HA
★	**255/35 R19**	**255/35 R19**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
	245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K01 VA …
★	**255/35 R19**	**255/35 R19**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P35
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49558 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Avant (B81) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

VA 9,0x20 ET 33 · HA 9,0x20 ET 37 — C / DC
Ausf. 5B1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb16
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
PSA18011 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T90 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P35 Po1 X89
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49559 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T90 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49389 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 · HA 9,0x20 ET 34 — C / DC
Ausf. 5R / 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 mb16
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
PSA18016 PDF — Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA K02 HA
245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	T93 K01 VA 125 HA …
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	K02 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00266715 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 42 — C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 Po1 X89
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00386959 PDF — Shop ›

AUDI **A4 Avant (B81) · Fortsetzung**

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW SKF	A02
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW	A02
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW	P35
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …	A01 V00 V19
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	
245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93	
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93	V00 V19
● 235/35 R19	235/35 R19	T91	
● 245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K02 HA	
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …	A01 V00 V20
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA K02 HA …	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90	V00 V20
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T90 HA	
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 T92 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Avant (B81) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T90 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 Po1 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 129 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF 128 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AG0 BE0

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 130 HA
● 245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	T93 130 HA K02 HA
★ **255/35 R19**	**255/35 R19**	K01 VA 130 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 130 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	130 HA K02 HA T90 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA 130 HA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Avant (B81) · Fortsetzung

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA	X89
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA T90 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	ANBAUMATERIAL
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92	Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA	V00 V20
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA T90 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	ANBAUMATERIAL
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92	Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90	V00 V20
●	225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T90 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA	Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90	V00 V20
●	225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T90 HA	
●	245/30 R20	245/30 R20	T90	ANBAUMATERIAL
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA	Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90	
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	ANBAUMATERIAL
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92	Z630 ›
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90	
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI
A4 Cabrio (8H)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8H	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A4 Cabrio · **Baujahr 2002–2009** · 26 Varianten · 96–188 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	A01
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 96–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R21 T88 K01 VA …	A01 W20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 96–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R21 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 125 VA K01 VA …	
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K02 T91 125 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92	B03

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	B03 W20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Cabrio (8H) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	A02 B03 W20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	TA A01
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K02 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01^{VA} …	A01
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K01^{VA} …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R21 T88 K01^{VA} …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	51J MSkW	MAO

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	51J MSkW	TA MAO

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01^{VA} K02^{HA}	
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 K01^{VA} K02^{HA}	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Cabrio (8H) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 96–162 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	R21 T88 K01 VA …		00387775 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 › — Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–162 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	R21 T88 K01 VA …	W20	00446992 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–162 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	R21 T88 K01 VA …		00446988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	A02 B03 W20	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

AUDI A4 Cabrio (QB6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
QB6	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A4 Cabrio · **Baujahr 2003–2006** · 1 Variante · 162 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	A01	49557 PDF
★ 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Cabrio (QB6) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R21 T88 K01 VA …	A01 W20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R21 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 125 VA K01 VA …	
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K02 T91 125 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92	B03

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	B03 W20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	A02 B03 W20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A4 Cabrio (QB6) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	TA A01
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K02 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA ...	A01
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K01 VA ...	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R21 T88 K01 VA ...	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	51J MSkW	MAO

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	51J MSkW	TA MAO

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA	
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R21 T88 K01 VA ...	

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A4 Cabrio (QB6) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	R21 T88 K01 VA …	W20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	R21 T88 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R18	225/40 R18	T92	A02 B03 W20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

AUDI
A5 Avant (F2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A5 Avant · **Baujahr ab 2024** · 8 Varianten · 110–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93	
●	225/45 R19	225/45 R19		
●	235/40 R19	235/40 R19		
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/40 R19	235/40 R19	T96 146 HA	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA …	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96 146 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Avant (F2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

B46

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 146 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	146 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	T96 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA …
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	A01 T98 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	A01 T98 K01 VA …
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA …
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A5 Avant (F2) · Fortsetzung**

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
255/30 R21	255/30 R21	K02 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
255/30 R21	255/30 R21	K02 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

KV4

18 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R18	205/55 R18	R37 T96
●	215/50 R18	215/50 R18	R37
●	225/45 R18	225/45 R18	
	225/50 R18	225/50 R18	
★	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R18	205/55 R18	R37 T96
●	215/50 R18	215/50 R18	R37 SKF
●	225/45 R18	225/45 R18	SKF
●	225/50 R18	225/50 R18	
★ ●	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
●	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF
A02 NoE NoP

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

A5 Avant (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/55 R18	205/55 R18	R37 T96
215/50 R18	215/50 R18	R37 SKF
225/45 R18	225/45 R18	SKF
225/50 R18	225/50 R18	
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/55 R18	205/55 R18	R37 T96
215/50 R18	215/50 R18	R37 SKF
225/45 R18	225/45 R18	SKF
225/50 R18	225/50 R18	
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/55 R18	205/55 R18	R37 T96
215/50 R18	215/50 R18	R37 SKF
225/45 R18	225/45 R18	SKF
225/50 R18	225/50 R18	
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 NoE NoP

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/55 R18	205/55 R18	R37 T96
215/50 R18	215/50 R18	R37 SKF
225/45 R18	225/45 R18	SKF
225/50 R18	225/50 R18	
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
245/45 R18	245/45 R18	T96
255/40 R18	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
245/45 R18	245/45 R18	
255/40 R18	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

A5 Avant (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	
● 255/40 R18	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00392723 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	T96
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	T96
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	K02 T98
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 T95
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	K02 T98
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Avant (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
255/30 R21	255/30 R21	K02 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 › Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
● 225/45 R19	225/45 R19	130 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	130 HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA 130 HA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Avant (F2) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
● 225/45 R19	225/45 R19	130 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	130 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	130 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 130 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 › Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 130 HA K01 HA
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA 130 HA …
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA 130 HA …
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 130 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 › Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 130 HA
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 130 HA
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 130 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 › Shop ›

SF1

15 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 146 HA
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Avant (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 T95
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	K02 T98
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	K02 T98
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 T95
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B46 mbB2

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	K02 T98 152 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA 152 HA …
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA 152 HA …
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Avant (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 40 | C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 152 HA
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 152 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00449518 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 | C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 | C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00449558 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 | C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 152 HA
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00449558 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 | C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 | C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00404791 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

A5 Avant (F2) · Fortsetzung

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA 152 HA …
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA 152 HA …
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 152 HA
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 152 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
255/30 R21	255/30 R21	K02 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

AUDI

A5 Cabrio (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A5 Cabrio · **Baujahr 2009–2016** · 31 Varianten · 105–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

12 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

A02

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Cabrio (B8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

VA 8,5x19 ET 25 | HA 9,5x19 ET 35

C | DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	245/35 R19	kW T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19 Serie	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW
● 235/35 R19	265/30 R19	kW
● 235/35 R19	275/30 R19	kW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 245/35 R19	275/30 R19	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	
● 265/30 R19	265/30 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 33

C

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Cabrio (B8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 DB8

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 mb06
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 mb06
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	mb06

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb06

ANBAUMATERIAL: Z661 ›

00274619 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

10,5x20 ET 33 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/25 R20	285/25 R20	K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

PSA18019 PDF — Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW 124 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW 125 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00266715 PDF — Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	R37 SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF — Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Cabrio (B8) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	R37 SKF VA	A02 B03

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW	A02 V19
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW	A02 V19
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	A02
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	A02
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Cabrio (B8) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 129 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW 130 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW 130 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00239533 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A5 Cabrio (B8) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467591 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	51J T90 K02 VA	
255/30 R20	255/30 R20	51J T92 K02 VA	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02 T94	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

AUDI
A5 Cabrio (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A5 Cabrio · **Baujahr 2017–2024** · 42 Varianten · 100–210 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93	V00 V19
● 235/35 R19	235/35 R19	T91	
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 HA	
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Cabrio (B8) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 20 [C]
Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 [DC]
Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P35 Po1

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 [C]
Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 33 [C]
Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 [C] / HA 9,0x20 ET 34 [DC]
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 mb06
● 225/35 R20	255/30 R20	mb06 K01 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	mb06 K01 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 mb06
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 mb06 K01 HA
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01 mb06

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb06

ANBAUMATERIAL: Z661 ›

00274619 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]
Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Cabrio (B8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/25 R20	285/25 R20	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z643 ›
00331265 PDF
Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–195 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/40 R19	225/40 R19	124 T93
	● 235/35 R19	235/35 R19	125 T91
	● 245/35 R19	245/35 R19	125 T93
★	● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 V00 V19
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00266715 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/40 R19	225/40 R19	124 T93
	● 235/35 R19	235/35 R19	125 T91
	● 245/35 R19	245/35 R19	125 T93
★	● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 V00 V19
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00265367 PDF
Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/40 R19	225/40 R19	T93
	● 235/35 R19	235/35 R19	T91
	● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★	● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
52611 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 HA
	● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T92 HA
	● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
★	**265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
53077 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Cabrio (B8) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K01 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 HA
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 130 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	130 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	130 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Cabrio (B8) · Fortsetzung

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K01 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 Po1

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K01 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K01 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	K01 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 HA
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02 T94

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A5 Cabrio (B8) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56503504 PDF
Shop ›

AUDI
A5 Coupe (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A5 Coupe · **Baujahr 2007–2016** · 32 Varianten · 118–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

12 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02
ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	245/35 R19	kW T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19 Serie	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW
● 235/35 R19	265/30 R19	kW
● 235/35 R19	275/30 R19	kW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 245/35 R19	275/30 R19	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 V19
ANBAUMATERIAL Z643 ›

49558 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 V19
ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF
Shop ›

9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	
● 265/30 R19	265/30 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 V19
ANBAUMATERIAL Z643 ›

49558 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Coupe (B8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 33

C

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	A02 DB8
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 · HA 9,0x20 ET 34

C / DC

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 mb06	mb06
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 mb06	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	mb06	

ANBAUMATERIAL: Z661 ›

00274619 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	A02
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

10,5x20 ET 33

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
285/25 R20	285/25 R20	K01 T93	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

PSA18019 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A5 Coupe (B8) · Fortsetzung**

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW 124 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW 125 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	R37 SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	R37 SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Coupe (B8) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 129 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW 130 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW 130 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00239533 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Coupe (B8) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387873 PDF
ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423196 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423199 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449517 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A5 Coupe (B8) · Fortsetzung**

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	51J T90 K02 VA
	255/30 R20	255/30 R20	51J T92 K02 VA
★	**265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

AUDI A5 Coupe (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A5 Coupe · **Baujahr 2016–2024** · 50 Varianten · 100–210 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93
●	235/35 R19	235/35 R19	T91
●	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 HA
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 HA
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T92 HA
●	225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA ...
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
★	**265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 HA
●	225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90
	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA ...
★	**265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P35 Po1

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 HA T92 HA
●	225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K02 HA
●	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★	**265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Coupe (B8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 33

C

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 / HA 9,0x20 ET 34

C / DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 mb06
225/35 R20	255/30 R20	mb06 K01 HA T92 HA
225/35 R20	265/30 R20 Serie	mb06 K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 mb06
255/30 R20	255/30 R20	T92 mb06 K01 HA
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01 mb06

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb06

ANBAUMATERIAL

Z661 ›

00274619 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
225/35 R20	265/30 R20 Serie	
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V20

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

10,5x20 ET 33

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/25 R20	285/25 R20	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00331265 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	124 T93
235/35 R19	235/35 R19	125 T91
245/35 R19	245/35 R19	125 T93
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	124 T93
235/35 R19	235/35 R19	125 T91
245/35 R19	245/35 R19	125 T93
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00265367 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A5 Coupe (B8) · Fortsetzung**

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K01 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 HA
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A5 Coupe (B8) · Fortsetzung**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE		REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20		T90 K01 HA
●	225/35 R20	255/30 R20		K02 HA T92 HA
●	225/35 R20	265/30 R20	Serie	K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20		T90 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20		K02 T92
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE		REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20		T90 130 HA
●	225/35 R20	255/30 R20		130 HA T92 HA
●	225/35 R20	265/30 R20	Serie	130 HA
●	245/30 R20	245/30 R20		T90 130 HA
●	255/30 R20	255/30 R20		T92 130 HA
★ ●	**265/30 R20**	**265/30 R20**	Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V20

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE		REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20		T90
●	225/35 R20	255/30 R20		K01 HA T92 HA
●	225/35 R20	265/30 R20	Serie	K02 HA
●	245/30 R20	245/30 R20		T90 K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20		K01 T92
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
P35 Po1

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE		REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20		T90
●	225/35 R20	255/30 R20		K01 HA T92 HA
●	225/35 R20	265/30 R20	Serie	K02 HA
●	245/30 R20	245/30 R20		T90 K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20		K01 T92
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V20

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE		REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20		T90
●	225/35 R20	255/30 R20		K01 HA T92 HA
●	225/35 R20	265/30 R20	Serie	K01 HA
●	245/30 R20	245/30 R20		T90
●	255/30 R20	255/30 R20		T92 K01 HA
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

A5 Coupe (B8) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449517 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

AUDI

A5 Limousine (F2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A5 Limousine · **Baujahr ab 2024** · 8 Varianten · 110–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 146 HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Limousine (F2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	T93		00343598 PDF
225/45 R19	225/45 R19			
235/40 R19	235/40 R19			
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie		ANBAUMATERIAL	
255/35 R19	255/35 R19		Z643 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	T93	B46	00343598 PDF
225/45 R19	225/45 R19			
235/40 R19	235/40 R19			
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie		ANBAUMATERIAL	
255/35 R19	255/35 R19		Z643 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R19	235/40 R19	T96 146 HA		00343598 PDF
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	146 HA		
255/35 R19	255/35 R19	T96 146 HA	ANBAUMATERIAL	
			Z643 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 HA		00331124 PDF
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA …		
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	A01 T98 K01 VA …		
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	ANBAUMATERIAL	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94	Z643 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	A01 T98 K01 VA …		00331124 PDF
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA …		
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94	ANBAUMATERIAL	
			Z643 ›	Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/35 R20	235/35 R20	T92		00331124 PDF
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95		
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98	ANBAUMATERIAL	
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92	Z643 ›	Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R20	245/35 R20	T95		00331124 PDF
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98		
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94	ANBAUMATERIAL	
			Z643 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A5 Limousine (F2) · Fortsetzung**

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
255/30 R21	255/30 R21	K02 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
255/30 R21	255/30 R21	K02 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

KV4

18 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R18	205/55 R18	R37 T96
●	215/50 R18	215/50 R18	R37
●	225/45 R18	225/45 R18	
	225/50 R18	225/50 R18	
★	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R18	205/55 R18	R37 T96
●	215/50 R18	215/50 R18	R37 SKF
●	225/45 R18	225/45 R18	SKF
●	225/50 R18	225/50 R18	
★ ●	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
●	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF
A02 NoE NoP

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Limousine (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
205/55 R18	205/55 R18
215/50 R18	215/50 R18
225/45 R18	225/45 R18
225/50 R18	225/50 R18
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie
245/45 R18	245/45 R18

REIFENAUFLAGEN: R37 T96 / R37 SKF / SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
205/55 R18	205/55 R18
215/50 R18	215/50 R18
225/45 R18	225/45 R18
225/50 R18	225/50 R18
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie
245/45 R18	245/45 R18

REIFENAUFLAGEN: R37 T96 / R37 SKF / SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
205/55 R18	205/55 R18
215/50 R18	215/50 R18
225/45 R18	225/45 R18
225/50 R18	225/50 R18
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie
245/45 R18	245/45 R18

REIFENAUFLAGEN: R37 T96 / R37 SKF / SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
205/55 R18	205/55 R18
215/50 R18	215/50 R18
225/45 R18	225/45 R18
225/50 R18	225/50 R18
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie
245/45 R18	245/45 R18

REIFENAUFLAGEN: R37 T96 / R37 SKF / SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie
245/45 R18	245/45 R18
255/40 R18	255/40 R18

REIFENAUFLAGEN: T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R18	225/45 R18
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie
245/45 R18	245/45 R18
255/40 R18	255/40 R18

REIFENAUFLAGEN: SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Limousine (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	
● 255/40 R18	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00392723 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	T96
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	T96
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	K02 T98
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 T95
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	K02 T98
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Limousine (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
255/30 R21	255/30 R21	K02 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
● 225/45 R19	225/45 R19	130 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	130 HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA 130 HA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Limousine (F2) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
● 225/45 R19	225/45 R19	130 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	130 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	130 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 130 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 › Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 130 HA K01 HA
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA 130 HA …
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA 130 HA …
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 130 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 › Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 130 HA
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 130 HA
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 130 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 › Shop ›

SF1

15 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 146 HA
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

AUDI A5 Limousine (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 T95
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	K02 T98
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	K02 T98
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 T95
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B46 mbB2

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	K02 T98 152 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA 152 HA …
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA 152 HA …
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Limousine (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 152 HA
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 152 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 152 HA
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00404791 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

A5 Limousine (F2) · Fortsetzung

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
★	**HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA K02 HA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA 152 HA …
	245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA 152 HA …
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ●	**HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
	255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	T95 152 HA
★ ●	**HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 152 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
	255/30 R21	255/30 R21	K02 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

AUDI

A5 Sportback (B8/B81)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8, B81	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A5 Sportback · **Baujahr 2017–2024** · 73 Varianten · 100–210 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93
●	235/35 R19	235/35 R19	T91
●	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 HA
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 20 [C]
Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 [DC]
Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P35 Po1

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 [C]
Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 33 [C]
Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 [C] / HA 9,0x20 ET 34 [DC]
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 mb06
● 225/35 R20	255/30 R20	mb06 K01 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	mb06 K01 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 mb06
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 mb06 K01 HA
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01 mb06

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb06

ANBAUMATERIAL: Z661 ›

00274619 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]
Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/25 R20	285/25 R20	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00331265 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	124 T93
235/35 R19	235/35 R19	125 T91
245/35 R19	245/35 R19	125 T93
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	124 T93
235/35 R19	235/35 R19	125 T91
245/35 R19	245/35 R19	125 T93
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00265367 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
235/35 R19	235/35 R19	T91
245/35 R19	245/35 R19	T93
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 HA
225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T92 HA
225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 HA T92 HA
225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 HA T92 HA
225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 HA
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
225/35 R20	265/30 R20 Serie	
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
225/35 R20	265/30 R20 Serie	K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 130 HA
225/35 R20	255/30 R20	130 HA T92 HA
225/35 R20	265/30 R20 Serie	130 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K01 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 Po1

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K01 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K01 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	K01 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 HA
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20 Serie	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02 T94

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56503504 PDF
Shop ›

AUDI
A5 Sportback (B8/B81)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8, B81	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A5 Sportback · **Baujahr 2009–2016** · 84 Varianten · 100–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

12 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	245/35 R19	kW T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19 Serie	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW
● 235/35 R19	265/30 R19	kW
● 235/35 R19	275/30 R19	kW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 245/35 R19	275/30 R19	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF
Shop ›

9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	
● 265/30 R19	265/30 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 20 — C
Ausf. 5P1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 21 — DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 25 — C
Ausf. 5P2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 33 — C
Ausf. 5B1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	A02 DB8
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 9,0x20 ET 34 — DC
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 mb06	mb06
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 mb06	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	mb06	

ANBAUMATERIAL: Z661 ›

00274619 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	A02
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

10,5x20 ET 33 — DC
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
285/25 R20	285/25 R20	K01 T93	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

PSA18019 PDF — Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung**

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW 124 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW 125 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	R37 SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	R37 SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01	ANBAUMATERIAL Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	A02
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie		ANBAUMATERIAL Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	A02
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie		ANBAUMATERIAL Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 129 HA	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA	ANBAUMATERIAL Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW 130 HA	V19
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW 130 HA	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA	ANBAUMATERIAL Z608 ›
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 HA	

00226416 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90	
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02	ANBAUMATERIAL Z312 ›

00239533 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387873 PDF
ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423196 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423199 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449517 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	51J T90 K02 VA		56503503 PDF
255/30 R20	255/30 R20	51J T92 K02 VA		
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02 T94	ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

AUDI **A6 (4B)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
4B	5x112	57,1	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A6 · **Baujahr 1997–2005** · 28 Varianten · 81–184 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA	A01 Au9	49557 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G40 T91		
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 G01 T93	ANBAUMATERIAL Z642 ›	Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 R37 T92 K02 HA	A01 Au9	52837 PDF
			ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	R37 T92	A02 Au9	52837 PDF
			ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	R37 T92	A02 Au9	52837 PDF
			ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (4B) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 kW	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G40 T91	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 G01 T93	ANBAUMATERIAL
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91	Z630 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G40 T91	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 G01 T93	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52611 PDF — Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	128 T92	TA AF7 DED
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

55214510 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	128 T92	MBD
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

55214511 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA 130 HA	L02
235/35 R19	235/35 R19	K02 G40 T91 130 HA	
245/35 R19	245/35 R19	K02 G01 T93 130 HA	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00226419 PDF — Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	R37 T92 130 HA	A02 Au9 X27 X55
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52595 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI
A6 (4F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4F	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A6 · **Baujahr 2004–2011** · 51 Varianten · 89–257 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93	A01
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T96 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	A02
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	127 T92 kW	A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K01 VA …	A01
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02 G76 T94	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K01 VA …	A01
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02 G76 T94	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K01 HA	
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	G76 T94	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 89–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92 kW	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (4F) · Fortsetzung

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	125 T93 K01 VA …
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 T96 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00266713 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R19	245/35 R19	125 T93
★ ●	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386947 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 89–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	127 K01 T92 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	T95
●	235/40 R18	235/40 R18	T93
★ ●	**245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	
●	255/40 R18	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52838 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (4F) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93	A01
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T96 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/35 R19	245/35 R19	T93	A02
★ ●	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92 kW	A01
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02 G76 T94	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K01 VA …	A01
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02 G76 T94	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92 kW	A01
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02 G76 T94	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 89–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	130 T92 kW K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 89–213 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	255/30 R20	255/30 R20	130 T92 kW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (4F) · Fortsetzung

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	130 K01 T93
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 T96 K01[VA] …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00226419

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R19	245/35 R19	130 T93
★ ●	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435480

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R19	245/35 R19	130 T93
★ ●	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447035

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 89–213 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/30 R20	255/30 R20	130 T92 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447017

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R20	255/30 R20	130 T92 kW K01[VA] …
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	130 K02 G76 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387775

ANBAUMATERIAL Z209 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 89–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	130 K01 T92 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435482

ANBAUMATERIAL Z209 ›

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R19	245/35 R19	130 T93
★ ●	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 51G

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55157502

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (4F) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 45 Ausf. 5R · Nabe 57,06 ABE Betriebserlaubnis	● 245/35 R19 ★ ● **255/35 R19** Serie	245/35 R19 **255/35 R19** Serie	125 T93 125 T96	A02 ANBAUMATERIAL Z312 ›	52691 PDF Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	● 255/30 R20	255/30 R20	T92 kW	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00467549 PDF Shop ›
8,5x20 ET 48 Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	● 255/30 R20	255/30 R20	T92 kW	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00467549 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	255/30 R20 ★ **265/30 R20**	255/30 R20 **265/30 R20**	K02 T92 kW K02 G76 T94	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00435550 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	255/30 R20 ★ **265/30 R20**	255/30 R20 **265/30 R20**	K02 T92 kW K02 G76 T94	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00423198 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	255/30 R20 ★ **265/30 R20**	255/30 R20 **265/30 R20**	T92 kW K01 VA K02 HA K02 G76 T94	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00446992 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	255/30 R20 ★ **265/30 R20**	255/30 R20 **265/30 R20**	T92 kW K01 VA K02 HA K02 G76 T94	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00446988 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (4F) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 kW
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	K02 G76 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446990 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

TURBO

1 Radsatz

Design TURBO im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	130 T93
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 T96 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349501 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	130 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 X27 52595 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503501 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89–188 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN Lim 56503502 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI
A6 (4G)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4G	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A6 · **Baujahr 2011–2018** · 62 Varianten · 100–245 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

14 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 — C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	A01 K01 T95	A01 BnK
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 T98	
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K02 T00	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF — Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 / HA 9,5x19 ET 35 — C / DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R19 Serie	255/40 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA	A01 BnK V00
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 T98	V19
245/40 R19	275/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K02 T00	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49558 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	T95	A02 B90 BnK
● 245/40 R19	245/40 R19	T98	
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	T00	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	T95	A02 A8b B90 BnK
● 245/40 R19	245/40 R19	T98	
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	T00	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	T95	A02 A8b B90 BnK
● 245/40 R19	245/40 R19	T98	
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	T00	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF — Shop ›

9,5x19 ET 35 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 T98	A01 B90 BnK
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K01 T00	
265/35 R19	265/35 R19	A01 K02 T98	ANBAUMATERIAL Z643 ›
275/35 R19	275/35 R19	A01 K02	

49558 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	125 T95	A02 A8b B90 BnK
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	124 T97	ANBAUMATERIAL Z608 ›

52324 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (4G) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BnK

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 33

C

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95 138 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97 K01 VA 138 HA …
265/35 R20	265/35 R20	K02 138 HA
275/30 R20	275/30 R20	K02 T97 138 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 138 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 33 / HA 9,0x20 ET 37

C / DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 138 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 138 HA
265/35 R20	265/35 R20	K01 138 HA
275/30 R20	275/30 R20	K02 138 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 138 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

PSA18011 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 T97 K01 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A8b B90 BnK DB8

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 / HA 9,0x20 ET 34

C / DC

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95 mb06 K01 VA …
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 T97 mb06
265/35 R20	265/35 R20	K02 mb06

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK mb06

ANBAUMATERIAL: Z661 ›

00274619 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 VA 01K HA
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97
● 265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A8b B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 (4G) · Fortsetzung**

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	K02 T91 kW
255/30 R21	255/30 R21	K02 Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN
67304504 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91 kW
● 255/30 R21	255/30 R21	Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	01K T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B90 BnK PDI
67304505 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 24 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
AFY
67313504 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
AFY
67313502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	01K Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
60505502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 38 — C
HA 9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	01K Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	01K T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55385502_56145503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (4G) · Fortsetzung

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5B · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	119 T95
	245/40 R19	245/40 R19	122 T98
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	121 K01 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A8b B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	119 T95
	245/40 R19	245/40 R19	122 T98
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	121 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A8b B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	125 T95
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	124 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A8b B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	K02 T91 kW
	255/30 R21	255/30 R21	K02 Lim T93
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 kW
	255/30 R21	255/30 R21	Lim T93
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	01K T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540502 PDF

Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	MSkW
	235/50 R18	235/50 R18	MSkW
★	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (4G) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	MSkW
● 235/50 R18	235/50 R18	MSkW
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	MSkW
● 235/50 R18	235/50 R18	MSkW
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	MSkW
● 235/50 R18	235/50 R18	MSkW
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A8b B90

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	MSkW
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MSkW
● 255/45 R18	255/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B90

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	A01 K01 T95
245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 K01 VA ...
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 T00 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	T95
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	T95
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (4G) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K02 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 VA 01K HA
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A8b B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	127 T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	126 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	127 T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	126 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387751 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	T96 K01 VA 01K HA
275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93
★ ● **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289382 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 (4G) · Fortsetzung**

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	128 T95
● 245/40 R19	245/40 R19	130 T98
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	130 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	128 T95
● 245/40 R19	245/40 R19	130 T98
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	130 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	130 T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	130 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387693 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	130 T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	130 T97
265/35 R20	265/35 R20	130 K01 VA 01K HA
275/30 R20	275/30 R20	130 K02 T97
275/35 R20	275/35 R20	130 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	130 T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	130 T97
● 265/35 R20	265/35 R20	130

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387876 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	119 T95
● 245/40 R19	245/40 R19	122 T98
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	121 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 (4G) · Fortsetzung**

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K02 T95	B90 BnK P40
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 T97	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K02 T95	
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 T97	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T95	A8b B90 P40
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 T97	
	265/35 R20	265/35 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T95	
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 T97	
	265/35 R20	265/35 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	T95	
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97	
	265/35 R20	265/35 R20	K01 VA 01K HA	
	275/30 R20	275/30 R20	K02 T97	
	275/35 R20	275/35 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF — Shop ›

10,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97	B90 BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467591 PDF — Shop ›

9,5x21 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	B90 BnK
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (4G) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	128 MSkW
● 235/50 R18	235/50 R18	126 MSkW
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	129 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A8b B90

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K02
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEÄ

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20	T92 VA K02 HA T97 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AFY DEÄ

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97
● 265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 P40

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	K02 T91 kW
255/30 R21	255/30 R21	K02 Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 (4G) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91 kW
● 255/30 R21	255/30 R21	Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	01K T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56380501 PDF

Shop ›

AUDI
A6 (F2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A6 · **Baujahr 2018–2025** · 36 Varianten · 100–250 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

13 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 — C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	A01 T96 146 HA …
235/45 R19	235/45 R19	A01 T99 K02 VA …
235/50 R19	235/50 R19	A01 K02 146 HA
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02 146 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 T96 146 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B66

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF 146 HA
● 235/45 R19	235/45 R19	T99 146 HA
● 235/50 R19	235/50 R19	A01 146 HA K01 HA
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	A01 T96 146 HA …
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 146 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66 NoP

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF 146 HA
● 235/45 R19	235/45 R19	T99 146 HA
● 235/50 R19	235/50 R19	146 HA
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	T96 146 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B66 P35 Po1

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R19	255/40 R19	A01 T96 K02 VA …
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA 146 HA …
265/40 R19	265/40 R19	A01 K02 146 HA
275/40 R19	275/40 R19	A01 K02 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B66 NoP P35

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (F2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 K02 VA …
235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 T96
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 T99
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 T99
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 Lim T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 T01 159 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 K02 VA …
235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 T96
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 T99
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 Lim T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

AUDI A6 (F2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66 P35

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66 P35

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 27 DC

Ausf. 5P · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	K01 T97 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z670 ›

PSA23033 PDF

Shop ›

KV1 S

13 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 156 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	Lim T97 156 HA …
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 156 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 156 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	Lim T97 156 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (F2) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 84G

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K02 VA 156 HA …
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01 156 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 24

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02
	285/30 R21	285/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 75I

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

67313504 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02
	285/30 R21	285/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

67313502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (F2) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 13 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x21 ET 38 C HA 9,5x21 ET 37 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 150–250 kW TG Teilegutachten	245/35 R21 ★ **255/35 R21** Serie 265/30 R21 265/35 R21	245/35 R21 **255/35 R21** Serie 265/30 R21 265/35 R21	T96 K02 VA K01 HA K02 VA K01 HA T96 K02 VA K01 HA K02 VA K01 HA	55385502_56145503 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
9,5x21 ET 38 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 TG Teilegutachten	245/35 R21 ★ **255/35 R21** Serie 265/30 R21 265/35 R21	245/35 R21 **255/35 R21** Serie 265/30 R21 265/35 R21	T96 K02 VA K01 HA K02 VA K01 HA T96 K02 VA K01 HA K02 VA K01 HA	60505502 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
9,5x21 ET 38 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 185–195 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **255/35 R21** 265/35 R21 275/30 R21	**255/35 R21** 265/35 R21 275/30 R21	T98 156 HA T01 156 HA T98 156 HA	55232100 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
VA 9,5x21 ET 38 C HA 9,5x21 ET 37 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 185–195 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **255/35 R21** 265/35 R21	**255/35 R21** 265/35 R21	T98 152 HA T01 152 HA	55232100_63060100 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

KV3.2

4 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	245/35 R21 ★ **255/35 R21** Serie 265/30 R21 265/35 R21 275/30 R21	245/35 R21 **255/35 R21** Serie 265/30 R21 265/35 R21 275/30 R21	K02 T96 K02 K02 T96 K02 K02	75I 61540501 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 152 HA	56843100 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (F2) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA	75I
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA	
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA	
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA	
	275/30 R21	275/30 R21	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540502 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

C

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K02 VA 152 HA …	
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01 152 HA	
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

17 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	T99 SKF 149 HA	B66
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	149 HA	
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 149 HA	
	235/55 R18	235/55 R18	A01 K01 149 HA	
★	**245/50 R18**	**245/50 R18**	A01 K02 VA 149 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	T99 SKF 149 HA	B66 NoP Z17
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	SKF 149 HA	
●	235/50 R18	235/50 R18	149 HA	
●	235/55 R18	235/55 R18	149 HA	
★	**245/50 R18**	**245/50 R18**	A01 149 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	R70	A02
●	235/50 R18	235/50 R18		
●	235/55 R18	235/55 R18		
★ ●	**245/50 R18**	**245/50 R18**		
●	255/45 R18	255/45 R18		
●	265/45 R18	265/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	T01	A02
●	235/55 R18	235/55 R18		
★ ●	**245/50 R18**	**245/50 R18**		
●	255/45 R18	255/45 R18		
●	265/45 R18	265/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 17 Radsätze

8,5x19 ET 26 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE — Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	A01 T96 K01 HA	A01
	235/45 R19	235/45 R19	A01 T99 K02 VA …	
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K02	
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 T96	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE — Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 T99 K02 VA …	A01
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K02	
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 T00	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–250 kW

ABE — Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF	
●	235/45 R19	235/45 R19	T99	
●	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 HA	
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie		
●	255/40 R19	255/40 R19	A01 T96 K01 HA	
●	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE — Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	T99	
●	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 HA	
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie		
●	255/40 R19	255/40 R19	A01 T00 K01 HA	
●	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100 kW

FK — Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF	
●	235/45 R19	235/45 R19	T99	
●	235/50 R19	235/50 R19	K01 HA	
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie		
●	255/40 R19	255/40 R19	T96 K01 HA	
●	255/45 R19	255/45 R19	K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE — Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF	A02 B66 P35
●	235/45 R19	235/45 R19	T99	
●	235/50 R19	235/50 R19		
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie		
●	255/40 R19	255/40 R19	T96	
●	255/45 R19	255/45 R19		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 K02 VA …
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 T96
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 T99
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 T99
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 Lim T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 K01 HA
	235/40 R20	235/40 R20	A01 T96 K02 VA …
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 Lim T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 T01
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
●	235/40 R20	235/40 R20	T96
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 Lim T97 K02 VA …
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K01 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA …
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66 P35 Po1

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

7 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	126 T94
● 235/40 R20	235/40 R20	125 T96
● 245/40 R20	245/40 R20	123 T99
● 255/35 R20	255/35 R20	126 T97
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	122

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387751 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA
● 245/35 R21	245/35 R21	T96
245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 HA
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
265/35 R21	265/35 R21	K02
275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K02 VA 152 HA …
265/35 R21	265/35 R21	K02 T01 152 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (F2) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA
●	245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 HA
●	245/35 R21	245/35 R21	T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 152 HA
	265/35 R21	265/35 R21	T01 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF 130 HA
●	235/45 R19	235/45 R19	T99 128 HA
●	235/50 R19	235/50 R19	125
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	127 HA
●	255/40 R19	255/40 R19	T96 130 HA
●	255/45 R19	255/45 R19	126

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoP

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94 130 HA
●	235/40 R20	235/40 R20	T96 130 HA
●	245/40 R20	245/40 R20	T99 130 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	T97 130 HA
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoP

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00387693 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (F2) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 130 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 130 HA
245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA 130 HA …
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA 130 HA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA 130 HA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 130 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 130 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 130 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 130 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 130 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	130 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387876 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	121 T96 SKF
● 235/45 R19	235/45 R19	119 T99
● 235/50 R19	235/50 R19	116
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	118
● 255/40 R19	255/40 R19	121 T96
● 255/45 R19	255/45 R19	117

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

19 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 146 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 146 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 146 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 146 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K02 T99
255/35 R20	255/35 R20	K02 Lim T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 19 Radsätze

9,0x20 ET 25 — DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	T94 K02 VA K01 HA
	235/40 R20	235/40 R20	K02 T96
	245/40 R20	245/40 R20	K02 T99
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 Po1

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	K02 T99 152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 Lim T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	T94 K02 VA K01 HA
	235/40 R20	235/40 R20	K02 T96
	245/40 R20	245/40 R20	K02 T99
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA 152 HA …
	255/35 R20	255/35 R20	K02 Lim T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01 152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA
	235/40 R20	235/40 R20	T96 K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA K01 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA 152 HA …
	255/35 R20	255/35 R20	Lim T97 K02 VA …
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA 152 HA …
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

AUDI A6 (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 19 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
●	235/40 R20	235/40 R20	T96
	245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA K01 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99
	275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
●	235/40 R20	235/40 R20	T96
●	245/40 R20	245/40 R20	T99
●	255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 HA
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	Lim T97 152 HA …
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 152 HA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA 152 HA …
	275/35 R20	275/35 R20	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R20	255/35 R20	T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
	265/35 R20	265/35 R20	T99
	275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467591 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R20	255/35 R20	Lim T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
	265/35 R20	265/35 R20	T99
	275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467591 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (F2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 19 Radsätze

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 T98
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

NoP

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00408452 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R22	255/30 R22	01K T95
	265/30 R22	265/30 R22	01K T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00428761 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/30 R22	265/30 R22	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00446995 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	126 T99 SKF
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	124
●	235/50 R18	235/50 R18	126
●	235/55 R18	235/55 R18	123
★ ●	**245/50 R18**	**245/50 R18**	125

ALLGEMEINE AUFLAGEN

B66 P35 Po1 X89 Z17

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52595 PDF

Shop ›

AUDI A6 (F2) · Fortsetzung

VR3.2

AUSLAUFMODELL

11 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K02 VA K01 HA	A01
	245/40 R20	245/40 R20	K02	
	255/35 R20	255/35 R20	K02	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02	
	265/35 R20	265/35 R20	K02	
	265/40 R20	265/40 R20	K02	
	275/35 R20	275/35 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	K02 T99 152 HA	
	255/35 R20	255/35 R20	K02 Lim T97 152 HA	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01 152 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K02 VA K01 HA	
	245/40 R20	245/40 R20	K02	
	255/35 R20	255/35 R20	K02	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02	
	265/35 R20	265/35 R20	K02	
	265/40 R20	265/40 R20	K02	
	275/35 R20	275/35 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20		
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA	
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA	
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K01 HA	
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA	
	275/35 R20	275/35 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA 152 HA …	
	255/35 R20	255/35 R20	Lim T97 K02 VA …	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA 152 HA …	
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA	
	275/35 R20	275/35 R20	K02 152 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 (F2) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
●	235/40 R20	235/40 R20	T96
●	245/40 R20	245/40 R20	T99
●	255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B66 P35

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
75I

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56380501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K02 VA 152 HA …
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

AUDI

A6 Allroad (4F/4F1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4F, 4F1	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A6 Allroad · **Baujahr 2005–2011** · 21 Varianten · 120–257 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96
● 235/40 R19	235/40 R19	T96
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 T94 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95
★ **255/35 R20**	**255/35 R20**	A01 K02 T97
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95
★ **255/35 R20**	**255/35 R20**	A01 K02 T97
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 HA
★ **255/35 R20**	**255/35 R20**	K01 T97
265/30 R20	265/30 R20	K01 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

PSA13020 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 Y16

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

63060100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 Allroad (4F/4F1) · Fortsetzung**

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	T96
	235/40 R19	235/40 R19	T96
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 T94 K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95
★	**255/35 R20**	**255/35 R20**	A01 K02 T97
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95
★	**255/35 R20**	**255/35 R20**	A01 K02 T97
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94
	275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K02 HA
★	**255/35 R20**	**255/35 R20**	A01 T97 K01 VA …
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	130 T96
	235/40 R19	235/40 R19	130 T96
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	130 T94 K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	130 K02 T96
	255/40 R19	255/40 R19	130 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	130 K02 T95
★	**255/35 R20**	**255/35 R20**	130 K02 T97
	265/30 R20	265/30 R20	130 K02 T94
	275/30 R20	275/30 R20	130 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 Allroad (4F/4F1) · Fortsetzung**

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K02 T95
★	**255/35 R20**	**255/35 R20**	K02 T97
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K02 T95
★	**255/35 R20**	**255/35 R20**	K02 T97
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K02 T95
★	**255/35 R20**	**255/35 R20**	K02 T97
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94
	275/30 R20	275/30 R20	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN
W19 X28

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K02 T95
★	**255/35 R20**	**255/35 R20**	K02 T97
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94
	275/30 R20	275/30 R20	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	T95 K02 HA
★	**255/35 R20**	**255/35 R20**	T97 K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 Y16

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00408712 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 Allroad (4F/4F1) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95		56503501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

AUDI A6 Allroad (4G/4G1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4G, 4G1	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A6 Allroad · **Baujahr 2012–2018** · 21 Varianten · 140–245 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K02 T99 146 HA	A01 B92	49557 PDF
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K02 146 HA		
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 146 HA		
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K02 146 HA		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	235/45 R19	235/45 R19	T99 146 HA	B92	49557 PDF
●	235/50 R19	235/50 R19	A01 146 HA K02 HA		
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 146 HA K02 HA		
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA …		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	235/45 R19	235/45 R19	T99 146 HA	A02 B92	49557 PDF
●	235/50 R19	235/50 R19	146 HA		
●	245/45 R19	245/45 R19	146 HA		
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	146 HA		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K02 146 HA	A01 B92	49558 PDF
	265/40 R19	265/40 R19	A01 K02 146 HA		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Allroad (4G/4G1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K02 T00 T96	A01 B92
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 T99	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 T01 T97	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02	
	275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 T96	B92
●	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 HA	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 T01 T97	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 T96	B92
●	245/40 R20	245/40 R20	T99	
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 T97 K02 HA	

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 T98	
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01	
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98	

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98	

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55232100 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 38 / HA 9,5x21 ET 37

C / DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98	

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55232100_63060100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 Allroad (4G/4G1) · Fortsetzung**

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 T98
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01
	275/30 R21	275/30 R21	T98 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 T98
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K02 149 HA
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K02 149 HA
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 B92 MS

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	149 HA
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	149 HA
●	245/50 R18	245/50 R18	A01 149 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B92 MS

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	SKF 149 HA
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	SKF 149 HA
●	245/50 R18	245/50 R18	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MS

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K02 T99
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K02
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K02
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 B92

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Allroad (4G/4G1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
● 235/50 R19	235/50 R19	A01 K02 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 HA
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 K02 T00 T96
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 T99
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 T01 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02
275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	A01 T00 T96 K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 T99
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 T01 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 T96
● 245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 T01 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 T98
265/35 R21	265/35 R21	K02 T01
275/30 R21	275/30 R21	T98 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289370 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Allroad (4G/4G1) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 T98
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289382 PDF

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K02 T00 T96 150 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 T99
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01 T97
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99
	265/40 R20	265/40 R20	K02 150 HA
	275/35 R20	275/35 R20	T02 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 T96 150 HA …
	245/40 R20	245/40 R20	K02 T99
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01 T97
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99
	265/40 R20	265/40 R20	K02 150 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 T96 150 HA
●	245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01 T97
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99
	265/40 R20	265/40 R20	K02 150 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 T96 150 HA
●	245/40 R20	245/40 R20	T99
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 T97 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Allroad (4G/4G1) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

10,0x20 ET 35

DC · Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 T97		Z608 ›

00467591 PDF · Shop ›

9,5x21 ET 25

DC · Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 T98	B92	Z608 ›
265/35 R21	265/35 R21	K02 T01		

00449513 PDF · Shop ›

9,5x21 ET 30

DC · Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 T98	B92	Z608 ›
265/35 R21	265/35 R21	K02 T01		
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98		

00449493 PDF · Shop ›

9,5x21 ET 36

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 T98	B92	Z608 ›
265/35 R21	265/35 R21	K02 T01		

00408452 PDF · Shop ›

10,0x21 ET 30

DC · Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 T98	B92	Z608 ›
265/35 R21	265/35 R21	K02 T01		

00427905 PDF · Shop ›

9,5x22 ET 32

C · Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
265/30 R22	265/30 R22	K02 T97	B92	Z608 ›

00428761 PDF · Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/40 R20	245/40 R20	K02		Z608 ›
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02		
265/35 R20	265/35 R20	K02		

56503503 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

A6 Allroad (4G/4G1) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	K02 HA	AFY
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 HA	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 HA	ANBAUMATERIAL
	265/35 R20	265/35 R20	K02	Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	T00 T96	
	245/40 R20	245/40 R20	T99	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 T97 K02 HA	ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 T98	
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01	
	275/30 R21	275/30 R21	T98 K03 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 T98	
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01	
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98	ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

AUDI

A6 Allroad (F2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A6 Allroad · **Baujahr 2019–2025** · 12 Varianten · 150–257 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 170–257 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA …	A01 B66 P40
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA 146 HA …	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA 146 HA …	ANBAUMATERIAL
				Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 VA 146 HA K02 HA	B66 P40
	245/45 R19	245/45 R19	K01 VA 146 HA K02 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	K01 VA 146 HA K02 HA	ANBAUMATERIAL
				Z643 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

A6 Allroad (F2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	146 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	146 HA
● 245/50 R19	245/50 R19	A01 146 HA K01 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	146 HA
● 265/45 R19	265/45 R19	A01 146 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66 NoP P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35

DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 170–257 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA 146 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B66 NoP P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 170–257 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 T00 K01 VA ...
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K01 VA ...
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 T00 K01 VA ...
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K01 VA ...
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 170–257 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 Allroad (F2) · Fortsetzung**

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★	**245/40 R21** Serie 255/40 R21 265/35 R21	**245/40 R21** Serie 255/40 R21 265/35 R21	K02 K02 K02		Z608 ›	67304504 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★	**245/40 R21** Serie 255/40 R21 265/35 R21	**245/40 R21** Serie 255/40 R21 265/35 R21	K02 VA K02 VA K01 HA K02	84G	Z608 ›	67304505 PDF Shop ›
9,5x21 ET 24 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 TG Teilegutachten	★	**245/40 R21** Serie 255/40 R21 265/35 R21	**245/40 R21** Serie 255/40 R21 265/35 R21	K02 152 HA K02 151 HA K02 152 HA		Z608 ›	67313504 PDF Shop ›
9,5x21 ET 26 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 TG Teilegutachten	★	**245/40 R21** Serie 255/40 R21 265/35 R21	**245/40 R21** Serie 255/40 R21 265/35 R21	K02 152 HA K02 151 HA K02 152 HA		Z608 ›	67313502 PDF Shop ›
9,5x21 ET 37 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	152 HA	B66	Z608 ›	63060100 PDF Shop ›
9,5x21 ET 38 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie			Z608 ›	55232100 PDF Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★	**245/40 R21** Serie 255/40 R21 265/35 R21	**245/40 R21** Serie 255/40 R21 265/35 R21	K02 152 HA K02 152 HA K02 152 HA	75I	Z608 ›	61540501 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Allroad (F2) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	K02 VA 152 HA	75I
	255/40 R21	255/40 R21	K02 VA 152 HA K01 HA	
	265/35 R21	265/35 R21	K02 152 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540502 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	A01
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie		
●	245/45 R19	245/45 R19		
●	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 HA	
●	255/45 R19	255/45 R19		
●	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 T00 K01 VA ...	A01
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K01 VA ...	
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00	
●	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K01 HA	
★ ●	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	A01 K01 HA	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K01 VA ...	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00	
●	245/40 R20	245/40 R20	T99	
★ ●	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		
●	255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K01 HA	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

A6 Allroad (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00	A02 B66
245/40 R20	245/40 R20	T99	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		ANBAUMATERIAL Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 170–257 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	150 HA	
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA K01 HA	
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA 152 HA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	150 HA	
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA K01 HA	
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA 152 HA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	152 HA	
			ANBAUMATERIAL Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 K01 VA K02 HA	
245/40 R20	245/40 R20	T99 K01 VA K02 HA	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 K01 VA 150 HA …	
245/40 R20	245/40 R20	T99 K01 VA 152 HA …	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01 VA 149 HA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Allroad (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	149 HA K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	T01 K01 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	149 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA 150 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	K01 VA K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	K01 HA
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN NoP

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00428761 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

A6 Allroad (F2) · Fortsetzung

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 152 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	152 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA 152 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	K02 152 HA
255/40 R21	255/40 R21	K02 152 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	K02 VA 152 HA
255/40 R21	255/40 R21	K02 VA 152 HA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

75I

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56380501 PDF

Shop ›

AUDI

A6 Avant (4B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4B	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A6 Avant · **Baujahr 1997–2005** · 44 Varianten · 81–184 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G40 T91
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01 Au9

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 R37 T92 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01 Au9

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (4B) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	R37 T92	A02 Au9

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	R37 T92	A02 Au9

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 kW	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G40 T91	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 G01 T93	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G40 T91	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 G01 T93	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	128 T92	TA AF7 DED

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	128 T92	MBD

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA 130 HA	L02
235/35 R19	235/35 R19	K02 G40 T91 130 HA	
245/35 R19	245/35 R19	K02 G01 T93 130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 Avant (4B) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	R37 T92 130[HA]	A02 Au9 X27 X55

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

AUDI A6 Avant (4F/4F1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4F, 4F1	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A6 Avant · **Baujahr 2004–2011** · 90 Varianten · 89–257 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93	A01
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T96 K01[VA] …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	A02
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	127 T92 kW	A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K01[VA] …	A01
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02 G76 T94	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K01[VA] …	A01
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02 G76 T94	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (4F/4F1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K01 HA
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	G76 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA20013 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 89–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49389 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	125 T93 K01 VA …
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 T96 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266713 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	125 T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386947 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 89–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	127 K01 T92 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (4F/4F1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95	A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95	A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95	
● 235/40 R18	235/40 R18	T93	
★ ● **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie		
● 255/40 R18	255/40 R18		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93	A01
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T96 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	A02
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92 kW	A01
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02 G76 T94	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K01 VA …	A01
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02 G76 T94	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92 kW	A01
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02 G76 T94	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (4F/4F1) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 89–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R20	255/30 R20	130 T92 kW K01 VA …		00277919 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 89–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/30 R20	255/30 R20	130 T92 kW		00387749 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R19	245/35 R19	130 K01 T93		00226419 PDF
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 T96 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R19	245/35 R19	130 T93		00435480 PDF
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 T96		

ANBAUMATERIAL: Z312 › — Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R19	245/35 R19	130 T93		00447035 PDF
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 T96		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 89–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/30 R20	255/30 R20	130 T92 kW		00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › — Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R20	255/30 R20	130 T92 kW K01 VA …		00387775 PDF
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	130 K02 G76 T94		

ANBAUMATERIAL: Z209 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (4F/4F1) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 89–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R20	255/30 R20	130 K01 T92 kW		00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R19	245/35 R19	130 T93		55157502 PDF
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 51G		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R19	245/35 R19	125 T93	A02	52691 PDF
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 T96		

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 kW		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 kW		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 kW		00435550 PDF
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	K02 G76 T94		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (4F/4F1) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 kW
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	K02 G76 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423198 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K01 VA K02 HA
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	K02 G76 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446992 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K01 VA K02 HA
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	K02 G76 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446988 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 kW
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	K02 G76 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446990 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

TURBO

1 Radsatz

Design TURBO im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R19	245/35 R19	130 T93
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 T96 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349501 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

A6 Avant (4F/4F1) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R18	225/45 R18	130 T95	A02 X27	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90		56503501 PDF
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92		
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	K02 T94		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89–188 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA	Lim	56503502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

AUDI

A6 Avant (4G/4G1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4G, 4G1	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A6 Avant · **Baujahr 2011–2018** · 125 Varianten · 100–245 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

14 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	A01 K01 T95	A01 BnK	49557 PDF
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 T98		
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K02 T00		

ANBAUMATERIAL: Z643 › — Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/45 R19 Serie	255/40 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA	A01 BnK V00	49558 PDF
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 T98	V19	
	245/40 R19	275/35 R19	A01 K01 VA K02 HA		
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K02 T00		

ANBAUMATERIAL: Z643 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (4G/4G1) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	T95
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B90 BnK
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	T95
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A8b B90 BnK
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	T95
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A8b B90 BnK
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 T98
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K01 T00
265/35 R19	265/35 R19	A01 K02 T98
275/35 R19	275/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B90 BnK
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49558 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	125 T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	124 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A8b B90 BnK
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52324 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BnK
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49389 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 33 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95 138 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97 K01 VA 138 HA …
265/35 R20	265/35 R20	K02 138 HA
275/30 R20	275/30 R20	K02 T97 138 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 138 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P40
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
00331124 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (4G/4G1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

VA 9,0x20 ET 33 C
HA 9,0x20 ET 37 DC
Ausf. 5B1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	T95 138 HA
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 138 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K01 138 HA
	275/30 R20	275/30 R20	K02 138 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 138 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P40
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
PSA18011 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 T97 K01 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02
	275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A8b B90 BnK DB8
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49559 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	T95 mb06 K01 VA …
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 T97 mb06
	265/35 R20	265/35 R20	K02 mb06

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK mb06
ANBAUMATERIAL: Z661 ›
00274619 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 T97
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 VA 01K HA
	275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49389 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97
●	265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A8b B90 BnK
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49389 PDF
Shop ›

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	K02 T91 kW
	255/30 R21	255/30 R21	K02 Lim T93
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
67304504 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (4G/4G1) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91 kW
● 255/30 R21	255/30 R21	Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	01K T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK PDI

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 24

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AFY

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313504 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AFY

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313502 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	01K Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

60505502 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 38 / HA 9,5x21 ET 37

C / DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	01K Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	01K T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55385502_56145503 PDF

Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	119 T95
● 245/40 R19	245/40 R19	122 T98
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	121 K01 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A8b B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	119 T95
● 245/40 R19	245/40 R19	122 T98
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	121 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A8b B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00386948 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (4G/4G1) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	125 T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	124 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A8b B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	K02 T91 kW
255/30 R21	255/30 R21	K02 Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91 kW
● 255/30 R21	255/30 R21	Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	01K T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540502 PDF

Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	MSkW
● 235/50 R18	235/50 R18	MSkW
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	MSkW
● 235/50 R18	235/50 R18	MSkW
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	MSkW
● 235/50 R18	235/50 R18	MSkW
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (4G/4G1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	MSkW
● 235/50 R18	235/50 R18	MSkW
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A8b B90

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	MSkW
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MSkW
● 255/45 R18	255/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B90

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	A01 K01 T95
245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 K01 VA ...
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 T00 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	T95
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	T95
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K02 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (4G/4G1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 VA 01K HA
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A8b B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	127 T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	126 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	127 T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	126 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387751 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	T96 K01 VA 01K HA
275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93
★ ● **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289382 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 Avant (4G/4G1) · Fortsetzung**

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	128 T95
● 245/40 R19	245/40 R19	130 T98
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	130 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	128 T95
● 245/40 R19	245/40 R19	130 T98
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	130 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	130 T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	130 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387693 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	130 T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	130 T97
265/35 R20	265/35 R20	130 K01 VA 01K HA
275/30 R20	275/30 R20	130 K02 T97
275/35 R20	275/35 R20	130 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	130 T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	130 T97
● 265/35 R20	265/35 R20	130

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387876 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	119 T95
● 245/40 R19	245/40 R19	122 T98
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	121 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 Avant (4G/4G1) · Fortsetzung**

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K02 T95	B90 BnK P40
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 T97	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K02 T95	
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 T97	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T95	A8b B90 P40
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 T97	
	265/35 R20	265/35 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T95	
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 T97	
	265/35 R20	265/35 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	T95	
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97	
	265/35 R20	265/35 R20	K01 VA 01K HA	
	275/30 R20	275/30 R20	K02 T97	
	275/35 R20	275/35 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97	B90 BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467591 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	B90 BnK
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (4G/4G1) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	128 MSkW
● 235/50 R18	235/50 R18	126 MSkW
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	129 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A8b B90

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K02
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEÄ

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20	T92 VA K02 HA T97 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AFY DEÄ

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97
● 265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 P40

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	K02 T91 kW
255/30 R21	255/30 R21	K02 Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 Avant (4G/4G1) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91 kW
● 255/30 R21	255/30 R21	Lim T93
★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	01K T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56380501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

AUDI
A6 Avant (F2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A6 Avant · **Baujahr ab 2018** · 44 Varianten · 100–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

22 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 100–210 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	A01 T96 146 HA …
235/45 R19	235/45 R19	A01 T99 K02 VA …
235/50 R19	235/50 R19	A01 K02 146 HA
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02 146 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 T96 146 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B66

ANBAUMATERIAL: Z643 › Shop ›

49557 PDF

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 150–270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	146 HA
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA
255/40 R19	255/40 R19	146 HA
255/45 R19	255/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 › Shop ›

00343598 PDF

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–250 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF 146 HA
● 235/45 R19	235/45 R19	T99 146 HA
● 235/50 R19	235/50 R19	A01 146 HA K01 HA
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	A01 T96 146 HA …
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 146 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66 NoP

ANBAUMATERIAL: Z643 › Shop ›

49557 PDF

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 150–270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	146 HA
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 146 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 146 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 › Shop ›

00343598 PDF

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 22 Radsätze

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF 146 HA
● 235/45 R19	235/45 R19	T99 146 HA
● 235/50 R19	235/50 R19	146 HA
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	T96 146 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B66 P35 Po1

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R19	255/40 R19	A01 T96 K02 VA …
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA 146 HA …
265/40 R19	265/40 R19	A01 K02 146 HA
275/40 R19	275/40 R19	A01 K02 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B66 NoP P35

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 K02 VA …
235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 T96
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 T99
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 T99
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 Lim T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 T01 159 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 T96
245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	A01 T04 159 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 159 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 K02 VA …
235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 T96
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 T99
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 22 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 Lim T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 T96
245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
265/35 R20	265/35 R20	
275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 159 HA
HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	A01 T04 159 HA
HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	A01 T02 162 HA
275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 162 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 22 Radsätze

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66 P35

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 T96
245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 159 HA
HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	A01 T04 159 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66 P35

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 27 — DC

Ausf. 5P · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	K01 T97 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z670 ›

PSA23033 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 34 — C

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

PSA22015 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 Avant (F2) · Fortsetzung**

KV1 S

18 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	T99 156 HA
255/35 R20	255/35 R20	Lim T97 156 HA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 156 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00383206 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96
245/40 R20	245/40 R20	T99
255/35 R20	255/35 R20	T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00383206 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	T99 156 HA
255/35 R20	255/35 R20	Lim T97 156 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00383206 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
265/35 R21	265/35 R21	K02
275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67304504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	K02 T99
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	K02 T01
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 T98
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67304504 PDF
NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 84G

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K02 VA 156 HA …
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01 156 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 K02 VA
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 K02 VA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AG0 NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 24

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02
	285/30 R21	285/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313504 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02
	285/30 R21	285/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313502 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 150–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	K02 T01 152 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 T98 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA
	285/30 R21	285/30 R21	K02 T00 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 18 Radsätze

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 38 C / HA 9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 150–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55385502_56145503 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 60505502 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 156 HA
	265/35 R21	265/35 R21	T01 156 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 38 C / HA 9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 152 HA
	265/35 R21	265/35 R21	T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100_63060100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01
	265/30 R21	265/30 R21	T96
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99
	275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

KV3.2

6 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540502 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K02 VA 152 HA …
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 Avant (F2) · Fortsetzung**

KV4

37 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	T99 SKF 149 HA
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	149 HA
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 149 HA
235/55 R18	235/55 R18	A01 K01 149 HA
★ **245/50 R18**	**245/50 R18**	A01 K02 VA 149 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	T99 SKF 149 HA
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	SKF 149 HA
235/50 R18	235/50 R18	149 HA
235/55 R18	235/55 R18	149 HA
★ **245/50 R18**	**245/50 R18**	A01 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66 NoP Z17

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	SKF 149 HA
235/50 R18	235/50 R18	149 HA SKF HA
235/55 R18	235/55 R18	149 HA
245/50 R19	245/50 R19	148 HA
255/50 R18	255/50 R18	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 A02 A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	SKF 149 HA
235/50 R18	235/50 R18	149 HA SKF HA
235/55 R18	235/55 R18	149 HA
245/50 R19	245/50 R19	148 HA
255/50 R18	255/50 R18	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	SKF 149 HA
235/50 R18	235/50 R18	149 HA
235/55 R18	235/55 R18	149 HA
245/50 R19	245/50 R19	148 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	R70
235/50 R18	235/50 R18	
235/55 R18	235/55 R18	
★ **245/50 R18**	**245/50 R18**	
255/45 R18	255/45 R18	
265/45 R18	265/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 37 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T01	A02
● 235/55 R18	235/55 R18		
★ ● **245/50 R18**	**245/50 R18**		
● 255/45 R18	255/45 R18		
● 265/45 R18	265/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18		L05
● 235/55 R18	235/55 R18		
● 245/50 R19	245/50 R19		
● 255/50 R18	255/50 R18		
● 265/45 R18	265/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T02	L05 X36
235/55 R18	235/55 R18	A01 T01	
● 245/50 R18	245/50 R18		
● 255/45 R18	255/45 R18	T03	
● 265/45 R18	265/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18		
● 235/55 R18	235/55 R18		
● 245/50 R19	245/50 R19		
● 255/50 R18	255/50 R18		
● 265/45 R18	265/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	A01 T96 K01 HA	A01
235/45 R19	235/45 R19	A01 T99 K02 VA …	
235/50 R19	235/50 R19	A01 K02	
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 T96	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	A01 T99 K02 VA …	A01
235/50 R19	235/50 R19	A01 K02	
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 T00	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 37 Radsätze

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
	255/40 R19	255/40 R19	
	255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	T02
	255/40 R19	255/40 R19	T00
	255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF
	● 235/45 R19	235/45 R19	T99
	● 235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 HA
★	● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
	● 255/40 R19	255/40 R19	A01 T96 K01 HA
	● 255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/45 R19	235/45 R19	T99
	● 235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 HA
★	● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
	● 255/40 R19	255/40 R19	A01 T00 K01 HA
	● 255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/45 R19	235/45 R19	
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
	255/40 R19	255/40 R19	
	255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	T02
	255/40 R19	255/40 R19	T00
	255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 37 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
● 235/50 R19	235/50 R19	K01 HA
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
● 255/40 R19	255/40 R19	T96 K01 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
● 255/40 R19	255/40 R19	T96
● 255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 B66 P35

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	T02
255/40 R19	255/40 R19	T00
255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 K02 VA …
235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 T96
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 T99
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 T99
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 Lim T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96
245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 37 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01	00470075 PDF
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	T04	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 K01 HA	A01 53077 PDF
	235/40 R20	235/40 R20	A01 T96 K02 VA …	
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …	A01 53077 PDF
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 Lim T97	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 T01	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96	00470075 PDF
	245/40 R20	245/40 R20		
	255/35 R20	255/35 R20	T97	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		
	265/35 R20	265/35 R20		
	275/35 R20	275/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01	00470075 PDF
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	T04	
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02	
	275/35 R20	275/35 R20	T02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94	53077 PDF
●	235/40 R20	235/40 R20	T96	
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99	
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 37 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 Lim T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96
245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
265/35 R20	265/35 R20	
275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	T04
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02
275/35 R20	275/35 R20	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K01 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA …
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

B66 P35 Po1

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96
245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	T04
HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

10 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	126 T94
	235/40 R20	235/40 R20	125 T96
	245/40 R20	245/40 R20	123 T99
	255/35 R20	255/35 R20	126 T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	122

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387751 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA
	245/35 R21	245/35 R21	T96
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K02 VA 152 HA …
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA
●	245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 HA
●	245/35 R21	245/35 R21	T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 152 HA
	265/35 R21	265/35 R21	T01 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF 130 HA
● 235/45 R19	235/45 R19	T99 128 HA
● 235/50 R19	235/50 R19	125
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	127 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	T96 130 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	126

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · 100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 130 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 130 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 130 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 130 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387693 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · 100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 130 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 130 HA
245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA 130 HA …
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA 130 HA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA 130 HA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 130 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · 100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 130 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 130 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 130 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 130 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	130 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387876 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	121 T96 SKF
● 235/45 R19	235/45 R19	119 T99
● 235/50 R19	235/50 R19	116
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	118
● 255/40 R19	255/40 R19	121 T96
● 255/45 R19	255/45 R19	117

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 Avant (F2) · Fortsetzung**

SF1

38 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 146 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 146 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 146 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 146 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K02 T99
255/35 R20	255/35 R20	K02 Lim T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94 K02 VA K01 HA
235/40 R20	235/40 R20	K02 T96
245/40 R20	245/40 R20	K02 T99
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
P35 Po1

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K02 T99 152 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 Lim T97 152 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94 K02 VA K01 HA
235/40 R20	235/40 R20	K02 T96
245/40 R20	245/40 R20	K02 T99
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
245/40 R20	245/40 R20	152 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 38 Radsätze

9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	T04

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA 152 HA …
	255/35 R20	255/35 R20	K02 Lim T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01 152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA
	235/40 R20	235/40 R20	T96 K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA K01 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
	245/40 R20	245/40 R20	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	152 HA
	275/35 R20	275/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
	265/35 R20	265/35 R20	
	275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 38 Radsätze

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	T04
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02
	275/35 R20	275/35 R20	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA 152 HA …
	255/35 R20	255/35 R20	Lim T97 K02 VA …
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA 152 HA …
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
●	235/40 R20	235/40 R20	T96
	245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA K01 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99
	275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
	245/40 R20	245/40 R20	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	152 HA
	275/35 R20	275/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
●	235/40 R20	235/40 R20	T96
●	245/40 R20	245/40 R20	T99
●	255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 HA
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	Lim T97 152 HA …
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 152 HA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA 152 HA …
	275/35 R20	275/35 R20	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 38 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
	245/40 R20	245/40 R20	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
	245/40 R20	245/40 R20	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R20	255/35 R20	T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
	265/35 R20	265/35 R20	
	275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467591 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R20	255/35 R20	T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
	265/35 R20	265/35 R20	T99
	275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467591 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R20	255/35 R20	Lim T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
	265/35 R20	265/35 R20	T99
	275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467591 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449493 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 T98
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449493 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 38 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99
	265/30 R21	265/30 R21	T96
	275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00426719 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**HL 255/35 R** Serie	**HL 255/35 R** Serie	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00426719 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoP
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00408452 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
00408452 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01
	265/30 R21	265/30 R21	T96
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99
	275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00404791 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**HL 255/35 R** Serie	**HL 255/35 R** Serie	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00404791 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99
	265/30 R21	265/30 R21	T96
	275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00421344 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 38 Radsätze

10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**HL 255/35 R** Serie	**HL 255/35 R** Serie	T01	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	01K T95	
265/30 R22	265/30 R22	01K T97	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00428761 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95 K02 VA K01 HA	
265/30 R22	265/30 R22	K02 T97	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00428058 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	K02 T97	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00446995 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	T97 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00433059 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95	
265/30 R22	265/30 R22	T97	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00433059_00442940 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 215/55 R18	215/55 R18	126 T99 SKF	B66 P35 Po1 X89 Z17
★	● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	124	
	● 235/50 R18	235/50 R18	126	
	● 235/55 R18	235/55 R18	123	
★	● **245/50 R18**	**245/50 R18**	125	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Avant (F2) · Fortsetzung

VR3.2

AUSLAUFMODELL

16 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02
	265/40 R20	265/40 R20	K02
	275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	K02 T99 152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 Lim T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
	245/40 R20	245/40 R20	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02
	265/40 R20	265/40 R20	K02
	275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 Avant (F2) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA 152 HA …
	255/35 R20	255/35 R20	Lim T97 K02 VA …
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA 152 HA …
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
	245/40 R20	245/40 R20	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	152 HA
	275/35 R20	275/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
●	235/40 R20	235/40 R20	T96
●	245/40 R20	245/40 R20	T99
●	255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN B66 P35

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
	245/40 R20	245/40 R20	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 Avant (F2) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
75I

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56380501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K02 VA 152 HA …
	265/35 R21	265/35 R21	K02 T01 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

A6 Limousine (F2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A6 Limousine · **Baujahr ab 2025** · 8 Varianten · 150–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	146 HA
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA
	255/40 R19	255/40 R19	146 HA
	255/45 R19	255/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	146 HA
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 146 HA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 146 HA
	255/45 R19	255/45 R19	A01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	A01 T96
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	A01 T04 159 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 159 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	A01 T96
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
	265/35 R20	265/35 R20	
	275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 159 HA
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	A01 T04 159 HA
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	A01 T02 162 HA
	275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 162 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Limousine (F2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	A01 T96
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 159 HA
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	A01 T04 159 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 34

C

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

PSA22015 PDF

Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	K02 T99
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	K02 T01
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 T98
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN NoP

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 K02 VA
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 K02 VA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN AG0 NoP

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	K02 T01 152 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 T98 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA
	285/30 R21	285/30 R21	K02 T00 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN NoP

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

67313502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Limousine (F2) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,5x21 ET 37

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA	63060100 PDF
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA	
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA	
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA	
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA	ANBAUMATERIAL
	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA	Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96	55232100 PDF
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98	
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01	
	265/30 R21	265/30 R21	T96	
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99	ANBAUMATERIAL
	275/30 R21	275/30 R21	T98	Z608 ›

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA	56843100 PDF
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA	
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA	
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA	
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA	ANBAUMATERIAL
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA	Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA	56843100 PDF
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA	
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA	
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA	
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA	
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA	ANBAUMATERIAL
	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA	Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A6 Limousine (F2) · Fortsetzung**

KV4

20 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	SKF 149 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	149 HA SKF HA
● 235/55 R18	235/55 R18	149 HA
● 245/50 R19	245/50 R19	148 HA
● 255/50 R18	255/50 R18	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 A02 A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	SKF 149 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	149 HA SKF HA
● 235/55 R18	235/55 R18	149 HA
● 245/50 R19	245/50 R19	148 HA
● 255/50 R18	255/50 R18	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	SKF 149 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	149 HA
● 235/55 R18	235/55 R18	149 HA
● 245/50 R19	245/50 R19	148 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/50 R18	235/50 R18
● 235/55 R18	235/55 R18
● 245/50 R19	245/50 R19
● 255/50 R18	255/50 R18
● 265/45 R18	265/45 R18

REIFENAUFLAGEN:

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T02
235/55 R18	235/55 R18	A01 T01
● 245/50 R18	245/50 R18	
● 255/45 R18	255/45 R18	T03
● 265/45 R18	265/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 X36

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/50 R18	235/50 R18
● 235/55 R18	235/55 R18
● 245/50 R19	245/50 R19
● 255/50 R18	255/50 R18
● 265/45 R18	265/45 R18

REIFENAUFLAGEN:

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00392723 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Limousine (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 20 Radsätze

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
	255/40 R19	255/40 R19	
	255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	T02
	255/40 R19	255/40 R19	T00
	255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
	255/40 R19	255/40 R19	
	255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	T02
	255/40 R19	255/40 R19	T00
	255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	T02
	255/40 R19	255/40 R19	T00
	255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Limousine (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 20 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	T04

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
	265/35 R20	265/35 R20	
	275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	T04
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02
	275/35 R20	275/35 R20	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
	265/35 R20	265/35 R20	
	275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	T04
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02
	275/35 R20	275/35 R20	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
	265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Limousine (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 20 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	T04
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

SF1

19 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
	245/40 R20	245/40 R20	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Limousine (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 19 Radsätze

9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	T04

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
	245/40 R20	245/40 R20	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	152 HA
	275/35 R20	275/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
	265/35 R20	265/35 R20	
	275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	T04
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02
	275/35 R20	275/35 R20	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
	245/40 R20	245/40 R20	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	152 HA
	275/35 R20	275/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Limousine (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 19 Radsätze

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
	245/40 R20	245/40 R20	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
	245/40 R20	245/40 R20	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R20	255/35 R20	T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
	265/35 R20	265/35 R20	
	275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467591 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99
	265/30 R21	265/30 R21	T96
	275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**HL 255/35 R** Serie	**HL 255/35 R** Serie	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01
	265/30 R21	265/30 R21	T96
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99
	275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A6 Limousine (F2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 19 Radsätze

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**HL 255/35 R** Serie	**HL 255/35 R** Serie	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

10,0x21 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99
	265/30 R21	265/30 R21	T96
	275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

10,0x21 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**HL 255/35 R** Serie	**HL 255/35 R** Serie	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95 K02 VA K01 HA
265/30 R22	265/30 R22	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	T97 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00433059 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95
265/30 R22	265/30 R22	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00433059_00442940 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
	245/40 R20	245/40 R20	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

A6 Limousine (F2) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
	245/40 R20	245/40 R20	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	152 HA
	275/35 R20	275/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

56504100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
	245/40 R20	245/40 R20	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

56504100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

56381100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

56381100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

AUDI

A7 Sportback (4G/4G1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4G, 4G1	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A7 Sportback · **Baujahr 2010–2018** · 78 Varianten · 140–245 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

13 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	SKF VA
●	245/40 R19	245/40 R19	
★ ●	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02 BnK

49557 PDF

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (4G/4G1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 13 Radsätze

VA 8,5x19 ET 25 / HA 9,5x19 ET 35

C / DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R19 Serie	255/40 R19 Serie	kW	A02 BnK V00 V19
245/40 R19	245/40 R19		
245/40 R19	275/35 R19	kW	
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	SKF VA	A02 B90 BnK
245/40 R19	245/40 R19		
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R19	245/40 R19		A02 B90 BnK
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie		
265/35 R19	265/35 R19		
275/35 R19	275/35 R19		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95	BnK
255/35 R20	255/35 R20	A01 T93 T97 K01 HA	
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	A01 K01	
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97	
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95	B90 BnK
255/35 R20	255/35 R20	A01 T93 T97 K01 HA	
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	A01 K01	
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97	
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95	BnK
255/35 R20	255/35 R20	T93 T97	
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	A01 K01 HA	
275/30 R20	275/30 R20	A01 K01 T97	
275/35 R20	275/35 R20	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (4G/4G1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 33 [C]

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 138 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T93 T97 138 HA
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	138 HA
● 275/30 R20	275/30 R20	T97 138 HA
● 275/35 R20	275/35 R20	138 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 33 [C] / HA 9,0x20 ET 37 [DC]

Ausf. 5B1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 138 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	138 HA
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	138 HA
● 275/30 R20	275/30 R20	T97 138 HA
● 275/35 R20	275/35 R20	138 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

PSA18011 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34 [DC]

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 255/35 R20	255/35 R20	T93 T97
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	
● 275/30 R20	275/30 R20	T97
● 275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A8b B90 BnK DB8

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 [C] / HA 9,0x20 ET 34 [DC]

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 mb06
● 255/35 R20	255/35 R20	T93 T97 mb06
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	mb06 K01 HA
275/30 R20	275/30 R20	K01 T97 mb06
275/35 R20	275/35 R20	K01 mb06

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK mb06

ANBAUMATERIAL: Z661 ›

00274619 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 255/35 R20	255/35 R20	T93 T97
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	
● 275/30 R20	275/30 R20	T97
● 275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

10,5x20 ET 33 [DC]

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	K02 VA K01 HA
275/30 R20	275/30 R20	56G K01 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

PSA18019 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (4G/4G1) · Fortsetzung

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67304504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 HA
● 265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 HA
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	51G T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK PDI — 67304505 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 24 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AFY — 67313504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AFY — 67313502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 HA
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 60505502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 38 — C
HA 9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 VA
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55385502_56145503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **A7 Sportback (4G/4G1) · Fortsetzung**

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	119 SKF VA
● 245/40 R19	245/40 R19	122
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	121

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A8b B90 BnK
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00266715 PDF
Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
61540501 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 HA
● 265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 HA
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	51G T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
61540502 PDF
Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	MS SKF VA
● 245/45 R18	245/45 R18	MS SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BnK MS P40
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	MS SKF VA
● 245/45 R18	245/45 R18	MS SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B90
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	SKF VA
● 245/40 R19	245/40 R19	
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52611 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (4G/4G1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	SKF VA
● 245/40 R19	245/40 R19	
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 255/35 R20	255/35 R20	A01 T93 T97 K01 HA
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	A01 K01
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 255/35 R20	255/35 R20	T93 T97
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	A01 K01 HA
275/30 R20	275/30 R20	A01 K01 T97
275/35 R20	275/35 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 255/35 R20	255/35 R20	T93 T97
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	
● 275/30 R20	275/30 R20	A01 T97 K01 HA
● 275/35 R20	275/35 R20	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 255/35 R20	255/35 R20	T93 T97
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	
● 275/30 R20	275/30 R20	T97
● 275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B90 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	127 T95
● 255/35 R20	255/35 R20	126 T93 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (4G/4G1) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93
● 265/30 R21	265/30 R21	K01 HA
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00289370 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93
● 265/30 R21	265/30 R21	
★ ● **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 150–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	128 SKF VA
● 245/40 R19	245/40 R19	130 HA
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN BnK

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	128 SKF VA
● 245/40 R19	245/40 R19	130 HA
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R · 150–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 136 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T93 T97 136 HA …
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	K01 136 HA
275/30 R20	275/30 R20	K02 T97 136 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 136 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00239533 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R · 140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 136 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T93 T97 136 HA …
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	K01 136 HA
275/30 R20	275/30 R20	K02 T97 136 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 136 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00234532 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (4G/4G1) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95 130 HA
255/35 R20	255/35 R20	T93 T97 130 HA
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	130 HA
275/30 R20	275/30 R20	T97 130 HA
275/35 R20	275/35 R20	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

SF1

13 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/35 R20	255/35 R20	T93 T97 K01 HA
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	K01
275/30 R20	275/30 R20	K02 T97
275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/35 R20	255/35 R20	T93 T97
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	K01 HA
275/30 R20	275/30 R20	K01 T97
275/35 R20	275/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/35 R20	255/35 R20	T93 T97
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	K01 HA
275/30 R20	275/30 R20	K01 T97
275/35 R20	275/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/35 R20	255/35 R20	T93 T97
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	
275/30 R20	275/30 R20	T97 K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A8b B90 P40

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/35 R20	255/35 R20	T93 T97
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	
275/30 R20	275/30 R20	T97 K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (4G/4G1) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 255/35 R20	255/35 R20	T93 T97
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	
● 275/30 R20	275/30 R20	T97
● 275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00449517 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R20	255/35 R20	T93 T97
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B90 BnK P40

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467591 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93 K01 HA
265/30 R21	265/30 R21	K01
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B90

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93
● 265/30 R21	265/30 R21	
★ ● **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B90 BnK

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93
● 265/30 R21	265/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B90

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B90

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R21	265/30 R21	K01 HA
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B90

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00427905 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (4G/4G1) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 13 Radsätze

10,0x21 ET 35 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R21	265/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 P40

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K02 T95
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94
★	**265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEÄ

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	T95
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94
★	**265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AFY DEÄ

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R21	255/30 R21	T93

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 HA
●	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 HA
★	**275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	51G T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56380501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

A7 Sportback (F2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A7 Sportback · **Baujahr 2018–2025** · 28 Varianten · 120–250 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

15 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 150–250 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF 146 HA
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 146 HA SKF HA
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF VA 146 HA
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 146 HA
●	235/45 R19	235/45 R19	146 HA SKF HA
●	235/45 R19	235/45 R19	146 HA
●	235/45 R19	235/45 R19	SKF 146 HA
●	235/45 R19	235/45 R19	SKF VA 146 HA
●	235/50 R19	235/50 R19	146 HA
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA
●	255/40 R19	255/40 R19	146 HA
●	255/45 R19	255/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B66

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 120 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF 146 HA
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF VA 146 HA
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 146 HA
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 146 HA SKF HA
●	235/45 R19	235/45 R19	SKF 146 HA
●	235/45 R19	235/45 R19	146 HA SKF HA
●	235/45 R19	235/45 R19	146 HA
●	235/45 R19	235/45 R19	SKF VA 146 HA
●	235/50 R19	235/50 R19	146 HA
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA
●	255/40 R19	255/40 R19	146 HA
●	255/45 R19	255/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00343598 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 150–250 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
●	235/40 R20	235/40 R20	T96
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 185–195 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA …
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (F2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 150–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

P35 Po1

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA K01 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA 159 HA …
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

P35 Po1

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 150–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA …
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (F2) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z643 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA …
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z643 › Shop ›

10,0x22 ET 20 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 150–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA23030 PDF

ANBAUMATERIAL Z660 › Shop ›

10,0x22 ET 20 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA23025 PDF

ANBAUMATERIAL Z660 › Shop ›

10,0x22 ET 21 DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	K02 T97 144 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA23025 PDF

ANBAUMATERIAL Z650 › Shop ›

10,0x22 ET 27 DC

Ausf. 5P · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	K01 T97 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA23033 PDF

ANBAUMATERIAL Z670 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A7 Sportback (F2) · Fortsetzung**

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA 156 HA …
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	T01 K02 VA 156 HA …
	275/30 R21	275/30 R21	T98 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96
★ ●	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
84G

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 24

DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
75I

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

67313504 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 150–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

67313502 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA 152 HA …
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	T01 K02 VA 152 HA …
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

63060100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A7 Sportback (F2) · Fortsetzung**

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA 152 HA ...
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	T01 K02 VA 152 HA ...
	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96
★ ●	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540502 PDF

Shop ›

KV4

18 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF
●	235/45 R19	235/45 R19	SKF
●	235/50 R19	235/50 R19	
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
●	255/40 R19	255/40 R19	
●	255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	SKF
●	235/50 R19	235/50 R19	
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
●	255/40 R19	255/40 R19	
●	255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF
● 235/45 R19	235/45 R19	SKF
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
● 255/40 R19	255/40 R19	
● 255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 53077 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA K01 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA …
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 53077 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA
275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA
275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01 NoP

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4
Nabe 66,45
150–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	265/30 R22	265/30 R22	A01 K02 T97	A01

ANBAUMATERIAL: Z259 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	265/30 R22	265/30 R22	K02 T97	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00462053 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	265/30 R22	265/30 R22	K02 T97	

ANBAUMATERIAL: Z259 ›

00462053 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	265/30 R22	265/30 R22	A01 T97 K02 VA …	A01 NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	265/30 R22	265/30 R22	T97 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00462053 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	
	265/30 R21	265/30 R21	T96
	265/35 R21	265/35 R21	
	275/30 R21	275/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (F2) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA 152 HA …
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	T01 K02 VA 152 HA …
	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

25 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
●	235/40 R20	235/40 R20	T96
●	245/40 R20	245/40 R20	T99
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

P35 Po1

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	T99
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99
	275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA 152 HA …
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA
	275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
●	235/40 R20	235/40 R20	T96
●	245/40 R20	245/40 R20	T99
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 25 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 152 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA 152 HA
275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA
275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA
275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449513 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA K01 HA
★ **265/35 R21**	**265/35 R21**	T01 K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449513 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 25 Radsätze

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00426719 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96
★ ●	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA
	285/30 R21	285/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00449493 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21	255/35 R21	T98
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	T01 K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98
	285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00449493 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96
★ ●	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA
	285/30 R21	285/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00426719 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 20 DC
Ausf. 5RF2 · 150–250 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z312 ›
00427895 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 20 DC
Ausf. 5RF2 · 185–195 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	K02 T98
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z312 ›
00427895 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 20 DC
Ausf. 5RF2 · 120 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z312 ›
00421344 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 25 Radsätze

10,0x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	
	265/30 R21	265/30 R21	T96
	265/35 R21	265/35 R21	
	275/30 R21	275/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

10,0x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	T01
	275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

10,0x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00427905 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

10,0x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA K01 HA
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	T01 K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00427905 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

10,0x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,5x22 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R22	255/30 R22	T95
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RF2 · 150–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00448793 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A7 Sportback (F2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 25 Radsätze

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF2 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00433059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA 152 HA …
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA
	275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R20	255/35 R20	
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R20	255/35 R20	
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

A7 Sportback (F2) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA	
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA	
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA K01 HA	
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA	Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA 152 HA …	
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	T01 K02 VA 152 HA …	
	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA	ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96	75I
★ ●	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie		ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

56380501 PDF

Shop ›

AUDI

A8 (4E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4E	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A8 · **Baujahr 2002–2010** · 38 Varianten · 154–331 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	T99 MSkW	B72 BnK
	245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 MSkW …	
	245/45 R19	245/45 R19	A01 G01 kW K01 VA	ANBAUMATERIAL
	255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	A01 K01 T00	Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	T99 MSkW	B10 BS8 BnK
●	245/40 R19	245/40 R19	T98 MSkW	W11
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 G01 kW	ANBAUMATERIAL
●	255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	T00	Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 R37 T95 …	A01
	245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …	
	245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …	ANBAUMATERIAL
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 T97	Z642 ›
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 T99	
	275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A01 K02 VA K01 HA	

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 (4E) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 kW
● 245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW
● 245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW X72 VA
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 T99
275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A01 K02 VA LK6 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 BnK W11

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	MSkW
● 245/45 R18	245/45 R18	T00 MSkW SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BnK

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	MSkW
● 245/45 R18	245/45 R18	T00 MSkW
● 255/45 R18	255/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BnK

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K01 T99 MSkW
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 T98 MSkW
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 G01 kW
255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	A01 K01 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	T99 MSkW
245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 MSkW …
245/45 R19	245/45 R19	A01 G01 kW K01 VA
255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	A01 K01 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	T99 MSkW
● 245/40 R19	245/40 R19	T98 MSkW
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 G01 kW
● 255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BnK

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 (4E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 R37 T95 …	A01
	245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …	
	245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …	
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 T97	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
	275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A01 K02	Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 R37 T95 …	A01
	245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …	
	245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …	
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 T97	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 T99	ANBAUMATERIAL
	275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A01 K02 VA K01 HA	Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 kW	B46 B60 BnK
	245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …	W11
	245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …	
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 T97	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 T99	ANBAUMATERIAL
	275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A01 K01	Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 155–331 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K01 T96	

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00349899 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 155–331 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	265/30 R21	265/30 R21	T96	

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00289353 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI **A8 (4E) · Fortsetzung**

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	128 T99 MSkW
245/40 R19	245/40 R19	130 T98 MSkW K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	127 G01 kW K01 VA
255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	130 K01 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B03 BnK

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	128 T99 MSkW
● 245/40 R19	245/40 R19	130 T98 MSkW
● 245/45 R19	245/45 R19	127 G01 kW
● 255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	130 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B03 BnK

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	128 T99 MSkW
● 245/40 R19	245/40 R19	130 T98 MSkW
● 245/45 R19	245/45 R19	127 G01 kW
● 255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	130 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	130 R37 T95 kW
● 245/40 R20	245/40 R20	130 R37 T99 kW …
● 245/40 R20	245/40 R20	130 R37 T99 kW
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	130 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B03

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	130 K01 R37 T95 …
245/40 R20	245/40 R20	130 R37 T99 kW …
245/40 R20	245/40 R20	130 R37 T99 kW …
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	130 K01 T97
265/35 R20	265/35 R20	130 K01 T99
275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	130 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	130 R37 T95 kW
● 245/40 R20	245/40 R20	130 R37 T99 kW …
● 245/40 R20	245/40 R20	130 R37 T99 kW
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	130 T97
265/35 R20	265/35 R20	130 K01 T99
275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	130 K02 VA LK6 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 (4E) · Fortsetzung

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 kW
● 245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW
● 245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW X72 VA
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 R37 T95 kW
245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW K02 VA …
245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW K02 VA …
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 T97
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA
275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 R37 T95 kW
245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW K02 VA …
245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW K02 VA …
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 T97
265/35 R20	265/35 R20	K01 T99
275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 kW
245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW K02 VA
245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW K02 VA …
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 T97
265/35 R20	265/35 R20	K01 T99
275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–331 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K01 T96
285/30 R21	285/30 R21	G01 K02 VA LK6 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A59

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00408712 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **A8 (4E) · Fortsetzung**

TURBO

1 Radsatz

Design TURBO im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	127 K01 T00	BnK

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00349501 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T95 kW	AFX
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	51J T97 K02 VA …	
	275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	51G K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56503501 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	T95 kW	AFX DEG
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	51J T97	
	275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	51G K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503502 PDF

Shop ›

AUDI **A8 (4H)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4H	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A8 · **Baujahr 2010–2017** · 38 Varianten · 150–368 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	146 HA	A02 BnK P38
●	245/45 R19	245/45 R19	SKF VA 146 HA	P40
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	146 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	146 HA	B90 BnK P38
●	245/45 R19	245/45 R19	146 HA	P40
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	146 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 (4H) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 T99
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 T01
★	**265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K01
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 T02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
●	245/40 R20	245/40 R20	T99
●	255/40 R20	255/40 R20	T01
★	**265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K01
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 VA T02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
●	245/40 R20	245/40 R20	T99
●	255/40 R20	255/40 R20	T01
★ ●	**265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	
●	275/35 R20	275/35 R20	T02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK P38 P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20

DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

PSA23030 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–309 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	K02 T98
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02
★	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	51G K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AFY

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 24

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 155–309 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	K02 T98 152 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 152 HA
★	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	51G K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I AFY P38

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313504 PDF

Shop ›

AUDI A8 (4H) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 155–309 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	K02 T98 152 HA
★	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	51G K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AFY P38
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
67313502 PDF
Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–309 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	K02 T98 152 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 152 HA
★	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	51G K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
61540501 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–309 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	51G 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
61540502 PDF
Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–320 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	MS SKF VA 149 HA
●	245/50 R18	245/50 R18	MS SKF VA 149 HA
●	255/50 R18	255/50 R18	MS 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–320 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	MS SKF VA 149 HA
●	245/50 R18	245/50 R18	MS 149 HA
●	255/50 R18	255/50 R18	MS 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B90 MS P38
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	SKF VA
●	245/45 R19	245/45 R19	
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52611 PDF
Shop ›

AUDI A8 (4H) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	
● 245/45 R19	245/45 R19	
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 T99
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 T01
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K01
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 T02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 255/40 R20	255/40 R20	T01
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K01
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 VA T02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 255/40 R20	255/40 R20	T01
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	
275/35 R20	275/35 R20	A01 K01 T02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 BnK P40

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20

C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z259 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	A01 K01 T97
★ **275/30 R22**	**275/30 R22**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 P38

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 (4H) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
●	255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K01 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA 152 HA K01 HA
★	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K02 VA 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00289370 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
●	255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
●	265/35 R21	265/35 R21	152 HA
●	275/30 R21	275/30 R21	152 HA
★ ●	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	151 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349901 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	136 T00
	245/40 R20	245/40 R20	136 K01 T99
	255/40 R20	255/40 R20	136 K01 T01
★	**265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	136 K01
	275/35 R20	275/35 R20	136 K02 T02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00239533 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

SF1

13 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
●	245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA
●	255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA
★	**265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	K01 150 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA T02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423196 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
●	245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA
●	255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA
★ ●	**265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	150 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K01 T02 VA 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 (4H) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	150 HA
● 275/35 R20	275/35 R20	T02 VA 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00449517 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R20	255/40 R20	T01
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B90 BnK P38

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467591 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96
255/35 R21	255/35 R21	K01 T98
265/35 R21	265/35 R21	K01
275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA
★ **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
285/30 R21	285/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B90 P38

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96
● 265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B90 P38

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 20 DC

Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B90

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00427895 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98
265/35 R21	265/35 R21	
275/30 R21	275/30 R21	
★ **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B90 P35

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98
265/35 R21	265/35 R21	K01
275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA
★ **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B90 P38

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00427905 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 (4H) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,5x22 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
265/30 R22	265/30 R22	T97	B90	Z608 ›

00428058 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
●	265/30 R22	265/30 R22	T97	B90 P38	Z608 ›

00428761 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20

C

Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
265/30 R22	265/30 R22	K02 T97	B90	Z312 ›

00448793 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
●	265/30 R22	265/30 R22	T97	B90 P38	Z608 ›

00446995 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–309 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
	245/40 R20	245/40 R20	52J K02 152 HA	75I	Z608 ›
	255/40 R20	255/40 R20	K02 152 HA		
	265/35 R20	265/35 R20	K02 152 HA		
★	**265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	K02 152 HA		
	275/35 R20	275/35 R20	K02 152 HA		

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–309 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
●	245/40 R20	245/40 R20	52J 152 HA	75I AFY P38	Z608 ›
★	**265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	K02 VA 152 HA		

56503504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
	255/35 R21	255/35 R21	K02 T98 152 HA		Z608 ›
	265/35 R21	265/35 R21	K02 152 HA		
	275/30 R21	275/30 R21	K02 152 HA		
★	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	51G K02 152 HA		

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 (4H) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–309 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	51G 152 HA	P38

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56380501 PDF

Shop ›

AUDI A8 (F8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A8 · **Baujahr ab 2017** · 15 Varianten · 210–338 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 — C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	146 MSkW
●	245/45 R19	245/45 R19	146 T98 MSkW
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	146 MSkW
●	265/45 R19	265/45 R19	A01 146 MSkW …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 B66 MHy P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	146 MSkW SKF
●	245/45 R19	245/45 R19	146 T98 MSkW SKF
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	146 MSkW SKF
●	265/45 R19	265/45 R19	146 MSkW SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B66 MHy P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW 157 HA
●	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 MSkW …
	255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 MSkW …
★	**265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K02 157 HA
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 T02 162 HA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 — DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW 157 HA
●	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 MSkW …
	255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 MSkW …
★	**265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K02 157 HA
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 T02 162 HA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 (F8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW SKF 157 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MSkW 161 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 MSkW …
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K02 VA 157 HA …
275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA 156 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW SKF 157 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MSkW SKF 161 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 MSkW SKF 159 HA
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	157 HA
● 275/35 R20	275/35 R20	T02 162 HA
● 275/40 R20	275/40 R20	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20

DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

PSA23030 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 27

DC

Ausf. 5P · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	146 K01 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

PSA23033 PDF

Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA 156 HA
★ **265/35 R21**	**265/35 R21**	K02 156 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 156 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 156 HA
★ **265/35 R21**	**265/35 R21**	K02 VA 156 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 K02 VA 156 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AG0

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 (F8) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,5x21 ET 24 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	152 K02 T98
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	152 K02
	275/30 R21	275/30 R21	152 K02 T98
	275/35 R21	275/35 R21	152 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313504 PDF — Shop ›

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	152 K02 T98
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	152 K02
	275/30 R21	275/30 R21	152 K02 T98
	275/35 R21	275/35 R21	152 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313502 PDF — Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 255/35 R21	255/35 R21	T98 kW 156 HA
★	● **265/35 R21**	**265/35 R21**	T01 156 HA
	● 275/30 R21	275/30 R21	T98 kW 156 HA
	● 275/35 R21	275/35 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55232100 PDF — Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	152 T98 K02 VA
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	152 K02
	275/30 R21	275/30 R21	152 K02 T98
	275/35 R21	275/35 R21	152 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540501 PDF — Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 255/35 R21	255/35 R21	152 T98
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	152 K02 VA
	275/30 R21	275/30 R21	152 T98 K02 VA
	275/35 R21	275/35 R21	152 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540502 PDF — Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	MSkW
	● 245/45 R19	245/45 R19	T98 MSkW
★	● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	MSkW
	● 265/45 R19	265/45 R19	A01 MSkW K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 (F8) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	MSkW SKF
● 245/45 R19	245/45 R19	T98 MSkW SKF
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	MSkW SKF
● 265/45 R19	265/45 R19	MSkW SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BnK MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW
● 245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 MSkW …
255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 MSkW …
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K02
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 T02
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MSkW
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 MSkW …
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MSkW
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 MSkW
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MSkW SKF
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 MSkW SKF
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	
● 275/35 R20	275/35 R20	T02
● 275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 (F8) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	A01 K02 T97	A01 MHy

ANBAUMATERIAL: Z259 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	A01 T97 K02 VA …	MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	152 T98 kW	
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	152 T01	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	255/35 R21	255/35 R21	152 T98 kW	
★ ●	**265/35 R21**	**265/35 R21**	152 T01	
●	275/30 R21	275/30 R21	152 T98 kW	
●	275/35 R21	275/35 R21	151	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	255/35 R21	255/35 R21	152 T98 kW	
★ ●	**265/35 R21**	**265/35 R21**	152 T01	
●	275/30 R21	275/30 R21	152 T98 kW	
●	275/35 R21	275/35 R21	152	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

17 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW SKF	BnK P35 P42
●	245/40 R20	245/40 R20	T99 MSkW	
●	255/40 R20	255/40 R20	T01 MSkW K01 HA	
★	**265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA	
	275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA K01 HA	
	275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 (F8) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	150 T00 MSkW SKF
245/40 R20	245/40 R20	152 T99 MSkW
255/40 R20	255/40 R20	152 T01 MSkW K01 HA
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	150 K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	152 T02 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	149 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	150 T00 MSkW SKF
245/40 R20	245/40 R20	152 T99 MSkW
255/40 R20	255/40 R20	152 T01 MSkW
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	150 K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	152 T02 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	149 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	150 T00 MSkW SKF
245/40 R20	245/40 R20	152 T99 MSkW SKF
255/40 R20	255/40 R20	152 T01 MSkW SKF
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	150
275/35 R20	275/35 R20	152 T02
275/40 R20	275/40 R20	149

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK MHy

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	150 T00 MSkW SKF
245/40 R20	245/40 R20	152 T99 MSkW SKF
255/40 R20	255/40 R20	152 T01 MSkW SKF
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	150
275/35 R20	275/35 R20	152 T02
275/40 R20	275/40 R20	149

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R20	255/40 R20	T01 MSkW
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	
275/35 R20	275/35 R20	T02
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467591 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 kW K02 VA K01 HA
★ **265/35 R21**	**265/35 R21**	T01 K02 VA
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 kW
275/35 R21	275/35 R21	K02
285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 (F8) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 17 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 kW
★ **265/35 R21**	**265/35 R21**	T01 K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 kW K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA
285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 kW
★ ● **265/35 R21**	**265/35 R21**	T01
● 275/30 R21	275/30 R21	T98 kW K01 HA
● 275/35 R21	275/35 R21	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 20 DC

Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 kW K02 VA K01 HA
★ **265/35 R21**	**265/35 R21**	K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00427895 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 kW
★ **265/35 R21**	**265/35 R21**	T01 K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 kW
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	K01 T98 kW
★ **265/35 R21**	**265/35 R21**	T01 K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 kW K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA
285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00427905 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 kW
★ **265/35 R21**	**265/35 R21**	T01
275/30 R21	275/30 R21	T98 kW
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	T97 160 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00428058 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 (F8) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 17 Radsätze

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	T97 K02 VA 158 HA …	MHy	00428761 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

10,0x22 ET 20

C

Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	K02 T97	MHy	00448793 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	T97 K02 VA K01 HA	MHy	00446995 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	255/40 R20	255/40 R20	152 K02 VA	75I	56503503 PDF
★	**265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	152 K02		
	275/35 R20	275/35 R20	152 K02		
	275/40 R20	275/40 R20	152 K02		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	255/40 R20	255/40 R20	152	75I	56503504 PDF
★	**265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	152 K02 VA		
	275/35 R20	275/35 R20	152 K02 VA		
	275/40 R20	275/40 R20	152 K02 VA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	255/35 R21	255/35 R21	152 T98 K02 VA		56381100 PDF
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	152 K02		
	275/30 R21	275/30 R21	152 K02 T98		
	275/35 R21	275/35 R21	152 K02		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	255/35 R21	255/35 R21	152 T98	75I	56380501 PDF
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	152 K02 VA		
	275/30 R21	275/30 R21	152 T98 K02 VA		
	275/35 R21	275/35 R21	152 K02 VA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

AUDI
A8 L (F8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A8 L · **Baujahr ab 2017** · 15 Varianten · 210–338 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 — C
Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	146 MSkW
● 245/45 R19	245/45 R19	146 MSkW
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	146 MSkW
● 265/45 R19	265/45 R19	A01 146 MSkW …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 B66 MHy P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 — C
Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	146 MSkW SKF
● 245/45 R19	245/45 R19	146 MSkW SKF
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	146 MSkW SKF
● 265/45 R19	265/45 R19	146 MSkW SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B66 MHy P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 20 — C
Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW 157 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 MSkW …
255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 MSkW …
★ **265/40 R20**	**265/40 R20**	A01 K02 157 HA
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 T02 162 HA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 21 — DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW 157 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 MSkW …
255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 MSkW …
★ **265/40 R20**	**265/40 R20**	A01 K02 157 HA
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 T02 162 HA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 25 — C
Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW SKF 157 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MSkW 161 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 MSkW …
★ **265/40 R20**	**265/40 R20**	A01 K02 VA 157 HA …
275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA 156 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 L (F8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW SKF 157 HA
●	245/40 R20	245/40 R20	T99 MSkW SKF 161 HA
●	255/40 R20	255/40 R20	T01 MSkW SKF 159 HA
★ ●	**265/40 R20**	**265/40 R20**	157 HA
●	275/35 R20	275/35 R20	T02 162 HA
●	275/40 R20	275/40 R20	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20

DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

PSA23030 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 27

DC

Ausf. 5P · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	146 K01 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

PSA23033 PDF

Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	K02 VA 156 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 156 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 156 HA
★	**275/35 R21**	**275/35 R21**	K02 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21	255/35 R21	156 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA 156 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA 156 HA
★	**275/35 R21**	**275/35 R21**	K02 VA 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AG0

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 24

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	152 K02
	265/35 R21	265/35 R21	152 K02
	275/30 R21	275/30 R21	152 K02
★	**275/35 R21**	**275/35 R21**	152 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313504 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 L (F8) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	152 K02
	265/35 R21	265/35 R21	152 K02
	275/30 R21	275/30 R21	152 K02
★	**275/35 R21**	**275/35 R21**	152 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

67313502 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21	255/35 R21	T98 kW 156 HA
●	265/35 R21	265/35 R21	T01 156 HA
●	275/30 R21	275/30 R21	T98 kW 156 HA
★ ●	**275/35 R21**	**275/35 R21**	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55232100 PDF

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	152 K02 VA
	265/35 R21	265/35 R21	152 K02
	275/30 R21	275/30 R21	152 K02
★	**275/35 R21**	**275/35 R21**	152 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
75I

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

61540501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21	255/35 R21	152
	265/35 R21	265/35 R21	152 K02 VA
	275/30 R21	275/30 R21	152 K02 VA
★	**275/35 R21**	**275/35 R21**	152 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

61540502 PDF

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	MSkW
●	245/45 R19	245/45 R19	MSkW
★ ●	**255/45 R19**	**255/45 R19**	MSkW
●	265/45 R19	265/45 R19	A01 MSkW K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	MSkW SKF
●	245/45 R19	245/45 R19	MSkW SKF
★ ●	**255/45 R19**	**255/45 R19**	MSkW SKF
●	265/45 R19	265/45 R19	MSkW SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 BnK MHy

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 L (F8) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW
● 245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 MSkW …
255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 MSkW …
★ **265/40 R20**	**265/40 R20**	A01 K02
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 T02
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MSkW
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 MSkW …
★ **265/40 R20**	**265/40 R20**	A01 K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MSkW
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 MSkW
★ ● **265/40 R20**	**265/40 R20**	A01 K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MSkW SKF
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 MSkW SKF
★ ● **265/40 R20**	**265/40 R20**	
● 275/35 R20	275/35 R20	T02
● 275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20

C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z259 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 L (F8) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

10,0x22 ET 30 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/30 R22	265/30 R22	A01 T97	MHy	52629 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 255/35 R21	255/35 R21	152 T98 kW		00349901 PDF
	● 265/35 R21	265/35 R21	152 T01		
	● 275/30 R21	275/30 R21	152 T98 kW		
★	● **275/35 R21**	**275/35 R21**	151		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 255/35 R21	255/35 R21	152 T98 kW		00279909 PDF
	● 265/35 R21	265/35 R21	152 T01		
	● 275/30 R21	275/30 R21	152 T98 kW		
★	● **275/35 R21**	**275/35 R21**	152		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

SF1

15 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 235/45 R20	235/45 R20	150 T00 MSkW SKF	MHy	00423196 PDF
	● 245/40 R20	245/40 R20	152 T99 MSkW		
	● 255/40 R20	255/40 R20	152 T01 MSkW K01 HA		
★	**265/40 R20**	**265/40 R20**	150 K02 VA K01 HA		
	275/35 R20	275/35 R20	152 T02 K02 VA …		
	275/40 R20	275/40 R20	149 K02 VA K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MSkW SKF	BnK P35 P42	00426219 PDF
	● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MSkW		
	● 255/40 R20	255/40 R20	T01 MSkW K01 HA		
★	**265/40 R20**	**265/40 R20**	K02 VA K01 HA		
	275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA K01 HA		
	275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 L (F8) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 30 (C)
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	150 T00 MSkW SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	152 T99 MSkW
● 255/40 R20	255/40 R20	152 T01 MSkW
★ ● **265/40 R20**	**265/40 R20**	150 K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	152 T02 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	149 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 (C)
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	150 T00 MSkW SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	152 T99 MSkW SKF
● 255/40 R20	255/40 R20	152 T01 MSkW SKF
★ ● **265/40 R20**	**265/40 R20**	150
● 275/35 R20	275/35 R20	152 T02
● 275/40 R20	275/40 R20	149

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK MHy

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 (C)
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	150 T00 MSkW SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	152 T99 MSkW SKF
● 255/40 R20	255/40 R20	152 T01 MSkW SKF
★ ● **265/40 R20**	**265/40 R20**	150
● 275/35 R20	275/35 R20	152 T02
● 275/40 R20	275/40 R20	149

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 (DC)
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 kW K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	T01 K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 kW
★ **275/35 R21**	**275/35 R21**	K02
285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 (DC)
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 kW
265/35 R21	265/35 R21	T01 K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 kW K02 VA K01 HA
★ **275/35 R21**	**275/35 R21**	K02 VA K01 HA
285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 (C)
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 kW
● 265/35 R21	265/35 R21	T01
★ ● **275/35 R21**	**275/35 R21**	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 L (F8) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 15 Radsätze

10,0x21 ET 20 DC

Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 kW K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00427895 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98 kW K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	T01 K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 kW
★	**275/35 R21**	**275/35 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	K01 T98 kW
	265/35 R21	265/35 R21	T01 K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 kW K02 VA K01 HA
★	**275/35 R21**	**275/35 R21**	K02 VA K01 HA
	285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00427905 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21	255/35 R21	T98 kW
	265/35 R21	265/35 R21	T01
	275/30 R21	275/30 R21	T98 kW
★	**275/35 R21**	**275/35 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	T97 K02 VA 158 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00428761 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00448793 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	T97 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00446995 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI A8 L (F8) · Fortsetzung

VR3.2 AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R20	255/40 R20	152 K02 VA
★	**265/40 R20**	**265/40 R20**	152 K02
	275/35 R20	275/35 R20	152 K02
	275/40 R20	275/40 R20	152 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/40 R20	255/40 R20	152
★	**265/40 R20**	**265/40 R20**	152 K02 VA
	275/35 R20	275/35 R20	152 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	152 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	152 K02 VA
	265/35 R21	265/35 R21	152 K02
	275/30 R21	275/30 R21	152 K02
★	**275/35 R21**	**275/35 R21**	152 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21	255/35 R21	152
	265/35 R21	265/35 R21	152 K02 VA
	275/30 R21	275/30 R21	152 K02 VA
★	**275/35 R21**	**275/35 R21**	152 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56380501 PDF

Shop ›

AUDI e-tron (GE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GE	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE e-tron · **Baujahr 2019–2022** · 3 Varianten · 158–226 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 20 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 158 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K01 T06 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA23030 PDF

ANBAUMATERIAL: Z652 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

e-tron (GE) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RF4 · 158 kW
ABE Betriebserlaubnis

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	255/50 R20 Serie	255/50 R20 Serie	A01 K01
	265/50 R20	265/50 R20	A01 K01
	275/45 R20	275/45 R20	A01 K01
	285/45 R20	285/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z322 ›
53077 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45
FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	265/40 R22 Serie	265/40 R22 Serie	K01 T06

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z322 ›
00462053 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 158 kW
ABE Betriebserlaubnis

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	265/40 R22 Serie	265/40 R22 Serie	A01 K01 T06
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K01 T04
	275/40 R22	275/40 R22	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z690 ›
52629 PDF
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 158 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/40 R21	275/40 R21	K01 T07 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z690 ›
00449513 PDF
Shop ›

AUDI
e-tron GT (FW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FW	5x130	71,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE e-tron GT · **Baujahr ab 2021** · 5 Varianten · 140–163 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,5x21 ET 55** C
HA **11,5x21 ET 65** DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
140 kW
TG Teilegutachten

★ ●	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	265/35 R21 Serie	305/30 R21 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK
ANBAUMATERIAL: Z333 ›
60505504_59875501 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **e-tron GT (FW) · Fortsetzung**

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **9,5x21 ET 50** C
HA **11,5x21 ET 55** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R21** Serie	**305/30 R21** Serie	
265/35 R21 Serie	315/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791_00464932
V21 mbB

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 57** C
HA **11,5x21 ET 62** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R21** Serie	**305/30 R21** Serie	
265/35 R21 Serie	315/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791_00464932
V21 mbB

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 45** C
HA **12,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R22	315/25 R22	01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00433059_00439937

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **12,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SFA / 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R22	315/25 R22	01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00433059_00439937

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **12,0x22 ET 65** DC
Ausf. 5SFA / 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R22	315/25 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00433059_00439937

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

e-tron Sportback (GE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GE	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE e-tron Sportback · **Baujahr 2020–2022** · 3 Varianten · 158–226 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 20 DC
Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 158 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K01 T06 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA23030 PDF

ANBAUMATERIAL: Z652 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RF4 · 158 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	A01 K01
	265/50 R20	265/50 R20	A01 K01
	275/45 R20	275/45 R20	A01 K01
	285/45 R20	285/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF
A01

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

Shop ›

10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K01 T06

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00462053 PDF

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

Shop ›

10,0x22 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 158 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	A01 K01 T06
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K01 T04
	275/40 R22	275/40 R22	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52629 PDF

ANBAUMATERIAL: Z690 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 158 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/40 R21	275/40 R21	K01 T07 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449513 PDF

ANBAUMATERIAL: Z690 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI
Q2 (GA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GA	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q2 · **Baujahr ab 2016** · 19 Varianten · 81–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KMV	A01
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KOV	
	225/40 R19	245/35 R19	A01 KMV K01 VA …	
	225/40 R19	245/35 R19	A01 KOV K01 VA …	
	225/40 R19	255/35 R19	A01 KOV K01 VA …	
	225/40 R19	255/35 R19	A01 KMV K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 KMV T91 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 KOV T91 K01 VA …	
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 KMV K01 VA …	ANBAUMATERIAL
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 KOV K01 VA …	Z642 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KOV	
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KMV	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 KOV K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 KMV K01 VA …	
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 KMV K01 VA …	ANBAUMATERIAL
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 KOV K01 VA …	Z642 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 KOV K01 VA	A01 V19
225/40 R19	245/35 R19	A01 K01 KOV	ANBAUMATERIAL
225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 KOV	Z642 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 KOV K01 VA	ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 KOV T90 K01 VA	A01 V20
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 KOV T90	ANBAUMATERIAL
			Z632 ›

52324 PDF Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 KOV K01 VA	ANBAUMATERIAL
			Z632 ›

52324 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q2 (GA) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 KMV R92 T90 …	KMV R92 A58
	225/35 R20	255/30 R20	A01 KMV R92 T90 …	V20
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 KMV R92 T92 …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 KMV R92 T90 …	V20
	225/35 R20	255/30 R20	A01 KMV R92 T90 …	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 KMV R92 T92 …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 KOV T90	A01 A58 V20
	225/35 R20	255/30 R20	A01 KOV T90 K01^{VA} …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 KOV T90	V20
	225/35 R20	255/30 R20	A01 KOV T90 K01^{VA} …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV2

6 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	KMV K01^{VA} K02^{HA}	KMV A58 V19
	225/40 R19	245/35 R19	KMV K01^{VA} K02^{HA}	
	225/40 R19	255/35 R19	KMV K01^{VA} K02^{HA}	
	235/35 R19	235/35 R19	KMV T91 K01^{VA} …	
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	KMV K02^{HA}	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	KMV K01^{VA} K02^{HA}	V19
	225/40 R19	245/35 R19	KMV K01^{VA} K02^{HA}	
	225/40 R19	255/35 R19	KMV K01^{VA} K02^{HA}	
	235/35 R19	235/35 R19	KMV T91 K01^{VA} …	
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	KMV K02^{HA}	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q2 (GA) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 KOV
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
	225/40 R19	245/35 R19	K01 KOV
●	225/40 R19	245/35 R19	KMV K01 HA
	225/40 R19	255/35 R19	KOV K01 VA K02 HA
●	225/40 R19	255/35 R19	KMV K02 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	KMV T91
	235/35 R19	235/35 R19	K01 KOV T91
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	KMV
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 KOV
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
●	235/35 R19	235/35 R19	KMV
	235/35 R19	235/35 R19	K01 KOV
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	K01 KOV
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90 K01 VA
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
	225/35 R20	255/30 R20	KOV T90 K01 VA …
●	225/35 R20	255/30 R20	KMV T90 K02 HA
●	235/30 R20	235/30 R20	KMV T88
	235/30 R20	235/30 R20	K01 KOV T88
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV
	225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV
	235/35 R20	235/35 R20	K01 KOV
●	235/35 R20	235/35 R20	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **Q2 (GA) · Fortsetzung**

KV4

15 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	A01 K01 KOV
★	**225/45 R18**	**225/45 R18**	A01 K01 KOV
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	KMV
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 KOV
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV
	245/45 R18	245/45 R18	A01 KMV K01 VA ...
	245/45 R18	245/45 R18	A01 KOV K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV MS
	215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie	A01 K01 KOV
	225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 KOV
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV MS
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 KOV
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV MS
	245/45 R18	245/45 R18	A01 KOV K01 VA ...
	245/45 R18	245/45 R18	A01 KMV MS K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	A01 KOV K01 VA
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	KOV
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	KMV
	235/45 R18	235/45 R18	A01 KOV K01 VA
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV
●	245/45 R18	245/45 R18	KMV
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie	A01 KOV K01 VA
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV MS
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV MS
●	225/45 R18	225/45 R18	KOV
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV MS
	235/45 R18	235/45 R18	A01 KOV K01 VA
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 KOV
●	245/45 R18	245/45 R18	KMV MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q2 (GA) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 15 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KOV
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	KOV
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	KMV
● 235/45 R18	235/45 R18	KMV
● 235/45 R18	235/45 R18	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie	KOV
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV MS
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV
● 225/45 R18	225/45 R18	KMV MS
● 235/45 R18	235/45 R18	KMV MS
● 235/45 R18	235/45 R18	KOV
245/45 R18	245/45 R18	A01 KOV K01 VA
● 245/45 R18	245/45 R18	KMV MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	KMV
★ **225/45 R18**	**225/45 R18**	A01 KOV K01 VA
225/45 R18	245/40 R18	A01 K01 KOV A58
● 225/45 R18	245/40 R18	KMV A58
225/45 R18	255/40 R18	A01 K01 KOV A58
● 225/45 R18	255/40 R18	A01 KMV A58 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V18

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	A01 KOV K01 VA
● 225/45 R18	225/45 R18	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KMV
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KOV
225/40 R19	245/35 R19	A01 KOV K01 VA …
225/40 R19	245/35 R19	A01 KMV K01 VA …
225/40 R19	255/35 R19	A01 KMV K01 VA …
225/40 R19	255/35 R19	A01 KOV K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 KMV T91 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 KOV T91 K01 VA …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 KMV K01 VA …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 KOV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01 V19

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q2 (GA) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 15 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KOV	
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KMV	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 KMV K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 KOV K01 VA …	
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 KMV K01 VA …	ANBAUMATERIAL
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 KOV K01 VA …	Z631 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 KOV K01 VA	A01
225/40 R19	245/35 R19	A01 K01 KOV	ANBAUMATERIAL
225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 KOV	Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 KOV K01 VA	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 KMV R92 T90 …	KMV R92 V20
	225/35 R20	255/30 R20	A01 KMV R92 T90 …	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 KMV R92 T92 …	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 KMV R92 …	A01 V20
	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 KOV T90	
	225/35 R20	255/30 R20	A01 KOV T90 K01 VA …	
	225/35 R20	255/30 R20	A01 KMV R92 T90 …	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 KOV T92	ANBAUMATERIAL
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 KMV R92 …	Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 KMV	
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 KOV	
235/35 R20	235/35 R20	A01 KMV K01 VA …	ANBAUMATERIAL
235/35 R20	235/35 R20	A01 KOV K01 VA …	Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q2 (GA) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV T90
	225/35 R20	225/35 R20	K01 KMV T90
	225/35 R20	255/30 R20	KMV T90 K01 VA …
	225/35 R20	255/30 R20	KOV T90 K01 VA …
	235/30 R20	235/30 R20	KOV T88 K01 VA …
	235/30 R20	235/30 R20	KMV T88 K01 VA …
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92 K01 VA …
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z632 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 KMV
225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV
235/35 R20	235/35 R20	KOV K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z632 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 KMV T90
	225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV T90
	225/35 R20	255/30 R20	KOV T90 K01 VA …
	225/35 R20	255/30 R20	KMV T90 K01 VA …
	235/30 R20	235/30 R20	KMV T88 K01 VA …
	235/30 R20	235/30 R20	KOV T88 K01 VA …
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92 K01 VA …
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z632 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	KOV T90 K01 VA
225/35 R20	255/30 R20	K01 KOV T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q2 (GA) · Fortsetzung

LV1

12 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	KMV
●	215/45 R18	215/45 R18	KOV
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	K01 KOV
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	KOV
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	KMV
	235/45 R18	235/45 R18	K01 KOV
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV
	245/45 R18	245/45 R18	K01 KOV
●	245/45 R18	245/45 R18	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	KMV
●	215/45 R18	215/45 R18	KOV
	215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie	K01 KOV
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV
●	225/45 R18	225/45 R18	KOV
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV
	235/45 R18	235/45 R18	K01 KOV
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV
●	245/45 R18	245/45 R18	KMV
	245/45 R18	245/45 R18	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	KOV
●	215/45 R18	215/45 R18	KMV
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KOV
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	KOV
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	KMV
●	235/45 R18	235/45 R18	KOV
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV
●	245/45 R18	245/45 R18	KMV
	245/45 R18	245/45 R18	KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q2 (GA) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	KMV
● 215/45 R18	215/45 R18	KOV
● 215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie	KOV
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV
● 225/45 R18	225/45 R18	KMV
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV
● 235/45 R18	235/45 R18	KOV
● 235/45 R18	235/45 R18	KMV
● 245/45 R18	245/45 R18	KMV
245/45 R18	245/45 R18	KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	KOV K01 VA
225/40 R19	245/35 R19	K01 KOV
225/40 R19	255/35 R19	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	KOV K01 VA
225/40 R19	245/35 R19	K01 KOV
225/40 R19	255/35 R19	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	KOV T90 K01 VA
225/35 R20	255/30 R20	K01 KOV T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V20

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q2 (GA) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	KOV K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	KMV R92 T90 K01 VA …	KMV R92 A58
	225/35 R20	255/30 R20	KMV R92 T90 K01 VA …	V20
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV R92 T92 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV T90	A58 V20
225/35 R20	255/30 R20	KOV T90 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 KOV K01 VA	A01 V19
225/40 R19	245/35 R19	A01 K01 KOV	
225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 KOV	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 KOV K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	KOV K01 VA	V19
225/40 R19	245/35 R19	K01 KOV	
225/40 R19	255/35 R19	K01 KOV	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00357133 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **Q2 (GA) · Fortsetzung**

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	KOV T90 K01 VA	
225/35 R20	255/30 R20	K01 KOV T90	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	KOV K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	KMV R92 T90 K01 VA …	
	225/35 R20	255/30 R20	KMV R92 T90 K01 VA …	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV R92 T92 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	KMV R92 T90 K01 VA …	KMV A58 V20
	225/35 R20	255/30 R20	KMV R92 T90 K01 VA …	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV R92 T92 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 KMV R92 T90	
	225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV T90	
	225/35 R20	255/30 R20	KOV T90 K01 VA …	
	225/35 R20	255/30 R20	KMV R92 T90 K01 VA …	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KMV R92 T92	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV	
225/35 R20	225/35 R20	K01 KMV	
235/35 R20	235/35 R20	KOV K01 VA K02 HA	
235/35 R20	235/35 R20	KMV K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q2 (GA) · Fortsetzung

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 81–110 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 KOV
	235/35 R19	235/35 R19	KOV T91 K01 VA …
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
00407910 PDF
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KOV
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	KMV
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	KOV
●	235/45 R18	235/45 R18	KOV
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
52595 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie	KOV
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV MS
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV MS
●	225/45 R18	225/45 R18	KOV
●	235/45 R18	235/45 R18	KOV
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV MS
	245/45 R18	245/45 R18	A01 KOV K01 VA
●	245/45 R18	245/45 R18	KMV MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
52595 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
	245/35 R20	245/35 R20	K01
	255/30 R20	255/30 R20	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56503501 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **Q2 (GA) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
235/35 R20	235/35 R20	K01
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
245/35 R20	245/35 R20	K01
255/30 R20	255/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503501

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV T90
225/35 R20	255/30 R20	KOV T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

AUDI

Q3 (8U/8U1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8U, 8U1	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q3 · **Baujahr 2011–2018** · 66 Varianten · 88–162 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV
● 235/40 R19	235/40 R19	KMV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV
● 225/45 R19	225/45 R19	KOV
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV
● 235/40 R19	235/40 R19	KOV
● 235/40 R19	235/40 R19	KMV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KOV
● 245/40 R19	245/40 R19	KMV
● 245/40 R19	245/40 R19	KOV
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 KOV
● 255/35 R19	255/35 R19	KMV
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557

V00 V19

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

AUDI Q3 (8U/8U1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
●	225/40 R19	225/40 R19	KOV
●	225/45 R19	225/45 R19	KOV
●	225/45 R19	225/45 R19	KMV
●	235/40 R19	235/40 R19	KMV
●	235/40 R19	235/40 R19	KOV
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 26

C

Ausf. 5P0 · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV T90
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
	245/30 R20	245/30 R20	KOV T90 K01 VA …
●	245/30 R20	245/30 R20	KMV T90 K02 HA
●	245/35 R20	245/35 R20	KMV K02 HA
	245/35 R20	245/35 R20	KOV K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	KMV T92 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	KOV T92 K01 VA …
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV K01 VA K02 HA
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92
●	245/30 R20	245/30 R20	KMV T90
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 KOV T90
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KOV
●	245/35 R20	245/35 R20	KMV
●	255/30 R20	255/30 R20	A01 KMV T92 K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	A01 KOV T92 K01 VA …
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KMV K02 HA
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KOV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

49559 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (8U/8U1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
●	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92
●	245/30 R20	245/30 R20	KMV T90
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 KOV T90
●	245/35 R20	245/35 R20	KMV
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KOV
	255/30 R20	255/30 R20	A01 KOV T92 K01 VA …
●	255/30 R20	255/30 R20	A01 KMV T92 K02 HA
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KOV K01 VA …
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KMV K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

00348318 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K02 VA K01 HA
	255/30 R21	255/30 R21	K01 T93
	265/30 R21	265/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

55137502 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

67304503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI **Q3 (8U/8U1) · Fortsetzung**

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV
● 225/45 R19	225/45 R19	KOV
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV
● 235/40 R19	235/40 R19	KMV
● 235/40 R19	235/40 R19	KOV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	119 KOV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	119 KMV
245/40 R19	245/40 R19	K01 KOV
● 245/40 R19	245/40 R19	KMV
255/35 R19	255/35 R19	K01 KOV
● 255/35 R19	255/35 R19	KMV
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	KMV
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00266713 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV
● 225/45 R19	225/45 R19	KOV
● 235/40 R19	235/40 R19	KOV
● 235/40 R19	235/40 R19	KMV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KOV 119 HA
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV 119 HA
● 245/40 R19	245/40 R19	KMV
● 245/40 R19	245/40 R19	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00386947 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
● 225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92
● 245/30 R20	245/30 R20	KMV T90
● 245/30 R20	245/30 R20	KOV T90
● 245/35 R20	245/35 R20	KOV
● 245/35 R20	245/35 R20	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00386958 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

AUDI Q3 (8U/8U1) · Fortsetzung

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K02 VA K01 HA
	255/30 R21	255/30 R21	K01 T93
	265/30 R21	265/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 215/50 R18	215/50 R18	KOV SKF VA
	● 215/50 R18	215/50 R18	KMV SKF VA
	● 215/55 R18	215/55 R18	KMV SKF VA
	● 215/55 R18	215/55 R18	KOV SKF VA
	● 225/45 R18	225/45 R18	KMV SKF VA
	● 225/45 R18	225/45 R18	KOV SKF VA
	● 225/50 R18	225/50 R18	KMV
	● 225/50 R18	225/50 R18	KOV
	● 235/45 R18	235/45 R18	KMV
	● 235/45 R18	235/45 R18	KOV
★	● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	KOV
★	● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	KMV
	● 245/45 R18	245/45 R18	KMV
	● 245/45 R18	245/45 R18	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

A02

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (8U/8U1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	KMV
215/50 R18	215/50 R18	KOV
215/55 R18	215/55 R18	KOV
215/55 R18	215/55 R18	KMV
225/45 R18	225/45 R18	KMV
225/45 R18	225/45 R18	KOV
225/50 R18	225/50 R18	KMV
225/50 R18	225/50 R18	KOV
235/45 R18	235/45 R18	KOV
235/45 R18	235/45 R18	KMV
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	KOV
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	KMV
245/45 R18	245/45 R18	KMV
245/45 R18	245/45 R18	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	KOV
215/50 R18	215/50 R18	KMV
215/55 R18	215/55 R18	KMV
215/55 R18	215/55 R18	KOV
225/45 R18	225/45 R18	KOV
225/45 R18	225/45 R18	KMV
225/50 R18	225/50 R18	KMV
225/50 R18	225/50 R18	KOV
235/45 R18	235/45 R18	KMV
235/45 R18	235/45 R18	KOV
245/45 R18	245/45 R18	KOV
245/45 R18	245/45 R18	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	KMV
225/45 R18	225/45 R18	KOV
235/45 R18	235/45 R18	KOV
235/45 R18	235/45 R18	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (8U/8U1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KOV
●	225/45 R19	225/45 R19	KMV
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 KOV
●	235/40 R19	235/40 R19	KMV
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 KOV
★	**235/45 R19**	**235/45 R19**	A01 K01 KOV
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV
●	245/40 R19	245/40 R19	A01 KMV K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 KOV K01 VA ...
●	255/35 R19	255/35 R19	A01 KMV K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	A01 KOV K01 VA ...
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 KOV K01 VA ...
★ ●	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 KMV K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52611 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
●	225/40 R19	225/40 R19	KOV
●	225/45 R19	225/45 R19	KOV
●	225/45 R19	225/45 R19	KMV
●	235/40 R19	235/40 R19	KOV
●	235/40 R19	235/40 R19	KMV
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	KOV
●	245/40 R19	245/40 R19	KMV
●	245/40 R19	245/40 R19	KOV
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 KOV
●	255/35 R19	255/35 R19	KMV
★ ●	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	KMV
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52611 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KOV
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
●	225/45 R19	225/45 R19	KOV
●	225/45 R19	225/45 R19	KMV
●	235/40 R19	235/40 R19	KOV
●	235/40 R19	235/40 R19	KMV
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52611 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (8U/8U1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 KOV T90	
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 KOV T92	
●	245/30 R20	245/30 R20	A01 KMV T90 K02 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 KOV T90 K01 VA …	
●	245/35 R20	245/35 R20	A01 KMV K02 HA	
	245/35 R20	245/35 R20	A01 KOV K01 VA …	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 KOV T92 K01 VA …	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 KMV T92 K01 VA …	
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KOV K01 VA …	ANBAUMATERIAL
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KMV K01 VA …	Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90	
●	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 KOV T92	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 KOV T90 K01 VA …	
●	245/30 R20	245/30 R20	A01 KMV T90 K02 HA	
●	245/35 R20	245/35 R20	A01 KMV K02 HA	
	245/35 R20	245/35 R20	A01 KOV K01 VA …	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 KOV T92 K01 VA …	
●	255/30 R20	255/30 R20	A01 KMV T92 K02 HA	
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KOV K01 VA …	
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KMV K02 HA	
	265/30 R20	265/30 R20	A01 KMV K01 VA …	
	265/30 R20	265/30 R20	A01 KOV K01 VA …	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 KMV K01 VA …	ANBAUMATERIAL
	265/35 R20	265/35 R20	A01 KOV K01 VA …	Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90	
●	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92	
●	245/30 R20	245/30 R20	KMV T90	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 KOV T90	
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KOV	
●	245/35 R20	245/35 R20	KMV	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 KOV T92 K01 VA …	
●	255/30 R20	255/30 R20	A01 KMV T92 K02 HA	
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KOV K01 VA …	ANBAUMATERIAL
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KMV K02 HA	Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (8U/8U1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
● 225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92
● 245/30 R20	245/30 R20	KMV T90
● 245/30 R20	245/30 R20	KOV T90
● 245/35 R20	245/35 R20	KMV
● 245/35 R20	245/35 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 53077 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
● 225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
● 245/30 R20	245/30 R20	KOV T90
● 245/30 R20	245/30 R20	KMV T90
● 245/35 R20	245/35 R20	KMV
● 245/35 R20	245/35 R20	KOV
255/30 R20	255/30 R20	K01 KOV T92
● 255/30 R20	255/30 R20	KMV T92
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00277919 PDF

ANBAUMATERIAL
Z632 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
● 225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/30 R21**	**245/30 R21**	KMV T91
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K01 KOV T91
● 255/30 R21	255/30 R21	KMV K02 HA
255/30 R21	255/30 R21	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349899 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/30 R21**	**245/30 R21**	KOV T91
★ ● **245/30 R21**	**245/30 R21**	KMV T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00289353 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (8U/8U1) · Fortsetzung

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R18	235/45 R18	
★	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	K02
●	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 760

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 100–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
●	225/40 R19	225/40 R19	KOV
●	225/45 R19	225/45 R19	KOV
●	225/45 R19	225/45 R19	KMV
●	235/40 R19	235/40 R19	KMV
●	235/40 R19	235/40 R19	KOV
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	KOV
●	245/40 R19	245/40 R19	KMV
●	245/40 R19	245/40 R19	KOV
	255/35 R19	255/35 R19	K01 KOV
●	255/35 R19	255/35 R19	KMV
★ ●	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	KMV
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
●	225/40 R19	225/40 R19	KOV
●	225/45 R19	225/45 R19	KOV
●	225/45 R19	225/45 R19	KMV
●	235/40 R19	235/40 R19	KMV
●	235/40 R19	235/40 R19	KOV
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	KOV
●	245/40 R19	245/40 R19	KOV
●	245/40 R19	245/40 R19	KMV
	255/35 R19	255/35 R19	K01 KOV
●	255/35 R19	255/35 R19	KMV
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	K01 KOV
★ ●	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (8U/8U1) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV
● 225/45 R19	225/45 R19	KOV
● 235/40 R19	235/40 R19	KMV
● 235/40 R19	235/40 R19	KOV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

00447035 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
● 225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z267 ›

00435482 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
● 225/45 R19	225/45 R19	KOV
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV
● 235/40 R19	235/40 R19	KMV
● 235/40 R19	235/40 R19	KOV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV 119 HA
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KOV 119 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
● 225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (8U/8U1) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
	225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
●	245/30 R20	245/30 R20	KMV T90 K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	KOV T90 K01 VA …
	245/35 R20	245/35 R20	KOV K01 VA K02 HA
●	245/35 R20	245/35 R20	KMV K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	KMV T92 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	KOV T92 K01 VA …
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV K01 VA K02 HA
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL Z631 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
	225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
	245/30 R20	245/30 R20	KOV T90 K01 VA …
●	245/30 R20	245/30 R20	KMV T90 K02 HA
●	245/35 R20	245/35 R20	KMV K02 HA
	245/35 R20	245/35 R20	KOV K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	KOV T92 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	KMV T92 K01 VA …
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV K01 VA K02 HA
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423195 PDF

ANBAUMATERIAL Z631 ›

TG Teilegutachten

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
●	245/30 R20	245/30 R20	KMV T90 K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	KOV T90 K01 VA …
	245/35 R20	245/35 R20	KOV K01 VA K02 HA
●	245/35 R20	245/35 R20	KMV K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	KOV T92 K01 VA …
●	255/30 R20	255/30 R20	KMV T92 K02 HA
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	KMV K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	KOV K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	KOV K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435550 PDF

ANBAUMATERIAL Z631 ›

TG Teilegutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (8U/8U1) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90	
●	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92	
●	245/30 R20	245/30 R20	KMV T90 K02 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	KOV T90 K01 VA …	
●	245/35 R20	245/35 R20	KMV K02 HA	
	245/35 R20	245/35 R20	KOV K01 VA K02 HA	
●	255/30 R20	255/30 R20	KMV T92 K02 HA	
	255/30 R20	255/30 R20	KOV T92 K01 VA …	
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA	
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV K02 HA	
	265/30 R20	265/30 R20	KOV K01 VA K02 HA	
	265/30 R20	265/30 R20	KMV K01 VA K02 HA	
	265/35 R20	265/35 R20	KOV K01 VA K02 HA	
	265/35 R20	265/35 R20	KMV K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00423198 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

9,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90	
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92	
	245/30 R20	245/30 R20	K01 KOV T90	
●	245/30 R20	245/30 R20	KMV T90	
●	245/35 R20	245/35 R20	KMV	
	245/35 R20	245/35 R20	K01 KOV	
	255/30 R20	255/30 R20	KOV T92 K01 VA …	
●	255/30 R20	255/30 R20	KMV T92 K02 HA	
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV K02 HA	
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00446992 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90	
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92	
	245/30 R20	245/30 R20	K01 KOV T90	
●	245/30 R20	245/30 R20	KMV T90	
	245/35 R20	245/35 R20	K01 KOV	
●	245/35 R20	245/35 R20	KMV	
	255/30 R20	255/30 R20	KOV T92 K01 VA …	
●	255/30 R20	255/30 R20	KMV T92 K02 HA	
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV K02 HA	
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00446988 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (8U/8U1) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92
	245/30 R20	245/30 R20	KMV T90
	245/30 R20	245/30 R20	KOV T90
	245/35 R20	245/35 R20	KMV
	245/35 R20	245/35 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00446989 PDF

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	KOV
	215/50 R18	215/50 R18	KMV
	215/55 R18	215/55 R18	KOV
	215/55 R18	215/55 R18	KMV
	225/45 R18	225/45 R18	KMV
	225/45 R18	225/45 R18	KOV
	225/50 R18	225/50 R18	KMV
	225/50 R18	225/50 R18	KOV
	235/45 R18	235/45 R18	KOV
	235/45 R18	235/45 R18	KMV
	245/45 R18	245/45 R18	KOV
	245/45 R18	245/45 R18	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

52595 PDF

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV T90
	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
	245/30 R20	245/30 R20	KMV T90 K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	KOV T90 K01 VA …
	245/35 R20	245/35 R20	KOV K01 VA K02 HA
	245/35 R20	245/35 R20	KMV K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	KOV T92 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	KMV T92 K01 VA …
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV K01 VA K02 HA
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

56504100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

Q3 (8U/8U1) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 KMV[VA]
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01[VA] KOV[VA]
	245/35 R20	245/35 R20	K02 KOV[VA]
	245/35 R20	245/35 R20	K02 KMV[VA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56503501 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
●	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K02[VA] K01[HA]
	255/30 R21	255/30 R21	K01 T93
	265/30 R21	265/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K02[VA] K01[HA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

56381100 PDF

Shop ›

AUDI

Q3 (F3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F3	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q3 · **Baujahr 2018–2025** · 11 Varianten · 110–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	KOV
●	235/45 R19	235/45 R19	RQ3
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ ●	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	RQ3
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 KOV
●	245/45 R19	245/45 R19	RQ3
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	RQ3
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

MpH

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (F3) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV 123 HA
● 235/45 R20	235/45 R20	119 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 KOV
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 KOV
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb61 mb66

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 KOV
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3
● 235/45 R20	235/45 R20	RQ3
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 KOV
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 KOV
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	RQ3
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 KOV
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 KOV
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (F3) · Fortsetzung

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
265/35 R21	265/35 R21	K02
275/30 R21	275/30 R21	K02 T90 VA T98 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67304503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · DC

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K02
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
265/35 R21	265/35 R21	K02
275/30 R21	275/30 R21	K02 T90 VA T98 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02
285/30 R21	285/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67313501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 37

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · DC

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63678506 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV 123 HA
● 235/45 R20	235/45 R20	119 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH — 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

AUDI **Q3 (F3) · Fortsetzung**

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	KMV
● 215/55 R18	215/55 R18	KOV SKF VA
● 215/60 R18	215/60 R18	KMV
● 215/60 R18	215/60 R18	KOV SKF VA
● 225/55 R18	225/55 R18	KOV SKF VA
● 225/55 R18	225/55 R18	KMV
● 225/60 R18	225/60 R18	KMV
● 225/60 R18	225/60 R18	KOV
● 235/50 R18	235/50 R18	KMV
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 KOV
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	KMV
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K01 KOV
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 KOV
● 245/50 R18	245/50 R18	KMV
● 255/50 R18	255/50 R18	KMV
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52837 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	KOV
● 215/55 R18	215/55 R18	KMV
● 215/60 R18	215/60 R18	KMV
● 215/60 R18	215/60 R18	KOV
● 225/55 R18	225/55 R18	KOV
● 225/55 R18	225/55 R18	KMV
● 225/60 R18	225/60 R18	KOV
● 225/60 R18	225/60 R18	KMV
● 235/50 R18	235/50 R18	KOV
● 235/50 R18	235/50 R18	KMV
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	KMV
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52837 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	KOV
● 215/55 R18	215/55 R18	KMV
● 215/60 R18	215/60 R18	KOV
● 215/60 R18	215/60 R18	KMV
● 225/55 R18	225/55 R18	KOV
● 225/55 R18	225/55 R18	KMV
● 225/60 R18	225/60 R18	KOV
● 225/60 R18	225/60 R18	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52837 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (F3) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	RQ3
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 RQ3
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 RQ3
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 RQ3 K01 VA ...
	265/45 R19	265/45 R19	A01 RQ3 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	KOV
●	235/45 R19	235/45 R19	RQ3
★ ●	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	RQ3
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 KOV
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 KOV
●	245/45 R19	245/45 R19	RQ3
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 RQ3
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	A01 RQ3 K01 VA ...
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 RQ3 K01 VA ...
	265/35 R20	265/35 R20	A01 RQ3 K01 VA ...
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RQ3 A01 MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	RQ3
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 KOV
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 KOV
●	245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 KOV K01 VA ...
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 RQ3 K01 VA ...
	265/35 R20	265/35 R20	A01 RQ3 K01 VA ...
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	RQ3
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 KOV
●	245/40 R20	245/40 R20	RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 KOV
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 KOV
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02V

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (F3) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R22	235/30 R22	KOV T90
● 235/30 R22	235/30 R22	RQ3 T90
245/30 R22	245/30 R22	K01 KOV T92
● 245/30 R22	245/30 R22	RQ3 T92
● 255/30 R22	255/30 R22	RQ3 T95
255/30 R22	255/30 R22	K01 KOV T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00448528 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R22	235/30 R22	KOV T90
● 245/30 R22	245/30 R22	KOV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00448532 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 124 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV 124 HA
● 235/45 R20	235/45 R20	KOV 121 HA
● 235/45 R20	235/45 R20	RQ3 121 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV 123 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3 123 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 122 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 KOV 122 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV 125 HA
● 235/45 R20	235/45 R20	KOV 121 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00387749 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K01 KOV T96
● 245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96
★ ● **255/35 R21**	**255/35 R21**	RQ3
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00349899 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (F3) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K01 KOV T96
●	245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96
★ ●	**255/35 R21**	**255/35 R21**	RQ3
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	KOV 128 HA
●	215/55 R18	215/55 R18	KMV 128 HA
●	215/60 R18	215/60 R18	KMV 126 HA
●	215/60 R18	215/60 R18	KOV 126 HA
●	225/55 R18	225/55 R18	KOV 127 HA
●	225/55 R18	225/55 R18	KMV 127 HA
●	225/60 R18	225/60 R18	KOV 124 HA
●	225/60 R18	225/60 R18	KMV 124 HA
●	235/50 R18	235/50 R18	KMV 128 HA
●	235/50 R18	235/50 R18	KOV 128 HA
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	KMV 126 HA
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	KOV 126 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	RQ3 128 HA
●	235/45 R19	235/45 R19	KOV 128 HA
★ ●	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	RQ3 125 HA
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 KOV 125 HA
	245/45 R19	245/45 R19	K01 KOV 127 HA
●	245/45 R19	245/45 R19	RQ3 127 HA
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K01 KOV 125 HA
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	RQ3 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	KOV 130 HA
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447017 PDF

MpH

ANBAUMATERIAL

Z268 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (F3) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV 130 HA
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3 130 HA
	235/45 R20	235/45 R20	K01 KOV 130 HA
●	235/45 R20	235/45 R20	RQ3 130 HA
●	245/40 R20	245/40 R20	RQ3 130 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV 130 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 KOV 130 HA
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z267 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	KOV 130 HA
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z267 ›

00435482 PDF

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 RQ3
	235/45 R20	235/45 R20	K01 RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RQ3

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 RQ3
	235/45 R20	235/45 R20	K01 RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RQ3 MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00423195 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (F3) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3
	235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	RQ3
	235/45 R20	235/45 R20	K01 KOV
●	245/40 R20	245/40 R20	RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K01 VA K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00435550 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3
	235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV
	235/45 R20	235/45 R20	K01 KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	RQ3
●	245/40 R20	245/40 R20	RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K01 VA K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00423198 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3
	235/45 R20	235/45 R20	K01 KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV
●	245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 KOV
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X53

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00426219 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3
	235/45 R20	235/45 R20	K01 KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV
●	245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 KOV
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00446988 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (F3) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96 K01 VA …
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	RQ3 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00449492 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	RQ3 T95 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00446998 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	KOV 126 HA
● 215/55 R18	215/55 R18	KMV 126 HA
● 215/60 R18	215/60 R18	KMV 123 HA
● 215/60 R18	215/60 R18	KOV 123 HA
● 225/55 R18	225/55 R18	KMV 124 HA
● 225/55 R18	225/55 R18	KOV 124 HA
● 225/60 R18	225/60 R18	KOV 121 HA
● 225/60 R18	225/60 R18	KMV 121 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
245/45 R20	245/45 R20	K02 VA K01 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02
265/35 R20	265/35 R20	K02
265/40 R20	265/40 R20	K02
275/35 R20	275/35 R20	K02
275/40 R20	275/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56503501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (F3) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
	245/45 R20	245/45 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02
	265/40 R20	265/40 R20	K02
	275/35 R20	275/35 R20	K02
	275/40 R20	275/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
●	245/40 R20	245/40 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
●	245/40 R20	245/40 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

AUDI Q3 (FJ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FJ	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q3 · **Baujahr ab 2025** · 6 Varianten · 110–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R19	245/45 R19	
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	
	245/45 R19	245/45 R19	
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (FJ) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/45 R19	245/45 R19		
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19		
	245/45 R19	245/45 R19		
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20		
	245/40 R20	245/40 R20		
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20		
	245/40 R20	245/40 R20		
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20		
	245/40 R20	245/40 R20		
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20		
	245/40 R20	245/40 R20		
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20		
	245/40 R20	245/40 R20		
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20		
	245/40 R20	245/40 R20		
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (FJ) · Fortsetzung

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21		00348318 PDF	Z631 ›	Shop ›
8,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21		00348318 PDF	Z631 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21		55233100 PDF	Z631 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21		55233100 PDF	Z631 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21		55233100 PDF	Z631 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21		55233100 PDF	Z631 ›	Shop ›

KV3.2

4 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21		56843100 PDF	Z631 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (FJ) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

KV4

16 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/60 R18	215/60 R18	MS
	225/55 R18	225/55 R18	MS
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
	245/50 R18	245/50 R18	
	255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/60 R18	215/60 R18	MS
	225/55 R18	225/55 R18	MS
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
	245/50 R18	245/50 R18	
	255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/60 R18	215/60 R18	MS
	225/55 R18	225/55 R18	MS
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
	245/50 R18	245/50 R18	
	255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (FJ) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/60 R18	215/60 R18	MS
225/55 R18	225/55 R18	MS
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
245/50 R18	245/50 R18	
255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R19	245/45 R19	
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	
245/45 R19	245/45 R19	
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R19	245/45 R19	
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	
245/45 R19	245/45 R19	
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

AUDI Q3 (FJ) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R22	235/30 R22	T90
245/30 R22	245/30 R22	
255/30 R22	255/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	121 HA
245/40 R20	245/40 R20	123 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	122 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (FJ) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00279909 PDF
255/35 R21	255/35 R21			

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00279909 PDF
255/35 R21	255/35 R21			

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00279909 PDF
255/35 R21	255/35 R21			

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00279909 PDF
255/35 R21	255/35 R21			

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R19	245/45 R19	127 HA		00353314 PDF
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	125 HA		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

SF1

16 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00461976 PDF
245/40 R20	245/40 R20			
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (FJ) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00461976 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (FJ) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21		
255/35 R21	255/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00426719 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21		
255/35 R21	255/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00426719 PDF
Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00428058 PDF
Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95	

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00428058 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 (FJ) · Fortsetzung

VR3.2 AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20 245/40 R20 ★ **255/40 R20** Serie	235/45 R20 245/40 R20 **255/40 R20** Serie		56504100 PDF ANBAUMATERIAL Z631 ›	Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20 245/40 R20 ★ **255/40 R20** Serie	235/45 R20 245/40 R20 **255/40 R20** Serie		56504100 PDF ANBAUMATERIAL Z631 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20 245/40 R20 ★ **255/40 R20** Serie	235/45 R20 245/40 R20 **255/40 R20** Serie		56504100 PDF ANBAUMATERIAL Z631 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20 245/40 R20 ★ **255/40 R20** Serie	235/45 R20 245/40 R20 **255/40 R20** Serie		56504100 PDF ANBAUMATERIAL Z631 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21		56381100 PDF ANBAUMATERIAL Z631 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21		56381100 PDF ANBAUMATERIAL Z631 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21		56381100 PDF ANBAUMATERIAL Z631 ›	Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **Q3 (FJ) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

AUDI

Q3 Sportback (F3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F3	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q3 Sportback · **Baujahr 2019–2025** · 11 Varianten · 110–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	RQ3
●	235/45 R19	235/45 R19	KOV
★ ●	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	RQ3
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 KOV
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 KOV
●	245/45 R19	245/45 R19	RQ3
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV 123 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 123 HA
● 235/45 R20	235/45 R20	119 KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	119 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 KOV
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3
●	235/45 R20	235/45 R20	RQ3
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 KOV
●	245/40 R20	245/40 R20	RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 KOV
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 KOV
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

49389 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 Sportback (F3) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	RQ3
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 KOV
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 KOV
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 KOV
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01
265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

67304503 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K02
265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

67313501 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 37

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

63678506 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 Sportback (F3) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV 123 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 123 HA
● 235/45 R20	235/45 R20	119 KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	119 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 215/60 R18	215/60 R18	
● 225/55 R18	225/55 R18	
● 225/60 R18	225/60 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 215/60 R18	215/60 R18	
● 225/55 R18	225/55 R18	
● 225/60 R18	225/60 R18	
● 235/50 R18	235/50 R18	
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 215/60 R18	215/60 R18	
● 225/55 R18	225/55 R18	
● 225/60 R18	225/60 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MpH — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

8,5x19 ET 26 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	KOV
● 235/45 R19	235/45 R19	RQ3
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 RQ3
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 RQ3
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 KOV
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 RQ3 K01 VA ...
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 KOV K01 VA ...
265/45 R19	265/45 R19	A01 KOV K01 VA ...
265/45 R19	265/45 R19	A01 RQ3 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH — 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 Sportback (F3) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	KOV
●	235/45 R19	235/45 R19	RQ3
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ ●	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	RQ3
●	245/45 R19	245/45 R19	RQ3
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 KOV
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	RQ3
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 RQ3
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	A01 RQ3 K01 VA ...
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 RQ3 K01 VA ...
	265/35 R20	265/35 R20	A01 RQ3 K01 VA ...
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RQ3 A01 MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	RQ3
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 KOV
●	245/40 R20	245/40 R20	RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 KOV
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 RQ3 K01 VA ...
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 KOV K01 VA ...
	265/35 R20	265/35 R20	A01 RQ3 K01 VA ...
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 KOV
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	RQ3
●	245/40 R20	245/40 R20	RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 KOV
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 KOV
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 Sportback (F3) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R22	235/30 R22	KOV T90
● 235/30 R22	235/30 R22	RQ3 T90
245/30 R22	245/30 R22	K01 KOV T92
● 245/30 R22	245/30 R22	RQ3 T92
★ **255/30 R22**	**255/30 R22**	K01 KOV T95
★ ● **255/30 R22**	**255/30 R22**	RQ3 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00448528 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R22	235/30 R22	KOV T90
● 245/30 R22	245/30 R22	KOV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00448532 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 124 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV 124 HA
● 235/45 R20	235/45 R20	RQ3 121 HA
● 235/45 R20	235/45 R20	KOV 121 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV 123 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3 123 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 KOV 122 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 122 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 125 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV 125 HA
● 235/45 R20	235/45 R20	RQ3 121 HA
● 235/45 R20	235/45 R20	KOV 121 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00387749 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K01 KOV T96
● 245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96
★ ● **255/35 R21**	**255/35 R21**	RQ3
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00349899 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96
245/35 R21	245/35 R21	K01 KOV T96
★ ● **255/35 R21**	**255/35 R21**	RQ3
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **Q3 Sportback (F3) · Fortsetzung**

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	KOV 128 HA
●	235/45 R19	235/45 R19	RQ3 128 HA
★ ●	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	RQ3 125 HA
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 KOV 125 HA
	245/45 R19	245/45 R19	K01 KOV 127 HA
●	245/45 R19	245/45 R19	RQ3 127 HA
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K01 KOV 125 HA
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	RQ3 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	KOV 130 HA
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3 130 HA
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV 130 HA
●	235/45 R20	235/45 R20	RQ3 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z268 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3 130 HA
	235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV 130 HA
	235/45 R20	235/45 R20	K01 KOV 130 HA
●	235/45 R20	235/45 R20	RQ3 130 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV 130 HA
●	245/40 R20	245/40 R20	RQ3 130 HA
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 130 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 KOV 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z267 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	KOV 130 HA
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z267 ›

00435482 PDF

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3
●	235/40 R20	235/40 R20	KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	RQ3
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 Sportback (F3) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 RQ3
	235/45 R20	235/45 R20	K01 RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RQ3

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 RQ3
	235/45 R20	235/45 R20	K01 RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RQ3 MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00423195 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3
	235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	RQ3
	235/45 R20	235/45 R20	K01 KOV
	245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV
●	245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K01 VA K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3
	235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV
	235/45 R20	235/45 R20	K01 KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV
●	245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K01 VA K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00423198 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 Sportback (F3) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3
235/45 R20	235/45 R20	K01 KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 KOV
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X53

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3
● 235/45 R20	235/45 R20	RQ3
235/45 R20	235/45 R20	K01 KOV
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 KOV
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96 K01 VA …
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	RQ3 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00449492 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R22**	**255/30 R22**	RQ3 T95 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00446998 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **Q3 Sportback (F3) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3
● 235/45 R20	235/45 R20	RQ3
235/45 R20	235/45 R20	K01 KOV
245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100

ANBAUMATERIAL Z631 ›

Shop ›

AUDI Q3 Sportback (FJ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FJ	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q3 Sportback · **Baujahr ab 2025** · 6 Varianten · 110–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R19	245/45 R19	
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	
245/45 R19	245/45 R19	
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R19	245/45 R19	
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	
245/45 R19	245/45 R19	
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 Sportback (FJ) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00331124 PDF
245/40 R20	245/40 R20			
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00331124 PDF
245/40 R20	245/40 R20			
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00286283 PDF
245/40 R20	245/40 R20			
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00286283 PDF
245/40 R20	245/40 R20			
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00331124 PDF
245/40 R20	245/40 R20			
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00331124 PDF
245/40 R20	245/40 R20			
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00348318 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 Sportback (FJ) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21			55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21			55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21			55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21			55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

KV3.2

4 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21			56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21			56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 Sportback (FJ) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

KV4

16 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/60 R18	215/60 R18	MS
	225/55 R18	225/55 R18	MS
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
	245/50 R18	245/50 R18	
	255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/60 R18	215/60 R18	MS
	225/55 R18	225/55 R18	MS
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
	245/50 R18	245/50 R18	
	255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/60 R18	215/60 R18	MS
	225/55 R18	225/55 R18	MS
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
	245/50 R18	245/50 R18	
	255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/60 R18	215/60 R18	MS
	225/55 R18	225/55 R18	MS
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
	245/50 R18	245/50 R18	
	255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 Sportback (FJ) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	245/45 R19	245/45 R19
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	235/50 R19	235/50 R19
	245/45 R19	245/45 R19
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	245/45 R19	245/45 R19
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	235/50 R19	235/50 R19
	245/45 R19	245/45 R19
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	235/45 R20	235/45 R20
	245/40 R20	245/40 R20
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	235/45 R20	235/45 R20
	245/40 R20	245/40 R20
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	235/45 R20	235/45 R20
	245/40 R20	245/40 R20
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	235/45 R20	235/45 R20
	245/40 R20	245/40 R20
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 Sportback (FJ) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 35 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R22	235/30 R22	T90
245/30 R22	245/30 R22	
255/30 R22	255/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	121 HA
245/40 R20	245/40 R20	123 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	122 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 Sportback (FJ) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z631 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R19	245/45 R19	127 HA
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z631 ›

Shop ›

SF1

16 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 Sportback (FJ) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 16 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 25 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20 245/40 R20 ★ **255/40 R20** Serie	235/45 R20 245/40 R20 **255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL Z631 ›	00426219 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20 245/40 R20 ★ **255/40 R20** Serie	235/45 R20 245/40 R20 **255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL Z631 ›	00461976 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20 245/40 R20 ★ **255/40 R20** Serie	235/45 R20 245/40 R20 **255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL Z631 ›	00426219 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20 245/40 R20 ★ **255/40 R20** Serie	235/45 R20 245/40 R20 **255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL Z631 ›	00461976 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20 245/40 R20 ★ **255/40 R20** Serie	235/45 R20 245/40 R20 **255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL Z631 ›	00426219 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20 245/40 R20 ★ **255/40 R20** Serie	235/45 R20 245/40 R20 **255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL Z631 ›	00461976 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20 245/40 R20 ★ **255/40 R20** Serie	235/45 R20 245/40 R20 **255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL Z631 ›	00426219 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20 245/40 R20 ★ **255/40 R20** Serie	235/45 R20 245/40 R20 **255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL Z631 ›	00461976 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 Sportback (FJ) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21		
255/35 R21	255/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21		
255/35 R21	255/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00428058 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95	

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00428058 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q3 Sportback (FJ) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
245/40 R20	245/40 R20
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100

ANBAUMATERIAL Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
245/40 R20	245/40 R20
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100

ANBAUMATERIAL Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/35 R21	245/35 R21
255/35 R21	255/35 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100

ANBAUMATERIAL Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/35 R21	245/35 R21
255/35 R21	255/35 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100

ANBAUMATERIAL Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/35 R21	245/35 R21
255/35 R21	255/35 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100

ANBAUMATERIAL Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/35 R21	245/35 R21
255/35 R21	255/35 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100

ANBAUMATERIAL Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI
Q4 (FZ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FZ	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q4 · **Baujahr ab 2021** · 12 Varianten · 70–89 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 · C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 70–77 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA
245/50 R19	275/45 R19	A01 K01 VA 146 HA
255/50 R19 Serie	255/50 R19 Serie	A01 K02 VA 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V19
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 · C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 89 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA
245/50 R19	275/45 R19	A01 K01 VA 146 HA
255/50 R19 Serie	255/50 R19 Serie	A01 K02 VA 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
00343598 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 · C
Ausf. 5R1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	146 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
00343598 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 · C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 70–77 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	146 HA SKF HA
● 245/50 R19	275/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B54 V19
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 · C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 89 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	146 HA SKF HA
● 245/50 R19	275/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
00343598 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 · C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA R70 VA …
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01 156 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA 154 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 · C
Ausf. 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R20**	**275/40 R20**	156 HA
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	154 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q4 (FZ) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **10,5x20 ET 45** DC
Ausf. 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/45 R20**	**275/40 R20**	156 HA		00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

KV1 S

7 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA 156 HA		00383206 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/45 R20	255/45 R20 Serie	156 HA		00383206 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x21 ET 35

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/45 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01 VA 156 HA	V21	67304503 PDF
★ **245/40 R21**	**275/35 R21**	K01 156 HA T03 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,5x21 ET 26

DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/40 R21**	**275/35 R21**	K02 152 HA T03 HA		67313501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,5x21 ET 37

DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 70–77 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/40 R21**	**275/35 R21**	K01 152 HA T03 HA		63678506 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,5x21 ET 37

DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 89 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/40 R21**	**275/35 R21**	K01 152 HA T03 HA		63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q4 (FZ) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21	255/40 R21 Serie	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
55232100 PDF
Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	152 HA
★	**245/40 R21**	**275/35 R21**	152 HA T03 HA
	255/40 R21	255/40 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56843100 PDF
Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 VA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 K01 VA
	255/50 R19 Serie	255/50 R19 Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V19
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	SKF HA
●	245/50 R19	275/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B54 V19
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52611 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA R70 VA
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
53077 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA R70 VA
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 VA K02 HA
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00470075 PDF
Shop ›

AUDI Q4 (FZ) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA R70 VA …
★ 245/45 R20	275/40 R20	A01 K01
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 VA R70 VA SKF HA
★ 245/45 R20	275/40 R20	K01
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA R70 VA …
★ ● 245/45 R20	275/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 VA R70 VA SKF HA
★ ● 245/45 R20	275/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 K02 VA
255/35 R22	255/35 R22	T99 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448528 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02
● 255/35 R22	255/35 R22	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448532 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/45 R21 Serie	255/40 R21 Serie	149 HA
★ 245/40 R21	275/35 R21	151 HA T03 HA
255/40 R21	255/40 R21 Serie	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q4 (FZ) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 40
Ausf. 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 235/45 R21 Serie	255/40 R21 Serie	152 HA
★ ● 245/40 R21	275/35 R21	152 HA T03 HA
255/40 R21	255/40 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00279909 PDF
Shop ›

SF1

15 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 8,5x20 ET 45
HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 245/45 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00467549_00467591 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 VA R70 VA
★ 245/45 R20	275/40 R20	K01 VA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00435550 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 VA R70 VA 147 HA
★ 245/45 R20	275/40 R20	K01 VA 149 HA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K02 VA 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00423198 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 VA R70 VA 147 HA
★ 245/45 R20	275/40 R20	K01 VA 149 HA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K02 VA 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 VA R70 VA SKF HA
★ 245/45 R20	275/40 R20	K01
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 mb78
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 VA R70 VA 147 HA ...
★ 245/45 R20	275/40 R20	K01 149 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA 147 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446988 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q4 (FZ) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 VA SKF HA
★ 245/45 R20	275/40 R20	K01
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00418993_00419722 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 245/45 R20	275/40 R20	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
ALLGEMEINE AUFLAGEN
00461976_00467591 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 VA R70 VA 147 HA …
★ ● 245/45 R20	275/40 R20	149 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA 147 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 C / HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 245/45 R20	275/40 R20	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
ALLGEMEINE AUFLAGEN
00461976_00467591 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	R70 VA 147 HA SKF HA
★ ● 245/45 R20	275/40 R20	149 HA
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	147 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446990 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 45 C / HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 245/45 R20	275/40 R20	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
ALLGEMEINE AUFLAGEN
00461976_00467591 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 245/40 R21	275/35 R21	K01 T03 HA
255/40 R21	255/40 R21 Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V21
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00408712 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **Q4 (FZ) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**275/35 R21**	K01 T03 HA
	255/40 R21	255/40 R21 Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00404791 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,5x22 ET 45 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R22	255/35 R22	T99 155 HA
●	HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 155 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00428763 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA R70 VA 151 HA …
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 152 HA
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA 151 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/45 R20**	**275/40 R20**	152 HA
●	255/45 R20	255/45 R20 Serie	151 HA SKF HA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	152 HA
★	**245/40 R21**	**275/35 R21**	152 HA T03 HA
	255/40 R21	255/40 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

AUDI
Q4 Sportback (FZ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FZ	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q4 Sportback · **Baujahr ab 2021** · 12 Varianten · 70–89 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 70–77 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 K01 VA 146 HA
	255/50 R19 Serie	255/50 R19 Serie	A01 K02 VA 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V19
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q4 Sportback (FZ) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA	V19
245/50 R19	275/45 R19	A01 K01 VA 146 HA	
255/50 R19 Serie	255/50 R19 Serie	A01 K02 VA 146 HA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	146 HA SKF HA	V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	146 HA SKF HA	A02 B54 V19
● 245/50 R19	275/45 R19	146 HA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	146 HA SKF HA	V19
● 245/50 R19	275/45 R19	146 HA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA R70 VA …	V20
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01 156 HA	
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA 154 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/45 R20**	**275/40 R20**	156 HA	V20
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	154 HA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 C / HA 10,5x20 ET 45 DC

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/45 R20**	**275/40 R20**	156 HA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **Q4 Sportback (FZ) · Fortsetzung**

KV1 S

7 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,5x20 ET 40 Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten		255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA 156 HA	00383206 PDF	Z630 › Shop ›
9,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten		255/45 R20	255/45 R20 Serie	156 HA	00383206 PDF	Z630 › Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ ★	**235/45 R21** Serie **245/40 R21**	**255/40 R21** Serie **275/35 R21**	K01 VA 156 HA K01 156 HA T03 HA	67304503 PDF V21	Z630 › Shop ›
9,5x21 ET 26 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 TG Teilegutachten	★	**245/40 R21**	**275/35 R21**	K02 152 HA T03 HA	67313501 PDF	Z630 › Shop ›
9,5x21 ET 37 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 70–77 kW TG Teilegutachten	★	**245/40 R21**	**275/35 R21**	K01 152 HA T03 HA	63678506 PDF	Z630 › Shop ›
9,5x21 ET 37 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 89 kW FK Festigkeitsgutachten	★	**245/40 R21**	**275/35 R21**	K01 152 HA T03 HA	63060100 PDF	Z630 › Shop ›
9,5x21 ET 38 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten		255/40 R21	255/40 R21 Serie	156 HA	55232100 PDF V21	Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q4 Sportback (FZ) · Fortsetzung

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **235/45 R21** Serie ★ **245/40 R21** 255/40 R21	**255/40 R21** Serie **275/35 R21** 255/40 R21 Serie	152 HA 152 HA T03 HA 152 HA	V21 ANBAUMATERIAL Z630 ›	56843100 PDF Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ **235/55 R19** Serie 245/50 R19 255/50 R19 Serie	**255/50 R19** Serie 275/45 R19 255/50 R19 Serie	A01 K01 VA A01 K01 VA A01 K02 VA	A01 B54 V19 ANBAUMATERIAL Z630 ›	52611 PDF Shop ›
8,5x19 ET 45 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ ● **235/55 R19** Serie ● 245/50 R19	**255/50 R19** Serie 275/45 R19	SKF HA	A02 B54 V19 ANBAUMATERIAL Z630 ›	52611 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW ABE Betriebserlaubnis	★ **235/50 R20** Serie ★ **245/45 R20** 255/45 R20	**255/45 R20** Serie **275/40 R20** 255/45 R20 Serie	A01 K01 VA R70 VA A01 K01 VA K02 HA A01 K02 VA	A01 B54 V20 ANBAUMATERIAL Z630 ›	53077 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **235/50 R20** Serie ★ **245/45 R20** 255/45 R20	**255/45 R20** Serie **275/40 R20** 255/45 R20 Serie	K01 VA R70 VA K01 VA K02 HA K02 VA	ALLGEMEINE AUFLAGEN ANBAUMATERIAL Z630 ›	00470075 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW ABE Betriebserlaubnis	★ **235/50 R20** Serie ★ **245/45 R20** 255/45 R20	**255/45 R20** Serie **275/40 R20** 255/45 R20 Serie	A01 K01 VA R70 VA … A01 K01 A01 K01 VA SKF HA	A01 B54 V20 ANBAUMATERIAL Z630 ›	53077 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **235/50 R20** Serie ★ **245/45 R20** 255/45 R20	**255/45 R20** Serie **275/40 R20** 255/45 R20 Serie	K01 VA R70 VA SKF HA K01 K01 VA SKF HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN ANBAUMATERIAL Z630 ›	00470075 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q4 Sportback (FZ) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA R70 VA …	B54 V20
★ ● 245/45 R20	275/40 R20		
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 VA R70 VA SKF HA	
★ ● 245/45 R20	275/40 R20		
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 K02 VA	
255/35 R22	255/35 R22	T99 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448528 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02	B54
● 255/35 R22	255/35 R22	T99	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448532 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/45 R21 Serie	255/40 R21 Serie	149 HA	V21
★ 245/40 R21	275/35 R21	151 HA T03 HA	
255/40 R21	255/40 R21 Serie	149 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 235/45 R21 Serie	255/40 R21 Serie	152 HA	V21
★ ● 245/40 R21	275/35 R21	152 HA T03 HA	
255/40 R21	255/40 R21 Serie	152 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q4 Sportback (FZ) · Fortsetzung

SF1

15 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 8,5x20 ET 45
HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**		V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA R70 VA	V20
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 VA K02 HA	
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA R70 VA 147 HA	B54 V20
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 VA 149 HA K02 HA	
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K02 VA 147 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA R70 VA 147 HA	
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 VA 149 HA K02 HA	
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K02 VA 147 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA R70 VA SKF HA	V20 mb78
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01	
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA R70 VA 147 HA …	B54 V20
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 149 HA	
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA 147 HA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA SKF HA	V20
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01	
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00418993_00419722 PDF

Shop ›

AUDI Q4 Sportback (FZ) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 15 Radsätze

VA 9,0x20 ET 35 · HA 10,0x20 ET 35 C / DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/45 R20	275/40 R20		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 VA R70 VA 147 HA …	B54 V20
★ ● 245/45 R20	275/40 R20	149 HA	
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA 147 HA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 · HA 10,0x20 ET 40 C / DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/45 R20	275/40 R20		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	R70 VA 147 HA SKF HA	B54 V20
★ ● 245/45 R20	275/40 R20	149 HA	
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	147 HA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446990 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 45 · HA 10,0x20 ET 45 C / DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/45 R20	275/40 R20		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/40 R21	275/35 R21	K01 T03 HA	B54 V21
255/40 R21	255/40 R21 Serie	K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00408712 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/40 R21	275/35 R21	K01 T03 HA	
255/40 R21	255/40 R21 Serie	K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00404791 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q4 Sportback (FZ) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,5x22 ET 45 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R22	255/35 R22	T99 155 HA
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 155 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00428763 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA R70 VA 151 HA …
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 152 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA 151 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R20**	**275/40 R20**	152 HA
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	151 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	152 HA
★ **245/40 R21**	**275/35 R21**	152 HA T03 HA
255/40 R21	255/40 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56381100 PDF
Shop ›

AUDI Q5

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8R, 8R1,…	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q5 · **Baujahr 2008–2016** · 58 Varianten · 100–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 KOV
● 235/50 R19	235/50 R19	KMV
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	KMV
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 KOV
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	KOV
● 235/50 R19	235/50 R19	KMV
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	KOV
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	KMV
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 KOV
● 255/50 R19	255/50 R19	KMV
● 275/45 R19	275/45 R19	KMV
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 KOV
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 KOV
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 KOV
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV
235/45 R20	235/45 R20	A01 KOV K01 VA
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 KOV
● 245/45 R20	245/45 R20	KMV
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 KMV K01 VA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV
● 245/45 R20	245/45 R20	KMV
● 245/45 R20	245/45 R20	KOV
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 KOV K01 VA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 27

DC

Ausf. 5P · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	K01 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z652 ›

PSA23033 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **Q5 · Fortsetzung**

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01 KOV T00
●	245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
	255/35 R21	255/35 R21	K01 KOV T98
	255/35 R21	255/35 R21	KMV T98
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 KOV
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	KOV T00
●	245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
	255/35 R21	255/35 R21	KOV T98 K01 VA
●	255/35 R21	255/35 R21	KMV T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01 KOV T00
●	245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
	255/35 R21	255/35 R21	K01 KOV T98
	255/35 R21	255/35 R21	KMV T98
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	KMV
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 KOV
	265/35 R21	265/35 R21	K01 KOV T01
	265/35 R21	265/35 R21	KMV T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01 KOV T00
●	245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
	255/35 R21	255/35 R21	KMV T98
	255/35 R21	255/35 R21	K01 KOV T98
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 KOV
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	KOV T00
●	245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
●	255/35 R21	255/35 R21	KMV T98
	255/35 R21	255/35 R21	KOV T98 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 · Fortsetzung

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	KMV
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 KOV
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	KMV
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 KOV
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	KOV
●	235/50 R19	235/50 R19	KMV
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	KMV
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	KOV
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 KOV
●	255/50 R19	255/50 R19	KMV
●	275/45 R19	275/45 R19	KMV
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	KMV
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 KOV
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 KOV
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	KMV
	235/45 R20	235/45 R20	A01 KOV K01 VA
●	245/45 R20	245/45 R20	KMV
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 KOV
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 KOV
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 KMV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RF4

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	KMV
●	245/45 R20	245/45 R20	KMV
	245/45 R20	245/45 R20	A01 KOV K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 KOV
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV
● 235/45 R20	235/45 R20	KOV
● 245/45 R20	245/45 R20	KMV
245/45 R20	245/45 R20	A01 KOV K01 VA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 KOV
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV
● 235/45 R20	235/45 R20	KOV
● 245/45 R20	245/45 R20	KOV
● 245/45 R20	245/45 R20	KMV
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	KOV
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV
● 245/45 R20	245/45 R20	KMV
● 245/45 R20	245/45 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN A8b B92

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	K01 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00462053 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
245/40 R21	245/40 R21	K01 KOV T00
255/35 R21	255/35 R21	KMV T98 K01 VA
255/35 R21	255/35 R21	K01 KOV T98
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 KOV
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	KMV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00289370 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	KOV T00
● 245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
● 255/35 R21	255/35 R21	KMV T98
255/35 R21	255/35 R21	KOV T98 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349901 PDF

ANBAUMATERIAL Z609 › Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	125 KMV
● 235/50 R19	235/50 R19	125 KOV
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	121 KOV
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	121 KMV
● 255/50 R19	255/50 R19	121 KMV
255/50 R19	255/50 R19	121 K01 KOV
● 275/45 R19	275/45 R19	123 KMV
275/45 R19	275/45 R19	123 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00226416 PDF

ANBAUMATERIAL Z609 › Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV
235/45 R20	235/45 R20	KOV K01 VA
245/45 R20	245/45 R20	K01 KOV
● 245/45 R20	245/45 R20	KMV
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV K01 VA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF
A8b B92

ANBAUMATERIAL Z609 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV
235/45 R20	235/45 R20	KOV K01 VA
245/45 R20	245/45 R20	K01 KOV
● 245/45 R20	245/45 R20	KMV
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV K01 VA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423196 PDF

ANBAUMATERIAL Z609 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	KMV
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV
●	245/45 R20	245/45 R20	KMV
	245/45 R20	245/45 R20	KOV K01 VA
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 KOV
	275/40 R20	275/40 R20	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A8b B92

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00426219 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	KMV
●	245/45 R20	245/45 R20	KMV
	245/45 R20	245/45 R20	KOV K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 KOV
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV
	275/40 R20	275/40 R20	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00423199 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV
●	235/45 R20	235/45 R20	KMV
●	245/45 R20	245/45 R20	KMV
●	245/45 R20	245/45 R20	KOV
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KOV K01 VA
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00449517 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	KMV
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV
●	245/45 R20	245/45 R20	KMV
●	245/45 R20	245/45 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00449518 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

9,5x21 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01 KOV T00
	245/40 R21	245/40 R21	KMV T00 K01 VA
	255/35 R21	255/35 R21	K01 KOV T98
	255/35 R21	255/35 R21	K01 KMV T98
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 KMV
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 KOV
	265/35 R21	265/35 R21	K01 KOV T01
	265/35 R21	265/35 R21	K01 KMV T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00449513 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
	245/40 R21	245/40 R21	KOV T00 K01 VA
●	255/35 R21	255/35 R21	KMV T98
	255/35 R21	255/35 R21	K01 KOV T98
★ ●	**255/40 R21**	**255/40 R21**	KMV
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 KOV
	265/35 R21	265/35 R21	K01 KOV T01
	265/35 R21	265/35 R21	KMV T01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449493 PDF

ANBAUMATERIAL Z609 › Shop ›

9,5x22 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	KOV
265/30 R22	265/30 R22	KOV T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL Z609 › Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	KOV K01 VA
265/30 R22	265/30 R22	K01 KOV T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428761 PDF

ANBAUMATERIAL Z609 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	245/45 R20	K01 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01 KOV T00
●	245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
	255/35 R21	255/35 R21	KMV T98
	255/35 R21	255/35 R21	K01 KOV T98
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	KMV
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL Z609 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **Q5 · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	KOV T00
● 245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
● 255/35 R21	255/35 R21	KMV T98
255/35 R21	255/35 R21	KOV T98 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

AUDI
Q5 (FY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FY	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q5 · **Baujahr ab 2017** · 37 Varianten · 100–220 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

24 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	A01 K01 146 HA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 146 HA
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 146 HA
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 146 HA
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	A01 K01 146 HA
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	A56 146 HA
	245/50 R19	245/50 R19	A56 146 HA
	255/50 R19	255/50 R19	A56 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	146 HA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 K1v VA ...
●	255/45 R19	255/45 R19	146 HA
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 146 HA
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	146 HA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 146 HA
●	255/45 R19	255/45 R19	146 HA
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 146 HA
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 24 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 A56 146 HA	mbB2
	245/50 R19	245/50 R19	A01 A56 146 HA	
	255/50 R19	255/50 R19	A01 A56 146 HA	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01	A01 NoP
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00 157 HA	
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 156 HA	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 154 HA	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA 157 HA …	
	265/45 R20	265/45 R20	A01 Som K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01	A01 P35 Po1 X89
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00 A56	mbB2
	245/45 R20	245/45 R20	K01 A56	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 A56	
	265/40 R20	265/40 R20	A56 K02 VA K01 HA	
	265/45 R20	265/45 R20	A56 Som K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00 157 HA	
	245/45 R20	245/45 R20	K01 156 HA	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 154 HA	
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 157 HA K01 HA	
	265/45 R20	265/45 R20	Som K02 VA 152 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00286283 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 24 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 185 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
	265/40 R20	265/40 R20	A56
	265/45 R20	265/45 R20	A01 A56 Som
	275/40 R20	275/40 R20	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 157 HA
●	245/45 R20	245/45 R20	156 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 154 HA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 157 HA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 Som 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 24 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 185 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 154 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 152 HA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
245/45 R20	245/45 R20	A56
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
265/40 R20	265/40 R20	A56
265/45 R20	265/45 R20	A56 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 157 HA
245/45 R20	245/45 R20	156 HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	154 HA
265/40 R20	265/40 R20	157 HA
265/45 R20	265/45 R20	Som 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 154 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 152 HA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 27 DC
Ausf. 5P · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	K01 146 HA
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	K01 T97 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV

ANBAUMATERIAL
Z652 ›

PSA23033 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 34 C
Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

PSA22015 PDF

Shop ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 24 Radsätze

10,0x22 ET 34 C
Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99
265/35 R22	265/35 R22	T02 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22015 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

KV1 S

15 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67304504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R21	235/45 R21	K01 KOV T01 kW
●	235/45 R21	235/45 R21	KMV T01 kW
	245/40 R21	245/40 R21	K01 KOV T00 kW
●	245/40 R21	245/40 R21	KMV T00 kW
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 KMV
	255/40 R21 Serie	255/40 R21 Serie	K02 KOV
	265/40 R21	265/40 R21	K02 KMV T01
	265/40 R21	265/40 R21	K02 KOV T01
	275/35 R21	275/35 R21	K02 KOV
	275/35 R21	275/35 R21	K02 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67304504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R21	235/45 R21	T01 156 HA
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 156 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 156 HA
	265/35 R21	265/35 R21	T01 156 HA
	265/40 R21	265/40 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	K01 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AG0 67304505 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	KMV T01 kW
● 235/45 R21	235/45 R21	KOV T01 kW
● 245/40 R21	245/40 R21	KMV T00 kW
● 245/40 R21	245/40 R21	KOV T00 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AG0

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 156 HA K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA 156 HA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA 156 HA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA 156 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AG0

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	T01 156 HA
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 156 HA
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 156 HA
● 265/35 R21	265/35 R21	T01 156 HA
● 265/40 R21	265/40 R21	156 HA
● 275/35 R21	275/35 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 24 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K02
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
265/40 R21	265/40 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

67313504 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
265/40 R21	265/40 R21	K02
275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

67313502 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 150–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01 T00 kW
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
265/40 R21	265/40 R21	K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

67313502 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
265/35 R21	265/35 R21	T01 A56 K01Z VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X36mb

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

63060100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 60505502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 38 C / HA 9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55385502_56145503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
● 265/35 R21	265/35 R21	T01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF; mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 156 HA
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 156 HA
● 265/35 R21	265/35 R21	T01 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

KV3.2

4 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
265/40 R21	265/40 R21	K02
275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 61540501 PDF; 75I

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	T01 A56
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
265/35 R21	265/35 R21	T01 A56
265/40 R21	265/40 R21	A56
275/35 R21	275/35 R21	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF; mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

61540502 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	T01 A56
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
265/35 R21	265/35 R21	T01 A56
● 265/40 R21	265/40 R21	A56
● 275/35 R21	275/35 R21	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

44 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R18	235/55 R18	MS SKF
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	MS SKF
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 MS
255/55 R18	255/55 R18	A01 K01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R18	235/55 R18	MS SKF 149 HA
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	MS SKF 146 HA
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 MS 149 HA
255/55 R18	255/55 R18	A01 K01 MS 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	A56 MS 146 HA
245/55 R18	245/55 R18	A56
255/55 R18	255/55 R18	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R18	235/55 R18	MS SKF
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	MS SKF
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 MS
255/55 R18	255/55 R18	A01 K01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 44 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/55 R18	235/55 R18	MS SKF 149 HA	MS
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	MS SKF 146 HA	
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 MS 149 HA	ANBAUMATERIAL
255/55 R18	255/55 R18	A01 K01 MS 147 HA	Z609 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	A56 MS 146 HA	A02 NoP X36
● 245/55 R18	245/55 R18	A56 SKF	
● 255/55 R18	255/55 R18	A56	ANBAUMATERIAL
			Z609 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	A56 MS 146 HA	X36
● 245/55 R18	245/55 R18	A56 SKF	
● 255/55 R18	255/55 R18	A56	ANBAUMATERIAL
			Z609 ›

00346236 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	A01
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01	ANBAUMATERIAL
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01	Z609 ›
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01	

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	A01
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01	
			ANBAUMATERIAL
			Z609 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A56	mbB2
245/50 R19	245/50 R19	A56	
255/50 R19	255/50 R19	A56	ANBAUMATERIAL
			Z609 ›

00321520 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie		
245/50 R19	245/50 R19		ANBAUMATERIAL
255/50 R19	255/50 R19		Z609 ›

00321520 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 44 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 K1v VA …
●	255/45 R19	255/45 R19	
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
●	255/45 R19	255/45 R19	
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A56
	245/50 R19	245/50 R19	A56
	255/50 R19	255/50 R19	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	
	245/50 R19	245/50 R19	
	255/50 R19	255/50 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00 A56
	245/45 R20	245/45 R20	K01 A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 A56
	265/40 R20	265/40 R20	A56 K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	A56 Som K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	Som K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 44 Radsätze

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RF4 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	Som K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
	265/40 R20	265/40 R20	A56
	265/45 R20	265/45 R20	A56 Som
	275/40 R20	275/40 R20	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN

mbB2

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
●	245/45 R20	245/45 R20	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RF4 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z322 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 44 Radsätze

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RF4 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z322 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 A56
	265/40 R20	265/40 R20	K01 A56
	265/45 R20	265/45 R20	K01 A56 Som
	275/40 R20	275/40 R20	K01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN

mbB2

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RF4 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 A56
	265/40 R20	265/40 R20	K01 A56
	265/45 R20	265/45 R20	K01 A56 Som
	275/40 R20	275/40 R20	K01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z322 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 44 Radsätze

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
265/40 R20	265/40 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01 Som
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RF4 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
265/40 R20	265/40 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01 Som
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
● 245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
● 245/45 R20	245/45 R20	A56
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
● 265/40 R20	265/40 R20	A56
● 265/45 R20	265/45 R20	A56 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 44 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00
245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
P35 Po1 X89

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
245/45 R20	245/45 R20	A56
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
265/40 R20	265/40 R20	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00
245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	T97 A56
255/35 R22	255/35 R22	T99 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02
255/35 R22	255/35 R22	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00414838 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	K01
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	K01 T97
265/35 R22	265/35 R22	K01
275/30 R22	275/30 R22	K01
285/30 R22	285/30 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00462053 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 44 Radsätze

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	
265/30 R22	265/30 R22	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00462053 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	A01 K01 T99 A56
265/30 R22	265/30 R22	A01 K01 T97 A56
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 A56 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X36mb

52629 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	A01 K01 T99
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 T02 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52629 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01
	265/35 R21	265/35 R21	K01
	265/40 R21	265/40 R21	K01
	275/35 R21	275/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00289370 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R21	235/45 R21	T01 A56
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
	265/35 R21	265/35 R21	T01 A56
	265/40 R21	265/40 R21	A56
	275/35 R21	275/35 R21	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01
	265/35 R21	265/35 R21	K01
	265/40 R21	265/40 R21	K01
	275/35 R21	275/35 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349901 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 185 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 150 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01 149 HA
265/35 R21	265/35 R21	K01 152 HA
265/40 R21	265/40 R21	K01 147 HA
275/35 R21	275/35 R21	K01 151 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349901 PDF

ANBAUMATERIAL Z609 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	T01 A56
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
265/35 R21	265/35 R21	T01 A56
● 265/40 R21	265/40 R21	A56
● 275/35 R21	275/35 R21	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z609 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	T01 A56
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

SF1

38 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01
245/45 R20	245/45 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
265/40 R20	265/40 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01 145 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423196 PDF

ANBAUMATERIAL Z609 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01 T00 150 HA
245/45 R20	245/45 R20	K01 149 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 152 HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423196 PDF

ANBAUMATERIAL Z609 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 38 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
	265/40 R20	265/40 R20	A56
	265/45 R20	265/45 R20	A56 Som 145 HA
	275/40 R20	275/40 R20	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
	265/40 R20	265/40 R20	A56
	265/45 R20	265/45 R20	A56 Som
	275/40 R20	275/40 R20	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
●	245/45 R20	245/45 R20	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01 145 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 149 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 152 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 147 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K01 150 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00423199 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 38 Radsätze

9,0x20 ET 30 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 A56
	265/40 R20	265/40 R20	K01 A56
	265/45 R20	265/45 R20	K01 A56 Som 145 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 A56
	265/40 R20	265/40 R20	K01 A56
	265/45 R20	265/45 R20	K01 A56 Som
	275/40 R20	275/40 R20	K01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
●	245/45 R20	245/45 R20	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01 Som
	275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
●	245/45 R20	245/45 R20	149 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 152 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 147 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K01 150 HA
	265/45 R20	265/45 R20	K01 145 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K01 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01 145 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00449517 PDF

Shop ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 38 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
245/45 R20	245/45 R20	A56
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
265/40 R20	265/40 R20	A56
265/45 R20	265/45 R20	A56 Som 145 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
245/45 R20	245/45 R20	149 HA
255/40 R20	255/40 R20	152 HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
245/45 R20	245/45 R20	A56
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
265/40 R20	265/40 R20	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
265/35 R21	265/35 R21	T01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01
265/35 R21	265/35 R21	K01
265/40 R21	265/40 R21	K01
275/35 R21	275/35 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00449493 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 38 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01 T00
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00449493 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ ●	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
	265/35 R21	265/35 R21	T01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00426719 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	T00
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
	265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00426719 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01
	265/35 R21	265/35 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00408452 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185–195 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01 T00
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01
	265/35 R21	265/35 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00408452 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
	265/35 R21	265/35 R21	T01 A56 K01Z VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00404791 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	T00
★ ●	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
	265/35 R21	265/35 R21	T01 K01Z HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00404791 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00421344 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 38 Radsätze

10,0x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02		00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56	mbB2	00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02		00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

9,5x22 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22	T99 160 HA		00428058 PDF
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 160 HA		

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

9,5x22 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22	T97 A56		00428058 PDF
255/35 R22	255/35 R22	T99 A56		

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–210 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	255/30 R22	255/30 R22	K01 T95		00428761 PDF
	255/35 R22	255/35 R22	K01		
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	K01 T97		
	265/35 R22	265/35 R22	K01		

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 185–195 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22	K01 T99 155 HA		00428761 PDF
265/30 R22	265/30 R22	K01 T97		
265/35 R22	265/35 R22	K01 153 HA		

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 150–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22	T97 A56		00428058 PDF
255/35 R22	255/35 R22	T99 A56		

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 38 Radsätze

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99 155 HA
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 155 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00433059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99
265/35 R22	265/35 R22	T02 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00433059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	245/45 R20	K02 VA K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K02
	265/40 R20	265/40 R20	K02
	265/45 R20	265/45 R20	K02
	275/40 R20	275/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
	265/40 R20	265/40 R20	A56
	265/45 R20	265/45 R20	A56 Som
	275/40 R20	275/40 R20	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 (FY) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
	265/40 R20	265/40 R20	A56
	265/45 R20	265/45 R20	A56 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R21	235/45 R21	T01 A56
	245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
	265/35 R21	265/35 R21	T01 A56
	265/40 R21	265/40 R21	A56
	275/35 R21	275/35 R21	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56380501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R21	235/45 R21	T01 A56
	245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
	265/35 R21	265/35 R21	T01 A56
	265/40 R21	265/40 R21	A56
	275/35 R21	275/35 R21	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI
Q5 Sportback (FY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FY	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q5 Sportback · **Baujahr ab 2021** · 18 Varianten · 120–220 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

22 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 146 HA	A01
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 146 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 146 HA	
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 146 HA	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 146 HA	

ANBAUMATERIAL Z659 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 146 HA	A01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 146 HA	

ANBAUMATERIAL Z659 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A56 146 HA	mbB2
	245/50 R19	245/50 R19	A56 146 HA	
	255/50 R19	255/50 R19	A56 146 HA	

ANBAUMATERIAL Z659 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	146 HA	
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 K1v VA …	
●	255/45 R19	255/45 R19	146 HA	
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 146 HA	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 146 HA	

ANBAUMATERIAL Z659 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	146 HA	
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 146 HA	
●	255/45 R19	255/45 R19	146 HA	
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 146 HA	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 146 HA	

ANBAUMATERIAL Z659 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 A56 146 HA	mbB2
	245/50 R19	245/50 R19	A01 A56 146 HA	
	255/50 R19	255/50 R19	A01 A56 146 HA	

ANBAUMATERIAL Z659 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 22 Radsätze

9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoP

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00 157 HA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 156 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 154 HA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA 157 HA …
	265/45 R20	265/45 R20	A01 Som K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 — DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P35 Po1 X89

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 — DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00 A56
	245/45 R20	245/45 R20	K01 A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 A56
	265/40 R20	265/40 R20	A56 K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	A56 Som K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 — DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00 157 HA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 156 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 154 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 157 HA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	Som K02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 22 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
● 245/45 R20	245/45 R20	A56
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
265/40 R20	265/40 R20	A56
265/45 R20	265/45 R20	A01 A56 Som
275/40 R20	275/40 R20	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 157 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	156 HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 154 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 157 HA
265/45 R20	265/45 R20	A01 Som 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
● 245/45 R20	245/45 R20	A56
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
● 265/40 R20	265/40 R20	A56
● 265/45 R20	265/45 R20	A56 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 157 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	156 HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	154 HA
● 265/40 R20	265/40 R20	157 HA
● 265/45 R20	265/45 R20	Som 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 22 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
●	245/45 R20	245/45 R20	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 154 HA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 152 HA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 27

DC

Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R22	255/35 R22	K01 146 HA
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	K01 T97 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

KMV

ANBAUMATERIAL

Z652 ›

PSA23033 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 34

C

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

PSA22015 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 34

C

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99
265/35 R22	265/35 R22	T02 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

PSA22015 PDF

Shop ›

KV1 S

15 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

67304504 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	235/45 R21	K01 KOV T01 kW
● 235/45 R21	235/45 R21	KMV T01 kW
245/40 R21	245/40 R21	K01 KOV T00 kW
● 245/40 R21	245/40 R21	KMV T00 kW
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 KMV
255/40 R21 Serie	255/40 R21 Serie	K02 KOV
265/40 R21	265/40 R21	K02 KMV T01
265/40 R21	265/40 R21	K02 KOV T01
275/35 R21	275/35 R21	K02 KOV
275/35 R21	275/35 R21	K02 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	T01 156 HA
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 156 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 156 HA
265/35 R21	265/35 R21	T01 156 HA
265/40 R21	265/40 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

AG0

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	KMV T01 kW
● 235/45 R21	235/45 R21	KOV T01 kW
● 245/40 R21	245/40 R21	KMV T00 kW
● 245/40 R21	245/40 R21	KOV T00 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

AG0

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 156 HA K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA 156 HA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA 156 HA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA 156 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

AG0

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	T01 156 HA
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 156 HA
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 156 HA
● 265/35 R21	265/35 R21	T01 156 HA
● 265/40 R21	265/40 R21	156 HA
● 275/35 R21	275/35 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

55233100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,5x21 ET 24 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K02
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
265/40 R21	265/40 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

67313504 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
265/40 R21	265/40 R21	K02
275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

67313502 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 150–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01 T00 kW
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
265/40 R21	265/40 R21	K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

67313502 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
265/35 R21	265/35 R21	T01 A56 K01Z VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN X36mb

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

63060100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

60505502 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 38 C
HA 9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55385502_56145503 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
● 265/35 R21	265/35 R21	T01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN mbB2

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

55232100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 156 HA
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 156 HA
● 265/35 R21	265/35 R21	T01 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

55232100 PDF

Shop ›

KV3.2

4 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
265/40 R21	265/40 R21	K02
275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

61540501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	T01 A56
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
265/35 R21	265/35 R21	T01 A56
265/40 R21	265/40 R21	A56
275/35 R21	275/35 R21	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

61540502 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	T01 A56
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
265/35 R21	265/35 R21	T01 A56
● 265/40 R21	265/40 R21	A56
● 275/35 R21	275/35 R21	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

56843100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV4

44 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R18	235/55 R18	MS SKF
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	MS SKF
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 MS
255/55 R18	255/55 R18	A01 K01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R18	235/55 R18	MS SKF 149 HA
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	MS SKF 146 HA
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 MS 149 HA
255/55 R18	255/55 R18	A01 K01 MS 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	A56 MS 146 HA
245/55 R18	245/55 R18	A56
255/55 R18	255/55 R18	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R18	235/55 R18	MS SKF
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	MS SKF
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 MS
255/55 R18	255/55 R18	A01 K01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R18	235/55 R18	MS SKF 149 HA
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	MS SKF 146 HA
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 MS 149 HA
255/55 R18	255/55 R18	A01 K01 MS 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	A56 MS 146 HA
● 245/55 R18	245/55 R18	A56 SKF
● 255/55 R18	255/55 R18	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoP X36

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 200–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	A56 MS 146 HA
● 245/55 R18	245/55 R18	A56 SKF
● 255/55 R18	255/55 R18	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X36

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 44 Radsätze

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	A01
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01	
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	A01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A56	mbB2
	245/50 R19	245/50 R19	A56	
	255/50 R19	255/50 R19	A56	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie		
	245/50 R19	245/50 R19		
	255/50 R19	255/50 R19		

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie		
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 K1v VA …	
●	255/45 R19	255/45 R19		
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie		
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01	
●	255/45 R19	255/45 R19		
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A56	mbB2
	245/50 R19	245/50 R19	A56	
	255/50 R19	255/50 R19	A56	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 44 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	
	245/50 R19	245/50 R19	
	255/50 R19	255/50 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
	255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RF4 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00 A56
	245/45 R20	245/45 R20	K01 A56
	255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 A56
	265/40 R20	265/40 R20	A56 K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	A56 Som K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	Som K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RF4 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	Som K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
	255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 44 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
● 245/45 R20	245/45 R20	A56
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
265/40 R20	265/40 R20	A56
265/45 R20	265/45 R20	A56 Som
275/40 R20	275/40 R20	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RF4 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 44 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RF4 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z322 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 A56
	265/40 R20	265/40 R20	K01 A56
	265/45 R20	265/45 R20	K01 A56 Som
	275/40 R20	275/40 R20	K01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN mbB2

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RF4 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 A56
	265/40 R20	265/40 R20	K01 A56
	265/45 R20	265/45 R20	K01 A56 Som
	275/40 R20	275/40 R20	K01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z322 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
●	245/45 R20	245/45 R20	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01 Som
	275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 44 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RF4 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
265/40 R20	265/40 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01 Som
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z322 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
● 245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
● 245/45 R20	245/45 R20	A56
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
● 265/40 R20	265/40 R20	A56
● 265/45 R20	265/45 R20	A56 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN mbB2

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
● 265/40 R20	265/40 R20	
● 265/45 R20	265/45 R20	Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 255/40 R20	255/40 R20	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN P35 Po1 X89

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 44 Radsätze

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 A56	mbB2
● 245/45 R20	245/45 R20	A56	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56	
● 265/40 R20	265/40 R20	A56	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
● 265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	T97 A56	mbB2
255/35 R22	255/35 R22	T99 A56	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02
255/35 R22	255/35 R22	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00414838 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	K01	KMV
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	K01 T97	
265/35 R22	265/35 R22	K01	
275/30 R22	275/30 R22	K01	
285/30 R22	285/30 R22	K01	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00462053 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	
265/30 R22	265/30 R22	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00462053 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	A01 K01 T99 A56	X36mb
265/30 R22	265/30 R22	A01 K01 T97 A56	
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 A56 Som	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 44 Radsätze

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	A01 K01 T99
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 T02 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52629

ANBAUMATERIAL Z609 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01
	265/35 R21	265/35 R21	K01
	265/40 R21	265/40 R21	K01
	275/35 R21	275/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00289370

ANBAUMATERIAL Z609 ›

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R21	235/45 R21	T01 A56
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
	265/35 R21	265/35 R21	T01 A56
	265/40 R21	265/40 R21	A56
	275/35 R21	275/35 R21	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909

ANBAUMATERIAL Z609 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01
	265/35 R21	265/35 R21	K01
	265/40 R21	265/40 R21	K01
	275/35 R21	275/35 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349901

ANBAUMATERIAL Z609 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R21	235/45 R21	T01 A56
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ ●	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
	265/35 R21	265/35 R21	T01 A56
●	265/40 R21	265/40 R21	A56
●	275/35 R21	275/35 R21	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909

ANBAUMATERIAL Z609 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R21	235/45 R21	T01 A56
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ ●	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

SF1

38 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01 145 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00 150 HA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 149 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 152 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
	265/40 R20	265/40 R20	A56
	265/45 R20	265/45 R20	A56 Som 145 HA
	275/40 R20	275/40 R20	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN mbB2

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
	265/40 R20	265/40 R20	A56
	265/45 R20	265/45 R20	A56 Som
	275/40 R20	275/40 R20	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN mbB2

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
●	245/45 R20	245/45 R20	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 38 Radsätze

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01 145 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 149 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 152 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 147 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K01 150 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 A56
	265/40 R20	265/40 R20	K01 A56
	265/45 R20	265/45 R20	K01 A56 Som 145 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 A56
	265/40 R20	265/40 R20	K01 A56
	265/45 R20	265/45 R20	K01 A56 Som
	275/40 R20	275/40 R20	K01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
●	245/45 R20	245/45 R20	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01 Som
	275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 38 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	149 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 152 HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 147 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 150 HA
265/45 R20	265/45 R20	K01 145 HA
275/40 R20	275/40 R20	K01 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
265/40 R20	265/40 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01 145 HA
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
● 245/45 R20	245/45 R20	A56
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
● 265/40 R20	265/40 R20	A56
● 265/45 R20	265/45 R20	A56 Som 145 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 255/40 R20	255/40 R20	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	149 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	152 HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
● 245/45 R20	245/45 R20	A56
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
● 265/40 R20	265/40 R20	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 38 Radsätze

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
265/35 R21	265/35 R21	T01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00426719 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00426719 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01
265/35 R21	265/35 R21	K01
265/40 R21	265/40 R21	K01
275/35 R21	275/35 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00449493 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01 T00
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00449493 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
265/35 R21	265/35 R21	T01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00426719 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00426719 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01
265/35 R21	265/35 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00408452 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 38 Radsätze

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01 T00
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01
	265/35 R21	265/35 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00408452 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
	265/35 R21	265/35 R21	T01 A56 K01Z VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00404791 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	T00
★ ●	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
	265/35 R21	265/35 R21	T01 K01Z HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00404791 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN mbB2
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00421344 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00421344 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN mbB2
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00421344 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00421344 PDF
Shop ›

9,5x22 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99 160 HA
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 160 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z609 ›
00428058 PDF
Shop ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 38 Radsätze

9,5x22 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	T97 A56
255/35 R22	255/35 R22	T99 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF
ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–210 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R22	255/30 R22	K01 T95
	255/35 R22	255/35 R22	K01
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	K01 T97
	265/35 R22	265/35 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428761 PDF
ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 195 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	K01 T99 155 HA
265/30 R22	265/30 R22	K01 T97
265/35 R22	265/35 R22	K01 153 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428761 PDF
ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 150–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	T97 A56
255/35 R22	255/35 R22	T99 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF
ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 185 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99 155 HA
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 155 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF
ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00433059 PDF
ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99
265/35 R22	265/35 R22	T02 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00433059 PDF
ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

VR3.2 AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	245/45 R20	K02 VA K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K02
	265/40 R20	265/40 R20	K02
	265/45 R20	265/45 R20	K02
	275/40 R20	275/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
	265/40 R20	265/40 R20	A56
	265/45 R20	265/45 R20	A56 Som
	275/40 R20	275/40 R20	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

56503504 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 A56
●	245/45 R20	245/45 R20	A56
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A56
●	265/40 R20	265/40 R20	A56
●	265/45 R20	265/45 R20	A56 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q5 Sportback (FY) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R21	235/45 R21	T01 A56
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
	265/35 R21	265/35 R21	T01 A56
	265/40 R21	265/40 R21	A56
	275/35 R21	275/35 R21	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	K01 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56380501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R21	235/45 R21	T01 A56
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 A56
★ ●	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 A56
	265/35 R21	265/35 R21	T01 A56
●	265/40 R21	265/40 R21	A56
●	275/35 R21	275/35 R21	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56381100 PDF

Shop ›

AUDI Q6 Sportback e-tron (GF)

TYP GF · LOCHKREIS 5x130 · NABENBOHRUNG 66,5 · RADBOLZEN M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q6 Sportback e-tron · **Baujahr ab 2024** · 4 Varianten · 100–138 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 10,0x22 ET 20 DC / HA 11,0x22 ET 38 DC

Ausf. 5SF3 · 100–120 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R22**	**295/35 R22**	K01 VA
	265/35 R22	305/30 R22	K02 VA
	265/35 R22	315/30 R22	K02
	265/40 R22	295/35 R22	K02 VA
	275/35 R22	305/30 R22	K02 VA
	275/35 R22	315/30 R22	K02
	285/35 R22	315/30 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA B66 V22 Vn2

00449448 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **Q6 Sportback e-tron (GF) · Fortsetzung**

SF1 Fortsetzung · 2 Radsätze

VA **10,0x22 ET 20** DC
HA **11,0x22 ET 38** DC
Ausf. 5SF3 · 138 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00471991_00475093
★	**255/40 R22**	**295/35 R22**	K01 VA		
	265/35 R22	305/30 R22	K02 VA		
	265/35 R22	315/30 R22	K02		
	265/40 R22	295/35 R22	K02 VA		
	275/35 R22	305/30 R22	K02 VA		
	275/35 R22	315/30 R22	K02		
	285/35 R22	315/30 R22	K02		

Shop ›

AUDI
Q6 SUV e-tron (GF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GF	5x130	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q6 SUV e-tron · **Baujahr ab 2024** · 4 Varianten · 100–138 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

SF1
2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 20** DC
HA **11,0x22 ET 38** DC
Ausf. 5SF3 · 100–120 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00449448
★	**255/40 R22**	**295/35 R22**	K01 VA	TA B66 V22	
	265/35 R22	305/30 R22	K02 VA	Vn2	
	265/35 R22	315/30 R22	K02		
	265/40 R22	295/35 R22	K02 VA		
	275/35 R22	305/30 R22	K02 VA		
	275/35 R22	315/30 R22	K02		
	285/35 R22	315/30 R22	K02		

Shop ›

VA **10,0x22 ET 20** DC
HA **11,0x22 ET 38** DC
Ausf. 5SF3 · 138 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00471991_00475093
★	**255/40 R22**	**295/35 R22**	K01 VA		
	265/35 R22	305/30 R22	K02 VA		
	265/35 R22	315/30 R22	K02		
	265/40 R22	295/35 R22	K02 VA		
	275/35 R22	305/30 R22	K02 VA		
	275/35 R22	315/30 R22	K02		
	285/35 R22	315/30 R22	K02		

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

Q7 (4L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4L	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q7 · **Baujahr 2005–2026** · 56 Varianten · 150–368 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 20 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

PSA23030

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K01 180 HA
	295/30 R22	295/30 R22	K01 T03 180 HA
	295/35 R22	295/35 R22	K01 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z652 ›

Shop ›

10,0x22 ET 45 C

Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

PSA22015

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02 180 HA
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 180 HA
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K01 T06 180 HA
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03 180 HA
	305/30 R22	305/30 R22	K01 T05 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
P42 V22

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

VA 10,0x22 ET 45 C / HA 10,0x22 ET 44 DC

Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 150–257 kW

TG Teilegutachten

PSA16030

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02 180 HA
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 180 HA
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K01 T06 180 HA
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03 180 HA
	305/30 R22	305/30 R22	K01 T05 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
P42 V22

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

VA 10,0x22 ET 45 C / HA 11,0x22 ET 50 DC

Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 150–257 kW

TG Teilegutachten

PSA17012

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	295/30 R22	K02 T02 VA T03 HA
	265/35 R22	305/30 R22	K02 T02 VA T05 HA
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K02 T06
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K02 T03
	305/30 R22	305/30 R22	K02 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V22

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

11,0x23 ET 20 DC

Ausf. 5P · 155–250 kW

TG Teilegutachten

PSA22009

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	295/30 R23	295/30 R23	K02 T04
★	**305/30 R23**	**305/30 R23**	K02 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

Shop ›

11,0x23 ET 30 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

PSA22008

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
295/30 R23	295/30 R23	K02 T04

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z652 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q7 (4L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

11,0x23 ET 30 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
295/30 R23	295/30 R23	K02 T04	DR13

ANBAUMATERIAL: Z671 ›

PSA22010 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 45 DC

Ausf. 5S1 · Nabe 71,6

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**315/25 R23**	**315/25 R23**	KMV K01 VA T02 VA …	P42 X77
★	**315/25 R23**	**315/25 R23**	KOV K02 VA T02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

00295802 PDF

Shop ›

11,5x23 ET 22 DC

Ausf. 5RF4 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**305/30 R23**	**305/30 R23**	K02 T05	

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

PSA20011 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · 155–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	255/50 R20 Serie	255/50 R20 Serie	A01 KOV R37 185 HA …	
●	255/50 R20 Serie	255/50 R20 Serie	R37 RQ7 MS 185 HA	
●	265/45 R20	265/45 R20	KOV R37 185 HA	
●	265/45 R20	265/45 R20	R37 RQ7 MS 185 HA	
●	275/45 R20	275/45 R20	R37 RQ7 MS 185 HA	
	275/45 R20	275/45 R20	A01 K01 KOV R37 …	
★	**285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	A01 K01 KOV 185 HA	
★ ●	**285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	RQ7 185 HA	

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RF4 · 155–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	255/50 R20 Serie	255/50 R20 Serie	KOV R37 185 HA	A02 MpH
●	255/50 R20 Serie	255/50 R20 Serie	R37 RQ7 MS 185 HA	
●	265/45 R20	265/45 R20	KOV R37 185 HA	
●	265/45 R20	265/45 R20	R37 RQ7 MS 185 HA	
●	275/45 R20	275/45 R20	R37 RQ7 MS 185 HA	
●	275/45 R20	275/45 R20	KOV R37 185 HA	
★ ●	**285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	KOV 185 HA	
★ ●	**285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	RQ7 185 HA	

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

53077 PDF

Shop ›

AUDI Q7 (4L) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 150–257 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/45 R20	255/45 R20	A01 KOV K01 VA …
●	255/45 R20	255/45 R20	A01 KMV T05 VA …
●	265/45 R20	265/45 R20	A01 KMV 188 HA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 KOV K01 VA …
●	275/40 R20	275/40 R20	A01 KMV T06 VA …
	275/40 R20	275/40 R20	A01 KOV K01 VA …
★	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	A01 KOV K01 VA …
★ ●	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	A01 KMV 188 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4
Nabe 66,45
155–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	RQ7 T02 MS
	265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 KOV T02
	265/40 R22	265/40 R22	A01 KOV K02 VA …
	265/40 R22	265/40 R22	A01 RQ7 MS K02 VA
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K01 KOV T04
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K01 RQ7 T04 …
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	A01 KOV K02 VA …
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	A01 RQ7 K02 VA …
	295/30 R22	295/30 R22	A01 K02 RQ7 T03
	295/35 R22	295/35 R22	A01 K02 RQ7
	305/30 R22	305/30 R22	A01 K02 RQ7

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	RQ7 T02 MS
●	265/35 R22	265/35 R22	KOV T02
●	265/40 R22	265/40 R22	KOV
●	265/40 R22	265/40 R22	RQ7 MS
●	275/35 R22	275/35 R22	KOV T04
●	275/35 R22	275/35 R22	RQ7 T04 MS
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	A01 K01 KOV
★ ●	**285/35 R22**	**285/35 R22**	RQ7
●	295/30 R22	295/30 R22	RQ7 T03
	295/30 R22	295/30 R22	A01 K01 KOV T03
	295/35 R22	295/35 R22	A01 KOV K02 VA …
	295/35 R22	295/35 R22	A01 RQ7 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z690 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q7 (4L) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

10,0x22 ET 45 C

Ausf. 5SF · Nabe 71,55

ABE Betriebserlaubnis

52629 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 KOV T02 …
● 265/35 R22	265/35 R22	KMV T02 kW 192 HA
285/30 R22	285/30 R22	A01 K01 KOV T01 …
● 285/30 R22	285/30 R22	KMV T01 kW 192 HA
★ **285/35 R22**	**285/35 R22**	A01 K01 KOV T06 …
★ ● **285/35 R22**	**285/35 R22**	KMV T06 kW 192 HA
★ **295/30 R22**	**295/30 R22**	A01 K01 KOV T03 …
★ ● **295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV T03 192 HA …
305/30 R22	305/30 R22	A01 KMV R70 T05 …
305/30 R22	305/30 R22	A01 KOV R70 T05 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42 V22

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

00449513 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R21	255/40 R21	KOV T02 172 HA
● 255/40 R21	255/40 R21	RQ7 T02 MS 172 HA
● 265/40 R21	265/40 R21	KOV 172 HA
● 265/40 R21	265/40 R21	RQ7 MS 172 HA
● 265/45 R21	265/45 R21	RQ7 MS 168 HA
● 265/45 R21	265/45 R21	KOV 168 HA
275/40 R21	275/40 R21	K01 KOV 172 HA
● 275/40 R21	275/40 R21	RQ7 MS 172 HA
★ ● **285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	RQ7 170 HA
★ **285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	K01 KOV 170 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z690 ›

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

00427905 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R21	255/40 R21	KOV T02
● 255/40 R21	255/40 R21	RQ7 T02
● 265/40 R21	265/40 R21	RQ7
● 265/40 R21	265/40 R21	KOV
● 265/45 R21	265/45 R21	RQ7
● 265/45 R21	265/45 R21	KOV
● 275/40 R21	275/40 R21	RQ7
● 275/40 R21	275/40 R21	KOV
★ **285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	K01 KOV
★ ● **285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	RQ7
295/35 R21	295/35 R21	K01 KOV
● 295/35 R21	295/35 R21	RQ7
295/40 R21	295/40 R21	RQ7 K02 VA
295/40 R21	295/40 R21	KOV K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z690 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q7 (4L) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 6 Radsätze

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 KOV T02
●	265/35 R22	265/35 R22	RQ7 T02 MS
	265/40 R22	265/40 R22	RQ7 MS K02 VA
	265/40 R22	265/40 R22	KOV K02 VA K01 HA
	275/35 R22	275/35 R22	K01 RQ7 T04 MS
	275/35 R22	275/35 R22	K01 KOV T04
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	KOV K02 VA K01 HA
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	RQ7 K02 VA K01 HA
	295/30 R22	295/30 R22	K02 RQ7 T03
	295/35 R22	295/35 R22	K02 RQ7
	305/30 R22	305/30 R22	K02 RQ7

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00446994 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 45 C

Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	KMV T02 kW
	265/35 R22	265/35 R22	K01 KOV T02 kW
	285/30 R22	285/30 R22	K01 KOV T01 kW
●	285/30 R22	285/30 R22	KMV T01 kW
★ ●	**285/35 R22**	**285/35 R22**	KMV T06 kW
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K01 KOV T06 kW
★ ●	**295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV T03 X77 HA
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 KOV T03 X77 HA
	305/30 R22	305/30 R22	KOV R70 T05 K02 VA …
	305/30 R22	305/30 R22	KMV R70 T05 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

00433059 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 50 C

Ausf. 5SFA · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	KMV T02 kW
●	285/30 R22	285/30 R22	KMV T01 kW
★ ●	**285/35 R22**	**285/35 R22**	KMV T06 kW
★ ●	**295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV T03 X77 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

00433059 PDF

Shop ›

VA 10,0x22 ET 50 C / HA 11,0x22 ET 50 DC

Ausf. 5SFA / 5SF · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	295/30 R22	K01 KOV T02 VA …
●	265/35 R22	295/30 R22	KMV T02 VA T03 HA …
	265/35 R22	305/30 R22	K01 KOV T02 VA …
●	265/35 R22	305/30 R22	KMV T02 VA T05 HA
★ ●	**285/35 R22**	**285/35 R22**	KMV T06 kW
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K01 KOV T06 kW
★ ●	**295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV T03 X77 HA
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 KOV T03 X77 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42 V22

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

00449516 PDF

Shop ›

AUDI

Q7 (4L1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4L1	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q7 · **Baujahr 2009–2019** · 26 Varianten · 150–257 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 20 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 155–245 kW

TG Teilegutachten

PSA23030

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K01 180 HA
	295/30 R22	295/30 R22	K01 T03 180 HA
	295/35 R22	295/35 R22	K01 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z652 ›

Shop ›

10,0x22 ET 45 C

Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

PSA22015

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02 180 HA
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 180 HA
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K01 T06 180 HA
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03 180 HA
	305/30 R22	305/30 R22	K01 T05 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
P42 V22

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

VA 10,0x22 ET 45 C / HA 10,0x22 ET 44 DC

Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

PSA16030

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02 180 HA
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 180 HA
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K01 T06 180 HA
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03 180 HA
	305/30 R22	305/30 R22	K01 T05 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
P42 V22

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

VA 10,0x22 ET 45 C / HA 11,0x22 ET 50 DC

Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

PSA17012

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	295/30 R22	K02 T02 VA T03 HA
	265/35 R22	305/30 R22	K02 T02 VA T05 HA
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K02 T06
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K02 T03
	305/30 R22	305/30 R22	K02 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V22

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

11,0x23 ET 20 DC

Ausf. 5P · Nabe 66,5 · 155–245 kW

TG Teilegutachten

PSA22009

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	295/30 R23	295/30 R23	K02 T04
★	**305/30 R23**	**305/30 R23**	K02 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

Shop ›

11,0x23 ET 30 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 155–245 kW

TG Teilegutachten

PSA22008

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
295/30 R23	295/30 R23	K02 T04

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z652 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q7 (4L1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

11,0x23 ET 30 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 155–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
295/30 R23	295/30 R23	K02 T04	DR13	PSA22010 PDF

ANBAUMATERIAL: Z671 › Shop ›

11,0x23 ET 45 DC

Ausf. 5S1 · Nabe 71,6

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**315/25 R23**	**315/25 R23**	KMV K01 VA T02 VA …	P42 X77	00295802 PDF
★	**315/25 R23**	**315/25 R23**	KOV K02 VA T02 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

11,5x23 ET 22 DC

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,5 · 155–245 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**305/30 R23**	**305/30 R23**	K02 T05		PSA20011 PDF

ANBAUMATERIAL: Z322 › Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,5 · 155–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	255/50 R20 Serie	255/50 R20 Serie	A01 KOV R37 185 HA …		53077 PDF
●	255/50 R20 Serie	255/50 R20 Serie	R37 RQ7 MS 185 HA		
●	265/45 R20	265/45 R20	KOV R37 185 HA		
●	265/45 R20	265/45 R20	R37 RQ7 MS 185 HA		
●	275/45 R20	275/45 R20	R37 RQ7 MS 185 HA		
	275/45 R20	275/45 R20	A01 K01 KOV R37 …		
★	**285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	A01 K01 KOV 185 HA		
★ ●	**285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	RQ7 185 HA		

ANBAUMATERIAL: Z322 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,5 · 155–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	255/50 R20 Serie	255/50 R20 Serie	KOV R37 185 HA	A02 MpH	53077 PDF
●	255/50 R20 Serie	255/50 R20 Serie	R37 RQ7 MS 185 HA		
●	265/45 R20	265/45 R20	KOV R37 185 HA		
●	265/45 R20	265/45 R20	R37 RQ7 MS 185 HA		
●	275/45 R20	275/45 R20	R37 RQ7 MS 185 HA		
●	275/45 R20	275/45 R20	KOV R37 185 HA		
★ ●	**285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	KOV 185 HA		
★ ●	**285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	RQ7 185 HA		

ANBAUMATERIAL: Z322 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q7 (4L1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5SF · Nabe 71,55

ABE Betriebserlaubnis

53077 PDF

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/45 R20	255/45 R20	A01 KOV K01 VA …
●	255/45 R20	255/45 R20	A01 KMV T05 VA …
●	265/45 R20	265/45 R20	A01 KMV 188 HA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 KOV K01 VA …
●	275/40 R20	275/40 R20	A01 KMV T06 VA …
	275/40 R20	275/40 R20	A01 KOV K01 VA …
★	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	A01 KOV K01 VA …
★ ●	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	A01 KMV 188 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

10,0x22 ET 20

C

Ausf. 5RF4
Nabe 66,45
155–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

52629 PDF

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	RQ7 T02 MS
	265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 KOV T02
	265/40 R22	265/40 R22	A01 KOV K02 VA …
	265/40 R22	265/40 R22	A01 RQ7 MS K02 VA
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K01 KOV T04
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K01 RQ7 T04 …
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	A01 KOV K02 VA …
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	A01 RQ7 K02 VA …
	295/30 R22	295/30 R22	A01 K02 RQ7 T03
	295/35 R22	295/35 R22	A01 K02 RQ7
	305/30 R22	305/30 R22	A01 K02 RQ7

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

Shop ›

10,0x22 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

52629 PDF

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	RQ7 T02 MS
●	265/35 R22	265/35 R22	KOV T02
●	265/40 R22	265/40 R22	KOV
●	265/40 R22	265/40 R22	RQ7 MS
●	275/35 R22	275/35 R22	KOV T04
●	275/35 R22	275/35 R22	RQ7 T04 MS
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	A01 K01 KOV
★ ●	**285/35 R22**	**285/35 R22**	RQ7
●	295/30 R22	295/30 R22	RQ7 T03
	295/30 R22	295/30 R22	A01 K01 KOV T03
	295/35 R22	295/35 R22	A01 KOV K02 VA …
	295/35 R22	295/35 R22	A01 RQ7 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z690 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q7 (4L1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

10,0x22 ET 45 C

Ausf. 5SF · Nabe 71,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 KOV T02 …
● 265/35 R22	265/35 R22	KMV T02 kW 192 HA
285/30 R22	285/30 R22	A01 K01 KOV T01 …
● 285/30 R22	285/30 R22	KMV T01 kW 192 HA
★ **285/35 R22**	**285/35 R22**	A01 K01 KOV T06 …
★ ● **285/35 R22**	**285/35 R22**	KMV T06 kW 192 HA
★ **295/30 R22**	**295/30 R22**	A01 K01 KOV T03 …
★ ● **295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV T03 192 HA …
305/30 R22	305/30 R22	A01 KMV R70 T05 …
305/30 R22	305/30 R22	A01 KOV R70 T05 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42 V22

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R21	255/40 R21	KOV T02 172 HA
● 255/40 R21	255/40 R21	RQ7 T02 MS 172 HA
● 265/40 R21	265/40 R21	KOV 172 HA
● 265/40 R21	265/40 R21	RQ7 MS 172 HA
● 265/45 R21	265/45 R21	RQ7 MS 168 HA
● 265/45 R21	265/45 R21	KOV 168 HA
275/40 R21	275/40 R21	K01 KOV 172 HA
● 275/40 R21	275/40 R21	RQ7 MS 172 HA
★ ● **285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	RQ7 170 HA
★ **285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	K01 KOV 170 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z690 ›

00449513 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R21	255/40 R21	KOV T02
● 255/40 R21	255/40 R21	RQ7 T02
● 265/40 R21	265/40 R21	RQ7
● 265/40 R21	265/40 R21	KOV
● 265/45 R21	265/45 R21	RQ7
● 265/45 R21	265/45 R21	KOV
● 275/40 R21	275/40 R21	RQ7
● 275/40 R21	275/40 R21	KOV
★ **285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	K01 KOV
★ ● **285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	RQ7
295/35 R21	295/35 R21	K01 KOV
● 295/35 R21	295/35 R21	RQ7
295/40 R21	295/40 R21	RQ7 K02 VA
295/40 R21	295/40 R21	KOV K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z690 ›

00427905 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI Q7 (4L1) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 6 Radsätze

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,5 · 155–245 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 KOV T02
●	265/35 R22	265/35 R22	RQ7 T02 MS
	265/40 R22	265/40 R22	RQ7 MS K02 VA
	265/40 R22	265/40 R22	KOV K02 VA K01 HA
	275/35 R22	275/35 R22	K01 RQ7 T04 MS
	275/35 R22	275/35 R22	K01 KOV T04
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	KOV K02 VA K01 HA
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	RQ7 K02 VA K01 HA
	295/30 R22	295/30 R22	K02 RQ7 T03
	295/35 R22	295/35 R22	K02 RQ7
	305/30 R22	305/30 R22	K02 RQ7

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00446994 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 45 C

Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	KMV T02 kW
	265/35 R22	265/35 R22	K01 KOV T02 kW
	285/30 R22	285/30 R22	K01 KOV T01 kW
●	285/30 R22	285/30 R22	KMV T01 kW
★ ●	**285/35 R22**	**285/35 R22**	KMV T06 kW
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K01 KOV T06 kW
★ ●	**295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV T03 X77 HA
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 KOV T03 X77 HA
	305/30 R22	305/30 R22	KOV R70 T05 K02 VA …
	305/30 R22	305/30 R22	KMV R70 T05 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

00433059 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 50 C

Ausf. 5SFA · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	KMV T02 kW
●	285/30 R22	285/30 R22	KMV T01 kW
★ ●	**285/35 R22**	**285/35 R22**	KMV T06 kW
★ ●	**295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV T03 X77 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

00433059 PDF

Shop ›

VA 10,0x22 ET 50 C / HA 11,0x22 ET 50 DC

Ausf. 5SFA / 5SF · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	295/30 R22	K01 KOV T02 VA …
●	265/35 R22	295/30 R22	KMV T02 VA T03 HA …
	265/35 R22	305/30 R22	K01 KOV T02 VA …
●	265/35 R22	305/30 R22	KMV T02 VA T05 HA
★ ●	**285/35 R22**	**285/35 R22**	KMV T06 kW
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K01 KOV T06 kW
★ ●	**295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV T03 X77 HA
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 KOV T03 X77 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42 V22

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

00449516 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI	TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Q8 (4L)	4L	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q8 · **Baujahr ab 2018** · 22 Varianten · 170–250 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 20 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R22	265/40 R22	180 HA
● 275/40 R22	275/40 R22	180 HA
● 285/35 R22	285/35 R22	T06 180 HA
★ ● **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	180 HA
● 295/35 R22	295/35 R22	180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z652 ›

PSA23030 PDF

Shop ›

11,0x22 ET 15 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/40 R22	275/40 R22	178 HA
★ ● **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	176 HA
295/35 R22	295/35 R22	K01 180 HA
295/40 R22	295/40 R22	K01 174 HA
305/35 R22	305/35 R22	K01 179 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z652 ›

PSA20012 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 20 DC

Ausf. 5P

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **285/35 R23**	**285/35 R23**	
● 295/35 R23	295/35 R23	
● 305/30 R23	305/30 R23	T05 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

PSA22009 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 30 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 305/30 R23	305/30 R23	T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN
DR13

ANBAUMATERIAL
Z671 ›

PSA22010 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 30 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 305/30 R23	305/30 R23	T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z652 ›

PSA22008 PDF

Shop ›

11,5x23 ET 17 DC

Ausf. 5RF4

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
295/35 R23	295/35 R23	K01
305/30 R23	305/30 R23	K01 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

PSA20009 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI Q8 (4L) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5RF4

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/50 R20 Serie	265/50 R20 Serie	SKF HA
★ ● **275/50 R20** Serie	**275/50 R20** Serie	
● 285/45 R20	285/45 R20	
● 285/50 R20	285/50 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 — C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R22	265/40 R22	
● 275/40 R22	275/40 R22	
★ ● **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	
● 295/35 R22	295/35 R22	
● 295/40 R22	295/40 R22	
● 305/35 R22	305/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MpH

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 20 — C

Ausf. 5RF4

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R22	265/40 R22	
● 275/40 R22	275/40 R22	
★ ● **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	
● 295/35 R22	295/35 R22	
● 295/40 R22	295/40 R22	
● 305/35 R22	305/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00446994 PDF

Shop ›

11,0x22 ET 15 — DC

Ausf. 5RF4

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/40 R22	275/40 R22	
★ **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	K01
295/35 R22	295/35 R22	K02
295/40 R22	295/40 R22	K02
305/35 R22	305/35 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: R70 MpH

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00449437 PDF

Shop ›

10,0x24 ET 10 — C

Ausf. 5RF4

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/30 R24	285/30 R24	K01
★ **295/30 R24**	**295/30 R24**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

PSA21001 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI
Q8 e-tron (GE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GE	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q8 e-tron · **Baujahr ab 2023** · 4 Varianten · 158 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 20 DC
Ausf. 5P0 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K01 T06 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA23025 PDF
ANBAUMATERIAL Z652 ›
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RF4
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	K01
	265/50 R20	265/50 R20	K01
	275/45 R20	275/45 R20	K01
	285/45 R20	285/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF
ANBAUMATERIAL Z322 ›
Shop ›

10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K01 T06

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00462053 PDF
ANBAUMATERIAL Z322 ›
Shop ›

10,0x22 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	A01 K01 T06
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K01 T04
	275/40 R22	275/40 R22	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00462053 PDF
ANBAUMATERIAL Z690 ›
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/40 R21	275/40 R21	K01 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449513 PDF
ANBAUMATERIAL Z690 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

Q8 e-tron Sportback (GE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GE	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q8 e-tron Sportback · **Baujahr ab 2023** · 4 Varianten · 158 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 20 DC
Ausf. 5P0 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K01 T06 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA23025 PDF

ANBAUMATERIAL
Z652 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RF4
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	K01
	265/50 R20	265/50 R20	K01
	275/45 R20	275/45 R20	K01
	285/45 R20	285/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

Shop ›

10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K01 T06

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00462053 PDF

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

Shop ›

10,0x22 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	A01 K01 T06
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K01 T04
	275/40 R22	275/40 R22	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00462053 PDF

ANBAUMATERIAL
Z690 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/40 R21	275/40 R21	K01 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449513 PDF

ANBAUMATERIAL
Z690 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

R8 Coupe (42)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
42	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE R8 Coupe · **Baujahr ab 2007** · 18 Varianten · 309–456 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 34** C
HA **12,0x20 ET 42** DC
Ausf. 5R8 · Nabe 57,05 · 309–404 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	305/25 R20	53S 56G T88 VA …
● 235/30 R20	325/25 R20	53S 56G VA T88 VA …
245/30 R20	325/25 R20	53S K01 VA T90 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA14003 PDF
mbV2

ANBAUMATERIAL
Z203 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 34** C
HA **12,0x20 ET 42** DC
Ausf. 5R8 / 5R
Nabe 57,05 / 66,5
397–456 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/30 R20** Serie	**305/30 R20** Serie	530 01K HA R70 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA21007_PSA13063 PDF

ANBAUMATERIAL
Z203 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 34** C
HA **11,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RF1A / 5RF2
Nabe 57,05 / 66,5
397–456 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20 Serie	305/25 R21	
245/30 R20 Serie	325/25 R21	
255/30 R20	325/25 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00464932 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

SF1.3

1 Radsatz

Design SF1.3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 34** C
HA **12,0x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 397–456 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20 Serie	305/25 R21	K01 R001 HA
245/30 R20 Serie	325/25 R21	K01
255/30 R20	325/25 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA23031 PDF

ANBAUMATERIAL
Z701 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI R8 Coupe (42A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
42A	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE R8 Coupe · **Baujahr 2010–2012** · 1 Variante · 412 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 34** C
HA **12,0x20 ET 42** DC
Ausf. 5R8 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	305/25 R20	53S 56G T88 VA …
● 235/30 R20	325/25 R20	53S 56G VA T88 VA …
245/30 R20	325/25 R20	53S K01 VA T90 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbV2
PSA14003 PDF
ANBAUMATERIAL: Z203 ›
Shop ›

AUDI R8 Spyder (42)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
42	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE R8 Spyder · **Baujahr ab 2010** · 15 Varianten · 316–456 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 34** C
HA **12,0x20 ET 42** DC
Ausf. 5R8 · Nabe 57,05 · 316–404 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	305/25 R20	53S 56G T88 VA …
● 235/30 R20	325/25 R20	53S 56G VA T88 VA …
245/30 R20	325/25 R20	53S K01 VA T90 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbV2
PSA14003 PDF
ANBAUMATERIAL: Z203 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 34** C
HA **12,0x20 ET 42** DC
Ausf. 5R8 / 5R
Nabe 57,05 / 66,5
397–456 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/30 R20** Serie	**305/30 R20** Serie	530 01K HA R70 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA21007_PSA13063 PDF
ANBAUMATERIAL: Z203 ›
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 34** C
HA **11,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RF1A / 5RF2
Nabe 57,05 / 66,5
397–456 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20 Serie	305/25 R21	
245/30 R20 Serie	325/25 R21	
255/30 R20	325/25 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00464932 PDF
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **R8 Spyder (42) · Fortsetzung**

SF1.3

1 Radsatz

Design SF1.3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 34 C HA 12,0x21 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 397–456 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	PSA23031
	245/30 R20 Serie	305/25 R21	K01 R001 HA		
	245/30 R20 Serie	325/25 R21	K01		
	255/30 R20	325/25 R21	K01		
				ANBAUMATERIAL Z701 ›	Shop ›

AUDI
R8 Spyder (42A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
42A	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE R8 Spyder · **Baujahr 2011–2012** · 1 Variante · 412 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 34 C HA 12,0x20 ET 42 DC Ausf. 5R8 · Nabe 57,05 TG Teilegutachten	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	PSA14003
	● 235/30 R20	305/25 R20	53S 56G T88 VA …	mbV2	
	● 235/30 R20	325/25 R20	53S 56G VA T88 VA …		
	245/30 R20	325/25 R20	53S K01 VA T90 VA …		
				ANBAUMATERIAL Z203 ›	Shop ›

AUDI
RS e-tron GT (FW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FW	5x130	71,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS e-tron GT · **Baujahr ab 2021** · 3 Varianten · 142–163 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA 9,5x21 ET 55 C HA 11,5x21 ET 65 DC Ausf. 5SFA / 5SF Nabe 71,55 142 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	60505504_59875501
	★ ● **265/35 R21** Serie	**305/30 R21** Serie		BnK	
				ANBAUMATERIAL Z333 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS e-tron GT (FW) · Fortsetzung

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x21 ET 50 C HA 11,5x21 ET 55 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55	★ 265/35 R21 Serie 265/35 R21 Serie	305/30 R21 Serie 315/35 R21		V21	00404791_00464932 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z333 ›	Shop ›
VA 9,5x21 ET 57 C HA 11,5x21 ET 62 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55	★ 265/35 R21 Serie 265/35 R21 Serie	305/30 R21 Serie 315/35 R21		V21	00404791_00464932 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z333 ›	Shop ›
VA 10,0x22 ET 45 C HA 12,0x22 ET 50 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55	● 265/30 R22	315/25 R22	01K HA		00433059_00439937 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z333 ›	Shop ›
VA 10,0x22 ET 50 C HA 12,0x22 ET 50 DC Ausf. 5SFA / 5SF · Nabe 71,55	● 265/30 R22	315/25 R22	01K HA		00433059_00439937 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z333 ›	Shop ›
VA 10,0x22 ET 50 C HA 12,0x22 ET 65 DC Ausf. 5SFA / 5SF · Nabe 71,55	● 265/30 R22	315/25 R22			00433059_00439937 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z333 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI
RS Q3 (8U)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8U	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS Q3 · **Baujahr 2013–2018** · 3 Varianten · 228–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 26
C
Ausf. 5P0 · Nabe 66,5
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/35 R20	245/35 R20	K02 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

Shop ›

9,0x20 ET 34
C
Ausf. 5R8 / 5B
Nabe 57,05 / 75
228–250 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
245/35 R20	245/35 R20	K01
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA18028 PDF

ANBAUMATERIAL
Z668 ›

Shop ›

KV1 S
1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25
C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 228–250 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	K02 T91
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93
265/30 R21	265/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55137502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

KV3.2
1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25
C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	K02 T91
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93
265/30 R21	265/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

KV4
2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26
C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	MS
● 235/40 R19	235/40 R19	MS
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 HA
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS Q3 (8U) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
53077 PDF
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	KMV T92
245/35 R20	245/35 R20	KMV
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z632 ›
00277919 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00349899 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 228 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	MS SKF VA
235/40 R19	235/40 R19	MS SKF
235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00226419 PDF
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/35 R20	245/35 R20	K02 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00423195 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **RS Q3 (8U) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
●	245/35 R20	245/35 R20	K02 HA
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	K02 T91
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93
	265/30 R21	265/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

56381100 PDF

Shop ›

AUDI RS Q3 (F3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F3	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS Q3 · **Baujahr 2019–2025** · 1 Variante · 294 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96 MS
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	RQ3
	265/30 R21	265/30 R21	RQ3
	265/35 R21	265/35 R21	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK P38

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

67313501 PDF

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96 MS
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	RQ3
	265/30 R21	265/30 R21	RQ3
	265/35 R21	265/35 R21	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

56843100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS Q3 (F3) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96 MS
★ ● **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	MS
235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 MS
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 MS
★ **255/45 R19**	**255/45 R19**	A01 MS K01 VA K02 HA
265/45 R19	265/45 R19	A01 MS K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	MS SKF
● 235/50 R19	235/50 R19	MS
● 245/45 R19	245/45 R19	MS
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 MS
245/40 R20	245/40 R20	A01 MS K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R22	255/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00448528 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI RS Q3 (F3) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS 121 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	MS 123 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	122 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

00295201 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96 MS
★ ● **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

00349899 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	MS SKF 128 HA
● 235/50 R19	235/50 R19	MS 125 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	MS 127 HA
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	MS 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK MS P38

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

00353314 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z267 ›

00387775 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01 MS
245/40 R20	245/40 R20	MS K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

00423195 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS Q3 (F3) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 MS K01 VA K02 HA
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00449492 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00446998 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01 MS
245/40 R20	245/40 R20	MS K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96 MS
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	RQ3
265/30 R21	265/30 R21	RQ3
265/35 R21	265/35 R21	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

RS Q3 Sportback (F3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F3	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS Q3 Sportback · **Baujahr 2019–2025** · 1 Variante · 294 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96 MS
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	RQ3
	265/30 R21	265/30 R21	RQ3
	265/35 R21	265/35 R21	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

67313501 PDF

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96 MS
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	RQ3
	265/30 R21	265/30 R21	RQ3
	265/35 R21	265/35 R21	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96 MS
★ ●	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	MS
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 MS
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 MS
★	**255/45 R19**	**255/45 R19**	A01 MS K01 VA K02 HA
	265/45 R19	265/45 R19	A01 MS K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI RS Q3 Sportback (F3) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	MS SKF
● 235/50 R19	235/50 R19	MS
● 245/45 R19	245/45 R19	MS
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 MS
245/40 R20	245/40 R20	A01 MS K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R22	255/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00448528 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS 121 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	MS 123 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	122 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00295201 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96 MS
★ ● **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00349899 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **RS Q3 Sportback (F3) · Fortsetzung**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	MS SKF 128 HA
●	235/50 R19	235/50 R19	MS 125 HA
●	245/45 R19	245/45 R19	MS 127 HA
★ ●	**255/45 R19**	**255/45 R19**	MS 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK MS P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00353314 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z267 ›

00387775 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 MS
	245/40 R20	245/40 R20	MS K01 VA K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00423195 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/40 R20	245/40 R20	MS
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 MS K01 VA K02 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P38

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

00449492 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

RS Q3 Sportback (F3) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P38
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00446998 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 MS
	245/40 R20	245/40 R20	MS K01 VA K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96 MS
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	RQ3
	265/30 R21	265/30 R21	RQ3
	265/35 R21	265/35 R21	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
56381100 PDF
Shop ›

AUDI

RS Q8 (4L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4L	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS Q8 · **Baujahr ab 2020** · 3 Varianten · 441–471 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



11,0x23 ET 20 DC
Ausf. 5P · 441 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**295/35 R23** Serie	**295/35 R23** Serie	
●	305/30 R23	305/30 R23	T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z322 ›
PSA22009 PDF
Shop ›

11,0x23 ET 20 DC
Ausf. 5P
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**295/35 R23** Serie	**295/35 R23** Serie	
●	305/30 R23	305/30 R23	T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z322 ›
00317059 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS Q8 (4L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

11,0x23 ET 30 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 441 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **295/35 R23** Serie	**295/35 R23** Serie	
● 305/30 R23	305/30 R23	T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DR13

ANBAUMATERIAL: Z671 ›

PSA22010 PDF

Shop ›

11,5x23 ET 17 DC

Ausf. 5RF4 · 441 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **295/35 R23** Serie	**295/35 R23** Serie	K01
305/30 R23	305/30 R23	K01 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

PSA20009 PDF

Shop ›

11,5x23 ET 17 DC

Ausf. 5RF4

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **295/35 R23** Serie	**295/35 R23** Serie	K01
305/30 R23	305/30 R23	K01 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

PSA20008 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45 · 441 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/40 R22 Serie	275/40 R22 Serie	MS
● 285/40 R22	285/40 R22	MS
● 295/35 R22	295/35 R22	T08
★ ● **295/40 R22** Serie	**295/40 R22** Serie	
● 305/35 R22	305/35 R22	T10

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	MS SKF HA
● 285/40 R22	285/40 R22	MS
● 295/35 R22	295/35 R22	T08
● 295/40 R22 Serie	295/40 R22 Serie	
● 305/35 R22	305/35 R22	T10
● 305/40 R22	305/40 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **RS Q8 (4L) · Fortsetzung**

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · 441 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/40 R22 Serie	275/40 R22 Serie	MS
285/40 R22	285/40 R22	MS
295/35 R22	295/35 R22	T08
★ **295/40 R22** Serie	**295/40 R22** Serie	
305/35 R22	305/35 R22	T10

ALLGEMEINE AUFLAGEN: R70

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00446994 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	MS SKF HA
285/40 R22	285/40 R22	MS
295/35 R22	295/35 R22	T08
295/40 R22 Serie	295/40 R22 Serie	
305/35 R22	305/35 R22	T10
305/40 R22	305/40 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00446994 PDF

Shop ›

11,0x22 ET 15 DC

Ausf. 5RF4 · 441 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/40 R22 Serie	275/40 R22 Serie	MS
285/40 R22	285/40 R22	MS
295/35 R22	295/35 R22	T08
★ **295/40 R22** Serie	**295/40 R22** Serie	
305/35 R22	305/35 R22	K02 T10

ALLGEMEINE AUFLAGEN: R70

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00449437 PDF

Shop ›

11,0x22 ET 15 DC

Ausf. 5RF4

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	MS
285/40 R22	285/40 R22	MS
295/35 R22	295/35 R22	T08
295/40 R22 Serie	295/40 R22 Serie	
305/35 R22	305/35 R22	K02 T10
305/40 R22	305/40 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: R70

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00449437 PDF

Shop ›

10,0x24 ET 10 C

Ausf. 5RF4 · 441 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **295/30 R24**	**295/30 R24**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

PSA21001 PDF

Shop ›

10,0x24 ET 10 C

Ausf. 5RF4

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
295/30 R24	295/30 R24	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

PSA24007 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

RS3 Limousine (8V)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8V	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS3 Limousine · **Baujahr 2017–2020** · 1 Variante · 294 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 34 C
Ausf. 5R8 / 5B · Nabe 57,05 / 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	56G K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA18028 PDF

ANBAUMATERIAL: Z668 › Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 T91 K01 VA …
★	**255/30 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF
A01 BnK V9A

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R21 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R21

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387749 PDF
BnK

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
V9A

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI RS3 Limousine (8V) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R21

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R21 R70 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91 K02 HA
★ **255/30 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22002

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R21 R70 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91 K02 HA
★ **255/30 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V9A

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **RS3 Limousine (8V) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75	★ 235/30 R20	235/30 R20	R21 R70 K01 VA …	56504100 PDF	
FK Festigkeitsgutachten			ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›	

AUDI
RS3 Limousine (GY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GY	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS3 Limousine · **Baujahr ab 2021** · 3 Varianten · 294–299 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 25 C HA 8,5x20 ET 45 C Ausf. 5P2 / 5RZ · Nabe 75	● 245/30 R20	245/30 R20	R21 T90	BnK	00331124_00307388 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x20 ET 25 HA 8,5x20 ET 45 C Ausf. 5RZ · Nabe 75	265/25 R20	245/30 R20	R21 T89 VA T90 HA	R21	00383206 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 8,5x19 ET 26 C HA 8,5x19 ET 45 C Ausf. 5RZ · Nabe 75	★ ● 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91 MS	MS	00321520 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **RS3 Limousine (GY) · Fortsetzung**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 20**
HA **8,5x20 ET 45**
Ausf. 5P1R / 5RR · Nabe 66,5

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	R21 T90	

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 20**
HA **8,5x20 ET 45**
C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	R21 T90	00461976_00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25**
HA **8,5x20 ET 45**
C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	R21 T90	00461976_00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

AUDI
RS3 Sportback (8P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8P	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS3 Sportback · **Baujahr 2011–2012** · 1 Variante · 250 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35
C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K02 VA T91 VA …	A01 AV9
	235/35 R19 Serie	235/35 R19	A01 K02 T91	

49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45
C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T91 VA …	A01 AV9
	235/35 R19 Serie	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …	
★	**255/30 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K02 T91 VA …	

49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS3 Sportback (8P) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 T91 VA K02 HA ...
★ **255/30 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K01 VA T91 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	K02 T91 VA T88 HA
235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 K02 VA K03 HA
★ **255/30 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	K02 T91 VA T88 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AV9
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00386947 PDF
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 MS K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52838 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K02 VA T91 VA ...
235/35 R19 Serie	235/35 R19	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 AV9
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T91 VA ...
235/35 R19 Serie	235/35 R19	A01 T91 K02 VA ...
★ **255/30 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K02 T91 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 AV9
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	K02 VA T91 VA K03 HA ...
235/35 R19 Serie	235/35 R19	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AV9
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00226419 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS3 Sportback (8P) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	K02 T91VA T88HA
	235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 K02VA K03HA
★	**255/30 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	K02 T91VA T88HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AV9

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	K02 T91VA T88HA
	235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 K02VA K03HA
★	**255/30 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	K02 T91VA T88HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AV9

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T91VA K02HA T88HA
★	**255/30 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	K01VA T91VA K02HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AV9

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T91VA K02HA T88HA
●	235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 K02HA
★	**255/30 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	K02 T91VA T88HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	K02VA T91VA K03HA …
	235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 K02VA K03HA
★	**255/30 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	K02VA T91VA K03HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AV9

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T91VA …
	235/35 R19 Serie	235/35 R19	A01 T91 K02VA …
★	**255/30 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K02 T91VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 AV9

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **RS3 Sportback (8P) · Fortsetzung**

MSP

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 T91 VA K02 HA ...	AV9
★ **255/30 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K01 VA T91 VA ...	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	K02 VA T91 VA K03 HA ...	AV9
235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 K02 VA K03 HA	
★ **255/30 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	K02 VA T91 VA K03 HA ...	

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

AUDI
RS3 Sportback (8V)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8V	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS3 Sportback · **Baujahr 2015–2020** · 2 Varianten · 270–294 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R21 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS3 Sportback (8V) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91 K02 HA
★	**255/30 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V9A Y85

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91 K02 HA
★	**255/30 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V9A

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R21 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R21 R70

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V9A

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 T91
★	**255/30 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI RS3 Sportback (8V) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 T91 K02 HA
★	**255/30 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V9A Y85
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
52691 PDF
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R21 R70

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 T91
★	**255/30 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V9A
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
00407910 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R21 R70

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56504100 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

RS3 Sportback (GY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GY	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS3 Sportback · **Baujahr ab 2021** · 3 Varianten · 294–299 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 25 C
HA **8,5x20** ET 45 C
Ausf. 5P2 / 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	R21 T90	BnK

00331124_00307388 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,5x20** ET 25
HA **8,5x20** ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/25 R20	245/30 R20	R21 T89 VA T90 HA	R21

00383206 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



VA **8,5x19** ET 26 C
HA **8,5x19** ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 MS	MS

00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 20
HA **8,5x20** ET 45
Ausf. 5P1R / 5RR · Nabe 66,5

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	R21 T90	

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **RS3 Sportback (GY) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 20**
HA **8,5x20 ET 45**
C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	R21 T90		00461976_00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 25**
HA **8,5x20 ET 45**
C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/30 R20	245/30 R20	R21 T90		00461976_00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

AUDI
RS4 (QB6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
QB6	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS4 · **Baujahr 2005–2008** · 2 Varianten · 309 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20
C
Ausf. 5P1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	56G K01 T92	835	PSA13070 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26
C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	MS		52611 PDF
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 VA		

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 20
C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92		00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **RS4 (QB6) · Fortsetzung**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20
Ausf. 5P1R · Nabe 66,5
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	255/30 R20	255/30 R20	T92		00234532 PDF

ANBAUMATERIAL
Z209 ›
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92	BnK	00423195 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92		56504100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

AUDI
RS4 Avant (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS4 Avant · **Baujahr 2012–2015** · 1 Variante · 331 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



10,5x21 ET 20 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	275/25 R21	275/25 R21	56G K01 VA T92 VA …		61554501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

RS4 Avant (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS4 Avant · **Baujahr 2017–2024** · 3 Varianten · 331–346 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 331 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	P40	Z643 ›
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA		

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 21 — DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 331 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	P40	Z643 ›
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie			

49559 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 331 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	A02 P40	Z643 ›
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie			

49389 PDF — Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 25

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 265/30 R20	265/30 R20	T94		Z608 ›
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie			

00383206 PDF — Shop ›

10,5x21 ET 18 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 331 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
275/25 R21	275/25 R21	K02 R001 T92		Z608 ›

PSA19010 PDF — Shop ›

10,5x21 ET 18 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 346 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
275/25 R21	275/25 R21	K02 R001 T92		Z608 ›

60556100 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **RS4 Avant (B8) · Fortsetzung**

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



10,5x21 ET 20 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 331 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/25 R21	275/25 R21	56G T92 K02 HA		61554501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

10,5x21 ET 20 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 346 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/25 R21	275/25 R21	56G T92 K02 HA		56922100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 331 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	SKF VA	A02 MS	52611 PDF
● 245/35 R19	245/35 R19	T93		
● 245/40 R19	245/40 R19			
★ ● **255/35 R19**	**255/35 R19**			

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 346 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	SKF VA	MS	00321520 PDF
● 245/35 R19	245/35 R19	T93		
● 245/40 R19	245/40 R19			
★ ● **255/35 R19**	**255/35 R19**			

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 331 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R20	265/30 R20	T94		53077 PDF
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 346 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R20	265/30 R20	T94		00470075 PDF
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 VA K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI RS4 Avant (B8) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 331 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	A02
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 346 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20
Ausf. 5P1R
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00234532 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	P40
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 331 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS4 Avant (B8) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 346 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R20	265/30 R20	T94		00461976 PDF
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

10,0x21 ET 20 DC
Ausf. 5RF2 · 331 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/25 R21	275/25 R21	K02 R70 T92		00427895 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

10,0x21 ET 20 DC
Ausf. 5RF2 · 346 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/25 R21	275/25 R21	K02 R70 T92		00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 331 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R20	265/30 R20			56503503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 346 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R20	265/30 R20			56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

AUDI RS4 Avant (QB6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
QB6	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS4 Avant · **Baujahr 2005–2008** · 2 Varianten · 309 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	56G K01 T92	835	PSA13070 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **RS4 Avant (QB6) · Fortsetzung**

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	MS
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611
ANBAUMATERIAL Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075
ANBAUMATERIAL Z630 ›
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20
Ausf. 5P1R · Nabe 66,5
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532
ANBAUMATERIAL Z209 ›
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN BnK 00423195
ANBAUMATERIAL Z630 ›
Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100
ANBAUMATERIAL Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

RS4 Cabrio (QB6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
QB6	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS4 Cabrio · **Baujahr 2006–2008** · 2 Varianten · 309 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	56G K01 T92	835	PSA13070 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	MS		52611 PDF
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 VA		

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92		00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20
Ausf. 5P1R · Nabe 66,5
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92		00234532 PDF

ANBAUMATERIAL
Z209 › Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92	BnK	00423195 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **RS4 Cabrio (QB6) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92		56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

AUDI **RS5 Avant (F2)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
F2	5x112	66,5	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS5 Avant · **Baujahr ab 2026** · 1 Variante · 375 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



11,0x22 ET 17 DC
Ausf. 5RF2
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
315/25 R22	315/25 R22	R21 T01		00475093 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › — Shop ›

AUDI **RS5 Cabrio (B8)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
B8	5x112	66,5	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS5 Cabrio · **Baujahr 2013–2015** · 1 Variante · 331 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS	A02 B86	49389 PDF
● 265/30 R20	265/30 R20	T94		
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97		

ANBAUMATERIAL: Z643 › — Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS	A02 B86	49389 PDF
● 265/30 R20	265/30 R20	T94		
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97		

ANBAUMATERIAL: Z643 › — Shop ›

10,5x20 ET 25 DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	56G K02 VA		PSA13053 PDF
285/30 R20	285/30 R20	56G K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z643 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS5 Cabrio (B8) · Fortsetzung

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 25

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

10,5x21 ET 18 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/25 R21	275/25 R21	56G K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

PSA19010 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	SKF VA
● 245/35 R19	245/35 R19	SKF
★ ● **255/35 R19**	**255/35 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 MS

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 B68

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B86

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00239533 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **RS5 Cabrio (B8) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS	
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS	B86
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF — Shop ›

AUDI
RS5 Coupe (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS5 Coupe · **Baujahr 2010–2024** · 4 Varianten · 331 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS	P40
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T97 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS	A02 B86
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS	A02 P40
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS	A02 B86
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS5 Coupe (B8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

10,5x20 ET 25 DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	56G K02 VA
285/30 R20	285/30 R20	56G K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

PSA13053 PDF

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 25

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

9,5x20 ET 25

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

10,5x21 ET 18 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/25 R21	275/25 R21	56G K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

PSA19010 PDF

Shop ›

10,5x21 ET 18 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/25 R21	275/25 R21	56G K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

PSA19010 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI RS5 Coupe (B8) · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	SKF VA
● 245/35 R19	245/35 R19	SKF
★ ● **255/35 R19**	**255/35 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MS

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	MS SKF VA
● 245/35 R19	245/35 R19	MS
● 245/40 R19	245/40 R19	MS
● 255/35 R19	255/35 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MS

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T97 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B68

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B86

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00239533 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI RS5 Coupe (B8) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 20
Ausf. 5P1R
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00234532 PDF
Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN P40
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN B86
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423196 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423196 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 20 DC
Ausf. 5RF2
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/25 R21	275/25 R21	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00421344 PDF
Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **RS5 Coupe (B8) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/30 R20	255/30 R20	533 T92 Cpe		56503503 PDF
● 265/30 R20	265/30 R20	533 T94 Cpe K02 HA		
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97 K02 HA	ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

AUDI
RS5 Limousine (F2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
F2	5x112	66,5	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS5 Limousine · **Baujahr ab 2026** · 1 Variante · 375 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



11,0x22 ET 17 DC
Ausf. 5RF2
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
315/25 R22	315/25 R22	R21 T01		00475093 PDF
			ANBAUMATERIAL Z312 ›	Shop ›

AUDI
RS5 Sportback (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
B8	5x112	66,5	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS5 Sportback · **Baujahr 2019–2024** · 3 Varianten · 331–346 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 331 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS	P40	49389 PDF
● 265/30 R20	265/30 R20	T94		
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T97 K02 VA …	ANBAUMATERIAL Z643 ›	Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 346 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS	P40	00331124 PDF
● 265/30 R20	265/30 R20	T94		
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T97 K02 VA …	ANBAUMATERIAL Z643 ›	Shop ›

9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 331 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS	A02 P40	49559 PDF
● 265/30 R20	265/30 R20	T94		
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97	ANBAUMATERIAL Z643 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS5 Sportback (B8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 346 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
265/30 R20	265/30 R20	T94
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 331 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
265/30 R20	265/30 R20	T94
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 346 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
265/30 R20	265/30 R20	T94
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P40

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 25

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R20	265/30 R20	T94
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

10,5x21 ET 18

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 331 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/25 R21	275/25 R21	56G K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

PSA19010 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 331 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	MS SKF VA
245/35 R19	245/35 R19	MS
245/40 R19	245/40 R19	MS
255/35 R19	255/35 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MS

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI RS5 Sportback (B8) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 346 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	MS SKF VA
● 245/35 R19	245/35 R19	MS
● 245/40 R19	245/40 R19	MS
● 255/35 R19	255/35 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 331 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T97 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 346 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 331 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 346 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00234532 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI RS5 Sportback (B8) · Fortsetzung

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN
P40

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 331 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 346 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS
● 265/30 R20	265/30 R20	T94
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 20 — DC

Ausf. 5RF2

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/25 R21	275/25 R21	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00421344 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 331 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	533 T92 Cpe
● 265/30 R20	265/30 R20	533 T94 Cpe K02 HA
★ ● **275/30 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

RS6 (4F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4F	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS6 · **Baujahr 2008–2010** · 2 Varianten · 426 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	51G^VA 52J^VA 56G^VA …
★	**275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 51G^VA T02^VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 835

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

PSA13070 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 — DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	R21 T99
★	**275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	R21 R35 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	R21 T99 MS
★	● **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	R21 R35 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00294910 PDF

Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K01^VA
★	**275/30 R21**	**275/30 R21**	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 265/30 R21	265/30 R21	T96
★	**275/30 R21**	**275/30 R21**	K01 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
★	**275/30 R21**	**275/30 R21**	K03 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

63060100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 265/30 R21	265/30 R21	T96
★	**275/30 R21**	**275/30 R21**	K01 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55232100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI RS6 (4F) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x21 ET 38 · C HA 9,5x21 ET 37 · DC Ausf. 5RZA · Nabe 75	● 265/30 R21 ★ **275/30 R21**	265/30 R21 **275/30 R21**	T96 T98 K01 HA	BnK P42	55232100_63060100 PDF

FK Festigkeitsgutachten

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 25 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75	265/30 R21 ★ **275/30 R21**	265/30 R21 **275/30 R21**	T96 K01 VA K02 T98		56843100 PDF

FK Festigkeitsgutachten

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 35 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75	● 265/30 R21 ★ **275/30 R21**	265/30 R21 **275/30 R21**	T96 K01 T98		56843100 PDF

FK Festigkeitsgutachten

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 25 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75	265/35 R20 Serie ★ **275/35 R20** Serie	265/35 R20 Serie **275/35 R20** Serie	A01 K02 R21 T99 … A01 K02 R21 R35 …	R21 A01	53077 PDF

ABE Betriebserlaubnis

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 30 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75	● 265/35 R20 Serie ★ **275/35 R20** Serie	265/35 R20 Serie **275/35 R20** Serie	R21 T99 MS A01 K02 R21 R35 …	P42	53077 PDF

ABE Betriebserlaubnis

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 35 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75	● 265/35 R20 Serie ★ ● **275/35 R20** Serie	265/35 R20 Serie **275/35 R20** Serie	R21 T99 MS R21 R35 T02	P42	53077 PDF

ABE Betriebserlaubnis

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI RS6 (4F) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA
★	**275/30 R21**	**275/30 R21**	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/30 R21	265/30 R21	T96
★	**275/30 R21**	**275/30 R21**	K01 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	K02 R21 T99 MS
★	**275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 R21 R35 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK P42

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	K02 R21 T99 MS
★	**275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 R21 R35 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423195 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	R21 T99 MS
★	**275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 R21 R35 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	R21 T99 MS
★ ●	**275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	R21 R35 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
P42

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
★	**275/30 R21**	**275/30 R21**	K03 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00426719 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS6 (4F) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K01 T96
★ **275/30 R21**	**275/30 R21**	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R21	265/30 R21	T96
★ **275/30 R21**	**275/30 R21**	K01 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	K02 R21 T99 MS
★ **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 R21 R35 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	51G 52J SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56503501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	T96 K01[VA]
★ **275/30 R21**	**275/30 R21**	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R21	265/30 R21	T96
★ **275/30 R21**	**275/30 R21**	K01 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

RS6 Avant (4B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4B	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS6 Avant · **Baujahr 2002–2004** · 2 Varianten · 331 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R19	255/35 R19	K02 R09 Som		00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R19	255/35 R19	R09 Som	A02 B03	49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R20	255/30 R20	51J VA 53S VA 56G VA …	835	PSA13070 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 R09 Som	A01	52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R19	255/35 R19	R09 Som	A02	52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R19	255/35 R19	R09 Som	B03	00226419 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

RS6 Avant (4F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4F	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS6 Avant · **Baujahr 2008–2010** · 2 Varianten · 426 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	51G^VA 52J^VA 56G^VA …	835
★ **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 51G^VA T02^VA	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

PSA13070 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	R21 T99	BnK
★ **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	R21 R35 T02	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	R21 T99 MS	P42
★ ● **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	R21 R35 T02	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

00294910 PDF

Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	T96 K01^VA	
★ **275/30 R21**	**275/30 R21**	K02 T98	

ANBAUMATERIAL Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/30 R21	265/30 R21	T96	BnK P42
★ **275/30 R21**	**275/30 R21**	K01 T98	

ANBAUMATERIAL Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96	BnK P42
★ **275/30 R21**	**275/30 R21**	K03 T98	

ANBAUMATERIAL Z630 ›

63060100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/30 R21	265/30 R21	T96	BnK P42
★ **275/30 R21**	**275/30 R21**	K01 T98	

ANBAUMATERIAL Z630 ›

55232100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI RS6 Avant (4F) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

VA **9,5x21 ET 38** C
HA **9,5x21 ET 37** DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R21	265/30 R21	T96
★ **275/30 R21**	**275/30 R21**	T98 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

55232100_63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA
★ **275/30 R21**	**275/30 R21**	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R21	265/30 R21	T96
★ **275/30 R21**	**275/30 R21**	K01 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	A01 K02 R21 T99 …
★ **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 R21 R35 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: R21 A01

53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	R21 T99 MS
★ **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 R21 R35 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42

53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	R21 T99 MS
★ ● **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	R21 R35 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42

53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS6 Avant (4F) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA
★	**275/30 R21**	**275/30 R21**	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/30 R21	265/30 R21	T96
★	**275/30 R21**	**275/30 R21**	K01 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	K02 R21 T99 MS
★	**275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 R21 R35 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK P42

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	K02 R21 T99 MS
★	**275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 R21 R35 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423195 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	R21 T99 MS
★	**275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 R21 R35 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	R21 T99 MS
★ ●	**275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	R21 R35 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
P42

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
★	**275/30 R21**	**275/30 R21**	K03 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00426719 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS6 Avant (4F) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,5x21 ET 30

DC · Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/30 R21	265/30 R21	K01 T96
★	**275/30 R21**	**275/30 R21**	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/30 R21	265/30 R21	T96
★	**275/30 R21**	**275/30 R21**	K01 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie	K02 R21 T99 MS
★	**275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 R21 R35 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	51G 52J SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56503501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA
★	**275/30 R21**	**275/30 R21**	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/30 R21	265/30 R21	T96
★	**275/30 R21**	**275/30 R21**	K01 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

RS6 Avant (4G)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4G	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS6 Avant · **Baujahr 2013–2018** · 4 Varianten · 412–445 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 20 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**295/25 R22**	**295/25 R22**	K01 R70

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA23030

ANBAUMATERIAL Z660 › Shop ›

10,0x22 ET 21 DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**295/25 R22**	**295/25 R22**	K01 R70 144 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA16013

ANBAUMATERIAL Z650 › Shop ›

11,0x22 ET 23 DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**295/25 R22**	**295/25 R22**	K01 R70 144 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA17001

ANBAUMATERIAL Z650 › Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 25

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 MS
●	255/35 R20	255/35 R20	T97 MS
●	255/40 R20	255/40 R20	MS
●	265/35 R20	265/35 R20	T99 MS
★ ●	**275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02
	285/35 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00383206

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21	255/35 R21	T98 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,5x21 ET 24 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**285/30 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313504

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI RS6 Avant (4G) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

10,5x21 ET 18 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **285/30 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	K02		60556100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 MS		56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

10,5x21 ET 20 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **285/30 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	K02		61554501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 MS	A02 MS	53077 PDF
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 MS		
● 255/40 R20	255/40 R20	MS		
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 MS		
★ ● **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 MS		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 MS	A02 MS	53077 PDF
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 MS		
● 255/40 R20	255/40 R20	MS		
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 MS		
★ ● **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 MS		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **295/25 R22**	**295/25 R22**	A01 R70 K03 VA ...	A01	52629 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI RS6 Avant (4G) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**295/25 R22**	**295/25 R22**	A01 R70 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52629 PDF

ANBAUMATERIAL Z259 › Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R · 412 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 MS 136 HA
	● 255/35 R20	255/35 R20	T97 MS 136 HA
	● 255/40 R20	255/40 R20	MS 136 HA
	● 265/35 R20	265/35 R20	T99 MS 136 HA
★	● **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 MS 136 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00239533 PDF

MS

ANBAUMATERIAL Z312 › Shop ›

9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R · 445 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 MS 136 HA
	● 255/35 R20	255/35 R20	T97 MS 136 HA
	● 255/40 R20	255/40 R20	MS 136 HA
	● 265/35 R20	265/35 R20	T99 MS 136 HA
★	● **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 MS 136 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 › Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 MS
	● 255/35 R20	255/35 R20	T97 MS
	● 255/40 R20	255/40 R20	MS
	● 265/35 R20	265/35 R20	T99 MS
★	● **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 MS
	● 255/35 R20	255/35 R20	T97 MS
	● 255/40 R20	255/40 R20	MS
	● 265/35 R20	265/35 R20	T99 MS
★	● **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423196 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS6 Avant (4G) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,5x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 MS
★ ● **285/30 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	R35 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 20

DC

Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 MS
★ **285/30 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	R35 T00 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00427895 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20

C

Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **295/25 R22**	**295/25 R22**	R70 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00448793 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 MS
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 MS
● 255/40 R20	255/40 R20	MS
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 MS
★ ● **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS X93

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

RS6 Avant (F2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS6 Avant · **Baujahr 2019–2025** · 4 Varianten · 441–463 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



10,5x21 ET 18 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R21	265/35 R21	T01
★ ● **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	T03
● 285/35 R21	285/35 R21	
● 295/30 R21	295/30 R21	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BmK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

60556100 PDF

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



10,5x21 ET 20 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R21	265/35 R21	T01
★ ● **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	T03
● 285/35 R21	285/35 R21	
● 295/30 R21	295/30 R21	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BmK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56922100 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 285/30 R22 Serie	285/30 R22 Serie	T01 MS
★ ● **295/30 R22**	**295/30 R22**	T03 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BmK MS

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 285/30 R22 Serie	285/30 R22 Serie	T01 MS
★ ● **295/30 R22**	**295/30 R22**	T03 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BmK

ANBAUMATERIAL: Z259 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x21 ET 20 DC
Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 MS
● 265/35 R21	265/35 R21	T01 MS
★ ● **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	T03 MS
● 295/30 R21	295/30 R21	T02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BmK

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00427895 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

RS6 Avant (F2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

10,0x22 ET 20 — C

Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 285/30 R22 Serie	285/30 R22 Serie	T01 MS
★ ● **295/30 R22**	**295/30 R22**	T03 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BmK

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00448793 PDF

Shop ›

11,0x22 ET 15 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/30 R22 Serie	285/30 R22 Serie	56G T01
★ **295/30 R22**	**295/30 R22**	T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00475093 PDF

Shop ›

AUDI

RS7 Sportback (4G)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4G	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS7 Sportback · **Baujahr 2013–2018** · 5 Varianten · 412–445 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 25

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 MS
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 MS
265/35 R20	265/35 R20	T99 MS K02 VA K01 HA
★ **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 T02
285/35 R20	285/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 24 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
265/30 R21	265/30 R21	T96 MS
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K02 R35 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

60364100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
265/30 R21	265/30 R21	T96 MS K02 VA K01 HA
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K02 R35 T98
285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BmK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

63060100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS7 Sportback (4G) · Fortsetzung

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS		56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS	X93	56843100 PDF
● 265/30 R21	265/30 R21	T96 MS		
★ ● **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	R35 T98		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	A01 K01 T99 MS	A01	53077 PDF
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 MS K02 VA …		
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99 MS		
★ **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 T02		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 MS		53077 PDF
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 T97 MS		
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 MS K02 VA …		
★ **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 T02		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 MS	X93	53077 PDF
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 MS		
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 MS		
★ **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K01 T02		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS		00289370 PDF
265/30 R21	265/30 R21	K01 T96 MS		
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	R35 T98 K02 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI RS7 Sportback (4G) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
● 265/30 R21	265/30 R21	T96 MS
★ ● **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	R35 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349901 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R · 412 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	K01 T99 MS
255/35 R20	255/35 R20	T97 MS K02 VA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 MS
★ **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00239533 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R · 445 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	K01 T99 MS
255/35 R20	255/35 R20	T97 MS K02 VA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 MS
★ **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 MS
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 MS
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 MS
★ ● **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387873 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 MS
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 MS
265/35 R20	265/35 R20	T99 MS K02 VA K01 HA
★ **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423196 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 MS
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 MS
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 MS
★ **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI RS7 Sportback (4G) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 MS
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 MS
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 MS
★ ● **275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X93

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
265/30 R21	265/30 R21	T96 MS K02 VA K01 HA
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K02 R35 T98
285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
265/30 R21	265/30 R21	K01 T96 MS
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	R35 T98 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X93

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	T96 MS
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	R35 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	T96 MS K02 VA K01 HA
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K02 R35 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00427905 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
● 265/30 R21	265/30 R21	T96 MS
★ ● **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	R35 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X93

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

RS7 Sportback (F2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RS7 Sportback · **Baujahr 2019–2025** · 4 Varianten · 441–463 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



10,5x21 ET 18 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R21	265/35 R21	T01 MS
★ ● **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	T03
● 285/35 R21	285/35 R21	
● 295/30 R21	295/30 R21	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BmK
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
60556100 PDF
Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



10,5x21 ET 20 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R21	265/35 R21	T01 MS
★ ● **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	T03
● 285/35 R21	285/35 R21	
● 295/30 R21	295/30 R21	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BmK
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56922100 PDF
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 285/30 R22 Serie	285/30 R22 Serie	T01 MS
★ ● **295/30 R22**	**295/30 R22**	T03 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BmK MS
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52629 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 285/30 R22 Serie	285/30 R22 Serie	T01 MS
★ ● **295/30 R22**	**295/30 R22**	T03 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BmK
ANBAUMATERIAL: Z259 ›
52629 PDF
Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x21 ET 20 DC
Ausf. 5RF2
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 MS
● 265/35 R21	265/35 R21	T01 MS
★ ● **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	T03 MS
● 295/30 R21	295/30 R21	T02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BmK
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
00427895 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

RS7 Sportback (F2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 285/30 R22 Serie	285/30 R22 Serie	T01 MS
★ ● **295/30 R22**	**295/30 R22**	T03 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BmK

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00448793 PDF

Shop ›

11,0x22 ET 15 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/30 R22 Serie	285/30 R22 Serie	56G T01
★ **295/30 R22**	**295/30 R22**	T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00475093 PDF

Shop ›

AUDI

S1 (8X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8X	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S1 · **Baujahr 2014–2018** · 1 Variante · 170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R18	215/35 R18	T84 VA
★ ● **225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie	51G VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 VA MS VA
● 215/35 R18	215/35 R18	T84 VA
★ ● **225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI
S1 Sportback (8X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8X	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S1 Sportback · **Baujahr 2014–2018** · 1 Variante · 170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R18	215/35 R18	T84 VA
★ ● **225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie	51G VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL Z077 ›
63217503 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL
1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 VA MS VA
● 215/35 R18	215/35 R18	T84 VA
★ ● **225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02
ANBAUMATERIAL Z077 ›
52595 PDF
Shop ›

AUDI
S3 (8L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8L	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S3 · **Baujahr 1999–2003** · 3 Varianten · 154–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	R21 T88 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN R21 A01
ANBAUMATERIAL Z187 ›
49557 PDF
Shop ›

KV2
1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	R21 T88 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN R21
ANBAUMATERIAL Z187 ›
00386950 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 (8L) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R18	225/35 R18	R37 B03	B03
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	B03 L02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

AUDI S3 (8P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8P	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S3 · **Baujahr 2006–2012** · 4 Varianten · 188–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW	A01
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 (8P) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA 01K HA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	G01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 kW K01 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 kW K01 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 kW
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 kW K01 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 (8P) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	116 HA
● 215/45 R17	215/45 R17	kW SKF 116 HA
● 225/45 R17 Serie	225/45 R17 Serie	MSkW 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: au079

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	K01 T89 kW
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: au079

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

AUDI S3 (8P) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	00435480 PDF
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
235/35 R19	235/35 R19	G01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	00447035 PDF
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
235/35 R19	235/35 R19	G01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	00370976 PDF
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA 01K HA	
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …	00447017 PDF
			ANBAUMATERIAL
			Z312 ›

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88 kW	55157502 PDF
235/35 R19	235/35 R19	01K T91	
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	PSA22002 PDF
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01	
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 (8P) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW 116 HA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA 116 HA ...
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA ...
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI
S3 (8V)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8V	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S3 · **Baujahr 2013–2018** · 5 Varianten · 206–228 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 01K T88	A01
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G90 T88	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G90 R70 …	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	01K T88	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **S3 (8V) · Fortsetzung**

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 T89 MS	A01
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS	A02
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 T89 MS	A01
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02	
235/35 R18	235/35 R18	A01 K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 01K T88	A01
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G90 R70 …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 (8V) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88		00277919 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88		00387749 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	T92 K02 VA K01 HA		55214510 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 206–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88	F24	00226419 PDF
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	01K T88	F24	00435480 PDF
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02		

ANBAUMATERIAL: Z312 › — Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	01K T88		00447035 PDF
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	F24	00370976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 (8V) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88	F24

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 R70 T88	F24

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88	
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 01K T88	A01
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 (8V) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 R70 T88		00446989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88		00407910 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02		

ANBAUMATERIAL: Z337 › — Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS	A02	52595 PDF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI
S3 Cabrio (8V)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8V	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S3 Cabrio · **Baujahr 2014–2020** · 5 Varianten · 210–228 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	A01
235/30 R19	235/30 R19	A01 Lim T86 K01 VA …	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	A02 F24
● 235/30 R19	235/30 R19	Lim T86	
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88	A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K01 R70 T88	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF — Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
235/30 R19	235/30 R19	K01 Lim T86	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Cabrio (8V) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	235/30 R20	235/30 R20	K01 T88		00386958 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/45 R18	205/45 R18	MS	MS	52837 PDF
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MS		
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87 MS		
★	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K01 MS		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/45 R18	205/45 R18	MS SKF	A02 MS	52837 PDF
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MS SKF VA		
●	225/35 R18	225/35 R18	T87 MS SKF VA		
★ ●	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MS SKF VA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/45 R18	205/45 R18	MS SKF	A02	52837 PDF
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MS SKF VA		
●	225/35 R18	225/35 R18	T87 MS SKF		
★ ●	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MS SKF		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MS		52838 PDF
●	225/35 R18	225/35 R18	T87		
★ ●	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie			
●	235/35 R18	235/35 R18	T86		
●	235/40 R18	235/40 R18			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA ...	A01	52611 PDF
	235/30 R19	235/30 R19	A01 Lim T86 K01 VA ...		
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA		
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02		
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Cabrio (8V) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	A02
● 235/30 R19	235/30 R19	Lim T86	
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K02 HA	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	52J	
● 215/40 R18	215/40 R18	52J T89	
● 215/45 R18	215/45 R18	52J	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 210–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA	F24
235/30 R19	235/30 R19	Lim T86 K01 VA …	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	K02	
255/30 R19	255/30 R19	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Cabrio (8V) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	F24
● 235/30 R19	235/30 R19	Lim T86	
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
● 235/30 R19	235/30 R19	Lim T86	
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88	F24

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 R70 T88	F24

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Cabrio (8V) · Fortsetzung

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K01 T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22002 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 235/30 R19	235/30 R19	Lim T86
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52691 PDF
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446989 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **S3 Cabrio (8V) · Fortsetzung**

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K01 T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	MS SKF
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MS SKF VA
●	225/35 R18	225/35 R18	T87 MS SKF
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503501 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

AUDI
S3 Limousine (8V)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8V	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S3 Limousine · **Baujahr 2013–2020** · 6 Varianten · 206–228 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 Lim T86 K01 VA …
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Limousine (8V) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	A02 F24
● 235/30 R19	235/30 R19	Lim T86	
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88	A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K01 R70 T88	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
235/30 R19	235/30 R19	K01 Lim T86	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Limousine (8V) · Fortsetzung

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MS
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87 MS
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MS SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS SKF VA
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 MS SKF VA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MS SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MS

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MS SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS SKF VA
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 MS SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	
● 235/35 R18	235/35 R18	T86
● 235/40 R18	235/40 R18	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA ...
235/30 R19	235/30 R19	A01 Lim T86 K01 VA ...
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 235/30 R19	235/30 R19	Lim T86
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Limousine (8V) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00277919 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	52J
●	215/40 R18	215/40 R18	52J T89
●	215/45 R18	215/45 R18	52J

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214510 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 206–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA
	235/30 R19	235/30 R19	Lim T86 K01 VA …
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	245/30 R19	245/30 R19	K02
	255/30 R19	255/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00226419 PDF — F24

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88
●	235/30 R19	235/30 R19	Lim T86
★ ●	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435480 PDF — F24

ANBAUMATERIAL: Z312 › — Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88
●	235/30 R19	235/30 R19	Lim T86
★ ●	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447035 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Limousine (8V) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	F24	00370976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88	F24	00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 R70 T88	F24	00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19	225/35 R19	T88		55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	K01 T88		PSA22002 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	A02	52691 PDF
● 235/30 R19	235/30 R19	Lim T86		
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Limousine (8V) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446989 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K01 T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MS SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS SKF VA
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 MS SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF
A02
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **S3 Limousine (8V) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	K02		56503501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

AUDI
S3 Limousine (GY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GY	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S3 Limousine · **Baujahr ab 2020** · 2 Varianten · 228–245 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 228 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	A01	49557 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91		
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 VA		

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 228 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	A02	49557 PDF
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91		

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 228 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	A02	49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88		52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88		00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **S3 Limousine (GY) · Fortsetzung**

KV1.3

1 Radsatz

Design KV1.3 im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 10 weitere Farben



8,5x20 ET 38 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA16018
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 228 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 T91
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00386947
Shop ›

8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 228 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00386958
Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW MS
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 MS MSkW
●	215/45 R18	215/45 R18	R37 kW MS
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837
Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW MS SKF
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 MS MSkW …
●	215/45 R18	215/45 R18	R37 kW MS
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW MS SKF
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 MS MSkW …
●	215/45 R18	215/45 R18	R37 kW MS
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoP
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Limousine (GY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 MSkW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	
● 235/40 R18	235/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52838 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 53077 PDF
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 228 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Limousine (GY) · Fortsetzung

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW MS
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 MS MSkW
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 kW MS
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Limousine (GY) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446990 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 228 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL Z337 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Limousine (GY) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW MS SKF	MS
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 MS MSkW …	
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 kW MS	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MS	Z630 ›

00324399 PDF
Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

56504100 PDF
Shop ›

AUDI S3 Sportback (8P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8P	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S3 Sportback · **Baujahr 2008–2012** · 2 Varianten · 188–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	Z642 ›

49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW	A01
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K01 VA …	Z642 ›

49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	ANBAUMATERIAL
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	Z642 ›

49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Sportback (8P) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA 01K HA	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 kW K01 VA …	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 kW K01 VA …	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 kW	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Sportback (8P) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 kW K01 VA …	A01
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52838 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW	A01
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K01 VA …	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52611 PDF — Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …	ANBAUMATERIAL Z630 ›

00387749 PDF — Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	116 HA	au079
● 215/45 R17	215/45 R17	kW SKF 116 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›
● 225/45 R17 Serie	225/45 R17 Serie	MSkW 116 HA	

54590510 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	K01 T89 kW	ANBAUMATERIAL Z630 ›
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	K02 T92	

55214510 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Sportback (8P) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW	au079
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	K01 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
235/35 R19	235/35 R19	G01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
235/35 R19	235/35 R19	G01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA 01K HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88 kW	
235/35 R19	235/35 R19	01K T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Sportback (8P) · Fortsetzung

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	PSA22002
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW	A01
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K01 VA …	

52691
ANBAUMATERIAL
Z312 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW 116 HA	52691
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …	00467549

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA 116 HA …	00407910
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 116 HA	

ANBAUMATERIAL
Z337 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **S3 Sportback (8P) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 kW
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

AUDI S3 Sportback (8V)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8V	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S3 Sportback · **Baujahr 2013–2020** · 6 Varianten · 206–228 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 01K T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G90 R70 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49389 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Sportback (8V) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	01K T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 T89 MS
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MS
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MS
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 T89 MS
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
	235/35 R18	235/35 R18	A01 K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Sportback (8V) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 01K T88	A01
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G90 R70 …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K02^{VA} K01^{HA}	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 206–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88	F24
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Sportback (8V) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	01K T88	F24
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	01K T88	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88	F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88	F24

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 R70 T88	F24

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Sportback (8V) · Fortsetzung

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22002 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 01K T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
52691 PDF
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446989 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **S3 Sportback (8V) · Fortsetzung**

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF
A02
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

AUDI
S3 Sportback (GY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GY	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S3 Sportback · **Baujahr ab 2020** · 2 Varianten · 228–245 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 228 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557 PDF
A01
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 228 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 228 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557 PDF
A02
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Sportback (GY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● 235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 K01 HA	52324 PDF	Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 T88	00331124 PDF	Z642 › Shop ›

KV1.3

1 Radsatz

Design KV1.3 im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 10 weitere Farben



8,5x20 ET 38 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	PSA16018 PDF	Z630 › Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 228 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 HA	NoP	Z630 › Shop ›
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91 K01 VA	00386947 PDF	
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89		

8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 228 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 235/30 R20	235/30 R20	K01 T88	00386958 PDF	Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **S3 Sportback (GY) · Fortsetzung**

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW MS	MS
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 MS MSkW …	
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 R37 kW MS …	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 MS	Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW MS SKF	
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 MS MSkW …	
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 kW MS	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MS	Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW MS SKF	A02 NoP
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 MS MSkW …	
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 kW MS	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MS	Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 MSkW	A02
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		
● 235/40 R18	235/40 R18		ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52838 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01^{VA} …	A01
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 T91	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52611 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 T88	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

53077 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Sportback (GY) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 228 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW MS SKF
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 MS MSkW …
●	215/45 R18	215/45 R18	R37 kW MS
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS — 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ●	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447035 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ●	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435480 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 228 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00370976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Sportback (GY) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 HA		00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88		00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA		PSA22002 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19	225/35 R19	T88		52691 PDF
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 T91		

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19	225/35 R19	T88		52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 HA		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S3 Sportback (GY) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 T88		00446989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	K01 T88		00446990 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 228 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA		00407910 PDF
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW MS SKF	A02 MS	52595 PDF
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 MS MSkW …		
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 kW MS		
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MS		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 T88		56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI
S4 (8E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8E	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S4 · **Baujahr 2003–2008** · 2 Varianten · 253 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 Y16	A01

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 125 VA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92 MS	A01 B03

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R18	225/40 R18	T92 MS	B03

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R18	225/40 R18	T92 MS	A02 B03

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 (8E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 Y16	A01	52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 Y16		00226419 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

AUDI S4 (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S4 · **Baujahr 2009–2015** · 2 Varianten · 245 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA		49557 PDF
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA T93 VA …		
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 T96 VA		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA	A02	49557 PDF
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA		
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 VA		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA	A02	49557 PDF
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA		
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 VA		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/30 R20	245/30 R20	Lim VA T90 VA 127 HA	A02	52324 PDF
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 VA 127 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 (B8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 Lim VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92 VA
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA T91 VA MS VA …
245/35 R19	245/35 R19	K02 T93 VA 125 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 T96 VA 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA 125 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA 125 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 VA 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	Lim VA T90 VA 127 HA
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 VA 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 VA MS VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 VA MS VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 (B8) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 VA MS VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 VA MS VA SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 VA MS VA
● 235/40 R18	235/40 R18	T93 VA MS VA
★ ● **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	
● 255/40 R18	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA T93 VA …
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 T96 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 Lim VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 Lim VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92 VA
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 VA Lim VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92 VA
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 (B8) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA Lim VA T90 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00277922

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	Lim VA T90 VA 130 HA
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387751

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	51G VA 52J VA 128 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	52J VA 54F VA 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214512

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA 130 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA T93 VA 130 HA …
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 T96 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00226416

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA 130 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA 130 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387668

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	Lim VA T90 VA 130 HA
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387693

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 Lim VA T90 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 VA 130 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387873

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 (B8) · Fortsetzung

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA 130 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA T96 VA 130 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA 125 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA 125 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 VA 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	Lim VA T90 VA
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 Lim VA T90 VA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 Lim VA T90 VA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 Lim VA T90 VA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 VA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449517 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 (B8) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA Lim VA T90 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 VA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449518 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 VA MS VA SKF VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 Lim VA T90 VA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 VA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503504 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

AUDI S4 (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S4 · **Baujahr 2016–2024** · 5 Varianten · 251–260 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 MS K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 MS K01 VA …
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K02 T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MS
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MS
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 T93 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 (B8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 255–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS	V00 V20
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 T92 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 251 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS	
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 T92 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 260 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MS 124 HA	V00 V19
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MS 125 HA K02 HA	
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	T93 K01 VA 125 HA …	
255/35 R19	255/35 R19	K02 125 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MS	A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MS SKF	A02 B66

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 MS K01 VA …	A01 V00 V19
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 MS K01 VA …	
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K02 T93	
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 (B8) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MS	V00 V19
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MS	
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 T93 K02 HA	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 MS K01 VA …	A01
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS	V00 V20
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 T92 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 260 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS	V00 V20
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 251–255 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA	ANBAUMATERIAL
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA	Z608 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MS	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MS	
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	T93 K02 HA	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA	Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 (B8) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387873 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 MS K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449517 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449518 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	52J K02 T90
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	52J K02 T90
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI
S4 Avant (8E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8E	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S4 Avant · **Baujahr 2003–2008** · 2 Varianten · 253 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 Y16	A01	Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 125 VA		Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92 MS	A01 B03	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● 225/40 R18	225/40 R18	T92 MS	B03	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● 225/40 R18	225/40 R18	T92 MS	A02 B03	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	A01	Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 Avant (8E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 Y16	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 Y16	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

AUDI S4 Avant (B8/B81)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8, B81	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S4 Avant · **Baujahr 2016–2024** · 6 Varianten · 251–260 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 MS K01 VA …	A01 V00 V19
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 MS K01 VA …	
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K02 T93	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 MS	V00 V19
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 MS	
★ ●	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 T93 K02 HA	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 255–260 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 MS	V00 V20
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …	
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 T92 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 Avant (B8/B81) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 251 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 260 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MS 124 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MS 125 HA K02 HA
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	T93 K01 VA 125 HA …
255/35 R19	255/35 R19	K02 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19 — 00266715 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B66 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 MS K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 MS K01 VA …
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K02 T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19 — 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MS
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MS
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 T93 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19 — 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 Avant (B8/B81) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 MS K01 VA …	A01
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS	V00 V20
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 T92 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 260 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS	V00 V20
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 251–255 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 MS	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MS	
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	T93 K02 HA	
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS	
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 Avant (B8/B81) · Fortsetzung

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 MS K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449517 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449518 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	52J K02 T90
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	52J K02 T90
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

S4 Avant (B8/B81)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8, B81	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S4 Avant · **Baujahr 2009–2015** · 5 Varianten · 245 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA T93 VA …	
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 T96 VA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA	A02
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 VA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA	A02
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 VA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	Lim VA T90 VA 127 HA	A02
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 VA 127 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 · C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 Lim VA …	A01
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92 VA	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94 VA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 · C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA T91 VA MS VA …	
245/35 R19	245/35 R19	K02 T93 VA 125 HA	
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 T96 VA 125 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA 125 HA	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA 125 HA	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 VA 125 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00386948 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 Avant (B8/B81) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	Lim VA T90 VA 127 HA
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 VA 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 VA MS VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 VA MS VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 VA MS VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 VA MS VA SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 VA MS VA
● 235/40 R18	235/40 R18	T93 VA MS VA
★ ● **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	
● 255/40 R18	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA T93 VA …
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 T96 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 Avant (B8/B81) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA	A02
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 VA	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 Lim VA …	A01
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92 VA	
			ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 Lim VA …	A01
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92 VA	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94 VA	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 VA Lim VA …	A01
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T92 VA	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94 VA	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA Lim VA T90 VA …	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 VA 130 HA	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	Lim VA T90 VA 130 HA	
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 VA 130 HA	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

00387751 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 Avant (B8/B81) · Fortsetzung

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	51G VA 52J VA 128 HA
●	235/45 R18	235/45 R18	52J VA 54F VA 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214512 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA 130 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA T93 VA 130 HA ...
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 T96 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00226416 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA 130 HA
●	245/35 R19	245/35 R19	T93 VA 130 HA
★ ●	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387668 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	Lim VA T90 VA 130 HA
★ ●	**255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387693 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 Lim VA T90 VA ...
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 VA 130 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387873 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R19	245/35 R19	T93 VA 130 HA
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA T96 VA 130 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S4 Avant (B8/B81) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MS VA 125 HA
●	245/35 R19	245/35 R19	T93 VA 125 HA
★ ●	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 VA 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	Lim VA T90 VA
★ ●	**255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 Lim VA T90 VA
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 Lim VA T90 VA
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 Lim VA T90 VA
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 VA
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 VA Lim VA T90 VA …
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 VA
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

S4 Avant (B8/B81) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 VA MS VA SKF VA …	A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 Lim VA T90 VA
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92 VA
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

AUDI

S4 Cabrio (8H/QB6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8H, QB6	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S4 Cabrio · **Baujahr 2004–2009** · 4 Varianten · 253 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im Rad-Konfigurator ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K02 T91 Y16	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K02 T91 125 VA	00266713 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **S4 Cabrio (8H/QB6) · Fortsetzung**

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN		
7,5x18 ET 35 Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ 225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92 MS	A01 B03	ANBAUMATERIAL Z630 ›	52837 PDF Shop ›
7,5x18 ET 42 Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ ● 225/40 R18	225/40 R18	T92 MS	B03	ANBAUMATERIAL Z630 ›	52837 PDF Shop ›
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ ● 225/40 R18	225/40 R18	T92 MS	A02 B03	ANBAUMATERIAL Z630 ›	52837 PDF Shop ›
8,5x19 ET 26 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ 235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	A01	ANBAUMATERIAL Z630 ›	52611 PDF Shop ›
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ 235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 Y16	A01	ANBAUMATERIAL Z630 ›	52611 PDF Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN		
8,5x19 ET 35 Ausf. 5BR · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ 235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 Y16		ANBAUMATERIAL Z630 ›	00226419 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI
S5 Avant (F2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S5 Avant · **Baujahr ab 2024** · 1 Variante · 270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 MS
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 MS
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 · C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA …
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	A01 T98 K01 VA …
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 · C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	MS
● 245/45 R18	245/45 R18	MS
● 255/40 R18	255/40 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 MS
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 MS
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Avant (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	245/35 R20	245/35 R20	K02 T95
★	HL 245/35 R Serie	HL 245/35 R Serie	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	HL 245/35 R Serie	HL 245/35 R Serie	T98 K01 VA K02 HA
★	245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ●	HL 245/35 R Serie	HL 245/35 R Serie	T98
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	HL 245/35 R Serie	HL 245/35 R Serie	T98
★ ●	245/35 R20	245/35 R20	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	HL 245/35 R Serie	HL 245/35 R Serie	K02 T98
★	245/35 R20	245/35 R20	K02 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
★	HL 245/35 R Serie	HL 245/35 R Serie	T98 K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449517 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ●	HL 245/35 R Serie	HL 245/35 R Serie	T98
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449518 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Avant (F2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449558 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
265/30 R20	265/30 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

AUDI
S5 Cabrio (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S5 Cabrio · **Baujahr 2009–2017** · 2 Varianten · 245 kW
Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 245/35 R19	275/30 R19	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49558 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Cabrio (B8) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 35 — C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS	A02
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96	ANBAUMATERIAL
			Z643 ›

49557 PDF — Shop ›

9,5x19 ET 35 — DC
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	A02
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96	
● 265/30 R19	265/30 R19	T93	ANBAUMATERIAL
			Z643 ›

49558 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 20 — C
Ausf. 5P1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW K01 VA	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02 T94	ANBAUMATERIAL
			Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 21 — DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW K01 VA	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02 T94	ANBAUMATERIAL
			Z643 ›

49559 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 25 — C
Ausf. 5P2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	ANBAUMATERIAL
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01 T94	Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 33 — C
Ausf. 5B1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	ANBAUMATERIAL
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94	Z659 ›

00331124 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW	A02
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94	ANBAUMATERIAL
			Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

10,5x20 ET 33 — DC
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
285/25 R20	285/25 R20	K01 T93	
			ANBAUMATERIAL
			Z643 ›

PSA18019 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **S5 Cabrio (B8) · Fortsetzung**

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS 125 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Cabrio (B8) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW 130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00277922 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS 130 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00226416 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00239533 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW 130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387873 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Cabrio (B8) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00467591 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	51J T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	51J T92 K01 VA …
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI
S5 Cabrio (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S5 Cabrio · **Baujahr 2017–2024** · 3 Varianten · 260 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 — C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 HA	A01
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 20 — C
Ausf. 5P1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49389 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 — C
Ausf. 5P2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 HA	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49389 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 33 — C
Ausf. 5B1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	A02
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20**	**265/30 R20**		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49389 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF 125 HA	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00266715 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Cabrio (B8) · Fortsetzung

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF
★ ●	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90
●	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 HA
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90
●	255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ●	**265/30 R20**	**265/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
●	255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA
★ ●	**265/30 R20**	**265/30 R20**	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Cabrio (B8) · Fortsetzung

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423196 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 HA
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20**	**265/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449517 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20**	**265/30 R20**	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

S5 Coupe (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S5 Coupe · **Baujahr 2007–2016** · 3 Varianten · 245–260 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 · C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS	A02
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF · Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 · HA 9,5x19 ET 35 · C / DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	A02 V19
● 245/35 R19	275/30 R19		
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49558 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS	A02
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF · Shop ›

9,5x19 ET 35 · DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	A02
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96	
● 265/30 R19	265/30 R19	T93	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49558 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 20 · C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW K01 VA	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02 T94	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49389 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 21 · DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW K01 VA	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02 T94	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49559 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 25 · C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01 T94	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49389 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Coupe (B8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 33

C

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

10,5x20 ET 33

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/25 R20	285/25 R20	K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

PSA18019 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS 125 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS
245/35 R19	245/35 R19	T93
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS
245/35 R19	245/35 R19	T93
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Coupe (B8) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW 130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS 130 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Coupe (B8) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00239533 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW 130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

AUDI S5 Coupe (B8) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00467591 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	51J T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	51J T92 K01 VA …
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

AUDI
S5 Coupe (B8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S5 Coupe · **Baujahr 2016–2024** · 5 Varianten · 251–260 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 255–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 251 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Coupe (B8) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 255–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 HA	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 251 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 HA	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 33

C

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 255–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	A02
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20**	**265/30 R20**		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 251 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20**	**265/30 R20**		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 260 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF 125 HA	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Coupe (B8) · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF
★ ●	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 255–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90
●	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 HA
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90
●	255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ●	**265/30 R20**	**265/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00234532 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Coupe (B8) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA
★ ● **265/30 R20**	**265/30 R20**	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387873 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 › Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423196 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 HA
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20**	**265/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449517 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20**	**265/30 R20**	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

S5 Limousine (F2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S5 Limousine · **Baujahr ab 2024** · 1 Variante · 270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 — C

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	T96 MS
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z643 › — Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 — C

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	T96 MS
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z643 › — Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 — C

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA …
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	A01 T98 K01 VA …
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z643 › — Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75 — C

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z643 › — Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	MS
● 245/45 R18	245/45 R18	MS
● 255/40 R18	255/40 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 — C

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 MS
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 — C

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 MS
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Limousine (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	245/35 R20	245/35 R20	K02 T95
★	HL 245/35 R Serie	HL 245/35 R Serie	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	HL 245/35 R Serie	HL 245/35 R Serie	T98 K01 VA K02 HA
★	245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ●	HL 245/35 R Serie	HL 245/35 R Serie	T98
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	HL 245/35 R Serie	HL 245/35 R Serie	T98
★ ●	245/35 R20	245/35 R20	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	HL 245/35 R Serie	HL 245/35 R Serie	K02 T98
★	245/35 R20	245/35 R20	K02 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
★	HL 245/35 R Serie	HL 245/35 R Serie	T98 K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449517 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ●	HL 245/35 R Serie	HL 245/35 R Serie	T98
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449518 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Limousine (F2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449558 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98 K01 VA K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95
★ ● **HL 245/35 R** Serie	**HL 245/35 R** Serie	T98
265/30 R20	265/30 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

AUDI S5 Sportback (B8/B81)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8, B81	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S5 Sportback · **Baujahr 2017–2024** · 6 Varianten · 251–260 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 255–260 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49389 PDF
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 251 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 255–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 HA	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 251 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 HA	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 33

C

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 255–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	A02
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20**	**265/30 R20**		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 251 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20**	**265/30 R20**		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 260 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF 125 HA	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF
★ ●	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 255–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90
●	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 HA
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90
●	255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ●	**265/30 R20**	**265/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
★	**265/30 R20**	**265/30 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00234532 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA
★ ● **265/30 R20**	**265/30 R20**	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387873 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423196 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 HA
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20**	**265/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449517 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20**	**265/30 R20**	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

S5 Sportback (B8/B81)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B8, B81	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S5 Sportback · **Baujahr 2009–2016** · 5 Varianten · 245 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 · C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 · C / HA 9,5x19 ET 35 · DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 245/35 R19	275/30 R19	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35 · DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96
● 265/30 R19	265/30 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 · C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 · DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 · C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 33

C

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

10,5x20 ET 33

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/25 R20	285/25 R20	K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z643 ›

PSA18019 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS 125 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00266715 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW K01 VA	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K02 T94	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01 T94	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW	A02
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW	A02
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW 130 HA	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00277922 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW MS 130 HA	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00239533 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW 130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

AUDI S5 Sportback (B8/B81) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449517 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	51J T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	51J T92 K01 VA …
★ **265/30 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503503 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

AUDI S6 (4B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4B	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S6 · **Baujahr 1999–2005** · 1 Variante · 250 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52611 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35 Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	G01 T93 LK6 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00226419 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

S6 (4F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4F	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S6 · **Baujahr 2006–2011** · 1 Variante · 320 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97	A01	49389 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 C / HA 9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 275/30 R20	275/30 R20	T97		00331124_00286283 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97	A01	49389 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/40 R18 Serie	255/40 R18 Serie		A02	52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K01 VA …	A01	52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/35 R19	255/35 R19	T96	A02	52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 (4F) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★	275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97	A01 ANBAUMATERIAL Z630 ›	53077 PDF Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★	275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97	A01 ANBAUMATERIAL Z630 ›	53077 PDF Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 35 Ausf. 5BR · Nabe 66,5 TG Teilegutachten	★	275/30 R20	275/30 R20	130 K02 T97	ANBAUMATERIAL Z209 ›	00387775 PDF Shop ›
9,0x20 ET 42 Ausf. 5RR · Nabe 66,5 TG Teilegutachten	★	275/30 R20	275/30 R20	130 K02 T97	ANBAUMATERIAL Z209 ›	00435482 PDF Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★	275/30 R20	275/30 R20	K02 T97	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00446988 PDF Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★	275/30 R20	275/30 R20	K02 T97	ANBAUMATERIAL Z608 ›	00446989 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **S6 (4F) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	56503501 PDF	Z630 › Shop ›
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	56503502 PDF	Z608 › Shop ›

AUDI **S6 (4G)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4G	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S6 · **Baujahr 2012–2018** · 2 Varianten · 309–331 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	255/30 R21 ★ **265/30 R21** Serie	255/30 R21 **265/30 R21** Serie	K02 T93 K02 T96	67304504 PDF	Z608 › Shop ›
9,5x21 ET 24 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 TG Teilegutachten	255/30 R21 ★ **265/30 R21** Serie	255/30 R21 **265/30 R21** Serie	K02 T93 K02 T96	67313504 PDF	Z608 › Shop ›
9,5x21 ET 26 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 TG Teilegutachten	255/30 R21 ★ **265/30 R21** Serie	255/30 R21 **265/30 R21** Serie	K02 T93 K02 T96	67313502 PDF	Z608 › Shop ›
9,5x21 ET 38 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 TG Teilegutachten	255/30 R21 ★ **265/30 R21** Serie	255/30 R21 **265/30 R21** Serie	K02 T93 K02 T96	60505502 PDF	Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 (4G) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,5x21 ET 38 · HA 9,5x21 ET 37 · C / DC Ausf. 5RZA · Nabe 75	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	55385502_56145503 PDF
TG Teilegutachten	★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96	ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
9,0x21 ET 25 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	61540501 PDF
TG Teilegutachten	★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96	ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
9,0x21 ET 35 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	61540502 PDF
TG Teilegutachten	★ **265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96	ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
8,5x19 ET 26 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75	235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	A01 K01 T95	A01
ABE Betriebserlaubnis	245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 K01 VA …	52611 PDF
	★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K02 T96	ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
8,5x19 ET 35 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75	● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	T95	A02
ABE Betriebserlaubnis	● 245/40 R19	245/40 R19	T98	52611 PDF
	★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	T96	ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
9,0x20 ET 25 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75	★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K02 T97	A01
ABE Betriebserlaubnis				53077 PDF
				ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 (4G) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K02 T97
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
53077 PDF
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K01 T96
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00349901 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K01 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00289382 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	130 K01 T97
	265/35 R20	265/35 R20	130 T99 K01 VA …
	275/30 R20	275/30 R20	130 K02 T97
	275/35 R20	275/35 R20	130 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
00387873 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	130 T97
●	265/35 R20	265/35 R20	130 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
00387876 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 (4G) · Fortsetzung

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	T97 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423196 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	K02 T97
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	K01 T97
265/35 R20	265/35 R20	T99 K01 VA K02 HA
275/30 R20	275/30 R20	K02 T97
275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449517 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

10,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK 00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 265/30 R21 Serie	265/30 R21 Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00408452 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
★ 265/30 R21 Serie	265/30 R21 Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56380501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI	TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S6 (F2)	F2	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S6 · **Baujahr 2019–2025** · 3 Varianten · 253–257 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 27 DC
Ausf. 5P · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/30 R22	265/30 R22	K01 T97 146 HA		PSA23033 PDF

ANBAUMATERIAL
Z670 › Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS	BnK	00383206 PDF
● 255/35 R20	255/35 R20	T97		
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01		

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98		55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA K01 HA	BnK P42	55233100 PDF
265/35 R21	265/35 R21	K02		
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98		

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/35 R21	265/35 R21			55232100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

VA **9,5x21 ET 38** C
HA **9,5x21 ET 37** DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA		55232100_63060100 PDF
265/35 R21	265/35 R21	152 HA		

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 (F2) · Fortsetzung

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA 152 HA …	mbB
	265/35 R21	265/35 R21	K02 152 HA	
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02 MS	A01 BnK MS
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 MS	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	MS	BnK
●	255/45 R19	255/45 R19	A01 MS K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 T99 MS	A01
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 T01	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 MS K02 VA …	A01
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 T01	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 (F2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 MS K02 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 257 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA 152 HA …
265/35 R21	265/35 R21	K02 152 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA 152 HA …
265/35 R21	265/35 R21	K02 VA 152 HA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	130 T99 MS K02 VA …
255/35 R20	255/35 R20	130 T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	130 T01 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	130 K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	130 K02 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK NoP

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	130 T99 MS
● 255/35 R20	255/35 R20	130 T97
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	130 T01
265/35 R20	265/35 R20	130 T99 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK NoP

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00387876 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 (F2) · Fortsetzung

SF1

12 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS 146 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 146 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K02 T99 MS
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K02 T99 MS 152 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 152 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01 152 HA

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	T99 MS K02 VA 152 HA …
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 152 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01 152 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	T99 MS K02 VA 152 HA …
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA 152 HA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA 152 HA …
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 T02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS 152 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA K01 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 152 HA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA 152 HA …
275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R20	255/35 R20	T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
265/35 R20	265/35 R20	T99
275/35 R20	275/35 R20	T02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 (F2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,5x21 ET 30

DC · Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 T98
	265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449493 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,5x21 ET 36

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00408452 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

10,0x21 ET 35

DC · Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98
	265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,5x22 ET 32

C · Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95
265/30 R22	265/30 R22	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428761 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

10,0x22 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446995 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	K02 T99 MS 152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x21 ET 25

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 (F2) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

★

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/35 R21 Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA 152 HA …	BnK P42
265/35 R21	265/35 R21	K02 152 HA	
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56381100 PDF
Shop ›

AUDI S6 Avant (4B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4B	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S6 Avant · **Baujahr 1999–2005** · 1 Variante · 250 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 G01 T93	A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	G01 T93 LK6 VA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF
Shop ›

AUDI S6 Avant (4F/4F1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4F, 4F1	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S6 Avant · **Baujahr 2006–2011** · 2 Varianten · 320 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

★

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/30 R20	**275/30 R20**	A01 K02 T97	A01

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49389 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 Avant (4F/4F1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 34** DC
Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 275/30 R20	275/30 R20	T97		00331124_00286283 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97	A01	49389 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/40 R18 Serie	255/40 R18 Serie		A02	52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K01 VA …	A01	52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/35 R19	255/35 R19	T96	A02	52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97	A01	53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97	A01	53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 Avant (4F/4F1) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x20 ET 35 Ausf. 5BR · Nabe 66,5 TG Teilegutachten	★	275/30 R20	275/30 R20	130 K02 T97	00387775	Z209 ›	Shop ›
9,0x20 ET 42 Ausf. 5RR · Nabe 66,5 TG Teilegutachten	★	275/30 R20	275/30 R20	130 K02 T97	00435482	Z209 ›	Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★	275/30 R20	275/30 R20	K02 T97	00446988	Z630 ›	Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★	275/30 R20	275/30 R20	K02 T97	00446989	Z608 ›	Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten		265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	56503501	Z630 ›	Shop ›
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten		265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	56503502	Z608 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

S6 Avant (4G/4G1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4G, 4G1	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S6 Avant · **Baujahr 2012–2018** · 4 Varianten · 309–331 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304504 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 24 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313504 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 60505502 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 38 — C
HA 9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55385502_56145503 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 61540501 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 Avant (4G/4G1) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 61540502 PDF
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	A01 K01 T95
	245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 K01 VA ...
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF
A01
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	T95
●	245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ●	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF
A02
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN 53077 PDF
A01
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K02 T97
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN 53077 PDF
A01
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K01 T96
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349901 PDF
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 Avant (4G/4G1) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	265/30 R21 Serie	265/30 R21 Serie	K01 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00289382

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	130 K01 T97
	265/35 R20	265/35 R20	130 T99 K01 VA …
	275/30 R20	275/30 R20	130 K02 T97
	275/35 R20	275/35 R20	130 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387873

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	130 T97
●	265/35 R20	265/35 R20	130 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387876

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	T97 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423196

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	K02 T97
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423199

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 Avant (4G/4G1) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 T97
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K01 VA K02 HA
	275/30 R20	275/30 R20	K02 T97
	275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN BnK

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00467591 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
★	**265/30 R21** Serie	**265/30 R21** Serie	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56380501 PDF

Shop ›

AUDI S6 Avant (F2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S6 Avant · **Baujahr 2019–2025** · 3 Varianten · 253–257 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 27

DC

Ausf. 5P · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/30 R22	265/30 R22	K01 T97 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z670 ›

PSA23033 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 Avant (F2) · Fortsetzung

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55232100 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 38 C / HA 9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA
265/35 R21	265/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55232100_63060100 PDF

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 Avant (F2) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA 152 HA …
	265/35 R21	265/35 R21	K02 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56843100 PDF
Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02 MS
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BnK MS
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	MS
●	255/45 R19	255/45 R19	A01 MS K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52611 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 T99 MS
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
53077 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 MS K02 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 T01
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
53077 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 MS K02 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BnK
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
53077 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 Avant (F2) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 257 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA 152 HA ...
	265/35 R21	265/35 R21	K02 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA 152 HA ...
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA 152 HA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	130 T99 MS K02 VA ...
	255/35 R20	255/35 R20	130 T97 K02 VA ...
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	130 T01 K02 VA ...
	265/35 R20	265/35 R20	130 K02 T99
	275/35 R20	275/35 R20	130 K02 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK NoP

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	130 T99 MS
●	255/35 R20	255/35 R20	130 T97
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	130 T01
	265/35 R20	265/35 R20	130 T99 K02 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK NoP

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00387876 PDF

Shop ›

SF1

12 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	T99 MS 146 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	T97 146 HA
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK P42

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 Avant (F2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 25 — DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K02 T99 MS
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K02 T99 MS 152 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 152 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01 152 HA

ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00423196 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	T99 MS K02 VA 152 HA …
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 152 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01 152 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00423199 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	T99 MS K02 VA 152 HA …
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA 152 HA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA 152 HA …
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 T02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449517 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS 152 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA K01 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 152 HA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA 152 HA …
275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449518 PDF
Shop ›

10,0x20 ET 35 — DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R20	255/35 R20	T97
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
265/35 R20	265/35 R20	T99
275/35 R20	275/35 R20	T02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00467591 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 — DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 T98
265/35 R21	265/35 R21	K02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449493 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S6 Avant (F2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95
265/30 R22	265/30 R22	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00428761 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00446995 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K02 T99 MS 152 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 152 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA 152 HA …
265/35 R21	265/35 R21	K02 152 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

S7 Sportback (4G/4G1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4G, 4G1	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S7 Sportback · **Baujahr 2012–2018** · 4 Varianten · 309–331 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

67304504 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 24 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

AFY

67313504 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

67313502 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

60505502 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 38 — C
HA 9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55385502_56145503 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

61540501 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S7 Sportback (4G/4G1) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96		61540502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	MS SKF VA	A02	52611 PDF
● 245/40 R19	245/40 R19	T98		
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R19 Serie	235/45 R19 Serie	MS SKF VA	A02	52611 PDF
● 245/40 R19	245/40 R19	T98		
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K01 HA	A01	53077 PDF
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	A01 K01 T99		
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 T97		
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R20	255/35 R20	T97		53077 PDF
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	A01 T99 K01 HA		
275/30 R20	275/30 R20	A01 K01 T97		
275/35 R20	275/35 R20	A01 K01		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R20	255/35 R20	T97		53077 PDF
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	T99		
● 275/30 R20	275/30 R20	A01 T97 K01 HA		
● 275/35 R20	275/35 R20	A01 K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S7 Sportback (4G/4G1) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 HA
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00289370 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R21	265/30 R21	T96
★ ● **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349901 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 136 HA K01 HA
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	K01 T99 136 HA
275/30 R20	275/30 R20	K02 T97 136 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 136 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00239533 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R20	255/35 R20	130 T97
● 275/30 R20	275/30 R20	130 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387873 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 HA
★ **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	K01 T99
275/30 R20	275/30 R20	K02 T97
275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	T99 K01 HA
275/30 R20	275/30 R20	K01 T97
275/35 R20	275/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423196 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S7 Sportback (4G/4G1) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	T99
● 275/30 R20	275/30 R20	T97 K01 HA
● 275/35 R20	275/35 R20	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	T99
● 275/30 R20	275/30 R20	T97
● 275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00449517 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ● **265/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467591 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K01 T96
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	T96
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 HA
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00427905 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **S7 Sportback (4G/4G1) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 HA		56381100 PDF
★ **275/30 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 T98		
			ANBAUMATERIAL	
			Z608 ›	Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96		56380501 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z608 ›	Shop ›

AUDI
S7 Sportback (F2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S7 Sportback · **Baujahr 2019–2025** · 3 Varianten · 253–257 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 20 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/30 R22	265/30 R22	K02 T97		PSA23030 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z660 ›	Shop ›

10,0x22 ET 21 DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/30 R22	265/30 R22	T97 144 HA		PSA23025 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z650 ›	Shop ›

10,0x22 ET 27 DC

Ausf. 5P · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/30 R22	265/30 R22	K01 T97 146 HA		PSA23033 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z670 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S7 Sportback (F2) · Fortsetzung

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98
	275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 24 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

60364100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

63060100 PDF

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98
	275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	MS
●	255/40 R19	255/40 R19	MS
●	255/45 R19	255/45 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 BnK MS

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 257 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 MS K02 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S7 Sportback (F2) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 253 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	T99 MS K02 VA K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99
275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 T01 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA …
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 NoP

ANBAUMATERIAL
Z259 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	A01 K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 NoP

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	A01 T97 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S7 Sportback (F2) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98
	265/35 R21	265/35 R21	
	275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK P42

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
●	255/35 R20	255/35 R20	T97
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 K02 VA K01 HA
	285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S7 Sportback (F2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

10,0x21 ET 20 DC

Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 T98
	265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00427895 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98
	265/35 R21	265/35 R21	
	275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98 K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00427905 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,5x22 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00448793 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	T98
	275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI
S8 (4E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4E	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S8 · **Baujahr 2006–2010** · 2 Varianten · 331 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	T99 MSkW
245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 MSkW …
245/45 R19	245/45 R19	A01 G01 kW K01 VA
255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	A01 K01 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B72 BnK

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	T99 MSkW
● 245/40 R19	245/40 R19	T98 MSkW
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 G01 kW
● 255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 BS8 BnK W11

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 R37 T95 …
245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …
245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 T99
275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 kW
● 245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW
● 245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW X72 VA
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 T99
275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A01 K02 VA LK6 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 BnK W11

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	MSkW
● 245/45 R18	245/45 R18	T00 MSkW SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BnK

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	MSkW
● 245/45 R18	245/45 R18	T00 MSkW
● 255/45 R18	255/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BnK

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 (4E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K01 T99 MSkW
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 T98 MSkW
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 G01 kW
	255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	A01 K01 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	T99 MSkW
	245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 MSkW …
	245/45 R19	245/45 R19	A01 G01 kW K01 VA
	255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	A01 K01 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	T99 MSkW
●	245/40 R19	245/40 R19	T98 MSkW
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 G01 kW
●	255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BnK

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 R37 T95 …
	245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …
	245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 T97
	265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA …
	275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 R37 T95 …
	245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …
	245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 T97
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 T99
	275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 kW
	245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …
	245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 T99 kW …
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 T97
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 T99
	275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B46 B60 BnK W11

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 (4E) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K01 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00349899 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00289353 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	128 T99 MSkW
245/40 R19	245/40 R19	130 T98 MSkW K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	127 G01 kW K01 VA
255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	130 K01 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B03 BnK

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	128 T99 MSkW
● 245/40 R19	245/40 R19	130 T98 MSkW
● 245/45 R19	245/45 R19	127 G01 kW
● 255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	130 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B03 BnK

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	128 T99 MSkW
● 245/40 R19	245/40 R19	130 T98 MSkW
● 245/45 R19	245/45 R19	127 G01 kW
● 255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	130 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	130 R37 T95 kW
● 245/40 R20	245/40 R20	130 R37 T99 kW …
● 245/40 R20	245/40 R20	130 R37 T99 kW
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	130 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B03

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 (4E) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	130 K01 R37 T95 …
245/40 R20	245/40 R20	130 R37 T99 kW …
245/40 R20	245/40 R20	130 R37 T99 kW …
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	130 K01 T97
265/35 R20	265/35 R20	130 K01 T99
275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	130 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387775 PDF

ANBAUMATERIAL Z209 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	130 R37 T95 kW
● 245/40 R20	245/40 R20	130 R37 T99 kW …
● 245/40 R20	245/40 R20	130 R37 T99 kW
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	130 T97
265/35 R20	265/35 R20	130 K01 T99
275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	130 K02 VA LK6 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL Z209 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 kW
● 245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW
● 245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW X72 VA
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 R37 T95 kW
245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW K02 VA …
245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW K02 VA …
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 T97
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA
275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423198 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 R37 T95 kW
245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW K02 VA …
245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW K02 VA …
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 T97
265/35 R20	265/35 R20	K01 T99
275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446988 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 (4E) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 kW
245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW K02 VA
245/40 R20	245/40 R20	R37 T99 kW K02 VA …
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 T97
265/35 R20	265/35 R20	K01 T99
275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K01 T96
285/30 R21	285/30 R21	G01 K02 VA LK6 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A59

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00408712 PDF

Shop ›

TURBO

1 Radsatz

Design TURBO im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	127 K01 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN

BnK

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00349501 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95 kW
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	51J T97 K02 VA …
275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	51G K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

AFX

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56503501 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 kW
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	51J T97
275/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	51G K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

AFX DEG

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56503502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 (4H)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4H	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S8 · **Baujahr 2012–2019** · 4 Varianten · 382–445 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 20 — DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	K02 T97	

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

PSA23030 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 27 — DC

Ausf. 5P · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/30 R22	265/30 R22	K01 T97	BnK
★	**275/30 R22**	**275/30 R22**	K02	

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

PSA23033 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K01 kW	
	275/30 R21	275/30 R21	MSkW K02 VA K01 HA	
★	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K01 kW	BnK
	275/30 R21	275/30 R21	MSkW K02 VA K01 HA	
	285/30 R21	285/30 R21	K02 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

63060100 PDF

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K01 kW	
	275/30 R21	275/30 R21	MSkW K02 VA K01 HA	
★	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	kW	
●	275/30 R21	275/30 R21	MSkW	
★ ●	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 (4H) · Fortsetzung

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	MS
● 245/45 R19	245/45 R19	MS SKF VA
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	MS
● 245/45 R19	245/45 R19	MS
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MS

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 T99 MS
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 T01 MS
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 MS
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K01
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 MS
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	
275/35 R20	275/35 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	A01 K02 R21 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 · C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	A01 K02 R21 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z259 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 (4H) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	265/30 R22	A01 K01 R21 T97
★ **275/30 R22**	**275/30 R22**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K01 kW
275/30 R21	275/30 R21	MSkW K02 VA K01 HA
★ **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00289370 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	kW
● 275/30 R21	275/30 R21	MSkW
★ ● **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349901 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R · 382 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	136 T00 MS
245/40 R20	245/40 R20	136 K01 T99 MS
255/40 R20	255/40 R20	136 K01 T01 MS
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	136 K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	136 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00239533 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

SF1

12 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 MS
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	K01
275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423196 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 (4H) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 382 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 MS
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	
275/35 R20	275/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 MS
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	
● 275/35 R20	275/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00449517 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467591 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K01 kW
275/30 R21	275/30 R21	MSkW K02 VA K01 HA
285/30 R21	285/30 R21	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 382 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	kW
275/30 R21	275/30 R21	MSkW
★ **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K01 kW
275/30 R21	275/30 R21	MSkW K02 VA K01 HA
★ **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00427905 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 (4H) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,5x22 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/30 R22	265/30 R22	R21 T97		00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R22	265/30 R22	R21 T97		00428761 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

10,0x22 ET 20

C

Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/30 R22	265/30 R22	K02 R21 T97		00448793 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R22	265/30 R22	R21 T97		00446995 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS		56504100 PDF
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS		
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 MS		
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	K01		
275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K01 kW		56381100 PDF
275/30 R21	275/30 R21	MSkW K02 VA K01 HA		
★ **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	kW		56381100 PDF
● 275/30 R21	275/30 R21	MSkW		
★ ● **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI
S8 (F8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S8 · **Baujahr ab 2020** · 4 Varianten · 420 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 · C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98 156 HA
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 156 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 156 HA
	275/35 R21	275/35 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55233100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 · C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21	255/35 R21	T98 156 HA
★ ●	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 156 HA
●	275/30 R21	275/30 R21	T98 156 HA
●	275/35 R21	275/35 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55233100 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 26 · DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA 152 HA …
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 K02 VA 152 HA …
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 152 HA
	285/30 R21	285/30 R21	K02 T00 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

63060100 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 38 · C
Ausf. 5RZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21	255/35 R21	T98 156 HA
★ ●	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 156 HA
●	275/30 R21	275/30 R21	T98 156 HA
●	275/35 R21	275/35 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55232100 PDF
Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 · C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA
	275/35 R21	275/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56843100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 · C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
★ ●	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 152 HA
●	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA
●	275/35 R21	275/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56843100 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 (F8) · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	MS
245/45 R19	245/45 R19	MS
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	MS
265/45 R19	265/45 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK MS MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	MS SKF
245/45 R19	245/45 R19	MS SKF
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	MS SKF
265/45 R19	265/45 R19	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BnK MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 MS
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 MS K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K02 VA …
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K02
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 T02
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 MS
245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K01 HA
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A60

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 MS SKF
245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
255/40 R20	255/40 R20	T01
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 MS SKF
245/40 R20	245/40 R20	T99 MS SKF
255/40 R20	255/40 R20	T01 SKF
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	
275/35 R20	275/35 R20	T02
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A60 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 (F8) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 152 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA
275/35 R21	275/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
★ ● **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 152 HA
● 275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA
● 275/35 R21	275/35 R21	151 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
★ ● **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 152 HA
● 275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA
● 275/35 R21	275/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

13 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 K01 HA
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK P42

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS 150 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS 152 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA K01 HA
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	K02 VA 150 HA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA 152 HA …
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA 149 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 (F8) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS SKF 150 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS 152 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	150 HA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA 152 HA …
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA 149 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS SKF 150 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS SKF 152 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 SKF 152 HA
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	150 HA
● 275/35 R20	275/35 R20	T02 152 HA
● 275/40 R20	275/40 R20	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK MHy

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS SKF 150 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS SKF 152 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 SKF 152 HA
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	150 HA
● 275/35 R20	275/35 R20	T02 152 HA
● 275/40 R20	275/40 R20	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R20	255/40 R20	T01
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	
275/35 R20	275/35 R20	T02
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467591 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA K01 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98
275/35 R21	275/35 R21	K02
285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA
285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 (F8) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98
★ ● **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01
● 275/30 R21	275/30 R21	T98 K01 HA
● 275/35 R21	275/35 R21	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 20

DC

Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA K01 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00427895 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/30 R21	275/30 R21	T98
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	K01 T98
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA
285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00427905 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01
275/30 R21	275/30 R21	T98
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS 152 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS 152 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA K01 HA
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	K02 VA 152 HA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA 152 HA …
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 (F8) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA
	275/35 R21	275/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
★ ●	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 152 HA
●	275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA
●	275/35 R21	275/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN BnK P42

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

AUDI S8 L (F8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F8	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S8 L · **Baujahr ab 2020** · 2 Varianten · 420 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98 156 HA
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 156 HA
	275/30 R21	275/30 R21	T98 156 HA
	275/35 R21	275/35 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21	255/35 R21	T98 156 HA
★ ●	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 156 HA
●	275/30 R21	275/30 R21	T98 156 HA
●	275/35 R21	275/35 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN BnK P42

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA 152 HA …
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 K02 VA 152 HA …
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98 152 HA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 152 HA
	285/30 R21	285/30 R21	K02 T00 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

63060100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21	255/35 R21	T98 156 HA
★ ●	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 156 HA
●	275/30 R21	275/30 R21	T98 156 HA
●	275/35 R21	275/35 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55232100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 L (F8) · Fortsetzung

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 152 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA
275/35 R21	275/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
★ ● **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 152 HA
● 275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA
● 275/35 R21	275/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	MS
● 245/45 R19	245/45 R19	MS
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	MS
● 265/45 R19	265/45 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK MS MpH

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	MS SKF
● 245/45 R19	245/45 R19	MS SKF
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	MS SKF
● 265/45 R19	265/45 R19	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 BnK MHy

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS
● 245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 MS K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K02 VA …
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K02
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 T02
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K01 HA
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A60

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 L (F8) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 MS SKF
245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
255/40 R20	255/40 R20	T01
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	A01 K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	A01 T02 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 MS SKF
245/40 R20	245/40 R20	T99 MS SKF
255/40 R20	255/40 R20	T01 SKF
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	
275/35 R20	275/35 R20	T02
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 A60 BnK

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 152 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA
275/35 R21	275/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 152 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA
275/35 R21	275/35 R21	151 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 152 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA
275/35 R21	275/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 L (F8) · Fortsetzung

SF1

13 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · DC

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 K01 HA
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS 150 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS 152 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA K01 HA
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	K02 VA 150 HA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA 152 HA …
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA 149 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS SKF 150 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS 152 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	150 HA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA 152 HA …
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA 149 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS SKF 150 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS SKF 152 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 SKF 152 HA
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	150 HA
● 275/35 R20	275/35 R20	T02 152 HA
● 275/40 R20	275/40 R20	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK MHy

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS SKF 150 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS SKF 152 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 SKF 152 HA
★ ● **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	150 HA
● 275/35 R20	275/35 R20	T02 152 HA
● 275/40 R20	275/40 R20	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 L (F8) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 13 Radsätze

10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R20	255/40 R20	T01
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	
275/35 R20	275/35 R20	T02
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467591 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA K01 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98
275/35 R21	275/35 R21	K02
285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA
285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98
★ ● **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01
● 275/30 R21	275/30 R21	T98 K01 HA
● 275/35 R21	275/35 R21	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 20 DC
Ausf. 5RF2

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA K01 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00427895 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/30 R21	275/30 R21	T98
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	K01 T98
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA
285/30 R21	285/30 R21	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00427905 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI S8 L (F8) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 13 Radsätze

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01
275/30 R21	275/30 R21	T98
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00421344 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 MS 152 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 MS 152 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA K01 HA
★ **265/40 R20** Serie	**265/40 R20** Serie	K02 VA 152 HA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	T02 K02 VA 152 HA …
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 152 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA
275/35 R21	275/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
56381100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
★ ● **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	T01 152 HA
● 275/30 R21	275/30 R21	T98 152 HA
● 275/35 R21	275/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK P42
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
56381100 PDF
Shop ›

AUDI SQ2 (GA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GA	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SQ2 · **Baujahr ab 2019** · 2 Varianten · 221 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 MS
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A01
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ2 (GA) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R21	245/30 R21	K02 T91		67304503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R19	225/40 R19	MS	KMV	00386947 PDF
● 235/35 R19	235/35 R19	T91		
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**		KMV	00386958 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/50 R18	215/50 R18	MS	KMV MS	52837 PDF
● 225/45 R18	225/45 R18	MS		
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	MS		
245/45 R18	245/45 R18	A01 MS K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/50 R18	215/50 R18	MS	A02 MS	52837 PDF
● 225/45 R18	225/45 R18	MS		
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	MS		
● 245/45 R18	245/45 R18	MS		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/50 R18	215/50 R18	MS	A02 MS	52837 PDF
● 225/45 R18	225/45 R18	MS		
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	MS		
● 245/45 R18	245/45 R18	MS		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ2 (GA) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 MS
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	MS
● 225/45 R18	225/45 R18	MS
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	MS
● 245/45 R18	245/45 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

55501100 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **SQ2 (GA) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	MS
● 225/45 R18	225/45 R18	MS
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	MS
● 245/45 R18	245/45 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
52595 PDF
Shop ›

AUDI
SQ5 (8R/8R1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8R, 8R1	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SQ5 · **Baujahr 2012–2016** · 6 Varianten · 230–260 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	A01 MS K01 VA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
49389 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
49389 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 27 DC
Ausf. 5P · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	K01 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z652 ›
PSA23033 PDF
Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
55233100 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 (8R/8R1) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/40 R21 Serie	255/40 R21 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
63060100 PDF
Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/40 R21 Serie	255/40 R21 Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
56843100 PDF
Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	MS
● 255/50 R19	255/50 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
52611 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	A01 MS K01 VA
★ 255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
53077 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ 255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
53077 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 (8R/8R1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RF4

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

KMV

ANBAUMATERIAL

Z322 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	K01 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00462053 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

KMV

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00289370 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS 136 HA
245/45 R20	245/45 R20	MS K01 VA 134 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

KMV

ANBAUMATERIAL

Z208 ›

00239533 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **SQ5 (8R/8R1) · Fortsetzung**

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423196 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
275/40 R20	275/40 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449517 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

9,5x22 ET 25 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32 · C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	T97 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428761 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **SQ5 (8R/8R1) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56381100 PDF

Shop ›

AUDI
SQ5 (FY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FY	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SQ5 · **Baujahr ab 2017** · 4 Varianten · 251–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

13 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 251–260 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 MS 146 HA	A01 MS
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 MS 146 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 MS 146 HA	
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 MS 146 HA	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 MS 146 HA	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	MS	mbB2
	245/50 R19	245/50 R19	MS	
	255/50 R19	255/50 R19	MS	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 251–260 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	MS 146 HA	
●	245/50 R19	245/50 R19	MS 146 HA	
●	255/45 R19	255/45 R19	MS 146 HA	
	255/50 R19	255/50 R19	A01 MS K01 VA 146 HA	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 MS K01 VA 146 HA	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	MS	mbB2
	245/50 R19	245/50 R19	MS	
	255/50 R19	255/50 R19	MS	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 255–260 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 MS	KMV A01
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 MS	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 (FY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA
265/45 R20	265/45 R20	A01 Som K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	K01 MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
265/45 R20	265/45 R20	Som K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 255–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 MS K01 VA K1v VA …
245/45 R20	245/45 R20	A01 MS K01 VA K1v VA …
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 K1v VA …
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 K1v VA …
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 K1v VA …
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 K1v VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A01

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	A01 Som
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 255–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS SKF
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 255/40 R20	255/40 R20	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 VA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	A01 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 (FY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 13 Radsätze

10,0x22 ET 27 DC

Ausf. 5P · Nabe 75 · 251–260 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	K01 146 HA
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	K01 T97 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z652 ›

PSA23033 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 34 C

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R22	255/35 R22	T99
	265/30 R22	265/30 R22	T90 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

PSA22015 PDF

Shop ›

KV1 S

11 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 255–260 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 260 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 K01 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AG0

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R21	235/45 R21	MS VA 107 HA
●	245/40 R21	245/40 R21	MS
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AG0

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 24 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 251–260 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K02 T00
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

67313504 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 (FY) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 251–260 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

67313502 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

67313502 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ●	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
●	265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

63060100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 251–260 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 K01 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

60505502 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 38 C / HA 9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 251–260 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 K01 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55385502_56145503 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ●	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
●	265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

55232100 PDF

Shop ›

KV3.2

4 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 255–260 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

61540501 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 (FY) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
265/35 R21	265/35 R21	T01
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

61540502 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
● 265/35 R21	265/35 R21	T01
● 265/40 R21	265/40 R21	
● 275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

19 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 MS K01 VA
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 MS
255/45 R19	255/45 R19	A01 MS K01 VA
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 MS
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MS

ANBAUMATERIAL: Z606 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	MS
245/50 R19	245/50 R19	MS
255/50 R19	255/50 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	MS
● 245/50 R19	245/50 R19	MS
● 255/45 R19	255/45 R19	MS
255/50 R19	255/50 R19	A01 MS K01 VA
275/45 R19	275/45 R19	A01 MS K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 19 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	MS
	245/50 R19	245/50 R19	MS
	255/50 R19	255/50 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 255–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 MS
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 MS
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RF4 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
	245/45 R20	245/45 R20	K01 MS
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	Som K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 MS K01 VA K1v VA …
	245/45 R20	245/45 R20	A01 MS K01 VA K1v VA …
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 K1v VA …
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 K1v VA …
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 K1v VA …
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 K1v VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/45 R20	245/45 R20	MS
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	Som
	275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RF4 · 251–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/45 R20	245/45 R20	MS
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **SQ5 (FY) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 19 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01 Som
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RF4 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01 Som
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS SKF
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 255/40 R20	255/40 R20	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 VA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 19 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00448529 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00414838 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	K01
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	K01 T97
265/35 R22	265/35 R22	K01
275/30 R22	275/30 R22	K01
285/30 R22	285/30 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00462053 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	A01 K01 T99
265/30 R22	265/30 R22	A01 K01 T90 VA …
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52629 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 260 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01 K1v VA K2h HA
265/35 R21	265/35 R21	K01 K1v VA K2h HA
265/40 R21	265/40 R21	K01 K1v VA K2h HA
275/35 R21	275/35 R21	K01 K1v VA K2h HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00289370 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 (FY) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
265/35 R21	265/35 R21	T01
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 255–260 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA
265/40 R21	265/40 R21	K01 VA 147 HA
275/35 R21	275/35 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
● 265/35 R21	265/35 R21	T01
● 265/40 R21	265/40 R21	
● 275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

22 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS K01 VA K1v VA …
245/45 R20	245/45 R20	MS K01 VA K1v VA …
255/40 R20	255/40 R20	K01 K1v VA K2h HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 K1v VA 147 HA …
265/40 R20	265/40 R20	K01 K1v VA K2h HA
265/45 R20	265/45 R20	K01 K1v VA 145 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	Som
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 (FY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 22 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	Som
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA 147 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01 145 HA
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01 Som
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01 Som
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS SKF
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 255/40 R20	255/40 R20	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	147 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA 145 HA
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00449517 PDF

Shop ›

AUDI SQ5 (FY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 22 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	MS
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 255/40 R20	255/40 R20	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00449518 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	MS
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00426719 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01
265/35 R21	265/35 R21	K01
265/40 R21	265/40 R21	K01
275/35 R21	275/35 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00449493 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00426719 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 (FY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 22 Radsätze

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: K1v K2h
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00408452 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
● 265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00404791 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00421344 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00421344 PDF
Shop ›

9,5x22 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99
265/30 R22	265/30 R22	T90 VA T97 HA
265/35 R22	265/35 R22	Som

ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00428058 PDF
Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 251–260 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99 K01 VA
★ **265/30 R22**	**265/30 R22**	K01 T97
265/35 R22	265/35 R22	K01

ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00428761 PDF
Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99
265/30 R22	265/30 R22	T90 VA T97 HA
265/35 R22	265/35 R22	Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00428058 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99
265/30 R22	265/30 R22	T90 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00433059 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 (FY) · Fortsetzung

VR3.2 AUSLAUFMODELL

9 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	245/45 R20	K02 VA K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K02
	265/40 R20	265/40 R20	K02
	265/45 R20	265/45 R20	K02
	275/40 R20	275/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/45 R20	245/45 R20	MS
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	Som
	275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

56503504 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	MS
	245/45 R20	245/45 R20	MS
	255/40 R20	255/40 R20	
	255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **SQ5 (FY) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
265/35 R21	265/35 R21	T01
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251–260 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56380501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
● 265/35 R21	265/35 R21	T01
● 265/40 R21	265/40 R21	
● 275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56381100 PDF

Shop ›

AUDI

SQ5 Sportback (FY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FY	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SQ5 Sportback · **Baujahr ab 2021** · 2 Varianten · 251–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 251 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 MS 146 HA
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 MS 146 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 MS 146 HA
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 MS 146 HA
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 MS 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MS

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	MS
245/50 R19	245/50 R19	MS
255/50 R19	255/50 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 251 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	MS 146 HA
● 245/50 R19	245/50 R19	MS 146 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	MS 146 HA
255/50 R19	255/50 R19	A01 MS K01 VA 146 HA
275/45 R19	275/45 R19	A01 MS K01 VA 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	MS
245/50 R19	245/50 R19	MS
255/50 R19	255/50 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA
265/45 R20	265/45 R20	A01 Som K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	K01 MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
265/45 R20	265/45 R20	Som K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	A01 Som
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	A01 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

AUDI SQ5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

10,0x22 ET 27

DC

Ausf. 5P · Nabe 75 · 251 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	K01 146 HA
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	K01 T97 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z652 ›

PSA23033 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 34

C

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R22	255/35 R22	T99
	265/30 R22	265/30 R22	T90 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

PSA22015 PDF

Shop ›

KV1 S

9 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R21	235/45 R21	MS VA 107 HA
●	245/40 R21	245/40 R21	MS
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AG0

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 24

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 251 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K02 T00
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

67313504 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 251 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

67313502 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

67313502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
● 265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

63060100 PDF — Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 251 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

60505502 PDF — Shop ›

VA 9,5x21 ET 38 — C / HA 9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 251 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55385502_56145503 PDF — Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
● 265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

55232100 PDF — Shop ›

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
265/35 R21	265/35 R21	T01
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56843100 PDF — Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

61540502 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
● 265/35 R21	265/35 R21	T01
● 265/40 R21	265/40 R21	
● 275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

18 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 MS K01 VA
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 MS
255/45 R19	255/45 R19	A01 MS K01 VA
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 MS
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MS

ANBAUMATERIAL: Z606 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	MS
245/50 R19	245/50 R19	MS
255/50 R19	255/50 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	MS
● 245/50 R19	245/50 R19	MS
● 255/45 R19	255/45 R19	MS
255/50 R19	255/50 R19	A01 MS K01 VA
275/45 R19	275/45 R19	A01 MS K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	MS
245/50 R19	245/50 R19	MS
255/50 R19	255/50 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RF4 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	K01 MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
265/45 R20	265/45 R20	Som K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 MS K01 VA K1v VA …
	245/45 R20	245/45 R20	A01 MS K01 VA K1v VA …
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 K1v VA …
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 K1v VA …
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 K1v VA …
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 K1v VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/45 R20	245/45 R20	MS
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	Som
	275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RF4 · 251 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/45 R20	245/45 R20	MS
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/45 R20	245/45 R20	MS
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01 Som
	275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RF4 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01 Som
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS SKF
245/45 R20	245/45 R20	MS
255/40 R20	255/40 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 VA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00448529 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00414838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 Sportback (FY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	K01
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	K01 T97
	265/35 R22	265/35 R22	K01
	275/30 R22	275/30 R22	K01
	285/30 R22	285/30 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00462053 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	A01 K01 T99
265/30 R22	265/30 R22	A01 K01 T90 VA …
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52629 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ●	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
	265/35 R21	265/35 R21	T01
	265/40 R21	265/40 R21	
	275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ●	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
●	265/35 R21	265/35 R21	T01
●	265/40 R21	265/40 R21	
●	275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ●	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 Sportback (FY) · Fortsetzung

SF1

22 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	MS K01 VA K1v VA …
	245/45 R20	245/45 R20	MS K01 VA K1v VA …
	255/40 R20	255/40 R20	K01 K1v VA K2h HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 K1v VA 147 HA …
	265/40 R20	265/40 R20	K01 K1v VA K2h HA
	265/45 R20	265/45 R20	K01 K1v VA 145 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/45 R20	245/45 R20	MS
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	Som
	275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/45 R20	245/45 R20	MS
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	Som
	275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/45 R20	245/45 R20	MS
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA 147 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01 145 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01 Som
	275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 Sportback (FY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 22 Radsätze

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01 Som
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS SKF
245/45 R20	245/45 R20	MS
255/40 R20	255/40 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	147 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA 145 HA
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	MS
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	MS
255/40 R20	255/40 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	MS
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 Sportback (FY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 22 Radsätze

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	MS
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00426719 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01
265/35 R21	265/35 R21	K01
265/40 R21	265/40 R21	K01
275/35 R21	275/35 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00449493 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00426719 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: K1v K2h
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00408452 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
● 265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00404791 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00421344 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00421344 PDF
Shop ›

9,5x22 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99
265/30 R22	265/30 R22	T90 VA T97 HA
265/35 R22	265/35 R22	Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
00428058 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 Sportback (FY) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 22 Radsätze

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 251 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	T99 K01 VA	
★	**265/30 R22**	**265/30 R22**	K01 T97	
	265/35 R22	265/35 R22	K01	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00428761 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99	mbB2
265/30 R22	265/30 R22	T90 VA T97 HA	
265/35 R22	265/35 R22	Som	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00428058 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99	mbB2
265/30 R22	265/30 R22	T90 VA T97 HA	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00433059 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

9 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/45 R20	245/45 R20	K02 VA K01 HA	
	255/40 R20	255/40 R20	K02	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K02	
	265/40 R20	265/40 R20	K02	
	265/45 R20	265/45 R20	K02	
	275/40 R20	275/40 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS	mbB2
●	245/45 R20	245/45 R20	MS	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie		
	265/40 R20	265/40 R20		
	265/45 R20	265/45 R20	Som	
	275/40 R20	275/40 R20		

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	K01 HA	
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA	
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA	
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA	
	275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56503504 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ5 Sportback (FY) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/45 R20	245/45 R20	MS
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	Som

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00 K02 VA K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02
265/40 R21	265/40 R21	K02
275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
265/35 R21	265/35 R21	T01
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 251 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56380501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02
● 265/35 R21	265/35 R21	T01
● 265/40 R21	265/40 R21	
● 275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ6 Sportback e-tron (GF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GF	5x130	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SQ6 Sportback e-tron · **Baujahr ab 2024** · 1 Variante · 120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 20** DC
HA **11,0x22 ET 38** DC
Ausf. 5SF3

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/40 R22	295/35 R22
265/35 R22	305/30 R22
265/35 R22	315/30 R22
265/40 R22	295/35 R22
275/35 R22	305/30 R22
275/35 R22	315/30 R22
285/35 R22	315/30 R22

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22 Vn2 mbB2

00471991_00475093 PDF

Shop ›

AUDI SQ6 SUV e-tron (GF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GF	5x130	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SQ6 SUV e-tron · **Baujahr ab 2024** · 1 Variante · 120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 20** DC
HA **11,0x22 ET 38** DC
Ausf. 5SF3

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/40 R22	295/35 R22
265/35 R22	305/30 R22
265/35 R22	315/30 R22
265/40 R22	295/35 R22
275/35 R22	305/30 R22
275/35 R22	315/30 R22
285/35 R22	315/30 R22

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22 Vn2 mbB2

00471991_00475093 PDF

Shop ›

AUDI SQ7 (4L/4L1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4L, 4L1	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SQ7 · **Baujahr 2016–2026** · 5 Varianten · 320–373 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 20 DC
Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**285/35 R22** Serie	**285/35 R22** Serie	K01 T06 180 HA
	295/30 R22	295/30 R22	K01 T03 180 HA
	295/35 R22	295/35 R22	K01 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

PSA23030 PDF

ANBAUMATERIAL: Z652 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ7 (4L/4L1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

11,0x23 ET 20 DC

Ausf. 5P

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	295/30 R23	295/30 R23	K02 T04
★	**305/30 R23**	**305/30 R23**	K02 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

PSA22009 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 30 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	295/30 R23	295/30 R23	K02 T04
★	**305/30 R23**	**305/30 R23**	K02 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN
DR13

ANBAUMATERIAL
Z671 ›

PSA22010 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 30 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	295/30 R23	295/30 R23	K02 T04
★	**305/30 R23**	**305/30 R23**	K02 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z652 ›

PSA22008 PDF

Shop ›

11,5x23 ET 22 DC

Ausf. 5RF4 · 320 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**305/30 R23**	**305/30 R23**	K02 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

PSA20011 PDF

Shop ›

11,5x23 ET 22 DC

Ausf. 5RF4 · 373 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**305/30 R23**	**305/30 R23**	K02 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

PSA20008 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · 320 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	RQ7 MS 185 HA
★	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	A01 K01 KOV MS …
●	265/45 R20	265/45 R20	RQ7 MS 185 HA
●	265/45 R20	265/45 R20	KOV MS 185 HA
	275/45 R20	275/45 R20	A01 K01 KOV MS …
●	275/45 R20	275/45 R20	RQ7 MS 185 HA
★	**285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	A01 K01 KOV 185 HA
★ ●	**285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	RQ7 185 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ7 (4L/4L1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RF4 · 373 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	K01 KOV MS 185 HA
★ ●	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	RQ7 MS 185 HA
●	265/45 R20	265/45 R20	RQ7 MS 185 HA
●	265/45 R20	265/45 R20	KOV MS 185 HA
	275/45 R20	275/45 R20	K01 KOV MS 185 HA
●	275/45 R20	275/45 R20	RQ7 MS 185 HA
★	**285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	K01 KOV 185 HA
★ ●	**285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	RQ7 185 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z322 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RF4

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	KOV MS 185 HA
★ ●	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	RQ7 MS 185 HA
●	265/45 R20	265/45 R20	RQ7 MS 185 HA
●	265/45 R20	265/45 R20	KOV MS 185 HA
●	275/45 R20	275/45 R20	KOV MS 185 HA
●	275/45 R20	275/45 R20	RQ7 MS 185 HA
★ ●	**285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	RQ7 185 HA
★ ●	**285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	KOV 185 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z322 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20

C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 KOV T02 …
●	265/35 R22	265/35 R22	RQ7 T02 MS
	265/40 R22	265/40 R22	A01 RQ7 MS K02 VA
	265/40 R22	265/40 R22	A01 KOV MS K02 VA …
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K01 RQ7 T04 …
	275/35 R22	275/35 R22	A01 KOV T04 MS …
★	**285/35 R22** Serie	**285/35 R22** Serie	A01 KOV T06 K02 VA …
★	**285/35 R22** Serie	**285/35 R22** Serie	A01 RQ7 T06 K02 VA …
	295/30 R22	295/30 R22	A01 K02 RQ7 T03
	295/35 R22	295/35 R22	A01 K02 RQ7
	305/30 R22	305/30 R22	A01 K02 RQ7

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z322 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	RQ7 T02 MS
●	265/35 R22	265/35 R22	KOV T02 MS
●	265/40 R22	265/40 R22	RQ7 MS
●	265/40 R22	265/40 R22	KOV MS
●	275/35 R22	275/35 R22	RQ7 T04 MS
●	275/35 R22	275/35 R22	KOV T04 MS
★	**285/35 R22** Serie	**285/35 R22** Serie	A01 KOV T06 K01 HA
★ ●	**285/35 R22** Serie	**285/35 R22** Serie	RQ7 T06
	295/30 R22	295/30 R22	A01 K01 KOV T03
●	295/30 R22	295/30 R22	RQ7 T03
	295/35 R22	295/35 R22	A01 RQ7 K02 VA
	295/35 R22	295/35 R22	A01 KOV K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z690 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **SQ7 (4L/4L1) · Fortsetzung**

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/40 R21	255/40 R21	KOV T02 MS 172 HA
●	255/40 R21	255/40 R21	RQ7 T02 MS 172 HA
●	265/40 R21	265/40 R21	KOV MS 172 HA
●	265/40 R21	265/40 R21	RQ7 MS 172 HA
●	265/45 R21	265/45 R21	RQ7 MS 168 HA
●	265/45 R21	265/45 R21	KOV MS 168 HA
●	275/40 R21	275/40 R21	RQ7 MS 172 HA
	275/40 R21	275/40 R21	K01 KOV MS 172 HA
★ ●	**285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	RQ7 170 HA
★	**285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	K01 KOV 170 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449513

ANBAUMATERIAL
Z690 ›

TG Teilegutachten

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/40 R21	255/40 R21	KOV T02 MS
●	255/40 R21	255/40 R21	RQ7 T02 MS
●	265/40 R21	265/40 R21	KOV MS
●	265/40 R21	265/40 R21	RQ7 MS
●	265/45 R21	265/45 R21	RQ7 MS
●	265/45 R21	265/45 R21	KOV MS
●	275/40 R21	275/40 R21	RQ7 MS
●	275/40 R21	275/40 R21	KOV MS
★	**285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	K01 KOV
★ ●	**285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	RQ7
	295/35 R21	295/35 R21	K01 KOV
●	295/35 R21	295/35 R21	RQ7
	295/40 R21	295/40 R21	KOV K02 VA K01 HA
	295/40 R21	295/40 R21	RQ7 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00427905

ANBAUMATERIAL
Z690 ›

TG Teilegutachten

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	RQ7 T02 MS
	265/35 R22	265/35 R22	K01 KOV T02 MS
	265/40 R22	265/40 R22	RQ7 MS K02 VA
	265/40 R22	265/40 R22	KOV MS K02 VA K01 HA
	275/35 R22	275/35 R22	KOV T04 MS K01 HA
	275/35 R22	275/35 R22	K01 RQ7 T04 MS
★	**285/35 R22** Serie	**285/35 R22** Serie	RQ7 T06 K02 VA …
★	**285/35 R22** Serie	**285/35 R22** Serie	KOV T06 K02 VA …
	295/30 R22	295/30 R22	K02 RQ7 T03
	295/35 R22	295/35 R22	K02 RQ7
	305/30 R22	305/30 R22	K02 RQ7

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446994

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

TG Teilegutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI
SQ8 (4L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4L	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SQ8 · **Baujahr ab 2019** · 4 Varianten · 320–373 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 20 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	
● 295/35 R22	295/35 R22	
● 305/35 R22	305/35 R22	T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z652 ›

PSA23030 PDF

Shop ›

11,0x22 ET 15 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 320 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/40 R22	275/40 R22	MS
★ ● **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	
295/35 R22	295/35 R22	K01
295/40 R22	295/40 R22	K01
305/35 R22	305/35 R22	K01 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z652 ›

PSA20012 PDF

Shop ›

11,0x22 ET 15 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 373 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/40 R22	275/40 R22	MS
★ ● **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	
295/35 R22	295/35 R22	K01
295/40 R22	295/40 R22	K01
305/35 R22	305/35 R22	K01 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z652 ›

PSA23026 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 20 DC

Ausf. 5P

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **285/35 R23**	**285/35 R23**	
● 295/35 R23	295/35 R23	
● 305/30 R23	305/30 R23	T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

PSA22009 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 30 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **285/35 R23**	**285/35 R23**	
● 295/35 R23	295/35 R23	
● 305/30 R23	305/30 R23	T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN
DR13

ANBAUMATERIAL
Z671 ›

PSA22010 PDF

Shop ›

11,5x23 ET 17 DC

Ausf. 5RF4 · 320 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
295/35 R23	295/35 R23	K01
305/30 R23	305/30 R23	K01 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

PSA20009 PDF

Shop ›

11,5x23 ET 17 DC

Ausf. 5RF4 · 373 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
295/35 R23	295/35 R23	K01
305/30 R23	305/30 R23	K01 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

PSA20008 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI SQ8 (4L) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5RF4 · 320 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**265/50 R20** Serie	**265/50 R20** Serie	MS SKF VA
●	275/50 R20	275/50 R20	MS
●	285/45 R20	285/45 R20	MS
●	285/50 R20	285/50 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MS

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5RF4 · 373 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**265/50 R20** Serie	**265/50 R20** Serie	MS SKF VA
●	275/50 R20	275/50 R20	MS
●	285/45 R20	285/45 R20	MS
●	285/50 R20	285/50 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00470075 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 — C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/40 R22	265/40 R22	MS
●	275/40 R22	275/40 R22	MS
★ ●	**285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	
●	295/35 R22	295/35 R22	
●	295/40 R22	295/40 R22	
●	305/35 R22	305/35 R22	T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 20 — C

Ausf. 5RF4

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/40 R22	265/40 R22	MS
●	275/40 R22	275/40 R22	MS
★ ●	**285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	
●	295/35 R22	295/35 R22	
●	295/40 R22	295/40 R22	
●	305/35 R22	305/35 R22	T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00446994 PDF

Shop ›

11,0x22 ET 15 — DC

Ausf. 5RF4

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	275/40 R22	275/40 R22	MS
★	**285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	K01
	295/35 R22	295/35 R22	K02
	295/40 R22	295/40 R22	K02
	305/35 R22	305/35 R22	K02 T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00449437 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **SQ8 (4L) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

11,0x22 ET 15 DC
Ausf. 5RF4 · 373 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/40 R22	275/40 R22	MS
● 285/40 R22	285/40 R22	
295/35 R22	295/35 R22	K02
295/40 R22	295/40 R22	K01
305/35 R22	305/35 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL Z322 ›
00449437 PDF
Shop ›

10,0x24 ET 10 C
Ausf. 5RF4 · 320 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/30 R24	285/30 R24	K01
★ **295/30 R24**	**295/30 R24**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL Z322 ›
PSA21001 PDF
Shop ›

10,0x24 ET 10 C
Ausf. 5RF4 · 373 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/30 R24	285/30 R24	K01
★ **295/30 R24**	**295/30 R24**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL Z322 ›
PSA24007 PDF
Shop ›

AUDI
TT Coupe (8J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8J	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE TT Coupe · **Baujahr 2006–2014** · 12 Varianten · 118–184 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …
225/40 R19	225/40 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 MSkW K01 VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 MSkW
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 kW
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01
ANBAUMATERIAL Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 MSkW K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V00 V19
ANBAUMATERIAL Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

AUDI TT Coupe (8J) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW
● 255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K02 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 MSkW …
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 MSkW …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 MSkW K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 9,0x20 ET 34 — C / DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 MSkW …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Coupe (8J) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K01 VA ...
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 MSkW K02 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	A01 MSkW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW
● 235/40 R18	235/40 R18	MSkW
★ ● **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	A01 MSkW K02 HA
255/35 R18	255/35 R18	A01 kW K01 VA K02 HA
255/40 R18	255/40 R18	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA ...
225/40 R19	225/40 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 MSkW K01 VA ...
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 MSkW
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 kW
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

AUDI TT Coupe (8J) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 MSkW K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 MSkW …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277921 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Coupe (8J) · Fortsetzung

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA K02 HA
225/40 R19	225/40 R19	kW K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02 MSkW
255/30 R19	255/30 R19	K02 kW
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW
● 255/30 R19	255/30 R19	kW K02 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Coupe (8J) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K01 VA …
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 kW
●	245/35 R19	245/35 R19	T93 MSkW K02 HA
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02 kW
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
●	225/40 R19	225/40 R19	kW
●	235/35 R19	235/35 R19	MSkW
●	245/35 R19	245/35 R19	A01 MSkW K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

AUDI TT Coupe (8J) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW
● 255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K02 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00418993_00419722 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K01 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Coupe (8J) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K01 VA …
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446990 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02 kW
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL

Z337 ›

Shop ›

TURBO

1 Radsatz

Design TURBO im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	K02 MSkW
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349501 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R18	225/40 R18	MSkW SKF VA
●	225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF

A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503501 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **TT Coupe (8J) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
56503502 PDF
Shop ›

AUDI
TT Coupe (8J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8J	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE TT Coupe · **Baujahr ab 2014** · 8 Varianten · 132–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	A01 R37 T88 K02 HA
●	225/40 R19	225/40 R19	A01 R37 K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 R37 T91 K01 VA …
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 132–169 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
●	225/40 R19	225/40 R19	R37
●	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ ●	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
●	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 HA
●	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 132–169 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
●	225/40 R19	225/40 R19	R37
●	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ ●	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
●	255/30 R19	255/30 R19	
●	255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V19 mb28
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
	255/30 R19	255/30 R19	
	255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb28
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
PSA16002 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Coupe (8J) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 AuT mb28

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49559 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 — C / HA 9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00383206 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Coupe (8J) · Fortsetzung

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	R37 T88 K01 VA …
	225/40 R19	225/40 R19	R37 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 K01 VA …
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02
	255/30 R19	255/30 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	R37 T88 K01 VA …
	225/40 R19	225/40 R19	R37 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 K01 VA …
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02
	255/30 R19	255/30 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
●	225/40 R19	225/40 R19	R37
●	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ ●	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19 mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/30 R20	235/30 R20	T88
●	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R18	225/40 R18	MS SKF
●	225/45 R18	225/45 R18	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MS

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Coupe (8J) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	MS SKF VA
225/45 R18	225/45 R18	MS SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

52837 PDF

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	MS SKF VA
225/45 R18	225/45 R18	MS SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

52837 PDF

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	SKF VA
225/45 R18	225/45 R18	SKF VA
235/40 R18	235/40 R18	SKF
★ **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	
255/35 R18	255/35 R18	A01 K02 HA
255/40 R18	255/40 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

52838 PDF

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 R37 T88 K02 HA
225/40 R19	225/40 R19	A01 R37 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 R37 T91 K01 VA …
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

52611 PDF

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
225/40 R19	225/40 R19	R37
235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

52611 PDF

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

53077 PDF

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Coupe (8J) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277921 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **TT Coupe (8J) · Fortsetzung**

LV1

10 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	52J
● 225/45 R18	225/45 R18	52J
235/45 R18	235/45 R18	52J K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BEO

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	52J
● 225/45 R18	225/45 R18	52J
235/45 R18	235/45 R18	52J K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BEO

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 135–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	R37 T88 K02 HA
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 K01 VA …
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
● 225/40 R19	225/40 R19	R37
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
● 255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
● 225/40 R19	225/40 R19	R37
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
● 255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
● 225/40 R19	225/40 R19	R37
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
● 255/30 R19	255/30 R19	
● 255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19 mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Coupe (8J) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02 VA
● 255/30 R19	255/30 R19	
255/35 R19	255/35 R19	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
245/35 R19 Serie	275/30 R19	K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Coupe (8J) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
225/40 R19	225/40 R19	R37
235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
225/40 R19	225/40 R19	R37
235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
255/30 R19	255/30 R19	
255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19 mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88
245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88
245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Coupe (8J) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00418993_00419722

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446990 mb28

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	245/35 R19 Serie	275/30 R19	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910

ANBAUMATERIAL Z337 ›

Shop ›

TURBO

1 Radsatz

Design TURBO im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	245/35 R19 Serie	275/30 R19	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349501 V00 V19

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

TT Coupe (8J) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MS SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	MS SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52595 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56503501 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56503502 PDF
Shop ›

AUDI

TT Coupe (8N)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8N	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE TT Coupe · **Baujahr 1998–2006** · 11 Varianten · 110–184 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z187 ›
49557 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA L02 VA …
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	G01 K01 VA L02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z187 ›
00386950 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **TT Coupe (8N) · Fortsetzung**

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32
Ausf. 5A · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA L02 VA …
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	G01 K01 VA L02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 110–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW
● 215/40 R18	215/40 R18	R37
● 225/35 R18	225/35 R18	R37
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

AUDI
TT Roadster (8J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8J	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE TT Roadster · **Baujahr 2007–2014** · 12 Varianten · 118–184 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …
225/40 R19	225/40 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 MSkW K01 VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 MSkW
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 kW
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 MSkW K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Roadster (8J) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW
● 255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K02 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 MSkW …
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 MSkW …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 MSkW K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 9,0x20 ET 34

C / DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 MSkW …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Roadster (8J) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K01 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 MSkW K02 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	A01 MSkW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW
● 235/40 R18	235/40 R18	MSkW
★ ● **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	A01 MSkW K02 HA
255/35 R18	255/35 R18	A01 kW K01 VA K02 HA
255/40 R18	255/40 R18	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …
225/40 R19	225/40 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 MSkW K01 VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 MSkW
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 kW
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

AUDI TT Roadster (8J) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 MSkW K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 MSkW …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277921 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Roadster (8J) · Fortsetzung

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA K02 HA
225/40 R19	225/40 R19	kW K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02 MSkW
255/30 R19	255/30 R19	K02 kW
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW
● 255/30 R19	255/30 R19	kW K02 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Roadster (8J) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K01 VA …
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 kW
●	245/35 R19	245/35 R19	T93 MSkW K02 HA
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02 kW
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
●	225/40 R19	225/40 R19	kW
●	235/35 R19	235/35 R19	MSkW
●	245/35 R19	245/35 R19	A01 MSkW K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Roadster (8J) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW
● 255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K02 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00418993_00419722 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K01 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Roadster (8J) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K01 VA …
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446990 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02 kW
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL
Z337 › Shop ›

TURBO

1 Radsatz

Design TURBO im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	K02 MSkW
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R18	225/40 R18	MSkW SKF VA
●	225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **TT Roadster (8J) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

AUDI
TT Roadster (8J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8J	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE TT Roadster · **Baujahr ab 2014** · 8 Varianten · 132–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	A01 R37 T88 K02 HA
●	225/40 R19	225/40 R19	A01 R37 K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 R37 T91 K01 VA …
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
●	225/40 R19	225/40 R19	R37
●	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ ●	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
●	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 HA
●	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
●	225/40 R19	225/40 R19	R37
●	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ ●	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
●	255/30 R19	255/30 R19	
●	255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V19 mb28

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
	255/30 R19	255/30 R19	
	255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb28

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

PSA16002 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Roadster (8J) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 AuT mb28

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49559 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 — C / HA 9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00383206 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Roadster (8J) · Fortsetzung

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	R37 T88 K01 VA …
	225/40 R19	225/40 R19	R37 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 K01 VA …
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02
	255/30 R19	255/30 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	R37 T88 K01 VA …
	225/40 R19	225/40 R19	R37 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 K01 VA …
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02
	255/30 R19	255/30 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
●	225/40 R19	225/40 R19	R37
●	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ ●	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19 mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/30 R20	235/30 R20	T88
●	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R18	225/40 R18	MS SKF
●	225/45 R18	225/45 R18	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MS

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Roadster (8J) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 9 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	MS SKF VA
225/45 R18	225/45 R18	MS SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	MS SKF VA
225/45 R18	225/45 R18	MS SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	SKF VA
225/45 R18	225/45 R18	SKF VA
235/40 R18	235/40 R18	SKF
★ **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	
255/35 R18	255/35 R18	A01 K02 HA
255/40 R18	255/40 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 R37 T88 K02 HA
225/40 R19	225/40 R19	A01 R37 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 R37 T91 K01 VA …
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
225/40 R19	225/40 R19	R37
235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Roadster (8J) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/30 R20	235/30 R20	T88
●	245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ●	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/30 R20	235/30 R20	T88
●	245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ●	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277921 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/30 R20	235/30 R20	T88
●	245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ●	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Roadster (8J) · Fortsetzung

LV1

10 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	52J
● 225/45 R18	225/45 R18	52J
235/45 R18	235/45 R18	52J K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BEO

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	52J
● 225/45 R18	225/45 R18	52J
235/45 R18	235/45 R18	52J K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BEO

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 135–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	R37 T88 K02 HA
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 K01 VA …
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
● 225/40 R19	225/40 R19	R37
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
● 255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
● 225/40 R19	225/40 R19	R37
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
● 255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
● 225/40 R19	225/40 R19	R37
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
● 255/30 R19	255/30 R19	
● 255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19 mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Roadster (8J) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447017 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 › Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387775 PDF

ANBAUMATERIAL
Z209 › Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL
Z209 › Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL
Z209 › Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02 VA
● 255/30 R19	255/30 R19	
255/35 R19	255/35 R19	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55157502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
245/35 R19 Serie	275/30 R19	K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **TT Roadster (8J) · Fortsetzung**

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
225/40 R19	225/40 R19	R37
235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	R37 T88
225/40 R19	225/40 R19	R37
235/35 R19	235/35 R19	R37 T91
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
255/30 R19	255/30 R19	
255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19 mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88
245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88
245/30 R20	245/30 R20	T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb28

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT Roadster (8J) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00418993_00419722

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446990

mb28

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	245/35 R19 Serie	275/30 R19	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910

ANBAUMATERIAL

Z337 ›

Shop ›

TURBO

1 Radsatz

Design TURBO im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	245/35 R19 Serie	275/30 R19	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349501

V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI

TT Roadster (8J) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MS SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	MS SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52595 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56503501 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 132–169 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56503502 PDF
Shop ›

AUDI

TT Roadster (8N)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8N	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE TT Roadster · **Baujahr 1999–2006** · 10 Varianten · 110–184 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z187 ›
49557 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA L02 VA …
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	G01 K01 VA L02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z187 ›
00386950 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **TT Roadster (8N) · Fortsetzung**

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32
Ausf. 5A · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA L02 VA …
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	G01 K01 VA L02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 › — Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 110–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 kW
●	215/40 R18	215/40 R18	R37
●	225/35 R18	225/35 R18	R37
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 › — Shop ›

AUDI
TT RS Coupe (8J/8J1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8J, 8J1	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE TT RS Coupe · **Baujahr ab 2009** · 4 Varianten · 250–294 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19	235/35 R19	A01 MS K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

9,0x20 ET 34 C
Ausf. 5R8 / 5B
Nabe 57,05 / 75
294 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	56G K02 T88 N245

ALLGEMEINE AUFLAGEN: K4mb — PSA18028 PDF

ANBAUMATERIAL: Z668 › — Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49389 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT RS Coupe (8J/8J1) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie			00383206 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/35 R19 245/35 R19	235/35 R19 245/35 R19	A01 MS K01 VA K02 HA A01 K02 MS	A01	52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 294 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/30 R20	245/30 R20	MS	BnK	00387749 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 294 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/30 R20 ★ ● **255/30 R20** Serie	245/30 R20 **255/30 R20** Serie	MS MS		00277921 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 250 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/35 R19 245/35 R19	235/35 R19 245/35 R19	MS K01 VA K02 HA K02 MS		00226419 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TT RS Coupe (8J/8J1) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	MS
● 245/35 R19	245/35 R19	MS K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435480 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	MS
● 245/35 R19	245/35 R19	MS K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447035 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387775 PDF

ANBAUMATERIAL Z209 › Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL Z209 › Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 294 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL Z209 › Shop ›

MF2

2 Radsätze

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TT RS Coupe (8J/8J1) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 250 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	MS
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 MS K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691
ANBAUMATERIAL Z312 ›
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446988
ANBAUMATERIAL Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00418993_00419722
ANBAUMATERIAL Z630 ›
Shop ›

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 294 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910
ANBAUMATERIAL Z337 ›
Shop ›

9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 250 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910
ANBAUMATERIAL Z337 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **TT RS Coupe (8J/8J1) · Fortsetzung**

TURBO

2 Radsätze

Design TURBO im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349501 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,5x19 ET 40
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	K02
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349501 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

AUDI
TT RS Plus Coupe (8J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8J	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE TT RS Plus Coupe · **Baujahr 2012–2013** · 1 Variante · 265 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 MS K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 49557 PDF
ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 49389 PDF
ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TT RS Plus Coupe (8J) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 MS K01 VA K02 HA	A01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 MS	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	MS K01 VA K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	K02 MS	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	MS	
● 245/35 R19	245/35 R19	MS K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	MS	
● 245/35 R19	245/35 R19	MS K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92	

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA	
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92	

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TT RS Plus Coupe (8J) · Fortsetzung

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R19	235/35 R19	MS
●	245/35 R19	245/35 R19	A01 MS K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00418993_00419722 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **TT RS Plus Coupe (8J) · Fortsetzung**

TURBO

1 Radsatz

Design TURBO im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	K02
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349501 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

AUDI
TT RS Plus Roadster (8J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8J	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE TT RS Plus Roadster · **Baujahr 2012–2013** · 1 Variante · 265 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19	235/35 R19	A01 MS K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49389 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19	235/35 R19	A01 MS K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52611 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **TT RS Plus Roadster (8J) · Fortsetzung**

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	MS K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00226419

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	MS
● 245/35 R19	245/35 R19	MS K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435480

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	MS
● 245/35 R19	245/35 R19	MS K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447035

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387775

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435482

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22002

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **TT RS Plus Roadster (8J) · Fortsetzung**

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	MS
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 MS K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446988 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00418993_00419722 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL
Z337 ›

Shop ›

TURBO

1 Radsatz

Design TURBO im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	K02
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **TT RS Plus Roadster (8J) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

AUDI
TT RS Roadster (8J/8J1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8J, 8J1	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE TT RS Roadster · **Baujahr ab 2009** · 4 Varianten · 250–294 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 250 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 MS K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

9,0x20 ET 34 C
Ausf. 5R8 / 5B
Nabe 57,05 / 75
294 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	56G K02 T88 N245

ALLGEMEINE AUFLAGEN: K4mb
PSA18028 PDF
ANBAUMATERIAL: Z668 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 250 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
49389 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00383206 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TT RS Roadster (8J/8J1) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 MS K01 VA K02 HA	A01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 MS	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 294 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	MS	BnK

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 294 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	MS	
★ ● **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	MS	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00277921 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	MS K01 VA K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	K02 MS	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	MS	
● 245/35 R19	245/35 R19	MS K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	MS	
● 245/35 R19	245/35 R19	MS K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TT RS Roadster (8J/8J1) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387775 PDF

ANBAUMATERIAL Z209 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL Z209 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 294 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL Z209 ›

Shop ›

MF2

2 Radsätze

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R19	235/35 R19	MS
●	245/35 R19	245/35 R19	A01 MS K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **TT RS Roadster (8J/8J1) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW

C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446988 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW

C

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00418993_00419722 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 294 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL
Z337 ›

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL
Z337 ›

Shop ›

TURBO

2 Radsätze

Design TURBO im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,5x19 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	K02
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **TT RS Roadster (8J/8J1) · Fortsetzung**

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

AUDI
TTS Coupe (8J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8J	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE TTS Coupe · **Baujahr 2008–2014** · 2 Varianten · 200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …
	225/40 R19	225/40 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 MSkW K01 VA …
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 MSkW
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 kW
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
●	225/40 R19	225/40 R19	kW
●	235/35 R19	235/35 R19	MSkW
●	245/35 R19	245/35 R19	A01 MSkW K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
●	225/40 R19	225/40 R19	kW
●	235/35 R19	235/35 R19	MSkW
●	245/35 R19	245/35 R19	MSkW
●	255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K02 HA
★ ●	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 MSkW …
●	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 MSkW …
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 MSkW K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Coupe (8J) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 MSkW
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49389 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 34** DC
Ausf. 5R / 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	MSkW
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00331124_00286283 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 MSkW …
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49389 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
●	225/40 R19	225/40 R19	kW
●	235/35 R19	235/35 R19	MSkW K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	kW K01 VA K02 HA
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00386947 PDF
Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R18	225/40 R18	A01 MSkW K02 HA
●	225/45 R18	225/45 R18	A01 MSkW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R18	225/40 R18	MSkW
●	225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Coupe (8J) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW
	● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW
	● 235/40 R18	235/40 R18	MSkW
★	● **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	A01 MSkW K02 HA
	255/35 R18	255/35 R18	A01 kW K01 VA K02 HA
	255/40 R18	255/40 R18	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …
	225/40 R19	225/40 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 MSkW K01 VA …
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 MSkW
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 kW
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
	● 225/40 R19	225/40 R19	kW
	● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
	● 245/35 R19	245/35 R19	A01 MSkW K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 MSkW
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 MSkW …
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Coupe (8J) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA K02 HA
225/40 R19	225/40 R19	kW K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02 MSkW
255/30 R19	255/30 R19	K02 kW
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Coupe (8J) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW
● 255/30 R19	255/30 R19	kW K02 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K01 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 MSkW K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **TTS Coupe (8J) · Fortsetzung**

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02 kW
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
	● 225/40 R19	225/40 R19	kW
	● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
	● 245/35 R19	245/35 R19	A01 MSkW K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
	● 225/40 R19	225/40 R19	kW
	● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
	● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW
	● 255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K02 HA
★	● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K02 HA
	● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K02 HA
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW
★	● **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Coupe (8J) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00418993_00419722 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K01 VA …
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K01 VA …
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02 kW
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **TTS Coupe (8J) · Fortsetzung**

TURBO

1 Radsatz

Design TURBO im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	K02 MSkW
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R18	225/40 R18	MSkW SKF VA
●	225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

AUDI
TTS Coupe (8J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8J	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE TTS Coupe · **Baujahr ab 2014** · 4 Varianten · 210–235 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 MS K02 HA
●	225/40 R19	225/40 R19	A01 MS K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 MS K01 VA K02 HA
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 210–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Coupe (8J) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00383206 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 210–228 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 MS K01 VA K02 HA
	225/40 R19	225/40 R19	MS K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	MS K01 VA K02 HA
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02
	255/30 R19	255/30 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266713 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R18	225/40 R18	MS SKF
●	225/45 R18	225/45 R18	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MS

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R18	225/40 R18	MS SKF VA
●	225/45 R18	225/45 R18	MS SKF VA
●	235/40 R18	235/40 R18	MS SKF
★ ●	**245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	
●	255/35 R18	255/35 R18	A01 K02 HA
●	255/40 R18	255/40 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 MS K02 HA
●	225/40 R19	225/40 R19	A01 MS K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 MS K01 VA K02 HA
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Coupe (8J) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 210–228 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00277919 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 245/30 R20	245/30 R20	
★	● **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 210–228 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 245/30 R20	245/30 R20	
★	● **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00277921 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 210–228 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS K02 HA
	● 225/40 R19	225/40 R19	MS K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	MS K01 VA K02 HA
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00226419 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
	● 225/40 R19	225/40 R19	MS
	● 235/35 R19	235/35 R19	MS
★	● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
	● 255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
	● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435480 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Coupe (8J) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
	225/40 R19	225/40 R19	MS
	235/35 R19	235/35 R19	MS
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
	255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Coupe (8J) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 210–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
225/40 R19	225/40 R19	MS
235/35 R19	235/35 R19	MS
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
225/40 R19	225/40 R19	MS
235/35 R19	235/35 R19	MS
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446988

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00418993_00419722

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446989

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI **TTS Coupe (8J) · Fortsetzung**

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF
ANBAUMATERIAL Z337 › Shop ›

TURBO

1 Radsatz

Design TURBO im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–228 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349501 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–228 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 VA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92 VA
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503501 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

AUDI
TTS Roadster (8J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8J	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE TTS Roadster · **Baujahr 2008–2015** · 2 Varianten · 200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …
	225/40 R19	225/40 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 MSkW K01 VA …
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 MSkW
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 kW
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 49557 PDF
ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Roadster (8J) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 MSkW K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW
● 255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K02 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 MSkW …
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 MSkW …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 MSkW K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 C / HA 9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 MSkW …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Roadster (8J) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 MSkW K02 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	A01 MSkW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW
● 235/40 R18	235/40 R18	MSkW
★ ● **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	A01 MSkW K02 HA
255/35 R18	255/35 R18	A01 kW K01 VA K02 HA
255/40 R18	255/40 R18	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

AUDI TTS Roadster (8J) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …
225/40 R19	225/40 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 MSkW K01 VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 MSkW
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 kW
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 MSkW K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 MSkW …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Roadster (8J) · Fortsetzung

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA K02 HA
225/40 R19	225/40 R19	kW K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02 MSkW
255/30 R19	255/30 R19	K02 kW
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	kW K01 VA K02 HA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW
● 255/30 R19	255/30 R19	kW K02 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Roadster (8J) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K01 VA …
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 kW
●	245/35 R19	245/35 R19	T93 MSkW K02 HA
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02 kW
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
●	225/40 R19	225/40 R19	kW
●	235/35 R19	235/35 R19	MSkW
●	245/35 R19	245/35 R19	A01 MSkW K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Roadster (8J) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	kW
● 235/35 R19	235/35 R19	MSkW
● 245/35 R19	245/35 R19	MSkW
● 255/30 R19	255/30 R19	A01 kW K02 HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K02 HA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 MSkW
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 MSkW
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00418993_00419722 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K01 VA …
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Roadster (8J) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	T90 MSkW K01 VA …
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	MSkW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446990 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02 kW
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL
Z337 ›

Shop ›

TURBO

1 Radsatz

Design TURBO im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R19	245/35 R19	K02 MSkW
★	**255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R18	225/40 R18	MSkW SKF VA
●	225/45 R18	225/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI

TTS Roadster (8J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8J	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE TTS Roadster · **Baujahr ab 2015** · 4 Varianten · 210–235 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 MS K02 HA
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 MS K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 MS K01 VA K02 HA
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 210–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00383206 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 210–228 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 MS K01 VA K02 HA
225/40 R19	225/40 R19	MS K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	MS K01 VA K02 HA
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02
255/30 R19	255/30 R19	K02
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Roadster (8J) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MS SKF
● 225/45 R18	225/45 R18	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MS

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MS SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	MS SKF VA
● 235/40 R18	235/40 R18	MS SKF
★ ● **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	
● 255/35 R18	255/35 R18	A01 K02 HA
● 255/40 R18	255/40 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 MS K02 HA
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 MS K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 MS K01 VA K02 HA
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 210–228 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	
★ ● **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 210–228 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	
★ ● **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277921 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Roadster (8J) · Fortsetzung

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 210–228 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS K02 HA
● 225/40 R19	225/40 R19	MS K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	MS K01 VA K02 HA
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
● 225/40 R19	225/40 R19	MS
● 235/35 R19	235/35 R19	MS
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
● 255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
● 225/40 R19	225/40 R19	MS
● 235/35 R19	235/35 R19	MS
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
● 255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	
★ ● **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

AUDI **TTS Roadster (8J) · Fortsetzung**

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22002

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 210–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
	● 225/40 R19	225/40 R19	MS
	● 235/35 R19	235/35 R19	MS
★	● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
	● 255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 HA
	● 255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
	● 225/40 R19	225/40 R19	MS
	● 235/35 R19	235/35 R19	MS
★	● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
	● 255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
	● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 245/30 R20	245/30 R20	
★	● **255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446988

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

AUDI TTS Roadster (8J) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00418993_00419722 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL

Z337 ›

Shop ›

TURBO

1 Radsatz

Design TURBO im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–228 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02
	265/30 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349501 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–228 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 VA
★	**255/30 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 T92 VA
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503501 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

BMW

1er 3T (187)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
187	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 1er 3T · **Baujahr 2007–2011** · 18 Varianten · 66–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 · HA 9,5x19 ET 38 (C / DC)

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	V19
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 (C)

Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 K02 kW T85 VA …	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73	

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 (C)

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T85 VA …	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA	
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 42 · HA 9,5x19 ET 38 (C / DC)

Ausf. 5G2 / 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	A01 V19
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73	

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49558 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 (C)

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5 · 85–195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA	V19
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA …	
225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 VA	
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00266740 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 3T (187) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 205/45 R18 Serie	205/45 R18
★ ● **205/45 R18** Serie	**225/40 R18** Serie
● 215/40 R18 Serie	215/40 R18
225/40 R18	225/40 R18 Serie

REIFENAUFLAGEN: A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
215/35 R19	255/30 R19	A01 K02 kW T85 VA …
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA
215/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T85 VA …
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
215/35 R19	255/30 R19	K02 kW T85 VA T91 HA
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA …
225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 VA
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

1er 3T (1K2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1K2	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 1er 3T · **Baujahr 2004–2019** · 143 Varianten · 66–250 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 235–240 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K02 T88 VA …	TA A01 BW7 V19	49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 › Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 · C HA 9,5x19 ET 38 · DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 66–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	V19
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73	

00228414 PDF

ANBAUMATERIAL: Z201 › Shop ›

8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 66–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 K02 kW T85 VA …	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73	

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z146 › Shop ›

8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 70–175 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 BW7 V19
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K02 T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 › Shop ›

8,5x19 ET 42 · C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55 · 235–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …	BW7 V19
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA K02 HA	

00289476 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 › Shop ›

8,5x19 ET 42 · C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55 · 66–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T85 VA …	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA	
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z146 › Shop ›

8,5x19 ET 42 · C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55 · 70–175 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 K01 T88	A01 BW7 V19
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA …	
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K01 VA T88 VA …	

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 3T (1K2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

VA **8,5x19 ET 42** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G2 / 5G
Nabe 72,55
66–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49558 PDF

Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA …
225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 VA
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00266740 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5 · 70–175 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	K01 T88
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00266740 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5 · 235–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00266740 PDF

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 70–175 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/45 R18	205/45 R18	
	● 215/40 R18	215/40 R18	
★	● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 235–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS SKF
★	● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 3T (1K2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 66–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 205/45 R18 Serie	205/45 R18
★ ● **205/45 R18** Serie	**225/40 R18** Serie
● 215/40 R18 Serie	215/40 R18
225/40 R18	225/40 R18 Serie

REIFENAUFLAGEN: A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 66–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
215/35 R19	215/35 R19
215/35 R19	255/30 R19
225/35 R19	225/35 R19
225/35 R19	255/30 R19
235/35 R19	235/35 R19

REIFENAUFLAGEN:
A01 K02 T85 kW
A01 K02 kW T85 VA …
A01 K02 T88
A01 K02 T88 VA …
A01 K02 G73

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 70–175 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R19 Serie	225/35 R19
235/35 R19	235/35 R19

REIFENAUFLAGEN:
A01 K02 T88
A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 235–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN: A01 K02 T88 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 66–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
215/35 R19	215/35 R19
215/35 R19	255/30 R19
225/35 R19	225/35 R19
225/35 R19	255/30 R19

REIFENAUFLAGEN:
A01 T85 kW K01 VA
A01 kW K01 VA T85 VA …
A01 T88 K02 VA
A01 K02 T88 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 70–175 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R19 Serie	225/35 R19
★ **225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie
225/35 R19 Serie	255/30 R19

REIFENAUFLAGEN:
A01 K01 T88
A01 K01 VA T88 VA …
A01 K01 VA T88 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 235–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie
225/35 R19 Serie	255/30 R19

REIFENAUFLAGEN:
A01 K01 VA T88 VA …
A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 3T (1K2) · Fortsetzung

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 66–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
215/35 R19	255/30 R19	K02 kW T85 VA T91 HA
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 70–175 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19 Serie	225/35 R19	K02 T88
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K02 T88 VA T89 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55 · 66–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA …
225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 VA
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55 · 70–175 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	K01 T88
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55 · 235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 66–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 3T (1K2) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 70–175 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88	A58 Y84	Z304 ›

00239523 PDF

Shop ›

BMW 1er 5T (187)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
187	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 1er 5T · **Baujahr 2004–2009** · 8 Varianten · 85–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 C
HA 9,5x19 ET 38 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	V19	Z201 ›
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73		

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 V19	Z146 ›
215/35 R19	255/30 R19	A01 K02 kW T85 VA …		
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88		
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …		
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73		

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 V19	Z146 ›
215/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T85 VA …		
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA		
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …		

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 42 C
HA 9,5x19 ET 38 DC
Ausf. 5G2 / 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	A01 V19	Z146 ›
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73		

49558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 5T (187) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA …
225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 VA
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00266740 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 205/45 R18 Serie	205/45 R18
★ ● **205/45 R18** Serie	**225/40 R18** Serie
● 215/40 R18 Serie	215/40 R18
225/40 R18	225/40 R18 Serie

REIFENAUFLAGEN: A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
215/35 R19	255/30 R19	A01 K02 kW T85 VA …
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA
215/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T85 VA …
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
215/35 R19	255/30 R19	K02 kW T85 VA T91 HA
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 5T (187) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 42
Ausf. 5G2R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA	V19
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA …	
225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	Z201 ›

00226492 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88	ANBAUMATERIAL
			Z201 ›

00239523 PDF
Shop ›

BMW 1er 5T (1K4)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1K4	5x120	72,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 1er 5T · **Baujahr 2009–2019** · 151 Varianten · 66–250 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 235–240 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K02 T88 VA …	TA A01 BW7 V19
				ANBAUMATERIAL
				Z304 ›

49557 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 66–190 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	V19
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73	ANBAUMATERIAL
			Z201 ›

00228414 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 66–190 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 K02 kW T85 VA …	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	Z146 ›
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73	

49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 70–175 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 BW7 V19
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K02 T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	ANBAUMATERIAL
				Z304 ›

49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 5T (1K4) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55 · 235–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …	BW7 V19
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00289476 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55 · 66–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T85 VA …	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA	
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55 · 70–175 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 K01 T88	A01 BW7 V19
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA …	
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K01 VA T88 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 42 — C
HA 9,5x19 ET 38 — DC

Ausf. 5G2 / 5G
Nabe 72,55
66–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	A01 V19
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73	

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49558 PDF

Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA	V19
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA …	
225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 VA	
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00266740 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5 · 70–175 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	K01 T88	BW7 V19
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …	
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00266740 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 5T (1K4) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,5 · 235–250 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00266740 PDF
Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 70–175 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/45 R18	205/45 R18	
	● 215/40 R18	215/40 R18	
★	● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 235–250 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS SKF
★	● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 66–190 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/45 R18 Serie	205/45 R18	
★	● **205/45 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	
	● 215/40 R18 Serie	215/40 R18	
	225/40 R18	225/40 R18 Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18
ANBAUMATERIAL: Z146 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 66–190 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
215/35 R19	255/30 R19	A01 K02 kW T85 VA …
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z323 ›
52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 70–175 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 K02 T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 235–250 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K02 T88 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
52611 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 5T (1K4) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 66–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T85 VA …	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 70–175 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 K01 T88	A01 V19
★ **225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA …	
225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K01 VA T88 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 235–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA …	A01 V19
225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 66–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW	V19
215/35 R19	255/30 R19	K02 kW T85 VA T91 HA	
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	Z201 ›
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73	

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 70–175 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19 Serie	225/35 R19	K02 T88	A58
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91	ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K02 T88 VA T89 HA	TA A58 V19
			ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55 · 66–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA	V19
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA …	
225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	Z201 ›

00226492 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 5T (1K4) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55 · 70–175 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	K01 T88	A58 V19
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …	
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55 · 235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …	TA A58 V19
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 66–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 70–175 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88	A58 Y84

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239523 PDF

Shop ›

BMW 1er 5T (F1H)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F1H	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 1er 5T · **Baujahr 2019–2024** · 26 Varianten · 80–225 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW	A01 B10 V00
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	V19
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 VA K02 HA …	
	225/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA K02 HA …	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 HA	A01 B10 V00
●	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 HA	V19
●	225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 HA T89 HA	
●	225/35 R19	255/30 R19	A01 kW K02 HA T91 HA	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 5T (F1H) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
225/35 R19	245/30 R19	K02 T89 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18 Serie	205/45 R18 Serie	A01 MSkW K01 HA
215/45 R18	215/45 R18	A01 MSkW K01 VA ...
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18 Serie	205/45 R18 Serie	MSkW SKF VA
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 MSkW K01 HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 MSkW K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 MSkW K01 VA ...
225/40 R18 Serie	255/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
235/40 R18	235/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 5T (F1H) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …
225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 VA K02 HA …
225/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA K02 HA …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 85–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00349499 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18 Serie	205/45 R18 Serie	MSkW
215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18 Serie	205/45 R18 Serie	MSkW SKF VA
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW K01 HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 5T (F1H) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW
	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA
	225/35 R19	245/30 R19	K01 VA K02 HA T89 HA
	225/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA K02 HA …
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 HA
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 HA
●	225/35 R19	245/30 R19	K02 HA T89 HA
●	225/35 R19	255/30 R19	kW K02 HA T91 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

B10

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

55386100 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 HA
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 HA
●	225/35 R19	245/30 R19	K02 HA T89 HA
●	225/35 R19	255/30 R19	kW K02 HA T91 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

BMW **1er 5T (F1H) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88		00446991 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/45 R18 Serie	205/45 R18 Serie	MSkW SKF VA	B10	52595 PDF
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 MSkW K01 HA		
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 MSkW K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

BMW

1er 5T (F7)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F7	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 1er 5T · **Baujahr ab 2024** · 19 Varianten · 90–221 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 90–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie		B60 B72	00343598 PDF
	235/35 R19	235/35 R19			
	245/35 R19	245/35 R19			

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01 T90	B10 B72 V00 V20	52324 PDF
	225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA K02 HA		
	235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 K02 VA ...		
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 90–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	mbB2	00331124 PDF
	235/30 R20	235/30 R20	T88		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 5T (F7) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–150 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF — B72
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 MS
	215/50 R18	215/50 R18	A01 MS K01 VA K02 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 MS
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF — B72
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF — B72
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–150 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	SKF
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF — A02 B72
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	MS SKF
●	215/50 R18	215/50 R18	MS
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MS
●	235/45 R18	235/45 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF — A02 B72
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–150 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
	235/40 R18	235/40 R18	A01 K01
	245/40 R18	245/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52838 PDF — B72
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 5T (F7) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
	235/40 R18	235/40 R18	A01 K01
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01
	245/40 R18	245/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B72

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
	235/40 R18	235/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B72

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
	235/35 R19	235/35 R19	
	245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
	235/35 R19	235/35 R19	
	245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 90–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 T90
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 90–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
	235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 5T (F7) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 50
Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 221 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 90–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 B72 — 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 90–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 B72 — 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 90–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
235/35 R19	235/35 R19	
245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 B72 — 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 90–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 B72 — 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
235/35 R19	235/35 R19	
245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2 — 00357133 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 5T (F7) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
	235/35 R19	235/35 R19	
	245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00357133 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	116 HA
	235/35 R19	235/35 R19	116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

00357133 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
	235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 T90
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
	235/30 R20	235/30 R20	T88
	245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90
	235/30 R20	235/30 R20	T88
	245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 1er 5T (F7) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 90–150 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K02 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00446991 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 221 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00446991 PDF
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	SKF
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 B72
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
00324399 PDF
Shop ›

BMW
1er Cabrio (182)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
182	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 1er Cabrio · **Baujahr 2008–2013** · 13 Varianten · 100–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73 Cbo

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00228414 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
215/35 R19	255/30 R19	A01 K02 kW T85 VA …
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 Cbo
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73 Cbo

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z146 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 1er Cabrio (182) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 Cbo K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 42 / HA 9,5x19 ET 38

C / DC

Ausf. 5G2 / 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	A01 V19
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73 Cbo	
			ANBAUMATERIAL
			Z146 ›

49558 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA	V19
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	T88 Cbo K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	Z201 ›

00266740 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		V18
● 205/45 R18	225/40 R18		
● 215/40 R18 Serie	215/40 R18		ANBAUMATERIAL
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA	Z146 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 K02 kW T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 Cbo	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	Z323 ›
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73 Cbo	

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 Cbo K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

BMW **1er Cabrio (182) · Fortsetzung**

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
215/35 R19	255/30 R19	K02 kW T85 VA T91 HA
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 Cbo
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73 Cbo

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA …
225/35 R19	225/35 R19	T88 Cbo K02 VA
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

BMW
1er Cabrio (1C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1C	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 1er Cabrio · **Baujahr 2008–2013** · 14 Varianten · 100–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 (C) · HA 9,5x19 ET 38 (DC)

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73 Cbo

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 (C)

Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
215/35 R19	255/30 R19	A01 K02 kW T85 VA …
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 Cbo
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73 Cbo

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 1er Cabrio (1C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 Cbo K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 42 / HA 9,5x19 ET 38

C / DC

Ausf. 5G2 / 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	A01 V19
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73 Cbo	
			ANBAUMATERIAL
			Z146 ›

49558 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA	V19
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	T88 Cbo K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	Z201 ›

00266740 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		V18
● 205/45 R18	225/40 R18		
● 215/40 R18 Serie	215/40 R18		ANBAUMATERIAL
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA	Z146 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 K02 kW T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 Cbo	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	Z323 ›
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73 Cbo	

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 Cbo K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW **1er Cabrio (1C) · Fortsetzung**

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
215/35 R19	255/30 R19	K02 kW T85 VA T91 HA
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 Cbo
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73 Cbo

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA …
225/35 R19	225/35 R19	T88 Cbo K02 VA
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

BMW
1er Coupe (182)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
182	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 1er Coupe · **Baujahr 2007–2013** · 6 Varianten · 120–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 (C) / HA 9,5x19 ET 38 (DC)

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73 Cbo

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 (C)

Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
215/35 R19	255/30 R19	A01 K02 kW T85 VA …
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 Cbo
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73 Cbo

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

BMW 1er Coupe (182) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 Cbo K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 42 / HA 9,5x19 ET 38

C / DC

Ausf. 5G2 / 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	A01 V19
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73 Cbo	
			ANBAUMATERIAL
			Z146 ›

49558 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA	V19
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	T88 Cbo K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	Z201 ›

00266740 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		V18
● 205/45 R18	225/40 R18		
● 215/40 R18 Serie	215/40 R18		ANBAUMATERIAL
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA	Z146 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 K02 kW T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 Cbo	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	Z323 ›
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73 Cbo	

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 Cbo K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW **1er Coupe (182) · Fortsetzung**

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW	V19
215/35 R19	255/30 R19	K02 kW T85 VA T91 HA	
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 Cbo	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	Z201 ›
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73 Cbo	

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA	V19
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA …	
225/35 R19	225/35 R19	T88 Cbo K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	Z201 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL
Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

BMW
1er Coupe (1C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1C	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 1er Coupe · **Baujahr 2007–2013** · 11 Varianten · 100–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 (C) / HA 9,5x19 ET 38 (DC)

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	V19
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73 Cbo	

ANBAUMATERIAL
Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 (C)

Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 K02 kW T85 VA …	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 Cbo	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	Z146 ›
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73 Cbo	

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 1er Coupe (1C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 Cbo K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 42 / HA 9,5x19 ET 38

C / DC

Ausf. 5G2 / 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	A01 V19
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73 Cbo	
			ANBAUMATERIAL
			Z146 ›

49558 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA	V19
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	T88 Cbo K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	Z201 ›

00266740 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		V18
● 205/45 R18	225/40 R18		
● 215/40 R18 Serie	215/40 R18		ANBAUMATERIAL
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA	Z146 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 K02 kW T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 Cbo	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	Z323 ›
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G73 Cbo	

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 V19
215/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T85 VA ...	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 Cbo K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW **1er Coupe (1C) · Fortsetzung**

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW	V19
215/35 R19	255/30 R19	K02 kW T85 VA T91 HA	
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 Cbo	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	Z201 ›
235/35 R19	235/35 R19	K02 G73 Cbo	

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA	V19
215/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T85 VA …	
225/35 R19	225/35 R19	T88 Cbo K02 VA	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	Z201 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL
Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

BMW
2er Active Tourer (F2AT)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2AT	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2er Active Tourer · **Baujahr 2014–2021** · 35 Varianten · 70–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88	A01 V00 V19
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01	
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02	Z655 ›
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01	A01
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
				Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (F2AT) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 mb27

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02
245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 92–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00265367 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (F2AT) · Fortsetzung

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	A01 T90 K01 HA
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 T92
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/45 R18**	**205/45 R18**	A01 T90 K01 HA
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	T90
215/45 R18	215/45 R18	
225/40 R18	225/40 R18	T92
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/45 R18**	**205/45 R18**	T90
215/45 R18	215/45 R18	
225/40 R18	225/40 R18	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K01 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/45 R18**	**205/45 R18**	T90
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (F2AT) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
	235/40 R18	235/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R18	245/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
	235/40 R18	235/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R18	245/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R18	225/40 R18	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
	235/40 R18	235/40 R18	
	235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R18	225/40 R18	T92
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
	235/40 R18	235/40 R18	
	235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (F2AT) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA K02 HA		00295201 PDF
235/30 R20	235/30 R20	K02		
245/30 R20	245/30 R20	K02	ANBAUMATERIAL	
			Z655 ›	Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 92–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA		00295201 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z655 ›	Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R20	225/35 R20	K01 HA		00349499 PDF
235/30 R20	235/30 R20	K01	ANBAUMATERIAL	
			Z655 ›	Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 100 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA		00349499 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z655 ›	Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA		00295201 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z655 ›	Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R18	225/40 R18	T92 K02 VA K01 HA	83L	55214512 PDF
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 VA K01 HA		
			ANBAUMATERIAL	
			Z655 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (F2AT) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 92–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	T90
215/45 R18	215/45 R18	
225/40 R18	225/40 R18	T92
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 92–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/45 R18	215/45 R18	K01 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 K01 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 K01 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
83L

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

55214513 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K01 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01
225/40 R19 Serie	245/35 R19	K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 92–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 92–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

55386100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (F2AT) · Fortsetzung

LV1.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA K01 HA	75I 83L DE4 DEK
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

55157503 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 HA	
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01 HA	
235/35 R19	235/35 R19	K01	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00357133 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	116 HA K01 HA	
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91 116 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA K02 HA	
235/30 R20	235/30 R20	K02	
245/30 R20	245/30 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (F2AT) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/45 R18**	**205/45 R18**	T90
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V18

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K01 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DE4

56503504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

2er Active Tourer (U2AT)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
U2AT	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2er Active Tourer · **Baujahr ab 2022** · 13 Varianten · 90–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	A01 V19
	225/45 R19 Serie	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	225/45 R19 Serie	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02	
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA K02 HA	Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 T96 K01 VA …	A01
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 T96	
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA K02 HA	Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA	V19
●	225/45 R19 Serie	245/40 R19	K02 HA	
●	225/45 R19 Serie	255/40 R19	K02 HA	
●	235/40 R19	235/40 R19	K02 HA	
	245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
	255/40 R19	255/40 R19	K02	Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie		V19
●	225/45 R19 Serie	245/40 R19	A01 K02 HA	
●	225/45 R19 Serie	255/40 R19	A01 K02 HA	
●	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA	
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
				Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	T96	
●	235/40 R19	235/40 R19	A01 T96 K01 HA	
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
				Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C · Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie		V19
●	225/45 R19 Serie	245/40 R19	A01 K01 HA	
●	225/45 R19 Serie	255/40 R19	A01 K02 HA	
●	235/40 R19	235/40 R19		ANBAUMATERIAL
				Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (U2AT) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
245/35 R20	245/35 R20	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 T94 K01 VA …
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …
235/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02
255/35 R20	255/35 R20	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 T94 K01 VA …
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95
255/35 R20	255/35 R20	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67304505 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67304505 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (U2AT) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA
●	225/45 R19 Serie	245/40 R19	K02 HA
●	225/45 R19 Serie	255/40 R19	121 HA K02 HA
●	235/40 R19	235/40 R19	K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	K02 121 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	K01 HA
●	235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00266131 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (U2AT) · Fortsetzung

KV4

18 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R18	205/55 R18	A01 K02 HA
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA K02 HA
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R18	205/55 R18	A01 T96 K02 HA
	215/50 R18	215/50 R18	A01 T96 K01 VA ...
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 T99 K01 VA ...
	235/45 R18	235/45 R18	A01 T98 K01 VA ...
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R18	205/55 R18	
	215/50 R18	215/50 R18	
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
	235/45 R18	235/45 R18	
	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R18	205/55 R18	T96
	215/50 R18	215/50 R18	T96
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	T99
	235/45 R18	235/45 R18	T98
	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R18	205/55 R18	
●	215/50 R18	215/50 R18	
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 HA
●	235/45 R18	235/45 R18	
●	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R18	205/55 R18	T96
●	215/50 R18	215/50 R18	T96
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 T99 K01 HA
●	235/45 R18	235/45 R18	T98
●	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (U2AT) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 R70 K01 VA …	
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA	
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
255/45 R18	255/45 R18	A01 K01 VA K02 HA	Z655 ›

52838 PDF — Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 R70 T99 K01 VA …	
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 T98 K01 HA	
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
255/45 R18	255/45 R18	A01 K01 VA K02 HA	Z655 ›

52838 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	V19
225/45 R19 Serie	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	
225/45 R19 Serie	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA K02 HA	Z655 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 T96 K01 VA …	
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 T96	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA K02 HA	Z655 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie		V19
● 225/45 R19 Serie	245/40 R19	A01 K02 HA	
● 225/45 R19 Serie	255/40 R19	A01 K02 HA	
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA	ANBAUMATERIAL
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	Z655 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	T96	
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 T96 K01 HA	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

52611 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 VA K02 HA	A01
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K03 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z648 ›

53077 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (U2AT) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 T94 K01 VA …	A01
	245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 VA K02 HA	A01 V20
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …	
235/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA K02 HA	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 T94 K01 VA …	A01
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20		
235/35 R20	235/35 R20	T92	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R20**	**225/40 R20**	T94	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA K02 HA	
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92	
245/35 R20	245/35 R20	K02	
255/35 R20	255/35 R20	K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20		
●	235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA	
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (U2AT) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K02 VA
255/30 R21	255/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18	205/55 R18	
215/50 R18	215/50 R18	
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18	205/55 R18	
● 215/50 R18	215/50 R18	
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K01 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (U2AT) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	225/45 R19 Serie	245/40 R19	K01 VA K02 HA
	225/45 R19 Serie	255/40 R19	K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	K02
	245/40 R19	245/40 R19	K02
	255/40 R19	255/40 R19	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	T96 K01 VA 130 HA …
	235/40 R19	235/40 R19	K02 T96 130 HA
	245/40 R19	245/40 R19	K02 130 HA
	255/40 R19	255/40 R19	K03 VA 130 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
●	225/45 R19 Serie	245/40 R19	K02 HA
●	225/45 R19 Serie	255/40 R19	K02 HA
●	235/40 R19	235/40 R19	K01 HA
	245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	T96 130 HA
●	235/40 R19	235/40 R19	T96 130 HA K01 HA
	245/40 R19	245/40 R19	K01 VA 130 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
●	225/45 R19 Serie	245/40 R19	K01 HA
●	225/45 R19 Serie	255/40 R19	K02 HA
●	235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	
245/40 R19	245/40 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (U2AT) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 225/45 R19 Serie	245/40 R19	K02 HA
● 225/45 R19 Serie	255/40 R19	121 HA K02 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00357133 PDF

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	112
● 225/45 R19 Serie	245/40 R19	112 VA 113 HA K01 HA
● 225/45 R19 Serie	255/40 R19	112 K02 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	114

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00357133 PDF

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00467549 PDF

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	T94
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00467549 PDF

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/35 R20	245/35 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00467549 PDF

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00467549 PDF

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (U2AT) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–110 kW TG Teilegutachten	★ **225/40 R20** 245/35 R20	**225/40 R20** 245/35 R20	T94 K01 VA K02 HA T95 K03 VA K02 HA	00449559 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 TG Teilegutachten	225/40 R20 235/35 R20 245/35 R20	225/40 R20 235/35 R20 245/35 R20	K01 VA K02 HA K02 T92 K03 VA K02 HA	00449559 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–110 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **225/40 R20** 245/35 R20 255/35 R20	**225/40 R20** 245/35 R20 255/35 R20	T94 K01 VA K02 HA K02 T95 K03 VA K02 HA	00461976 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	225/40 R20 235/35 R20 235/35 R20 245/35 R20 255/35 R20	225/40 R20 235/35 R20 265/30 R20 245/35 R20 255/35 R20	K01 VA K02 HA T92 K01 VA K02 HA K01 VA K02 HA K02 K03 VA K02 HA	00461976 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›
9,0x20 ET 45 C Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 TG Teilegutachten	● 225/40 R20 ● 235/35 R20 245/35 R20	225/40 R20 235/35 R20 245/35 R20	K02 HA T92 K02 HA K01 VA K02 HA	00446991 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›
9,0x20 ET 45 C Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–110 kW TG Teilegutachten	★ ● **225/40 R20** 245/35 R20	**225/40 R20** 245/35 R20	T94 K02 HA T95 K01 VA K02 HA	00446991 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (U2AT) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R18	205/55 R18	
●	215/50 R18	215/50 R18	
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K01 HA
●	235/45 R18	235/45 R18	
●	245/45 R18	245/45 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/35 R20	245/35 R20	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 K01 VA K02 HA
	245/35 R20	245/35 R20	T95 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
235/35 R20	265/30 R20	K01 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/35 R20	255/35 R20	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 K01 VA K02 HA
	245/35 R20	245/35 R20	K02 T95
	255/35 R20	255/35 R20	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

2er Active Tourer (UKL-L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
UKL-L	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2er Active Tourer · **Baujahr 2014–2018** · 18 Varianten · 70–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88	A01 V00 V19
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01	
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75 · 100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 50

C · Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 HA	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 50

C · Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 HA	A01
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF · Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 VA K02 HA	A01 mb27
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52324 PDF · Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52324 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (UKL-L) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02
	245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
	245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	A01 T90 K01 HA
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 T92
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/45 R18**	**205/45 R18**	A01 T90 K01 HA
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	T90
	215/45 R18	215/45 R18	
	225/40 R18	225/40 R18	T92
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
	235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (UKL-L) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/45 R18**	**205/45 R18**	T90
	215/45 R18	215/45 R18	
	225/40 R18	225/40 R18	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
	235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
●	225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K01 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/45 R18**	**205/45 R18**	T90
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
●	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 HA
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
	235/40 R18	235/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R18	245/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
	235/40 R18	235/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R18	245/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R18	225/40 R18	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
	235/40 R18	235/40 R18	
	235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00392723 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (UKL-L) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	T92
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
235/40 R18	235/40 R18	
235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K02
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	K01 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00349499 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 100 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00349499 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (UKL-L) · Fortsetzung

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R18	225/40 R18	T92 K02 VA K01 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	T90
	215/45 R18	215/45 R18	
	225/40 R18	225/40 R18	T92
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
	235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/45 R18	215/45 R18	K01 HA
●	225/40 R18	225/40 R18	T92 K01 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 HA
	235/45 R18	235/45 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R18	225/40 R18	T92 K01 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214513 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K01 T88
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (UKL-L) · Fortsetzung

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

55386100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA K01 HA
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I 83L DE4 DEK

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

55157503 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 HA
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

00357133 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	116 HA K01 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K01 T91 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K02
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Active Tourer (UKL-L) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R20	225/35 R20	K01 HA		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **205/45 R18**	**205/45 R18**	T90	V00 V18	52595 PDF
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA		
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 HA		
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA		
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01		

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	T90		52595 PDF
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA		
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K01 HA		
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA		
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	K02	DE4	56503504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

2er Cabrio (1C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1C	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2er Cabrio · **Baujahr 2014–2021** · 40 Varianten · 100–250 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 100–180 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 BW7 V19
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K02 T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
				Z304 ›

49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 240 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K02 T88 VA …	TA A01 BW7 V19
				ANBAUMATERIAL
				Z304 ›

49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,55 · 100–185 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	K01 T88	BW7 V19
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …	
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …	ANBAUMATERIAL
				Z304 ›

00289476 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,55 · 240–250 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …	BW7 V19
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …	ANBAUMATERIAL
				Z304 ›

00289476 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 42** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5G2 · Nabe 72,55 · 100–185 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	T88 VA R70 HA T89 HA	BW7
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	T88 VA T91 HA	ANBAUMATERIAL
				Z304 ›

PSA24019 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 42** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5G2 · Nabe 72,55 · 240–250 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	T88 VA R70 HA T89 HA	BW7
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	T88 VA T91 HA	ANBAUMATERIAL
				Z304 ›

PSA24019 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW **2er Cabrio (1C) · Fortsetzung**

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5 · 100–185 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	K01 T88
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA ...
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00266740 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5 · 240–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA ...
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00266740 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 100–185 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	SKF
●	215/40 R18	215/40 R18	SKF
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 240–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MS SKF
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 100–185 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 K02 T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 240–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K02 T88 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 100–185 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 K01 T88
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA ...
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K01 VA T88 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Cabrio (1C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 240–250 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA ...	A01 V19
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K01 VA T88 VA ...	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 100–155 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	K02 T88	A58
	235/35 R19	235/35 R19	K02	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 240 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K02 T88 VA T89 HA	TA A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42
Ausf. 5G2R
Nabe 72,55
100–155 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	K01 T88	A58 V19
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA ...	
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA ...	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42
Ausf. 5G2R · Nabe 72,55 · 240 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA ...	TA A58 V19
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA ...	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R
Nabe 72,55
100–180 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88	A58

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239523 PDF

Shop ›

BMW

2er Coupe (1C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1C	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2er Coupe · **Baujahr 2014–2021** · 60 Varianten · 100–250 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 100–180 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 BW7 V19
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K02 T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
				Z304 ›

49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 240 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K02 T88 VA …	TA A01 BW7 V19
				ANBAUMATERIAL
				Z304 ›

49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,55 · 100–185 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	K01 T88	BW7 V19
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …	
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …	ANBAUMATERIAL
				Z304 ›

00289476 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,55 · 240–250 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …	BW7 V19
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …	ANBAUMATERIAL
				Z304 ›

00289476 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 42** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5G2 · Nabe 72,55 · 100–185 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	T88 VA R70 HA T89 HA	BW7
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	T88 VA T91 HA	ANBAUMATERIAL
				Z304 ›

PSA24019 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 42** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5G2 · Nabe 72,55 · 240–250 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	T88 VA R70 HA T89 HA	BW7
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	T88 VA T91 HA	ANBAUMATERIAL
				Z304 ›

PSA24019 PDF
Shop ›

BMW 2er Coupe (1C) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 · C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5 · 100–185 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	K01 T88
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA ...
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00266740 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 · C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5 · 240–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA ...
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00266740 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 100–185 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	SKF
●	215/40 R18	215/40 R18	SKF
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 240–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MS SKF
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 · C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 100–185 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 K02 T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 · C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 240–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K02 T88 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 · C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 100–185 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 K01 T88
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA ...
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K01 VA T88 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Coupe (1C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 240–250 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA …	A01 V19
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K01 VA T88 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 100–160 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	K02 T88	A58
	235/35 R19	235/35 R19	K02	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 240 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K02 T88 VA T89 HA	TA A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42
Ausf. 5G2R
Nabe 72,55
100–160 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	K01 T88	A58 V19
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …	
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42
Ausf. 5G2R · Nabe 72,55 · 240 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**245/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …	TA A58 V19
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R
Nabe 72,55
100–180 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88	A58

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239523 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

2er Coupe (G2C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G2C	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2er Coupe · **Baujahr ab 2021** · 14 Varianten · 115–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 25 C / HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 115–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19 Serie	245/35 R19	
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
235/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	
245/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA
245/35 R19	285/30 R19	A01 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 BW1 V19 Vn1

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 115–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 HA
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 BW1

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 115–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20** Serie	**225/35 R20**	K02 T90
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 VA T90 VA K03 HA
225/35 R20 Serie	265/30 R20	T90 VA
245/30 R20	245/30 R20	K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 275–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 MS
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 VA T90 VA K03 HA ...
225/35 R20 Serie	265/30 R20	K02 VA T90 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 115–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20** Serie	**225/35 R20**	A01 T90 K01 HA
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 T90 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 275–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	A01 T90 MS K01 HA
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 T90 VA K03 HA ...
225/35 R20 Serie	265/30 R20	A01 T90 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Coupe (G2C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 25 C HA 9,0x20 ET 34 DC Ausf. 5P2 / 5B Nabe 75 115–180 kW TG Teilegutachten	★ ● **225/35 R20** Serie ● 225/35 R20 Serie	**255/30 R20** Serie 265/30 R20	T90 VA K01 HA T90 VA K01 HA	A58 V20 Vn2 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00435558 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 9,0x20 ET 34 DC Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75 · 275 kW TG Teilegutachten	★ ● **225/35 R20** Serie ● 225/35 R20 Serie	**255/30 R20** Serie 265/30 R20	T90 VA K01 HA T92 HA T90 VA K01 HA	V20 Vn2 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00435558 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 9,0x20 ET 34 DC Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75 · 280 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **225/35 R20** Serie ● 225/35 R20 Serie	**255/30 R20** Serie 265/30 R20	A01 T90 VA K01 HA … A01 T90 VA K01 HA	V20 Vn2 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00331124_00286283 PDF Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 30 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–180 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL Z655 ›	00346236 PDF Shop ›
8,5x19 ET 26 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–180 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● **225/40 R19** Serie ● 225/40 R19 Serie ★ ● **225/40 R19** Serie ● 235/35 R19	**225/40 R19** 245/35 R19 **255/35 R19** Serie 235/35 R19	A01 K01 HA A01 K02 HA T91	A58 V19 ANBAUMATERIAL Z648 ›	52611 PDF Shop ›
8,5x19 ET 26 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275 kW ABE Betriebserlaubnis	● 225/40 R19 Serie ● 225/40 R19 Serie ★ ● **225/40 R19** Serie ● 235/35 R19 ● 245/35 R19 Serie	225/40 R19 245/35 R19 **255/35 R19** Serie 235/35 R19 245/35 R19	MS A01 MS K01 HA A01 K02 HA T91 MS A01 MS K01 HA	V19 ANBAUMATERIAL Z648 ›	52611 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Coupe (G2C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	MS
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	MS K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MS
● 245/35 R19 Serie	245/35 R19	MS K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20** Serie	**225/35 R20**	K02 T90
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 VA T90 VA K03 HA
225/35 R20 Serie	265/30 R20	T90 VA
245/30 R20	245/30 R20	K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 MS
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20 Serie	265/30 R20	K02 VA T90 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**225/35 R20**	A01 T90 K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 T90 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	A01 T90 MS K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 T90 VA K03 HA …
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	A01 T90 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 MS K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K03 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	T90 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 275 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 MS K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K03 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	T90 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Coupe (G2C) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 115–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**225/35 R20**	T90 K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C / HA 9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 115–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K01 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	T90 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20 Vn2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00436705 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C / HA 9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 275 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K01 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	T90 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 Vn2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00436705 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C / HA 9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K01 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	T90 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 Vn2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00418993_00419722 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 MS K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K03 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	T90 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**225/35 R20**	T90 K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 MS K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K03 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	T90 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

2er Gran Coupe (F2GC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2GC	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2er Gran Coupe · **Baujahr 2020–2024** · 26 Varianten · 85–225 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW	A01 B10 V00 V19
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …	
225/35 R19	245/30 R19	A01 kW K01 VA T88 VA …	
225/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T88 VA …	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02	Z655 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 B10 V00 V19
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 HA	
● 225/35 R19	245/30 R19	A01 kW T88 VA K02 HA …	
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 kW T88 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K01	Z655 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85 …	B10
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 T88	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

52324 PDF Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW	TA
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 kW	
225/35 R19	245/30 R19	K02 kW T88 VA T89 HA	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	K02	Z655 ›

00265367 PDF Shop ›

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58	TA
235/30 R20	235/30 R20	T88	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00266131 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Gran Coupe (F2GC) · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/45 R18** Serie	**205/45 R18** Serie	A01 MSkW K01 HA
	215/45 R18	215/45 R18	A01 MSkW K01 VA ...
	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/45 R18** Serie	**205/45 R18** Serie	MSkW
	215/45 R18	215/45 R18	MSkW
	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/45 R18** Serie	**205/45 R18** Serie	MSkW
●	215/45 R18	215/45 R18	MSkW
●	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B10 V00 V18

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 MSkW K01 VA ...
	225/40 R18 Serie	255/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
	235/40 R18	235/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V18

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA ...
	225/35 R19	245/30 R19	A01 kW K01 VA T88 VA ...
	225/35 R19	255/30 R19	A01 kW K01 VA T88 VA ...
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Gran Coupe (F2GC) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 A58
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/45 R18** Serie	**205/45 R18** Serie	MSkW
215/45 R18	215/45 R18	MSkW
225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/45 R18** Serie	**205/45 R18** Serie	T90
● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW
225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA K02 HA
225/35 R19	245/30 R19	kW K01 VA T88 VA …
225/35 R19	255/30 R19	kW K01 VA T88 VA …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02
245/30 R19	245/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 HA
● 225/35 R19	245/30 R19	kW T88 VA K02 HA …
● 225/35 R19	255/30 R19	kW T88 VA K02 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Gran Coupe (F2GC) · Fortsetzung

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA 116 HA
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW 116 HA K01 HA
●	225/35 R19	245/30 R19	kW T88 VA 116 HA …
●	225/35 R19	255/30 R19	kW T88 VA 116 HA …
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 A58
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 85–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446991 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW **2er Gran Coupe (F2GC) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/45 R18** Serie	**205/45 R18** Serie	MSkW
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW
● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z648 ›

00324399 PDF
Shop ›

BMW
2er Gran Coupe (F7)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F7	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2er Gran Coupe · **Baujahr ab 2025** · 19 Varianten · 90–221 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93
235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	
245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 B72 mbB2
ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 B72 mbB2
ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00307388 PDF
Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B72 mbB2
ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B72 mbB2
ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Gran Coupe (F7) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B72 mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B72 mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	
	245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	
	245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 B72 mbB2

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW **2er Gran Coupe (F7) · Fortsetzung**

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	
	245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00357133 PDF
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00461976 PDF
Shop ›

BMW
2er Gran Tourer (F2GT)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2GT	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2er Gran Tourer · **Baujahr ab 2015** · 29 Varianten · 70–141 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 T93
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 125 HA …
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 T93 125 HA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 T88 X77 …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 mb27
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
52324 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Gran Tourer (F2GT) · Fortsetzung

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	A01 T90 K01 HA
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	T90
215/45 R18	215/45 R18	
225/40 R18	225/40 R18	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V18

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R18	245/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 T93
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA ...
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA 129 HA ...
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88 X77 130 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Gran Tourer (F2GT) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 50
Ausf. 5R2 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 129 HA K01 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88 X77 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00349499 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 › Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	T92 K02 VA 128 HA …
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 VA 128 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55214512 PDF
83L

ANBAUMATERIAL
Z655 › Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 128 HA K01 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 VA 128 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55214513 PDF
83L

ANBAUMATERIAL
Z655 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K01 T88 130 HA
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01 T93 130 HA
225/40 R19 Serie	245/35 R19	K01 VA 130 HA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 130 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00353314 PDF
V20

ANBAUMATERIAL
Z648 › Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA 130 HA …
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55157503 PDF
75I 83L DE4 DEK

ANBAUMATERIAL
Z648 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Gran Tourer (F2GT) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 116 HA K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 116 HA K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88 X77
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 130 HA
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 130 HA K01 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 130 HA K01 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 130 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V18 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DE4 — 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

2er Gran Tourer (UKL-L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
UKL-L	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2er Gran Tourer · **Baujahr 2015–2018** · 18 Varianten · 70–141 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88	A01 V00 V19
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 T93	
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …	Z655 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 125 HA …	A01
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 T93 125 HA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91 125 HA	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …	A01 mb27
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 T88 X77 …	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 127 HA	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

52324 PDF Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	A01 T90 K01 HA	
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 VA K02 HA	
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
235/45 R18	235/45 R18	A01 K02	Z655 ›

52837 PDF Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	T90	
215/45 R18	215/45 R18		
225/40 R18	225/40 R18		
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
235/45 R18	235/45 R18		Z655 ›

00346236 PDF Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90	V00 V18
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA	
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 HA	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA	ANBAUMATERIAL
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01	Z655 ›

52837 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Gran Tourer (UKL-L) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R18	245/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 T93
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA 129 HA …
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88 X77 130 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 129 HA K01 HA
	235/30 R20	235/30 R20	K01 T88 X77 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00349499 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R18	225/40 R18	T92 K02 VA 128 HA …
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 VA 128 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 83L

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R18	225/40 R18	T92 128 HA K01 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 VA 128 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 83L

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

55214513 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Gran Tourer (UKL-L) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K01 T88 130 HA	V20
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01 T93 130 HA	
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K01 VA 130 HA K02 HA ...	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 130 HA	
	245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA 130 HA ...	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA 130 HA ...	75I 83L DE4 DEK
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA 130 HA ...	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

55157503 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 116 HA K01 HA	
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 116 HA K01 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	K01 T91 116 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA	
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88 X77	
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 2er Gran Tourer (UKL-L) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	T90 130 HA
215/45 R18	215/45 R18	A01 130 HA K01 HA
225/40 R18	225/40 R18	A01 130 HA K01 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 130 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DE4

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56503504 PDF

Shop ›

BMW 3er (346L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
346L	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er · **Baujahr 1998–2005** · 24 Varianten · 77–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	K02 T88 VA T91 HA
225/35 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T88 VA ...
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 3er (346L) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,5
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	K01 VA T88 VA K02 HA ...
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91
	245/30 R19	245/30 R19	K01 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00266740 PDF
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 215/40 R18	215/40 R18	
	● 225/35 R18	225/35 R18	
★	● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z146 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T88 VA ...
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z323 ›
52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA ...
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K01 VA T88 VA ...
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z323 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	K02 T88 VA T91 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00226458 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42
Ausf. 5G2R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	K01 VA T88 VA K02 HA ...
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91
	245/30 R19	245/30 R19	K01 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00226492 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

3er (346X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
346X	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er · **Baujahr 2000–2005** · 4 Varianten · 135–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 / HA 9,5x19 ET 38 — C / DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	K02 VA T88 VA K01 HA …	V19
	225/35 R19	265/30 R19	K02 VA K01 HA T93 HA	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V19
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	V19
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	V19
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	K02 T88 VA T91 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00266740 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18**	T92	A02

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V19
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 3er (346X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z323 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00226458 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42
Ausf. 5G2R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00226492 PDF
Shop ›

BMW 3er (390L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
390L	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er · **Baujahr 2005–2012** · 32 Varianten · 85–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA K02 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00228414 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19	Lim T88
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA T91 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z146 ›
49557 PDF
Shop ›

BMW 3er (390L) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19	Lim T88	V19
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 T88 VA K02 HA …	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91	ANBAUMATERIAL Z323 ›

52611 PDF · Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19	Lim T88 128 HA	V19
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA 128 HA K02 HA …	
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 128 HA	ANBAUMATERIAL Z201 ›

00226458 PDF · Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 85–225 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 130 HA	Lim
			ANBAUMATERIAL Z201 ›

00239523 PDF · Shop ›

BMW 3er (390X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
390X	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er · **Baujahr 2005–2012** · 10 Varianten · 120–240 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA K02 HA T91 HA	V19
			ANBAUMATERIAL Z201 ›

00228414 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19	Lim T88	V19
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA T91 HA	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91	ANBAUMATERIAL Z146 ›

49557 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er (390X) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19	Lim T88
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 T88 VA K02 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z323 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19	Lim T88 128 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA 128 HA K02 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00226458 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R
Nabe 72,55
120–225 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00239523 PDF
Shop ›

BMW 3er (3L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3L	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er · **Baujahr 2005–2019** · 183 Varianten · 85–265 kW
Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

12 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 85–240 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	T88 VA K02 HA T91 HA
★ ● **225/35 R19**	**265/30 R19**	T88 VA K02 HA T93 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	K02 HA T91 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	K02 HA T93 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00228414 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er (3L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 85–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	T88 VA K02 HA T91 HA
225/35 R19	265/30 R19	K02 HA T91 HA
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 HA
235/35 R19	255/30 R19	T91 K02 HA
235/35 R19	265/30 R19	K02 HA T93 HA
235/35 R19	275/30 R19	K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93
245/35 R19	275/30 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K01 HA …
225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49557 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5G / 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K01 HA …
225/35 R19	265/30 R19	A01 K01 HA T91 HA
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA
235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 HA
235/35 R19	265/30 R19	A01 K01 HA T93 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 85–240 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	Lim T88
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01
235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 VA T89 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

49557 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 27** DC
HA **10,5x20 ET 47** DC
Ausf. 5G / 5G2
Nabe 72,55
85–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G VA K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA17004 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er (3L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	A01 K01 T90	A01 AuT V20
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA …	
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 34 DC · HA 10,5x20 ET 47 DC

Ausf. 5G1 / 5G2
Nabe 72,55
85–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G VA K01 VA K02 HA	AuT V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17006 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C · HA 10,5x20 ET 38 DC

Ausf. 5G1 / 5G
Nabe 72,55
85–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G VA K01 VA K02 HA	V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17007 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C · HA 10,5x20 ET 47 DC

Ausf. 5G1 / 5G2
Nabe 72,55
85–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G VA K01 VA K02 HA	V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	A01 K01 T90	A01 V20
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA …	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90	ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C · HA 9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	K01 T90	V20
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA T92 HA	
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

00350400 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er (3L) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 85–240 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	Lim T88
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K02 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 VA T89 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA …
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 T93 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 85–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA 128 HA K02 HA …
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 128 HA K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	128 HA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91 128 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	T91 128 HA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 85–240 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	Lim T88 128 HA
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	T88 VA 128 HA K02 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 128 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	128 HA K02 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	K01 VA T89 VA kW VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 130 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	130 HA K01 HA T92 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 130 HA
255/30 R20	255/30 R20 Serie	K01 T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239523 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 3er (3L) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 85–160 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00239523 PDF
ANBAUMATERIAL: Z201 › Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	K01 T90
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA T92 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00239597 PDF
ANBAUMATERIAL: Z304 › Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	K01 T90
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA T92 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT V20 — 00426219 PDF
ANBAUMATERIAL: Z304 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 28** C
HA **10,5x20 ET 35** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	275/25 R20	56G VA K02 VA K03 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 56503505_56501503 PDF
ANBAUMATERIAL: Z304 › Shop ›

BMW 3er (G3L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G3L	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er · **Baujahr ab 2019** · 135 Varianten · 85–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

19 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 85–210 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er (G3L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 19 Radsätze

VA 8,5x19 ET 25 C · HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 85–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA
245/35 R19	275/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 NoP V19 Vn2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA T96 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 C · HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 120–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA T96 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA T96 HA
245/35 R19	275/30 R19	A01 K01 VA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19 Vn2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 250–275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 T93 VA MS VA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 VA MSkW VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW1 V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 C · HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 250–275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K01 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 T91 VA K02 HA
245/35 R19	275/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49558 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 C · HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA K01 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	T91 VA K02 HA
245/35 R19	275/30 R19	K01 VA K02 HA
245/35 R19	285/30 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598_00377222 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 VA MS VA K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA MSkW VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 VA MS VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 3er (G3L) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 19 Radsätze

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 85–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	K01 T90	V20
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA T92 HA	
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 85–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90	BW1 V19 Y90
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA T92 HA	
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 85–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	A01 T90 K01 HA	A01 NoP V20
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02 HA T92 HA	
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	A01 K02 HA T94 HA	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75 · 85–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 HA T92 HA	V20
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K01 HA T94 HA	
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00435558 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
120–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 HA T94 HA	
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00435558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 K02 HA T94 HA	A01 V20
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 250–275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02 HA T92 HA	A01 V20
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	A01 K02 HA T94 HA	
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 3er (G3L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 19 Radsätze

VA 9,0x20 ET 25 · HA 9,0x20 ET 34 — C / DC

Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
250–275 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 HA T92 HA	V20
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K01 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00435558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02 HA T92 HA	V20
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	A01 K02 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 · HA 9,0x20 ET 34 — C / DC

Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K01 HA T92 HA	V20
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	A01 K01 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 K01 HA	V20
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA T92 HA	
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K02 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF HA	A02 BW1 NoP
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MSkW SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 SKF HA	A02 BW1

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 3er (G3L) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250–275 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MS T95 VA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW1
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MS T95 VA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00346236 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–210 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA T96 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250–275 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 VA MS VA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K01 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 VA MS VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 VA MS VA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA K01 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA MS VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00321520 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–210 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	A01 T90 K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	A01 K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
53077 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
53077 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er (G3L) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250–275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	A01 K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

SF1

18 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 — C
HA 10,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20 Serie	265/30 R20	T94 HA
245/30 R20	275/25 R20	K02 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 — C
HA 10,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20 Serie	265/30 R20	T94 HA
245/30 R20	275/25 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 85–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V20 Y90

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 85–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 3er (G3L) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 250–275 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA T92 HA	V20
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K02 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	K02 HA T94 HA	V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C · HA 9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 85–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 HA T92 HA	V20
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K01 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00436705 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C · HA 9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 250–275 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 HA T92 HA	V20
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K01 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00436705 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C · HA 9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 HA T94 HA	V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00436705 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C · HA 9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 HA T92 HA	V20
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K01 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00418993_00419722 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C · HA 10,0x20 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20 Serie	265/30 R20	T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er (G3L) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 18 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–210 kW FK Festigkeitsgutachten	225/35 R20 Serie	265/30 R20	T94 HA	00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250–280 kW FK Festigkeitsgutachten	● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	T94 HA	00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250–280 kW FK Festigkeitsgutachten	● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	T94 HA	00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	T94 HA	00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	T94 HA	00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **225/35 R20** Serie ● 225/35 R20 Serie	**255/30 R20** Serie 265/30 R20	K02 HA T92 HA K02 HA T94 HA	00461976 PDF V20	Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW **3er (G3L) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
56504100 PDF
Shop ›

BMW
3er Cabrio (346R)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
346R	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Cabrio · **Baujahr 2000–2007** · 11 Varianten · 100–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	K02 VA T88 VA K01 HA …
225/35 R19	265/30 R19	K02 VA T88 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00228414 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z146 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z146 ›
49557 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 42** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G2 / 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K01 HA …
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 T88 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z146 ›
49558 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er Cabrio (346R) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,5
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA K02 HA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00266740 PDF
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z146 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
★ 225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z323 ›
52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z323 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
★ 225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00226458 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42
Ausf. 5G2R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA K02 HA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00226492 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

3er Cabrio (392C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
392C	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Cabrio · **Baujahr 2007–2012** · 16 Varianten · 115–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 C
HA 9,5x19 ET 38 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA 01K HA …	V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00228414 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 115–225 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19	T88 Cpe	V19
★ ●	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA T91 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z146 ›
49557 PDF
Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 C
HA 9,5x19 ET 20 DC
Ausf. 5G / 5H · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA …	A01 V19
	225/35 R19 Serie	265/30 R19	A01 K01 VA K02 HA …	
	235/35 R19	265/30 R19	A01 K01 VA K02 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z146 ›
49558 PDF
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 T88 Cpe K01 VA	A01 V19
★	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z323 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	T88 Cpe K01 VA …	V19
★	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA 128 HA …	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00226458 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 K01 VA …	Cpe

ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00239523 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

3er Cabrio (3C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3C	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Cabrio · **Baujahr 2007–2013** · 17 Varianten · 105–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 · HA 9,5x19 ET 38 [C / DC]

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA 01K HA …	V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 [C]

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 105–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19	T88 Cpe	V19
★ ●	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA T91 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 · HA 9,5x19 ET 20 [C / DC]

Ausf. 5G / 5H · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA …	A01 V19
	225/35 R19 Serie	265/30 R19	A01 K01 VA K02 HA …	
	235/35 R19	265/30 R19	A01 K01 VA K02 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49558 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 [C]

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 T88 Cpe K01 VA	A01 V19
★	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	T88 Cpe K01 VA …	V19
★	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA 128 HA …	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 K01 VA …	Cpe

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

3er Compact (346K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
346K	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Compact · **Baujahr 2001–2005** · 9 Varianten · 85–141 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 · HA 9,5x19 ET 38

C · DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	K02 T88 VA T91 HA
	225/35 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T88 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	K01 VA T88 VA K02 HA …
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91
	245/30 R19	245/30 R19	K01 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00266740 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	
●	225/35 R18	225/35 R18	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T88 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 3er Compact (346K) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	A01 V19
★	225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 T89	Z323 ›

52611 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88	V19
★	225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89	Z201 ›

00226458 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42
Ausf. 5G2R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA	V19
★	225/35 R19	255/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL
	245/30 R19	245/30 R19	K01 T89	Z201 ›

00226492 PDF
Shop ›

BMW 3er Coupe (346C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
346C	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Coupe · **Baujahr 1999–2007** · 20 Varianten · 77–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/35 R19	255/30 R19	K02 VA T88 VA K01 HA …	V19
	225/35 R19	265/30 R19	K02 VA T88 VA K01 HA	
				ANBAUMATERIAL
				Z201 ›

00228414 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 V19
★	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	Z146 ›

49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er Coupe (346C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z146 ›
49557 PDF
Shop ›

VA 8,5x19 ET 42 C
HA 9,5x19 ET 38 DC
Ausf. 5G2 / 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K01 HA …
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 T88 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z146 ›
49558 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,5
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	T88 VA K02 HA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00266740 PDF
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z146 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z323 ›
52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z323 ›
52611 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW **3er Coupe (346C) · Fortsetzung**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	K02 T88 VA T91 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00226458 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42
Ausf. 5G2R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★ ●	**225/35 R19**	**255/30 R19**	T88 VA K02 HA T91 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00226492 PDF
Shop ›

BMW
3er Coupe (390X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
390X	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Coupe · **Baujahr 2006–2012** · 9 Varianten · 120–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 C
HA 9,5x19 ET 38 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA K02 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00228414 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19	Lim T88
★ ●	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA T91 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z146 ›
49557 PDF
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19	Lim T88
★ ●	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 T88 VA K02 HA ...
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z323 ›
52611 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW **3er Coupe (390X) · Fortsetzung**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19	Lim T88 128 HA	V19
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA 128 HA K02 HA …	
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 128 HA	ANBAUMATERIAL
			Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R
Nabe 72,55
120–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 130 HA	Lim
			ANBAUMATERIAL
			Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

BMW
3er Coupe (392C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
392C	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Coupe · **Baujahr 2006–2012** · 21 Varianten · 90–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 (C) / HA 9,5x19 ET 38 (DC)

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA 01K HA …	V19
			ANBAUMATERIAL
			Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 (C)

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 90–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19	T88 Cpe	V19
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA T91 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA	ANBAUMATERIAL
			Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 (C) / HA 9,5x19 ET 20 (DC)

Ausf. 5G / 5H · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA …	A01 V19
225/35 R19 Serie	265/30 R19	A01 K01 VA K02 HA …	
235/35 R19	265/30 R19	A01 K01 VA K02 HA …	ANBAUMATERIAL
			Z146 ›

49558 PDF

Shop ›

BMW **3er Coupe (392C) · Fortsetzung**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 T88 Cpe K01 VA	A01 V19
★	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA	ANBAUMATERIAL Z323 ›

52611 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	T88 Cpe K01 VA …	V19
★	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA 128 HA …	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	ANBAUMATERIAL Z201 ›

00226458 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 K01 VA …	Cpe
			ANBAUMATERIAL Z201 ›

00239523 PDF
Shop ›

BMW
3er Coupe (3C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3C	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Coupe · **Baujahr 2006–2013** · 30 Varianten · 90–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA 01K HA …	V19
				ANBAUMATERIAL Z201 ›

00228414 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 90–225 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19	T88 Cpe	V19
★ ●	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA T91 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA	ANBAUMATERIAL Z146 ›

49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er Coupe (3C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 20** DC
Ausf. 5G / 5H · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA ...	A01 V19
	225/35 R19 Serie	265/30 R19	A01 K01 VA K02 HA ...	
	235/35 R19	265/30 R19	A01 K01 VA K02 HA ...	

ANBAUMATERIAL
Z146 ›

49558 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	A01 T88 Cpe K01 VA	A01 V19
★	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K01 VA T88 VA ...	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA	

ANBAUMATERIAL
Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19	T88 Cpe K01 VA ...	V19
★	**225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	K01 VA T88 VA 128 HA ...	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA ...	

ANBAUMATERIAL
Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 K01 VA ...	Cpe

ANBAUMATERIAL
Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

BMW 3er Gran Turismo (3-V)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3-V	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Gran Turismo · **Baujahr 2013–2019** · 74 Varianten · 100–265 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 20 C
Ausf. 5H · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/45 R19 Serie	225/45 R19	T96	
★	**225/45 R19** Serie	**255/40 R19** Serie		
	235/40 R19	235/40 R19		
	245/40 R19	245/40 R19		
	255/40 R19	255/40 R19 Serie		

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er Gran Turismo (3-V) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 100–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19 Serie	225/45 R19	T96 SKF HA
★ ● **225/45 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	SKF HA
● 245/40 R19	245/40 R19	
255/40 R19	255/40 R19 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 — C / HA 9,5x19 ET 38 — DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA
● 235/40 R19	265/35 R19	K01 HA
● 235/40 R19	275/35 R19	K02 HA
● 245/40 R19	245/40 R19	K01 HA
● 245/40 R19	275/35 R19	K02 HA
● 245/40 R19	285/35 R19	K02 HA
255/40 R19	255/40 R19 Serie	K01
255/40 R19	285/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00228414 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 27 — DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
235/35 R20	275/30 R20	T92 VA
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 28 — C

Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
235/35 R20	275/30 R20	T92 VA
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/35 R20	275/30 R20	A01 T92 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/35 R20	275/30 R20	T92 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
245/35 R20	275/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00350400 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 3er Gran Turismo (3-V) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/35 R20	275/30 R20	A01 T92 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
49389 PDF
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19 Serie	225/45 R19	T96 SKF HA
★ ● **225/45 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	SKF
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01
255/40 R19	255/40 R19 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 100–250 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19 Serie	225/45 R19	T96 128 HA SKF HA
★ ● **225/45 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	128 HA K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	SKF 128 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01 128 HA
255/40 R19	255/40 R19 Serie	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00226458 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R
Nabe 72,55
100–250 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 130 HA
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 130 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00239523 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5G1R
Nabe 72,55
100–250 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 136 HA
● 235/35 R20	275/30 R20	T92 VA 136 HA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95 136 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00239597 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW **3er Gran Turismo (3-V) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/35 R20	255/35 R20		V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92	AuT V20
● 235/35 R20	275/30 R20	T92 VA K02 HA	
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00426219 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 — C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92	V20
235/35 R20	275/30 R20	T92 VA	
245/35 R20	245/35 R20	T95	
255/35 R20	255/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

56504100 PDF

Shop ›

BMW
3er Gran Turismo (3K-N1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3K-N1	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Gran Turismo · **Baujahr 2013–2019** · 10 Varianten · 105–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 20 — C

Ausf. 5H · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R19 Serie	225/45 R19	T96	
★ **225/45 R19** Serie	**255/40 R19** Serie		
235/40 R19	235/40 R19		
245/40 R19	245/40 R19		
255/40 R19	255/40 R19 Serie		

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19 Serie	225/45 R19	T96 SKF HA	BW7 V19
★ ● **225/45 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K01 HA	
● 235/40 R19	235/40 R19	SKF HA	
● 245/40 R19	245/40 R19		
255/40 R19	255/40 R19 Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 3er Gran Turismo (3K-N1) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

VA 8,5x19 ET 35 C
HA 9,5x19 ET 38 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA
● 235/40 R19	265/35 R19	K01 HA
● 235/40 R19	275/35 R19	K02 HA
● 245/40 R19	245/40 R19	K01 HA
● 245/40 R19	275/35 R19	K02 HA
● 245/40 R19	285/35 R19	K02 HA
255/40 R19	255/40 R19 Serie	K01
255/40 R19	285/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00228414 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 27 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
235/35 R20	275/30 R20	T92 VA
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00286283 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
235/35 R20	275/30 R20	T92 VA
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/35 R20	275/30 R20	A01 T92 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT V20
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/35 R20	275/30 R20	T92 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
245/35 R20	275/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00350400 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/35 R20	275/30 R20	A01 T92 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
49389 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er Gran Turismo (3K-N1) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19 Serie	225/45 R19	T96 SKF HA
★ ● **225/45 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	SKF
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01
255/40 R19	255/40 R19 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19 Serie	225/45 R19	T96 128 HA SKF HA
★ ● **225/45 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	128 HA K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	SKF 128 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01 128 HA
255/40 R19	255/40 R19 Serie	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 130 HA
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 130 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239523 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 136 HA
● 235/35 R20	275/30 R20	T92 VA 136 HA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95 136 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239597 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

DC

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

3er Gran Turismo (3K-N1) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/35 R20	275/30 R20	T92 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT V20
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00426219 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
235/35 R20	275/30 R20	T92 VA
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
56504100 PDF
Shop ›

BMW

3er Touring (346L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
346L	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Touring · **Baujahr 1999–2005** · 23 Varianten · 85–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	K02 T88 VA T91 HA
225/35 R19	265/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00228414 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z146 ›
49557 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,5
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	K01 VA T88 VA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91
245/30 R19	245/30 R19	K01 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00266740 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er Touring (346L) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K01 VA T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	K01 VA T88 VA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91
245/30 R19	245/30 R19	K01 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226492 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

3er Touring (390L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
390L	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Touring · **Baujahr 2005–2010** · 48 Varianten · 89–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 C
HA 9,5x19 ET 38 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA K02 HA T91 HA	V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19	Lim T88	V19
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA T91 HA	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19	Lim T88	V19
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 T88 VA K02 HA …	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19	Lim T88 128 HA	V19
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA 128 HA K02 HA …	
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 128 HA	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 89–225 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 130 HA	Lim

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

3er Touring (390X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
390X	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Touring · **Baujahr 2005–2010** · 17 Varianten · 120–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 / HA 9,5x19 ET 38

C / DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA K02 HA T91 HA	V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C
Ausf. 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19	Lim T88	V19
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA T91 HA	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19	Lim T88	V19
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 T88 VA K02 HA ...	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19	Lim T88 128 HA	V19
★ ● **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T88 VA 128 HA K02 HA ...	
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 128 HA	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R
Nabe 72,55
120–225 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 130 HA	Lim

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

3er Touring (3K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3K	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Touring · **Baujahr 2010–2019** · 166 Varianten · 85–265 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 85–240 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	T88 VA K02 HA T91 HA	V19
★ ● **225/35 R19**	**265/30 R19**	T88 VA K02 HA T93 HA	
● 235/35 R19	255/30 R19	K02 HA T91 HA	ANBAUMATERIAL
● 235/35 R19	265/30 R19	K02 HA T93 HA	Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 85–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA K02 HA T91 HA	BW7 V19
● 225/35 R19	265/30 R19	K02 HA T93 HA	
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 HA	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 HA	
● 235/35 R19	255/30 R19	T91 K02 HA	
● 235/35 R19	265/30 R19	K02 HA T93 HA	
● 235/35 R19	275/30 R19	K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	275/30 R19	K01 VA K02 HA	Z304 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K01 HA …	BW7 V19
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93	
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA	
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93	ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

49557 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5G / 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K01 HA …	A01 BW7 V19
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K01 HA T93 HA	
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA	
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 HA	
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 K01 HA T93 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93	ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 85–240 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	Lim T88	
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K02 HA …	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01	
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 HA T91 HA	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 VA T89 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z201 ›

49557 PDF

Shop ›

BMW 3er Touring (3K) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

VA **9,0x20 ET 27** DC
HA **10,5x20 ET 47** DC
Ausf. 5G / 5G2
Nabe 72,55
85–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G^VA K01^VA T88^VA …	V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17004 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20 Serie	225/35 R20	A01 K01 T90 kW	A01 AuT V20
★	**225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 A58 K01^VA …	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW A58 …	

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 34** DC
HA **10,5x20 ET 47** DC
Ausf. 5G1 / 5G2
Nabe 72,55
85–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G^VA K01^VA T88^VA …	AuT V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17006 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 47** DC
Ausf. 5G1 / 5G2
Nabe 72,55
85–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G^VA K01^VA T88^VA …	V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17017 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20 Serie	225/35 R20	A01 K01 T90 kW	A01 V20
★	**225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 A58 K01^VA …	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 kW A58	

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

49389 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **9,0x20 ET 34** DC
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20 Serie	225/35 R20	K01 T90 kW A58	V20
★	**225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A57 A58 K01^VA …	
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K01^VA …	

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

00350400 PDF
Shop ›

BMW 3er Touring (3K) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 85–240 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	Lim T88
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K02 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 VA T89 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 T93 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 85–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA 128 HA K02 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 128 HA K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	128 HA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91 128 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	T91 128 HA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 85–240 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	Lim T88 128 HA
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	T88 VA 128 HA K02 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 128 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	128 HA K02 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	K01 VA T89 VA kW VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 kW 130 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A58 T90 VA 130 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 kW A58 …
255/30 R20	255/30 R20 Serie	K01 T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239523 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er Touring (3K) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 85–160 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	K01 T90 kW 136 HA	V20
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A58 K01 VA T90 VA …	
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 kW A58 …	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239597 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	K01 T90 kW	AuT V20
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A58 K01 VA T90 VA …	
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 kW A58	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00426219 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

56503505 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 28 C / HA 10,5x20 ET 35 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	275/25 R20	56G VA K01 VA T88 VA …	V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

56503505_56501503 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

3er Touring (3K-N1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3K-N1	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Touring · **Baujahr 2010–2019** · 41 Varianten · 85–210 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	T88 VA K02 HA T91 HA
★ ● **225/35 R19**	**265/30 R19**	T88 VA K02 HA T93 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	K02 HA T91 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	K02 HA T93 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 85–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA K02 HA T91 HA
● 225/35 R19	265/30 R19	K02 HA T93 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	T91 K02 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	K02 HA T93 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93
245/35 R19	275/30 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 85–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K01 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49557 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5G / 5G2
Nabe 72,55
85–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K01 HA …
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K01 HA T93 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 K01 HA T93 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	Lim T88
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K02 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 VA T89 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er Touring (3K-N1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

VA **9,0x20 ET 27** DC
HA **10,5x20 ET 47** DC
Ausf. 5G / 5G2
Nabe 72,55
85–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G^VA K01^VA T88^VA …	V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17004 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55 · 85–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20 Serie	225/35 R20	A01 K01 T90 kW	A01 AuT V20
★	**225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 A58 K01^VA …	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW A58 …	

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 34** DC
HA **10,5x20 ET 47** DC
Ausf. 5G1 / 5G2
Nabe 72,55
85–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G^VA K01^VA T88^VA …	AuT V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17006 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 47** DC
Ausf. 5G1 / 5G2
Nabe 72,55
85–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G^VA K01^VA T88^VA …	V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55 · 85–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20 Serie	225/35 R20	A01 K01 T90 kW	A01 V20
★	**225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 A58 K01^VA …	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 kW A58	

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

49389 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **9,0x20 ET 34** DC
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55 · 85–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20 Serie	225/35 R20	K01 T90 kW A58	V20
★	**225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A57 A58 K01^VA …	
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K01^VA …	

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

00350400 PDF

Shop ›

BMW 3er Touring (3K-N1) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	Lim T88
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K02 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 VA T89 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 85–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 T93 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 85–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA 128 HA K02 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 128 HA K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	128 HA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91 128 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	T91 128 HA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 100–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	Lim T88 128 HA
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	T88 VA 128 HA K02 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 128 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	128 HA K02 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	K01 VA T89 VA kW VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 85–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 kW 130 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A58 T90 VA 130 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 kW A58 …
255/30 R20	255/30 R20 Serie	K01 T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239523 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 3er Touring (3K-N1) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R
Nabe 72,55
100–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 130 HA		00239523 PDF

ANBAUMATERIAL
Z201 › Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 85–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R20 Serie	225/35 R20	K01 T90 kW 136 HA	V20	00239597 PDF
★	**225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A58 K01 VA T90 VA …		
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 kW A58 …		

ANBAUMATERIAL
Z304 › Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 85–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R20 Serie	225/35 R20	K01 T90 kW	AuT V20	00426219 PDF
★	**225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A58 K01 VA T90 VA …		
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 kW A58		

ANBAUMATERIAL
Z304 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 85–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA		56503505 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 › Shop ›

VA 9,0x20 ET 28 C / HA 10,5x20 ET 35 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 85–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	275/25 R20	56G VA K01 VA T88 VA …	V20	56503505_56501503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 › Shop ›

BMW

3er Touring (G3K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G3K	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3er Touring · **Baujahr ab 2019** · 129 Varianten · 85–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 85–210 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 T93 146 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 146 HA K01 HA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93 kW A58 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19
ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 85–210 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 kW A58 146 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 146 HA K01 HA …
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 146 HA K02 HA …
245/35 R19	275/30 R19	A01 K01 VA 146 HA …
245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 VA 146 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 NoP V19 Vn2
ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49558 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 120–135 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 146 HA K01 HA …
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 T91 VA 146 HA …
245/35 R19	275/30 R19	A01 K01 VA 146 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19 Vn2
ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49558 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–135 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 146 HA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19
ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 250–275 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA 146 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW1 V19
ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 250–275 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA 146 HA …
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 T91 VA 146 HA …
245/35 R19	275/30 R19	A01 K01 VA 146 HA …
245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 VA 146 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19
ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49558 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 280 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA 146 HA K01 HA …
● 235/35 R19	275/30 R19	T91 VA 146 HA K02 HA …
245/35 R19	275/30 R19	K01 VA 146 HA K02 HA …
245/35 R19	285/30 R19	K01 VA 146 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19
ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598_00377222 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 3er Touring (G3K) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA 146 HA K01 HA …	BW1 V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 100–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 kW A58 K02 HA …	A01 NoP V20
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	A01 K02 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75 · 85–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	kW A58 K01 HA T92 HA	V20
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K01 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00435558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 90–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 kW A58 K02 HA …	
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	A01 K02 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF HA	A02 BW1 NoP
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MSkW SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18**	T95 149 HA SKF HA	A02 A58 BW1

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250–275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18**	T95 MS SKF HA	A02 BW1

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 3er Touring (G3K) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/45 R18 Serie	225/45 R18	T95 MS SKF HA	BW1

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93	V19
★ ● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 K01 HA T96 HA	
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 kW A58 …	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 K01 HA T96 HA	A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250–275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 T93 VA K01 HA …	A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	T93 VA K01 HA T96 HA	V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R20 Serie	255/30 R20 Serie	A01 kW A58 K02 HA …	A01 V20
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	A01 K02 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 C / HA 10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20 Serie	265/30 R20	T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 3er Touring (G3K) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 25 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 85–210 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **225/35 R20** Serie ● 225/35 R20 Serie	**255/30 R20** Serie 265/30 R20	kW A58 K02 HA T92 HA K02 HA T94 HA	BW1 V20 Y90 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00426219 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 85–210 kW TG Teilegutachten	★ ● **225/35 R20** Serie ● 225/35 R20 Serie	**255/30 R20** Serie 265/30 R20	kW A58 K02 HA T92 HA K02 HA T94 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00423197 PDF Shop ›
VA **9,0x20 ET 25** C HA **9,0x20 ET 35** DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 85–210 kW TG Teilegutachten	★ ● **225/35 R20** Serie ● 225/35 R20 Serie	**255/30 R20** Serie 265/30 R20	kW A58 K01 HA T92 HA K01 HA T94 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00436705 PDF Shop ›
VA **9,0x20 ET 25** C HA **10,0x20 ET 35** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–210 kW FK Festigkeitsgutachten	225/35 R20 Serie	265/30 R20	T94 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA **9,0x20 ET 25** C HA **10,0x20 ET 40** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–210 kW FK Festigkeitsgutachten	225/35 R20 Serie	265/30 R20	T94 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–210 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **225/35 R20** Serie ● 225/35 R20 Serie	**255/30 R20** Serie 265/30 R20	kW A58 K02 HA T92 HA K02 HA T94 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z648 ›	56504100 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

4er Cabrio (3C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3C	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 4er Cabrio · **Baujahr 2014–2020** · 55 Varianten · 120–265 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 120–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 Cpe
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K01 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 K01 HA T91 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93
255/30 R19	255/30 R19	A01 K01 T91
255/35 R19	255/35 R19 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 — C / HA 9,5x19 ET 38 — DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 120–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA K02 HA T91 HA
● 225/35 R19	265/30 R19	T88 VA K02 HA T93 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	K02 HA T91 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	K02 HA T93 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93
255/30 R19	255/30 R19	T91 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19 Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00228414 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 — C / HA 9,5x19 ET 45 — DC

Ausf. 5G / 5G2
Nabe 72,55
120–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K01 HA …
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 T88 VA K01 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 K01 HA T91 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 K01 HA T93 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49558 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 27 — DC / HA 10,5x20 ET 47 — DC

Ausf. 5G / 5G2
Nabe 72,55
120–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G VA K01 VA T88 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: K4mb V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA17004 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Cabrio (3C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	A01 K01 T90 Cpe	A01 AuT V20
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K01 VA T90 VA …	
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 R70 T88 …	ANBAUMATERIAL
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 Cpe K01 VA …	Z304 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 34 — DC / HA 10,5x20 ET 47 — DC

Ausf. 5G1 / 5G2
Nabe 72,55
120–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G VA K01 VA T88 VA …	AuT V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17006 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 10,5x20 ET 47 — DC

Ausf. 5G1 / 5G2 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G VA K01 VA T88 VA …	V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17017 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 10,5x20 ET 38 — DC

Ausf. 5G1 / 5G
Nabe 72,55
120–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G VA K01 VA T88 VA …	V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17007 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 Cpe	A01 V20
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 T90 VA K02 HA …	
● 235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 Cpe …	ANBAUMATERIAL
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 Cpe	Z304 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 Cpe K01 HA	V20
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K02 HA T92 HA	
● 235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 Cpe K01 HA	ANBAUMATERIAL
245/30 R20	245/30 R20	T90 Cpe K01 VA …	Z304 ›

00350400 PDF

Shop ›

BMW **4er Cabrio (3C) · Fortsetzung**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 Cpe
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA ...
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 HA T91 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA ...
255/35 R19	255/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 120–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 Cpe 128 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA 128 HA K02 HA ...
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 128 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	128 HA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 128 HA K01 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	128 HA K02 HA T91 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 128 HA
255/30 R19	255/30 R19	T91 K01 VA 128 HA ...
255/35 R19	255/35 R19 Serie	K01 VA 128 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R
Nabe 72,55
120–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 Cpe 130 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA 130 HA K01 HA ...
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 Cpe 130 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Cpe 130 HA
255/30 R20	255/30 R20 Serie	K01 T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

00239523 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5G1R
Nabe 72,55
120–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 Cpe
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K02 HA T92 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 Cpe K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Cpe

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

00239597 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW **4er Cabrio (3C) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 Cpe
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA T92 HA
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 Cpe
245/30 R20	245/30 R20	T90 Cpe

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 Cpe
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K02 HA T92 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 Cpe K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Cpe

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT V20
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00426219 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
56503505 PDF
Shop ›

BMW
4er Cabrio (G3C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G3C	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 4er Cabrio · **Baujahr ab 2021** · 38 Varianten · 120–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

16 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–210 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 T93 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 BW1 V19
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 275 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 MS T93 VA K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K02 HA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 MS K02 VA T93 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW1 V19
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Cabrio (G3C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 16 Radsätze

VA 8,5x19 ET 25 C / HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 HA T96 HA	A58 BW1 NoP V19
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA	
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA T96 HA	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	275/30 R19	A01 K01 VA K02 HA …	Z655 ›

49558 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 C / HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K01 HA …	BW1 NoP V19 Vn2
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA T96 HA	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	275/30 R19	A01 K01 VA K02 HA …	Z655 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	MS T93 VA K01 HA	BW1 V19
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA K02 HA T96 HA	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	245/35 R19	MS K02 VA T93 VA …	Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 C / HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA K01 HA T96 HA	BW1 V19
● 235/35 R19	275/30 R19	K02 HA T96 HA	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	275/30 R19	K01 VA K02 HA T96 HA	Z655 ›

00343598_00377222 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …	BW1 V20 Y90
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00286283 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 21 DC / HA 10,5x20 ET 45 DC

Ausf. 5P1 / 5R
Nabe 75
120–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	285/25 R20	T90 VA T93 HA	BW1 V20 Y90
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00286283_00331265 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Cabrio (G3C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 16 Radsätze

VA **9,0x20 ET 21** C
HA **10,5x20 ET 45** DC
Ausf. 5P1 / 5R
Nabe 75
275–280 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	285/25 R20	T90 VA T93 HA	BW1 V20 Y90

00286283_00331265

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120–250 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 T90 VA K02 HA …	V20
● 225/35 R20	265/30 R20	A01 K02 HA T94 HA	

00331124

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 275–280 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 T90 VA K02 HA …	

00331124

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **9,0x20 ET 34** DC
Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75 · 275 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA K02 HA T94 HA	V20

00435558

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **9,0x20 ET 34** DC
Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
120–210 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K01 HA T92 HA …	A58 V20
● 225/35 R20	265/30 R20	K01 HA T94 HA	

00435558

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 45** DC
Ausf. 5P2 / 5R
Nabe 75
120–250 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	285/25 R20	T90 VA T93 HA	

00331124_00331265

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Cabrio (G3C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 16 Radsätze

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,5x20 ET 45 DC
Ausf. 5P2 / 5R
Nabe 75
275–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	285/25 R20	T90 VA T93 HA	00331124_00331265

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 T90 VA K02 HA …	00331124_00286283

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 SKF HA	A02 A58 BW1 NoP

52837

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MS T95 VA SKF HA	A02 BW1 NoP

52837

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MS T95 VA SKF HA	BW1

00346236

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93	V19
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA	
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 HA	

52611

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Cabrio (G3C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 26

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	MS T93 VA	V19
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K02 HA …	
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 MS T93 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
			Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	MS T93 VA	V19
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA K02 HA T96 HA	
● 245/35 R19	245/35 R19	MS T93 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …	
			ANBAUMATERIAL
			Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 T90 VA K02 HA …	A01 A58 V20
● 225/35 R20	265/30 R20	A01 K02 HA T94 HA	ANBAUMATERIAL
			Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 T90 VA K02 HA …	A01 V20
			ANBAUMATERIAL
			Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA K02 HA T94 HA	V20
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

DC · Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K02 HA T92 HA …	BW1 V20 Y90
● 225/35 R20	265/30 R20	K02 HA T94 HA	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Cabrio (G3C) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K02 HA T92 HA …	A58 V20
● 225/35 R20	265/30 R20	K02 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 275 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA K02 HA T94 HA	V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **9,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K01 HA T92 HA …	A58 V20
● 225/35 R20	265/30 R20	K01 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00436705 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **9,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 275 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA K01 HA T94 HA	V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00436705 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA K02 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **9,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA K01 HA T94 HA	V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00418993_00419722 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–250 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K02 HA T92 HA …	V20
● 225/35 R20	265/30 R20	K02 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Cabrio (G3C) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA K02 HA T94 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

BMW 4er Coupe (3C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3C	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 4er Coupe · **Baujahr 2013–2020** · 87 Varianten · 100–265 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 100–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 Cpe	BW7 V19
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K01 HA …	
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93	
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91	
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 K01 HA T91 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K01 T91	
255/35 R19	255/35 R19 Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49557 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 120–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA K02 HA T91 HA	BW7 V19
● 225/35 R19	265/30 R19	T88 VA K02 HA T93 HA	
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 HA	
● 235/35 R19	255/30 R19	K02 HA T91 HA	
● 235/35 R19	265/30 R19	K02 HA T93 HA	
● 235/35 R19	275/30 R19	K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93	
255/30 R19	255/30 R19	T91 K01 VA K02 HA	
255/35 R19	255/35 R19 Serie	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00228414 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5G / 5G2
Nabe 72,55
120–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K01 HA …	A01 BW7 V19
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 T88 VA K01 HA …	
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA	
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 K01 HA T91 HA	
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 K01 HA T93 HA	
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Coupe (3C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

VA **9,0x20 ET 27** DC
HA **10,5x20 ET 47** DC
Ausf. 5G / 5G2
Nabe 72,55
100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G^VA K01^VA T88^VA …	K4mb V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17004 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20 Serie	225/35 R20	A01 K01 T90 Cpe	A01 AuT V20
★	**225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K01^VA T90^VA …	
	235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 R70 T88 …	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 Cpe K01^VA …	

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 34** DC
HA **10,5x20 ET 47** DC
Ausf. 5G1 / 5G2
Nabe 72,55
100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G^VA K01^VA T88^VA …	AuT V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17006 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 47** DC
Ausf. 5G1 / 5G2 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G^VA K01^VA T88^VA …	V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17017 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 38** DC
Ausf. 5G1 / 5G
Nabe 72,55
100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G^VA K01^VA T88^VA …	V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

PSA17007 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 Cpe	A01 V20
★	● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 T90^VA K02^HA …	
	● 235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 Cpe …	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 Cpe	

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Coupe (3C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **9,0x20 ET 34** DC
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 Cpe K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K02 HA T92 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 Cpe K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 Cpe K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00350400 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 Cpe
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA ...
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 HA T91 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA ...
255/35 R19	255/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 120–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 Cpe 128 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA 128 HA K02 HA ...
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 128 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	128 HA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 128 HA K01 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	128 HA K02 HA T91 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 128 HA
255/30 R19	255/30 R19	T91 K01 VA 128 HA ...
255/35 R19	255/35 R19 Serie	K01 VA 128 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R
Nabe 72,55
100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 Cpe 130 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA 130 HA K01 HA ...
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 Cpe 130 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Cpe 130 HA
255/30 R20	255/30 R20 Serie	K01 T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239523 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Coupe (3C) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5G1R
Nabe 72,55
100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 Cpe
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K02 HA T92 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 Cpe K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Cpe

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239597 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 Cpe
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA T92 HA
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 Cpe
245/30 R20	245/30 R20	T90 Cpe

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 Cpe
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K02 HA T92 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 Cpe K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Cpe

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00426219 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

56503505 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

4er Coupe (G3C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G3C	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 4er Coupe · **Baujahr ab 2020** · 48 Varianten · 120–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

18 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 T93 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 C / HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 HA T93 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA
245/35 R19	275/30 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 NoP V19 Vn2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 250–275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 T93 MS K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 MS K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 MS K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW1 V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 C / HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 250–275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K01 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA
245/35 R19	275/30 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 NoP V19 Vn2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 MS K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MS K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 MS K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 C / HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA K01 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	K02 HA
245/35 R19	275/30 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598_00377222 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA T92 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Coupe (G3C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 21 DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA	BW1 V20 Y90
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA T92 HA	
245/30 R20	245/30 R20	K02	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 250–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA T90 VA K02 HA …	BW1 V20 Y90
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00286283 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 21 DC · HA 10,5x20 ET 45 DC

Ausf. 5P1 / 5R
Nabe 75
120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	285/25 R20	T90 VA T93 HA	BW1 V20 Y90
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00286283_00331265 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 21 DC · HA 10,5x20 ET 45 DC

Ausf. 5P1 / 5R
Nabe 75
250–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	285/25 R20	T90 VA T93 HA	BW1 V20 Y90
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00286283_00331265 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	A01 T90 K01 HA	V20
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02 HA T92 HA	
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	A01 K02 HA T94 HA	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C · HA 9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 HA T92 HA	V20
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K02 HA T94 HA	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00435558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Coupe (G3C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 18 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 25 C HA 9,0x20 ET 34 DC Ausf. 5P2 / 5B Nabe 75 250–275 kW TG Teilegutachten	★ ● 225/35 R20 Serie ● 225/35 R20 Serie	255/30 R20 Serie 265/30 R20	T90 VA K01 HA T92 HA T90 VA K01 HA T94 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00435558 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 250–280 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 225/35 R20 Serie ● 225/35 R20 Serie	255/30 R20 Serie 265/30 R20	A01 T90 VA K02 HA … A01 T90 VA K02 HA …	V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00331124 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,5x20 ET 45 DC Ausf. 5P2 / 5R Nabe 75 120–210 kW FK Festigkeitsgutachten	245/30 R20	285/25 R20	T90 VA T93 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›	00331124_00331265 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,5x20 ET 45 DC Ausf. 5P2 / 5R Nabe 75 250–280 kW FK Festigkeitsgutachten	245/30 R20	285/25 R20	T90 VA T93 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›	00331124_00331265 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 9,0x20 ET 34 DC Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75 · 280 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 225/35 R20 Serie ● 225/35 R20 Serie	255/30 R20 Serie 265/30 R20	A01 T90 VA K01 HA … A01 T90 VA K01 HA …	ANBAUMATERIAL Z655 ›	00331124_00286283 PDF Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 30 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 225/45 R18 Serie	225/45 R18 Serie	SKF HA	A02 BW1 NoP ANBAUMATERIAL Z655 ›	52837 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Coupe (G3C) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 10 Radsätze

7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250–275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MS SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW1 NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MS SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250–275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 MS K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 MS K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 VA K02 HA T92 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	A01 T90 K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K02 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	A01 K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250–275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 T90 VA K02 HA …
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	A01 T90 VA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Coupe (G3C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K02 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	T90 VA K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00321520 PDF
Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V20 Y90
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00423197 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 250–275 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K02 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	T90 VA K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00423197 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **9,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K01 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K01 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00436705 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **9,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 250–275 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K01 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	T90 VA K01 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00436705 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K02 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	T90 VA K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00461976 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Coupe (G3C) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **9,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K01 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	T90 VA K01 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00418993_00419722 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	K02 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K02 HA T92 HA
● 225/35 R20 Serie	265/30 R20	T90 VA K02 HA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

BMW 4er Gran Coupe (3C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3C	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 4er Gran Coupe · **Baujahr 2014–2020** · 88 Varianten · 100–265 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 100–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 VA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 VA K01 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 K01 T91 VA
255/35 R19	255/35 R19 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Gran Coupe (3C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	T88 VA K02 HA T91 HA	BW7 V19
225/35 R19	265/30 R19	K02 HA T93 HA	
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 HA	
235/35 R19	255/30 R19	T91 K02 HA	
235/35 R19	265/30 R19	K02 HA T93 HA	
235/35 R19	275/30 R19	K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 VA	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	275/30 R19	K01 VA K02 HA	Z304 ›

00228414 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5G / 5G2
Nabe 72,55
100–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K01 HA …	A01 BW7 V19
225/35 R19	265/30 R19	A01 K01 HA T93 HA	
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA	
235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 HA	
235/35 R19	265/30 R19	A01 K01 HA T93 HA	
235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA T93 VA	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	275/30 R19	A01 K01 VA K02 HA	Z304 ›

49558 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 27** DC
HA **10,5x20 ET 47** DC
Ausf. 5G / 5G2
Nabe 72,55
100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G VA K01 VA T88 VA …	V20
			ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

PSA17004 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	A01 K01 T90 kW A58	A01 AuT V20
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 K01 VA T90 VA …	
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW A58 …	ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 34** DC
HA **10,5x20 ET 47** DC
Ausf. 5G1 / 5G2
Nabe 72,55
100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G VA K01 VA T88 VA …	AuT V20
			ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

PSA17006 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Gran Coupe (3C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 kW A58	A01 V20
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A01 T90 VA K02 HA …	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 kW A58	ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

49389 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 10,5x20 ET 47 — DC

Ausf. 5G1 / 5G2 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G VA K01 VA T88 VA …	V20
			ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

PSA17017 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 10,5x20 ET 38 — DC

Ausf. 5G1 / 5G
Nabe 72,55
100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	285/25 R20	56G VA K01 VA T88 VA …	V20
			ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

PSA17007 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 kW A58	V20
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	A57 T90 VA K02 HA …	
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

00350400 PDF — Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA …	V19
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 VA	
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 VA K01 HA	
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93 VA	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K01 VA T91 VA …	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA	Z304 ›

52611 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Gran Coupe (3C) · Fortsetzung

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55 · 100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA 128 HA K02 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 VA 128 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	128 HA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 VA 128 HA K01 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	T91 128 HA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 VA 128 HA
255/30 R19	255/30 R19	K01 VA T91 VA 128 HA …
255/35 R19	255/35 R19 Serie	K01 VA 128 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R
Nabe 72,55
100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 kW A58 130 HA
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA 130 HA K01 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 kW A58 …
255/30 R20	255/30 R20 Serie	K01 T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239523 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5G1R
Nabe 72,55
100–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 kW A58
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K02 HA T92 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 kW A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239597 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 kW A58
★ **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA T92 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20 Serie	225/35 R20	T90 kW A58
★ ● **225/35 R20** Serie	**255/30 R20** Serie	T90 VA K02 HA T92 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 kW A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW **4er Gran Coupe (3C) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 VA		56503505 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 ›
Shop ›

BMW
4er Gran Coupe (G4C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G4C	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 4er Gran Coupe · **Baujahr ab 2021** · 43 Varianten · 120–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

17 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–210 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 R37 T96 K01 HA	BW1 V19 VJ9	49557 PDF
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	A01 T98 K02 HA		
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K03 HA		
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …		
255/40 R19	255/40 R19 Serie	A01 K02 VA K03 HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 120–210 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	A01 T98 K01 HA	BW1 V19 VJ9	49558 PDF
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K02 HA		
● 245/40 R19 Serie	275/35 R19	A01 K03 HA		
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K03 HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 275 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K02 HA	BW1 V19 VJ9	49558 PDF
● 245/40 R19 Serie	275/35 R19	A01 K03 HA		
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K03 HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 275 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	A01 K02 HA	A01 BW1 VJ9	49557 PDF
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K03 HA		
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …		
255/40 R19	255/40 R19 Serie	A01 K02 VA K03 HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Gran Coupe (G4C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 17 Radsätze

8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	K02 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	K03 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96 K02 VA K03 HA
255/40 R19	255/40 R19 Serie	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 VJ9

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 / HA 9,5x19 ET 35

C / DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	K02 HA
● 245/40 R19 Serie	275/35 R19	K03 HA
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 VJ9

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598_00377222 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	T98
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96
● 255/40 R19	255/40 R19 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW1 V19 VJ9

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96
● 255/40 R19	255/40 R19 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW1 VJ9

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96
● 255/40 R19	255/40 R19 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA K03 HA
★ **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 VA K03 HA T97 HA
255/35 R20	255/35 R20 Serie	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 VJ2 Y90

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 275–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K02 VA K03 HA
★ **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 VA K03 HA
255/35 R20	255/35 R20 Serie	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 VJ2 Y90

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00286283 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Gran Coupe (G4C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 K02 VA …
★ **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K02 VA K03 HA …
255/35 R20	255/35 R20 Serie	A01 K02 VA K03 HA
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VJ2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA
★ **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 VA K01 HA T97 HA
245/35 R20 Serie	275/30 R20	K02 VA K03 HA
255/35 R20	255/35 R20 Serie	K02 VA K01 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 VJ2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
275–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K02 VA
★ **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 VA K01 HA
245/35 R20 Serie	275/30 R20	K03 HA T97 HA
255/35 R20	255/35 R20 Serie	T97 K02 VA K01 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 VJ2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 275–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	A01 T95 K02 VA …
★ **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K02 VA K03 HA
255/35 R20	255/35 R20 Serie	A01 T97 K02 VA …
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VJ2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 HA T97 HA
● 245/35 R20 Serie	275/30 R20	A01 K03 HA
● 255/35 R20	255/35 R20 Serie	A01 K01 HA
● 265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 VJ2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 275–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 HA
● 245/35 R20 Serie	275/30 R20	A01 K03 HA T97 HA
● 255/35 R20	255/35 R20 Serie	A01 T97 K01 HA
● 265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 VJ2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW **4er Gran Coupe (G4C) · Fortsetzung**

KV4

17 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW1 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW1

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 R37 T96 K01 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	A01 T98 K02 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K03 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …
255/40 R19	255/40 R19 Serie	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19 VJ9

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	A01 K02 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K03 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …
255/40 R19	255/40 R19 Serie	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VJ9

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	K02 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	K03 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96 K02 VA K03 HA
255/40 R19	255/40 R19 Serie	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	T98
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96
● 255/40 R19	255/40 R19 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19 VJ9

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96
● 255/40 R19	255/40 R19 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VJ9

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Gran Coupe (G4C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 17 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96
● 255/40 R19	255/40 R19 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 K02 VA ...
★ **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K02 VA K03 HA ...
255/35 R20	255/35 R20 Serie	A01 K02 VA K03 HA
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K02 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 VJ2

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	A01 T95 K02 VA ...
★ **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K02 VA K03 HA
255/35 R20	255/35 R20 Serie	A01 T97 K02 VA ...
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K02 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 VJ2

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K02 VA K03 HA
★ **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 VA K03 HA
255/35 R20	255/35 R20 Serie	T97 K02 VA K03 HA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VJ2

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 K01 HA
★ ● **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K03 HA T97 HA
● 245/35 R20 Serie	275/30 R20	A01 K03 HA
255/35 R20	255/35 R20 Serie	A01 K02 VA K03 HA
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K02 VA ...
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20 VJ2

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	A01 T95 K01 HA
★ ● **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K03 HA
● 245/35 R20 Serie	275/30 R20	A01 K03 HA T97 HA
255/35 R20	255/35 R20 Serie	A01 K02 T97
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K02 VA ...
275/30 R20	275/30 R20	A01 T97 K02 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20 VJ2

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Gran Coupe (G4C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K01 HA
★ ● **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K03 HA
● 245/35 R20 Serie	275/30 R20	K03 HA T97 HA
255/35 R20	255/35 R20 Serie	K02 T97
265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 VA K03 HA
275/30 R20	275/30 R20	T97 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 VJ2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 HA T97 HA
● 245/35 R20 Serie	275/30 R20	A01 K03 HA
● 255/35 R20	255/35 R20 Serie	A01 K01 HA
● 265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V20 VJ2

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 HA
● 245/35 R20 Serie	275/30 R20	A01 K03 HA T97 HA
● 255/35 R20	255/35 R20 Serie	A01 T97 K01 HA
● 265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V20 VJ2

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 HA
● 245/35 R20 Serie	275/30 R20	K03 HA T97 HA
● 255/35 R20	255/35 R20 Serie	T97 K01 HA
● 265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V20 VJ2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

SF1

19 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA K03 HA
★ **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 VA K03 HA T97 HA
255/35 R20	255/35 R20 Serie	K02 VA K03 HA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V20 Y90

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA K03 HA
★ **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 VA K03 HA T97 HA
255/35 R20	255/35 R20 Serie	K02 VA K03 HA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VJ2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Gran Coupe (G4C) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 19 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 275 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K02 VA K03 HA
★	**245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 VA K03 HA
	255/35 R20	255/35 R20 Serie	T97 K02 VA K03 HA
	265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 VJ2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97 HA
	245/35 R20 Serie	275/30 R20	
	245/35 R20 Serie	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97 HA
	245/35 R20 Serie	275/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
	245/35 R20 Serie	275/30 R20	T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
	245/35 R20 Serie	275/30 R20	T97 HA
	245/35 R20 Serie	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K02 VA K03 HA
★	**245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 VA K03 HA
	255/35 R20	255/35 R20 Serie	T97 K02 VA K03 HA
	265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 VJ2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 30 C / HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97 HA
	245/35 R20 Serie	275/30 R20	
	245/35 R20 Serie	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Gran Coupe (G4C) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 19 Radsätze

VA **9,0x20 ET 30** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
245/35 R20 Serie	275/30 R20	T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 30** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
245/35 R20 Serie	275/30 R20	T97 HA
245/35 R20 Serie	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 30** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97 HA
245/35 R20 Serie	275/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 275 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 HA
● 245/35 R20 Serie	275/30 R20	K03 HA T97 HA
● 255/35 R20	255/35 R20 Serie	T97 K01 HA
● 265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449559 PDF
V20 VJ2

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 HA T97 HA
● 245/35 R20 Serie	275/30 R20	K03 HA
● 255/35 R20	255/35 R20 Serie	K01 HA
● 265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449559 PDF
V20 VJ2

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97 HA
245/35 R20 Serie	275/30 R20	
245/35 R20 Serie	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Gran Coupe (G4C) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 19 Radsätze

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	T97 HA
	245/35 R20 Serie	275/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL
Z655 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275–280 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
	245/35 R20 Serie	275/30 R20	T97 HA
	245/35 R20 Serie	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL
Z655 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275–280 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
	245/35 R20 Serie	275/30 R20	T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL
Z655 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95
★ ●	**245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 HA
●	245/35 R20 Serie	275/30 R20	K03 HA T97 HA
●	255/35 R20	255/35 R20 Serie	T97 K01 HA
●	265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF
V20 VJ2
ANBAUMATERIAL
Z655 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA K03 HA
★	**245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 VA K03 HA T97 HA
	255/35 R20	255/35 R20 Serie	K02 VA K03 HA
	265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF
VJ2
ANBAUMATERIAL
Z648 ›
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275–280 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K02 VA K03 HA
★	**245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02 VA K03 HA
	255/35 R20	255/35 R20 Serie	T97 K02 VA K03 HA
	265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF
VJ2
ANBAUMATERIAL
Z648 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 4er Gran Coupe (G4C) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 HA T97 HA
● 245/35 R20 Serie	275/30 R20	K03 HA
● 255/35 R20	255/35 R20 Serie	K01 HA
● 265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 VJ2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 275–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 HA
● 245/35 R20 Serie	275/30 R20	K03 HA T97 HA
● 255/35 R20	255/35 R20 Serie	T97 K01 HA
● 265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 VJ2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

BMW 5er (560L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
560L	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5er · **Baujahr 2003–2010** · 34 Varianten · 110–270 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 20** C
HA **9,5x19 ET 20** DC
Ausf. 5H · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19 Serie	245/35 R19	Lim T93
● 245/35 R19 Serie	245/35 R19	T93 Car
★ ● **245/35 R19** Serie	**275/30 R19** Serie	Lim K02 HA T96 HA
● 245/35 R19 Serie	285/30 R19	Lim K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00238332 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 16** DC
HA **10,5x20 ET 25** DC
Ausf. 5H3 / 5G1 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	285/25 R20	K02 T93 HA
245/30 R20	295/25 R20	K02 T95 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

PSA16004 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

5er (560X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
560X	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5er · **Baujahr 2005–2010** · 7 Varianten · 145–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 · HA 9,5x19 ET 38 — C / DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	Lim T93 K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	T93 Car K01 VA
245/35 R19	275/30 R19	Lim K01 VA K02 HA …
245/35 R19	285/30 R19	Lim K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 Lim T96
255/35 R19	255/35 R19	K02 T96 Car
255/35 R19	285/30 R19	K02 Lim

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 128 HA

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

00266740 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (560X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	A02

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 Lim T90 K01 VA	Lim A01

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R19 255/35 R19	245/35 R19 255/35 R19	T93 K01 VA 128 HA K02 T96 128 HA	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 128 HA	Lim

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20 255/30 R20	245/30 R20 255/30 R20	Lim T90 K01 VA … K02 Lim T92 130 HA	Lim

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

5er (5L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5L	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5er · **Baujahr 2010–2017** · 68 Varianten · 100–330 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 20** C
HA **9,5x19 ET 20** DC
Ausf. 5H · Nabe 72,55 · 100–240 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R19	265/35 R19	L05 K01 VA kW VA …	BW1 V19
235/40 R19	265/35 R19	L04 K01 VA kW VA …	
235/40 R19	275/35 R19 Serie	L05 K01 VA 146 HA …	
235/40 R19	275/35 R19 Serie	L04 K01 VA 146 HA …	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	K02 L05 T98 146 HA	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	K02 L04 T98 146 HA	
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	K02 L04 146 HA	
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	K02 L05 146 HA	

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

00238332 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R19	265/35 R19	L04 kW VA 146 HA …	BW1 BW2 V19
● 235/40 R19	265/35 R19	L05 kW VA 146 HA …	
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	L05 146 HA K01 HA	
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	L04 146 HA K02 HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	L05 T98 146 HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	L04 T98 146 HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	L04 146 HA K02 HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	L05 146 HA K01 HA	
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	L04 146 HA K02 HA	
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	L05 146 HA K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW 146 HA	A02 BW1 BW2 V19
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW 146 HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	T98 146 HA	

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

49557 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5G / 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R19	265/35 R19	L04 kW VA 146 HA …	BW1 BW2 V19
● 235/40 R19	265/35 R19	L05 kW VA 146 HA …	
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	L05 146 HA	
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	L04 146 HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	L04 146 HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	L05 146 HA	
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 L05 146 HA …	

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

49558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (5L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 27 DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 L04 T95
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 L05 T95
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	L05 K01 VA K02 HA
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	L04 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 L04 T97
	255/35 R20	255/35 R20	L05 T97 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00286283 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 27 DC / HA 10,5x20 ET 47 DC

Ausf. 5G / 5G2 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	L05 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	285/30 R20	K02 L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA17004 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 27 DC / HA 10,5x20 ET 38 DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 L04 56G HA …
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	L04 K01 VA K02 HA
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	L05 K01 VA K02 HA
	245/35 R20 Serie	295/30 R20	L04 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	295/25 R20	K02 L04 T92 VA …
	255/35 R20	285/30 R20	K02 L05
	255/35 R20	285/30 R20	K02 L04

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA25020 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 28 C / HA 10,5x20 ET 38 DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 120–300 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	L05 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	285/30 R20	K02 L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RRO

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA13072 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 28 C / HA 10,5x20 ET 47 DC

Ausf. 5G / 5G2
Nabe 72,55
120–300 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	L05 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	285/30 R20	K02 L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RRO

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA13031 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,5x20 ET 47 DC

Ausf. 5G1 / 5G2 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	L05 K01 VA 56G HA …
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	L05 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	285/30 R20	K02 L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA17017 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (5L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 38** DC
Ausf. 5G1 / 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	L05 K01 VA K02 HA	V20
255/35 R20	285/30 R20	K02 L05	

PSA17007 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21 ET 30** C
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R21	295/25 R21	L05 T93 VA T96 HA	

55233100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 28** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R21	295/25 R21	L05 T93 VA T96 HA	

63060100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21 ET 28** C
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R21	295/25 R21	L05 T93 VA T96 HA	

56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW	A02 V19
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	T98	

52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (5L) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW 128 HA
●	235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW 128 HA
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	T98 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239523 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	L04 T95 K01 VA
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	L05 T95 K01 VA
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	L04 K01 VA K02 HA
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ML7 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00426219 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	51J T95 K02 VA
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 51J VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

56503505 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 28 C
HA 10,5x20 ET 35 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 51J VA 56G HA ...
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	K02 L05 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

56503505_56501503 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 28 C
HA 10,5x20 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	L05 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

56504100_56623100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (5L) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA **9,0x21** ET 28 C
HA **10,5x21** ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 75 / 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	295/25 R21	L05 T93 VA T96 HA		56381100_56379100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

BMW 5er (G5L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G5L	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5er · **Baujahr 2017–2023** · 139 Varianten · 100–390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

12 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 100–265 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	R37 146 HA SKF HA	B74 BW1 MpH V19
●	225/45 R19	225/45 R19	R37 146 HA SKF HA	
●	235/40 R19	235/40 R19	R37 SKF 146 HA	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 T98 146 HA	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA 146 HA …	

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 C / HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 100–265 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA 146 HA …	B74 BW1 MpH V19
●	225/45 R19	255/40 R19	R37 146 HA	
●	235/40 R19	265/35 R19	A01 R37 VA 146 HA …	
●	235/40 R19	275/35 R19 Serie	A01 R37 146 HA …	
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98 146 HA	
★ ●	**245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 146 HA K01 HA	
●	245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 146 HA K01 HA	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA 146 HA	
	255/40 R19	285/35 R19	A01 K02 VA 146 HA …	

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

49558 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 C / HA 10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5P1 / 5B
Nabe 75
120–265 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 K02 R37 VA …	A01 B74 V20
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 R70 HA …	
	245/35 R20 Serie	285/30 R20	A01 K02 VA K03 HA …	

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

49390 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G5L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

VA 9,0x20 ET 20 C
HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5P1 / 5B
Nabe 75
294–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA ...	A01 B74 V20
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	A01 MS K02 VA T95 VA ...	

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

49390 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120–265 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA R37 VA ...	A01 B74 MHy
	235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 K01 VA R37 VA ...	V20
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	A01 T95 K02 VA ...	
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T97 HA	

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
120–265 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 K01 VA R37 VA ...	A01 B74 V20
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 R70 HA ...	
	245/35 R20 Serie	285/30 R20	A01 K02 VA K03 HA ...	

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 294–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 MS K02 VA	A01 B74 V20
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K01 VA T95 VA ...	

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
294–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA ...	A01 B74 V20
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	A01 MS K02 VA T95 VA ...	

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
100–265 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	265/30 R20	K01 R37 VA T92 VA ...	B74 MpH V20
	235/35 R20	275/30 R20 Serie	K01 R37 VA T92 VA ...	
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 VA K01 HA T97 HA	

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00435558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G5L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

VA 9,0x20 ET 25 C HA 9,0x20 ET 34 DC Ausf. 5P2 / 5B Nabe 75 294–390 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	00435558 PDF
	★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	K02 VA T95 VA K01 HA …	B74 V20	Z655 ›	Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 100–110 kW FK Festigkeitsgutachten	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	00331124 PDF
	235/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA R37 VA …	B74 MHy V20	Z655 ›	Shop ›
	235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 K01 VA R37 VA …			
	★ 245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 K02 VA …			
	★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	A01 K02 T97 HA			
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5P2 / 5B Nabe 75 100–110 kW FK Festigkeitsgutachten	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	00331124_00331265 PDF
	235/35 R20	275/30 R20 Serie	K01 VA R37 VA T92 VA …	B74 V20	Z655 ›	Shop ›
	★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	K02 R70 HA T97 HA			
	245/35 R20 Serie	285/30 R20	K02 VA K03 HA T99 HA			

KV1 S

9 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	67304504_67314501 PDF
	255/30 R21	295/25 R21	K02 156 HA T96 HA	A56 F39	Z655 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	67304504 PDF
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96 156 HA		Z655 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–340 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	67304504 PDF
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96	75I	Z655 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G5L) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 9 Radsätze

VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE 255/30 R21 ★ **255/30 R21**	HINTERACHSE 295/25 R21 **295/25 R21**	REIFENAUFLAGEN K02 T96 HA K02 T93 VA T96 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN A56 F39 ANBAUMATERIAL Z655 ›	67304504_67314501 PDF Shop ›
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE 255/30 R21 ★ **255/30 R21**	HINTERACHSE 295/25 R21 **295/25 R21**	REIFENAUFLAGEN K02 T96 HA K02 T93 VA T96 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN A56 F39 ANBAUMATERIAL Z655 ›	67304504_67314501 PDF Shop ›
VA 9,5x21 ET 24 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ Nabe 75 100–265 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE 255/30 R21	HINTERACHSE 295/25 R21	REIFENAUFLAGEN K02 156 HA T96 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN ANBAUMATERIAL Z648 ›	67313504_67314501 PDF Shop ›
VA 9,5x21 ET 24 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ Nabe 75 294–390 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE ★ **255/30 R21**	HINTERACHSE **295/25 R21**	REIFENAUFLAGEN K02 T93 VA T96 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN ANBAUMATERIAL Z648 ›	67313504_67314501 PDF Shop ›
VA 9,5x21 ET 26 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ Nabe 75 100–265 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE 255/30 R21	HINTERACHSE 295/25 R21	REIFENAUFLAGEN K02 156 HA T96 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN ANBAUMATERIAL Z655 ›	67313502_67314501 PDF Shop ›
VA 9,5x21 ET 26 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ Nabe 75 294–390 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE ★ **255/30 R21**	HINTERACHSE **295/25 R21**	REIFENAUFLAGEN K02 T93 VA T96 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN ANBAUMATERIAL Z655 ›	67313502_67314501 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G5L) · Fortsetzung

KV3.2

4 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96 152 HA	75I	61540501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C / HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	295/25 R21	K02 152 HA T96 HA		56840501_56921502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96		61540501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C / HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	295/25 R21	K02 T96 HA		56840501_56921502 PDF
★ **255/30 R21**	**295/25 R21**	K02 T93 VA T96 HA		

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–265 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 149 HA SKF HA	A02 B03 BW1 MpH	52837 PDF
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF 149 HA		
● 235/45 R18	235/45 R18	T98 149 HA SKF HA		
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	149 HA SKF HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 149 HA SKF HA	B03 BW1 MpH	00346236 PDF
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF 149 HA		
● 235/45 R18	235/45 R18	T98 149 HA SKF HA		
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	149 HA SKF HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G5L) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 SKF HA
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 SKF HA
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 SKF
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 T98
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 MpH V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 MS
255/35 R19	255/35 R19	A01 MS K02 VA K01 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 MS K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B74

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA R37 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 K01 VA R37 VA …
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	A01 T95 K02 VA …
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MpH V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 MS K02 VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K01 VA T95 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 C / HA 10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 C / HA 10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	R37 VA T92 VA T94 HA
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA T97 HA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G5L) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS K02 VA
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 VA T95 VA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–265 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	265/30 R20	K01 VA R37 VA T92 VA …
	235/35 R20	275/30 R20 Serie	K01 VA R37 VA T92 VA …
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K02 VA 152 HA …
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 152 HA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–265 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	265/30 R20	K01 R37 VA T92 VA …
	235/35 R20	275/30 R20 Serie	K01 R37 VA T92 VA …
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 VA K01 HA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00436705 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 VA T95 VA K01 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00436705 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,0x20 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	265/30 R20	R37 VA T92 VA T94 HA
	235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA T97 HA
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97 HA
	245/35 R20 Serie	285/30 R20	T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	265/30 R20	R37 VA T92 VA T94 HA
	235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA T97 HA
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97 HA
	245/35 R20 Serie	285/30 R20	T99 HA
	245/35 R20 Serie	295/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,0x20 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	MS T95 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G5L) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW	★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	T95 VA T97 HA	00461976_00467591 PDF
	★ 245/35 R20 Serie	285/30 R20	MS T95 VA	
	245/35 R20 Serie	295/30 R20		

FK Festigkeitsgutachten

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW	★ 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA 152 HA …	56503503 PDF
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 152 HA	
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA	

TG Teilegutachten

ANBAUMATERIAL: Z648 › Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW	255/35 R20	285/30 R20	K02 152 HA	V20
	255/35 R20	295/30 R20	K02 152 HA	

56503503_56501501 PDF

TG Teilegutachten

ANBAUMATERIAL: Z648 › Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–340 kW	255/35 R20	285/30 R20	K02	V20
	255/35 R20	295/30 R20	K02	

56503503_56501501 PDF

TG Teilegutachten

ANBAUMATERIAL: Z648 › Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–340 kW	★ 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA K01 HA	56503503 PDF
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97	
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99	

TG Teilegutachten

ANBAUMATERIAL: Z648 › Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW	255/35 R20	285/30 R20	K02	V20
	255/35 R20	295/30 R20	K02	

56504100_56623100 PDF

FK Festigkeitsgutachten

ANBAUMATERIAL: Z648 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G5L) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K02 VA K01 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 › Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C / HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	295/25 R21	K02 152 HA T96 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 56381100_56379100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 › Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C / HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R21	295/25 R21	K02 T96 HA
★	**255/30 R21**	**295/25 R21**	K02 T93 VA T96 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 56381100_56379100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 › Shop ›

BMW 5er (G6L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G6L	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5er · **Baujahr ab 2023** · 22 Varianten · 120–230 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

22 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–145 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/45 R19	235/45 R19	R37 SKF 146 HA
	● 235/45 R19	255/40 R19	146 HA
★	● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA
	● 255/40 R19	255/40 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 NoP V19 Y95 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 C / HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	● **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Y95 — 00343598_00377222 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5P / 5R · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	● **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Y95 — 00343598_00377222 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 22 Radsätze

8,5x19 ET 25 — C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 183–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	R37 SKF 146 HA
● 235/45 R19	255/40 R19	146 HA
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B6K BW1 V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	R37 T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	K01
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K03 HA T02 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K03 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 161 HA
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	162 HA T02 HA
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 162 HA
255/40 R20	255/40 R20	T01 159 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 162 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 — C
HA 10,5x20 ET 33 — DC

Ausf. 5P1 / 5B
Nabe 75
120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 — C
HA 10,5x20 ET 33 — DC

Ausf. 5P1 / 5B
Nabe 75
120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	162 HA T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	160 HA
255/40 R20	285/35 R20	160 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 230 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 161 HA
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	162 HA T02 HA
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 162 HA
255/40 R20	255/40 R20	T01 159 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 162 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 22 Radsätze

VA 9,0x20 ET 20 C
HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5P1 / 5B · Nabe 75 · 230 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	162 HA T02 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	160 HA
	255/40 R20	285/35 R20	160 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00331124_00331265 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	R37 T96
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K03 HA T02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97
	255/40 R20	255/40 R20	
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 BW1 V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00286283 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 161 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	162 HA T02 HA
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 162 HA
	255/40 R20	255/40 R20	T01 159 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 162 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 BW1
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00286283 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 21 DC
HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5P1 / 5B
Nabe 75
120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	
	255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 BW1
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00286283_00331265 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 21 DC
HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5P1 / 5B
Nabe 75
120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	162 HA T02 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	160 HA
	255/40 R20	285/35 R20	160 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 BW1
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00286283_00331265 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	R37 T96
★ ●	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K03 HA T02 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K01 HA
●	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00331124 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 22 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 161 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 162 HA K02 HA …
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	A01 T00 162 HA …
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 159 HA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99 162 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 45** DC
Ausf. 5P2 / 5R
Nabe 75
120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	162 HA T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	160 HA
255/40 R20	285/35 R20	160 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 45** DC
Ausf. 5P2 / 5R
Nabe 75
120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	162 HA T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	160 HA
255/40 R20	285/35 R20	160 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 22 Radsätze

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 230 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 161 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 162 HA T02 HA
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	A01 T00 162 HA
255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 159 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 162 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C / HA 10,5x20 ET 45 — DC

Ausf. 5P2 / 5R · Nabe 75 · 230 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	162 HA T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	160 HA
255/40 R20	285/35 R20	160 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

KV1 S

24 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 768 NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 156 HA
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55233100 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 — C / HA 10,5x21 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R21** Serie	**285/30 R21**	K02 HA T00 HA
● 255/35 R21	295/30 R21	K02 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

67304504_67314501 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 — C / HA 10,5x21 ET 45 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**285/30 R21**	T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55233100_60556100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 24 Radsätze

VA 9,0x21 ET 25 (C) · HA 10,5x21 ET 45 (DC)

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**285/30 R21** Serie	156 HA T00 HA
245/35 R21	HL 285/30 R21	156 HA T03 HA
255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	156 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 (C) · HA 10,5x21 ET 35 (DC)

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/35 R21	HL 285/30 R21	T99 VA 156 HA K01 HA …
● 255/35 R21 Serie	295/30 R21	156 HA K01 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

9,0x21 ET 25 (C)

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 156 HA
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 (C) · HA 10,5x21 ET 45 (DC)

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21 Serie	156 HA T00 HA
245/35 R21	HL 285/30 R21	156 HA T03 HA
255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	156 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 (C) · HA 10,5x21 ET 35 (DC)

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/35 R21	HL 285/30 R21	T99 VA 156 HA K01 HA …
● 255/35 R21 Serie	295/30 R21	156 HA K01 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

9,5x21 ET 24 (DC)

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T96 VA K02 HA T98 HA
255/35 R21	285/30 R21	K01 VA K02 HA T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313504 PDF

ANBAUMATERIAL Z648 › Shop ›

9,5x21 ET 24 (DC)

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	K01 VA 152 HA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313504 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 24 Radsätze

VA **9,5x21 ET 24** DC
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R21** Serie	**285/30 R21**	K02 HA T00 HA
255/35 R21	295/30 R21	K01 VA K02 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 24** DC
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
120–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	K01 156 HA T03 HA
255/35 R21 Serie	295/30 R21	K01 VA 156 HA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 24 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 230 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	K01 VA 152 HA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313504 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 24** DC
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	K01 156 HA T03 HA
255/35 R21 Serie	295/30 R21	K01 VA 156 HA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T96 VA K02 HA T98 HA
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 K01 HA
● 255/35 R21	285/30 R21	K02 HA T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502 PDF
V21

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	152 HA K02 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 24 Radsätze

VA **9,5x21 ET 26** DC
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
120–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/35 R21** Serie	**285/30 R21**	K02 HA T00 HA
	255/35 R21	295/30 R21	K01 VA K02 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 26** DC
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21 Serie	275/30 R21 Serie	T96 VA R70 HA T98 HA
★	**245/35 R21** Serie	**285/30 R21**	
	255/35 R21	285/30 R21	
	255/35 R21	295/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 26** DC
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	HL 285/30 R21	156 HA T03 HA
★	**245/35 R21**	**285/30 R21** Serie	156 HA T00 HA
	255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	156 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 26** DC
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21 Serie	156 HA T00 HA
245/35 R21	HL 285/30 R21	156 HA T03 HA
255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	156 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 230 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	152 HA K02 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 26** DC
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
120–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	156 HA K01 HA T03 HA
●	255/35 R21 Serie	295/30 R21	156 HA K02 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 24 Radsätze

VA **9,5x21 ET 26** DC
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	156 HA K01 HA T03 HA
● 255/35 R21 Serie	295/30 R21	156 HA K02 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67313502_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

KV3.2

4 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96
★ **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T96 VA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

VA **9,0x21 ET 25** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**285/30 R21**	T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

VA **9,0x21 ET 25** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	HL 285/30 R21	152 HA T03 HA
★ **245/35 R21**	**285/30 R21** Serie	152 HA T00 HA
255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	152 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

KV4

13 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–145 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	R37 SKF
● 235/45 R19	255/40 R19	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B6K B74 — 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 13 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	T02
● 255/40 R19	255/40 R19	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B6K B74

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	T02
● 255/40 R19	255/40 R19	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B6K B74

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 183–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	R37 SKF
● 235/45 R19	255/40 R19	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	R37 T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	K01
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K03 HA T02 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K03 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
255/40 R20	255/40 R20	T01
265/35 R20	265/35 R20	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
255/40 R20	255/40 R20	T01
265/35 R20	265/35 R20	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	R37 T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K03 HA T02 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 HA T02 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 K01 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
255/40 R20	255/40 R20	T01
265/35 R20	265/35 R20	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	R37 T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 HA T02 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96
★ **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T96 VA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

32 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 (C) · HA 10,0x20 ET 40 (DC)

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	
255/35 R20	295/30 R20	T01 HA
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 (C) · HA 10,0x20 ET 35 (DC)

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	
255/35 R20	295/30 R20	T01 HA
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 (C) · HA 10,0x20 ET 40 (DC)

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	
255/35 R20	295/30 R20	T01 HA
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 (C) · HA 10,0x20 ET 35 (DC)

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	
255/35 R20	295/30 R20	T01 HA
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 32 Radsätze

VA **9,0x20 ET 20** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	
255/35 R20	295/30 R20	T01 HA
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00461976_00467591
ANBAUMATERIAL
Z655 › Shop ›

VA **9,0x20 ET 20** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	
255/35 R20	295/30 R20	T01 HA
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00461976_00467591
ANBAUMATERIAL
Z655 › Shop ›

9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	R37 T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K03 HA T02 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00426219
B74 BW1 V20
ANBAUMATERIAL
Z655 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–145 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	R37 T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K03 HA T02 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00423197
L05 V20 Y95
ANBAUMATERIAL
Z655 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–140 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 152 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	152 HA K02 HA T02 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 152 HA K01 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00423197
L05 A58 V20 Y95
ANBAUMATERIAL
Z655 › Shop ›

9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 HA T02 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 K01 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00426219
B74 BW1
ANBAUMATERIAL
Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 32 Radsätze

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	
	255/35 R20	295/30 R20	T01 HA
	255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	
	255/35 R20	295/30 R20	T01 HA
	255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 230 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 230 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	
	255/35 R20	295/30 R20	T01 HA
	255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 32 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 183–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	R37 T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K03 HA T02 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 30 C / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 30 C / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 30 C / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–145 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96 K01 HA
● 245/35 R21 Serie	275/30 R21 Serie	T96 VA K03 HA T98 HA
★ ● **245/35 R21** Serie	**285/30 R21**	K03 HA T00 HA
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 K01 HA
● 255/35 R21	285/30 R21	K03 HA T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428713 PDF — B6K V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 K01 HA
★ ● **245/35 R21**	**285/30 R21** Serie	K03 HA T00 HA
● HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 K01 HA
● 255/35 R21 Serie	285/30 R21 Serie	K03 HA T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428713 PDF — B6K V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 32 Radsätze

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 230 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 K01 HA
245/35 R21	285/30 R21 Serie	K03 HA T00 HA
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 K01 HA
★ **255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	K03 HA T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B6K V21
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00428713 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	275/30 R21 Serie	T96 VA K01 HA R70 HA …
★ **245/35 R21** Serie	**285/30 R21**	K02 HA T00 HA
255/30 R21	305/25 R21	L05 K03 HA T98 HA
255/35 R21	285/30 R21	K02 HA T00 HA
255/35 R21	295/30 R21	K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B6K V21
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00449715 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–140 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**285/30 R21** Serie	K02 HA T00 HA
255/35 R21 Serie	285/30 R21 Serie	K03 HA T00 HA
255/35 R21 Serie	295/30 R21	K03 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B6K V21
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00449715 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 230 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21 Serie	K02 HA T00 HA
★ **255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	K02 HA T00 HA
255/35 R21 Serie	295/30 R21	K03 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B6K
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00449715 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 230 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	HL 285/30 R21	T03 HA
245/35 R21	285/30 R21 Serie	T00 HA
255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719_00427150 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 183–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96 K01 HA
245/35 R21 Serie	275/30 R21 Serie	T96 VA K03 HA T98 HA
★ **245/35 R21** Serie	**285/30 R21**	K03 HA T00 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 K01 HA
255/35 R21	285/30 R21	K03 HA T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B6K V21
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00426719 PDF
Shop ›

9,5x22 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	G01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00428058 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 32 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x22 ET 25 C HA 10,0x22 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW FK Festigkeitsgutachten	255/30 R22 255/30 R22	HL 295/25 R22 295/25 R22	G01 VA T00 HA G01 VA T97 HA		00428058_00442940 PDF
				ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›
VA 9,5x22 ET 25 C HA 11,0x22 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW FK Festigkeitsgutachten	VORDERACHSE 255/30 R22	HINTERACHSE HL 295/25 R22	REIFENAUFLAGEN G01 VA T00 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00428058_00443355 PDF
				ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›
VA 9,5x22 ET 25 C HA 11,0x22 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW FK Festigkeitsgutachten	VORDERACHSE 255/30 R22 255/30 R22	HINTERACHSE 295/25 R22 HL 295/25 R22	REIFENAUFLAGEN G01 VA T97 HA G01 VA T00 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00428058_00443355 PDF
				ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

7 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW FK Festigkeitsgutachten	● 235/45 R20 ★ ● **245/40 R20** Serie ★ ● **245/40 R20** Serie ● 255/35 R20 ● 255/40 R20 265/35 R20	235/45 R20 **245/40 R20** **275/35 R20** Serie 255/35 R20 255/40 R20 265/35 R20	R37 T96 K03 HA T02 HA T97 K01 HA K01 HA K02	B74 V20 ANBAUMATERIAL Z648 ›	56504100 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW FK Festigkeitsgutachten	VORDERACHSE ● 245/40 R20 Serie ★ ● **245/40 R20** Serie ● HL 255/35 R20 ● 255/40 R20 265/35 R20	HINTERACHSE 245/40 R20 **275/35 R20** Serie HL 255/35 R20 255/40 R20 265/35 R20	REIFENAUFLAGEN T99 152 HA 152 HA K02 HA T02 HA T00 152 HA K01 HA T01 152 HA K01 HA K02 T99 152 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN B74 ANBAUMATERIAL Z648 ›	56504100 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW FK Festigkeitsgutachten	VORDERACHSE ★ **245/40 R20** Serie 255/40 R20	HINTERACHSE **275/35 R20** Serie 285/35 R20	REIFENAUFLAGEN T02 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN B74 ANBAUMATERIAL Z648 ›	56504100_56623100 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (G6L) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 7 Radsätze

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 45**
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	152 HA T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	152 HA
255/40 R20	285/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
56504100_56623100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96
★ **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T96 VA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
56381100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
56381100 PDF
Shop ›

VA **9,0x21 ET 25** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**285/30 R21** Serie	152 HA T00 HA
245/35 R21	HL 285/30 R21	152 HA T03 HA
255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	152 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
56381100_56379100 PDF
Shop ›

BMW 5er (HY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
HY	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5er · **Baujahr 2011–2013** · 1 Variante · 225 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 20** C
HA **9,5x19 ET 20** DC
Ausf. 5H · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	265/35 R19	K01 VA K02 HA T98 HA
235/40 R19	275/35 R19 Serie	K01 VA K02 HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	K02 T98
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 A58 V19
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00238332 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	265/35 R19	K01 HA T98 HA
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	K01 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	T98
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	K01 HA
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 A58 V19
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00228414 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (HY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	L05 T96	L05 A02 A58 V19
235/40 R19	235/40 R19	L05 T96	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	L05 T98	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49557 PDF — Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 — C / HA 9,5x19 ET 45 — DC

Ausf. 5G / 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R19	265/35 R19	T98 HA	L05 A58 V19
235/40 R19	275/35 R19 Serie		
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie		
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49558 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 27 — DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 L05 T95	V20
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20**	L05 K01 VA K02 HA …	
255/35 R20	255/35 R20	L05 T97 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00286283 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 27 — DC / HA 10,5x20 ET 38 — DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20 Serie	285/30 R20	L05 K01 VA K02 HA	L05 V20
245/35 R20 Serie	295/30 R20	K02 L05	
255/30 R20	295/25 R20	K02 L05 T92 VA …	
255/35 R20	285/30 R20	K02 L05	
255/35 R20	295/30 R20	K02 L05	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00231992 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 27 — DC / HA 10,5x20 ET 47 — DC

Ausf. 5G / 5G2 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20 Serie	285/30 R20	L05 K01 VA K02 HA	L05 V20
255/35 R20	285/30 R20	K02 L05	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA17004 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 10,5x20 ET 47 — DC

Ausf. 5G1 / 5G2 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20**	L05 K01 VA 56G HA …	L05 V20
245/35 R20 Serie	285/30 R20	L05 K01 VA K02 HA	
255/35 R20	285/30 R20	K02 L05	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA17017 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 10,5x20 ET 38 — DC

Ausf. 5G1 / 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20 Serie	285/30 R20	L05 K01 VA K02 HA	V20
255/35 R20	285/30 R20	K02 L05	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA17007 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er (HY) · Fortsetzung

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x21 ET 28 C HA 10,5x21 ET 40 DC Ausf. 5GF · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	255/30 R21	295/25 R21	T96 HA		56843100_56922100 PDF
				ANBAUMATERIAL Z304 ›	Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 33 C Ausf. 5GF · Nabe 72,55 ABE Betriebserlaubnis	● 225/45 R19	225/45 R19	L05 T96	A02	52611 PDF
	● 235/40 R19	235/40 R19	L05 T96		
	★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	L05 T98	ANBAUMATERIAL Z304 ›	Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 28 C Ausf. 5GF · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 L05 T95	V20	56504100 PDF
	★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20**	L05 K01 VA K02 HA …		
	255/35 R20	255/35 R20	L05 T97 K02 VA …	ANBAUMATERIAL Z304 ›	Shop ›
VA 9,0x20 ET 28 C HA 10,5x20 ET 45 Ausf. 5GF · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20 Serie	285/30 R20	L05 K01 VA	V20	56504100_56623100 PDF
				ANBAUMATERIAL Z304 ›	Shop ›
VA 9,0x20 ET 28 C HA 10,5x20 ET 35 DC Ausf. 5GF · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20 Serie	285/30 R20	L05 K01 VA K02 HA	V20	56504100_56623100 PDF
	245/35 R20 Serie	295/30 R20	K02 L05		
	255/30 R20	295/25 R20	K02 L05 T92 VA …		
	255/35 R20	285/30 R20	K02 L05	ANBAUMATERIAL Z304 ›	Shop ›
	255/35 R20	295/30 R20	K02 L05		

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW **5er (HY) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA **9,0x21** ET 28 C
HA **10,5x21** ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 75 / 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R21	295/25 R21	T96 HA	56381100_56379100

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

BMW
5er Gran Turismo (GT)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GT	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5er Gran Turismo · **Baujahr 2009–2017** · 41 Varianten · 120–330 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19** ET 20 C
HA **9,5x19** ET 20 DC
Ausf. 5H · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R19	275/35 R19	L05 K01 VA T98 VA …
	245/40 R19	275/35 R19	L04 K01 VA T98 VA …
	245/40 R19	285/35 R19	L05 K01 VA T98 VA …
	245/40 R19	285/35 R19	L04 K01 VA T98 VA …
★	**245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	L04 K01 VA 146 HA …
	245/45 R19 Serie	275/40 R19 Serie	L05 K01 VA 146 HA …
	255/40 R19	255/40 R19	L04 K01 VA T00 VA …
	255/40 R19	255/40 R19	K01 L05 T00 VA …
	255/40 R19	285/35 R19	L04 K01 VA 146 HA …
	255/40 R19	285/35 R19	L05 K01 VA 146 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19

00238332

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

VA **9,0x20** ET 16 DC
HA **10,5x20** ET 25 DC
Ausf. 5H3 / 5G1 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	285/30 R20	162 HA K02 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 VA 162 HA
	255/35 R20	285/30 R20	K02 162 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

PSA16004

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

9,0x20 ET 27 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	L04 T99 VA MSkW VA …
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	L05 T99 VA MSkW VA …
●	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	L05 162 HA K01 HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L04 162 HA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	L04 K02 VA T99 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

00286283

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Gran Turismo (GT) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

VA **9,0x20 ET 27** DC
HA **10,5x20 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	285/30 R20	L04 162 HA K02 HA ...
245/35 R20	285/30 R20	L05 162 HA K01 HA ...
245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	L05 162 HA K01 HA
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L04 162 HA K01 HA
255/35 R20	285/30 R20	K01 L05 162 HA ...
255/35 R20	285/30 R20	L04 K01 VA 162 HA ...
255/35 R20	295/30 R20	L04 K01 VA 162 HA ...
255/35 R20	295/30 R20	L05 K01 VA 162 HA ...
265/35 R20	265/35 R20	L04 K01 VA T99 VA ...
265/35 R20	265/35 R20	L05 K01 VA T99 VA ...
265/35 R20	295/30 R20	L05 K01 VA 162 HA ...
265/35 R20	295/30 R20	L04 K01 VA 162 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00231992 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 180–330 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L06 162 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 573 A58
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
PSA13023 PDF
Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21 ET 30** C
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
55233100_60556100 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 28** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63060100_60556100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Gran Turismo (GT) · Fortsetzung

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



VA 9,0x21 ET 28 C
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100_56922100

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	L04 T99 VA MSkW VA ...
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	L05 T99 VA MSkW VA ...
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L04 152 HA
●	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	L05 152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	L05 T99 VA MSkW VA ...
	265/35 R20	265/35 R20	L04 T99 VA MSkW VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100
V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 28 C
HA 10,5x20 ET 35 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	285/30 R20	152 HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	152 HA
●	255/35 R20	285/30 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503505_56501503
V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

9,0x21 ET 28 C
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 75 / 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100_56379100

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

5er Gran Turismo (K-N1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
K-N1	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5er Gran Turismo · **Baujahr 2009–2017** · 14 Varianten · 120–230 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 20 · HA 9,5x19 ET 20

C / DC
Ausf. 5H · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R19	275/35 R19	L05 K01 VA T98 VA …
	245/40 R19	275/35 R19	L04 K01 VA T98 VA …
	245/40 R19	285/35 R19	L05 K01 VA T98 VA …
	245/40 R19	285/35 R19	L04 K01 VA T98 VA …
★	**245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	L04 K01 VA 146 HA …
	245/45 R19 Serie	275/40 R19 Serie	L05 K01 VA 146 HA …
	255/40 R19	255/40 R19	L04 K01 VA T00 VA …
	255/40 R19	255/40 R19	K01 L05 T00 VA …
	255/40 R19	285/35 R19	L04 K01 VA 146 HA …
	255/40 R19	285/35 R19	L05 K01 VA 146 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00238332 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 16 · HA 10,5x20 ET 25

DC / DC
Ausf. 5H3 / 5G1 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	285/30 R20	162 HA K02 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 VA 162 HA
	255/35 R20	285/30 R20	K02 162 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA16004 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 27

DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	L04 T99 VA MSkW VA …
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	L05 T99 VA MSkW VA …
●	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	L05 162 HA K01 HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L04 162 HA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	L04 K02 VA T99 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00286283 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 27 · HA 10,5x20 ET 38

DC / DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	285/30 R20	L04 162 HA K02 HA …
●	245/35 R20	285/30 R20	L05 162 HA K01 HA …
●	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	L05 162 HA K01 HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L04 162 HA K01 HA
	255/35 R20	285/30 R20	K01 L05 162 HA …
	255/35 R20	285/30 R20	L04 K01 VA 162 HA …
	255/35 R20	295/30 R20	L04 K01 VA 162 HA …
	255/35 R20	295/30 R20	L05 K01 VA 162 HA …
	265/35 R20	265/35 R20	L04 K01 VA T99 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	L05 K01 VA T99 VA …
	265/35 R20	295/30 R20	L05 K01 VA 162 HA …
	265/35 R20	295/30 R20	L04 K01 VA 162 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00231992 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Gran Turismo (K-N1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 180–230 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L06 162 HA K01 HA	573 A58

PSA13023 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA 9,0x21 ET 30 C
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	156 HA	V21

55233100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 28 DC
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	156 HA	

63060100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



VA 9,0x21 ET 28 C
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	152 HA	

56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	L04 T99 VA MSkW VA …	V20
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	L05 T99 VA MSkW VA …	
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L04 152 HA	
● 245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	L05 152 HA	
265/35 R20	265/35 R20	L05 T99 VA MSkW VA …	
265/35 R20	265/35 R20	L04 T99 VA MSkW VA …	

56504100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Gran Turismo (K-N1) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **9,0x20 ET 28** C
HA **10,5x20 ET 35** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	285/30 R20	152 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	152 HA
● 255/35 R20	285/30 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 56503505_56501503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 › — Shop ›

VA **9,0x21 ET 28** C
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5GF · Nabe 75 / 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100_56379100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 › — Shop ›

BMW 5er Touring (560L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
560L	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5er Touring · **Baujahr 2003–2010** · 26 Varianten · 110–270 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 20** C
HA **9,5x19 ET 20** DC
Ausf. 5H · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19 Serie	245/35 R19	Lim T93
● 245/35 R19 Serie	245/35 R19	T93 Car
★ ● **245/35 R19** Serie	**275/30 R19** Serie	Lim K02 HA T96 HA
● 245/35 R19 Serie	285/30 R19	Lim K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19 — 00238332 PDF

ANBAUMATERIAL: Z201 › — Shop ›

VA **9,0x20 ET 16** DC
HA **10,5x20 ET 25** DC
Ausf. 5H3 / 5G1 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	285/25 R20	K02 T93 HA
245/30 R20	295/25 R20	K02 T95 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — PSA16004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z201 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

5er Touring (560X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
560X	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5er Touring · **Baujahr 2005–2010** · 7 Varianten · 145–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 · HA 9,5x19 ET 38 — C / DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	Lim T93 K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	T93 Car K01 VA
245/35 R19	275/30 R19	Lim K01 VA K02 HA …
245/35 R19	285/30 R19	Lim K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 Lim T96
255/35 R19	255/35 R19	K02 T96 Car
255/35 R19	285/30 R19	K02 Lim

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 128 HA

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

00266740 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (560X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	A02

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 Lim T90 K01 VA	Lim A01

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R19 255/35 R19	245/35 R19 255/35 R19	T93 K01 VA 128 HA K02 T96 128 HA	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 128 HA	Lim

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20 255/30 R20	245/30 R20 255/30 R20	Lim T90 K01 VA … K02 Lim T92 130 HA	Lim

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

5er Touring (5K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5K	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5er Touring · **Baujahr 2010–2017** · 62 Varianten · 100–330 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 20** C
HA **9,5x19 ET 20** DC
Ausf. 5H · Nabe 72,55 · 100–240 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R19	265/35 R19	L04 K01 VA R37 VA …	BW1 F40 V19
235/40 R19	265/35 R19	L05 K01 VA R37 VA …	
235/40 R19	275/35 R19	L05 K01 VA R37 VA …	
235/40 R19	275/35 R19	L04 K01 VA R37 VA …	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K02 L05 T98 146 HA	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K02 L04 T98 146 HA	
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19**	K02 L04 146 HA …	ANBAUMATERIAL
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19**	K02 L05 146 HA …	Z304 ›

00238332 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R19	265/35 R19	L04 R37 VA kW VA …	BW1 BW2 F40
● 235/40 R19	265/35 R19	L05 R37 VA kW VA …	V19
● 235/40 R19	275/35 R19	L05 R37 VA kW VA …	
● 235/40 R19	275/35 R19	L04 R37 VA kW VA …	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L04 T98 146 HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L05 T98 146 HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19**	L05 146 HA K01 HA …	
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19**	L04 146 HA K02 HA …	
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	L04 146 HA K02 HA	ANBAUMATERIAL
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	L05 146 HA K02 HA	Z304 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW 146 HA	A02 BW1 BW2
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW 146 HA	V19
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98 146 HA	ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

49557 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5G / 5G2
Nabe 72,55
100–240 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R19	265/35 R19	L04 R37 VA kW VA …	BW1 BW2 F40
● 235/40 R19	265/35 R19	L05 R37 VA kW VA …	V19
			ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

49558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 27 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 L04 T95 kW	V20
245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 L05 T95 kW	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	L05 K01 VA K02 HA …	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	L04 K01 VA K02 HA …	
255/35 R20	255/35 R20	L05 T97 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
255/35 R20	255/35 R20	K02 L04 T97	Z304 ›

00286283 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (5K) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 27 DC HA 10,5x20 ET 47 DC Ausf. 5G / 5G2 · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	★ 245/35 R20 Serie ★ 245/35 R20 Serie 255/35 R20	275/30 R20 Serie 285/30 R20 285/30 R20	K01 L05 56G HA … K01 L05 T99 HA K02 L05	L05 V20 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA17004 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 27 DC HA 10,5x20 ET 38 DC Ausf. 5G · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	★ 245/35 R20 Serie 255/35 R20	285/30 R20 285/30 R20	K01 L05 T99 HA K02 L05	V20 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA25020 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 28 C HA 10,5x20 ET 38 DC Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 150–190 kW TG Teilegutachten	★ 245/35 R20 Serie 255/35 R20	285/30 R20 285/30 R20	K01 L05 T99 HA K02 L05	RRO A58 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA13072 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 28 C HA 10,5x20 ET 47 DC Ausf. 5G / 5G2 Nabe 72,55 150–190 kW TG Teilegutachten	★ 245/35 R20 Serie ★ 245/35 R20 Serie 255/35 R20	275/30 R20 Serie 285/30 R20 285/30 R20	K01 L05 56G HA … K01 L05 T99 HA K02 L05	RRO A58 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA13031 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,5x20 ET 47 DC Ausf. 5G1 / 5G2 · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	★ 245/35 R20 Serie ★ 245/35 R20 Serie 255/35 R20	275/30 R20 Serie 285/30 R20 285/30 R20	K01 L05 56G HA … K01 L05 T99 HA K02 L05	L05 V20 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA17017 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,5x20 ET 38 DC Ausf. 5G1 / 5G · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	★ 245/35 R20 Serie 255/35 R20	285/30 R20 285/30 R20	K01 L05 T99 HA K02 L05	V20 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA17007 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (5K) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
●	235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	L05 T95 kW K01 VA
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	L04 T95 kW
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	L04 K01 VA K02 HA …
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 L05 T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ML7 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00426219 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 51J VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

56503505 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 28** C
HA **10,5x20 ET 35** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 51J VA 152 HA …
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	K02 152 HA L05 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

56503505_56501503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

5er Touring (G5K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G5K	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5er Touring · **Baujahr 2017–2023** · 93 Varianten · 100–294 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

14 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 100–265 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 R37 VA T93 VA …
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 146 HA …
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	A01 146 HA K01 HA …
● 225/45 R19	255/40 R19	A01 R37 VA 146 HA …
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 SKF VA …
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 T98 146 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …
255/40 R19	255/40 R19	A01 T00 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 BW1 F40 NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 C / HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 120–265 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA 146 HA …
● 225/45 R19	255/40 R19	R37 VA 146 HA T00 HA
● 235/40 R19	265/35 R19	A01 R37 VA 146 HA …
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	A01 R37 VA 146 HA …
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98 146 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 146 HA K01 HA
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 146 HA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …
255/40 R19	255/40 R19	A01 T00 K02 VA …
255/40 R19	285/35 R19	A01 K02 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 BW1 F40 NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49558 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 C / HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA 146 HA …
● 225/45 R19	255/40 R19	R37 VA 146 HA T00 HA
● 235/40 R19	265/35 R19	R37 VA 146 HA K01 HA …
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	R37 VA 146 HA K01 HA …
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98 146 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	146 HA K01 HA
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	146 HA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96 K02 VA 146 HA
255/40 R19	255/40 R19	T00 K02 VA 146 HA
255/40 R19	285/35 R19	K02 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 BW1 F40 NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598_00377222 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 C / HA 10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5P1 / 5B
Nabe 75
120–265 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 K02 R37 VA …
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA …
★ **245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	A01 K02 VA T95 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 F40 NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49390 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (G5K) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

VA **9,0x20 ET 20** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5P1 / 5B · Nabe 75 · 294 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20**	A01 K02 T95 VA ...	A01 B74 F40 V20
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	A01 K02 VA T95 VA ...	

49390 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 20** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5P1 / 5B
Nabe 75
100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	275/30 R20 Serie	K02 R37 VA T92 VA ...	B74 F40 NoP V20
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA R70 HA ...	
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	K02 VA T95 VA K03 HA ...	

00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120–265 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 K01 VA R37 VA ...	A01 B74 NoP V20
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA ...	

49389 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
120–265 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 K01 VA R37 VA ...	B74 F40 NoP V20
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA ...	
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	A01 K02 VA T95 VA ...	

49389 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 294 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20**	A01 K02 T95 VA ...	A01 B74 F40 V20

49389 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75 · 294 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20**	A01 K02 T95 VA ...	A01 B74 F40 V20
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	A01 K02 VA T95 VA ...	

49389 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (G5K) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 25 C HA 9,0x20 ET 34 DC Ausf. 5P2 / 5B Nabe 75 100–265 kW TG Teilegutachten	235/35 R20 ★ **245/35 R20** Serie	275/30 R20 Serie **275/30 R20** Serie	K01 R37 VA T92 VA … K02 VA T95 VA K01 HA …	B74 F40 NoP ANBAUMATERIAL Z655 ›	00435558 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 9,0x20 ET 34 DC Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75 · 294 kW TG Teilegutachten	★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20**	K02 VA T95 VA K01 HA …	B74 F40 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00435558 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 100–110 kW FK Festigkeitsgutachten	235/35 R20 ★ **245/35 R20** Serie	275/30 R20 Serie **275/30 R20** Serie	A01 K01 VA R37 VA … A01 K02 T95 VA …	B74 V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00331124 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5P2 / 5B Nabe 75 100–110 kW FK Festigkeitsgutachten	235/35 R20 ★ **245/35 R20** Serie ★ **245/35 R20** Serie	275/30 R20 Serie **275/30 R20** Serie **285/30 R20**	K01 VA R37 VA T92 VA … K02 T95 VA R70 HA … K02 VA T95 VA K03 HA …	B74 F40 NoP V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00331124_00331265 PDF Shop ›

KV1 S

9 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW TG Teilegutachten	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96 156 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›	67304504 PDF Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW TG Teilegutachten	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96 VA 156 HA	75I ANBAUMATERIAL Z655 ›	67304504 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (G5K) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 9 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	295/25 R21	K02 156 HA T96 HA	67304504_67314501 PDF NoP	Z655 › Shop ›
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	295/25 R21	K02 156 HA T96 HA	67304504_67314501 PDF	Z655 › Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW TG Teilegutachten	255/30 R21 265/30 R21	255/30 R21 265/30 R21	T93 K02 VA K02 T96	67304504 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 24 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ Nabe 75 100–265 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	295/25 R21	K02 156 HA T96 HA	67313504_67314501 PDF NoP	Z648 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 24 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 · 294 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	295/25 R21	K02 156 HA T96 HA	67313504_67314501 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 26 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ Nabe 75 100–265 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	295/25 R21	K02 156 HA T96 HA	67313502_67314501 PDF NoP	Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (G5K) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 9 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x21 ET 26 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 · 294 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	295/25 R21	K02 156 HA T96 HA	67313502_67314501 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›

KV3.2

4 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW TG Teilegutachten	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96 152 HA	75I NoP 61540501 PDF ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW TG Teilegutachten	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96 VA 152 HA	75I 61540501 PDF ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	295/25 R21	K02 152 HA T96 HA	TA NoP 56840501_56921502 PDF ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	295/25 R21	K02 152 HA T96 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN 56840501_56921502 PDF ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 30 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–265 kW ABE Betriebserlaubnis	● 225/50 R18 ● 235/45 R18 ★ ● 245/45 R18 Serie	225/50 R18 235/45 R18 245/45 R18 Serie	SKF VA 149 HA T98 149 HA SKF HA 149 HA SKF HA	A02 B74 BW1 F40 52837 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (G5K) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF VA 149 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	T98 149 HA SKF HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	149 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 BW1 F40 NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 R37 VA T93 VA …
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 SKF HA
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	A01 K01 HA T98 HA
● 225/45 R19	255/40 R19	A01 R37 VA K01 HA …
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 SKF VA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 T98
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …
255/40 R19	255/40 R19	A01 T00 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 F40 NoP V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R19 Serie	245/40 R19	A01 K01 MS
255/35 R19	255/35 R19	A01 MS K02 VA K01 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 MS K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B74 F40

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 K01 VA R37 VA …
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 F40 NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20**	A01 K02 T95 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 F40 V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 C / HA 10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20**	T95 VA T97 HA
★ **245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	T95 VA T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (G5K) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 20 C HA 10,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW FK Festigkeitsgutachten	235/35 R20 ★ 245/35 R20 Serie ★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie 275/30 R20 Serie 285/30 R20	R37 VA T92 VA T97 HA T95 VA T97 HA T95 VA T99 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–265 kW TG Teilegutachten	235/35 R20 ★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie 275/30 R20 Serie	K01 VA R37 VA T92 VA … K02 T95 VA 152 HA …	F40 NoP V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00423197 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294 kW TG Teilegutachten	★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20	K02 T95 VA 152 HA …	F40 V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00423197 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–265 kW TG Teilegutachten	235/35 R20 ★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie 275/30 R20 Serie	K01 R37 VA T92 VA … K02 VA T95 VA K01 HA …	F40 NoP V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00436705 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294 kW TG Teilegutachten	★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20	K02 VA T95 VA K01 HA …	V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00436705 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 245/35 R20 Serie ★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20 285/30 R20	T95 VA T97 HA T95 VA T99 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW FK Festigkeitsgutachten	235/35 R20 ★ 245/35 R20 Serie ★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie 275/30 R20 Serie 285/30 R20	R37 VA T92 VA T97 HA T95 VA T97 HA T95 VA T99 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (G5K) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW FK Festigkeitsgutachten	★	VORDERACHSE 245/35 R20 Serie	HINTERACHSE 275/30 R20	REIFENAUFLAGEN T95 VA T97 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW FK Festigkeitsgutachten	 ★	VORDERACHSE 235/35 R20 245/35 R20 Serie	HINTERACHSE 275/30 R20 Serie 275/30 R20 Serie	REIFENAUFLAGEN R37 VA T92 VA T97 HA T95 VA T97 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE 255/35 R20 265/35 R20	HINTERACHSE 255/35 R20 265/35 R20	REIFENAUFLAGEN K02 T97 152 HA K02 T99 152 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503503 PDF 75I ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE 255/35 R20 255/35 R20	HINTERACHSE 285/30 R20 295/30 R20	REIFENAUFLAGEN K02 152 HA K02 VA 152 HA K01 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503503_56501501 PDF V20 ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE 255/35 R20 255/35 R20	HINTERACHSE 285/30 R20 295/30 R20	REIFENAUFLAGEN K02 152 HA K02 VA 152 HA K01 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503503_56501501 PDF V20 ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294 kW TG Teilegutachten	VORDERACHSE 255/35 R20 265/35 R20	HINTERACHSE 255/35 R20 265/35 R20	REIFENAUFLAGEN K02 T97 152 HA K02 T99 152 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503503 PDF 75I ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (G5K) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–265 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96 152 HA		56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 › Shop ›

BMW 5er Touring (G6K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G6K	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5er Touring · **Baujahr ab 2024** · 19 Varianten · 120–230 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/45 R19	235/45 R19	T99 146 HA	B74 BW1	00343598 PDF
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA		
	255/40 R19	255/40 R19	146 HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5P / 5R · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	146 HA	B74 BW1	00343598_00377222 PDF
	255/40 R19	255/40 R19	146 HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	146 HA	B74 BW1	00343598_00377222 PDF
	255/40 R19	255/40 R19	146 HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

VA **9,0x20 ET 20** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5P1 / 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T99 VA 162 HA T02 HA	B74	00331124_00331265 PDF
	255/40 R20	285/35 R20	160 HA T04 HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 161 HA	B74	00331124 PDF
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie			
	255/40 R20	255/40 R20	159 HA		
	265/35 R20	265/35 R20	T99		

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (G6K) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

VA 9,0x20 ET 20 C
HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5P1 / 5B
Nabe 75
120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	**275/35 R20** Serie	
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	160 HA
	255/40 R20	285/35 R20	160 HA
	255/40 R20	295/35 R20	159 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74
00331124_00331265 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 161 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
	255/40 R20	255/40 R20	159 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 BW1
00286283 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 21 DC
HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5P1 / 5B
Nabe 75
120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	160 HA
	255/40 R20	285/35 R20	160 HA
	255/40 R20	295/35 R20	159 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 BW1
00286283_00331265 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,5x20 ET 45 DC
Ausf. 5P2 / 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T99 VA 162 HA T02 HA
	255/40 R20	285/35 R20	160 HA T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74
00331124_00331265 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 T99 161 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 159 HA
	265/35 R20	265/35 R20	A01 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74
00331124 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,5x20 ET 45 DC
Ausf. 5P2 / 5R
Nabe 75
120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	160 HA
	255/40 R20	285/35 R20	160 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74
00331124_00331265 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

BMW 5er Touring (G6K) · Fortsetzung

KV1 S

7 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–145 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 156 HA
● HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 kW 156 HA K01 HA
● 255/35 R21 Serie	255/35 R21	T98 kW 156 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 768 NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

67304504 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C / HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	156 HA K02 HA T03 HA
● 255/35 R21 Serie	HL 295/30 R21	156 HA K02 HA T05 HA
● 255/35 R21 Serie	295/30 R21	156 HA K02 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67304504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C / HA 10,5x21 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	156 HA R70 HA T98 HA
245/35 R21 Serie	285/30 R21 Serie	156 HA T00 HA
255/35 R21 Serie	285/30 R21 Serie	156 HA T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 24 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 kW 152 HA K01 HA
● 255/35 R21 Serie	255/35 R21	T98 kW 152 HA K01 HA
● 255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	152 HA K02 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67313504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 24 DC / HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	156 HA K01 HA T03 HA
255/35 R21 Serie	HL 295/30 R21	156 HA K01 HA T05 HA
255/35 R21 Serie	295/30 R21	K01 156 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67313504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 kW 152 HA K01 HA
● 255/35 R21 Serie	255/35 R21	T98 kW 152 HA K01 HA
● 255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	152 HA K01 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67313502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (G6K) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 7 Radsätze

VA 9,5x21 ET 26 DC
HA 10,5x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
120–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	156 HA K01 HA T03 HA
● 255/35 R21 Serie	HL 295/30 R21	156 HA K01 HA T05 HA
● 255/35 R21 Serie	295/30 R21	156 HA K01 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502_67314501

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96 152 HA
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	152 HA T98 HA
	255/35 R21 Serie	255/35 R21	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C
HA 10,5x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	152 HA R70 HA T98 HA
	245/35 R21 Serie	285/30 R21 Serie	152 HA T00 HA
	255/35 R21 Serie	285/30 R21 Serie	152 HA T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100_56922100

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	T02 MS 170 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520
B74

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	T99
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
	255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520
B74

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS T99 VA T02 HA
	255/40 R20	255/40 R20	T01 MS
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	T04 MS
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (G6K) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
	255/40 R20	255/40 R20	
	265/35 R20	265/35 R20	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z648 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS T99 VA T02 HA
	255/40 R20	255/40 R20	T01 MS
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	T04 MS
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z648 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
	255/40 R20	255/40 R20	
	265/35 R20	265/35 R20	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z648 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS T99 VA T02 HA
	255/40 R20	255/40 R20	T01 MS
	HL 255/40 R20	HL 255/40 R20	T04 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

SF1

17 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 C / HA 10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T99 VA 172 HA T02 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	172 HA T04 HA
	255/35 R20	295/30 R20	172 HA T01 HA
	255/40 R20	285/35 R20	172 HA T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (G6K) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 17 Radsätze

VA 9,0x20 ET 20 · HA 10,0x20 ET 40 — C / DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T99 VA 172 HA T02 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	172 HA T04 HA
	255/35 R20	295/30 R20	172 HA T01 HA
	255/40 R20	285/35 R20	172 HA T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 ›
Shop ›

9,0x20 ET 25 — C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 152 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	152 HA
	255/40 R20	255/40 R20	152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 ›
Shop ›

9,0x20 ET 25 — DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
	255/40 R20	255/40 R20	
	265/35 R20	265/35 R20	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF
B74 BW1
ANBAUMATERIAL Z655 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 · HA 10,0x20 ET 45 — C / DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T99 VA 172 HA T02 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	172 HA T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 · HA 10,0x20 ET 40 — C / DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	
	255/35 R20	295/30 R20	T01 HA
	255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 · HA 10,0x20 ET 40 — C / DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T99 VA 172 HA T02 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	172 HA T04 HA
	255/35 R20	295/30 R20	172 HA T01 HA
	255/40 R20	285/35 R20	172 HA T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 · HA 10,0x20 ET 45 — C / DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (G6K) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00426219 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 30 C / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 30 C / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T99 VA 172 HA T02 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	172 HA T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	T01 VA 172 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T98 HA
	245/35 R21 Serie	285/30 R21 Serie	T00 HA
	255/35 R21 Serie	285/30 R21 Serie	T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC / HA 10,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 HA R70 HA T98 HA
●	245/35 R21 Serie	285/30 R21 Serie	K02 HA T00 HA
●	255/35 R21 Serie	285/30 R21 Serie	K02 HA T00 HA
●	255/35 R21 Serie	295/30 R21	K03 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B6K V21

00449715 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC / HA 10,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	HL 285/30 R2 Serie	T96 VA 01K HA 172 HA …
●	245/35 R21	285/30 R21	T96 VA 01K HA 172 HA …
●	255/35 R21	HL 285/30 R2 Serie	T98 VA 01K HA 172 HA …
●	255/35 R21	285/30 R21	T98 VA 01K HA 172 HA …
★ ●	**HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	T01 VA 01K HA 172 HA …
●	255/35 R21	295/30 R21	T98 VA 171 HA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B6K V21

00449715 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (G6K) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 17 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x22 ET 25 C HA 10,0x22 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW FK Festigkeitsgutachten	255/30 R22 255/30 R22	295/25 R22 HL 295/25 R22	G01 VA T97 HA G01 VA T00 HA	00428058_00442940 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›
VA 9,5x22 ET 25 C HA 11,0x22 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW FK Festigkeitsgutachten	255/30 R22 255/30 R22	295/25 R22 HL 295/25 R22	G01 VA T97 HA G01 VA T00 HA	00428058_00443355 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW FK Festigkeitsgutachten	245/40 R20 Serie ★ **245/40 R20** Serie 255/40 R20 265/35 R20	245/40 R20 **275/35 R20** Serie 255/40 R20 265/35 R20	T99 152 HA 152 HA 152 HA T99 152 HA	56504100 PDF B74 ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/40 R20** Serie 245/40 R20 Serie 255/40 R20	**275/35 R20** Serie 285/35 R20 285/35 R20	152 HA 152 HA 152 HA	56504100_56623100 PDF B74 ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 Serie ★ **245/35 R21** Serie 255/35 R21 Serie	245/35 R21 **275/30 R21** Serie 255/35 R21	T96 152 HA 152 HA T98 HA T98 152 HA	56381100 PDF ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/35 R21** Serie 245/35 R21 Serie 255/35 R21 Serie	**275/30 R21** Serie 285/30 R21 Serie 285/30 R21 Serie	152 HA R70 HA T98 HA 152 HA T00 HA 152 HA T00 HA	56381100_56379100 PDF ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

5er Touring (K-N1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
K-N1	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5er Touring · **Baujahr 2010–2017** · 28 Varianten · 105–230 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 20** C
HA **9,5x19 ET 20** DC
Ausf. 5H · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R19	265/35 R19	L04 K01 VA R37 VA …
	235/40 R19	265/35 R19	L05 K01 VA R37 VA …
	235/40 R19	275/35 R19	L05 K01 VA R37 VA …
	235/40 R19	275/35 R19	L04 K01 VA R37 VA …
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K02 L05 T98 146 HA
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K02 L04 T98 146 HA
★	**245/40 R19** Serie	**275/35 R19**	K02 L04 146 HA …
★	**245/40 R19** Serie	**275/35 R19**	K02 L05 146 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 F40 V19
ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00238332 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/40 R19	265/35 R19	L04 R37 VA kW VA …
	● 235/40 R19	265/35 R19	L05 R37 VA kW VA …
	● 235/40 R19	275/35 R19	L05 R37 VA kW VA …
	● 235/40 R19	275/35 R19	L04 R37 VA kW VA …
★	● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L04 T98 146 HA
★	● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L05 T98 146 HA
★	● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19**	L05 146 HA K01 HA …
★	● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19**	L04 146 HA K02 HA …
	● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	L04 146 HA K02 HA
	● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	L05 146 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 BW2 F40 V19
ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW 146 HA
	● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW 146 HA
★	● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW1 BW2 V19
ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49557 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5G / 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/40 R19	265/35 R19	L04 R37 VA kW VA …
	● 235/40 R19	265/35 R19	L05 R37 VA kW VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 BW2 F40 V19
ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 27 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 L04 T95 kW
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 L05 T95 kW
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	L05 K01 VA K02 HA …
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	L04 K01 VA K02 HA …
	255/35 R20	255/35 R20	L05 T97 K02 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	K02 L04 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00286283 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 5er Touring (K-N1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 27 DC HA 10,5x20 ET 47 DC Ausf. 5G / 5G2 · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	★ 245/35 R20 Serie ★ 245/35 R20 Serie 255/35 R20	275/30 R20 Serie 285/30 R20 285/30 R20	K01 L05 56G HA … K01 L05 T99 HA K02 L05	L05 V20 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA17004 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 27 DC HA 10,5x20 ET 38 DC Ausf. 5G · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	★ 245/35 R20 Serie 255/35 R20	285/30 R20 285/30 R20	K01 L05 T99 HA K02 L05	V20 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA25020 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 28 C HA 10,5x20 ET 38 DC Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 150–190 kW TG Teilegutachten	★ 245/35 R20 Serie 255/35 R20	285/30 R20 285/30 R20	K01 L05 T99 HA K02 L05	RRO A58 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA13072 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 28 C HA 10,5x20 ET 47 DC Ausf. 5G / 5G2 Nabe 72,55 150–190 kW TG Teilegutachten	★ 245/35 R20 Serie ★ 245/35 R20 Serie 255/35 R20	275/30 R20 Serie 285/30 R20 285/30 R20	K01 L05 56G HA … K01 L05 T99 HA K02 L05	RRO A58 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA13031 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,5x20 ET 47 DC Ausf. 5G1 / 5G2 · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	★ 245/35 R20 Serie ★ 245/35 R20 Serie 255/35 R20	275/30 R20 Serie 285/30 R20 285/30 R20	K01 L05 56G HA … K01 L05 T99 HA K02 L05	L05 V20 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA17017 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,5x20 ET 38 DC Ausf. 5G1 / 5G · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	★ 245/35 R20 Serie 255/35 R20	285/30 R20 285/30 R20	K01 L05 T99 HA K02 L05	V20 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA17007 PDF Shop ›

BMW 5er Touring (K-N1) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
●	235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	L05 T95 kW K01 VA
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	L04 T95 kW
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	L04 K01 VA K02 HA …
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 L05 T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ML7 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00426219 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 51J VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

56503505 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 28** C
HA **10,5x20 ET 35** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 51J VA 152 HA …
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	K02 152 HA L05 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

56503505_56501503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 6er Cabrio (663C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
663C	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 6er Cabrio · **Baujahr 2003–2010** · 6 Varianten · 190–270 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 16 DC
HA **10,5x20** ET 15 DC
Ausf. 5H3 · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	R70 HA	V20
	245/35 R20 Serie	285/30 R20		
	245/35 R20 Serie	295/30 R20		

00286283_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL
Z201 ›

Shop ›

BMW 6er Cabrio (6C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6C	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 6er Cabrio · **Baujahr 2011–2018** · 8 Varianten · 230–330 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19** ET 20 C
HA **9,5x19** ET 20 DC
Ausf. 5H · Nabe 72,55 · 230–235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/40 R19	265/35 R19	kW K01 VA K02 HA	BW1 V19
	235/40 R19	275/35 R19 Serie	kW K01 VA K02 HA	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	K01 VA K02 HA	
★	**245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA	

00238332 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VA **8,5x19** ET 35 C
HA **9,5x19** ET 38 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/40 R19	265/35 R19	kW K01 HA	BW1 V19
●	235/40 R19	275/35 R19 Serie	kW K01 HA	
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19**		
★ ●	**245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	K01 HA	
●	245/40 R19 Serie	285/35 R19	K02 HA	

00228414 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/45 R19**	**225/45 R19**	T96 kW	A02 BW1 V19
●	225/45 R19	245/40 R19		
●	235/40 R19	235/40 R19	T96 kW	
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19**		

49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VA **8,5x19** ET 35 C
HA **9,5x19** ET 45 DC
Ausf. 5G / 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/40 R19	265/35 R19	kW	BW1 V19
●	235/40 R19	275/35 R19 Serie	kW	
★ ●	**245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie		
●	245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K01 HA	

49558 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 6er Cabrio (6C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 27 DC HA 10,5x20 ET 38 DC Ausf. 5G · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	★	245/30 R20 **245/35 R20** Serie 245/35 R20 Serie 255/30 R20 255/35 R20	295/25 R20 **285/30 R20** 295/30 R20 295/25 R20 295/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA … K01 VA K02 HA K01 VA K02 HA K01 VA K02 HA T95 HA K01 VA K02 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z304 ›	00231992 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 27 DC HA 10,5x20 ET 47 DC Ausf. 5G / 5G2 · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	★	**245/35 R20** Serie 255/35 R20	**285/30 R20** 285/30 R20	K01 VA K02 HA K01 VA K02 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA17004 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,5x20 ET 38 DC Ausf. 5G1 / 5G · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	★	**245/35 R20** Serie 255/35 R20	**285/30 R20** 285/30 R20	K01 VA K02 HA K01 VA K02 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA17007 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,5x20 ET 47 DC Ausf. 5G1 / 5G2 · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	★ ★	**245/35 R20** Serie **245/35 R20** Serie 255/35 R20	**275/30 R20** Serie **285/30 R20** 285/30 R20	K01 VA 56G HA K02 HA K01 VA K02 HA K01 VA K02 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA17017 PDF Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x21 ET 30 C HA 10,5x21 ET 40 DC Ausf. 5GF · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	255/30 R21	295/25 R21		55233100_60556100 PDF ANBAUMATERIAL Z304 ›	Shop ›
VA 9,5x21 ET 28 DC HA 10,5x21 ET 40 DC Ausf. 5GF · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	255/30 R21	295/25 R21		63060100_60556100 PDF ANBAUMATERIAL Z304 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 6er Cabrio (6C) · Fortsetzung

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



VA 9,0x21 ET 28 C
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	295/25 R21			56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**225/45 R19**	**225/45 R19**	T96 kW	A02 V19	52611 PDF
●	225/45 R19	245/40 R19			
●	235/40 R19	235/40 R19	T96 kW		
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19**			

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA		00239523 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/35 R20	265/30 R20	K02 51J VA	V20	56503505 PDF
235/35 R20	275/30 R20 Serie	K02 51J VA		

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 28 C
HA 10,5x20 ET 45
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	K01 VA	V20	56504100_56623100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 6er Cabrio (6C) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA **9,0x20** ET 28 C
HA **10,5x20** ET 35 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	295/25 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	K01 VA K02 HA
	245/35 R20 Serie	295/30 R20	K01 VA K02 HA
	255/30 R20	295/25 R20	K01 VA K02 HA T95 HA
	255/35 R20	295/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
56504100_56623100 PDF
Shop ›

VA **9,0x21** ET 28 C
HA **10,5x21** ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 75 / 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	295/25 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
56381100_56379100 PDF
Shop ›

BMW 6er Coupe (663C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
663C	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 6er Coupe · **Baujahr 2003–2010** · 6 Varianten · 190–270 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 16 DC
HA **10,5x20** ET 15 DC
Ausf. 5H3 · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	R70 HA
	245/35 R20 Serie	285/30 R20	
	245/35 R20 Serie	295/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00286283_00331265 PDF
Shop ›

BMW 6er Coupe (6C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6C	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 6er Coupe · **Baujahr 2011–2018** · 8 Varianten · 230–330 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19** ET 20 C
HA **9,5x19** ET 20 DC
Ausf. 5H · Nabe 72,55 · 230–235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R19	265/35 R19	kW K01 VA K02 HA
	235/40 R19	275/35 R19 Serie	kW K01 VA K02 HA
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	K01 VA K02 HA
★	**245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00238332 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 6er Coupe (6C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

VA 8,5x19 ET 35 C
HA 9,5x19 ET 38 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	265/35 R19	kW K01 HA
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	kW K01 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	K01 HA
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	T96 kW
● 225/45 R19	245/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 kW
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW1 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 C
HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5G / 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	265/35 R19	kW
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	kW
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49558 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 27 DC
HA 10,5x20 ET 38 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	295/25 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …
★ **245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	K01 VA K02 HA
245/35 R20 Serie	295/30 R20	K01 VA K02 HA
255/30 R20	295/25 R20	K01 VA K02 HA T95 HA
255/35 R20	295/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00231992 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 27 DC
HA 10,5x20 ET 47 DC
Ausf. 5G / 5G2 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	K01 VA K02 HA
255/35 R20	285/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA17004 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,5x20 ET 38 DC
Ausf. 5G1 / 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	K01 VA K02 HA
255/35 R20	285/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA17007 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,5x20 ET 47 DC
Ausf. 5G1 / 5G2 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 VA 56G HA K02 HA
★ **245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	K01 VA K02 HA
255/35 R20	285/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA17017 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 6er Coupe (6C) · Fortsetzung

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA 9,0x21 ET 30 C
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	295/25 R21			55233100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›
Shop ›

VA 9,5x21 ET 28 DC
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	295/25 R21			63060100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›
Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



VA 9,0x21 ET 28 C
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	295/25 R21			56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	T96 kW	A02 V19	52611 PDF
● 225/45 R19	245/40 R19			
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 kW		
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19**			

ANBAUMATERIAL
Z304 ›
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA		00239523 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW **6er Coupe (6C) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x20 ET 28 C Ausf. 5GF · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	235/35 R20 235/35 R20	265/30 R20 275/30 R20 Serie	K02 51J VA K02 51J VA	V20	Z304 ›
VA **9,0x20 ET 28** C HA **10,5x20 ET 45** Ausf. 5GF · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	K01 VA	V20	Z304 ›
VA **9,0x20 ET 28** C HA **10,5x20 ET 35** DC Ausf. 5GF · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	245/30 R20 ★ **245/35 R20** Serie 245/35 R20 Serie 255/30 R20 255/35 R20	295/25 R20 **285/30 R20** 295/30 R20 295/25 R20 295/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA … K01 VA K02 HA K01 VA K02 HA K01 VA K02 HA T95 HA K01 VA K02 HA	V20	Z304 ›
VA **9,0x21 ET 28** C HA **10,5x21 ET 40** DC Ausf. 5GF · Nabe 75 / 72,55 FK Festigkeitsgutachten	255/30 R21	295/25 R21		V20	Z304 ›

ALLGEMEINE AUFLAGEN	
56503505	Shop ›
56504100_56623100	Shop ›
56504100_56623100	Shop ›
56381100_56379100	Shop ›

BMW
6er Gran Coupe (6C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6C	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 6er Gran Coupe · **Baujahr 2012–2018** · 6 Varianten · 230–330 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA **9,0x20 ET 27** DC HA **10,5x20 ET 38** DC Ausf. 5G · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	★ **245/35 R20** Serie 245/35 R20 Serie 255/35 R20	**275/30 R20** Serie 285/30 R20 295/30 R20	K01 56G VA K01 VA K02 HA K01 VA K02 HA	V20	Z304 ›

ALLGEMEINE AUFLAGEN	
PSA25020	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW **6er Gran Coupe (6C) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	K02 51J VA T94 HA	K02
235/35 R20	275/30 R20 Serie	K02 51J VA T97 HA	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

56503505 PDF

Shop ›

BMW
6er Gran Turismo (G6GT)

TYP G6GT · LOCHKREIS 5x112 · NABENBOHRUNG 66,56 · RADBOLZEN M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 6er Gran Turismo · **Baujahr ab 2017** · 72 Varianten · 120–265 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA	B74 BW1
● 255/40 R19	255/40 R19	146 HA	
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 G01 146 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 C
HA 9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	A01 146 HA K01 HA	B74 BW1 V19
● 255/40 R19	285/35 R19	A01 146 HA K01 HA	
● 255/45 R19	285/40 R19	A01 G01 146 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49558 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 C
HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5P1 / 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie		B74 V20
245/40 R20 Serie	285/35 R20	160 HA	
265/35 R20	265/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 C
HA 10,5x20 ET 25 DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie		B74 V20
245/40 R20 Serie	285/35 R20	160 HA	
265/35 R20	265/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 6er Gran Turismo (G6GT) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97
255/40 R20	255/40 R20	K01 G01 159 HA
265/35 R20	265/35 R20	K01
275/35 R20	275/35 R20 Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K01 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 G01 159 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C
HA 10,5x20 ET 33 — DC

Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
245/40 R20 Serie	285/35 R20	160 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C
HA 9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00435558 PDF

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA 9,0x21 ET 25 — C
HA 10,5x21 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**285/30 R21**	156 HA T00 HA
255/35 R21	285/30 R21	G01 VA 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55233100_60556100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96 156 HA
★ ● **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T96 VA 156 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	G01 T98 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55233100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 6er Gran Turismo (G6GT) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA 9,5x21 ET 26 DC
HA 10,5x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**285/30 R21**	156 HA T00 HA	V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

63060100_60556100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96 152 HA	V21
★ ● **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T96 VA 152 HA T98 HA	
★ ● **245/35 R21** Serie	**285/30 R21**	152 HA T00 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

63060100 PDF

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96 152 HA	V21
★ ● **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T96 VA 152 HA T98 HA	
255/35 R21	255/35 R21	G01 T98 152 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	SKF HA	B74
● 255/40 R19	255/40 R19		
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 G01	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20		V20
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 HA	
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97	
255/40 R20	255/40 R20	K01 G01	
265/35 R20	265/35 R20	K01	
275/35 R20	275/35 R20 Serie	K01	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20		V20
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K01 HA	
● 255/35 R20	255/35 R20	T97	
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 G01	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 6er Gran Turismo (G6GT) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V20 — 53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	152 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	152 HA K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 152 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 G01 152 HA
265/35 R20	265/35 R20	K01 152 HA
275/35 R20	275/35 R20 Serie	K01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 20** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
245/40 R20 Serie	285/35 R20	
255/35 R20	295/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	152 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	152 HA K01 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	G01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00423197 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **9,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00436705 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
245/40 R20 Serie	285/35 R20	
255/35 R20	295/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 6er Gran Turismo (G6GT) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96	V21
★ ● **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T96 VA K01 HA T98 HA	
★ ● **245/35 R21** Serie	**285/30 R21**	K02 HA T00 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00428713 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 152 HA	75I

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96 152 HA	V21
★ ● **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T96 VA 152 HA T98 HA	
255/35 R21	255/35 R21	G01 T98 152 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

56381100 PDF

Shop ›

BMW
7er (701)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
701	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 7er · **Baujahr 2008–2012** · 4 Varianten · 155–300 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 20** C
HA **9,5x19 ET 20** DC
Ausf. 5H · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R19	275/35 R19	K01 VA T98 VA 146 HA …	BW1 V19
245/40 R19	285/35 R19	K01 VA T98 VA 146 HA …	
★ **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	K01 VA 146 HA K02 HA	
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA 146 HA K02 HA …	
255/40 R19	285/35 R19	K01 VA 146 HA K02 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00238332 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 7er (701) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA **9,0x20 ET 16** DC
HA **10,5x20 ET 25** DC
Ausf. 5H3 / 5G1 · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	285/30 R20	162 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	162 HA
● 255/35 R20	285/30 R20	162 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA16004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

9,0x20 ET 27 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	161 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L05 162 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00286283 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 27** DC
HA **10,5x20 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	285/30 R20	L04 162 HA K02 HA
● 245/35 R20	285/30 R20	L05 162 HA K01 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L04 162 HA K01 HA
● 245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	L05 162 HA K01 HA
255/35 R20	285/30 R20	K01 L05 162 HA
255/35 R20	285/30 R20	L04 K01 VA 162 HA …
255/35 R20	295/30 R20	L04 K01 VA 162 HA …
255/35 R20	295/30 R20	L05 K01 VA 162 HA …
265/35 R20	265/35 R20	L05 K01 VA 162 HA
265/35 R20	265/35 R20	L04 K01 VA 162 HA
265/35 R20	295/30 R20	L05 K01 VA 162 HA …
265/35 R20	295/30 R20	L04 K01 VA 162 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00231992 PDF
V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21 ET 30** C
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	156 HA
255/35 R21	285/30 R21	156 HA
255/35 R21	295/30 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100_60556100 PDF
V21

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 28** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	156 HA
255/35 R21	285/30 R21	156 HA
255/35 R21	295/30 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63060100_60556100 PDF
V21

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW **7er (701) · Fortsetzung**

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21 ET 28** C
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	152 HA
255/35 R21	285/30 R21	152 HA
255/35 R21	295/30 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	152 HA
★	● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L05 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF
V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 28** C
HA **10,5x20 ET 35** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	285/30 R20	L05 152 HA K01 HA
	● 245/35 R20	285/30 R20	L04 152 HA K02 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L05 152 HA K01 HA
	255/35 R20	285/30 R20	L05 152 HA K01 HA
	255/35 R20	285/30 R20	L04 152 HA K02 HA
	255/35 R20	295/30 R20	L04 152 HA K02 HA
	255/35 R20	295/30 R20	L05 152 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100_56623100 PDF
V20

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VA **9,0x21 ET 28** C
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5GF · Nabe 75 / 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	152 HA
255/35 R21	285/30 R21	152 HA
255/35 R21	295/30 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100_56379100 PDF
V21

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 7er (765)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
765	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 7er · **Baujahr 2001–2008** · 14 Varianten · 150–327 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19** ET 20 C
HA **9,5x19** ET 20 DC
Ausf. 5H · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	146 HA K02 HA	V19
● 255/40 R19	285/35 R19	146 HA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z203 ›

00238332 PDF

Shop ›

BMW 7er (7L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7L	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 7er · **Baujahr 2008–2022** · 122 Varianten · 155–448 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

14 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19** ET 20 C
HA **9,5x19** ET 20 DC
Ausf. 5H · Nabe 72,55 · 155–400 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R19	275/35 R19	K01 VA T98 VA 146 HA …	BW1 V19
245/40 R19	285/35 R19	K01 VA T98 VA 146 HA …	
★ **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	K01 VA 146 HA K02 HA	
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA 146 HA K02 HA …	
255/40 R19	285/35 R19	K01 VA 146 HA K02 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00238332 PDF

Shop ›

VA **8,5x19** ET 20 C
HA **9,5x19** ET 38 DC
Ausf. 5H / 5G · Nabe 72,55 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/45 R19 Serie	245/45 R19 Serie	MSkW VA 146 HA	BW1 V19
★ **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	146 HA	
255/40 R19	255/40 R19	T00 VA MSkW VA 146 HA	
255/40 R19	285/35 R19	146 HA	

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00343598_00377222 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 155–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	SKF 146 HA	B74 BW1 MpH
● 255/40 R19	255/40 R19	A01 146 HA K01 HA	
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 G01 146 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

BMW 7er (7L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 155–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	L04 146 HA
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	L05 146 HA
★ ● **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	A01 L05 146 HA …
★ ● **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	A01 L04 146 HA …
● 255/40 R19	255/40 R19	L04 146 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	L05 146 HA
● 255/40 R19	285/35 R19	A01 L05 146 HA …
● 255/40 R19	285/35 R19	A01 L04 146 HA …
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 L04 G01 146 HA
● 255/45 R19	285/40 R19	A01 L04 G01 146 HA
● 255/45 R19	285/40 R19	A01 L05 G01 146 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 BW1 MpH V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49558 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 16** DC
HA **10,5x20 ET 25** DC
Ausf. 5H3 / 5G1
Nabe 72,55
155–300 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	285/30 R20	162 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	162 HA
● 255/35 R20	285/30 R20	162 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA16004 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 155–390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 161 HA K01 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97
265/35 R20	265/35 R20	T99 K01 VA K02 HA
275/35 R20	275/35 R20 Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 20** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5P1 / 5B
Nabe 75
155–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 L05 K01 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 L04 K01 HA
● 245/40 R20 Serie	285/35 R20	A01 L05 160 HA …
● 245/40 R20 Serie	285/35 R20	A01 L04 160 HA …
255/35 R20	295/30 R20	A01 K01 L05
255/35 R20	295/30 R20	A01 L04 K01 VA …
255/40 R20	285/35 R20	A01 K01 L04 G01 …
255/40 R20	285/35 R20	A01 K01 L05 G01 …
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 L05 T99
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 L04 T99
265/35 R20	295/30 R20	A01 L05 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B74 V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49390 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 155–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 161 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K01 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 7er (7L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
155–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/35 R20	295/30 R20	A01 L05 K01 HA	A01 B74 V20
● 255/40 R20	285/35 R20	A01 L05 G01 160 HA …	

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **9,0x20 ET 34** DC
Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
155–390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 HA	B74 MpH V20

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00435558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 27 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 155–400 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	161 HA	
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L05 162 HA K01 HA	

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 27 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 VA MSkW VA	V20
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 HA	
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 VA MSkW VA	

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

00286283 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 27** DC
HA **10,5x20 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 HA	L05 A58 V20
255/35 R20	285/30 R20	K01	
255/35 R20	295/30 R20	K01 VA K02 HA	
265/35 R20	265/35 R20	K01 VA	
265/35 R20	295/30 R20	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

00231992 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 7er (7L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

VA **9,0x20 ET 27** DC
HA **10,5x20 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 155–400 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	285/30 R20	L04 162 HA K02 HA
● 245/35 R20	285/30 R20	L05 162 HA K01 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L04 162 HA K01 HA
● 245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	L05 162 HA K01 HA
255/35 R20	285/30 R20	K01 L05 162 HA
255/35 R20	285/30 R20	L04 K01 VA 162 HA ...
255/35 R20	295/30 R20	L04 K01 VA 162 HA ...
255/35 R20	295/30 R20	L05 K01 VA 162 HA ...
265/35 R20	265/35 R20	L05 K01 VA 162 HA
265/35 R20	265/35 R20	L04 K01 VA 162 HA
265/35 R20	295/30 R20	L05 K01 VA 162 HA ...
265/35 R20	295/30 R20	L04 K01 VA 162 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00231992 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 › — Shop ›

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 25

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 156 HA
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	156 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00383206 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 › — Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C / HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	285/30 R21	K02 156 HA
255/35 R21	295/30 R21	K02 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67304504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › — Shop ›

VA 9,0x21 ET 30 C / HA 10,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 155–400 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	156 HA
255/35 R21	285/30 R21	156 HA
255/35 R21	295/30 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 55233100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 › — Shop ›

VA 9,0x21 ET 30 C / HA 10,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	
255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 55233100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 7er (7L) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 155–390 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96 152 HA
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	152 HA T98 HA
	255/35 R21	255/35 R21	G01 T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 28 DC
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 155–400 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	156 HA
255/35 R21	285/30 R21	156 HA
255/35 R21	295/30 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V21 63060100_60556100 PDF
ANBAUMATERIAL Z304 › Shop ›

KV3.2

4 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



VA 9,0x21 ET 25 C
HA 10,5x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–390 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	285/30 R21	K02 152 HA
255/35 R21	295/30 R21	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V21 56840501_56921502 PDF
ANBAUMATERIAL Z648 › Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C
HA 10,5x21 ET 20 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–390 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	285/30 R21	K02 152 HA
255/35 R21	295/30 R21	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V21 56840501_56921501 PDF
ANBAUMATERIAL Z648 › Shop ›

VA 9,0x21 ET 28 C
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 155–400 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	152 HA
255/35 R21	285/30 R21	152 HA
255/35 R21	295/30 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100_56922100 PDF
ANBAUMATERIAL Z304 › Shop ›

VA 9,0x21 ET 28 C
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 235 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	
255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100_56922100 PDF
ANBAUMATERIAL Z304 › Shop ›

BMW 7er (7L) · Fortsetzung

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	SKF	B74 MpH
● 255/40 R19	255/40 R19		
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 G01	ANBAUMATERIAL
			Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 K01 HA	V20
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 HA	
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97	
265/35 R20	265/35 R20	T99 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
275/35 R20	275/35 R20 Serie	K01 VA K02 HA	Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99	MpH V20
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K01 HA	
● 255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K01 HA	ANBAUMATERIAL
			Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 430–448 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	MS T99 VA	L04 MS V20
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 MS K01 HA	
			ANBAUMATERIAL
			Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99	MpH V20
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K01 HA	
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 C / HA 10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie		00461976_00467591
245/40 R20 Serie	285/35 R20		
255/35 R20	295/30 R20		
255/40 R20	285/35 R20	G01	
265/35 R20	265/35 R20	T99	
265/35 R20	295/30 R20		ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 7er (7L) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 430–448 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	MS T99 VA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00423197 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–390 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 152 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	152 HA K01 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00423197 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **9,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–390 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00436705 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **9,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 430–448 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00436705 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–390 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
245/40 R20 Serie	285/35 R20	
255/35 R20	295/30 R20	
255/40 R20	285/35 R20	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–390 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
245/40 R20 Serie	285/35 R20	
255/40 R20	285/35 R20	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–390 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96 K01 HA
★ ● **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K02 HA T98 HA
● 245/35 R21 Serie	285/30 R21	K02 HA T00 HA
● 255/35 R21	255/35 R21	G01 T98 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH V21
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00428713 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 7er (7L) · Fortsetzung

VR3.2 AUSLAUFMODELL

10 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–330 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 K01 VA 152 HA	75I	56503503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–330 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	152 HA K02 HA	V20	56503503_56501501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

9,0x20 ET 28 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 155–400 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	152 HA	V20	56504100 PDF
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L05 152 HA K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

9,0x20 ET 28 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 VA MSkW VA	V20	56504100 PDF
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 VA MSkW VA		

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 28 C / HA 10,5x20 ET 35 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 155–400 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R20	285/30 R20	L05 152 HA K01 HA	V20	56504100_56623100 PDF
● 245/35 R20	285/30 R20	L04 152 HA K02 HA		
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	L05 152 HA K01 HA		
255/35 R20	285/30 R20	L05 152 HA K01 HA		
255/35 R20	285/30 R20	L04 152 HA K02 HA		
255/35 R20	295/30 R20	L04 152 HA K02 HA		
255/35 R20	295/30 R20	L05 152 HA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 28 C / HA 10,5x20 ET 35 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 HA	V20	56504100_56623100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 7er (7L) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–390 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96 152 HA
★ **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	152 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	G01 T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 56381100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z648 › — Shop ›

VA **9,0x21 ET 25** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–390 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	285/30 R21	K02 152 HA
255/35 R21	295/30 R21	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 56381100_56379100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z648 › — Shop ›

VA **9,0x21 ET 28** C
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5GF
Nabe 75 / 72,55
155–400 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	152 HA
255/35 R21	285/30 R21	152 HA
255/35 R21	295/30 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 56381100_56379100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z304 › — Shop ›

VA **9,0x21 ET 28** C
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5GF · Nabe 75 / 72,55 · 235 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	
255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 56381100_56379100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z304 › — Shop ›

BMW 7er (G7L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G7L	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 7er · **Baujahr ab 2022** · 17 Varianten · 155–390 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21 ET 25** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–280 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	T05 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK — 67304504_67314501 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 7er (G7L) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

VA 9,5x21 ET 24 DC
HA 10,5x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
155–280 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/40 R21 Serie	285/35 R21 Serie	T05 HA	BnK	67313504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 9,5x21 ET 25 DC
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/40 R21 Serie	285/35 R21 Serie	T05 HA	V00N mbB	00426719_00427150 PDF

Shop ›

VA 10,0x21 ET 20 DC
HA 11,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/40 R21	295/35 R21		V00N mbB	00421344_00464932 PDF

Shop ›

VA 10,0x22 ET 20 C
HA 11,0x22 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/35 R22 Serie	285/30 R22 Serie		V00N mbB	00472369_00475093 PDF
255/35 R22 Serie	295/30 R22	T03 HA		
265/35 R22	305/30 R22			

Shop ›

VA 10,0x22 ET 20 C
HA 11,0x22 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22 Serie	295/30 R22	T03 HA	V00N mbB	00472369_00475093 PDF
265/35 R22	305/30 R22	T05 HA		

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

7er (HY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
HY	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 7er · **Baujahr 2010–2015** · 2 Varianten · 235–330 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19** ET 20 C
HA **9,5x19** ET 38 DC
Ausf. 5H / 5G · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R19 Serie	245/45 R19 Serie	MSkW VA 146 HA
★	**245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	146 HA
	255/40 R19	255/40 R19	T00 VA MSkW VA 146 HA
	255/40 R19	285/35 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 V19
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00343598_00377222 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 27 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 VA MSkW VA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 VA MSkW VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00286283 PDF
Shop ›

VA **9,0x20** ET 27 DC
HA **10,5x20** ET 38 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 HA
	255/35 R20	285/30 R20	K01
	255/35 R20	295/30 R20	K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K01 VA
	265/35 R20	295/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 A58 V20
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00231992 PDF
Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21** ET 30 C
HA **10,5x21** ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	
255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
55233100_60556100 PDF
Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21** ET 28 C
HA **10,5x21** ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	
255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
56843100_56922100 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW **7er (HY) · Fortsetzung**

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 VA MSkW VA	V20	56504100 PDF
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 VA MSkW VA	ANBAUMATERIAL Z304 ›	Shop ›

VA 9,0x20 ET 28 C
HA 10,5x20 ET 35 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 HA	V20	56504100_56623100 PDF
			ANBAUMATERIAL Z304 ›	Shop ›

VA 9,0x21 ET 28 C
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 75 / 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 Serie	285/30 R21		V21	56381100_56379100 PDF
255/35 R21	285/30 R21		ANBAUMATERIAL Z304 ›	Shop ›

BMW
8er Cabrio (G8C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G8C	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 8er Cabrio · **Baujahr ab 2018** · 17 Varianten · 235–390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R20 Serie	245/35 R20	K02 T95 MS	B74	00331124 PDF
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02	ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›
255/35 R20	255/35 R20	K02 MS		
265/30 R20	265/30 R20	T94 MS		

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 MS K01 HA	B74	00331124 PDF
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 MS		

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 8er Cabrio (G8C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA **9,0x20** ET 25 C
HA **10,5x20** ET 33 DC
Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	R70 HA	B74
245/35 R20 Serie	285/30 R22		
255/35 R20	285/30 R20		

00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,0x20** ET 25 C
HA **9,0x20** ET 34 DC
Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
235–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 HA	B74

00435558 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21** ET 25 C
HA **10,5x21** ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R21	295/25 R21	K02 VA K01 HA T96 HA	

67304504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,5x21** ET 24 DC
HA **10,5x21** ET 35 DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R21	295/25 R21	K02 VA K01 HA T96 HA	

67313504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

VA **9,5x21** ET 26 DC
HA **10,5x21** ET 35 DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R21	295/25 R21	T93 VA T96 HA	

63060100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 8er Cabrio (G8C) · Fortsetzung

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x21 ET 25 · C HA 10,5x21 ET 35 · DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	255/30 R21	295/25 R21	K02 VA K01 HA T96 HA		56840501_56921502 PDF
				ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 26 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235–250 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● **245/40 R19** Serie 255/35 R19 255/40 R19	**245/40 R19** Serie 255/35 R19 255/40 R19	A01 T98 MS K01 HA A01 K01 MS A01 K01 MS	B74 ANBAUMATERIAL Z648 ›	52611 PDF Shop ›
9,0x20 ET 20 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20 Serie ★ **245/35 R20** Serie 255/35 R20 265/30 R20	245/35 R20 **275/30 R20** Serie 255/35 R20 265/30 R20	K02 T95 MS K02 K02 MS T94 MS	V20 ANBAUMATERIAL Z648 ›	00470075 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	● 245/35 R20 Serie ★ ● **245/35 R20** Serie 255/35 R20	245/35 R20 **275/30 R20** Serie 255/35 R20	A01 T95 MS K01 HA A01 K02 HA A01 K02 MS	A01 V20 ANBAUMATERIAL Z648 ›	53077 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	● 245/35 R20 Serie ★ ● **245/35 R20** Serie	245/35 R20 **275/30 R20** Serie	T95 MS A01 K02 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	53077 PDF Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 20 · C HA 10,0x20 ET 35 · DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie			00461976_00467591 PDF
				ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 8er Cabrio (G8C) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS K01 HA	V20
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 HA	
255/35 R20	255/35 R20	K02 MS	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C
HA 9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 HA	V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00436705 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C
HA 10,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R22		
255/35 R20	285/30 R20		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C
HA 10,0x20 ET 40 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 30 — C
HA 10,0x20 ET 40 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS K01 HA	V20
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 HA	
255/35 R20	255/35 R20	K02 MS	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 8er Cabrio (G8C) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	R70 HA	V20
	245/35 R20 Serie	285/30 R22		
	255/35 R20	285/30 R20		

56504100_56623100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,0x21 ET 25** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R21	295/25 R21	K02 VA K01 HA T96 HA	V21

56381100_56379100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

BMW 8er Coupe (G8C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G8C	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 8er Coupe · **Baujahr ab 2018** · 17 Varianten · 235–390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K02 T95 MS	B74
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02	
	255/35 R20	255/35 R20	K02 MS	
	265/30 R20	265/30 R20	T94 MS	

00331124 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 MS K01 HA	B74
★ ●	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 MS	

00331124 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	R70 HA	B74
	245/35 R20 Serie	285/30 R22		
	255/35 R20	285/30 R20		

00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 8er Coupe (G8C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **9,0x20 ET 34** DC
Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
235–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 HA	B74	00435558 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21 ET 25** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	295/25 R21	K02 VA K01 HA T96 HA		67304504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 24** DC
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	295/25 R21	K02 VA K01 HA T96 HA		67313504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 26** DC
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	295/25 R21	T93 VA T96 HA		63060100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21 ET 25** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	295/25 R21	K02 VA K01 HA T96 HA		56840501_56921502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 8er Coupe (G8C) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 T98 MS K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 MS
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	K02 T95 MS
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02 MS
265/30 R20	265/30 R20	T94 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 MS K01 HA
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 — C
HA 10,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS K01 HA
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 8er Coupe (G8C) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 25 C HA 9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ ● 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	K01 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00436705 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 245/35 R20 Serie 245/35 R20 Serie 255/35 R20	275/30 R20 Serie 285/30 R22 285/30 R20		ANBAUMATERIAL Z655 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie		ANBAUMATERIAL Z655 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 30 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie		ANBAUMATERIAL Z655 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	● 245/35 R20 Serie ★ ● 245/35 R20 Serie 255/35 R20	245/35 R20 275/30 R20 Serie 255/35 R20	T95 MS K01 HA K02 HA K02 MS	V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	56504100 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 245/35 R20 Serie 245/35 R20 Serie 255/35 R20	275/30 R20 Serie 285/30 R22 285/30 R20	R70 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	56504100_56623100 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW **8er Coupe (G8C) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **9,0x21** ET 25 C
HA **10,5x21** ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	295/25 R21	K02 VA K01 HA T96 HA	V21	56381100_56379100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

BMW
8er Gran Coupe (G8C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G8C	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 8er Gran Coupe · **Baujahr ab 2019** · 17 Varianten · 235–390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 235–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS	B74	00331124 PDF
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97 HA		
255/35 R20	255/35 R20	T97 MS		

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 235–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 MS K01 HA	B74	00331124 PDF
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA T97 HA		
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97 MS		

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
235–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	R70 HA T97 HA	B74 V20	00331124_00331265 PDF
245/35 R20 Serie	285/30 R20			

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
235–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 HA T97 HA	B74	00435558 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW **8er Gran Coupe (G8C) · Fortsetzung**

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235–250 kW TG Teilegutachten	255/30 R21	295/25 R21	K02 VA K01 HA T96 HA	67304504_67314501 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW TG Teilegutachten	255/30 R21	295/25 R21	K02 VA K01 HA T96 HA	67304504_67314501 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›
VA 9,5x21 ET 24 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ Nabe 75 235–250 kW TG Teilegutachten	255/30 R21	295/25 R21	K02 VA K01 HA T96 HA	67313504_67314501 PDF ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›
VA 9,5x21 ET 24 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 · 390 kW TG Teilegutachten	255/30 R21	295/25 R21	K02 VA K01 HA T96 HA	67313504_67314501 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 26 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235–250 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 245/40 R19 Serie 255/35 R19 255/40 R19	245/40 R19 Serie 255/35 R19 255/40 R19	A01 T98 MS K01 HA A01 K01 T96 MS NoD A01 K01 MS	52611 PDF B74 ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235–250 kW ABE Betriebserlaubnis	● 245/35 R20 Serie ★ ● 245/35 R20 Serie 255/35 R20	245/35 R20 275/30 R20 Serie 255/35 R20	A01 T95 MS K01 HA A01 K02 HA T97 HA A01 K02 T97 MS	53077 PDF A01 V20 ANBAUMATERIAL Z648 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW 8er Gran Coupe (G8C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T95 VA K02 HA …	A01 V20
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97 MS	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
53077 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235–250 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS	V20
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA T97 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
53077 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T95 VA K02 HA …	A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
53077 PDF
Shop ›

SF1

12 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 C
HA 10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 C
HA 10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235–250 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 235–250 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS K01 HA	V20
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 HA T97 HA	
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 MS	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00423197 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA K02 HA T97 HA	V20
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 MS	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00423197 PDF
Shop ›

BMW 8er Gran Coupe (G8C) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 12 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 25 C HA 9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW TG Teilegutachten	★ ● 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	T95 VA K01 HA T97 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00436705 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 235–250 kW TG Teilegutachten	★ ● 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	K01 HA T97 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z655 ›	00436705 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	T95 VA T97 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 245/35 R20 Serie 245/35 R20 Serie 255/35 R20	275/30 R20 Serie 285/30 R20 285/30 R20	T95 VA T97 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235–250 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	T97 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235–250 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 245/35 R20 Serie 245/35 R20 Serie 255/35 R20	275/30 R20 Serie 285/30 R20 285/30 R20	T97 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 30 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	T95 VA T97 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW 8er Gran Coupe (G8C) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 12 Radsätze

VA **9,0x20 ET 30** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T97 HA	00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS K01 HA	V20
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 HA T97 HA	
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 MS	

56504100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA K02 HA T97 HA	V20
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 MS	

56504100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

BMW I4 (G4C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G4C	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE I4 · **Baujahr ab 2022** · 11 Varianten · 80–145 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 80–125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**HL 255/35 R20**	K01 VA T95 VA 162 HA …	VJ2 mb77
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	K03 T00 mbHL 162 HA	

00286283 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 80–125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**HL 255/35 R20**	A01 K02 VA T95 VA …	VJ2
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	A01 T00 mbHL …	

00331124 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW i4 (G4C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

VA 9,0x20 ET 25 · HA 10,5x20 ET 33

C / DC

Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75 · 80–125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**285/30 R20** Serie	162 HA T99 HA
255/35 R20 Serie	285/30 R20 Serie	162 HA T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00N mbB2

00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 · HA 9,0x20 ET 34

C / DC

Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75 · 80–125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**HL 255/35 R20**	K02 VA T95 VA 162 HA …
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 mbHL K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VJ2

00331124_00286283 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 · HA 10,5x20 ET 33

C / DC

Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
125–145 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**285/30 R20** Serie	T99 HA
255/35 R20 Serie	285/30 R20 Serie	T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00N mbB

00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 80–125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**HL 255/35 R20**	A01 T95 VA 162 HA …
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	A01 T00 mbHL …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–105 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	T99 SKF 149 HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	T00 149 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 BW1

52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	T99 SKF 149 HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	T00 149 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 mbB2

00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW i4 (G4C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x19 ET 26

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–105 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	255/40 R19 Serie	A01 R37 VA T96 VA …	A58 V19 VJ9
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K03 HA T00 HA	
255/40 R19	255/40 R19 Serie	A01 K02 VA K03 HA …	ANBAUMATERIAL
			Z648 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 26

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	255/40 R19 Serie	R37 VA T96 VA K03 HA …	V19 VJ9 mbB2
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	K03 HA T00 HA	
255/40 R19	255/40 R19 Serie	K02 VA K03 HA T00 HA	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00321520 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–105 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	255/40 R19 Serie	R37 VA T96 VA T00 HA	V19 VJ9
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	T00 HA	
● 255/40 R19	255/40 R19 Serie	T00 HA	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	255/40 R19 Serie	R37 VA T96 VA T00 HA	V19 VJ9 mbB2
★ ● **245/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	T00 HA	
● 255/40 R19	255/40 R19 Serie	T00 HA	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00321520 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 20

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**HL 255/35 R20**	K01 VA T95 VA K03 HA …	VJ2
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	K03 T00 mbHL	
			ANBAUMATERIAL
			Z648 ›

00470075 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 25

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–105 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**HL 255/35 R20**	A01 K02 VA T95 VA …	A01 A58 VJ2
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	A01 T00 mbHL …	
			ANBAUMATERIAL
			Z648 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 25

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**HL 255/35 R20**	K02 VA T95 VA K03 HA …	VJ2 mbB2
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 mbHL K02 VA …	
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00470075 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 30

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–105 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**HL 255/35 R20**	A01 T95 VA K03 HA …	A01 A58 VJ2
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	A01 T00 mbHL …	
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

53077 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW i4 (G4C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**HL 255/35 R20**	T95 VA K03 HA T00 HA	VJ2 mbB2
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 mbHL K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–105 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**HL 255/35 R20**	A01 T95 VA K01 HA …	A58 BW1 VJ2
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	A01 T00 mbHL …	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 80–125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**HL 255/35 R20**	K02 VA T95 VA K03 HA …	BW1 Y90
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 mbHL K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00426219 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 30 — C / HA 10,0x20 ET 40 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**285/30 R20** Serie	T95 VA T99 HA	
255/35 R20 Serie	285/30 R20 Serie	T97 VA T99 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 80–125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R20** Serie	**HL 255/35 R20**	T95 VA K01 HA T00 HA	
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 mbHL K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00418993_00419722 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 10,0x20 ET 40 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**285/30 R20** Serie	T95 VA T99 HA	
255/35 R20 Serie	285/30 R20 Serie	T97 VA T99 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

I5 (G6E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G6E	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE I5 · **Baujahr ab 2023** · 13 Varianten · 105–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

★ VORDERACHSE: **245/40 R20** Serie — HL 265/35 R20
HINTERACHSE: **275/35 R20** Serie — HL 265/35 R20
REIFENAUFLAGEN: Lim 162 HA T02 HA / Lim T02 162 HA
ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 — 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 — C
HA 10,5x20 ET 33 — DC

Ausf. 5P1 / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

★ VORDERACHSE: **245/40 R20** Serie
HINTERACHSE: **275/35 R20** Serie
REIFENAUFLAGEN: Lim 162 HA T02 HA
ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 — 00331124_00331265 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 — C
HA 10,5x20 ET 33 — DC

Ausf. 5P1 / 5B
Nabe 75
127–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

★ VORDERACHSE: **245/40 R20** Serie
HINTERACHSE: **275/35 R20** Serie
REIFENAUFLAGEN: Lim T99 VA 162 HA …
ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 — 00331124_00331265 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

★ ● VORDERACHSE: **245/40 R20** Serie
HINTERACHSE: **275/35 R20** Serie
REIFENAUFLAGEN: A01 Lim 162 HA …
ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 — 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C
HA 10,5x20 ET 45 — DC

Ausf. 5P2 / 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

★ VORDERACHSE: **245/40 R20** Serie
HINTERACHSE: **275/35 R20** Serie
REIFENAUFLAGEN: Lim 162 HA T02 HA
ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 — 00331124_00331265 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C
HA 10,5x20 ET 45 — DC

Ausf. 5P2 / 5R
Nabe 75
127–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

★ VORDERACHSE: **245/40 R20** Serie
HINTERACHSE: **275/35 R20** Serie
REIFENAUFLAGEN: Lim T99 VA 162 HA …
ALLGEMEINE AUFLAGEN: B74 — 00331124_00331265 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW i5 (G6E) · Fortsetzung

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105–127 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/45 R19 Serie	245/45 R19 Serie	Lim T02 170 HA	B6K B74

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 127 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/45 R19 Serie	245/45 R19 Serie	Lim T02 MS 170 HA	B6K B74

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/45 R19 Serie	245/45 R19 Serie	Lim T02 170 HA	B6K B74

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/45 R19 Serie	245/45 R19 Serie	Lim T02 MS 170 HA	B6K B74

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	Lim T02 HA	
255/40 R20	255/40 R20	Lim T01	
HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	Lim T02	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 127–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	Lim MS T99 VA T02 HA	
255/40 R20	255/40 R20	Lim T01 MS	
HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	Lim T02 MS	
275/35 R20	275/35 R20 Serie	Lim T02 MS	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	Lim T02 HA	
255/40 R20	255/40 R20	Lim T01	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW i5 (G6E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 127–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	Lim MS T99 VA T02 HA
255/40 R20	255/40 R20	Lim T01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z648 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	Lim K01 HA T02 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	Lim T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 127–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	Lim MS T99 VA K01 HA …
● 255/40 R20	255/40 R20	Lim T01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

SF1

26 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 C / HA 10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 127–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	Lim T99 VA T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	Lim T99 VA T04 HA
255/35 R20	295/30 R20	Lim T01 HA
255/40 R20	285/35 R20	Lim T04 HA
255/40 R20	295/35 R20	Lim 171 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 C / HA 10,0x20 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 127–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	Lim T99 VA T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	Lim T99 VA T04 HA
255/35 R20	295/30 R20	Lim T01 HA
255/40 R20	285/35 R20	Lim T04 HA
255/40 R20	295/35 R20	Lim 171 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 C / HA 10,0x20 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	Lim T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	Lim T04 HA
255/35 R20	295/30 R20	Lim T01 HA
255/40 R20	285/35 R20	Lim T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW i5 (G6E) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 26 Radsätze

VA 9,0x20 ET 20 (C) / HA 10,0x20 ET 35 (DC)

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	Lim T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	Lim T04 HA
255/35 R20	295/30 R20	Lim T01 HA
255/40 R20	285/35 R20	Lim T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 (DC)

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	Lim T02 HA
255/40 R20	255/40 R20	Lim T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN B74 BW1

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 (DC)

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 127–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	Lim MS T99 VA T02 HA
255/40 R20	255/40 R20	Lim T01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN B74 BW1

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00426219 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 (C) / HA 10,0x20 ET 40 (DC)

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	Lim T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	Lim T04 HA
255/35 R20	295/30 R20	Lim T01 HA
255/40 R20	285/35 R20	Lim T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 (C) / HA 10,0x20 ET 40 (DC)

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 127–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	Lim T99 VA T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	Lim T99 VA T04 HA
255/35 R20	295/30 R20	Lim T01 HA
255/40 R20	285/35 R20	Lim T04 HA
255/40 R20	295/35 R20	Lim 171 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 (C) / HA 10,0x20 ET 45 (DC)

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 127–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	Lim T99 VA T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	Lim T99 VA T04 HA
255/35 R20	295/30 R20	Lim T01 HA
255/40 R20	285/35 R20	Lim T04 HA
255/40 R20	295/35 R20	Lim 171 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 (C) / HA 10,0x20 ET 45 (DC)

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	Lim T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	Lim T04 HA
255/35 R20	295/30 R20	Lim T01 HA
255/40 R20	285/35 R20	Lim T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW i5 (G6E) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 26 Radsätze

		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 30 C HA 10,0x20 ET 45 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	Lim T02 HA		00461976_00467591 PDF
		245/40 R20 Serie	285/35 R20	Lim T04 HA	ANBAUMATERIAL	
		255/35 R20	295/30 R20	Lim T01 HA	Z655 ›	Shop ›
		255/40 R20	285/35 R20	Lim T04 HA		
VA 9,0x20 ET 30 C HA 10,0x20 ET 45 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 127–150 kW FK Festigkeitsgutachten	★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	Lim T99 VA T02 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00461976_00467591 PDF
		245/40 R20 Serie	285/35 R20	Lim T99 VA T04 HA		
		255/35 R20	295/30 R20	Lim T01 HA	ANBAUMATERIAL	
		255/40 R20	285/35 R20	Lim T04 HA	Z655 ›	Shop ›
		255/40 R20	295/35 R20	Lim 171 HA		
9,5x21 ET 25 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 105–127 kW TG Teilegutachten		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00428713 PDF
		HL 255/35 R2 Serie	HL 255/35 R21	Lim T01 K02 VA …	B6K V21	
	★	**HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	Lim K02 VA T01 VA …	ANBAUMATERIAL	
					Z655 ›	Shop ›
9,5x21 ET 25 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 127 kW TG Teilegutachten		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00428713 PDF
		HL 255/35 R21	HL 285/30 R21	Lim K02 VA T01 VA …	B6K V21	
					ANBAUMATERIAL	
					Z655 ›	Shop ›
VA 9,5x21 ET 25 DC HA 10,0x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00426719_00421344 PDF
		HL 255/35 R2 Serie	HL 255/35 R21	Lim T01	B6K V21	
	★	**HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	Lim T01 VA T03 HA	ANBAUMATERIAL	
					Z655 ›	Shop ›
VA 9,5x21 ET 25 DC HA 10,0x21 ET 40 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00426719_00421344 PDF
		HL 255/35 R2 Serie	HL 255/35 R21	Lim T01	B6K V21	
	★	**HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	Lim T01 VA T03 HA	ANBAUMATERIAL	
					Z655 ›	Shop ›
VA 9,5x21 ET 25 DC HA 10,5x21 ET 45 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00426719_00427150 PDF
	★	**HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	Lim T01 VA T03 HA	B6K V21	
					ANBAUMATERIAL	
					Z655 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW i5 (G6E) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 26 Radsätze

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 105–127 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	HL 285/30 R2 Serie	Lim T96 VA K01 HA …
255/35 R21	HL 285/30 R2 Serie	Lim K02 VA T98 VA …
★ **HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	Lim K02 VA T01 VA …
255/35 R21	295/30 R21	K02 Lim T98 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B6K V21
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00449715 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 127–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 255/35 R21	HL 285/30 R21	Lim T01 VA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00426719_00427150 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 127 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 255/35 R21	HL 285/30 R21	Lim K02 VA T01 VA …
255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	Lim K02 VA T98 VA …
255/35 R21 Serie	295/30 R21	K02 Lim T98 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B6K V21
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00449715 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,0x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 127–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 255/35 R21	HL 285/30 R21	Lim T01 VA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00426719_00421344 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,0x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 127–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 255/35 R21	HL 285/30 R21	Lim T01 VA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00426719_00421344 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	HL 285/30 R2 Serie	Lim T96 VA K01 HA …
255/35 R21	HL 285/30 R2 Serie	Lim K02 VA T98 VA …
★ **HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	Lim K02 VA T01 VA …
255/35 R21	295/30 R21	K02 Lim T98 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B6K V21
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00426719_00427150 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	Lim K02 VA T98 VA …
HL 255/35 R21	HL 285/30 R21	Lim K02 VA T01 VA …
255/35 R21 Serie	295/30 R21	K02 Lim T98 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B6K V21
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00426719_00427150 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW I5 (G6E) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 26 Radsätze

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
HL 255/35 R2 Serie	HL 255/35 R21	Lim T01 K02 VA …	B6K V21
★ **HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	Lim K02 VA T01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
HL 255/35 R21	HL 285/30 R21	Lim K02 VA T01 VA …	B6K V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00426719 PDF

Shop ›

BMW I5 Touring (G6E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G6E	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE I5 Touring · **Baujahr ab 2024** · 13 Varianten · 105–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 127–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS T99 VA T02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS T99 VA T02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 127–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS T99 VA T02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS T99 VA T02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW i5 Touring (G6E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 127–150 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS T99 VA T02 HA	00470075 PDF	Z655 › Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS T99 VA T02 HA	00470075 PDF	Z655 › Shop ›

SF1

12 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA **9,0x20 ET 20** C HA **10,0x20 ET 35** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/40 R20** Serie 245/40 R20 Serie 255/40 R20 255/40 R20	**275/35 R20** Serie 285/35 R20 285/35 R20 295/35 R20	T99 VA 172 HA T02 HA T99 VA 172 HA T04 HA 172 HA T04 HA 171 HA T05 HA	00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA **9,0x20 ET 20** C HA **10,0x20 ET 40** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/40 R20** Serie 245/40 R20 Serie 255/40 R20 255/40 R20	**275/35 R20** Serie 285/35 R20 285/35 R20 295/35 R20	T99 VA 172 HA T02 HA T99 VA 172 HA T04 HA 172 HA T04 HA 171 HA T05 HA	00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA **9,0x20 ET 25** C HA **10,0x20 ET 40** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/40 R20** Serie 245/40 R20 Serie 255/40 R20 255/40 R20	**275/35 R20** Serie 285/35 R20 285/35 R20 295/35 R20	T99 VA 172 HA T02 HA T99 VA 172 HA T04 HA 172 HA T04 HA 171 HA T05 HA	00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA **9,0x20 ET 25** C HA **10,0x20 ET 45** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/40 R20** Serie 245/40 R20 Serie 255/40 R20 255/40 R20	**275/35 R20** Serie 285/35 R20 285/35 R20 295/35 R20	T99 VA 172 HA T02 HA T99 VA 172 HA T04 HA 172 HA T04 HA 171 HA T05 HA	00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW i5 Touring (G6E) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 12 Radsätze

VA **9,0x20 ET 30** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T99 VA 172 HA T02 HA
245/40 R20 Serie	285/35 R20	T99 VA 172 HA T04 HA
255/40 R20	285/35 R20	172 HA T04 HA
255/40 R20	295/35 R20	171 HA T05 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591
ANBAUMATERIAL Z655 ›
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,0x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	T01 VA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719_00421344
ANBAUMATERIAL Z655 ›
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,0x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	T01 VA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719_00421344
ANBAUMATERIAL Z655 ›
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	T01 VA 172 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719_00427150
ANBAUMATERIAL Z655 ›
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 105–127 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	K02 VA T01 VA 172 HA …
255/35 R21	HL 285/30 R2 Serie	K02 VA T98 VA 172 HA …
255/35 R21	295/30 R21	K02 T98 VA 171 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449715
B6K V21
ANBAUMATERIAL Z655 ›
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 127 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	HL 285/30 R2 Serie	K02 VA T98 VA 172 HA …
★ **HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	K02 VA T01 VA 172 HA …
255/35 R21	295/30 R21	K02 T98 VA 171 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449715
B6K V21
ANBAUMATERIAL Z655 ›
Shop ›

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	K02 VA T01 VA 172 HA …
255/35 R21	HL 285/30 R2 Serie	K02 VA T98 VA 172 HA …
255/35 R21	295/30 R21	K02 T98 VA 171 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719_00427150
B6K V21
ANBAUMATERIAL Z655 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW i5 Touring (G6E) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 12 Radsätze

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**HL 255/35 R** Serie	**HL 285/30 R** Serie	K02 VA T01 VA 172 HA …	B6K V21
	255/35 R21	HL 285/30 R Serie	K02 VA T98 VA 172 HA …	
	255/35 R21	295/30 R21	K02 T98 VA 171 HA …	

00426719_00427150 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

BMW i7 (G7L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G7L	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i7 · **Baujahr ab 2022** · 12 Varianten · 125–193 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **10,0x21 ET 20** DC
HA **11,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	295/35 R21	R21 185 HA T07 HA	V00N mbB

00421344_00464932 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 20** C
HA **11,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	305/30 R22	R21 T05 HA	V00N mbB

00472369_00475093 PDF

Shop ›

BMW i8 (BMWi-2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BMWi-2	5x112	66,7	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i8 · **Baujahr 2014–2020** · 1 Variante · 170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	K4mb	

55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW i8 (BMWi-2) · Fortsetzung

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R21	245/30 R21	K4mb		56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R21	245/30 R21	K4mb		56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

BMW iX (BMWi-N)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
BMWi-N	5x112	66,56	M14x1,25	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE iX · **Baujahr ab 2021** · 6 Varianten · 102–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 34 C
Ausf. 5RZ6 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/40 R22	265/40 R22			PSA22015 PDF
★ ● **275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	K01 HA		

Shop ›

10,0x23 ET 30
Ausf. 5RZ6 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/35 R23	275/35 R23	T04		00367091 PDF
HL 275/35 R23	HL 275/35 R23	T08 mbHL		

Shop ›

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/60 R20 Serie	235/60 R20 Serie	R70 184 HA		00470075 PDF
★ **255/55 R20**	**255/55 R20**	184 HA		
265/50 R20	265/50 R20	185 HA		
275/50 R20	275/50 R20	185 HA		

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW iX (BMWi-N) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 102 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/60 R20 Serie	235/60 R20 Serie	R70 184 HA	L05 Z20
★ ● **255/55 R20**	**255/55 R20**	A01 184 HA K01 HA	
● 265/50 R20	265/50 R20	A01 185 HA K01 HA	
275/50 R20	275/50 R20	A01 K01 185 HA	

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/60 R20 Serie	235/60 R20 Serie	R70 184 HA	
★ ● **255/55 R20**	**255/55 R20**	184 HA K01 HA	
● 265/50 R20	265/50 R20	185 HA K01 HA	
275/50 R20	275/50 R20	K01 185 HA	

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 102 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/60 R20 Serie	235/60 R20 Serie	R70 184 HA	L05 Z20
★ ● **255/55 R20**	**255/55 R20**	A01 184 HA K01 HA	
● 265/50 R20	265/50 R20	A01 185 HA K01 HA	
● 275/50 R20	275/50 R20	A01 185 HA K01 HA	

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/60 R20 Serie	235/60 R20 Serie	R70 184 HA	
★ ● **255/55 R20**	**255/55 R20**	184 HA K01 HA	
● 265/50 R20	265/50 R20	185 HA K01 HA	
● 275/50 R20	275/50 R20	185 HA K01 HA	

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 102 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/60 R20 Serie	235/60 R20 Serie	R70 184 HA SKF HA	L05 A02 Z20
★ ● **255/55 R20**	**255/55 R20**	184 HA SKF HA	

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/60 R20 Serie	235/60 R20 Serie	R70 184 HA SKF HA	
★ ● **255/55 R20**	**255/55 R20**	184 HA SKF HA	

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/45 R22	255/45 R22		

00414838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW iX (BMWi-N) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/45 R22	255/45 R22			00414838 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 31 C

Ausf. 5RZ3 · Nabe 75 · 102 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/40 R22	265/40 R22	A01 K01 HA	L05	52629 PDF
★ ● **275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	A01 K01 HA		

Shop ›

10,0x22 ET 31 C

Ausf. 5RZ3 · Nabe 75 · 140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/40 R22	265/40 R22	K01 HA		00462053 PDF
★ ● **275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	K01 HA		

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/45 R21	275/45 R21	190 HA		00421344 PDF
285/45 R21	285/45 R21	189 HA		

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 102 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 275/45 R21	275/45 R21	190 HA K01 HA	L05	00427897 PDF
● 285/45 R21	285/45 R21	189 HA K01 HA		

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 275/45 R21	275/45 R21	190 HA K01 HA		00421344 PDF
● 285/45 R21	285/45 R21	189 HA K01 HA		

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/40 R22	265/40 R22			00433059 PDF
★ **275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie			

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

IX1 (U1X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
U1X	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE IX1 · **Baujahr ab 2023** · 8 Varianten · 68–104 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 94 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	A01 T99 K01 VA …	A01 B10
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02 146 HA	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 146 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	A01 T99 K01 VA …	B10
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02 146 HA	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 146 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›

00343598 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 94 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	T99 146 HA	B10
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA	
● 255/40 R19	255/40 R19	A01 146 HA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	T99 146 HA	B10
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA	
● 255/40 R19	255/40 R19	A01 146 HA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›

00343598 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 T96	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02 T99	
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …	ANBAUMATERIAL Z655 ›
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K03 HA	

00331124 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96	
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 T99 K02 HA	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97	ANBAUMATERIAL Z655 ›
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02	

00331124 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW IX1 (U1X) · Fortsetzung

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304505 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 152 HA
	285/30 R21	285/30 R21	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96
	255/35 R21	255/35 R21	T98
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 mbHL

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96 152 HA
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	K02 T99 mbHL 152 HA
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA 152 HA …
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 mbHL K02 VA …
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA 152 HA …
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 mbHL K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

KV4

13 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	149 HA
	215/55 R18	215/55 R18	T99 149 HA
★	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	149 HA
	235/50 R18	235/50 R18	149 HA
	245/50 R18	245/50 R18	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW IX1 (U1X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 13 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	SKF 149 HA
● 215/55 R18	215/55 R18	T99 149 HA
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	149 HA
235/50 R18	235/50 R18	A01 K02 149 HA
245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	149 HA
● 215/55 R18	215/55 R18	T99 149 HA
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	149 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	149 HA
245/50 R18	245/50 R18	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	SKF VA 149 HA
● 215/55 R18	215/55 R18	T99 SKF VA 149 HA
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	149 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	149 HA
● 245/50 R18	245/50 R18	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 47

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	
● 215/55 R18	215/55 R18	T99
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B60 B72

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	A01 T99 K01 VA …
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B10

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
● 255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B10

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW IX1 (U1X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 94 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 T96
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02 T99
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K02 T96
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 T99
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K03 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 94 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	A01 T96 K02 HA
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02 T99
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02
	265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	T96 K02 HA
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 T99
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
	255/40 R20	255/40 R20	K02
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ●	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 B72

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	K02 T99 mbHL 152 HA
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96 152 HA
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 mbHL K02 VA …
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA 152 HA …
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 mbHL K02 VA …
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW IX1 (U1X) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 mbHL 152 HA
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96 152 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 mbHL 152 HA
HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 mbHL 152 HA
265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 146 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	T99 146 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 146 HA
255/40 R20	255/40 R20	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 146 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	T99 146 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 146 HA
255/40 R20	255/40 R20	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K02 T96 152 HA
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 T99 152 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA 152 HA ...
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA 152 HA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00449559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA K02 HA
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 T99 152 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 152 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 152 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA 152 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	T99 152 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 152 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00446991 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW **IX1 (U1X) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R20	235/40 R20	K02 T96 152 HA	B72	56504100 PDF
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 T99 152 HA		
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA 152 HA …	ANBAUMATERIAL	
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA 152 HA K03 HA	Z655 ›	Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA	B72	56504100 PDF
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	T99 152 HA K02 HA		
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 152 HA	ANBAUMATERIAL	
255/40 R20	255/40 R20	K02 152 HA	Z655 ›	Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96 152 HA		56381100 PDF
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	K02 T99 mbHL 152 HA		
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA 152 HA …		
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 mbHL K02 VA …		
265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA 152 HA …	ANBAUMATERIAL	
HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 mbHL K02 VA …	Z655 ›	Shop ›

BMW IX2 (U2X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
U2X	5x112	66,56	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE IX2 · **Baujahr ab 2024** · 6 Varianten · 68–104 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R19	235/45 R19	A01 T99 146 HA		00343598 PDF
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 T02 146 HA		
255/40 R19	255/40 R19	A01 T00 146 HA	ANBAUMATERIAL	
			Z655 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R19	235/45 R19	T99 146 HA		00343598 PDF
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	T02 146 HA		
● 255/40 R19	255/40 R19	T00 146 HA	ANBAUMATERIAL	
			Z655 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW IX2 (U2X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 kW A58 …
235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 T96 kW A58
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94 kW A58 K01 VA …
235/40 R20	235/40 R20	K02 T96 kW A58 …
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 137 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 138 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 135 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 VA 138 HA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 kW A58
235/40 R20	235/40 R20	A01 T96 kW A58
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	K02 T99
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	K02 T99
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 68 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96 152 HA
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	K02 T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

67313502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW IX2 (U2X) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,5x21 ET 37

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96 A58 152 HA
255/30 R21	255/30 R21	T93 A58 K02 VA …
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA 152 HA …
265/30 R21	265/30 R21	T96 A58 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z655 › Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96 A58
255/30 R21	255/30 R21	T93 A58
255/35 R21	255/35 R21	T98
265/30 R21	265/30 R21	T96 A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z655 › Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96 A58 152 HA
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z655 › Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/60 R18** Serie	**205/60 R18** Serie	T99 149 HA
215/55 R18	215/55 R18	T99 149 HA
225/55 R18 Serie	225/55 R18 Serie	T02 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL

Z655 › Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/60 R18** Serie	**205/60 R18** Serie	T99 SKF 149 HA
● 215/55 R18	215/55 R18	T99 149 HA
● 225/55 R18 Serie	225/55 R18 Serie	T02 149 HA
235/50 R18	235/50 R18	A01 K02 T01 149 HA
245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL

Z655 › Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/60 R18** Serie	**205/60 R18** Serie	T99 SKF VA 149 HA
● 215/55 R18	215/55 R18	T99 SKF VA 149 HA
● 225/55 R18 Serie	225/55 R18 Serie	T02 149 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	T01 149 HA
● 245/50 R18	245/50 R18	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL

Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW IX2 (U2X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/60 R18** Serie	**205/60 R18** Serie	T99 SKF VA 149 HA
● 215/55 R18	215/55 R18	T99 SKF VA 149 HA
● 225/55 R18 Serie	225/55 R18 Serie	T02 149 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	T01 149 HA
● 245/50 R18	245/50 R18	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T01
● 255/45 R18	255/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	T99
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	T02
255/40 R19	255/40 R19	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	T02
● 255/40 R19	255/40 R19	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94 kW A58 K01 VA
235/40 R20	235/40 R20	K02 T96 kW A58
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02
265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 kW A58
235/40 R20	235/40 R20	T96 kW A58
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 kW A58
235/40 R20	235/40 R20	T96 kW A58
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW IX2 (U2X) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96 A58 152 HA
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96 A58 152 HA
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94 kW A58 146 HA
●	235/40 R20	235/40 R20	T96 kW A58 146 HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	146 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 146 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94 kW A58 146 HA
●	235/40 R20	235/40 R20	T96 kW A58 146 HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	146 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	146 HA
●	255/40 R20	255/40 R20	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	T94 kW A58 K01 VA …
	235/40 R20	235/40 R20	K02 T96 kW A58 …
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 152 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA 152 HA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449559 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW IX2 (U2X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 kW A58 152 HA
235/40 R20	235/40 R20	T96 kW A58 152 HA
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 152 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 152 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 152 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 kW A58 152 HA
235/40 R20	235/40 R20	T96 kW A58 152 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	152 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 152 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446991 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96 A58
255/30 R21	255/30 R21	T93 A58 K02 VA …
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA K03 HA
265/30 R21	265/30 R21	T96 A58 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94 kW A58 K01 VA …
235/40 R20	235/40 R20	K02 T96 kW A58 …
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 152 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 152 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 152 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 VA 152 HA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 kW A58 152 HA
235/40 R20	235/40 R20	T96 kW A58 152 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	152 HA
255/35 R20	255/35 R20	152 HA
255/40 R20	255/40 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96 A58 152 HA
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

iX3 (G3XE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G3XE	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE iX3 · **Baujahr 2020–2025** · 1 Variante · 80 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

52611 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/50 R19** Serie	**245/50 R19** Serie	A01 K01 170 HA
245/50 R19 Serie	275/45 R19	A01 K01 170 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 170 HA K01 HA
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 170 HA
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 170 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

00470075 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20**	K01 T03
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA T06 HA
255/40 R20	255/40 R20	T01 K02 VA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 T04
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

53077 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20**	A01 T03 K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 K02 HA T06 HA
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 T01
265/40 R20	265/40 R20	A01 T04 K02 VA ...
275/40 R20	275/40 R20 Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

00470075 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	T06 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

53077 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20**	T03
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 K01 HA T06 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 T04

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

53077 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20**	T03
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 K01 HA T06 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW iX3 (G3XE) · Fortsetzung

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,0x20 ET 20 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 245/45 R20 Serie	275/40 R20 Serie	168 HA T06 HA	00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 20 C HA 10,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 245/45 R20 Serie	275/40 R20 Serie	168 HA T06 HA	00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 45 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 245/45 R20 Serie	275/40 R20 Serie	168 HA T06 HA	00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 245/45 R20 Serie	275/40 R20 Serie	168 HA T06 HA	00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 30 C HA 10,0x20 ET 45 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 245/45 R20 Serie	275/40 R20 Serie	168 HA T06 HA	00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
9,5x21 ET 25 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ 245/40 R21 245/40 R21 255/40 R21	275/35 R21 285/35 R21 255/40 R21	K01 VA T00 VA 172 HA … K01 VA T00 VA 172 HA … K01 G01 T02 172 HA	A58 V21	00428713 PDF Z655 › Shop ›
9,5x21 ET 30 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ ● 245/40 R21 ● 245/40 R21 255/40 R21	275/35 R21 285/35 R21 255/40 R21	T00 VA 172 HA K02 HA … T00 VA 172 HA K02 HA K01 G01 T02 172 HA	A58 V21	00428701 PDF Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

iX3 (N-XA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
N-XA	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE iX3 · **Baujahr ab 2025** · 2 Varianten · 160–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/45 R20 Serie	**255/45 R20** Serie	
★	255/45 R20 Serie	275/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/45 R20 Serie	**255/45 R20** Serie	
★	255/45 R20 Serie	275/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/45 R20 Serie	**255/45 R20** Serie	167 HA
★	255/45 R20 Serie	275/45 R20	163 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21 Serie	255/40 R21 Serie	T02
★	**255/40 R21** Serie	**275/40 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 — DC
HA 10,0x21 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21 Serie	255/40 R21 Serie	T02
★	**255/40 R21** Serie	**275/40 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719_00421344 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 — DC
HA 10,0x21 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21 Serie	255/40 R21 Serie	T02
★	**255/40 R21** Serie	**275/40 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719_00421344 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW iX3 (N-XA) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

VA **9,5x22 ET 25** C
HA **10,0x22 ET 25** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/35 R22 Serie	275/35 R22 Serie			00428058_00442940 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,5x22 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 160 HA		00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

BMW X1

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
X1, X1-N1	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X1 · **Baujahr 2009–2015** · 57 Varianten · 85–190 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	T93 VA K01 HA T96 HA	V19	00228414 PDF

ANBAUMATERIAL: Z201 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93	V19	49557 PDF
★ ● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 T93 VA K01 HA …		

ANBAUMATERIAL: Z146 › Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93	V19	52611 PDF
★ ● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 T93 VA K01 HA …		

ANBAUMATERIAL: Z323 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW **X1 · Fortsetzung**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 128 HA	V19
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA 128 HA K01 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00239523 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

56503505 PDF

Shop ›

BMW
X1 (F1X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F1X	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X1 · **Baujahr 2015–2022** · 51 Varianten · 85–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01	A01
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 92 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 T96	A01
235/40 R19	235/40 R19	A01 T96 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (F1X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	T96
235/40 R19	235/40 R19	T96
245/40 R19	245/40 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 B10

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 T96 K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 T96 K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 B10

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B10 NoP

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 HA
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 K01 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 B10

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B60

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (F1X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 K01
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 T94
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA
235/40 R19	235/40 R19	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00266131 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW **X1 (F1X) · Fortsetzung**

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

KV4

16 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R18	205/55 R18	A01 MS K01 HA
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 MS
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01
	235/50 R18	235/50 R18	A01 G01 K01 VA …
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/55 R18 Serie	205/55 R18 Serie	A01 MS
	215/50 R18	215/50 R18	A01 MS
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
	235/45 R18	235/45 R18	
	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/55 R18	205/55 R18	MS
	215/50 R18	215/50 R18	MS
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
	235/45 R18	235/45 R18	
	235/50 R18	235/50 R18	G01
	245/45 R18	245/45 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/55 R18 Serie	205/55 R18 Serie	MS
	215/50 R18	215/50 R18	MS
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
	235/45 R18	235/45 R18	
	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (F1X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18	205/55 R18	MS SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	A01 MS K01 HA
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	A01 G01 K01 HA
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18 Serie	205/55 R18 Serie	MS SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	A01 MS K01 HA
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 R70
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 R70
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 T96
235/40 R19	235/40 R19	A01 T96 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (F1X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 T96 K01 HA	A01
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 T96 K01 HA	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90	A01
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA	
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA	Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90	A01
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 K01	
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92	ANBAUMATERIAL
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA	Z655 ›
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA	

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90	B60
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**		
235/35 R20	235/35 R20	T92	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94	B60
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90	
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 VA K02 HA	
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA	Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA	
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 HA	
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92	ANBAUMATERIAL
245/35 R20	245/35 R20	K01	Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (F1X) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00349499 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA
255/30 R21	255/30 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00349907 PDF

Shop ›

LV1

10 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	52J K02 HA
● 215/55 R18	215/55 R18	52J K02 HA
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K02
● 235/45 R18	235/45 R18	K02 HA
245/45 R18	245/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/55 R18 Serie	205/55 R18 Serie	MS 128 HA
215/50 R18	215/50 R18	MS 128 HA
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	128 HA
235/45 R18	235/45 R18	128 HA
245/45 R18	245/45 R18	128 HA

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	52J SKF K01 HA
● 215/55 R18	215/55 R18	52J SKF K01 HA
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K01 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	K01 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214513 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (F1X) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 10 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18 Serie	205/55 R18 Serie	MS SKF VA 128 HA
● 215/50 R18	215/50 R18	MS 128 HA K01 HA
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	128 HA K01 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	128 HA K01 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	128 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z648 › Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 T96 130 HA
235/40 R19	235/40 R19	T96 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z648 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z648 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	T96 130 HA K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 130 HA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z648 › Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z648 › Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL Z304 › Shop ›

BMW **X1 (F1X) · Fortsetzung**

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K01 HA
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA
● 235/45 R19	235/45 R19	T95 K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L B10 DE4 DEK

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

55157503 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	T96 130 HA K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 130 HA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

55386100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	112

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (F1X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★	**225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 VA K02 HA
	235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00449559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★	**225/40 R20**	**225/40 R20**	K01
	235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★	● **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 HA
	235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
	245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00446991 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 92 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00446991 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/55 R18	205/55 R18	MS SKF VA
	● 215/50 R18	215/50 R18	A01 MS K01 HA
★	● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 HA
	● 235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA
	● 235/50 R18	235/50 R18	A01 G01 K01 HA
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

B10

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (F1X) · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18 Serie	205/55 R18 Serie	MS SKF VA 128 HA
● 215/50 R18	215/50 R18	A01 MS 129 HA K01 HA
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 128 HA K01 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 130 HA K01 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	A01 129 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 T94
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

X1 (U1X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
U1X	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X1 · **Baujahr ab 2022** · 33 Varianten · 100–221 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

13 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	A01 B10
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL Z655 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	A01 B10
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL Z655 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19		B10 B72
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19		B10
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	121 HA	A02 B10
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	120 HA	
			ANBAUMATERIAL Z655 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	124 HA	B10 B72
● 235/40 R20	235/40 R20	123 HA	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K01 121 HA	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 124 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 120 HA	

52324 PDF Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 VA K02 HA	
235/40 R20	235/40 R20	A01 K02	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA K03 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K03 HA	

00331124 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (U1X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 K01 VA …
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 T96
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02 T99
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	A01 MS K01 VA K02 HA
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 MS
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA K03 HA
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 VA 138 HA …
	235/40 R20	235/40 R20	K02 T96 138 HA
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 T99 137 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA 138 HA …
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA 135 HA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA20013 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	A01 K01
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 T94
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 T96
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 T99 K01 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 MS
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 MS
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (U1X) · Fortsetzung

KV1 S

12 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW TG Teilegutachten	★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K02 T96		67304504 PDF
		255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 VA		
		255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	ANBAUMATERIAL	
		265/30 R21	265/30 R21	K02 T96	Z655 ›	Shop ›
		275/30 R21	275/30 R21	K02		
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW TG Teilegutachten	★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K02 T96	ALLGEMEINE AUFLAGEN	67304504 PDF
		255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	ANBAUMATERIAL	
		265/30 R21	265/30 R21	K02 T96	Z655 ›	Shop ›
		275/30 R21	275/30 R21	K02		
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW TG Teilegutachten	★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96	ALLGEMEINE AUFLAGEN	67304504 PDF
		255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	ANBAUMATERIAL	
		265/30 R21	265/30 R21	K02 T96	Z655 ›	Shop ›
		275/30 R21	275/30 R21	K02		
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW TG Teilegutachten	★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K02 T96	ALLGEMEINE AUFLAGEN	67304505 PDF
		255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	ANBAUMATERIAL	
		265/30 R21	265/30 R21	K02 T96	Z655 ›	Shop ›
		275/30 R21	275/30 R21	K02		
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW TG Teilegutachten	★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K02 T96	ALLGEMEINE AUFLAGEN	67304505 PDF
		255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	ANBAUMATERIAL	
		265/30 R21	265/30 R21	K02 T96	Z655 ›	Shop ›
		275/30 R21	275/30 R21	K02		
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW TG Teilegutachten	★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96	ALLGEMEINE AUFLAGEN	67304505 PDF
		255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	ANBAUMATERIAL	
		265/30 R21	265/30 R21	K02 T96	Z655 ›	Shop ›
		275/30 R21	275/30 R21	K02		

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (U1X) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–150 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K02 T96
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	275/30 R21	275/30 R21	K02
	285/30 R21	285/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K02 T96
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	275/30 R21	275/30 R21	K02
	285/30 R21	285/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	275/30 R21	275/30 R21	K02
	285/30 R21	285/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	
	255/30 R21	255/30 R21	T93
	255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	
	255/30 R21	255/30 R21	
	255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (U1X) · Fortsetzung

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

C

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K02
	255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 VA K03 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

C

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K02
	255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 VA K03 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

C

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	
	255/30 R21	255/30 R21	
	255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

31 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	SKF
	215/55 R18	215/55 R18	A01 K01
★	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	A01 K01
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K02
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	SKF
	215/55 R18	215/55 R18	A01 K01 T99
★	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	A01 K01
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K02
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/60 R18	205/60 R18	MS SKF
	215/55 R18	215/55 R18	A01 K01 MS
	225/55 R18	225/55 R18	A01 K01 MS
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K02 MS
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B72

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (U1X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 31 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	
● 215/55 R18	215/55 R18	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	
245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	
● 215/55 R18	215/55 R18	T99
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	
245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	SKF VA
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF VA
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
● 235/50 R18	235/50 R18	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	SKF VA
● 215/55 R18	215/55 R18	T99 SKF VA
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
● 235/50 R18	235/50 R18	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/60 R18	205/60 R18	MS SKF VA
● 215/55 R18	215/55 R18	MS SKF VA
● 225/55 R18	225/55 R18	MS
● 235/50 R18	235/50 R18	MS
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

B72

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01
255/45 R18	255/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (U1X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 31 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	A01 R70	
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01	
	255/45 R18	255/45 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 MS	B72
	255/45 R18	255/45 R18	A01 K01 MS	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	B10
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	B10
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 MS K01 VA K02 HA	B10
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19		B10
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19		B10
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	MS	B10
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (U1X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 31 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 VA K02 HA	A01
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K02	
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA K03 HA	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 K01 VA …	A01
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 T96	
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02 T99	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	MS K01 VA K02 HA	
	235/40 R20	235/40 R20	K02 MS	
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02	
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K03 HA	
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	A01 K01	A01
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 VA K02 HA	
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 T94	A01
	235/40 R20	235/40 R20	A01 T96 K01 VA …	
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02 T99	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K01 MS	
	235/40 R20	235/40 R20	MS K01 VA K02 HA	
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02	
	255/35 R20	255/35 R20	K02	
	255/40 R20	255/40 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (U1X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 31 Radsätze

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 B72

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	T92

ANBAUMATERIAL: Z649 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R22	235/30 R22	T90
245/30 R22	245/30 R22	T92

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	T92

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	T92

ANBAUMATERIAL: Z649 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R22	235/30 R22	T90 K01 VA K02 HA
245/30 R22	245/30 R22	K02 T92

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00448530 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	K02 T92

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00448530 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (U1X) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	126 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	125 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	123 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	K02
255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 VA K03 HA
255/35 R21	255/35 R21	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	K02
255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 VA K03 HA
255/35 R21	255/35 R21	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	
255/30 R21	255/30 R21	T93
255/35 R21	255/35 R21	
265/30 R21	265/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	
255/30 R21	255/30 R21	T93
255/35 R21	255/35 R21	
265/30 R21	265/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	
● 215/55 R18	215/55 R18	
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	
245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (U1X) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	SKF VA
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF VA
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
● 235/50 R18	235/50 R18	
245/50 R18	245/50 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	K01 VA K02 HA
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	K02
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	MS K01 VA K02 HA
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	K02
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B72

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	K01
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

SF1

15 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01
255/35 R20	255/35 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01 T99
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (U1X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 15 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	MS
● 235/40 R20	235/40 R20	MS
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01
255/35 R20	255/35 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	T99
255/35 R20	255/35 R20	T97
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	MS
● 235/40 R20	235/40 R20	MS
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 VA K02 HA
235/40 R20	235/40 R20	K02 T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 T99
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K03 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B10

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00449559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA K02 HA
235/40 R20	235/40 R20	K02
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K03 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B10

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00449559 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (U1X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	MS K01 VA K02 HA
	235/40 R20	235/40 R20	K02 MS
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K03 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00449559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K01 T94
	235/40 R20	235/40 R20	T96 K01 VA K02 HA
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 T99
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
	255/40 R20	255/40 R20	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K01
	235/40 R20	235/40 R20	K01 VA K02 HA
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K01 MS
	235/40 R20	235/40 R20	MS K01 VA K02 HA
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–150 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	
	235/40 R20	235/40 R20	K01
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B10

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00446991 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
	235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01 T99
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
	255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B10

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00446991 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (U1X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	MS
235/40 R20	235/40 R20	K01 MS
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446991 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	SKF VA 125 HA
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF VA 126 HA
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	124 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	126 HA
245/50 R18	245/50 R18	K01 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

9 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA K02 HA
235/40 R20	235/40 R20	K02
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K03 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 VA K02 HA
235/40 R20	235/40 R20	K02 T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 T99
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K03 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	MS K01 VA K02 HA
235/40 R20	235/40 R20	K02 MS
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K03 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B72

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (U1X) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K01
	235/40 R20	235/40 R20	K01
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K01 T94
	235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	T99 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
	255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K01 MS
	235/40 R20	235/40 R20	K01 MS
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B72

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K02
	255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 VA K03 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K02
	255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 VA K03 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	
	255/30 R21	255/30 R21	
	255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

X1 (UKL-L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
UKL-L	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X1 · **Baujahr 2015–2019** · 14 Varianten · 85–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 50

C · Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF · Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 HA
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 K01 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52324 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 37

DC · Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

PSA20013 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 K01
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49389 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (UKL-L) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA		55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA	B60	00265367 PDF
235/40 R19	235/40 R19			
245/40 R19	245/40 R19			

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA	B60	00266131 PDF
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 HA		
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92		
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA		
255/35 R20	255/35 R20			

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA		56843100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/55 R18	205/55 R18	A01 MS K01 HA		52837 PDF
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 MS		
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01		
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01		
235/50 R18	235/50 R18	A01 G01 K01 VA ...		
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01		

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (UKL-L) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/55 R18	205/55 R18	MS
215/50 R18	215/50 R18	MS
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
235/45 R18	235/45 R18	
235/50 R18	235/50 R18	G01
245/45 R18	245/45 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18	205/55 R18	MS SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	A01 MS K01 HA
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	A01 G01 K01 HA
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B10 NoP

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 R70
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 K01
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (UKL-L) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90
★	**225/40 R20**	**225/40 R20**	
	235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★	**225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 VA K02 HA
	235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ●	**225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 HA
	235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
	245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ●	**225/40 R20**	**225/40 R20**	
●	235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00349499 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA
	255/30 R21	255/30 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00349907 PDF

Shop ›

BMW X1 (UKL-L) · Fortsetzung

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	52J K02 HA
●	215/55 R18	215/55 R18	52J K02 HA
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K02
●	235/45 R18	235/45 R18	K02 HA
	245/45 R18	245/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	52J SKF K01 HA
●	215/55 R18	215/55 R18	52J SKF K01 HA
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K01 HA
●	235/45 R18	235/45 R18	K01 HA
●	245/45 R18	245/45 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214513 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01
	235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA
●	235/40 R19	235/40 R19	K01 HA
	245/40 R19	245/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★	**225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 VA K02 HA
	235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00234532 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (UKL-L) · Fortsetzung

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K01 HA
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA
● 235/45 R19	235/45 R19	T95 K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L B10 DE4 DEK

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

55157503 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	112

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00449559 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (UKL-L) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★	**225/40 R20**	**225/40 R20**	K01
	235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ●	**225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 HA
	235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
	245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00446991 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R18	205/55 R18	MS SKF VA
●	215/50 R18	215/50 R18	A01 MS K01 HA
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 HA
●	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA
●	235/50 R18	235/50 R18	A01 G01 K01 HA
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

B10

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★	**225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 VA K02 HA
	235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★	**225/40 R20**	**225/40 R20**	K01
	235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (UKL-L) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA		56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

BMW X1 (X-N1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
X-N1	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X1 · **Baujahr 2009–2012** · 4 Varianten · 120–150 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 C
HA 9,5x19 ET 38 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	T93 VA K01 HA T96 HA	V19	00228414 PDF

ANBAUMATERIAL: Z201 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93	V19	49557 PDF
★ ● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 T93 VA K01 HA …		

ANBAUMATERIAL: Z146 › Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93	V19	52611 PDF
★ ● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 T93 VA K01 HA …		

ANBAUMATERIAL: Z323 › Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 128 HA	V19	00226458 PDF
★ ● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	T93 VA 128 HA K01 HA …		

ANBAUMATERIAL: Z201 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X1 (X-N1) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R20	225/35 R20	T90		00239523 PDF

ANBAUMATERIAL: Z201 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90		56503505 PDF

ANBAUMATERIAL: Z201 ›
Shop ›

BMW X2 (F2X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2X	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X2 · **Baujahr 2017–2023** · 35 Varianten · 85–225 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

12 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01	A01	49557 PDF
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA		
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 92 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01	A01	49557 PDF
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA		
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 HA	A01 B10	49557 PDF
●	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA		
●	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 92 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 HA	A01 B10	49557 PDF
●	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA		
●	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (F2X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 125 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 HA
★ ● **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 HA
● 245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 HA
● 245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 HA
★ ● **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (F2X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 92 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 T94 K01 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
265/30 R21	265/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304504 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
265/30 R21	265/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304505 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 85–170 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 60505502 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

VA **9,5x21 ET 38** C
HA **9,5x21 ET 37** DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–170 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55385502_56145503 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (F2X) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00266131 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
265/30 R21	265/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

61540501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
265/30 R21	265/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

61540502 PDF

Shop ›

KV4

16 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18 Serie	205/55 R18 Serie	A01 MS K01 HA
● 215/50 R18	215/50 R18	A01 MS K01 HA
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 MSkW
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 MSkW K01 HA
235/50 R18	235/50 R18	A01 MSkW K01 VA …
245/45 R18	245/45 R18	A01 MSkW K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (F2X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/55 R18** Serie	**205/55 R18** Serie	A01 MS K01 HA
● 215/50 R18	215/50 R18	A01 MS K01 HA
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 VA K02 HA
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/55 R18 Serie	205/55 R18 Serie	MS
215/50 R18	215/50 R18	MS
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	MSkW
235/45 R18	235/45 R18	MSkW
235/50 R18	235/50 R18	MSkW
245/45 R18	245/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/55 R18** Serie	**205/55 R18** Serie	MS
215/50 R18	215/50 R18	MS
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
235/45 R18	235/45 R18	
235/50 R18	235/50 R18	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18 Serie	205/55 R18 Serie	MS SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	A01 MS K01 HA
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 MSkW K01 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 MSkW K01 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	A01 MSkW K01 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	A01 MSkW K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN B10 NoP

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/55 R18** Serie	**205/55 R18** Serie	MS SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	A01 MS K01 HA
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN B10

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 R70 MSkW …
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 MSkW K01 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	A01 MSkW K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (F2X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 R70 K01 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA
● 245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA
● 245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★ ● **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	A01 K01 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (F2X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
★ **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	T94
235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

7 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
● 245/35 R20	245/35 R20	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00349499 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (F2X) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91
	255/30 R21	255/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349907 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 100–170 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	52J K02 VA K01 HA
	215/55 R18	215/55 R18	52J K02 VA K01 HA
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K02
	235/45 R18	235/45 R18	K02 VA K01 HA
	245/45 R18	245/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

55214512 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/55 R18** Serie	**205/55 R18** Serie	MS
	215/50 R18	215/50 R18	MS
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
	235/45 R18	235/45 R18	
	235/50 R18	235/50 R18	
	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 100–170 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	52J K01 HA
●	215/55 R18	215/55 R18	52J K01 HA
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K01 HA
●	235/45 R18	235/45 R18	K01 HA
●	245/45 R18	245/45 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

55214513 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/55 R18** Serie	**205/55 R18** Serie	MS SKF VA
●	215/50 R18	215/50 R18	MS K01 HA
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K01 HA
●	235/45 R18	235/45 R18	K01 HA
●	235/50 R18	235/50 R18	K01 HA
●	245/45 R18	245/45 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (F2X) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA
● 245/40 R19	245/40 R19	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA
● 245/40 R19	245/40 R19	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–170 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA
● 235/45 R19	235/45 R19	K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

B10

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

55157503 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA
● 245/40 R19	245/40 R19	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

55386100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (F2X) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	112
● 235/40 R19	235/40 R19	114 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL Z648 ›

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
● 245/35 R20	245/35 R20	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449559 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (F2X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★ ● **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 HA
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00446991 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 92 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 K01 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00446991 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18 Serie	205/55 R18 Serie	MS SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	A01 MS K01 HA
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 MSkW K01 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 MSkW K01 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	A01 MSkW K01 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	A01 MSkW K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

B10

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/55 R18** Serie	**205/55 R18** Serie	MS SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	A01 MS K01 HA
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

B10

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (F2X) · Fortsetzung

VR3.2 AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–170 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K02 T94
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
	245/35 R20	245/35 R20	K02
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94
	265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–170 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K02 T94
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
	245/35 R20	245/35 R20	K02
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94
	265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

56503504 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ●	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 HA
●	235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 K01 HA
●	235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
	245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
	265/30 R21	265/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
	265/30 R21	265/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

56380501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

X2 (U2X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
U2X	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X2 · **Baujahr ab 2024** · 19 Varianten · 100–221 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B72

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	A01 MS
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B72

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 B72

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	121 HA
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	120 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 B72

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 124 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	123 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	121 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 124 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 B72

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 K02 HA
235/40 R20	235/40 R20	A01 K02
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (U2X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 MS K02 HA
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 MS
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA K03 HA
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K03 HA
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94 K02 HA
	235/40 R20	235/40 R20	K02
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ML7

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
●	235/40 R20	235/40 R20	
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
	255/35 R20	255/35 R20	
	255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94 MS
●	235/40 R20	235/40 R20	MS
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
	255/35 R20	255/35 R20	
	255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

10 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

67304504 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (U2X) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x21 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

TG Teilegutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC · Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–115 kW

TG Teilegutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

67313502 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC · Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

67313502 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 37

DC · Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02
	255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 VA K03 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K02 VA K03 HA
	265/30 R21	265/30 R21	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B60

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

63060100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 37

DC · Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	
	255/30 R21	255/30 R21	T93
	255/35 R21	255/35 R21	
	265/30 R21	265/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B60

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

63060100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C · Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	
	255/30 R21	255/30 R21	T93
	255/35 R21	255/35 R21	
	265/30 R21	265/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

55232100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (U2X) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie		
	255/30 R21	255/30 R21	T93	
	255/35 R21	255/35 R21		
	265/30 R21	265/30 R21		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55232100 PDF

Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	K02 119 HA	B60 B72
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	K02 118 HA	
	255/40 R19	255/40 R19	K02 VA 121 HA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	119 HA	B60 B72
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	118 HA	
	255/40 R19	255/40 R19	K02 121 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	T94 124 HA	B60 B72
	235/40 R20	235/40 R20	123 HA	
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	121 HA	
	255/35 R20	255/35 R20	124 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie		
	255/30 R21	255/30 R21	T93	
	255/35 R21	255/35 R21		
	265/30 R21	265/30 R21		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie		
	255/30 R21	255/30 R21	T93	
	255/35 R21	255/35 R21		
	265/30 R21	265/30 R21		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56843100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (U2X) · Fortsetzung

KV4

25 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/60 R18** Serie	**205/60 R18** Serie	MS
	215/55 R18	215/55 R18	MS
★	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/60 R18** Serie	**205/60 R18** Serie	MS
	215/55 R18	215/55 R18	MS
	225/55 R18	225/55 R18	MS
	235/50 R18	235/50 R18	MS
	245/50 R18	245/50 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B72

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/60 R18** Serie	**205/60 R18** Serie	MS SKF VA
●	215/55 R18	215/55 R18	MS
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	A01 K01 HA
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K02
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/60 R18** Serie	**205/60 R18** Serie	MS SKF
●	215/55 R18	215/55 R18	MS
●	225/55 R18	225/55 R18	A01 MS K01 HA
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K02 MS
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B72

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/60 R18** Serie	**205/60 R18** Serie	MS
●	215/55 R18	215/55 R18	MS
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
	235/50 R18	235/50 R18	
	245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B72

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/60 R18** Serie	**205/60 R18** Serie	MS
●	215/55 R18	215/55 R18	MS
●	225/55 R18	225/55 R18	MS
●	235/50 R18	235/50 R18	MS
	245/50 R18	245/50 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B72

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (U2X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 25 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/60 R18** Serie	**205/60 R18** Serie	MS SKF VA
● 215/55 R18	215/55 R18	MS SKF VA
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/60 R18** Serie	**205/60 R18** Serie	MS SKF VA
● 215/55 R18	215/55 R18	MS SKF VA
● 225/55 R18	225/55 R18	MS
● 235/50 R18	235/50 R18	MS
● 245/50 R18	245/50 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B72

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 255/45 R18	255/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B72

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	MS
● 255/45 R18	255/45 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B72

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	MS
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (U2X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 25 Radsätze

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	MS
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94 MS
235/40 R20	235/40 R20	MS
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K02 HA
235/40 R20	235/40 R20	K02
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02
265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 MS K02 HA
235/40 R20	235/40 R20	K02 MS
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K03 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K03 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	K02 HA
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02
265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (U2X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 25 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 MS
● 235/40 R20	235/40 R20	MS K02 HA
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02
265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN B60 B72

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R22	235/30 R22	T90
245/30 R22	245/30 R22	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R22	235/30 R22	T90 K02 HA
245/30 R22	245/30 R22	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00448530 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00448530 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (U2X) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

9 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94 126 HA
235/40 R20	235/40 R20	124 HA
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	123 HA
255/35 R20	255/35 R20	126 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 MS
235/40 R20	235/40 R20	MS
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 126 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	125 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	123 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 126 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 MS
● 235/40 R20	235/40 R20	MS
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94 126 HA
235/40 R20	235/40 R20	125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	
255/30 R21	255/30 R21	T93
255/35 R21	255/35 R21	
265/30 R21	265/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	
255/30 R21	255/30 R21	T93
255/35 R21	255/35 R21	
265/30 R21	265/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (U2X) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie			00279909 PDF
	255/30 R21	255/30 R21	T93		
	255/35 R21	255/35 R21		ANBAUMATERIAL	
	265/30 R21	265/30 R21		Z655 ›	Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie			00279909 PDF
	255/30 R21	255/30 R21	T93		
	255/35 R21	255/35 R21		ANBAUMATERIAL	
	265/30 R21	265/30 R21		Z655 ›	Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**205/60 R18** Serie	**205/60 R18** Serie	MS	B60 B72	55501100 PDF
●	215/55 R18	215/55 R18	MS		
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie			
	235/50 R18	235/50 R18		ANBAUMATERIAL	
	245/50 R18	245/50 R18		Z655 ›	Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**205/60 R18** Serie	**205/60 R18** Serie	MS SKF VA	B60 B72	55501100 PDF
●	215/55 R18	215/55 R18	MS SKF VA		
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie			
●	235/50 R18	235/50 R18		ANBAUMATERIAL	
●	245/50 R18	245/50 R18		Z655 ›	Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/45 R19	235/45 R19		B72	00353314 PDF
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	127 HA		
	255/40 R19	255/40 R19		ANBAUMATERIAL	
				Z648 ›	Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/45 R19	235/45 R19	MS	B72	00353314 PDF
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie			
	255/40 R19	255/40 R19		ANBAUMATERIAL	
				Z648 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (U2X) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	127 HA
255/40 R19	255/40 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 B72

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	125 HA
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	124 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 B72

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

SF1

13 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 MS
● 235/40 R20	235/40 R20	MS
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 MS
● 235/40 R20	235/40 R20	MS
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (U2X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	T94
	235/40 R20	235/40 R20	
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
	255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 B72

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–115 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94 K02 HA
	235/40 R20	235/40 R20	K02
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00449559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94 MS K02 HA
	235/40 R20	235/40 R20	K02 MS
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K03 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K03 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00449559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
●	235/40 R20	235/40 R20	K02 HA
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94 MS
●	235/40 R20	235/40 R20	MS K02 HA
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–115 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
●	235/40 R20	235/40 R20	
★ ●	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00446991 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (U2X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 MS
● 235/40 R20	235/40 R20	MS
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00446991 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02
255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 VA K03 HA
255/35 R21	255/35 R21	K02 VA K03 HA
265/30 R21	265/30 R21	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00404791 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	
255/30 R21	255/30 R21	T93
255/35 R21	255/35 R21	
265/30 R21	265/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00404791 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K02 HA
235/40 R20	235/40 R20	K02
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02
265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

B72

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 MS K02 HA
235/40 R20	235/40 R20	K02 MS
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K03 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K03 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

B72

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

B72

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X2 (U2X) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 MS	B72
● 235/40 R20	235/40 R20	MS	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie		
255/35 R20	255/35 R20		
255/40 R20	255/40 R20		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie		
255/30 R21	255/30 R21	T93	
255/35 R21	255/35 R21		
265/30 R21	265/30 R21		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie		
255/30 R21	255/30 R21	T93	
255/35 R21	255/35 R21		
265/30 R21	265/30 R21		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56381100 PDF

Shop ›

BMW X3 (G3X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G3X	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X3 · **Baujahr 2017–2024** · 38 Varianten · 100–265 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

14 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25

C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	A01 kW 146 HA K01 HA	A01 V19
★ ● **245/50 R19** Serie	**245/50 R19** Serie	A01 MSkW 146 HA ...	
★ ● **245/50 R19** Serie	**275/45 R19**	A01 MSkW VA 146 HA ...	
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 MSkW 146 HA ...	
● 265/45 R19	265/45 R19	A01 MSkW 146 HA ...	
● 275/45 R19	275/45 R19	A01 MSkW 146 HA ...	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 / HA 9,5x19 ET 35

C / DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/50 R19	255/45 R19	146 HA	V19 Vn2
★ ● **245/50 R19** Serie	**275/45 R19**	A01 146 HA K01 HA	
● 255/45 R19	255/45 R19	146 HA	
● 255/45 R19	285/40 R19	A01 146 HA K01 HA	
● 265/45 R19	265/45 R19	A01 146 HA K01 HA	
● 275/45 R19	275/45 R19	A01 146 HA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49558 PDF

Shop ›

BMW X3 (G3X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	kW K01 HA
● 235/45 R20	255/40 R20	kW K01 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	kW K02 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW 156 HA K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW 156 HA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 MSkW
265/40 R20	265/40 R20	K02 MSkW
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02 MSkW 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 157 HA K01 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	157 HA K02 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	156 HA K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	156 HA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	T01 K01 VA 159 HA …
265/40 R20	265/40 R20	K02 157 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW 156 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 Y90

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 157 HA K01 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	157 HA K02 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	156 HA K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	156 HA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	T01 K01 VA 159 HA …
265/40 R20	265/40 R20	K02 157 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	kW
● 235/45 R20	255/40 R20	A01 kW K01 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	A01 kW K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	A01 MSkW 156 HA …
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 MSkW 156 HA …
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 MSkW K01 HA
● 265/40 R20	265/40 R20	A01 MSkW K01 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	A01 K02 MSkW …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	265/40 R20	kW
★	**245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW 156 HA
	255/40 R20	285/35 R20	
	255/40 R20	295/35 R20	
	265/40 R20	295/35 R20	
	275/40 R20	275/40 R20 Serie	MSkW 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00331124_00331265 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/45 R20	235/45 R20	T00 157 HA
	● 235/45 R20	265/40 R20	A01 157 HA K01 HA
★	● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	A01 156 HA K01 HA
★	● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 156 HA K02 HA
	● 255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 159 HA …
	● 265/40 R20	265/40 R20	A01 157 HA K01 HA
	275/40 R20	275/40 R20 Serie	A01 K02 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00331124 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	265/40 R20	157 HA
★	**245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	156 HA
	255/40 R20	285/35 R20	160 HA
	255/40 R20	295/35 R20	159 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00331124_00331265 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/45 R20	235/45 R20	T00 157 HA
	● 235/45 R20	265/40 R20	157 HA K01 HA
★	● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	156 HA
★	● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	156 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00286283 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/45 R20	235/45 R20	kW
	● 235/45 R20	255/40 R20	kW
	● 235/45 R20	265/40 R20	A01 kW K01 HA
★	● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW 156 HA
★	● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 MSkW 156 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00331124 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **9,0x20 ET 34** DC
Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/45 R20	235/45 R20	kW
	● 235/45 R20	255/40 R20	kW
★	● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00331124_00286283 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–135 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 157 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	A01 157 HA K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	156 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 156 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00331124 PDF
Shop ›

KV1 S

11 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21 Serie	245/40 R21	K02 T00 156 HA
255/40 R21	255/40 R21	K02 156 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 156 HA T01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
67304504 PDF
Shop ›

VA **9,0x21 ET 25** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R21	265/35 R21	K02 156 HA T01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
67304504_67314501 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21 Serie	245/40 R21	K02 T00 156 HA
255/40 R21	255/40 R21	K02 T02 156 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 T01 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
67304504 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R21	255/40 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
67304505 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R21	255/40 R21	T02 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
67304505 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 24 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21 Serie	245/40 R21	K02 T00 152 HA
255/40 R21	255/40 R21	K02 151 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
67313504 PDF
Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3X) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 11 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,5x21 ET 24 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	265/35 R21	265/35 R21	K02 156 HA T01 HA	67313504_67314501 PDF	Z648 › Shop ›
9,5x21 ET 26 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 TG Teilegutachten	245/40 R21 Serie 255/40 R21	245/40 R21 255/40 R21	K02 T00 152 HA K02 151 HA	67313502 PDF	Z655 › Shop ›
9,5x21 ET 26 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–135 kW TG Teilegutachten	245/40 R21 Serie 255/40 R21	245/40 R21 255/40 R21	K02 T00 152 HA K02 T02 151 HA	67313502 PDF	Z655 › Shop ›
9,5x21 ET 38 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 TG Teilegutachten	● 245/40 R21 Serie	245/40 R21	T00 156 HA	60505502 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 38 C HA 9,5x21 ET 37 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 TG Teilegutachten	● 245/40 R21 Serie ★ ● **245/40 R21** Serie	245/40 R21 **275/35 R21** Serie	T00 152 HA 152 HA K02 HA	55385502_56145503 PDF	Z655 › Shop ›

KV3.2

5 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	245/40 R21 Serie 255/40 R21 265/35 R21	245/40 R21 255/40 R21 265/35 R21	K02 T00 152 HA K02 152 HA K02 152 HA T01 HA	61540501 PDF	Z648 › Shop ›
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	265/35 R21	265/35 R21	K02 152 HA T01 HA	56840501_56921502 PDF MHy	Z648 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3X) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21 Serie	245/40 R21	T00 152 HA
★ ● **245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	152 HA
255/40 R21	255/40 R21	G01 T02 152 HA
265/35 R21	265/35 R21	T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R21	255/40 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

61540502 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21 Serie	245/40 R21	T00 152 HA
★ ● **245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

15 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF 149 HA
● 235/55 R18	235/55 R18	SKF 149 HA
● 255/50 R18	255/50 R18	A01 149 HA K01 HA
● 255/55 R18	255/55 R18	A01 G01 VA 147 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	149 HA SKF HA
● 235/55 R18	235/55 R18	149 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R18	235/55 R18	149 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 15 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	A01 kW K01 HA
★ ● **245/50 R19** Serie	**245/50 R19** Serie	A01 MSkW K01 HA
★ ● **245/50 R19** Serie	**275/45 R19**	A01 MSkW VA K01 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 MSkW K01 HA
● 265/45 R19	265/45 R19	A01 MSkW K01 HA
● 275/45 R19	275/45 R19	A01 MSkW K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 HA
★ ● **245/50 R19** Serie	**245/50 R19** Serie	A01 K01 HA
● 245/50 R19 Serie	275/45 R19	A01 K01 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 HA
● 265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 HA
● 275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	kW K01 HA
● 235/45 R20	255/40 R20	kW K01 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	kW K02 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 MSkW
265/40 R20	265/40 R20	K02 MSkW
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 K01 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	K02 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	T01 K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	kW
● 235/45 R20	255/40 R20	A01 kW K01 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	A01 kW K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	A01 MSkW K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 MSkW K02 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 MSkW K01 HA
● 265/40 R20	265/40 R20	A01 MSkW K01 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00
235/45 R20	265/40 R20	A01 K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	A01 K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	kW
235/45 R20	255/40 R20	A01 kW K01 HA
235/45 R20	265/40 R20	A01 kW K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 MSkW K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	A01 MSkW K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00
235/45 R20	265/40 R20	A01 K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	kW
235/45 R20	255/40 R20	kW
235/45 R20	265/40 R20	A01 kW K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 MSkW K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00
235/45 R20	265/40 R20	A01 K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	T97
255/35 R22	255/35 R22	G01 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z649 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 15 Radsätze

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R22	245/35 R22	T97
255/30 R22	255/30 R22	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21 Serie	245/40 R21	kW 152 HA K01 HA
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 kW 152 HA
● 255/40 R21	255/40 R21	G01 kW 152 HA
265/35 R21	265/35 R21	kW 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21 Serie	245/40 R21	T00 152 HA
★ ● **245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	152 HA
255/40 R21	255/40 R21	G01 T02 152 HA
265/35 R21	265/35 R21	T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21 Serie	245/40 R21	kW 150 HA
★ ● **245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	MSkW VA 151 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

SF1

22 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	kW 150 HA K01 HA
● 235/45 R20	255/40 R20	kW 152 HA K01 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	kW 150 HA K02 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW 149 HA K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW 149 HA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 MSkW 152 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 MSkW 150 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02 MSkW 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 22 Radsätze

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	kW
235/45 R20	255/40 R20	kW K01 HA
235/45 R20	265/40 R20	kW K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	MSkW K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	MSkW K01 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 Y90

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00
235/45 R20	265/40 R20	K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	T01 K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 Y90

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	kW 150 HA
235/45 R20	255/40 R20	kW 152 HA K01 HA
235/45 R20	265/40 R20	kW 150 HA K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW 149 HA K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW 149 HA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	MSkW 152 HA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	MSkW 150 HA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02 MSkW 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,0x20 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	255/40 R20	T01 HA
235/45 R20	265/40 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 22 Radsätze

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	255/40 R20	T01 HA
235/45 R20	265/40 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	
255/40 R20	285/35 R20	
255/40 R20	295/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	255/40 R20	kW
235/45 R20	265/40 R20	kW
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW
255/40 R20	285/35 R20	
255/40 R20	295/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	255/40 R20	kW
235/45 R20	265/40 R20	kW
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	kW
● 235/45 R20	255/40 R20	kW K01 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	kW K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW K01 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	MSkW K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN mb46 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
● 235/45 R20	265/40 R20	K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	K01 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN mb46 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
● 235/45 R20	265/40 R20	K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	167 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	167 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V20 mb46 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 22 Radsätze

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	kW
235/45 R20	255/40 R20	kW
235/45 R20	265/40 R20	kW K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 mb46

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	kW 150 HA
235/45 R20	255/40 R20	kW 152 HA
235/45 R20	265/40 R20	kW 150 HA K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW 149 HA
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW 149 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00449559 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21 Serie	245/40 R21	kW K01 HA
★ **245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K02 HA
245/40 R21 Serie	285/35 R21	K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 kW K01 HA
255/40 R21	255/40 R21	G01 kW K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00428713 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21 Serie	245/40 R21	T00 K01 HA
★ **245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K02 HA
245/40 R21 Serie	285/35 R21	K02 HA
255/40 R21	255/40 R21	G01 T02 K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00428713 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21 Serie	245/40 R21	kW K01 HA
★ **245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K02 HA
245/40 R21 Serie	285/35 R21	K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 kW K01 HA
255/40 R21	255/40 R21	G01 kW K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00428701 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21 Serie	245/40 R21	T00 K01 HA
★ **245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K02 HA
245/40 R21 Serie	285/35 R21	K02 HA
255/40 R21	255/40 R21	G01 T02 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00428701 PDF

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 22 Radsätze

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie			00426719_00427150 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie			00426719_00427150 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,5x22 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	T95		00428058 PDF
255/35 R22	255/35 R22	G01 T99		
255/35 R22	285/30 R22	G01 VA		
265/30 R22	265/30 R22	T97		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,5x22 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R22	255/35 R22	G01 T99 160 HA …		00428058 PDF
● 255/35 R22	285/30 R22	G01 VA 160 HA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

10 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20	152 HA	75I	56503503 PDF
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K02 VA 152 HA K01 HA		
255/40 R20	255/40 R20	K02 152 HA		
255/45 R20	255/45 R20	K02 151 HA		
265/40 R20	265/40 R20	K02 152 HA		

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C · HA 10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	265/40 R20	152 HA K02 HA		56503503_56501501 PDF
265/40 R20	265/40 R20	K02 152 HA		

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3X) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 25 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 152 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	152 HA K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	152 HA K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	152 HA K02 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA K01 HA
● 265/40 R20	265/40 R20	152 HA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

56504100 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 [C] · HA 10,5x20 ET 33 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	265/40 R20	kW 152 HA
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW 152 HA
255/40 R20	285/35 R20	152 HA
255/40 R20	295/35 R20	152 HA
265/40 R20	295/35 R20	152 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	MSkW 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100_56623100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	152 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	152 HA
● 255/45 R20	255/45 R20	151 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 152 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	152 HA K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	152 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21 Serie	245/40 R21	K02 T00 152 HA
255/40 R21	255/40 R21	K02 152 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 152 HA T01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21 Serie	245/40 R21	T00 152 HA
★ ● **245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	152 HA
255/40 R21	255/40 R21	G01 T02 152 HA
265/35 R21	265/35 R21	T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R21	255/40 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56380501 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3X) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–135 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21 Serie	245/40 R21	T00 152 HA
★ ● **245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
56381100 PDF
Shop ›

BMW X3 (G3XN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G3XN	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X3 · **Baujahr ab 2024** · 8 Varianten · 120–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

14 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/55 R19	235/55 R19	146 HA
★ **245/50 R19** Serie	**245/50 R19** Serie	146 HA
245/50 R19 Serie	275/45 R19	146 HA
255/50 R19	255/50 R19	146 HA
255/50 R19	285/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00343598 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5P / 5R · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/50 R19 Serie	275/45 R19	146 HA
255/50 R19	285/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00343598_00377222 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/50 R19 Serie	275/45 R19	146 HA
255/50 R19	285/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00343598_00377222 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 157 HA SKF HA
● 245/45 R20	245/45 R20	156 HA SKF HA
● 245/45 R20	275/40 R20	156 HA K01 HA
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20	154 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA 157 HA
275/40 R20	275/40 R20	K01 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00331124 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3XN) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

VA **9,0x20 ET 20** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5P1 / 5B
Nabe 75
120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	156 HA
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	154 HA
265/40 R20	295/35 R20	159 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS 156 HA SKF HA
● 245/45 R20	275/40 R20	MS 156 HA K01 HA
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20	MS 154 HA
265/40 R20	265/40 R20	MS K01 VA 157 HA
275/40 R20	275/40 R20	K01 MS 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 20** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5P1 / 5B · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	156 HA
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 157 HA SKF HA
● 245/45 R20	245/45 R20	156 HA SKF HA
● 245/45 R20	275/40 R20	156 HA K01 HA
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20	154 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA 157 HA
275/40 R20	275/40 R20	K01 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
00286283 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 21** DC
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5P1 / 5B
Nabe 75
120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	156 HA
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	154 HA
265/40 R20	295/35 R20	159 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
00286283_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS 156 HA SKF HA
● 245/45 R20	275/40 R20	MS 156 HA K01 HA
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20	MS 154 HA
265/40 R20	265/40 R20	MS K01 VA 157 HA
275/40 R20	275/40 R20	K01 MS 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1
00286283 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3XN) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 157 HA SKF HA
● 245/45 R20	245/45 R20	156 HA SKF HA
● 245/45 R20	275/40 R20	156 HA
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20	154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C / HA 10,5x20 ET 45 — DC

Ausf. 5P2 / 5R
Nabe 75
120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	156 HA
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	155 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS 156 HA
● 245/45 R20	275/40 R20	MS 156 HA
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20	MS 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C / HA 10,5x20 ET 45 — DC

Ausf. 5P2 / 5R · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	156 HA
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	155 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

KV1 S

15 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–145 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R21	265/35 R21	T01 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

67304504 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 — C / HA 10,5x21 ET 45 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	T00 VA 156 HA T03 HA
245/40 R21	285/35 R21 Serie	T00 VA 156 HA
★ **255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55233100_60556100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3XN) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R21	265/35 R21	T01 MS 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304504 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C · HA 10,5x21 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	MS T00 VA 156 HA …
★ **255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C · HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	MS T00 VA 156 HA …
★ **255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R21	265/35 R21	T01 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

9,5x21 ET 24 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–145 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	152 HA
● 265/35 R21	265/35 R21	T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313504 PDF

ANBAUMATERIAL Z648 › Shop ›

9,5x21 ET 24 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 280 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R21	265/35 R21	T01 MS 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313504 PDF

ANBAUMATERIAL Z648 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 24 DC · HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL Z648 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3XN) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 15 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,5x21 ET 24 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ Nabe 75 120–145 kW TG Teilegutachten	★ ● 255/40 R21 Serie	285/35 R21 Serie	156 HA	67313504_67314501 PDF	Z648 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 24 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 · 280 kW TG Teilegutachten	★ ● 255/40 R21 Serie	285/35 R21 Serie	156 HA	67313504_67314501 PDF	Z648 › Shop ›
9,5x21 ET 24 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 210 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 255/40 R21 Serie ● 265/35 R21	285/35 R21 Serie 265/35 R21	152 HA T01 152 HA	60364100 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 24 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 · 210 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 255/40 R21 Serie	285/35 R21 Serie	156 HA	63060100_60556100 PDF	Z655 › Shop ›
9,5x21 ET 26 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–145 kW TG Teilegutachten	★ ● 255/40 R21 Serie	285/35 R21 Serie	152 HA	67313502 PDF	Z655 › Shop ›
9,5x21 ET 26 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 280 kW TG Teilegutachten	● 255/40 R21 Serie	255/40 R21	T02 MS 151 HA	67313502 PDF	Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3XN) · Fortsetzung

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00 152 HA
	245/40 R21	275/35 R21	T00 VA 152 HA T03 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

56843100 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C / HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	275/35 R21	T00 VA 152 HA T03 HA
	245/40 R21	285/35 R21 Serie	T00 VA 152 HA
★	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

56843100_56922100 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C / HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	275/35 R21	MS T00 VA 152 HA ...
★	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	235/55 R19	235/55 R19
★	**245/50 R19** Serie	**245/50 R19** Serie
	245/50 R19 Serie	275/45 R19
	255/50 R19	255/50 R19
	255/50 R19	285/45 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/50 R19** Serie	**245/50 R19** Serie	170 HA
	255/50 R19	255/50 R19	170 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/50 R19** Serie	**245/50 R19** Serie	MS
	245/50 R19 Serie	275/45 R19	MS
	255/50 R19	255/50 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3XN) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 SKF HA	mbB
● 245/45 R20	245/45 R20	SKF HA	
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA	
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20		
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA	
275/40 R20	275/40 R20	K01	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	T03 SKF HA	
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA	
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20		
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA	
275/40 R20	275/40 R20	K01	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS SKF HA	
● 245/45 R20	275/40 R20	MS K01 HA	
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20	MS	
265/40 R20	265/40 R20	MS K01 VA	
275/40 R20	275/40 R20	K01 MS	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 SKF HA	mbB
● 245/45 R20	245/45 R20	SKF HA	
● 245/45 R20	275/40 R20		
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	T03 SKF HA	
● 245/45 R20	275/40 R20		
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS	
● 245/45 R20	275/40 R20	MS	
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20	MS	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/35 R22 Serie	255/35 R22	K01 T99	mbB
★ **255/35 R22** Serie	**285/30 R22** Serie	K01 VA K02 HA T01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00462053 PDF

Shop ›

BMW X3 (G3XN) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00 152 HA
	245/40 R21	275/35 R21	T00 VA 152 HA T03 HA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

SF1

34 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	MS 149 HA SKF HA
●	245/45 R20	275/40 R20	MS 149 HA K01 HA
●	255/45 R20 Serie	255/45 R20	MS 147 HA
	265/40 R20	265/40 R20	MS K01 VA 150 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K01 MS 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	149 HA SKF HA
●	245/45 R20	275/40 R20	149 HA K01 HA
●	255/45 R20 Serie	255/45 R20	147 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K01 VA 150 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K01 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 C
HA 10,0x20 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	275/40 R20	MS
	245/45 R20	285/40 R20 Serie	MS
★	**255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 C
HA 10,0x20 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	275/40 R20	168 HA
★	**255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	167 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 C
HA 10,0x20 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	275/40 R20	
	245/45 R20	285/40 R20 Serie	
★	**255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3XN) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 34 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA SKF HA	mbB	00461976 PDF
● 245/45 R20	245/45 R20	149 HA SKF HA		
● 245/45 R20	275/40 R20	149 HA	ANBAUMATERIAL	
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20	147 HA	Z655 ›	Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 SKF HA	mbB	00426219 PDF
● 245/45 R20	245/45 R20	SKF HA		
● 245/45 R20	275/40 R20		ANBAUMATERIAL	
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20		Z655 ›	Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/45 R20	245/45 R20	T03 169 HA SKF HA		00426219 PDF
● 245/45 R20	275/40 R20	169 HA		
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20	167 HA	ANBAUMATERIAL	
			Z655 ›	Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/45 R20	245/45 R20	MS	BW1	00426219 PDF
● 245/45 R20	275/40 R20	MS		
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20	MS	ANBAUMATERIAL	
			Z655 ›	Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,0x20 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	275/40 R20			00461976_00467591 PDF
245/45 R20	285/40 R20 Serie			
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z655 ›	Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	275/40 R20			00461976_00467591 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z655 ›	Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	275/40 R20	168 HA		00461976_00467591 PDF
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	167 HA	ANBAUMATERIAL	
			Z655 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3XN) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 34 Radsätze

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	275/40 R20	168 HA
★	**255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	167 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	275/40 R20	MS
	245/45 R20	285/40 R20 Serie	MS
★	**255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	275/40 R20	MS
	245/45 R20	285/40 R20 Serie	MS
★	**255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00
	245/40 R21	275/35 R21	T00 VA T03 HA
	245/40 R21	285/35 R21 Serie	T00 VA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	
★	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719 PDF
mbB

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC
HA 10,5x21 ET 45 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	T00 VA T03 HA
●	245/40 R21	285/35 R21 Serie	T00 VA
★ ●	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719_00427150 PDF
mbB

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–145 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	T00 VA T03 HA
●	245/40 R21	285/35 R21 Serie	T00 VA
★ ●	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449715 PDF
V21 Vn2

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00 172 HA
	245/40 R21	275/35 R21	T00 VA 172 HA T03 HA
	255/40 R21 Serie	255/40 R21	172 HA
★	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	T02 VA 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3XN) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 34 Radsätze

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00 MS
	245/40 R21	275/35 R21	MS T00 VA T03 HA
	255/40 R21 Serie	255/40 R21	MS
★	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC · HA 10,5x21 ET 45 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	MS T00 VA T03 HA
●	245/40 R21	285/35 R21 Serie	MS T00 VA
★ ●	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719_00427150 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	MS T00 VA T03 HA
●	245/40 R21	285/35 R21 Serie	MS T00 VA
★ ●	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN V21 Vn2 00449715 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC · HA 10,5x21 ET 45 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	T00 VA 168 HA T03 HA
●	245/40 R21	285/35 R21 Serie	T00 VA 166 HA
★ ●	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	T02 VA 166 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719_00427150 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 140 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	T00 VA 168 HA T03 HA
●	245/40 R21	285/35 R21 Serie	T00 VA 166 HA
★ ●	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	T02 VA 166 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V21 Vn2 00449715 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	T00 VA 168 HA T03 HA
●	245/40 R21	285/35 R21 Serie	T00 VA 166 HA
★ ●	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	T02 VA 166 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V21 Vn2 00426719_00427150 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

10,0x21 ET 20 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	
★	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN mbB 00421344 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3XN) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 34 Radsätze

10,0x21 ET 20 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21 Serie	255/40 R21	
★	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	T02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00421344 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

10,0x21 ET 20 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21 Serie	255/40 R21	MS
★	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00421344 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,5x22 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R22 Serie	255/35 R22	T99 160 HA
●	HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 160 HA
★	**255/35 R22** Serie	**285/30 R22** Serie	160 HA T01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,5x22 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 160 HA
★ ●	**255/35 R22** Serie	**285/30 R22** Serie	T99 VA 160 HA T01 HA
●	HL 255/35 R22	HL 285/30 R22	T02 VA 160 HA T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

VA 9,5x22 ET 25 C / HA 10,0x22 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22** Serie	**285/30 R22** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058_00442940 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–210 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R22 Serie	255/35 R22	K01 T99
★	**255/35 R22** Serie	**285/30 R22** Serie	K01 VA K02 HA T01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00433059 PDF, mbB
ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22** Serie	**285/30 R22** Serie	K01 VA T99 VA K02 HA …
	255/35 R22 Serie	HL 285/30 R22	K01 VA T99 VA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00433059 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (G3XN) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 34 Radsätze

VA **10,0x22 ET 20** C
HA **11,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22 Serie	295/30 R22	T99 VA T03 HA		00472369_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 152 HA SKF HA	mbB	56504100 PDF
● 245/45 R20	245/45 R20	152 HA SKF HA		
● 245/45 R20	275/40 R20	152 HA		
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20	151 HA		

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 45**
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	275/40 R20	152 HA		56504100_56623100 PDF
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	152 HA		

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21	T00 152 HA	mbB	56381100 PDF
245/40 R21	275/35 R21	T00 VA 152 HA T03 HA		
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	152 HA		

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

VA **9,0x21 ET 25** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	275/35 R21	T00 VA 152 HA T03 HA	mbB	56381100_56379100 PDF
245/40 R21	285/35 R21 Serie	T00 VA 152 HA		
★ **255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	152 HA		

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

X3 (X-N1/X3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
X-N1, X3	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X3 · **Baujahr 2010–2017** · 37 Varianten · 100–230 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 · HA 9,5x19 ET 38 — C / DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	255/40 R19	R37 VA 146 HA K01 HA …	B90 V19
★ ● **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	146 HA K02 HA	
255/40 R19	255/40 R19	K01 T00 146 HA	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	285/35 R19	K01 VA 146 HA K03 HA	Z304 ›

00228414 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	R37 T99 kW 146 HA	B90
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 T00 146 HA	ANBAUMATERIAL
			Z146 ›

49557 PDF — Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 · HA 9,5x19 ET 45 — C / DC

Ausf. 5G / 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	255/40 R19	R37 VA 146 HA T00 HA	B90 V19
★ ● **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	A01 146 HA K01 HA	
255/40 R19	255/40 R19	A01 T00 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	285/35 R19	A01 K01 VA 146 HA …	Z304 ›

49558 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	R37 T99 kW SKF …	A02 B90
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA SKF HA	
● 255/40 R19	255/40 R19	T00 146 HA	ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

49557 PDF — Shop ›

VA 8,5x19 ET 42 · HA 9,5x19 ET 38 — C / DC

Ausf. 5G2 / 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	255/40 R19	A01 R37 VA 146 HA …	A01 B90 V19
★ ● **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	A01 146 HA K02 HA	
● 255/40 R19	255/40 R19	A01 T00 146 HA …	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	285/35 R19	A01 K01 VA 146 HA …	Z304 ›

49558 PDF — Shop ›

9,5x19 ET 38 — DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/40 R19	255/40 R19	T00 146 HA	B90
			ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

PSA16002 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 27 — DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	K01 VA K02 HA	
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T99 K03 HA	ANBAUMATERIAL
255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 VA K03 HA	Z304 ›
265/35 R20	265/35 R20	T99 K01 VA K03 HA	
275/35 R20	275/35 R20 Serie	K02 VA K03 HA	

00286283 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (X-N1/X3) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

VA 9,0x20 ET 27 · HA 10,5x20 ET 38

DC / DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T99 K01 VA K03 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	K01 VA K03 HA
	255/35 R20	285/30 R20	K01 VA K03 HA
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00231992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 K01
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 T99 K01 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K01 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K01 VA …
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	A01 K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B90 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 T99 K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 T97
	265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K01 VA …
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5G3 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	
●	255/35 R20	255/35 R20	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 30

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21 Serie	245/35 R21	K01
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 VA K03 HA T98 HA
	255/30 R21	255/30 R21	T93 K01 VA K02 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K01 VA K02 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

55233100 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 30 · HA 10,5x21 ET 40

C / DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

55233100_60556100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (X-N1/X3) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,5x21 ET 28 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 Serie	245/35 R21			63060100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›
Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



VA 9,0x21 ET 28 C
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 Serie	285/30 R21			56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›
Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 100–210 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/50 R18	225/50 R18	R37 SKF 149 HA	A02 B03 B90	52837 PDF
● 225/55 R18	225/55 R18	R37 SKF 149 HA		
● 235/50 R18	235/50 R18	R37 SKF 149 HA		
★ ● **245/50 R18** Serie	**245/50 R18** Serie	SKF 149 HA		

ANBAUMATERIAL
Z304 ›
Shop ›

8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R19	235/45 R19	R37 T99 kW	B90	52611 PDF
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie			
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 T00		

ANBAUMATERIAL
Z304 ›
Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R19	235/45 R19	R37 T99 kW SKF	A02 V19	52611 PDF
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	SKF HA		
● 255/40 R19	255/40 R19	T00		

ANBAUMATERIAL
Z304 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20		B90 V20	53077 PDF
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 T99 K02 HA		
● 255/35 R20	255/35 R20	T97		

ANBAUMATERIAL
Z304 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (X-N1/X3) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 30
Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21 Serie	245/35 R21	K01
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 VA K03 HA T98 HA
	255/30 R21	255/30 R21	T93 K01 VA K02 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K01 VA K02 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	130 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239523 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	136 HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T99 136 HA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 136 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K01 VA 136 HA …
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	K01 VA 136 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239597 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	K01
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T99 K01 VA K03 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K01 VA K02 HA
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T99 K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 T97
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K01 VA K02 HA
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW **X3 (X-N1/X3) · Fortsetzung**

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 28 · HA 10,5x20 ET 35 · C / DC · Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · TG Teilegutachten	★ **245/40 R20** Serie 255/40 R20	**275/35 R20** Serie 285/35 R20	K01 VA K02 HA K01 VA K02 HA	V20	56503505_56501503 PDF
VA 9,0x20 ET 28 · HA 10,5x20 ET 45 · C · Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · TG Teilegutachten	★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA	V20	56503505_56501504 PDF
9,0x20 ET 28 · C · Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · TG Teilegutachten	245/40 R20 Serie 255/35 R20 255/40 R20	245/40 R20 255/35 R20 255/40 R20	K01 T95 T97 K01 VA K02 HA K01 VA K02 HA		56503505 PDF
VA 9,0x21 ET 28 · HA 10,5x21 ET 40 · C / DC · Ausf. 5GF · Nabe 75 / 72,55 · FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 Serie	285/30 R21			56381100_56379100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 › (Shop ›) — Z304 › (Shop ›) — Z304 › (Shop ›) — Z203 › (Shop ›)

BMW X3 (X83)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
X83	5x120	72,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X3 · **Baujahr 2003–2010** · 21 Varianten · 100–210 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 8,5x19 ET 35 · HA 9,5x19 ET 38 · C / DC · Ausf. 5G · Nabe 72,55 · TG Teilegutachten	★ ● **235/45 R19** Serie ● 245/40 R19 ● 245/40 R19 ● 245/40 R19 255/40 R19 255/40 R19	**255/40 R19** Serie 245/40 R19 275/35 R19 285/35 R19 255/40 R19 Serie 285/35 R19	K01 HA T98 K01 HA K01 HA K01 HA K01 K01	V19	00228414 PDF

ANBAUMATERIAL: Z203 › (Shop ›)

BMW X3 (X83) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19**	T99 SKF HA
★ ● **235/45 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K01 HA
● 245/40 R19	245/40 R19	T98 SKF HA
255/40 R19	255/40 R19 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z203 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19**	T99 SKF HA
★ ● **235/45 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	
● 245/40 R19	245/40 R19	T98 SKF HA
● 255/40 R19	255/40 R19 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z203 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 42 — C / HA 9,5x19 ET 38 — DC

Ausf. 5G2 / 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K01 HA
● 245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 K01 HA
● 245/40 R19	275/35 R19	A01 K01 HA
● 245/40 R19	285/35 R19	A01 K01 HA
255/40 R19	255/40 R19 Serie	A01 K01
255/40 R19	285/35 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z203 ›

49558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 T97
★ **265/35 R20**	**265/35 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z203 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 T97
★ **265/35 R20**	**265/35 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z203 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5G3 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 255/35 R20	255/35 R20	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z203 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (X83) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 100–200 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03

ANBAUMATERIAL: Z203 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19**	A01 T99
★ ● **235/45 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 T98
255/40 R19	255/40 R19 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z203 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19**	T99 SKF HA
★ ● **235/45 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	
● 245/40 R19	245/40 R19	T98 SKF HA
● 255/40 R19	255/40 R19 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z203 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 T97
★ **265/35 R20**	**265/35 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z203 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 130 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z204 ›

00239523 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95 136 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 136 HA
★ **265/35 R20**	**265/35 R20**	K01 136 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z305 ›

00239597 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X3 (X83) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
	255/35 R20	255/35 R20	K01 T97
★	**265/35 R20**	**265/35 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z203 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
	255/35 R20	255/35 R20	K01 T97
★	**265/35 R20**	**265/35 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z203 ›

Shop ›

BMW X4 (G4X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G4X	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X4 · **Baujahr ab 2018** · 25 Varianten · 120–265 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/50 R19	235/50 R19	kW SKF VA 146 HA
	● 235/50 R19	235/50 R19	kW 146 HA
	● 235/50 R19	235/50 R19	kW SKF 146 HA
	● 235/50 R19	235/50 R19	kW 146 HA SKF HA
★	● **245/50 R19** Serie	**245/50 R19** Serie	A01 MSkW 146 HA …
	● 245/50 R19 Serie	275/45 R19	A01 MSkW VA 146 HA …
	● 255/45 R19	255/45 R19	MSkW 146 HA
	● 265/45 R19	265/45 R19	A01 MSkW 146 HA …
	● 275/45 R19	275/45 R19	A01 MSkW 146 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 C / HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/50 R19	255/45 R19	146 HA
	● 235/50 R19	265/45 R19	146 HA
	● 245/50 R19 Serie	275/45 R19	146 HA
	● 255/45 R19	285/40 R19	A01 146 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19 Vn2

49558 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X4 (G4X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	kW 157 HA
● 235/45 R20	255/40 R20	kW 159 HA K01 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	kW 157 HA K02 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW 156 HA K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW 156 HA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 MSkW 159 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 kW 157 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02 MSkW 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	kW 157 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 Y90

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	kW 157 HA
● 235/45 R20	255/40 R20	kW 159 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	A01 kW 157 HA K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW 156 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 MSkW 156 HA …
● 255/40 R20	255/40 R20	MSkW 159 HA
● 265/40 R20	265/40 R20	A01 kW 157 HA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	A01 K02 MSkW …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 / HA 10,5x20 ET 33

C / DC

Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	265/40 R20	kW 157 HA
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW 156 HA
255/40 R20	285/35 R20	160 HA
255/40 R20	295/35 R20	159 HA
265/40 R20	295/35 R20	159 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21 Serie	245/40 R21	kW 156 HA
★ ● **245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	MSkW VA 156 HA K02 HA
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 kW 156 HA K01 HA
● 255/40 R21	255/40 R21	G01 kW 156 HA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 kW 156 HA
275/35 R21	275/35 R21 Serie	K02 MSkW 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55233100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X4 (G4X) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x21 ET 25 C HA 9,5x21 ET 37 DC Ausf. 5RZ / 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21 Serie ★ **245/40 R21** Serie 255/35 R21	245/40 R21 **275/35 R21** Serie 255/35 R21	kW 152 HA 152 HA T98 kW 152 HA	V21 ANBAUMATERIAL Z655 ›	55233100_63060100 PDF Shop ›
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ **245/40 R21** Serie 255/40 R21	**275/35 R21** Serie 285/35 R21	K02 156 HA T03 HA K02 156 HA	ANBAUMATERIAL Z655 ›	67304504_67314501 PDF Shop ›
9,5x21 ET 26 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	● 245/40 R21 Serie ★ ● **245/40 R21** Serie ● 245/40 R21 Serie ● 255/35 R21 ● 255/40 R21 265/35 R21	245/40 R21 **275/35 R21** Serie 285/35 R21 255/35 R21 255/40 R21 265/35 R21	kW 152 HA 152 HA K02 HA 152 HA K02 HA T98 kW 152 HA K01 HA G01 kW 151 HA K01 HA K02 kW 152 HA	V21 ANBAUMATERIAL Z655 ›	63060100 PDF Shop ›
VA 9,5x21 ET 26 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/40 R21** Serie 245/40 R21 Serie	**275/35 R21** Serie 285/35 R21	156 HA 156 HA	V21 mbB ANBAUMATERIAL Z655 ›	63060100_60556100 PDF Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	● 245/40 R21 Serie ★ ● **245/40 R21** Serie	245/40 R21 **275/35 R21** Serie	kW 152 HA MSkW VA 152 HA	V21 ANBAUMATERIAL Z655 ›	56843100 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X4 (G4X) · Fortsetzung

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF 149 HA
● 235/55 R18	235/55 R18	SKF 149 HA
● 255/50 R18	255/50 R18	149 HA
● 255/55 R18	255/55 R18	A01 G01 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	149 HA SKF HA
● 235/55 R18	235/55 R18	149 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	kW SKF
★ ● **245/50 R19** Serie	**245/50 R19** Serie	MSkW
● 245/50 R19 Serie	275/45 R19	A01 MSkW VA K01 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	MSkW
● 265/45 R19	265/45 R19	MSkW
● 275/45 R19	275/45 R19	A01 MSkW K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	kW
● 235/45 R20	255/40 R20	kW K01 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	kW K02 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 MSkW
265/40 R20	265/40 R20	K02 kW
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	kW
● 235/45 R20	255/40 R20	kW
● 235/45 R20	265/40 R20	A01 kW K01 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 MSkW K02 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	MSkW
● 265/40 R20	265/40 R20	A01 kW K01 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	A01 K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X4 (G4X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	kW
● 235/45 R20	255/40 R20	kW
● 235/45 R20	265/40 R20	kW
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 MSkW K01 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	kW
● 235/45 R20	255/40 R20	kW
● 235/45 R20	265/40 R20	kW
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V20

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R22	245/35 R22	T97
255/35 R22	255/35 R22	G01 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z649 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R22	245/35 R22	T97
255/30 R22	255/30 R22	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00414838 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21 Serie	245/40 R21	kW 152 HA
★ ● **245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	MSkW VA 152 HA
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 kW 152 HA
● 255/40 R21	255/40 R21	G01 kW 152 HA
265/35 R21	265/35 R21	kW 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00279909 PDF

Shop ›

BMW X4 (G4X) · Fortsetzung

SF1

17 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	kW 150 HA
235/45 R20	255/40 R20	kW 152 HA K01 HA
235/45 R20	265/40 R20	kW 150 HA K02 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW 149 HA K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW 149 HA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 MSkW 152 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 kW 150 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02 MSkW 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 — C
HA 10,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	255/40 R20	kW
235/45 R20	265/40 R20	kW
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW
255/40 R20	285/35 R20	
255/40 R20	295/35 R20	
265/40 R20	295/35 R20	
265/40 R20	305/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	kW
235/45 R20	255/40 R20	kW
235/45 R20	265/40 R20	kW K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	MSkW
265/40 R20	265/40 R20	kW K01 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN — V20 Y90 — 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	kW 150 HA
235/45 R20	255/40 R20	kW 152 HA
235/45 R20	265/40 R20	kW 150 HA K01 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW 149 HA
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW 149 HA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	MSkW 152 HA
265/40 R20	265/40 R20	kW 150 HA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02 MSkW 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — V20 — 00423197 PDF

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

TG Teilegutachten

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X4 (G4X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 17 Radsätze

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	255/40 R20	kW
235/45 R20	265/40 R20	kW
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z655 ›
Shop ›
00461976_00467591

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	255/40 R20	kW
235/45 R20	265/40 R20	kW
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW
255/40 R20	285/35 R20	
255/40 R20	295/35 R20	
265/40 R20	295/35 R20	
265/40 R20	305/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z655 ›
Shop ›
00461976_00467591

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	255/40 R20	kW
235/45 R20	265/40 R20	kW
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW
255/40 R20	285/35 R20	
255/40 R20	295/35 R20	
265/40 R20	295/35 R20	
265/40 R20	305/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z655 ›
Shop ›
00461976_00467591

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	kW
● 235/45 R20	255/40 R20	kW
● 235/45 R20	265/40 R20	kW
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW K01 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN Y90
ANBAUMATERIAL
Z655 ›
Shop ›
00426219

VA **9,0x20 ET 30** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	255/40 R20	kW
235/45 R20	265/40 R20	kW
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z655 ›
Shop ›
00461976_00467591

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	kW
● 235/45 R20	255/40 R20	kW
● 235/45 R20	265/40 R20	kW
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW
★ ● **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN V20 Y90
ANBAUMATERIAL
Z648 ›
Shop ›
00426219

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X4 (G4X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x20 ET 35 [C]
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	kW 150 HA
235/45 R20	255/40 R20	kW 152 HA
235/45 R20	265/40 R20	kW 150 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	MSkW 149 HA
★ **245/45 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	MSkW 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00449559 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 [DC]
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21 Serie	245/40 R21	kW
245/40 R21 Serie	275/35 R21 Serie	K02 HA
245/40 R21 Serie	285/35 R21	K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 kW K01 HA
255/40 R21	255/40 R21	G01 kW K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z653 ›

Shop ›

9,5x21 ET 25 [DC]
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21 Serie	245/40 R21	kW
★ **245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K02 HA
245/40 R21 Serie	285/35 R21	K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 kW K01 HA
255/40 R21	255/40 R21	G01 kW K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00428713 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 [DC]
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21 Serie	245/40 R21	kW
★ **245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K01 HA
245/40 R21 Serie	285/35 R21	K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 kW
255/40 R21	255/40 R21	G01 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00428701 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 25 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95 160 HA
255/35 R22	255/35 R22	G01 T99 160 HA
255/35 R22	285/30 R22	G01 VA 160 HA
265/30 R22	265/30 R22	T97 160 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00428058 PDF

Shop ›

VA 9,5x22 ET 25 [C] / HA 10,0x22 ET 35 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	285/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00428058_00442940 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X4 (G4X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 17 Radsätze

VA **9,5x22 ET 25** C
HA **10,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	285/30 R22			00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–260 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	235/45 R20	235/45 R20	152 HA	75I	56503503 PDF
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K02 VA 152 HA		
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA 152 HA		
	255/45 R20	255/45 R20	K02 VA 151 HA		
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 152 HA		
	275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02 152 HA		

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 265 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	235/45 R20	235/45 R20	152 HA		56504100 PDF
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K02 VA 152 HA		
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA 152 HA		
	255/45 R20	255/45 R20	K02 VA 151 HA		
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 152 HA		
	275/40 R20	275/40 R20 Serie	K02 152 HA		

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–260 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	152 HA	75I	56503504 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 265 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	152 HA		56504100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	245/40 R21 Serie	245/40 R21	kW 152 HA	V21	56381100 PDF
★ ●	**245/40 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	MSkW VA 152 HA		

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

X4 (X-N1/X3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
X-N1, X3	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X4 · **Baujahr 2014–2018** · 16 Varianten · 120–265 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 · HA 9,5x19 ET 38 — C / DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 120–230 kW

TG Teilegutachten

00228414 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	255/40 R19	KOV R37 VA kW VA …	B90 V19
● 235/45 R19	255/40 R19	KMV R37 VA kW VA …	
★ ● **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	KMV 146 HA K02 HA	
● 245/45 R19 Serie	275/40 R19 Serie	KOV 146 HA K02 HA	
255/40 R19	255/40 R19	K01 KOV T00 146 HA	
● 255/40 R19	255/40 R19	KMV T00 146 HA	
● 255/40 R19	285/35 R19	KMV 146 HA K03 HA	
255/40 R19	285/35 R19	KOV K01 VA 146 HA …	ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 120–230 kW

ABE Betriebserlaubnis

49557 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV R37 T99 kW …	B90
● 235/45 R19	235/45 R19	KOV R37 T99 kW …	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	KMV 146 HA	
● 245/45 R19 Serie	245/45 R19 Serie	KOV 146 HA	
● 255/40 R19	255/40 R19	KMV T00 146 HA	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 KOV T00 …	ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 · HA 9,5x19 ET 45 — C / DC

Ausf. 5G / 5G2
Nabe 72,55
120–230 kW

ABE Betriebserlaubnis

49558 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	255/40 R19	KMV R37 VA kW VA …	B90 V19
● 235/45 R19	255/40 R19	KOV R37 VA kW VA …	
★ ● **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	KMV 146 HA	
● 245/45 R19 Serie	275/40 R19 Serie	A01 KOV 146 HA …	
● 255/40 R19	255/40 R19	KMV T00 146 HA	
255/40 R19	255/40 R19	A01 KOV T00 K01 VA …	
● 255/40 R19	285/35 R19	A01 KMV 146 HA …	
255/40 R19	285/35 R19	A01 KOV K01 VA …	ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55 · 120–230 kW

ABE Betriebserlaubnis

49557 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV R37 T99 kW …	A02 B90
● 235/45 R19	235/45 R19	KOV R37 T99 kW …	
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV R37 T99 kW …	
● 235/45 R19	235/45 R19	KOV R37 T99 kW …	
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV R37 T99 kW …	
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV R37 T99 kW SKF …	
● 235/45 R19	235/45 R19	KOV R37 T99 kW SKF …	
● 235/45 R19	235/45 R19	KOV R37 T99 kW …	
● 245/45 R19 Serie	245/45 R19 Serie	KOV 146 HA SKF HA	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	KMV 146 HA SKF HA	
● 255/40 R19	255/40 R19	KMV T00 146 HA	
● 255/40 R19	255/40 R19	KOV T00 146 HA	ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X4 (X-N1/X3) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 27 DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	KMV T99 K01 VA …
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	KMV K01 VA K03 HA
	255/35 R20	255/35 R20	KMV T97 K01 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	KMV T99 K01 VA …
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	KMV K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00286283 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 27 DC / HA 10,5x20 ET 38 DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 120–230 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	KMV K01 VA K03 HA
	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	KOV K01 VA K03 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	KOV K01 VA K03 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	KMV K01 VA K03 HA
	255/35 R20	285/30 R20	KOV K01 VA K03 HA
	255/35 R20	285/30 R20	KMV K01 VA K03 HA
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	K01 KOV
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	KMV K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00231992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 28 C

Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	KMV T99 K01 VA …
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	KMV K01 VA K03 HA
	255/35 R20	255/35 R20	KMV T97 K01 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	KMV T99 K01 VA …
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	KMV K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55 · 120–230 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	KMV T99
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 K01 KOV T99
	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A01 KOV K01 VA …
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 KMV K03 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 KOV T97 K01 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 KMV T97 K01 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	A01 KOV T99 K01 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	A01 KMV T99 K01 VA …
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	A01 KOV K01 VA …
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X4 (X-N1/X3) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55 · 120–230 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	KMV T99
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	KOV T99
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 KMV K02 HA
	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A01 KOV K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 KOV T97
	255/35 R20	255/35 R20	KMV T97
	265/35 R20	265/35 R20	A01 KOV T99 K01 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	A01 KMV T99 K01 VA …
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	A01 KOV K01 VA …
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5G3 · Nabe 72,55 · 120–230 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	KOV T99
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	KMV T99
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 KMV K02 HA
	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A01 KOV K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	KMV T97
	255/35 R20	255/35 R20	KOV T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 30 — C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21 Serie	245/35 R21	KOV T96
	245/35 R21 Serie	245/35 R21	KMV T96
	245/35 R21 Serie	275/30 R21 Serie	KOV K01 VA K03 HA …
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	KMV T98 HA
	255/30 R21	255/30 R21	KOV T93 K01 VA …
	255/35 R21	255/35 R21	KOV T98 K01 VA …
	265/30 R21	265/30 R21	KMV T96
	265/30 R21	265/30 R21	KOV T96 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

55233100 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 30 — C
HA 10,5x21 ET 40 — DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

55233100_60556100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 28 — DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21 Serie	245/35 R21	KOV T96
	245/35 R21 Serie	245/35 R21	KMV T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

63060100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X4 (X-N1/X3) · Fortsetzung

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21 ET 28** C
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21		

56843100_56922100

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 120–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF 149 HA	A02 B03 B90
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF 149 HA	
● 235/50 R18	235/50 R18	149 HA SKF HA	
★ ● **245/50 R18** Serie	**245/50 R18** Serie	149 HA SKF HA	

52837

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

8,5x19 ET 33

C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 120–230 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	KOV R37 T99 kW	B90
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV R37 T99 kW	
● 245/45 R19 Serie	245/45 R19 Serie	KOV	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	KMV	
● 255/40 R19	255/40 R19	KMV T00	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 KOV T00	

52611

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

8,5x19 ET 42

C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 120–230 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	KOV R37 T99 kW SKF	A02 V19
● 235/45 R19	235/45 R19	KOV R37 T99 kW …	
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV R37 T99 kW …	
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV R37 T99 kW SKF	
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV R37 T99 kW …	
● 235/45 R19	235/45 R19	KOV R37 T99 kW	
● 235/45 R19	235/45 R19	KOV R37 T99 kW …	
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV R37 T99 kW	
● 245/45 R19 Serie	245/45 R19 Serie	KOV SKF HA	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	KMV SKF HA	
● 255/40 R19	255/40 R19	KMV T00	
● 255/40 R19	255/40 R19	KOV T00	

52611

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X4 (X-N1/X3) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 120–230 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	KOV T99
245/40 R20 Serie	245/40 R20	KMV T99
245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A01 KOV K02 HA
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 KMV K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	KMV T97
255/35 R20	255/35 R20	KOV T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 30

Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	245/35 R21	KMV T96
245/35 R21 Serie	245/35 R21	KOV T96
245/35 R21 Serie	275/30 R21 Serie	KOV K01 VA K03 HA …
★ **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	KMV T98 HA
255/30 R21	255/30 R21	KOV T93 K01 VA …
255/35 R21	255/35 R21	KOV T98 K01 VA …
265/30 R21	265/30 R21	KMV T96
265/30 R21	265/30 R21	KOV T96 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5G1R
Nabe 72,55
120–230 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	KMV T99 136 HA
245/40 R20 Serie	245/40 R20	KOV T99 136 HA
245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	KOV 136 HA K02 HA
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	KMV 136 HA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	KMV T97 136 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 KOV T97 136 HA
265/35 R20	265/35 R20	KMV T99 K01 VA …
265/35 R20	265/35 R20	KOV T99 K01 VA …
275/35 R20	275/35 R20 Serie	KMV K01 VA 136 HA …
275/35 R20	275/35 R20 Serie	KOV K01 VA 136 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B90 V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239597 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X4 (X-N1/X3) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	KMV T99
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	KMV K03 HA
	255/35 R20	255/35 R20	KMV T97 K01 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	KMV T99 K01 VA …
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	KMV K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	KMV T99
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	KOV T99
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	KMV K02 HA
●	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	KOV K02 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	KMV T97
	255/35 R20	255/35 R20	K01 KOV T97
	265/35 R20	265/35 R20	KMV T99 K01 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	KOV T99 K01 VA …
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	KMV K01 VA K02 HA
	275/35 R20	275/35 R20 Serie	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00426219 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 — C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	K01 T95
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 VA K02 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503505 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 28 — C
HA 10,5x20 ET 35 — DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA
	255/40 R20	285/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

56503505_56501503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 28 — C
HA 10,5x20 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

56503505_56501504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X4 (X-N1/X3) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA **9,0x21 ET 28** C
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5GF · Nabe 75 / 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21		56381100_56379100

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

BMW X5 (G5X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G5X	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X5 · **Baujahr ab 2018** · 41 Varianten · 155–390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

12 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 34 C

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 155–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	T02 X77 HA	PSA22015
	265/35 R22	295/30 R22	T03 HA X77 HA	
	275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 K01 VA X77 HA	
	285/30 R22	285/30 R22	T01 K01 VA X77 HA	
	285/35 R22	285/35 R22	T06 K01 VA	
	295/30 R22	295/30 R22	T03 K02 VA K01 HA …	

Shop ›

VA 10,0x22 ET 34 C / HA 11,0x22 ET 38 DC

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	265/35 R22	305/30 R22	T05 HA	PSA21015
★	**275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 T07 HA	

Shop ›

VA 10,0x22 ET 34 C / HA 11,0x22 ET 38 DC

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 155–210 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	265/35 R22	305/30 R22	T05 HA	PSA21015
★	**275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 T07 HA	

Shop ›

VA 10,0x22 ET 34 C / HA 11,0x22 ET 38 DC

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 T07 HA	PSA21015

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (G5X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

10,0x22 ET 34 C

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 155–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	PSA23026
285/35 R22	285/35 R22	T06		

Shop ›

10,0x22 ET 34 C

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 155–230 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	PSA23026
285/35 R22	285/35 R22	T06		

Shop ›

10,0x22 ET 34 C

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 183–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	PSA22015
●	265/35 R22	265/35 R22	T02 X77 HA		
●	265/35 R22	295/30 R22	T03 HA X77 HA		
	275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 X77 K01 VA		
	285/35 R22	285/35 R22	T06 K01 VA		
	295/30 R22	295/30 R22	T03 K02 VA K01 HA …		

Shop ›

VA 10,0x22 ET 34 C · HA 11,0x22 ET 38 DC

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 183–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	PSA22015_PSA23026
	265/35 R22	295/30 R22	T03 HA X77 HA		
	265/35 R22	305/30 R22	K01 HA T05 HA X77 HA		
	265/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 HA T07 HA		
	275/35 R22 Serie	305/30 R22	K01 HA T05 HA X77 HA		
★	**275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 HA T07 HA		
	285/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 HA T07 HA		

Shop ›

VA 10,0x22 ET 34 C · HA 11,0x22 ET 38 DC

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 155–230 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	PSA22015_PSA23026
	265/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 HA T07 HA		
★	**275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 HA T07 HA		
	285/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 HA T07 HA		

Shop ›

VA 10,0x22 ET 34 C · HA 11,0x22 ET 38 DC

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	PSA22015_PSA23026
	265/35 R22	295/30 R22	T03 HA X77 HA		
	265/35 R22	305/30 R22	K01 HA T05 HA X77 HA		
	265/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 HA T07 HA		
	275/35 R22 Serie	305/30 R22	T05 HA X77 HA		
★	**275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 HA T07 HA		
	285/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 HA T07 HA		

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (G5X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

10,0x22 ET 34 C

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02 X77 HA	
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA X77 HA	
● 275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 X77 HA	
285/35 R22	285/35 R22	T06	
295/30 R22	295/30 R22	T03 X77	

PSA22015 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 34 C

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 294–390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 MS K01 VA X77 HA	
285/30 R22	285/30 R22	T01 MS K01 VA X77 HA	
285/35 R22	285/35 R22	MS K01 VA	
295/30 R22	295/30 R22	T03 MS X77 K02 VA …	

PSA22015 PDF

Shop ›

KV4

32 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/55 R18** Serie	**255/55 R18** Serie	Z18 201 HA	
● 255/60 R18	255/60 R18	Z18 198 HA	

52838 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/45 R20	265/45 R20	A01 kW K01 VA 185 HA	A01
275/40 R20	275/40 R20	A01 MSkW K01 VA …	
★ **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	A01 MSkW K01 VA …	
285/45 R20	285/45 R20	A01 K01 MSkW …	

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/45 R20	265/45 R20	A01 T08 K01 VA …	A01
275/40 R20	275/40 R20	A01 T06 K01 VA …	
★ **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	A01 K01 VA 185 HA	
285/45 R20	285/45 R20	A01 K01 185 HA	

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R20	275/40 R20	A01 T06 MS K01 VA …	A01 MS
★ **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	A01 T06 MS K01 VA …	
285/45 R20	285/45 R20	A01 K01 MS 185 HA	

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (G5X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 32 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–230 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/45 R20	265/45 R20	T08 K01 VA 185 HA	
	275/40 R20	275/40 R20	T06 K01 VA 185 HA	
★	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	K01 VA 185 HA	
	285/45 R20	285/45 R20	K01 185 HA	

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 183–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 VA 185 HA	
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 VA 185 HA	
★	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	A01 K01 VA 185 HA	
	285/45 R20	285/45 R20	A01 K01 185 HA	

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/45 R20	265/45 R20	185 HA	
	275/40 R20	275/40 R20	T06 185 HA	
★	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	185 HA	
	285/45 R20	285/45 R20	185 HA	

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/45 R20	265/45 R20	K01 VA 185 HA	
	275/40 R20	275/40 R20	K01 VA 185 HA	
★	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	K01 VA 185 HA	
	285/45 R20	285/45 R20	K01 185 HA	

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	265/45 R20	265/45 R20	kW 185 HA SKF HA	
	275/40 R20	275/40 R20	A01 MSkW K01 VA …	
★	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	A01 MSkW K01 VA …	
	285/45 R20	285/45 R20	A01 MSkW K01 VA …	

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	265/45 R20	265/45 R20	T08 185 HA SKF HA	
	275/40 R20	275/40 R20	A01 T06 K01 VA …	
★	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	A01 K01 VA 185 HA	
	285/45 R20	285/45 R20	A01 K01 VA 185 HA	

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	275/40 R20	275/40 R20	A01 T06 MS K01 VA …	A01 MS
★	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	A01 T06 MS K01 VA …	
	285/45 R20	285/45 R20	A01 MS K01 VA 185 HA	

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (G5X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 32 Radsätze

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–230 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/45 R20	265/45 R20	T08 185 HA SKF HA	
275/40 R20	275/40 R20	T06 K01 VA 185 HA	
★ **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	K01 VA 185 HA	
285/45 R20	285/45 R20	K01 VA 185 HA	

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 183–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/45 R20	265/45 R20	185 HA	
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 VA 185 HA	
★ **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	A01 K01 VA 185 HA	
285/45 R20	285/45 R20	A01 K01 VA 185 HA	

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/45 R20	265/45 R20	185 HA	
275/40 R20	275/40 R20	T06 185 HA	
★ **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	185 HA	
285/45 R20	285/45 R20	185 HA	

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/45 R20	265/45 R20	185 HA	
275/40 R20	275/40 R20	K01 VA 185 HA	
★ **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	K01 VA 185 HA	
285/45 R20	285/45 R20	K01 VA 185 HA	

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/45 R20	265/45 R20	kW 185 HA SKF HA	A02 BW1
● 275/40 R20	275/40 R20	MSkW 185 HA SKF HA	
★ ● **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	MSkW 185 HA SKF HA	
● 285/45 R20	285/45 R20	MSkW 185 HA	

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/45 R20	265/45 R20	T08 185 HA SKF HA	A02 BW1
● 275/40 R20	275/40 R20	T06 185 HA SKF HA	
★ ● **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	185 HA SKF HA	
● 285/45 R20	285/45 R20	185 HA	

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 275/40 R20	275/40 R20	T06 MS 185 HA SKF HA	A02 MS
★ ● **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	T06 MS 185 HA SKF HA	
● 285/45 R20	285/45 R20	MS 185 HA	

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (G5X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 32 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–230 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/45 R20	265/45 R20	T08 185 HA SKF HA	BW1
● 275/40 R20	275/40 R20	T06 185 HA SKF HA	
★ ● **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	185 HA SKF HA	
● 285/45 R20	285/45 R20	185 HA	

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 183–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/45 R20	265/45 R20	185 HA	BW1
● 275/40 R20	275/40 R20	185 HA SKF HA	
★ ● **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	185 HA SKF HA	
● 285/45 R20	285/45 R20	185 HA	

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/45 R20	265/45 R20	185 HA	
● 275/40 R20	275/40 R20	T06 185 HA SKF HA	
★ ● **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	185 HA SKF HA	
● 285/45 R20	285/45 R20	185 HA	

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/45 R20	265/45 R20	185 HA	BW1
● 275/40 R20	275/40 R20	185 HA SKF HA	
★ ● **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	185 HA SKF HA	
● 285/45 R20	285/45 R20	185 HA	

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/45 R20	265/45 R20	kW 185 HA SKF HA	B74 BW1 Y90
● 275/40 R20	275/40 R20	MSkW 185 HA SKF HA	
★ ● **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	MSkW 185 HA SKF HA	
● 285/45 R20	285/45 R20	MSkW 185 HA	

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	T02 K02 VA K01 HA …	
265/35 R22	295/30 R22	K02 T03 HA X77 HA	
275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 K02 VA K01 HA …	
285/30 R22	285/30 R22	T01 X77 HA	

00462053 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	T02 K01 VA X77 HA	V22
265/35 R22	295/30 R22	K01 T03 HA X77 HA	
275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 K01 VA X77 HA	
285/30 R22	285/30 R22	T01 K02 VA K01 HA …	
285/35 R22	285/35 R22	T06 K02 VA K01 HA	
295/30 R22	295/30 R22	T03 K02 VA K01 HA …	

00462053 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (G5X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 32 Radsätze

10,0x22 ET 31 C

Ausf. 5RZ3 · Nabe 75 · 155–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	A01 T02 K01 VA …	A01 V22
265/35 R22	295/30 R22	A01 K01 T03 HA …	
275/35 R22 Serie	275/35 R22	A01 T04 K01 VA …	
285/30 R22	285/30 R22	A01 T01 K02 VA …	
285/35 R22	285/35 R22	A01 T06 K02 VA …	
295/30 R22	295/30 R22	A01 T03 K02 VA …	

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 31 C

Ausf. 5RZ3 · Nabe 75 · 155–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
285/35 R22	285/35 R22	A01 T06 K02 VA …	A01

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 31 C

Ausf. 5RZ3 · Nabe 75 · 294–390 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/35 R22 Serie	275/35 R22	A01 T04 MS K01 VA …	A01 MS
285/30 R22	285/30 R22	A01 T01 MS K02 VA …	
285/35 R22	285/35 R22	A01 MS K02 VA K01 HA	
295/30 R22	295/30 R22	A01 T03 MS X77 …	

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 31 C

Ausf. 5RZ3 · Nabe 75 · 183–280 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	A01 T02 X77 HA	NoP V22
265/35 R22	295/30 R22	A01 K01 T03 HA …	
● 275/35 R22 Serie	275/35 R22	A01 T04 X77	
285/35 R22	285/35 R22	A01 T06 K02 VA …	
295/30 R22	295/30 R22	A01 T03 K02 VA …	

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 31 C

Ausf. 5RZ3 · Nabe 75 · 155–230 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
285/35 R22	285/35 R22	A01 T06 K02 VA …	

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 31 C

Ausf. 5RZ3 · Nabe 75 · 390 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	A01 T02 X77 HA	V22
265/35 R22	295/30 R22	A01 K01 T03 HA …	
● 275/35 R22 Serie	275/35 R22	A01 T04 X77 HA	
285/35 R22	285/35 R22	A01 T06 K02 VA …	
295/30 R22	295/30 R22	A01 T03 X77 K02 VA …	

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02 X77 HA	BW1 V22 Y90
● 275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 X77 HA	
● 285/30 R22	285/30 R22	T01 X77 HA	
285/35 R22	285/35 R22	T06	

00462053 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (G5X) · Fortsetzung

SF1

54 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 183–280 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	T05 X77 K01 VA …	
275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 K01 VA 172 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 X77 K02 VA …	
285/40 R21	285/40 R21	T09 K02 VA 170 HA …	

00428713 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	K01 VA 172 HA	
275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 K01 VA 172 HA	
285/35 R21	285/35 R21	K02 VA 172 HA K01 HA	
285/40 R21	285/40 R21	K02 VA 170 HA K01 HA	

00428713 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R21 Serie	275/40 R21	MS K01 VA 172 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 MS K02 VA 172 HA …	
285/40 R21	285/40 R21	MS K02 VA 170 HA …	

00428713 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	T05 X77 K01 VA …	
275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 K01 VA 172 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 X77 K02 VA …	
285/40 R21	285/40 R21	K02 VA 170 HA K01 HA	

00428713 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 183–280 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/40 R21	265/40 R21	T05 X77 172 HA	BW1
275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 K01 VA 172 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 X77 K01 VA …	
285/40 R21	285/40 R21	T09 K01 VA 170 HA	

00428701 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/40 R21	265/40 R21	172 HA	BW1
275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 K01 VA 172 HA	
285/35 R21	285/35 R21	K01 VA 172 HA	
285/40 R21	285/40 R21	K01 VA 170 HA	

00428701 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R21 Serie	275/40 R21	MS K01 VA 172 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 MS K01 VA 172 HA	
285/40 R21	285/40 R21	MS K01 VA 170 HA	

00428701 PDF

Shop ›

BMW X5 (G5X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 54 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	265/40 R21	265/40 R21	T05 X77 172 HA	
	275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 K01 VA 172 HA	
	285/35 R21	285/35 R21	T05 X77 K01 VA …	
	285/40 R21	285/40 R21	K01 VA 170 HA	

00428701 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 11,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 183–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/40 R21	295/35 R21	185 HA T07 HA	BW1 V21
	275/40 R21 Serie	305/35 R21	185 HA	
★	**275/40 R21** Serie	**315/35 R21** Serie	185 HA	
	285/40 R21	315/35 R21 Serie	185 HA	

00426719_00464932 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 11,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/40 R21	295/35 R21	185 HA T07 HA	BW1 V21
	275/40 R21 Serie	305/35 R21	185 HA	
★	**275/40 R21** Serie	**315/35 R21** Serie	185 HA	
	285/40 R21	315/35 R21 Serie	185 HA	

00426719_00464932 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 11,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**275/40 R21** Serie	**315/35 R21** Serie	185 HA	
	285/40 R21	315/35 R21 Serie	185 HA	

00426719_00464932 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 11,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/40 R21	295/35 R21	185 HA T07 HA	
	275/40 R21 Serie	305/35 R21	185 HA	
★	**275/40 R21** Serie	**315/35 R21** Serie	185 HA	
	285/40 R21	315/35 R21 Serie	185 HA	

00426719_00464932 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,0x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 183–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/40 R21	295/35 R21	190 HA T07 HA	V21
	275/40 R21 Serie	305/35 R21	190 HA	
	285/40 R21	315/35 R21 Serie	190 HA	

00426719_00421344 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,0x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/40 R21	295/35 R21	190 HA T07 HA	V21
	275/40 R21 Serie	305/35 R21	190 HA	
	285/40 R21	285/40 R21	190 HA	

00426719_00421344 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (G5X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 54 Radsätze

VA 9,5x21 ET 30 DC
HA 10,0x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	295/35 R21	T07 HA	V21
275/40 R21 Serie	305/35 R21		
285/40 R21	285/40 R21		

00426719_00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 183–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	T05 X77 190 HA	
265/40 R21	295/35 R21	190 HA T07 HA	
275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 190 HA	
275/40 R21 Serie	305/35 R21	190 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 X77 190 HA	
285/40 R21	285/40 R21	T09 190 HA	

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	190 HA	
265/40 R21	295/35 R21	190 HA T07 HA	
275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 190 HA	
275/40 R21 Serie	305/35 R21	190 HA	
285/35 R21	285/35 R21	190 HA	
285/40 R21	285/40 R21	190 HA	

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R21 Serie	275/40 R21	MS 190 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 MS 190 HA	
285/40 R21	285/40 R21	MS 190 HA	

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	T05 190 HA	
265/40 R21	295/35 R21	190 HA T07 HA	
275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 190 HA	
275/40 R21 Serie	305/35 R21	190 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 190 HA	
285/40 R21	285/40 R21	190 HA	

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 183–280 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	T05 X77 K01 VA …	V21
265/40 R21	295/35 R21	K01 190 HA T07 HA	
275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 K01 VA 190 HA	
275/40 R21 Serie	305/35 R21	K01 190 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 X77 K01 VA …	
285/40 R21	285/40 R21	T09 K01 VA 190 HA	

00427897 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (G5X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 54 Radsätze

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	K01 VA 190 HA	V21
265/40 R21	295/35 R21	K01 190 HA T07 HA	
275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 K01 VA 190 HA	
275/40 R21 Serie	305/35 R21	K01 190 HA	
285/35 R21	285/35 R21	K01 VA 190 HA	
285/40 R21	285/40 R21	K01 VA 190 HA	

00427897 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R21 Serie	275/40 R21	MS K01 VA 190 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 MS K01 VA 190 HA	
285/40 R21	285/40 R21	MS K01 VA 190 HA	
295/35 R21	295/35 R21	MS K02 VA 190 HA …	

00427897 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	T05 X77 K01 VA	V21
265/40 R21	295/35 R21	K01 T07 HA	
275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 K01 VA	
275/40 R21 Serie	305/35 R21	K01	
285/35 R21	285/35 R21	T05 X77 K01 VA	
285/40 R21	285/40 R21		
295/35 R21	295/35 R21	K02 VA K01 HA	

00427897 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	T05 K01 VA 190 HA	V21
265/40 R21	295/35 R21	K01 190 HA T07 HA	
275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 K01 VA 190 HA	
275/40 R21 Serie	305/35 R21	K01 190 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 K01 VA 190 HA	
285/40 R21	285/40 R21	K01 VA 190 HA	

00427897 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–230 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	295/35 R21	K01 190 HA T07 HA	V21
275/40 R21 Serie	275/40 R21	K01 VA 190 HA	
275/40 R21 Serie	305/35 R21	K01 190 HA	
285/40 R21	285/40 R21	T09 190 HA	

00427897 PDF

Shop ›

VA 10,0x21 ET 30 DC
HA 11,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–210 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/40 R21	295/35 R21	185 HA T07 HA	
	275/40 R21 Serie	305/35 R21	185 HA	
★	**275/40 R21** Serie	**315/35 R21** Serie	185 HA	

00421344_00464932 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (G5X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 54 Radsätze

VA **10,0x21 ET 30** DC
HA **11,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 183–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00421344_00464932
265/40 R21	295/35 R21	185 HA T07 HA		
275/40 R21 Serie	305/35 R21	185 HA		
★ **275/40 R21** Serie	**315/35 R21** Serie	185 HA		

Shop ›

VA **10,0x21 ET 30** DC
HA **11,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00421344_00464932
265/40 R21	295/35 R21	185 HA T07 HA		
275/40 R21 Serie	305/35 R21	185 HA		
★ **275/40 R21** Serie	**315/35 R21** Serie	185 HA		

Shop ›

VA **10,0x21 ET 30** DC
HA **11,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00421344_00464932
★ **275/40 R21** Serie	**315/35 R21** Serie	185 HA		

Shop ›

VA **10,0x21 ET 30** DC
HA **11,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00421344_00464932
265/40 R21	295/35 R21	185 HA T07 HA		
275/40 R21 Serie	305/35 R21	185 HA		
★ **275/40 R21** Serie	**315/35 R21** Serie	185 HA		

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00421344
● 265/40 R21	265/40 R21	190 HA	BW1 V21 Y90	
265/40 R21	295/35 R21	190 HA T07 HA		
● 275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 190 HA		
275/40 R21 Serie	305/35 R21	190 HA		
285/35 R21	285/35 R21	190 HA		
285/40 R21	285/40 R21	190 HA		

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 183–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00421344
265/40 R21	265/40 R21	T05 X77 190 HA	BW1 V21 Y90	
265/40 R21	295/35 R21	190 HA T07 HA		
275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 190 HA		
275/40 R21 Serie	305/35 R21	190 HA		
285/35 R21	285/35 R21	T05 X77 190 HA		
285/40 R21	285/40 R21	T09 190 HA		

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (G5X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 54 Radsätze

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–210 kW

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/40 R21	265/40 R21	T05 190 HA	V21
265/40 R21	295/35 R21	190 HA T07 HA	
● 275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07 190 HA	
275/40 R21 Serie	305/35 R21	190 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 190 HA	
285/40 R21	285/40 R21	190 HA	

ANBAUMATERIAL: Z675 ›

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–230 kW

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	295/35 R21	190 HA T07 HA	V21
275/40 R21 Serie	275/40 R21	190 HA	
275/40 R21 Serie	305/35 R21	190 HA	
285/40 R21	285/40 R21	T09 190 HA	

ANBAUMATERIAL: Z675 ›

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R21 Serie	275/40 R21	MS 190 HA	BW1 V21 Y90
285/35 R21	285/35 R21	T05 MS 190 HA	
285/40 R21	285/40 R21	MS 190 HA	

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	T05 X77	BW1 V21 Y90
265/40 R21	295/35 R21	T07 HA	
275/40 R21 Serie	275/40 R21	T07	
275/40 R21 Serie	305/35 R21		
285/35 R21	285/35 R21	T05 X77	
285/40 R21	285/40 R21		
295/35 R21	295/35 R21		

00421344 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	T02 K02 VA K01 HA …	
265/35 R22	295/30 R22	K02 T03 HA X77 HA	
275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 K02 VA K01 HA …	
285/30 R22	285/30 R22	T01 X77 HA	

00433059 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 183–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	T02 K02 VA K01 HA …	
265/35 R22	295/30 R22	K02 T03 HA X77 HA	
275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 X77 K02 VA …	

00433059 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	T02 K02 VA K01 HA …	
275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 K02 VA K01 HA …	

00433059 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (G5X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 54 Radsätze

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02 X77 HA	
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA X77 HA	
275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 K01 VA X77 HA	
285/30 R22	285/30 R22	T01 K01 VA X77 HA	
285/35 R22	285/35 R22	T06 K01 VA	
295/30 R22	295/30 R22	T03 X77 HA	

00446996 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 183–280 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02 X77 HA	
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA X77 HA	
275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 X77 K01 VA	
285/35 R22	285/35 R22	T06 K01 VA	

00446996 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
285/35 R22	285/35 R22	T06 K01 VA	

00446996 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–230 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
285/35 R22	285/35 R22	T06 K01 VA	

00446996 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 MS K01 VA X77 HA	
285/30 R22	285/30 R22	T01 MS K01 VA X77 HA	
285/35 R22	285/35 R22	MS K01 VA	

00446996 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02 X77 HA	
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA X77 HA	
● 275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 X77 HA	
285/35 R22	285/35 R22	T06 K01 VA	

00446996 PDF

Shop ›

VA 10,0x22 ET 35 C · HA 11,0x22 ET 40 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA X77 HA	V22 Vn3
● 265/35 R22	305/30 R22	K01 HA T05 HA X77 HA	
● 265/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 HA T07 HA	
275/35 R22 Serie	305/30 R22	K01 T05 HA X77 HA	
★ **275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 T07 HA	
285/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 T07 HA	

00449419 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (G5X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 54 Radsätze

VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 183–280 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA X77 HA	V22 Vn3
● 265/35 R22	305/30 R22	K01 HA T05 HA X77 HA	
● 265/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 HA T07 HA	
275/35 R22 Serie	305/30 R22	K01 T05 HA X77 HA	
★ **275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 T07 HA	
285/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 T07 HA	

00449419 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	305/30 R22	K01 HA T05 HA	V22 Vn3
● 265/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 HA T07 HA	
275/35 R22 Serie	305/30 R22	K01 T07 HA	
★ **275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 T07 HA	
285/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 T07 HA	

00449419 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–230 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 HA T07 HA	V22 Vn3
★ **275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 T07 HA	
285/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 T07 HA	

00449419 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA X77 HA	V22 Vn3
● 265/35 R22	305/30 R22	K01 HA T05 HA X77 HA	
● 265/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 HA T07 HA	
275/35 R22 Serie	305/30 R22	K01 VA T05 HA X77 HA	
★ **275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 T07 HA	
285/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 T07 HA	

00449419 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 T07 HA	V22 Vn3
285/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 T07 HA	

00449419 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02 X77 HA	Y90
● 275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 X77 HA	
● 285/30 R22	285/30 R22	T01 X77 HA	
285/35 R22	285/35 R22	T06	

00433059 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (G5X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 54 Radsätze

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 183–280 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02 X77 HA	Y90
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA X77 HA	
275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 X77	
● 285/35 R22	285/35 R22	T06	

00433059 PDF — Shop ›

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02 X77 HA	Y90
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA X77 HA	
● 275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 X77 HA	
● 285/35 R22	285/35 R22	T06	

00433059 PDF — Shop ›

BMW X5 (X-N1/X5)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
X-N1, X5	5x120	74,1	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X5 · **Baujahr 2010–2018** · 54 Varianten · 155–330 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 30 DC
Ausf. 5G3
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
265/35 R22	265/35 R22	T02 K01 VA 197 HA …	V22	Z304 ›
265/35 R22	295/30 R22	K02 T02 VA 197 HA …		

PSA23025 PDF — Shop ›

10,0x22 ET 30 DC
Ausf. 5G3
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
265/35 R22	265/35 R22	K02 T02 197 HA	V22	Z304 ›
265/35 R22	295/30 R22	K02 197 HA T03 HA		

PSA23025 PDF — Shop ›

VA **10,0x22 ET 30** DC
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5G3
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
265/35 R22	295/30 R22	K02 T02 VA 197 HA …	V22	Z304 ›
265/35 R22	305/30 R22	K02 T02 VA 197 HA …		
265/35 R22	315/30 R22	K02 T02 VA 197 HA …		
295/30 R22	295/30 R22	K02 T03 VA 197 HA		

PSA17024 PDF — Shop ›

VA **10,0x22 ET 30** DC
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5G3
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
265/35 R22	295/30 R22	K02 197 HA T03 HA	V22	Z304 ›
265/35 R22	305/30 R22	K02 197 HA		
265/35 R22	315/30 R22	K02 197 HA		
295/30 R22	295/30 R22	K02 T03 197 HA		

PSA17024 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (X-N1/X5) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

11,0x23 ET 35 DC

Ausf. 5G3

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
315/25 R23	315/25 R23	K01 T02 192 HA		00317059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 › Shop ›

11,0x23 ET 35 DC

Ausf. 5G3

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
315/25 R23	315/25 R23	T02 192 HA		00317059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 › Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GZ · 155–300 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**255/55 R18** Serie	**255/55 R18** Serie	SKF KMV VA	A02 BS8	52838 PDF
●	255/55 R18 Serie	255/55 R18 Serie	SKF KOV VA		

ANBAUMATERIAL: Z304 › Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5GZ · 155–240 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**255/55 R18** Serie	**255/55 R18** Serie	SKF KMV VA	A02 B72	52838 PDF
●	255/55 R18 Serie	255/55 R18 Serie	SKF KOV VA		

ANBAUMATERIAL: Z304 › Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5GZ

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**255/50 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	KMV 170 HA		00321520 PDF
	255/50 R19 Serie	255/50 R19 Serie	KOV 170 HA		
●	275/45 R19	275/45 R19	KMV 170 HA		

ANBAUMATERIAL: Z304 › Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5GZ

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**255/50 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	KMV T04 MSkW 170 HA	B72	00321520 PDF
	255/50 R19 Serie	255/50 R19 Serie	KOV T04 MSkW 170 HA		
	275/45 R19	275/45 R19	KOV MSkW 170 HA		
●	275/45 R19	275/45 R19	KMV MSkW 170 HA		

ANBAUMATERIAL: Z304 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (X-N1/X5) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5GZ

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/45 R20	255/45 R20	KMV T05 SKF 193 HA	B72
● 255/45 R20	255/45 R20	KOV T05 SKF 193 HA	
● 265/40 R20	265/40 R20	KOV T04 193 HA	
● 265/40 R20	265/40 R20	KMV T04 193 HA	
● 265/45 R20	265/45 R20	KMV T08 193 HA	
● 265/45 R20	265/45 R20	KOV T08 193 HA	
● 275/40 R20 Serie	275/40 R20	KMV T06 193 HA	
275/40 R20 Serie	275/40 R20	A01 KOV T06 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5GZ

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/45 R20	255/45 R20	KOV T05 SKF 193 HA	B72
● 255/45 R20	255/45 R20	KMV T05 SKF 193 HA	
265/45 R20	265/45 R20	A01 KOV T08 K01 VA …	
● 265/45 R20	265/45 R20	KMV T08 193 HA	
275/40 R20 Serie	275/40 R20	A01 K01 KOV T06 …	ANBAUMATERIAL
● 275/40 R20 Serie	275/40 R20	KMV T06 193 HA	Z304 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40

C

Ausf. 5GZ

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	KMV T02 X77	V22
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 KOV T02 …	
● 265/35 R22	295/30 R22	KMV T98 VA T03 HA	
265/35 R22	295/30 R22	A01 K01 KOV T98 VA …	
● 285/30 R22	285/30 R22	KMV T01 X77	
285/30 R22	285/30 R22	A01 K01 KOV T01 …	
295/30 R22	295/30 R22	A01 K01 KOV T03	ANBAUMATERIAL
● 295/30 R22	295/30 R22	KMV T03	Z304 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40

C

Ausf. 5GZ

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	KMV T02	V22 X77
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 KOV T02	
265/35 R22	295/30 R22	A01 K01 KOV T02 VA …	
● 265/35 R22	295/30 R22	KMV T02 VA T03 HA	
● 285/30 R22	285/30 R22	KMV T01	
285/30 R22	285/30 R22	A01 K01 KOV T01	
295/30 R22	295/30 R22	A01 KMV T03 K01 VA	ANBAUMATERIAL
295/30 R22	295/30 R22	A01 K01 KOV T03	Z304 ›

52629 PDF

Shop ›

VA 10,0x22 ET 40 C
HA 10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5GZ

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	KMV T02 X77	V22
● 265/35 R22	295/30 R22	KMV T98 VA T03 HA	
● 285/30 R22	285/30 R22	KMV T01 X77	
295/30 R22	295/30 R22	A01 KMV T03 K01 VA	ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

52629 PDF

Shop ›

BMW X5 (X-N1/X5) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

VA **10,0x22 ET 40** C
HA **10,0x22 ET 30** C
Ausf. 5GZ

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	KMV T02
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 KOV T02
265/35 R22	295/30 R22	A01 K01 KOV T02 VA …
● 265/35 R22	295/30 R22	KMV T02 VA T03 HA
● 285/30 R22	285/30 R22	KMV T01
285/30 R22	285/30 R22	A01 K01 KOV T01
295/30 R22	295/30 R22	A01 KMV T03 K01 VA
295/30 R22	295/30 R22	A01 K01 KOV T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22 X77

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5GZ

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 KOV T02 X77
● 265/35 R22	265/35 R22	KMV T02 X77
265/35 R22	295/30 R22	KOV K01 VA T98 VA …
● 265/35 R22	295/30 R22	KMV T98 VA T03 HA
285/30 R22	285/30 R22	K01 KOV T01 X77
285/30 R22	285/30 R22	KMV T01 X77 K01 VA
295/30 R22	295/30 R22	K01 KOV T03
295/30 R22	295/30 R22	KMV T03 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00448809 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5GZ

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	KMV T02
265/35 R22	265/35 R22	K01 KOV T02
● 265/35 R22	295/30 R22	KMV T02 VA T03 HA
265/35 R22	295/30 R22	K01 KOV T02 VA …
285/30 R22	285/30 R22	KMV T01 K01 VA
285/30 R22	285/30 R22	K01 KOV T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00448809 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5GZ

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	295/30 R22	T02 VA T03 HA
265/35 R22	305/30 R22	T02 VA T05 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00472369_00475093 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

X5 (X53)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
X53	5x120	72,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X5 · **Baujahr 2000–2006** · 10 Varianten · 135–265 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 30** DC
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5G3 · Nabe 74,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	295/30 R22	MSkW K01 VA K02 HA	V22
265/35 R22	305/30 R22	MSkW K01 VA K02 HA	

PSA18027 PDF

ANBAUMATERIAL
Z308 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5GZ · Nabe 74,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/50 R20	255/50 R20	G01 F40 K02 VA	
255/50 R20	255/50 R20	K02 G01	
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA	
275/40 R20 Serie	275/40 R20	K01 VA K02 HA	
275/40 R20 Serie	275/40 R20	F40 K01 VA	

00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z308 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 135–235 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/50 R20	255/50 R20	A01 G01 F40 K02 VA	A01
255/50 R20	255/50 R20	A01 K02 G01	
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 VA	
275/40 R20 Serie	275/40 R20	A01 F40 K01 VA	
275/40 R20 Serie	275/40 R20	A01 K01 VA K02 HA	

53077 PDF

ANBAUMATERIAL
Z305 ›

Shop ›

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 135–235 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
285/30 R22	285/30 R22	A01 K01 VA L02 VA ...	
295/30 R22	295/30 R22	A01 K01 VA L02 VA ...	

52629 PDF

ANBAUMATERIAL
Z305 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 VA	
285/30 R22	285/30 R22	K01 VA L02 VA K02 HA	
295/30 R22	295/30 R22	K01 VA L02 VA K02 HA	

00433059 PDF

ANBAUMATERIAL
Z305 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

X5 (X70)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
X70	5x120	74,1	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X5 · **Baujahr 2006–2010** · 6 Varianten · 155–261 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 30 DC

Ausf. 5G3

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K02 T02 197 HA
265/35 R22	295/30 R22	K02 197 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA23025 PDF

Shop ›

VA 10,0x22 ET 30 DC / HA 11,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5G3

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	295/30 R22	K02 197 HA T03 HA
265/35 R22	305/30 R22	K02 197 HA
265/35 R22	315/30 R22	K02 197 HA
295/30 R22	295/30 R22	K02 T03 197 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

PSA17024 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 35 DC

Ausf. 5G3

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
315/25 R23	315/25 R23	K01 T02 192 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00317059 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GZ

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/55 R18** Serie	**255/55 R18** Serie	SKF KMV VA
● 255/55 R18 Serie	255/55 R18 Serie	SKF KOV VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BS8

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5GZ

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/50 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	KMV T04 MSkW 170 HA
255/50 R19 Serie	255/50 R19 Serie	KOV T04 MSkW 170 HA
275/45 R19	275/45 R19	KOV MSkW 170 HA
● 275/45 R19	275/45 R19	KMV MSkW 170 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B72

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5GZ

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/45 R20	255/45 R20	KOV T05 SKF 193 HA
● 255/45 R20	255/45 R20	KMV T05 SKF 193 HA
265/45 R20	265/45 R20	A01 KOV T08 K01 VA …
● 265/45 R20	265/45 R20	KMV T08 193 HA
275/40 R20 Serie	275/40 R20	A01 K01 KOV T06 …
● 275/40 R20 Serie	275/40 R20	KMV T06 193 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B72

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X5 (X70) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5GZ

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	KMV T02 X77
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 KOV T02 …
● 265/35 R22	295/30 R22	KMV T98 VA T03 HA
265/35 R22	295/30 R22	A01 K01 KOV T98 VA …
● 285/30 R22	285/30 R22	KMV T01 X77
285/30 R22	285/30 R22	A01 K01 KOV T01 …
295/30 R22	295/30 R22	A01 K01 KOV T03
● 295/30 R22	295/30 R22	KMV T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52629 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 40** C
HA **10,0x22 ET 30** C
Ausf. 5GZ

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	KMV T02 X77
● 265/35 R22	295/30 R22	KMV T98 VA T03 HA
● 285/30 R22	285/30 R22	KMV T01 X77
295/30 R22	295/30 R22	A01 KMV T03 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5GZ

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 KOV T02 X77
● 265/35 R22	265/35 R22	KMV T02 X77
265/35 R22	295/30 R22	KOV K01 VA T98 VA …
● 265/35 R22	295/30 R22	KMV T98 VA T03 HA
285/30 R22	285/30 R22	K01 KOV T01 X77
285/30 R22	285/30 R22	KMV T01 X77 K01 VA
295/30 R22	295/30 R22	K01 KOV T03
295/30 R22	295/30 R22	KMV T03 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00448809 PDF

Shop ›

BMW **X6**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
HY, X-N1…	5x120	74,1	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X6 · **Baujahr 2008–2019** · 32 Varianten · 155–330 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 30** DC
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5G3

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	295/30 R22	
265/35 R22	305/30 R22	
265/35 R22	315/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z178 ›

PSA23025_PSA23026 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X6 · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x22 ET 30 DC HA 11,0x22 ET 35 DC Ausf. 5G3 · 300 kW FK Festigkeitsgutachten	265/35 R22 265/35 R22 265/35 R22	295/30 R22 305/30 R22 315/30 R22	T03 HA T05 HA	V22 ANBAUMATERIAL Z178 ›	PSA23025_PSA23026 PDF Shop ›
VA 10,0x22 ET 30 DC HA 11,0x22 ET 35 DC Ausf. 5G3 TG Teilegutachten	265/35 R22 265/35 R22 265/35 R22 295/30 R22	295/30 R22 305/30 R22 315/30 R22 295/30 R22	K02 T03 HA K02 K02 K02 T03 HA	TA V22 ANBAUMATERIAL Z304 ›	PSA17024 PDF Shop ›
11,0x23 ET 35 DC Ausf. 5G3 FK Festigkeitsgutachten	305/25 R23 315/25 R23	305/25 R23 315/25 R23	T00 T02	ANBAUMATERIAL Z178 ›	00317059 PDF Shop ›
11,0x23 ET 35 DC Ausf. 5G3 FK Festigkeitsgutachten	305/25 R23 315/25 R23	305/25 R23 315/25 R23	T00 T02	ANBAUMATERIAL Z304 ›	00317059 PDF Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
10,0x22 ET 40 C Ausf. 5GZ FK Festigkeitsgutachten	265/35 R22 265/35 R22 285/30 R22 295/30 R22	265/35 R22 295/30 R22 285/30 R22 295/30 R22	T02 T01	V22 ANBAUMATERIAL Z178 ›	00462053 PDF Shop ›
10,0x22 ET 40 C Ausf. 5GZ · 300 kW FK Festigkeitsgutachten	265/35 R22 265/35 R22 285/30 R22 295/30 R22	265/35 R22 295/30 R22 285/30 R22 295/30 R22	T02 T03 HA T01 T03	V22 ANBAUMATERIAL Z178 ›	00462053 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X6 · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **10,0x22 ET 40** C
HA **10,0x22 ET 30** C
Ausf. 5GZ

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA
● 285/30 R22	285/30 R22	T01 HA
295/30 R22	295/30 R22	A01 K01 VA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV V22

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5GZ

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	T02
265/35 R22	295/30 R22	
285/30 R22	285/30 R22	T01
295/30 R22	295/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z178 ›

00433059 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5GZ · 300 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	T02
265/35 R22	295/30 R22	T03 HA
285/30 R22	285/30 R22	T01
295/30 R22	295/30 R22	T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z178 ›

00433059 PDF

Shop ›

BMW
X6 (G6X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G6X	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X6 · **Baujahr ab 2019** · 22 Varianten · 155–390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 34** C
HA **11,0x22 ET 38** DC
Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 155–280 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	305/30 R22	T05 HA
★ **275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

PSA21015 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 34** C
HA **11,0x22 ET 38** DC
Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 T07 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

PSA21015 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X6 (G6X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 10,0x22 ET 34 C HA 11,0x22 ET 38 DC Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 390 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **275/35 R22** Serie 285/35 R22	**315/30 R22** Serie 315/30 R22 Serie	T07 HA T07 HA	mbB2

PSA22015_PSA23026 PDF

Shop ›

KV4

14 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–250 kW ABE Betriebserlaubnis	265/45 R20 275/40 R20 ★ **275/45 R20** Serie 285/45 R20	265/45 R20 275/40 R20 **275/45 R20** Serie 285/45 R20	A01 K01 VA 185 HA A01 K01 VA 185 HA A01 K01 VA 185 HA A01 K01 185 HA	A01

53077 PDF

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW ABE Betriebserlaubnis	275/40 R20 ★ **275/45 R20** Serie 285/45 R20	275/40 R20 **275/45 R20** Serie 285/45 R20	A01 MS K01 VA 185 HA A01 MS K01 VA 185 HA A01 MS K01 VA 185 HA	A01 MS

53077 PDF

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW FK Festigkeitsgutachten	275/40 R20 ★ **275/45 R20** Serie 285/45 R20	275/40 R20 **275/45 R20** Serie 285/45 R20	MS MS MS	mbB2

00470075 PDF

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–250 kW ABE Betriebserlaubnis	● 265/45 R20 275/40 R20 ★ **275/45 R20** Serie 285/45 R20	265/45 R20 275/40 R20 **275/45 R20** Serie 285/45 R20	185 HA SKF HA A01 K01 VA 185 HA A01 K01 VA 185 HA A01 K01 VA 185 HA	

53077 PDF

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW ABE Betriebserlaubnis	275/40 R20 ★ **275/45 R20** Serie 285/45 R20	275/40 R20 **275/45 R20** Serie 285/45 R20	A01 MS K01 VA 185 HA A01 MS K01 VA 185 HA A01 MS K01 VA 185 HA	A01 MS

53077 PDF

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW FK Festigkeitsgutachten	275/40 R20 ★ **275/45 R20** Serie 285/45 R20	275/40 R20 **275/45 R20** Serie 285/45 R20	MS MS MS	mbB2

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X6 (G6X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–250 kW

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/45 R20	265/45 R20	185 HA SKF HA	A02 BW1
● 275/40 R20	275/40 R20	185 HA SKF HA	
★ ● **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	185 HA SKF HA	
● 285/45 R20	285/45 R20	185 HA	

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 294–390 kW

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 275/40 R20	275/40 R20	MS 185 HA SKF HA	A02
★ ● **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	MS 185 HA SKF HA	
● 285/45 R20	285/45 R20	MS 185 HA	

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 390 kW

FK — Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R20	275/40 R20	MS	mbB2
★ **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	MS	
285/45 R20	285/45 R20	MS	

00470075 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 280 kW

FK — Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/45 R20	265/45 R20	185 HA SKF HA	BW1
● 275/40 R20	275/40 R20	185 HA SKF HA	
★ ● **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	185 HA SKF HA	
● 285/45 R20	285/45 R20	185 HA	

00470075 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–250 kW

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/45 R20	265/45 R20	185 HA SKF HA	B74 BW1 Y90
● 275/40 R20	275/40 R20	185 HA SKF HA	
★ ● **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	185 HA SKF HA	
● 285/45 R20	285/45 R20	185 HA	

53077 PDF — Shop ›

10,0x22 ET 31 — C

Ausf. 5RZ3 · Nabe 75 · 155–250 kW

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	A01 T02 K01 VA	A01 NoP V22
265/35 R22	295/30 R22	A01 T03 HA	
275/35 R22 Serie	275/35 R22	A01 T04 K01 VA	
285/30 R22	285/30 R22	A01 K02 VA T01 VA	
285/35 R22	285/35 R22	A01 K02 VA T06 VA	
295/30 R22	295/30 R22	A01 K02 VA T03 HA	

52629 PDF — Shop ›

10,0x22 ET 31 — C

Ausf. 5RZ3 · Nabe 75 · 294–390 kW

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/35 R22 Serie	275/35 R22	A01 T04 MS K01 VA	A01 MS NoP
285/30 R22	285/30 R22	A01 T01 MS K02 VA	
285/35 R22	285/35 R22	A01 MS K02 VA	
295/30 R22	295/30 R22	A01 T03 MS K02 VA	

52629 PDF — Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X6 (G6X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

10,0x22 ET 31 DC
Ausf. 5RZ3 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	T02 K01 VA	NoP V22
265/35 R22	295/30 R22	T03 HA	
275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 K01 VA	
285/30 R22	285/30 R22	K02 VA T01 VA	
285/35 R22	285/35 R22	K02 VA T06 VA	
295/30 R22	295/30 R22	K02 VA T03 HA	

00462053 PDF

Shop ›

SF1

26 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	T05 K01 VA 172 HA	
275/40 R21 Serie	275/40 R21	K01 VA 172 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 K02 VA 172 HA …	
285/40 R21	285/40 R21	K02 VA 170 HA K01 HA	

00428713 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R21 Serie	275/40 R21	MS K01 VA 172 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 MS K02 VA 172 HA	
285/40 R21	285/40 R21	MS K02 VA 170 HA	

00428713 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R21 Serie	275/40 R21	MS	mbB2
285/35 R21	285/35 R21	T05 MS	
285/40 R21	285/40 R21	MS	

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	T05 K01 VA 172 HA	
275/40 R21 Serie	275/40 R21	K01 VA 172 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 K02 VA 172 HA …	
285/40 R21	285/40 R21	K02 VA 170 HA K01 HA	

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/40 R21	265/40 R21	T05 172 HA SKF HA	BW1
275/40 R21 Serie	275/40 R21	K01 VA 172 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 K01 VA 172 HA	
285/40 R21	285/40 R21	K01 VA 170 HA	

00428701 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X6 (G6X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 26 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R21 Serie	275/40 R21	MS K01 VA 172 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 MS K01 VA 172 HA	
285/40 R21	285/40 R21	MS K01 VA 170 HA	

00428701 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R21 Serie	275/40 R21	MS	mbB2
285/35 R21	285/35 R21	T05 MS	
285/40 R21	285/40 R21	MS	

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/40 R21	265/40 R21	T05 172 HA SKF HA	BW1
275/40 R21 Serie	275/40 R21	K01 VA 172 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 K01 VA 172 HA	
285/40 R21	285/40 R21	K01 VA 170 HA	

00426719 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	T05	
265/40 R21	295/35 R21		
275/40 R21 Serie	275/40 R21		
275/40 R21 Serie	305/35 R21		
285/35 R21	285/35 R21	T05	
285/40 R21	285/40 R21		

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R21 Serie	275/40 R21	MS 190 HA	
275/40 R21 Serie	305/35 R21	MS 190 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 MS 190 HA	
285/40 R21	285/40 R21	MS 190 HA	

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	T05 K01 VA	V21
265/40 R21	295/35 R21	K01 VA	
275/40 R21 Serie	275/40 R21	K01 VA	
275/40 R21 Serie	305/35 R21	K01 VA K02 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 K01 VA	
285/40 R21	285/40 R21	K01 VA	

00427897 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X6 (G6X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 26 Radsätze

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R21 Serie	275/40 R21	MS K01 VA 190 HA	V21
275/40 R21 Serie	305/35 R21	MS K01 VA 190 HA …	
285/35 R21	285/35 R21	T05 MS K01 VA 190 HA	
285/40 R21	285/40 R21	MS K01 VA 190 HA	
295/35 R21	295/35 R21	MS K02 VA 190 HA	

00427897 PDF

Shop ›

VA 10,0x21 ET 30 DC · HA 11,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**275/40 R21** Serie	**315/35 R21** Serie	185 HA	

00421344_00464932 PDF

Shop ›

VA 10,0x21 ET 30 DC · HA 11,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**275/40 R21** Serie	**315/35 R21** Serie		mbB2

00421344_00464932 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	T05 K01 VA	V21
265/40 R21	295/35 R21	K01 VA	
275/40 R21 Serie	275/40 R21	K01 VA	
275/40 R21 Serie	305/35 R21	K01 VA K02 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 K01 VA	
285/40 R21	285/40 R21	K01 VA	

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/40 R21	265/40 R21	T05	BW1 V21 Y90
265/40 R21	295/35 R21		
● 275/40 R21 Serie	275/40 R21		
275/40 R21 Serie	305/35 R21		
285/35 R21	285/35 R21	T05	
285/40 R21	285/40 R21		

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R21 Serie	275/40 R21	MS 190 HA	BW1 V21 Y90
275/40 R21 Serie	305/35 R21	MS 190 HA	
285/35 R21	285/35 R21	T05 MS 190 HA	
285/40 R21	285/40 R21	MS 190 HA	

00421344 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW X6 (G6X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 26 Radsätze

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA
265/35 R22	295/30 R22	T03 HA
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA
265/35 R22	295/30 R22	T03 HA
275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 K01 VA
285/30 R22	285/30 R22	K01 VA T01 VA
285/35 R22	285/35 R22	T06 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: –

00446996 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 MS
285/30 R22	285/30 R22	T01 MS K01 VA
285/35 R22	285/35 R22	MS K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: –

00446996 PDF

Shop ›

VA 10,0x22 ET 35 C / HA 11,0x22 ET 40 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA
● 265/35 R22	305/30 R22	T05 HA
● 265/35 R22	315/30 R22 Serie	
275/35 R22 Serie	305/30 R22	K01 VA
★ **275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 VA
285/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22 Vn3

00449419 PDF

Shop ›

VA 10,0x22 ET 35 C / HA 11,0x22 ET 40 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 294–390 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 VA T07 HA
285/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22 Vn3

00449419 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 MS
285/30 R22	285/30 R22	T01 MS
285/35 R22	285/35 R22	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: –

00433059 PDF

Shop ›

VA 10,0x22 ET 35 C / HA 11,0x22 ET 40 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 390 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	T07 HA
285/35 R22	315/30 R22 Serie	T07 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

00472369_00475093 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X6 (G6X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 26 Radsätze

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00433059
● 265/35 R22	265/35 R22	T02		
265/35 R22	295/30 R22	T03 HA		
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA		
265/35 R22	295/30 R22	T03 HA		
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA		
275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04 K01 VA		
285/30 R22	285/30 R22	K01 VA T01 VA		
285/35 R22	285/35 R22	T06 VA		Shop ›

VA 10,0x22 ET 35 C
HA 11,0x22 ET 40 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00472369_00475093
● 265/35 R22	295/30 R22	T03 HA	V22 Vn3	
● 265/35 R22	305/30 R22	T05 HA		
● 265/35 R22	315/30 R22 Serie			
275/35 R22 Serie	305/30 R22	K01 VA		
★ **275/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 VA		
285/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 VA		Shop ›

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 155–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00433059
● 265/35 R22	265/35 R22	T02	BW1 Y90	
265/35 R22	295/30 R22	T03 HA		
275/35 R22 Serie	275/35 R22	T04		
285/30 R22	285/30 R22	T01 VA		Shop ›

BMW X7 (G7X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
G7X	5x112	66,56	M14x1,25	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X7 · **Baujahr ab 2019** · 15 Varianten · 155–390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 34 C
Ausf. 5RZ6 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	PSA22015
● 275/40 R22 Serie	275/40 R22	T07 T08 MSkW		
285/40 R22	285/40 R22	T10 VA		
295/35 R22	295/35 R22	T08		Shop ›

VA 10,0x22 ET 34 C
HA 11,0x22 ET 38 DC
Ausf. 5RZ6 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	PSA21015
★ ● **275/40 R22** Serie	**315/35 R22** Serie	K01 HA		
285/40 R22	285/40 R22	K01 VA T10 VA		Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW X7 (G7X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **10,0x23 ET 30**
HA **11,5x23 ET 40** DC
Ausf. 5RZ6 / 5RZ4 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
285/35 R23	325/30 R23	T09 HA	

00367091_PSA20008 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 31 C
Ausf. 5RZ3 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R22 Serie	275/40 R22	A01 T07 T08 MSkW …	A01
285/40 R22	285/40 R22	A01 K01 VA T10 VA …	
295/35 R22	295/35 R22	A01 K02 T08 205 HA	

52629 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/40 R22 Serie	275/40 R22	T07 T08 MSkW	
285/40 R22	285/40 R22	T10	
295/35 R22	295/35 R22	T08	

00433059 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 275/40 R22 Serie	275/40 R22	T07 T08 MSkW	
285/40 R22	285/40 R22	T10 VA	
295/35 R22	295/35 R22	T08	

00446996 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **275/40 R22** Serie	**315/35 R22** Serie	K02 HA T11 HA	V22

00449419 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

Z3 Coupe (R/C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R/C	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Z3 Coupe · **Baujahr 1997–2003** · 3 Varianten · 141–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 VA L02 VA	A01
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 L02 VA …	
225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 L02 VA …	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA …	Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 VA L02 VA	A01 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 L02 VA …	
225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 L02 VA …	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA …	Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 VA L02 VA	V19
225/35 R19	255/30 R19	K02 L02 VA Z3N HA	
225/35 R19	265/30 R19	K02 L02 VA G01 HA …	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	G01 K02 VA L02 VA	Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

BMW

Z3 Roadster (R/C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R/C	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Z3 Roadster · **Baujahr 1995–2003** · 10 Varianten · 85–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 VA L02 VA	A01
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 L02 VA …	
225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 L02 VA …	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA …	Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW **Z3 Roadster (R/C) · Fortsetzung**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 VA L02 VA
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 L02 VA …
225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 L02 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z323 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33
Ausf. 5GR · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 VA L02 VA
225/35 R19	255/30 R19	K02 L02 VA Z3N HA
225/35 R19	265/30 R19	K02 L02 VA G01 HA …
235/35 R19	235/35 R19	G01 K02 VA L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00226458 PDF
Shop ›

BMW
Z4 Coupe (Z85)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z85	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Z4 Coupe · **Baujahr 2006–2008** · 1 Variante · 195 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	245/30 R19	K02
225/35 R19	255/30 R19	K02
225/35 R19	265/30 R19	K02
245/30 R19	245/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z201 ›
00228414 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02
225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 R70 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA …
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z146 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 HA
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA R70 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA …
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z146 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW Z4 Coupe (Z85) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	
● 225/35 R19	255/30 R19	K01 HA
● 225/35 R19	265/30 R19	K02 HA R70 HA
235/35 R19	235/35 R19	G01 K02 VA K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00266740 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02
225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 R70 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA ...
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 HA
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA R70 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA ...
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 VA K01 HA
225/35 R19	255/30 R19	K02
225/35 R19	265/30 R19	K02 R70 HA
235/35 R19	235/35 R19	G01 K02 VA K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	
● 225/35 R19	255/30 R19	K01 HA
● 225/35 R19	265/30 R19	K02 HA R70 HA
235/35 R19	235/35 R19	G01 K02 VA K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

00226492 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

Z4 Roadster (G4Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G4Z	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Z4 Roadster · **Baujahr ab 2018** · 8 Varianten · 120–250 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 — C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	MS SKF HA
● 225/40 R19	255/35 R19	SKF HA
● 235/35 R19	235/35 R19	MS SKF HA
● 245/35 R19	245/35 R19	MS SKF HA
● 255/35 R19 Serie	255/35 R19	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 — C / HA 9,5x19 ET 35 — DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 120–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	275/30 R19	
● 245/35 R19	285/30 R19	
★ ● **255/35 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Cbo V9Z

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 — C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	MS SKF HA
● 235/35 R19	235/35 R19	MS SKF HA
● 245/35 R19	245/35 R19	MS SKF HA
● 255/35 R19 Serie	255/35 R19	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MS V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 — C / HA 9,5x19 ET 35 — DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	285/30 R19	MS
★ **255/35 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VZ9

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598_00377222 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 21 — DC / HA 10,5x20 ET 33 — DC

Ausf. 5P1 / 5B
Nabe 75
120–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	295/25 R20	K02 HA
255/30 R20	285/30 R20	K02 HA
265/30 R20	285/30 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Y90

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00286283_00331265 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C / HA 10,5x20 ET 33 — DC

Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
120–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	295/25 R20	A01 K02 HA
● 255/30 R20	285/30 R20	A01 K02 HA
265/30 R20	285/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V0Z

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW Z4 Roadster (G4Z) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 120–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	265/30 R20	
★ ● **245/30 R20**	**245/30 R20**	MS SKF
● 255/30 R20	255/30 R20	MS
● 255/30 R20	265/30 R20	
★ ● **255/30 R20**	**275/30 R20**	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Cbo V0Z

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/30 R20**	**245/30 R20**	MS SKF
● 255/30 R20	255/30 R20	MS
● 255/30 R20	265/30 R20	MS
★ ● **255/30 R20**	**275/30 R20**	A01 MS K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Cbo MS V0Z

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C
HA 10,5x20 ET 33 — DC

Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75 · 250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	265/30 R20	R70 HA
★ **255/30 R20**	**275/30 R20**	R70 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C
HA 9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
120–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	265/30 R20	
● 255/30 R20	265/30 R20	
★ ● **255/30 R20**	**275/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V0Z

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00435558 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C
HA 9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75 · 250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	MS
● 255/30 R20	265/30 R20	MS
★ ● **255/30 R20**	**275/30 R20**	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V0Z

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	MS SKF HA
● 225/40 R19	255/35 R19	SKF HA
● 225/40 R19	255/35 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	MS SKF HA
● 245/35 R19	245/35 R19	MS SKF HA
● 255/35 R19 Serie	255/35 R19	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 Cbo V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW Z4 Roadster (G4Z) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	MS SKF HA
235/35 R19	235/35 R19	MS SKF HA
245/35 R19	245/35 R19	MS SKF HA
255/35 R19 Serie	255/35 R19	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 Cbo MS V19

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	265/30 R20	
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	MS SKF
255/30 R20	255/30 R20	MS
255/30 R20	265/30 R20	
★ **255/30 R20**	**275/30 R20**	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V0Z

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	MS SKF
255/30 R20	255/30 R20	MS
255/30 R20	265/30 R20	MS
★ **255/30 R20**	**275/30 R20**	A01 MS K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 MS V0Z

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	265/30 R20	
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	MS SKF HA
255/30 R20	255/30 R20	MS SKF HA
255/30 R20	265/30 R20	
★ **255/30 R20**	**275/30 R20**	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V0Z

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	MS SKF HA
255/30 R20	255/30 R20	MS SKF HA
255/30 R20	265/30 R20	MS
★ **255/30 R20**	**275/30 R20**	A01 MS K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 MS V0Z

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

SF1

12 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	265/30 R20	
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	MS
255/30 R20	255/30 R20	MS
255/30 R20	265/30 R20	
★ **255/30 R20**	**275/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW Z4 Roadster (G4Z) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	265/30 R20	
★ ●	**245/30 R20**	**245/30 R20**	MS SKF
●	255/30 R20	255/30 R20	MS
●	255/30 R20	265/30 R20	
★ ●	**255/30 R20**	**275/30 R20**	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V0Z Y90

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–190 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	265/30 R20	
★ ●	**245/30 R20**	**245/30 R20**	MS SKF
●	255/30 R20	255/30 R20	MS
●	255/30 R20	265/30 R20	
★ ●	**255/30 R20**	**275/30 R20**	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V0Z

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/30 R20**	**245/30 R20**	MS SKF
●	255/30 R20	255/30 R20	MS
●	255/30 R20	265/30 R20	MS
★ ●	**255/30 R20**	**275/30 R20**	MS K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 MS V0Z

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C · HA 9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–190 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	265/30 R20	
●	255/30 R20	265/30 R20	
★ ●	**255/30 R20**	**275/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V0Z

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00436705 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C · HA 10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	265/30 R20	
	245/30 R20	295/25 R20	
★	**255/30 R20**	**275/30 R20**	
	255/30 R20	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C · HA 10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R20	265/30 R20	
★	**255/30 R20**	**275/30 R20**	
	255/30 R20	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW Z4 Roadster (G4Z) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 120–190 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R20	265/30 R20	
★	● **245/30 R20**	**245/30 R20**	MS SKF HA
	● 255/30 R20	255/30 R20	MS SKF HA
	● 255/30 R20	265/30 R20	
★	● **255/30 R20**	**275/30 R20**	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V0Z Y90
00426219 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 30** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–190 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	265/30 R20	
	245/30 R20	295/25 R20	
★	**255/30 R20**	**275/30 R20**	
	255/30 R20	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 30** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–190 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	265/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 30** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	265/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 30** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 250 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R20	265/30 R20	
★	**255/30 R20**	**275/30 R20**	
	255/30 R20	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–190 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	295/25 R20	K02 HA
● 255/30 R20	285/30 R20	K02 HA
265/30 R20	285/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100_56623100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW

Z4 Roadster (Z85)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z85	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Z4 Roadster · **Baujahr 2002–2008** · 9 Varianten · 110–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 [C] / HA 9,5x19 ET 38 [DC]

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	245/30 R19	K02	V19
225/35 R19	255/30 R19	K02	
225/35 R19	265/30 R19	K02	
245/30 R19	245/30 R19	K02	

ANBAUMATERIAL Z201 ›

00228414 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 [C]

Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 VA K01 HA	A01 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02	
225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 R70 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA …	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 [C]

Ausf. 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19		
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 HA	
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA R70 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA …	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL Z146 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 [C]

Ausf. 5G2 · Nabe 72,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19		V19
● 225/35 R19	255/30 R19	K01 HA	
● 225/35 R19	265/30 R19	K02 HA R70 HA	
235/35 R19	235/35 R19	G01 K02 VA K01 HA	
245/30 R19	245/30 R19	K01	

ANBAUMATERIAL Z201 ›

00266740 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 110–170 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18 Serie	225/40 R18	MSkW	A02 B03

ANBAUMATERIAL Z146 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW

Z4 Roadster (Z85) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 VA K01 HA	A01 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02	
225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 R70 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02	Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19		V19
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 HA	
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA R70 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01	Z323 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5GR · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 VA K01 HA	V19
225/35 R19	255/30 R19	K02	
225/35 R19	265/30 R19	K02 R70 HA	
235/35 R19	235/35 R19	G01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	K02	Z201 ›

00226458 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19		V19
● 225/35 R19	255/30 R19	K01 HA	
● 225/35 R19	265/30 R19	K02 HA R70 HA	
235/35 R19	235/35 R19	G01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	K01	Z201 ›

00226492 PDF

Shop ›

BMW

Z4 Roadster (Z89/ZR)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z89, ZR	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Z4 Roadster · **Baujahr 2009–2016** · 11 Varianten · 115–250 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 20

C

Ausf. 5H · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19 Serie	225/35 R19	kW K01 VA K02 HA	V19
★ **225/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	K01 VA K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	K02	ANBAUMATERIAL
			Z201 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW Z4 Roadster (Z89/ZR) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 8,5x19 ET 20 C HA 9,5x19 ET 38 DC Ausf. 5H / 5G · Nabe 72,55	★ 225/35 R19 Serie	255/30 R19 Serie			00343598_00377222 PDF

FK Festigkeitsgutachten

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 28 C Ausf. 5GF · Nabe 72,55	235/30 R20	235/30 R20	56G K02 T88 VA	Cbo	56503505 PDF

TG Teilegutachten

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

Shop ›

BMW
Z8 Roadster (Z52)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z52	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Z8 Roadster · **Baujahr 2000–2003** · 1 Variante · 294 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 8,5x19 ET 20 C HA 9,5x19 ET 20 DC Ausf. 5H · Nabe 72,55	● 245/40 R19	275/35 R19	K01 HA	V19	00238332 PDF

TG Teilegutachten

ANBAUMATERIAL: Z201 ›

Shop ›

BMW M
M2 Coupe (G2M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G2M	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M2 Coupe · **Baujahr ab 2023** · 4 Varianten · 338–390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x20 ET 20 HA 10,5x21 ET 18 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 338–353 kW	★ ● 285/30 R20 Serie	295/25 R21 Serie	K02 HA	R35 BnK	00448503 PDF

TG Teilegutachten

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW M **M2 Coupe (G2M) · Fortsetzung**

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,5x20 ET 20
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/30 R20	275/30 R20	MS
★ **285/30 R20** Serie	**285/30 R20** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00383206 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

BMW M
M2 Coupe (M3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M3	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M2 Coupe · **Baujahr 2015–2021** · 4 Varianten · 272–331 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 27** DC
HA **10,5x20 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 272 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	265/30 R20	K01 T90 VA 56G HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P40 PSA25020 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

KV1.3

1 Radsatz

Design KV1.3 im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 10 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 30** DC
HA **10,5x20 ET 40** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	265/30 R20	K01 T90 VA 56G HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK2 PSA26005_PSA26006 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW M **M2 Coupe (M3) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 28** C
HA **10,5x20 ET 35** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 272 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	265/30 R20	K02 T90VA 56GHA	Cpe YB0 YB1
245/30 R20	275/30 R20	K02 T90VA 56GHA	

56503505_56501503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

BMW M
M3 (G234M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G234M	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M3 · **Baujahr ab 2021** · 12 Varianten · 353–390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 20
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 285/30 R20 Serie	285/30 R20 Serie	MS SKF	MS

00383206 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

VA **9,5x20 ET 20**
HA **10,5x21 ET 18** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 285/30 R20 Serie	295/25 R21 Serie		R35 BnK

00448503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

VA **10,5x21 ET 18** DC
HA **11,5x21 ET 25** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/25 R21	295/25 R21 Serie	R70	

60556100_59876100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW M

M3 (M3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M3	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M3 · **Baujahr 2014–2020** · 2 Varianten · 317–331 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,0x20 ET 27 DC HA 10,5x20 ET 38 DC Ausf. 5G · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	★ 265/30 R20 Serie	285/30 R20 Serie	K01	BnK2 P40 PSA25020 PDF	Z304 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 28 C HA 10,5x20 ET 38 DC Ausf. 5G · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	★ 265/30 R20 Serie	285/30 R20 Serie		BnK2 00331124_00331265 PDF	Z304 › Shop ›

KV1.3

1 Radsatz

Design KV1.3 im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,0x20 ET 30 DC HA 10,5x20 ET 40 DC Ausf. 5G · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	★ 265/30 R20 Serie	285/30 R20 Serie	K01	BnK2 PSA26005_PSA26006 PDF	Z304 › Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x20 ET 30 DC Ausf. 5GF · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	● 255/30 R20 ● 265/30 R20 Serie	255/30 R20 265/30 R20	T92 MS SKF T94 MS SKF	MS 00426219 PDF	Z304 › Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,0x20 ET 28 C HA 10,5x20 ET 35 DC Ausf. 5GF · Nabe 72,55 TG Teilegutachten	● 255/30 R20 ★ ● 265/30 R20 Serie	285/30 R20 Serie 285/30 R20 Serie	T92 VA K02 HA 51G VA K02 HA	575 56503505_56501503 PDF	Z304 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW M

M3 Cabrio (M346)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M346	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M3 Cabrio · **Baujahr 2001–2007** · 1 Variante · 252 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19** ET 35 C
HA **9,5x19** ET 20 DC
Ausf. 5G / 5H · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02
	235/35 R19	275/30 R19	A01 K01
	245/35 R19	275/30 R19	A01 K02
	245/35 R19	285/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49558 PDF

Shop ›

BMW M

M3 Coupe (M346)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M346	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M3 Coupe · **Baujahr 2000–2007** · 2 Varianten · 252 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19** ET 35 C
HA **9,5x19** ET 20 DC
Ausf. 5G / 5H · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02
	235/35 R19	275/30 R19	A01 K01
	245/35 R19	275/30 R19	A01 K02
	245/35 R19	285/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z146 ›

49558 PDF

Shop ›

BMW M

M3 Touring (G234M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G234M	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M3 Touring · **Baujahr ab 2023** · 2 Varianten · 375–390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 20
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**285/30 R20** Serie	**285/30 R20** Serie	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00383206 PDF

Shop ›

VA **9,5x20** ET 20
HA **10,5x21** ET 18 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**285/30 R20** Serie	**295/25 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: R35 BnK

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00448503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW M **M3 Touring (G234M) · Fortsetzung**

KV1 S

Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **10,5x21** ET 18 DC
HA **11,5x21** ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/25 R21	295/25 R21 Serie	R70	60556100_59876100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

BMW M
M4 Cabrio (G234M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G234M	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M4 Cabrio · **Baujahr ab 2021** · 2 Varianten · 375–390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 20
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **285/30 R20** Serie	**285/30 R20** Serie	MS SKF	MS

00383206 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

VA **9,5x20** ET 20
HA **10,5x21** ET 18 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **285/30 R20** Serie	**295/25 R21** Serie		R35 BnK

00448503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

VA **10,5x21** ET 18 DC
HA **11,5x21** ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/25 R21	305/25 R21	R70 VA	60556100_59876100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW M

M4 Cabrio (M3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M3	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M4 Cabrio · **Baujahr 2014–2020** · 4 Varianten · 317–331 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 27** DC
HA **10,5x20 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **265/30 R20** Serie	**285/30 R20** Serie	K01	BnK2 P40

PSA25020 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 28** C
HA **10,5x20 ET 38** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **265/30 R20** Serie	**285/30 R20** Serie		BnK2

00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

KV1.3

1 Radsatz

Design KV1.3 im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 10 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 30** DC
HA **10,5x20 ET 40** DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **265/30 R20** Serie	**285/30 R20** Serie	K01	BnK2

PSA26005_PSA26006 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	MS
● 265/30 R20 Serie	265/30 R20	T94	

00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 28** C
HA **10,5x20 ET 35** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/30 R20	285/30 R20 Serie	K02 HA	575
★ ● **265/30 R20** Serie	**285/30 R20** Serie	51G VA K02 HA	

56503505_56501503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW M

M4 Coupe (G234M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G234M	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M4 Coupe · **Baujahr ab 2021** · 12 Varianten · 353–390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 20

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 285/30 R20 Serie	285/30 R20 Serie	MS SKF	MS	00383206 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 › Shop ›

VA 9,5x20 ET 20 / HA 10,5x21 ET 18 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 285/30 R20 Serie	295/25 R21 Serie		R35 BnK	00448503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 › Shop ›

VA 10,5x21 ET 18 DC / HA 11,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/25 R21	305/25 R21	R70 VA		60556100_59876100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 › Shop ›

BMW M

M4 Coupe (M3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M3	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M4 Coupe · **Baujahr 2014–2020** · 4 Varianten · 317–331 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 27 DC / HA 10,5x20 ET 38 DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 265/30 R20 Serie	285/30 R20 Serie	K01	BnK2 P40	PSA25020 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 › Shop ›

VA 9,0x20 ET 28 C / HA 10,5x20 ET 38 DC

Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 265/30 R20 Serie	285/30 R20 Serie		BnK2	00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW M

M4 Coupe (M3) · Fortsetzung

KV1.3

1 Radsatz

Design KV1.3 im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	265/30 R20 Serie	285/30 R20 Serie	K01	BnK2

VA 9,0x20 ET 30 DC
HA 10,5x20 ET 40 DC
Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

PSA26005_PSA26006

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	255/30 R20	255/30 R20	T92	MS
●	265/30 R20 Serie	265/30 R20	T94	

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

00426219

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	255/30 R20	285/30 R20 Serie	K02 HA	575
★ ●	265/30 R20 Serie	285/30 R20 Serie	51G VA K02 HA	

VA 9,0x20 ET 28 C
HA 10,5x20 ET 35 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

56503505_56501503

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

BMW M

M5 (F5LM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F5LM	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M5 · **Baujahr 2017–2024** · 3 Varianten · 441–467 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	265/35 R20	265/35 R20	T99 MS	MS
●	275/35 R20 Serie	275/35 R20	MS	
★ ●	275/35 R20 Serie	285/35 R20 Serie	MS	

9,5x20 ET 25
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

00383206

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW M M5 (F5LM) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

VA 9,5x21 ET 26 DC
HA 10,5x21 ET 18 DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/30 R21	285/30 R21			63060100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

Shop ›

BMW M M5 (G9M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G9M	5x132	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M5 · **Baujahr ab 2024** · 2 Varianten · 400 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 10,0x22 ET 15 DC
HA 11,0x22 ET 20 DC
Ausf. 5BF3 · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **285/30 R22**	**295/30 R22**	51A 530 R21 mb87 …		00471991_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

BMW M M5 (M5/M6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M5/M6	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M5 · **Baujahr 2004–2017** · 4 Varianten · 373–441 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 16 DC
HA 10,5x20 ET 15 DC
Ausf. 5H3 · Nabe 72,55 · 373 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R20	285/30 R20		V20	00286283_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL
Z201 ›

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA 9,0x21 ET 30 C
HA 9,5x21 ET 28 DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 412–441 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21 265/30 R21	255/30 R21 265/30 R21	T93 MS MS	MS	55233100_63060100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW M M5 (M5/M6) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,5x21 ET 28 DC Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 412–441 kW FK Festigkeitsgutachten	255/30 R21 265/30 R21	255/30 R21 265/30 R21	T93 MS MS	MS 63060100 PDF	Z304 › Shop ›

BMW M
M5 (M560)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M560	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M5 · **Baujahr 2004–2010** · 1 Variante · 373 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA **9,0x20 ET 16** DC HA **10,5x20 ET 15** DC Ausf. 5H3 · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	255/35 R20	285/30 R20		V20 00286283_00331265 PDF	Z201 › Shop ›

BMW M
M5 Touring

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M5/M6, M…	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M5 Touring · **Baujahr 2007–2010** · 2 Varianten · 373 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA **9,0x20 ET 16** DC HA **10,5x20 ET 15** DC Ausf. 5H3 · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	255/35 R20	285/30 R20		V20 00286283_00331265 PDF	Z201 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW M

M5 Touring (G9M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G9M	5x132	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M5 Touring · **Baujahr ab 2025** · 2 Varianten · 400 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 15** DC
HA **11,0x22 ET 20** DC
Ausf. 5BF3 · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **285/30 R22**	**295/30 R22**	51A 530 R21 mb87 …		00471991_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

BMW M

M5, M5 Touring (G9M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G9M	5x132	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M5 · M5 Touring · **Baujahr ab 2024** · 4 Varianten · 430 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 15** DC
HA **11,0x22 ET 20** DC
Ausf. 5BF3 · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **285/30 R22**	**295/30 R22**	51A 530 R21 mb87 …		PSA25008 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 15** DC
HA **11,0x22 ET 20** DC
Ausf. 5BF3 · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **285/30 R22**	**295/30 R22**	51A 530 R21 mb87 …		PSA25008 PDF

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

BMW M

M6 Cabrio (M5/M6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M5/M6	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M6 Cabrio · **Baujahr 2012–2018** · 3 Varianten · 412–441 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21 ET 30** C
HA **9,5x21 ET 28** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	255/30 R21	T93 MS	MS	55233100_63060100 PDF
265/30 R21	265/30 R21	MS		

ANBAUMATERIAL
Z304 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW M

M6 Cabrio (M5/M6) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,5x21 ET 28 DC Ausf. 5GF · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	255/30 R21 265/30 R21	255/30 R21 265/30 R21	T93 MS MS	MS 63060100 PDF	Z304 › Shop ›

BMW M

M6 Coupe (M5/M6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M5/M6	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M6 Coupe · **Baujahr 2012–2018** · 3 Varianten · 412–441 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA **9,0x21 ET 30** C HA **9,5x21 ET 28** DC Ausf. 5GF · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	255/30 R21 265/30 R21	255/30 R21 265/30 R21	T93 MS MS	MS 55233100_63060100 PDF	Z304 › Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,5x21 ET 28 DC Ausf. 5GF · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	255/30 R21 265/30 R21	255/30 R21 265/30 R21	T93 MS MS	MS 63060100 PDF	Z304 › Shop ›

BMW M

M8 Gran Coupe (F8CM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F8CM	5x112	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M8 Gran Coupe · **Baujahr ab 2020** · 2 Varianten · 441–460 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA **9,0x21 ET 25** C HA **10,5x21 ET 20** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	● 275/30 R21	285/30 R21	K01 HA	56840501_56921501 PDF	Z648 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW M

X3 M (F34XM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F34XM	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X3 M · **Baujahr ab 2019** · 4 Varianten · 353–375 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA **9,0x21 ET 25** C HA **9,5x21 ET 37** DC Ausf. 5RZ / 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	● 255/40 R21 Serie	255/40 R21	T02 MS 151 HA	55233100 PDF	Z655 › Shop ›
VA **9,5x21 ET 26** DC HA **10,5x21 ET 35** DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● **255/40 R21** Serie 265/35 R21	**265/40 R21** Serie 275/35 R21	156 HA K02 VA 156 HA T03 HA	63060100_60556100 PDF	Z655 › Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA **9,0x20 ET 20** C HA **10,0x20 ET 35** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **255/45 R20** Serie	**265/45 R20** Serie		00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA **9,0x20 ET 25** C HA **10,0x20 ET 35** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **255/45 R20** Serie	**265/45 R20** Serie		00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA **9,0x20 ET 25** C HA **10,0x20 ET 40** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **255/45 R20** Serie	**265/45 R20** Serie		00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA **9,5x21 ET 25** DC HA **10,5x21 ET 40** DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ ● **255/40 R21** Serie 265/35 R21	**265/40 R21** Serie 275/35 R21	K02 VA T03 HA	00449715 PDF Vn1	Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW M X3 M (F34XM) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,5x21 ET 25 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 TG Teilegutachten	● 255/40 R21 Serie	255/40 R21	T02 MS	00428713 PDF	Z655 › Shop ›
VA **9,5x21 ET 25** DC HA **10,0x21 ET 40** DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	● 255/40 R21 Serie ★ ● **255/40 R21** Serie	255/40 R21 **265/40 R21** Serie	T02 MS	00426719_00421344 PDF	Z655 › Shop ›
VA **9,5x22 ET 25** C HA **10,0x22 ET 40** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	● 255/35 R22	265/35 R22	T02 HA	VX2 mbB2 00428058_00442940 PDF	Z655 › Shop ›
VA **9,5x22 ET 25** C HA **10,0x22 ET 35** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	● 255/35 R22	265/35 R22	T02 HA	VX2 mbB2 00428058_00442940 PDF	Z655 › Shop ›

BMW M X4 M (F34XM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F34XM	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X4 M · **Baujahr ab 2019** · 4 Varianten · 353–375 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA **9,0x21 ET 25** C HA **9,5x21 ET 37** DC Ausf. 5RZ / 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	255/40 R21 Serie ★ **255/40 R21** Serie	255/40 R21 **265/40 R21** Serie	T02 MS 151 HA MS 150 HA	55233100 PDF	Z655 › Shop ›
VA **9,5x21 ET 26** DC HA **10,5x21 ET 35** DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● **255/40 R21** Serie 265/35 R21	**265/40 R21** Serie 275/35 R21	156 HA K02 VA 156 HA	63060100_60556100 PDF	Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BMW M X4 M (F34XM) · Fortsetzung

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,0x20 ET 20 C HA 10,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● 255/45 R20 Serie	265/45 R20 Serie		00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● 255/45 R20 Serie	265/45 R20 Serie		00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● 255/45 R20 Serie	265/45 R20 Serie		00461976_00467591 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 25 DC HA 10,5x21 ET 40 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ ● 255/40 R21 Serie 265/35 R21	265/40 R21 Serie 275/35 R21	K02 VA	00449715 PDF Vn1	Z655 › Shop ›
9,5x21 ET 25 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 TG Teilegutachten	● 255/40 R21 Serie	255/40 R21	T02 MS	00428713 PDF	Z655 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 25 DC HA 10,0x21 ET 40 DC Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	● 255/40 R21 Serie ★ ● 255/40 R21 Serie	255/40 R21 265/40 R21 Serie	T02 MS	00426719_00421344 PDF	Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW M X4 M (F34XM) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

VA **9,5x22** ET 25 C
HA **10,0x22** ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R22	265/35 R22	T02 HA	VX2 mbB2	00428058_00442940 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

VA **9,5x22** ET 25 C
HA **10,0x22** ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R22	265/35 R22	T02 HA	VX2 mbB2	00428058_00442940 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

BMW M
X5 M (F56XM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F56XM	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X5 M · **Baujahr ab 2020** · 3 Varianten · 441–460 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



11,5x23 ET 22 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
315/25 R23	315/25 R23	K01 T02 VA		PSA21012 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 › Shop ›

BMW M
X6 M (F56XM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F56XM	5x112	66,56	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X6 M · **Baujahr ab 2020** · 3 Varianten · 441–460 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



11,5x23 ET 22 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
315/25 R23	315/25 R23	K01 T02 VA		PSA21012 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW M

X6 M (M7X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M7X	5x120	74,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X6 M · **Baujahr 2009–2015** · 1 Variante · 408 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



11,0x23 ET 35 DC
Ausf. 5G3

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
315/25 R23	315/25 R23	K01 T02		00317059 PDF

ANBAUMATERIAL
Z178 ›

Shop ›

BMW M

XM (F56XM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F56XM	5x120	66,56	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XM · **Baujahr ab 2023** · 4 Varianten · 230–430 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 18** DC
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5GF4 · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 275/40 R22 Serie	315/35 R22 Serie			00471991_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL
Z341 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 18** DC
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 275/40 R22 Serie	315/35 R22 Serie			00471991_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL
Z675 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 20** C
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 275/40 R22 Serie	315/35 R22 Serie			00472369_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL
Z675 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 20** C
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5GF4 · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 275/40 R22 Serie	315/35 R22 Serie			00472369_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL
Z341 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BMW M XM (F56XM) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

VA **10,0x24** ET 20 C
HA **12,0x24** ET 48 C
Ausf. 5GF4 · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
295/30 R24	355/25 R24		

PSA24007_PSA24008 PDF

ANBAUMATERIAL
Z341 ›

Shop ›

BMW M Z4 M Coupe (M85)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M85	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Z4 M Coupe · **Baujahr 2006–2008** · 1 Variante · 252 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19** ET 35 C
HA **9,5x19** ET 20 DC
Ausf. 5G / 5H · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 HA	A01 V19
235/35 R19	265/30 R19	A01 K02	
235/35 R19	275/30 R19	A01 K02	

49558 PDF

ANBAUMATERIAL
Z146 ›

Shop ›

BMW M Z4 M Roadster (M85)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M85	5x120	72,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Z4 M Roadster · **Baujahr 2006–2008** · 1 Variante · 252 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19** ET 35 C
HA **9,5x19** ET 20 DC
Ausf. 5G / 5H · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 HA	A01 V19
235/35 R19	265/30 R19	A01 K02	
235/35 R19	275/30 R19	A01 K02	

49558 PDF

ANBAUMATERIAL
Z146 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BYD

Atto 2 (SC3E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SC3E	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Atto 2 · **Baujahr ab 2025** · 1 Variante · 65 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00286283 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	
235/35 R20	235/35 R20	
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 VA K01 HA
235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 VA K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
235/35 R20	235/35 R20	K02 VA K01 HA
235/40 R20	235/40 R20	K02 VA K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BYD Atto 2 (SC3E) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R21	245/30 R21			00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/55 R18	215/55 R18			55501100 PDF
225/50 R18	225/50 R18			

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00353314 PDF
235/45 R19	235/45 R19			

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00461976 PDF
235/35 R20	235/35 R20			
235/40 R20	235/40 R20			
245/35 R20	245/35 R20			

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R20	225/40 R20		A58	00449563 PDF
235/35 R20	235/35 R20	K02 VA K01 HA		
235/40 R20	235/40 R20	K02 VA K01 HA		
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA K01 HA		

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BYD

Atto 3 (SC2E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SC2E	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Atto 3 · **Baujahr 2023–2026** · 1 Variante · 65 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R19	225/45 R19
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**
245/40 R19	245/40 R19

REIFENAUFLAGEN: A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/35 R20	235/35 R20
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN: K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/35 R20	235/35 R20
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN: K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/40 R20	225/40 R20
● 235/35 R20	235/35 R20
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**

REIFENAUFLAGEN:

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/40 R20	225/40 R20
● 235/35 R20	235/35 R20
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**

REIFENAUFLAGEN:

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie
● 225/50 R18	225/50 R18
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie
● 245/45 R18	245/45 R18

REIFENAUFLAGEN:

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BYD Atto 3 (SC2E) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R19	225/45 R19
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**
245/40 R19	245/40 R19

REIFENAUFLAGEN: K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R19	225/45 R19
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/35 R20	235/35 R20
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN: K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/40 R20	225/40 R20
● 235/35 R20	235/35 R20
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 00449563 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

BYD Dolphin

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EM2E, EM…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Dolphin · **Baujahr ab 2023** · 5 Varianten · 35–65 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 205/45 R18	205/45 R18
● 215/40 R18	215/40 R18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BYD **Dolphin · Fortsetzung**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
225/40 R18	225/40 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

BYD
Dolphin Surf (EQE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EQE	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Dolphin Surf · **Baujahr ab 2025** · 3 Varianten · 35–60 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
185/45 R17	185/45 R17	T82
195/45 R17	195/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981

ANBAUMATERIAL Z062 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BYD

Seal 6 DM-i Touring (HK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
HK	5x114.3	60	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Seal 6 DM-i Touring · **Baujahr ab 2025** · 2 Varianten · 72 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R19	225/45 R19
235/40 R19	235/40 R19
245/40 R19	245/40 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R19	225/45 R19
235/40 R19	235/40 R19
245/40 R19	245/40 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
225/40 R20	225/40 R20
235/35 R20	235/35 R20
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00307388

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
225/40 R20	225/40 R20
235/35 R20	235/35 R20
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
225/40 R20	225/40 R20
235/35 R20	235/35 R20
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R19	225/45 R19
235/40 R19	235/40 R19
245/40 R19	245/40 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BYD Seal 6 DM-i Touring (HK) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie			00346236 PDF
	235/45 R18	235/45 R18			
	245/45 R18	245/45 R18			

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00321520 PDF
235/40 R19	235/40 R19			
245/40 R19	245/40 R19			

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20			00470075 PDF
225/40 R20	225/40 R20			
235/35 R20	235/35 R20			
245/35 R20	245/35 R20			

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20			00295201 PDF
225/40 R20	225/40 R20			
235/35 R20	235/35 R20			
245/35 R20	245/35 R20			

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R21	245/30 R21	T91		00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie			55501100 PDF
	235/45 R18	235/45 R18			
	245/45 R18	245/45 R18			

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BYD Seal 6 DM-i Touring (HK) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R19	225/45 R19
235/40 R19	235/40 R19
245/40 R19	245/40 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R19	225/45 R19
235/40 R19	235/40 R19
245/40 R19	245/40 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
225/40 R20	225/40 R20
235/35 R20	235/35 R20
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
225/40 R20	225/40 R20
235/35 R20	235/35 R20
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
225/40 R20	225/40 R20
235/35 R20	235/35 R20
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
225/40 R20	225/40 R20
235/35 R20	235/35 R20
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
225/40 R20	225/40 R20
235/35 R20	235/35 R20
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BYD
Seal U

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SA3, SA3…	5x120	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Seal U · **Baujahr ab 2024** · 4 Varianten · 65–70 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GZ · Nabe 74,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie		00321520 PDF	

ANBAUMATERIAL Z194 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5GZ · Nabe 74,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20		00470075 PDF	

ANBAUMATERIAL Z194 › Shop ›

BYD
Sealion 7 (UK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
UK	5x120	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sealion 7 · **Baujahr ab 2025** · 3 Varianten · 70–145 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	255/40 R20	T01 HA	00331124 PDF	

ANBAUMATERIAL Z262 › Shop ›

9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 145 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	T03	00331124 PDF	

ANBAUMATERIAL Z262 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	255/40 R20	T01 HA	00331124 PDF	

ANBAUMATERIAL Z262 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55 · 145 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	T03	00331124 PDF	

ANBAUMATERIAL Z262 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

BYD Sealion 7 (UK) · Fortsetzung

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x21 ET 30 C Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 70 kW FK Festigkeitsgutachten	235/40 R21 235/40 R21	255/30 R21 265/30 R21	T98 HA T01 HA	55233100 PDF	Z262 › Shop ›
9,0x21 ET 30 C Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 145 kW FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21	245/40 R21	T00	55233100 PDF	Z262 › Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x21 ET 28 C Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 70 kW FK Festigkeitsgutachten	235/40 R21	255/30 R21	T98 HA	56843100 PDF	Z262 › Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
8,5x19 ET 33 C Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 70 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie		00321520 PDF	Z262 › Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x20 ET 28 C Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 70 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20	255/40 R20	T01 HA	56504100 PDF	Z262 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

BYD Sealion 7 (UK) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 28 C
Ausf. 5GF · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	255/30 R21	T98 HA		56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z262 › — Shop ›

BYD Tang (STE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
STE	5x120	64,1	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tang · **Baujahr ab 2023** · 2 Varianten · 130 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 30 C
Ausf. 5GZ · Nabe 74,1
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	T06		00462053 PDF
	HL 275/35 R22	HL 275/35 R22	T07		
	275/35 R22	275/35 R22	T04		
	285/35 R22	285/35 R22	T06		

ANBAUMATERIAL: Z194 › — Shop ›

CHEVROLET Aveo (KL1T)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
KL1T	4x100	56,6	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Aveo · **Baujahr 2011–2014** · 4 Varianten · 51–74 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**215/40 R18**	**215/40 R18**	T89 K01 HA		55214505 PDF
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87		
	225/40 R18	225/40 R18	K02 T92		

ANBAUMATERIAL: Z113 › — Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/45 R18	205/45 R18	T90	A02	52595 PDF
★ ●	**215/40 R18**	**215/40 R18**	T89		

ANBAUMATERIAL: Z113 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CHEVROLET

Aveo Limousine (KL1T)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KL1T	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Aveo Limousine · **Baujahr 2011–2014** · 3 Varianten · 51–74 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/40 R18**	**215/40 R18**	T89 K01[HA]
225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
225/40 R18	225/40 R18	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214505 PDF

ANBAUMATERIAL
Z113 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
★ ● **215/40 R18**	**215/40 R18**	T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF
A02

ANBAUMATERIAL
Z113 ›

Shop ›

CHEVROLET

Camaro Cabrio (A1XC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A1XC	5x120	70,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Camaro Cabrio · **Baujahr 2016–2019** · 2 Varianten · 202–333 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 16** DC
HA **10,5x20 ET 25** DC
Ausf. 5H3 / 5G1 · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
245/40 R20 Serie	285/35 R20	
255/35 R20	285/30 R20	
255/35 R20	295/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00286283_00331265 PDF
V20

ANBAUMATERIAL
Z172 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 17** C
HA **10,5x20 ET 25** DC
Ausf. 5H3 / 5G1 · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
245/40 R20 Serie	285/35 R20	
255/35 R20	285/30 R20	
255/35 R20	295/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124_00331265 PDF
V20

ANBAUMATERIAL
Z172 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CHEVROLET Camaro Coupe (A1XC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A1XC	5x120	70,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Camaro Coupe · **Baujahr 2016–2019** · 2 Varianten · 202–333 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x20 ET 16 DC HA 10,5x20 ET 25 DC Ausf. 5H3 / 5G1 · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie		V20
	245/40 R20 Serie	285/35 R20		
	255/35 R20	285/30 R20		ANBAUMATERIAL Z172 ›
	255/35 R20	295/30 R20		Shop ›

00286283_00331265

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x20 ET 17 C HA 10,5x20 ET 25 DC Ausf. 5H3 / 5G1 · Nabe 72,55 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie		V20
	245/40 R20 Serie	285/35 R20		
	255/35 R20	285/30 R20		ANBAUMATERIAL Z172 ›
	255/35 R20	295/30 R20		Shop ›

00331124_00331265

CHEVROLET Captiva (KLAC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KLAC	5x115	70,2	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Captiva · **Baujahr 2006–2015** · 15 Varianten · 93–190 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5C6 · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	● 235/45 R19	235/45 R19		49557
	★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01	
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01	ANBAUMATERIAL Z634 ›
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01	Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5C7 · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01	49389 A01
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 G01	ANBAUMATERIAL Z634 ›
				Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CHEVROLET
Corvette C6

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GMX245 A…	5x120	70,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corvette C6 · **Baujahr 2008–2013** · 5 Varianten · 321–476 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,5x19** ET 25 DC
HA **12,0x20** ET 55 DC
Ausf. 5Z2 / 5Z1 · Nabe 70,3

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	275/30 R19	325/25 R20		R70	PSA16002

Shop ›

CHEVROLET
Corvette C6 (GMX-245)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GMX-245	5x120	70,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corvette C6 · **Baujahr 2005–2013** · 4 Varianten · 297–476 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,5x19** ET 25 DC
HA **12,0x20** ET 55 DC
Ausf. 5Z2 / 5Z1 · Nabe 70,3

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	275/30 R19	325/25 R20		R70	PSA16002

Shop ›

CHEVROLET
Corvette C6 Convertible

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GMX245 S	5x120	70,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corvette C6 Convertible · **Baujahr 2010–2013** · 3 Varianten · 321–377 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,5x19** ET 25 DC
HA **12,0x20** ET 55 DC
Ausf. 5Z2 / 5Z1 · Nabe 70,3

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	275/30 R19	325/25 R20		R70	PSA16002

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CHEVROLET Corvette C6 Convertible (GMX-245)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GMX245	4x120	70,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corvette C6 Convertible · **Baujahr 2005–2009** · 2 Varianten · 297–321 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,5x19** ET 25 DC
HA **12,0x20** ET 55 DC
Ausf. 5Z2 / 5Z1 · Nabe 70,3

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**275/30 R19**	**325/25 R20**		R70

PSA16002 PDF

Shop ›

CHEVROLET Cruze (KL1J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KL1J	5x115	70,2	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cruze · **Baujahr 2011–2014** · 5 Varianten · 81–120 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C6 · Nabe 75 · 96–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA …	A01 A58
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 G75 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …	Z634 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 40 C
Ausf. 5C7 · Nabe 75 · 96–120 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	G75 T90 Car	A58
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	Lim T88 kW Flh …	
	235/35 R20	235/35 R20	G75 T92 Car K02 HA	ANBAUMATERIAL
	245/30 R20	245/30 R20	T90 Car K01 VA …	Z634 ›

00266801 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5C6R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA	
	235/40 R19	235/40 R19	G75 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA	Z634 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CHEVROLET Cruze (KL1J) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 34

Ausf. 5DZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 T93 116 VA	11A 75I
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 116 VA	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 114 VA	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93 116 VA	Z634 ›

52318 PDF

Shop ›

CHEVROLET Cruze Lim (KL1J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KL1J	5x115	70,2	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cruze Lim · **Baujahr 2009–2014** · 7 Varianten · 81–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C6 · Nabe 75 · 92–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA …	A01 A58
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 G75 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …	Z634 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 40 C

Ausf. 5C7 · Nabe 75 · 92–120 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	G75 T90 Car	A58
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	Lim T88 kW Flh …	
	235/35 R20	235/35 R20	G75 T92 Car K02 HA	ANBAUMATERIAL
	245/30 R20	245/30 R20	T90 Car K01 VA …	Z634 ›

00266801 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5C6R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA	
	235/40 R19	235/40 R19	G75 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA	Z634 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CHEVROLET **Cruze Lim (KL1J) · Fortsetzung**

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 34
Ausf. 5DZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 T93 116 VA	11A 75I
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 116 VA	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 114 VA	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93 116 VA	Z634 ›

52318 PDF

Shop ›

CHEVROLET
Cruze SW (KL1J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KL1J	5x115	70,2	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cruze SW · **Baujahr 2012–2014** · 3 Varianten · 81–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C6 · Nabe 75 · 96–120 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA …	A01 A58
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 G75 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …	Z634 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 40 C
Ausf. 5C7 · Nabe 75 · 96–120 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	G75 T90 Car	A58
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	Lim T88 kW Flh …	
	235/35 R20	235/35 R20	G75 T92 Car K02 HA	ANBAUMATERIAL
	245/30 R20	245/30 R20	T90 Car K01 VA …	Z634 ›

00266801 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5C6R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA	
	235/40 R19	235/40 R19	G75 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA	Z634 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CHEVROLET Cruze SW (KL1J) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 34

Ausf. 5DZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 T93 116 VA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 116 VA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 114 VA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93 116 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A 75I

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

52318 PDF

Shop ›

CHEVROLET Malibu (KL1G)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KL1G	5x120	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Malibu · **Baujahr 2012–2015** · 2 Varianten · 118–123 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/40 R19	225/40 R19	T93
	● 225/45 R19	225/45 R19	T96
	● 235/40 R19	235/40 R19	T96
	● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★	● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
	255/35 R19	255/35 R19	T96 K01 VA K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

00253328 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	
	255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5G3 · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

00331124 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z257 ›

00268130 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CHEVROLET

Orlando (KL1Y)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KL1Y	5x115	70,2	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Orlando · **Baujahr 2011–2014** · 4 Varianten · 96–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C6 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C7 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 40

C

Ausf. 5C7 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00266801 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5C6R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CHRYSLER
300C (LX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LX	5x115	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 300C · **Baujahr 2004–2011** · 12 Varianten · 130–317 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 — C
Ausf. 5C6 · Nabe 75 · 130–265 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	245/40 R20	245/40 R20
	245/40 R20	275/35 R20
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie
	245/45 R20 Serie	275/40 R20

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z635 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 20 — C
Ausf. 5C6 · Nabe 75 · 317 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie
	245/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie
	275/40 R20	275/40 R20

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN: VC0
ANBAUMATERIAL: Z635 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 21 — DC
Ausf. 5C6 · Nabe 75 · 130–265 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	245/40 R20	245/40 R20
	245/40 R20	275/35 R20
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie
	245/45 R20 Serie	275/40 R20

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z635 ›
00286283 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 — C
Ausf. 5C7 · Nabe 75 · 183–250 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/40 R20	245/40 R20

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z635 ›
00331124 PDF
Shop ›

VA 10,0x22 ET 20 — C
HA 11,0x22 ET 25 — DC
Ausf. 5DZ · Nabe 75 · 130–265 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	305/25 R22	K01 VA K02 HA
255/30 R22	315/25 R22	K01 VA K02 HA
265/30 R22	315/25 R22	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z635 ›
PSA24001 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CHRYSLER

300C Touring (LX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LX	5x115	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 300C Touring · **Baujahr 2004–2011** · 13 Varianten · 130–317 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5C6 · Nabe 75 · 130–265 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	245/40 R20	245/40 R20
	245/40 R20	275/35 R20
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie
	245/45 R20 Serie	275/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z635 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5C6 · Nabe 75 · 317 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie
	245/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie
	275/40 R20	275/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VC0

ANBAUMATERIAL: Z635 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 DC

Ausf. 5C6 · Nabe 75 · 130–265 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	245/40 R20	245/40 R20
	245/40 R20	275/35 R20
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie
	245/45 R20 Serie	275/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z635 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C7 · Nabe 75 · 183–265 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/40 R20	245/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z635 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 10,0x22 ET 20 C / HA 11,0x22 ET 25 DC

Ausf. 5DZ · Nabe 75 · 130–265 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	305/25 R22	K01 VA K02 HA
255/30 R22	315/25 R22	K01 VA K02 HA
265/30 R22	315/25 R22	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z635 ›

PSA24001 PDF

Shop ›

CHRYSLER

Crossfire (ZH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ZH	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Crossfire · **Baujahr 2003–2007** · 2 Varianten · 160–246 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie

REIFENAUFLAGEN: A01 MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MS

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CHRYSLER Crossfire (ZH) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 MS K02 VA	A01 MS

52837 PDF

Shop ›

CHRYSLER
Crossfire Cabrio (ZH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ZH	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Crossfire Cabrio · **Baujahr 2004–2007** · 2 Varianten · 160–246 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 MS K02 VA	A01 MS

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 MS K02 VA	A01 MS

52837 PDF

Shop ›

CHRYSLER
PT Cruiser (PT)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PT	5x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE PT Cruiser · **Baujahr 2000–2009** · 8 Varianten · 85–164 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	A01

49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z091 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CHRYSLER PT Cruiser (PT) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA L02 VA …		00386950 PDF

ANBAUMATERIAL
Z091 › Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 R37	A01	52595 PDF
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 L02 VA		
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 L02 VA		

ANBAUMATERIAL
Z091 › Shop ›

CHRYSLER PT Cruiser Cabrio (PT)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PT	5x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE PT Cruiser Cabrio · **Baujahr 2004–2006** · 2 Varianten · 105–164 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	A01	49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z091 › Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA L02 VA …		00386950 PDF

ANBAUMATERIAL
Z091 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CHRYSLER PT Cruiser Cabrio (PT) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 R37	A01
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 L02 VA	
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 L02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z091 ›

52595 PDF

Shop ›

CHRYSLER Sebring (JS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JS	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sebring · **Baujahr 2007–2009** · 8 Varianten · 103–138 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19		A58
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA LK6 VA ...	
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 VA L02 VA ...	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19		
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA LK6 VA K02 HA	
235/45 R19	235/45 R19	K01 VA L02 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

CHRYSLER Sebring Cabrio (JS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JS	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sebring Cabrio · **Baujahr 2007–2009** · 4 Varianten · 103–137 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19		A58
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA LK6 VA ...	
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 VA L02 VA ...	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CHRYSLER Sebring Cabrio (JS) · Fortsetzung

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA LK6 VA K02 HA
235/45 R19	235/45 R19	K01 VA L02 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

CITROEN Berlingo

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7, 7**** …	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Berlingo · **Baujahr 2008–2018** · 24 Varianten · 55–88 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	116 K01 VA T93 VA
225/40 R18	225/40 R18	116 K02 VA T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I CBF — 55214508 PDF

ANBAUMATERIAL: Z265 ›

Shop ›

CITROEN Berlingo (E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Berlingo · **Baujahr ab 2018** · 4 Varianten · 56–81 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A01 A59 X16 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CITROEN Berlingo Kasten (E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Berlingo Kasten · **Baujahr ab 2018** · 11 Varianten · 55–81 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88	K0V A01 A59 X16	49557 PDF

ANBAUMATERIAL Z616 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 57–62 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19	A01 T96		00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z616 › Shop ›

CITROEN C-Crosser

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
V, V*****	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Crosser · **Baujahr 2007–2013** · 6 Varianten · 115–125 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	225/45 R19	225/45 R19			49557 PDF
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01		
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01 VA K02 HA		
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 VA K02 HA		00286283 PDF
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 VA K02 HA		
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA	A01	49389 PDF
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K01 VA …		
	265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01	A01	49389 PDF
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 T97		

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CITROEN C-Crosser · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01	A01
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 T97	

53077 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01	
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97	

00461976 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

CITROEN C3

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F 8HZ, F…	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C3 · **Baujahr 2002–2009** · 6 Varianten · 44–80 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R17	205/40 R17	K01 HA	

54590507 PDF

ANBAUMATERIAL
Z258 ›

Shop ›

7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1 · 50–80 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R17	205/40 R17	K01 HA	

54590507 PDF

ANBAUMATERIAL
Z258 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CITROEN C3

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S, S****…	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C3 · **Baujahr 2009–2024** · 31 Varianten · 44–88 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	51J T85
● 205/40 R17	205/40 R17	T84 K02 HA
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	51G K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590507 PDF
ANBAUMATERIAL Z258 ›
Shop ›

7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1 · 70 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	51J T85
● 205/40 R17	205/40 R17	T84 K02 HA
● 205/45 R17	205/45 R17	51G K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590507 PDF
ANBAUMATERIAL Z258 ›
Shop ›

7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 50–85 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 VA T96 HA
● 205/45 R18	205/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214508 PDF
ANBAUMATERIAL Z265 ›
Shop ›

CITROEN C3 (C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
C	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C3 · **Baujahr ab 2024** · 2 Varianten · 53–74 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1 · 74 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	111 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF
ANBAUMATERIAL Z265 ›
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 53 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 116 HA
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 116 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z265 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CITROEN
C3 Aircross (2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
2	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C3 Aircross · **Baujahr 2017–2024** · 15 Varianten · 60–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86
● 205/45 R18	205/45 R18	
215/40 R18	215/40 R18	K02 VA
215/45 R18	215/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214508 PDF

ANBAUMATERIAL: Z265 ›

Shop ›

CITROEN
C3 Aircross (C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
C	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C3 Aircross · **Baujahr ab 2024** · 1 Variante · 53 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	112 HA
215/55 R18	215/55 R18	109 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z265 ›

Shop ›

CITROEN
C3 Picasso

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SH, SH**…	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C3 Picasso · **Baujahr 2009–2017** · 24 Varianten · 66–88 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	
215/40 R17	215/40 R17	K01
215/45 R17	215/45 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590507 PDF

ANBAUMATERIAL: Z258 ›

Shop ›

7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K01 T86

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214508 PDF

ANBAUMATERIAL: Z265 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CITROEN C3 Pluriel (H)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
H	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C3 Pluriel · **Baujahr 2003–2010** · 3 Varianten · 50–80 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R17	205/45 R17	K01 HA		54590507 PDF

ANBAUMATERIAL: Z258 › Shop ›

CITROEN C4 (B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C4 · **Baujahr ab 2020** · 24 Varianten · 57–114 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 74–114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/55 R18	205/55 R18	K02		55501100 PDF
215/50 R18	215/50 R18	K02		
215/55 R18	215/55 R18	K02		

ANBAUMATERIAL: Z265 › Shop ›

7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 57–62 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/55 R18	205/55 R18	K02		55501100 PDF
215/50 R18	215/50 R18	K02		
215/55 R18	215/55 R18	K02		

ANBAUMATERIAL: Z265 › Shop ›

CITROEN C4 (L*****)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
L*****	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C4 · **Baujahr 2004–2010** · 15 Varianten · 65–130 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 K01 HA		55214508 PDF
● 225/40 R18	225/40 R18	K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z265 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CITROEN C4 (N)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
N	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C4 · **Baujahr 2010–2017** · 34 Varianten · 68–115 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214508 PDF

ANBAUMATERIAL: Z265 ›

Shop ›

CITROEN C4 Aircross (B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C4 Aircross · **Baujahr 2012–2017** · 5 Varianten · 84–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
●	235/45 R19	235/45 R19	
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
●	235/45 R19	235/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557 PDF
A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 HA
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49389 PDF
A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49389 PDF
A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CITROEN C4 Aircross (B) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386949 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52837 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52611 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 53077 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214516 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	K01
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CITROEN C4 Aircross (B) · Fortsetzung

LV1
Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R19	225/45 R19
235/45 R19	235/45 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

MF1
AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R19	225/45 R19
235/45 R19	235/45 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56697100

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

VR3
AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
215/55 R18	215/55 R18
225/50 R18	225/50 R18
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595
A02

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

CITROEN C4 Grand Picasso (3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C4 Grand Picasso · **Baujahr 2013–2018** · 35 Varianten · 68–121 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4
1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R19	225/40 R19
235/35 R19	235/35 R19

REIFENAUFLAGEN
A01 K02
A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611
A60 B73

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CITROEN C4 Grand Picasso (3) · Fortsetzung

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	K02	A58	00387651 PDF
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91		

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

CITROEN C4 Grand Spacetourer (3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C4 Grand Spacetourer · **Baujahr ab 2018** · 15 Varianten · 73–121 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	A01 K02	A60 B73	52611 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91		

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	K02	A58	00387651 PDF
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91		

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

CITROEN C4 Picasso (3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C4 Picasso · **Baujahr 2013–2018** · 34 Varianten · 68–121 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	A01 K02	A60 B73	52611 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91		

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CITROEN C4 Picasso (3) · Fortsetzung

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	K02	A58	00387651 PDF
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91		

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

CITROEN C4 Spacetourer (3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C4 Spacetourer · **Baujahr ab 2018** · 14 Varianten · 73–121 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	A01 K02	A60 B73	52611 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91		

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	K02	A58	00387651 PDF
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91		

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

CITROEN C5

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R, R*****	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C5 · **Baujahr 2008–2017** · 35 Varianten · 80–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/40 R19	235/40 R19	R37	A02	49557 PDF
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie			
● 255/35 R19	255/35 R19			

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CITROEN **C5 · Fortsetzung**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R19	235/40 R19	R37 130 VA
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	130 VA
●	255/35 R19	255/35 R19	130 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

CITROEN
C5 Aircross (A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C5 Aircross · **Baujahr 2018–2025** · 16 Varianten · 96–133 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01
★	**235/50 R19**	**235/50 R19**	A01 K01
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
●	235/45 R19	235/45 R19

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	235/40 R20	235/40 R20
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**
	245/40 R20	245/40 R20
	255/40 R20	255/40 R20

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 110–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	235/40 R20	235/40 R20
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	235/40 R20	235/40 R20
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**
	245/40 R20	245/40 R20

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76 — 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CITROEN C5 Aircross (A) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 mb76 — 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 110–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 110–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5E · Nabe 75 · 110–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CITROEN C5 Aircross (A) · Fortsetzung

LV1

10 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	
●	215/60 R18	215/60 R18	
●	225/55 R18 Serie	225/55 R18 Serie	
	235/50 R18	235/50 R18	
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
	245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 110–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	
●	215/60 R18	215/60 R18	
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
	235/50 R18	235/50 R18	
	235/55 R18	235/55 R18	
	245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	
●	215/60 R18	215/60 R18	
●	225/55 R18 Serie	225/55 R18 Serie	
●	235/50 R18	235/50 R18	
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
	245/50 R18	245/50 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mb76

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	K01
★	**235/50 R19**	**235/50 R19**	K01
	245/45 R19	245/45 R19	K01
	255/45 R19	255/45 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 110–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	K01
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	
●	245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

00387651 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CITROEN C5 Aircross (A) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 133 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R19	235/45 R19		A58	00387651 PDF
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**			

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 110–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R19	235/45 R19			00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/40 R20	235/40 R20			00352004 PDF
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**			
● 245/40 R20	245/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 110–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/40 R20	235/40 R20			00352004 PDF
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**			

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R20	235/40 R20			00461976 PDF
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**			

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R20	235/40 R20			00461976 PDF
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**			
245/40 R20	245/40 R20			
255/40 R20	255/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CITROEN

C5 Aircross (K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
K	5x114.3	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C5 Aircross · **Baujahr ab 2025** · 3 Varianten · 104–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 110 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70		00331124 PDF
	245/45 R20	245/45 R20			
	255/45 R20	255/45 R20			

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R21	235/45 R21			00279909 PDF
245/40 R21	245/40 R21	T00		
255/40 R21	255/40 R21			

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21	T00		00404791 PDF
255/40 R21	255/40 R21			

Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 104–105 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R21	255/40 R21	T02		00404791 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CITROEN C5 Tourer

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R, R*****	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C5 Tourer · **Baujahr 2008–2017** · 35 Varianten · 80–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	R37
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
49557 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5ER · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 130 VA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	130 VA
● 255/35 R19	255/35 R19	130 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

CITROEN C5 X (N)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
N	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C5 X · **Baujahr ab 2021** · 7 Varianten · 96–133 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	
245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5E · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CITROEN C5 X (N) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 205/60 R18	205/60 R18
● 215/55 R18	215/55 R18
● 215/60 R18	215/60 R18
225/55 R18	225/55 R18
235/50 R18	235/50 R18
235/55 R18	235/55 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R19	235/45 R19
245/45 R19	245/45 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/40 R20	235/40 R20
245/40 R20	245/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mb76

00461976 PDF

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

CITROEN C6

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T, T*****	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C6 · **Baujahr 2005–2012** · 12 Varianten · 120–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 VA kW VA
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 VA kW VA
● 245/40 R19	245/40 R19	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96 VA
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 V19

49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CITROEN DS3

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S, S****…	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE DS3 · **Baujahr 2010–2016** · 38 Varianten · 50–121 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	51J
● 205/40 R17	205/40 R17	K02 HA
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590507 PDF

ANBAUMATERIAL Z258 ›

Shop ›

7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1 · 70 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	51J
205/40 R17	205/40 R17	K02 VA
● 205/45 R17	205/45 R17	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590507 PDF

ANBAUMATERIAL Z258 ›

Shop ›

CITROEN DS4 (N)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
N	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE DS4 · **Baujahr 2011–2015** · 24 Varianten · 68–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	kW
215/50 R18	215/50 R18	kW K01 VA K02 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214508 PDF

ANBAUMATERIAL Z265 ›

Shop ›

CITROEN DS5 (K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
K	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE DS5 · **Baujahr 2011–2015** · 18 Varianten · 82–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	113

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214508 PDF
75I 760 AER

ANBAUMATERIAL Z265 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA

Ateca (5FP)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5FP	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Ateca · **Baujahr ab 2018** · 6 Varianten · 110–221 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 140–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 R37 MSkW
	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	A01 R37 MSkW …
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 R37 MSkW
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	MS SKF Z20
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	MS Z20
●	235/40 R19	235/40 R19	MS Z20
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 Z20 K01 VA …
	255/35 R19	255/35 R19	A01 Z20 K01 VA …
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 MS
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 G01 MS
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 140–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	R37 MSkW SKF
●	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	R37 MSkW SKF
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 R37 MSkW …
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	MS
●	225/45 R19	225/45 R19	A01 G01 MS
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MSkW SKF
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 MSkW SKF VA
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Ateca (5FP) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS	A58
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 221 kW

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 R37 T90 …	A01
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 T92 MSkW	
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01^{VA} K02^{HA}	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 221 kW

FK — Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS	
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 MS	
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K01^{VA} K02^{HA}	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 140–221 kW

FK — Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MSkW K01^{VA}	BW7
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92 MSkW	
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01^{VA} K02^{HA}	
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01^{VA} K02^{HA}	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA20013 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MSkW	BW7
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 MSkW …	
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF — Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–221 kW

FK — Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01^{VA} K02^{HA}	kW BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55233100 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Ateca (5FP) · Fortsetzung

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 140–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 R37 MSkW
	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	K01 R37 MSkW
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	R37 MSkW K01 VA …
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	R37 MSkW K01 HA
●	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	R37 MSkW K01 HA
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	R37 MSkW K01 HA
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MSkW SKF
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 MSkW SKF VA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: kW

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

15 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	MSkW
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 MSkW
●	235/45 R18	235/45 R18	MSkW SKF
	245/45 R18	245/45 R18	A01 MSkW K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Ateca (5FP) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 15 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	MS SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	MS SKF VA
225/50 R18	225/50 R18	A01 K01 MS
● 235/45 R18	235/45 R18	MS
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	MSkW
● 235/45 R18	235/45 R18	MSkW SKF VA
● 245/45 R18	245/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	MSkW
● 235/45 R18	235/45 R18	MSkW SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW SKF
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	MSkW
● 235/45 R18	235/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	MS
● 235/45 R18	235/45 R18	MS

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 R37 MSkW
225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	A01 R37 MSkW …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 R37 MSkW
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	MS SKF Z20
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	MS Z20
● 235/40 R19	235/40 R19	MS Z20
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 Z20 K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 Z20 K01 VA …
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Ateca (5FP) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 15 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 MS
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 G01 MS
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 MSkW SKF
● 225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	R37 MSkW SKF
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 R37 MSkW …
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02 BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	MS
● 225/45 R19	225/45 R19	A01 G01 MS
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 R37 T90 …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 T92 MSkW
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90 MS
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90
245/35 R20	245/35 R20	A01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MSkW
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 MSkW …
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01 BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 MS K01 VA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Ateca (5FP) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

7 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 140–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MSkW K01 VA …
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 MSkW K01 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MSkW SKF
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 MSkW SKF VA
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 MS Z20
●	235/35 R20	235/35 R20	MS Z20
★ ●	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00349899 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 140–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	K01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN
kW

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Ateca (5FP) · Fortsetzung

LV1

15 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 140–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 R37 MSkW
	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	R37 MSkW K01 VA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 R37 MSkW
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	MS SKF Z20
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	MS Z20
●	235/40 R19	235/40 R19	MS Z20
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	Z20 K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	Z20 K01 VA K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	K02 Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 140–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	R37 MSkW SKF
●	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	R37 MSkW SKF
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	R37 MSkW K01 HA
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447035

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	R37 MSkW SKF
●	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	R37 MSkW SKF
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	R37 MSkW K01 HA
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435480

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	MS SKF Z20
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	MS SKF Z20
●	235/40 R19	235/40 R19	MS Z20
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447035

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	MS SKF Z20
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	MS SKF Z20
●	235/40 R19	235/40 R19	MS Z20
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435480

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	MS
●	225/45 R19	225/45 R19	G01 MS
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447035

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Ateca (5FP) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 15 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
140–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MSkW SKF	
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 MSkW SKF VA	
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**		

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS Z20	BW1 Z20
● 235/35 R20	235/35 R20	MS Z20	
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	Z20	

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 R37 T90 MSkW	
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92 MSkW	
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS	
235/35 R20	235/35 R20	K01 MS	
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90 MS	
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 VA K02 HA	
245/30 R20	245/30 R20	T90	
245/35 R20	245/35 R20	T90 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 140–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MSkW	
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 MSkW K01 VA	
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01	

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS	
● 235/35 R20	235/35 R20	MS	
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Ateca (5FP) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
245/35 R20	245/35 R20	K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 MSkW SKF
● 225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	R37 MSkW SKF
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 R37 MSkW …
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	MS SKF Z20
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	MS SKF Z20
● 235/40 R19	235/40 R19	MS Z20
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T92 MS
235/35 R20	235/35 R20	K01 MS
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
AuT BW7

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 R37 T90 MSkW
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92 MSkW
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
AuT BW7

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS
235/35 R20	235/35 R20	K01 MS
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV Z20

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Ateca (5FP) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 R37 T90 MSkW
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92 MSkW
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90 MS
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 VA K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90
	245/35 R20	245/35 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MSkW
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 MSkW K01 VA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 MS K01 VA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01
	245/30 R20	245/30 R20	T90
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 MS
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	R37 MSkW
●	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	R37 R70 MSkW K2h HA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	R37 MSkW K01 VA …
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV MS
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV MS
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV R70 MS
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

Z20

ANBAUMATERIAL

Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Ateca (5FP) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	MSkW
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	MSkW
●	235/45 R18	235/45 R18	MSkW SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW7
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52595 PDF
Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01
	255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56503501 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 MS
	235/35 R20	235/35 R20	K01 MS
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83D
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56503502 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–221 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: kW
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56381100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56381100 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA

Born (K1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
K1	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Born · **Baujahr 2021–2026** · 20 Varianten · 70–89 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R19**	**225/45 R19**	A01 K01 VA	A01 A58 B92 V19
● 225/45 R19	245/40 R19	A01 K01 HA	
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R19**	**225/45 R19**	A01 K01 VA	B92
● 225/45 R19	245/40 R19	A01 K01 HA	
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	123 HA	A58 B92 V19
● 225/45 R19	245/40 R19	123 HA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	A01 T94 kW K01 VA …	A58
235/40 R20 Serie	235/40 R20 Serie	A01 T96 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 K02 VA K01 HA	
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95	
245/40 R20	245/40 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 K02 VA K01 HA	A58
245/35 R20	245/35 R20	T95	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA20013 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 K02 VA K01 HA	A58

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Born (K1) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02
255/30 R21	255/30 R21	K02 T90 VA T93 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

67304503 PDF

Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	215/55 R18 Serie	235/50 R18	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V18

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	K02 VA K01 HA
	215/55 R18 Serie	235/50 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B92

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	A01 K01
	215/55 R18 Serie	235/50 R18	A01 K01
	225/50 R18	225/50 R18	A01 K01 VA
	225/55 R18	225/55 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	K01
	215/55 R18 Serie	235/50 R18	K01
	225/50 R18	225/50 R18	K01
	225/55 R18	225/55 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B92

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	SKF HA
●	215/55 R18 Serie	235/50 R18	A01 K01 HA
	225/50 R18	225/50 R18	A01 K01
	225/55 R18	225/55 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V18 Z18

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Born (K1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	SKF HA
● 215/55 R18 Serie	235/50 R18	K01 HA
225/50 R18	225/50 R18	K01
225/55 R18	225/55 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B92

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19**	**225/45 R19**	A01 K01 VA
● 225/45 R19	245/40 R19	A01 K01 HA
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 B54 B92 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19**	**225/45 R19**	K01 VA
● 225/45 R19	245/40 R19	K01 HA
235/45 R19	235/45 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B92

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 K02 VA K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95
245/40 R20	245/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 kW K01 VA 126 HA
235/40 R20 Serie	235/40 R20 Serie	T96 K02 VA 125 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 B92

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 kW K01 VA 126 HA
235/40 R20 Serie	235/40 R20 Serie	T96 K02 VA 125 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Born (K1) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	K01 128 HA	A58 AuT
225/50 R18	225/50 R18	K01 VA 128 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R19**	**225/45 R19**	K01 VA 130 HA	A58
● 225/45 R19	245/40 R19	130 HA K01 HA	
235/45 R19	235/45 R19	K01 128 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R19**	**225/45 R19**	K01 VA 130 HA	A58
● 225/45 R19	245/40 R19	130 HA K01 HA	
235/45 R19	235/45 R19	K01 128 HA	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 kW K01 VA 130 HA	A58 B92
235/40 R20 Serie	235/40 R20 Serie	T96 K02 VA 130 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	130 HA	A58
● 225/45 R19	245/40 R19	130 HA	
235/45 R19	235/45 R19	128 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 kW K01 VA	
235/40 R20 Serie	235/40 R20 Serie	T96 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Born (K1) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 48
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	126 HA SKF HA
● 215/55 R18 Serie	235/50 R18	126 HA K01 HA
225/50 R18	225/50 R18	K01 128 HA
225/55 R18	225/55 R18	K01 124 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
00324399 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 K02 VA K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95
245/40 R20	245/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

CUPRA Formentor (KM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KM	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Formentor · **Baujahr ab 2020** · 23 Varianten · 110–287 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

32 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 110–228 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	MS K01 VA K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	K02 MS
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 32 Radsätze

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 195–245 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	K02	B66	00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 110–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	K02		00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	K02		00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–228 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R19	225/45 R19	MS		49557 PDF
235/40 R19	235/40 R19	A01 MS K01 VA		
★ 245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA		
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R19	225/45 R19	MS		49557 PDF
235/40 R19	235/40 R19	A01 MS K01 VA		
★ 245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA		
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 195–245 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA	B66	00343598 PDF
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA		00343598 PDF
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA		00343598 PDF
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 32 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 287 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 MS
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K03 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 33 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 110–228 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MS K01 VA
	225/40 R20	225/40 R20	R37 MS K01 VA
	235/35 R20	235/35 R20	K01 R37 MS
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 33 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 110 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 MS K01 VA R37 VA
	225/40 R20	225/40 R20	MS K01 VA R37 VA
	235/35 R20	235/35 R20	MS K01 VA R37 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 33 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 287 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
00331124 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 33 C / HA 9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B1 / 5B · Nabe 75 · 287 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	MS
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
00331124_00286283 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 33 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 195–245 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–228 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MS K01 VA
	225/40 R20	225/40 R20	R37 MS K01 VA
	235/35 R20	235/35 R20	K01 R37 MS
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN BW7
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00435483 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 32 Radsätze

9,0x20 ET 34 — DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 MS K01 VA R37 VA	A58 BW7
	225/40 R20	225/40 R20	MS K01 VA R37 VA	
	235/35 R20	235/35 R20	MS K01 VA R37 VA …	
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA	
	255/35 R20	255/35 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00435483 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA	A58
	255/35 R20	255/35 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00435483 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA	A58 BW7
	255/35 R20	255/35 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00435483 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA	BW7
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00286283 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–228 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 R37 T90 MS …	
	225/40 R20	225/40 R20	A01 R37 MS K01 VA	
	235/35 R20	235/35 R20	A01 R37 MS K01 VA	
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02	
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 MS K01 VA …	
	225/40 R20	225/40 R20	A01 MS K01 VA R37 VA	
	235/35 R20	235/35 R20	A01 MS K01 VA R37 VA …	
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02	
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 195–245 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA	B66
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02	
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 32 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 110–228 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MS K01 VA
	225/40 R20	225/40 R20	R37 MS K01 VA
	235/35 R20	235/35 R20	R37 MS K01 VA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

mb60

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 MS R37 VA
	225/40 R20	225/40 R20	MS R37 VA
	235/35 R20	235/35 R20	MS R37 VA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	
	255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 195–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

BW1 BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	
	255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

mbB

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	
	255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 32 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**		BW7 ANBAUMATERIAL Z642 ›	00331124 PDF Shop ›
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–150 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**		ANBAUMATERIAL Z642 ›	00331124 PDF Shop ›

KV1 S

17 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,5x20 ET 35 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 287 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20 ★ **255/35 R20** Serie	245/35 R20 **255/35 R20** Serie	MS K01 VA K02	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00383206 PDF Shop ›
8,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW FK Festigkeitsgutachten	245/30 R21	245/30 R21	T91	X53 ANBAUMATERIAL Z630 ›	00348318 PDF Shop ›
8,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	T91	X53 ANBAUMATERIAL Z630 ›	00348318 PDF Shop ›
8,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW FK Festigkeitsgutachten	245/30 R21	245/30 R21		ANBAUMATERIAL Z630 ›	00348318 PDF Shop ›
8,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	245/30 R21	245/30 R21	T91	X53 ANBAUMATERIAL Z630 ›	00348318 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 17 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,0x21 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW FK Festigkeitsgutachten	● 245/30 R21	245/30 R21	T91	X53	Z630 ›	00348318 PDF Shop ›
8,0x21 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **245/30 R21**	**245/30 R21**	T91	X53	Z630 ›	00348318 PDF Shop ›
8,0x21 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW FK Festigkeitsgutachten	245/30 R21	245/30 R21			Z630 ›	00348318 PDF Shop ›
8,0x21 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	245/30 R21	245/30 R21	T91	X53	Z630 ›	00348318 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW TG Teilegutachten	245/30 R21	245/30 R21	K02 T91	85K 864	Z630 ›	67304503 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW TG Teilegutachten	★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91	85K 864	Z630 ›	67304503 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–245 kW TG Teilegutachten	245/30 R21	245/30 R21	K02 T91	85K 864	Z630 ›	67304503 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW TG Teilegutachten	245/30 R21	245/30 R21	K02 T91	85K 864	Z630 ›	67304503 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	K02 T91	85K 864

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

67304503 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 287 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93	864
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

67313501 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–228 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**		mb60

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

63060100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–228 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55232100 PDF

Shop ›

KV2

5 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–228 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	MS K01 VA	BW7
	235/40 R19	235/40 R19	MS K01 VA K02 HA	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA	
	255/40 R19	255/40 R19	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	MS K01 VA	BW7
	235/40 R19	235/40 R19	MS K01 VA K02 HA	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA	
	255/40 R19	255/40 R19	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 195–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K02 HA	BW1 BW7
	255/40 R19	255/40 R19	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA	00265367 PDF
	255/40 R19	255/40 R19	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA	BW7
	255/40 R19	255/40 R19	K02	00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

KV3.2

6 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA	56843100 PDF
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA	56843100 PDF
	255/30 R21	255/30 R21	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 287 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**		56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91	mbB
	255/30 R21	255/30 R21		56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21		56843100 PDF
	255/30 R21	255/30 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

32 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	MS
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	MS
	235/45 R18	235/45 R18	MS
★	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb60

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	MS
	225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	MS
	235/45 R18	235/45 R18	MS
★	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb60

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	MS SKF VA
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	MS SKF
●	235/45 R18	235/45 R18	MS SKF
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 BW7 Z17

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	MS SKF VA
●	225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	MS
●	235/45 R18	235/45 R18	MS SKF
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A02 MS mb60

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	A01 MS K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 MS
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	A01 MS K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 MS
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 32 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 MS K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	MS
235/40 R19	235/40 R19	A01 MS K01 VA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	MS
235/40 R19	235/40 R19	A01 MS K01 VA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 287 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	MS
● 255/40 R19	255/40 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

BW1

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 32 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 287 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 MS
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K03 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 R37 T90 MS …
	225/40 R20	225/40 R20	A01 R37 MS K01 VA …
	235/35 R20	235/35 R20	A01 R37 MS K01 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 MS K01 VA …
	225/40 R20	225/40 R20	A01 MS K01 VA R37 VA …
	235/35 R20	235/35 R20	A01 MS K01 VA R37 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN BW1

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 32 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 R37 T90 MS …
225/40 R20	225/40 R20	A01 R37 MS K01 VA
235/35 R20	235/35 R20	A01 R37 MS K01 VA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 MS K01 VA …
225/40 R20	225/40 R20	A01 MS K01 VA R37 VA
235/35 R20	235/35 R20	A01 MS K01 VA R37 VA …
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MS
● 225/40 R20	225/40 R20	R37 MS
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 MS
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 32 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS R37 VA
● 225/40 R20	225/40 R20	MS R37 VA
● 235/35 R20	235/35 R20	MS R37 VA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

17 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–228 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MS
● 225/40 R20	225/40 R20	R37 MS
235/35 R20	235/35 R20	R37 MS K01 VA K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS R37 VA
● 225/40 R20	225/40 R20	MS R37 VA
235/35 R20	235/35 R20	MS K01 VA R37 VA …
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 17 Radsätze

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	MS	
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 195–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA	
255/35 R20	255/35 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA	
255/35 R20	255/35 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA	
255/35 R20	255/35 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–228 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA	
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA	
255/30 R21	255/30 R21	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 195–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91	
255/30 R21	255/30 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21		
255/30 R21	255/30 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91	
255/30 R21	255/30 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–228 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA	
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA	
	255/30 R21	255/30 R21	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91	
255/30 R21	255/30 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21		
255/30 R21	255/30 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91	
255/30 R21	255/30 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

LV1

19 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	MS SKF VA
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	MS SKF
● 235/45 R18	235/45 R18	MS SKF
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb60

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–228 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	MS
235/40 R19	235/40 R19	MS K01 VA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	MS
235/40 R19	235/40 R19	MS K01 VA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	MS
● 255/40 R19	255/40 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 195–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 19 Radsätze

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110–228 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MS K01 VA
	225/40 R20	225/40 R20	R37 MS K01 VA
	235/35 R20	235/35 R20	R37 MS K01 VA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV NoP

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 MS K01 VA R37 VA
	225/40 R20	225/40 R20	MS K01 VA R37 VA
	235/35 R20	235/35 R20	MS K01 VA R37 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 287 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	MS
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 195–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–228 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MS
●	225/40 R20	225/40 R20	R37 MS
●	235/35 R20	235/35 R20	R37 MS
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 19 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS R37 VA
● 225/40 R20	225/40 R20	MS R37 VA
● 235/35 R20	235/35 R20	MS R37 VA
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

SF1

33 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 287 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K02 MS
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K03 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423195 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MS K01 VA …
225/40 R20	225/40 R20	R37 MS K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	R37 MS K01 VA K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 33 Radsätze

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 MS K01 VA R37 VA …
	225/40 R20	225/40 R20	MS K01 VA R37 VA …
	235/35 R20	235/35 R20	MS K01 VA R37 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MS K01 VA …
	225/40 R20	225/40 R20	R37 MS K01 VA K02 HA
	235/35 R20	235/35 R20	R37 MS K01 VA K02 HA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 MS K01 VA R37 VA …
	225/40 R20	225/40 R20	MS K01 VA R37 VA …
	235/35 R20	235/35 R20	MS K01 VA R37 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 287 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	MS K01 VA K02 HA
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 33 Radsätze

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20		BW1 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 MS K01^{VA} R37^{VA}	AuT BW7
	225/40 R20	225/40 R20	MS K01^{VA} R37^{VA}	
	235/35 R20	235/35 R20	MS K01^{VA} R37^{VA} …	
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01^{VA} K02^{HA}	
	255/35 R20	255/35 R20	K02	
	265/30 R20	265/30 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MS K01^{VA}	AuT
	225/40 R20	225/40 R20	R37 MS K01^{VA}	
	235/35 R20	235/35 R20	R37 MS K01^{VA}	
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01^{VA} K02^{HA}	
	255/35 R20	255/35 R20	K02	
	265/30 R20	265/30 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 33 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 MS K01 VA R37 VA
	225/40 R20	225/40 R20	MS K01 VA R37 VA
	235/35 R20	235/35 R20	MS K01 VA R37 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MS K01 VA
	225/40 R20	225/40 R20	R37 MS K01 VA
	235/35 R20	235/35 R20	R37 MS K01 VA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 287 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	MS
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: -NT19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 287 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	MS
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00418993_00419722 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–245 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 33 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446988 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X53
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446992 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 MS R37 VA
● 225/40 R20	225/40 R20	MS R37 VA
● 235/35 R20	235/35 R20	MS R37 VA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 BW7
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MS
● 225/40 R20	225/40 R20	R37 MS
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 MS
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–245 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 33 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 287 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00408712 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

13 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 287 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K02 MS
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K03 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 MS K01 VA
	225/40 R20	225/40 R20	R37 MS K01 VA
	235/35 R20	235/35 R20	R37 MS K01 VA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 MS K01 VA R37 VA
	225/40 R20	225/40 R20	MS K01 VA R37 VA
	235/35 R20	235/35 R20	MS K01 VA R37 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–245 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
56381100 PDF
Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Formentor (KM) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA
	255/30 R21	255/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
56381100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–245 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
56381100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/30 R21	245/30 R21
255/30 R21	255/30 R21

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
56381100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
56381100 PDF
Shop ›

CUPRA Leon (KL)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KL	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Leon · **Baujahr ab 2024** · 1 Variante · 110 kW
Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MS MSkW A01 V19
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K02
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K03 VA K02 HA
	245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon (KL) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 K02 VA	BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW	A58
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	T89 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 MSkW	A01 A58 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW	A02 A58 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW SKF HA	A02 A58 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon (KL) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW	A02 BW7
●	235/40 R18	235/40 R18	R37 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MS MSkW	A01 V19
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K02	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K03 VA K02 HA	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW	BW7
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88	A01 A58 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA	A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon (KL) · Fortsetzung

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	K02 T88 MS MSkW
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K02
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K03 VA K02 HA
	245/30 R19	245/30 R19	T89 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon (KL) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88	A58 BW7	00446989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW SKF HA	A02 MS	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

CUPRA Leon (KL)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KL	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Leon · **Baujahr ab 2020** · 25 Varianten · 110–239 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MS MSkW	A01 V19	49557 PDF
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K02		
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K03 VA K02 HA		
	245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MSkW		49557 PDF
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K03 VA …		
	245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon (KL) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MS MSkW	V19
225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K02	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K03 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW	BW7
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW	BW7
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW	BW7
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K02 VA	BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K02 VA	BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 239 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA	BW1 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00307388 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon (KL) · Fortsetzung

KV2

8 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 MS MSkW	A58
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	T89 K02 VA	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 180–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW	BW7 NoP V00
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G03	V19
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G03	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89	Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 MS MSkW	BW7
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	T89 K02 VA	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88	A58
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 180–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88	BW7
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88	
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon (KL) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	BW7	Z630 ›

00266131 PDF · Shop ›

KV4

18 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 MSkW	A01 A58 BW7	Z630 ›

52837 PDF · Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–221 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 MSkW	A01 BW7	Z630 ›

52837 PDF · Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW	A02 A58 BW7	Z630 ›

52837 PDF · Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–221 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW	A02 BW7	Z630 ›

52837 PDF · Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW SKF HA	A02 A58 BW7	Z630 ›

52837 PDF · Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–221 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW SKF VA	A02 BW7 NoP	Z630 ›

52837 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon (KL) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW	A02 BW7
● 235/40 R18	235/40 R18	R37 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW	A02 BW7
● 235/40 R18	235/40 R18	F24 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MS MSkW	A01 V19
225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K02	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K03 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MSkW	A01 V00 V19
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K03 VA …	
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	K02 T88 MS MSkW	
225/35 R19 Serie	255/30 R19	K02	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K03 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	T89 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW	BW7
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW	BW7
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW	BW7
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon (KL) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW ABE Betriebserlaubnis	★	235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01 A58 BW7	Z630 ›	53077 PDF Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180–221 kW ABE Betriebserlaubnis	★	235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01 BW7	Z630 ›	53077 PDF Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW FK Festigkeitsgutachten	★	235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88		Z630 ›	00321520 PDF Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW FK Festigkeitsgutachten	★	235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88	BW7	Z630 ›	00470075 PDF Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,5x20 ET 35 Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	★	235/30 R20	235/30 R20	T88 K03^{VA} K02^{HA}		Z630 ›	00295201 PDF Shop ›
8,5x20 ET 35 Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–221 kW FK Festigkeitsgutachten	★	235/30 R20	235/30 R20	T88 K03^{VA} K02^{HA}		Z630 ›	00295201 PDF Shop ›
8,5x20 ET 35 Ausf. 5B · Nabe 75 · 239 kW FK Festigkeitsgutachten		235/30 R20	235/30 R20	T88		Z630 ›	00295201 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon (KL) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 8 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,5x20 ET 45 Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW TG Teilegutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA	A58	Z630 ›	00387749 PDF Shop ›
8,5x20 ET 45 Ausf. 5R · Nabe 75 · 180–221 kW TG Teilegutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA		Z630 ›	00387749 PDF Shop ›
8,5x20 ET 45 Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA		Z630 ›	00295201 PDF Shop ›
8,5x20 ET 45 Ausf. 5R · Nabe 75 · 239 kW FK Festigkeitsgutachten	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA		Z630 ›	00295201 PDF Shop ›
8,5x20 ET 45 Ausf. 5R · Nabe 75 · 130 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA		Z630 ›	00295201 PDF Shop ›

LV1

13 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
7,5x18 ET 40 Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW	MS	Z630 ›	55501100 PDF Shop ›
7,5x18 ET 40 Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–221 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW	mb60	Z630 ›	55501100 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon (KL) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 13 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	K02 T88 MS MSkW
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K02
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K03 VA K02 HA
	245/30 R19	245/30 R19	T89 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–221 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	K02 T88 MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K03 VA K02 HA
	245/30 R19	245/30 R19	T89 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 239 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447035 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 110 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435480 PDF
ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–221 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447035 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–221 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435480 PDF
ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon (KL) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 13 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW	00353314 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA	00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA	00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 239 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA	00352004 PDF
			BW1

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW	52691 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 180–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW	52691 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon (KL) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00357133 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 239 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BW1

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00357133 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 BW7

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BW7

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon (KL) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88	BW7	Z630 ›

00461976 PDF · Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW SKF HA	A02 MS	Z630 ›

52595 PDF · Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–221 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW SKF VA	mb60	Z630 ›

00324399 PDF · Shop ›

CUPRA Leon ST (KL)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KL	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Leon ST · **Baujahr ab 2024** · 2 Varianten · 110–150 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MS MSkW	A01 V19	Z642 ›
225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K02		
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K03 VA K02 HA		
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …		

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MSkW		Z642 ›
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 G03 K03 VA …		
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …		

00343598 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW	BW7	Z642 ›
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 VA		

49557 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW	00343598 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

8,5x20 ET 45 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K02 VA	52324 PDF, BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K02 VA	52324 PDF, BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 MS MSkW	00386947 PDF, A58
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	T89 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW	00265367 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G03	
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 42 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88	00386958 PDF, A58

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 42 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88	00266131 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

KV4

14 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
7,5x18 ET 35 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 MSkW	A01 A58 BW7	Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
7,5x18 ET 35 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 MSkW	A01 BW7	Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
7,5x18 ET 42 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW	A02 A58 BW7	Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
7,5x18 ET 42 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW	A02 BW7	Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW SKF HA	A02 A58 BW7	Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW SKF VA	A02 BW7 NoP	Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
8,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 225/40 R18 Serie ● 235/40 R18	225/40 R18 Serie 235/40 R18	MSkW R37 MSkW	A02 BW7	Z630 ›

52838 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW	A02 BW7
● 235/40 R18	235/40 R18	F24 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MS MSkW	A01 V19
225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K02	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K03 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	K02 T88 MSkW	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K03 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	T89 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW	BW7
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88	A01 A58 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x20 ET 35 Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K03 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00295201 PDF Shop ›
8,5x20 ET 35 Ausf. 5B · Nabe 75 · 150 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K03 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00295201 PDF Shop ›
8,5x20 ET 45 Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW TG Teilegutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA	A58 ANBAUMATERIAL Z630 ›	00387749 PDF Shop ›
8,5x20 ET 45 Ausf. 5R · Nabe 75 · 150 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00295201 PDF Shop ›

LV1

9 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 40 Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW	MS ANBAUMATERIAL Z630 ›	55501100 PDF Shop ›
7,5x18 ET 40 Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 150 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW	mb60 ANBAUMATERIAL Z630 ›	55501100 PDF Shop ›
8,5x19 ET 35 Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110 kW FK Festigkeitsgutachten	225/35 R19 Serie 225/35 R19 Serie ★ 235/35 R19 Serie 245/30 R19	225/35 R19 Serie 255/30 R19 235/35 R19 Serie 245/30 R19	K02 T88 MS MSkW K02 K03 VA K02 HA T89 K03 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00353314 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	K02 T88 MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K03 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447035 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435480 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447017 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW		00357133 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K01 VA	ANBAUMATERIAL Z312 ›	Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00467549 PDF Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00467549 PDF Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88	A58 BW7	00446989 PDF
			ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00461976 PDF Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW SKF HA	A02 MS	52595 PDF
			ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW SKF VA	mb60	00324399 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

CUPRA
Leon ST (KL)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KL	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Leon ST · **Baujahr ab 2020** · 28 Varianten · 110–245 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MS MSkW	A01 V19	49557 PDF
225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K02		
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K03 VA K02 HA		
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–228 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MSkW		49557 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K03 VA …		
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MSkW		00343598 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K03 VA …		
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MS MSkW	V19	00343598 PDF
225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K02		
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K03 VA K02 HA		
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW	BW7	49557 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

8 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 MS MSkW
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 180–228 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW	BW7 NoP V00
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G03	V19
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89	

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G03	
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89	

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 MS MSkW	BW7
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW K02 HA	
	245/30 R19	245/30 R19	T89 K02 VA	

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88	A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 180–228 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88	BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88	

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88	BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

KV4

24 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
7,5x18 ET 35 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 MSkW	A01 A58 BW7	Z630 ›	52837 PDF Shop ›
7,5x18 ET 35 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 MSkW	A01 BW7	Z630 ›	52837 PDF Shop ›
7,5x18 ET 35 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 245 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02	BW1 BW7	Z630 ›	52837 PDF Shop ›
7,5x18 ET 42 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW	A02 A58 BW7	Z630 ›	52837 PDF Shop ›
7,5x18 ET 42 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW	A02 BW7	Z630 ›	52837 PDF Shop ›
7,5x18 ET 42 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 245 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie		A02 BW1 BW7	Z630 ›	52837 PDF Shop ›
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW SKF HA	A02 A58 BW7	Z630 ›	52837 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 24 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW SKF VA	A02 BW7 NoP

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF HA	A02 BW1 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW	A02 BW7
● 235/40 R18	235/40 R18	R37 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW	A02 BW7
● 235/40 R18	235/40 R18	F24 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		BW1 BW7
● 235/40 R18	235/40 R18		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MS MSkW	A01 V19
225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K02	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K03 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	A01 K02 T88 MSkW	A01 V00 V19
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K03 VA …	
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	K02 T88 MSkW	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K03 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	T89 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 24 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	K02 T88 MS MSkW
225/35 R19 Serie	255/30 R19	K02
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K03 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 24 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW
FK Festigkeitsgutachten

★ | VORDERACHSE: 235/30 R20 | HINTERACHSE: 235/30 R20 | REIFENAUFLAGEN: K02 R70 T88 | ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 | 00470075 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › | Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

★ | VORDERACHSE: 235/30 R20 | HINTERACHSE: 235/30 R20 | REIFENAUFLAGEN: T88 K03 VA K02 HA | ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › | Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–228 kW
FK Festigkeitsgutachten

★ | VORDERACHSE: 235/30 R20 | HINTERACHSE: 235/30 R20 | REIFENAUFLAGEN: T88 K03 VA K02 HA | ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › | Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 245 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE: 235/30 R20 | HINTERACHSE: 235/30 R20 | REIFENAUFLAGEN: T88 | ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › | Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW
TG Teilegutachten

★ | VORDERACHSE: 235/30 R20 | HINTERACHSE: 235/30 R20 | REIFENAUFLAGEN: T88 K02 VA | ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 | 00387749 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › | Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 180–228 kW
TG Teilegutachten

★ | VORDERACHSE: 235/30 R20 | HINTERACHSE: 235/30 R20 | REIFENAUFLAGEN: T88 K02 VA | ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387749 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › | Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

★ | VORDERACHSE: 235/30 R20 | HINTERACHSE: 235/30 R20 | REIFENAUFLAGEN: T88 K02 VA | ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › | Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA		00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA		00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

LV1

16 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW	MS	55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–228 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW	mb60	55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	K02 T88 MS MSkW		00353314 PDF
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	K02		
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K03 VA K02 HA		
	245/30 R19	245/30 R19	T89 K03 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–228 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	K02 T88 MSkW		00353314 PDF
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K03 VA K02 HA		
	245/30 R19	245/30 R19	T89 K03 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 245 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88		00353314 PDF
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91		

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447035 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 110 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435480 PDF
ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–228 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447035 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–228 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435480 PDF
ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 245 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW1 BW7 — 00447035 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 130 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–130 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA		00447017 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–228 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA		00447017 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 245 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA	BW1	00447017 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA		00352004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW		52691 PDF
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA		

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 180–228 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW		52691 PDF
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K01 VA		

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MSkW		00357133 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K01 VA	ANBAUMATERIAL	
			Z312 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88	BW1	00357133 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 K02 VA	ANBAUMATERIAL	
			Z312 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 MS MSkW		00357133 PDF
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA	ANBAUMATERIAL	
			Z312 ›	Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA		00467549 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA		00467549 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88	A58 BW7	00446989 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88	BW7	00446989 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Leon ST (KL) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 245 kW TG Teilegutachten	235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 K02 HA	BW1 BW7	Z630 ›	00446989 PDF Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88		Z630 ›	00461976 PDF Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88	BW7	Z630 ›	00461976 PDF Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW SKF HA	A02 MS	Z630 ›	52595 PDF Shop ›
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–228 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW SKF VA	mb60	Z630 ›	00324399 PDF Shop ›

CUPRA Raval (KS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KS	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Raval · **Baujahr ab 2026** · 5 Varianten · 45 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	215/40 R19 225/40 R19 ★ **235/40 R19** Serie 245/35 R19	215/40 R19 225/40 R19 **235/40 R19** Serie 245/35 R19			Z642 ›	00343598 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Raval (KS) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19		00343598 PDF
225/40 R19	225/40 R19		
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20		00307388 PDF
235/35 R20	235/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20		00286283 PDF
235/35 R20	235/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20		00331124 PDF
235/35 R20	235/35 R20		
245/30 R20	245/30 R20		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20		00331124 PDF
235/35 R20	235/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19		00265367 PDF
225/40 R19	225/40 R19		
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19		00265367 PDF
225/40 R19	225/40 R19		
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Raval (KS) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20
245/30 R20	245/30 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00266131 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie
	225/45 R18	225/45 R18
	235/45 R18	235/45 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie
	225/45 R18	225/45 R18
	235/45 R18	235/45 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie
	225/45 R18	225/45 R18
	235/45 R18	235/45 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	215/40 R19	215/40 R19
	225/40 R19	225/40 R19
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie
	245/35 R19	245/35 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	215/40 R19	215/40 R19
	225/40 R19	225/40 R19
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Raval (KS) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	
245/30 R20	245/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	
245/30 R20	245/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

LV1

9 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/55 R17** Serie	**215/55 R17** Serie	
	225/50 R17	225/50 R17	
	235/50 R17	235/50 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
	225/45 R18	225/45 R18	
	235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Raval (KS) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 9 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie
225/45 R18	225/45 R18
235/45 R18	235/45 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
215/40 R19	215/40 R19
225/40 R19	225/40 R19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie
245/35 R19	245/35 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
215/40 R19	215/40 R19
225/40 R19	225/40 R19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
215/40 R19	215/40 R19
225/40 R19	225/40 R19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20
245/30 R20	245/30 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Raval (KS) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
215/40 R19	215/40 R19
225/40 R19	225/40 R19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20
245/30 R20	245/30 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20
245/30 R20	245/30 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA

Raval (KS) · Fortsetzung

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	
245/30 R20	245/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

CUPRA

Tavascan (KR)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KR	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tavascan · **Baujahr ab 2024** · 4 Varianten · 70–89 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA 154 HA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 VA 152 HA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/45 R20	255/45 R20	A01 154 HA
265/45 R20	265/45 R20	A01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	154 HA SKF HA
●	265/45 R20	265/45 R20	153 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/45 R20	255/45 R20	A01 154 HA
265/45 R20	265/45 R20	A01 153 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Tavascan (KR) · Fortsetzung

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	156 HA K01 HA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 K01 VA 156 HA
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA 156 HA
275/35 R21	275/35 R21	K01 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21	255/40 R21	156 HA
265/40 R21	265/40 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21	255/40 R21	156 HA
265/40 R21	265/40 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	MS
255/50 R19 Serie	255/50 R19 Serie	MS K01 VA
255/50 R19 Serie	275/45 R19	MS K01 VA
265/45 R19	265/45 R19	MS K01 VA
275/45 R19	275/45 R19	MS K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	
255/50 R19	255/50 R19 Serie	
255/50 R19	275/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	MS
255/50 R19 Serie	255/50 R19 Serie	MS
● 255/50 R19 Serie	275/45 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Tavascan (KR) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	
255/50 R19	255/50 R19 Serie	
255/50 R19	275/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	SKF HA
● 265/45 R20	265/45 R20	
275/40 R20	275/40 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Tavascan (KR) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02		00414838 PDF
255/35 R22	255/35 R22	T99		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA		00435550 PDF
	265/45 R20	265/45 R20	K01 VA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/45 R20	255/45 R20			00426219 PDF
265/45 R20	265/45 R20			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01 T02	V00 V21	00449492 PDF
	265/40 R21	265/40 R21	K02		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02 K01 VA		00404791 PDF
	255/40 R21 Serie	285/35 R21	K01 VA K02 HA		
	265/40 R21	265/40 R21	K01		
	275/35 R21	275/35 R21	K01		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R21	255/40 R21			00404791 PDF
265/40 R21	265/40 R21			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 77–89 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22	T99 K01 VA 155 HA	V00 V22	00446998 PDF
255/35 R22	285/30 R22	T01 K01 VA K02 HA		
265/35 R22	265/35 R22	T02 K02 VA 153 HA …		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Tavascan (KR) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,5x22 ET 45 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/35 R22	255/35 R22	T99 155 HA	V00 V22
● 255/35 R22	285/30 R22	T01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00428058 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99 155 HA	
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 155 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00428058 PDF

Shop ›

CUPRA Terramar (KP)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KP	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Terramar · **Baujahr ab 2024** · 7 Varianten · 110–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	K02 HA	B66
245/45 R19	245/45 R19	K01	
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K01 VA K02 HA	
265/45 R19	265/45 R19	K02	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	R37 K01 VA K02 HA	B66
245/45 R19	245/45 R19	K01 R37	
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K01 VA K02 HA	
265/45 R19	265/45 R19	K02	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	SKF	B66
● 245/45 R19	245/45 R19	SKF	
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	R37 SKF	B66
● 245/45 R19	245/45 R19	R37 SKF	
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Terramar (KP) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	A01 R37 MSkW
245/40 R20	245/40 R20	A01 R37 MSkW
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 33 — C

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	R37 MSkW SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	R37 MSkW SKF
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	SKF
● 255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	SKF
● 255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	R37 MSkW SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	R37 MSkW SKF
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Terramar (KP) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/35 R21	245/35 R21	R37 T96		Z630 ›
255/35 R21	255/35 R21			

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 MSkW	864	Z630 ›
● 255/35 R21	255/35 R21			

67304503 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 245/35 R21	245/35 R21	T96	864	Z630 ›
● 255/35 R21	255/35 R21			

67304503 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96	mbB2	Z630 ›
255/35 R21	255/35 R21			

63060100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/35 R21	245/35 R21	R37 T96		Z630 ›
255/35 R21	255/35 R21			

63060100 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 235/50 R19	235/50 R19	SKF 116 VA	mbB2	Z630 ›
● 245/45 R19	245/45 R19	SKF 118 VA		
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	117 VA		

00265367 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Terramar (KP) · Fortsetzung

KV3.2

4 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/35 R21** 255/35 R21	**245/35 R21** 255/35 R21	T96	mbB2 ANBAUMATERIAL Z630 ›	56843100 PDF Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21	R37 T96	ANBAUMATERIAL Z630 ›	56843100 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/35 R21** 255/35 R21	**245/35 R21** 255/35 R21	T96	mbB2 ANBAUMATERIAL Z630 ›	56843100 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21	R37 T96	mbB2 ANBAUMATERIAL Z630 ›	56843100 PDF Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 26 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/50 R19 ● 245/45 R19 ★ **255/45 R19** Serie 265/45 R19	235/50 R19 245/45 R19 **255/45 R19** Serie 265/45 R19		mbB2 ANBAUMATERIAL Z630 ›	00321520 PDF Shop ›
8,5x19 ET 26 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	235/50 R19 ● 245/45 R19 ★ **255/45 R19** Serie 265/45 R19	235/50 R19 245/45 R19 **255/45 R19** Serie 265/45 R19	R37 R37	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00321520 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Terramar (KP) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	SKF
● 245/45 R19	245/45 R19	SKF
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	R37 SKF
● 245/45 R19	245/45 R19	R37 SKF
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	R37 MSkW
245/40 R20	245/40 R20	R37 MSkW
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	K01
265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	R37 MSkW
● 245/40 R20	245/40 R20	R37 MSkW
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01
265/35 R20	265/35 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	SKF
● 255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Terramar (KP) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	R37 MSkW SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	R37 MSkW SKF
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R22	235/30 R22	T90 kW
● 245/30 R22	245/30 R22	T92 kW
● 255/30 R22	255/30 R22	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448528 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R22	255/30 R22	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448528 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	R37 T96
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Terramar (KP) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	R37 T96		00279909 PDF
255/35 R21	255/35 R21			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/50 R19	235/50 R19	SKF	mbB2	00353314 PDF
● 245/45 R19	245/45 R19	SKF		
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/50 R19	235/50 R19	R37 SKF 125 HA		00353314 PDF
● 245/45 R19	245/45 R19	R37 SKF 127 HA		
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	125 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	SKF	mbB2	00234532 PDF
● 245/40 R20	245/40 R20	SKF		
● 255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie			

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	R37 MSkW SKF 130 HA		00234532 PDF
● 245/40 R20	245/40 R20	R37 MSkW SKF 130 HA		
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	130 HA		

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

SF1

22 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		mbB2	00461976 PDF
245/40 R20	245/40 R20			
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Terramar (KP) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 22 Radsätze

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	R37 MSkW
	245/40 R20	245/40 R20	R37 MSkW
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	R37 MSkW
	245/40 R20	245/40 R20	R37 MSkW
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
●	245/40 R20	245/40 R20	
	255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
●	245/40 R20	245/40 R20	
	255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	R37 MSkW
●	245/40 R20	245/40 R20	R37 MSkW
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01
	265/35 R20	265/35 R20	K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	R37 MSkW
●	245/40 R20	245/40 R20	R37 MSkW
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01
	265/35 R20	265/35 R20	K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Terramar (KP) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 22 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	SKF	
● 245/40 R20	245/40 R20	SKF	
● 255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	SKF	BW1
● 245/40 R20	245/40 R20	SKF	
● 255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	R37 MSkW SKF	
● 245/40 R20	245/40 R20	R37 MSkW SKF	
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	R37 MSkW SKF	BW1
● 245/40 R20	245/40 R20	R37 MSkW SKF	
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96	mbB2
255/35 R21	255/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	R37 T96	
255/35 R21	255/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96	BW1 V21
● 245/35 R21	275/30 R21	kW K02 HA	
255/35 R21	255/35 R21	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00449492 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	R37 T96	BW1 V21
● 245/35 R21	275/30 R21	K02 HA	
255/35 R21	255/35 R21	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00449492 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

CUPRA Terramar (KP) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 22 Radsätze

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R21	255/35 R21			00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R21	255/35 R21			00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	T95		00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	T95		00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	K01 T95		00446998 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	K01 T95		00446998 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie		mbB2	56504100 PDF
	245/40 R20	245/40 R20			
	255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

CUPRA Terramar (KP) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	R37 MSkW	
	245/40 R20	245/40 R20	R37 MSkW	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	SKF	B66
●	245/40 R20	245/40 R20	SKF	
●	255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	R37 MSkW SKF	B66
●	245/40 R20	245/40 R20	R37 MSkW SKF	
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96	
	255/35 R21	255/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	R37 T96	
	255/35 R21	255/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96	B66
	255/35 R21	255/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	R37 T96	B66
	255/35 R21	255/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

DACIA
Dokker (SD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SD	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Dokker · **Baujahr 2012–2021** · 23 Varianten · 55–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R17	205/45 R17	T88 112 HA K03 HA	A58
● 215/45 R17	215/45 R17	112 HA K03 HA	

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

00449704 PDF
Shop ›

DACIA
Duster (SD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SD	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Duster · **Baujahr 2010–2017** · 20 Varianten · 63–92 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01	A01
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 VA K01 HA	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19		KOV
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19		
● 235/40 R19	235/40 R19		
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA	

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

00343598 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01	KOV A01
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01	

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

49389 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01	KOV A01
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

49389 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

DACIA Duster (SD) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01 VA
235/40 R19	235/40 R19	K01
245/40 R19	245/40 R19	K01
255/40 R19	255/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266721 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 VA
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

DACIA Duster (SD) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 50
Ausf. 5C2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

00295201 PDF
Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	K01 VA
235/45 R18	235/45 R18	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
TA

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

55214515 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01
235/40 R19	235/40 R19	K02 VA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

00353314 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA
245/40 R19	245/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

00353314 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5C2R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KOV A58

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

00232883 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

00352004 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

DACIA Duster (SD) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R19	225/45 R19
● 235/40 R19	235/40 R19
245/40 R19	245/40 R19

REIFENAUFLAGEN: K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN: K01 VA, K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/35 R20	225/35 R20
● 235/35 R20	235/35 R20
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN: K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/35 R20	235/35 R20
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN: K01; K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/35 R20	235/35 R20
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN: K01; K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 215/50 R18	215/50 R18
● 215/55 R18	215/55 R18
● 225/50 R18	225/50 R18
● 235/45 R18	235/45 R18
235/50 R18	235/50 R18
● 245/45 R18	245/45 R18

REIFENAUFLAGEN: A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV

52595

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

DACIA

Duster (SR)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SR	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Duster · **Baujahr 2015–2024** · 23 Varianten · 66–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 84 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R19**	**225/45 R19**	A01 K01
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K02 VA K01 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 KMV K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 84 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5C3 · Nabe 75 · 84 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
●	235/40 R19	235/40 R19	
	245/40 R19	245/40 R19	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00343598 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/45 R19**	**225/45 R19**	
●	235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00343598 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 84 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A01

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 84 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A01

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

49389 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

DACIA Duster (SR) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 84 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01 VA
235/40 R19	235/40 R19	K01
245/40 R19	245/40 R19	K01
255/40 R19	255/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00266721 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 84 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 VA
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
★ ● **215/55 R18**	**215/55 R18**	
225/50 R18	225/50 R18	A01 K01
● 235/45 R18	235/45 R18	
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 84 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 84 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01
53077 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

DACIA Duster (SR) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 KMV
235/40 R20	235/40 R20	A01 KMV K02 VA …
245/35 R20	245/35 R20	A01 KMV K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A01
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
53077 PDF
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 84 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
00295201 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 84 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
00295201 PDF
Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 84 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	K01 VA
235/45 R18	235/45 R18	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
55214515 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75 · 84 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01
235/40 R19	235/40 R19	K02 VA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
00353314 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 84 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA
245/40 R19	245/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
00353314 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

DACIA Duster (SR) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 84 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A58

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00232883 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 84 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00352004 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00357133 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 84 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01
235/40 R20	235/40 R20	K01
245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 84 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

DACIA Duster (SR) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	
● 235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 84 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KMV
235/40 R20	235/40 R20	KMV K02 VA K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	KMV K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 84 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 84 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV
235/40 R20	235/40 R20	KMV
245/35 R20	245/35 R20	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 84 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 VA
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

KOV

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

DACIA **Duster (SR) · Fortsetzung**

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
★ ● **215/55 R18**	**215/55 R18**	
225/50 R18	225/50 R18	A01 K01
● 235/45 R18	235/45 R18	
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

52595 PDF

Shop ›

DACIA
Jogger (DJF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DJF	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Jogger · **Baujahr ab 2022** · 5 Varianten · 67–84 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 67–81 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	K02 HA
● 205/55 R17	205/55 R17	K02 HA
● 215/50 R17	215/50 R17	K02 HA
● 225/45 R17	225/45 R17	K02 HA
225/50 R17	225/50 R17	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

00449704 PDF

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	
● 205/55 R17	205/55 R17	
● 215/50 R17	215/50 R17	
● 225/45 R17	225/45 R17	
225/50 R17	225/50 R17	

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
215/45 R18	215/45 R18	
225/40 R18	225/40 R18	

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	SKF
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb89

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

DACIA Lodgy (SD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SD	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Lodgy · **Baujahr 2012–2022** · 23 Varianten · 61–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 VA T89 VA …	KOV A02 A58

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

52595 PDF
Shop ›

DACIA Logan (SD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SD	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Logan · **Baujahr 2005–2012** · 20 Varianten · 50–77 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R17	205/45 R17	K01 HA	
● 215/40 R17	215/40 R17	K01 HA	
● 215/45 R17	215/45 R17	K01 HA	

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

54590505 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R18	215/35 R18	K01 HA	
● 215/40 R18	215/40 R18	K01 HA	

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

55214506 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA	A01
215/40 R18	215/40 R18	A01 G01 K01 VA	
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 VA	

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

52595 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

DACIA

Logan MCV (SD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SD	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Logan MCV · **Baujahr 2007–2021** · 40 Varianten · 50–77 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 54–74 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	T85 112 HA	A58
● 205/45 R17	205/45 R17	112 HA	
215/40 R17	215/40 R17	K01 VA 112 HA	ANBAUMATERIAL
215/45 R17	215/45 R17	K01 VA 112 HA	Z067 ›

00449704 PDF

Shop ›

7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 50–65 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17		
● 205/45 R17	205/45 R17		ANBAUMATERIAL
● 215/45 R17	215/45 R17	K01 HA	Z067 ›

54590505 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 50–65 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	K01 HA	
215/35 R18	215/35 R18	K01 HA	ANBAUMATERIAL
215/40 R18	215/40 R18	K01 HA	Z067 ›
225/35 R18	225/35 R18	K01 T87	

55214506 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 54–66 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 VA K01 HA	
● 215/35 R18	215/35 R18	K01 HA	ANBAUMATERIAL
● 215/40 R18	215/40 R18	K01 HA	Z067 ›
225/35 R18	225/35 R18	K01	

55214506 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 G01 K02 HA	A01
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 54–74 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	110 HA	KOV A58 V18
● 215/35 R18	215/35 R18	110 HA	
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 VA 110 HA	ANBAUMATERIAL
			Z067 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

DACIA Sandero (DJF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DJF	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sandero · **Baujahr ab 2025** · 1 Variante · 80 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	
● 205/45 R17	205/45 R17	
● 215/40 R17	215/40 R17	
● 215/45 R17	215/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z067 ›
00380981 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	
215/35 R18	215/35 R18	
215/40 R18	215/40 R18	G01
225/35 R18	225/35 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z067 ›
55501100 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	
● 215/35 R18	215/35 R18	
215/40 R18	215/40 R18	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb89
ANBAUMATERIAL
Z067 ›
55501100 PDF
Shop ›

DACIA Sandero (DJF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DJF	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sandero · **Baujahr ab 2021** · 6 Varianten · 49–84 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 49–74 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	
● 205/45 R17	205/45 R17	K02 HA
215/40 R17	215/40 R17	K02
215/45 R17	215/45 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoE NoP
ANBAUMATERIAL
Z067 ›
00449704 PDF
Shop ›

7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	
● 205/45 R17	205/45 R17	
● 215/40 R17	215/40 R17	
● 215/45 R17	215/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z067 ›
00380981 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

DACIA Sandero (DJF) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 4 Radsätze

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18		
215/35 R18	215/35 R18		
215/40 R18	215/40 R18	G01	
225/35 R18	225/35 R18		

55501100 PDF
ANBAUMATERIAL
Z067 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18		mb89
● 215/35 R18	215/35 R18		
215/40 R18	215/40 R18	G01	

55501100 PDF
ANBAUMATERIAL
Z067 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 49–74 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	A01 K02 HA	KOV A01 A58 V18
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02	
215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 G01	
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02	

52595 PDF
ANBAUMATERIAL
Z067 ›
Shop ›

DACIA Sandero (SD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SD	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sandero · **Baujahr 2012–2020** · 12 Varianten · 54–74 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	A01 K01 HA	KOV A01 A58 V18
● 215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 HA	
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01	

52595 PDF
ANBAUMATERIAL
Z067 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

DACIA

Sandero Stepway (DJF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DJF	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sandero Stepway · **Baujahr ab 2021** · 6 Varianten · 67–84 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 67–81 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/50 R17	205/50 R17	K02 HA
205/55 R17	205/55 R17	K02 HA
215/50 R17	215/50 R17	K02 HA
225/45 R17	225/45 R17	K02 HA
225/50 R17	225/50 R17	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

00449704 PDF

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
205/50 R17	205/50 R17
205/55 R17	205/55 R17
215/50 R17	215/50 R17
225/45 R17	225/45 R17
225/50 R17	225/50 R17

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
205/45 R18	205/45 R18
215/45 R18	215/45 R18
225/40 R18	225/40 R18

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

55501100 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 67–74 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	A01 K02 HA
215/45 R18	215/45 R18	A01 K02 HA
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

52595 PDF

Shop ›

DACIA

Sandero Stepway (SD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SD	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sandero Stepway · **Baujahr 2012–2020** · 7 Varianten · 54–74 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 66 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
215/40 R18	215/40 R18
215/45 R18	215/45 R18
225/35 R18	225/35 R18
225/45 R18	225/45 R18

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

55214506 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

DACIA Sandero Stepway (SD) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 205/40 R18	205/40 R18
● 215/40 R18	215/40 R18
● 225/35 R18	225/35 R18
● 225/40 R18	225/40 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

52595 PDF

Shop ›

DODGE Avenger (JS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JS	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Avenger · **Baujahr 2007–2011** · 8 Varianten · 103–138 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R19	225/45 R19
235/40 R19	235/40 R19
235/45 R19	235/45 R19

REIFENAUFLAGEN
A01 K01 LK6 VA
A01 K01 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R19	225/45 R19
235/40 R19	235/40 R19
235/45 R19	235/45 R19

REIFENAUFLAGEN
K01 LK6 VA
K01 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

DODGE Caliber (PK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PK	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caliber · **Baujahr 2006–2011** · 7 Varianten · 100–217 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 100–125 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R19	225/45 R19
235/40 R19	235/40 R19
245/40 R19	245/40 R19

REIFENAUFLAGEN
A01 K01
A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

DODGE Caliber (PK) · Fortsetzung

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
235/40 R19	235/40 R19	K01
245/40 R19	245/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

DS DS3 (S)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE DS3 · **Baujahr 2015–2018** · 25 Varianten · 50–121 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	51J
● 205/40 R17	205/40 R17	K02 HA
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590507
ANBAUMATERIAL: Z258 ›
Shop ›

DS DS3 Crossback (U)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
U	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE DS3 Crossback · **Baujahr 2018–2023** · 19 Varianten · 57–114 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 74–114 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	K01 VA K02 HA
★ **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	K01 VA K02 HA
225/50 R18	225/50 R18	K02
235/45 R18	235/45 R18	K02
245/45 R18	245/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100
ANBAUMATERIAL: Z265 ›
Shop ›

7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 57–62 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	K01 VA K02 HA
★ **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	K01 VA K02 HA
225/50 R18	225/50 R18	K02
235/45 R18	235/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100
ANBAUMATERIAL: Z265 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

DS
DS4 (F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE DS4 · **Baujahr ab 2021** · 9 Varianten · 96–165 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 215/60 R18	215/60 R18	
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	
235/55 R18	235/55 R18	
245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

DS

DS4 (F) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 MpH

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00387651 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00352004 PDF

Shop ›

DS

DS4 (N)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
N	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE DS4 · **Baujahr 2015–2018** · 41 Varianten · 68–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20

Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	kW
215/50 R18	215/50 R18	kW K01 VA K02 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z265 ›

55214508 PDF

Shop ›

DS

DS5 (K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
K	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE DS5 · **Baujahr 2015–2018** · 18 Varianten · 82–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20

Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	113

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I 760 AER

ANBAUMATERIAL: Z265 ›

55214508 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

DS
DS7 (J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
J	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE DS7 · **Baujahr 2023–2025** · 6 Varianten · 96–165 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA A01

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 133–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA A01

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie
● 245/45 R19	245/45 R19
● 255/45 R19	255/45 R19

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 133–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T95
245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie
● 245/40 R20	245/40 R20

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie
● 245/45 R19	245/45 R19
● 255/45 R19	255/45 R19

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA A02 mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

DS DS7 (J) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 133–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	
● 225/60 R18	225/60 R18	
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF
● 225/60 R18	225/60 R18	
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	SKF
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

DS

DS7 (J) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01
245/45 R19	245/45 R19	K01 VA
255/45 R19	255/45 R19	K02 VA K01 HA
265/45 R19	265/45 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z616 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
● 245/45 R19	245/45 R19	
● 255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA A58

ANBAUMATERIAL

Z616 ›

00387651 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z616 ›

00352004 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 133–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T95 130 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	130 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z616 ›

00352004 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 133–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T95
245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z616 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z616 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

DS

DS7 (J) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF
● 225/60 R18	225/60 R18	
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	SKF
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B29 mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00324399 PDF

Shop ›

DS

DS7 Crossback (J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
J	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE DS7 Crossback · **Baujahr 2017–2023** · 21 Varianten · 96–165 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA A01

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 133–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA A01

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
● 245/45 R19	245/45 R19	
● 255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 133–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T95
245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

DS DS7 Crossback (J) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
● 245/45 R19	245/45 R19	
● 255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA A02 mb76

52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 133–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	
● 225/60 R18	225/60 R18	
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

DS

DS7 Crossback (J) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF
● 225/60 R18	225/60 R18	
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	SKF
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01
245/45 R19	245/45 R19	K01 VA
255/45 R19	255/45 R19	K02 VA K01 HA
265/45 R19	265/45 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
● 245/45 R19	245/45 R19	
● 255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA A58

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00387651 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00352004 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 133–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T95 130 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	130 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00352004 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 133–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T95
245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

DS

DS7 Crossback (J) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF
● 225/60 R18	225/60 R18	
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	SKF
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B29 mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00324399 PDF

Shop ›

FERRARI
F 430 (F 131)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F 131	5x108	67,04	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE F 430 · **Baujahr 2004–2009** · 1 Variante · 357 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 25** C
HA **12,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5FE · Nabe 67,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	305/30 R20	53S 56G K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 989 mb12

ANBAUMATERIAL: Z207 ›

PSA14023 PDF

Shop ›

FERRARI
F 430 Scuderia (F 131)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F 131	5x108	67,04	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE F 430 Scuderia · **Baujahr 2008–2009** · 1 Variante · 372 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 25** C
HA **12,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5FE · Nabe 67,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	305/30 R20	53S 56G K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 989 mb12

ANBAUMATERIAL: Z207 ›

PSA14023 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FERRARI

F 430 Spider (F 131)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F 131	5x108	67,04	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE F 430 Spider · **Baujahr 2005–2009** · 2 Varianten · 357–372 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 25 C
HA **12,0x20** ET 40 DC
Ausf. 5FE · Nabe 67,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	305/30 R20	53S 56G K01	989 mb12	Z207 ›

PSA14023 PDF

Shop ›

FIAT

124 Spider (NF/NFM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NF, NFM	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 124 Spider · **Baujahr 2016–2020** · 9 Varianten · 103–125 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 103 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 195/45 R17	195/45 R17			
205/40 R17	205/40 R17	K01 VA		
★ **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01 VA		Z062 ›
215/40 R17	215/40 R17	K01 VA		

00380981 PDF

Shop ›

7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 195/45 R17	195/45 R17	R37		
205/40 R17	205/40 R17	K01 VA		
★ **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01		Z062 ›
215/40 R17	215/40 R17	K01 VA		

00380981 PDF

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1 · 103 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 195/45 R17	195/45 R17		B42	
● 205/40 R17	205/40 R17			
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie			Z062 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1 · 125 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 195/45 R17	195/45 R17	R37	B42	
● 205/40 R17	205/40 R17			
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie			Z062 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 103 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
205/35 R18	205/35 R18		B01	
205/40 R18	205/40 R18			
★ **215/35 R18**	**215/35 R18**			Z062 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FIAT 124 Spider (NF/NFM) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 125 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	205/35 R18	205/35 R18
★	**205/40 R18**	**205/40 R18**
	215/35 R18	215/35 R18
	225/35 R18	225/35 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B42

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 103 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	205/35 R18	205/35 R18
	205/40 R18	205/40 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B01

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 125 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	205/35 R18	205/35 R18
★	**205/40 R18**	**205/40 R18**

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B42

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

55501100 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 103 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/35 R18	205/35 R18	A01 K01 VA
	205/40 R18	205/40 R18	A01 K02 VA
★	**215/35 R18**	**215/35 R18**	A01 K01 VA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V18

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 125 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/35 R18	205/35 R18	A01 K01 VA
★	**205/40 R18**	**205/40 R18**	A01 K02 VA
	215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B01 V18

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FIAT 500 (312)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
312	4x98	58,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 500 · **Baujahr ab 2007** · 35 Varianten · 44–139 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4DR · Nabe 67,1 · 44–77 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 195/40 R17	195/40 R17	R52		00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z256 › Shop ›

7,0x17 ET 35
Ausf. 4DR · Nabe 67,1 · 99–139 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 195/40 R17	195/40 R17		DR10 FHC	00380981 PDF
★ ● **205/40 R17** Serie	**205/40 R17** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z256 › Shop ›

FIAT 500X City (334)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
334	5x110	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 500X City · **Baujahr ab 2014** · 44 Varianten · 70–125 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5F · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01	mbB	00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 › Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 34
Ausf. 5FZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18			55501100 PDF
215/50 R18	215/50 R18			
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie			
235/45 R18	235/45 R18			

ANBAUMATERIAL: Z616 › Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5FR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01		00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FIAT 500X City (334) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 33
Ausf. 5FZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91	11A	52318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

FIAT 500X Off-Road (334)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
334	5x110	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 500X Off-Road · **Baujahr ab 2014** · 36 Varianten · 70–125 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5F · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	K01	mbB	00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 34
Ausf. 5FZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	215/45 R18	215/45 R18			55501100 PDF
	215/50 R18	215/50 R18			
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie			
	235/45 R18	235/45 R18			

ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5FR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	K01		00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 33
Ausf. 5FZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91	11A	52318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FIAT
600 (FH1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FH1	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 600 · **Baujahr ab 2023** · 2 Varianten · 74–100 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	215/60 R17 Serie	215/60 R17 Serie			00380981 PDF

ANBAUMATERIAL Z258 › Shop ›

7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie			55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z265 › Shop ›

FIAT
600e (FH1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FH1	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 600e · **Baujahr ab 2023** · 1 Variante · 62 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie			55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z265 › Shop ›

FIAT
Bravo (198)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
198	4x98	58,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Bravo · **Baujahr 2007–2014** · 18 Varianten · 66–121 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4DR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 205/50 R17	205/50 R17			00380981 PDF
	● 215/45 R17	215/45 R17			
★	● 225/45 R17 Serie	225/45 R17 Serie			

ANBAUMATERIAL Z256 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FIAT

Grande Panda (C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
C	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grande Panda · **Baujahr ab 2024** · 1 Variante · 74 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 205/45 R18	205/45 R18
● 215/45 R18	215/45 R18
225/40 R18	225/40 R18
225/45 R18	225/45 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100

ANBAUMATERIAL
Z258 ›

Shop ›

FIAT

Grande Punto (199)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
199	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grande Punto · **Baujahr 2005–2018** · 29 Varianten · 48–99 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/40 R17	205/40 R17	K01
★	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01 VA K02 HA
	215/40 R17	215/40 R17	K01 VA K02 HA
	215/45 R17 Serie	215/45 R17 Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590502

ANBAUMATERIAL
Z064 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214505

ANBAUMATERIAL
Z064 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595
A01

ANBAUMATERIAL
Z266 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FIAT

Sedici (FY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FY	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sedici · **Baujahr 2006–2014** · 8 Varianten · 79–99 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	Z628 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19		A02
● 235/35 R19	235/35 R19		ANBAUMATERIAL
			Z628 ›

49557 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 VA K02 HA	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z645 ›

49389 PDF — Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19		
● 235/35 R19	235/35 R19		ANBAUMATERIAL
			Z628 ›

00265367 PDF — Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19		A02
● 235/35 R19	235/35 R19		ANBAUMATERIAL
			Z628 ›

52611 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 VA K02 HA	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z628 ›

53077 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FIAT Sedici (FY) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA		00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 › — Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA		00449563 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 › — Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18		KMV A02	52595 PDF
● 215/45 R18	215/45 R18			
● 225/40 R18	225/40 R18			

ANBAUMATERIAL: Z628 › — Shop ›

FISKER Ocean

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
01, 01-KS	5x114.3	60,1	–	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Ocean · **Baujahr 2023–2024** · 3 Varianten · 90–179 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R22	255/40 R22	Z20		00414838 PDF
★ **255/45 R22** Serie	**255/45 R22** Serie	Z22		

ANBAUMATERIAL: Z700 › — Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R22	255/40 R22	Z20		00414838 PDF
★ **255/45 R22** Serie	**255/45 R22** Serie	Z22		

ANBAUMATERIAL: Z700 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD
B-Max (JK8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JK8	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE B-Max · **Baujahr 2012–2017** · 9 Varianten · 55–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	T85	A58
● 205/40 R17	205/40 R17		
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie		

ANBAUMATERIAL
Z074 ›

54590506 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18		
● 215/35 R18	215/35 R18	T84	
● 225/35 R18	225/35 R18	K01 HA	

ANBAUMATERIAL
Z074 ›

55501100 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL
1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4EZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18		A02 A58
● 215/35 R18	215/35 R18	T84	

ANBAUMATERIAL
Z074 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD
C-Max (DM2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DM2	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Max · **Baujahr 2003–2010** · 19 Varianten · 66–107 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4
1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		
★ ● **215/40 R18**	**215/40 R18**	T89	
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA	
225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K01 VA	

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD C-Max (DM2) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie			54590509 PDF
● 215/45 R17	215/45 R17		ANBAUMATERIAL	
● 225/45 R17	225/45 R17		Z621 ›	Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **215/40 R18**	**215/40 R18**	T89		55214509 PDF
● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88	11A	52318 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88	11A	52702 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	G01 R70 T88 K02 VA …	R70	00449569 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD C-Max (DM2) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		V18
★ ● **215/40 R18**	**215/40 R18**	T89	
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA	ANBAUMATERIAL
225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K01 VA	Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD C-Max (DXA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DXA	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Max · **Baujahr 2010–2019** · 46 Varianten · 63–134 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 A58
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	
235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 HA	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88	A01 A58 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA ...	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA ...	
235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 HA	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	Z621 ›
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	V19
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 HA T91 HA	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91	ANBAUMATERIAL
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 K01 HA T91 HA	Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85	
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 T88	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD C-Max (DXA) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K01 T88	V19
225/35 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA T91 HA	
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA	
235/35 R19	255/30 R19	K02 T91 HA	
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89	
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA	A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	A02 A58 V18
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	
● 215/45 R18	215/45 R18		
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	V19
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 HA T91 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91	
235/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA ...	
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K02 VA ...	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD C-Max (DXA) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349991 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214509 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/35 R19	255/30 R19	K02 HA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91
235/35 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387650 PDF

A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/35 R19	255/30 R19	K01 HA T91 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/35 R19	255/30 R19	K01 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387652 PDF

KoS V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD C-Max (DXA) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5ER · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00387690 PDF
Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 112 K02 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 112 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A 75I
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
52318 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/35 R19	255/30 R19	K02 HA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91
235/35 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
56697100 PDF
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 HA T91 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 K01 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
52691 PDF
Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00467549 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD C-Max (DXA) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88	KoS A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 K02 VA …	A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	A02 A58 V18
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	
● 215/45 R18	215/45 R18		
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD C-Max Grand (DXA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DXA	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Max Grand · **Baujahr 2010–2019** · 44 Varianten · 70–134 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 R69 VA	A58
● 215/45 R18	215/45 R18	T93	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **C-Max Grand (DXA) · Fortsetzung**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	51J T93 128 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	51J T92 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214509 PDF
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 130 HA
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 R69 VA 130 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

FORD
Capri (DRP)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DRP	5x112	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Capri · **Baujahr ab 2024** · 3 Varianten · 70–89 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 K01 VA 146 HA
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K01 VA 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/50 R19	275/45 R19	146 HA
255/50 R19	285/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598_00377222 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA 154 HA
	245/45 R20	275/40 R20	
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Capri (DRP) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5B · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/45 R20	275/40 R20		00331124_00331265 PDF ANBAUMATERIAL Z642 ›	Shop ›
VA 9,0x20 ET 42 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5R / 5B · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/45 R20	275/40 R20		00331124_00331265 PDF ANBAUMATERIAL Z642 ›	Shop ›

KV1 S

7 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ ● 235/45 R21 Serie 245/40 R21	255/40 R21 Serie 275/35 R21	156 HA 156 HA	67304503 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
VA 9,0x21 ET 35 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21	275/35 R21	156 HA	55233100_60556100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,5x21 ET 26 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 TG Teilegutachten	245/40 R21 255/40 R21	275/35 R21 285/35 R21	K02 VA 152 HA K01 HA K02 152 HA	67313501 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,5x21 ET 37 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21 255/40 R21	275/35 R21 255/40 R21 Serie	152 HA 151 HA	63060100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Capri (DRP) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 7 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x21 ET 37 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21	275/35 R21	156 HA	63060100_60556100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,5x21 ET 38 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21 255/40 R21	275/35 R21 255/40 R21 Serie	156 HA 156 HA	55232100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
VA 9,5x21 ET 38 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21	275/35 R21	156 HA	55232100_60556100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **235/45 R21** Serie 245/40 R21 255/40 R21	**255/40 R21** Serie 275/35 R21 255/40 R21 Serie	152 HA 152 HA 152 HA	56843100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
VA 9,0x21 ET 35 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21	275/35 R21	152 HA	56843100_56922100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **235/50 R20** Serie 245/45 R20 255/45 R20	**255/45 R20** Serie 275/40 R20 255/45 R20 Serie	R70 VA	00470075 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Capri (DRP) · Fortsetzung**

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 8,5x20 ET 45
HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00467549_00467591 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA
245/45 R20	275/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	K01 VA 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446988 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	275/40 R20	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 Vn2
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 C
HA 10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 45 C
HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00404791 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Capri (DRP) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 9 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA **9,5x21 ET 36** C HA **10,5x21 ET 40** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21	275/35 R21		00404791_00427150 PDF	Z630 › Shop ›
VA **9,5x21 ET 36** C HA **10,0x21 ET 35** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21	275/35 R21		00404791_00421344 PDF	Z630 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**235/50 R20** Serie 245/45 R20 255/45 R20	**255/45 R20** Serie 275/40 R20 255/45 R20 Serie	R70 VA 151 HA 152 HA 151 HA	56504100 PDF	Z630 › Shop ›
VA **9,0x20 ET 35** C HA **10,5x20 ET 33** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten		245/45 R20	275/40 R20	152 HA	56504100_56623100 PDF	Z630 › Shop ›
VA **9,0x20 ET 42** C HA **10,5x20 ET 33** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten		245/45 R20	275/40 R20	152 HA	56504100_56623100 PDF	Z630 › Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**235/45 R21** Serie 245/40 R21 255/40 R21	**255/40 R21** Serie 275/35 R21 255/40 R21 Serie	152 HA 152 HA 152 HA	56381100 PDF	Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Capri (DRP) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 5 Radsätze

VA **9,0x21** ET 35 C
HA **10,5x21** ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	152 HA	56381100_56379100

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

FORD
Cougar Coupe (BCV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BCV	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cougar Coupe · **Baujahr 1998–2001** · 3 Varianten · 96–125 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	K01 VA K02 HA
	225/45 R17	225/45 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590506

ANBAUMATERIAL: Z074 ›

Shop ›

FORD
EcoSport (JK8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JK8	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EcoSport · **Baujahr ab 2014** · 13 Varianten · 66–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	K01 HA
●	205/45 R18	205/45 R18	K01 HA
●	215/40 R18	215/40 R18	K01 HA
★ ●	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	K01 HA
	225/40 R18	225/40 R18	K01
	225/45 R18	225/45 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214507

ANBAUMATERIAL: Z074 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD **EcoSport (JK8) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4EZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	-NT17
205/45 R18	205/45 R18	NT18-
★ **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	-NT17
215/45 R18 Serie	215/45 R18 Serie	NT18-
225/40 R18	225/40 R18	-NT17
225/40 R18	225/40 R18	NT18-
225/45 R18	225/45 R18	A01 NT18- K02 HA
225/45 R18	225/45 R18	A01 -NT17 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z074 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD
Edge (SBF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SBF	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Edge · **Baujahr ab 2016** · 5 Varianten · 110–175 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 132–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	SKF
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01
265/50 R19	265/50 R19	A01 K01
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	SKF
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01
265/50 R19	265/50 R19	A01 K01
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

49389 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 DC

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	K01
265/35 R22	265/35 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

PSA23025 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Edge (SBF) · Fortsetzung

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 132–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/40 R21	245/40 R21	K01 VA T00 VA		Z658 ›
255/40 R21	255/40 R21	K01		
275/35 R21	275/35 R21	K02		

55137501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/40 R21	245/40 R21	K01 VA T00 VA		Z658 ›
255/40 R21	255/40 R21	K01		
275/35 R21	275/35 R21	K02		

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 132–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/40 R21	245/40 R21	K01 T00 VA		Z658 ›
255/40 R21	255/40 R21	K01		
275/35 R21	275/35 R21	K02		

60505501 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/40 R21	245/40 R21	K01 T00 VA		Z658 ›
255/40 R21	255/40 R21	K01		
275/35 R21	275/35 R21	K02		

55232100 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	SKF	A02	Z658 ›
● 255/55 R18	255/55 R18			

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	SKF		Z658 ›
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01		
265/50 R19	265/50 R19	A01 K01		
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01		

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Edge (SBF) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 53077 PDF

ANBAUMATERIAL Z658 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
● 265/40 R20	265/40 R20	
● 265/45 R20	265/45 R20	
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z658 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 132–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	K01
★ **265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	K01
275/35 R21	275/35 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00289351 PDF

ANBAUMATERIAL Z658 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	K01
★ **265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	K01
275/35 R21	275/35 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z658 ›

Shop ›

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	141 VA
● 265/45 R20	265/45 R20	140 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z658 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	141 VA
● 265/45 R20	265/45 R20	140 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z658 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Edge (SBF) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01
	275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
●	265/40 R20	265/40 R20	
●	265/45 R20	265/45 R20	
	275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00423193 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 40 — DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21	255/40 R21	
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	
	275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00421344 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45 — C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	
265/35 R22	265/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00428058 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	K01
265/35 R22	265/35 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00446993 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 — DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	K01
265/35 R22	265/35 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
fo039

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00442940 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 45 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	
265/35 R22	265/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00433059 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD

Explorer (DRP)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DRP	5x112	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Explorer · **Baujahr ab 2024** · 3 Varianten · 70–89 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA
245/50 R19	275/45 R19	A01 K01 VA 146 HA
255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K01 VA 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 ›

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 C / HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/50 R19	275/45 R19	146 HA
255/50 R19	285/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598_00377222 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA 154 HA
245/45 R20	275/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20 Serie	154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 C / HA 10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 ›

Shop ›

KV1 S

7 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	
245/40 R21	275/35 R21	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304503 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Explorer (DRP) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 7 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,0x21 ET 35 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21	275/35 R21		55233100_60556100 PDF	Z630 › Shop ›
9,5x21 ET 26 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 TG Teilegutachten	245/40 R21 255/40 R21	275/35 R21 285/35 R21	K02 VA 152 HA K01 HA K02 152 HA	67313501 PDF	Z630 › Shop ›
9,5x21 ET 37 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21 255/40 R21	275/35 R21 255/40 R21 Serie	152 HA 151 HA	63060100 PDF	Z630 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 37 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21	275/35 R21		63060100_60556100 PDF	Z630 › Shop ›
9,5x21 ET 38 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21 255/40 R21	275/35 R21 255/40 R21 Serie		55232100 PDF	Z630 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 38 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21	275/35 R21		55232100_60556100 PDF	Z630 › Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **235/45 R21** Serie 245/40 R21 255/40 R21	**255/40 R21** Serie 275/35 R21 255/40 R21 Serie	152 HA 152 HA 152 HA	56843100 PDF	Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Explorer (DRP) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

VA **9,0x21 ET 35** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	K01 VA
	245/50 R19	275/45 R19	K01 VA
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA
	245/45 R20	275/40 R20	
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	149 HA
	245/40 R21	275/35 R21	151 HA
	255/40 R21	255/40 R21 Serie	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	152 HA
	245/40 R21	275/35 R21	152 HA
	255/40 R21	255/40 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD **Explorer (DRP) · Fortsetzung**

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **8,5x20 ET 45**
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/50 R20 Serie	265/45 R20		V20
245/45 R20	275/40 R20		
245/45 R20	285/40 R20		
255/45 R20	285/40 R20		

00467549_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA	
	245/45 R20	275/40 R20		
	255/45 R20	255/45 R20 Serie		

00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	K01 VA 149 HA	

00446988 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/45 R20	275/40 R20	149 HA	V20 Vn2

00446989 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 40** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20		
245/45 R20	285/40 R20		
255/45 R20	285/40 R20		

00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 45** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20		
245/45 R20	285/40 R20		
255/45 R20	285/40 R20		

00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21		
255/40 R21	255/40 R21 Serie		

00404791 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Explorer (DRP) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 9 Radsätze

VA **9,5x21** ET 36 C
HA **10,0x21** ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	275/35 R21			00404791_00421344 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

VA **9,5x21** ET 36 C
HA **10,5x21** ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	275/35 R21			00404791_00427150 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 35 C
HA **10,5x20** ET 33 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	275/40 R20	152 HA		56504100_56623100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA 151 HA		56504100 PDF
	245/45 R20	275/40 R20	152 HA		
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	151 HA		

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

VA **9,0x20** ET 42 C
HA **10,5x20** ET 33 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	275/40 R20	152 HA		56504100_56623100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/45 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	152 HA		56381100 PDF
	245/40 R21	275/35 R21	152 HA		
	255/40 R21	255/40 R21 Serie	152 HA		

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Explorer (DRP) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 5 Radsätze

VA **9,0x21 ET 35** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	152 HA	56381100_56379100

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

FORD Explorer (WUJ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
WUJ	5x114.3	70,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Explorer · **Baujahr ab 2020** · 1 Variante · 267 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5CZA / 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 275/40 R22	275/40 R22		PSA23020
285/40 R22	285/40 R22	K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/55 R20** Serie	**255/55 R20** Serie		00470075
265/50 R20	265/50 R20		
275/50 R20	275/50 R20		

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5CF1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/40 R22	265/40 R22		PSA23019
● 275/40 R22	275/40 R22		
285/40 R22	285/40 R22	K01	

ANBAUMATERIAL: Z252 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x24 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
285/30 R24	285/30 R24	T03	PSA24007

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD
Fiesta (JA8/JR8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JA8, JR8	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Fiesta · **Baujahr 2008–2017** · 35 Varianten · 44–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1
2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**205/40 R17** Serie	**205/40 R17** Serie	K02	54590506 PDF
	215/35 R17	215/35 R17	K02	
	215/40 R17	215/40 R17	K02	

ANBAUMATERIAL
Z074 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	K02 FHB	55214507 PDF

ANBAUMATERIAL
Z074 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL
1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4EZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 G87 T81 K02[VA] …	A01 52595 PDF
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 G19	

ANBAUMATERIAL
Z074 ›

Shop ›

FORD
Fiesta (JD3/JH1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JD3, JH1	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Fiesta · **Baujahr 2001–2008** · 17 Varianten · 44–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1
2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1 · 44–74 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	K02	54590506 PDF
215/35 R17	215/35 R17	K02	

ANBAUMATERIAL
Z074 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 44–74 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	54A K02 T84	55214507 PDF

ANBAUMATERIAL
Z074 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Fiesta (JD3/JH1) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4EZ · Nabe 67,1 · 110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z074 ›
52595 PDF
Shop ›

FORD
Fiesta (JGH/JHH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JGH, JHH	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Fiesta · **Baujahr 2017–2023** · 35 Varianten · 52–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1 · 52–103 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	195/45 R17	195/45 R17	K02 VA K01 HA
★	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K02 VA K01 HA
	215/40 R17	215/40 R17	K02
	215/45 R17	215/45 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 76S
ANBAUMATERIAL: Z074 ›
54590506 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 52–103 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/35 R18	205/35 R18	K02 T81
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K02
	215/35 R18	215/35 R18	K02
	215/40 R18	215/40 R18	K02
	225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z074 ›
55214507 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 147 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	01K
	215/35 R18	215/35 R18	K02
	225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z074 ›
55501100 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4EZ · Nabe 67,1 · 52–103 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	KMV
●	205/40 R18 Serie	205/40 R18 Serie	A01 KOV K01 HA
●	215/35 R18	215/35 R18	A01 KMV K01 HA
	215/35 R18	215/35 R18	A01 KOV K02 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 KOV K02 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V18
ANBAUMATERIAL: Z074 ›
52595 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Fiesta (JGH/JHH) · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 38
Ausf. 4EZ · Nabe 67,1 · 147 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 VA K01 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V18
ANBAUMATERIAL: Z074 ›
52595 PDF
Shop ›

FORD Fiesta Active (JHH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JHH	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Fiesta Active · **Baujahr 2017–2023** · 15 Varianten · 63–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R17	195/45 R17	K02 VA K01 HA
★ **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K02 VA K01 HA
215/40 R17	215/40 R17	K02
215/45 R17	215/45 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 76S
ANBAUMATERIAL: Z074 ›
54590506 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	K02 T81
★ **205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K02
215/35 R18	215/35 R18	K02
215/40 R18	215/40 R18	K02
225/35 R18	225/35 R18	K02

ANBAUMATERIAL: Z074 ›
55214507 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4EZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	KMV
● 205/40 R18 Serie	205/40 R18 Serie	A01 KOV K01 HA
● 215/35 R18	215/35 R18	A01 KMV K01 HA
215/35 R18	215/35 R18	A01 KOV K02 VA …
225/35 R18	225/35 R18	A01 KOV K02 VA …
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V18
ANBAUMATERIAL: Z074 ›
52595 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD
Focus

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DA1, DB1…	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Focus · **Baujahr 2002–2004** · 3 Varianten · 127 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4ER · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	K02	54590506 PDF

ANBAUMATERIAL
Z074 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	K02 T84	55214507 PDF

ANBAUMATERIAL
Z074 ›

Shop ›

FORD
Focus

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DA3, DA3…	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Focus · **Baujahr 2004–2010** · 30 Varianten · 59–224 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 59–166 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K02 HA	A01 49557 PDF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 224 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02	A01 A58 49557 PDF
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 224 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie		49557 PDF
●	245/30 R19	245/30 R19	T89	
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 59–166 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	G01 T88	00307388 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 224 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 K02 VA	A01	Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 224 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01	Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 59–166 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K02 HA		
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88		Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 224 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02		
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89		Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	A58	Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 59–166 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
●	205/45 R18	205/45 R18	MSkW		
●	215/40 R18	215/40 R18	T89		
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie			Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

FORD Focus · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 224 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18		A02 A58
● 225/40 R18	225/40 R18		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 59–166 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 LK6 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 224 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA	A01
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 224 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75 · 224 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 59–166 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	G01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 224 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA		00349991 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 59–166 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	MSkW		54590509 PDF
● 215/45 R17	215/45 R17	MSkW		
● 225/45 R17	225/45 R17	MSkW		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 59–166 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/40 R18	215/40 R18	51J FGQ		55214509 PDF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	FGQ		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	51G		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 224 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18			55501100 PDF
● 225/40 R18	225/40 R18			

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 59–166 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW		00387650 PDF
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 LK6 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA	A58	00387650 PDF
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89		
255/30 R19	255/30 R19	K02		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie		A58	00387652 PDF
● 245/30 R19	245/30 R19	T89		
255/30 R19	255/30 R19	K02		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Focus · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 59–166 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	G01 T88		Z621 ›

00387690 PDF · Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA	A58	Z621 ›

00387690 PDF · Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 59–166 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 VA …	11A	Z621 ›

52318 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 59–166 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW		Z621 ›
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 LK6 VA K02 HA		

56697100 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 224 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91	11A	Z621 ›

52702 PDF · Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 224 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie			
● 245/30 R19	245/30 R19	T89		
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02		Z621 ›

52691 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Focus · Fortsetzung

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 224 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 224 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 59–166 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 R70 T88 …		00449569 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88		00449569 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88		00423193 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 59–166 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW	A02	52595 PDF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 224 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18		A02 A58	52595 PDF
● 225/40 R18	225/40 R18			

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD
Focus

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DAW, DBW…	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Focus · **Baujahr 1998–2004** · 24 Varianten · 55–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4ER · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	205/40 R17	205/40 R17	K01 VA K02 HA	
★	**215/40 R17** Serie	**215/40 R17** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL
Z074 ›

54590506 PDF

Shop ›

FORD
Focus

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DYB, DYB…	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Focus · **Baujahr 2011–2018** · 40 Varianten · 63–257 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

14 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 K01 VA …	A01 A58
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K02 T88	A01 A58
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 257 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 MS	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K01	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 K01 VA …	A01 A58 V19
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75 · 136–184 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 K01 VA …	A01 A58 V19
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	ANBAUMATERIAL
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02	Z621 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 63–134 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85	A02
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
● 235/35 R19	235/35 R19		ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 257 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS	A02
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie		
● 245/30 R19	245/30 R19		ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 136–184 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88	A02
● 235/35 R19	235/35 R19		ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85	
235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

52324 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 K01 VA …	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

52324 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 257 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

52324 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5E · Nabe 75 · 257 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 K01 VA …	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

49389 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Focus · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01	Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01	Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

6 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
215/35 R19	215/35 R19	T85 K01 VA K02 HA	V19	Z621 ›
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA		
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA		
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89		
255/30 R19	255/30 R19	K02		

00349500 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 K01 VA K02 HA	V19	Z621 ›
	235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA		
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89		
	255/30 R19	255/30 R19	K02		

00349500 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 257 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 MS		Z621 ›
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01		
	245/30 R19	245/30 R19	K01 VA K02 HA		
	255/30 R19	255/30 R19	K02		

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85	A58	Z621 ›
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA		

00349860 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA	A58	Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

FORD Focus · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 43 [C]

Ausf. 5E · Nabe 75 · 257 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88		00349860 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/40 R18	T90	A02 A58 V18	52837 PDF
● 215/40 R18	215/45 R18	T89		
● 215/45 R18	225/40 R18	T92		
● 225/40 R18				

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 257 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF VA	A02	52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18		A02 A58	52837 PDF
● 225/40 R18	225/40 R18			

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 [C]

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/35 R19	215/35 R19	T85		52611 PDF
● 225/35 R19	225/35 R19	T88		
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA		
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 [C]

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 257 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS		52611 PDF
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie			
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01		
255/30 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 [C]

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88		52611 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA		
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01	Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 257 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 K01 VA …	A01	Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01	Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75 · 257 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 235/30 R20	235/30 R20	R70 T88		Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 225/30 R20 235/30 R20	225/30 R20 235/30 R20	R70 T85 T88 K01 VA K02 HA		Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 257 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 235/30 R20	235/30 R20	T88		Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 136–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA		Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

FORD Focus · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349991 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 257 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349991 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349991 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

LV1

14 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	116 HA
● 215/45 R17	215/45 R17	116 HA
★ ● **215/50 R17** Serie	**215/50 R17** Serie	116 HA
● 225/45 R17	225/45 R17	116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/50 R17** Serie	**215/50 R17** Serie	
● 225/45 R17	225/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590509 PDF

76S

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 257 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214509 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 136–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18		
● 225/40 R18	225/40 R18		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85	A58
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88	A58
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 257 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS	
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie		
245/30 R19	245/30 R19	K01	
255/30 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85	
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
● 235/35 R19	235/35 R19		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88	A58
● 235/35 R19	235/35 R19		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 257 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS	
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie		
● 245/30 R19	245/30 R19		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5ER · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85	A58
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA	A58	Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 257 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 235/30 R20	235/30 R20	T88		Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	11A	Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 257 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS		Z621 ›
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie			
245/30 R19	245/30 R19			

57422100 PDF

Shop ›

8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K02 T88	11A	Z621 ›
235/35 R19	235/35 R19	A01 51G K02		

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 215/35 R19	215/35 R19	T85		Z621 ›
● 225/35 R19	225/35 R19	T88		
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA		
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA		

56697100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 257 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS		Z621 ›
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie			
245/30 R19	245/30 R19	K01		
255/30 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA		

56697100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

FORD Focus · Fortsetzung

MF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K02 T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 51G K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
52702 PDF
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
52691 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
52691 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 257 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	
● 245/30 R19	245/30 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
52691 PDF
Shop ›

SF1

12 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 257 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00467549 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00467549 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Focus · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85		00467549 PDF
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88		00467549 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 257 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88		00467549 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85		00467549 PDF
● 235/30 R20	235/30 R20	T88	ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88	A58	00449569 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 257 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 K01 VA …		00449569 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88	A58	00449569 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 K01 VA …	A58	00423193 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Focus · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 K01 VA …	A58	Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 257 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	K01 R70 T88		Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 205/45 R18	205/45 R18	T90	A02 A58 V18	Z621 ›
● 215/40 R18	215/40 R18	T89		
● 215/45 R18	215/45 R18			
● 225/40 R18	225/40 R18	T92		

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 257 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF VA	A02	Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 215/45 R18	215/45 R18		A02 A58	Z621 ›
● 225/40 R18	225/40 R18			

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

Focus (DEH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DEH	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Focus · **Baujahr ab 2018** · 31 Varianten · 63–206 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 A58
225/40 R19	225/40 R19	A01 K02	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	Z621 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 MS	A01 A58 F80
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91	ML7
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88	A01 V19
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	Z621 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 MS	A01 F80
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91	Z621 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	V19
● 225/40 R19	225/40 R19		
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01	
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K01 HA	Z621 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS	A02
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91	
● 245/35 R19	245/35 R19		ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

49557 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus (DEH) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 HA	A01	Z621 ›
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA		
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 T88		
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …		
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02		

52324 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 T88	A01	Z621 ›
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 G01 T90		

52324 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 VA K01 HA	A01 A58 V20	Z621 ›
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90		
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02		

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 G01 T90	A01 A58	Z621 ›

49389 PDF — Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	225/35 R19	K01 T88	V19	Z621 ›
225/40 R19	225/40 R19	K01		
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA		
245/35 R19	245/35 R19	K02		
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91		
255/35 R19	255/35 R19	K02		

00349500 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 MS		Z621 ›
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91		
245/35 R19	245/35 R19	K02		
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91		

00349500 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus (DEH) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 NoP

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MS SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 HA
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F80

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus (DEH) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 VA K01 HA	A01 A58 V20
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 G01 T90	A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75 · 140–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	K01 HA	
● 225/30 R20	255/30 R20	K02 HA	
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88	
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA	
255/30 R20	255/30 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 140–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20		A58 V20
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA	
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90	
255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus (DEH) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
● 245/30 R20	245/30 R20	G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	
● 205/55 R17	205/55 R17	
★ ● **215/50 R17** Serie	**215/50 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
225/40 R18	225/40 R18	K02 VA
225/45 R18	225/45 R18	K02 VA
235/45 R18	235/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 HA
● 225/40 R19	225/40 R19	K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91
245/35 R19	245/35 R19	K02 VA K01 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A58 V19

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	K02
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01
255/30 R19	255/30 R19	T91 K02 VA K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus (DEH) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91
● 245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	K01 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 112 VA …
225/40 R19	225/40 R19	A01 109 VA K02 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 112 VA K02 VA …
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 112 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 111 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 111 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA …
225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Focus (DEH) · Fortsetzung

MF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
52702 PDF
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88
●	225/40 R19	225/40 R19	
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01
	255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 K02 VA …
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
52691 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
★ ●	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91
●	245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
52691 PDF
Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	K01 HA
●	225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
	235/30 R20	235/30 R20	K01 T88
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00467549 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00467549 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/30 R20	235/30 R20	T88
●	245/30 R20	245/30 R20	G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00467549 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Focus (DEH) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02
225/35 R20	255/30 R20	K02
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F80 ML7

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F80 ML7

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MS SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

Focus Active (DEH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DEH	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Focus Active · **Baujahr ab 2018** · 19 Varianten · 63–134 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K02
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K03 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	T92

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	T92

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 T90
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA …

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Active (DEH) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

Ausf. 5E · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	K02
245/40 R19	245/40 R19	K02
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349500

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 43

Ausf. 5E · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349860

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 T90
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077

Shop ›

9,0x20 ET 48

Ausf. 5EZA · Nabe 75 · C

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Active (DEH) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
●	225/45 R18	225/45 R18	
●	235/45 R18	235/45 R18	
	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	K02 VA
	225/45 R18	225/45 R18	K02 VA
	225/50 R18	225/50 R18	K02 VA
	235/45 R18	235/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	K02
245/40 R19	245/40 R19	K02
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V19

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V20

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Active (DEH) · Fortsetzung

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 109 VA K02 VA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 112 VA …
245/30 R19	245/30 R19	A01 112 VA K02 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 111 VA K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

Focus Active (DEH) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA K03 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD

Focus Active Turnier (DEH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DH	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Focus Active Turnier · **Baujahr ab 2018** · 19 Varianten · 63–134 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K02
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K03 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Active Turnier (DEH) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52324 PDF

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00286283 PDF

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 T90
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49389 PDF

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	K02
245/40 R19	245/40 R19	K02
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349500 PDF

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Active Turnier (DEH) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie	
225/45 R18	225/45 R18	SKF HA
235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	
235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 T90
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Active Turnier (DEH) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	K02 VA
225/45 R18	225/45 R18	K02 VA
225/50 R18	225/50 R18	K02 VA
235/45 R18	235/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	K02
245/40 R19	245/40 R19	K02
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V19

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V20

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Active Turnier (DEH) · Fortsetzung

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 109 VA K02 VA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 112 VA …
245/30 R19	245/30 R19	A01 112 VA K02 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 111 VA K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

Focus Active Turnier (DEH) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA K03 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD

Focus Coupe-Cabrio (DB3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DB3	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Focus Coupe-Cabrio · **Baujahr 2007–2010** · 3 Varianten · 74–107 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Coupe-Cabrio (DB3) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349500 PDF
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF — A02 V18
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 LK6 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF — A01
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	51G
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	FGP

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214509 PDF
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 LK6 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387650 PDF
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD **Focus Coupe-Cabrio (DB3) · Fortsetzung**

MF1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 FGQ[VA] …	11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 LK6[VA] K02[HA]	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

56697100 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 R70 T88 …	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90	A02 V18
●	215/40 R18	215/40 R18	T89	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD
Focus Lim (DEH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DEH	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Focus Lim · **Baujahr ab 2018** · 14 Varianten · 63–134 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 A58
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K02	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Lim (DEH) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88	A01 V19
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA ...	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91	
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	V19
● 225/40 R19	225/40 R19		
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01	
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 K02 VA ...	
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 HA	A01
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA	
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 T88	
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA ...	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 VA K01 HA	A01 A58 V20
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K01 T88	V19
225/40 R19	225/40 R19	K01	
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA	
245/35 R19	245/35 R19	K02	
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91	
255/35 R19	255/35 R19	K02	

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

FORD Focus Lim (DEH) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 NoP

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 HA
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Lim (DEH) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	K01 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V20

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	
● 205/55 R17	205/55 R17	
★ ● **215/50 R17** Serie	**215/50 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
225/40 R18	225/40 R18	K02 VA
225/45 R18	225/45 R18	K02 VA
235/45 R18	235/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 HA
● 225/40 R19	225/40 R19	K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91
245/35 R19	245/35 R19	K02 VA K01 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V19

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Lim (DEH) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01
255/30 R19	255/30 R19	T91 K02 VA K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	K01 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 112 VA …
225/40 R19	225/40 R19	A01 109 VA K02 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 112 VA K02 VA …
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 112 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 111 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA …
225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 K02 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Lim (DEH) · Fortsetzung

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	K01 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02
225/35 R20	255/30 R20	K02
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V20

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD

Focus Lim (DYB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DYB	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Focus Lim · **Baujahr 2011–2018** · 32 Varianten · 63–134 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 K01 VA …	A01 A58
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	Z621 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 K01 VA …	A01 A58 V19
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	Z621 ›
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02	

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85	A02
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
● 235/35 R19	235/35 R19		ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85	
235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

52324 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

49389 PDF — Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 K01 VA K02 HA	V19
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89	Z621 ›
255/30 R19	255/30 R19	K02	

00349500 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Lim (DYB) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00349860 PDF
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V18
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
52611 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
53077 PDF
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5E1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00295201 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5E2 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00349991 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Lim (DYB) · Fortsetzung

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	116 HA
● 215/45 R17	215/45 R17	116 HA
★ ● **215/50 R17** Serie	**215/50 R17** Serie	116 HA
● 225/45 R17	225/45 R17	116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
11A

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Lim (DYB) · Fortsetzung

MF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 › Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 › Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 › Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 › Shop ›

00449569 PDF

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 › Shop ›

00423193 PDF

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Focus Lim (DYB) · Fortsetzung**

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V18

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD
Focus Turnier (DA3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DA3	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Focus Turnier · **Baujahr 2005–2010** · 13 Varianten · 59–107 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K02 HA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00307388 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K02 HA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Turnier (DA3) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 LK6 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF
ANBAUMATERIAL Z621 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5E1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL Z621 › Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 5ER · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	MSkW
● 215/45 R17	215/45 R17	MSkW
● 225/45 R17	225/45 R17	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590509 PDF
ANBAUMATERIAL Z621 › Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	51J FGQ
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	FGQ
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	51G

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214509 PDF
ANBAUMATERIAL Z621 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 LK6 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387650 PDF
ANBAUMATERIAL Z621 › Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5ER · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387690 PDF
ANBAUMATERIAL Z621 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD **Focus Turnier (DA3) · Fortsetzung**

MF1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 VA …	11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 LK6 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

56697100 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	MSkW
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD

Focus Turnier (DEH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DEH	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Focus Turnier · **Baujahr ab 2018** · 30 Varianten · 63–206 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
225/40 R19	225/40 R19	A01 K02
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Turnier (DEH) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 MS	A01 A58 F80
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91	ML7
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88	A01 V19
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 MS	A01 F80
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91	Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	V19
● 225/40 R19	225/40 R19		
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01	
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K01 HA	Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS	A02
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91	
● 245/35 R19	245/35 R19		ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 HA	A01
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA	
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 T88	
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02	Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 T88	A01
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 G01 T90	
			ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Turnier (DEH) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 VA K01 HA	A01 A58 V20
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 G01 T90	A01 A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K01 T88	V19
225/40 R19	225/40 R19	K01	
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA	
245/35 R19	245/35 R19	K02	
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91	
255/35 R19	255/35 R19	K02	

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 MS	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91	
245/35 R19	245/35 R19	K02	
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91	

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01	
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA	
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	
255/30 R20	255/30 R20	K02	

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	A58
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90	

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Turnier (DEH) · Fortsetzung

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MS SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 HA
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F80

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Turnier (DEH) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75 · 140–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	K01 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 140–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349991 PDF

A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
● 245/30 R20	245/30 R20	G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349991 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	
● 205/55 R17	205/55 R17	
★ ● **215/50 R17** Serie	**215/50 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Turnier (DEH) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
225/40 R18	225/40 R18	K02 VA
225/45 R18	225/45 R18	K02 VA
235/45 R18	235/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 HA
● 225/40 R19	225/40 R19	K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91
245/35 R19	245/35 R19	K02 VA K01 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V19

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	K02
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01
255/30 R19	255/30 R19	T91 K02 VA K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91
● 245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	K01 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V20

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Turnier (DEH) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 112 VA …
225/40 R19	225/40 R19	A01 109 VA K02 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 112 VA K02 VA …
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 112 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 111 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 111 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA …
225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

FORD Focus Turnier (DEH) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 K02 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MS
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91
● 245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	K01 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
● 245/30 R20	245/30 R20	G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Turnier (DEH) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02
225/35 R20	255/30 R20	K02
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F80 ML7

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F80 ML7

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MS SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

Focus Turnier (DNW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DNW	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Focus Turnier · **Baujahr 1999–2004** · 8 Varianten · 55–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4ER · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	K01 VA K02 HA	
★ **215/40 R17** Serie	**215/40 R17** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z074 ›

54590506 PDF

Shop ›

FORD

Focus Turnier (DYB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DYB	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Focus Turnier · **Baujahr 2011–2018** · 38 Varianten · 63–184 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 K01 VA …	A01 A58
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K02 T88	A01 A58
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 K01 VA …	A01 A58 V19
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 K01 VA …	A01 A58 V19
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Turnier (DYB) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/35 R19	215/35 R19	T85	A02	49557 PDF
● 225/35 R19	225/35 R19	T88		
● 235/35 R19	235/35 R19		ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88	A02	49557 PDF
● 235/35 R19	235/35 R19		ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85		52324 PDF
235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 K01 VA …	ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 K01 VA …	A01	52324 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01	49389 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01	49389 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z621 ›	Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/35 R19	215/35 R19	T85 K01 VA K02 HA	V19	00349500 PDF
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA		
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA		
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89	ANBAUMATERIAL	
255/30 R19	255/30 R19	K02	Z621 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Turnier (DYB) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 K01 VA K02 HA	V19
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89	ANBAUMATERIAL
255/30 R19	255/30 R19	K02	Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85	A58
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA	A58
			ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90	A02 A58 V18
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	
● 215/45 R18	215/45 R18		ANBAUMATERIAL
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18		A02 A58
● 225/40 R18	225/40 R18		ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85	
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K01 VA …	Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K01 VA …	Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

FORD Focus Turnier (DYB) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01	Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01	Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 225/30 R20 235/30 R20	225/30 R20 235/30 R20	R70 T85 T88 K01 VA K02 HA		Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 136–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA		Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 225/30 R20 ● 235/30 R20	225/30 R20 235/30 R20	R70 T85 T88		Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 235/30 R20	235/30 R20	T88		Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

FORD **Focus Turnier (DYB) · Fortsetzung**

LV1

10 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	116 HA
● 215/45 R17	215/45 R17	116 HA
★ ● **215/50 R17** Serie	**215/50 R17** Serie	116 HA
● 225/45 R17	225/45 R17	116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/50 R17** Serie	**215/50 R17** Serie	
● 225/45 R17	225/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
76S

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

54590509 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55214509 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 136–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

FORD Focus Turnier (DYB) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88	A58
● 235/35 R19	235/35 R19		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 63–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85	A58
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA	A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K02 T88	11A
235/35 R19	235/35 R19	A01 51G K02	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85	
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA	
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

56697100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K02 T88	11A
235/35 R19	235/35 R19	A01 51G K02	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Focus Turnier (DYB) · Fortsetzung**

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Focus Turnier (DYB) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88	A58	Z621 ›

00449569 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 K01 VA …	A58	Z621 ›

00423193 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 K01 VA …	A58	Z621 ›

00423193 PDF · Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 63–134 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 205/45 R18	205/45 R18	T90	A02 A58 V18	Z621 ›
● 215/40 R18	215/40 R18	T89		
● 215/45 R18	215/45 R18			
● 225/40 R18	225/40 R18	T92		

52595 PDF · Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 136–184 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 215/45 R18	215/45 R18		A02 A58	Z621 ›
● 225/40 R18	225/40 R18			

52595 PDF · Shop ›

FORD
Galaxy (WA6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
WA6	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Galaxy · **Baujahr ab 2006** · 46 Varianten · 74–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 74–149 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/40 R19	235/40 R19	A01 T96 K01 VA …	A01 A58	Z622 ›
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96		

49557 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Galaxy (WA6) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 88–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 74–149 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	T96
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 88–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K02 VA
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K02 VA
245/40 R20	275/35 R20	A01 K02
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96
245/35 R21	275/30 R21	T96 VA T98 HA
255/30 R21	255/30 R21	T93
265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96
255/30 R21	255/30 R21	T93
265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

55232100 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	125 T95 K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	124 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00349860 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Galaxy (WA6) · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–149 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	T00
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MHy NoE

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–149 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	T96
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K02 VA
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K02 VA
245/40 R20	275/35 R20	A01 K02
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75 · 88–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Galaxy (WA6) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	125 T96
● 245/35 R20	245/35 R20	127 T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	123
255/35 R20	255/35 R20	126 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00349991 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA
245/35 R21	275/30 R21	K02 T96 VA T98 HA
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V21

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00289351 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	128
● 245/45 R18	245/45 R18	128

ALLGEMEINE AUFLAGEN
75I 760

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

55214509 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 74–149 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	128 HA
245/45 R18	245/45 R18	FGT VA 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
75I

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	128 T99
● 245/40 R19	245/40 R19	130 T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	127
255/40 R19	255/40 R19	130 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	125 T99
● 245/40 R19	245/40 R19	128 T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	124
● 255/40 R19	255/40 R19	126

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00387652 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Galaxy (WA6) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	130 T96
● 245/35 R20	245/35 R20	130 T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	130
255/35 R20	255/35 R20	130 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R19	245/40 R19	130
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	130 51G
255/40 R19	255/40 R19	A01 130 T00 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–149 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 130 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A 75I

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–149 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	G01 T95 LK6 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Galaxy (WA6) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96 K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K02 VA
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K02 VA
245/40 R20	275/35 R20	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–149 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	G01 T95 K01 VA …
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	
● 245/40 R20	275/35 R20	K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	126
● 245/45 R18	245/45 R18	129 T00
● 245/50 R18	245/50 R18	125

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD
Galaxy (WAH6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
WAH6	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Galaxy · **Baujahr ab 2019** · 1 Variante · 110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Galaxy (WAH6) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K02 VA
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K02 VA
245/40 R20	275/35 R20	A01 K02
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96
245/35 R21	275/30 R21	T96 VA T98 HA
255/30 R21	255/30 R21	T93
265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96
255/30 R21	255/30 R21	T93
265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

55232100 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	125 T95 K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	124 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	T00
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MHy NoE

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Galaxy (WAH6) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K02 VA
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K02 VA
245/40 R20	275/35 R20	A01 K02
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	125 T96
● 245/35 R20	245/35 R20	127 T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	123
255/35 R20	255/35 R20	126 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00349991 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA
245/35 R21	275/30 R21	K02 T96 VA T98 HA
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V21

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00289351 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	128
● 245/45 R18	245/45 R18	128

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I 760

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

55214509 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

FORD Galaxy (WAH6) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	128 T99
● 245/40 R19	245/40 R19	130 T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	127
255/40 R19	255/40 R19	130 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	125 T99
● 245/40 R19	245/40 R19	128 T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	124
● 255/40 R19	255/40 R19	126

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	130 T96
● 245/35 R20	245/35 R20	130 T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	130
255/35 R20	255/35 R20	130 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R19	245/40 R19	130
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	130 51G
255/40 R19	255/40 R19	A01 130 T00 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Galaxy (WAH6) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96 K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K02 VA
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K02 VA
245/40 R20	275/35 R20	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	
● 245/40 R20	275/35 R20	K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	126
● 245/45 R18	245/45 R18	129 T00
● 245/50 R18	245/50 R18	125

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD Galaxy (WGR)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
WGR	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Galaxy · **Baujahr 1995–2006** · 16 Varianten · 66–150 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K02 HA
235/40 R18	235/40 R18	A01 R70 T95 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K02 HA
235/40 R18	235/40 R18	A01 R70 T95 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Galaxy (WGR) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K01 VA …	A01
235/40 R18	235/40 R18	A01 T95 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52838 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 130 HA …	A01
235/40 R18	235/40 R18	A01 R70 T95 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD Grand Tourneo Connect (SK/SKN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
[illegible]	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grand Tourneo Connect · **Baujahr ab 2022** · 16 Varianten · 55–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01	A58
215/50 R18	215/50 R18	A01 K02 VA K01 HA	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01	
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA	A58
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01	
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18		A58
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA	
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD **Grand Tourneo Connect (SK/SKN) · Fortsetzung**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	128 HA K01 HA
	215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 128 HA
	235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	128 HA
	215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA K01 HA
	235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

FORD

Grand Tourneo Connect Active (SK/SKN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SK, SKN	5×108	67,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grand Tourneo Connect Active · **Baujahr ab 2022** · 15 Varianten · 75–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K02 VA K01 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD **Grand Tourneo Connect Active (SK/SKN) · Fortsetzung**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	128 HA K01 HA
	215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 128 HA
	235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	128 HA
	215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA K01 HA
	235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

FORD

Grand Transit Connect (SKN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SKN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grand Transit Connect · **Baujahr ab 2022** · 8 Varianten · 55–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K02 VA K01 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Grand Transit Connect (SKN) · Fortsetzung**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	128 HA K01 HA
	215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 128 HA
	235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	128 HA
	215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA K01 HA
	235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

FORD

Grand Transit Connect Active (SKN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
[illegible]	[illegible]	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grand Transit Connect Active · **Baujahr ab 2022** · 7 Varianten · 75–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K02 VA K01 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Grand Transit Connect Active (SKN) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

FORD KA (RU8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RU8	4x98	58,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE KA · **Baujahr 2009–2016** · 2 Varianten · 51–55 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4DR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/40 R17	195/40 R17	T81 VA
● 195/40 R17	215/35 R17	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V17 00380981 PDF
ANBAUMATERIAL: Z256 ›
Shop ›

FORD KA Streetka (RL2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RL2	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE KA Streetka · **Baujahr 2003–2005** · 1 Variante · 70 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	54A 362 VA
215/35 R17	215/35 R17	362 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590506 PDF
ANBAUMATERIAL: Z074 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD
KA+ (KAF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KAF	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE KA+ · **Baujahr 2016–2020** · 5 Varianten · 52–63 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/40 R17	195/40 R17	K02 VA K01 HA
205/40 R17	205/40 R17	K02 VA K01 HA
215/35 R17	215/35 R17	K02
215/40 R17	215/40 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590506 PDF

ANBAUMATERIAL
Z074 ›

Shop ›

FORD
KA+ Active (KAF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KAF	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE KA+ Active · **Baujahr 2018–2020** · 2 Varianten · 63 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/40 R17	195/40 R17	K02 VA K01 HA
205/40 R17	205/40 R17	K02 VA K01 HA
215/35 R17	215/35 R17	K02
215/40 R17	215/40 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590506 PDF

ANBAUMATERIAL
Z074 ›

Shop ›

FORD
KA+ Limousine (KAF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KAF	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE KA+ Limousine · **Baujahr 2016–2020** · 3 Varianten · 52–63 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/40 R17	195/40 R17	K02 VA K01 HA
205/40 R17	205/40 R17	K02 VA K01 HA
215/35 R17	215/35 R17	K02
215/40 R17	215/40 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590506 PDF

ANBAUMATERIAL
Z074 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD

Kuga

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DFHK, DFK	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Kuga · **Baujahr ab 2020** · 28 Varianten · 88–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

12 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	A01 K01 R70	A01
★ **235/50 R19**	**235/50 R19**	A01 K01 VA K02 HA	
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA K02 HA	
★ **255/45 R19**	**255/45 R19**	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02	Z621 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	A01 K01 R70	A01 A58
235/50 R19	235/50 R19	A01 K01	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 111 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	A01 K01 R70	
235/50 R19	235/50 R19	A01 K01	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

00343598 PDF Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	R70	
★ ● **235/50 R19**	**235/50 R19**		
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA K02 HA	
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	A01 K02 HA	ANBAUMATERIAL
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	Z621 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	R70	
● 235/50 R19	235/50 R19		
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA K02 HA	
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 HA	ANBAUMATERIAL
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	Z621 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 111 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	R70	
● 235/50 R19	235/50 R19		
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA K02 HA	
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 HA	ANBAUMATERIAL
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	Z621 ›

00343598 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	119 VA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	118 VA
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 120 VA K02 HA
● 255/45 R20	255/45 R20	A01 117 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 111 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Kuga · Fortsetzung**

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21			00348318 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

8,0x21 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21			00348318 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21			55233100 PDF
255/35 R21	255/35 R21			
255/40 R21	255/40 R21			
265/35 R21	265/35 R21			

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 111–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21			55233100 PDF
255/35 R21	255/35 R21			
255/40 R21	255/40 R21			

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	114 R70	NoP	00349500 PDF
★ ● **235/50 R19**	**235/50 R19**	116 VA		
245/50 R19	245/50 R19	115 VA K01 VA K02 HA		
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	117 VA K02 HA		
265/45 R19	265/45 R19	116 VA K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20	119 VA	NoP	00349860 PDF
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	118 VA		
● 255/40 R20	255/40 R20	120 VA K02 HA		
● 255/45 R20	255/45 R20	116 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD **Kuga · Fortsetzung**

KV4

14 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF	X35
● 235/55 R18	235/55 R18		
● 255/50 R18	255/50 R18	A01 K02 HA	ANBAUMATERIAL
● 255/55 R18	255/55 R18	A01 K02 HA	Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 111–112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF	
● 235/55 R18	235/55 R18		
● 255/50 R18	255/50 R18	A01 K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	R70	
★ ● **235/50 R19**	**235/50 R19**		
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA	
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**		ANBAUMATERIAL
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	R70	A58
● 235/50 R19	235/50 R19		
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA	
● 255/45 R19	255/45 R19		ANBAUMATERIAL
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 111 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	R70	
● 235/50 R19	235/50 R19		
245/50 R19	245/50 R19	K01 VA	
● 255/45 R19	255/45 R19		ANBAUMATERIAL
265/45 R19	265/45 R19	K01 VA K02 HA	Z621 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20		
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 VA K02 HA	Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 111 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C
Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C
Ausf. 5EZA · Nabe 75 · 111–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35
Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 111–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40
Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K01 VA K02 HA
255/35 R22	255/35 R22	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00448527 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 111–112 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K01 VA K02 HA
255/35 R22	255/35 R22	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00448527 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Kuga · Fortsetzung**

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	120 VA
255/40 R20	255/40 R20	K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	118 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	120 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoP

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01 VA K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	K01 VA K02 HA
255/40 R21	255/40 R21	K01 VA K02 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 111–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	
255/35 R21	255/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21	
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

9 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	
235/55 R18	235/55 R18	
255/50 R18	255/50 R18	
255/55 R18	255/55 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF
235/55 R18	235/55 R18	
255/50 R18	255/50 R18	K02 HA
255/55 R18	255/55 R18	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B29

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	K01 R70
★	**235/50 R19**	**235/50 R19**	K01 VA K02 HA
	245/50 R19	245/50 R19	K01 VA K02 HA
★	**255/45 R19**	**255/45 R19**	K01 VA K02 HA
	265/45 R19	265/45 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	R70
★ ●	**235/50 R19**	**235/50 R19**	
	245/50 R19	245/50 R19	K01 VA
★ ●	**255/45 R19**	**255/45 R19**	
	265/45 R19	265/45 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 112 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	R70 123 VA
●	235/50 R19	235/50 R19	125 VA
	245/50 R19	245/50 R19	123 VA K01 VA
●	255/45 R19	255/45 R19	126 VA
	265/45 R19	265/45 R19	124 VA K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 111 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	R70 123 VA
●	235/50 R19	235/50 R19	125 VA
	245/50 R19	245/50 R19	123 VA K01 VA
●	255/45 R19	255/45 R19	126 VA
	265/45 R19	265/45 R19	124 VA K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
★ ●	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
●	255/40 R20	255/40 R20	K02 HA
●	255/45 R20	255/45 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 112 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
★ ●	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
●	255/40 R20	255/40 R20	K02 HA
●	255/45 R20	255/45 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 111 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
● 255/40 R20	255/40 R20	K02 HA
● 255/45 R20	255/45 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	R70
★ ● **235/50 R19**	**235/50 R19**	
245/50 R19	245/50 R19	K01 VA
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	
265/45 R19	265/45 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	A01 K02 HA
● 235/55 R19	235/55 R19	A01 124 VA K02 HA
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52702 PDF, 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

SF1

13 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 111–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
● 255/40 R20	255/40 R20	K02 HA
● 255/45 R20	255/45 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
● 255/40 R20	255/40 R20	K02 HA
● 255/45 R20	255/45 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 111–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 13 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 111–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 111–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 111–112 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 112 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 111 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF
235/55 R18	235/55 R18	
255/50 R18	255/50 R18	A01 K02 HA
255/55 R18	255/55 R18	A01 119 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF 121 VA
235/55 R18	235/55 R18	123 VA
255/50 R18	255/50 R18	A01 123 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

Kuga (DM2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DM2	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Kuga · **Baujahr 2008–2019** · 45 Varianten · 85–178 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

12 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 100–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K01 VA	A01
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01	
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01	ANBAUMATERIAL
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01	Z621 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 R37 kW	A01
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01	
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K01	
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01	
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 G01	ANBAUMATERIAL
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01	Z621 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 100–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie		
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA	
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA	ANBAUMATERIAL
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01	Z621 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	R37 kW	
●	235/40 R19	235/40 R19		
★ ●	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie		
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01	
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 G01	ANBAUMATERIAL
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01	Z621 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 100–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie		
●	245/40 R19	245/40 R19		
●	245/45 R19	245/45 R19	120 HA	ANBAUMATERIAL
●	255/40 R19	255/40 R19		Z621 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	R37 kW 123 HA	
●	235/40 R19	235/40 R19		
★ ●	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	121 HA	
●	245/40 R19	245/40 R19		
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 G01 120 HA	ANBAUMATERIAL
●	255/40 R19	255/40 R19	122 HA	Z621 ›

49557 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga (DM2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 245/40 R20	245/40 R20	A01 G01 121 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 DC

Ausf. 5E · Nabe 75 · 100–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

Y61

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 DC

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
245/40 R20	245/40 R20	K01 G01
255/35 R20	255/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

Y61

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 100–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01
275/30 R20	275/30 R20	A01 K01
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 G01
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01
265/30 R20	265/30 R20	A01 K01 T94
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga (DM2) · Fortsetzung

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K01 G01
255/30 R21	255/30 R21	K01
265/30 R21	265/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
245/35 R21	245/35 R21	G01
255/30 R21	255/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 100–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	119 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	K01 VA 118 HA
255/40 R19	255/40 R19	K01 121 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349500 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 kW 121 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	123 HA
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	119
245/40 R19	245/40 R19	K01 122 HA
245/45 R19	245/45 R19	118 K01 G01
255/40 R19	255/40 R19	K01 121 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349500 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 100–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349860 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga (DM2) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
245/40 R20	245/40 R20	K01 G01 121 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349860 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 › Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	R37 kW SKF VA
● 215/55 R18	215/55 R18	R37 kW SKF VA
● 225/50 R18	225/50 R18	R37 kW SKF VA
● 225/55 R18	225/55 R18	A01 G01 R37 kW
● 235/45 R18	235/45 R18	
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 › Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
● 245/40 R19	245/40 R19	
● 245/45 R19	245/45 R19	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 › Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 kW
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
● 245/40 R19	245/40 R19	
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 G01
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga (DM2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA	A01
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01	
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01	
275/30 R20	275/30 R20	A01 K01	
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92	A01
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 G01	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K01 T94	
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 48 — C

Ausf. 5EZA · Nabe 75 · 100–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20		
● 245/40 R20	245/40 R20		
255/35 R20	255/35 R20		
265/35 R20	265/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 48 — C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92	
245/35 R20	245/35 R20	T95	
● 245/35 R20	245/35 R20	T95	
● 245/35 R20	245/35 R20	T95	
245/35 R20	245/35 R20	T95	
255/35 R20	255/35 R20		
265/30 R20	265/30 R20	T94	
265/35 R20	265/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF — Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

7 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 100–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20		
● 245/40 R20	245/40 R20		
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00295201 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga (DM2) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 245/40 R20	245/40 R20	G01
255/35 R20	255/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 100–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 245/40 R20	245/40 R20	G01
● 255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 100–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K01 G01
255/30 R21	255/30 R21	K01
265/30 R21	265/30 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00289351 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 85–134 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	K01 T91
245/35 R21	245/35 R21	K01 G01
255/30 R21	255/30 R21	K01
265/30 R21	265/30 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00289351 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 170–178 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	K01 T91
245/35 R21	245/35 R21	K01 G01
255/30 R21	255/30 R21	K01
265/30 R21	265/30 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 100–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	
245/50 R18	245/50 R18	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
760

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55214509 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga (DM2) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	51J	760
● 225/55 R18	225/55 R18	51J	
● 235/45 R18	235/45 R18	51J	
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie		
● 245/45 R18	245/45 R18		

ANBAUMATERIAL Z621 ›

55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 100–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie		
● 245/40 R19	245/40 R19		
● 245/45 R19	245/45 R19		
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA	

ANBAUMATERIAL Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 kW	
● 235/40 R19	235/40 R19		
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie		
● 245/40 R19	245/40 R19		
● 245/45 R19	245/45 R19	G01	
255/40 R19	255/40 R19	K01	

ANBAUMATERIAL Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 100–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie		
● 245/40 R19	245/40 R19		
● 245/45 R19	245/45 R19		
● 255/40 R19	255/40 R19		

ANBAUMATERIAL Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 kW	
● 235/40 R19	235/40 R19		
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie		
● 245/40 R19	245/40 R19		
● 245/45 R19	245/45 R19	G01	
● 255/40 R19	255/40 R19		

ANBAUMATERIAL Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 100–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20		
● 245/40 R20	245/40 R20		
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA	

ANBAUMATERIAL Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga (DM2) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	G01
255/35 R20	255/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387690 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	T95
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52702 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	51J
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52702 PDF

11B

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 kW 121 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	123 HA
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	120
● 245/40 R19	245/40 R19	122 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 118 G01
● 255/40 R19	255/40 R19	121 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	120 HA
● 245/40 R19	245/40 R19	
● 245/45 R19	245/45 R19	118 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga (DM2) · Fortsetzung

SF1

12 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 245/40 R20	245/40 R20	G01
255/35 R20	255/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 245/40 R20	245/40 R20	G01
● 255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga (DM2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 35 [C]

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 [C]

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
245/40 R20	245/40 R20	K01 G01
255/35 R20	255/35 R20	K01
265/30 R20	265/30 R20	K01 T94
265/35 R20	265/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449569 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 [C]

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01
245/40 R20	245/40 R20	K01
255/35 R20	255/35 R20	K01
265/35 R20	265/35 R20	K01
275/30 R20	275/30 R20	K01
275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449569 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 [C]

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
245/40 R20	245/40 R20	K01 G01
255/35 R20	255/35 R20	K01
265/30 R20	265/30 R20	K01 T94
265/35 R20	265/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423193 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 [C]

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K01
265/35 R20	265/35 R20	K01
275/30 R20	275/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423193 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Kuga (DM2) · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	R37 kW SKF VA	
● 215/55 R18	215/55 R18	R37 kW SKF VA	
● 225/50 R18	225/50 R18	R37 kW SKF VA	
● 225/55 R18	225/55 R18	A01 G01 R37 kW	
● 235/45 R18	235/45 R18		
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie		
● 245/45 R18	245/45 R18		
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 G01	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD
Maverick (1EZ/1N2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1EZ, 1N2	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Maverick · **Baujahr 2000–2007** · 8 Varianten · 91–149 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 X45 X67 K02 HA	A01
255/40 R19	255/40 R19	A01 X45 X67 K01 VA …	
255/45 R19	255/45 R19	A01 G15 K01 VA …	
255/50 R19	255/50 R19	A01 K02 G68	
275/45 R19	275/45 R19	A01 G68 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 X45 X67 K01 VA …	A01
255/35 R20	255/35 R20	A01 X45 X67 K01 VA …	
255/45 R20	255/45 R20	A01 G86 K01 VA …	
265/35 R20	265/35 R20	A01 X45 X67 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	X45 X67	
● 235/60 R18	235/60 R18	A01 G68	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Maverick (1EZ/1N2) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	X45 X67
● 235/60 R18	235/60 R18	A01 G68

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

FORD
Mondeo (BA7)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BA7	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mondeo · **Baujahr 2007–2022** · 66 Varianten · 74–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 kW X98 VA …
	● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G40 T91 K01 HA
★	● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 G81 T96 K01 HA
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 G98 T89 …
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 G81 T93
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K01 G98 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★	● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 kW X98 VA …
	● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G40 T91 125 HA
★	● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 G81 T96 125 HA
	● 245/30 R19	245/30 R19	A01 G98 T89 kW …
	● 245/35 R19	245/35 R19	A01 G81 T93 125 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo (BA7) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 125 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	125 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	A01 FT1 VA 125 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 127 HA K02 HA …
● 235/30 R20	235/30 R20	Lim T88 127 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 127 HA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	A01 G40 T88 kW …
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 G81 R69 T92 …
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 G81 R69 T90 …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 G81 R69 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
225/35 R20	265/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	A01 K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 G40 R70 …
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 G81 R69 …
245/30 R20	245/30 R20	A01 G81 R69 T90 …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 G81 R69 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	T88 kW X98 VA 125 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	G40 T91 125 HA …
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	G81 T96 123 HA …
245/30 R19	245/30 R19	K01 G98 T89 kW …
245/35 R19	245/35 R19	K01 G81 T93 125 HA
255/30 R19	255/30 R19	K01 G98 T91 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo (BA7) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA K02 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA 125 HA …
● 255/35 R19	255/35 R19	K02 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	G40 T88 kW 127 HA …
● 235/35 R20	235/35 R20	G81 R69 T92 127 HA …
● 245/30 R20	245/30 R20	K01 G81 R69 T90 …
● 255/30 R20	255/30 R20	G81 R69 T92 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	Lim T88 127 HA …
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA 127 HA …
● 255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 G98 T89
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 G40
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 G98
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 G81

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 kW X98 VA …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G40 T91 K01 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 G81 T96 K01 HA
● 245/30 R19	245/30 R19	A01 G98 T89 kW …
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 G81 T93 K01 HA
● 255/30 R19	255/30 R19	A01 K01 G98 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo (BA7) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA FT1 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
225/35 R20	265/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	A01 K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 G40 R70 …
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 G81 R69 …
245/30 R20	245/30 R20	A01 G81 R69 T90 …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 G81 R69 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75 · 85–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 74–176 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	G40 T88 kW 130 HA …
● 235/35 R20	235/35 R20	G81 R69 T92 128 HA …
● 245/30 R20	245/30 R20	G81 R69 T90 130 HA …
255/30 R20	255/30 R20	K01 G81 R69 T92 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 85–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 129 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	130 HA K02 HA T92 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	Lim T88 130 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 128 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo (BA7) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	G40 T88 kW 130 HA
235/35 R20	235/35 R20	G81 R69 T92 128 HA
245/30 R20	245/30 R20	G81 R69 T90 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 129 HA
235/30 R20	235/30 R20	Lim T88 130 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 128 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	128 HA
225/40 R18	225/40 R18	T92 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

55214509 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	KOV T95 128 HA
225/45 R18	225/45 R18	KMV T95 128 HA
235/45 R18 Serie	235/45 R18 Serie	KOV 128 HA K01 HA
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	KMV 128 HA
245/45 R18	245/45 R18	KOV 128 HA K01 HA
245/45 R18	245/45 R18	KMV 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I 760

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	T88 kW X98 VA 130 HA …
235/35 R19	235/35 R19	G40 T91 130 HA …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	G81 T96 130 HA …
245/30 R19	245/30 R19	G98 T89 kW 130 HA …
245/35 R19	245/35 R19	G81 T93 130 HA …
255/30 R19	255/30 R19	K01 G98 T91 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	130 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA FT1 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo (BA7) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	T88 kW X98 VA 128 HA …
235/35 R19	235/35 R19	G40 T91 128 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	G81 T96 128 HA
245/30 R19	245/30 R19	G98 T89 kW 128 HA …
245/35 R19	245/35 R19	G81 T93 128 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 128 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	128 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 128 HA
255/35 R19	255/35 R19	FT1 VA 128 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	G40 T88 kW 130 HA …
235/35 R20	235/35 R20	G81 R69 T92 130 HA …
245/30 R20	245/30 R20	G81 R69 T90 130 HA …
255/30 R20	255/30 R20	K01 G81 R69 T92 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 130 HA
225/35 R20	255/30 R20	130 HA K02 HA T92 HA
235/30 R20	235/30 R20	Lim T88 130 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 130 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 112 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo (BA7) · Fortsetzung

MF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	130 HA	75I
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 130 HA	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA	V00 V19
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA	
● 255/35 R19	255/35 R19	A01 FT1 VA 125 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 kW X98 VA …	A01
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G40 T91 125 HA	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 G81 T96 123 HA	
● 245/30 R19	245/30 R19	A01 G98 T89 kW …	
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 G81 T93 125 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90	
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA	
● 235/30 R20	235/30 R20	Lim T88	
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92	
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA	
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	G40 T88 kW K01 HA	
● 235/35 R20	235/35 R20	G81 R69 T92 K01 HA	
● 245/30 R20	245/30 R20	G81 R69 T90 K01 HA	
255/30 R20	255/30 R20	K01 G81 R69 T92	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo (BA7) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x20 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/30 R20	235/30 R20	G40 T88 kW
●	235/35 R20	235/35 R20	G81 R69 T92
●	245/30 R20	245/30 R20	G81 R69 T90 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
●	235/30 R20	235/30 R20	Lim T88
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
●	245/30 R20	245/30 R20	T90
●	255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90
	255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90
	255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
	225/35 R20	265/30 R20	T90 K01 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 T92
	235/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V20

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/30 R20	235/30 R20	K01 G40 R70 T88 …
	235/35 R20	235/35 R20	K01 G81 R69 T92
	245/30 R20	245/30 R20	G81 R69 T90 K02 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	K02 G81 R69 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 HA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD **Mondeo (BA7) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 G98 T89 130 HA
215/45 R18	215/45 R18	A01 G40 130 HA
225/40 R18	225/40 R18	A01 G98 130 HA
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 G81 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF 130 HA
215/50 R18	215/50 R18	129 HA
225/45 R18	225/45 R18	130 HA
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD Mondeo (BA7-HEV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BA7-HEV	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mondeo · **Baujahr 2014–2019** · 1 Variante · 103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
245/35 R19	245/35 R19	T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo (BA7-HEV) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	A01 T92 K02 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

FORD Mondeo (BA7-HEV) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	A01 T92 K02 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Mondeo (BA7-HEV) · Fortsetzung**

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	T92 K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo (BA7-HEV) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00423193 PDF
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
52595 PDF
Shop ›

FORD Mondeo (BA7H)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BA7H	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mondeo · **Baujahr 2019–2022** · 2 Varianten · 103 kW
Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V19
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5E2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo (BA7H) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5E · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	A01 T92 K02 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

Ausf. 5E · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

Ausf. 5E · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo (BA7H) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA ...
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	A01 T92 K02 VA ...
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo (BA7H) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	T92 K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo (BA7H) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 HA	A58
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA	
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92	Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93	A02 A58
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 225/45 R18	225/45 R18		ANBAUMATERIAL
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD Mondeo Turnier (BA7)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BA7	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mondeo Turnier · **Baujahr 2007–2022** · 66 Varianten · 74–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …	A01 V00 V19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 kW X98 VA …	A01 A58 V19
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G40 T91 K01 HA	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 G81 T96 K01 HA	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 G98 T89 …	Z621 ›
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 G81 T93	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K01 G98 T91	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93	V00 V19
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo Turnier (BA7) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 kW X98 VA …	A01 V19
235/35 R19	235/35 R19	A01 G40 T91 125 HA	
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 G81 T96 125 HA	
245/30 R19	245/30 R19	A01 G98 T89 kW …	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	245/35 R19	A01 G81 T93 125 HA …	Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 125 HA	V00 V19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	125 HA	
245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	A01 FT1 VA 125 HA …	Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA	V00 V20
225/35 R20	255/30 R20	A01 127 HA K02 HA …	
235/30 R20	235/30 R20	Lim T88 127 HA	
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA	
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 127 HA …	ANBAUMATERIAL
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …	Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 G40 T88 kW …	A01
235/35 R20	235/35 R20	A01 G81 R69 T92 …	
245/30 R20	245/30 R20	A01 G81 R69 T90 …	ANBAUMATERIAL
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 G81 R69 …	Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …	A01 V00 V20
225/35 R20	265/30 R20	A01 T90 K01 VA …	
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K02 T92	
235/35 R20	265/30 R20	A01 K02 VA K03 HA	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	ANBAUMATERIAL
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 G40 R70 …	A01
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 G81 R69 …	
245/30 R20	245/30 R20	A01 G81 R69 T90 …	ANBAUMATERIAL
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 G81 R69 …	Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo Turnier (BA7) · Fortsetzung

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	T88 kW X98 VA 125 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	G40 T91 125 HA …
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	G81 T96 123 HA …
245/30 R19	245/30 R19	K01 G98 T89 kW …
245/35 R19	245/35 R19	K01 G81 T93 125 HA
255/30 R19	255/30 R19	K01 G98 T91 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA 125 HA …
255/35 R19	255/35 R19	K02 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43 — C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	G40 T88 kW 127 HA …
● 235/35 R20	235/35 R20	G81 R69 T92 127 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K01 G81 R69 T90 …
255/30 R20	255/30 R20	G81 R69 T92 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43 — C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	Lim T88 127 HA …
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA 127 HA …
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V20

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 G98 T89
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 G40
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 G98
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 G81

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo Turnier (BA7) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 kW X98 VA …	A01
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G40 T91 K01 HA	
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 G81 T96 K01 HA	
●	245/30 R19	245/30 R19	A01 G98 T89 kW …	
●	245/35 R19	245/35 R19	A01 G81 T93 K01 HA	ANBAUMATERIAL
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K01 G98 T91	Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93	V00 V19
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie		
●	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 HA	ANBAUMATERIAL
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA FT1 VA …	Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …	A01 V00 V20
	225/35 R20	265/30 R20	A01 T90 K01 VA …	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K02 T92	
	235/35 R20	265/30 R20	A01 K02 VA K03 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	ANBAUMATERIAL
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 G40 R70 …	A01
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 G81 R69 …	
245/30 R20	245/30 R20	A01 G81 R69 T90 …	ANBAUMATERIAL
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 G81 R69 …	Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75 · 85–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92	
	245/30 R20	245/30 R20	T90	ANBAUMATERIAL
				Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 74–176 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/30 R20	235/30 R20	G40 T88 kW 130 HA …	
●	235/35 R20	235/35 R20	G81 R69 T92 128 HA …	
●	245/30 R20	245/30 R20	G81 R69 T90 130 HA …	ANBAUMATERIAL
	255/30 R20	255/30 R20	K01 G81 R69 T92 …	Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo Turnier (BA7) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 85–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 129 HA
225/30 R20	255/30 R20	130 HA K02 HA T92 HA
235/30 R20	235/30 R20	Lim T88 130 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 128 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	G40 T88 kW 130 HA
235/35 R20	235/35 R20	G81 R69 T92 128 HA
245/30 R20	245/30 R20	G81 R69 T90 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 129 HA
235/30 R20	235/30 R20	Lim T88 130 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 128 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V00 V20

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	128 HA
225/40 R18	225/40 R18	T92 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

55214509 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	KOV T95 128 HA
225/45 R18	225/45 R18	KMV T95 128 HA
235/45 R18 Serie	235/45 R18 Serie	KOV 128 HA K01 HA
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	KMV 128 HA
245/45 R18	245/45 R18	KOV 128 HA K01 HA
245/45 R18	245/45 R18	KMV 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 75I 760

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	T88 kW X98 VA 130 HA …
235/35 R19	235/35 R19	G40 T91 130 HA …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	G81 T96 130 HA …
245/30 R19	245/30 R19	G98 T89 kW 130 HA …
245/35 R19	245/35 R19	G81 T93 130 HA …
255/30 R19	255/30 R19	K01 G98 T91 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo Turnier (BA7) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	130 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA FT1 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	T88 kW X98 VA 128 HA …
235/35 R19	235/35 R19	G40 T91 128 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	G81 T96 128 HA
245/30 R19	245/30 R19	G98 T89 kW 128 HA …
245/35 R19	245/35 R19	G81 T93 128 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 128 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	128 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 128 HA
255/35 R19	255/35 R19	FT1 VA 128 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	G40 T88 kW 130 HA …
235/35 R20	235/35 R20	G81 R69 T92 130 HA …
245/30 R20	245/30 R20	G81 R69 T90 130 HA …
255/30 R20	255/30 R20	K01 G81 R69 T92 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 130 HA
225/35 R20	255/30 R20	130 HA K02 HA T92 HA
235/30 R20	235/30 R20	Lim T88 130 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 130 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 112 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo Turnier (BA7) · Fortsetzung

MF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	130 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 130 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	A01 FT1 VA 125 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 kW X98 VA …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G40 T91 125 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 G81 T96 123 HA
● 245/30 R19	245/30 R19	A01 G98 T89 kW …
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 G81 T93 125 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	Lim T88
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo Turnier (BA7) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	G40 T88 kW K01 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	G81 R69 T92 K01 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	G81 R69 T90 K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 G81 R69 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	G40 T88 kW
● 235/35 R20	235/35 R20	G81 R69 T92
● 245/30 R20	245/30 R20	G81 R69 T90 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/30 R20	235/30 R20	Lim T88
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
225/35 R20	265/30 R20	T90 K01 VA K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V20

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K01 G40 R70 T88 …
235/35 R20	235/35 R20	K01 G81 R69 T92
245/30 R20	245/30 R20	G81 R69 T90 K02 VA …
255/30 R20	255/30 R20	K02 G81 R69 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD **Mondeo Turnier (BA7) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 G98 T89 130 HA
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 G40 130 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 G98 130 HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 G81 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 85–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF 130 HA
● 215/50 R18	215/50 R18	129 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	130 HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD

Mondeo Turnier (BA7-HEV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BA7-HEV	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mondeo Turnier · **Baujahr 2019–2019** · 1 Variante · 103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V19

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo Turnier (BA7-HEV) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	A01 T92 K02 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo Turnier (BA7-HEV) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	A01 T92 K02 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo Turnier (BA7-HEV) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
245/35 R19	245/35 R19	T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo Turnier (BA7-HEV) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	T92 K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD Mondeo Turnier (BA7H)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BA7H	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mondeo Turnier · **Baujahr 2019–2022** · 2 Varianten · 103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

FORD Mondeo Turnier (BA7H) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	A01 T92 K02 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo Turnier (BA7H) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	A01 T92 K02 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo Turnier (BA7H) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5ER · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00387690 PDF
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
52691 PDF
Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00467549 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00467549 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00461976 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mondeo Turnier (BA7H) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	T92 K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD Mustang

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S197 (T8…	5x114.3	70,7	–

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mustang · **Baujahr 2004–2014** · 13 Varianten · 157–485 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb81

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 235/45 R19	255/40 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb81

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mustang · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

VA 9,0x20 ET 21 DC / HA 10,5x20 ET 45 DC

Ausf. 5C1 / 5C2 · Nabe 75 · 224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	275/30 R20	K01 56G HA	V20
255/35 R20	285/30 R20	K01	

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

PSA20004 PDF · Shop ›

VA 9,0x20 ET 34 C / HA 10,5x20 ET 45 DC

Ausf. 5C4 / 5C2
Nabe 75
224–331 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20	275/30 R20	56G HA K01 HA	V20
● 255/35 R20	285/30 R20	K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

PSA21005 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20		
245/35 R20	275/30 R20		
255/35 R20	255/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00331124 PDF · Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,5x20 ET 45 DC

Ausf. 5C / 5C2 · Nabe 75 · 224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20	275/30 R20	56G HA K01 HA	V20
● 255/35 R20	285/30 R20	K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

PSA19002 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20		V20
245/35 R20	275/30 R20		
255/35 R20	255/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00331124 PDF · Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19		
● 235/45 R19	255/40 R19		
● 245/40 R19	245/40 R19		
● 255/40 R19	255/40 R19		

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00265367 PDF · Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mustang · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R19	235/45 R19
● 235/45 R19	255/40 R19
● 245/40 R19	245/40 R19
● 255/40 R19	255/40 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb81

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 245/35 R20	245/35 R20
245/35 R20	275/30 R20
255/35 R20	255/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 mb81

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 255/30 R21	255/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 245/35 R20	245/35 R20
● 255/35 R20	255/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 245/35 R20	245/35 R20
245/35 R20	275/30 R20
255/35 R20	255/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD

Mustang (LAE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LAE	5x114.3	70,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mustang · **Baujahr ab 2015** · 11 Varianten · 213–338 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,5x19 ET 35 — DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	
● 255/40 R19 Serie	265/40 R19	
★ ● **255/40 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	
● 255/40 R19 Serie	285/35 R19	
265/35 R19	265/35 R19	
265/35 R19	275/35 R19	
265/35 R19	285/35 R19	
265/40 R19	265/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BK1 VM9

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

PSA16002 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 21 — DC
HA 10,5x20 ET 45 — DC

Ausf. 5C1 / 5C2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R20**	**275/35 R20**	K01
255/35 R20	285/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 VM0

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

PSA20004 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 34 — C
HA 10,5x20 ET 45 — DC

Ausf. 5C4 / 5C2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/35 R20**	**275/35 R20**	K01 HA
● 255/35 R20	285/30 R20	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

PSA21005 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R20	255/35 R20	
255/35 R20	265/35 R20	
★ ● **255/35 R20**	**275/35 R20**	
265/30 R20	265/30 R20	
265/30 R20	275/30 R20	
265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VS0

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00331124 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C
HA 10,5x20 ET 45 — DC

Ausf. 5C / 5C2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/35 R20**	**275/35 R20**	K01 HA
● 255/35 R20	285/30 R20	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VS0

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

PSA19002 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mustang (LAE) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 255/35 R20	255/35 R20
● 255/35 R20	265/35 R20
★ ● **255/35 R20**	**275/35 R20**
● 265/30 R20	265/30 R20
● 265/30 R20	275/30 R20
● 265/35 R20	265/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF
VM0

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

Shop ›

KV1 S

8 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 255/30 R21	255/30 R21
● 255/30 R21	265/30 R21
● 265/30 R21	265/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF
VM1

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

Shop ›

VA **9,0x21 ET 37** C
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	295/25 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100_60556100 PDF
VM1

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

Shop ›

VA **9,0x21 ET 37** C
HA **9,5x21 ET 37** DC
Ausf. 5CZ / 5CZA · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	255/30 R21
255/30 R21	265/30 R21
255/30 R21	275/30 R21
265/30 R21	275/30 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100_63060100 PDF
VM1

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

Shop ›

VA **9,0x21 ET 37** C
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	295/25 R21
255/30 R21	305/25 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100_60556100 PDF
VM1

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 213–331 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	255/30 R21
265/30 R21	265/30 R21

REIFENAUFLAGEN
T93 K02 VA K01 HA
K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 60505503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mustang (LAE) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	255/30 R21
255/30 R21	265/30 R21
255/30 R21	275/30 R21
265/30 R21	275/30 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF
VM1

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 38** C
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	295/25 R21
255/30 R21	305/25 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100_60556100 PDF
VM1

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 38** C
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 334 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	295/25 R21
255/30 R21	305/25 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100_60556100 PDF
VM1

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 255/35 R20	255/35 R20
● 255/35 R20	265/35 R20
★ ● **255/35 R20**	**275/35 R20**
● 265/30 R20	265/30 R20
● 265/30 R20	275/30 R20
● 265/35 R20	265/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF
VM0

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R20	255/35 R20	MS SKF HA
● 255/35 R20	265/35 R20	MS
● 255/35 R20	275/35 R20	MS
● 265/30 R20	265/30 R20	MS
● 265/35 R20	265/35 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF
VM0

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mustang (LAE) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	255/30 R21
255/30 R21	265/30 R21
★ **255/30 R21**	**275/30 R21**
265/30 R21	265/30 R21
265/30 R21	275/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VM1

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

21 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/35 R20	255/35 R20
255/35 R20	265/35 R20
★ **255/35 R20**	**275/35 R20**
265/30 R20	265/30 R20
265/30 R20	275/30 R20
265/35 R20	265/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R20	255/35 R20	MS
255/35 R20	265/35 R20	MS
255/35 R20	275/35 R20	MS
265/30 R20	265/30 R20	MS
265/35 R20	265/35 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VM0

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/35 R20	255/35 R20
255/35 R20	265/35 R20
★ **255/35 R20**	**275/35 R20**
265/30 R20	265/30 R20
265/30 R20	275/30 R20
265/35 R20	265/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 VM0

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R20	255/35 R20	MS SKF HA
255/35 R20	265/35 R20	MS
255/35 R20	275/35 R20	MS
265/30 R20	265/30 R20	MS
265/35 R20	265/35 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VM0

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mustang (LAE) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 21 Radsätze

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
●	255/35 R20	255/35 R20
●	255/35 R20	265/35 R20
★ ●	**255/35 R20**	**275/35 R20**
●	265/30 R20	265/30 R20
●	265/30 R20	275/30 R20
●	265/35 R20	265/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R20	255/35 R20	MS
● 255/35 R20	265/35 R20	MS
● 255/35 R20	275/35 R20	MS
● 265/30 R20	265/30 R20	MS
● 265/30 R20	265/35 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN
VM0

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00461976 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/35 R20	275/35 R20
255/35 R20	285/30 R20
255/35 R20	295/30 R20
265/30 R20	285/30 R20
265/35 R20	285/35 R20
275/30 R20	295/30 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BF1P VM0 Vn2

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00467591 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 334 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/35 R20	275/35 R20
255/35 R20	285/30 R20
255/35 R20	295/30 R20
265/30 R20	285/30 R20
265/35 R20	285/35 R20
275/30 R20	295/30 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BF1P VM0 Vn2

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00467591 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	255/35 R20	255/35 R20
★	**255/35 R20**	**275/35 R20**
	255/35 R20	285/30 R20
	255/35 R20	295/30 R20
	265/30 R20	265/30 R20
	265/35 R20	265/35 R20
	265/35 R20	275/35 R20
	265/35 R20	285/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN
VM0

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mustang (LAE) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 21 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	255/30 R21
255/30 R21	265/30 R21
★ **255/30 R21**	**275/30 R21**
265/30 R21	265/30 R21
265/30 R21	275/30 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	255/30 R21
255/30 R21	265/30 R21
255/30 R21	275/30 R21
265/30 R21	275/30 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN
VM1

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00426719 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	295/25 R21
255/30 R21	305/25 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN
VM1

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00426719_00427150 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 334 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	295/25 R21
255/30 R21	305/25 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN
VM1

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00426719_00427150 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 255/30 R21	255/30 R21
255/30 R21	265/30 R21
★ **255/30 R21**	**275/30 R21**
265/30 R21	265/30 R21
265/30 R21	275/30 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN
VM1

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00404791 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	255/30 R21
255/30 R21	265/30 R21
255/30 R21	275/30 R21
265/30 R21	275/30 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN
VM1

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00404791 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mustang (LAE) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 21 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x21 ET 36 C HA 10,5x21 ET 40 DC Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW FK Festigkeitsgutachten	255/30 R21 255/30 R21 265/30 R21	295/25 R21 305/25 R21 285/30 R21		VM1 ANBAUMATERIAL Z654 ›	00404791_00427150 PDF Shop ›
VA 9,5x21 ET 36 C HA 10,5x21 ET 40 DC Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 334 kW FK Festigkeitsgutachten	255/30 R21 255/30 R21 265/30 R21	295/25 R21 305/25 R21 285/30 R21		VM1 ANBAUMATERIAL Z654 ›	00404791_00427150 PDF Shop ›
10,0x21 ET 35 DC Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 334 kW FK Festigkeitsgutachten	265/30 R21 265/30 R21	275/30 R21 285/30 R21		VM1 ANBAUMATERIAL Z654 ›	00421344 PDF Shop ›
10,0x21 ET 35 DC Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW FK Festigkeitsgutachten	265/30 R21	275/30 R21		VM1 ANBAUMATERIAL Z654 ›	00421344 PDF Shop ›
10,0x21 ET 40 DC Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW FK Festigkeitsgutachten	265/30 R21	275/30 R21		VM1 ANBAUMATERIAL Z654 ›	00421344 PDF Shop ›
10,0x21 ET 40 DC Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 334 kW FK Festigkeitsgutachten	265/30 R21 265/30 R21	275/30 R21 285/30 R21		VM1 ANBAUMATERIAL Z654 ›	00421344 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD

Mustang Convertible

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S197 (T8…	5x114.3	70,7	–

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mustang Convertible · **Baujahr 2005–2014** · 12 Varianten · 157–485 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 [C]

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R19	235/45 R19		mb81	00343598 PDF
● 245/40 R19	245/40 R19			

ANBAUMATERIAL
Z636 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 [C]

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R19	235/45 R19		mb81	00343598 PDF
● 235/45 R19	255/40 R19			
● 245/40 R19	245/40 R19			
● 255/40 R19	255/40 R19			

ANBAUMATERIAL
Z636 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 21 [DC] · HA 10,5x20 ET 45 [DC]

Ausf. 5C1 / 5C2 · Nabe 75 · 224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R20	275/30 R20	K01 56G HA	V20	PSA20004 PDF
255/35 R20	285/30 R20	K01		

ANBAUMATERIAL
Z636 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 34 [C] · HA 10,5x20 ET 45 [DC]

Ausf. 5C4 / 5C2
Nabe 75
224–313 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R20	275/30 R20	56G HA K01 HA	V20	PSA21005 PDF
● 255/35 R20	285/30 R20	K01 HA		

ANBAUMATERIAL
Z636 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R20	245/35 R20			00331124 PDF
245/35 R20	275/30 R20			
255/35 R20	255/35 R20			

ANBAUMATERIAL
Z636 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 [C] · HA 10,5x20 ET 45 [DC]

Ausf. 5C / 5C2 · Nabe 75 · 224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R20	275/30 R20	56G HA K01 HA	V20	PSA19002 PDF
● 255/35 R20	285/30 R20	K01 HA		

ANBAUMATERIAL
Z636 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mustang Convertible · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 245/35 R20	245/35 R20
245/35 R20	275/30 R20
255/35 R20	255/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R19	235/45 R19
● 235/45 R19	255/40 R19
● 245/40 R19	245/40 R19
● 255/40 R19	255/40 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00265367 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R19	235/45 R19
● 235/45 R19	255/40 R19
● 245/40 R19	245/40 R19
● 255/40 R19	255/40 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb81

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 245/35 R20	245/35 R20
245/35 R20	275/30 R20
255/35 R20	255/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 mb81

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 255/30 R21	255/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD **Mustang Convertible · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	
● 255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	
245/35 R20	275/30 R20	
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z636 ›

00461976 PDF

Shop ›

FORD
Mustang Convertible (LAE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LAE	5x114.3	70,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mustang Convertible · **Baujahr ab 2015** · 8 Varianten · 213–331 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	
● 255/40 R19 Serie	265/40 R19	
★ ● **255/40 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	
● 255/40 R19 Serie	285/35 R19	
265/35 R19	265/35 R19	
265/35 R19	275/35 R19	
265/35 R19	285/35 R19	
265/40 R19	265/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BK1 VM9

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

PSA16002 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 21 DC
HA 10,5x20 ET 45 DC

Ausf. 5C1 / 5C2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R20**	**275/35 R20**	K01
255/35 R20	285/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 VM0

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

PSA20004 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 34 C
HA 10,5x20 ET 45 DC

Ausf. 5C4 / 5C2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/35 R20**	**275/35 R20**	K01 HA
● 255/35 R20	285/30 R20	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

PSA21005 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mustang Convertible (LAE) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R20	255/35 R20		VS0	00331124 PDF
255/35 R20	265/35 R20			
★ ● **255/35 R20**	**275/35 R20**			
265/30 R20	265/30 R20			
265/30 R20	275/30 R20		ANBAUMATERIAL	
265/35 R20	265/35 R20		Z654 ›	Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 10,5x20 ET 45 — DC

Ausf. 5C / 5C2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **255/35 R20**	**275/35 R20**	K01 HA	VS0	PSA19002 PDF
● 255/35 R20	285/30 R20	K01 HA		
			ANBAUMATERIAL	
			Z654 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R20	255/35 R20		VM0	00331124 PDF
● 255/35 R20	265/35 R20			
★ ● **255/35 R20**	**275/35 R20**			
● 265/30 R20	265/30 R20			
● 265/30 R20	275/30 R20		ANBAUMATERIAL	
● 265/35 R20	265/35 R20		Z654 ›	Shop ›

KV1 S

7 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/30 R21	255/30 R21		VM1	55233100 PDF
● 255/30 R21	265/30 R21			
● 265/30 R21	265/30 R21		ANBAUMATERIAL	
			Z654 ›	Shop ›

VA 9,0x21 ET 37 — C / HA 10,5x21 ET 45 — DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	295/25 R21		VM1	55233100_60556100 PDF
265/30 R21	285/30 R21			
			ANBAUMATERIAL	
			Z654 ›	Shop ›

VA 9,0x21 ET 37 — C / HA 9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5CZ / 5CZA · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	255/30 R21		VM1	55233100_63060100 PDF
255/30 R21	265/30 R21			
255/30 R21	275/30 R21			
265/30 R21	275/30 R21		ANBAUMATERIAL	
265/30 R21	285/30 R21		Z654 ›	Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Mustang Convertible (LAE) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 7 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x21 ET 37 · HA 10,5x21 ET 45 · C / DC Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW FK Festigkeitsgutachten	255/30 R21 255/30 R21 265/30 R21	295/25 R21 305/25 R21 285/30 R21		VM1 ANBAUMATERIAL Z654 ›	55233100_60556100 PDF Shop ›
9,5x21 ET 38 · C Ausf. 5CZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	255/30 R21 265/30 R21	255/30 R21 265/30 R21	T93 K02 VA K01 HA K02 T96	ANBAUMATERIAL Z654 ›	60505503 PDF Shop ›
9,5x21 ET 38 · C Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW FK Festigkeitsgutachten	255/30 R21 255/30 R21 255/30 R21 265/30 R21 265/30 R21	255/30 R21 265/30 R21 275/30 R21 275/30 R21 285/30 R21		VM1 ANBAUMATERIAL Z654 ›	55232100 PDF Shop ›
VA 9,5x21 ET 38 · HA 10,5x21 ET 45 · C / DC Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW FK Festigkeitsgutachten	255/30 R21 255/30 R21 265/30 R21	295/25 R21 305/25 R21 285/30 R21		VM1 ANBAUMATERIAL Z654 ›	55232100_60556100 PDF Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 40 · C Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	● 255/35 R20 ● 255/35 R20 ★ ● **255/35 R20** ● 265/30 R20 ● 265/30 R20 ● 265/35 R20	255/35 R20 265/35 R20 **275/35 R20** 265/30 R20 275/30 R20 265/35 R20		VM0 ANBAUMATERIAL Z654 ›	00470075 PDF Shop ›
9,0x20 ET 40 · C Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW FK Festigkeitsgutachten	● 255/35 R20 ● 255/35 R20 ● 255/35 R20 ● 265/30 R20 ● 265/35 R20	255/35 R20 265/35 R20 275/35 R20 265/30 R20 265/35 R20	MS SKF HA MS MS MS MS	VM0 ANBAUMATERIAL Z654 ›	00470075 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mustang Convertible (LAE) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	255/30 R21
255/30 R21	265/30 R21
★ **255/30 R21**	**275/30 R21**
265/30 R21	265/30 R21
265/30 R21	275/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VM1

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

16 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/35 R20	255/35 R20
255/35 R20	265/35 R20
★ **255/35 R20**	**275/35 R20**
265/30 R20	265/30 R20
265/30 R20	275/30 R20
265/35 R20	265/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R20	255/35 R20	MS
255/35 R20	265/35 R20	MS
255/35 R20	275/35 R20	MS
265/30 R20	265/30 R20	MS
265/35 R20	265/35 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VM0

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/35 R20	255/35 R20
255/35 R20	265/35 R20
★ **255/35 R20**	**275/35 R20**
265/30 R20	265/30 R20
265/30 R20	275/30 R20
265/35 R20	265/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 VM0

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R20	255/35 R20	MS SKF HA
255/35 R20	265/35 R20	MS
255/35 R20	275/35 R20	MS
265/30 R20	265/30 R20	MS
265/35 R20	265/35 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VM0

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mustang Convertible (LAE) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
●	255/35 R20	255/35 R20
●	255/35 R20	265/35 R20
★ ●	**255/35 R20**	**275/35 R20**
●	265/30 R20	265/30 R20
●	265/30 R20	275/30 R20
●	265/35 R20	265/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R20	255/35 R20	MS
●	255/35 R20	265/35 R20	MS
●	255/35 R20	275/35 R20	MS
●	265/30 R20	265/30 R20	MS
●	265/35 R20	265/35 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN
VM0

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00461976 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/35 R20	275/35 R20
255/35 R20	285/30 R20
255/35 R20	295/30 R20
265/30 R20	285/30 R20
265/35 R20	285/35 R20
275/30 R20	295/30 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BF1P VM0 Vn2

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00467591 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	255/35 R20	255/35 R20
★	**255/35 R20**	**275/35 R20**
	255/35 R20	285/30 R20
	255/35 R20	295/30 R20
	265/30 R20	265/30 R20
	265/35 R20	265/35 R20
	265/35 R20	275/35 R20
	265/35 R20	285/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN
VM0

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00467591 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	255/30 R21	255/30 R21
	255/30 R21	265/30 R21
★	**255/30 R21**	**275/30 R21**
	265/30 R21	265/30 R21
	265/30 R21	275/30 R21
	265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z654 ›

00426719 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mustang Convertible (LAE) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 16 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	255/30 R21
255/30 R21	265/30 R21
255/30 R21	275/30 R21
265/30 R21	275/30 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VM1

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00426719 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	295/25 R21
255/30 R21	305/25 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VM1

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00426719_00427150 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 255/30 R21	255/30 R21
255/30 R21	265/30 R21
★ **255/30 R21**	**275/30 R21**
265/30 R21	265/30 R21
265/30 R21	275/30 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VM1

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00404791 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	255/30 R21
255/30 R21	265/30 R21
255/30 R21	275/30 R21
265/30 R21	275/30 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VM1

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00404791 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 C · HA 10,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R21	295/25 R21
255/30 R21	305/25 R21
265/30 R21	285/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VM1

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00404791_00427150 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
265/30 R21	275/30 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VM1

ANBAUMATERIAL: Z654 ›

00421344 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD **Mustang Convertible (LAE) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 16 Radsätze

10,0x21 ET 40 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 328 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/30 R21	275/30 R21		VM1	00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z654 ›
Shop ›

FORD
Mustang Mach-E

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LSBK, LSK	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mustang Mach-E · **Baujahr ab 2021** · 21 Varianten · 92–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 100–140 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	A01 K01 R70 146 HA	TA A01	49557 PDF
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 146 HA		
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA 146 HA …		
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA 146 HA …		
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 146 HA		

ANBAUMATERIAL: Z658 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 92 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	A01 K01 R70 146 HA		00343598 PDF
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 146 HA		
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA 146 HA …		
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA 146 HA …		
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 146 HA		

ANBAUMATERIAL: Z658 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 92–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/45 R20	235/45 R20	T00		00331124 PDF
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**			
	255/40 R20	255/40 R20	T01		
	255/45 R20	255/45 R20			

ANBAUMATERIAL: Z658 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5E2 / 5E · Nabe 75 · 92–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/45 R20	235/45 R20	T00		00331124_00286283 PDF
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**			
	255/40 R20	255/40 R20	T01		
	255/45 R20	255/45 R20			

ANBAUMATERIAL: Z658 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Mustang Mach-E · Fortsetzung

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 92–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21	T00		00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

Shop ›

9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 92–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21	T00		55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

Shop ›

9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 176–200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21 255/40 R21 265/35 R21	245/40 R21 255/40 R21 265/35 R21	T00		55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–124 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/60 R18** Serie ● 235/55 R18	**225/60 R18** Serie 235/55 R18	MSkW MSkW	A02	52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 92–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22			00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 92–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21	K01 T00		00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Mustang Mach-E · Fortsetzung**

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 92–140 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20	235/45 R20	T00		00426219 PDF
	★ **245/45 R20**	**245/45 R20**		ANBAUMATERIAL	
	255/40 R20	255/40 R20	T01	Z658 ›	Shop ›
	255/45 R20	255/45 R20			
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 92–140 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20	235/45 R20	T00		00461976 PDF
	★ **245/45 R20**	**245/45 R20**		ANBAUMATERIAL	
	255/40 R20	255/40 R20	T01	Z658 ›	Shop ›
	255/45 R20	255/45 R20	147 HA		
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–140 kW TG Teilegutachten	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00		00449569 PDF
	★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	K01	ANBAUMATERIAL	
				Z658 ›	Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 176–200 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie			00461976 PDF
				ANBAUMATERIAL	
				Z658 ›	Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 92 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00		00461976 PDF
	★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	K01	ANBAUMATERIAL	
				Z658 ›	Shop ›

FORD
Puma (J2K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
J2K	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Puma · **Baujahr ab 2020** · 14 Varianten · 52–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 70–114 kW ABE Betriebserlaubnis	★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 A58 V19	49557 PDF
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	Z621 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Puma (J2K) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie
235/40 R19	235/40 R19
245/35 R19	245/35 R19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 70–114 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 VA
225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 VA
225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie
235/40 R19	235/40 R19
245/35 R19	245/35 R19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 VA
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 52 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Puma (J2K) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 70–114 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 VA K01 HA
235/35 R20	265/30 R20	A01 K02
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoE NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 VA K01 HA
235/35 R20	265/30 R20	A01 K02
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	
245/30 R20	245/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV2

6 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 70–114 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01 VA
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	K01
	245/35 R19	245/35 R19	K02 VA K01 HA
	245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 147 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01 VA
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	K01
	245/35 R19	245/35 R19	K02 VA K01 HA
	245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
	235/40 R19	235/40 R19	
	245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00265367 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Puma (J2K) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 70–114 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01
245/30 R20	245/30 R20	K02 VA K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20
245/30 R20	245/30 R20

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00266131 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
225/35 R20	255/30 R20
235/35 R20	235/35 R20
245/30 R20	245/30 R20

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 70–114 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie
● 225/45 R18	225/45 R18
● 235/45 R18	235/45 R18
245/45 R18	245/45 R18

REIFENAUFLAGEN: A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	MSkW
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW
● 235/45 R18	235/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie
225/45 R18	225/45 R18
235/45 R18	235/45 R18

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Puma (J2K) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 70–114 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 VA
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 VA
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
	235/40 R19	235/40 R19	
	245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 VA K01 HA
235/35 R20	265/30 R20	A01 K02
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	
245/30 R20	245/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 70–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	K01
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Puma (J2K) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z621 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z621 › Shop ›

LV1

14 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 70–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R17	205/55 R17	R37 SKF
★ ● **215/55 R17** Serie	**215/55 R17** Serie	SKF HA
225/50 R17	225/50 R17	K01 VA
225/55 R17	225/55 R17	K01 VA
235/50 R17	235/50 R17	K01 VA
245/50 R17	245/50 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL Z621 › Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/55 R17** Serie	**215/55 R17** Serie	
225/50 R17	225/50 R17	
225/55 R17	225/55 R17	
235/50 R17	235/50 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL Z621 › Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 70–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
225/45 R18	225/45 R18	
235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z621 › Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	MSkW
225/45 R18	225/45 R18	MSkW
235/45 R18	235/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z621 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Puma (J2K) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

7,5x18 ET 40
Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
	225/45 R18	225/45 R18	
	235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 70–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	K02 VA
	225/45 R18	225/45 R18	K02 VA
	225/50 R18	225/50 R18	K02 VA
	235/45 R18	235/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 147 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	MSkW
●	225/45 R18	225/45 R18	MSkW
●	235/45 R18	235/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
	225/45 R18	225/45 R18	
	235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 70–114 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01 VA
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	K01 VA
	245/35 R19	245/35 R19	K01
	245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 NoE NoP V19

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01 VA
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	K01 VA
	245/35 R19	245/35 R19	K01
	245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 NoE NoP V19

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
	235/40 R19	235/40 R19	
	245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Puma (J2K) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 70–114 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	K01
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoE NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoE NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00352004 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 70–114 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	A01 K02 VA K01 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 70–114 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	A01 K02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Puma (J2K) · Fortsetzung**

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 70–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	K01
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 70–114 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02 VA K01 HA
235/35 R20	265/30 R20	K02
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V20

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02 VA K01 HA
235/35 R20	265/30 R20	K02
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V20

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	
245/30 R20	245/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Puma (J2K) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02 VA K01 HA
235/35 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 70–114 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02 VA K01 HA
235/35 R20	265/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 52 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	MSkW
● 225/45 R18	225/45 R18	MSkW
● 235/45 R18	235/45 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 70–114 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

S-Max (WA6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
WA6	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S-Max · **Baujahr ab 2006** · 47 Varianten · 74–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …
235/40 R19	235/40 R19	A01 T96 K01 VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 88–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
235/40 R19	235/40 R19	A01 T96 K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 88–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K02 VA …
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 T99 K02 VA …
245/40 R20	275/35 R20	A01 K02
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96
245/35 R21	275/30 R21	T96 VA T98 HA
255/30 R21	255/30 R21	T93
265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96
245/35 R21	275/30 R21	T96 VA T98 HA
255/30 R21	255/30 R21	T93
265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

55232100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD S-Max (WA6) · Fortsetzung

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	119 T99
● 245/40 R19	245/40 R19	122 T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	118
255/40 R19	255/40 R19	121 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43 · C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	123 T96
● 245/35 R20	245/35 R20	125 T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	121 T99
255/35 R20	255/35 R20	124 T97 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00349860 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43 · C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	125 G01 T95 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	127 T92 kW K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MHy

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/40 R19	235/40 R19	T96
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD S-Max (WA6) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K02 VA …
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 T99 K02 VA …
245/40 R20	275/35 R20	A01 K02
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75 · 88–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	T99
255/35 R20	255/35 R20	T97
265/35 R20	265/35 R20	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	125 T96
● 245/35 R20	245/35 R20	127 T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	123 T99
255/35 R20	255/35 R20	126 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00349991 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
245/35 R21	275/30 R21	K02 VA T96 VA T98 HA
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V21

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00289351 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD S-Max (WA6) · Fortsetzung

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	128
● 245/45 R18	245/45 R18	128

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

55214509 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	128
245/45 R18	245/45 R18	128 FGT VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
75I

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	130 T93
● 235/40 R19	235/40 R19	130 T96
● 245/35 R19	245/35 R19	130 T93 K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	130 T96 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	128 T99
● 245/40 R19	245/40 R19	130 T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	127
255/40 R19	255/40 R19	130 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	128 T93
● 235/40 R19	235/40 R19	128 T96
● 245/35 R19	245/35 R19	128 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	130 G01 T95 LK6 VA …
255/30 R20	255/30 R20	130 T92 kW K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00387690 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	130 T96
● 245/35 R20	245/35 R20	130 T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	130 T99
255/35 R20	255/35 R20	130 T97 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 MHy

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00387690 PDF

Shop ›

FORD S-Max (WA6) · Fortsetzung

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 130 K01 T93
245/40 R19	245/40 R19	A01 130 K01 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A 75I

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R19	245/40 R19	130 T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	130
255/40 R19	255/40 R19	A01 130 T00 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	T99
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	G01 T95 LK6 VA …
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	T99
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96 K02 VA K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K02 VA K01 HA
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	T99 K02 VA K01 HA
245/40 R20	275/35 R20	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00449569 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD S-Max (WA6) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	G01 T95 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 kW
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	T99
● 245/40 R20	275/35 R20	K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 88–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	126
● 245/45 R18	245/45 R18	129
● 245/50 R18	245/50 R18	125

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	130 T95
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	130 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD S-Max (WAH6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
WAH6	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S-Max · **Baujahr ab 2021** · 1 Variante · 110 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD S-Max (WAH6) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K02 VA …
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 T99 K02 VA …
245/40 R20	275/35 R20	A01 K02
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96
245/35 R21	275/30 R21	T96 VA T98 HA
255/30 R21	255/30 R21	T93
265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96
245/35 R21	275/30 R21	T96 VA T98 HA
255/30 R21	255/30 R21	T93
265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

55232100 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	119 T99
● 245/40 R19	245/40 R19	122 T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	118
255/40 R19	255/40 R19	121 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	123 T96
● 245/35 R20	245/35 R20	125 T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	121 T99
255/35 R20	255/35 R20	124 T97 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00349860 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD S-Max (WAH6) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MHy

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K02 VA …
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 T99 K02 VA …
245/40 R20	275/35 R20	A01 K02
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	T99
255/35 R20	255/35 R20	T97
265/35 R20	265/35 R20	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	125 T96
● 245/35 R20	245/35 R20	127 T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	123 T99
255/35 R20	255/35 R20	126 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00349991 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
245/35 R21	275/30 R21	K02 VA T96 VA T98 HA
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V21

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00289351 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD S-Max (WAH6) · Fortsetzung

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	128
● 245/45 R18	245/45 R18	128

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	128 T99
● 245/40 R19	245/40 R19	130 T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	127
255/40 R19	255/40 R19	130 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	130 T96
● 245/35 R20	245/35 R20	130 T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	130 T99
255/35 R20	255/35 R20	130 T97 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 MHy

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R19	245/40 R19	130 T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	130
255/40 R19	255/40 R19	A01 130 T00 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
75I

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	T99
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	T99
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD S-Max (WAH6) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 K02 VA K01 HA
	245/35 R20	245/35 R20	T95 K02 VA K01 HA
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	T99 K02 VA K01 HA
	245/40 R20	275/35 R20	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/40 R20	235/40 R20	T96
	● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★	● **245/40 R20**	**245/40 R20**	T99
	● 245/40 R20	275/35 R20	K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	126
	● 245/45 R18	245/45 R18	129
	● 245/50 R18	245/50 R18	125

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52595 PDF

Shop ›

FORD Tourneo Connect (PH2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PH2	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tourneo Connect · **Baujahr 2002–2006** · 7 Varianten · 55–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Tourneo Connect (PH2) · Fortsetzung**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 128 HA K01 HA		55214509 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 130 HA …	A01	52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 › Shop ›

FORD
Tourneo Connect (PJ2/PU2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PJ2, PU2	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tourneo Connect · **Baujahr 2002–2022** · 11 Varianten · 55–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …	A01 A58	49557 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …		
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …		

ANBAUMATERIAL
Z621 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 74–88 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	A01 G01 T93 K01 VA …	A01 A58	49557 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …		
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …		

ANBAUMATERIAL
Z658 › Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18	T93	A02 A58	52837 PDF
● 225/45 R18	225/45 R18	T95		

ANBAUMATERIAL
Z621 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Tourneo Connect (PJ2/PU2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 66–85 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K02 HA	A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–88 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93	A02 A58
● 225/45 R18	225/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 66–85 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 128 HA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

55214509 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 66–85 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 130 HA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 130 HA	A02 A58
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 74–88 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 130 HA	A02 A58
● 225/45 R18	225/45 R18	130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

Tourneo Connect (SK/SKN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SK, SKN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tourneo Connect · **Baujahr ab 2022** · 20 Varianten · 55–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01
215/50 R18	215/50 R18	A01 K02 VA K01 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

Tourneo Connect Active (P12/PU2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
P12, PU2	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tourneo Connect Active · **Baujahr 2018–2022** · 5 Varianten · 73–88 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 G01 T93 K01 VA …	A01 A58
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

49557 PDF
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93	A02 A58
● 225/45 R18	225/45 R18		

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

52837 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 130 HA	A02 A58
● 225/45 R18	225/45 R18	130 HA	

ANBAUMATERIAL
Z658 ›

52595 PDF
Shop ›

FORD

Tourneo Connect Active (SK/SKN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SK, SKN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tourneo Connect Active · **Baujahr ab 2022** · 17 Varianten · 75–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01	A58
215/50 R18	215/50 R18	A01 K02 VA K01 HA	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01	
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD **Tourneo Connect Active (SK/SKN) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

FORD

Tourneo Connect Active (SKN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SKN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tourneo Connect Active · **Baujahr ab 2022** · 1 Variante · 75 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01
215/50 R18	215/50 R18	A01 K02 VA K01 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

Tourneo Connect Active (SKN) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

FORD

Tourneo Courier (JU2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JU2	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tourneo Courier · **Baujahr 2014–2023** · 4 Varianten · 55–74 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4ER · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R17	195/45 R17	T85 K02 VA
205/40 R17	205/40 R17	T84 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z074 ›

54590506 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

Tourneo Courier (N1P/N3P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
N1P, N3P	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tourneo Courier · **Baujahr ab 2024** · 10 Varianten · 73–92 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R19	215/40 R19	
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91
235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	A01 G15 T90
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88
225/40 R19	225/40 R19	A01 G15
235/35 R19	235/35 R19	A01 G15 T91
235/40 R19	235/40 R19	A01 G15
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 Z15
245/35 R19	245/35 R19	A01 G15

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R19	215/40 R19	
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	A01 G15 T90
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88
225/40 R19	225/40 R19	A01 G15
235/35 R19	235/35 R19	A01 G15 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 Z15

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 G15 T90 127 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 G15 T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Tourneo Courier (N1P/N3P) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	G15 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	G15 T90
235/35 R20	235/35 R20	G15 T92
245/30 R20	245/30 R20	G15 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	A01 G15 T90 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 G15 T90
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 G15 T92
245/30 R20	245/30 R20	A01 G15 T90 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R19	215/40 R19	
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	G15 T90 125 HA
225/35 R19	225/35 R19	T88 125 HA
225/40 R19	225/40 R19	G15 124 HA
235/35 R19	235/35 R19	G15 T91 125 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 Z15 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00266131 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Tourneo Courier (N1P/N3P) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	G15 T90 127 HA
235/35 R20	235/35 R20	G15 T92 127 HA
245/30 R20	245/30 R20	G15 T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 92 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 SKF HA
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoE NoP

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 G15 T92 SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	A01 G15 SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	SKF HA
● 225/45 R18	225/45 R18	A01 G15 SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 G15

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R19	215/40 R19	
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	G15 T90
225/35 R19	225/35 R19	T88
225/40 R19	225/40 R19	G15

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	G15 T90 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Tourneo Courier (N1P/N3P) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 42 [C]

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	G15 T90
● 235/35 R20	235/35 R20	G15 T92
245/30 R20	245/30 R20	G15 T90 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z621 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	G15 T90 129 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	G15 T92 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z621 ›

Shop ›

LV1

10 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
● 225/45 R18	225/45 R18	
235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z621 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	G15 T92 128 HA
● 215/50 R18	215/50 R18	G15 128 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	128 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	G15 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	G15 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z621 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 SKF HA
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Tourneo Courier (N1P/N3P) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 10 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	G15 T92 SKF 128 HA
● 215/50 R18	215/50 R18	G15 128 HA SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	128 HA SKF HA
● 225/45 R18	225/45 R18	G15 128 HA SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	G15 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5ER · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R19	215/40 R19	
225/40 R19	225/40 R19	T93
235/35 R19	235/35 R19	T91
235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	G15 T90 130 HA
225/35 R19	225/35 R19	T88 130 HA
225/40 R19	225/40 R19	G15 130 HA
235/35 R19	235/35 R19	G15 T91 130 HA
235/40 R19	235/40 R19	G15 130 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 Z15 130 HA
245/35 R19	245/35 R19	G15 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R19	215/40 R19	
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	G15 T90 130 HA
225/35 R19	225/35 R19	T88 130 HA
225/40 R19	225/40 R19	G15 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5ER · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	G15 T90 130 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	G15 T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Tourneo Courier (N1P/N3P) · Fortsetzung

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x20 ET 45 Ausf. 5EZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	● 225/35 R20 ● 235/35 R20	225/35 R20 235/35 R20	G15 T90 G15 T92	ANBAUMATERIAL Z621 ›	00467549 PDF Shop ›
8,5x20 ET 45 Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 92 kW FK Festigkeitsgutachten	● 225/35 R20 ● 235/35 R20	225/35 R20 235/35 R20	T90 T92	ANBAUMATERIAL Z621 ›	00467549 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 DC Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 92 kW FK Festigkeitsgutachten	225/35 R20 235/35 R20 245/30 R20	225/35 R20 235/35 R20 245/30 R20	T90 T92 G15 T90	ANBAUMATERIAL Z621 ›	00426219 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 DC Ausf. 5EZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	225/35 R20 235/35 R20 245/30 R20	225/35 R20 235/35 R20 245/30 R20	G15 T90 G15 T92 G15 T90	ANBAUMATERIAL Z621 ›	00426219 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 92 kW FK Festigkeitsgutachten	225/35 R20 235/35 R20 245/30 R20	225/35 R20 235/35 R20 245/30 R20	T90 T92 G15 T90	ANBAUMATERIAL Z621 ›	00461976 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	225/35 R20 235/35 R20 245/30 R20	225/35 R20 235/35 R20 245/30 R20	G15 T90 G15 T92 G15 T90	ANBAUMATERIAL Z621 ›	00461976 PDF Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 92 kW TG Teilegutachten	● 225/35 R20 ● 235/35 R20 245/30 R20	225/35 R20 235/35 R20 245/30 R20	T90 T92 G15 T90 K02 VA	ALLGEMEINE AUFLAGEN A58 ANBAUMATERIAL Z621 ›	00449569 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

Tourneo Courier (N1P/N3P) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	G15 T90
● 235/35 R20	235/35 R20	G15 T92
245/30 R20	245/30 R20	G15 T90 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 92 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 SKF HA
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00324399 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	G15 T92 SKF 130 HA
● 215/50 R18	215/50 R18	G15 129 HA SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	130 HA SKF HA
● 225/45 R18	225/45 R18	G15 130 HA SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	G15 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00324399 PDF

Shop ›

FORD

Transit Connect (PT2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PT2	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Transit Connect · **Baujahr 2002–2012** · 8 Varianten · 55–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD **Transit Connect (PT2) · Fortsetzung**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 128 HA K01 HA		55214509 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 › — Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 130 HA …	A01	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 › — Shop ›

FORD
Transit Connect (PU2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PU2	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Transit Connect · **Baujahr 2002–2022** · 25 Varianten · 55–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …	A01 A58	49557 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …		
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z621 › — Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 55–88 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	A01 G01 T93 K01 VA …	A01 A58	49557 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …		
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z658 › — Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18	T93	A02 A58	52837 PDF
● 225/45 R18	225/45 R18	T95		

ANBAUMATERIAL: Z621 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Transit Connect (PU2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 55–88 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	T93	A02 A58
225/45 R18	225/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 55–85 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K02 HA	A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 55–85 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	T92 128 HA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

55214509 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 55–85 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 130 HA ...	A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	T93 130 HA	A02 A58
225/45 R18	225/45 R18	T95 130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 55–88 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	T93 130 HA	A02 A58
225/45 R18	225/45 R18	130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z658 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

Transit Connect (SKN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SKN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Transit Connect · **Baujahr ab 2022** · 11 Varianten · 55–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01
215/50 R18	215/50 R18	A01 K02 VA K01 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

Transit Connect Active (SKN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
[illegible]	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Transit Connect Active · **Baujahr ab 2022** · 1 Variante · 75 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K02 VA K01 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	128 HA K01 HA
	215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 128 HA
	235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	128 HA
	215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA K01 HA
	235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

Transit Connect Active (SKN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
[illegible]	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Transit Connect Active · **Baujahr ab 2022** · 8 Varianten · 75–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01
215/50 R18	215/50 R18	A01 K02 VA K01 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD

Transit Courier (JN8/JU2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JN8, JU2	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Transit Courier · **Baujahr 2014–2023** · 13 Varianten · 55–74 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4ER · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R17	195/45 R17	T85 K02 VA
205/40 R17	205/40 R17	T84 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590506 PDF

ANBAUMATERIAL: Z074 ›

Shop ›

FORD

Transit Courier (N3P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
N3P	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Transit Courier · **Baujahr ab 2024** · 7 Varianten · 73–92 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	A01 G15 T90
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88
225/40 R19	225/40 R19	A01 G15
235/35 R19	235/35 R19	A01 G15 T91
235/40 R19	235/40 R19	A01 G15
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 Z15
245/35 R19	245/35 R19	A01 G15

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	A01 G15 T90
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88
225/40 R19	225/40 R19	A01 G15
235/35 R19	235/35 R19	A01 G15 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 Z15

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 G15 T90 127 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 G15 T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52324 PDF
A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	G15 T90
235/35 R20	235/35 R20	G15 T92
245/30 R20	245/30 R20	G15 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

FORD Transit Courier (N3P) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5E · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 G15 T90
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 G15 T92
245/30 R20	245/30 R20	A01 G15 T90 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	G15 T90 125 HA
225/35 R19	225/35 R19	T88 125 HA
225/40 R19	225/40 R19	G15 124 HA
235/35 R19	235/35 R19	G15 T91 125 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 Z15 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	G15 T90 127 HA
235/35 R20	235/35 R20	G15 T92 127 HA
245/30 R20	245/30 R20	G15 T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266131 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 G15 T92 SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	A01 G15 SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	SKF HA
● 225/45 R18	225/45 R18	A01 G15 SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 G15

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	G15 T90
225/35 R19	225/35 R19	T88
225/40 R19	225/40 R19	G15

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	G15 T90
● 235/35 R20	235/35 R20	G15 T92
245/30 R20	245/30 R20	G15 T90 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Transit Courier (N3P) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	G15 T90 129 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	G15 T92 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	G15 T92 128 HA
● 215/50 R18	215/50 R18	G15 128 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	128 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	G15 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	G15 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	G15 T92 SKF 128 HA
● 215/50 R18	215/50 R18	G15 128 HA SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	128 HA SKF HA
● 225/45 R18	225/45 R18	G15 128 HA SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	G15 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	G15 T90 130 HA
225/35 R19	225/35 R19	T88 130 HA
225/40 R19	225/40 R19	G15 130 HA
235/35 R19	235/35 R19	G15 T91 130 HA
235/40 R19	235/40 R19	G15 130 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 Z15 130 HA
245/35 R19	245/35 R19	G15 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	G15 T90 130 HA
225/35 R19	225/35 R19	T88 130 HA
225/40 R19	225/40 R19	G15 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	G15 T90 130 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	G15 T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

FORD Transit Courier (N3P) · Fortsetzung

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	G15 T90
● 235/35 R20	235/35 R20	G15 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	G15 T90
235/35 R20	235/35 R20	G15 T92
245/30 R20	245/30 R20	G15 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	G15 T90
235/35 R20	235/35 R20	G15 T92
245/30 R20	245/30 R20	G15 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	G15 T90
● 235/35 R20	235/35 R20	G15 T92
245/30 R20	245/30 R20	G15 T90 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	G15 T92 SKF 130 HA
● 215/50 R18	215/50 R18	G15 129 HA SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	130 HA SKF HA
● 225/45 R18	225/45 R18	G15 130 HA SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	G15 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00324399 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

GENESIS
GV60 (JW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JW	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GV60 · **Baujahr ab 2022** · 6 Varianten · 56–159 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z664 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z664 ›

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	235/45 R21	
245/40 R21	245/40 R21	T00
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z633 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z633 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	T97
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z633 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	T97
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z633 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

GENESIS GV60 (JW) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R21	235/45 R21			00279909 PDF
245/40 R21	245/40 R21	T00		
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie		ANBAUMATERIAL Z633 ›	Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21	T00		00404791 PDF
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie		ANBAUMATERIAL Z633 ›	Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5CZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22	T97		00428058 PDF
255/35 R22	255/35 R22		ANBAUMATERIAL Z633 ›	Shop ›

GENESIS GV70 (JK1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
JK1	5x114.3	67,1	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GV70 · **Baujahr ab 2022** · 2 Varianten · 120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x22 ET 35
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02		00414838 PDF
			ANBAUMATERIAL Z633 ›	Shop ›

8,5x22 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02		00414838 PDF
			ANBAUMATERIAL Z633 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

GENESIS GV70 (JK1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/35 R22	265/35 R22	T02		00462053 PDF

ANBAUMATERIAL: Z633 ›
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R21	255/40 R21			00421344 PDF
265/40 R21	265/40 R21			

ANBAUMATERIAL: Z633 ›
Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/35 R22	265/35 R22	T02		00433059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z633 ›
Shop ›

GWM ORA
03 / Funky Cat (ES11)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ES11	5x114.3	66,5	–

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 03 / Funky Cat · **Baujahr ab 2023** · 2 Varianten · 60 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	KOV Z17		00343598 PDF
225/40 R19	225/40 R19	KOV Z18		
235/35 R19	235/35 R19	KOV Z17		
235/40 R19	235/40 R19	KOV Z18		
245/35 R19	245/35 R19	KOV Z17		
245/35 R19	245/35 R19	KOV Z18		
245/40 R19	245/40 R19	KOV Z18		

ANBAUMATERIAL: Z605 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV Z18		00343598 PDF
235/40 R19	235/40 R19	KMV Z18		
245/35 R19	245/35 R19	KMV Z18		
245/40 R19	245/40 R19	KMV Z18		

ANBAUMATERIAL: Z605 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

GWM ORA 03 / Funky Cat (ES11) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV Z18
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV Z17
● 235/35 R19	235/35 R19	KOV Z17
235/40 R19	235/40 R19	KOV Z18
245/35 R19	245/35 R19	KOV Z17
245/35 R19	245/35 R19	KOV Z18
245/40 R19	245/40 R19	KOV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00343598 PDF

ANBAUMATERIAL

Z605 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	KOV Z18
● 235/30 R20	235/30 R20	KOV T88 Z18
● 235/30 R20	235/30 R20	KOV T88 Z17
● 235/35 R20	235/35 R20	KOV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00307388 PDF

ANBAUMATERIAL

Z606 ›

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	KOV Z18
235/30 R20	235/30 R20	KOV R70 T88 Z17
235/30 R20	235/30 R20	KOV R70 T88 Z18
235/35 R20	235/35 R20	KOV Z18
245/30 R20	245/30 R20	KOV Z18
245/30 R20	245/30 R20	KOV Z17
245/35 R20	245/35 R20	KOV Z18
255/30 R20	255/30 R20	KOV Z18
255/30 R20	255/30 R20	KOV Z17

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00286283 PDF

ANBAUMATERIAL

Z605 ›

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	KMV Z18
235/30 R20	235/30 R20	KMV R70 Z18
235/35 R20	235/35 R20	KMV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00286283 PDF

ANBAUMATERIAL

Z605 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	KOV Z18
235/30 R20	235/30 R20	KOV R70 T88 Z18
235/30 R20	235/30 R20	KOV R70 T88 Z17
235/35 R20	235/35 R20	KOV Z18
245/30 R20	245/30 R20	KOV Z18
245/30 R20	245/30 R20	KOV Z17
245/35 R20	245/35 R20	KOV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00331124 PDF

ANBAUMATERIAL

Z605 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	KMV Z18
235/30 R20	235/30 R20	KMV R70 Z18
235/35 R20	235/35 R20	KMV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00331124 PDF

ANBAUMATERIAL

Z605 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

GWM ORA 03 / Funky Cat (ES11) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	KOV Z18
235/30 R20	235/30 R20	KOV R70 T88 Z18
235/30 R20	235/30 R20	KOV R70 T88 Z17
235/35 R20	235/35 R20	KOV Z18
245/30 R20	245/30 R20	KOV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124

ANBAUMATERIAL Z605 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	KMV Z18
● 235/30 R20	235/30 R20	KMV R70 Z18
● 235/35 R20	235/35 R20	KMV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124

ANBAUMATERIAL Z605 › Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV Z18
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV Z17
235/35 R19	235/35 R19	KOV Z17
235/40 R19	235/40 R19	KOV Z18
245/35 R19	245/35 R19	KOV Z17
245/35 R19	245/35 R19	KOV Z18
245/40 R19	245/40 R19	KOV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367

ANBAUMATERIAL Z605 › Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	KOV Z17 SKF VA
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KOV Z18 SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV Z17 SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV Z18
● 235/45 R18	235/45 R18	KOV Z18
● 245/45 R18	245/45 R18	KOV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236

ANBAUMATERIAL Z606 › Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV Z18
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV Z17
● 235/35 R19	235/35 R19	KOV Z17
235/40 R19	235/40 R19	KOV Z18
245/35 R19	245/35 R19	KOV Z17
245/35 R19	245/35 R19	KOV Z18
245/40 R19	245/40 R19	KOV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520

ANBAUMATERIAL Z606 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

GWM ORA 03 / Funky Cat (ES11) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	KOV Z18
235/30 R20	235/30 R20	KOV R70 T88 Z18
235/30 R20	235/30 R20	KOV R70 T88 Z17
235/35 R20	235/35 R20	KOV Z18
245/30 R20	245/30 R20	KOV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z606 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	KMV Z18
● 235/30 R20	235/30 R20	KMV R70 Z18
● 235/35 R20	235/35 R20	KMV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z606 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	KOV Z18
● 235/30 R20	235/30 R20	KOV T88 Z18
● 235/30 R20	235/30 R20	KOV T88 Z17
● 235/35 R20	235/35 R20	KOV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z606 ›

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	KOV Z17 SKF VA
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KOV Z18 SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV Z18
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV Z17 SKF VA
● 235/45 R18	235/45 R18	KOV Z18
● 245/45 R18	245/45 R18	KOV Z18 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z606 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV Z18
● 225/45 R18	225/45 R18	KMV Z18
● 235/45 R18	235/45 R18	KMV Z18
● 245/45 R18	245/45 R18	KMV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z606 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

GWM ORA 03 / Funky Cat (ES11) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 7 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	KOV Z17 SKF VA
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KOV Z18 SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV Z18
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV Z17 SKF VA
● 235/45 R18	235/45 R18	KOV Z18
● 245/45 R18	245/45 R18	KOV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z606 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	KOV Z17
225/40 R19	225/40 R19	KOV Z18
235/35 R19	235/35 R19	KOV Z17
235/40 R19	235/40 R19	KOV Z18
245/35 R19	245/35 R19	KOV Z17
245/35 R19	245/35 R19	KOV Z18
245/40 R19	245/40 R19	KOV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z606 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV Z18
235/40 R19	235/40 R19	KMV Z18
245/35 R19	245/35 R19	KMV Z18
245/40 R19	245/40 R19	KMV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z606 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV Z17
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV Z18
● 235/35 R19	235/35 R19	KOV Z17
235/40 R19	235/40 R19	KOV Z18
245/35 R19	245/35 R19	KOV Z17
245/35 R19	245/35 R19	KOV Z18
245/40 R19	245/40 R19	KOV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z606 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	KOV Z18
● 235/30 R20	235/30 R20	KOV T88 Z18
● 235/30 R20	235/30 R20	KOV T88 Z17
● 235/35 R20	235/35 R20	KOV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z606 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

GWM ORA **03 / Funky Cat (ES11) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	KMV Z18
● 235/30 R20	235/30 R20	KMV R70 Z18
● 235/35 R20	235/35 R20	KMV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL Z606 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	KOV Z18
235/30 R20	235/30 R20	KOV R70 T88 Z17
235/30 R20	235/30 R20	KOV R70 T88 Z18
235/35 R20	235/35 R20	KOV Z18
245/30 R20	245/30 R20	KOV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL Z606 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	KOV Z17 SKF VA
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KOV Z18 SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV Z17 SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV Z18
● 235/45 R18	235/45 R18	KOV Z18
● 245/45 R18	245/45 R18	KOV Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399 PDF
ANBAUMATERIAL Z606 › Shop ›

GWM ORA
5 SUV (EC15G)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EC15G	5x114.3	66	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5 SUV · **Baujahr ab 2026** · 3 Varianten · 75–118 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110–118 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL Z605 › Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 75 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL Z605 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

GWM ORA 5 SUV (EC15G) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00286283 PDF

ANBAUMATERIAL: Z605 ›

Shop ›

9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00286283 PDF

ANBAUMATERIAL: Z605 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 110–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z605 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z605 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22			00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z606 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22			00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z606 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

GWM ORA **5 SUV (EC15G) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00461976

ANBAUMATERIAL: Z606 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00461976

ANBAUMATERIAL: Z606 ›

Shop ›

GWM WEY
05 / Coffee 01 (V71 V61)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
V71 V61	5x114.3	66,6	–

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 05 / Coffee 01 · **Baujahr ab 2022** · 2 Varianten · 150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/50 R20	255/50 R20			00470075

ANBAUMATERIAL: Z606 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R22 265/40 R22	255/40 R22 265/40 R22			00462053

ANBAUMATERIAL: Z606 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/50 R20	255/50 R20			00426219

ANBAUMATERIAL: Z606 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

GWM WEY 05 / Coffee 01 (V71 V61) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/45 R21	255/45 R21			00404791 PDF
★ **265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie		ANBAUMATERIAL Z606 ›	Shop ›

10,0x22 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R22	255/40 R22			00433059 PDF
265/40 R22	265/40 R22		ANBAUMATERIAL Z606 ›	Shop ›

10,0x22 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R22	255/40 R22			00433059 PDF
265/40 R22	265/40 R22		ANBAUMATERIAL Z606 ›	Shop ›

10,0x22 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R22	255/40 R22			00433059 PDF
265/40 R22	265/40 R22		ANBAUMATERIAL Z606 ›	Shop ›

HONDA Accord

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
CL 7, CL…	5x114.3	64,1	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Accord · **Baujahr 2003–2007** · 6 Varianten · 103–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	A01	49557 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	ANBAUMATERIAL Z620 ›	Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	A01	52837 PDF
			ANBAUMATERIAL Z620 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA Accord · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF
ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5C2R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	G01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00253341 PDF
ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52702 PDF
11A
ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52702 PDF
11A
ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF
A01
ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA

Accord

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CU1, CU2…	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Accord · **Baujahr 2008–2015** · 7 Varianten · 110–148 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110–132 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA	A01 V19
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA	
	225/40 R19	255/35 R19	A01 T93 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91	
	235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	Z620 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 148 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA	A01 V19
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA	
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91	
	235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	Z620 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–132 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 T88 kW	A01 Y61
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	ANBAUMATERIAL
			Z620 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 110–132 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z620 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 148 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z620 ›

49389 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–132 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	T93 kW	A02
●	225/40 R18	225/40 R18	T92	
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
				Z620 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA Accord · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 148 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–132 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA
225/40 R19	255/35 R19	A01 T93 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91
235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88 kW
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 110–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 110–132 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
● 225/40 R19	255/35 R19	T93 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/35 R19	255/30 R19	T91 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim V19

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00253341 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA Accord · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 50
Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 148 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
● 225/40 R19	255/35 R19	K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/35 R19	255/30 R19	T91 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim V19
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
00253341 PDF
Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–132 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K02 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
52702 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 148 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K02 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
52702 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–132 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
52702 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 148 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
52702 PDF
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–132 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88 kW
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
00467549 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA **Accord · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–132 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW	A02 Y61
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

52595 PDF
Shop ›

HONDA
Accord Tourer

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CM 1, CM…	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Accord Tourer · **Baujahr 2003–2007** · 6 Varianten · 103–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

49557 PDF
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K02 HA	A01

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

52611 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5C2R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

00253341 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA **Accord Tourer · Fortsetzung**

MF1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	11A
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	11A
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K02 HA	A01

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52595 PDF

Shop ›

HONDA
Accord Tourer

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CW1, CW2…	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Accord Tourer · **Baujahr 2008–2015** · 7 Varianten · 110–148 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110–132 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA	A01 V19
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA	
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91	
	235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA …	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA Accord Tourer · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 148 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA	A01 V19
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 VA	
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91	
	235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA …	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–132 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 T88 kW	A01 Y61
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 110–132 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	A01

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 148 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02	A01

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

49389 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–132 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW	A02
	● 225/40 R18	225/40 R18	T92	
★	● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 148 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/40 R18	225/40 R18		A02
★	● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA Accord Tourer · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–132 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA	V19
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA	
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91	
	235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA ...	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	Z620 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 148 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA	V19
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 VA	
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91	
	235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA ...	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	Z620 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88 kW	
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	ANBAUMATERIAL
			Z620 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 148 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88	
245/30 R20	245/30 R20	K02	ANBAUMATERIAL
			Z620 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 110–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW	
			ANBAUMATERIAL
			Z620 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 148 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88	
245/30 R20	245/30 R20		ANBAUMATERIAL
			Z620 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA Accord Tourer · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 110–132 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
● 225/40 R19	255/35 R19	K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/35 R19	255/30 R19	T91 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00253341 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 148 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 225/40 R19	255/35 R19	K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/35 R19	255/30 R19	T91 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00253341 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–132 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K02 VA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 148 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 VA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 148 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–132 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA

Accord Tourer · Fortsetzung

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88 kW
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–132 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 Y61 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

HONDA
Civic

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FB8, FK1…	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Civic · **Baujahr 2006–2017** · 13 Varianten · 61–110 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im Rad-Konfigurator ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 61–103 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 K01 VA …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 73–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5C3 · Nabe 75 · 61–103 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA Civic · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 kW …	A01
235/30 R20	235/30 R20	A01 G01 T88 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 61–103 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 K01 VA …	A01
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 G01	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 61–103 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
	235/35 R19	235/35 R19	G01	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 73–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00265367 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 104 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18		
● 205/45 R18	205/45 R18		
● 215/40 R18	215/40 R18		
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 VA	
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 61–103 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 205/45 R18	205/45 R18	T90	A02
	● 215/40 R18	215/40 R18	T89	
★	● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA Civic · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 61–103 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 K01 VA …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 73–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW K02 VA
235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 73–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	SKF
● 215/45 R17	215/45 R17	SKF
● 215/50 R17	215/50 R17	
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R17	205/45 R17	
● 205/50 R17	205/50 R17	
★ ● **215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	
● 225/45 R17	225/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00380981 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA Civic · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 73–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 VA
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z620 ›

55214514 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
225/35 R18	225/35 R18	K02 VA
225/40 R18	225/40 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z620 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 61–103 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	51J
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z620 ›

55214514 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 61–103 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z620 ›

00253341 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 61–103 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 51J T85 K01 VA …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 11A

ANBAUMATERIAL

Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN 11A

ANBAUMATERIAL

Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA Civic · Fortsetzung

MF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K02 VA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 61–103 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	51J T85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 61–103 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW K02 VA
235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 61–103 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K01 VA …
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00467549 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 61–103 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA **Civic · Fortsetzung**

VR3

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 104 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 VA
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52595 PDF

Shop ›

HONDA
Civic (FC/FK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FC, FK	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Civic · **Baujahr 2017–2022** · 9 Varianten · 88–134 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	Lim T85 K01 VA
215/35 R19	215/35 R19	T85 Y85 K01 VA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 Y85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 Lim
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K02 Lim
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K02 Y85
245/30 R19	245/30 R19	K02 Lim
245/30 R19	245/30 R19	K02 Y85

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	Lim T85
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 Y85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	Lim
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	Y85
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	Lim
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	Y85

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 Y85

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Y85

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA Civic (FC/FK) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	Y85

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 Y85

52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	Lim T85
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 Y85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	Lim
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	Y85
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	Y85

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	Y85
● 215/40 R18	215/40 R18	Lim
● 215/45 R18	215/45 R18	Y85
● 215/45 R18	215/45 R18	Lim
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	Y85
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	Lim

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 Y85
● 215/35 R19	215/35 R19	Lim T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	Y85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	Lim
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	Y85
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	Lim

ALLGEMEINE AUFLAGEN

52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	Y85

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA Civic (FC/FK) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R18**	**225/40 R18**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

55214514 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	Lim T85 K01 VA
	215/35 R19	215/35 R19	T85 Y85 K01 VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 Y85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 Lim
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	K02 Lim
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	K02 Y85
	245/30 R19	245/30 R19	K02 Y85
	245/30 R19	245/30 R19	K02 Lim

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 Y85
●	215/35 R19	215/35 R19	Lim T85
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	Lim
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	Y85
★ ●	**235/35 R19**	**235/35 R19**	Y85
★ ●	**235/35 R19**	**235/35 R19**	Lim

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	Y85

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00352004 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 K02 VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 VA
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K02 VA
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA Civic (FC/FK) · Fortsetzung

MF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 VA
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52702

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 Y85

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	Y85

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	Lim
● 215/40 R18	215/40 R18	Y85
● 215/45 R18	215/45 R18	Y85
● 215/45 R18	215/45 R18	Lim
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	Lim
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	Y85

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595

A02

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA

Civic (FE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FE	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Civic · **Baujahr ab 2022** · 1 Variante · 105 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 [C]

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	
245/30 R19	245/30 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 [C]

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50 [C]

Ausf. 5C3 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 [C]

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	
245/30 R19	245/30 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ ● **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie	R70

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 [C]

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Y85 — 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA Civic (FE) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R17	215/45 R17	SKF VA
★ ● **215/50 R17** Serie	**215/50 R17** Serie	SKF VA
● 225/45 R17	225/45 R17	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ ● **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie	R70

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ ● **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie	R70

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	
245/30 R19	245/30 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA Civic (FE) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K02 VA K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	K02
255/30 R19	255/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA **Civic (FE) · Fortsetzung**

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**			00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89		00324399 PDF
● 215/45 R18	215/45 R18			
● 225/40 R18	225/40 R18			
★ ● **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie	R70		

ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

HONDA
Civic (FN1/FN4)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FN1, FN4	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Civic · **Baujahr 2007–2012** · 3 Varianten · 73–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 K02 HA	A01	49557 PDF
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …		
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01		

ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/35 R19	215/35 R19	T85		00343598 PDF
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA		

ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 K01 VA …	A01	52324 PDF
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 G01		

ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA Civic (FN1/FN4) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
235/35 R19	235/35 R19	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF
A02
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 K02 HA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K01 VA …
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 103 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	51J K02
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214514 PDF
TA
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA Civic (FN1/FN4) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 50
Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00253341 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 51J K02 T85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52702 PDF
11A TA

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 51J K02 T85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52702 PDF
11A

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K01 VA …
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA **Civic (FN1/FN4) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 205/45 R18	205/45 R18
● 215/40 R18	215/40 R18
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie

REIFENAUFLAGEN: T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52595 PDF

Shop ›

HONDA
Civic Tourer (FK2/FK3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FK2, FK3	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Civic Tourer · **Baujahr 2014–2017** · 2 Varianten · 88–104 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 215/35 R19	215/35 R19
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**
235/35 R19	235/35 R19

REIFENAUFLAGEN: T85 kW / T88
A01 G01 K02 VA

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 215/35 R19	215/35 R19

REIFENAUFLAGEN: T85 kW

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00265367 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 215/35 R19	215/35 R19
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**
235/35 R19	235/35 R19

REIFENAUFLAGEN: T85 kW / T88
A01 G01 K02 VA

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA

Civic Tourer (FK2/FK3) · Fortsetzung

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K02 VA	11A
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90	A02
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

52595 PDF

Shop ›

HONDA

Civic Type R (FE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FE	5x120	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Civic Type R · **Baujahr ab 2022** · 1 Variante · 242 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45
Ausf. 5GZ · Nabe 74,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie		
● 245/35 R18	245/35 R18		
● 255/35 R18	255/35 R18		

ANBAUMATERIAL
Z194 ›

00392723 PDF

Shop ›

HONDA

CR-V (RD8/RD9)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RD8, RD9	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CR-V · **Baujahr 2001–2006** · 2 Varianten · 103–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01 VA LK6 VA K02 HA	
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA LK6 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA **CR-V (RD8/RD9) · Fortsetzung**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA K02 HA	A01
225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 VA K02 HA	
225/50 R18	225/50 R18	A01 LK6 VA K02 HA	
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA K02 HA	
245/45 R18	245/45 R18	A01 LK6 VA K02 HA	

52837

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R18	235/45 R18		

55214514

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA K02 HA	A01
225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 VA K02 HA	
225/50 R18	225/50 R18	A01 LK6 VA K02 HA	
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA K02 HA	
245/45 R18	245/45 R18	A01 LK6 VA K02 HA	

52595

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

Shop ›

HONDA
CR-V (RE5/RE6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RE5, RE6	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CR-V · **Baujahr 2006–2018** · 11 Varianten · 88–118 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 103–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/45 R19 Serie	245/45 R19 Serie		
255/45 R19	255/45 R19		

00343598

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA CR-V (RE5/RE6) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 103–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie			49557 PDF
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA		

ANBAUMATERIAL: Z620 › Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie		A02	49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 › Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**		A02	52324 PDF
● 245/45 R20	245/45 R20	118 VA		

ANBAUMATERIAL: Z620 › Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 88–114 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 121 VA K01 VA	A01	52324 PDF
245/45 R20	245/45 R20	A01 118 VA K01 VA		

ANBAUMATERIAL: Z620 › Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 103–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**			00331124 PDF
245/45 R20	245/45 R20			

ANBAUMATERIAL: Z620 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 103–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA	A01	49389 PDF
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z620 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA	A01	49389 PDF
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z620 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA **CR-V (RE5/RE6) · Fortsetzung**

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF VA
● 235/55 R18	235/55 R18	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF VA
● 235/55 R18	235/55 R18	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–110 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 VA K02 HA
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 VA K02 HA
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

9,0x20 ET 48 C
Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 103–110 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	
● 245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA CR-V (RE5/RE6) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	120 VA K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 103–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/40 R20**	**245/40 R20**	
●	245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K01 VA K02 HA
	245/40 R21	245/40 R21	K01 VA K02 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 103–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	
●	235/50 R18	235/50 R18	
●	235/55 R18	235/55 R18	
	245/50 R18	245/50 R18	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214514 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214514 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 VA
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01 VA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52702 PDF
11A

ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA CR-V (RE5/RE6) · Fortsetzung

MF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	11A
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19		
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01 VA	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19		

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 VA	
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**		
● 245/45 R20	245/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**		
● 245/45 R20	245/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**		
245/45 R20	245/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA CR-V (RE5/RE6) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 VA K02 HA
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 VA K02 HA
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	
245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	
245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF VA
● 235/55 R18	235/55 R18	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	121 VA SKF VA
● 235/55 R18	235/55 R18	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA

CR-V (RE7)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RE7	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CR-V · **Baujahr 2009–2012** · 1 Variante · 122 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie		
255/45 R19	255/45 R19		

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01 VA	
255/45 R19	255/45 R19		

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**		A02
● 245/45 R20	245/45 R20	118 VA	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**		
245/45 R20	245/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA	A01
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

49389 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF VA	
● 235/55 R18	235/55 R18		
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA	
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA CR-V (RE7) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF

ANBAUMATERIAL

Z620 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 VA K02 HA
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL

Z620 › Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	
● 245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL

Z620 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	
● 245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL

Z620 › Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 235/55 R18	235/55 R18	
245/50 R18	245/50 R18	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214514 PDF

ANBAUMATERIAL

Z620 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA CR-V (RE7) · Fortsetzung

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 VA
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01 VA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01 VA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ●	**245/40 R20**	**245/40 R20**
●	245/45 R20	245/45 R20

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ●	**245/40 R20**	**245/40 R20**
●	245/45 R20	245/45 R20

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**
	245/45 R20	245/45 R20

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 VA K02 HA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 VA K02 HA

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**
	245/45 R20	245/45 R20

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA **CR-V (RE7) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF VA
● 235/55 R18	235/55 R18	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 › Shop ›

HONDA
CR-V (RS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RS	5x120	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CR-V · **Baujahr ab 2023** · 6 Varianten · 106–109 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/55 R19	235/55 R19
245/50 R19	245/50 R19
255/50 R19	255/50 R19

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL
Z262 › Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02
265/45 R20	265/45 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00286283 PDF

ANBAUMATERIAL
Z262 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL
Z262 › Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 30 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/40 R21	235/40 R21
245/40 R21	245/40 R21
255/40 R21	255/40 R21

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z262 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA CR-V (RS) · Fortsetzung

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 28 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100
ANBAUMATERIAL Z262 ›
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/55 R19	235/55 R19	
245/50 R19	245/50 R19	
255/50 R19	255/50 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520
ANBAUMATERIAL Z262 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5GZ · Nabe 74,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075
ANBAUMATERIAL Z194 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075
ANBAUMATERIAL Z262 ›
Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 30
Ausf. 5G · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R21	235/40 R21	
245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909
ANBAUMATERIAL Z262 ›
Shop ›

HONDA CR-V (RS) · Fortsetzung

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA
265/45 R20	265/45 R20	131 VA K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532

ANBAUMATERIAL
Z262 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5GZ1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219

ANBAUMATERIAL
Z699 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5GZ1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219

ANBAUMATERIAL
Z699 ›

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100

ANBAUMATERIAL
Z262 ›

Shop ›

9,0x21 ET 28 C

Ausf. 5GF · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100

ANBAUMATERIAL
Z262 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA
CR-V (RW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RW	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CR-V · **Baujahr 2018–2022** · 5 Varianten · 107–142 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MHy

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	119 HA
● 235/50 R20	235/50 R20	116 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	118 HA
● 255/45 R20	255/45 R20	117 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**
245/45 R20	245/45 R20
255/45 R20	255/45 R20

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 VA
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**
255/40 R21	255/40 R21

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 37

DC · Ausf. 5CZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**	K01
255/40 R21	255/40 R21	K02
275/35 R21	275/35 R21	K02

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

63059505 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA CR-V (RW) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	SKF
	255/55 R18	255/55 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611, MHy

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20**	**235/45 R20**	
	245/45 R20	245/45 R20	K01 VA
	255/45 R20	255/45 R20	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	K01 VA
	255/40 R21	255/40 R21	K01
	265/35 R21	265/35 R21	K01
	265/40 R21	265/40 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 VA 124 HA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA 126 HA
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 VA 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52702, 11A, 75I

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	124 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52702, 11B, 75I

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA CR-V (RW) · Fortsetzung

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 235/50 R20	235/50 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/40 R20	265/40 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	SKF 119 HA
255/55 R18	255/55 R18	A01 K01 VA 119 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

MHy

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA

CR-Z (ZF1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ZF1	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CR-Z · **Baujahr 2010–2016** · 2 Varianten · 84–89 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 G01	A01

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

49557 PDF
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18		
● 205/40 R18	205/40 R18		
● 215/35 R18	215/35 R18		
215/40 R18	215/40 R18	A01 G01 K02 VA	
● 225/35 R18	225/35 R18		

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 G01	

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

52611 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18		
215/35 R18	215/35 R18	K02 VA	
215/40 R18	215/40 R18	K02 VA	
225/35 R18	225/35 R18	K02 VA	

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

55214514 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18		V18
● 205/40 R18	205/40 R18		
● 215/35 R18	215/35 R18		
215/40 R18	215/40 R18	A01 G01 K02 VA	
● 225/35 R18	225/35 R18		

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

52595 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA

e:Ny1 (RSA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RSA	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE e:Ny1 · **Baujahr ab 2023** · 1 Variante · 60 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 VA
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R19	225/45 R19
● 235/40 R19	235/40 R19

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 VA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R19	225/45 R19
235/40 R19	235/40 R19

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00265367 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie
235/45 R18	235/45 R18
245/45 R18	245/45 R18

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA e:Ny1 (RSA) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 VA
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/40 R20	225/40 R20	
235/35 R20	235/35 R20	
245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA
235/35 R20	235/35 R20	K01
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	
245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K01
235/45 R18	235/45 R18	K01
245/45 R18	245/45 R18	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA e:Ny1 (RSA) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01 VA
235/40 R19	235/40 R19	K01
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 › Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA
235/35 R20	235/35 R20	K01
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 › Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 57422100_56697100 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01 VA
235/40 R19	235/40 R19	K01
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 › Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA e:Ny1 (RSA) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA
235/35 R20	235/35 R20	K01
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	
245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

Shop ›

HONDA FR-V

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BE1, BE3…	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE FR-V · **Baujahr 2005–2009** · 4 Varianten · 92–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA FR-V · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 225/40 R18	225/40 R18	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
52837 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 225/40 R18	225/40 R18	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
55214514 PDF
Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 54A K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
52702 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A TA
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
52702 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 225/40 R18	225/40 R18	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
52595 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA

Honda e (ZC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ZC	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Honda e · **Baujahr ab 2020** · 1 Variante · 60 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K01
235/30 R19	235/30 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z620 ›
00343598 PDF
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V8e Vn2 Y85
ANBAUMATERIAL
Z620 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K01
235/30 R19	235/30 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z620 ›
00321520 PDF
Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V7e Vn2
ANBAUMATERIAL
Z620 ›
00380981 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5CZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	225/40 R18	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V8e Vn2
ANBAUMATERIAL
Z620 ›
55501100 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V8e Vn2
ANBAUMATERIAL
Z620 ›
55501100 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA

Honda e (ZC) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K01
235/30 R19	235/30 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K01
235/30 R19	235/30 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V8e Vn2 Y85 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

HONDA

HR-V (RU)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RU	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE HR-V · **Baujahr 2015–2021** · 9 Varianten · 88–134 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 X95
★ ●	**225/40 R19**	**225/40 R19**	X86
●	225/45 R19	225/45 R19	X86
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 X95
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 X86
	245/35 R19	245/35 R19	A01 X95 K01 VA …
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 X86

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z620 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA HR-V (RU) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	X95
235/40 R19	235/40 R19	K01 X95
245/35 R19	245/35 R19	K01 X95
255/35 R19	255/35 R19	X95 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00343598 PDF

ANBAUMATERIAL

Z620 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01 X95
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	X86
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 X95
235/35 R20	235/35 R20	A01 X86 K01 VA ...
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 X95
245/30 R20	245/30 R20	A01 X95 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

52324 PDF

ANBAUMATERIAL

Z620 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	X86
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	X95
225/45 R19	225/45 R19	X86
235/40 R19	235/40 R19	X95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00265367 PDF

ANBAUMATERIAL

Z620 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 88–96 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF X95 VA
● 215/50 R18	215/50 R18	X86 VA
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA X95 VA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF X95 VA
225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	A01 K01 VA X86 VA ...
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 X95 VA
● 235/45 R18	235/45 R18	X86 VA
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA X86 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN

52837 PDF

ANBAUMATERIAL

Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

HONDA HR-V (RU) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 88–96 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	X86
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 X95
● 225/45 R19	225/45 R19	X86
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 X95
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 X86
245/35 R19	245/35 R19	A01 X95 K01 VA …
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 X86

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	X86
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 X95
235/30 R20	235/30 R20	K01 X95
235/35 R20	235/35 R20	K01 X95
235/35 R20	235/35 R20	X86 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	X95 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	X86

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 88–96 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	K02 VA K01 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 VA
235/45 R18	235/45 R18	K02 VA K01 HA
245/45 R18	245/45 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214514 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 X95
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	X86
● 225/45 R19	225/45 R19	X86
235/40 R19	235/40 R19	K01 X95
235/40 R19	235/40 R19	K01 X86
245/35 R19	245/35 R19	X95 K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02 X86

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA HR-V (RU) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 88–96 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19**	**225/40 R19**	X95
	235/40 R19	235/40 R19	K01 X95
	245/35 R19	245/35 R19	K01 X95
	255/35 R19	255/35 R19	X95 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00253341 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 X95
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	X86
	235/30 R20	235/30 R20	K01 X95
	235/35 R20	235/35 R20	K01 X95
	235/35 R20	235/35 R20	X86 K01 VA K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	X95 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00352004 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 VA K01 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52702 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19**	**225/40 R19**	X95
	235/40 R19	235/40 R19	K01 X95
	245/35 R19	245/35 R19	K01 X95
	255/35 R19	255/35 R19	X95 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00357133 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA **HR-V (RU) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	X86
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 X95
	235/30 R20	235/30 R20	K01 X95
	235/35 R20	235/35 R20	X86 K01 VA K02 HA
	235/35 R20	235/35 R20	K01 X95
	245/30 R20	245/30 R20	X95 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	X86

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	SKF X95 VA
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA X95 VA
●	215/50 R18	215/50 R18	X86 VA
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF X95 VA
	225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	A01 K01 VA X86 VA ...
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 X95 VA
●	235/45 R18	235/45 R18	X86 VA
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA X86 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

HONDA
HR-V (RV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RV	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE HR-V · **Baujahr ab 2021** · 1 Variante · 79 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	
★ ●	**225/45 R19**	**225/45 R19**	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA HR-V (RV) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/40 R19	245/40 R19	K02 VA
255/40 R19	255/40 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
225/40 R20	225/40 R20	A01 K02 VA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 VA K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
235/40 R19	235/40 R19	K02 VA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02 VA K01 HA
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00265367 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
● 235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA HR-V (RV) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
225/40 R20	225/40 R20	
235/35 R20	235/35 R20	
245/35 R20	245/35 R20	
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
225/40 R20	225/40 R20	K02 VA
235/35 R20	235/35 R20	K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K01
235/45 R18	235/45 R18	K01 VA
245/45 R18	245/45 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
● 235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
235/40 R19	235/40 R19	K02 VA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02 VA K01 HA
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

V19

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA HR-V (RV) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/40 R19	245/40 R19	K02 VA
255/40 R19	255/40 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
225/40 R20	225/40 R20	K02 VA
235/35 R20	235/35 R20	K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00352004 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	
★ **225/45 R19**	**225/45 R19**	
235/40 R19	235/40 R19	
245/40 R19	245/40 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

56697100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
235/40 R19	235/40 R19	K02 VA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02 VA K01 HA
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

56697100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/40 R19	245/40 R19	K02 VA
255/40 R19	255/40 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

00357133 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA **HR-V (RV) · Fortsetzung**

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
225/40 R20	225/40 R20	K02 VA
235/35 R20	235/35 R20	K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
225/40 R20	225/40 R20	
235/35 R20	235/35 R20	
245/35 R20	245/35 R20	
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
● 235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

HONDA

Insight (ZE2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ZE2	4x100	56,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Insight · **Baujahr 2009–2013** · 1 Variante · 65 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R17	195/45 R17	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

54590503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z063 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA

Jazz

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GE6, GG1…	4x100	56,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Jazz · **Baujahr 2008–2015** · 8 Varianten · 66–73 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	
205/40 R17	205/40 R17	K02 VA K01 HA
205/45 R17	205/45 R17	K01
215/35 R17	215/35 R17	K02 VA K01 HA
215/40 R17	215/40 R17	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z063 ›

54590503 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z063 ›

55214504 PDF

Shop ›

HONDA

Jazz (GG5/GG6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GG5, GG6	4x100	56,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Jazz · **Baujahr 2011–2015** · 3 Varianten · 66–73 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	
205/40 R17	205/40 R17	K02 VA K01 HA
205/45 R17	205/45 R17	K01
215/35 R17	215/35 R17	K02 VA K01 HA
215/40 R17	215/40 R17	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z063 ›

54590503 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z063 ›

55214504 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA
Jazz (GK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GK	4x100	56,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Jazz · **Baujahr 2015–2019** · 5 Varianten · 75–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/40 R17	195/40 R17	K02 VA
195/45 R17	195/45 R17	K02 VA
205/40 R17	205/40 R17	K02 VA
205/45 R17	205/45 R17	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z063 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 75 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	K02 T81
215/35 R18	215/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z063 ›

Shop ›

HONDA
Jazz (GR)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GR	4x100	56,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Jazz · **Baujahr ab 2020** · 3 Varianten · 72–79 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	
205/40 R17	205/40 R17	K02 VA K01 HA
205/45 R17	205/45 R17	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z063 ›

Shop ›

HONDA
Jazz Crosstar (GR)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GR	4x100	56,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Jazz Crosstar · **Baujahr 2020–2022** · 1 Variante · 72 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

VR3 AUSLAUFMODELL
1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z063 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA

ZR-V (RZ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RZ	5x114.3	64,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ZR-V · **Baujahr ab 2023** · 1 Variante · 105 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
245/40 R19	245/40 R19	
245/45 R19	245/45 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V19

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
● 245/40 R19	245/40 R19	
● 245/45 R19	245/45 R19	
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 HA
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z620 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA ZR-V (RZ) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
245/40 R19	245/40 R19	
245/45 R19	245/45 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF VA
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
● 235/50 R18	235/50 R18	
245/50 R18	245/50 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF
A58

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 HA
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48 — C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA ZR-V (RZ) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	
★ ●	**235/40 R20**	**235/40 R20**	
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA
	245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/40 R20**	**235/40 R20**	
●	245/35 R20	245/35 R20	
●	245/40 R20	245/40 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91
	245/35 R21	245/35 R21	
	255/30 R21	255/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	
	225/50 R18	225/50 R18	K01 VA
★	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	K01 VA
	235/50 R18	235/50 R18	K01
	245/50 R18	245/50 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	SKF VA
●	225/50 R18	225/50 R18	
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
●	235/50 R18	235/50 R18	
	245/50 R18	245/50 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
	245/40 R19	245/40 R19	
	245/45 R19	245/45 R19	
	255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HONDA ZR-V (RZ) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	K01 VA
255/40 R19	255/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
● 245/40 R19	245/40 R19	
● 245/45 R19	245/45 R19	
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	K01
245/40 R19	245/40 R19	K01
245/45 R19	245/45 R19	K02 VA K01 HA
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	K01 VA
255/40 R19	255/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HONDA ZR-V (RZ) · Fortsetzung

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
● 245/35 R20	245/35 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 HA
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF VA
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
● 235/50 R18	235/50 R18	
245/50 R18	245/50 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL: Z620 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Bayon (BC3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BC3	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Bayon · **Baujahr ab 2021** · 12 Varianten · 58–88 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	195/45 R17	195/45 R17	
	205/45 R17	205/45 R17	K01 VA K02 HA
	205/50 R17	205/50 R17	Z17 K01 VA K02 HA
	205/55 R17 Serie	205/55 R17 Serie	Z17 K01 VA K02 HA
	215/40 R17	215/40 R17	K02
★	**215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	K02
	215/50 R17	215/50 R17	K02 Z17
	225/45 R17	225/45 R17	K02 Z17
	225/50 R17	225/50 R17	Z17

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	195/45 R17	195/45 R17	
●	205/45 R17	205/45 R17	
●	205/50 R17	205/50 R17	Z17
●	205/55 R17 Serie	205/55 R17 Serie	Z17
●	215/40 R17	215/40 R17	
★ ●	**215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	
	215/50 R17	215/50 R17	Z17 K01 VA K02 HA
●	225/45 R17	225/45 R17	Z17
	225/50 R17	225/50 R17	Z17 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

HYUNDAI Coupe (GK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GK	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Coupe · **Baujahr 2002–2009** · 11 Varianten · 77–123 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557, A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Coupe (GK) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/40 R18	215/40 R18		A02	52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/50 R17	205/50 R17	R37		00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/35 R19 225/35 R19	215/35 R19 225/35 R19	K02 T85 K02 VA K01 HA		00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/40 R18	215/40 R18		A02	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

HYUNDAI Genesis (DH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
DH	5x114.3	67,1	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Genesis · **Baujahr 2014–2017** · 2 Varianten · 232 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R19 Serie 255/35 R19	245/40 R19 255/35 R19	A01 K02	X36	49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Genesis (DH) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02
245/35 R20	275/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20 X36
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49389 PDF
Shop ›

HYUNDAI Genesis Coupe (BK38)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BK38	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Genesis Coupe · **Baujahr 2010–2015** · 3 Varianten · 223–255 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 VZ9 Vn2
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49557 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00353314 PDF
Shop ›

HYUNDAI Grand Santa Fe (DM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DM	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grand Santa Fe · **Baujahr 2013–2018** · 3 Varianten · 145–199 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 145–147 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Grand Santa Fe (DM) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 145–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01	A01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 145–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00	A01
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02	
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 145–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00	A01
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01	
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K01	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02	
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**		
	255/35 R21	255/35 R21	T98	
	255/40 R21	255/40 R21		
	265/35 R21	265/35 R21		
	265/40 R21	265/40 R21		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 145–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/55 R18	235/55 R18		
★ ●	**235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie		
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01	
	255/55 R18	255/55 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Grand Santa Fe (DM) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 145–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 145–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	K01
	255/35 R21	255/35 R21	K01 T98
	255/40 R21	255/40 R21	K01
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K02
	255/45 R20	255/45 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K02
	255/45 R20	255/45 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Grand Santa Fe (DM) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40 [C]

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
	255/45 R20	255/45 R20	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02
	265/45 R20	265/45 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 [C]

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 145–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
	255/45 R20	255/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423988 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

HYUNDAI i10 (AC3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AC3	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i10 · **Baujahr ab 2020** · 12 Varianten · 46–74 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	195/40 R17	195/40 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL Z062 ›

Shop ›

HYUNDAI i10 (IA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
IA	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i10 · **Baujahr 2013–2019** · 4 Varianten · 49–64 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/40 R17	195/40 R17	K02 VA K01 HA
195/45 R17	195/45 R17	K02 VA K01 HA
205/40 R17	205/40 R17	K02
205/45 R17	205/45 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590501 PDF

ANBAUMATERIAL Z062 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i20 (BC3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BC3	4x100	54,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i20 · **Baujahr ab 2020** · 21 Varianten · 58–88 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	195/45 R17	195/45 R17	K01
	205/45 R17	205/45 R17	K01 VA K02 HA
★	**215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF
ANBAUMATERIAL: Z062 ›
Shop ›

7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	195/45 R17	195/45 R17	
●	205/45 R17	205/45 R17	
★	**215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF
ANBAUMATERIAL: Z062 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 62–88 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/40 R18	205/40 R18	A01 K02
●	205/40 R18	225/35 R18	A01 K02 HA
	215/35 R18	215/35 R18	A01 K02
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V18 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z062 ›
Shop ›

HYUNDAI i20 (GB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GB	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i20 · **Baujahr 2014–2020** · 12 Varianten · 55–88 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R17	195/45 R17	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590501 PDF
ANBAUMATERIAL: Z062 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	
205/40 R18	205/40 R18	T81

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X82 — 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z062 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i20 (GB) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 K01
205/40 R18	205/40 R18	A01 K01 T81
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 T84
215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

Shop ›

HYUNDAI i20 (PB/PBT)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PB, PBT	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i20 · **Baujahr 2008–2014** · 32 Varianten · 55–94 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	K01 VA K02 HA
215/40 R17	215/40 R17	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

Shop ›

HYUNDAI i20 Active (GB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GB	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i20 Active · **Baujahr 2016–2020** · 7 Varianten · 66–88 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	
● 215/40 R17	215/40 R17	
● 215/45 R17	215/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18	T81
● 205/40 R18	205/40 R18	
● 215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 K02 HA
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 G01 K02 HA
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI

i20 N (BC3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BC3	5x114.3	67,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i20 N · **Baujahr 2021–2023** · 1 Variante · 150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85	A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 215/40 R18 Serie 225/35 R18	215/40 R18 Serie 225/35 R18	A01 K01 VA K02 HA A01 K01 VA K02 HA	A01 A58 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85	A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 215/35 R19	215/35 R19	K02 T85	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 215/35 R19	215/35 R19	K02 T85	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

56697100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i20 N (BC3) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	K01 VA K02 HA
	225/35 R18	225/35 R18	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

HYUNDAI i30 (FD/FDH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FD, FDH	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i30 · **Baujahr 2007–2012** · 23 Varianten · 66–105 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386949
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52611
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i30 (FD/FDH) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	● 205/50 R17	205/50 R17
	● 215/45 R17	215/45 R17
★	● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X82

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	● 205/45 R18	205/45 R18
	215/40 R18	215/40 R18
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**

REIFENAUFLAGEN: K01 T89 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	● 205/45 R18	205/45 R18
	● 215/40 R18	215/40 R18
	225/35 R18	225/35 R18
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**

REIFENAUFLAGEN: A01 T87 K01 VA … / A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

HYUNDAI i30 (GDH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GDH	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i30 · **Baujahr 2012–2017** · 23 Varianten · 66–137 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	● 215/35 R19	215/35 R19
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**

REIFENAUFLAGEN: A01 T85 kW Cpe Flh … A58 / A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	215/35 R19	215/35 R19
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**
	235/30 R19	235/30 R19

REIFENAUFLAGEN: K02 T85 kW Cpe Flh / K02 T88 / K02 T86

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i30 (GDH) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW	
● 215/40 R18	215/40 R18	kW	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 HA	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA	

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW Cpe Flh …	A01 A58
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17		X82
● 215/45 R17	215/45 R17		
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie		

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW	mb04
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 K01 HA	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 HA	

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW Cpe Flh …	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW Cpe Flh …	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

56697100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI **i30 (GDH) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW	A58
● 215/40 R18	215/40 R18	kW	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 HA	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA	Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

HYUNDAI
i30 (GDH-HME)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GDH-HME	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i30 · **Baujahr 2015–2017** · 3 Varianten · 74–100 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW Cpe Flh …	A58
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	ANBAUMATERIAL
			Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW Cpe Flh	A58
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	ANBAUMATERIAL
235/30 R19	235/30 R19	K02 T86	Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW	
● 215/40 R18	215/40 R18	kW	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 HA	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA	Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i30 (GDH-HME) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW Cpe Flh …	A01 A58
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17		X82
● 215/45 R17	215/45 R17		
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW	mb04
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 K01 HA	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW Cpe Flh …	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW Cpe Flh …	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

56697100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i30 (GDH-HME) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW	A58
● 215/40 R18	215/40 R18	kW	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 HA	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA	Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

HYUNDAI i30 (PDE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PDE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i30 · **Baujahr ab 2017** · 64 Varianten · 70–118 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	A01 A58
235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	A01 B31 NoP mb31
			ANBAUMATERIAL
			Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	A58 B31 NoP
235/30 R19	235/30 R19	K02 T86	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01	Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i30 (PDE) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387670 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 70–103 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

HYUNDAI **i30 (PDE) · Fortsetzung**

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 70–117 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V18 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

HYUNDAI
i30 Fastback (PDE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PDE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i30 Fastback · **Baujahr ab 2017** · 33 Varianten · 74–118 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75 · 88–118 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B31 NoP mb31 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i30 Fastback (PDE) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 88–118 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 B31
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00386949 PDF
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 88–118 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89
●	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 HA
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoP
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 88–118 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	
●	205/45 R18	205/45 R18	
	215/40 R18	215/40 R18	K02 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
55214516 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 88–118 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoP
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00387670 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i30 Fastback (PDE) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 74–117 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	11A
235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 88–118 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52691 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 88–117 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37	A58 V18
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 HA	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

HYUNDAI i30 Fastback N (PDE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PDE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i30 Fastback N · **Baujahr 2018–2024** · 9 Varianten · 184–206 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 MSkW	A01 A58 V19
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G90	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i30 Fastback N (PDE) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 G90
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 MSkW
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 G90
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 MSkW
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 G90
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V19

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i30 Fastback N (PDE) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 184–202 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88		00349496 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88		00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW	A58	00387670 PDF
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 G90		
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88	A58	00387688 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 184–202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 T91	11A	52702 PDF
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89		
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI **i30 Fastback N (PDE) · Fortsetzung**

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 G90
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52691 PDF
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00467549 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00467549 PDF
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 184–202 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52595 PDF
Shop ›

HYUNDAI
i30 N (PDE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PDE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i30 N · **Baujahr 2017–2024** · 9 Varianten · 184–206 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 MSkW
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 G90
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V19
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i30 N (PDE) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G90
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G90
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 A58

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 MSkW
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G90
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 A58 V19

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i30 N (PDE) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 184–202 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349496 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 MSkW
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 G90
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89
	255/30 R19	255/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 G90
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387670 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 184–202 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 T91
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i30 N (PDE) · Fortsetzung

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW	V19
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 G90	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 184–202 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	MSkW	A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

HYUNDAI i30cw

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GDH, GDH…	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i30cw · **Baujahr 2012–2017** · 20 Varianten · 66–100 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW Cpe Flh …	A58
★ 225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i30cw · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 · C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW Cpe Flh
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
235/30 R19	235/30 R19	K02 T86

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00386949 PDF
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
● 215/40 R18	215/40 R18	kW
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 · C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW Cpe Flh …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	
● 215/45 R17	215/45 R17	
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X82
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00380981 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 K01 HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
55214516 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW Cpe Flh …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00353314 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI **i30cw · Fortsetzung**

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW Cpe Flh …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
● 215/40 R18	215/40 R18	kW
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

HYUNDAI i30cw (FD/FDH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FD, FDH	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i30cw · **Baujahr 2008–2012** · 17 Varianten · 66–105 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386949 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i30cw (FD/FDH) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611, A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	
● 215/45 R17	215/45 R17	
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981, X82

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
215/40 R18	215/40 R18	K01 T89
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214516

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI

i30cw (PDE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PDE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i30cw · **Baujahr ab 2017** · 51 Varianten · 71–118 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B31 NoP mb31

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 B31 NoP

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA
★	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i30cw (PDE) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387670 PDF — A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 71–103 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52702 PDF — 11A

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 71–117 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF — A58 V18

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

HYUNDAI
i40 (VF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
VF	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i40 · **Baujahr 2012–2019** · 18 Varianten · 85–131 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K03 VA K02 HA	A01 A58
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z600 ›

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 VA	A58
● 235/35 R19	235/35 R19	T91	ANBAUMATERIAL Z600 ›

49557 PDF · Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 T90 K02 VA …	A01 B30
			ANBAUMATERIAL Z600 ›

52324 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 T90 K03 VA …	A01
			ANBAUMATERIAL Z600 ›

49389 PDF · Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02 VA	A58
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA	
245/35 R19	245/35 R19	K03 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL Z600 ›

00386949 PDF · Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93	A02
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	ANBAUMATERIAL Z600 ›
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

52837 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i40 (VF) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 T90 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214516 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K03 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i40 (VF) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA K01 HA	A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K02 VA	11A
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K03 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93	A02 A58
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI
i40cw (VF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
VF	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE i40cw · **Baujahr 2012–2019** · 18 Varianten · 85–130 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K03 VA K02 HA	A01 A58
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 VA	A58
● 235/35 R19	235/35 R19	T91	
			ANBAUMATERIAL
			Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 T90 K02 VA …	A01 B30
			ANBAUMATERIAL
			Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 T90 K03 VA …	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02 VA	A58
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA	
245/35 R19	245/35 R19	K03 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
			Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93	A02
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
			Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i40cw (VF) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 T90 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214516 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K03 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI i40cw (VF) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA K01 HA	A58	Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K02 VA	11A	Z600 ›
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91		

52702 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA K01 HA		Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K03 VA K01 HA		Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 215/45 R18	215/45 R18	T93	A02 A58	Z600 ›
● 225/40 R18	225/40 R18	T92		
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie			

52595 PDF

Shop ›

HYUNDAI
Inster (AX1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AX1	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Inster · **Baujahr ab 2025** · 4 Varianten · 24–28 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	195/45 R17	195/45 R17	
★	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL Z062 ›

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	195/45 R17	195/45 R17	
★	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL Z062 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	T86
215/35 R18	215/35 R18	T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399 PDF
mbB

ANBAUMATERIAL Z062 ›

Shop ›

HYUNDAI
IONIQ (AE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE IONIQ · **Baujahr 2016–2022** · 5 Varianten · 25–77 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 25 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86 kW -NT09 VA
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
●	215/45 R18	215/45 R18	kW NT10- VA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87 -NT09 VA
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI IONIQ (AE) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R17	205/45 R17	T88 SKF
● 205/50 R17	205/50 R17	
● 215/45 R17	215/45 R17	
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 25 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R17	205/45 R17	SKF NT09 VA
● 205/50 R17	205/50 R17	
● 205/55 R17	205/55 R17	NT10- VA
215/50 R17	215/50 R17	K01 VA NT10- VA K02 HA
● 225/45 R17	225/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R17	205/45 R17	T88 SKF
● 205/50 R17	205/50 R17	
● 215/45 R17	215/45 R17	
● 225/45 R17	225/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K02 T86
205/45 R18	205/45 R18	K02
215/40 R18	215/40 R18	K02
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214516 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

HYUNDAI IONIQ (AE) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 25 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K02 T86
205/45 R18	205/45 R18	K02
215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
225/40 R18	225/40 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55214516 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K02 T86
205/45 R18	205/45 R18	K02
215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
225/40 R18	225/40 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55214516 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 25 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

11A

52702 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 25 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86 kW -NT09 VA
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
●	215/45 R18	215/45 R18	kW NT10- VA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87 -NT09 VA
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A58

52595 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A58

52595 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI IONIQ (AE) · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86	52595 PDF
● 205/45 R18	205/45 R18		
● 215/40 R18	215/40 R18		
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87	ANBAUMATERIAL
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02	Z600 ›

Shop ›

HYUNDAI IONIQ 3 (BJ1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BJ1	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE IONIQ 3 · **Baujahr ab 2026** · 2 Varianten · 33–36 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	A01 T90	00343598 PDF
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93	
235/40 R19	235/40 R19		ANBAUMATERIAL
			Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	T90	00343598 PDF
225/40 R19	225/40 R19	T93	
235/40 R19	235/40 R19		ANBAUMATERIAL
			Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90	00307388 PDF
235/35 R20	235/35 R20	T92	
			ANBAUMATERIAL
			Z600 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	T90	00265367 PDF
225/40 R19	225/40 R19	T93	
235/40 R19	235/40 R19		ANBAUMATERIAL
			Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI IONIQ 3 (BJ1) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/50 R18	205/50 R18	T89
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	T90
225/40 R19	225/40 R19	T93
235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/50 R18	205/50 R18	T89
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
225/45 R18	225/45 R18	
235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/50 R18	205/50 R18	T89
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	T90
225/40 R19	225/40 R19	T93
235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI IONIQ 3 (BJ1) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 ›
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 ›
Shop ›

HYUNDAI IONIQ 5 (NE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE IONIQ 5 · **Baujahr ab 2021** · 17 Varianten · 42–81 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 ›
Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R21	235/45 R21	
	245/40 R21	245/40 R21	
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI IONIQ 5 (NE) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
★	**255/50 R19**	**255/50 R19**	A01 K01
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R21	235/45 R21	
	245/40 R21	245/40 R21	K01
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	SKF VA
	235/50 R20	235/50 R20	K01
●	245/45 R20	245/45 R20	SKF VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	SKF VA
●	235/50 R20	235/50 R20	SKF
●	245/45 R20	245/45 R20	SKF VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	SKF HA
	265/45 R20	265/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI IONIQ 5 (NE) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01
245/45 R20	245/45 R20	K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	SKF HA
245/45 R20	245/45 R20	K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

HYUNDAI IONIQ 5 N (NE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE IONIQ 5 N · **Baujahr ab 2024** · 1 Variante · 159 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 35

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/30 R22	285/30 R22	
295/25 R22	295/25 R22	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22015 PDF

ANBAUMATERIAL: Z702 ›

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x21 ET 37

DC

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	
285/30 R21	285/30 R21	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z702 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	
285/30 R21	285/30 R21	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z702 ›

Shop ›

10,5x21 ET 45

DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 60556100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z702 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI IONIQ 5 N (NE) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
285/30 R22	285/30 R22			00462053 PDF
295/25 R22	295/25 R22	T97		
			ANBAUMATERIAL	
			Z702 ›	Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie			00426719 PDF
	285/30 R21	285/30 R21	T00		
				ANBAUMATERIAL	
				Z702 ›	Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie			00404791 PDF
	285/30 R21	285/30 R21	T00		
				ANBAUMATERIAL	
				Z702 ›	Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie			00421344 PDF
				ANBAUMATERIAL	
				Z702 ›	Shop ›

10,0x21 ET 40 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie			00421344 PDF
				ANBAUMATERIAL	
				Z702 ›	Shop ›

10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**275/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie			00427150 PDF
				ANBAUMATERIAL	
				Z702 ›	Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5CZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
285/30 R22	285/30 R22			00428058 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z702 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI IONIQ 5 N (NE) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,5x22 ET 45 C
Ausf. 5CZA · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 285/30 R22	285/30 R22			00428762 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z702 ›	Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
285/30 R22	285/30 R22			00433059 PDF
295/25 R22	295/25 R22	T97		
			ANBAUMATERIAL	
			Z702 ›	Shop ›

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
285/30 R22	285/30 R22	K02 VA K01 HA		00448795 PDF
295/25 R22	295/25 R22	T97 K02 VA K01 HA		
			ANBAUMATERIAL	
			Z702 ›	Shop ›

10,0x22 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 285/30 R22	285/30 R22			00448813 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z702 ›	Shop ›

HYUNDAI IONIQ 6 (CE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
CE	5x114.3	67,1	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE IONIQ 6 · **Baujahr ab 2022** · 14 Varianten · 37–81 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 T96	A02	49557 PDF
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01		
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 T96		00331124 PDF
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI IONIQ 6 (CE) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x21 ET 37 DC
Ausf. 5CZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K02 VA K01 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K02 T98 VA V00 HA
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
	275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63678507 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	SKF HA
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF HA
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 T96
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 53077 PDF
A01

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI IONIQ 6 (CE) · Fortsetzung

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 K01 HA
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	T97
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 K03 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423988 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

9,5x22 ET 45 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	G01 T95 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428762 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

HYUNDAI IONIQ 6 N (CE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE IONIQ 6 N · **Baujahr ab 2026** · 1 Variante · 159 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
295/25 R22	295/25 R22	T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22015 PDF

ANBAUMATERIAL
Z702 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI IONIQ 6 N (CE) · Fortsetzung

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x21 ET 37 DC
Ausf. 5CZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/30 R21	275/30 R21			63060100 PDF
285/30 R21	285/30 R21			

ANBAUMATERIAL
Z702 › Shop ›

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/30 R21	275/30 R21			55232100 PDF
285/30 R21	285/30 R21			

ANBAUMATERIAL
Z702 › Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
295/25 R22	295/25 R22	T97		00462053 PDF

ANBAUMATERIAL
Z702 › Shop ›

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**275/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie			00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z702 › Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/30 R21	275/30 R21			00426719 PDF
285/30 R21	285/30 R21			

ANBAUMATERIAL
Z702 › Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/30 R21	275/30 R21			00404791 PDF
285/30 R21	285/30 R21			

ANBAUMATERIAL
Z702 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI IONIQ 6 N (CE) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 9 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
10,0x21 ET 35 DC Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	275/30 R21 285/30 R21	275/30 R21 285/30 R21		00421344 PDF ANBAUMATERIAL Z702 ›	Shop ›
10,0x21 ET 40 DC Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	275/30 R21 285/30 R21	275/30 R21 285/30 R21		00421344 PDF ANBAUMATERIAL Z702 ›	Shop ›
10,5x21 ET 40 DC Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	285/30 R21	285/30 R21		00427150 PDF ANBAUMATERIAL Z702 ›	Shop ›
10,0x22 ET 35 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	295/25 R22	295/25 R22	T97	00433059 PDF ANBAUMATERIAL Z702 ›	Shop ›
10,0x22 ET 35 DC Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	295/25 R22	295/25 R22	T97	00442940 PDF ANBAUMATERIAL Z702 ›	Shop ›
10,0x22 ET 40 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	295/25 R22	295/25 R22	T97	00433059 PDF ANBAUMATERIAL Z702 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI IONIQ 9 (ME1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ME1	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE IONIQ 9 · **Baujahr ab 2025** · 4 Varianten · 53–113 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 265/40 R22	HL 265/40 R22	T09
275/40 R22	275/40 R22	T07
285/40 R22	285/40 R22	T10

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00433059 PDF
ANBAUMATERIAL: Z702 ›
Shop ›

HYUNDAI ix20 (JC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JC	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ix20 · **Baujahr 2010–2019** · 12 Varianten · 57–94 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	K01
● 215/45 R17	215/45 R17	
225/45 R17	225/45 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86
● 205/45 R18	205/45 R18	
215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 VA K01 HA
225/35 R18	225/35 R18	T87 K02 VA K01 HA
225/40 R18	225/40 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214516 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI ix20 (JC) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V18
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52595 PDF
Shop ›

HYUNDAI ix20 (JC-HME)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JC-HME	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ix20 · **Baujahr 2015–2019** · 2 Varianten · 57–66 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52837 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	K01
● 215/45 R17	215/45 R17	
225/45 R17	225/45 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00380981 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86
● 205/45 R18	205/45 R18	
215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 VA K01 HA
225/35 R18	225/35 R18	T87 K02 VA K01 HA
225/40 R18	225/40 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
55214516 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI ix20 (JC-HME) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V18
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52595 PDF
Shop ›

HYUNDAI
ix35 (EL)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EL	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ix35 · **Baujahr 2010–2013** · 8 Varianten · 85–135 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 VA K02 HA
235/45 R19	235/45 R19	A01 K02
245/45 R19	245/45 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49557 PDF
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 VA
235/55 R18	235/55 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52837 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01 VA K02 HA
235/45 R19	235/45 R19	K02
245/45 R19	245/45 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00353314 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI ix35 (EL) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 VA
235/55 R18	235/55 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

HYUNDAI ix35 (ELH/LM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ELH, LM	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ix35 · **Baujahr 2010–2015** · 25 Varianten · 85–135 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 VA K02 HA
235/45 R19	235/45 R19	A01 K02
245/45 R19	245/45 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 VA
235/55 R18	235/55 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI **ix35 (ELH/LM) · Fortsetzung**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/50 R18	225/50 R18	K01 VA
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214516 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01 VA K02 HA
235/45 R19	235/45 R19	K02
245/45 R19	245/45 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 VA
235/55 R18	235/55 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF, A02
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

HYUNDAI
ix55 (EN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EN	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ix55 · **Baujahr 2008–2013** · 2 Varianten · 176–184 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49389 PDF, A02
ANBAUMATERIAL: Z601 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI

Kona

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SX2, SX2E	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Kona · **Baujahr ab 2023** · 22 Varianten · 33–146 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 77–146 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 38–53 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K01
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 69–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA
	235/45 R19	235/45 R19	K01 VA K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 33 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	K01
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	K01
	245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5C3 · Nabe 75 · 77–146 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
●	235/40 R19	235/40 R19	
●	235/45 R19	235/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 B12

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5C3 · Nabe 75 · 38–53 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
★ ●	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5C3 · Nabe 75 · 69–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
●	235/40 R19	235/40 R19	
●	235/45 R19	235/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 50 · C

Ausf. 5C3 · Nabe 75 · 33 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

8,5x20 ET 45 · C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–146 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02
235/40 R20	235/40 R20	A01 K02
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52324 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

8,5x20 ET 45 · C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 33–53 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01
235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 VA K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52324 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 69–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/40 R19	235/40 R19	
235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 33–53 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona · Fortsetzung

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–146 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R18	205/55 R18	A58 SKF VA
●	215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie	A58
★ ●	**215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	A56
	225/50 R18	225/50 R18	A01 K01 A56
	225/50 R18	225/50 R18	A01 A58 K01 VA …
	235/50 R18	235/50 R18	A01 A58 K01 VA …
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 A56
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 A56
	245/45 R18	245/45 R18	A01 A58 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 33–53 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	
	225/50 R18	225/50 R18	A01 K01
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77–146 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 38–53 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K01
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA
	235/45 R19	235/45 R19	K01 VA K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 33 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	K01
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	K01
	245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 69–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	
235/35 R20	235/35 R20	
235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 33–53 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	
235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 69–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02
235/40 R20	235/40 R20	K02
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 33–53 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01
235/40 R20	235/40 R20	K02 VA K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 69–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	
235/35 R20	235/35 R20	
235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 33–53 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00307388 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona · Fortsetzung

LV1

10 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 69–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/55 R18	205/55 R18	A58 K02 HA
235/50 R18	235/50 R18	K02 A58
235/50 R18	235/50 R18	A56
245/45 R18	245/45 R18	A56
245/45 R18	245/45 R18	K02 A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 33–53 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	
225/50 R18	225/50 R18	
235/50 R18	235/50 R18	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 69–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R18	205/55 R18	A58 SKF VA
★ ●	**215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	A56
●	215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie	A58
	225/50 R18	225/50 R18	A58 K01 VA K02 HA
	225/50 R18	225/50 R18	K01 A56
	235/50 R18	235/50 R18	A58 K01 VA K02 HA
	235/50 R18	235/50 R18	K01 A56
	245/45 R18	245/45 R18	K01 A56
	245/45 R18	245/45 R18	A58 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 33–53 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	
	225/50 R18	225/50 R18	K01
	235/50 R18	235/50 R18	K01
	245/45 R18	245/45 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 69–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01 VA K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA
235/45 R19	235/45 R19	K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 33–53 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	K01
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	K01
	245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 69–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 33–53 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 69–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02
235/40 R20	235/40 R20	K02
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 33–53 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01
235/40 R20	235/40 R20	K02 VA K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/40 R19	235/40 R19	
235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 33–53 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01 VA K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA
235/45 R19	235/45 R19	K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona · Fortsetzung

MF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 33–53 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	K01
245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 33–53 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01
235/40 R20	235/40 R20	K02 VA K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02
235/40 R20	235/40 R20	K02
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 33–53 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	
235/35 R20	235/35 R20	
235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77–146 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02
235/40 R20	235/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00423988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 38–53 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01
235/40 R20	235/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00423988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02
235/40 R20	235/40 R20	K02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 33 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01
235/40 R20	235/40 R20	K02 VA K01 HA

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18	205/55 R18	A58 SKF VA
● 215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie	A58
★ ● **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	A56
225/50 R18	225/50 R18	K01 A56
225/50 R18	225/50 R18	A58 K01 VA K02 HA
235/50 R18	235/50 R18	A58 K01 VA K02 HA
235/50 R18	235/50 R18	K01 A56
245/45 R18	245/45 R18	K01 A56
245/45 R18	245/45 R18	A58 K01 VA K02 HA

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00324399 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 33–53 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
225/50 R18	225/50 R18	K01
235/50 R18	235/50 R18	K01
245/45 R18	245/45 R18	K01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00324399 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI

Kona (OS/OSE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
OS, OSE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Kona · **Baujahr 2017–2023** · 23 Varianten · 26–146 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 26–28 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 85–146 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A56
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 A58 K01 HA
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 A58 K01 HA
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	A56
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 A58 K02 VA …
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 A56 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5C3 · Nabe 75 · 85–146 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A58
● 225/40 R19	225/40 R19	A56
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5C3 · Nabe 75 · 26–28 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 85–146 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 A58 K01 HA
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A56
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 A58 K01 HA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 A56
235/35 R20	235/35 R20	A01 A56 K02 VA
235/35 R20	235/35 R20	A01 A58 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B42

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona (OS/OSE) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 26–28 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K01 HA	A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 85–146 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A56	
● 225/40 R19	225/40 R19	A58 K01 HA	
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A56 K01 VA K02 HA	
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A58 K01 VA K02 HA	
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	K02 A58	
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	K02 A56	
245/35 R19	245/35 R19	A56 K01 VA K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A58 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 26–28 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02 HA	A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02 HA	A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 85–146 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF	A02 NoE NoP
● 225/45 R18	225/45 R18		
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona (OS/OSE) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 26–28 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 85–146 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A56
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 A58 K01 HA
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	A56
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 A58 K01 HA
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 A56 K02 VA
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 A58 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 26–28 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 85–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A56
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00349496 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 26–28 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00349496 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona (OS/OSE) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A56
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 85–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	K02 VA K01 HA
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 26–28 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 85–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A58 K01 HA
● 225/40 R19	225/40 R19	A56
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	A58 K01 HA
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	A56
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A56 K02 VA
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A58 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 85–146 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A58
● 225/40 R19	225/40 R19	A56
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387670 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 26–28 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387670 PDF

A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona (OS/OSE) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 85–146 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A58 K01 HA
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A56
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 A58 K01 HA
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 A56
	235/35 R20	235/35 R20	A56 K02 VA
	235/35 R20	235/35 R20	A58 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 26–28 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 85–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA …
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 kW K02 VA K01 HA
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K02 VA K01 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 26–28 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 VA K01 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 85–146 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 VA K01 HA
	225/40 R19	225/40 R19	K02 VA K01 HA
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	kW K02 VA K01 HA
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	K02 VA K01 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

60299501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona (OS/OSE) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 85–146 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A58
● 225/40 R19	225/40 R19	A56
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 26–28 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 26–28 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 85–146 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A56
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A58 K01 HA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 A58 K01 HA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 A56
235/35 R20	235/35 R20	A58 K02 VA K01 HA
235/35 R20	235/35 R20	A56 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 26–28 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona (OS/OSE) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 85–146 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A58
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 85–146 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 26–28 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

HYUNDAI Kona N (OS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
OS	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Kona N · **Baujahr 2021–2023** · 1 Variante · 206 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona N (OS) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 T92
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

52324 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00386949 PDF

A58

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MS
●	235/45 R18	235/45 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

52837 PDF

A02 A58 NoE NoP

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 HA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

52611 PDF

A01

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00470075 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona N (OS) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	K01 HA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
	245/35 R19	245/35 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387670 PDF
A58 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387688 PDF
A58 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona N (OS) · Fortsetzung

MF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	K01 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	114 VA
245/35 R19	245/35 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58 00423988 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Kona N (OS) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MS
● 235/45 R18	235/45 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

HYUNDAI Nexo (FE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Nexo · **Baujahr 2018–2025** · 4 Varianten · 32 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 T94
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 T96
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49389 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/50 R18**	**225/50 R18**	
● 225/55 R18	225/55 R18	
● 235/50 R18	235/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 — 52837 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52611 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Nexo (FE) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 T94
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 T96
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	K01 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

60299501 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Nexo (FE) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K01 T94
	235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL
Z600 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/50 R18**	**225/50 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58 52595 PDF
ANBAUMATERIAL
Z600 › Shop ›

HYUNDAI
Santa Fe (CM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CM	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Santa Fe · **Baujahr 2006–2011** · 12 Varianten · 110–145 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 49557 PDF
ANBAUMATERIAL
Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 49389 PDF
ANBAUMATERIAL
Z600 › Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/45 R20	255/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF
ANBAUMATERIAL
Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI

Santa Fe (DM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DM	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Santa Fe · **Baujahr 2012–2018** · 21 Varianten · 110–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**
	255/35 R21	255/35 R21
	255/40 R21	255/40 R21
	265/35 R21	265/35 R21
	265/40 R21	265/40 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55233100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Santa Fe (DM) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/55 R18	235/55 R18	
★ ●	**235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01
	255/55 R18	255/55 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF, A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF, A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	K01
	255/35 R21	255/35 R21	K01
	255/40 R21	255/40 R21	K01
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	265/40 R21	265/40 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K02
	255/45 R20	255/45 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Santa Fe (DM) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K02
	255/45 R20	255/45 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
	255/45 R20	255/45 R20	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02
	265/45 R20	265/45 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
	255/45 R20	255/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423988 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

HYUNDAI Santa Fe (MX5)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MX5	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Santa Fe · **Baujahr ab 2024** · 6 Varianten · 118–132 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	R37 T00
	245/45 R20	245/45 R20	R37
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	R37 T00
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 R37
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Santa Fe (MX5) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00
255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/55 R18	245/55 R18	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 MpH
52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R19	235/55 R19	
245/50 R19	245/50 R19	K01
255/50 R19	255/50 R19	K01
265/45 R19	265/45 R19	K01
275/45 R19	275/45 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	R37 T00
245/45 R20	245/45 R20	K01 R37
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
265/40 R20	265/40 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48 C
Ausf. 5CZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	R37 T00
245/45 R20	245/45 R20	R37
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mb04
00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00414838 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Santa Fe (MX5) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x22 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22	K01 T99	MpH	00448531 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21 255/40 R21 265/35 R21 265/40 R21	245/40 R21 255/40 R21 265/35 R21 265/40 R21	T00		00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x22 ET 45 C
Ausf. 5CZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22 265/35 R22	255/35 R22 265/35 R22	T99		00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

HYUNDAI Santa Fe (TM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
TM	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Santa Fe · **Baujahr 2018–2023** · 16 Varianten · 110–148 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 132–148 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01	A01 MpH	49557 PDF
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01		
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01		

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 110–147 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01	A01	49557 PDF
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01		
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01		

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Santa Fe (TM) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 132–148 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
● 255/45 R19	255/45 R19	
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH NoE

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 VA
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 VA
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 132–148 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
245/45 R20	245/45 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 VA
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 132–148 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Santa Fe (TM) · Fortsetzung

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–147 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	
	255/35 R21	255/35 R21	T98
	255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 132–148 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00
	255/35 R21	255/35 R21	T98
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

9,5x21 ET 37 DC
Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 110–147 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	K02
	255/40 R21	255/40 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63678507 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

9,5x21 ET 37 DC
Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 132–148 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K02
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63678507 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–147 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/55 R18	235/55 R18	SKF
★ ●	**235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	SKF
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01
	255/55 R18	255/55 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 132–148 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/55 R18	235/55 R18	SKF VA
★ ●	**235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	SKF VA
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01
	255/55 R18	255/55 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF
MpH
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Santa Fe (TM) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 VA
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 VA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 132–148 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
●	255/45 R19	255/45 R19	
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH NoE

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 VA
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 132–148 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 110–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
★ ●	**245/45 R20**	**245/45 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 132–148 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
●	245/45 R20	245/45 R20	
●	255/40 R20	255/40 R20	
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Santa Fe (TM) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	K01
	255/35 R21	255/35 R21	K01 T98
	255/40 R21	255/40 R21	K01
	265/35 R21	265/35 R21	K01 VA K02 HA
	265/40 R21	265/40 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 132–148 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00
	255/35 R21	255/35 R21	T98
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	
	265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

SF1

11 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
	235/50 R20	235/50 R20	K01 VA
★ ●	**245/45 R20**	**245/45 R20**	
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA
	255/45 R20	255/45 R20	K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
●	235/50 R20	235/50 R20	
★ ●	**245/45 R20**	**245/45 R20**	
●	255/40 R20	255/40 R20	
●	255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 132–148 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

mb04

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA
	255/45 R20	255/45 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Santa Fe (TM) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 132–148 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01^{VA} K02^{HA}
	255/45 R20	255/45 R20	K01^{VA} K02^{HA}

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 132–148 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K02^{VA} K01^{HA}

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01^{VA}
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
	255/45 R20	255/45 R20	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01^{VA} K02^{HA}
	265/45 R20	265/45 R20	K01^{VA} K02^{HA}

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 132–148 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
●	245/45 R20	245/45 R20	
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00423988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01^{VA}
	255/40 R20	255/40 R20	K01
	255/45 R20	255/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00423988 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI **Santa Fe (TM) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,5x22 ET 45 C
Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 132–148 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	K01 T99	MpH
265/30 R22	265/30 R22	K01 T97	
265/35 R22	265/35 R22	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00428762 PDF

Shop ›

HYUNDAI
Sonata (NF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NF	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sonata · **Baujahr 2005–2010** · 11 Varianten · 100–184 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …	A01 V19
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93	A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 K01 VA	
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Sonata (NF) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R18	225/45 R18		A02	52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R19	225/40 R19	T93	A02	52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R18	225/45 R18		A02	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

HYUNDAI Tucson

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
TL, TLE,…	5x114.3	67,1	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tucson · **Baujahr 2015–2020** · 53 Varianten · 85–136 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 T96	A01	49557 PDF
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01		
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01		
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA		
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 114–136 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 T96	A01	49557 PDF
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01		
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01		
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA		
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Tucson · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–136 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95 125 VA	A01
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 124 VA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95 125 VA	A01
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 124 VA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/55 R18	215/55 R18	A01 K01 R37	A01
	225/50 R18	225/50 R18	A01 K01	
★	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	A01 K01	
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01	
	235/55 R18	235/55 R18	A01 K01	
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–136 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/55 R18	215/55 R18	A01 K01 R37	A01
	225/50 R18	225/50 R18	A01 K01	
★	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	A01 K01	
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01	
	235/55 R18	235/55 R18	A01 K01	
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 T96	A01
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01	
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–136 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 T96	A01
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01	
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Tucson · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95	00448531 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–136 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95	00448531 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 114–136 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96 125 VA	00349496 PDF
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95 127 VA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96 125 VA	00349496 PDF
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95 127 VA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 114–136 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF 127 VA	00387670 PDF
235/45 R19	235/45 R19	K01 125 VA	
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	K01 124 VA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF 127 VA	00387670 PDF
235/45 R19	235/45 R19	K01 125 VA	
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	K01 124 VA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Tucson · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387688 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 114–136 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387688 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52702 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–136 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Tucson · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–136 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–136 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–136 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	A01 K01 R37 126 VA
225/50 R18	225/50 R18	A01 K01
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	A01 K01 124 VA
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 126 VA
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 125 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	A01 K01 R37 126 VA
225/50 R18	225/50 R18	A01 K01
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	A01 K01 124 VA
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 126 VA
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 125 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI

Tucson (JM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JM	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tucson · **Baujahr 2005–2010** · 11 Varianten · 83–129 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV R64	A01
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 KOV R64	
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV	
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 KOV	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 KOV	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 KMV	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 KOV	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 KMV	

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01	A01
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01	

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01	A01

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	KMV	
● 215/50 R18	215/50 R18	KOV	
● 225/50 R18	225/50 R18	KOV	
● 225/50 R18	225/50 R18	KMV	
● 235/45 R18	235/45 R18	KOV	
● 235/45 R18	235/45 R18	KMV	
● 235/50 R18	235/50 R18	KMV	
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 KOV	
● 245/45 R18	245/45 R18	KMV	
● 245/45 R18	245/45 R18	KOV	

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01	A01

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI **Tucson (JM) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	KMV
● 215/50 R18	215/50 R18	KOV
● 225/50 R18	225/50 R18	KMV
● 225/50 R18	225/50 R18	KOV
● 235/45 R18	235/45 R18	KOV
● 235/45 R18	235/45 R18	KMV
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 KOV
● 235/50 R18	235/50 R18	KMV
● 245/45 R18	245/45 R18	KMV
● 245/45 R18	245/45 R18	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

HYUNDAI
Tucson (NX4e)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NX4e	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tucson · **Baujahr ab 2021** · 61 Varianten · 85–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 MpH

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
	● 245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 HA
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 MpH NoE

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	K01
	245/40 R20	245/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	A01 K01
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Tucson (NX4e) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/60 R18	215/60 R18	SKF
	225/55 R18	225/55 R18	
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K01 HA
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K01
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF — MpH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 HA
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF — A01 MpH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	A01 K01
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF — A01 MpH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20**	**235/45 R20**	
	245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R22**	**245/30 R22**	T92
	255/30 R22	255/30 R22	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Tucson (NX4e) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x22 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R22**	**245/30 R22**	K01 T92
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00448531 PDF
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	K01
255/35 R21	255/35 R21	K02
265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00279909 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00387688 PDF
Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/45 R19	265/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
56697100 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K02 VA K01 HA
245/45 R19	245/45 R19	K01
255/45 R19	255/45 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
60299501 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Tucson (NX4e) · Fortsetzung

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	K01
245/40 R20	245/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	K01
245/40 R20	245/40 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00423988 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00428762 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI

Veloster (FS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FS	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Veloster · **Baujahr 2011–2016** · 7 Varianten · 97–137 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18 Serie	215/40 R18 Serie	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 G01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	SKF
● 225/45 R17	225/45 R17	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X82

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R18	215/35 R18	T84
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/35 R19**	**215/35 R19**	A01 T85 K02 HA
225/30 R19	225/30 R19	A01 T84 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/35 R19**	**215/35 R19**	A01 T85 K02 HA
225/30 R19	225/30 R19	A01 T84 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

HYUNDAI Veloster (FS) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18 Serie	215/40 R18 Serie	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 G01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

INFINITI FX

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S51, S51N	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE FX · **Baujahr 2008–2013** · 5 Varianten · 175–287 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	
265/40 R22	265/40 R22	
275/35 R22	275/35 R22	
285/35 R22	285/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

00433059 PDF

Shop ›

INFINITI M (Y51)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Y51	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M · **Baujahr 2010–2013** · 4 Varianten · 175–235 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 VA
● 255/35 R21	255/35 R21	T98
265/30 R21	265/30 R21	T96
275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

00404791 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

INFINITI Q30 (H15)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
H15	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q30 · **Baujahr 2016–2018** · 7 Varianten · 80–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
215/55 R18	215/55 R18	K02 VA
225/50 R18	225/50 R18	K02
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	51G K02
245/45 R18	245/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55214512 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
215/55 R18	215/55 R18	K02 VA
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55214513 PDF
Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56503503 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56503504 PDF
Shop ›

INFINITI Q30S (H15)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
H15	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q30S · **Baujahr 2016–2018** · 6 Varianten · 80–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
215/55 R18	215/55 R18	K02 VA
225/50 R18	225/50 R18	K02
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	51G K02
245/45 R18	245/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55214512 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

INFINITI Q30S (H15) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
215/55 R18	215/55 R18	K02 VA
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214513 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

INFINITI Q50 (V37)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
V37	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q50 · **Baujahr 2013–2020** · 12 Varianten · 125–225 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 235/50 R19	235/50 R19	A01 54A K02 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I — 52702 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

INFINITI
Q60 Coupe (V37)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
V37	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q60 Coupe · **Baujahr 2016–2019** · 2 Varianten · 155–298 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	
● 245/45 R19	245/45 R19	
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	
● 255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11B Cpe mb64

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

52702 PDF

Shop ›

INFINITI
Q70 (Y51)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Y51	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Q70 · **Baujahr 2013–2018** · 6 Varianten · 125–235 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 VA
● 255/35 R21	255/35 R21	T98
265/30 R21	265/30 R21	T96
275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

00404791 PDF

Shop ›

INFINITI
QX30 (H15)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
H15	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE QX30 · **Baujahr 2016–2020** · 4 Varianten · 125–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02
★ **235/45 R19**	**235/45 R19**	A01 K02
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02
245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 G01
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 K02
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

INFINITI QX30 (H15) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

Ausf. 5B · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R19**	**225/45 R19**	K02
	235/40 R19	235/40 R19	K02
★	**235/45 R19**	**235/45 R19**	K02
	245/40 R19	245/40 R19	K02
	245/45 R19	245/45 R19	K02 G01
	255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ●	**235/40 R20**	**235/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A56

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K02
	215/55 R18	215/55 R18	A01 K02
	225/50 R18	225/50 R18	A01 K02
★	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	A01 K02
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K02
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	
●	215/55 R18	215/55 R18	
●	225/50 R18	225/50 R18	
★	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	A01 K02
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K02
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	
●	215/55 R18	215/55 R18	
●	225/50 R18	225/50 R18	
★ ●	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
●	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

INFINITI QX30 (H15) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02
★ **235/45 R19**	**235/45 R19**	A01 K02
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02
245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 G01
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 K02
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 K02
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

INFINITI QX30 (H15) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 125 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	K02
	245/45 R18	245/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214512 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	K02
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387873 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	K02
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	K02
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	K02
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449517 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ●	**235/40 R20**	**235/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449518 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

INFINITI QX30 (H15) · Fortsetzung

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35	C	★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125 kW			245/35 R20	245/35 R20	K02		56503504 PDF
TG Teilegutachten						ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

INFINITI QX70

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S51, S51N	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE QX70 · **Baujahr 2013–2020** · 6 Varianten · 175–287 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 35	C	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
Ausf. 5CZ · Nabe 75		265/35 R22	265/35 R22			00433059 PDF
FK Festigkeitsgutachten		265/40 R22	265/40 R22			
		275/35 R22	275/35 R22		ANBAUMATERIAL Z611 ›	Shop ›
		285/35 R22	285/35 R22			

JAECOO JAECOO 5

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T361, T3…	5x108	65	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE JAECOO 5 · **Baujahr ab 2026** · 2 Varianten · 67–105 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35	C	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 105 kW		235/50 R19	235/50 R19			00343598 PDF
FK Festigkeitsgutachten					ANBAUMATERIAL Z618 ›	Shop ›

8,5x19 ET 35	C	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 67 kW		235/50 R19	235/50 R19			00343598 PDF
FK Festigkeitsgutachten					ANBAUMATERIAL Z618 ›	Shop ›

8,5x19 ET 43	C	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
Ausf. 5E · Nabe 75 · 105 kW		235/50 R19	235/50 R19			00343598 PDF
FK Festigkeitsgutachten					ANBAUMATERIAL Z618 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAECOO **JAECOO 5 · Fortsetzung**

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,5x19 ET 43 C Ausf. 5E · Nabe 75 · 67 kW FK Festigkeitsgutachten	235/50 R19	235/50 R19		00343598 PDF	Z648 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 105 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20	235/45 R20		00331124 PDF	Z618 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 67 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20	235/45 R20		00331124 PDF	Z618 ›	Shop ›
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5E · Nabe 75 · 105 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20	235/45 R20		00331124 PDF	Z618 ›	Shop ›
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5E · Nabe 75 · 67 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20	235/45 R20		00331124 PDF	Z618 ›	Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x21 ET 37 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 105 kW FK Festigkeitsgutachten	235/40 R21	235/40 R21		55233100 PDF	Z677 ›	Shop ›
9,0x21 ET 37 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 67 kW FK Festigkeitsgutachten	235/40 R21	235/40 R21		55233100 PDF	Z677 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAECOO **JAECOO 5 · Fortsetzung**

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 105 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21			55232100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z677 ›
Shop ›

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 67 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21			55232100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z677 ›
Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 105 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie			00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z677 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 67 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie			00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z677 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 105 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/50 R19	235/50 R19			00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z677 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 67 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/50 R19	235/50 R19			00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z677 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAECOO

JAECOO 5 · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00295201

ANBAUMATERIAL
Z677 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21			00279909

ANBAUMATERIAL
Z677 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 67 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21			00279909

ANBAUMATERIAL
Z677 ›

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie			55501100

ANBAUMATERIAL
Z677 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie			55501100

ANBAUMATERIAL
Z677 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/50 R19	235/50 R19			00353314

ANBAUMATERIAL
Z677 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/50 R19	235/50 R19			00353314

ANBAUMATERIAL
Z677 ›

Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAECOO **JAECOO 5 · Fortsetzung**

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5ER · Nabe 75 · 105 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE 235/45 R20
HINTERACHSE 235/45 R20
REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004
ANBAUMATERIAL Z677 ›
Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5ER · Nabe 75 · 67 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE 235/45 R20
HINTERACHSE 235/45 R20
REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004
ANBAUMATERIAL Z677 ›
Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 105 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE 235/45 R20
HINTERACHSE 235/45 R20
REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549
ANBAUMATERIAL Z677 ›
Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 67 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE 235/45 R20
HINTERACHSE 235/45 R20
REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549
ANBAUMATERIAL Z677 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 105 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE 235/45 R20
HINTERACHSE 235/45 R20
REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976
ANBAUMATERIAL Z677 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 67 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE 235/45 R20
HINTERACHSE 235/45 R20
REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976
ANBAUMATERIAL Z677 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 105 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE 235/45 R20
HINTERACHSE 235/45 R20
REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976
ANBAUMATERIAL Z677 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAECOO **JAECOO 5 · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 67 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20	235/45 R20		00461976 PDF	Z677 ›	Shop ›
9,0x20 ET 45 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 105 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20	235/45 R20		00461976 PDF	Z677 ›	Shop ›
9,0x20 ET 45 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 67 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20	235/45 R20		00461976 PDF	Z677 ›	Shop ›
9,5x21 ET 36 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 105 kW FK Festigkeitsgutachten	235/40 R21	235/40 R21		00404791 PDF	Z677 ›	Shop ›
9,5x21 ET 36 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 67 kW FK Festigkeitsgutachten	235/40 R21	235/40 R21		00404791 PDF	Z677 ›	Shop ›

JAECOO
JAECOO 7 (T351)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
T351	5x108	65	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE JAECOO 7 · **Baujahr ab 2026** · 1 Variante · 105 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5E1 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **235/50 R19** Serie 245/45 R19	**235/50 R19** Serie 245/45 R19		00343598 PDF	Z618 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAECOO

JAECOO 7 (T351) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5E2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20		00331124	PDF
245/40 R20	245/40 R20			

ANBAUMATERIAL
Z618 › Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5E · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20		00331124	PDF

ANBAUMATERIAL
Z618 › Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21		00348318	PDF
245/35 R21	245/35 R21			

ANBAUMATERIAL
Z618 › Shop ›

9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21		55233100	PDF
245/35 R21	245/35 R21			

ANBAUMATERIAL
Z616 › Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie		00346236	PDF

ANBAUMATERIAL
Z618 › Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20		00470075	PDF

ANBAUMATERIAL
Z618 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAECOO

JAECOO 7 (T351) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21			00279909 PDF
245/35 R21	245/35 R21			

ANBAUMATERIAL
Z618 › Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie			55501100 PDF
	245/50 R18	245/50 R18			

ANBAUMATERIAL
Z618 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie			55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z618 › Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie			00353314 PDF
	245/45 R19	245/45 R19			

ANBAUMATERIAL
Z677 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00352004 PDF
245/40 R20	245/40 R20			

ANBAUMATERIAL
Z677 › Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00467549 PDF
245/40 R20	245/40 R20			

ANBAUMATERIAL
Z618 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAECOO

JAECOO 7 (T351) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL: Z618 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF
ANBAUMATERIAL: Z618 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL: Z618 ›
Shop ›

JAGUAR

E-Pace (DF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DF	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Pace · **Baujahr 2017–2018** · 16 Varianten · 110–221 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5E2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB — 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5E · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB — 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00
255/40 R21	255/40 R21	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55137501 PDF
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAGUAR E-Pace (DF) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21	T00 K01 VA		60505501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 ›
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5E · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R21	245/40 R21	T00		00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 ›
Shop ›

JAGUAR F-Pace (DC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DC	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE F-Pace · **Baujahr ab 2016** · 47 Varianten · 120–423 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 120–280 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/55 R19	235/55 R19	SKF	P35	49557 PDF
● 245/55 R19	245/55 R19	SKF		
★ **255/55 R19** Serie	**255/55 R19** Serie	A01 K01 VA		
265/50 R19	265/50 R19	A01 K01		
265/55 R19	265/55 R19	A01 K01		
275/50 R19	275/50 R19	A01 K01		

ANBAUMATERIAL: Z622 ›
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–280 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/55 R19	235/55 R19	SKF	A02 P35	49557 PDF
● 245/55 R19	245/55 R19	SKF		
★ ● **255/55 R19** Serie	**255/55 R19** Serie	SKF		

ANBAUMATERIAL: Z622 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5E2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie			00331124 PDF
265/45 R20	265/45 R20			
265/50 R20	265/50 R20			
275/45 R20	275/45 R20			
285/45 R20	285/45 R20			

ANBAUMATERIAL: Z622 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAGUAR F-Pace (DC) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–280 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	
●	265/45 R20	265/45 R20	
●	275/45 R20	275/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

49389 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5E · Nabe 75 · 132–280 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K02
	275/35 R22	275/35 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb14

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

PSA17045 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 36 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 VA
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K02 VA
	275/35 R22	275/35 R22	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

PSA22015 PDF

Shop ›

VA 10,0x22 ET 36 C / HA 10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5EZ / 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/40 R22** Serie	**295/35 R22** Serie	SVR1

ALLGEMEINE AUFLAGEN: SVR1

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

PSA22015_PSA23025 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 DC

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 132–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 VA
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb14

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

PSA23025 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–280 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/45 R21** Serie	**265/45 R21**	K01 VA
	275/45 R21	275/45 R21	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 771

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

55137501 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–280 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/45 R21** Serie	**265/45 R21**	K01 VA
	275/45 R21	275/45 R21	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

60505501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR F-Pace (DC) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–280 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/65 R18** Serie	**235/65 R18** Serie	SKF HA
●	245/60 R18	245/60 R18	SKF HA
●	255/60 R18 Serie	255/60 R18 Serie	SKF
●	265/60 R18	265/60 R18	140 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–280 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/55 R19	235/55 R19	SKF HA
●	245/55 R19	245/55 R19	SKF
★ ●	**255/55 R19** Serie	**255/55 R19** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–280 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	
●	265/45 R20	265/45 R20	
●	275/45 R20	275/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–280 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 VA
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	A01 K02 VA
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

52629 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–280 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/40 R21	265/40 R21	
★ ●	**265/45 R21** Serie	**265/45 R21**	
●	275/40 R21	275/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00289351 PDF

Shop ›

SF1

12 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01 VA
	265/50 R20	265/50 R20	K02 VA K01 HA
	275/45 R20	275/45 R20	K01
	285/45 R20	285/45 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb14

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR F-Pace (DC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 132–280 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	
	265/45 R20	265/45 R20	
	265/50 R20	265/50 R20	
	275/45 R20	275/45 R20	
	285/45 R20	285/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	
	265/45 R20	265/45 R20	
	265/50 R20	265/50 R20	141 HA
	275/45 R20	275/45 R20	
	285/45 R20	285/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–280 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	
●	265/45 R20	265/45 R20	
	265/50 R20	265/50 R20	K01 VA 141 HA
●	275/45 R20	275/45 R20	
	285/45 R20	285/45 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R21	265/40 R21	
★	**265/45 R21** Serie	**265/45 R21**	
	275/40 R21	275/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–280 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R21	265/40 R21	K01 VA
★	**265/45 R21** Serie	**265/45 R21**	K01 VA
	275/40 R21	275/40 R21	K01 VA
	285/40 R21	285/40 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00408446 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–280 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R21	265/40 R21	K01 VA
★	**265/45 R21** Serie	**265/45 R21**	K01 VA
	275/40 R21	275/40 R21	K01
	285/40 R21	285/40 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00427887 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 40 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R21	265/40 R21	
★	**265/45 R21** Serie	**265/45 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00421344 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAGUAR **F-Pace (DC) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/35 R22	265/35 R22			00428058 PDF
★ **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie			
275/35 R22	275/35 R22			
275/40 R22	275/40 R22		ANBAUMATERIAL Z622 ›	Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/35 R22	265/35 R22	K01 VA		00433059 PDF
★ **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K02 VA		
275/35 R22	275/35 R22	K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL Z622 ›	Shop ›

10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–280 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/35 R22	265/35 R22	K01 VA	mb14	00449439 PDF
★ **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K02 VA		
275/35 R22	275/35 R22	K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL Z622 ›	Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–280 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/35 R22	265/35 R22	K01 VA		00446993 PDF
★ **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K01 VA	ANBAUMATERIAL Z622 ›	Shop ›

JAGUAR

F-Type Cabrio (QQ6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
QQ6	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE F-Type Cabrio · **Baujahr 2013–2019** · 3 Varianten · 221–250 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 35 / HA 12,0x20 ET 40 C / DC

Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R20	325/25 R20	K02 HA	FG1 nB350	PSA16005 PDF
			ANBAUMATERIAL Z621 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR F-Type Coupe (QQ6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
QQ6	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE F-Type Coupe · **Baujahr 2014–2019** · 3 Varianten · 221–250 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 35 C
HA **12,0x20** ET 40 DC
Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20	325/25 R20	K02 HA	FG1 nB350

PSA16005 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

JAGUAR S-Type (CCX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CCX	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S-Type · **Baujahr 1999–2007** · 9 Varianten · 147–219 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	A01

49389 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	A01 K02 R37 kW	A01
235/45 R18	235/45 R18	A01 K02 R37	

52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 R37 T91	A01
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K02 T93	

52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	A01 Y62

53077 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAGUAR S-Type (CCX) · Fortsetzung

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19	235/35 R19	K02 R37 T91
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387650 PDF
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A 839 — 52702 PDF
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	A01 K02 R37 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K02 R37

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

JAGUAR X-Type (CF1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CF1	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X-Type · **Baujahr 2001–2009** · 9 Varianten · 96–169 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 Y16 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAGUAR X-Type (CF1) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 Y16 HA		00349500 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 › Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 T92	A01	52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 L02 VA …	A01	52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 › Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	K02		55214509 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 › Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 T92	A01	52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAGUAR

X-Type Estate (CF1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CF1	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X-Type Estate · **Baujahr 2004–2009** · 9 Varianten · 96–169 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 Y16 HA	A01	49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 › Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 Y16 HA		00349500 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 › Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 T92	A01	52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 L02 VA …	A01	52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 › Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02		55214509 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAGUAR X-Type Estate (CF1) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 T92	A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

JAGUAR XE (JA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JA	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XE · **Baujahr ab 2015** · 39 Varianten · 120–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 120–184 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 T93 K01 VA	A01 A58 P35
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	V19
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 T96 kW K01 VA …	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–184 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 T93 K01 VA	A01 A58 P35
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA	V19
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 T96 kW K01 VA	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA	
	255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA	
	255/35 R19	255/35 R19 Serie	A01 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 43** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5E · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie		V19
	235/40 R19	265/35 R19		
	235/40 R19	275/35 R19		

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00343598_00377222 PDF

Shop ›

JAGUAR XE (JA) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 120–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93
★ ●	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	
●	235/35 R19	235/35 R19	T91
●	235/40 R19	235/40 R19	T96 kW
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA
	255/35 R19	255/35 R19 Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
	235/35 R20 Serie	235/35 R20	A01 T92 K01 VA
	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 C / HA 9,0x20 ET 37 DC

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	265/30 R20 Serie	T90 VA T94 HA
	235/35 R20 Serie	235/35 R20	T92
★	**235/35 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T92 VA T94 HA
	235/35 R20 Serie	275/30 R20	T92 VA T94 HA
	255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K01 VA T90 VA …
	235/35 R20 Serie	235/35 R20	A01 T92 K01 VA
★	**235/35 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01 VA T92 VA …
	235/35 R20 Serie	275/30 R20	A01 K01 VA T92 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P35 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 K01 VA
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA
	235/40 R19	235/40 R19	T96 kW K01 VA
	245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA
	255/30 R19	255/30 R19	T91 K01 VA
	255/35 R19	255/35 R19 Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XE (JA) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA T92 HA
235/35 R20 Serie	235/35 R20	T92 K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 P35 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 SKF HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 P35

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 kW
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA
255/35 R19	255/35 R19 Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	265/30 R20 Serie	A01 K01 VA T90 VA …
235/35 R20 Serie	235/35 R20	A01 T92 K01 VA
★ **235/35 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	A01 K01 VA T92 VA …
235/35 R20 Serie	275/30 R20	A01 K01 VA T92 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P35 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	265/30 R20 Serie	T90 VA T94 HA
235/35 R20 Serie	235/35 R20	T92
★ **235/35 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	T92 VA T94 HA
235/35 R20 Serie	275/30 R20	T92 VA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XE (JA) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
235/35 R20 Serie	235/35 R20	T92 K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 120–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
● 235/35 R20 Serie	235/35 R20	T92
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 120–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 kW
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA
255/30 R19	255/30 R19	T91 K01 VA
255/35 R19	255/35 R19 Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 P35 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 120–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 kW
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA
255/30 R19	255/30 R19	T91 K01 VA
255/35 R19	255/35 R19 Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 P35 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 120–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
235/35 R20 Serie	235/35 R20	T92 K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 P35 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XE (JA) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	A01 T96 K02 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A 836

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/40 R19	235/40 R19	T96 kW
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA
255/35 R19	255/35 R19 Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
235/35 R20 Serie	235/35 R20	T92 K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
● 235/35 R20 Serie	235/35 R20	T92
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	265/30 R20 Serie	K01 VA T90 VA K02 HA …
235/35 R20 Serie	235/35 R20	T92 K01 VA
★ **235/35 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01 VA T92 VA K02 HA …
235/35 R20 Serie	275/30 R20	K01 VA T92 VA K02 HA …
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 P35 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XE (JA) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	265/30 R20 Serie	K01 VA T90 VA K02 HA …
235/35 R20 Serie	235/35 R20	T92 K01 VA
★ **235/35 R20** Serie	**265/30 R20** Serie	K01 VA T92 VA K02 HA …
235/35 R20 Serie	275/30 R20	K01 VA T92 VA K02 HA …
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 P35 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 SKF HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 P35

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

JAGUAR XF (CC9)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CC9	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XF · **Baujahr 2008–2015** · 26 Varianten · 120–405 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 120–283 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 kW
● 235/45 R19	235/45 R19	R37 kW
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–283 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 kW SKF HA
● 235/45 R19	235/45 R19	R37 kW
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 120–283 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 kW SKF 125 HA
● 235/45 R19	235/45 R19	121 R37 kW
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	123 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	125 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	122 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF (CC9) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–283 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 125 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 127 HA
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	124 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–283 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K01
265/35 R20 Serie	265/35 R20	A01 K02 VA K01 HA
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 C / HA 9,0x20 ET 37 DC

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
245/35 R20	275/30 R20	
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	
265/35 R20 Serie	265/35 R20	
275/30 R20	275/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–283 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 kW 123 HA SKF HA
● 235/45 R19	235/45 R19	119 R37 kW
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	122 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	125 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	121

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–283 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 125 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 127 HA
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	124 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF (CC9) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R18	235/50 R18	SKF HA
★ **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–283 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	R37 kW SKF HA
235/45 R19	235/45 R19	R37 kW
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–283 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K01
265/35 R20 Serie	265/35 R20	A01 K02 VA K01 HA
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	
265/35 R20 Serie	265/35 R20	
275/30 R20	275/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	126 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF (CC9) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 120–283 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	126 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–283 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 VA K01 HA
265/30 R21	265/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00289351 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 120–283 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 kW SKF HA
● 235/45 R19	235/45 R19	R37 kW
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
● 255/35 R19	255/35 R19	
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 120–283 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 kW SKF
● 235/45 R19	235/45 R19	R37 kW 125 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	
● 255/40 R19	255/40 R19	126 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 120–283 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–219 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF
● 255/35 R19	255/35 R19	T96
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

75I

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF (CC9) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–283 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	R37 kW SKF 123 HA
235/45 R19	235/45 R19	120 R37 kW
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	122 HA
255/35 R19	255/35 R19	125 HA
255/40 R19	255/40 R19	121

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/35 R20	275/30 R20	
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	
265/35 R20 Serie	265/35 R20	
275/30 R20	275/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: J18

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/35 R20	275/30 R20	
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	
265/35 R20 Serie	265/35 R20	
275/30 R20	275/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF (CC9) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–283 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 245/35 R20	275/30 R20	K02 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	K01
265/35 R20 Serie	265/35 R20	K02 VA K01 HA
275/30 R20	275/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–283 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 245/35 R20	275/30 R20	K01 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
● 265/30 R20	265/30 R20	
● 265/35 R20 Serie	265/35 R20	
275/30 R20	275/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	126 HA SKF HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

JAGUAR XF (JB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JB	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XF · **Baujahr ab 2015** · 45 Varianten · 120–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
235/40 R19	235/40 R19	A01 R37 T96 kW …
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 VA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 P35 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF (JB) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 VA
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 P35 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 SKF 125 HA
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	124 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/35 R20	275/30 R20	
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/35 R20	275/30 R20	
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 V20 mb04

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA
● 245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 VA
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K01 VA ...
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

55137501 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

60505501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF (JB) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 125 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 VA 124 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00349860 PDF
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–221 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V18
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
52611 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA
● 245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 VA
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K01 VA ...
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
53077 PDF
Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5E1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 SKF 127 HA
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	126 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00295201 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5E · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	T93 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
00289351 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF (JB) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 SKF
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11B 75I

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 SKF
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/35 R20	275/30 R20	
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/35 R20	275/30 R20	
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF (JB) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA
● 245/35 R20	275/30 R20	K02 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 VA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K01 VA K02 HA
275/30 R20	275/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 245/35 R20	275/30 R20	K02 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 VA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00408446 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	128 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	129 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 B03 V18

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

JAGUAR XF Sportbrake (CC9)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CC9	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XF Sportbrake · **Baujahr 2012–2017** · 5 Varianten · 120–405 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 120–202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 kW
● 235/45 R19	235/45 R19	R37 kW
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF Sportbrake (CC9) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 43 [C]

Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	R37 kW SKF HA
235/45 R19	235/45 R19	R37 kW
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 [C]

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 120–202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	R37 kW SKF 125 HA
235/45 R19	235/45 R19	121 R37 kW
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	123 HA
255/35 R19	255/35 R19	125 HA
255/40 R19	255/40 R19	122 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 [C]

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95 125 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 127 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	124 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 [C]

Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K01
265/35 R20 Serie	265/35 R20	A01 K02 VA K01 HA
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 [C] / HA 9,0x20 ET 37 [DC]

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/35 R20	275/30 R20	
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	
265/35 R20 Serie	265/35 R20	
275/30 R20	275/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

JAGUAR XF Sportbrake (CC9) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–202 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	R37 kW 123 HA SKF HA
235/45 R19	235/45 R19	119 R37 kW
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	122 HA
255/35 R19	255/35 R19	125 HA
255/40 R19	255/40 R19	121

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–202 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95 125 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 127 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	124 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R18	235/50 R18	SKF HA
★ **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	R37 kW SKF HA
235/45 R19	235/45 R19	R37 kW
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K01
265/35 R20 Serie	265/35 R20	A01 K02 VA K01 HA
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF Sportbrake (CC9) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	
265/35 R20 Serie	265/35 R20	
275/30 R20	275/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	126 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 120–202 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	126 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349991 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 120–202 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 VA K01 HA
265/30 R21	265/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00289351 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 120–202 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	R37 kW SKF HA
235/45 R19	235/45 R19	R37 kW
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387650 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF Sportbrake (CC9) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 120–202 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/40 R19	235/40 R19
235/45 R19	235/45 R19
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie
255/35 R19	255/35 R19
255/40 R19	255/40 R19

REIFENAUFLAGEN: R37 kW SKF; R37 kW 125 HA; 126 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387652 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 120–202 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/35 R20	245/35 R20
255/30 R20	255/30 R20
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie

REIFENAUFLAGEN: T95; T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387690 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie
255/35 R19	255/35 R19
255/40 R19	255/40 R19

REIFENAUFLAGEN: SKF; T96; A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52702 PDF; 75I

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/40 R19	235/40 R19
235/45 R19	235/45 R19
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie
255/35 R19	255/35 R19
255/40 R19	255/40 R19

REIFENAUFLAGEN: R37 kW SKF 123 HA; 120 R37 kW; 122 HA; 125 HA; 121

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF; A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/35 R20	245/35 R20
255/30 R20	255/30 R20
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie

REIFENAUFLAGEN: T95; T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF Sportbrake (CC9) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
245/35 R20	275/30 R20	
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	
265/35 R20 Serie	265/35 R20	
275/30 R20	275/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
J18

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
245/35 R20	275/30 R20	
255/30 R20	255/30 R20	T92
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	
265/35 R20 Serie	265/35 R20	
275/30 R20	275/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V20

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–202 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 245/35 R20	275/30 R20	K02 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	K01
265/35 R20 Serie	265/35 R20	K02 VA K01 HA
275/30 R20	275/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V20

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–202 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 245/35 R20	275/30 R20	K01 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
● 265/30 R20	265/30 R20	
● 265/35 R20 Serie	265/35 R20	
275/30 R20	275/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V20

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAGUAR **XF Sportbrake (CC9) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/50 R18	235/50 R18	126 HA SKF HA	A02 B03	52595 PDF
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA	ANBAUMATERIAL Z621 ›	Shop ›

JAGUAR
XF Sportbrake (JB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
JB	5x108	63,4	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XF Sportbrake · **Baujahr ab 2017** · 36 Varianten · 120–221 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW	A58 P35 V19	49557 PDF
235/40 R19	235/40 R19	A01 R37 T96 kW …	ANBAUMATERIAL Z621 ›	Shop ›
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01 VA		
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA		

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW	A58 P35 V19	49557 PDF
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF	ANBAUMATERIAL Z621 ›	Shop ›
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie			
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA		

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 SKF 125 HA	A02	52324 PDF
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	124 HA	ANBAUMATERIAL Z621 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R20	245/35 R20	T95	V20	00331124 PDF
245/35 R20	275/30 R20		ANBAUMATERIAL Z621 ›	Shop ›
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie			
265/30 R20	265/30 R20	T94		

9,0x20 ET 37 DC

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R20	245/35 R20	T95	P35 V20 mb04	00286283 PDF
245/35 R20	275/30 R20		ANBAUMATERIAL Z621 ›	Shop ›
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie			
265/30 R20	265/30 R20	T94		

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF Sportbrake (JB) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA
● 245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 VA
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K01 VA …
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

55137501 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

60505501 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 125 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 VA 124 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V18

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF Sportbrake (JB) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA
● 245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 VA
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K01 VA …
275/30 R20	275/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 SKF 127 HA
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	126 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	T93 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00289351 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 SKF
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF Sportbrake (JB) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11B 75I

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 SKF
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/35 R20	275/30 R20	
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/35 R20	275/30 R20	
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	
265/30 R20	265/30 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA
● 245/35 R20	275/30 R20	K02 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 VA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K01 VA K02 HA
275/30 R20	275/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95
● 245/35 R20	275/30 R20	K02 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 VA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00423193 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XF Sportbrake (JB) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93	A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00408446 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/50 R18	225/50 R18	128 HA	A02 A58 B03
	● 235/45 R18	235/45 R18	SKF HA	V18
★	● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	129 HA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

JAGUAR XJ (N 3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
N 3	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XJ · **Baujahr 2003–2009** · 16 Varianten · 152–291 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 245/40 R19	245/40 R19	R37 T98	
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02 VA	
	255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	A01 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 125 HA	A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5E · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 245/35 R20	245/35 R20	R37 T95	
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 R35 T97 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XJ (N 3) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349860 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R19	245/40 R19	R37 T98
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
● 255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	R37 T95
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 R35 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	R37 T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	R35 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R19	245/40 R19	R37 T98 130 HA
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	127 HA
● 255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387650 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XJ (N 3) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 130 HA
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	R35 T97 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387690 PDF

ANBAUMATERIAL

Z621 › Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	51G 52J 130 HA
● 255/40 R19 Serie	255/40 R19 Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52702 PDF

11B 75I

ANBAUMATERIAL

Z621 › Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	R37 T95
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	R35 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL

Z621 › Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 K02 VA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	R35 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL

Z621 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 K02 VA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	R35 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL

Z621 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 K02 VA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	R35 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449569 PDF

ANBAUMATERIAL

Z621 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JAGUAR XJ (N 3) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	R37 T95
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	R35 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423193 PDF

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	126 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	129 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF
A02 B03

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

JAGUAR XK Cabrio (QQ6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
QQ6	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XK Cabrio · **Baujahr 2006–2009** · 4 Varianten · 190–219 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 35** C
HA **12,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5E2 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	325/25 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA16005 PDF
FG1 nB350

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

JAGUAR XK Coupe (QQ6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
QQ6	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XK Coupe · **Baujahr 2006–2009** · 4 Varianten · 190–219 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 35** C
HA **12,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5E2 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	325/25 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA16005 PDF
FG1 nB350

ANBAUMATERIAL
Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JEEP
Avenger (FH1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FH1	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Avenger · **Baujahr ab 2023** · 3 Varianten · 62–74 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 62 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	K02
★	**215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	K02
	235/45 R18	235/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z265 ›
Shop ›

7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 74 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	K02 112 HA
★	**215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	K02 109 HA
	235/45 R18	235/45 R18	K02 113 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z265 ›
Shop ›

JEEP
Cherokee (KL)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KL	5x110	65,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cherokee · **Baujahr ab 2014** · 16 Varianten · 103–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5F · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	K01 VA
	235/45 R19	235/45 R19	K01 VA
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	K01 VA
	255/40 R19	255/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL Z616 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5F · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	
	255/35 R20	255/35 R20	
	255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL Z616 ›
Shop ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5FR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	K01 VA
	235/45 R19	235/45 R19	K01 VA
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	127 K01 VA
	255/40 R19	255/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL Z616 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JEEP Cherokee (KL) · Fortsetzung

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5FZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	
255/35 R20	255/35 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

JEEP Cherokee Trailhawk (KL)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KL	5x110	65,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cherokee Trailhawk · **Baujahr 2014–2018** · 2 Varianten · 200 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5F1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

JEEP Compass (MX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MX	5x110	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Compass · **Baujahr 2017–2018** · 9 Varianten · 88–125 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5F · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 33

Ausf. 5FZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 112 VA
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 114 VA
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K01 111 VA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 113 VA
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 110 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52318
11A 75I

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JEEP
Compass (PK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PK	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Compass · **Baujahr 2007–2016** · 8 Varianten · 100–125 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 -NT12 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/40 R19	245/40 R19	K01 -NT12 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

JEEP
Grand Cherokee (WK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
WK	5x127	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grand Cherokee · **Baujahr 2010–2023** · 17 Varianten · 140–344 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 36** C
HA **10,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5MF · Nabe 71,55 · 344 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
295/35 R22	295/35 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22006 PDF

ANBAUMATERIAL
Z215 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 36** C
HA **10,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5MF · Nabe 71,55 · 140–259 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R22	265/40 R22	
★ **285/35 R22**	**285/35 R22**	K01
295/35 R22	295/35 R22	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22006 PDF

ANBAUMATERIAL
Z215 ›

Shop ›

10,0x22 ET 40 DC
Ausf. 5C3 · Nabe 71,55 · 140–259 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R22	265/40 R22	
★ **285/35 R22**	**285/35 R22**	K01
295/35 R22	295/35 R22	K02 VA K01 HA
305/35 R22	305/35 R22	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA18004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z215 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

JEEP

Grand Cherokee (WK) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

VA **10,0x22 ET 41** C
HA **10,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5C3 · Nabe 71,55 · 344 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
295/35 R22	295/35 R22	K02 VA K01 HA
305/35 R22	305/35 R22	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA17016 PDF

ANBAUMATERIAL: Z215 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 41** C
HA **10,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5C3 · Nabe 71,55 · 140–259 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/40 R22	265/40 R22	
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K01
	295/35 R22	295/35 R22	K02 VA K01 HA
	305/35 R22	305/35 R22	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA17016 PDF

ANBAUMATERIAL: Z215 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 42 C
Ausf. 5MF · Nabe 71,55 · 140–259 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 T02
	265/40 R22	265/40 R22	A01 K01
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K01 T04
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	A01 K01
	295/35 R22	295/35 R22	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52629 PDF

ANBAUMATERIAL: Z215 ›

Shop ›

10,0x22 ET 42 C
Ausf. 5MF · Nabe 71,55 · 344 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
295/35 R22	295/35 R22	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A01 — 52629 PDF

ANBAUMATERIAL: Z215 ›

Shop ›

JEEP

Patriot (PK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PK	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Patriot · **Baujahr 2007–2010** · 6 Varianten · 100–125 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

JEEP **Patriot (PK) · Fortsetzung**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
235/40 R19	235/40 R19	K01
245/40 R19	245/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

JEEP
Renegade (BU)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BU	5x110	65,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Renegade · **Baujahr ab 2014** · 28 Varianten · 70–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5F · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5FR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 33
Ausf. 5FZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	A01 112 VA K01 HA
● 235/45 R19	235/45 R19	A01 111 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A 75I
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
52318
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY

Actyon (CWJ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CWJ	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Actyon · **Baujahr ab 2025** · 5 Varianten · 110–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 21

DC · Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C · Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/45 R20** Serie 255/40 R20	**245/45 R20** Serie 255/40 R20		

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/45 R20** Serie 255/40 R20	**245/45 R20** Serie 255/40 R20		

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21 255/35 R21	245/40 R21 255/35 R21		

55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z604 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21 255/35 R21	245/40 R21 255/35 R21		

55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z604 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC · Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21		

63060100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z604 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY Actyon (CWJ) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

★

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/45 R20 Serie	**245/45 R20** Serie		00470075 PDF
255/40 R20	255/40 R20		

ANBAUMATERIAL
Z604 ›
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

★

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/45 R20 Serie	**245/45 R20** Serie		00470075 PDF
255/40 R20	255/40 R20		

ANBAUMATERIAL
Z604 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

★

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/45 R20 Serie	**245/45 R20** Serie		00470075 PDF
255/40 R20	255/40 R20		

ANBAUMATERIAL
Z604 ›
Shop ›

8,5x22 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22		00414838 PDF
255/30 R22	255/30 R22		

ANBAUMATERIAL
Z604 ›
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21		00279909 PDF
255/35 R21	255/35 R21		

ANBAUMATERIAL
Z604 ›
Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

★

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/45 R20 Serie	**245/45 R20** Serie		00461976 PDF
255/40 R20	255/40 R20		

ANBAUMATERIAL
Z604 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY Actyon (CWJ) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

★ VORDERACHSE: **245/45 R20** Serie, 255/40 R20
HINTERACHSE: **245/45 R20** Serie, 255/40 R20
REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

★ VORDERACHSE: **245/45 R20** Serie, 255/40 R20
HINTERACHSE: **245/45 R20** Serie, 255/40 R20
REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

★ VORDERACHSE: **245/45 R20** Serie, 255/40 R20
HINTERACHSE: **245/45 R20** Serie, 255/40 R20
REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

★ VORDERACHSE: **245/45 R20** Serie, 255/40 R20
HINTERACHSE: **245/45 R20** Serie, 255/40 R20
REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE: 245/40 R21
HINTERACHSE: 245/40 R21
REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE: 245/40 R21, 255/35 R21
HINTERACHSE: 245/40 R21, 255/35 R21
REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
Shop ›

10,0x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE: 255/35 R21
HINTERACHSE: 255/35 R21
REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00421344 PDF
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE: 255/35 R21
HINTERACHSE: 255/35 R21
REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00421344 PDF
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY **Actyon (CWJ) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22		
255/30 R22	255/30 R22		

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00428058 PDF

Shop ›

KG MOBILITY
Korando

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CW, CWN,…	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Korando · **Baujahr ab 2023** · 11 Varianten · 66–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–120 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19		BT1
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K01	
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02	
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 100–120 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19		A02 BT1
★ ●	**245/45 R19**	**245/45 R19**		

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–120 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19		A02 BT1
★ ●	**245/45 R19**	**245/45 R19**		

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–120 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01	A01 BT1
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	A01 K01	
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02	

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 66 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01	
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 G01	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02	

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY **Korando · Fortsetzung**

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20		A02 BT1
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**		
● 245/40 R20	245/40 R20		

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20		
● 235/45 R20	235/45 R20	A01 G01	
● 245/40 R20	245/40 R20		

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21		

ANBAUMATERIAL

Z604 ›

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21		

ANBAUMATERIAL

Z604 ›

00348318 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21		
255/35 R21	255/35 R21		

ANBAUMATERIAL

Z604 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21		
255/35 R21	255/35 R21		

ANBAUMATERIAL

Z604 ›

56843100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY **Korando · Fortsetzung**

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K01
245/50 R18	245/50 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K01
245/50 R18	245/50 R18	A01 K02
255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 215/60 R18	215/60 R18
● 225/55 R18	225/55 R18
● 235/55 R18	235/55 R18
● 245/50 R18	245/50 R18

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/55 R18	225/55 R18
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K01
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R19	235/45 R19
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY Korando · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	A01 K01
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00448529 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R22	245/30 R22	T92
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423667 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY **Korando · Fortsetzung**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	
● 225/55 R18	225/55 R18	
● 235/55 R18	235/55 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 100–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387668, BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423199

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	K01
245/40 R20	245/40 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449517

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449518

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449558

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY **Korando · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01
235/45 R20	235/45 R20	K01 G01
245/40 R20	245/40 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
● 235/45 R20	235/45 R20	G01
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

KG MOBILITY
Tivoli (XK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XK	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tivoli · **Baujahr ab 2023** · 3 Varianten · 99–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 R63 T93 …
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
235/40 R19	235/40 R19	A01 R63 Z18 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

49557 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	A01 K01 kW
225/45 R18	225/45 R18	A01 K01
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 kW
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY **Tivoli (XK) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93	A02

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 R63 T93 …	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	
235/40 R19	235/40 R19	A01 R63 Z18 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52611 PDF

Shop ›

KG MOBILITY
Tivoli Grand (XK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XK	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tivoli Grand · **Baujahr ab 2023** · 1 Variante · 120 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 Z18	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91	
235/40 R19	235/40 R19	A01 Z18	

00343598 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 Z18	
235/35 R19	235/35 R19	T91	
235/40 R19	235/40 R19	Z18	

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00265367 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	T93	
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	R09	
225/45 R18	225/45 R18		
235/45 R18	235/45 R18	Z18	
245/45 R18	245/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY Tivoli Grand (XK) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	A01 K01 R09
225/45 R18	225/45 R18	A01 K01
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 Z18
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 Z18
235/35 R19	235/35 R19	T91
235/40 R19	235/40 R19	Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00321520 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90 Z18
235/35 R20	235/35 R20	T92 Z18 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	R09
● 225/45 R18	225/45 R18	
235/45 R18	235/45 R18	Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 Z18
235/35 R19	235/35 R19	T91
235/40 R19	235/40 R19	Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY

Torres

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CW, CWJ,…	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Torres · **Baujahr ab 2023** · 11 Varianten · 66–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75 · 120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01	TA
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01	
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K02	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/55 R19	225/55 R19		
235/50 R19	235/50 R19		
245/50 R19	245/50 R19		

00343598 PDF Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie		TA
●	245/45 R19	245/45 R19		
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01	
●	255/45 R19	255/45 R19		
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01	

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/55 R19	225/55 R19		
235/50 R19	235/50 R19		
245/50 R19	245/50 R19		

00343598 PDF Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01	
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01	
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	A01 K01	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA	

00331124 PDF Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20		
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		

00331124 PDF Shop ›

9,0x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20		
●	245/40 R20	245/40 R20		
★ ●	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA	

00331124 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY **Torres · Fortsetzung**

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 66 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		00331124 PDF
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–120 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K01 VA K02 HA	55233100 PDF
245/40 R21	245/40 R21	K01 VA K02 HA	
255/35 R21	255/35 R21		ANBAUMATERIAL
			Z604 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21		55233100 PDF
245/40 R21	245/40 R21		ANBAUMATERIAL
			Z604 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 66 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21		55232100 PDF
245/40 R21	245/40 R21		ANBAUMATERIAL
			Z604 ›

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–120 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K01 VA K02 HA	56843100 PDF
245/40 R21	245/40 R21	K01 VA K02 HA	
255/35 R21	255/35 R21		ANBAUMATERIAL
			Z604 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21		56843100 PDF
245/40 R21	245/40 R21		ANBAUMATERIAL
			Z604 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY **Torres · Fortsetzung**

KV4

20 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/55 R18	225/55 R18			00346236 PDF
★	**225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie			
	235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie			
	245/50 R18	245/50 R18			
	245/55 R18	245/55 R18		ANBAUMATERIAL	
				Z604 ›	Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie			00346236 PDF
	235/55 R18	235/55 R18			
	245/55 R18	245/55 R18		ANBAUMATERIAL	
				Z604 ›	Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	225/55 R18	225/55 R18	SKF	NoP	52837 PDF
★ ●	**225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie			
	235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie	A01 K01		
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K01		
	245/55 R18	245/55 R18	A01 K01		
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL	
				Z604 ›	Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie		A58	52837 PDF
	235/55 R18	235/55 R18	A01 K01		
	245/55 R18	245/55 R18	A01 K01		
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL	
				Z604 ›	Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	225/55 R18	225/55 R18			00346236 PDF
★ ●	**225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie			
●	235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie			
●	245/50 R18	245/50 R18			
●	245/55 R18	245/55 R18		ANBAUMATERIAL	
	255/50 R18	255/50 R18		Z604 ›	Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie			00346236 PDF
	235/55 R18	235/55 R18			
	245/55 R18	245/55 R18		ANBAUMATERIAL	
	255/50 R18	255/50 R18		Z604 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY **Torres · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 20 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF
● 235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie	SKF
● 245/50 R18	245/50 R18	
● 245/55 R18	245/55 R18	
● 255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF
● 235/55 R18	235/55 R18	SKF
● 245/55 R18	245/55 R18	
● 255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01
245/55 R18	245/55 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R18	235/55 R18	
245/55 R18	245/55 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01
245/50 R19	245/50 R19	A01 K02
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/55 R19	225/55 R19	
235/50 R19	235/50 R19	
245/50 R19	245/50 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
● 245/45 R19	245/45 R19	
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
● 255/45 R19	255/45 R19	
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY **Torres · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 20 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/55 R19	225/55 R19	
235/50 R19	235/50 R19	
245/50 R19	245/50 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z604 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z604 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	K01
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z604 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z604 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	T92 K01 VA K02 HA
245/35 R22	245/35 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z604 ›

00448529 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R22	245/30 R22	T92
● 245/35 R22	245/35 R22	
255/30 R22	255/30 R22	T95 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL

Z604 ›

00423667 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z604 ›

00414838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY **Torres · Fortsetzung**

KX1 AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K01 VA K02 HA
245/40 R21	245/40 R21	K01 VA K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/40 R21	245/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
245/40 R21	245/40 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/40 R21	245/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01
	245/40 R20	245/40 R20	K01
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

KG MOBILITY **Torres · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	K01
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
● 255/40 R20	255/40 R20	
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00449558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R22	245/35 R22	
255/30 R22	255/30 R22	T95 K01 VA K02 HA
265/30 R22	265/30 R22	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

00429394 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01
245/40 R20	245/40 R20	K01
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KG MOBILITY **Torres · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20		
● 245/40 R20	245/40 R20		
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		
255/40 R20	255/40 R20	K01	
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K01 VA K02 HA	
245/40 R21	245/40 R21	K01 VA K02 HA	
255/35 R21	255/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21		
245/40 R21	245/40 R21		

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

56381100 PDF

Shop ›

KIA

Carens (FG)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FG	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Carens · **Baujahr 2006–2013** · 14 Varianten · 85–106 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	A01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA **Carens (FG) · Fortsetzung**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52837 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00353314 PDF
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52595 PDF
Shop ›

KIA
Carens (RP)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RP	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Carens · **Baujahr 2013–2018** · 7 Varianten · 85–130 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 85–122 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 G80 T93 K01[VA] …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G80 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA Carens (RP) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 85–122 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	G80 T93 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G80 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 85–122 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/45 R18	215/45 R18	T93
●	215/45 R18	215/45 R18	T93 Z18
★ ●	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 T92 K02 HA
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 85–122 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 G80 T93 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G80 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	G80 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/45 R18	215/45 R18	T93
★ ●	**225/40 R18**	**225/40 R18**	T92
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
	235/45 R18	235/45 R18	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA Carens (RP) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	G80 T93 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G80 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 85–122 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	G80 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 · 00387688 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A · 52702 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	G80 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 85–122 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/45 R18	215/45 R18	T93
●	215/45 R18	215/45 R18	T93 Z18
★ ●	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 T92 K02 HA
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 · 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA
ceed (CD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CD	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ceed · **Baujahr ab 2018** · 34 Varianten · 73–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoP

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C · Ausf. 5C3 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B31 NoP mb31

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 B31 NoP

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 kW
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 kW
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW …
★	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA ceed (CD) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/50 R17	205/50 R17	R37
	215/45 R17	215/45 R17	R37
★	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B31 Y62

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	R37 kW
	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 kW
	225/35 R18	225/35 R18	R37 T87 kW K01^{VA} …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01^{VA} K02^{HA}

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01^{VA} K02^{HA}

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387670 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01^{VA} …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA **ceed (CD) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW	A58 V18
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 kW	
225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW …	ANBAUMATERIAL
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

KIA
ceed (ED)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ED	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ceed · **Baujahr 2006–2012** · 24 Varianten · 66–105 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 Car	ANBAUMATERIAL
			Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW	ANBAUMATERIAL
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 Car	Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		ANBAUMATERIAL
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	Z600 ›
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …	
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA **ceed (ED) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 Car

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/50 R17	205/50 R17	
	● 215/45 R17	215/45 R17	
★	● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X82
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00380981 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/45 R18	205/45 R18	
	215/40 R18	215/40 R18	K01 T89
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
55214516 PDF
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/45 R18	205/45 R18	
	● 215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52595 PDF
Shop ›

KIA
ceed (JD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JD	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ceed · **Baujahr 2012–2018** · 24 Varianten · 66–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA ceed (JD) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
235/30 R19	235/30 R19	K02 T86 VA T96 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
● 215/40 R18	215/40 R18	MSkW
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 kW
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
215/40 R18	215/40 R18	K02 T89 kW
225/35 R18	225/35 R18	K02 T87 kW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 839

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA **ceed (JD) · Fortsetzung**

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	11A

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW	A58 V18
●	215/40 R18	215/40 R18	MSkW	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

KIA
ceed sw (CD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CD	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ceed sw · **Baujahr ab 2018** · 31 Varianten · 73–118 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 NoP
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	A01 B31 NoP mb31

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA ceed sw (CD) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 B31 NoP

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 kW
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 kW
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/50 R17	205/50 R17	R37
●	215/45 R17	215/45 R17	R37
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B31 Y62

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 kW
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 kW
	225/35 R18	225/35 R18	R37 T87 kW K01 VA …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA ceed sw (CD) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	T87 K01 VA K02 HA
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55501100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00353314 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A58 NoP

00387670 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86

ALLGEMEINE AUFLAGEN

11A

52702 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

52691 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

KIA **ceed sw (CD) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 kW	A58 V18
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 kW	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW …	ANBAUMATERIAL
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90	A58 V18
●	215/40 R18	215/40 R18	T89	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA	Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

KIA
ceed sw (ED)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ED	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ceed sw · **Baujahr 2006–2012** · 24 Varianten · 66–105 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 Car	ANBAUMATERIAL
				Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 Car	ANBAUMATERIAL
				Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA ceed sw (ED) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

52837 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 Car

ALLGEMEINE AUFLAGEN

52611 PDF

A01

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/50 R17	205/50 R17	
●	215/45 R17	215/45 R17	
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00380981 PDF

X82

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
	215/40 R18	215/40 R18	K01 T89
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55214516 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

52595 PDF

V18

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

KIA

ceed sw (JD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JD	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ceed sw · **Baujahr 2012–2018** · 21 Varianten · 66–100 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	A01 A58
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW	A58
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86 VA T96 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW	
●	215/40 R18	215/40 R18	MSkW	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86 kW	839
●	205/45 R18	205/45 R18	kW	
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89 kW	
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87 kW	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA ceed sw (JD) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A — 52702 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
● 215/40 R18	215/40 R18	MSkW
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V18 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

KIA EV2 (QV1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
QV1	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EV2 · **Baujahr ab 2026** · 1 Variante · 33 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA EV2 (QV1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00307388 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie			00265367 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie			00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›
Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5C2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA EV2 (QV1) · Fortsetzung

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie			00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie			00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00352004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA

EV2 (QV1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
QV1	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EV2 · **Baujahr ab 2026** · 4 Varianten · 33–36 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T90 X94
225/45 R19	225/45 R19	X94
235/40 R19	235/40 R19	X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

C · Ausf. 5C3 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T90 X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 X94
235/35 R20	235/35 R20	T92 X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00307388

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T90 X94
225/45 R19	225/45 R19	X94
235/40 R19	235/40 R19	X94
245/35 R19	245/35 R19	X94
245/40 R19	245/40 R19	X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	X94
	225/45 R18	225/45 R18	X94
	235/45 R18	235/45 R18	X94
	245/45 R18	245/45 R18	X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA EV2 (QV1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T90 X94
225/45 R19	225/45 R19	X94
235/40 R19	235/40 R19	X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 X94
235/35 R20	235/35 R20	T92 X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	X94
	225/45 R18	225/45 R18	X94
	235/45 R18	235/45 R18	X94
	245/45 R18	245/45 R18	X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T90 X94
225/45 R19	225/45 R19	X94
235/40 R19	235/40 R19	X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T90 X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA

EV2 (QV1) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 X94
235/35 R20	235/35 R20	T92 X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T90 X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 X94
235/35 R20	235/35 R20	T92 X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

KIA

EV3 (SV1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SV1	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EV3 · **Baujahr ab 2024** · 2 Varianten · 50 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	
245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA EV3 (SV1) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	A01 K01 VA
225/50 R18	225/50 R18	A01 K01 VA
225/55 R18	225/55 R18	A01 K01 VA
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R19	225/45 R19
235/45 R19	235/45 R19
245/40 R19	245/40 R19
245/45 R19	245/45 R19

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
245/40 R20	245/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA EV3 (SV1) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	
225/50 R18	225/50 R18	
225/55 R18	225/55 R18	
235/50 R18	235/50 R18	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	
245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	
245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
245/40 R20	245/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA EV3 (SV1) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20	T94		00461976 PDF
235/40 R20	235/40 R20			
245/35 R20	245/35 R20	T95	ANBAUMATERIAL	
245/40 R20	245/40 R20		Z600 ›	Shop ›

KIA EV4 (SZ1E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
SZ1E	5x114.3	67,1	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EV4 · **Baujahr ab 2025** · 1 Variante · 50 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00343598 PDF
235/45 R19	235/45 R19		ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00343598 PDF
235/45 R19	235/45 R19		ANBAUMATERIAL	
245/40 R19	245/40 R19		Z600 ›	Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 K01 HA	A58	52324 PDF
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA …	ANBAUMATERIAL	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA	Z600 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20	A01 T94		00331124 PDF
235/40 R20	235/40 R20		ANBAUMATERIAL	
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95	Z600 ›	Shop ›
245/40 R20	245/40 R20			

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA EV4 (SZ1E) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/55 R18**	**215/55 R18**	
225/50 R18	225/50 R18	
235/50 R18	235/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA EV4 (SZ1E) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/55 R18**	**215/55 R18**	
225/50 R18	225/50 R18	
235/50 R18	235/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA **EV4 (SZ1E) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20	T94		00461976 PDF
235/40 R20	235/40 R20			
245/35 R20	245/35 R20	T95	ANBAUMATERIAL	
245/40 R20	245/40 R20		Z600 ›	Shop ›

KIA
EV4 (SZ1E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
SZ1E	5x114.3	67,1	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EV4 · **Baujahr ab 2025** · 2 Varianten · 50–65 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00343598 PDF
235/45 R19	235/45 R19		ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00343598 PDF
235/45 R19	235/45 R19		ANBAUMATERIAL	
245/40 R19	245/40 R19		Z600 ›	Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 50 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 K01 HA	A58	52324 PDF
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA …	ANBAUMATERIAL	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA	Z600 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20	A01 T94		00331124 PDF
235/40 R20	235/40 R20		ANBAUMATERIAL	
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95	Z600 ›	Shop ›
245/40 R20	245/40 R20			

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA EV4 (SZ1E) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/55 R18**	**215/55 R18**	
225/50 R18	225/50 R18	
235/50 R18	235/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA EV4 (SZ1E) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/55 R18**	**215/55 R18**	
225/50 R18	225/50 R18	
235/50 R18	235/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA EV4 (SZ1E) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20	T94		00461976 PDF
235/40 R20	235/40 R20			
245/35 R20	245/35 R20	T95	ANBAUMATERIAL	
245/40 R20	245/40 R20		Z600 ›	Shop ›

KIA EV4 Fastback (CT1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
CT1	5x114.3	67,1	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EV4 Fastback · **Baujahr ab 2025** · 1 Variante · 65 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00343598 PDF
235/45 R19	235/45 R19		ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00343598 PDF
235/45 R19	235/45 R19		ANBAUMATERIAL	
245/40 R19	245/40 R19		Z600 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20	A01 T94		00331124 PDF
235/40 R20	235/40 R20			
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95	ANBAUMATERIAL	
245/40 R20	245/40 R20		Z600 ›	Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/55 R18	215/55 R18			00346236 PDF
225/50 R18	225/50 R18		ANBAUMATERIAL	
235/50 R18	235/50 R18		Z600 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA EV4 Fastback (CT1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00321520 PDF
235/45 R19	235/45 R19			
245/40 R19	245/40 R19		ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20	T94		00470075 PDF
235/40 R20	235/40 R20			
245/35 R20	245/35 R20	T95	ANBAUMATERIAL	
245/40 R20	245/40 R20		Z600 ›	Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20	T94		00470075 PDF
235/40 R20	235/40 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA		00295201 PDF
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL	
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA	Z600 ›	Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20	T94		00295201 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R21	245/30 R21	T91		00279909 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA EV4 Fastback (CT1) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	
225/50 R18	225/50 R18	
235/50 R18	235/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA **EV4 Fastback (CT1) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

KIA
EV4 Fastback (CT1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CT1	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EV4 Fastback · **Baujahr ab 2025** · 2 Varianten · 50 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R19	225/45 R19
235/45 R19	235/45 R19

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R19	225/45 R19
235/45 R19	235/45 R19
245/40 R19	245/40 R19

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52324 PDF; A58
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 T94
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA EV4 Fastback (CT1) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	
225/50 R18	225/50 R18	
235/50 R18	235/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA EV4 Fastback (CT1) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	
225/50 R18	225/50 R18	
235/50 R18	235/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA EV4 Fastback (CT1) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	T95
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 › Shop ›

KIA
EV4 GT (SZ1E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SZ1E	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EV4 GT · **Baujahr ab 2025** · 1 Variante · 72 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 › Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA **EV4 GT (SZ1E) · Fortsetzung**

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x20 ET 45 Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie		00467549 PDF	ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›
8,5x20 ET 50 Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie		00467549 PDF	ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie		00461976 PDF	ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›
9,0x20 ET 45 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie		00461976 PDF	ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

KIA **EV5 (OV1)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
OV1	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EV5 · **Baujahr ab 2025** · 5 Varianten · 53–75 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5C · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**235/55 R19** Serie 245/50 R19	**235/55 R19** Serie 245/50 R19		00343598 PDF	ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›
8,5x19 ET 45 C Ausf. 5C1 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**235/55 R19** Serie 245/50 R19 255/50 R19	**235/55 R19** Serie 245/50 R19 255/50 R19		00343598 PDF	ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA EV5 (OV1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20	T00		00331124 PDF
245/45 R20	245/45 R20			

ANBAUMATERIAL
Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20	A01 T00		00331124 PDF
245/45 R20	245/45 R20			

ANBAUMATERIAL
Z600 › Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R21	235/45 R21			55233100 PDF
245/40 R21	245/40 R21			

ANBAUMATERIAL
Z600 › Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie			00346236 PDF
	245/55 R18	245/55 R18			
	255/55 R18	255/55 R18			

ANBAUMATERIAL
Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie			00321520 PDF
	245/50 R19	245/50 R19			
	255/50 R19	255/50 R19			

ANBAUMATERIAL
Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20	T00		00470075 PDF
245/45 R20	245/45 R20			

ANBAUMATERIAL
Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA EV5 (OV1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 48 [C]

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20	T00		00470075 PDF
245/45 R20	245/45 R20			
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22	T97		00414838 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22	T97		00414838 PDF
255/35 R22	255/35 R22		ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R21	235/45 R21			00279909 PDF
245/40 R21	245/40 R21		ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 [C]

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20	T00		00461976 PDF
245/45 R20	245/45 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

9,0x20 ET 38 [C]

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 53 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20	T00		00461976 PDF
245/45 R20	245/45 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA

EV5 (OV1) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00
245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00
245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,5x22 ET 45 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	T97
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KIA

EV6 (CV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CV	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EV6 · **Baujahr ab 2021** · 15 Varianten · 42–159 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 42–81 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 143–159 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22015 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 143–159 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01 VA
265/35 R21	265/35 R21	K01
265/40 R21	265/40 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA EV6 (CV) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 143–159 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	
	265/35 R21	265/35 R21	
	265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z600 ›
55232100 PDF
Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 42–81 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01
ANBAUMATERIAL
Z600 ›
52611 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 42–81 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01
ANBAUMATERIAL
Z600 ›
53077 PDF
Shop ›

8,5x22 ET 35
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 143–159 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z600 ›
00414838 PDF
Shop ›

8,5x22 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 143–159 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R22	255/35 R22	T99 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z600 ›
00448531 PDF
Shop ›

8,5x22 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 42–81 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	K01 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z600 ›
00448531 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 143–159 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z600 ›
00462053 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA EV6 (CV) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 42–81 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R21	235/45 R21	
	245/40 R21	245/40 R21	K01
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 143–159 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	
	265/35 R21	265/35 R21	
	265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 42–81 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
	235/50 R20	235/50 R20	K01
	245/45 R20	245/45 R20	K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 42–81 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
●	235/50 R20	235/50 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
	265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 42–81 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01
	245/45 R20	245/45 R20	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 42–81 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	SKF HA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA

EV6 (CV) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 143–159 kW

FK Festigkeitsgutachten

★ VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21 Serie	**255/40 R21** Serie	
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 143–159 kW

FK Festigkeitsgutachten

★ VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21 Serie	**255/40 R21** Serie	
265/35 R21	265/35 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

10,0x21 ET 40 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 143–159 kW

FK Festigkeitsgutachten

★ VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21 Serie	**255/40 R21** Serie	
265/35 R21	265/35 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

KIA

EV9 (MV1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MV1	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EV9 · **Baujahr ab 2024** · 16 Varianten · 53–113 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/45 R22	255/45 R22	T07 Z19

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00448531 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 265/40 R22	HL 265/40 R22	K01 R37 T09 Z19
265/40 R22	265/40 R22	K01 R37 T06 Z19
275/40 R22	275/40 R22	K01 R37 T07 Z19
285/40 R22	285/40 R22	Z19

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00448795 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA **EV9 (MV1) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

10,0x22 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 265/40 R22	HL 265/40 R22	K01 R37 T09 Z19
265/40 R22	265/40 R22	K01 R37 T06 Z19
275/40 R22	275/40 R22	K01 R37 T07 Z19
285/40 R22	285/40 R22	K01 Z19

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00448813 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

KIA
K4 (CL4m)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CL4m	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE K4 · **Baujahr ab 2025** · 4 Varianten · 85–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88
235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00307388 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88
235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA K4 (CL4m) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	T90
225/40 R18	225/40 R18	
★ **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88
235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	T90
225/40 R18	225/40 R18	
★ **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88
235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA K4 (CL4m) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88
235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88
235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA

K4 Sportswagon (CL4m)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CL4m	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE K4 Sportswagon · **Baujahr ab 2026** · 4 Varianten · 85–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 45 C Ausf. 5C1 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	225/35 R19 235/35 R19	225/35 R19 235/35 R19	T88 T91	00343598 PDF ANBAUMATERIAL Z600 ›	Shop ›
8,5x19 ET 50 C Ausf. 5C3 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	225/35 R19 235/35 R19	225/35 R19 235/35 R19	A01 T88 A01 T91	00343598 PDF ANBAUMATERIAL Z600 ›	Shop ›
8,5x20 ET 45 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/30 R20	235/30 R20	T88	00307388 PDF ANBAUMATERIAL Z600 ›	Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 43 C Ausf. 5C1 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	225/35 R19 235/35 R19	225/35 R19 235/35 R19	T88 T91	00265367 PDF ANBAUMATERIAL Z600 ›	Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 45 Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	205/45 R18 225/40 R18 ★ **235/40 R18** Serie	205/45 R18 225/40 R18 **235/40 R18** Serie	T90	00346236 PDF ANBAUMATERIAL Z600 ›	Shop ›
8,5x19 ET 45 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	225/35 R19 235/35 R19	225/35 R19 235/35 R19	T88 T91	00321520 PDF ANBAUMATERIAL Z600 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA K4 Sportswagon (CL4m) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	T88		00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	T88		00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	205/45 R18	205/45 R18	T90		55501100 PDF
	225/40 R18	225/40 R18			
★	**235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	T88		00353314 PDF
235/35 R19	235/35 R19	T91		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	T88		00353314 PDF
235/35 R19	235/35 R19	T91		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	T88		00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA K4 Sportswagon (CL4m) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	T88		00357133 PDF
235/35 R19	235/35 R19	T91		

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	T88		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	235/30 R20	T88		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

KIA Niro (DE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
DE	5x114.3	67,1	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Niro · **Baujahr 2016–2022** · 5 Varianten · 27–77 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 77 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 HA	A01 A58	49557 PDF
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02		

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 27–29 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93	A02	49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA Niro (DE) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5C3 · Nabe 75 · 27–29 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93	A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 27–29 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 VA	A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 HA	A58
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02	
235/35 R19	235/35 R19	K02	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 27–29 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 T93	A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 27–29 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**		A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		A02
● 215/45 R18	215/45 R18		
● 225/40 R18	225/40 R18		
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Niro (DE) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45 [C]

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 HA
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 [C]

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 27–29 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 27–29 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349496 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 VA
235/45 R18	235/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214516 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 HA
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 27–29 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387670 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Niro (DE) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 27–29 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA	A58	00387688 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 HA		56697100 PDF
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02		

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 27–29 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 T93	11A	52702 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 27–29 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 27–29 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 27–29 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**		A02 A58	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA **Niro (DE) · Fortsetzung**

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 205/45 R18	205/45 R18
● 215/45 R18	215/45 R18
● 225/40 R18	225/40 R18
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

KIA
Niro (SG2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SG2	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Niro · **Baujahr ab 2022** · 8 Varianten · 50–77 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 77 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA
225/40 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 50 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA
225/40 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75 · 77 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 HA
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75 · 50 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 225/40 R19	245/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 50 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K01 VA …
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA Niro (SG2) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 69–77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 HA
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 VA K02 HA
	225/40 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02
	245/35 R19	245/35 R19	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 50 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 VA K02 HA
	225/40 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	K02
	245/35 R19	245/35 R19	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00265367 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	SKF
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 50 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	SKF
●	215/50 R18	215/50 R18	A01 K02 HA
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	
●	235/45 R18	235/45 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA
	225/40 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 MpH V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 50 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA
	225/40 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Niro (SG2) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 69–77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K02 HA
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 50 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K02 HA
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 50 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 69–77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

LV1

9 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 69–77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R17	205/55 R17	
●	215/50 R17	215/50 R17	K02 HA
●	225/50 R17	225/50 R17	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 69–77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	K02 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 50 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
	215/50 R18	215/50 R18	K01 VA K02 HA
★	**225/45 R18**	**225/45 R18**	K01 VA K02 HA
	235/45 R18	235/45 R18	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Niro (SG2) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 69–77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 VA K02 HA
225/40 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 50 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 VA K02 HA
225/40 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 69–77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 HA
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 50 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 225/40 R19	245/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 69–77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00352004 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 50 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00352004 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 50 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 VA K02 HA
225/40 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	K02
245/35 R19	245/35 R19	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

56697100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Niro (SG2) · Fortsetzung

MF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA	V19
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 VA K02 HA	
	225/40 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
	235/35 R19	235/35 R19	K02	Z600 ›

56697100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 50 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 VA K02 HA	V19
	225/40 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA	
	235/40 R19	235/40 R19	K02	ANBAUMATERIAL
				Z600 ›

56697100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 HA	V19
★	● **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02 HA	
	● 225/40 R19	245/35 R19	K02 HA	ANBAUMATERIAL
				Z600 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K02 HA	
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	ANBAUMATERIAL
				Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 50 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K02 HA	
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92	ANBAUMATERIAL
				Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 HA	
				ANBAUMATERIAL
				Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS

ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

KIA Niro (SG2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 50 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–77 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 50 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	K02 HA
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

KIA Opirus (LD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LD	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Opirus · **Baujahr 2003–2010** · 2 Varianten · 138–149 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 T98
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R19	245/40 R19	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95 R1d VA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95 Z16 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49389 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA

Opirus (LD) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95 HK1 VA
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49389 PDF
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R19	245/40 R19	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52611 PDF
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00467549 PDF
Shop ›

KIA

Optima (JF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JF	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Optima · **Baujahr 2015–2020** · 10 Varianten · 99–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA Optima (JF) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 113–115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 T93
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01 VA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90 kW
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 T92
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 113–115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	K01
	245/35 R19	245/35 R19	K02
	245/40 R19	245/40 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 T93
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Optima (JF) · Fortsetzung

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA
●	225/45 R18	225/45 R18	SKF
★	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 K01 VA
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01
ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 113–115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 T93
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01
ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90 kW
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00295201 PDF

Shop ›

KIA Optima (JF) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00349496 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	K02 VA
245/45 R18	245/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 113–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	K01 VA
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
235/45 R18	235/45 R18	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	K01
245/35 R19	245/35 R19	K02 VA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02 VA K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	K01
245/40 R19	245/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387670 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90 kW
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 113–115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Optima (JF) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 113–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 T93
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

56697100 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	116
	245/35 R19	245/35 R19	A01 116 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 113–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90 kW
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Optima (JF) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90 kW
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00423988 PDF
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 K01 VA
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52595 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 115 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52595 PDF
Shop ›

KIA Optima (TF/TFE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
TF, TFE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Optima · **Baujahr 2012–2015** · 3 Varianten · 100–121 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA ...
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 BK1
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49557 PDF
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52837 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA Optima (TF/TFE) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF VA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BK1
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52837 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
55214516 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	K02
245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00353314 PDF
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52595 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF VA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 BK1
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52595 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA

Optima Sportswagon (JF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JF	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Optima Sportswagon · **Baujahr 2016–2020** · 6 Varianten · 99–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01	A01 A58
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K01 HA	
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA K01 HA	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 113–115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 T93	A01 A58
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19		NoH
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01 VA	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01	
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90 kW	A01
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 T92	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 113–115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90	A01
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 T92	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01	A58
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	K01	
	245/35 R19	245/35 R19	K02	
	245/40 R19	245/40 R19	K02	
	255/35 R19	255/35 R19	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Optima Sportswagon (JF) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 T93
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386949 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 K01 VA
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 113–115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 T93
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Optima Sportswagon (JF) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90 kW
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoH

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00349496 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	
★	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	K02 VA
	245/45 R18	245/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 113–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	K01 VA
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	
	235/45 R18	235/45 R18	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	K01
	245/35 R19	245/35 R19	K02 VA K01 HA
	245/40 R19	245/40 R19	K02 VA K01 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	K01 VA
	245/35 R19	245/35 R19	K01
	245/40 R19	245/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 NoH

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00387670 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA Optima Sportswagon (JF) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90 kW
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 113–115 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 113–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 T93
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

56697100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	116
	245/35 R19	245/35 R19	A01 116 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Optima Sportswagon (JF) · Fortsetzung

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 113–115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90 kW
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90 kW
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00423988 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA
●	225/45 R18	225/45 R18	SKF
★	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 K01 VA
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA
Picanto (JA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JA	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Picanto · **Baujahr ab 2017** · 11 Varianten · 49–62 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/35 R17	215/35 R17	K02		54590501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z062 ›

Shop ›

KIA
Proceed (CD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CD	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Proceed · **Baujahr ab 2019** · 14 Varianten · 88–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C ★

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 A58 NoP	49557 PDF
235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 VA …		
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01		

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

C ★

Ausf. 5C3 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	A01 B31 NoP mb31	49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C ★

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	**225/35 R19**	K02 T88	A58 B31 NoP	00386949 PDF
235/30 R19	235/30 R19	K02 T86 VA T96 HA		
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01		

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Proceed (CD) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 HA	A01 A58 NoP Y85

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 NoP
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5C2R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA	A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387670 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52691 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 HA	A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA
Rio (DE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DE	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Rio · **Baujahr 2005–2011** · 4 Varianten · 65–82 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R17	205/40 R17		

54590501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z062 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL
1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 T81 K01 VA …	A01
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02	

52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z062 ›

Shop ›

KIA
Rio (UB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
UB	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Rio · **Baujahr 2011–2017** · 5 Varianten · 55–80 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	T85	

54590501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z062 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL
1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	A01 K01 HA	A01 A58
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 T84	

52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z062 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA
Rio (YB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
YB	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Rio · **Baujahr ab 2017** · 16 Varianten · 57–88 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	T85
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01 HA
215/40 R17	215/40 R17	K02 VA K01 HA
215/45 R17	215/45 R17	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590501

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 — 52595

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

Shop ›

KIA
Seltos (SP3k)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SP3k	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Seltos · **Baujahr ab 2026** · 3 Varianten · 132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	
235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00307388

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Seltos (SP3k) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R19	225/45 R19
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367 PDF
ANBAUMATERIAL
Z600 ›
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie
225/50 R18	225/50 R18
235/50 R18	235/50 R18

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF
ANBAUMATERIAL
Z600 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R19	225/45 R19
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF
ANBAUMATERIAL
Z600 ›
Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/40 R20	235/40 R20

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL
Z600 ›
Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5C2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL
Z600 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA Seltos (SP3k) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie
	225/50 R18	225/50 R18
	235/50 R18	235/50 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	225/45 R19	225/45 R19
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R19	225/45 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/40 R20	235/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/40 R20	235/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/40 R20	235/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA

Sorento (MQ4)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MQ4	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sorento · **Baujahr ab 2020** · 16 Varianten · 118–148 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 132–148 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01	A02
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 132 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01	A01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01	
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL Z600 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 132–148 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01	A01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01	
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 132 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01	A01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01	
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	K01	
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	K01	
	245/50 R19	245/50 R19	K01	
	255/45 R19	255/45 R19	K01	
	265/45 R19	265/45 R19	K01	
	275/45 R19	275/45 R19	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL Z600 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Sorento (MQ4) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K02 VA K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 118–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K02 VA K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 132–148 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 T00 K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01 NoP

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 118–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 T00 K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00
	255/35 R21	255/35 R21	T98
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

55233100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Sorento (MQ4) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00
255/35 R21	255/35 R21	T98
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 132–148 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	K02
265/40 R21	265/40 R21	K02
275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

63678507 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	K02
265/40 R21	265/40 R21	K02
275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

55232100 PDF

Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R18	235/55 R18	SKF
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	SKF
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01
255/55 R18	255/55 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118–132 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R18	235/55 R18	SKF
● 235/60 R18	235/60 R18	SKF
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01
255/55 R18	255/55 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 132–148 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01
275/45 R19	275/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Sorento (MQ4) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 132 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	K01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	K01
	245/50 R19	245/50 R19	K01
	255/45 R19	255/45 R19	K01
	265/45 R19	265/45 R19	K01
	275/45 R19	275/45 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 132–148 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 T00 K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 132 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	T00 K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Sorento (MQ4) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00	mb04
● 245/45 R20	245/45 R20		
255/40 R20	255/40 R20		
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie		
265/40 R20	265/40 R20		
265/45 R20	265/45 R20		

00470075 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 118–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00	mb04
● 245/45 R20	245/45 R20		
265/40 R20	265/40 R20		
265/45 R20	265/45 R20		

00470075 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01 T00	
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02^{VA} K01^{HA}	
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	K02^{VA} K01^{HA}	
265/35 R21	265/35 R21	K03^{VA} K02^{HA}	

00279909 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 118–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01 T00	
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02^{VA} K01^{HA}	
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	K02^{VA} K01^{HA}	
265/35 R21	265/35 R21	K03^{VA} K02^{HA}	

00279909 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

SF1

11 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01 T00	mb04
245/45 R20	245/45 R20	K02^{VA} K01^{HA}	
255/40 R20	255/40 R20	K02^{VA} K01^{HA}	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K02^{VA} K01^{HA}	

00426219 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

KIA Sorento (MQ4) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K02 VA K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K02 VA K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40 — C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	T00 K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40 — C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 45 — C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 132 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01
	275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 45 — C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 132–148 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01
	275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA **Sorento (MQ4) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01
	275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 132 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99 K02 VA K01 HA
265/30 R22	265/30 R22	T97 K02 VA K01 HA
265/35 R22	265/35 R22	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00428762 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 132–148 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99 K02 VA K01 HA
265/30 R22	265/30 R22	T97 K02 VA K01 HA
265/35 R22	265/35 R22	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00428762 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99 K02 VA K01 HA
265/30 R22	265/30 R22	T97 K02 VA K01 HA
265/35 R22	265/35 R22	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00428058 PDF

Shop ›

KIA

Sorento (UM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
UM	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sorento · **Baujahr 2014–2020** · 14 Varianten · 136–204 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 136–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K02
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- **Auflagen-Kürzel** ›
- **Rad-Konfigurator** ›

KIA Sorento (UM) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 136–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 HA
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 136–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K03 HA
★ **255/45 R20**	**255/45 R20**	A01 K02 VA K03 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K03 HA
265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 136–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	A01 T00 K01 HA
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★ **255/45 R20**	**255/45 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**	T00
255/35 R21	255/35 R21	T98
255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R18	235/55 R18	SKF
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 HA
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Sorento (UM) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	A01 T00 K01 HA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	K01 T00
	255/35 R21	255/35 R21	K01 T98
	255/40 R21	255/40 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K03 HA
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	K02 VA K03 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K03 HA
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	K02 VA K03 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA

Sorento (UM) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 K01 HA
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
●	245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	T00 K02 VA K03 HA
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA K03 HA
	255/40 R21	255/40 R21	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00408454 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

KIA

Sorento (XM FL)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XM FL	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sorento · **Baujahr 2012–2014** · 16 Varianten · 110–204 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 110–145 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110–145 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 110–145 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

49389 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Sorento (XM FL) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 110–145 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00
	255/35 R21	255/35 R21	T98
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	
	265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–145 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/55 R18	235/55 R18	
★ ●	**235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01
	255/55 R18	255/55 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–145 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–145 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Sorento (XM FL) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
●	245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01 T00
	255/35 R21	255/35 R21	K01 T98
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K01 VA K02 HA
	265/40 R21	265/40 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 T00
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA **Sorento (XM FL) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–145 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
245/45 R20	245/45 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01
★ **255/45 R20**	**255/45 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423988 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

KIA
Sorento (XM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XM	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sorento · **Baujahr 2009–2012** · 10 Varianten · 110–145 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
235/55 R19	235/55 R19	A01 K01
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 HA
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
49389 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
49389 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
53077 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA **Sorento (XM) · Fortsetzung**

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	K01 HA
245/45 R20	245/45 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	K01 HA
245/45 R20	245/45 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KIA **Soul (AM)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AM	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Soul · **Baujahr 2009–2014** · 13 Varianten · 85–103 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 G73

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02 G73

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

00386949 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Soul (AM) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	Z18
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 G03 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 G73

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	51J
● 215/45 R18	215/45 R18	51J
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	51G

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K01 VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
11A

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	Z18
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 G03 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA

Soul (PS/PSEV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PS, PSEV	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Soul · **Baujahr 2014–2019** · 10 Varianten · 25–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75 · 91–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 KMV G16 …	KMV A01 A58
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 KMV R37 …	V19
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K02 KMV G16	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 KMV K03 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 91–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	A01 KMV G16 R37 …	A01
	225/40 R19	225/40 R19	A01 KOV G16 R37 …	
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 KMV R37 kW …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 KOV R37 kW …	
★ ●	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 KMV G16 K02 HA	
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 KOV G16 K01 VA …	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 KOV	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 KMV	

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C · Ausf. 5C3 · Nabe 75 · 91–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	A01 KMV G16 R37 …	
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KOV G16 …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 KOV R37 kW …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 KMV R37 kW	
★ ●	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 KMV G16 K02 HA	
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 KOV G16 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	A01 KMV G16 R37 …	A01
	225/35 R20	225/35 R20	A01 KOV G16 R37 …	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 KOV G16 K01 VA …	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 KMV G16 K02 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 KOV	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 KMV	

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75 · 91–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 KMV G16 …	KMV A01 A58
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K02 KMV G16	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 KMV K03 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 91–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 KMV G16 …	KMV A01 A58
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K02 KMV G16	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 KMV K03 VA …	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 KMV G16 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA Soul (PS/PSEV) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 91–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	KOV G16 R37 kW …
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV G16 R37 kW …
235/35 R19	235/35 R19	KOV R37 kW K01 VA …
● 235/35 R19	235/35 R19	KMV R37 kW K02 HA
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	KOV G16 K01 VA …
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	KMV G16 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02 KMV
245/35 R19	245/35 R19	K02 KOV
255/35 R19	255/35 R19	K02 KMV G16

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	KMV R37 SKF
● 215/45 R18	215/45 R18	KOV R37 SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	A01 KMV G16 K02 HA
215/50 R18	215/50 R18	A01 KOV G16 K01 VA …
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	KMV
★ **225/45 R18**	**225/45 R18**	A01 K01 KOV
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 KOV G16 K01 VA …
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 KMV G16 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 KOV G16 R37 …
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 KMV G16 R37 …
235/35 R19	235/35 R19	A01 KOV R37 kW …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 KMV R37 kW …
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 KMV G16 K02 HA
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 KOV G16 K01 VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 KOV
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 KMV G16 …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K02 KMV G16
245/30 R20	245/30 R20	A01 KMV K03 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 KMV G16 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Soul (PS/PSEV) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 91–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	KOV G16 R37 kW …
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV G16 R37 kW …
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV G16 K02 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV G16 K01 VA …
	245/30 R20	245/30 R20	K02 KOV
	245/30 R20	245/30 R20	K02 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 91–150 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV G16 R37 kW
	225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV G16 R37 …
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV G16 K02 HA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV G16 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00349496 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 91–113 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	KOV
●	215/45 R18	215/45 R18	KMV
	225/40 R18	225/40 R18	K01 KOV
●	225/40 R18	225/40 R18	KMV
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	KMV
★	**225/45 R18**	**225/45 R18**	K01 KOV
★	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	KMV K02 VA
★	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	KOV K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 25–81 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
	225/40 R18	225/40 R18	K01
	225/45 R18	225/45 R18	K01
	235/45 R18	235/45 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KOV

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75 · 91–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K02 KMV G16 R37 …
	235/35 R19	235/35 R19	K02 KMV R37 kW
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	K02 KMV G16
	245/35 R19	245/35 R19	KMV K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA Soul (PS/PSEV) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 91–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV G16 R37 kW …
225/40 R19	225/40 R19	KOV G16 R37 kW …
235/35 R19	235/35 R19	KOV R37 kW K01 VA …
● 235/35 R19	235/35 R19	KMV R37 kW K02 HA
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	KOV G16 K01 VA …
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	KMV G16 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02 KMV
245/35 R19	245/35 R19	K02 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 91–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 KOV G16 R37 …
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV G16 R37 kW
235/35 R19	235/35 R19	KMV R37 kW
235/35 R19	235/35 R19	KOV R37 kW K01 VA …
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	KOV G16 K01 VA …
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	KMV G16 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00387670 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 91–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	KOV G16 R37 kW …
● 225/35 R20	225/35 R20	KMV G16 R37 kW …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV G16 K01 VA …
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV G16 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 KMV
245/30 R20	245/30 R20	K02 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–113 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA …
225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 R37

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 25–81 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	KOV T88 K02 VA …
225/40 R19	225/40 R19	KOV K02 VA K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

60299501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Soul (PS/PSEV) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KOV G16 …
●	225/40 R19	225/40 R19	A01 KMV G16 R37 …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 KOV R37 kW …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 KMV R37 kW
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 KOV G16 K01 VA …
★ ●	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 KMV G16 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV G16 R37 kW …
	225/35 R20	225/35 R20	KOV G16 R37 kW …
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV G16 K01 VA …
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV G16 K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 KOV
	245/30 R20	245/30 R20	K02 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV G16 R37 kW …
	225/35 R20	225/35 R20	KOV G16 R37 kW …
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV G16 K01 VA …
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV G16 K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 KMV
	245/30 R20	245/30 R20	K02 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV G16 R37 …
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV G16 R37 kW
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV G16 K02 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV G16 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV G16 R37 …
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV G16 R37 kW
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV G16 K02 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV G16 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA **Soul (PS/PSEV) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K02 KMV G16 R37 …
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 KMV G16
	245/30 R20	245/30 R20	KMV K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B30

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K02 KMV G16 R37 …
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 KMV G16
	245/30 R20	245/30 R20	KMV K03 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	KMV G16 K03 VA …

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–150 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	KMV G16 R37 kW …
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV G16 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00423988 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	KOV R37 SKF
●	215/45 R18	215/45 R18	KMV R37 SKF
●	215/50 R18	215/50 R18	A01 KMV G16 K02 HA
	215/50 R18	215/50 R18	A01 KOV G16 K01 VA …
★	**225/45 R18**	**225/45 R18**	A01 K01 KOV
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	KMV
★	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 KOV G16 K01 VA …
★ ●	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 KMV G16 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

KIA

Soul (SK3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SK3	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Soul · **Baujahr ab 2019** · 2 Varianten · 27–29 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Soul (SK3) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**		A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

49557 PDF

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

52324 PDF

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 VA K02 HA	A58

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

00386949 PDF

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**		

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

52837 PDF

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

52611 PDF

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50
Ausf. 5C2 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90	

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

00349496 PDF

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Soul (SK3) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**		A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387670 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA	A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 VA K01 HA	11A
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA **Soul (SK3) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA	A58
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

KIA
Sportage (JE/JES)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JE, JES	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sportage · **Baujahr 2004–2010** · 22 Varianten · 83–129 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV R64	A02V
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 KOV R64	
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 KOV	
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 KOV	
● 245/40 R19	245/40 R19	KMV	
● 255/40 R19	255/40 R19	KMV	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 KOV	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 KOV K01 VA	KMV
● 245/35 R20	245/35 R20	KMV	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 KMV	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 KOV	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 KOV K01 VA	
● 245/35 R20	245/35 R20	KMV	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA **Sportage (JE/JES) · Fortsetzung**

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	KMV
245/35 R20	245/35 R20	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

KIA

Sportage (NQ5e)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NQ5e	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sportage · **Baujahr ab 2022** · 56 Varianten · 85–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MHy

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Sportage (NQ5e) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	A01 K01
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18	215/60 R18	R37 NoP
●	225/55 R18	225/55 R18	R37 NoP
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	NoP
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 NoP
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 NoP

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
★ ●	**245/45 R19**	**245/45 R19**	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	A01 K01
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MpH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Sportage (NQ5e) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	T92
★ **255/30 R22**	**255/30 R22**	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	K02 T92
★ **255/30 R22**	**255/30 R22**	K02 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

00448531 PDF

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	K01
255/35 R21	255/35 R21	K02
265/35 R21	265/35 R21	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

00279909 PDF

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

00387688 PDF

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Sportage (NQ5e) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	K01
255/45 R19	255/45 R19	K01
265/45 R19	265/45 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

56697100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	
255/45 R19	255/45 R19	K01
265/45 R19	265/45 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

56697100 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	
245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	K01
245/40 R20	245/40 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K02
265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA Sportage (NQ5e) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**		MpH
245/40 R20	245/40 R20	K01	
255/40 R20	255/40 R20	K01	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00423988 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/30 R22**	**255/30 R22**	K02 T95	MpH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00428762 PDF

Shop ›

KIA Sportage (QL)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
QL	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sportage · **Baujahr 2016–2022** · 9 Varianten · 114–136 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 T96	A01
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01	
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95 125 VA	A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 T96	A01
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA …	
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	SKF	
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01	
235/55 R18	235/55 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Sportage (QL) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 T96
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA …
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01 T96
235/45 R19	235/45 R19	K01
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	127 VA K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387688 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96
● 235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52702 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA **Sportage (QL) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	SKF 124 VA
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 126 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KIA Sportage (QLE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
QLE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sportage · **Baujahr 2016–2022** · 37 Varianten · 85–136 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 T96
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95 125 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Sportage (QLE) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 T96
	245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA …
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49389 PDF
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	SKF VA
●	225/50 R18	225/50 R18	SKF
★ ●	**225/55 R18**	**225/55 R18**	SKF
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01
	235/55 R18	235/55 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52837 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 T96
	245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA …
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
53077 PDF
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00279909 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	K01 T96
	235/45 R19	235/45 R19	K01
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	127 VA K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00353314 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA Sportage (QLE) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387688 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96
● 235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52702 PDF
TA
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423988 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	126 VA SKF VA
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF
★ ● **225/55 R18**	**225/55 R18**	SKF 124 VA
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 126 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA

Sportage (SL/SLS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SL, SLS	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sportage · **Baujahr 2010–2016** · 27 Varianten · 85–135 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 VA
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 VA K03 HA
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 VA K03 HA
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49389 PDF

A01

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C
HA 9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 VA K03 HA
	245/35 R20	245/35 R20	K01
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124_00286283 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	FL14
245/35 R21	245/35 R21	FL14
255/30 R21	255/30 R21	FL14

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	FL14
●	225/50 R18	225/50 R18	FL14
●	225/55 R18	225/55 R18	FL14
●	235/50 R18	235/50 R18	FL14
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	FL14

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

A02

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA Sportage (SL/SLS) · Fortsetzung

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 VA K03 HA
	245/35 R20	245/35 R20	K01
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	FL14
●	225/50 R18	225/50 R18	FL14
●	225/55 R18	225/55 R18	FL14
●	235/50 R18	235/50 R18	FL14
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	FL14

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KIA Stinger (CK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CK	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Stinger · **Baujahr ab 2017** · 18 Varianten · 147–272 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5C / 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00N

00343598_00377222 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 269–272 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A56 V19

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **8,5x19 ET 45** C
Ausf. 5C / 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00N

00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA Stinger (CK) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 269–272 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T92 HA	A01 V20	49389 PDF
● 225/35 R20	265/30 R20	A01 K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 / HA 9,0x20 ET 34 — C / DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA	V20	00331124_00286283 PDF
● 225/35 R20	265/30 R20	K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 / HA 10,5x20 ET 45 — C / DC

Ausf. 5C / 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	295/25 R20	K01 VA K02 HA	K4mb	00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 / HA 8,5x19 ET 45

Ausf. 5CR / 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie		V00N	00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	K01 HA	V00N	00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA		00461976 PDF
● 225/35 R20	265/30 R20	K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA
Stonic

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
YB, YB-K…	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Stonic · **Baujahr ab 2017** · 47 Varianten · 58–100 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 62–100 kW

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	T85 Z16
● 205/45 R17	205/45 R17	Z16

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z062 ›

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	T85 Z16 SKF VA
● 205/45 R17	205/45 R17	SKF Z16
● 215/40 R17	215/40 R17	Z16
● 215/45 R17	215/45 R17	Z16

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981

ANBAUMATERIAL
Z062 ›

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1 · 73–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	Z17 SKF HA
★ ● **205/55 R17** Serie	**205/55 R17** Serie	Z17
● 225/45 R17	225/45 R17	Z17

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981

ANBAUMATERIAL
Z062 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	Z16
● 215/35 R18	215/35 R18	T84 Z16

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100

ANBAUMATERIAL
Z062 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 73–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	Z17
● 215/45 R18	215/45 R18	Z17

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100

ANBAUMATERIAL
Z062 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 62–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	Z16
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 T84 Z16
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 Z16

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595
A58 V18

ANBAUMATERIAL
Z062 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA **Stonic · Fortsetzung**

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 73–100 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	Z17
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 Z17
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 Z17
225/45 R18	225/45 R18	A01 K02 Z17

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V18
ANBAUMATERIAL: Z062 ›
52595 PDF
Shop ›

KIA
Venga (YN/YNS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
YN, YNS	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Venga · **Baujahr 2009–2019** · 19 Varianten · 55–94 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52837 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	K01
● 215/45 R17	215/45 R17	
225/45 R17	225/45 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00380981 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	T89 K01 VA
225/40 R18	225/40 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
55214516 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V18
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52595 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

KIA

XCeed (CD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CD	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XCeed · **Baujahr ab 2019** · 22 Varianten · 74–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 85–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 VA	A01 V19
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K03 VA K02 HA	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 VA	A01 V19
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K03 VA K02 HA	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	R37 T88	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 K03 VA K02 HA	
245/30 R20	245/30 R20	T90 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 85–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 215/45 R18	215/45 R18	R37 kW	A02 A58
	● 215/50 R18	215/50 R18	R37 kW	
	● 225/45 R18	225/45 R18	R37 kW	
★	● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 215/45 R18	215/45 R18		A02 A58
	● 215/50 R18	215/50 R18		
	● 225/45 R18	225/45 R18		
★	● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA XCeed (CD) · Fortsetzung

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 kW
● 215/50 R18	215/50 R18	R37 kW
● 225/45 R18	225/45 R18	R37 kW
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF, mb04

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K02 VA
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	K03 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02 VA
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	K03 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	R37 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF, mbB

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

KIA **XCeed (CD) · Fortsetzung**

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 K03 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 85–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 kW
● 215/50 R18	215/50 R18	R37 kW
● 225/45 R18	225/45 R18	R37 kW
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 A58 52595 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 A58 52595 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

LADA
Vesta (GF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GF	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Vesta · **Baujahr ab 2017** · 2 Varianten · 78 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R17	195/45 R17	K01
205/45 R17	205/45 R17	K02
215/45 R17	215/45 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590505 PDF

ANBAUMATERIAL Z067 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K02
215/35 R18	215/35 R18	K02
215/40 R18	215/40 R18	K02
225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214506 PDF

ANBAUMATERIAL Z067 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LADA **Vesta (GF) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	A01 K01	KOV A01 A58 B67
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

52595 PDF
Shop ›

LADA
Vesta Cross (GF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GF	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Vesta Cross · **Baujahr ab 2018** · 1 Variante · 78 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
195/45 R17	195/45 R17	K01	
205/45 R17	205/45 R17	K02	
215/45 R17	215/45 R17	K02	

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

54590505 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K02	
215/35 R18	215/35 R18	K02	
215/40 R18	215/40 R18	K02	
225/35 R18	225/35 R18	K02	

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

55214506 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	A01 K01	KOV A01 A58 B67
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

52595 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LADA
Vesta SW (GF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GF	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Vesta SW · **Baujahr ab 2018** · 2 Varianten · 78 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R17	195/45 R17	K01
205/45 R17	205/45 R17	K02
215/45 R17	215/45 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

54590505 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K02
215/35 R18	215/35 R18	K02
215/40 R18	215/40 R18	K02
225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

55214506 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	A01 K01
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KOV A01 A58 B67

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

52595 PDF

Shop ›

LAMBORGHINI
Gallardo Coupe (140)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
140	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Gallardo Coupe · **Baujahr 2003–2008** · 6 Varianten · 368–382 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 34 (C)
HA 12,0x20 ET 42 (DC)

Ausf. 5R8 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	305/25 R20	01K 53S 56G T88 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
835

ANBAUMATERIAL
Z203 ›

PSA14003 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAMBORGHINI

Gallardo Coupe (L140)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
L140	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Gallardo Coupe · **Baujahr 2008–2014** · 3 Varianten · 404–412 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 34 C
HA **12,0x20** ET 42 DC
Ausf. 5R8 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	305/25 R20	01K 53S 56G T88 VA	835

PSA14003

ANBAUMATERIAL
Z203 ›

Shop ›

LAMBORGHINI

Gallardo Coupe Super Trofeo (L140)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
[illegible]	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Gallardo Coupe Super Trofeo · **Baujahr 2011–2012** · 1 Variante · 419 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 34 C
HA **12,0x20** ET 42 DC
Ausf. 5R8 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	305/25 R20	01K 53S 56G T88 VA	835

PSA14003

ANBAUMATERIAL
Z203 ›

Shop ›

LAMBORGHINI

Gallardo Coupe Superleggera (140)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
140	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Gallardo Coupe Superleggera · **Baujahr 2007–2007** · 1 Variante · 390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 34 C
HA **12,0x20** ET 42 DC
Ausf. 5R8 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	305/25 R20	01K 53S 56G T88 VA	835

PSA14003

ANBAUMATERIAL
Z203 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAMBORGHINI

Gallardo Coupe Superleggera (L140)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
L140	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Gallardo Coupe Superleggera · **Baujahr 2010–2012** · 1 Variante · 419 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 34 C
HA **12,0x20** ET 42 DC
Ausf. 5R8 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	305/25 R20	01K 53S 56G T88 VA	835

PSA14003 PDF

ANBAUMATERIAL
Z203 ›

Shop ›

LAMBORGHINI

Gallardo Spyder (140)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
140	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Gallardo Spyder · **Baujahr 2006–2008** · 6 Varianten · 368–382 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 34 C
HA **12,0x20** ET 42 DC
Ausf. 5R8 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	305/25 R20	01K 53S 56G T88 VA	835

PSA14003 PDF

ANBAUMATERIAL
Z203 ›

Shop ›

LAMBORGHINI

Gallardo Spyder (L140)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
L140	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Gallardo Spyder · **Baujahr 2012–2014** · 1 Variante · 412 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 34 C
HA **12,0x20** ET 42 DC
Ausf. 5R8 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	305/25 R20	01K 53S 56G T88 VA	835

PSA14003 PDF

ANBAUMATERIAL
Z203 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAMBORGHINI

Gallardo Spyder Performante (L140)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
[illegible]	[illegible]	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Gallardo Spyder Performante · **Baujahr 2010–2013** · 1 Variante · 419 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 34 C
HA **12,0x20** ET 42 DC
Ausf. 5R8 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	305/25 R20	01K 53S 56G T88 VA	835

PSA14003 PDF

ANBAUMATERIAL
Z203 ›

Shop ›

LAMBORGHINI

Huracan Cabrio (H)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
H	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Huracan Cabrio · **Baujahr ab 2016** · 5 Varianten · 427–470 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1.3

2 Radsätze

Design SF1.3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 34 C
HA **12,0x21** ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 449 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/30 R20 Serie	305/25 R21	K01 R001 HA	
★	**245/30 R20** Serie	**325/25 R21**	K01	
	255/30 R20	325/25 R21	K01	

PSA23032 PDF

ANBAUMATERIAL
Z701 ›

Shop ›

VA **9,0x20** ET 34 C
HA **12,0x21** ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/30 R20 Serie	305/25 R21	K01 R001 HA	MBLA1
★	**245/30 R20** Serie	**325/25 R21**	K01	
	255/30 R20	325/25 R21	K01	

PSA23015_PSA23016 PDF

ANBAUMATERIAL
Z701 ›

Shop ›

LAMBORGHINI

Huracan Coupe (H)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
H	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Huracan Coupe · **Baujahr ab 2014** · 7 Varianten · 427–470 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1.3

2 Radsätze

Design SF1.3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 34 C
HA **12,0x21** ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 449 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/30 R20 Serie	305/25 R21	K01 R001 HA	
★	**245/30 R20** Serie	**325/25 R21**	K01	
	255/30 R20	325/25 R21	K01	

PSA23032 PDF

ANBAUMATERIAL
Z701 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAMBORGHINI Huracan Coupe (H) · Fortsetzung

SF1.3 Fortsetzung · 2 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/30 R20 Serie	305/25 R21	K01 R001 HA	MBLA1
★	**245/30 R20** Serie	**325/25 R21**	K01	
	255/30 R20	325/25 R21	K01	

VA **9,0x20 ET 34** C
HA **12,0x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

PSA23015_PSA23016 PDF

ANBAUMATERIAL
Z701 ›

Shop ›

LAMBORGHINI
Huracan Sterrato (H)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
H	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Huracan Sterrato · **Baujahr ab 2022** · 1 Variante · 449 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1.3
1 Radsatz

Design SF1.3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/30 R20 Serie	305/25 R21	K01 R001 HA	
★	**245/30 R20** Serie	**325/25 R21**	K01	
	255/30 R20	325/25 R21	K01	

VA **9,0x20 ET 34** C
HA **12,0x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

PSA23032 PDF

ANBAUMATERIAL
Z701 ›

Shop ›

LAMBORGHINI
Urus (636)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
636	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Urus · **Baujahr 2018–2022** · 1 Variante · 478 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1
1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
295/30 R24	355/25 R24	K01 VA 56G HA K02 HA	mb74

VA **10,0x24 ET 25** C
HA **12,0x24 ET 40** C
Ausf. 5SF2 · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

PSA21033 PDF

ANBAUMATERIAL
Z676 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LANCIA Flavia (JS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JS	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Flavia · **Baujahr 2012–2014** · 1 Variante · 125 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R19	225/45 R19	A01 K02 HA	A01	49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R19	225/45 R19	K02 HA		00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

LANCIA Thema (LX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LX	5x115	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Thema · **Baujahr 2011–2014** · 7 Varianten · 140–210 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5C6 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00331124 PDF
● 245/40 R20	245/40 R20			
● 245/40 R20	275/35 R20	K02 HA		
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie			
● 245/45 R20 Serie	275/40 R20	K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z635 › Shop ›

9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5C6 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00286283 PDF
● 245/40 R20	245/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z635 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER

Defender (LE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LE	5x120	72,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Defender · **Baujahr ab 2020** · 62 Varianten · 147–467 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5G1S · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/45 R22	265/45 R22	A61 K01 VA 194 HA
275/45 R22 Serie	275/45 R22 Serie	K01 192 HA
★ **285/45 R22**	**285/45 R22**	K01 190 HA
295/40 R22	295/40 R22	K01 195 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P38

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

PSA23025 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5G1S · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/45 R22	265/45 R22	A61 186 HA
● 275/45 R22 Serie	275/45 R22 Serie	184 HA
★ ● **285/45 R22**	**285/45 R22**	182 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

PSA22015 PDF

Shop ›

VA 10,0x22 ET 40 C / HA 10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5G1S · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/45 R22	265/45 R22	194 HA
● 275/45 R22 Serie	275/45 R22 Serie	192 HA
★ **285/45 R22**	**285/45 R22**	K01 VA 190 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

PSA22015_PSA23025 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 35 DC

Ausf. 5G1S

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/40 R23	275/40 R23	T09 187 HA
285/40 R23	285/40 R23	T11 185 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

00317059 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5GFS · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/60 R20** Serie	**255/60 R20** Serie	187 HA
● 265/55 R20	265/55 R20	190 HA
275/55 R20	275/55 R20	188 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

00470075 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5GFS
Nabe 72,55
147–386 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/45 R22	265/45 R22	A61 198 HA
● 275/45 R22 Serie	275/45 R22 Serie	196 HA
★ ● **285/45 R22**	**285/45 R22**	A01 194 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA MpH

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Defender (LE) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5GFS
Nabe 72,55
147–386 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/45 R22	265/45 R22	A61 K01 VA
	275/45 R22 Serie	275/45 R22 Serie	K01
★	**285/45 R22**	**285/45 R22**	K01
	295/40 R22	295/40 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA MpH

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

00448803 PDF

Shop ›

10,0x24 ET 35 C

Ausf. 5GFS
Nabe 72,55
147–386 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/35 R24	275/35 R24	T08 VA 201 HA
● 285/35 R24	285/35 R24	T08 VA 199 HA
● 295/30 R24	295/30 R24	T04 VA 204 HA
● HL 295/30 R24	HL 295/30 R24	T08 VA 204 HA
● 295/35 R24	295/35 R24	T10 VA 198 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

PSA23017 PDF

Shop ›

LAND ROVER Discovery (LR)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LR	5x120	72,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Discovery · **Baujahr ab 2017** · 33 Varianten · 132–265 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5G1S · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	275/40 R22	275/40 R22	
★	**285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

PSA23025 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 35 DC

Ausf. 5G1S

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/35 R22	285/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

00317059 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5GFS · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	275/40 R22	275/40 R22	
★	**285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

00462053 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER **Discovery (LR) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5GFS · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	275/40 R22	275/40 R22		mbB	00433059 PDF
★	**285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie		ANBAUMATERIAL Z310 ›	Shop ›

10,0x24 ET 35 C

Ausf. 5GFS · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
HL 295/30 R24	HL 295/30 R24	K01 T08		PSA23017 PDF
295/30 R24	295/30 R24	K01 T04 VA	ANBAUMATERIAL Z310 ›	Shop ›

LAND ROVER

Discovery Sport (LC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LC	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Discovery Sport · **Baujahr ab 2014** · 73 Varianten · 110–227 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 110–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 146 HA	A01	49557 PDF
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 146 HA		
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 146 HA		
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 146 HA		
	265/50 R19	265/50 R19	A01 K01 146 HA		
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 146 HA	ANBAUMATERIAL Z622 ›	Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 120–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 146 HA	A01 MpH	49557 PDF
			ANBAUMATERIAL Z622 ›	Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 110–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	235/50 R19	235/50 R19	SKF 146 HA		49557 PDF
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	146 HA		
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA 146 HA	ANBAUMATERIAL Z622 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Discovery Sport (LC) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 110–213 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		
255/45 R20	255/45 R20		
265/40 R20	265/40 R20		
265/45 R20	265/45 R20		
275/40 R20	275/40 R20		

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20		
★ **255/45 R20**	**255/45 R20**		

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 DC

Ausf. 5E · Nabe 75 · 110–213 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 DC

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20		BR1

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 110–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20		
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 213 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20		
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

7 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–213 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**		

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00348318 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Discovery Sport (LC) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21		
● 245/40 R21	245/40 R21	T00	
★ ● **245/45 R21** Serie	**245/45 R21** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–213 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**		

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21		BR1
● 245/40 R21	245/40 R21	T00	
★ ● **245/45 R21** Serie	**245/45 R21** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00348318 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**	T00 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

55137501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21		
● 245/40 R21	245/40 R21	T00	
★ ● **245/45 R21** Serie	**245/45 R21** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–213 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**		
255/40 R21	255/40 R21		
265/35 R21	265/35 R21		
265/40 R21	265/40 R21		

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

55232100 PDF

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/60 R18	225/60 R18	SKF 149 HA	A02
● 225/65 R18	225/65 R18	145 HA	
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	147 HA	

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Discovery Sport (LC) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 8 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/60 R18	225/60 R18	R37 149 HA
● 225/65 R18	225/65 R18	R37 145 HA
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	SKF 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoP

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 213 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–213 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00448527 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Discovery Sport (LC) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 110–177 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	K01 VA 150 HA
	255/40 R21	255/40 R21	K01 VA 149 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K01
	265/40 R21	265/40 R21	K01 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00289351 PDF

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 213 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	K01 VA 150 HA
	255/40 R21	255/40 R21	K01 VA 149 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K01
	265/40 R21	265/40 R21	K01 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 110–213 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	130 SKF
★ ●	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	128
●	255/45 R20	255/45 R20	127

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387690 PDF

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

SF1

16 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–213 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	SKF 144 HA
★ ●	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	143 HA
●	255/45 R20	255/45 R20	141 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–213 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
	255/45 R20	255/45 R20	
	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	245/45 R20	
★	**255/45 R20**	**255/45 R20**	
	265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Discovery Sport (LC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20**	**255/45 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BR1

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–213 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–213 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	150 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	149 HA
255/45 R20	255/45 R20	147 HA
265/40 R20	265/40 R20	150 HA
265/45 R20	265/45 R20	145 HA
275/40 R20	275/40 R20	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	149 HA
★ **255/45 R20**	**255/45 R20**	147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	150 HA
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01 VA 149 HA
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA 147 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 150 HA
265/45 R20	265/45 R20	K01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	150 HA
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00423193 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Discovery Sport (LC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 16 Radsätze

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF
ANBAUMATERIAL: Z622 › Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–213 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	
	255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF
ANBAUMATERIAL: Z622 › Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF
ANBAUMATERIAL: Z622 › Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–213 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	K01
	255/40 R21	255/40 R21	K01
	265/35 R21	265/35 R21	K01
	265/40 R21	265/40 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00408446 PDF
ANBAUMATERIAL: Z622 › Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5EZA · Nabe 75 · 110–213 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	
	265/30 R22	265/30 R22	
	265/35 R22	265/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF
ANBAUMATERIAL: Z622 › Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5EZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF
ANBAUMATERIAL: Z622 › Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER

Freelander 2 (LF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LF	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Freelander 2 · **Baujahr 2006–2014** · 9 Varianten · 110–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 110–171 kW

ABE Betriebserlaubnis

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	A01
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL Z622 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 177 kW

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL Z622 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 110–171 kW

ABE Betriebserlaubnis

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 VA	A01
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL Z622 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 177 kW

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 VA	
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL Z622 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 · C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 110–171 kW

ABE Betriebserlaubnis

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01 VA	A01
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K01	
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01	
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01	

ANBAUMATERIAL Z622 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 · C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 177 kW

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01 VA	
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K01	
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01	
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01	

ANBAUMATERIAL Z622 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Freelander 2 (LF) · Fortsetzung

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–171 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	
255/55 R18	255/55 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	
255/55 R18	255/55 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–171 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 VA
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

A01

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	K01 VA
255/50 R19	255/50 R19	K01
275/45 R19	275/45 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–171 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01 VA
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF

A01

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 177 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	K01 VA
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Freelander 2 (LF) · Fortsetzung

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x20 ET 45 Ausf. 5EZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01 VA		00467549 PDF
		255/45 R20	255/45 R20	K01 VA	ANBAUMATERIAL	
		265/45 R20	265/45 R20	K01	Z622 ›	Shop ›
8,5x20 ET 50 Ausf. 5EZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ●	**245/45 R20**	**245/45 R20**			00467549 PDF
	●	255/45 R20	255/45 R20		ANBAUMATERIAL	
					Z622 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5EZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**245/45 R20**	**245/45 R20**			00426219 PDF
		255/45 R20	255/45 R20		ANBAUMATERIAL	
		265/45 R20	265/45 R20		Z622 ›	Shop ›
		275/40 R20	275/40 R20			
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**245/45 R20**	**245/45 R20**			00461976 PDF
		255/45 R20	255/45 R20		ANBAUMATERIAL	
		265/45 R20	265/45 R20		Z622 ›	Shop ›
		275/40 R20	275/40 R20			
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–171 kW TG Teilegutachten	★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01		00449569 PDF
		255/45 R20	255/45 R20	K01	ANBAUMATERIAL	
		265/45 R20	265/45 R20	K01	Z622 ›	Shop ›
		275/40 R20	275/40 R20	K01		
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 177 kW FK Festigkeitsgutachten	★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01		00461976 PDF
		255/45 R20	255/45 R20	K01	ANBAUMATERIAL	
		265/45 R20	265/45 R20	K01	Z622 ›	Shop ›
		275/40 R20	275/40 R20	K01		
9,0x20 ET 45 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–171 kW TG Teilegutachten	★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01 VA		00423193 PDF
		255/45 R20	255/45 R20	K01	ANBAUMATERIAL	
		265/45 R20	265/45 R20	K01	Z622 ›	Shop ›
		275/40 R20	275/40 R20	K01		

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Freelander 2 (LF) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 177 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	K01 VA
	255/45 R20	255/45 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01
	275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL: Z622 › Shop ›

9,5x22 ET 45 C
Ausf. 5EZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R22	245/35 R22	
	255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF
ANBAUMATERIAL: Z622 › Shop ›

LAND ROVER Range Rover (LG)

TYP: LG · LOCHKREIS: 5x120 · NABENBOHRUNG: 72,6 · RADBOLZEN: M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Range Rover · **Baujahr 2012–2022** · 52 Varianten · 155–415 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5G1S · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R22	265/40 R22	T06 190 HA
★	**275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	190 HA
	285/35 R22	285/35 R22	T06 190 HA
	295/35 R22	295/35 R22	190 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B86 · PSA22015 PDF
ANBAUMATERIAL: Z310 › Shop ›

VA **10,0x22 ET 40** C
HA **10,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5G1S
Nabe 72,55
183–375 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R22	265/40 R22	K01 T06
★	**275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	K01
	285/35 R22	285/35 R22	K01 T06
	295/35 R22	295/35 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA17002 PDF
ANBAUMATERIAL: Z310 › Shop ›

VA **10,0x22 ET 40** C
HA **10,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5G1S
Nabe 72,55
386–415 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R22	265/40 R22	K01 T06
★	**275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	K01
	285/35 R22	285/35 R22	K01 T06
	295/35 R22	295/35 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22015_PSA23025 PDF
ANBAUMATERIAL: Z310 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover (LG) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

11,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5G1S
Nabe 72,55
183–375 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	K01
	285/35 R22	285/35 R22	K01 T06
	295/35 R22	295/35 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA17003

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

Shop ›

11,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5G1S
Nabe 72,55
386–415 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	K01
	285/35 R22	285/35 R22	K01 T06
	295/35 R22	295/35 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA23026

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

Shop ›

11,0x23 ET 35 DC

Ausf. 5G1S

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	285/35 R23	285/35 R23	
	305/30 R23	305/30 R23	T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00317059

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5GFS
Nabe 72,55
155–405 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/50 R20	255/50 R20	A01 K01 VA
★	**255/55 R20** Serie	**255/55 R20** Serie	A01 K01 VA
	265/50 R20	265/50 R20	A01 K01 VA
	275/50 R20	275/50 R20	A01 K01 VA
	285/50 R20	285/50 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B86

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

53077

Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5GFS · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R22	265/40 R22	A01 R37 T06 K01 VA
★	**275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	A01 K01 VA
	285/35 R22	285/35 R22	A01 K01 T06
	295/35 R22	295/35 R22	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B86 MHy

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

52629

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER **Range Rover (LG) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5GFS · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R22	265/40 R22	R37 T06 K01 VA
★	**275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	K01
	285/35 R22	285/35 R22	K01 T06
	295/35 R22	295/35 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B86 MHy
ANBAUMATERIAL: Z310 ›
00448803 PDF
Shop ›

10,0x24 ET 35 C
Ausf. 5GFS · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	295/30 R24	295/30 R24	K01 T04
	HL 295/30 R24	HL 295/30 R24	K01 T08 mbHL

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z310 ›
PSA23017 PDF
Shop ›

LAND ROVER
Range Rover (LK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LK	5x120	72,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Range Rover · **Baujahr ab 2022** · 15 Varianten · 183–390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 30 C
Ausf. 5GZ · Nabe 74,1 · 183–294 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/45 R22	265/45 R22	T09
	275/45 R22	275/45 R22	195 HA
★	**285/45 R22** Serie	**285/45 R22** Serie	194 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B86 NoP
ANBAUMATERIAL: Z340 ›
00462053 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 183–294 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/45 R22	265/45 R22	T09
●	275/45 R22	275/45 R22	196 HA
★ ●	**285/45 R22** Serie	**285/45 R22** Serie	194 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L04 B86 NoP
ANBAUMATERIAL: Z339 ›
52629 PDF
Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 183–294 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/45 R22	265/45 R22	T09
	275/45 R22	275/45 R22	
★	**285/45 R22** Serie	**285/45 R22** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B86 NoP
ANBAUMATERIAL: Z339 ›
00433059 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER **Range Rover (LK) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 280–294 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
275/45 R22	275/45 R22		
★ **285/45 R22** Serie	**285/45 R22** Serie		
295/40 R22	295/40 R22		

ANBAUMATERIAL: Z339 ›

00433059 PDF — Shop ›

10,0x24 ET 33 C
Ausf. 5GF2 · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
285/35 R24	285/35 R24	K01	NoP
295/35 R24	295/35 R24	K01	

ANBAUMATERIAL: Z339 ›

PSA23018 PDF — Shop ›

LAND ROVER
Range Rover (LM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LM	5x120	72,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Range Rover · **Baujahr 2002–2012** · 13 Varianten · 130–375 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 10,0x22 ET 40 C
HA 10,0x22 ET 35 DC
Ausf. 5G1S · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R22	265/40 R22	K01 T06 197 HA	
285/35 R22	285/35 R22	K01 T06 197 HA	
295/35 R22	295/35 R22	K01 T08 197 HA	

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

PSA17002 PDF — Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5GFS · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	A01 T09 K01 VA …	A01
265/45 R20	265/45 R20	A01 T08 K01 VA …	
275/45 R20	275/45 R20	A01 T06 T10 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

53077 PDF — Shop ›

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5GFS · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/40 R22	265/40 R22	A01 K02 T06 204 HA	A01
285/35 R22	285/35 R22	A01 K02 T06	
295/35 R22	295/35 R22	A01 K02 T08	

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

52629 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER

Range Rover Evoque (LV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LV	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Range Rover Evoque · **Baujahr 2011–2019** · 17 Varianten · 110–213 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 HA
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 HA
● 245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 HA
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	
● 255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 Y85

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00348318 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Evoque (LV) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

00348318 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 HA
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	T00 K01 HA
255/40 R21	255/40 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

55137501 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 HA
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	T00 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

60505501 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–177 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/60 R18	225/60 R18	SKF
● 235/55 R18	235/55 R18	
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 Y85

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R22	245/35 R22	
● 255/30 R22	255/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

00448527 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Evoque (LV) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 110–177 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/40 R21**	**245/40 R21**	
●	255/35 R21	255/35 R21	K01 HA
●	255/40 R21	255/40 R21	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Y85

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00289351 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 213 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/40 R21**	**245/40 R21**	
●	255/35 R21	255/35 R21	K01 HA
●	255/40 R21	255/40 R21	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	130 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00387690 PDF

Shop ›

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
★ ●	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
	255/40 R20	255/40 R20	
	255/45 R20	255/45 R20	
	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Evoque (LV) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA
● 255/45 R20	255/45 R20	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00423193 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 — DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	K01 HA
● 255/35 R21	255/35 R21	K01 HA
● 255/40 R21	255/40 R21	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
Y85

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00408446 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32 — C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	
255/30 R22	255/30 R22	
255/35 R22	255/35 R22	
265/30 R22	265/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00428058 PDF

Shop ›

LAND ROVER

Range Rover Evoque (LZ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LZ	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Range Rover Evoque · **Baujahr ab 2019** · 40 Varianten · 110–227 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 110–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19**	**235/55 R19**	
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	K01 R70
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	
● 245/40 R21	245/40 R21	
★ ● **245/45 R21** Serie	**245/45 R21** Serie	G92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00348318 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	
● 245/40 R21	245/40 R21	
★ ● **245/45 R21** Serie	**245/45 R21** Serie	G92
255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

55232100 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/60 R18	225/60 R18	SKF
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 Z17

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Evoque (LZ) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/60 R18	225/60 R18	SKF
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	
● 245/40 R21	245/40 R21	
★ ● **245/45 R21** Serie	**245/45 R21** Serie	G92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	K01 R70
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF
mb85

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	K01 R70
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449569 PDF
MpH

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER

Range Rover Evoque (LZ) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
255/40 R21	255/40 R21			Z622 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
255/40 R21	255/40 R21	K01	MpH	Z622 ›

00408446 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
255/35 R22	255/35 R22			Z622 ›

00428058 PDF

Shop ›

LAND ROVER

Range Rover Evoque Cabrio (LV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LV	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Range Rover Evoque Cabrio · **Baujahr 2016–2019** · 7 Varianten · 110–177 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
●	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 HA	A01	Z622 ›
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 HA		
●	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 HA		
●	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 HA		
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01		
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 VA K02 HA		

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
●	235/50 R19	235/50 R19		A02	Z622 ›
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie			
●	255/45 R19	255/45 R19			

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
●	235/45 R20	235/45 R20			Z622 ›
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie			
	255/40 R20	255/40 R20			
	255/45 R20	255/45 R20			
	265/40 R20	265/40 R20			
	265/45 R20	265/45 R20			

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Evoque Cabrio (LV) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 Y85

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

00348318 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 HA
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	T00 K01 HA
255/40 R21	255/40 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN TA

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

55137501 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 HA
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	T00 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN TA

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

60505501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Evoque Cabrio (LV) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/60 R18	225/60 R18	SKF
● 235/55 R18	235/55 R18	
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 Y85

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R22	245/35 R22	
● 255/30 R22	255/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00448527 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	
● 255/35 R21	255/35 R21	K01 HA
● 255/40 R21	255/40 R21	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Y85

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00289351 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	130 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00387690 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Evoque Cabrio (LV) · Fortsetzung

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA
● 255/45 R20	255/45 R20	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449569 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423193 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Evoque Cabrio (LV) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 9 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**			Z622 ›

00426719 PDF · Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	K01 HA	Y85	Z622 ›
● 255/35 R21	255/35 R21	K01 HA		
● 255/40 R21	255/40 R21	K01 HA		

00408446 PDF · Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5EZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/35 R22	245/35 R22			Z622 ›
255/30 R22	255/30 R22			
255/35 R22	255/35 R22			
265/30 R22	265/30 R22			

00428058 PDF · Shop ›

LAND ROVER Range Rover Evoque Coupe (LV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LV	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Range Rover Evoque Coupe · **Baujahr 2011–2019** · 13 Varianten · 110–213 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 HA	A01	Z622 ›
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 HA		
● 245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 HA		
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 HA		
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01		
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 VA K02 HA		

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 235/50 R19	235/50 R19		A02	Z622 ›
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie			
● 255/45 R19	255/45 R19			

49557 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Evoque Coupe (LV) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 Y85

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

00348318 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 HA
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	T00 K01 HA
255/40 R21	255/40 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN TA

ANBAUMATERIAL

Z622 ›

55137501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Evoque Coupe (LV) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 HA
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	T00 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
60505501 PDF
Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–177 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/60 R18	225/60 R18	SKF
● 235/55 R18	235/55 R18	
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 Y85
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
52611 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
53077 PDF
Shop ›

8,5x22 ET 40
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R22	245/35 R22	
● 255/30 R22	255/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
00448527 PDF
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5E · Nabe 75 · 110–177 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	
● 255/35 R21	255/35 R21	K01 HA
● 255/40 R21	255/40 R21	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Y85
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
00289351 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Evoque Coupe (LV) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 213 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	
● 255/35 R21	255/35 R21	K01 HA
● 255/40 R21	255/40 R21	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	130 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387690 PDF

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Evoque Coupe (LV) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA
● 255/45 R20	255/45 R20	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00423193 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	K01 HA
● 255/35 R21	255/35 R21	K01 HA
● 255/40 R21	255/40 R21	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
Y85

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00408446 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	
255/30 R22	255/30 R22	
255/35 R22	255/35 R22	
265/30 R22	265/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00428058 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER

Range Rover Sport (L1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
L1	5x120	72,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Range Rover Sport · **Baujahr ab 2022** · 9 Varianten · 183–390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
10,0x22 ET 30 C Ausf. 5GZ · Nabe 74,1 · 183–294 kW FK Festigkeitsgutachten	265/45 R22 275/45 R22 ★ **285/45 R22** Serie	265/45 R22 275/45 R22 **285/45 R22** Serie	T09	NoP ANBAUMATERIAL Z340 ›	00462053 PDF Shop ›
10,0x22 ET 30 C Ausf. 5GZ · Nabe 74,1 · 390 kW FK Festigkeitsgutachten	275/45 R22 ★ **285/45 R22** Serie	275/45 R22 **285/45 R22** Serie		ANBAUMATERIAL Z340 ›	00462053 PDF Shop ›
10,0x22 ET 40 C Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 183–294 kW FK Festigkeitsgutachten	265/45 R22 275/45 R22 ★ **285/45 R22** Serie	265/45 R22 275/45 R22 **285/45 R22** Serie	T09	B86 NoP ANBAUMATERIAL Z339 ›	00462053 PDF Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
10,0x22 ET 35 C Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 183–294 kW FK Festigkeitsgutachten	265/45 R22 275/45 R22 ★ **285/45 R22** Serie	265/45 R22 275/45 R22 **285/45 R22** Serie	T09	NoP ANBAUMATERIAL Z339 ›	00433059 PDF Shop ›
10,0x22 ET 35 C Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 390 kW FK Festigkeitsgutachten	275/45 R22 ★ **285/45 R22** Serie	275/45 R22 **285/45 R22** Serie		ANBAUMATERIAL Z339 ›	00433059 PDF Shop ›
10,0x22 ET 35 C Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 294 kW FK Festigkeitsgutachten	265/45 R22 275/45 R22 ★ **285/45 R22** Serie	265/45 R22 275/45 R22 **285/45 R22** Serie		mbB ANBAUMATERIAL Z339 ›	00433059 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Sport (L1) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

10,0x24 ET 33 C
Ausf. 5GF2
Nabe 72,55
183–294 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/35 R24	285/35 R24	K01
295/35 R24	295/35 R24	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA23018 PDF
ANBAUMATERIAL: Z339 › Shop ›

LAND ROVER Range Rover Sport (LS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LS	5x120	72,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Range Rover Sport · **Baujahr 2005–2013** · 11 Varianten · 140–375 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5G1S · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	T02
285/30 R22	285/30 R22	T01
295/30 R22	295/30 R22	T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22015 PDF
ANBAUMATERIAL: Z310 › Shop ›

VA **10,0x22 ET 40** C
HA **10,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5G1S · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
285/30 R22	285/30 R22	K01 T01
295/30 R22	295/30 R22	K01 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA17002 PDF
ANBAUMATERIAL: Z310 › Shop ›

LAND ROVER Range Rover Sport (LW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LW	5x120	72,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Range Rover Sport · **Baujahr 2013–2022** · 86 Varianten · 155–423 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5G1S · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R22	265/40 R22	T06 190 HA
★	**275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	190 HA
★	**285/40 R22**	**285/40 R22**	188 HA
	295/40 R22	295/40 R22	186 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22015 PDF
ANBAUMATERIAL: Z310 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Sport (LW) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R22	265/40 R22	K01 T06
★	**275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	K01
★	**285/40 R22**	**285/40 R22**	K01
	295/40 R22	295/40 R22	K01

VA 10,0x22 ET 40 C
HA 10,0x22 ET 35 DC
Ausf. 5G1S
Nabe 72,55
155–375 kW

TG Teilegutachten

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA17002 PDF

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R22	265/40 R22	K01 T06
★	**275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	K01
★	**285/40 R22**	**285/40 R22**	K01
	295/40 R22	295/40 R22	K01

VA 10,0x22 ET 40 C
HA 10,0x22 ET 35 DC
Ausf. 5G1S · Nabe 72,55 · 386 kW

FK Festigkeitsgutachten

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22015_PSA23025 PDF

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	K01
★	**285/40 R22**	**285/40 R22**	K01
	295/40 R22	295/40 R22	K01

11,0x22 ET 35 DC
Ausf. 5G1S
Nabe 72,55
155–375 kW

TG Teilegutachten

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA17003 PDF

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	K01
★	**285/40 R22**	**285/40 R22**	K01
	295/40 R22	295/40 R22	K01

11,0x22 ET 35 DC
Ausf. 5G1S · Nabe 72,55 · 386 kW

FK Festigkeitsgutachten

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA23026 PDF

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	275/35 R23	275/35 R23	T04
	285/35 R23	285/35 R23	T07

11,0x23 ET 35 DC
Ausf. 5G1S

FK Festigkeitsgutachten

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00317059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/55 R20** Serie	**255/55 R20** Serie	A01 K01 VA
	265/50 R20	265/50 R20	A01 K01
	275/50 R20	275/50 R20	A01 K01
	285/50 R20	285/50 R20	A01 K01

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5GFS
Nabe 72,55
155–386 kW

ABE Betriebserlaubnis

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF
KOV A01 BR1

ANBAUMATERIAL: Z310 ›

Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER **Range Rover Sport (LW) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5GFS
Nabe 72,55
155–386 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R22	265/40 R22	A01 K01 T06
★	**275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	A01 K01
★	**285/40 R22**	**285/40 R22**	A01 K01
	295/40 R22	295/40 R22	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BR1 MHy
ANBAUMATERIAL: Z310 ›
52629 PDF
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5GFS
Nabe 72,55
155–386 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R22	265/40 R22	K01 T06
★	**275/40 R22** Serie	**275/40 R22** Serie	K01
★	**285/40 R22**	**285/40 R22**	K01
	295/40 R22	295/40 R22	K01
	305/35 R22	305/35 R22	K01 VA K02 HA
	305/40 R22	305/40 R22	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BR1 MHy
ANBAUMATERIAL: Z310 ›
00448803 PDF
Shop ›

10,0x24 ET 35 C
Ausf. 5GFS · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
295/30 R24	295/30 R24	K01 T04
HL 295/30 R24	HL 295/30 R24	T08 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z310 ›
PSA23017 PDF
Shop ›

LAND ROVER
Range Rover Velar (LY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LY	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Range Rover Velar · **Baujahr ab 2017** · 48 Varianten · 132–405 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

12 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 132–294 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/55 R19	235/55 R19	R37 kW 146 HA
●	245/55 R19	245/55 R19	R37 kW 146 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75 · 132–294 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/55 R19	235/55 R19	R37 kW 146 HA
●	245/55 R19	245/55 R19	R37 kW 146 HA SKF HA
★ ●	**255/55 R19** Serie	**255/55 R19** Serie	144 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW7 P35
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Velar (LY) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie		
● 265/45 R20	265/45 R20		
265/50 R20	265/50 R20		
275/45 R20	275/45 R20		
285/45 R20	285/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 132–280 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	SKF HA	A02
● 265/45 R20	265/45 R20	SKF HA	
● 275/45 R20	275/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 294 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	SKF HA	
● 265/45 R20	265/45 R20	SKF HA	
● 275/45 R20	275/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00331124 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5E · Nabe 75 · 132–280 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02	
★ **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K01	
275/35 R22	275/35 R22	K01	

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

PSA21024 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5E · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02	
265/40 R22 Serie	265/40 R22 Serie	K02 VA K01 HA	
★ **275/35 R22**	**275/35 R22**	K01	

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

PSA23025 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5E · Nabe 75 · 294 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02	
★ **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K01	
275/35 R22	275/35 R22	K01	

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

PSA23025 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 36 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02	
★ **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K01	
275/35 R22	275/35 R22	K01	

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

PSA22015 PDF

Shop ›

LAND ROVER Range Rover Velar (LY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

10,0x22 ET 36 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
265/40 R22 Serie	265/40 R22 Serie	K02 VA K01 HA
★ **275/35 R22**	**275/35 R22**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22015 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 › Shop ›

10,0x22 ET 40 DC

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02
★ ● **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA23025 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 › Shop ›

10,0x22 ET 40 DC

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02
● 265/40 R22 Serie	265/40 R22 Serie	
★ ● **275/35 R22**	**275/35 R22**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA23025 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 › Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 132–280 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie	
● 275/45 R21	275/45 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55137501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 › Shop ›

9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 294 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie	
● 275/45 R21	275/45 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 › Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 132–280 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie	
275/45 R21	275/45 R21	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 60505501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 › Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 294–405 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie	
275/45 R21	275/45 R21	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z622 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Velar (LY) · Fortsetzung

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 132–280 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/65 R18** Serie	**235/65 R18** Serie	142 HA SKF HA
● 245/60 R18	245/60 R18	144 HA SKF HA
★ ● **255/60 R18** Serie	**255/60 R18** Serie	142 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW7 NoP

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 132–280 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R19	235/55 R19	R37 kW
● 245/55 R19	245/55 R19	R37 kW SKF HA
★ ● **255/55 R19** Serie	**255/55 R19** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/55 R19** Serie	**255/55 R19** Serie	SKF HA

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 294 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R19	235/55 R19	R37 kW
● 245/55 R19	245/55 R19	R37 kW SKF HA
★ ● **255/55 R19** Serie	**255/55 R19** Serie	SKF HA

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 132–294 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	SKF HA
● 265/45 R20	265/45 R20	SKF HA
● 275/45 R20	275/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	SKF HA
● 265/45 R20	265/45 R20	SKF HA
★ ● **275/45 R20**	**275/45 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 132–294 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 T02
★ **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	A01 K01
275/35 R22	275/35 R22	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoP

ANBAUMATERIAL: Z622 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Velar (LY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

10,0x22 ET 35 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 T02	A01
	265/40 R22 Serie	265/40 R22 Serie	A01 K02 VA K01 HA	
★	**275/35 R22**	**275/35 R22**	A01 K01	ANBAUMATERIAL
				Z622 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 405 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02	
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K01	
	275/35 R22	275/35 R22	K01	ANBAUMATERIAL
				Z622 ›

00462053 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 265/40 R21	265/40 R21		
★	● **265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie	143 HA	
	● 275/40 R21	275/40 R21	146 HA	ANBAUMATERIAL
				Z622 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

20 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 132–294 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie		
	● 265/45 R20	265/45 R20		
	265/50 R20	265/50 R20		
	275/45 R20	275/45 R20		ANBAUMATERIAL
	285/45 R20	285/45 R20		Z622 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 132–294 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	● **255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	142 HA SKF HA	NoP
	● 265/45 R20	265/45 R20	146 HA SKF HA	
	● 275/45 R20	275/45 R20	144 HA	ANBAUMATERIAL
	285/45 R20	285/45 R20	K01 VA 142 HA	Z622 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 — DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/40 R21	265/40 R21		
★	**265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie		
	275/40 R21	275/40 R21		ANBAUMATERIAL
				Z622 ›

00426719 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Velar (LY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 20 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R21	265/40 R21	
★	**265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie	
	275/40 R21	275/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 132–294 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R21	265/40 R21	K01 VA
★	**265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie	K01 VA
	275/40 R21	275/40 R21	K01
	285/40 R21	285/40 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoP

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00408446 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R21	265/40 R21	K01 VA
★	**265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie	K01 VA
	275/40 R21	275/40 R21	K01
	285/40 R21	285/40 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00408446 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 405 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R21	265/40 R21	K01 VA
★	**265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie	K01 VA
	275/40 R21	275/40 R21	K01
	285/40 R21	285/40 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00404791 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 132–294 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R21	265/40 R21	K01
★	**265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie	K01
	275/40 R21	275/40 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00427887 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R21	265/40 R21	K01
★	**265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie	K01
	275/40 R21	275/40 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00427887 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 405 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R21	265/40 R21	K01
★	**265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie	K01
	275/40 R21	275/40 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

00421344 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Velar (LY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 20 Radsätze

10,0x21 ET 40 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R21	265/40 R21	
★ ● **265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P40
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
00421344 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 40 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 221 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R21	265/40 R21	
★ ● **265/45 R21** Serie	**265/45 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
00421344 PDF
Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5EZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	T02
★ **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	
275/35 R22	275/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
00428058 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
★ **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K01
275/35 R22	275/35 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
00433059 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 221 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
265/40 R22 Serie	265/40 R22 Serie	K02 VA K01 HA
★ **275/35 R22**	**275/35 R22**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
00433059 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 35 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 132–294 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
★ **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K01
275/35 R22	275/35 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P40
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
00449439 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 35 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 221 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
265/40 R22 Serie	265/40 R22 Serie	K02 VA K01 HA
★ **275/35 R22**	**275/35 R22**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
00449439 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 132–294 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02
★ ● **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z622 ›
00446993 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LAND ROVER Range Rover Velar (LY) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 20 Radsätze

10,0x22 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02
● 265/40 R22 Serie	265/40 R22 Serie	
★ ● **275/35 R22**	**275/35 R22**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446993 PDF

ANBAUMATERIAL Z622 ›

Shop ›

10,0x22 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 405 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02
★ ● **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00433059 PDF

ANBAUMATERIAL Z622 ›

Shop ›

LEXUS CT (A10(a))

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A10(a)	5x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CT · **Baujahr 2010–2021** · 6 Varianten · 73 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 VA
225/35 R18	225/35 R18	T87 K02 VA
225/40 R18	225/40 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214501 PDF

ANBAUMATERIAL Z076 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL Z076 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LEXUS
ES

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XZ1L(EU,…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ES · **Baujahr 2019–2026** · 3 Varianten · 131 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
225/40 R19	245/35 R19	A01 K02 HA T93 HA
225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
225/40 R19	245/35 R19	T93 HA
225/40 R19	255/35 R19	
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00307388 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	K02
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	T92 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	A01 K02
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
235/35 R20	265/30 R20	A01 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LEXUS ES · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19 — 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20 — 53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5CZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LEXUS ES · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	K02 HA T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	K02 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00352004 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 T92
235/35 R20	265/30 R20	K02
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	T92 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
● 235/35 R20	265/30 R20	K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A58 V20

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LEXUS **ES · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF
215/50 R18	215/50 R18	
225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
52595 PDF
Shop ›

LEXUS
GS (HS19(a))

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
HS19(a)	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GS · **Baujahr 2006–2019** · 8 Varianten · 133–218 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 133–215 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 T96 K02 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim A58
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
49557 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5C / 5C2
Nabe 75
133–215 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	245/35 R19	T93
225/40 R19	255/35 R19	T93 VA T96 HA
★ **235/40 R19** Serie	**265/35 R19** Serie	
235/40 R19 Serie	275/35 R19	
245/35 R19	275/30 R19	T93 VA T96 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
00343598_00377222 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 218 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim A01
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 133–215 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 SKF HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	T96 SKF
245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim A02 B90 BL1
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LEXUS **GS (HS19(a)) · Fortsetzung**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 133–215 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 SKF HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	T96 SKF
● 245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B90 BL1
ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52611 PDF
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 133–215 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	SKF HA
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 B90 BL1
ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52595 PDF
Shop ›

LEXUS
GS (S19(a))

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S19(a)	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GS · **Baujahr 2005–2019** · 10 Varianten · 154–255 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 154–180 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 183–255 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 kW K02 HA T91 HA
★ **245/35 R19**	**245/35 R19**	A01 T93 K01 VA …
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim V19
ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 183–255 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49389 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LEXUS GS (S19(a)) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 154–180 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K03 VA …	A01 A58 NoH V20
	235/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA K03 HA …	
	235/35 R20	275/30 R20	A01 K01 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49389 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 183–255 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 154–180 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92	
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 154–180 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA	A58 V20
	235/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA T94 HA	
	235/35 R20	275/30 R20	K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 183–255 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

LEXUS GS F

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
UL10(EU,…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GS F · **Baujahr 2016–2019** · 1 Variante · 351 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 MS SKF …	A01 MS V20
	235/35 R20	265/30 R20	A01 MS K02 VA T94 HA …	
★	**235/35 R20**	**275/30 R20**	A01 MS SKF K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LEXUS **GS F · Fortsetzung**

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 MS SKF HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 MS SKF K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00467549 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92 MS SKF K02 VA
235/35 R20	265/30 R20	MS K02 VA T94 HA …
★ **235/35 R20**	**275/30 R20**	MS SKF K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92 MS K02 VA SKF HA
235/35 R20	265/30 R20	MS K02 VA T94 HA
★ **235/35 R20**	**275/30 R20**	MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V20

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00449563 PDF
Shop ›

LEXUS
IS (XE1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XE1	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE IS · **Baujahr 1999–2005** · 2 Varianten · 114–157 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

49557 PDF
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	Lim
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

52595 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LEXUS
IS (XE2(a))

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XE2(a)	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE IS · **Baujahr ab 2005** · 20 Varianten · 110–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 110–153 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	245/35 R19	Lim T88 VA	Lim V19 VL9
● 225/35 R19	255/30 R19	Lim T88 VA	
● 225/35 R19	255/35 R19	Lim	
235/35 R19	235/35 R19	A01 Lim G01 T91 …	
235/35 R19	245/35 R19	A01 Lim K02 VA …	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	255/35 R19	A01 Lim K02 VA …	Z627 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K02 VA …	A01 V19
235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 G01 VA …	
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z627 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 133–153 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K02 VA …	Lim A01 MHy
235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 G01 VA	V19
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z627 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110–153 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	245/35 R19	Lim T88 VA	V19 VL9
● 225/35 R19	255/30 R19	Lim T88 VA	
● 225/35 R19	255/35 R19	Lim	
235/35 R19	235/35 R19	A01 Lim G01 T91 …	
235/35 R19	245/35 R19	A01 Lim K01 VA …	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	255/35 R19	A01 Lim K01 VA …	Z627 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 133–153 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K02 VA	A01 BL1 MHy
235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K02 VA …	V19
			ANBAUMATERIAL
			Z627 ›

49557 PDF Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 110–153 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	245/30 R20	A01 K02 VA G01 VA …	A01 VL0
235/30 R20	255/30 R20	A01 K02 G01 VA …	
			ANBAUMATERIAL
			Z627 ›

49389 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LEXUS IS (XE2(a)) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 110–153 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	245/30 R20	K01 VA G01 VA R70 VA …	VL0
235/30 R20	255/30 R20	K01 VA G01 VA R70 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110–153 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	Lim T88 VA	
● 225/35 R19	255/35 R19	Lim	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00265367 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–153 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	245/35 R19	Lim T88 VA	Lim Cbo VL9
● 225/35 R19	255/30 R19	Lim T88 VA	
● 225/35 R19	255/35 R19	Lim	
235/35 R19	235/35 R19	A01 Lim G01 T91 …	
235/35 R19	245/35 R19	A01 Lim K01 VA …	
235/35 R19	255/35 R19	A01 Lim K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 133–153 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K02 VA	A01 BL1 V19
235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–153 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	245/30 R20	A01 K01 VA G01 VA …	A01 VL0
235/30 R20	255/30 R20	A01 K01 VA G01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LEXUS **IS (XE2(a)) · Fortsetzung**

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–153 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	245/30 R20	K01 VA G01 VA R70 VA …	VL0
235/30 R20	255/30 R20	K01 VA G01 VA R70 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–153 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF HA	Lim A02
● 225/40 R18 Serie	225/40 R18	SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 133–153 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	Lim A02 BL1 MHy
● 225/40 R18 Serie	225/40 R18	T92 SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

LEXUS
IS Sport Cross (XE1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XE1	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE IS Sport Cross · **Baujahr 2001–2005** · 2 Varianten · 114–157 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 G01	A01

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	Lim	
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87	
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LEXUS LS (F3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F3	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE LS · **Baujahr 2001–2006** · 2 Varianten · 207 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95	A01
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

49389 PDF
Shop ›

LEXUS NX

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AZ2(M), …	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE NX · **Baujahr ab 2022** · 20 Varianten · 108–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 136 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/55 R19	235/55 R19		TA
● 245/50 R19	245/50 R19	A01 K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z679 ›

49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 140 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/55 R19	235/55 R19		TA NoP
● 245/50 R19	245/50 R19	A01 K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z679 ›

49557 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 108–136 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70	
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**		
255/45 R20	255/45 R20		

ANBAUMATERIAL
Z679 ›

00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70	
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**		
255/45 R20	255/45 R20		

ANBAUMATERIAL
Z679 ›

00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 108–136 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70	
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**		
255/45 R20	255/45 R20		

ANBAUMATERIAL
Z679 ›

00286283 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LEXUS NX · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 21 — DC

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70	00286283 PDF
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**		
255/45 R20	255/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z679 ›

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5C · Nabe 75 · 108–136 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70	00286283 PDF
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**		
255/45 R20	255/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z679 ›

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70	00286283 PDF
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**		
255/45 R20	255/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z679 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 108–136 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70	00331124 PDF
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**		
● 255/45 R20	255/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z679 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70	00331124 PDF
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**		
● 255/45 R20	255/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z679 ›

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 108–136 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R21	235/45 R21	K02 VA	00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z629 ›

Shop ›

8,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21		00348318 PDF
● 245/40 R21	245/40 R21		

ANBAUMATERIAL: Z629 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LEXUS NX · Fortsetzung

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70		00426219 PDF
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**			
255/45 R20	255/45 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z629 ›	Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 108–136 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70		00426219 PDF
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**			
255/45 R20	255/45 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z629 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 108–136 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70		00461976 PDF
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**			
● 255/45 R20	255/45 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z629 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70		00461976 PDF
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**			
● 255/45 R20	255/45 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z629 ›	Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21			00426719 PDF
255/40 R21	255/40 R21		ANBAUMATERIAL	
			Z629 ›	Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 108–136 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21			00426719 PDF
255/40 R21	255/40 R21		ANBAUMATERIAL	
			Z629 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LEXUS
NX (AZ1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AZ1	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE NX · **Baujahr 2014–2021** · 16 Varianten · 114–175 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/50 R19	235/50 R19
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**
● 245/50 R19	245/50 R19
● 255/45 R19	255/45 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MHy

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**
● 245/45 R20	245/45 R20
● 255/40 R20	255/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**
● 245/45 R20	245/45 R20
● 255/40 R20	255/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**
● 245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **245/35 R21**	**245/35 R21**
● 245/40 R21	245/40 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**
● 245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MHy

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LEXUS NX (AZ1) · Fortsetzung

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**
● 245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**
● 245/45 R20	245/45 R20
● 255/40 R20	255/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**
● 245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 — DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**
245/40 R21	245/40 R21
255/35 R21	255/35 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **245/35 R21**	**245/35 R21**
● 245/40 R21	245/40 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00404791 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32 — C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R22	255/30 R22

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00428058 PDF

Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LEXUS

NX (AZ1-TMG)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AZ1-TMG	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE NX · **Baujahr 2018–2021** · 6 Varianten · 114–175 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/50 R19	235/50 R19
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**
● 245/50 R19	245/50 R19
● 255/45 R19	255/45 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MHy

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**
● 245/45 R20	245/45 R20
● 255/40 R20	255/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**
● 245/45 R20	245/45 R20
● 255/40 R20	255/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**
● 245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **245/35 R21**	**245/35 R21**
● 245/40 R21	245/40 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**
● 245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MHy

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LEXUS NX (AZ1-TMG) · Fortsetzung

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**
● 245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**
● 245/45 R20	245/45 R20
● 255/40 R20	255/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**
● 245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 — DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**
245/40 R21	245/40 R21
255/35 R21	255/35 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **245/35 R21**	**245/35 R21**
● 245/40 R21	245/40 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00404791 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32 — C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R22	255/30 R22

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00428058 PDF

Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LEXUS
RC

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XC1(EU,M)	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RC · **Baujahr ab 2016** · 9 Varianten · 133–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19**	A01 K02 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 MHy

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 — C
HA 9,5x19 ET 45 — DC

Ausf. 5C / 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	245/35 R19	
225/40 R19	255/35 R19	
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19**	
235/40 R19 Serie	265/35 R19 Serie	
235/40 R19 Serie	275/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00343598_00377222 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 SKF HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 SKF
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19**	SKF
● 245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B90 BL1 MHy

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K02 VA
★ **235/35 R20**	**265/30 R20**	A01 K02 T94 HA
235/35 R20	275/30 R20	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49389 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 SKF HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 SKF
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19**	SKF
● 245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B90 BL1

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LEXUS RC · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 SKF HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 SKF
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19**	SKF
● 245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

56697100 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 VA
★ **235/35 R20**	**265/30 R20**	K02 T94 HA
235/35 R20	275/30 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 VA
★ **235/35 R20**	**265/30 R20**	K02 VA K01 HA T94 HA
235/35 R20	275/30 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 MHy V20

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	SKF HA
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 B90 BL1 MHy

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LEXUS
RC F

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
UXC1(EU,…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RC F · **Baujahr ab 2015** · 2 Varianten · 341–351 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 MS K02 VA …
	235/35 R20	265/30 R20	A01 MS K02 VA T94 HA
★	**235/35 R20**	**275/30 R20**	A01 MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 MS V20

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49389 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	MS SKF HA
●	245/35 R19	245/35 R19	T93 MS SKF HA
●	245/35 R19	255/35 R19	MS
	255/35 R19 Serie	255/35 R19	MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

56697100 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92 MS SKF HA
	255/30 R20	255/30 R20	T92 MS K02 VA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	T92 MS K02 VA SKF HA
	235/35 R20	265/30 R20	MS K02 VA T94 HA
★	**235/35 R20**	**275/30 R20**	MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	T92 MS K02 VA SKF HA
	235/35 R20	265/30 R20	MS K02 VA T94 HA
★	**235/35 R20**	**275/30 R20**	MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LEXUS RX

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AL1(a), …	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RX · **Baujahr 2009–2015** · 6 Varianten · 183–204 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
49389 PDF
Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	150
● 245/45 R20	245/45 R20	149

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
Shop ›

LEXUS RX

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AL2(EU,M…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RX · **Baujahr 2015–2022** · 14 Varianten · 175–193 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/50 R20	255/50 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LEXUS SC (Z4)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z4	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SC · **Baujahr 2001–2010** · 1 Variante · 210 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA	A01

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 VA	A01

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49389 PDF

Shop ›

LEXUS UX

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ZA1(EU,M…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE UX · **Baujahr ab 2019** · 16 Varianten · 112–127 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	A01 K02 HA	A01 MHy
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	
★	**245/40 R19**	**245/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19		MHy
●	235/40 R19	235/40 R19		
●	235/45 R19	235/45 R19		
★ ●	**245/40 R19**	**245/40 R19**	A01 K02 HA	
●	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20		
●	235/35 R20	235/35 R20	T92	
●	235/40 R20	235/40 R20		
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 HA	
●	255/35 R20	255/35 R20	K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00307388 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LEXUS UX · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K01 VA K02 HA
	235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
	235/40 R20	235/40 R20	K01 VA K02 HA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	A01 K02 HA
●	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K02 HA
●	235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 HA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91
	255/30 R21	255/30 R21	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	SKF
●	215/55 R18	215/55 R18	SKF
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	SKF
●	235/45 R18	235/45 R18	SKF
●	235/50 R18	235/50 R18	
●	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LEXUS UX · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/40 R19**	**245/40 R19**	A01 K02 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	A01 K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K02 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 MHy

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00295201 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 215/55 R18	215/55 R18	
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
● 235/45 R18	235/45 R18	
235/50 R18	235/50 R18	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LEXUS UX · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	SKF
●	215/55 R18	215/55 R18	SKF
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	SKF
●	235/45 R18	235/45 R18	SKF
●	235/50 R18	235/50 R18	
●	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA
	235/45 R19	235/45 R19	K01 VA K02 HA
★	**245/40 R19**	**245/40 R19**	K01 VA K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
●	235/40 R19	235/40 R19	
●	235/45 R19	235/45 R19	
★ ●	**245/40 R19**	**245/40 R19**	K02 HA
●	255/40 R19	255/40 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
●	235/40 R20	235/40 R20	
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
●	235/40 R20	235/40 R20	
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LEXUS UX · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
235/40 R20	235/40 R20	K01 VA K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	SKF
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 MHy

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

LYNK & CO 01 (CX11)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CX11	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 01 · **Baujahr ab 2024** · 2 Varianten · 102 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
245/45 R19	245/45 R19	
255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z623 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LYNK & CO 01 (CX11) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R20	275/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z623 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
245/35 R21	275/30 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
245/35 R21	275/30 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55232100 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
245/45 R19	245/45 R19	
255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00321520 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	K01 T92
255/30 R22	255/30 R22	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00448527 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LYNK & CO 01 (CX11) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/35 R21	245/35 R21
245/35 R21	275/30 R21
255/35 R21	255/35 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00279909 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie
	245/45 R19	245/45 R19
	255/45 R19	255/45 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00353314 PDF

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie
	245/40 R20	245/40 R20
	255/40 R20	255/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00352004 PDF

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie
	245/40 R20	245/40 R20
	255/40 R20	255/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA
	245/40 R20	275/35 R20	K01 VA K02 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A58

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie
	245/40 R20	245/40 R20
	245/40 R20	275/35 R20
	255/40 R20	255/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LYNK & CO 01 (GX6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GX6	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 01 · **Baujahr 2021–2024** · 4 Varianten · 105–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5E · Nabe 75 · 105 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19**	**235/50 R19**	A01 K01
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 B65 V19

ANBAUMATERIAL: Z623 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C · Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R20	275/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z623 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C · Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/35 R21	245/35 R21
245/35 R21	275/30 R21
255/35 R21	255/35 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C · Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/35 R21	245/35 R21
245/35 R21	275/30 R21
255/35 R21	255/35 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55232100 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 105 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19**	**235/50 R19**	A01 K01 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 HA
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B65 NoP

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LYNK & CO 01 (GX6) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x22 ET 40
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 105 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	T92	
255/30 R22	255/30 R22		

00448527 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21		
245/35 R21	275/30 R21		
255/35 R21	255/35 R21		

00279909 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/50 R19**	**235/50 R19**	K01 HA	NoP
● 245/45 R19	245/45 R19		
● 255/45 R19	255/45 R19	K01 HA	ANBAUMATERIAL
265/45 R19	265/45 R19	K01 VA K02 HA	Z625 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		
● 245/40 R20	245/40 R20		ANBAUMATERIAL
● 255/40 R20	255/40 R20		Z625 ›

00352004 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		
● 245/40 R20	245/40 R20		
● 255/40 R20	255/40 R20		

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LYNK & CO 01 (GX6) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA
245/40 R20	275/35 R20	K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	K01 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 B65 V20

00423193 PDF

Shop ›

LYNK & CO 02 (E335)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E335	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 02 · **Baujahr ab 2024** · 2 Varianten · 75 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie
245/50 R19	245/50 R19
255/45 R19	255/45 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z623 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie
245/50 R19	245/50 R19
255/45 R19	255/45 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z623 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
245/40 R20	245/40 R20
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z623 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
● 245/40 R20	245/40 R20
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie
● 245/45 R20 Serie	275/40 R20
255/40 R20	255/40 R20
265/40 R20	265/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z623 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LYNK & CO 02 (E335) · Fortsetzung

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21			00348318 PDF
245/40 R21	245/40 R21			Shop ›

9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21			55233100 PDF
245/40 R21	245/40 R21			
265/40 R20	265/40 R20			Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21			55232100 PDF
245/40 R21	245/40 R21			Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie			00321520 PDF
	245/50 R19	245/50 R19			
	255/45 R19	255/45 R19			Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 235/45 R20	235/45 R20			00470075 PDF
	● 245/40 R20	245/40 R20			
★	● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie			
	● 245/45 R20 Serie	275/40 R20			Shop ›
	255/40 R20	255/40 R20			
	265/40 R20	265/40 R20			

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 235/45 R20	235/45 R20			00470075 PDF
	● 245/40 R20	245/40 R20			
★	● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie			
	● 255/40 R20	255/40 R20			Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LYNK & CO 02 (E335) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x22 ET 35

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	T95		00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	K01 T95		00448527 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21			00279909 PDF
245/40 R21	245/40 R21			
265/40 R20	265/40 R20			

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00467549 PDF
● 245/40 R20	245/40 R20			
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie			
● 255/40 R20	255/40 R20			

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00461976 PDF
245/40 R20	245/40 R20			
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie			

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20		A58 V20	00449569 PDF
245/40 R20	245/40 R20	K01		
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01		
245/45 R20 Serie	275/40 R20	K01 VA K02 HA		
255/40 R20	255/40 R20	K01		
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA		

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LYNK & CO 02 (E335) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00461976 PDF
● 245/40 R20	245/40 R20			
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie			
255/40 R20	255/40 R20			
265/40 R20	265/40 R20			Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21			00404791 PDF
245/40 R21	245/40 R21			Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22			00428058 PDF
				Shop ›

LYNK & CO 08 (DX11)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
DX11	5x108	63,4	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 08 · **Baujahr ab 2025** · 2 Varianten · 102 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1
1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20			00331124 PDF
255/45 R20	255/45 R20			
			ANBAUMATERIAL	
			Z623 ›	Shop ›

KV1 S
1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21			55233100 PDF
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie			Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LYNK & CO 08 (DX11) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x22 ET 35
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22			00414838 PDF
255/35 R22	255/35 R22			Shop ›

8,5x22 ET 40
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22			00414838 PDF
255/35 R22	255/35 R22			Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5E · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21			00279909 PDF
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie			Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20	SKF		00467549 PDF
● 235/50 R20	235/50 R20			
● 245/45 R20	245/45 R20			
● 255/45 R20	255/45 R20			Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20			00426219 PDF
255/45 R20	255/45 R20			Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20			00461976 PDF
255/45 R20	255/45 R20			Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

LYNK & CO 08 (DX11) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20		
255/45 R20	255/45 R20		

00461976 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21		

00426719 PDF
Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5EZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22		

00428058 PDF
Shop ›

MASERATI Levante (M156)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M156	5x114.3	67,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Levante · **Baujahr ab 2016** · 11 Varianten · 184–427 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	265/45 R20 Serie	265/45 R20 Serie	152 HA	kW P38

ANBAUMATERIAL
Z663 ›

00331124 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 45** DC
Ausf. 5C / 5C2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	265/45 R20 Serie	295/40 R20 Serie	153 HA	P38

ANBAUMATERIAL
Z663 ›

00331124_00331265 PDF
Shop ›

VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5CZA / 5CZ
Nabe 75
184–316 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/35 R22	285/30 R22	K02 VA	V22
255/35 R22	295/30 R22	K02	

ANBAUMATERIAL
Z664 ›

PSA22015_PSA23026 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MASERATI **Levante (M156) · Fortsetzung**

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 184–257 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	
275/40 R21	275/40 R21	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55137506
ANBAUMATERIAL Z664 ›
Shop ›

VA 9,0x21 ET 37 C
HA 10,5x21 ET 45 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100_60556100
B65
ANBAUMATERIAL Z664 ›
Shop ›

MAZDA
2 (DE/DE1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DE, DE1	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2 · **Baujahr 2007–2014** · 10 Varianten · 50–76 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/40 R17	195/40 R17	
● 205/40 R17	205/40 R17	54A
215/35 R17	215/35 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590501
ANBAUMATERIAL Z062 ›
Shop ›

MAZDA
2 (DJ1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DJ1	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2 · **Baujahr ab 2015** · 11 Varianten · 55–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595
A01
ANBAUMATERIAL Z062 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA 2 (DY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DY	4x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2 · **Baujahr 2003–2007** · 4 Varianten · 50–74 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	54A K01
215/35 R17	215/35 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590506
ANBAUMATERIAL Z074 ›
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	54A K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214507
ANBAUMATERIAL Z074 ›
Shop ›

MAZDA 2 (ZV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ZV	5x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2 · **Baujahr ab 2022** · 3 Varianten · 68 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	
215/35 R18	215/35 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236
ANBAUMATERIAL Z076 ›
Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38
Ausf. 5AR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	
205/45 R17	205/45 R17	K02 HA
215/40 R17	215/40 R17	K01 VA K02 HA
215/45 R17	215/45 R17	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981
ANBAUMATERIAL Z076 ›
Shop ›

7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K01 VA K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	K02
225/35 R18	225/35 R18	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100
ANBAUMATERIAL Z076 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA 2 (ZV) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

7,5x18 ET 40

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K01 VA K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	K02
225/35 R18	225/35 R18	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z076 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	
215/35 R18	215/35 R18	
225/35 R18	225/35 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z076 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	
215/35 R18	215/35 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL Z076 ›

Shop ›

MAZDA 3 (BK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BK	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3 · **Baujahr 2003–2009** · 10 Varianten · 62–191 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 K01 VA K02 HA
225/35 R19	225/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386949 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 kW K01 VA …
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 52837 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MAZDA 3 (BK) · Fortsetzung

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	kW
● 215/45 R18	215/45 R18	kW K02 HA
225/40 R18	225/40 R18	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214516 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 62–110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A
52702 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 kW K01 VA …
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

MAZDA 3 (BL)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BL	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3 · **Baujahr 2009–2013** · 8 Varianten · 77–191 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA 3 (BL) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00386949 PDF
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 kW
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 kW
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA V18
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA A01
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	K02 T89 kW
225/40 R18	225/40 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
55214516 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA
225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00353314 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA 3 (BL) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 kW	11A

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 kW
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 kW
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
TA V18

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

MAZDA 3 (BL)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BL	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3 · **Baujahr 2013–2019** · 5 Varianten · 74–121 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 HA
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 G01 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 A58

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 K02 HA
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA 3 (BL) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
	225/40 R19	225/40 R19	G01 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00386949 PDF
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/45 R18	205/45 R18	
★	● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	SKF
	● 225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 HA
	● 225/45 R18	225/45 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 HA
	● 225/40 R19	225/40 R19	A01 G01 K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52611 PDF
Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50
Ausf. 5C2 · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 HA

ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00349496 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	K02 VA
★	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	K02 VA
	225/40 R18	225/40 R18	K02
	225/45 R18	225/45 R18	K02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›
55214516 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA 3 (BL) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K02 HA
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	SKF
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

MAZDA 3 (BP/BPE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BP, BPE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3 · **Baujahr ab 2019** · 16 Varianten · 85–137 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MpH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA 3 (BP/BPE) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	
★	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	SKF
	225/40 R18	225/40 R18	
	225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MHy V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MHy

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/50 R17	205/50 R17	
205/55 R17	205/55 R17	
215/50 R17	215/50 R17	
225/45 R17	225/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	
★	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	
	225/40 R18	225/40 R18	
	225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	T90
★	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	K02 VA
	225/40 R18	225/40 R18	K02 VA
	225/45 R18	225/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA 3 (BP/BPE) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88		00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88		56697100 PDF
235/35 R19	235/35 R19			

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 85–132 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18		A02 MHy	52595 PDF
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	SKF		
● 225/40 R18	225/40 R18			
● 225/45 R18	225/45 R18			

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

MAZDA 5 (CR1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CR1	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5 · **Baujahr 2005–2010** · 8 Varianten · 81–107 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA LK6 VA …	A01	52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA 5 (CR1) · Fortsetzung

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R18	225/40 R18	K01 VA K02 HA		55214516 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA LK6 VA …	A01	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

MAZDA 5 (CW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CW	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5 · **Baujahr 2010–2018** · 8 Varianten · 85–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R18	225/40 R18	K02 T92	TA	55214516 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

MAZDA 6 (GH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GH	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 6 · **Baujahr 2008–2012** · 13 Varianten · 88–136 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …	A01 A58 V19	49557 PDF
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA		
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA …		
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91		
	235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA 6 (GH) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA …
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
	235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA …
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA …
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
	235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K02 HA
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88 kW
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00349496 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA 6 (GH) · Fortsetzung

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	51J K02 VA K01 HA
	225/40 R18	225/40 R18	K02
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02
	235/45 R18	235/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA K02 HA
	225/35 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA K02 HA
	225/40 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
	235/35 R19	255/30 R19	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA K02 HA
	225/35 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA K02 HA
	225/40 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	255/30 R19	T91 K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00387670 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 T93
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA 6 (GH) · Fortsetzung

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW 116 VA …
	225/35 R19	255/30 R19	A01 116 VA K01 VA …
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 116 VA …
	225/40 R19	255/35 R19	A01 116 VA K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 116 VA …
	235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 116 VA …
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93 116 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K02 HA
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88 kW
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

MAZDA 6 (GJ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GJ	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 6 · **Baujahr ab 2013** · 5 Varianten · 107–141 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K02 HA
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA 6 (GJ) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/40 R19	225/40 R19
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie
● 235/40 R19	235/40 R19
● 245/40 R19	245/40 R19

REIFENAUFLAGEN: T93 · A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/35 R20	225/35 R20
● 235/35 R20	235/35 R20
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**

REIFENAUFLAGEN: T90 · T88 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T88 T92
235/35 R20	275/30 R20	A01 K01 VA K03 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02
245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 VA K03 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 T92 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	A01 T88 T92 K01 VA …
235/35 R20	275/30 R20	A01 K01 VA K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R20	275/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/40 R19	225/40 R19
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie
● 235/40 R19	235/40 R19
● 245/40 R19	245/40 R19

REIFENAUFLAGEN: T93 · K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA 6 (GJ) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **225/50 R18**	**225/50 R18**
● 235/45 R18	235/45 R18
● 245/45 R18	245/45 R18

REIFENAUFLAGEN: SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/40 R19	225/40 R19
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie
● 235/40 R19	235/40 R19
● 245/40 R19	245/40 R19

REIFENAUFLAGEN: T93

A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	A01 T88 T92 K01 VA …
235/35 R20	275/30 R20	A01 K01 VA K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R20	275/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/35 R20	225/35 R20
● 235/35 R20	235/35 R20
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**

REIFENAUFLAGEN: T90 T88 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R18	225/45 R18
★ ● **225/50 R18**	**225/50 R18**
● 235/45 R18	235/45 R18
● 245/45 R18	245/45 R18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA 6 (GJ) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K02 HA
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K02 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02
255/40 R19	255/40 R19	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T88 T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387688 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52702 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T88 T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA 6 (GJ) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
	235/35 R20	235/35 R20	T88 T92 K01 VA …
	235/35 R20	275/30 R20	K01 VA K02 HA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	245/35 R20	275/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/50 R18**	**225/50 R18**	
●	235/45 R18	235/45 R18	SKF
●	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

MAZDA 6 SW (GH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GH	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 6 SW · **Baujahr 2008–2012** · 13 Varianten · 88–136 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA …
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
	235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA …
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
	235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 K01 VA …
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA 6 SW (GH) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA …
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
	235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K02 HA
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88 kW
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00349496 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	51J K02 VA K01 HA
	225/40 R18	225/40 R18	K02
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02
	235/45 R18	235/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA K02 HA
	225/35 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA K02 HA
	225/40 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
	235/35 R19	255/30 R19	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA 6 SW (GH) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 50
Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA K02 HA
	225/35 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA K02 HA
	225/40 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	255/30 R19	T91 K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387670 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 T93
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52702 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW 116 VA …
	225/35 R19	255/30 R19	A01 116 VA K01 VA …
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 116 VA …
	225/40 R19	255/35 R19	A01 116 VA K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 116 VA …
	235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 116 VA …
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93 116 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K02 HA
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88 kW
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA **6 SW (GH) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

MAZDA
6 SW (GJ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GJ	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 6 SW · **Baujahr ab 2013** · 5 Varianten · 107–141 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K02 HA
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
●	235/40 R19	235/40 R19	
●	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
●	235/35 R20	235/35 R20	T88 T92
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
	235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T88 T92
	235/35 R20	275/30 R20	A01 K01 VA K03 HA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02
	245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 VA K03 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T92 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA 6 SW (GJ) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	A01 T88 T92 K01 VA …
235/35 R20	275/30 R20	A01 K01 VA K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R20	275/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/50 R18**	**225/50 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	A01 T88 T92 K01 VA …
235/35 R20	275/30 R20	A01 K01 VA K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R20	275/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA 6 SW (GJ) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T88 T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **225/50 R18**	**225/50 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
TA

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K02 HA
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02
255/40 R19	255/40 R19	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/35 R20	235/35 R20	T88 T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA 6 SW (GJ) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
●	235/40 R19	235/40 R19	
●	235/45 R19	235/45 R19	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
52702 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
●	235/35 R20	235/35 R20	T88 T92
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
	235/35 R20	235/35 R20	T88 T92 K01 VA …
	235/35 R20	275/30 R20	K01 VA K02 HA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 VA K02 HA
	245/35 R20	275/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00461976 PDF
V20

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/50 R18**	**225/50 R18**	
●	235/45 R18	235/45 R18	SKF
●	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
52595 PDF
A02 V00 V18

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA
6e (GN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GN	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 6e · **Baujahr ab 2025** · 2 Varianten · 60–100 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
8,5x19 ET 35 Ausf. 5C · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	C	★ 245/45 R19 Serie	245/45 R19 Serie		00343598 PDF	Z627 › Shop ›
8,5x19 ET 45 Ausf. 5C1 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	C	★ 245/45 R19 Serie	245/45 R19 Serie		00343598 PDF	Z627 › Shop ›
9,0x20 ET 35 Ausf. 5C · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	C	245/40 R20 255/35 R20	245/40 R20 255/35 R20	T99 T97	00331124 PDF	Z627 › Shop ›
9,0x20 ET 40 Ausf. 5C2 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	C	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99	00331124 PDF	Z627 › Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x21 ET 37 Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	C	245/35 R21	245/35 R21	T96	55233100 PDF	Z627 › Shop ›
9,5x21 ET 37 Ausf. 5CZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	DC	245/35 R21	245/35 R21	T96	63060100 PDF	Z627 › Shop ›
9,5x21 ET 38 Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	C	245/35 R21	245/35 R21	T96	55232100 PDF	Z627 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA 6e (GN) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	245/45 R19 Serie	245/45 R19 Serie		

00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	T99	

00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96	

00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	T99	

00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20 255/35 R20	245/40 R20 255/35 R20	T99 T97	

00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20 255/35 R20	245/40 R20 255/35 R20	T99 T97	

00461976 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA 6e (GN) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R20	245/40 R20	T99		00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 › — Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96		00404791 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 › — Shop ›

MAZDA CX-3 (DJ1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DJ1	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CX-3 · **Baujahr ab 2015** · 8 Varianten · 77–110 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**			49557 PDF
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA		

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**			52324 PDF
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 VA		
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 VA		

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01	A01	49389 PDF
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 R70		
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 VA K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**			00386949 PDF
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA		

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-3 (DJ1) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	SKF HA
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	SKF
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 R70
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
235/30 R20	235/30 R20	K01 VA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55214516 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-3 (DJ1) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
235/30 R20	235/30 R20	K01 VA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387688 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52702 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
235/30 R20	235/30 R20	K01 VA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01
235/30 R20	235/30 R20	K01 R70
235/35 R20	235/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA **CX-3 (DJ1) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	SKF HA
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	SKF
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

MAZDA
CX-30 (DM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DM	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CX-30 · **Baujahr ab 2019** · 13 Varianten · 85–137 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19**	**225/45 R19**	A01 K01
235/45 R19	235/45 R19	A01 K02 VA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MHy

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF HA
★ ● **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MHy

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-30 (DM) · Fortsetzung

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
★ ● **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	
225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	SKF VA
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF VA
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mb04

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R19**	**225/45 R19**	K01
235/45 R19	235/45 R19	K02 VA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

00353314 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
235/45 R19	235/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

56697100 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF HA
★ ● **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 MHy

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA

CX-5 (GH/KE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GH, KE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CX-5 · **Baujahr 2012–2017** · 11 Varianten · 110–141 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	A01 R70 K01 VA
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
	235/55 R19	235/55 R19	A01 K01 G01
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
★	**255/45 R19**	**255/45 R19**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	R70
●	235/50 R19	235/50 R19	
●	235/55 R19	235/55 R19	A01 G01
★ ●	**245/45 R19**	**245/45 R19**	
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA
★ ●	**255/45 R19**	**255/45 R19**	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C · Ausf. 5C3 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	R70
●	235/50 R19	235/50 R19	
★ ●	**245/45 R19**	**245/45 R19**	
★ ●	**255/45 R19**	**255/45 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
●	245/40 R20	245/40 R20	
★ ●	**245/45 R20**	**245/45 R20**	
●	255/40 R20	255/40 R20	
●	255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 VA
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-5 (GH/KE) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49389 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**	K02
255/40 R21	255/40 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55137506 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	R70 114 VA
● 235/50 R19	235/50 R19	
● 235/55 R19	235/55 R19	G01 113 VA
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	
245/50 R19	245/50 R19	K01 VA
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	
275/45 R19	275/45 R19	K01 114 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386949 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/60 R18**	**225/60 R18**	SKF VA
● 235/55 R18	235/55 R18	
● 235/60 R18	235/60 R18	A01 G01
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 VA
255/55 R18	255/55 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-5 (GH/KE) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	R70
● 235/50 R19	235/50 R19	
● 235/55 R19	235/55 R19	A01 G01
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 53077 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 48

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · C

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/40 R20	255/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349496 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**	K01 VA
255/35 R21	255/35 R21	K01
255/40 R21	255/40 R21	K01 VA K02 HA
265/35 R21	265/35 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-5 (GH/KE) · Fortsetzung

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF VA
★ ● **225/60 R18**	**225/60 R18**	SKF VA
● 235/55 R18	235/55 R18	SKF VA
● 235/60 R18	235/60 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214516 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	R70
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387670 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/40 R20	255/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387688 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	56G
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52702 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/40 R20	255/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-5 (GH/KE) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K01
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	K01
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/40 R20	265/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,5x22 ET 45 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428762 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/60 R18**	**225/60 R18**	SKF VA
● 235/55 R18	235/55 R18	
● 235/60 R18	235/60 R18	A01 G01
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 VA
255/55 R18	255/55 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA
CX-5 (KF)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KF	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CX-5 · **Baujahr 2017–2025** · 42 Varianten · 110–143 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	A01 K01 R70
★	**235/50 R19**	**235/50 R19**	A01 K01
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01
★	**255/45 R19**	**255/45 R19**	A01 K01
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	R70
★ ●	**235/50 R19**	**235/50 R19**	
●	245/45 R19	245/45 R19	
★ ●	**255/45 R19**	**255/45 R19**	
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 G01
●	265/45 R19	265/45 R19	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49557 PDF · Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
●	245/40 R20	245/40 R20	
★ ●	**245/45 R20**	**245/45 R20**	118 VA
●	255/40 R20	255/40 R20	
●	255/45 R20	255/45 R20	117 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52324 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 VA
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49389 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
●	245/40 R20	245/40 R20	
★ ●	**245/45 R20**	**245/45 R20**	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49389 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-5 (KF) · Fortsetzung

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	K02
	255/40 R21	255/40 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55137506 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	
	255/35 R21	255/35 R21	
	255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	114 R70
★ ●	**235/50 R19**	**235/50 R19**	116 VA
●	245/45 R19	245/45 R19	118 VA
★ ●	**255/45 R19**	**255/45 R19**	117 VA
	255/50 R19	255/50 R19	113 K01 G01
	265/45 R19	265/45 R19	116 VA K01 VA
	275/45 R19	275/45 R19	114 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386949 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/60 R18**	**225/60 R18**	SKF
●	235/55 R18	235/55 R18	
●	235/60 R18	235/60 R18	A01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	R70
★ ●	**235/50 R19**	**235/50 R19**	
●	245/45 R19	245/45 R19	
★ ●	**255/45 R19**	**255/45 R19**	
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 G01
●	265/45 R19	265/45 R19	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-5 (KF) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/40 R20	255/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/40 R20	255/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	118 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/40 R20	255/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	119 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349496 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	
255/35 R21	255/35 R21	K01
255/40 R21	255/40 R21	K01
265/35 R21	265/35 R21	K01
275/35 R21	275/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-5 (KF) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF VA
★ ● **225/60 R18**	**225/60 R18**	SKF VA
● 235/55 R18	235/55 R18	SKF VA
● 235/60 R18	235/60 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214516 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/40 R20	255/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387688 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	56G
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

52702 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/40 R20	255/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/40 R20	255/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-5 (KF) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K01
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01
255/45 R20	255/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/40 R20	255/40 R20	K01
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/40 R20	265/40 R20	K01
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/40 R20	255/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00423988 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K01 VA
255/35 R22	255/35 R22	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00428762 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/60 R18**	**225/60 R18**	SKF
● 235/55 R18	235/55 R18	
● 235/60 R18	235/60 R18	A01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA

CX-5 (KM01)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KM01	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CX-5 · **Baujahr ab 2025** · 4 Varianten · 104 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	A01 R70
235/50 R19	235/50 R19	
245/45 R19	245/45 R19	
255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	R70
235/50 R19	235/50 R19	
245/45 R19	245/45 R19	
255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/35 R21	245/35 R21	
245/40 R21	245/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,0x21 ET 40

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/35 R21	245/35 R21	
245/40 R21	245/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-5 (KM01) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/35 R21	245/35 R21	
245/40 R21	245/40 R21	
255/35 R21	255/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/60 R18	225/60 R18	
235/55 R18	235/55 R18	
235/60 R18	235/60 R18	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	R70
	235/50 R19	235/50 R19	
	245/45 R19	245/45 R19	
	255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	
245/35 R22	245/35 R22	
255/30 R22	255/30 R22	
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	
245/35 R22	245/35 R22	
255/30 R22	255/30 R22	
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-5 (KM01) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
245/40 R20	245/40 R20
245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN: 120

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/40 R21	235/40 R21
245/35 R21	245/35 R21
245/40 R21	245/40 R21
255/35 R21	255/35 R21
255/40 R21	255/40 R21

REIFENAUFLAGEN:

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/60 R18	225/60 R18
235/55 R18	235/55 R18
235/60 R18	235/60 R18

REIFENAUFLAGEN: G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/60 R18	225/60 R18
235/55 R18	235/55 R18
235/60 R18	235/60 R18

REIFENAUFLAGEN: G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie
235/50 R19	235/50 R19
245/45 R19	245/45 R19
255/45 R19	255/45 R19

REIFENAUFLAGEN: R70

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
245/40 R20	245/40 R20
245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN:

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA **CX-5 (KM01) · Fortsetzung**

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
245/40 R20	245/40 R20
245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549
ANBAUMATERIAL Z600 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
245/40 R20	245/40 R20
245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976
ANBAUMATERIAL Z600 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
245/40 R20	245/40 R20
245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219
ANBAUMATERIAL Z600 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
245/40 R20	245/40 R20
245/45 R20	245/45 R20
255/40 R20	255/40 R20
255/45 R20	255/45 R20

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976
ANBAUMATERIAL Z600 ›
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
245/40 R20	245/40 R20
245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976
ANBAUMATERIAL Z600 ›
Shop ›

MAZDA **CX-60 (KH01)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KH01	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CX-60 · **Baujahr ab 2022** · 6 Varianten · 141–187 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19**	**235/55 R19**	A01 K01 146 HA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 146 HA
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 146 HA
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 VA 146 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 MpH 49557
ANBAUMATERIAL Z600 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-60 (KH01) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19**	**235/55 R19**	146 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MpH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	K01 R70 153 HA
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	K01 R70 153 HA
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 153 HA
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	
● 245/40 R21	245/40 R21	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	
● 245/40 R21	245/40 R21	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00348318 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	
● 245/40 R21	245/40 R21	T00
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	T02
265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55233100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-60 (KH01) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5CZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/40 R21	245/40 R21	T00 K02 VA 152 HA …	KMV	Z600 ›

63678507 PDF — Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/40 R21	245/40 R21	T00		Z600 ›

55232100 PDF — Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	147 HA SKF HA	A02 MpH	Z600 ›
● 245/55 R18	245/55 R18	149 HA		

52837 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **235/55 R19**	**235/55 R19**	SKF HA	MpH	Z600 ›

52611 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70	A02 MpH	Z600 ›
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**			
● 255/45 R20	255/45 R20			

53077 PDF — Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
255/35 R22	255/35 R22	T99		Z600 ›

00414838 PDF — Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 255/35 R22	255/35 R22	T99	MpH	Z600 ›

00448531 PDF — Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-60 (KH01) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	151 HA
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 152 HA
★ ● **255/40 R21**	**255/40 R21**	T02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	K01 R70
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	K01 R70 146 HA
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	K01 149 HA
255/45 R20	255/45 R20	K01 147 HA
265/45 R20	265/45 R20	K01 145 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 146 HA
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	149 HA
● 255/45 R20	255/45 R20	147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00423988 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-60 (KH01) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01 T00	MpH NoE
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 T02	
265/40 R21	265/40 R21	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00408454 PDF

Shop ›

MAZDA CX-7 (ER)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ER	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CX-7 · **Baujahr 2007–2012** · 5 Varianten · 120–191 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01 VA K02 HA	A01
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 VA K02 HA	
265/45 R20	265/45 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01	A01
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 VA K02 HA	
265/45 R20	265/45 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	SKF VA	
255/55 R18	255/55 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-7 (ER) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/45 R20	265/45 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 OP0
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
53077 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	128 VA
255/45 R20	255/45 R20	K01 127 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00387688 PDF
Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/45 R20	255/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00467549 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	K01 VA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA K02 HA
265/45 R20	265/45 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA K02 HA
265/45 R20	265/45 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	K01
255/45 R20	255/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00423988 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA

CX-80 (KL01)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KL01	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CX-80 · **Baujahr ab 2024** · 4 Varianten · 141–187 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/55 R19	235/55 R19	170 HA		00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie			00470075 PDF
	245/45 R20	245/45 R20			
	255/45 R20	255/45 R20			

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02		00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 187 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02	NoP	00448531 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 141 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02		00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30

DC · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	166 HA		00426219 PDF
	245/45 R20	245/45 R20	169 HA		
	255/45 R20	255/45 R20	167 HA		

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA CX-80 (KL01) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	163 HA
	245/45 R20	245/45 R20	167 HA
	255/45 R20	255/45 R20	165 HA
	265/45 R20	265/45 R20	163 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00
255/40 R21	255/40 R21	T02
HL 255/40 R21	HL 255/40 R21	T05
265/40 R21	265/40 R21	T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

MAZDA MX-30 (DR)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
DR	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE MX-30 · **Baujahr ab 2020** · 2 Varianten · 60–81 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00307388 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA MX-30 (DR) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00265367

ANBAUMATERIAL
Z600 ›
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00321520

ANBAUMATERIAL
Z600 ›
Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00295201

ANBAUMATERIAL
Z600 ›
Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie			55501100

ANBAUMATERIAL
Z600 ›
Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 60 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie			55501100

ANBAUMATERIAL
Z600 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA MX-30 (DR) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19	K01		00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R19	225/45 R19			56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

TURBO

1 Radsatz

Design TURBO im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00363632 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA **MX-30 (DR) · Fortsetzung**

TURBO S

1 Radsatz

Design TURBO S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00363632 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

MAZDA
MX-5

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
NC1, NC1E	5x114.3	67,1	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE MX-5 · **Baujahr 2005–2015** · 11 Varianten · 93–118 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	205/35 R18	205/35 R18	A01 K01	A01	52837 PDF
	205/40 R18	205/40 R18	A01 K01		
	215/35 R18	215/35 R18	A01 T80 K01 VA ...		
★	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	A01 G03 K01 VA ...		
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T83 K01 VA ...		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R18	215/35 R18	K01 T80		55214516 PDF
★	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	K01		
	225/35 R18	225/35 R18	K01 T83		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	205/35 R18	205/35 R18	A01 K01	A01	52595 PDF
	205/40 R18	205/40 R18	A01 K01		
	215/35 R18	215/35 R18	A01 T80 K01 VA ...		
★	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	A01 G03 K01 VA ...		
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T83 K01 VA ...		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA MX-5 (NB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NB	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE MX-5 · **Baujahr 1998–2005** · 8 Varianten · 81–107 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18	A01 G10 K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	A01 G10 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

52595 PDF

Shop ›

MAZDA MX-5 (ND)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ND	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE MX-5 · **Baujahr ab 2015** · 7 Varianten · 96–135 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1 · 96–118 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/40 R17	195/40 R17	SKF
● 195/45 R17	195/45 R17	
● 205/40 R17	205/40 R17	SKF
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	SKF
● 215/40 R17	215/40 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A58 Cbo

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

54590501 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18	1.5L
● 205/35 R18	205/35 R18	2.0L
205/40 R18	205/40 R18	2.0L K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B01

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

55501100 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18	2.0L
● 205/35 R18	205/35 R18	1.5L
205/40 R18	205/40 R18	A01 2.0L K02 VA
215/35 R18	215/35 R18	A01 2.0L K01 VA
215/35 R18	215/35 R18	A01 1.5L K01 VA
225/35 R18	225/35 R18	A01 2.0L K01 VA …
225/35 R18	225/35 R18	A01 1.5L K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA

RX-8 (SE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SE	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RX-8 · **Baujahr 2003–2012** · 8 Varianten · 141–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 225/40 R19	255/35 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- **Auflagen-Kürzel** ›
- **Rad-Konfigurator** ›

MAZDA RX-8 (SE) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 225/40 R19	255/35 R19	K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00386949 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MSkW SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 225/40 R19	255/35 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387670 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00387688 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA RX-8 (SE) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**
● 235/35 R19	235/35 R19
● 245/35 R19	245/35 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52702

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**
● 225/40 R19	255/35 R19
● 235/35 R19	235/35 R19
● 245/35 R19	245/35 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691
V19

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 245/30 R20	245/30 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 245/30 R20	245/30 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423988

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MAZDA **RX-8 (SE) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MSkW SKF HA	A02	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

MAZDA
Tribute (EP/EP2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EP, EP2	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tribute · **Baujahr 2000–2008** · 9 Varianten · 91–149 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R19	245/45 R19	A01 X67 K01 VA ...	A01	49557 PDF
255/40 R19	255/40 R19	A01 X67 K01 VA ...		
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA		
255/50 R19	255/50 R19	A01 K02 G68		
275/45 R19	275/45 R19	A01 G68 K01 VA ...		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R20	245/40 R20	A01 X67 K01 VA ...	A01	49389 PDF
255/35 R20	255/35 R20	A01 X67 K01 VA ...		
255/45 R20	255/45 R20	A01 G86 K01 VA ...		
265/35 R20	265/35 R20	A01 X67 K01 VA ...		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/50 R18	235/50 R18	A01 KOV X67 K01 HA		52837 PDF
● 235/60 R18	235/60 R18	A01 KOV K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MAZDA **Tribute (EP/EP2) · Fortsetzung**

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	X67 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	X67 K01 VA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	G86 K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	X67 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

MCLAREN 12C (MP4-12C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MP4-12C	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 12C · **Baujahr 2011–2013** · 1 Variante · 441 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 34** C
HA **12,0x20 ET 42** DC
Ausf. 5R8 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	305/25 R20	53S 56G T88 VA …
● 235/30 R20	325/25 R20	53S 56G VA K02 HA
245/30 R20	325/25 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA14003 PDF
371

ANBAUMATERIAL: Z203 ›

Shop ›

MCLAREN MP4-12C (MP4-12C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MP4-12C	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE MP4-12C · **Baujahr 2011–2014** · 1 Variante · 441 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 34** C
HA **12,0x20 ET 42** DC
Ausf. 5R8 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	305/25 R20	53S 56G T88 VA …
● 235/30 R20	325/25 R20	53S 56G VA K02 HA
245/30 R20	325/25 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA14003 PDF
371

ANBAUMATERIAL: Z203 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

A-Klasse

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
176, 245…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A-Klasse · **Baujahr 2012–2018** · 47 Varianten · 66–160 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 VA K02 HA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G86
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C · Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★	● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
	● 235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K01 HA
	● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G86 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 kW …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B42 Pe2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G86 R70 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
	225/35 R19	245/30 R19	K01 VA K02 HA T89 HA
	235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 VA K01 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G86
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Pe2

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse · Fortsetzung

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	A01 T90 kW K01 HA
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 MSkW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90 kW
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90 kW
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 MSkW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01
	225/40 R18 Serie	245/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R18	235/35 R18	A01 K02 VA K01 HA
	235/40 R18	235/40 R18	A01 K02
	245/35 R18	245/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 VA K02 HA ...
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA ...
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G86
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW K02 VA ...
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 VA K01 HA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW MS
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55214513 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
	225/35 R19	245/30 R19	K01 VA K02 HA T89 HA
	235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 VA K01 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G86
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 66–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 K01 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	G86 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00232882 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW K02 VA …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387876 PDF
ANBAUMATERIAL: Z208 ›
Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
	225/35 R19	245/30 R19	K02 HA T89 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G86
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19 — PSA22002 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 VA K02 HA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G86
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19 — 52691 PDF
ANBAUMATERIAL: Z208 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★	● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
	● 235/30 R19	235/30 R19	T86 K01 HA
	● 235/35 R19	235/35 R19	G86 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse · Fortsetzung

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW K02[VA] …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449558

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 kW
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

52595

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ
A-Klasse (168)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
168	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A-Klasse · **Baujahr 1997–2004** · 9 Varianten · 44–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	205/40 R17 Serie	205/40 R17 Serie	K02 MA0		54590511 PDF

ANBAUMATERIAL
Z604 ›
Shop ›

MERCEDES-BENZ
A-Klasse (169)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
169	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A-Klasse · **Baujahr 2004–2012** · 11 Varianten · 60–142 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85	A01	49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85	A01	49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85		00386948 PDF

ANBAUMATERIAL
Z659 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse (169) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	215/40 R18 Serie	215/40 R18 Serie	A01 K02	A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	215/40 R18 Serie	215/40 R18 Serie	A01 K01 VA K02 HA	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	215/40 R18 Serie	215/40 R18 Serie	A01 K02	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85	A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R17	205/45 R17		DE3
★ ●	215/45 R17 Serie	215/45 R17 Serie		
	225/45 R17	225/45 R17	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

54590511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R18	215/35 R18	T84 K01 VA K02 HA	
★	215/40 R18 Serie	215/40 R18 Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R18	215/35 R18	T84 K01 VA K02 HA	DEP
★	215/40 R18 Serie	215/40 R18 Serie	K01 VA K02 HA	
	225/35 R18	225/35 R18	T87 kW K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214513 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse (169) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85	

00387668 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85	A01

52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	215/40 R18 Serie 225/35 R18	215/40 R18 Serie 225/35 R18	A01 K01 VA K02 HA A01 K02 T87	A01

52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse (F2A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2A	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A-Klasse · **Baujahr ab 2018** · 64 Varianten · 70–165 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 NoP
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	A01 K02	

49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 118 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/40 R19 Serie 235/35 R19	225/40 R19 Serie 235/35 R19	A01 K02 A01 K02 T91	A01

49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse (F2A) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02	ANBAUMATERIAL
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02	ANBAUMATERIAL
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91	Z643 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02	ANBAUMATERIAL
				Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02	A01
				ANBAUMATERIAL
				Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–165 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K02 T90	B29 B31 Pe2 Y85
				ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90	ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

00307388 PDF

Shop ›

KV2

6 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88	NoP
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02	ANBAUMATERIAL
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91	Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse (F2A) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02	A58
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA K01 HA	NoP
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 R37 T90 K02 VA	A01
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K02 R37	
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 R37 T90 K02 VA	A01 A58
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K02 R37	
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 T92	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse (F2A) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
215/45 R18	215/45 R18	R37
225/40 R18	225/40 R18	T92
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
● 215/45 R18	215/45 R18	R37
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoP V00 V18

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
● 215/45 R18	215/45 R18	R37
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V18

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	A01 F24 K02 VA
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 F23
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 F24 K02 VA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 T92
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 Y85

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse (F2A) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02	A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K03^{VA} K02^{HA}	A58

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K03^{VA} K02^{HA}	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

10 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	P35

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse (F2A) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 10 Radsätze

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
215/45 R18	215/45 R18	R37
225/40 R18	225/40 R18	T92
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
215/45 R18	215/45 R18	K02 VA
225/40 R18	225/40 R18	K02 VA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B29 P35

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 118 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse (F2A) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R20	225/35 R20	T90 K03 VA K02 HA		00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01	52691 PDF
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z208 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 118 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	A01 K02		52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	K02		00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R20	225/35 R20	T90 K03 VA K02 HA		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **A-Klasse (F2A) · Fortsetzung**

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
● 215/45 R18	215/45 R18	R37
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52595 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
● 215/45 R18	215/45 R18	R37
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V18
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
52595 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–165 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K03 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56503504 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K03 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ
A-Klasse AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
176, 176…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A-Klasse AMG · **Baujahr 2013–2018** · 6 Varianten · 265–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse AMG · Fortsetzung

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	MS	MS
225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 MS K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	MS SKF	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 MS	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 MS	A02
★ ● **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91	A01
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91	A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse AMG · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 265 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 T91
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00226416
ANBAUMATERIAL Z608 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 265 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387668
ANBAUMATERIAL Z608 ›
Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22002
ANBAUMATERIAL Z608 ›
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691
A02
ANBAUMATERIAL Z208 ›
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449518
ANBAUMATERIAL Z659 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

A-Klasse AMG (F2A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2A	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A-Klasse AMG · **Baujahr ab 2019** · 5 Varianten · 225–310 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 33 C

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 285–310 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 MS
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 MS
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K02 T93
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse AMG (F2A) · Fortsetzung

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91
	245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 MS
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 MS
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02 T93
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL Z208 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL Z208 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL Z208 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 MS
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 MS
★ ●	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 MS
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 MS
★ ●	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL Z208 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse AMG (F2A) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 285–310 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90		00423199 PDF
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92		
			ANBAUMATERIAL	
			Z608 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 285–310 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90		00449517 PDF
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92		
			ANBAUMATERIAL	
			Z659 ›	Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 285–310 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90		56504100 PDF
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92		
			ANBAUMATERIAL	
			Z608 ›	Shop ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine (F2A)

TYP F2A · LOCHKREIS 5x112 · NABENBOHRUNG 66,6 · RADBOLZEN M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A-Klasse Limousine · **Baujahr ab 2018** · 46 Varianten · 70–165 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 NoP	49557 PDF
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02		
			ANBAUMATERIAL	
			Z608 ›	Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 118 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02	A01	49557 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91		
			ANBAUMATERIAL	
			Z643 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine (F2A) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–165 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B29 B31 Pe2 Y85

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00307388 PDF

Shop ›

KV2

6 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine (F2A) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	K02	A58
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	K02	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02^{VA} K01^{HA}	NoP
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 R37 T90 K02^{VA}	A01
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K02 R37	
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02	
★	225/45 R18 Serie	225/45 R18 Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 R37 T90 K02^{VA}	A01 A58
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K02 R37	
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 T92	
★	225/45 R18 Serie	225/45 R18 Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine (F2A) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 11 Radsätze

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
215/45 R18	215/45 R18	R37
225/40 R18	225/40 R18	T92
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
● 215/45 R18	215/45 R18	R37
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoP V00 V18

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
● 215/45 R18	215/45 R18	R37
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V18

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	A01 F24 K02 VA
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 F23
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 F24 K02 VA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 T92
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 Y85

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine (F2A) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02	A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K03 VA K02 HA	A58

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

10 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	P35

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine (F2A) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 10 Radsätze

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
215/45 R18	215/45 R18	R37
225/40 R18	225/40 R18	T92
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
215/45 R18	215/45 R18	K02 VA
225/40 R18	225/40 R18	K02 VA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B29 P35

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 118 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine (F2A) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 120 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R20	225/35 R20	T90 K03 VA K02 HA		00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01	52691 PDF
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z208 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 118 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	A01 K02		52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 120 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	K02		00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R20	225/35 R20	T90 K03 VA K02 HA		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine (F2A) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
● 215/45 R18	215/45 R18	R37
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52595 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
● 215/45 R18	215/45 R18	R37
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V18
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
52595 PDF
Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–165 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K03 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56503504 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K03 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine AMG (F2A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
[illegible]	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A-Klasse Limousine AMG · **Baujahr ab 2019** · 2 Varianten · 225 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52611 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ A-Klasse Limousine AMG (F2A) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90		00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91		00353314 PDF
	245/35 R19	245/35 R19	K02		

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

MERCEDES-BENZ
AMG GT 4-Türer (R1EAMG)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R1EAMG	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE AMG GT 4-Türer · **Baujahr ab 2018** · 6 Varianten · 270–470 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA 9,5x21 ET 26 DC
HA 11,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 265/35 R21	305/30 R21		V21	PSA21002 PDF
★	● **275/35 R21** Serie	**315/30 R21** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

MERCEDES-BENZ
AMG GT Cabrio (197)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
197	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE AMG GT Cabrio · **Baujahr 2017–2022** · 8 Varianten · 350–430 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA 9,5x20 ET 45
HA 11,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 410 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	265/30 R20	305/25 R21			00383206_59876100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **AMG GT Cabrio (197) · Fortsetzung**

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,5x20 ET 45 HA 11,5x21 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 430 kW FK Festigkeitsgutachten	265/30 R20 275/30 R20	305/25 R21 325/25 R21	MS	00383206_59876100 PDF	Z608 › Shop ›
VA 9,5x20 ET 51 HA 11,5x21 ET 58 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 350–390 kW FK Festigkeitsgutachten	265/30 R20	305/25 R21		00383206_59876100 PDF	Z608 › Shop ›
VA 9,5x20 ET 51 HA 11,5x21 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 410 kW FK Festigkeitsgutachten	265/30 R20	305/25 R21		00383206_59876100 PDF	Z608 › Shop ›

MERCEDES-BENZ

AMG GT Coupe (197)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
197	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE AMG GT Coupe · **Baujahr 2014–2022** · 11 Varianten · 340–430 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,5x20 ET 45 HA 11,5x21 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 410 kW FK Festigkeitsgutachten	265/30 R20	305/25 R21		00383206_59876100 PDF	Z608 › Shop ›
VA 9,5x20 ET 45 HA 11,5x21 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 430 kW FK Festigkeitsgutachten	265/30 R20 275/30 R20	305/25 R21 325/25 R21	MS	00383206_59876100 PDF	Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ AMG GT Coupe (197) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x20 ET 51 HA 11,5x21 ET 58 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 340–390 kW FK Festigkeitsgutachten	265/30 R20	305/25 R21		00383206_59876100 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
VA 9,5x20 ET 51 HA 11,5x21 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 410 kW FK Festigkeitsgutachten	265/30 R20	305/25 R21		00383206_59876100 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
245 G, 2…	5x112	66,6	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE B-Klasse · **Baujahr 2011–2018** · 52 Varianten · 65–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 · 65 kW ABE Betriebserlaubnis	★ **225/40 R19** 235/35 R19	**225/40 R19** 235/35 R19	A01 K02 A01 K02 T91	KMV A01 A58 ANBAUMATERIAL Z643 ›	49557 PDF Shop ›
8,5x19 ET 43 C Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 66–155 kW ABE Betriebserlaubnis	215/35 R19 ★ **225/35 R19** 235/35 R19	215/35 R19 **225/35 R19** 235/35 R19	A01 K01 T85 kW A58 A01 K01 T88 A01 K02 G01 T91	A01 NoE ANBAUMATERIAL Z643 ›	49557 PDF Shop ›
8,5x19 ET 43 C Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 65 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● **225/40 R19** 235/35 R19	**225/40 R19** 235/35 R19	A01 K02 T91	ANBAUMATERIAL Z643 ›	49557 PDF Shop ›
8,5x19 ET 45 C Ausf. 5R · Nabe 75 · 65 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**		KMV A02 A58 ANBAUMATERIAL Z643 ›	49557 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 66–155 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW A58 …
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 65 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
00266715 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 66–155 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW A58
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
00386948 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 65 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A58
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
00386948 PDF
Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 65 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K02
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 T92
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–155 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	A01 kW K01 HA
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoE
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 65 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18		A58
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 T92	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 65 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18		
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW	NoE V00 V18
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 65 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF	A02
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MSkW …	A01
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 65 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	A02
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 65 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x19 ET 45 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW A58 …
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 65 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 66–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17 Serie	205/50 R17 Serie	
● 215/45 R17	215/45 R17	T91
★ **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 76S TA Y62

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

54590511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 66–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	K02 VA
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 65 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 66–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214513 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 65 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214513 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 66–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 K01 HA
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 65 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 66–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55386100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 66–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW A58 …
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 65 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **B-Klasse · Fortsetzung**

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 65 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF	A02
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

52595 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
B-Klasse (245)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
245	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE B-Klasse · **Baujahr 2004–2011** · 9 Varianten · 70–142 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/35 R19**	**215/35 R19**	A01 T85 K02 HA	A01
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 G46 T88	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/35 R19**	**215/35 R19**	A01 T85 K02 HA	A01
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 G46 T88	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/35 R19**	**215/35 R19**	T85 K02 HA	
225/35 R19	225/35 R19	K02 G46 T88	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	A01 T86 K02 HA	A01
● 205/45 R18	205/45 R18	A01 G46 kW Z15 …	
● 205/45 R18	225/40 R18	A01 K02 HA	
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	A01 K02	
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87	
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse (245) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86
● 205/45 R18	205/45 R18	A01 G46 kW Z15
● 205/45 R18	225/40 R18	A01 K02 HA
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	A01 K02 HA
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/35 R19**	**215/35 R19**	A01 T85 K02 HA
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 G46 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	
★ ● **215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	
● 225/45 R17	225/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

54590511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	K01 T89
225/35 R18	225/35 R18	T87 K01 VA K02 HA
225/40 R18	225/40 R18	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	T89
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214513 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/35 R19**	**215/35 R19**	T85 K02 HA
225/35 R19	225/35 R19	K02 G46 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse (245) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/35 R19**	**215/35 R19**	A01 T85 K02 HA
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 G46 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z208 ›
52691 PDF
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86
● 205/45 R18	205/45 R18	A01 G46 kW Z15
● 205/45 R18	225/40 R18	A01 K02 HA
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
52595 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse (246)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
246	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE B-Klasse · **Baujahr 2011–2014** · 13 Varianten · 80–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW A58
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoE
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW A58 …
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse (246) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW A58
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	A01 kW K01 HA
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoE

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MSkW …
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW A58 …
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse (246) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/50 R17 Serie	205/50 R17 Serie	
●	215/45 R17	215/45 R17	T91
★	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 76S TA Y62

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

54590511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K02 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214513 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 K01 HA
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55386100 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW A58 …
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **B-Klasse (246) · Fortsetzung**

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW	V00 V18
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA	ANBAUMATERIAL Z659 ›

52595 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
B-Klasse (F2B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2B	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE B-Klasse · **Baujahr ab 2019** · 48 Varianten · 70–165 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 F23 K02 VA …	A01 NoP
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 F24 K02 VA …	
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 F23 K02 VA …	ANBAUMATERIAL Z643 ›
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 F24 K02 VA …	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 118 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 T93	A01
			ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 F23	A01 NoP
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 F24	
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 F23	ANBAUMATERIAL Z643 ›
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 F24	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 T93	A01
			ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 F23	A01
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 F24	
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 F23	ANBAUMATERIAL Z643 ›
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 F24	

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse (F2B) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 VA …	A01 B29 B31 Pe2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–80 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K01 HA	B29 B31 Pe2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00307388 PDF

Shop ›

KV2

6 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 F23	NoP
	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 F24	
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	K02 F23	
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	K02 F24	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	K02 T93	A58

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	K02 T93	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90	NoP
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90	A58

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse (F2B) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266131 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 › Shop ›

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	A01 R37 T90 F23 …
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 F24
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K02 R37 F23
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K02 R37 F24
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 T92 F23
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 T92 F24
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 F24
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	A01 R37 T90 K02 HA
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K02 R37
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF — A01

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
	215/45 R18	215/45 R18	R37 K02 VA
	225/40 R18	225/40 R18	K02
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 F24
●	215/45 R18	215/45 R18	R37 F24
●	215/45 R18	215/45 R18	R37 F23
●	225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 F24 K02 HA
●	225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 F23 K02 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 F24
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse (F2B) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
●	215/45 R18	215/45 R18	R37
●	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 T92 F23
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 T92 F24
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 F24
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 F24 K02 VA …
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 F23 K02 VA …
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 F23 K02 VA …
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 F24 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 F23
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 F24
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 F23
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse (F2B) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90	A58

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

10 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 F24	P35

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	
	215/45 R18	215/45 R18	K02 R37	
	225/40 R18	225/40 R18	K02	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 VA	B29 P35

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 F23 K02 VA …	
	225/35 R19	225/35 R19	T88 F24 K02 VA …	
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	F23 K02 VA K03 HA	
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	F24 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 F24	
	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 F23	
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02 F24	
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02 F23	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse (F2B) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	K02 T93	A58

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	K02 T93	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90	A58

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00352004 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 F24	A01
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 F23	
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	A01 K02 F23	
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	A01 K02 F24	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 118 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	A01 K02 T93	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ B-Klasse (F2B) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	K02 T93		00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K01 HA		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	V18	52595 PDF
●	215/45 R18	215/45 R18	R37		
●	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 HA		
★	225/45 R18 Serie	225/45 R18 Serie	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z659 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 F24	V00 V18	52595 PDF
●	215/45 R18	215/45 R18	R37 F23		
●	215/45 R18	215/45 R18	R37 F24		
●	225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 F24 K02 HA		
●	225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 F23 K02 HA		
★	225/45 R18 Serie	225/45 R18 Serie	A01 K02 F23		
★	225/45 R18 Serie	225/45 R18 Serie	A01 K02 F24		

ANBAUMATERIAL: Z659 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ
C-Klasse (203)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
203	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse · **Baujahr 2000–2007** · 43 Varianten · 75–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02 B33 DB8

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

52611 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
C-Klasse (204)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse · **Baujahr 2007–2014** · 67 Varianten · 88–225 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA ...	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL
★ **235/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T91 HA	Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	V19
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA ...	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL
★ **235/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T91 HA	Z643 ›
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

VA 8,5x19 ET 43 · HA 9,5x19 ET 45 — C / DC
Ausf. 5R1 / 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA …	V19
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49558 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	V19
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA …	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K02 HA	
★ ● **235/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 HA T91 HA	ANBAUMATERIAL Z643 ›
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

49557 PDF — Shop ›

VA 8,5x19 ET 45 · HA 9,5x19 ET 45 — C / DC
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA …	V19
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K02 HA	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49558 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 50 — C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 125 HA	V19
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA 125 HA …	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 125 HA	ANBAUMATERIAL Z643 ›
★ ● **235/35 R19**	**255/30 R19**	A01 125 HA K02 HA …	

49557 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G01 T88	A01
			ANBAUMATERIAL Z608 ›

52324 PDF — Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–125 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 125 HA	
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91 125 HA	ANBAUMATERIAL Z659 ›

00266715 PDF — Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 43

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 125 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA 125 HA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91 125 HA
★ **235/35 R19**	**255/30 R19**	K02 125 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 R37 T89 …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 kW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 · HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T91
● 225/40 R18 Serie	245/35 R18	A01 K02 HA T92 HA
● 225/40 R18 Serie	255/35 R18 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 kW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T91	V18
● 225/40 R18 Serie	255/35 R18 Serie	A01 K02 HA	
● 235/35 R18	235/35 R18		
● 235/40 R18	235/40 R18	A01 G01	ANBAUMATERIAL
245/35 R18	245/35 R18	A01 K02 T92	Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A02 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL
★ **235/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T91 HA	Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	V19
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA …	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K02 HA	ANBAUMATERIAL
★ ● **235/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 HA T91 HA	Z608 ›
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K02 VA	

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55214513 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91
★ **235/35 R19**	**255/30 R19**	K02 T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA K02 HA T91 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K02 HA
★ ● **235/35 R19**	**255/30 R19**	K02 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA K02 HA T91 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91
★ ● **235/35 R19**	**255/30 R19**	K02 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00232882 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 225/35 R19	255/30 R19	A58 VA K02 HA T91 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55157503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 125 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA 125 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 125 HA …
★ ● **235/35 R19**	**255/30 R19**	A01 125 HA K02 HA …
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 116 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA 116 HA K02 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 116 HA
★ ● **235/35 R19**	**255/30 R19**	116 HA K02 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449558 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 kW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **C-Klasse (204) · Fortsetzung**

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	56G K02 T88		56503504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ
C-Klasse (204)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse · **Baujahr 2014–2021** · 75 Varianten · 85–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

21 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 K01 T93	A01 V19	49557 PDF
★	**225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA ...		
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA ...		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA ...	ANBAUMATERIAL	
	245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93	Z643 ›	Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 K01 T93	A01 NoP V19	49557 PDF
	225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA		
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA ...	ANBAUMATERIAL	
	245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02	Z643 ›	Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 K01 MS T93 VA ...	A01 V19	49557 PDF
	225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K01 VA ...		
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA T93 VA ...	ANBAUMATERIAL	
				Z643 ›	Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 K01 T93 MS	A01 V19	49557 PDF
	225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K01 VA ...		
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA T93 VA ...	ANBAUMATERIAL	
				Z643 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 21 Radsätze

VA 8,5x19 ET 35 C
HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	T93 K01 HA
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
00343598_00377222 PDF
Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 C
HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 143–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	K01 T93 146 HA
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA T93 VA 146 HA …
235/35 R19	265/30 R19	T91 VA 146 HA K02 HA …
235/35 R19	275/30 R19	T91 VA 146 HA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
00343598_00377222 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	MS T93 VA 146 HA
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 146 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA 146 HA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K01 146 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 MS
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 HA T93 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K01 HA T96 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 C
HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5R1 / 5R · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 HA T93 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02 HA T96 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49558 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 21 Radsätze

VA 8,5x19 ET 43 C
HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 C
HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5R1 / 5R · Nabe 75 · 155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K02 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 C
HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 146 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA 146 HA …
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 T91 VA 146 HA …
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 T91 VA 146 HA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K01 146 HA …
245/35 R19	275/30 R19	A01 K01 VA 146 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 HA T93 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K01 HA T96 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Po1 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 45 C
HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 HA T93 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02 HA T96 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoP Po1 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 T90 VA 127 HA …
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 127 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Po1 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 21 Radsätze

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 K01 VA T90 VA …
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA T90 VA …
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 K01 VA T90 VA …
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA T90 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA T90 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA T92 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 124 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	125 HA K01 HA T93 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19	125 HA K01 HA T96 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA
245/35 R19	245/35 R19 Serie	K01 T93 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Po1 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA 127 HA K02 HA …
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88 127 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Po1 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

KV4

32 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 R37 kW	A01
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18**	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01	A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 MS	A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 MS	A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 kW SKF	A02
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18**		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		A02 NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MS	A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 32 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/45 R18 Serie	225/45 R18 Serie	T95 MS	A02	52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/45 R18 Serie	225/45 R18			00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/45 R18 Serie	225/45 R18 Serie	SKF HA		00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/45 R18 Serie	225/45 R18 Serie	T95 MS		00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/45 R18 Serie	225/45 R18 Serie	T95 MS		00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 · HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/45 R18 Serie	225/45 R18		V18	52837 PDF
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18 Serie			
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	T95		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 · HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/45 R18 Serie	225/45 R18 Serie		V18	52837 PDF
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18 Serie			
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18			

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 32 Radsätze

VA 7,5x18 ET 42 / HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MS
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18 Serie	T95 VA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	T95 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 / HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MS
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18 Serie	
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 kW SKF HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18**	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MHy Po1

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18**	SKF
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18 Serie	A01 K01 HA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 T95 K01 HA
● 235/40 R18	235/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18 Serie	A01 K01 HA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MS SKF
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18 Serie	A01 KOV VA K01 HA
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18 Serie	KMV VA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 KOV VA K01 HA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	KMV VA
● 235/40 R18	235/40 R18	MS VA T95 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 32 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MS SKF
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18 Serie	KMV VA T95 VA
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18 Serie	A01 KOV VA T95 VA …
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	KMV VA T95 VA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 KOV VA T95 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 26 C / HA 8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 MS
225/40 R19 Serie	245/35 R19	T93
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 K01 T93
★ **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA …
225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 K01 T93
225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 K01 MS T93 VA
225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K01 VA …
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA T93 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 K01 T93 MS
225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K01 VA …
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA T93 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 HA T93 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K01 HA T96 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 32 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	MS T93 VA
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K01 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 MS
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 T93 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 VA ...
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T90 VA ...
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA T90 VA ...
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Po1 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90 129 HA
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA 130 HA ...
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA 130 HA ...
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoH V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K02 T90 VA T92 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90 129 HA
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA 130 HA ...
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA 130 HA ...
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K01 HA T92 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 129 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA 130 HA K01 HA …
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 130 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

LV1

21 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18**	T95 K02 VA 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K02 VA 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEG

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 K02 VA
235/45 R18	235/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 85–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	K01 T93 130 HA
★ **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA 130 HA K02 HA …
225/40 R19 Serie	255/35 R19	K01 VA 130 HA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA 130 HA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	K02 T93 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 150–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	K01 T93
225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	K01 VA K02 HA
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19 Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 21 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 143–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19 Serie	225/40 R19	K01 MS T93 VA 130 HA	
	225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	T93 K01 VA 130 HA ...	
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA T93 VA 130 HA ...	ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 180–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	K01 T93 130 HA	V19
★	**225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA 130 HA K02 HA ...	
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	K01 VA 130 HA K02 HA ...	
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA 130 HA ...	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19 Serie	K02 T93 130 HA	Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 125–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	K01 T93	V19
	225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	K01 VA K02 HA	
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19 Serie	K02	Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 130 HA	A58 V19
★ ●	**225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	130 HA K01 HA T93 HA	
●	225/40 R19 Serie	255/35 R19	130 HA K01 HA T96 HA	
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 130 HA	ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93	V19 mb43
●	225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	K01 HA	
★ ●	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 HA	
				ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 MS 130 HA	V19
●	225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	T93 130 HA K01 HA	
★ ●	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA 130 HA K01 HA	
				ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 143–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19 Serie	225/40 R19	MS T93 VA 130 HA	V19
●	225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	T93 130 HA K01 HA	
★ ●	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA 130 HA K01 HA ...	
				ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 21 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 130 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA 130 HA K01 HA …
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 130 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K01 HA T92 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 mb43

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 · HA 9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 130 HA K01 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA 130 HA K02 HA …
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA 130 HA K02 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00371028 PDF

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 · HA 9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K02 HA T92 HA
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00371028 PDF

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 · HA 9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA 130 HA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00371028 PDF

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 · HA 9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 143–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	T92 VA 130 HA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00371028 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90 130 HA
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA 130 HA …
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA T90 VA 130 HA …
235/30 R20	235/30 R20	K01 R70 T88 130 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 21 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90	NoP V20 mb43
★	**225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …	
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA T90 VA 130 HA …	V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 143–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA T92 VA 130 HA …	A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 130 HA	V19
★ ●	**225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	130 HA T93 HA	
●	225/40 R19 Serie	255/35 R19	130 HA T96 HA	
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55386100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93	V19
●	225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	K01 HA	
★ ●	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55386100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 124 HA	V19
★ ●	**225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 125 HA K01 HA …	
●	225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 125 HA K01 HA …	
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

16 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K01 HA T92 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K01 HA T92 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 · HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 · 00467549_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 · HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	T92 VA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 · HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 16 Radsätze

VA 8,5x20 ET 45
HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K01 HA
★	**225/35 R20**	**255/30 R20**	K02 T90 VA T92 HA
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA T90 VA K03 HA …
	235/30 R20	235/30 R20	K01 R70 T88
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20 — 00449518 PDF
ANBAUMATERIAL: Z659 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★	**225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00449518 PDF
ANBAUMATERIAL: Z659 › Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 C
HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 C
HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 C
HA 10,0x20 ET 48 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ●	**225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K01 HA T92 HA
★ ●	**225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA K02 HA T94 HA
	235/30 R20	235/30 R20	K01 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20 — 00449558 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	T92 VA K02 HA T94 HA	A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449558 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 45 — C / HA 10,0x20 ET 48 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA T94 HA	V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 45 — C / HA 10,0x20 ET 45 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	T92 VA T94 HA	V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 45 — C / HA 10,0x20 ET 48 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	T92 VA T94 HA	V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 kW 130 HA SKF HA	A02 Po1 Y92
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18**	130 HA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90	V20
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …	
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …	
235/30 R20	235/30 R20	K01 R70 T88	
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (204) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90	V20
★	**225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …	
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA T92 VA K02 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100 PDF · Shop ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (R2CW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R2CW	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse · **Baujahr ab 2021** · 29 Varianten · 120–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA	L05 NoP V19
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA K03 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF · Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 125–195 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	L05 NoP V19
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	265/30 R19	A01 K02 VA K03 HA	
	235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49558 PDF · Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 120 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K01 VA K02 HA	L05 V19
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	265/30 R19	K02 VA K03 HA	
	235/35 R19	275/30 R19	K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›
00343598_00377222 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (R2CW) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 125–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF — Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 — C / HA 9,5x19 ET 45 — DC

Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
125–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 NoP V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00343598 PDF — Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 — C / HA 9,5x19 ET 45 — DC

Ausf. 5R1 / 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00343598_00377222 PDF — Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	124 HA
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	125 HA K02 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF — Shop ›

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 R37
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (R2CW) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 SKF
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 NoE NoP
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 SKF
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00346236 PDF
Shop ›

VA **7,5x18 ET 42**
HA **8,5x18 ET 45**
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18 Serie	
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00346236_00392723 PDF
Shop ›

VA **7,5x18 ET 42**
HA **8,5x18 ET 50**
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF
Shop ›

VA **7,5x18 ET 42**
HA **8,5x18 ET 50**
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**255/40 R18** Serie	T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 V18
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 SKF HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 A02 NoE NoP
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF
Shop ›

VA **7,5x18 ET 45**
HA **8,5x18 ET 45**
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00346236_00392723 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (R2CW) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

VA **7,5x18 ET 45**
HA **8,5x18 ET 50**
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**255/40 R18** Serie	T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236_00392723 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VA **7,5x18 ET 45**
HA **8,5x18 ET 50**
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236_00392723 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF
NoE NoP V19

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 129 HA
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	130 HA T92 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF
V20

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	K01 VA 130 HA K02 HA
225/40 R19 Serie	245/35 R19	K01 VA 130 HA K02 HA
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA 130 HA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 130 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse (R2CW) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 130 HA SKF HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	130 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse All-Terrain (R2CS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
[illegible]CS	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse All-Terrain · **Baujahr ab 2021** · 3 Varianten · 145–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 147–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02
255/35 R19	255/35 R19	A01 K03 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 145 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02
255/35 R19	255/35 R19	A01 K03 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05

00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95
HL 245/35 R20	HL 245/35 R20	A01 K02 T98 mbHL

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
★ **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse All-Terrain (R2CS) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 A02 NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02
255/35 R19	255/35 R19	A01 K03 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K02
255/35 R19	255/35 R19	K03 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse All-Terrain (R2CS) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20 HL 245/35 R20	245/35 R20 HL 245/35 R20	A01 T95 K03 VA … A01 T98 mbHL …	L05 A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20 HL 245/35 R20	245/35 R20 HL 245/35 R20	T95 K03 VA K02 HA T98 mbHL K03 VA …	L05

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
HL 245/35 R20 245/35 R20	HL 245/35 R20 245/35 R20	A01 K02 T98 mbHL A01 K02 T95	L05 A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
HL 245/35 R20 245/35 R20	HL 245/35 R20 245/35 R20	K02 T98 mbHL K02 T95	L05

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20 HL 245/35 R20	245/35 R20 HL 245/35 R20	T95 K03 VA K02 HA T98 mbHL K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
HL 245/35 R20 245/35 R20	HL 245/35 R20 245/35 R20	T98 mbHL K03 VA … T95 K03 VA K02 HA	L05

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
HL 245/35 R20 245/35 R20	HL 245/35 R20 245/35 R20	T98 mbHL K03 VA … T95 K03 VA K02 HA	L05

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse All-Terrain (R2CS) · Fortsetzung

SF1
Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147–150 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95	L05
HL 245/35 R20	HL 245/35 R20	K02 T98 mbHL	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›
00449517 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
HL 245/35 R20	HL 245/35 R20	K02 T98 mbHL	L05
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›
00461976 PDF
Shop ›

VR3.2
AUSLAUFMODELL
1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
HL 245/35 R20	HL 245/35 R20	K02 T98 mbHL	
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204, 204…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse AMG · **Baujahr 2007–2014** · 7 Varianten · 336–373 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 MS	MS V19
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 MS K02 HA T91 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 43** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5R1 / 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K02 HA T91 HA	V19
● 235/35 R19 Serie	265/30 R19	A01 K02 HA T93 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49558 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse AMG · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 MS
● 235/40 R18 Serie	235/40 R18 Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19 Serie	235/35 R19	A01 K02 T91 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 MS
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 MS K02 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MS

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19 Serie	235/35 R19	K02 T91 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 MS
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	MS K02 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 MS
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 MS K02 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

C-Klasse AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204, 204…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse AMG · **Baujahr 2014–2021** · 12 Varianten · 270–375 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 21 DC
HA **10,5x20** ET 45 DC
Ausf. 5P1 / 5R
Nabe 75
350–375 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	265/30 R20	R70 HA	BnK	00286283_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

VA **9,0x20** ET 35 C
HA **10,5x20** ET 50 DC
Ausf. 5B / 5R3
Nabe 75
350–375 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	265/30 R20	R70 HA	BnK mb63	00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

KV1.3

1 Radsatz

Design KV1.3 im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 10 weitere Farben



VA **8,5x20** ET 38 C
HA **10,0x20** ET 53 DC
Ausf. 5B / 5R2
Nabe 75
350–375 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	265/30 R20	K02	R060	PSA16007 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



VA **8,5x19** ET 26 C
HA **8,5x19** ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 MS		00321520 PDF
225/40 R19 Serie	245/35 R19	T93		
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie			

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **C-Klasse AMG · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 30 C HA 10,0x20 ET 48 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 350–375 kW FK Festigkeitsgutachten	245/30 R20 255/30 R20	265/30 R20 275/30 R20		VC4	00461976_00467591 PDF
				ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,0x20 ET 48 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 350–375 kW FK Festigkeitsgutachten	245/30 R20	265/30 R20		VC4	00461976_00467591 PDF
				ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

MERCEDES-BENZ
C-Klasse AMG (203)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
203	5x112	66,6	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse AMG · **Baujahr 2003–2007** · 3 Varianten · 170–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 26 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	225/35 R19 225/35 R19 235/35 R19	225/35 R19 255/30 R19 235/35 R19	A01 K02 T88 VA A01 K02 T88 VA A01 K02 G01 VA …	A01 V19	52611 PDF
					Shop ›

MERCEDES-BENZ
C-Klasse AMG (R2CW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
R2CW	5x112	66,6	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse AMG · **Baujahr ab 2023** · 1 Variante · 350 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x20 ET 20 HA 9,5x20 ET 51 Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 265/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie		mbB	00383206 PDF
				ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **C-Klasse AMG (R2CW) · Fortsetzung**

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

VA **9,5x20** ET 25
HA **9,5x20** ET 51
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**265/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie		mbB

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
C-Klasse Cabrio (204)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse Cabrio · **Baujahr 2016–2021** · 25 Varianten · 110–245 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 K01 T93
	225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …
	245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 K01 T93
★	**225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …
	245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
●	225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA
★ ●	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	T91
	245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA
★ ●	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA
●	235/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
●	235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (204) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 K02 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Po1 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 45 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Po1 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 T90 VA 127 HA …
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 127 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Po1 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 K01 VA T90 VA …
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA T90 VA …
225/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA T90 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (204) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 [C]

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 124 HA
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	125 HA K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 HA K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA
245/35 R19	245/35 R19 Serie	K01 T93 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Po1 Y92

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 [C]

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA 127 HA K02 HA …
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88 127 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Po1 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV4

17 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18 Serie	225/45 R18	A01 K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18 Serie	225/45 R18	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (204) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 17 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18 Serie	225/45 R18	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 · HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V18

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 · HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18 Serie	225/45 R18	T95
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V18

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 Po1

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18 Serie	225/45 R18	T95 SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 SKF
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	A01 K01 HA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 K01 HA
● 235/40 R18	235/40 R18	A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V18

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (204) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 17 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18 Serie	225/45 R18	T95 SKF
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	A01 K01 HA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 K01 T93
225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 K01 T93
★ **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 VA …
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 K01 VA T90 VA …
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA K03 HA
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58 Po1 V20 Y92

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (204) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 115–180 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90	V20	00277922 PDF
★	**225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …		
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL	
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	Z659 ›	Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90	V20	00277922 PDF
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …		
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	ANBAUMATERIAL	
				Z659 ›	Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90		00295201 PDF
★	**225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …		
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL	
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	Z659 ›	Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	225/35 R20	225/35 R20	T90	V20	00387751 PDF
★ ●	**225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K01 HA T92 HA		
●	235/30 R20	235/30 R20	T88	ANBAUMATERIAL	
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90	Z659 ›	Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	225/35 R20	225/35 R20	T90	V20	00387751 PDF
●	225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K01 HA T92 HA		
				ANBAUMATERIAL	
				Z659 ›	Shop ›

LV1

12 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 K02 VA 128 HA		55214512 PDF
	235/45 R18	235/45 R18	K02 VA 128 HA	ANBAUMATERIAL	
				Z608 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (204) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18 Serie	225/45 R18	T95 K02 VA
235/45 R18	235/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214512 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	K01 T93
	225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	K01 VA K02 HA
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA
	245/35 R19	245/35 R19 Serie	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19 Serie	225/40 R19	K01 T93
★	**225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA
	245/35 R19	245/35 R19 Serie	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
●	225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	K01 HA
★ ●	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93
★ ●	**225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 HA
●	225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ●	**225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K01 HA T92 HA
●	235/30 R20	235/30 R20	T88
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 / HA 9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ●	**225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K02 HA T92 HA
★ ●	**225/35 R20**	**265/30 R20**	K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00371028 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (204) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K01 HA T92 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 · HA 9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K02 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20	T90 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00371028 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55386100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55386100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (204) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 124 HA
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 125 HA K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 125 HA K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 124 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 125 HA K01 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 125 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K01 HA T92 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K01 HA T92 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K01 HA
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA K03 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00449518 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (204) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K01 HA
225/35 R20	255/30 R20	K02 T90 VA T92 HA
225/35 R20	265/30 R20	K02 VA T90 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00449518 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 C · HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA T92 HA
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 C · HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
225/35 R20	265/30 R20	T90 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 C · HA 10,0x20 ET 48 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
225/35 R20	265/30 R20	T90 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 T90 VA T92 HA
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449558 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 45 C · HA 10,0x20 ET 48 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA T92 HA
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Cabrio (204) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 SKF HA	A02 A58 Po1 Y92

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90	V20
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …	
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA K02 HA	
235/30 R20	235/30 R20	K01 R70 T88	
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90	V20
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …	
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
203 CL, …	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse Coupe · **Baujahr 2001–2011** · 28 Varianten · 75–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA	A01

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37	A02
● 215/40 R18	215/40 R18	R37	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **C-Klasse Coupe · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02 B33 DB8

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K03 VA	A01 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K03 VA K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K03 VA …	

52611 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ

C-Klasse Coupe (204)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse Coupe · **Baujahr 2011–2021** · 38 Varianten · 110–245 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

18 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 115–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL
★ **235/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T91 HA	Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 K01 T93	A01 V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA	
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …	Z643 ›
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 K01 T93	V19
★ **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	
225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …	Z643 ›
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93	

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (204) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 115–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91
★ **235/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
115–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA …
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 K02 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (204) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K02 HA
★ ● **235/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Po1 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 45 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA …
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 45 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Po1 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 115–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 125 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA 125 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 125 HA
★ ● **235/35 R19**	**255/30 R19**	A01 125 HA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 T90 VA 127 HA …
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 127 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Po1 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (204) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★	**225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 K01 VA T90 VA …
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA K02 HA
	235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 R70 T88
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA T90 VA …
225/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA T90 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

5 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 115–125 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 125 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115–225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 125 HA
●	225/35 R19	255/30 R19	T88 VA 125 HA K02 HA …
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91 125 HA
★	**235/35 R19**	**255/30 R19**	K02 125 HA T91 HA
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 124 HA
●	225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	125 HA K01 HA
★ ●	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 HA K01 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA
	245/35 R19	245/35 R19 Serie	K01 T93 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Po1 Y92

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115–225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (204) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA 127 HA K02 HA …
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88 127 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Po1 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV4

24 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18 Serie	225/45 R18	A01 K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 R37 T89 …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18 Serie	225/45 R18	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–225 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 kW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (204) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 24 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R18 Serie	225/45 R18	T95	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 · HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T91	V18
● 225/40 R18 Serie	245/35 R18	A01 K02 HA T92 HA	
● 225/40 R18 Serie	255/35 R18 Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 · HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95	V18
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie		
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 · HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R18 Serie	225/45 R18	T95	V18
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie		
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW	A02
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 kW	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T91	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 SKF HA	A02 Po1

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (204) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 24 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18 Serie	225/45 R18	T95 SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–225 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T91
● 225/40 R18 Serie	255/35 R18 Serie	A01 K02 HA
● 235/35 R18	235/35 R18	
● 235/40 R18	235/40 R18	A01 G01
245/35 R18	245/35 R18	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52838 PDF — V18
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 SKF
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	A01 K01 HA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 K01 HA
● 235/40 R18	235/40 R18	A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52838 PDF — V18
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18 Serie	225/45 R18	T95 SKF
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	A01 K01 HA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52838 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–225 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91
★ **235/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF — A02 V19
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 K01 T93
225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF — A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 K01 T93
★ **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF — V19
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (204) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 24 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93	V19
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA	
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA	ANBAUMATERIAL
● 235/35 R19	235/35 R19	T91	Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	V19
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA …	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K02 HA	ANBAUMATERIAL
★ ● **235/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 HA T91 HA	Z608 ›
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93	V19
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 HA	
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 K01 HA	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 VA …	A58 Po1 V20
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 K01 VA T90 VA …	Y92
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA K03 HA	
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 R70 T88	ANBAUMATERIAL
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …	Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

7 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 115–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 115–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90	V20
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …	
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (204) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90	V20
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …	
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90	
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …	
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA	
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90	V20
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K01 HA T92 HA	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88	
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90	V20
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K01 HA T92 HA	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

LV1

18 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 K02 VA 128 HA	
235/45 R18	235/45 R18	K02 VA 128 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 115–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (204) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 18 Radsätze

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18 Serie	225/45 R18	T95 K02 VA
235/45 R18	235/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 115–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55214513 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 115–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91
★ **235/35 R19**	**255/30 R19**	K02 T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	K01 T93
225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	K01 VA K02 HA
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19 Serie	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19 Serie	225/40 R19	K01 T93
★ **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA
225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19 Serie	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 115–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA K02 HA T91 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K02 HA
★ ● **235/35 R19**	**255/30 R19**	K02 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (204) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 115–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA K02 HA T91 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91
★ ● **235/35 R19**	**255/30 R19**	K02 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00232882 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 115–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K01 HA T92 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 · HA 9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K02 HA T92 HA
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00371028 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K01 HA T92 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 · HA 9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K02 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20	T90 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00371028 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (204) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA ...
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA ...
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

LV1.2

3 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 225/35 R19	255/30 R19	A58 VA K02 HA T91 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55157503 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55386100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55386100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 115–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 125 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA 125 HA ...
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 125 HA ...
★ ● **235/35 R19**	**255/30 R19**	A01 125 HA K02 HA ...
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (204) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 124 HA
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 125 HA K01 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 125 HA K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 124 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 125 HA K01 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 125 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–225 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 116 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	T88 VA 116 HA K02 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 116 HA
★ ● **235/35 R19**	**255/30 R19**	116 HA K02 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

13 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K01 HA T92 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K01 HA T92 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–225 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–225 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (204) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 13 Radsätze

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K01 HA
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA K03 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K01 HA
225/35 R20	255/30 R20	K02 T90 VA T92 HA
225/35 R20	265/30 R20	K02 VA T90 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00449518 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 C / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA T92 HA
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 C / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
225/35 R20	265/30 R20	T90 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 C / HA 10,0x20 ET 48 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
225/35 R20	265/30 R20	T90 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 T90 VA T92 HA
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (204) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 45 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 R70 T88	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449558 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 45 [C] · HA 10,0x20 ET 48 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA T92 HA	V20
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW	A02
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 kW	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T91	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 SKF HA	A02 A58 Po1 Y92

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115–225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	56G K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90	V20
★	**225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …	
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA K02 HA	
	235/30 R20	235/30 R20	K01 R70 T88	
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (204) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90	V20
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …	
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe AMG (204)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse Coupe AMG · **Baujahr 2015–2021** · 6 Varianten · 350–375 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 C
HA 10,5x20 ET 45 DC
Ausf. 5P1 / 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	295/25 R20		BnK V20 mb63

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204 K, 2…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse T-Modell · **Baujahr 2007–2014** · 56 Varianten · 88–225 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	A01 V19
235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K02 HA …	V19
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	
235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 HA	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 kW	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 C
HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5R1 / 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K02 HA …	V19
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K02 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 45 / HA 9,5x19 ET 45

C / DC

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K02 HA …
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA 125 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 125 HA
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 125 HA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91 125 HA
235/35 R19	255/30 R19	K02 125 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	T88 VA 125 HA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91 125 HA
235/35 R19	255/30 R19	K02 125 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89 kW 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 R37 T89 …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW
215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 kW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 / HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92
225/40 R18 Serie	245/35 R18	T92 HA
225/40 R18 Serie	255/35 R18 Serie	A01 T92 VA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW
215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 kW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92
225/40 R18 Serie	255/35 R18 Serie	A01 T92 VA K02 HA …
235/35 R18	235/35 R18	T90
235/40 R18	235/40 R18	A01 G01 T93
245/35 R18	245/35 R18	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91
235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91
235/35 R19	255/30 R19	A01 K02 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 128 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214513 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91 130 HA	
235/35 R19	255/30 R19	K02 130 HA T91 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	T88 VA 130 HA K02 HA …	V19
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 130 HA	
● 235/35 R19	255/30 R19	130 HA K02 HA T91 HA	
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89 kW 130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	T88 VA 128 HA K02 HA …	V19
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 128 HA	
● 235/35 R19	255/30 R19	128 HA K02 HA T91 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00232882 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	T88 VA 130 HA K02 HA …	A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55157503 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 T88 VA 125 HA …	A01
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 125 HA	
● 235/35 R19	255/30 R19	A01 125 HA K02 HA …	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 kW …	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **C-Klasse T-Modell · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW 130 HA
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 kW 130 HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
52595 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ
C-Klasse T-Modell

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204 K, 2…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse T-Modell · **Baujahr 2014–2021** · 68 Varianten · 85–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

15 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–190 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 K01 T93 146 HA
★ **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA …
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 125–245 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 K01 T93
225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA …
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 143–155 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA 146 HA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
00343598_00377222 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 143–155 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA T93 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 15 Radsätze

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 125–245 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA T93 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA T96 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 143–155 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA 146 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 85–190 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 146 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 146 HA K01 HA ...
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 146 HA K01 HA ...
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 146 HA
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K01 T93 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 C / HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5R1 / 5R · Nabe 75 · 85–190 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 146 HA K01 HA ...
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 146 HA K02 HA ...
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 146 HA K02 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 146 HA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K01 T93 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49558 PDF
Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 C / HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
143–155 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA 146 HA ...
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 146 HA K02 HA
245/35 R19	275/30 R19	A01 K01 VA 146 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49558 PDF
Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 C / HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
125–245 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA T93 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 HA T96 HA
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49558 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 15 Radsätze

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 146 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 146 HA K01 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 146 HA K01 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Po1 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF — Shop ›

VA 8,5x19 ET 45 — C / HA 9,5x19 ET 45 — DC

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 146 HA K01 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 146 HA K02 HA …
● 235/35 R19	265/30 R19	A01 146 HA K02 HA
● 235/35 R19	275/30 R19	A01 146 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoP Po1 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 T90 VA 127 HA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Po1 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 K01 VA T90 VA …
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA T90 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 K01 VA T90 VA …
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 K01 VA T90 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 124 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	125 HA K01 HA T93 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 HA K01 HA T96 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA
245/35 R19	245/35 R19 Serie	K01 T93 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Po1 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF — Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA	A58 Po1 V20
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA 127 HA K02 HA …	Y92
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 127 HA	ANBAUMATERIAL
			Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV4

25 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 R37 T93 …	A01
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 MS	A01 MS
			ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF	A02 NoP
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		A02 NoP
			ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MS	A02 MS
			ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 25 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MS	MS

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 · HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95	V18
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18 Serie	T97 HA	
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 · HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		V18
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie		
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	T95	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 · HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MS	V18
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	T97 HA	
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF HA	A02 Po1
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 25 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18 Serie	A01 K01 HA T97 HA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 K01 HA
● 235/40 R18	235/40 R18	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	A01 K01 HA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 T95 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 MS
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	A01 KOV VA K01 HA …
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	KMV VA T97 HA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	KMV VA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 KOV VA K01 HA
● 235/40 R18	235/40 R18	T95 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 26 C / HA 8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 MS
225/40 R19 Serie	245/35 R19	T93
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 K01 T93
★ **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA …
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	A01 K01 T93
225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 VA K02 HA …
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 25 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA T93 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K01 HA T93 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA T96 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K01 HA T93 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 HA T96 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K01 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 VA …
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 T90 VA …
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	A01 K02 VA T90 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Po1 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90 129 HA
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K02 T90 VA 130 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoH V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90 129 HA
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K02 T90 VA 130 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90 129 HA
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K02 T90 VA 130 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 129 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA 130 HA K01 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 129 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA 130 HA K01 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

LV1

14 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 K02 VA 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K02 VA 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 K02 VA 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K02 VA 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I DEG

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 85–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	K01 T93 130 HA
★ **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA 130 HA K02 HA …
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA 130 HA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA 130 HA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	K02 T93 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 150–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	K01 T93 130 HA
225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	K01 VA 130 HA K02 HA …
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA 130 HA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA 130 HA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	K02 T93 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 125–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	K01 T93 130 HA
225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	K01 VA 130 HA K02 HA …
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA 130 HA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA 130 HA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	K02 T93 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 180–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	K01 T93 130 HA
★ **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA 130 HA K02 HA …
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	K01 VA 130 HA K02 HA …
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA 130 HA …
245/35 R19	245/35 R19 Serie	K02 T93 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 130 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	130 HA K01 HA T93 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 HA K01 HA T96 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 130 HA
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	130 HA K01 HA T93 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	130 HA K01 HA T96 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19 mb43

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 130 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA 130 HA K01 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 130 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA 130 HA K01 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 mb43

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

VA 8,5x20 ET 45
HA 9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 130 HA K01 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA 130 HA K02 HA …
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA 130 HA K02 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00371028 PDF

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45
HA 9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA 130 HA K02 HA …
★ ● **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA 130 HA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00371028 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90 130 HA
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA 130 HA …
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA T90 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20 mb43

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90 130 HA
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA 130 HA …
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA T90 VA 130 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 85–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 124 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 125 HA K01 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 125 HA K01 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 125–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19**	T93 124 HA
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 125 HA K01 HA …
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 125 HA K01 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell · Fortsetzung

SF1

11 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA K01 HA T92 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 146 HA
★ ● **225/35 R20**	**255/30 R20**	T90 VA 146 HA K01 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549_00467591

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549_00467591

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K01 HA
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K02 T90 VA T92 HA
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	K02 VA T90 VA K03 HA …
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449518
A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★ **225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449518
V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 C / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**265/30 R20**	T90 VA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591
V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 11 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 40 C HA 10,0x20 ET 45 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 225/35 R20	265/30 R20	T90 VA T94 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 40 C HA 10,0x20 ET 48 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 225/35 R20	265/30 R20	T90 VA T94 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
9,0x20 ET 45 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW TG Teilegutachten	● 225/35 R20 ★ ● 225/35 R20 ★ ● 225/35 R20	225/35 R20 255/30 R20 265/30 R20	T90 T90 VA K01 HA T92 HA T90 VA K02 HA T94 HA	A58 V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00449558 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 45 C HA 10,0x20 ET 48 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 225/35 R20	265/30 R20	T90 VA T94 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW ABE Betriebserlaubnis	● 215/45 R18 ★ ● 225/45 R18 Serie	215/45 R18 225/45 R18 Serie	R37 T93 kW 130 HA … T95 130 HA SKF HA	A02 A58 Po1 Y92 ANBAUMATERIAL Z659 ›	52595 PDF Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–190 kW FK Festigkeitsgutachten	225/35 R20 ★ 225/35 R20 ★ 225/35 R20 245/30 R20	225/35 R20 255/30 R20 265/30 R20 245/30 R20	K01 T90 K01 VA T90 VA K02 HA … K01 VA T90 VA K02 HA … K01 T90	V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	56504100 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–245 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90	V20
★	**225/35 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA ...	
★	**225/35 R20**	**265/30 R20**	K01 VA T90 VA K02 HA ...	ANBAUMATERIAL Z608 ›

56504100 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ
C-Klasse T-Modell (203 K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
203 K	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse T-Modell · **Baujahr 2000–2007** · 41 Varianten · 75–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA	A01

52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 HA	A01 V19
●	225/35 R19	255/30 R19	A01 T88 VA K02 HA ...	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K02 VA ...	

52611 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ
C-Klasse T-Modell (R2CS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R2CS	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse T-Modell · **Baujahr ab 2021** · 23 Varianten · 120–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 K01 VA T93 VA ...	L05 NoP
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 T93 kW K01 VA ...	
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA T93 VA ...	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 VA ...	ANBAUMATERIAL Z643 ›
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93 VA ...	

49557 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 147–195 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 T93 kW K01 VA ...	L05 NoP V19
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA T93 VA ...	
	235/35 R19	265/30 R19	A01 T93 kW K02 VA ...	ANBAUMATERIAL Z643 ›
	235/35 R19	275/30 R19	A01 K02 VA T93 VA ...	

49558 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell (R2CS) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 43 [C]

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 147–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 VA kW VA
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 T93 kW K02 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 [C] · HA 9,5x19 ET 45 [DC]

Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
147–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 T93 kW K02 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T93 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 NoP V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 [C]

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 VA kW VA 124 HA
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	T93 kW 125 HA K02 HA
★ ● **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T93 VA 125 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 R37 VA …
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF R37 VA T93 VA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

VA 7,5x18 ET 35 · HA 8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	T97 HA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	
● 235/40 R18	235/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236_00392723 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell (R2CS) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 VA T93 VA SKF HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 · HA 8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18 Serie	T97 HA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	
● 235/40 R18	235/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236_00392723 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 · HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	T97 HA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	
● 235/40 R18	235/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF — L05 V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 7,5x18 ET 42 · HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**255/40 R18** Serie	T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF — L05 V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 VA T93 VA SKF HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF — L05 A01 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 7,5x18 ET 45 · HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**255/40 R18** Serie	T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236_00392723 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 7,5x18 ET 45 · HA 8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	T97 HA
● 225/45 R18 Serie	255/40 R18	
● 235/40 R18	235/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236_00392723 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell (R2CS) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19 Serie	225/40 R19	A01 K01 VA T93 VA …
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 T93 kW K01 VA …
★ **225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K01 VA T93 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP V19
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52611 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ
C-Klasse T-Modell AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204 K, 2…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse T-Modell AMG · **Baujahr 2008–2014** · 7 Varianten · 336–373 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	MS T91 VA
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 MS K02 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 43** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5R1 / 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K02 HA T91 HA
● 235/35 R19 Serie	265/30 R19	A01 K02 HA T93 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49558 PDF
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 VA MS VA
● 235/40 R18 Serie	235/40 R18 Serie	MS VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52838 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19 Serie	235/35 R19	A01 K02 MS T91 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52611 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell AMG · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	MS T91 VA
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 MS K02 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 336–358 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19 Serie	235/35 R19	K02 MS T91 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00226416 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	MS T91 VA
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	MS K02 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00387668 PDF
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	MS T91 VA
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 MS K02 HA T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS
ANBAUMATERIAL: Z208 ›
52691 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

C-Klasse T-Modell AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204 K, 2…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse T-Modell AMG · **Baujahr 2014–2021** · 12 Varianten · 270–375 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 21** DC
HA **10,5x20 ET 45** DC
Ausf. 5P1 / 5R
Nabe 75
350–375 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	265/30 R20	R70 HA	BnK

00286283_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 50** DC
Ausf. 5B / 5R3
Nabe 75
350–375 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	265/30 R20	R70 HA	BnK mb63

00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

KV1.3

1 Radsatz

Design KV1.3 im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 10 weitere Farben



VA **8,5x20 ET 38** C
HA **10,0x20 ET 53** DC
Ausf. 5B / 5R2
Nabe 75
350–375 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	265/30 R20	K02	R060

PSA16007 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 26** C
HA **8,5x19 ET 45** C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19 Serie	225/40 R19	T93 MS
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	T93
★	**225/40 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell AMG · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 30 C HA 10,0x20 ET 48 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 350–375 kW	245/30 R20 255/30 R20	265/30 R20 275/30 R20		VC4	00461976_00467591 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,0x20 ET 48 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 350–375 kW	245/30 R20	265/30 R20		VC4	00461976_00467591 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell AMG (203K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
203 K	5x112	66,6	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse T-Modell AMG · **Baujahr 2001–2007** · 3 Varianten · 170–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 26 C Ausf. 5RZ · Nabe 75	225/35 R19 225/35 R19 235/35 R19	225/35 R19 255/30 R19 235/35 R19	A01 K02 T88 VA A01 K02 A01 K02 G01 VA	A01 V19	52611 PDF
ABE Betriebserlaubnis					Shop ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell AMG (206S)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
206	5x112	66,6	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-Klasse T-Modell AMG · **Baujahr ab 2023** · 1 Variante · 350 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x20 ET 20 HA 9,5x20 ET 51 Ausf. 5RZ · Nabe 75	★ 265/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	156 HA	mbB	00383206 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ C-Klasse T-Modell AMG (R2CS) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x20 ET 25 HA 9,5x20 ET 51 Ausf. 5RZ · Nabe 75	★ 265/35 R20 Serie	275/35 R20 Serie	156 HA	mbB	00383206 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

MERCEDES-BENZ Citan Kasten (MFK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MFK	5x114.3	66,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Citan Kasten · **Baujahr ab 2021** · 10 Varianten · 51–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5C · Nabe 75 · 55–96 kW	225/40 R19 235/35 R19	225/40 R19 235/35 R19	GLU T93 K01 HA K01 T91		00343598 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z612 ›	Shop ›
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5C · Nabe 75 · 51 kW	225/40 R19 235/35 R19	225/40 R19 235/35 R19	K01 GLU T93 K01 T91		00343598 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z612 ›	Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 40 Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 55–96 kW	● 205/45 R18 ● 215/40 R18 ● 225/40 R18 ● 225/45 R18	205/45 R18 215/40 R18 225/40 R18 225/45 R18	T90 T93 T92	R58	55501100 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z612 ›	Shop ›
8,5x19 ET 35 Ausf. 5CR · Nabe 75 · 55–96 kW	225/40 R19 235/35 R19	225/40 R19 235/35 R19	GLU T93 K01 HA K01 T91		00353314 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z612 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

Citan Kombi / Tourer (MFK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MFK	5x114.3	66,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Citan Kombi / Tourer · **Baujahr ab 2021** · 12 Varianten · 51–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 55–96 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 GLU T93
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 51 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 GLU T93
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 55–96 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T93
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75 · 55–96 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 GLU T93
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ

CL-Klasse (215)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
215	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CL-Klasse · **Baujahr 1999–2006** · 4 Varianten · 220–368 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 T98 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

A01 B03

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CL-Klasse (215) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

VA 8,5x19 ET 35 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	275/30 R19	A01 K02 T93 VA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 T98 K02 VA
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49557 PDF — Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5R1 / 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	275/30 R19	A01 T93 VA K02 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K02 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49558 PDF — Shop ›

VA 8,5x19 ET 45 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	275/30 R19	A01 T93 VA K02 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49558 PDF — Shop ›

9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A8c V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49558 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A8b B03 W17

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52324 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,5x20 ET 45 DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 220–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**285/30 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

PSA21017 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CL-Klasse (215) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02 T95	A01 V20
245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 T97 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49389 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 10,5x20 ET 33 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 T97 HA	A01 V20
★ **245/35 R20**	**285/30 R20**	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49390 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95	V20
● 245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 HA T97 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49389 PDF — Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 125 HA	A8b B03 W17

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF — Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	A01 K02	A01 B03

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie		A02 B03

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52837 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CL-Klasse (215) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/45 R18 Serie	245/45 R18 Serie		A02 B03

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/45 R18 Serie	245/45 R18 Serie		A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	A01 T98 K02 VA	A01 B03

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	T98	A02 B03

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/35 R20 245/35 R20	245/35 R20 275/30 R20	A01 K02 T95 A01 K02 T97 HA	A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/35 R20 245/35 R20	245/35 R20 275/30 R20	A01 K02 T95 A01 K02 T97 HA	A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/35 R20 ● 245/35 R20	245/35 R20 275/30 R20	T95 A01 K02 HA T97 HA	V20 W17

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CL-Klasse (215) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/35 R20	245/35 R20	T95 K02 VA 127 HA	B03	00277922 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 245/35 R20	245/35 R20	T95 127 HA	B03	00387751 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	T98 K02 VA 130 HA	B03	00226416 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	T98 130 HA	B03	00387668 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 245/35 R20	245/35 R20	T95 130 HA	B03	00387693 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/35 R20 245/35 R20	245/35 R20 275/30 R20	K02 T95 130 HA K02 130 HA T97 HA	V20	00387873 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 245/35 R20 ● 245/35 R20	245/35 R20 275/30 R20	T95 130 HA 130 HA K02 HA T97 HA	V20	00387876 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CL-Klasse (215) · Fortsetzung

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95	ANBAUMATERIAL Z609 ›	00467549 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ **245/35 R20** 245/35 R20	**245/35 R20** 275/30 R20	K02 T95 K02 T97 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z609 ›	00423199 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ **245/35 R20** 245/35 R20	**245/35 R20** 275/30 R20	K02 T95 K02 T97 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z609 ›	00449517 PDF Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ ● **245/35 R20** ● 245/35 R20	**245/35 R20** 275/30 R20	T95 K02 HA T97 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z609 ›	00449518 PDF Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–270 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	129 HA	A02 B03 W17 ANBAUMATERIAL Z609 ›	52595 PDF Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–270 kW TG Teilegutachten	★ **245/35 R20** 255/35 R20	**245/35 R20** 255/35 R20	K02 T95 K02 367 VA	ANBAUMATERIAL Z609 ›	56503504 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

CL-Klasse (216)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
216	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CL-Klasse · **Baujahr 2006–2013** · 7 Varianten · 285–380 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	R37 VA T99 VA kW VA …	Mk1 V00 VS9
245/40 R19	245/40 R19	R37 VA T98 VA kW VA …	
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K02 VA MSkW VA	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	R37 VA T99 VA kW VA	A02 B10 Mk1
245/40 R19	245/40 R19	R37 VA T98 VA kW VA	P35
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	MSkW VA	ANBAUMATERIAL Z653 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 · C
HA 9,5x19 ET 45 · DC

Ausf. 5R1 / 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	MSkW VA	B10 Mk1 P35
★ **255/40 R19** Serie	**275/40 R19** Serie		
255/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K02 HA	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 · C
HA 10,5x20 ET 45 · DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	275/30 R20	K02 T95 VA 56G HA …	573 835 VS0
245/35 R20	285/30 R20	K02	
★ **255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02	ANBAUMATERIAL Z643 ›
255/35 R20 Serie	285/30 R20	K02	

PSA21017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 · C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 285–320 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	R37 VA T95 VA kW VA	V00 VS0
245/35 R20	275/30 R20	T95 VA T97 HA	
255/35 R20 Serie	255/35 R20	A01 K02 VA T97 VA	
★ **255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 VA	ANBAUMATERIAL Z643 ›
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 VA T94 VA	
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 VA T99 VA	

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 285–320 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	R37 VA T95 VA kW VA	B10 Mk1 P35
245/35 R20	275/30 R20	T95 VA T97 HA	VS0
255/35 R20 Serie	255/35 R20	T97 VA	
★ **255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie		ANBAUMATERIAL Z643 ›
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 VA T94 VA	
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 VA T99 VA	

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CL-Klasse (216) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R21	285/30 R21	
★	**265/30 R21**	**265/30 R21**	kW VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VS1

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55232100 PDF

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21 ET 35** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R21	285/30 R21	
	255/30 R21	295/25 R21	
★	**265/30 R21**	**265/30 R21**	kW VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100_56922100 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	R37 VA T99 VA kW VA ...
●	245/40 R19	245/40 R19	R37 VA T98 VA kW VA ...
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K02 VA MSkW VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Mk1 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 285–320 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 VA R37 VA ...
	245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 VA T95 VA ...
	255/35 R20 Serie	255/35 R20	A01 K02 VA T97 VA
★	**255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 VA T94 VA
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 VA T99 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P35 V00 V50

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 285–320 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/30 R21**	**265/30 R21**	K02 VA kW VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CL-Klasse (216) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 285–320 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**265/30 R21**	**265/30 R21**	K02 VA kW VA		00289382 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 285–320 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	245/35 R20	245/35 R20	130 R37 VA T95 VA ...		00387873 PDF
●	245/35 R20	275/30 R20	130 T95 VA T97 HA		
	255/35 R20 Serie	255/35 R20	130 K02 VA T97 VA		
	265/30 R20	265/30 R20	130 K02 VA T94 VA		
	265/35 R20	265/35 R20	130 K02 VA T99 VA		

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 285–320 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	245/35 R20	245/35 R20	130 R37 VA T95 VA ...	V00 V50	00387876 PDF
●	245/35 R20	275/30 R20	130 T95 VA T97 HA		
●	255/35 R20 Serie	255/35 R20	130 T97 VA		
	265/30 R20	265/30 R20	130 K02 VA T94 VA		
	265/35 R20	265/35 R20	130 K02 VA T99 VA		

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 285–320 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	245/35 R20	245/35 R20	K02 VA R37 VA T95 VA ...	V00 V50	00423199 PDF
	245/35 R20	275/30 R20	K02 VA T95 VA K01 HA ...		
	255/35 R20 Serie	255/35 R20	K02 VA T97 VA		
★	**255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 VA K01 HA		
	265/30 R20	265/30 R20	K02 VA T94 VA		
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA T99 VA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 285–320 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	245/35 R20	245/35 R20	R37 VA T95 VA kW VA	Mk1 V00 V50	00449517 PDF
●	245/35 R20	275/30 R20	T95 VA T97 HA		
	255/35 R20 Serie	255/35 R20	K02 VA T97 VA		
★	**255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 VA		
	265/30 R20	265/30 R20	K02 VA T94 VA		
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA T99 VA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **CL-Klasse (216) · Fortsetzung**

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75	245/35 R20	275/30 R20	T95 VA T97 HA	V00 VS0
★	**255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie		
	255/35 R20 Serie	285/30 R20		

56504100_56623100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x21 ET 35 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75	255/30 R21	285/30 R21		VS1
	255/30 R21	295/25 R21		
★	**265/30 R21**	**265/30 R21**	kW VA	

56381100_56379100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

MERCEDES-BENZ
CL-Klasse AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
216, 216…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CL-Klasse AMG · **Baujahr 2006–2013** · 10 Varianten · 386–463 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x21 ET 35 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75	**255/30 R21**	**285/30 R21**		
★	255/30 R21	295/25 R21		
	265/30 R21	295/30 R21		

55233100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,5x21 ET 38 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75	**255/30 R21**	**285/30 R21**		VS1
★	255/30 R21	295/25 R21		
	265/30 R21	295/30 R21		

55232100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x21 ET 35 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75	**255/30 R21**	**285/30 R21**		
★	255/30 R21	295/25 R21		
	265/30 R21	295/30 R21		

56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **CL-Klasse AMG · Fortsetzung**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 MS K02 VA	A01 Mk1

ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52611 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie		VS0
	255/35 R20 Serie	285/30 R20		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100_56623100 PDF
Shop ›

VA **9,0x21 ET 35** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**285/30 R21**		VS1
	255/30 R21	295/25 R21		
	265/30 R21	295/30 R21		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56381100_56379100 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ
CLA-Klasse

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
117, 245…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLA-Klasse · **Baujahr 2013–2018** · 50 Varianten · 80–160 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 90–160 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G86 T91	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G86 T91	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 K02 VA …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B42 Pe2
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52324 PDF
Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
	235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 VA K01 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G86 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
00386948 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Pe2
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
00386959 PDF
Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	A01 T90 kW K01 HA
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 MSkW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90 kW
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00346236 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90 kW
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 MSkW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01
	235/35 R18	235/35 R18	A01 T90 K02 VA ...
	235/40 R18	235/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA ...
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G86 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K02 VA ...
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 VA K01 HA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214513 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
	235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 VA K01 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G86 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K02 VA ...
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387693 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA ...
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G86 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K02 VA ...
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 kW
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ
CLA-Klasse

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MMCLAE, …	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLA-Klasse · **Baujahr ab 2025** · 10 Varianten · 100–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 · HA 9,5x19 ET 45 — C / DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 135–200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 225/40 R19 Serie	HL 255/35 R Serie	T93 VA 146 HA T99 HA	00343598_00377222 PDF	Z659 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie		00343598 PDF	Z659 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 225/40 R19 Serie	HL 255/35 R Serie	A01 T93 VA 146 HA …	00343598 PDF	Z659 ›

Shop ›

VA 8,5x19 ET 45 · HA 9,5x19 ET 45 — C / DC

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 225/40 R19 Serie	HL 255/35 R Serie	T93 VA 146 HA T99 HA	00343598_00377222 PDF	Z659 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie		00343598 PDF	Z659 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90	00331124 PDF	Z659 ›
225/35 R20	255/30 R20	A01 T92 HA		

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367 PDF
ANBAUMATERIAL Z659 › Shop ›

8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90
	225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00266131 PDF
ANBAUMATERIAL Z659 › Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



VA **7,5x18 ET 35**
HA **8,5x18 ET 45**
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–200 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	245/40 R18	T97 HA
	225/45 R18 Serie	245/40 R18	T97 HA
★	**225/45 R18** Serie	**255/40 R18** Serie	T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236_00392723 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

VA **7,5x18 ET 35**
HA **8,5x18 ET 50**
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–200 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	245/40 R18	T97 HA
	225/45 R18 Serie	245/40 R18	T97 HA
★	**225/45 R18** Serie	**255/40 R18** Serie	T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236_00392723 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	T93 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

VA **7,5x18 ET 42**
HA **8,5x18 ET 50**
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–200 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 215/45 R18	245/40 R18	T97 HA
	● 225/45 R18 Serie	245/40 R18	T97 HA
★	● **225/45 R18** Serie	**255/40 R18** Serie	T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236_00392723 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	T93 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

VA 7,5x18 ET 45 / HA 8,5x18 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–200 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	245/40 R18	T97 HA
●	225/45 R18 Serie	245/40 R18	T97 HA
★ ●	**225/45 R18** Serie	**255/40 R18** Serie	T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236_00392723 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	T93 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–200 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R18 Serie	245/40 R18	T97 HA
★	**225/45 R18** Serie	**255/40 R18** Serie	T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00392723 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00392723 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–200 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**HL 255/35 R** Serie	T93 VA T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
●	225/35 R20	255/30 R20	K03 HA T92 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	T93 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	T93 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
●	225/35 R20	255/30 R20	K03 HA T92 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	T92 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL Z208 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K03 HA T92 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	T92 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

CLA-Klasse (F2CLA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2CLA	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLA-Klasse · **Baujahr ab 2019** · 50 Varianten · 85–165 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA	A01 NoP V00 V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 NoP V00 V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	
225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 118 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 T93 K02 VA	A01 V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 T93	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	

ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 T93 K02 VA	A01 V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 T93	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	

ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 V00 V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02	
225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C · Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 118 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93	A02

ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse (F2CLA) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K02 VA …
225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 VA K03 HA …
235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 K02 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B29 B31 Pe2 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K03 VA …
225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoP V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

6 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02 VA K01 HA
225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 VA K03 HA
225/40 R19 Serie	255/35 R19	K02 VA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02
245/35 R19	245/35 R19	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA
225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 T93
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse (F2CLA) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 T93
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA K01 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoP V00 V20

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA
	225/35 R20	255/30 R20	K02 T92 HA
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V20

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA
	225/35 R20	255/30 R20	K02 T92 HA
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
	215/45 R18	215/45 R18	A01 R37 K02 VA …
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
	215/45 R18	215/45 R18	A01 R37 T93 K02 VA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
●	215/45 R18	215/45 R18	R37

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse (F2CLA) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 SKF HA	A02
● 215/45 R18	215/45 R18	R37	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	A02
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 V00 V18
235/40 R18	235/40 R18	A01 K02 VA K01 HA	
245/40 R18	245/40 R18	A01 K02	
255/40 R18	255/40 R18	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 VA	A01 V18
225/45 R18 Serie	245/40 R18	A01 K02	
235/40 R18	235/40 R18	A01 K02 VA	
245/40 R18	245/40 R18	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA	A01 V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02	
225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse (F2CLA) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 T93 K02 VA	A01 V19
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 T93	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA K01 HA	
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA	
	225/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA	ANBAUMATERIAL
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA K01 HA	V00 V20
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA	
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA	V20
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA	
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA	
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA	
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	Z659 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	V00 V20
	235/30 R20	235/30 R20	T88	
				ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	
				ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse (F2CLA) · Fortsetzung

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02 VA K01 HA
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	K02 VA K03 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 VA K01 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 T93
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 T93
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA K01 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 / HA 9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00371028 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00352004 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse (F2CLA) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K03 VA K02 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA
	225/35 R20	265/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02 VA K03 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 118 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 T93 K02 VA
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 T93
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 T93
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00357133 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	116 VA
●	225/40 R19 Serie	245/35 R19	116 VA K01 HA
●	225/40 R19 Serie	255/35 R19	116 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	116 VA K02 VA K01 HA
	245/35 R19	245/35 R19	116 VA K02 VA K01 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K02 116 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00357133 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00357133 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse (F2CLA) · Fortsetzung

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA K01 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
	235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA
	225/35 R20	265/30 R20	K01 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN V00 V20
ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449558 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
●	215/45 R18	215/45 R18	R37 T93
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02
ANBAUMATERIAL
Z659 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse (F2CLA) · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 SKF HA
● 215/45 R18	215/45 R18	R37
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

52595 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
245 G, 2…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLA-Klasse AMG · **Baujahr 2013–2018** · 4 Varianten · 265–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	MS
225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 MS K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	MS SKF
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 MS
★ ● **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse AMG · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91	A02	52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/30 R20	245/30 R20	K02 T90		00277922 PDF

ANBAUMATERIAL
Z659 ›
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 265 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/35 R19 Serie 245/30 R19	235/35 R19 Serie 245/30 R19	K02 T91 K02 T89		00226416 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91		00387668 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 T91		PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **CLA-Klasse AMG · Fortsetzung**

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91	A02

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
CLA-Klasse AMG (F2CLA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2CLA	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLA-Klasse AMG · **Baujahr ab 2019** · 5 Varianten · 225–310 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 225 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 MS K02 VA K03 HA	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …	
★ 245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/45 R18 Serie	225/45 R18 Serie	MS	
★ 235/40 R18 Serie	235/40 R18 Serie	A01 K02 VA	
245/40 R18	245/40 R18	A01 K02	
255/40 R18	255/40 R18	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 MS K02 VA K03 HA	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …	
★ 245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse AMG (F2CLA) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
	255/35 R19 Serie	255/35 R19 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00321520 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	MS K02 VA K03 HA
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K03 HA
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse AMG (F2CLA) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
	255/35 R19 Serie	255/35 R19 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	MS K02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02 VA K03 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
	255/35 R19 Serie	255/35 R19 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 / HA 9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00371028 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	MS
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55386100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse AMG (F2CLA) · Fortsetzung

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19	235/35 R19	T91
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
	255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22002
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 225 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 MS K02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52691
ANBAUMATERIAL: Z208 ›
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90 T92 K02 VA K03 HA
	255/30 R20	255/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449518
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

CLA-Klasse Shooting Brake

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
[illegible]LAE, …	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLA-Klasse Shooting Brake · **Baujahr ab 2026** · 9 Varianten · 100–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–140 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie		00343598 PDF	Z659 › Shop ›
8,5x19 ET 45 C Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–200 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 225/40 R19 Serie	HL 255/35 R Serie	A01 T93 VA 146 HA …	00343598 PDF	Z659 › Shop ›
8,5x19 ET 45 C Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–140 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie		00343598 PDF	Z659 › Shop ›
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–140 kW FK Festigkeitsgutachten	225/35 R20 225/35 R20	225/35 R20 255/30 R20	A01 T90 A01 T92 HA	00331124 PDF	Z659 › Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
8,5x19 ET 43 C Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–140 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie		00265367 PDF	Z659 › Shop ›
8,5x20 ET 42 C Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–140 kW FK Festigkeitsgutachten	225/35 R20 225/35 R20	225/35 R20 255/30 R20	T90 T92 HA	00266131 PDF	Z659 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake · Fortsetzung

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 7,5x18 ET 35 HA 8,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–200 kW FK Festigkeitsgutachten	215/45 R18 225/45 R18 Serie ★ **225/45 R18** Serie	245/40 R18 245/40 R18 **255/40 R18** Serie	T97 HA T97 HA T99 HA	00346236_00392723 PDF	Z608 › Shop ›
VA 7,5x18 ET 35 HA 8,5x18 ET 50 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–200 kW FK Festigkeitsgutachten	215/45 R18 225/45 R18 Serie ★ **225/45 R18** Serie	245/40 R18 245/40 R18 **255/40 R18** Serie	T97 HA T97 HA T99 HA	00346236_00392723 PDF	Z608 › Shop ›
7,5x18 ET 35 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW FK Festigkeitsgutachten	215/45 R18 ★ **225/45 R18** Serie	215/45 R18 **225/45 R18** Serie	T93 HA	00346236 PDF	Z608 › Shop ›
7,5x18 ET 42 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW FK Festigkeitsgutachten	215/45 R18 ★ **225/45 R18** Serie	215/45 R18 **225/45 R18** Serie	T93 HA	00346236 PDF	Z608 › Shop ›
VA 7,5x18 ET 45 HA 8,5x18 ET 50 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–200 kW FK Festigkeitsgutachten	● 215/45 R18 ● 225/45 R18 Serie ★ ● **225/45 R18** Serie	245/40 R18 245/40 R18 **255/40 R18** Serie	T97 HA T97 HA T99 HA	00346236_00392723 PDF	Z608 › Shop ›
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW FK Festigkeitsgutachten	215/45 R18 ★ **225/45 R18** Serie	215/45 R18 **225/45 R18** Serie	T93 HA	00346236 PDF	Z608 › Shop ›
8,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–200 kW FK Festigkeitsgutachten	225/45 R18 Serie ★ **225/45 R18** Serie	245/40 R18 **255/40 R18** Serie	T97 HA T99 HA	00392723 PDF	Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/45 R18 Serie	225/45 R18 Serie			00392723 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie			00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–200 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R19 Serie	HL 255/35 R Serie	T93 VA T99 HA		00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie			00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R20	225/35 R20	T90		00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	225/35 R20	225/35 R20	T90		00295201 PDF
●	225/35 R20	255/30 R20	K03 HA T92 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake · Fortsetzung

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	T93 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	T93 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K03 HA T92 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	T92 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **CLA-Klasse Shooting Brake · Fortsetzung**

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R20	225/35 R20	T90		00467549 PDF
● 225/35 R20	255/30 R20	K03 HA T92 HA		
			ANBAUMATERIAL	
			Z608 ›	Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R20	225/35 R20	T90		00467549 PDF
● 225/35 R20	255/30 R20	T92 HA		
			ANBAUMATERIAL	
			Z608 ›	Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20	T90		00461976 PDF
225/35 R20	255/30 R20	T92 HA		
			ANBAUMATERIAL	
			Z608 ›	Shop ›

MERCEDES-BENZ

CLA-Klasse Shooting Brake (245 G)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
[illegible]	[illegible]	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLA-Klasse Shooting Brake · **Baujahr 2014–2018** · 27 Varianten · 80–160 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW	A01	49557 PDF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88		
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …		
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G86 T91		
				ANBAUMATERIAL	
				Z643 ›	Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 kW …	A01 B42 Pe2	52324 PDF
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G86 T88		
				ANBAUMATERIAL	
				Z608 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake (245 G) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
	235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 VA K01 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G86 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386948 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 › Shop ›

8,5x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Pe2 — 00386959 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 › Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 T90 kW
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MSkW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90 kW
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90 kW
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 MSkW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01
	235/35 R18	235/35 R18	A01 T90 K02 VA …
	235/40 R18	235/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake (245 G) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G86 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW K02 VA …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	T89 kW K02 VA K01 HA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	T89 kW K02 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214513 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
	235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 VA K01 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G86 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW K02 VA …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake (245 G) · Fortsetzung

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G86 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

A01

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW K02 VA …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 kW
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

A02 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

CLA-Klasse Shooting Brake (F2CLA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2CLA	5×112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLA-Klasse Shooting Brake · **Baujahr ab 2019** · 42 Varianten · 85–165 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA	A01 NoP V00 V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 118 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 T93 K02 VA	A01 V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 T93	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 NoP V00 V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	
225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA
225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 T93
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 T93 K02 VA	A01 V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 T93	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 V00 V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02	
225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake (F2CLA) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 118 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K01 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA K01 HA
225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B29 B31 Pe2 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00307388 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K02 T90
225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 VA K03 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoP V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

6 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02 VA K01 HA
225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 VA K03 HA
225/40 R19 Serie	255/35 R19	K02 VA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02
245/35 R19	245/35 R19	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake (F2CLA) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA 124 HA	A58 V19
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 T93 125 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 125 HA	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93 125 HA	Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA 124 HA	
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 T93 125 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 125 HA	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93 125 HA	Z659 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA K01 HA	NoP V00 V20
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA	
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	ANBAUMATERIAL
				Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA	A58 V20
	225/35 R20	255/30 R20	K02 T92 HA	
				ANBAUMATERIAL
				Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA	
	225/35 R20	255/30 R20	K02 T92 HA	
				ANBAUMATERIAL
				Z659 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

13 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	
	215/45 R18	215/45 R18	A01 R37 T93 K02 VA	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 VA	ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	
	215/45 R18	215/45 R18	A01 R37 K02 VA …	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02	ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake (F2CLA) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 13 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 SKF HA	A02
● 215/45 R18	215/45 R18	R37	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	A02
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 V00 V18
225/45 R18 Serie	245/40 R18	A01 K02	
225/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 K02 VA K03 HA	
235/40 R18	235/40 R18	A01 K02 VA K01 HA	
245/40 R18	245/40 R18	A01 K02	
255/40 R18	255/40 R18	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 VA	A01 V18
225/45 R18 Serie	245/40 R18	A01 K02	
235/40 R18	235/40 R18	A01 K02 VA	
245/40 R18	245/40 R18	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA	A01 V00 V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake (F2CLA) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 13 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02 VA K03 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118 kW

ABE Betriebserlaubnis

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 T93 K02 VA
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 T93
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 T93
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA K01 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA
	225/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA K01 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake (F2CLA) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V00 V20

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02 VA K01 HA
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	K02 VA K03 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 VA K01 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 T93
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A58 V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 T93
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA K01 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V20

ANBAUMATERIAL

Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake (F2CLA) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA	A58
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 · HA 9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90	V00 V20
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00371028 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA	
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00352004 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90	NoP V00 V20
	225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL
3 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 V00 V19
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02	
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA 124 HA	
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 T93 125 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA 125 HA	
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93 125 HA	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00357133 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake (F2CLA) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	116 VA
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	116 VA K01 HA
● 225/40 R19 Serie	255/35 R19	116 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	116 VA K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	116 VA K02 VA K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 116 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA K01 HA
225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA K01 HA
225/35 R20	255/30 R20	K02 T92 HA
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90
225/35 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA T92 HA
225/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449558 PDF

V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **CLA-Klasse Shooting Brake (F2CLA) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	A02
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL Z659 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 SKF HA	A02
● 215/45 R18	215/45 R18	R37	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL Z659 ›

52595 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
CLA-Klasse Shooting Brake AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
[illegible]	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLA-Klasse Shooting Brake AMG · **Baujahr 2014–2018** · 4 Varianten · 265–280 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91	A01
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	MS	MS
225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 MS K01 VA	ANBAUMATERIAL Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	MS SKF	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 MS	ANBAUMATERIAL Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake AMG · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 MS	A02
★ ● **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 T91	A01
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91	A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91	
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **CLA-Klasse Shooting Brake AMG · Fortsetzung**

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 T91		PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	T91	A02	52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z208 ›
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/30 R20	245/30 R20	K02 T90		00449518 PDF

ANBAUMATERIAL
Z659 ›
Shop ›

MERCEDES-BENZ
CLA-Klasse Shooting Brake AMG (F2CLA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2CLA	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLA-Klasse Shooting Brake AMG · **Baujahr ab 2019** · 2 Varianten · 225 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	A01 MS K02 VA K03 HA	A01	49557 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …		
★ 245/35 R19 Serie	245/35 R19 Serie	A01 K02 VA K03 HA		

ANBAUMATERIAL
Z643 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake AMG (F2CLA) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	MS
★	**235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie	A01 K02 VA
	245/40 R18	245/40 R18	A01 K02
	255/40 R18	255/40 R18	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 MS K02 VA K03 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF — A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387751 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	MS K02 VA K03 HA
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K03 HA
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	MS K02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02 VA K03 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387668 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake AMG (F2CLA) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387693 PDF

ANBAUMATERIAL Z208 ›

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 / HA 9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00371028 PDF

ANBAUMATERIAL Z208 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387876 PDF

ANBAUMATERIAL Z208 ›

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	MS
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19	235/35 R19	T91
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
	255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLA-Klasse Shooting Brake AMG (F2CLA) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1 · Nabe 66,45
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 MS K02 VA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z208 ›
52691 PDF
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00467549 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
00449518 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ CLE-Klasse Cabrio (R2CLECA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
[illegible]	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLE-Klasse Cabrio · **Baujahr ab 2024** · 6 Varianten · 125–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
00343598 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLE-Klasse Cabrio (R2CLECA) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 8,5x19 ET 35 C HA 9,5x19 ET 45 DC Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie		mb04 ANBAUMATERIAL Z643 ›	00343598_00377222 PDF Shop ›
8,5x19 ET 43 C Ausf. 5R1 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie		ANBAUMATERIAL Z643 ›	00343598 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20 Serie 255/35 R20	245/35 R20 255/35 R20	A01 T95 K02 VA … A01 K02	ANBAUMATERIAL Z643 ›	00331124 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,5x20 ET 45 DC Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/35 R20** Serie 245/35 R20 Serie	**275/30 R20** Serie 285/30 R20	R70 HA	ANBAUMATERIAL Z643 ›	00331124_00331265 PDF Shop ›
9,0x20 ET 37 DC Ausf. 5B1 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20 Serie 255/35 R20	245/35 R20 255/35 R20	T95 K02 VA 138 HA … K02 138 HA	Y92 ANBAUMATERIAL Z608 ›	PSA20013 PDF Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/40 R19** Serie 255/35 R19 255/40 R19	**245/40 R19** Serie 255/35 R19 255/40 R19	K02 VA K01 HA K02 K02	ANBAUMATERIAL Z608 ›	00321520 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20 Serie 255/35 R20	245/35 R20 255/35 R20	T95 K02 VA K01 HA K02	ANBAUMATERIAL Z608 ›	00470075 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLE-Klasse Cabrio (R2CLECA) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 T95
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K02 VA 130 HA K01 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K02 130 HA
	255/40 R19	255/40 R19	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–190 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA K01 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449517 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 48** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN V20 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–190 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 T95
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V20 00449518 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

VA **9,0x20 ET 40** C
HA **10,0x20 ET 48** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN V20 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLE-Klasse Cabrio (R2CLECA) · Fortsetzung

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20 Serie 255/35 R20	245/35 R20 255/35 R20	T95 K02 VA K01 HA K02	56504100 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
VA **9,0x20 ET 35** C HA **10,5x20 ET 45** Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/35 R20** Serie 245/35 R20 Serie	**275/30 R20** Serie 285/30 R20	R70 HA	56504100_56623100 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

MERCEDES-BENZ CLE-Klasse Coupe (R2CLECA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
[illegible]	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLE-Klasse Coupe · **Baujahr ab 2023** · 8 Varianten · 125–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/40 R19** Serie 255/35 R19 255/40 R19	**245/40 R19** Serie 255/35 R19 255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA A01 K02 A01 K02	00343598 PDF ANBAUMATERIAL Z643 ›	Shop ›
VA **8,5x19 ET 35** C HA **9,5x19 ET 45** DC Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie		00343598_00377222 PDF mb04 ANBAUMATERIAL Z643 ›	Shop ›
8,5x19 ET 43 C Ausf. 5R1 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie		00343598 PDF ANBAUMATERIAL Z643 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20 Serie 255/35 R20	245/35 R20 255/35 R20	A01 T95 K02 VA … A01 K02	00331124 PDF ANBAUMATERIAL Z643 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLE-Klasse Coupe (R2CLECA) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

VA 9,0x20 ET 35 / HA 10,5x20 ET 45 — C / DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	R70 HA
245/35 R20 Serie	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL Z643 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/35 R20	HL 245/35 R20	A01 T98 K02 VA …
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	A01 K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z643 ›

Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA 138 HA …
255/35 R20	255/35 R20	K02 138 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA20013 PDF

Y92

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K02 VA K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/40 R19	HL 245/40 R19	T01
245/40 R19 Serie	245/40 R19	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/35 R20	HL 245/35 R20	T98
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLE-Klasse Coupe (R2CLECA) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/35 R20	HL 245/35 R20	T98 K02 VA K01 HA
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	K02 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 T95
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/35 R20	HL 245/35 R20	K01 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K02 VA 130 HA K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 130 HA
255/40 R19	255/40 R19	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/35 R20	HL 245/35 R20	T98 152 HA
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/35 R20	HL 245/35 R20	T98
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04 — 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLE-Klasse Coupe (R2CLECA) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–190 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00449517 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/35 R20	HL 245/35 R20	T98 K02 VA 152 HA …
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	K02 T00 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00449517 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 48** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	285/30 R20	T99 HA
255/35 R20	285/30 R20	T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V20
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 48** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

★ VORDERACHSE **245/35 R20** Serie | HINTERACHSE **275/30 R20** Serie | REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN V20
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 125–190 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 T95
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V20
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00449518 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/35 R20	HL 245/35 R20	K01 T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00449518 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 40** C
HA **10,0x20 ET 48** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

★ VORDERACHSE **245/35 R20** Serie | HINTERACHSE **275/30 R20** Serie | REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN V20
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLE-Klasse Coupe (R2CLECA) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 40 C HA 10,0x20 ET 48 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20	285/30 R20	T99 HA	V20	00461976_00467591 PDF
				ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20 Serie 255/35 R20	245/35 R20 255/35 R20	T95 K02 VA K01 HA K02		56504100 PDF
				ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/35 R20** Serie 245/35 R20 Serie	**275/30 R20** Serie 285/30 R20	R70 HA		56504100_56623100 PDF
				ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW FK Festigkeitsgutachten	HL 245/35 R20 HL 255/35 R20	HL 245/35 R20 HL 255/35 R20	T98 K02 VA 152 HA … K02 T00 152 HA		56504100_56623100 PDF
				ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

MERCEDES-BENZ CLK-Klasse Cabrio (208)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
208	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLK-Klasse Cabrio · **Baujahr 1998–2003** · 7 Varianten · 100–205 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 30 Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**		A02	52837 PDF
					Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLK-Klasse Cabrio (208) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 VA	A01 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 R70 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	

52611 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ CLK-Klasse Cabrio (209)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
209	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLK-Klasse Cabrio · **Baujahr 2003–2010** · 15 Varianten · 120–285 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–200 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 Cpe	V19
225/35 R19	255/30 R19	K02 T91 HA	
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

00343598 PDF
Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–285 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02 B03 B10

52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–200 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02 B03

52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–200 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02 B03 B33 DB8

52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–200 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 Cpe	A01 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

52611 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLK-Klasse Cabrio (209) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–285 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 B10 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 R70 HA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

52611 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
CLK-Klasse Cabrio AMG (209)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
209	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLK-Klasse Cabrio AMG · **Baujahr 2003–2006** · 1 Variante · 270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02 B03 B10

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 B10 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 R70 HA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

52611 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
CLK-Klasse Coupe (208)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
208	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLK-Klasse Coupe · **Baujahr 1997–2003** · 10 Varianten · 100–205 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**		A02

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 VA	A01 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 R70 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

CLK-Klasse Coupe (209)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
209	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLK-Klasse Coupe · **Baujahr 2002–2010** · 26 Varianten · 100–285 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 100–200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 Cpe	V19
225/35 R19	255/30 R19	K02 T91 HA	
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

00343598 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02 B03 B10

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–200 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02 B03

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–200 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02 B03 B33 DB8

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–200 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 Cpe	A01 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 B10 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 R70 HA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

CLK-Klasse Coupe AMG (209)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
(209)	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLK-Klasse Coupe AMG · **Baujahr 2002–2006** · 1 Variante · 270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02 B03 B10

52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 B10 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 R70 HA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

52611 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ

CLS-Klasse (218)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
218	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLS-Klasse · **Baujahr 2011–2017** · 23 Varianten · 120–300 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA	A01 Y66
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 VA T91 VA	
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 VA	ANBAUMATERIAL
			Z643 ›

49557 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA	V19 Y66
● 245/35 R19	285/30 R19 Serie	A01 K01 HA	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 VA T91 VA	
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 VA	ANBAUMATERIAL
255/35 R19 Serie	285/30 R19 Serie	A01 K02 VA K01 HA	Z643 ›

49558 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–245 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA SKF HA	A02 B10 Y63
● 255/30 R19	255/30 R19	T91 VA	Y66
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	SKF HA	ANBAUMATERIAL
			Z643 ›

49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse (218) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

VA 8,5x19 ET 35 · HA 9,5x19 ET 45

C / DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 120–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA
● 245/35 R19	275/30 R19	
● 245/35 R19	285/30 R19 Serie	
● 255/30 R19	255/30 R19	T91 VA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	
● 255/35 R19 Serie	285/30 R19 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 V19 Y66

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 VA T90 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 VA T92 VA …
265/30 R20	265/30 R20	A01 K03 VA T94 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 VA T90 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 VA T92 VA …
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 VA T94 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 · HA 10,5x20 ET 45

C / DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	285/25 R20	K02 T90 VA T93 HA
245/30 R20	295/25 R20	K02
255/30 R20	295/25 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B95 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

PSA21017 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	125 T93 VA
● 255/30 R19	255/30 R19	125 T91 VA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 Y63 Y66

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00266715 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 VA T91 VA
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse (218) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA SKF HA
● 255/30 R19	255/30 R19	T91 VA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 Y63 Y66

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 VA T90 VA ...
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 VA T92 VA ...
265/30 R20	265/30 R20	A01 K03 VA T94 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 Y66

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 VA T90 VA ...
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 VA T92 VA ...
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 VA T94 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 Y66

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 VA kW VA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 VA T92 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 Y63 Y66

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 VA kW VA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 VA kW VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 VA SKF HA
● 255/30 R19	255/30 R19	T91 VA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse (218) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 20
Ausf. 5P1R · Nabe 66,5
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 VA T90 VA kW VA ...
255/30 R20	255/30 R20	K02 VA T92 VA kW VA ...
265/30 R20	265/30 R20	K03 VA T94 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00239533 PDF

ANBAUMATERIAL
Z208 ›
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 VA T90 VA kW VA
255/30 R20	255/30 R20	K02 VA T92 VA kW VA ...
265/30 R20	265/30 R20	K02 VA T94 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
Y66
00423196 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–245 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 VA kW VA
255/30 R20	255/30 R20	K02 VA T92 VA kW VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B10 Y66
00423199 PDF

ANBAUMATERIAL
Z659 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 51J VA T90 VA ...
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 VA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
56503503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	295/25 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V20
56503503_56501501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z659 ›
Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

CLS-Klasse (219)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
219	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLS-Klasse · **Baujahr 2004–2010** · 15 Varianten · 155–285 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 — C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	SKF R37 VA T93 VA	A02
● 255/35 R19 Serie	255/35 R19		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 VA R37 VA …	A01
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 VA T92 VA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 21 — DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 VA R37 VA T90 VA	P35 mb04
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 VA T92 VA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00286283 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	R37 VA T90 VA	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K01 VA T92 VA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	SKF R37 VA T93 VA	A02
● 255/35 R19 Serie	255/35 R19		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 VA R37 VA …	A01
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K02 VA T92 VA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	R37 VA T90 VA	
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	A01 K01 VA T92 VA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse (219) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	R37 VA T90 VA
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 P35
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
53077 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 20
Ausf. 5P1R · Nabe 66,5
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 VA R37 VA T90 VA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 VA T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z208 ›
00239533 PDF
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	R37 VA T90 VA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00423196 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	R37 VA T90 VA
★ ● **255/30 R20**	**255/30 R20**	T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
00423199 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	R37 VA T90 VA
★ **255/30 R20**	**255/30 R20**	K01 VA T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
56504100 PDF
Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse (219) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75	245/30 R20	285/25 R20	T90 VA T93 HA		56504100_56623100 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

MERCEDES-BENZ
CLS-Klasse (R1ECLS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R1ECLS	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLS-Klasse · **Baujahr ab 2018** · 17 Varianten · 143–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

13 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 25 C Ausf. 5P · Nabe 75	★	245/40 R19 Serie 255/35 R19 255/40 R19	245/40 R19 Serie 255/35 R19 255/40 R19	T98 MS T96 MS MS	mbB2 ANBAUMATERIAL Z643 ›	00343598 PDF Shop ›
FK Festigkeitsgutachten						
VA 8,5x19 ET 25 C HA 9,5x19 ET 35 DC Ausf. 5P / 5B · Nabe 75	★	245/40 R19 Serie	275/35 R19 Serie		ANBAUMATERIAL Z643 ›	00343598_00377222 PDF Shop ›
FK Festigkeitsgutachten						
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75	★	245/40 R19 Serie 255/35 R19 255/40 R19	245/40 R19 Serie 255/35 R19 255/40 R19	A01 T98 MS A01 T96 MS A01 MS	mbB2 ANBAUMATERIAL Z643 ›	00343598 PDF Shop ›
FK Festigkeitsgutachten						
VA 8,5x19 ET 35 C HA 9,5x19 ET 35 DC Ausf. 5B · Nabe 75	★	245/40 R19 Serie	275/35 R19 Serie		mbB2 ANBAUMATERIAL Z643 ›	00343598_00377222 PDF Shop ›
FK Festigkeitsgutachten						
VA 9,0x20 ET 20 C HA 10,5x20 ET 25 DC Ausf. 5P1 · Nabe 75	★ ★	245/35 R20 Serie 245/35 R20 Serie 255/35 R20	275/30 R20 Serie 285/30 R20 285/30 R20	R70 HA T95 VA	V20 mbB2 ANBAUMATERIAL Z643 ›	00331124_00331265 PDF Shop ›
FK Festigkeitsgutachten						

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse (R1ECLS) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 MS
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T95 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 MS
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T95 VA T97 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 33 C / HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5B1 / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	R70 HA
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	T95 VA
	255/35 R20	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 mbB2

00331124_00331265 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00286283 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 34 DC / HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	R70 HA
★	**245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	T95 VA
	255/35 R20	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00286283_00331265 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 MS
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T95 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse (R1ECLS) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 13 Radsätze

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	R70 HA
★ **245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	T95 VA
255/35 R20	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 › Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21 ET 35** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	295/25 R21	T96 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100_60556100 PDF
B60

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98 MS
255/35 R19	255/35 R19	T96 MS
255/40 R19	255/40 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98 MS
255/35 R19	255/35 R19	T96 MS
255/40 R19	255/40 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse (R1ECLS) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse (R1ECLS) · Fortsetzung

SF1
Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00461976 PDF
Shop ›

VR3.2
AUSLAUFMODELL
3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 MS
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	R70 HA
★ **245/35 R20** Serie	**285/30 R20**	T95 VA
255/35 R20	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100_56623100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
218, 218…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLS-Klasse AMG · **Baujahr 2011–2017** · 10 Varianten · 386–430 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 45** DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R19	295/25 R20	K02 T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B96 V20
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
PSA21017 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **CLS-Klasse AMG · Fortsetzung**

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 35 C
HA **10,5x20** ET 33 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R19	295/25 R20	T92 VA	V20
255/30 R19	305/25 R20	T92 VA	

56504100_56623100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ
CLS-Klasse AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
219, 219…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLS-Klasse AMG · **Baujahr 2005–2010** · 7 Varianten · 350–378 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	MS SKF R37 VA	A02 X36

49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

VA **9,0x20** ET 20 C
HA **10,5x20** ET 25 DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	295/25 R20	T92 VA	V20

00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	MS SKF R37 VA	A02 X36

52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

CLS-Klasse Shooting Brake (218)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
218	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLS-Klasse Shooting Brake · **Baujahr 2011–2017** · 46 Varianten · 120–300 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 · C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 150–300 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 kW	A01 Y66
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T96 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 25 · C / HA 9,5x19 ET 35 · DC

Ausf. 5P / 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	275/30 R19	kW T93 VA	V19 Y66
● 245/35 R19	285/30 R19 Serie	A01 T93 kW K01 HA	
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T96 K02 VA	
★ **255/35 R19** Serie	**285/30 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 · C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 kW	Y66
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 kW SKF HA	A02 B10 Y63
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 SKF HA	Y66

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 · C / HA 9,5x19 ET 45 · DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 120–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	275/30 R19	kW T93 VA	B10 V19 Y66
● 245/35 R19	285/30 R19 Serie	T93 kW	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96	
★ ● **255/35 R19** Serie	**285/30 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 · C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K02 VA …	A01
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 T94 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 · C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K02 VA …	A01
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 T94 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse Shooting Brake (218) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,5x20 ET 45 DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	285/25 R20	K02 kW T90 VA T93 HA
245/30 R20	295/25 R20	K02 kW T90 VA
★ **255/30 R20**	**295/25 R20**	K02 T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B95 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

PSA21017 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	125 T93 kW
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	125 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 Y63 Y66

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00266715 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–300 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 kW
★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 kW SKF HA
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 Y63 Y66

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K02 VA …
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 T94 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 Y66

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K02 VA …
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	A01 T94 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 Y66

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ CLS-Klasse Shooting Brake (218) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–245 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K02 VA	A01 B10 Y63 Y66

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF · Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 kW 130 HA SKF HA	
★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	T96 130 HA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 20
Ausf. 5P1R · Nabe 66,5
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K02 VA 136 HA …	
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	T94 K03 VA 136 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00239533 PDF · Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K02 VA K01 HA	Y66
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	T94 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–245 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K02 VA	B10 Y66

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00423199 PDF · Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **265/30 R20**	**265/30 R20**	K02 T94	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

56503503 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

CLS-Klasse Shooting Brake AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
218, 218…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CLS-Klasse Shooting Brake AMG · **Baujahr 2011–2017** · 10 Varianten · 386–430 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 45** DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	295/25 R20	K02 T92 VA	B96 V20

PSA21017 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	255/30 R20	295/25 R20	T92 VA	V20
	255/30 R20	305/25 R20	T92 VA	

56504100_56623100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ

E-Klasse

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
212, 212…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse · **Baujahr 2009–2016** · 101 Varianten · 100–300 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

16 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R19	235/35 R19	A01 R37 T91 kW F38 …	A01 V01 V19
	235/35 R19	235/35 R19	A01 R37 T91 kW F39 …	
	235/35 R19	255/30 R19	A01 K01 T91 kW F38 …	
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	A01 T93 F38 K02 VA …	
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	A01 T93 F39 K02 VA …	
	255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 kW F39 …	
	255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 kW F38 …	

49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 300 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	A01 T93 K02 VA …	A01 F38

49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 16 Radsätze

VA 8,5x19 ET 35 C
HA 9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 300 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	T93 K02 VA
★	**245/35 R19** Serie	**275/30 R19** Serie	K02 VA T96 HA
	245/35 R19 Serie	285/30 R19	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

00343598_00377222 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 C
HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 300 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	A01 T93 K02 VA
★	**245/35 R19** Serie	**275/30 R19** Serie	A01 K02 T96 HA
	245/35 R19 Serie	285/30 R19	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 C
HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 100–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19	255/30 R19	A01 K01 T91 kW F39 …
	235/35 R19	255/30 R19	A01 K01 T91 kW F38 …
	235/35 R19	265/30 R19	A01 K01 kW F39 …
	235/35 R19	265/30 R19	A01 K01 kW F38 …
	235/35 R19	275/30 R19 Serie	A01 kW F38 K01 VA …
	235/35 R19	275/30 R19 Serie	A01 kW F39 K01 VA …
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	A01 T93 F39 K02 VA
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	A01 T93 F38 K02 VA
★	**245/35 R19** Serie	**275/30 R19** Serie	A01 K02 F38 T93 VA …
★	**245/35 R19** Serie	**275/30 R19** Serie	A01 K02 F39 T93 VA …
	245/35 R19 Serie	285/30 R19	A01 F38 K02 VA …
	245/35 R19 Serie	285/30 R19	A01 F39 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V01 V19

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 100–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW F39
●	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW F38
●	235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 kW F39 …
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	A01 T93 F39 K01 VA
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	A01 T93 F38 K01 VA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 kW F39 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 B10 Y63

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 16 Radsätze

VA **8,5x19 ET 43** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
100–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 kW F39 …	B10 V01 V19
235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 kW F38 …	
235/35 R19	265/30 R19	A01 kW F39 R37 VA …	
235/35 R19	265/30 R19	A01 kW F38 R37 VA …	
235/35 R19	275/30 R19 Serie	A01 kW F38 R37 VA …	
235/35 R19	275/30 R19 Serie	A01 kW F39 R37 VA …	
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	A01 T93 F38 K01 VA	
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	A01 T93 F39 K01 VA	
★ **245/35 R19** Serie	**275/30 R19** Serie	A01 F38 K01 VA …	
★ **245/35 R19** Serie	**275/30 R19** Serie	A01 F39 K01 VA …	
245/35 R19 Serie	285/30 R19	A01 F38 K01 VA …	
245/35 R19 Serie	285/30 R19	A01 F39 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49558 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW F39 …	B10 DE0 V19
235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW F38 …	Y63
235/35 R19	255/30 R19	T91 kW F38 R37 VA	
235/35 R19	255/30 R19	T91 kW F39 R37 VA	
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	T93 F38	
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	T93 F39	
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 kW F39 …	

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49557 PDF
Shop ›

VA **8,5x19 ET 45** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 kW F39 …	B10 V01 V19
235/35 R19	255/30 R19	A01 T91 kW F38 …	Y63
235/35 R19	265/30 R19	A01 kW F38 R37 VA …	
235/35 R19	265/30 R19	A01 kW F39 R37 VA …	
235/35 R19	275/30 R19 Serie	A01 kW F39 R37 VA …	
235/35 R19	275/30 R19 Serie	A01 kW F38 R37 VA …	
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	T93 F38	
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	T93 F39	
★ **245/35 R19** Serie	**275/30 R19** Serie	A01 F38 T93 VA …	
★ **245/35 R19** Serie	**275/30 R19** Serie	A01 F39 T93 VA …	
245/35 R19 Serie	285/30 R19	A01 F39 T93 VA …	
245/35 R19 Serie	285/30 R19	A01 F38 T93 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49558 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–200 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	127 T90 F39	A02 B10 Y63
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	127 T90 F38	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52324 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 34 [DC]
Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–200 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 F39 K02 VA …	A01 B10 Y63
★	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 F38 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 [C] / HA 9,0x20 ET 34 [DC]
Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–285 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	245/30 R20	245/30 R20	T90 F38 K02 VA …	
★	245/30 R20	245/30 R20	T90 F39 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]
Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–200 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 F38 K02 VA …	A01 A58
★	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 F39 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]
Ausf. 5B · Nabe 75 · 215–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 F39 K02 VA …	
★	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 F38 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 [C]
Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–200 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 F39 K01 VA	A01 B10 Y63
★	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 F38 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 [C]
Ausf. 5R · Nabe 75 · 215–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 F39 K01 VA	B10 Y63
★	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 F38 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse · Fortsetzung

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–285 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R19	235/35 R19	125 R37 T91 kW F39 …	Y63
	235/35 R19	235/35 R19	125 R37 T91 kW F38 …	
	235/35 R19	255/30 R19	125 K02 T91 kW F38 …	
	235/35 R19	255/30 R19	125 K02 T91 kW F39 …	
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	125 T93 F38 K02 VA …	
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	125 T93 F39 K02 VA …	
	255/30 R19	255/30 R19	125 K02 T91 kW F38	ANBAUMATERIAL
	255/30 R19	255/30 R19	125 K02 T91 kW F39	Z659 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–285 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/35 R19	235/35 R19	125 R37 T91 kW F38	B10 NoH Y63
●	235/35 R19	235/35 R19	125 R37 T91 kW F39	
●	235/35 R19	255/30 R19	125 T91 kW F39 …	
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	125 T93 F38 K01 VA	
★	**245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	125 T93 F39 K01 VA	
	255/30 R19	255/30 R19	125 T91 kW F39 …	ANBAUMATERIAL
				Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–200 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	127 T90 F38	B10 F39 NoH
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	127 T90 F39 K01 VA	Y63
				ANBAUMATERIAL
				Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV4

14 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW	A01 A58
	225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 kW K01 VA	
				ANBAUMATERIAL
				Z659 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF HA	A02 A58 B03
●	225/40 R18	225/40 R18	T92 kW	NoH
				ANBAUMATERIAL
				Z659 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF HA	A02 B03 B10 Y63
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 kW SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 300 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	T97	A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 kW SKF HA	A02 V18
● 225/40 R18	255/35 R18	kW T92 VA T97 HA	
● 235/40 R18	235/40 R18	T93 kW SKF	
★ ● **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	T97	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 300 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	A01 T93 K02 VA …	A01 F38

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 R37 T91 kW F38 …	A01 V01 V19
235/35 R19	235/35 R19	A01 R37 T91 kW F39 …	
235/35 R19	255/30 R19	A01 K01 T91 kW F38 …	
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	A01 T93 F39 K02 VA …	
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	A01 T93 F38 K02 VA …	
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 kW F39 …	
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 kW F38 …	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 300 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	A01 T93	A02

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW F39 …	V01 V19
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW F38 …	
● 235/35 R19	255/30 R19	T91 kW F38 R37 VA	
● 235/35 R19	255/30 R19	T91 kW F39 R37 VA	
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	T93 F39	
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19**	T93 F38	
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 kW F39 …	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–200 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 K02 T90 F39	A01
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 K02 T90 F38	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 215–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90 F39	
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90 F38	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–200 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 T90 F38 K02 VA …	A01 Y63
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 T90 F39 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 215–245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 F39 K02 VA …	Y63
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 F38 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–200 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 T90 F38 K02 VA …	A58 B10 DE0
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 T90 F39 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–200 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	245/30 R20	245/30 R20	T90 F39 K02 VA …
★	245/30 R20	245/30 R20	T90 F38 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoH

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–200 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	245/30 R20	245/30 R20	T90 F38 130 HA
★ ●	245/30 R20	245/30 R20	T90 F39 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoH

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 300 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	245/35 R19 Serie	245/35 R19	T93 K02 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F38

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 100–285 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW F38 …
	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW F39 …
	235/35 R19	255/30 R19	K01 T91 kW F38 …
★	245/35 R19 Serie	245/35 R19	T93 F39 K02 VA …
★	245/35 R19 Serie	245/35 R19	T93 F38 K02 VA …
	255/30 R19	255/30 R19	T91 kW F39 K02 VA …
	255/30 R19	255/30 R19	T91 kW F38 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 300 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	245/35 R19 Serie	245/35 R19	T93 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F38

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 100–285 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW F38 …
●	235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW F39 …
●	235/35 R19	255/30 R19	T91 kW F39 R37 VA …
●	235/35 R19	255/30 R19	T91 kW F38 R37 VA …
★ ●	245/35 R19 Serie	245/35 R19	T93 F39 130 HA
★ ●	245/35 R19 Serie	245/35 R19	T93 F38 130 HA
	255/30 R19	255/30 R19	T91 kW F39 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V01 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 100–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/30 R20	245/30 R20	T90 F38 130 HA	A58
★ ● 245/30 R20	245/30 R20	T90 F39 130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 100–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/30 R20	245/30 R20	T90 F38 K02 VA …	A58 NoH
★ 245/30 R20	245/30 R20	T90 F39 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 100–200 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/30 R20	245/30 R20	T90 F39 K01 VA …	A58 NoH
★ 245/30 R20	245/30 R20	T90 F38 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/35 R19 Serie	245/35 R19	T93 130 HA	DEG

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55157503 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 100–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	125 R37 T91 kW F38 …	V01 V19
● 235/35 R19	235/35 R19	125 R37 T91 kW F39 …	
● 235/35 R19	255/30 R19	125 T91 kW F39 …	
● 235/35 R19	255/30 R19	125 T91 kW F38 …	
★ ● 245/35 R19 Serie	245/35 R19	125 T93 F39	
★ ● 245/35 R19 Serie	245/35 R19	125 T93 F38	
255/30 R19	255/30 R19	A01 125 T91 kW F39 …	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse · Fortsetzung

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–285 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	245/30 R20	245/30 R20	T90 F39	
★ ●	245/30 R20	245/30 R20	T90 F38	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–285 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	245/30 R20	245/30 R20	T90 F39	
★ ●	245/30 R20	245/30 R20	T90 F38	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–285 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 F38	B10 Y63
★	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 F39	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–200 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 F38	
★	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 F39	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–285 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	245/30 R20	245/30 R20	T90 F39 K02 VA …	B10 Y63 mb04
★	245/30 R20	245/30 R20	T90 F38 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–200 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	245/30 R20	245/30 R20	T90 F39 K02 VA …	A58
★	245/30 R20	245/30 R20	T90 F38 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–200 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	245/30 R20	245/30 R20	T90 F38 K02 VA …	
★	245/30 R20	245/30 R20	T90 F39 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00449518 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–200 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/30 R20	245/30 R20	T90 F39 K01 VA	A58 B10 DE0 Y63

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00449558 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–225 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW 130 HA …	A02 B03 B10 Y63
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 kW 130 HA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–285 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/30 R20	245/30 R20	T90 F38 K02 VA …	
★ 245/30 R20	245/30 R20	T90 F39 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–285 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/30 R20	245/30 R20	T90 F38 K02 VA …	
★ 245/30 R20	245/30 R20	T90 F39 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (211)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
211	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse · **Baujahr 2002–2009** · 55 Varianten · 75–285 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 R37 T91 …	A01
★ 245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (211) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 8,5x19 ET 25 · HA 9,5x19 ET 35 · C / DC Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	235/35 R19	265/30 R19	A01 kW K01 VA R37 VA …	A01 V19	49558 PDF
	★ **245/35 R19**	**245/35 R19**	A01 K02 T93		
	★ **245/35 R19**	**275/30 R19**	A01 K02 T93		
				ANBAUMATERIAL Z643 ›	Shop ›
8,5x19 ET 35 · C Ausf. 5B · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW	A02 Mk1	49557 PDF
	★ ● **245/35 R19**	**245/35 R19**	T93		
				ANBAUMATERIAL Z643 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 · C Ausf. 5B · Nabe 75 · 75–215 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90		49389 PDF
				ANBAUMATERIAL Z643 ›	Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 · HA 10,5x20 ET 33 · C / DC Ausf. 5B · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ ● **245/30 R20**	**285/25 R20**	A01 T90 VA K03 HA …	A01 V20	49390 PDF
				ANBAUMATERIAL Z643 ›	Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 30 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–215 kW ABE Betriebserlaubnis	● 225/40 R18	225/40 R18	R37	A02 B03	52837 PDF
	★ ● **235/40 R18**	**235/40 R18**			
				ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
8,5x19 ET 26 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 R37 T91 …	A01	52611 PDF
	★ **245/35 R19**	**245/35 R19**	A01 K02 T93		
				ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
8,5x19 ET 35 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW	A01 Mk1	52611 PDF
	★ ● **245/35 R19**	**245/35 R19**	T93		
				ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (211) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–215 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	P35

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 75–215 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA	Lim

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	R37 T91 kW 130 HA	
★ ● 245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 75–215 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/30 R20	245/30 R20	T90 130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–215 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–215 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/30 R20	245/30 R20	T90	Mk1

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00449517 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **E-Klasse (211) · Fortsetzung**

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R20**	**255/30 R20**	K02 T92	A58

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
E-Klasse (212)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
212	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse · **Baujahr 2016–2023** · 106 Varianten · 110–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

25 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 R37 T93 K02 VA	A01 B60 NoP
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 R37 VA …	
	225/45 R19	225/45 R19	A01 R37 T96 K02 VA …	
	225/45 R19	255/40 R19	A01 K02	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 R37 T96 K02 VA …	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K03 VA …	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K03 VA K02 HA	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K03 VA …	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 R37 T93 K02 VA	B60
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 R37 VA …	
	225/45 R19	225/45 R19	A01 R37 T96 K02 VA …	
	225/45 R19	255/40 R19	A01 K02	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 R37 T96 K02 VA …	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K03 VA …	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K03 VA K02 HA	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K03 VA …	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 25 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 SKF HA
225/40 R19	255/35 R19	A01 R37 VA T93 VA …
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96
225/45 R19	255/40 R19	A01 K01 HA
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 SKF
245/35 R19	245/35 R19	T93
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 NoP V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA T96 HA
225/45 R19	245/40 R19 Serie	
235/40 R19	265/35 R19	
235/40 R19	275/35 R19 Serie	A01 K01 HA
245/35 R19	285/30 R19	A01 T93 VA K02 HA …
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K01 HA
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA
255/35 R19	285/30 R19	A01 K02 T98 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA
255/40 R19	285/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 B60 DE0 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 SKF HA
225/40 R19	255/35 R19	A01 R37 VA T93 VA …
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96
225/45 R19	255/40 R19	A01 K01 HA
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 SKF
245/35 R19	245/35 R19	T93
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 SKF HA
225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA T96 HA
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96
225/45 R19	255/40 R19	
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 SKF HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 NoP V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 25 Radsätze

VA 8,5x19 ET 43 C
HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA T96 HA
225/45 R19	245/40 R19 Serie	
235/40 R19	265/35 R19	
235/40 R19	275/35 R19 Serie	A01 K01 HA
245/35 R19	285/30 R19	A01 T93 VA K02 HA …
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K01 HA
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/35 R19	285/30 R19	A01 K02 HA T98 HA
255/40 R19	255/40 R19	
255/40 R19	285/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 NoP V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 SKF HA
225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA T96 HA
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96
225/45 R19	255/40 R19	
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 SKF HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 C
HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA T96 HA
225/45 R19	245/40 R19 Serie	
235/40 R19	265/35 R19	
235/40 R19	275/35 R19 Serie	A01 K01 HA
245/35 R19	285/30 R19	A01 T93 VA K02 HA …
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K01 HA
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/35 R19	285/30 R19	A01 K02 HA T98 HA
255/40 R19	255/40 R19	
255/40 R19	285/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 SKF HA
225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA T96 HA
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96
225/45 R19	255/40 R19	
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 SKF HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 NoH Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 25 Radsätze

VA **8,5x19 ET 45** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA T96 HA	B60 DE0 V19 Y92
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie		
● 235/40 R19	265/35 R19		
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	A01 K01 HA	
● 245/35 R19	285/30 R19	A01 T93 VA K02 HA …	
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K01 HA	
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K02 HA	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96	ANBAUMATERIAL
● 255/35 R19	285/30 R19	A01 K02 HA T98 HA	Z643 ›

49558 PDF Shop ›

VA **8,5x19 ET 45** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA T96 HA	B60 V19 Y92
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie		
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	A01 K01 HA	
● 245/35 R19	285/30 R19	A01 T93 VA K02 HA …	
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K01 HA	
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K02 HA	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96	ANBAUMATERIAL
● 255/35 R19	285/30 R19	A01 K02 HA T98 HA	Z643 ›
● 255/40 R19	255/40 R19		
● 255/40 R19	285/35 R19	A01 K02 HA	

49558 PDF Shop ›

9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …	A01 B60 NoP V19
245/35 R19	285/30 R19	A01 K02 T93 VA …	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K02	
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K02	
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …	
255/35 R19	285/30 R19	A01 K02 T98 HA	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA	
255/40 R19	285/35 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
265/35 R19	265/35 R19	A01 T98 K03 VA …	Z643 ›

49558 PDF Shop ›

9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …	B60 V19
245/35 R19	285/30 R19	A01 K02 T93 VA …	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K02	
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K02	
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …	
255/35 R19	285/30 R19	A01 K02 T98 HA	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA	
255/40 R19	285/35 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
265/35 R19	265/35 R19	A01 T98 K03 VA …	Z643 ›

49558 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 25 Radsätze

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 127 HA
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 125 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B10 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 127 HA
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	125 T95
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 kW 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 kW T92 VA K02 HA …
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	A01 T95 K02 VA …
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA K01 HA
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 R37 T92 VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 K02 VA …
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K02 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C
HA 10,5x20 ET 45 — DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 110–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA 56G HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 kW T92 VA K02 HA …
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	A01 T95 K02 VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA K01 HA
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 25 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 143–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 T95 VA …	A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	R37 T92
●	235/35 R20	265/30 R20	A01 R37 T92 VA …
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 K02 VA
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K02 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA K01 HA
	265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 143–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 T95 VA …	V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	R37 T92
●	235/35 R20	265/30 R20	kW T92 VA T94 HA
★ ●	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95
★ ●	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T95 VA K01 HA …
●	255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	R37 T92
●	235/35 R20	265/30 R20	R37 T92 VA T94 HA
●	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ●	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T95 VA K01 HA …
●	255/30 R20	255/30 R20	T92 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

KV1 S

11 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	275/30 R20	T95 VA 156 HA T97 HA	V20
245/35 R20	285/30 R20	T95 VA 156 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	275/30 R20	T95 VA 156 HA T97 HA
245/35 R20	285/30 R20	T95 VA 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	T95 VA T97 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304504 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C · HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/30 R21	295/25 R21	K03 T96 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304504_67314501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304504 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C · HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/30 R21	295/25 R21	K03 T96 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304504_67314501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEG NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93	DEG NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 C · HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**295/25 R21**	K02 VA K03 HA T96 HA	DEG

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304505_67314501 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 C · HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**295/25 R21**	K02 VA K03 HA T96 HA	DEG

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304505_67314501 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 SKF 124 HA	B10
●	225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA 125 HA …	
●	235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 123 HA	
	245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 VA 125 HA	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K02 VA 122 HA	
	255/35 R19	255/35 R19	T96 K02 VA 125 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 124 HA …	A58 B60 DE0
●	225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA 125 HA …	Y92
●	235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 123 HA …	
●	245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA SKF HA	
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	122 HA SKF HA	
●	255/35 R19	255/35 R19	T96 125 HA	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

KV3.2

6 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	61540501 PDF	Z608 › Shop ›
VA **9,0x21 ET 25** C HA **10,5x21 ET 35** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	295/25 R21	K03 T96 HA	56840501_56921502 PDF TA	Z608 › Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	61540501 PDF	Z608 › Shop ›
VA **9,0x21 ET 25** C HA **10,5x21 ET 35** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	295/25 R21	K03 T96 HA	56840501_56921502 PDF TA	Z608 › Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	61540502 PDF	Z608 › Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	61540502 PDF	Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **E-Klasse (212) · Fortsetzung**

KV4

21 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	R37 T96 kW SKF
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	T98 SKF
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03 NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–145 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	R37 T95 SKF HA
● 225/50 R18	225/50 R18	R37
● 235/45 R18	235/45 R18	R37 SKF
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B03 V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	R37 T96 kW SKF
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF
● 235/45 R18	235/45 R18	T98 SKF HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03 V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–145 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	R37 T95 SKF HA
● 225/50 R18	225/50 R18	R37
● 235/45 R18	235/45 R18	R37 SKF HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B03 V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	R37 T96 kW SKF
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF
● 235/45 R18	235/45 R18	T98 SKF HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	R37 T96 kW SKF HA
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	T98 SKF HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B60 DE0 NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS **ABE** Betriebserlaubnis **TTG** Teile-Typ-Genehmigung **TG** Teilegutachten **FK** Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 21 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–145 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	R37 T95 SKF HA
● 225/50 R18	225/50 R18	R37
● 235/45 R18	235/45 R18	R37 SKF HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B03 B60 DE0 V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	T98 SKF HA
● 245/40 R18	245/40 R18	T97 SKF HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA
● 255/40 R18	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	R37 T95 SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	R37 SKF HA
● 245/40 R18	245/40 R18	SKF HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA
● 255/40 R18	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 R37 T93 K02 VA
225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 R37 VA …
225/45 R19	225/45 R19	A01 R37 T96 K02 VA
225/45 R19	255/40 R19	A01 K02
235/40 R19	235/40 R19	A01 R37 T96 K02 VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K03 VA …
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K03 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K03 VA …
255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 R37 T93 K02 VA
225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 R37 VA …
225/45 R19	225/45 R19	A01 R37 T96 K02 VA
225/45 R19	255/40 R19	A01 K02
235/40 R19	235/40 R19	A01 R37 T96 K02 VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K03 VA …
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K03 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K03 VA …
255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 21 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 SKF HA
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 R37 VA T93 VA …
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96
● 225/45 R19	255/40 R19	A01 K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 SKF
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 SKF HA
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 R37 VA T93 VA …
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96
● 225/45 R19	255/40 R19	A01 K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 SKF
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 SKF HA
● 225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA T96 HA
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96
● 225/45 R19	255/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 SKF HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
● 255/35 R19	255/35 R19	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B60 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 SKF HA
● 225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA T96 HA
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96
● 225/45 R19	255/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 SKF HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
● 255/35 R19	255/35 R19	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 21 Radsätze

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	A01 R37 T92 K02 VA …	A01 V20
	235/35 R20	265/30 R20	A01 K02 kW T92 VA …	
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	A01 T95 K03 VA …	
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA …	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K03 VA …	ANBAUMATERIAL
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K03 VA K02 HA	Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	A01 R37 T92 K02 VA …	V20
	235/35 R20	265/30 R20	A01 K02 R37 T92 VA …	
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 K03 VA …	
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K03 VA T95 VA …	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K03 VA …	ANBAUMATERIAL
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K03 VA K02 HA	Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	R37 T92	B60 V20
●	235/35 R20	265/30 R20	A01 kW T92 VA K02 HA …	
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	A01 T95 K02 VA	
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA …	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA …	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
	265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K03 VA …	Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	R37 T92	B60 V20
●	235/35 R20	265/30 R20	A01 R37 T92 VA …	
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 K02 VA	
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA …	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K02 VA …	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
	265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K03 VA …	Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	R37 T92	B60 DE0 V20
●	235/35 R20	265/30 R20	A01 kW T92 VA K01 HA …	Y92
★ ●	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95	
★ ●	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T95 VA K02 HA …	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA	ANBAUMATERIAL
	265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K02 VA …	Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 21 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92	B60 DE0 V20 Y92
● 235/35 R20	265/30 R20	R37 T92 VA K2h HA …	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T95 VA K02 HA …	ANBAUMATERIAL
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 kW K02 VA	Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 128 HA	
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 127 HA	
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA 130 HA …	ANBAUMATERIAL
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA 126 HA K01 HA	Z609 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 128 HA	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 127 HA	
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K02 VA 130 HA …	ANBAUMATERIAL
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA 126 HA K01 HA	Z609 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 210–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 128 HA	
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 127 HA	
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA 130 HA …	ANBAUMATERIAL
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA 126 HA K01 HA	Z609 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 250–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 128 HA	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 127 HA	
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K02 VA 130 HA …	ANBAUMATERIAL
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA 126 HA K01 HA	Z609 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 128 HA	NoP
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 127 HA	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA	ANBAUMATERIAL
			Z609 ›

00387751 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 128 HA
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 127 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 kW 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00387751 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	T93 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	T93 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

LV1

10 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R18	235/45 R18	T98 SKF 128 HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I DBW DEG

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 120–145 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF 128 HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DBW DEG

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 130 HA …
● 225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA 130 HA …
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 130 HA
● 225/45 R19	255/40 R19	130 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 130 HA …
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA SKF HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	130 HA SKF HA
● 255/35 R19	255/35 R19	T96 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V19

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 130 HA …
225/40 R19	255/35 R19	R37 VA T93 VA 130 HA …
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 130 HA
225/45 R19	255/40 R19	130 HA
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 130 HA …
245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	130 HA SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	T96 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 130 HA
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 130 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 130 HA
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 130 HA
235/35 R20	265/30 R20	kW T92 VA 130 HA …
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K02 VA 130 HA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA 130 HA …
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA 130 HA …
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA 130 HA K01 HA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K03 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 130 HA
235/35 R20	265/30 R20	R37 T92 VA 130 HA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA 130 HA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA 130 HA …
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K02 VA 130 HA …
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA 130 HA K01 HA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K03 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 130 HA
235/35 R20	265/30 R20	kW T92 VA 130 HA …
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 130 HA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA 130 HA K01 HA …
255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/35 R20	235/35 R20
235/35 R20	265/30 R20
245/35 R20 Serie	245/35 R20
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie
255/30 R20	255/30 R20

REIFENAUFLAGEN
R37 T92 130 HA
R37 T92 VA 130 HA …
T95 130 HA
T95 VA 130 HA K01 HA …
T92 kW 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V20

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R19	225/40 R19
225/40 R19	255/35 R19
235/40 R19	235/40 R19
245/35 R19	245/35 R19
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie
255/35 R19	255/35 R19

REIFENAUFLAGEN
R37 T93 124 HA …
R37 VA T93 VA 125 HA …
R37 T96 123 HA …
T93 125 HA SKF HA
122 HA SKF HA
T96 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 V19

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 120–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R19	225/40 R19
225/40 R19	255/35 R19
235/40 R19	235/40 R19
245/35 R19	245/35 R19
255/35 R19	255/35 R19

REIFENAUFLAGEN
124 R37 T93 SKF HA
124 VA R37 VA T93 VA …
123 R37 T96 SKF HA
125 T93 SKF HA
125 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

19 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/35 R20	235/35 R20
245/35 R20 Serie	245/35 R20
255/30 R20	255/30 R20

REIFENAUFLAGEN
R37 T92
T95
T92 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B60

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/35 R20	235/35 R20
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**
255/30 R20	255/30 R20

REIFENAUFLAGEN
R37 T92
T95
T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B60

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 19 Radsätze

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 K02 VA …
235/35 R20	265/30 R20	K02 kW T92 VA T94 HA
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K03 VA K02 HA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA T97 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K03 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 K02 VA …
235/35 R20	265/30 R20	K02 R37 T92 VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K03 VA K02 HA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K03 VA T95 VA K02 HA …
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K03 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92
● 235/35 R20	265/30 R20	kW T92 VA K02 HA …
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K02 VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA T97 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92
● 235/35 R20	265/30 R20	kW T92 VA K02 HA …
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K02 VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA T97 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	275/30 R20	K02 T95 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 19 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92
● 235/35 R20	265/30 R20	R37 T92 VA K02 HA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA T97 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K02 VA K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92
● 235/35 R20	265/30 R20	R37 T92 VA K02 HA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA T97 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K02 VA K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	275/30 R20	K02 T95 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C · HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW T92 VA T94 HA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA
245/35 R20 Serie	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C · HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	R37 T92 VA T94 HA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA
245/35 R20 Serie	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C · HA 10,0x20 ET 48 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW T92 VA T94 HA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 19 Radsätze

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,0x20 ET 48 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	R37 T92 VA T94 HA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92
● 235/35 R20	265/30 R20	kW T92 VA K01 HA …
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA K02 HA T97 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449518 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92
● 235/35 R20	265/30 R20	R37 T92 VA K2h HA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA K02 HA T97 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449518 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95
● 255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449558 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92
● 235/35 R20	265/30 R20	R37 T92 VA T94 HA
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA K01 HA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449558 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	T93 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoP
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00408452 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	R37 T96 kW 129 HA …
	225/45 R18	225/45 R18	T95 130 HA SKF HA
	225/50 R18	225/50 R18	128 HA SKF HA
	235/45 R18	235/45 R18	T98 130 HA SKF HA
★	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	129 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B03 B60 DE0 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–145 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R18	225/45 R18	R37 T95 130 HA …
	225/50 R18	225/50 R18	R37 128 HA
	235/45 R18	235/45 R18	R37 130 HA SKF HA
★	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	129 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B03 B60 DE0 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

17 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	K02 T95
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA T97 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 kW
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA 56G HA …
	245/35 R20 Serie	285/30 R20	K02 T95 VA T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503_56501501 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K02 T95
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA T97 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA T97 HA
	245/35 R20 Serie	285/30 R20	K02 T95 VA T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503_56501501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	K02 T95
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA T97 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA 56G HA …
	245/35 R20 Serie	285/30 R20	K02 T95 VA T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504_56501501 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA 56G HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504_56501502 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	275/30 R20	K02 T95 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K02 T95
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA T97 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504_56501502 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA T97 HA
	245/35 R20 Serie	285/30 R20	K02 T95 VA T99 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504_56501501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (212) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R20	275/30 R20	K02 T95 VA 152 HA …		56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/35 R20	235/35 R20	R37 T92	B10 V20	56504100 PDF
	235/35 R20	265/30 R20	kW T92 VA T94 HA		
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95		
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA K01 HA T97 HA		
	255/30 R20	255/30 R20	T92		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/35 R20	235/35 R20	R37 T92	B10 V20	56504100 PDF
	235/35 R20	265/30 R20	R37 T92 VA T94 HA		
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95		
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA K01 HA T97 HA		
	255/30 R20	255/30 R20	T92 kW		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		56380501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		56380501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

E-Klasse (R2EW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R2EW	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse · **Baujahr ab 2023** · 17 Varianten · 120–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 K01 A56
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 A56 K01 VA …
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A58
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 A56 K03 VA …
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	A01 T00 A56 K03 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	A01 A56 K03 VA …
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	A01 A56 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A56 SKF HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 A58 K01 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	T97 A56
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 A56
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	A01 K01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C
HA 10,5x20 ET 45 — DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304504 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 — C
HA 10,5x21 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	K02 T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304504_67314501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (R2EW) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99
● 245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96
★ ● **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 HA T98 HA
265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99
245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96
★ **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T98 HA
265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V21 — 56843100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

VA **9,0x21 ET 25** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	T00 HA
245/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100_56922100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96
● HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99
★ ● **245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 HA T98 HA
265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 56843100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	R37 SKF HA
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01 T02 MS …
255/40 R19	255/40 R19	A01 T00 MS K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (R2EW) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	R37 SKF HA	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	SKF HA	
● 255/40 R19	255/40 R19		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	T02 MS 170 HA SKF HA	B77
● 255/40 R19	255/40 R19	T00 MS 170 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	K01 A56	V20
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A58	
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 K01 VA K02 HA	
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56 K03 VA …	
255/35 R20	255/35 R20	T97 A56 K03 VA …	
265/35 R20	265/35 R20	A56 K03 VA K01 HA	
HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	A56 K03 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20 Serie	HL 275/35 R20	MS T04 HA	B77 V20
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS T02 HA	
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 MS	
HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 MS	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	A56 SKF HA	
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 K01 HA	
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A58	
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 A56	
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	K01 T00 A56	
HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	A56 K02 VA K01 HA	
265/35 R20	265/35 R20	A56 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS T02 HA	B77 V20
245/40 R20 Serie	HL 275/35 R20	MS T04 HA	
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 MS	
HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 MS	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (R2EW) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A56 SKF HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A58 K01 HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56
●	255/35 R20	255/35 R20	T97 A56
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	K01 A56
	265/35 R20	265/35 R20	K01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS T02 HA
	245/40 R20 Serie	HL 275/35 R20	MS T04 HA
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 MS
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T98 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99
●	245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96
★ ●	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 HA T98 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

20 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	K01 A56
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A58
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 K01 VA K02 HA
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56 K03 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	T97 A56 K03 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	A56 K03 VA K01 HA
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	A56 K03 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (R2EW) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 20 Radsätze

9,0x20 ET 25 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	K01 A56
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A58
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 A56 K03 VA …
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56 K03 VA …
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	A56 K03 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	A56 K03 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	HL 275/35 R20	MS 172 HA T04 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS 172 HA T02 HA
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 MS 172 HA
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 MS 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A56 SKF HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 K01 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A58
	255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 A56
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	K01 T00 A56
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	A56 K02 VA K01 HA
	265/35 R20	265/35 R20	A56 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A56 SKF HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A58
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 K01 HA
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	K01 T00 A56
	255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 A56
	265/35 R20	265/35 R20	A56 K02 VA K01 HA
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	A56 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	HL 275/35 R20	MS 172 HA T04 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	MS 172 HA T02 HA
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 MS 172 HA
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 MS 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20 mb04

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 30 [C] / HA 10,0x20 ET 35 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A58
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	A56
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (R2EW) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 20 Radsätze

VA 9,0x20 ET 30 C
HA 10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	HL 275/35 R20	A58 172 HA T04 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 172 HA T02 HA
	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A58 172 HA T02 HA
	245/40 R20 Serie	HL 275/35 R20	A56 172 HA T04 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	A58 172 HA T04 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	A56 172 HA T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A56 SKF HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A58 K01 HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56
●	255/35 R20	255/35 R20	T97 A56
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	K01 A56
	265/35 R20	265/35 R20	K01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449517 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A58
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	A56
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A58 172 HA T02 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 172 HA T02 HA
	245/40 R20 Serie	HL 275/35 R20	A58 172 HA T04 HA
	245/40 R20 Serie	HL 275/35 R20	A56 172 HA T04 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	A56 172 HA T04 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	A58 172 HA T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,0x20 ET 48 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	HL 275/35 R20	A58 172 HA T04 HA
	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A58 172 HA T02 HA
	245/40 R20 Serie	HL 275/35 R20	A56 172 HA T04 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 172 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,0x20 ET 48 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A58
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (R2EW) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 20 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21 Serie	245/35 R21	K01 T96 A58
	245/35 R21 Serie	245/35 R21	K01 T96 A56
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	A58 K01 HA T98 HA
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 A56 T98 HA
	245/35 R21 Serie	285/30 R21	A58 K01 VA K02 HA …
	245/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	A56 K01 VA K02 HA …
	245/35 R21 Serie	285/30 R21	A56 K01 VA K02 HA …
	265/30 R21	265/30 R21	T96 A56 K03 VA …
	275/30 R21	275/30 R21 Serie	T98 A56 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 A58 R70 HA …
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 A56 T98 HA
	245/35 R21 Serie	285/30 R21	K01 A58 T00 HA
	245/35 R21 Serie	285/30 R21	K01 A56 T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449703 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21	A56 K01 VA T96 VA …
245/35 R21	HL 285/30 R21	A56 K01 VA T96 VA …
245/35 R21	285/30 R21	A58 K01 VA T96 VA …
245/35 R21	HL 285/30 R21	A58 K01 VA T96 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,0x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	HL 285/30 R21	A56 K01 VA
245/35 R21	285/30 R21	A56 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426719_00421344 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21	K01 A56 T96 VA …
245/35 R21	HL 285/30 R21	K01 A56 T96 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449703 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96 A56
★ ●	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	A56 K01 HA T98 HA
●	245/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	A56 K01 HA T03 HA
●	245/35 R21 Serie	285/30 R21	A56 K01 HA T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00404791 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse (R2EW) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 20 Radsätze

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	HL 285/30 R21	A56 T96 VA 172 HA ...
245/35 R21	285/30 R21	A56 T96 VA 172 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00404791 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	K01 A56
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 K01 VA K02 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A58
	255/35 R20	255/35 R20	T97 A56 K03 VA ...
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56 K03 VA ...
	265/35 R20	265/35 R20	A56 K03 VA K01 HA
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	A56 K03 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A56 SKF HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A58 K01 HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56
●	255/35 R20	255/35 R20	T97 A56
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56
	265/35 R20	265/35 R20	K01 A56
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	K01 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99
	245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	T98 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C / HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	285/30 R21	T00 HA
245/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100_56379100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99
●	245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96
★ ●	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 HA T98 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

E-Klasse All-Terrain (R1ES)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R1ES	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse All-Terrain · **Baujahr 2017–2023** · 10 Varianten · 143–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 143–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02 146 HA	A01 B60
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 146 HA	

ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 143–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02 VA 146 HA	A01 B60
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA 146 HA	

ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 143–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 K02 T99	A01 V20
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 T02 HA	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97	

ANBAUMATERIAL Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 143–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 T99 K02 VA	A01 B60
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 T02 HA	
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA	

ANBAUMATERIAL Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 143–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 T99 K02 VA	A01 V20
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 T02 HA	
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA	

ANBAUMATERIAL Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,5x20 ET 45 DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 143–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 T02 HA	KMV A01 V20
245/40 R20 Serie	285/35 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL Z643 ›

49390 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,5x20 ET 50 DC

Ausf. 5B / 5R3
Nabe 75
143–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 VA T02 HA	A01 V20

ANBAUMATERIAL Z643 ›

49390 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (R1ES) · Fortsetzung

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x21 ET 35 C HA 10,5x21 ET 45 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75	245/35 R21 245/35 R21 255/35 R21	275/30 R21 285/30 R21 285/30 R21	R70 HA T98 HA	55233100_60556100 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
FK Festigkeitsgutachten					
VA 9,5x21 ET 24 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75	255/35 R21	285/30 R21	K02 T00 HA	67313504_67314501 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
TG Teilegutachten					

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75	245/35 R21 245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 275/30 R21 255/35 R21	T96 K02 VA 152 HA K02 152 HA T98 HA T98 K02 VA 152 HA	56843100 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
FK Festigkeitsgutachten					

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 26 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–250 kW	★	**245/45 R19** Serie 255/40 R19	**245/45 R19** Serie 255/40 R19	A01 K02 A01 K02	A01 ANBAUMATERIAL Z608 ›	52611 PDF Shop ›
ABE Betriebserlaubnis						
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–250 kW	★	**245/45 R19** Serie 255/40 R19	**245/45 R19** Serie 255/40 R19	A01 K02 VA A01 K02 VA	A01 ANBAUMATERIAL Z608 ›	52611 PDF Shop ›
ABE Betriebserlaubnis						
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–250 kW	 ★	245/40 R20 Serie **245/40 R20** Serie 255/35 R20	245/40 R20 **275/35 R20** Serie 255/35 R20	A01 K02 T99 A01 K02 T02 HA A01 K02 T97	A01 V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	53077 PDF Shop ›
ABE Betriebserlaubnis						

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (R1ES) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 T99 K02 VA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 T02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 T97
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 T99 K02 VA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 T02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B60 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA 152 HA
245/35 R21	275/30 R21	K02 152 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	K02 T99
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 T02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	K02 T99 152 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 152 HA T02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 K02 VA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 T02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (R1ES) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 30 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–250 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 K02 VA 152 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 152 HA T02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00423199 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 K02 VA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 T02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–250 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 K02 VA 152 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 152 HA T02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449517 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–250 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
245/35 R21	275/30 R21	K02 T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449493 PDF
Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 [DC] · HA 10,5x21 ET 40 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00426719_00427150 PDF
Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL
4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	K02 T99 152 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 152 HA T02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 T97 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 [C] · HA 10,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–250 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 152 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56503504_56501502 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (R1ES) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 143–250 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 K02 VA 152 HA	75I	56503504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA 152 HA		56381100 PDF
245/35 R21	275/30 R21	K02 152 HA T98 HA		
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA 152 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (R2ES)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R2ES	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse All-Terrain · **Baujahr ab 2024** · 4 Varianten · 145–280 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R20	245/40 R20	T99	B77 V20	00331124 PDF
● 245/40 R20	275/35 R20	A01 K02 HA		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA		
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99		

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

9,0x20 ET 21 — DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R20	245/40 R20	T99	B77 V20	00286283 PDF
● 245/40 R20	275/35 R20	K02 HA		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA		
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99		

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 21 — DC
HA 10,5x20 ET 33 — DC

Ausf. 5P1 / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R20	275/35 R20		B77 V20	00286283_00331265 PDF
245/40 R20	285/35 R20 Serie			
★ **255/40 R20** Serie	**285/35 R20** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R20	245/40 R20	T99	B77 V20	00331124 PDF
● 245/40 R20	275/35 R20			
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie			
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99		

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (R2ES) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

VA 9,0x20 ET 25 · HA 10,5x20 ET 45 — C / DC
Ausf. 5P2 / 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	275/35 R20	
245/40 R20	285/35 R20 Serie	
★ **255/40 R20** Serie	**285/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20 — 00331124_00331265 PDF
ANBAUMATERIAL: Z659 › — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 SKF HA
● 245/40 R20	275/35 R20	
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	SKF
● 265/35 R20	265/35 R20	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20 — 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL: Z659 › — Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 · HA 10,5x20 ET 45 — C / DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	275/35 R20	
245/40 R20	285/35 R20 Serie	
★ **255/40 R20** Serie	**285/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20 — 00331124_00331265 PDF
ANBAUMATERIAL: Z659 › — Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 156 HA
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 K01 VA 156 HA
265/35 R21	265/35 R21	K01 T01 156 HA
275/30 R21	275/30 R21	T98 K01 VA 156 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V21 — 67304504 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 · HA 10,5x21 ET 35 — C / DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	285/30 R21	T96 VA 156 HA K02 HA …
255/35 R21	295/30 R21	K01 VA 156 HA K02 HA …
265/35 R21	305/30 R21	K01 VA 156 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 67304504_67314501 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

9,0x21 ET 35 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 156 HA
245/35 R21	275/30 R21	156 HA T98 HA
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	156 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V21 — 55233100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (R2ES) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x21 ET 24 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	255/35 R21 265/35 R21	295/30 R21 305/30 R21	K01 VA 156 HA K02 HA … K02 156 HA	ANBAUMATERIAL Z608 ›	67313504_67314501 PDF Shop ›
9,5x21 ET 26 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 TG Teilegutachten	HL 255/35 R21 265/35 R21	HL 255/35 R21 265/35 R21	K01 T01 152 HA T01 K01 VA 152 HA	ANBAUMATERIAL Z608 ›	67313502 PDF Shop ›

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 245/35 R21 HL 255/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 275/30 R21 HL 255/35 R21 255/35 R21	T96 152 HA 152 HA T98 HA 152 HA T98 152 HA	B77 V21 ANBAUMATERIAL Z608 ›	56843100 PDF Shop ›
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21 255/35 R21	285/30 R21 285/30 R21 295/30 R21	152 HA T00 HA 152 HA T00 HA 152 HA T02 HA	ANBAUMATERIAL Z608 ›	56843100_56922100 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 245/35 R21 255/35 R21 HL 255/35 R21	245/35 R21 275/30 R21 255/35 R21 HL 255/35 R21	T96 152 HA 152 HA T98 HA T98 152 HA 152 HA	B77 V21 ANBAUMATERIAL Z608 ›	56843100 PDF Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 26 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	● 235/50 R19 ● 245/45 R19 ★ ● **255/45 R19** Serie	235/50 R19 245/45 R19 **255/45 R19** Serie	SKF HA	B77 ANBAUMATERIAL Z608 ›	52611 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (R2ES) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	SKF HA
● 245/45 R19	245/45 R19	SKF HA
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 245/40 R20	275/35 R20	K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 245/40 R20	275/35 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
265/35 R20	265/35 R20	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 245/40 R20	275/35 R20	SKF K01 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
● 265/35 R20	265/35 R20	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 SKF HA
● 245/40 R20	275/35 R20	
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	SKF
● 265/35 R20	265/35 R20	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
245/35 R21	275/30 R21	152 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
245/35 R21	275/30 R21	152 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (R2ES) · Fortsetzung

SF1

16 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	152 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
● 245/40 R20	275/35 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
265/35 R20	265/35 R20	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C
HA 10,0x20 ET 40 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	275/35 R20	
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	
★ **255/40 R20** Serie	**285/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	SKF 152 HA K01 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 30 — C
HA 10,0x20 ET 48 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	275/35 R20	
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	
★ **255/40 R20** Serie	**285/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA SKF HA
● 245/40 R20	275/35 R20	152 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	SKF 152 HA
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C
HA 10,0x20 ET 48 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	275/35 R20	
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	
★ **255/40 R20** Serie	**285/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 mbB2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (R2ES) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 16 Radsätze

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96
● 245/35 R21	275/30 R21	K02 HA T98 HA
● 245/35 R21	285/30 R21	K02 HA T00 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA K01 HA
255/35 R21	285/30 R21	K02 T00 HA
265/35 R21	265/35 R21	T01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	HL 285/30 R21	172 HA T03 HA
255/35 R21	295/30 R21	171 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426719_00421344 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	285/30 R21	T00 HA
255/35 R21	295/30 R21	T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426719_00421344 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96
● 245/35 R21	275/30 R21	K01 HA T98 HA
● 245/35 R21	285/30 R21	K02 HA T00 HA
● 255/35 R21	255/35 R21	T98
● 255/35 R21	285/30 R21	K02 HA T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	285/30 R21	K01 HA T00 HA
● 255/35 R21	285/30 R21	K01 HA T00 HA
● 255/35 R21	295/30 R21	K01 HA T02 HA
265/35 R21	295/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 V21 Vn2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449703 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	HL 285/30 R21	172 HA K01 HA T03 HA
● 255/35 R21	295/30 R21	171 HA K01 HA T02 HA
265/35 R21	295/30 R21	K02 VA 171 HA K01 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 V21 Vn2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449703 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (R2ES) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 16 Radsätze

10,0x21 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98
255/35 R21	285/30 R21	T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00421344 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	255/35 R21	T98
● 255/35 R21	285/30 R21	K02 HA T00 HA
● 255/35 R21	295/30 R21	K02 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 B77 V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00427905 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	HL 285/30 R21	K02 HA T03 HA
● 255/35 R21	295/30 R21	K02 HA T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00427905 PDF
Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL
6 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	152 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 / HA 10,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	275/35 R20	152 HA
245/40 R20	285/35 R20 Serie	152 HA
★ **255/40 R20** Serie	**285/35 R20** Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100_56623100 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 152 HA SKF HA
● 245/40 R20	275/35 R20	152 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	SKF 152 HA
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 152 HA
245/35 R21	275/30 R21	152 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56381100 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse All-Terrain (R2ES) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 6 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x21 ET 25 · HA 10,5x21 ET 35 (C / DC)	245/35 R21 255/35 R21 255/35 R21	285/30 R21 285/30 R21 295/30 R21	152 HA T00 HA 152 HA T00 HA 152 HA T02 HA	56381100_56379100 PDF

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
9,0x21 ET 35 (C)	245/35 R21 245/35 R21 HL 255/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 275/30 R21 HL 255/35 R21 255/35 R21	T96 152 HA 152 HA T98 HA 152 HA T98 152 HA	56381100 PDF B77 V21

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
212, 212…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse AMG · **Baujahr 2009–2016** · 32 Varianten · 386–430 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x20 ET 35 · HA 10,5x20 ET 45 (C / DC)	★ ● 255/30 R20	295/25 R20	A01 T92 VA K03 HA …	49390 PDF A01 BnK V20 Y89

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 386–410 kW

ABE Betriebserlaubnis

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x20 ET 25 · HA 10,0x20 ET 45 (C / DC)	★ 255/30 R20	295/25 R20	T92 VA T95 HA	00461976_00467591 PDF V20 mbB2

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x20 ET 30 · HA 10,0x20 ET 45 (C / DC)	★ 255/30 R20	295/25 R20	T92 VA T95 HA	00461976_00467591 PDF V20 mbB2

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse AMG · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/30 R20	295/25 R20	T92 VA T95 HA	V20 mbB2	00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/30 R20	295/25 R20	T92 VA K03 HA T95 HA	BnK	56504100_56623100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse AMG (211 AMG)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
211 AMG	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse AMG · **Baujahr 2006–2009** · 1 Variante · 378 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 25 C
HA 9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R19	275/30 R19	R21 K02 VA T93 VA		00343598_00377222 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 30 C
HA 10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	295/25 R20	R21 T90 VA		00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

E-Klasse AMG (211)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
211	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse AMG · **Baujahr 2002–2009** · 2 Varianten · 350–378 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19** ET 25 C
HA **9,5x19** ET 35 DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R19	275/30 R19	R21 K02 VA T93 VA	00343598_00377222

ANBAUMATERIAL
Z643 › Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 30 C
HA **10,0x20** ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	295/25 R20	R21 T90 VA	00461976_00467591

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

MERCEDES-BENZ

E-Klasse AMG (212)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
212	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse AMG · **Baujahr 2016–2023** · 7 Varianten · 295–450 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 20 C
HA **10,5x20** ET 45 DC
Ausf. 5P1 / 5R · Nabe 75 · 295 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	R70 HA	V20
★ **245/35 R20** Serie	**285/30 R20**		
255/35 R20	285/30 R20		

00331124_00331265

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,5x20** ET 25
HA **10,5x20** ET 50 DC
Ausf. 5RZ / 5R3
Nabe 75
420–450 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **265/35 R20** Serie	**295/30 R20** Serie	K02 HA	BnK

00391095

ANBAUMATERIAL
Z609 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse AMG (212) · Fortsetzung

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 20	C	★ ● 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie			00461976_00467591 PDF
HA 10,0x20 ET 48	DC				ANBAUMATERIAL	
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 295 kW					Z608 ›	Shop ›
FK Festigkeitsgutachten						

MERCEDES-BENZ
E-Klasse AMG (R2EW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R2EW	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse AMG · **Baujahr ab 2024** · 1 Variante · 330 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x21 ET 25	DC	● 255/35 R21	HL 285/30 R21	T03 HA	mbB	00426719_00421344 PDF
HA 10,5x21 ET 40	DC	● 255/35 R21	295/30 R21 Serie	T02 HA		
Ausf. 5RZ · Nabe 75		★ ● 265/35 R21 Serie	295/30 R21 Serie	T02 HA	ANBAUMATERIAL	
FK Festigkeitsgutachten					Z608 ›	Shop ›

MERCEDES-BENZ
E-Klasse Cabrio (207)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
207	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse Cabrio · **Baujahr 2010–2017** · 36 Varianten · 120–285 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 35	C	235/35 R19 Serie	235/35 R19	A01 K02 T91 kW	A01 A58 F39	49557 PDF
Ausf. 5B · Nabe 75		★ 235/35 R19 Serie	255/30 R19 Serie	A01 K02 T91 HA	V19	
ABE Betriebserlaubnis		245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 kW	ANBAUMATERIAL	
					Z643 ›	Shop ›

		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 8,5x19 ET 35	C	235/35 R19 Serie	235/35 R19	A01 T91 kW K02 VA	F39 V19	49558 PDF
HA 9,5x19 ET 45	DC	★ 235/35 R19 Serie	255/30 R19 Serie	A01 K02 T91 HA		
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75		235/35 R19 Serie	265/30 R19	A01 K02 T93 HA	ANBAUMATERIAL	
ABE Betriebserlaubnis		235/35 R19 Serie	275/30 R19	A01 K02 VA K03 HA	Z643 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (207) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 kW
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 F39 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 — C / HA 9,5x19 ET 45 — DC

Ausf. 5R1 / 5R · Nabe 75

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 kW
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K02 HA T91 HA
● 235/35 R19 Serie	265/30 R19	A01 K02 HA T93 HA
● 235/35 R19 Serie	275/30 R19	A01 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F39 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–245 kW

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 kW
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 F39 V19 Y63

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 45 — C / HA 9,5x19 ET 45 — DC

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–245 kW

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 kW
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K02 HA T91 HA
● 235/35 R19 Serie	265/30 R19	A01 K02 HA T93 HA
● 235/35 R19 Serie	275/30 R19	A01 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19 Y63

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG — Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19 Serie	235/35 R19	K02 T91 kW
★ **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	K02 VA K03 HA T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F39 V19

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG — Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 kW
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F39 V19

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (207) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie	
● 235/40 R18 Serie	255/35 R18 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18 Y63

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19 Serie	235/35 R19	A01 K02 T91 kW
★ **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K02 T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 kW
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19 Y63

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19 Serie	235/35 R19	K02 T91 kW
★ **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	K02 T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F39 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 120–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 kW
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F39 V19 Y63

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 120–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19 Serie	235/35 R19	T91 kW
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19 Y63

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

E-Klasse Cabrio (R1EC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R1EC	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse Cabrio · **Baujahr 2017–2023** · 62 Varianten · 120–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

29 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	A01 K01 HA
● 225/45 R19	255/40 R19	A01 K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 R37 T96 …
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B60 NoP

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	A01 R37 VA K01 HA
● 225/45 R19	255/40 R19	A01 R37 VA K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 R37 T96 …
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B60 NoP V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	255/35 R19	
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	
● 235/40 R19	265/35 R19	
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	
● 245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K01 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	T96
● 255/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	
● 255/40 R19	285/35 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 NoH NoP

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 29 Radsätze

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	255/35 R19		B10 V19
225/45 R19	245/40 R19 Serie		
235/40 R19	265/35 R19		
235/40 R19	275/35 R19 Serie		
245/35 R19	285/30 R19		
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie		
245/40 R19 Serie	285/35 R19		
255/35 R19	255/35 R19	T96	
255/35 R19	285/30 R19		
255/40 R19	255/40 R19		
255/40 R19	285/35 R19		

00343598_00377222 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA	B60 V19
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW	
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF	
245/35 R19	245/35 R19	T93	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie		
255/35 R19	255/35 R19	T96	
255/40 R19	255/40 R19		

49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	255/35 R19		B60 V19
225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 VA	
235/40 R19	265/35 R19		
235/40 R19	275/35 R19 Serie		
245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA	
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie		
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K01 HA	
255/35 R19	255/35 R19	T96	
255/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA	
255/40 R19	255/40 R19		
255/40 R19	285/35 R19	A01 K01 HA	

49558 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA	B60 NoP V19
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW	Y92
225/45 R19	255/40 R19		
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF HA	
245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA	
255/35 R19	255/35 R19	T96	
255/40 R19	255/40 R19		

49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 29 Radsätze

VA 8,5x19 ET 43 · HA 9,5x19 ET 45

C / DC

Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	255/35 R19	
225/45 R19	245/40 R19 Serie	
235/40 R19	265/35 R19	
235/40 R19	275/35 R19 Serie	
245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 NoH V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 · HA 9,5x19 ET 45

C / DC

Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	255/35 R19	
225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 VA
235/40 R19	265/35 R19	
235/40 R19	275/35 R19 Serie	
245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
225/45 R19	245/40 R19 Serie	SKF HA
225/45 R19	255/40 R19	
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 29 Radsätze

VA **8,5x19 ET 45** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	255/35 R19	
225/45 R19	245/40 R19 Serie	
235/40 R19	265/35 R19	
235/40 R19	275/35 R19 Serie	
245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 NoH Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 VA SKF HA
225/45 R19	255/40 R19	R37 VA
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 45** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	255/35 R19	
225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 VA
235/40 R19	265/35 R19	
235/40 R19	275/35 R19 Serie	
245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93
245/35 R19	285/30 R19	A01 K03 HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K02 HA
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K03 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01
255/40 R19	285/35 R19	A01 K01 VA K03 HA
265/35 R19	265/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 NoP V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 29 Radsätze

9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	T93
245/35 R19	285/30 R19	A01 K03 HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K02 HA
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K03 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 T96
255/35 R19	285/30 R19	A01 K01 VA K03 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01
255/40 R19	285/35 R19	A01 K01 VA K03 HA
265/35 R19	265/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 NoP V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	127 R37 T92 kW
245/35 R20 Serie	245/35 R20	125 T95
255/30 R20	255/30 R20	127 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B10 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	127 R37 T92 kW
245/35 R20 Serie	245/35 R20	125 T95
255/30 R20	255/30 R20	127 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 29 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,5x20 ET 45 DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	285/30 R20	A01 K02 HA
● 245/35 R20 Serie	295/30 R20	A01 K02 HA
255/30 R20	295/25 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R20	285/30 R20	A01 A58 K01 VA …
255/35 R20	295/30 R20	A01 A58 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoH NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49390 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,5x20 ET 50 DC

Ausf. 5B / 5R3
Nabe 75
120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	285/30 R20	A01 K01 HA
255/30 R20	285/30 R20	A01 K01 A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoH NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49390 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,5x20 ET 45 DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	285/30 R20	A01 K02 HA
● 245/35 R20 Serie	295/30 R20	A01 K02 HA
255/30 R20	295/25 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49390 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,5x20 ET 50 DC

Ausf. 5B / 5R3
Nabe 75
135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	285/30 R20	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49390 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 29 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

9 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304504 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 9 Radsätze

VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW TG Teilegutachten	★	VORDERACHSE 255/30 R21	HINTERACHSE 295/25 R21	REIFENAUFLAGEN K03 T93 VA T96 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304504_67314501 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 45 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW TG Teilegutachten	★	VORDERACHSE 255/30 R21	HINTERACHSE 295/25 R21	REIFENAUFLAGEN K01 VA T93 VA K02 HA …	ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22013 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 45 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW TG Teilegutachten	★	VORDERACHSE 255/30 R21	HINTERACHSE 295/25 R21	REIFENAUFLAGEN K01 VA T93 VA K02 HA …	ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22013 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW TG Teilegutachten	★	VORDERACHSE 255/30 R21	HINTERACHSE 295/25 R21	REIFENAUFLAGEN K03 T93 VA T96 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304504_67314501 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW TG Teilegutachten	★	VORDERACHSE 255/30 R21	HINTERACHSE 255/30 R21	REIFENAUFLAGEN K02 T93	ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304504 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW TG Teilegutachten	★	VORDERACHSE 255/30 R21	HINTERACHSE 255/30 R21	REIFENAUFLAGEN K02 T93	ALLGEMEINE AUFLAGEN 83A DEG 67304505 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–245 kW TG Teilegutachten	★	VORDERACHSE 255/30 R21	HINTERACHSE 255/30 R21	REIFENAUFLAGEN K02 T93	ALLGEMEINE AUFLAGEN DEG 67304505 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	124 R37 T93 kW …	B60 DE0 Y92
	225/45 R19	225/45 R19	121 R37 T96 kW	
	225/45 R19	255/40 R19	121	
	235/40 R19	235/40 R19	123 R37 T96 kW …	
	245/35 R19	245/35 R19	125 T93 SKF HA	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	122 SKF HA	
	255/35 R19	255/35 R19	125 T96	
	255/40 R19	255/40 R19	121	

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	124 R37 T93 kW …	B60 DE0 Y92
	225/45 R19	225/45 R19	121 R37 T96 kW	
	235/40 R19	235/40 R19	123 R37 T96 kW …	
	245/35 R19	245/35 R19	125 T93 SKF HA	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	122 SKF HA	
	255/35 R19	255/35 R19	125 T96	
	255/40 R19	255/40 R19	121	

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	127 R37 T92 kW	B60 DE0 NoP Y92
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	125 T95	
	255/30 R20	255/30 R20	127 T92	

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	127 R37 T92 kW	B60 DE0 Y92
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	125 T95	
	255/30 R20	255/30 R20	127 T92	

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV3.2

6 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

61540501 PDF

Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 6 Radsätze

		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW TG Teilegutachten	★	255/30 R21	295/25 R21	K03 T93 VA T96 HA	56840501_56921502 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
VA 9,0x21 ET 25 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW TG Teilegutachten	★	255/30 R21	295/25 R21	K03 T93 VA T96 HA	56840501_56921502 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW TG Teilegutachten	★	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	61540501 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW TG Teilegutachten	★	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	61540502 PDF 83A ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW TG Teilegutachten	★	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	61540502 PDF 83A ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›

KV4

21 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 30 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW ABE Betriebserlaubnis	● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA	A02	52837 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
	● 225/50 R18	225/50 R18				
	● 235/45 R18	235/45 R18	SKF			
	★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie				
7,5x18 ET 30 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–143 kW ABE Betriebserlaubnis	● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA		52837 PDF ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
	● 225/50 R18	225/50 R18				
	● 235/45 R18	235/45 R18	SKF			
	● 245/40 R18	245/40 R18				

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 21 Radsätze

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA
225/50 R18	225/50 R18	SKF
235/45 R18	235/45 R18	SKF HA
★ **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoP Z17
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF · Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–195 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA
225/50 R18	225/50 R18	SKF
235/45 R18	235/45 R18	SKF HA
245/40 R18	245/40 R18	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF · Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA
225/50 R18	225/50 R18	SKF HA
235/45 R18	235/45 R18	SKF HA
★ **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00346236 PDF · Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA
225/50 R18	225/50 R18	SKF HA
235/45 R18	235/45 R18	SKF HA
★ **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03 B60 DE0
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF · Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–195 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA
225/50 R18	225/50 R18	SKF HA
235/45 R18	235/45 R18	SKF HA
245/40 R18	245/40 R18	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B60 DE0 NoP
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52837 PDF · Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA
235/45 R18	235/45 R18	SKF HA
245/40 R18	245/40 R18	SKF HA
★ **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA
255/40 R18	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52838 PDF · Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA
235/45 R18	235/45 R18	SKF HA
245/40 R18	245/40 R18	SKF HA
★ **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA
255/40 R18	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52838 PDF · Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 21 Radsätze

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	A01 K01 HA
● 225/45 R19	255/40 R19	A01 K02 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
● 225/45 R19	255/40 R19	A01 R37 VA K02 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 21 Radsätze

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA	A02 B10 V19
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW	
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	SKF HA	
● 225/45 R19	255/40 R19		
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF HA	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96	
● 255/40 R19	255/40 R19		

ANBAUMATERIAL Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA	B10 V19
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW	
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 VA SKF HA	
● 225/45 R19	255/40 R19	R37 VA	
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF HA	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96	
● 255/40 R19	255/40 R19		

ANBAUMATERIAL Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	V20
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …	
245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 K01 T95	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K01 VA K03 HA	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94	

ANBAUMATERIAL Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	V20
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …	
245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 K01 T95	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K01 VA K03 HA	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94	

ANBAUMATERIAL Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 21 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K01 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
● 255/35 R20	255/35 R20	
● 265/30 R20	265/30 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
ANBAUMATERIAL: Z608 ›		

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V20 Y92

53077 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 128 HA
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	127 T95
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 128 HA
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	127 T95
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387751 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00289382 PDF

Shop ›

LV1

11 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF 128 HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
DEG

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 135–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF 128 HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
DEG

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW 130 HA …
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW 130 HA
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF …
245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	130 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96 130 HA
255/40 R19	255/40 R19	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW 130 HA …
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW 130 HA
225/45 R19	245/40 R19 Serie	130 HA SKF HA
225/45 R19	255/40 R19	130 HA
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW 130 HA …
245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	130 HA SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	T96 130 HA
255/40 R19	255/40 R19	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW 130 HA …
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW 130 HA
225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 VA 130 HA SKF HA
225/45 R19	255/40 R19	R37 VA 130 HA
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW 130 HA …
245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	130 HA SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	T96 130 HA
255/40 R19	255/40 R19	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 130 HA
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 130 HA
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 130 HA
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	130 HA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 130 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 130 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 130 HA
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	130 HA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 130 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 130 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 130 HA
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 130 HA
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	124 R37 T93 kW …
225/45 R19	225/45 R19	121 R37 T96 kW
225/45 R19	245/40 R19 Serie	121 VA 122 HA SKF HA
225/45 R19	255/40 R19	121
235/40 R19	235/40 R19	123 R37 T96 kW …
245/35 R19	245/35 R19	125 T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	122 SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	125 T96
255/40 R19	255/40 R19	121

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	124 R37 T93 kW …
225/45 R19	225/45 R19	121 R37 T96 kW
225/45 R19	245/40 R19 Serie	121 VA R37 VA 122 HA …
225/45 R19	255/40 R19	121 R37 VA
235/40 R19	235/40 R19	123 R37 T96 kW …
245/35 R19	245/35 R19	125 T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	122 SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	125 T96
255/40 R19	255/40 R19	121

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

27 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 · HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	
245/35 R20 Serie	285/30 R20	
255/35 R20	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 27 Radsätze

VA **8,5x20 ET 45**
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	
● 245/35 R20 Serie	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 T95
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 VA K03 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 T95
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 VA K03 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 30** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	
245/35 R20 Serie	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 30** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	
245/35 R20 Serie	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 27 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	K01
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	K01
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	K01
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	K01
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,0x20 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	
245/35 R20 Serie	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 27 Radsätze

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	B60 V20
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 HA	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
● 255/35 R20	255/35 R20		
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	B60 V20
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 40** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	B60 V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 27 Radsätze

VA 9,0x20 ET 40 C
HA 10,0x20 ET 48 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	B60 V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 C
HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	B60 V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 C
HA 10,0x20 ET 48 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	B60 V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	B60 DE0 V20
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	

00449558 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	B60 DE0 V20
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	

00449558 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93	

00449493 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 27 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K01 T93	A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	T95 130 HA SKF HA	A02 B60 V18 Y92
●	225/50 R18	225/50 R18	128 HA SKF HA	
●	235/45 R18	235/45 R18	130 HA SKF HA	
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	129 HA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–143 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	T95 130 HA SKF HA	B60 V18 Y92
	225/50 R18	225/50 R18	128 HA SKF HA	
●	235/45 R18	235/45 R18	130 HA SKF HA	
●	245/40 R18	245/40 R18	130 HA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

11 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K02 T95	V20
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02	
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92	
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K02 T95	V20
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02	
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92	
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K02 T95
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 / HA 10,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	285/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504_56501502 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K02 T95
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 / HA 10,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	285/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504_56501502 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
	● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
	● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA
	● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★	● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	
	● 255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
	● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
	● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA
	● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★	● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	
	● 255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (R1EC) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 11 Radsätze

		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW TG Teilegutachten	★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93	83A	Z608 ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW TG Teilegutachten	★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93	83A	Z608 ›

56380501 PDF — Shop ›

MERCEDES-BENZ
E-Klasse Cabrio AMG (R1EC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R1EC	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse Cabrio AMG · **Baujahr 2018–2023** · 4 Varianten · 320 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA **9,0x20 ET 20** C HA **10,5x20 ET 45** DC Ausf. 5P1 / 5R · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**245/35 R20** Serie 245/35 R20 Serie 255/35 R20	**275/30 R20** Serie 285/30 R20 285/30 R20	R70 HA	V20 mbB	Z643 ›

00331124_00331265 PDF — Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA **9,0x20 ET 20** C HA **10,0x20 ET 45** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**245/35 R20** Serie 245/35 R20 Serie 255/35 R20	**275/30 R20** Serie 285/30 R20 285/30 R20		V20 mbB	Z608 ›

00461976_00467591 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

E-Klasse Coupe (207)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
207	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse Coupe · **Baujahr 2009–2015** · 42 Varianten · 120–300 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88 kW
225/35 R19	255/30 R19 Serie	A01 K01 VA T88 VA …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19**	A01 K02 T91
★ **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K02 T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 F39 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 120–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19 Serie	A01 K01 VA T88 VA …
225/35 R19	265/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19**	A01 T91 K02 VA
★ **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K02 T91 HA
235/35 R19 Serie	265/30 R19	A01 K02 T93 HA
235/35 R19 Serie	275/30 R19	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F39 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 120–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/35 R19	255/30 R19 Serie	T88 VA T91 HA
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19**	T91
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 F39 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
120–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19 Serie	A01 T88 VA K02 HA …
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19**	T91
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K02 HA T91 HA
● 235/35 R19 Serie	265/30 R19	A01 K02 HA T93 HA
● 235/35 R19 Serie	275/30 R19	A01 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F39 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/35 R19	255/30 R19 Serie	T88 VA T91 HA
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19**	T91
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 F39 V19 Y63

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 45 C / HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	255/30 R19 Serie	A01 T88 VA K02 HA …
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K02 HA
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19**	T91
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K02 HA T91 HA
● 235/35 R19 Serie	265/30 R19	A01 K02 HA T93 HA
● 235/35 R19 Serie	275/30 R19	A01 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19 Y63

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (207) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88	A02 Y63

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88	A01 A58 Y63

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–285 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K01 T88 kW	F39 V19
225/35 R19	255/30 R19 Serie	K01 VA T88 VA K03 HA …	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19**	K02 T91	
★ **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	K02 VA K03 HA T91 HA	
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00266715 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–285 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW	A58 F39 V19
● 225/35 R19	255/30 R19 Serie	T88 VA T91 HA	
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19**	T91	
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T91 HA	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88	A58 F39 Y63

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	R37	A02 V18 Y63
● 225/40 R18	245/35 R18		
● 235/35 R18	235/35 R18	T90	
★ ● **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie		
● 235/40 R18 Serie	255/35 R18 Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (207) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88 kW	A01 V19
225/35 R19	255/30 R19 Serie	A01 K01 VA T88 VA …	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19**	A01 K02 T91	
★ **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	A01 K02 T91 HA	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW	A02 V19 Y63
● 225/35 R19	255/30 R19 Serie	T88 VA T91 HA	
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19**	T91	ANBAUMATERIAL
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T91 HA	Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88	A01 Y63

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88	A58 F39 Y63

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88	A58 F39 Y63

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 125–215 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	51J T92	

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (207) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 120–285 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K01 T88 kW
225/35 R19	255/30 R19 Serie	K01 VA T88 VA K02 HA …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19**	K02 T91
★ **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	K02 T91 HA
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F39 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 120–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/35 R19	255/30 R19 Serie	T88 VA T91 HA
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19**	T91
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F39 V19 Y63

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 120–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F39 Y63

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 120–225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F39 Y63

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 120–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/35 R19	255/30 R19 Serie	T88 VA T91 HA
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19**	T91
★ ● **235/35 R19** Serie	**255/30 R19** Serie	T91 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19 Y63

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (207) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–225 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88	A58 Y63

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00449517 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–245 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	56G K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
E-Klasse Coupe (R1EC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R1EC	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse Coupe · **Baujahr 2017–2023** · 62 Varianten · 120–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

29 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 120–220 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW	A01 B60 NoP
●	225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW	
●	225/45 R19	245/40 R19 Serie	A01 K01 HA	
●	225/45 R19	255/40 R19	A01 K02 HA	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 R37 T96 …	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 135–270 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW	B60
●	225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW	
●	225/45 R19	245/40 R19 Serie	A01 R37 VA K01 HA	
●	225/45 R19	255/40 R19	A01 R37 VA K02 HA	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 R37 T96 …	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 29 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA	A02 B60 NoP
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW	V19
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie		
● 255/35 R19	255/35 R19	T96	
● 255/40 R19	255/40 R19		

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 C · HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	255/35 R19		B60 DE0 NoH
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie		NoP
● 235/40 R19	265/35 R19		
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie		
● 245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie		
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K01 HA	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96	
● 255/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA	
● 255/40 R19	255/40 R19		
● 255/40 R19	285/35 R19	A01 K01 HA	

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 C · HA 9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	255/35 R19		B10 V19
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie		
● 235/40 R19	265/35 R19		
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie		
● 245/35 R19	285/30 R19		
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie		
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19		
● 255/35 R19	255/35 R19	T96	
● 255/35 R19	285/30 R19		
● 255/40 R19	255/40 R19		
● 255/40 R19	285/35 R19		

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

00343598_00377222 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA	B60 V19
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW	
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie		
● 255/35 R19	255/35 R19	T96	
● 255/40 R19	255/40 R19		

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 29 Radsätze

VA 8,5x19 ET 35 · HA 9,5x19 ET 45

C / DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	255/35 R19	
225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 VA
235/40 R19	265/35 R19	
235/40 R19	275/35 R19 Serie	
245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA
255/40 R19	255/40 R19	
255/40 R19	285/35 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
225/45 R19	255/40 R19	
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 NoP V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 · HA 9,5x19 ET 45

C / DC

Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	255/35 R19	
225/45 R19	245/40 R19 Serie	
235/40 R19	265/35 R19	
235/40 R19	275/35 R19 Serie	
245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 NoH V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 29 Radsätze

VA **8,5x19 ET 43** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	255/35 R19	
225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 VA
235/40 R19	265/35 R19	
235/40 R19	275/35 R19 Serie	
245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
225/45 R19	245/40 R19 Serie	SKF HA
225/45 R19	255/40 R19	
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 45** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	255/35 R19	
225/45 R19	245/40 R19 Serie	
235/40 R19	265/35 R19	
235/40 R19	275/35 R19 Serie	
245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 NoH Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 VA SKF HA
225/45 R19	255/40 R19	R37 VA
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 29 Radsätze

VA 8,5x19 ET 45 C
HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	255/35 R19	
225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 VA
235/40 R19	265/35 R19	
235/40 R19	275/35 R19 Serie	
245/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/35 R19	285/30 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93
245/35 R19	285/30 R19	A01 K03 HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K02 HA
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K03 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01
255/40 R19	285/35 R19	A01 K01 VA K03 HA
265/35 R19	265/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 NoP V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	T93
245/35 R19	285/30 R19	A01 K03 HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K02 HA
245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 K03 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 T96
255/35 R19	285/30 R19	A01 K01 VA K03 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01
255/40 R19	285/35 R19	A01 K01 VA K03 HA
265/35 R19	265/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 NoP V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	127 R37 T92 kW
245/35 R20 Serie	245/35 R20	125 T95
255/30 R20	255/30 R20	127 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B10 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	127 R37 T92 kW
245/35 R20 Serie	245/35 R20	125 T95
255/30 R20	255/30 R20	127 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 29 Radsätze

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
		R37 T92 kW
● 235/35 R20	235/35 R20	
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
		R37 T92 kW
● 235/35 R20	235/35 R20	
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
		R37 T92 kW
● 235/35 R20	235/35 R20	
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,5x20 ET 45 DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	285/30 R20	A01 K02 HA
● 245/35 R20 Serie	295/30 R20	A01 K02 HA
255/30 R20	295/25 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R20	285/30 R20	A01 A58 K01 VA …
255/35 R20	295/30 R20	A01 A58 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoH NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49390 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,5x20 ET 50 DC

Ausf. 5B / 5R3
Nabe 75
120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	285/30 R20	A01 K01 HA
255/35 R20	285/30 R20	A01 K01 A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoH NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49390 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 29 Radsätze

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 45** DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	285/30 R20	A01 K02 HA	V20
● 245/35 R20 Serie	295/30 R20	A01 K02 HA	
255/30 R20	295/25 R20	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49390 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 50** DC
Ausf. 5B / 5R3
Nabe 75
135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	285/30 R20	A01 K01 HA	V20

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49390 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	V20
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94	

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49389 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	B60 V20
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49389 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	B60 V20
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49389 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

KV1 S

9 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW FK Festigkeitsgutachten	● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	V20	00383206 PDF
	★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie			
	● 255/30 R20	255/30 R20	T92	ANBAUMATERIAL Z608 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW TG Teilegutachten	★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93	ALLGEMEINE AUFLAGEN ANBAUMATERIAL Z608 ›	67304504 PDF Shop ›
VA **9,0x21 ET 25** C HA **10,5x21 ET 35** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW TG Teilegutachten	★ **255/30 R21**	**295/25 R21**	K03 T93 VA T96 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN ANBAUMATERIAL Z608 ›	67304504_67314501 PDF Shop ›
VA **9,0x21 ET 25** C HA **10,5x21 ET 45** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW TG Teilegutachten	★ **255/30 R21**	**295/25 R21**	K01 VA T93 VA K02 HA …	ALLGEMEINE AUFLAGEN ANBAUMATERIAL Z608 ›	PSA22013 PDF Shop ›
VA **9,0x21 ET 25** C HA **10,5x21 ET 45** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW TG Teilegutachten	★ **255/30 R21**	**295/25 R21**	K01 VA T93 VA K02 HA …	ALLGEMEINE AUFLAGEN ANBAUMATERIAL Z608 ›	PSA22013 PDF Shop ›
VA **9,0x21 ET 25** C HA **10,5x21 ET 35** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW TG Teilegutachten	★ **255/30 R21**	**295/25 R21**	K03 T93 VA T96 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN ANBAUMATERIAL Z608 ›	67304504_67314501 PDF Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW TG Teilegutachten	★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93	ALLGEMEINE AUFLAGEN ANBAUMATERIAL Z608 ›	67304504 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93	83A DEG

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–245 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93	DEG

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	124 R37 T93 kW …	B60 DE0 Y92
	225/45 R19	225/45 R19	121 R37 T96 kW	
	225/45 R19	255/40 R19	121	
	235/40 R19	235/40 R19	123 R37 T96 kW …	
	245/35 R19	245/35 R19	125 T93 SKF HA	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	122 SKF HA	
	255/35 R19	255/35 R19	125 T96	
	255/40 R19	255/40 R19	121	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	124 R37 T93 kW …	B60 DE0 Y92
	225/45 R19	225/45 R19	121 R37 T96 kW	
	235/40 R19	235/40 R19	123 R37 T96 kW …	
	245/35 R19	245/35 R19	125 T93 SKF HA	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	122 SKF HA	
	255/35 R19	255/35 R19	125 T96	
	255/40 R19	255/40 R19	121	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	127 R37 T92 kW	B60 DE0 NoP Y92
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	125 T95	
	255/30 R20	255/30 R20	127 T92	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	127 R37 T92 kW	B60 DE0 Y92
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	125 T95	
	255/30 R20	255/30 R20	127 T92	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

KV3.2

6 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	61540501 PDF	Z608 › Shop ›
VA **9,0x21 ET 25** C HA **10,5x21 ET 35** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	295/25 R21	K03 T93 VA T96 HA	56840501_56921502 PDF	Z608 › Shop ›
VA **9,0x21 ET 25** C HA **10,5x21 ET 35** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	295/25 R21	K03 T93 VA T96 HA	56840501_56921502 PDF	Z608 › Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	61540501 PDF	Z608 › Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	83A 61540502 PDF	Z608 › Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	83A 61540502 PDF	Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

KV4

21 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA	A02
● 225/50 R18	225/50 R18		
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF	
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–143 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA	
● 225/50 R18	225/50 R18		
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF	
● 245/40 R18	245/40 R18		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA	A02 NoP Z17
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF	
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF HA	
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA	
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF	
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF HA	
● 245/40 R18	245/40 R18	SKF	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA	B10
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF HA	
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF HA	
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA	A02 B03 B60 DE0
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF HA	
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF HA	
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA	A02 B60 DE0 NoP
225/50 R18	225/50 R18	SKF HA	
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF HA	
● 245/40 R18	245/40 R18	SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 21 Radsätze

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA
235/45 R18	235/45 R18	SKF HA
245/40 R18	245/40 R18	SKF HA
★ **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA
255/40 R18	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52838 PDF
Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF HA
235/45 R18	235/45 R18	SKF HA
245/40 R18	245/40 R18	SKF HA
★ **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF HA
255/40 R18	255/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52838 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
225/45 R19	245/40 R19 Serie	A01 K01 HA
225/45 R19	255/40 R19	A01 K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
225/45 R19	255/40 R19	A01 R37 VA K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K01
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF
245/35 R19	245/35 R19	T93
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52611 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 21 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF
245/35 R19	245/35 R19	T93
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
225/45 R19	245/40 R19 Serie	SKF HA
225/45 R19	255/40 R19	
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B10 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW SKF HA
225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW
225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 VA SKF HA
225/45 R19	255/40 R19	R37 VA
235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	T96
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 K01 T95
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K01 VA K03 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 21 Radsätze

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 K01 T95
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K01 VA K03 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K01 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92
● 255/35 R20	255/35 R20	
● 265/30 R20	265/30 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 21 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 128 HA
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	127 T95
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 128 HA
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	127 T95
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387751 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 120–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289382 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

LV1

11 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF 128 HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEG

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 135–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF 128 HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEG

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW 130 HA …
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW 130 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF …
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	130 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	T96 130 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW 130 HA …
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW 130 HA
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	130 HA SKF HA
● 225/45 R19	255/40 R19	130 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW 130 HA …
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA SKF HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	130 HA SKF HA
● 255/35 R19	255/35 R19	T96 130 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R37 T93 kW 130 HA …
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW 130 HA
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 VA 130 HA SKF HA
● 225/45 R19	255/40 R19	R37 VA 130 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW 130 HA …
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 130 HA SKF HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	130 HA SKF HA
● 255/35 R19	255/35 R19	T96 130 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 130 HA
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 130 HA
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 130 HA
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	130 HA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 130 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 130 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V20

ANBAUMATERIAL

Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 130 HA
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	130 HA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 130 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 130 HA
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V20

ANBAUMATERIAL

Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 130 HA
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	130 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN NoP V20

ANBAUMATERIAL

Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW 130 HA
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 130 HA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	130 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	124 R37 T93 kW …
225/45 R19	225/45 R19	121 R37 T96 kW
225/45 R19	245/40 R19 Serie	121 VA 122 HA SKF HA
225/45 R19	255/40 R19	121
235/40 R19	235/40 R19	123 R37 T96 kW …
245/35 R19	245/35 R19	125 T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	122 SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	125 T96
255/40 R19	255/40 R19	121

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	124 R37 T93 kW …
225/45 R19	225/45 R19	121 R37 T96 kW
225/45 R19	245/40 R19 Serie	121 VA R37 VA 122 HA …
225/45 R19	255/40 R19	121 R37 VA
235/40 R19	235/40 R19	123 R37 T96 kW …
245/35 R19	245/35 R19	125 T93 SKF HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	122 SKF HA
255/35 R19	255/35 R19	125 T96
255/40 R19	255/40 R19	121

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

27 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 27 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	B60	00467549 PDF
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95		
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	ANBAUMATERIAL	
			Z608 ›	Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 · HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	B60	00467549_00467591 PDF
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA		
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie			
● 245/35 R20 Serie	285/30 R20		ANBAUMATERIAL	
● 255/35 R20	285/30 R20		Z608 ›	Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 · HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	B60	00467549_00467591 PDF
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA		
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie			
● 245/35 R20 Serie	285/30 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z608 ›	Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	V20	00423199 PDF
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …		
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …		
245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 T95		
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 VA K03 HA		
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92		
255/35 R20	255/35 R20	K02	ANBAUMATERIAL	
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	Z608 ›	Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	V20	00423199 PDF
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …		
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …		
245/35 R20 Serie	245/35 R20	K01 T95		
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 VA K03 HA		
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92		
255/35 R20	255/35 R20	K02	ANBAUMATERIAL	
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	Z608 ›	Shop ›

VA 9,0x20 ET 30 C · HA 10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	V20	00461976_00467591 PDF
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA		
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie			
245/35 R20 Serie	285/30 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z608 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 27 Radsätze

VA 9,0x20 ET 30 C
HA 10,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	B60 V20 Y92
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 HA	
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92	
255/35 R20	255/35 R20	K01	
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	V20
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 HA	
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92	
255/35 R20	255/35 R20	K01	
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	V20
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 HA	
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92	
255/35 R20	255/35 R20	K01	
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	B60 V20 Y92
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA …	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 HA	
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92	
255/35 R20	255/35 R20	K01	
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 27 Radsätze

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	B60 V20
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K01 HA	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	
● 255/35 R20	255/35 R20		
● 265/30 R20	265/30 R20	T94	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	B60 V20
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 27 Radsätze

VA **9,0x20 ET 40** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	B60 V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

00461976_00467591 PDF

VA **9,0x20 ET 40** C
HA **10,0x20 ET 48** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	B60 V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

00461976_00467591 PDF

VA **9,0x20 ET 40** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	B60 V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

00461976_00467591 PDF

VA **9,0x20 ET 40** C
HA **10,0x20 ET 48** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	B60 V20
235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
245/35 R20 Serie	285/30 R20		

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

00461976_00467591 PDF

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	B60 DE0 V20
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

00449558 PDF

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW	B60 DE0 V20
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …	
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA	
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie		
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

00449558 PDF

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 27 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K01 T93	A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	T95 130 HA SKF HA	A02 B60 V18 Y92
●	225/50 R18	225/50 R18	128 HA SKF HA	
●	235/45 R18	235/45 R18	130 HA SKF HA	
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	129 HA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–143 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	T95 130 HA SKF HA	B60 V18 Y92
	225/50 R18	225/50 R18	128 HA SKF HA	
●	235/45 R18	235/45 R18	130 HA SKF HA	
●	245/40 R18	245/40 R18	130 HA SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

11 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K02 T95	V20
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02	
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92	
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K02 T95
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K02 T95
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 / HA 10,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	285/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504_56501502 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20 Serie	245/35 R20	K02 T95
★	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 / HA 10,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20 Serie	285/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504_56501502 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
●	235/35 R20	265/30 R20	kW R37^{VA} T92^{VA} …
●	235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37^{VA} T92^{VA} kW^{VA}
●	245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ●	**245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	
●	255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (R1EC) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	R37 T92 kW
● 235/35 R20	265/30 R20	kW R37 VA T92 VA …
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA kW VA
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56381100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–220 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83A
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56380501 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83A
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56380501 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe AMG (R1EC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R1EC	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse Coupe AMG · **Baujahr 2018–2023** · 4 Varianten · 320 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 C
HA 10,5x20 ET 45 DC
Ausf. 5P1 / 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	R70 HA
245/35 R20 Serie	285/30 R20	
255/35 R20	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 mbB
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
00331124_00331265 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **E-Klasse Coupe AMG (R1EC) · Fortsetzung**

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 C HA 10,0x20 ET 45 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	VORDERACHSE **245/35 R20** Serie 245/35 R20 Serie 255/35 R20	HINTERACHSE **275/30 R20** Serie 285/30 R20 285/30 R20	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN V20 mbB ANBAUMATERIAL Z608 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›

MERCEDES-BENZ
E-Klasse T-Modell

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
212 K, 2…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse T-Modell · **Baujahr 2009–2016** · 89 Varianten · 100–300 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 35 C HA 9,5x19 ET 35 DC Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–285 kW FK Festigkeitsgutachten	★	VORDERACHSE 235/35 R19 **245/35 R19** Serie	HINTERACHSE 275/30 R19 Serie **275/30 R19** Serie	REIFENAUFLAGEN kW K01 VA T91 VA … K02 VA T93 VA 146 HA …	ALLGEMEINE AUFLAGEN V19 ANBAUMATERIAL Z643 ›	00343598_00377222 PDF Shop ›
VA 8,5x19 ET 35 C HA 9,5x19 ET 35 DC Ausf. 5B · Nabe 75 · 300 kW FK Festigkeitsgutachten	★	VORDERACHSE **245/35 R19** Serie 245/35 R19 Serie	HINTERACHSE **275/30 R19** Serie 285/30 R19	REIFENAUFLAGEN K02 VA T93 VA 146 HA … K02 VA T93 VA 146 HA …	ALLGEMEINE AUFLAGEN ANBAUMATERIAL Z643 ›	00343598_00377222 PDF Shop ›
VA 8,5x19 ET 35 C HA 9,5x19 ET 45 DC Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 300 kW ABE Betriebserlaubnis	★	VORDERACHSE **245/35 R19** Serie 245/35 R19 Serie	HINTERACHSE **275/30 R19** Serie 285/30 R19	REIFENAUFLAGEN A01 K02 T93 VA … A01 K02 VA T93 VA …	ALLGEMEINE AUFLAGEN A58 V00 V19 ANBAUMATERIAL Z643 ›	49558 PDF Shop ›
VA 8,5x19 ET 35 C HA 9,5x19 ET 45 DC Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 100–285 kW ABE Betriebserlaubnis	★	VORDERACHSE 235/35 R19 **245/35 R19** Serie 245/35 R19 Serie	HINTERACHSE 275/30 R19 Serie **275/30 R19** Serie 285/30 R19	REIFENAUFLAGEN A01 kW K01 VA T91 VA … A01 K02 T93 VA … A01 K02 VA T93 VA …	ALLGEMEINE AUFLAGEN V01 V19 ANBAUMATERIAL Z643 ›	49558 PDF Shop ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 235/35 R19	275/30 R19 Serie	A01 kW T91 VA 146 HA …	B10 V01 V19
★	**245/35 R19** Serie	**275/30 R19** Serie	A01 K01 VA T93 VA …	
	245/35 R19 Serie	285/30 R19	A01 K01 VA T93 VA …	

VA **8,5x19** ET 43 C
HA **9,5x19** ET 45 DC
Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
100–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 235/35 R19	275/30 R19 Serie	A01 kW T91 VA 146 HA …	B10 V01 V19
★	● **245/35 R19** Serie	**275/30 R19** Serie	A01 T93 VA 146 HA …	Y63
	● 245/35 R19 Serie	285/30 R19	A01 T93 VA 146 HA …	

VA **8,5x19** ET 45 C
HA **9,5x19** ET 45 DC
Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–285 kW

ABE Betriebserlaubnis

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	● **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	T97	A02

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 300 kW

ABE Betriebserlaubnis

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 235/40 R18	235/40 R18	R37 T95 kW SKF HA	A02
★	● **245/40 R18** Serie	**245/40 R18** Serie	T97	

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (211 K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
211 K	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse T-Modell · **Baujahr 2003–2009** · 38 Varianten · 100–285 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R19	275/30 R19	A01 kW K01 VA R37 VA …	A01 V19
★	**245/35 R19**	**275/30 R19**	A01 K02 T93 VA …	

VA **8,5x19** ET 25 C
HA **9,5x19** ET 35 DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (211 K) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R19**	**255/35 R19**	T93 VA T96 HA	A02 A58 Mk1 VE9

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R19**	**255/35 R19**	T93 VA T96 HA	A01 Mk1 VE9

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
E-Klasse T-Modell (R1ES)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R1ES	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse T-Modell · **Baujahr 2016–2023** · 60 Varianten · 110–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

21 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 110–210 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 R37 T96 kW X77 …	A01 B60 NoP
225/45 R19	255/40 R19	A01 K02 kW R37 VA …	
235/40 R19	235/40 R19	A01 R37 T96 kW …	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 T98 K03 VA …	
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K03 VA …	
255/40 R19	255/40 R19	A01 T00 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 135–270 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 R37 T96 X77 …	B60
225/45 R19	255/40 R19	A01 K02 146 HA	
235/40 R19	235/40 R19	A01 R37 T96 X77 …	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K03 VA 146 HA …	
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 X77 K03 VA …	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA 146 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R1ES) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 21 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW X77 …	B60 NoP
● 225/45 R19	255/40 R19	A01 kW R37 VA 146 HA …	
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF …	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98 146 HA	
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19	A01 T00 K02 VA …	Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 C · HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 kW 146 HA	B60 DE0 NoP
● 225/45 R19	255/40 R19	kW R37 VA 146 HA …	V19
● 235/40 R19	265/35 R19	146 HA T98 HA	
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	R37 kW 146 HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	146 HA	
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 146 HA K02 HA	
255/35 R19	285/30 R19	A01 K02 146 HA …	
255/40 R19	255/40 R19	A01 T00 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	285/35 R19	A01 K02 146 HA	Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 X77 146 HA	B60
● 225/45 R19	255/40 R19	A01 146 HA K01 HA	
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 SKF X77 …	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	146 HA	
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 X77 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA 146 HA …	Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 C · HA 9,5x19 ET 45 DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 VA 146 HA	B60 V19
● 225/45 R19	255/40 R19	146 HA	
● 235/40 R19	265/35 R19	R37 VA 146 HA	
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	R37 VA 146 HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	146 HA	
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 146 HA K02 HA	
255/35 R19	285/30 R19	A01 K02 146 HA	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA 146 HA	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	285/35 R19	A01 K02 146 HA	Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW X77 …	B60 NoP V19
● 225/45 R19	255/40 R19	kW R37 VA 146 HA …	Y92
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW 146 HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98 146 HA SKF HA	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96 146 HA	ANBAUMATERIAL
● 255/40 R19	255/40 R19	T00 146 HA	Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R1ES) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 21 Radsätze

VA **8,5x19 ET 43** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 kW 146 HA
● 225/45 R19	255/40 R19	kW R37 VA 146 HA …
● 235/40 R19	265/35 R19	146 HA T98 HA
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	R37 kW 146 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	146 HA
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 146 HA K02 HA
● 255/35 R19	285/30 R19	A01 146 HA K02 HA …
● 255/40 R19	255/40 R19	T00 146 HA
● 255/40 R19	285/35 R19	A01 146 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 NoP V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 X77 146 HA
● 225/45 R19	255/40 R19	146 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 X77 146 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	146 HA SKF HA
● 255/35 R19	255/35 R19	T96 X77 146 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 43** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5R1 / 5R
Nabe 75
135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 VA 146 HA
● 225/45 R19	255/40 R19	146 HA
● 235/40 R19	265/35 R19	R37 VA 146 HA
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	R37 VA 146 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	146 HA
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 146 HA K02 HA
● 255/35 R19	285/30 R19	A01 146 HA K02 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	146 HA
● 255/40 R19	285/35 R19	A01 146 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW X77 …
● 225/45 R19	255/40 R19	kW R37 VA 146 HA …
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW 146 HA …
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98 146 HA SKF HA
● 255/35 R19	255/35 R19	T96 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA **8,5x19 ET 45** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 kW 146 HA
● 225/45 R19	255/40 R19	kW R37 VA 146 HA …
● 235/40 R19	265/35 R19	146 HA T98 HA
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	R37 kW 146 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	146 HA
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 146 HA K02 HA
● 255/35 R19	285/30 R19	A01 146 HA K02 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 NoP V19 Y92

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R1ES) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 21 Radsätze

VA 8,5x19 ET 45 C
HA 9,5x19 ET 45 DC
Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	245/40 R19 Serie	R37 VA 146 HA	B60 V19 Y92
● 225/45 R19	255/40 R19	146 HA	
● 235/40 R19	265/35 R19	R37 VA 146 HA	
● 235/40 R19	275/35 R19 Serie	R37 VA 146 HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	146 HA	
● 245/40 R19 Serie	285/35 R19	A01 146 HA K02 HA	ANBAUMATERIAL
● 255/35 R19	285/30 R19	A01 146 HA K02 HA	Z643 ›

49558 PDF — Shop ›

9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …	A01 B60 NoP V19
245/35 R19	285/30 R19	A01 K02 146 HA	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 T98 K02 VA …	
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K02 146 HA	
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …	
255/40 R19	255/40 R19	A01 T00 K02 VA …	
255/40 R19	285/35 R19	A01 K02 146 HA	ANBAUMATERIAL
265/35 R19	265/35 R19	A01 K03 VA 146 HA …	Z643 ›

49558 PDF — Shop ›

9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …	B60 V19
245/35 R19	285/30 R19	A01 K02 146 HA	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02 VA 146 HA …	
★ **245/40 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	A01 K02 146 HA	
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 X77 K02 VA …	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA 146 HA …	
255/40 R19	285/35 R19	A01 K02 146 HA	ANBAUMATERIAL
265/35 R19	265/35 R19	A01 T98 K03 VA …	Z643 ›

49558 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …	B60 DE0 V20
245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 K02 VA …	Y92
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA …	
★ **255/35 R20**	**255/35 R20**	A01 T97 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z643 ›

49559 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …	B60 DE0 V20
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	A01 T95 K02 VA …	Y92
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA …	
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z643 ›

49559 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R1ES) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 21 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 K02 VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA …
★ **255/35 R20**	**255/35 R20**	A01 T97 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoP V20 X77

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	A01 T95 K02 VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 X77

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T95 VA K01 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20 X77

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA …
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T95 VA K01 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20 X77

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF — Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW

FK — Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF — Shop ›

KV4

20 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE — Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	R37 T95 X77 149 HA …
● 225/50 R18	225/50 R18	149 HA SKF HA
● 235/45 R18	235/45 R18	R37 T98 SKF 149 HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	T00 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03 NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF — Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R1ES) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 20 Radsätze

7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R18	225/45 R18
● 225/50 R18	225/50 R18
● 235/45 R18	235/45 R18
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie

REIFENAUFLAGEN: R37 T95 X77 149 HA … 149 HA SKF HA · R37 T98 SKF 149 HA · 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B03

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R18	225/45 R18
● 225/50 R18	225/50 R18
● 235/45 R18	235/45 R18
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie

REIFENAUFLAGEN: R37 T95 X77 149 HA … 149 HA SKF HA · R37 T98 149 HA … T00 149 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03 NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R18	225/45 R18
● 225/50 R18	225/50 R18
● 235/45 R18	235/45 R18
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie

REIFENAUFLAGEN: R37 T95 X77 149 HA … 149 HA SKF HA · R37 T98 149 HA · 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B03

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R18	225/45 R18
● 225/50 R18	225/50 R18
● 235/45 R18	235/45 R18
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie

REIFENAUFLAGEN: R37 T95 X77 149 HA … 149 HA SKF HA · R37 T98 149 HA … T00 149 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03 B60 DE0

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R18	225/45 R18
● 225/50 R18	225/50 R18
● 235/45 R18	235/45 R18
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie

REIFENAUFLAGEN: R37 T95 X77 149 HA … 149 HA SKF HA · R37 T98 149 HA · 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03 B60 DE0

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R18	225/45 R18
● 235/45 R18	235/45 R18
● 245/40 R18	245/40 R18
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie
● 255/40 R18	255/40 R18

REIFENAUFLAGEN: R37 T95 X77 SKF HA · R37 T98 SKF HA · T97 X77 SKF HA · T00 SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R18	225/45 R18
● 235/45 R18	235/45 R18
● 245/40 R18	245/40 R18
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie
● 255/40 R18	255/40 R18

REIFENAUFLAGEN: R37 T95 X77 SKF HA · R37 T98 SKF HA · SKF HA · SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R1ES) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 20 Radsätze

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 R37 T96 kW X77 …	A01
225/45 R19	255/40 R19	A01 K02 kW R37 VA …	
235/40 R19	235/40 R19	A01 R37 T96 kW …	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 T98 K03 VA …	
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K03 VA …	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19	A01 T00 K03 VA …	Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 R37 T96 X77 …	
225/45 R19	255/40 R19	A01 K02	
235/40 R19	235/40 R19	A01 R37 T96 X77 …	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K03 VA K02 HA	
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 X77 K03 VA …	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA K02 HA	Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW X77	V19
● 225/45 R19	255/40 R19	A01 kW R37 VA K2h HA …	
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98	
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19	A01 T00 K02 VA …	Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 X77	V19
● 225/45 R19	255/40 R19	A01 K01 HA	
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 SKF X77	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie		
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 X77 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA	Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 kW X77	A02 B10 V19
● 225/45 R19	255/40 R19	kW R37 VA T00 HA	
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 kW SKF HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	T98 SKF HA	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 T96 X77	B10 V19
● 225/45 R19	255/40 R19		
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 T96 X77 SKF HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	SKF HA	
● 255/35 R19	255/35 R19	T96 X77	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R1ES) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 20 Radsätze

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 K02 R37 VA ...
245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 K03 VA ...
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA ...
★ **255/35 R20**	**255/35 R20**	A01 T97 K03 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 K02 R37 VA ...
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	A01 T95 K03 VA ...
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K03 VA T95 VA ...
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K03 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA ...
245/35 R20 Serie	245/35 R20	A01 T95 K02 VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA ...
★ **255/35 R20**	**255/35 R20**	A01 T97 K02 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA ...
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	A01 T95 K02 VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 K02 T95 VA ...
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA ...
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T95 VA K02 HA ...
★ **255/35 R20**	**255/35 R20**	A01 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	A01 R37 VA T92 VA ...
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	A01 T95 VA K02 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 DE0 V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

SF1

17 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R1ES) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	275/30 R20 Serie	K02 R37 VA T92 VA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K03 VA 152 HA …
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA 152 HA …
★ **255/35 R20**	**255/35 R20**	T97 K03 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 X77
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00423199 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	275/30 R20 Serie	K02 R37 VA T92 VA …
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K03 VA 152 HA …
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K03 VA T95 VA 152 HA …
255/35 R20	255/35 R20	T97 K03 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 X77
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00423199 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA K02 HA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA T97 HA
★ **255/35 R20**	**255/35 R20**	T97 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20 Y92
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA 152 HA …
245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 K02 VA 152 HA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA 152 HA …
★ **255/35 R20**	**255/35 R20**	T97 K02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 X77
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449517 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA K02 HA …
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K02 VA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA T97 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B60 V20 Y92
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA 152 HA …
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 K02 VA 152 HA
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA 152 HA …
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 X77
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449517 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA T97 HA
245/35 R20 Serie	285/30 R20	
255/35 R20	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R1ES) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 17 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,0x20 ET 45 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/35 R20** Serie 245/35 R20 Serie 255/35 R20	**275/30 R20** Serie 285/30 R20 285/30 R20	T95 VA T97 HA T95 VA T99 HA T95 VA T99 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/35 R20** Serie 245/35 R20 Serie 255/35 R20	**275/30 R20** Serie 285/30 R20 285/30 R20	T95 VA T97 HA T95 VA T99 HA T95 VA T99 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,0x20 ET 45 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/35 R20** Serie 245/35 R20 Serie 255/35 R20	**275/30 R20** Serie 285/30 R20 285/30 R20	T95 VA T97 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW TG Teilegutachten	● 235/35 R20 ● 245/35 R20 Serie ★ ● **245/35 R20** Serie ★ **255/35 R20**	275/30 R20 Serie 245/35 R20 **275/30 R20** Serie **255/35 R20**	R37 VA T92 VA 152 HA … T95 152 HA T95 VA 152 HA K02 HA … T97 K02 VA 152 HA	B60 V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00449518 PDF Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW TG Teilegutachten	● 235/35 R20 ★ ● **245/35 R20** Serie ★ ● **245/35 R20** Serie	275/30 R20 Serie **245/35 R20** **275/30 R20** Serie	R37 VA T92 VA 152 HA … T95 152 HA T95 VA 152 HA K02 HA …	B60 V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00449518 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 40 C HA 10,0x20 ET 45 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/35 R20** Serie 245/35 R20 Serie 255/35 R20	**275/30 R20** Serie 285/30 R20 285/30 R20	T95 VA T97 HA	B60 V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 40 C HA 10,0x20 ET 45 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/35 R20** Serie 245/35 R20 Serie	**275/30 R20** Serie 285/30 R20	T95 VA T97 HA T95 VA T99 HA	B60 V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R1ES) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA 152 HA …	B60 DE0 V20
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 152 HA	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA 152 HA K01 HA …	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

00449558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA 152 HA …	B60 DE0 V20
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 152 HA	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA 152 HA K01 HA …	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

00449558 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	K02 T95 152 HA	75I V20
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA 152 HA …	
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 152 HA	ANBAUMATERIAL
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 152 HA	Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	K02 T95 152 HA	V20
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA 152 HA …	
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 152 HA	ANBAUMATERIAL
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 152 HA	Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–210 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20 Serie	245/35 R20	K02 T95 152 HA	75I V20
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA 152 HA …	
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 152 HA	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	K02 T95 152 HA	V20
★ **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	K02 T95 VA 152 HA …	
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 152 HA	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–250 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA 152 HA …	B10 V20
● 245/35 R20 Serie	245/35 R20	T95 152 HA	
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA 152 HA K01 HA …	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R1ES) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–270 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	275/30 R20 Serie	R37 VA T92 VA 152 HA …
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20**	T95 152 HA
★ ● **245/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	T95 VA 152 HA K01 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ
E-Klasse T-Modell (R2ES)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R2ES	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse T-Modell · **Baujahr ab 2023** · 13 Varianten · 120–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 T99 A56
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56
245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A58
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 A56
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	A01 T00 A56
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 A56
HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	A01 T02 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 A56
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 A56 K01 HA
● 245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A01 A58 K01 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 A56
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 A56 K01 VA
HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	A01 T02 A56 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
00331124 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 45** DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
245/40 R20 Serie	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
00331124_00331265 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R2ES) · Fortsetzung

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 K02 VA 156 HA …		67304504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 — C / HA 10,5x21 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 Serie	285/30 R21	K02 156 HA		67304504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 156 HA	V21	55233100 PDF
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	156 HA T98 HA		
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 156 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 — C / HA 10,5x21 ET 45 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	156 HA R70 HA T98 HA		55233100_60556100 PDF
	245/35 R21 Serie	285/30 R21	156 HA T00 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA	V21	56843100 PDF
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	152 HA T98 HA		
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 — C / HA 10,5x21 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	152 HA R70 HA T98 HA		56843100_56922100 PDF
	245/35 R21 Serie	285/30 R21	152 HA T00 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R2ES) · Fortsetzung

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	T99
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	T99
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 A56
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56
245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A58
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56
255/35 R20	255/35 R20	T97 A56
265/35 R20	265/35 R20	T99 A56
HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 A56
245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A58
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 K01 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 A56 K01 VA
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56 K01 VA
265/35 R20	265/35 R20	T99 A56 K02 VA …
HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 A56 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 A56
● 245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A58 K01 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 K01 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 A56
265/35 R20	265/35 R20	T99 A56 K01 VA
HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 A56 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R2ES) · Fortsetzung

SF1

15 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 A56 152 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 152 HA
	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A58 152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 A56 152 HA
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56 152 HA
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 A56 152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 A56 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 A56
	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A58
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56
	255/35 R20	255/35 R20	T97 A56
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 A56
	265/35 R20	265/35 R20	T99 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 A56 152 HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 152 HA K01 HA
	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A58 152 HA
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56 K01 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	T97 A56 K01 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	T99 A56 K02 VA …
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 A56 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 A56
	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A58
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 K01 HA
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56 K01 VA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 A56 K01 VA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 A56 K02 VA …
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 A56 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 mb04

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–280 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 A56 152 HA
●	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A58 152 HA K01 HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 152 HA K01 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	T97 A56 152 HA
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56 152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 A56 K01 VA …
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 A56 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R2ES) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 15 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–280 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96 A58 K01 VA
	245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96 A56 K01 VA
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 A56 T98 HA
	245/35 R21 Serie	275/30 R21 Serie	K01 A58 T98 HA
	245/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	A58 K01 VA K02 HA …
	245/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	A56 K01 VA K02 HA …
	245/35 R21 Serie	285/30 R21	A56 K01 VA K02 HA …
	245/35 R21 Serie	285/30 R21	A58 K01 VA K02 HA …
	265/30 R21	265/30 R21	T96 A56 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449493 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	HL 285/30 R21	A56 K01 VA T96 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449493 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 30** DC
HA **10,0x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	HL 285/30 R21	A58 T96 VA T03 HA
245/35 R21	HL 285/30 R21	A56 T96 VA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00426719_00421344 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 30** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–150 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	HL 285/30 R21	K01 A56 T96 VA …
245/35 R21	HL 285/30 R21	K01 A58 T96 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 V21 Vn2
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449703 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 30** DC
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	HL 285/30 R21	A56 T96 VA 172 HA …
245/35 R21	HL 285/30 R21	A58 T96 VA 172 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00426719_00427150 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 30** DC
HA **10,0x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	A58 T98 HA
	245/35 R21 Serie	285/30 R21	A58 T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00426719_00421344 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R2ES) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 15 Radsätze

VA **9,5x21 ET 30** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–280 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	K01 A56 R70 HA …
	245/35 R21 Serie	275/30 R21 Serie	K01 A58 T98 HA
	245/35 R21 Serie	285/30 R21	K01 A56 T00 HA
	245/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	K01 A56 T03 HA
	245/35 R21 Serie	285/30 R21	K01 A58 T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 V21 Vn2
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449703 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 30** DC
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	A56 K01 VA T98 HA
	245/35 R21 Serie	275/30 R21 Serie	A58 T98 HA
	245/35 R21 Serie	285/30 R21	A58 K01 VA T00 HA
	245/35 R21 Serie	285/30 R21	A56 K01 VA T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00426719_00427150 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21 Serie	245/35 R21	T96 A56
★ ●	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	A56 K01 HA T98 HA
●	245/35 R21 Serie	285/30 R21	A56 K01 HA T00 HA
●	245/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	A56 K01 HA T03 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00404791 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	HL 285/30 R21	A56 T96 VA 172 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00404791 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	T99 A56 152 HA
	245/40 R20 Serie	275/35 R20 Serie	A58 152 HA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A56 152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 A56 152 HA
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 A56 152 HA
	HL 265/35 R20	HL 265/35 R20	T02 A56 152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 A56 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 45**
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	152 HA
	245/40 R20 Serie	285/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56504100_56623100 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell (R2ES) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	152 HA T98 HA
	HL 265/30 R21	HL 265/30 R21	T99 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56381100 PDF
Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C
HA 10,5x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**275/30 R21** Serie	152 HA R70 HA T98 HA
	245/35 R21 Serie	285/30 R21	152 HA T00 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100_56379100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

MERCEDES-BENZ
E-Klasse T-Modell AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
211 K, 2…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse T-Modell AMG · **Baujahr 2003–2009** · 3 Varianten · 350–378 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 25 C
HA 9,5x19 ET 35 DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	275/30 R19	R21 T93 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598_00377222 PDF
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
Shop ›

MERCEDES-BENZ
E-Klasse T-Modell AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
212K, 21…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse T-Modell AMG · **Baujahr 2009–2016** · 32 Varianten · 386–430 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,5x20 ET 45 DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 386–410 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/30 R20**	**295/25 R20**	A01 T92 VA K03 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BnK V20 Y89
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49390 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell AMG · Fortsetzung

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 25 · C HA 10,0x20 ET 45 · DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 255/30 R20	295/25 R20	T92 VA T95 HA	V20 mbB2 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 30 · C HA 10,0x20 ET 45 · DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 255/30 R20	295/25 R20	T92 VA T95 HA	V20 mbB2 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 · C HA 10,0x20 ET 45 · DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 255/30 R20	295/25 R20	T92 VA T95 HA	V20 mbB2 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 35 · C HA 10,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● 255/30 R20	295/25 R20	T92 VA K03 HA T95 HA	ANBAUMATERIAL Z608 ›	56504100_56623100 PDF Shop ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell AMG (R1ES)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R1ES	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse T-Modell AMG · **Baujahr 2016–2023** · 8 Varianten · 295–450 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 20 · C HA 10,5x20 ET 45 · DC Ausf. 5P1 / 5R · Nabe 75 · 295 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 245/35 R20 Serie 245/35 R20 Serie 255/35 R20	275/30 R20 Serie 285/30 R20 285/30 R20	R70 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00331124_00331265 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell AMG (R1ES) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

VA 9,0x20 ET 20 C
HA 10,5x20 ET 45 DC
Ausf. 5P1 / 5R · Nabe 75 · 320 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	R70 HA
245/35 R20 Serie	285/30 R20	
255/35 R20	285/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 mbB2 — 00331124_00331265 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA 9,5x20 ET 25
HA 10,5x20 ET 50 DC
Ausf. 5RZ / 5R3
Nabe 75
420–450 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 265/35 R20 Serie	295/30 R20 Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK — 00391095 PDF
ANBAUMATERIAL: Z609 › — Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 C
HA 10,0x20 ET 48 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 295 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 245/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

MERCEDES-BENZ E-Klasse T-Modell AMG (R2ES)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R2ES	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Klasse T-Modell AMG · **Baujahr ab 2024** · 1 Variante · 330 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 9,5x21 ET 25 DC
HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R21	HL 285/30 R21	T03 HA
● 255/35 R21	HL 295/30 R21	T05 HA
★ ● 265/35 R21 Serie	**HL 295/30 R21**	T05 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB — 00426719_00421344 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

EQA (F2B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2B	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EQA · **Baujahr ab 2021** · 10 Varianten · 80–139 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA 146 HA …	A01
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 VA 146 HA …	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA 146 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 80 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA 146 HA …	A01 A58
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 VA 146 HA …	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA 146 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA 146 HA …	A01 A58
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 VA 146 HA …	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA 146 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA	
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K02 VA K01 HA	
	245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K02 VA K01 HA	
	245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQA (F2B) · Fortsetzung

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	A01 MS K01 HA
225/55 R18	225/55 R18	A01 MS K02 VA K01 HA
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA
245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/60 R18** Serie	**215/60 R18** Serie	MS
255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/60 R18** Serie	**215/60 R18** Serie	MS SKF
● 225/55 R18	225/55 R18	MS
255/50 R18	255/50 R18	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA
245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 VA K01 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 VA K01 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQA (F2B) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T99 K02 VA K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R22**	**255/30 R22**	T95 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00448529 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R22**	**255/30 R22**	T95 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423667 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	K02 VA K01 HA
255/35 R21	255/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA 130 HA …
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA 130 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387876 PDF

ANBAUMATERIAL Z208 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	144 HA K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA 146 HA …
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA 146 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQA (F2B) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	144 HA	00467549 PDF
255/40 R20	255/40 R20	146 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA	00449518 PDF
245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA K01 HA	
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 HA	00449558 PDF
245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA K01 HA	
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x22 ET 45

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/30 R22**	**255/30 R22**	T95 K02 VA K01 HA	00429394 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA	56504100 PDF
245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA K01 HA	
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K02 VA K01 HA	56380501 PDF
245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

EQB (F2B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2B	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EQB · **Baujahr ab 2021** · 8 Varianten · 95–139 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA 146 HA …
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 T02 K02 VA …
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA 146 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K02 VA 146 HA K01 HA
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	T02 K02 VA 146 HA …
	255/45 R19	255/45 R19	K02 VA 146 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA 146 HA …
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 T02 K02 VA …
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA 146 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 T00 K02 VA …
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 T99 K02 VA …
	255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV4

13 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	A01 MS 149 HA K01 HA
	225/55 R18	225/55 R18	A01 MS K02 VA 149 HA …
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K02 VA 149 HA …
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA 149 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	MS 149 HA
	225/55 R18	225/55 R18	MS 149 HA
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	149 HA
	245/50 R18	245/50 R18	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQB (F2B) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 13 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	MS SKF 149 HA
● 225/55 R18	225/55 R18	MS 149 HA
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 149 HA K01 HA
245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA 149 HA ...
255/50 R18	255/50 R18	A01 K02 VA 149 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 47

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	MS SKF
● 225/55 R18	225/55 R18	MS
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	K01 HA
245/50 R18	245/50 R18	K02 VA K01 HA
255/50 R18	255/50 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA
245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 T02 K02 VA ...
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 T02 K02 VA ...
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 T00 K02 VA ...
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 T99 K02 VA ...
255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K02 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	T99 K02 VA K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	T01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQB (F2B) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 13 Radsätze

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 95–111 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	T95 X77 K02 VA …		00448529 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130–139 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	T95 X77 K02 VA …		00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 95–111 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	T95 X77 K02 VA …	A58 X77	00423667 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130–139 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	T95 X77 K02 VA …		00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 X77 K02 VA …		00279909 PDF
	255/35 R21	255/35 R21	T98 X77 K02 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 111–139 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	T99 K02 VA 130 HA …		00387876 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQB (F2B) · Fortsetzung

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	T00 K02 VA 150 HA …
★ 245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA 152 HA …
255/40 R20	255/40 R20	T01 K02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	T00 150 HA K01 HA
★ 245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA 152 HA …
255/40 R20	255/40 R20	T01 K02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449558 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 95–111 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95 X77 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 X77

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00429394 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 130–139 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95 X77 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
X77

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00428058 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	T00 K02 VA 152 HA …
★ 245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA 152 HA …
255/40 R20	255/40 R20	T01 K02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

EQC (204 X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204 X	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EQC · **Baujahr ab 2019** · 1 Variante · 145 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 VA 170 HA
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 170 HA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA 170 HA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 K01 170 HA
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K01 170 HA
	255/50 R19	275/45 R19	A01 K01 170 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19 Vn2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20	A01 R70 K01 VA
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA R70 VA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 T03 K01 VA
	245/45 R20	275/40 R20	A01 K01
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20	A01 R70 K01 VA
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA R70 VA
●	245/45 R20	245/45 R20	T03
●	245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 HA
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF — Shop ›

10,0x22 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	HL 285/30 R22	T04 HA
255/35 R22	285/30 R22	T01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00462053 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

EQE (E2EQEW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E2EQEW	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EQE · **Baujahr ab 2022** · 6 Varianten · 109–135 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K01 LM5 R09 …	V19
235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K01 L05 R09 …	
235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K01 LM4 R09 …	
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 LM4 R37 T02 …	
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 L05 R37 T02 …	
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 LM5 R37 T02 …	
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 LM4 170 HA	
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 LM5 170 HA	
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 L05 170 HA	
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 LM4 170 HA	
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 L05 170 HA	
265/45 R19	265/45 R19	A01 LM5 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	L05 R09 T03 170 HA …	V19
● 235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	LM4 R09 T03 170 HA …	
● 235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	LM5 R09 T03 170 HA …	
● 245/45 R19	245/45 R19	LM5 R37 T02 170 HA …	
● 245/45 R19	245/45 R19	L05 R37 T02 170 HA …	
● 245/45 R19	245/45 R19	LM4 R37 T02 170 HA …	
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	LM4 170 HA SKF HA	
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	LM5 170 HA SKF HA	
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	L05 170 HA SKF HA	
● 265/45 R19	265/45 R19	LM4 170 HA	
● 265/45 R19	265/45 R19	L05 170 HA	
● 265/45 R19	265/45 R19	LM5 170 HA	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 L05 R37 …	A01 V20
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 LM4 R37 …	
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 LM5 R37 …	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 LM5 T01 K01 VA …	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 LM4 T01	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 L05 T01	
265/40 R20	265/40 R20	A01 LM5 K02 VA …	
265/40 R20	265/40 R20	A01 L05 K02 VA …	
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 LM4	

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

53077 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQE (E2EQEW) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	A01 LM5 R37 T00 …
● 235/45 R20	235/45 R20	A01 LM4 R37 T00 …
● 235/45 R20	235/45 R20	A01 L05 R37 T00 …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 LM5 T01 K01 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 L05 T01
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 LM4 T01
255/40 R20 Serie	275/35 R20	A01 LM5 K01 VA …
255/40 R20 Serie	275/35 R20	A01 LM4 K01 VA …
255/40 R20 Serie	275/35 R20	A01 K01 L05 T02 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 LM4
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 L05
265/40 R20	265/40 R20	A01 LM5 K01 VA …
275/35 R20	275/35 R20	A01 L05 T02 K02 VA …
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 LM4 T02
275/35 R20	275/35 R20	A01 LM5 T02 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LM4 R37 T00 SKF HA
● 235/45 R20	235/45 R20	L05 R37 T00 SKF HA
● 235/45 R20	235/45 R20	LM5 R37 T00 SKF HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 LM4 T01 K01 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 L05 T01 K01 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 LM5 T01 K01 HA
● 255/40 R20 Serie	275/35 R20	A01 LM5 K02 HA …
● 255/40 R20 Serie	275/35 R20	A01 L05 K01 HA …
● 255/40 R20 Serie	275/35 R20	A01 LM4 K01 HA …
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 L05
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 LM4
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 LM5
275/35 R20	275/35 R20	A01 K01 LM4 T02
275/35 R20	275/35 R20	A01 K01 L05 T02
275/35 R20	275/35 R20	A01 LM5 T02 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQE (E2EQEW) · Fortsetzung

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K01 LM4 R37 T00
	235/45 R20	235/45 R20	K01 L05 R37 T00
	235/45 R20	235/45 R20	K01 LM5 R37 T00
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 LM4 T01
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 L05 T01
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM5 T01 K01 VA …
	265/40 R20	265/40 R20	L05 K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 LM4
	265/40 R20	265/40 R20	LM5 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	LM5 T01 K01 VA …
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	LM4 T01 K01 VA …
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	K01 L05 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	K01 LM4 T01
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	LM5 T01 K01 VA …
	HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	K01 L05 T01
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	LM5 T01 K02 VA …
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	L05 T01 K02 VA …
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	K02 LM4 T01
	275/35 R21	275/35 R21	LM5 T03 K02 VA …
	275/35 R21	275/35 R21	L05 T03
	275/35 R21	275/35 R21	K02 LM4 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 — C
HA 10,5x21 ET 45 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	L05 T00 HA
	255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	L05 T03 HA
	255/35 R21 Serie	285/30 R21 Serie	LM4 T00 HA
	255/35 R21 Serie	HL 285/30 R21	LM4 T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00404791_00427150 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 40 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	HL 265/35 R21	HL 265/35 R21	K01 LM4 T03
	HL 265/35 R21	HL 265/35 R21	K01 L05 T03
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	K01 LM4 T01
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	K01 L05 T01
	HL 265/35 R21	HL 265/35 R21	LM5 T03
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	LM5 T01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00427906 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

EQE SUV (E2EQEX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E2EQEX	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EQE SUV · **Baujahr ab 2023** · 4 Varianten · 109–135 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22 Serie	265/35 R22 Serie	K01 T02 Z2122
★	**265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	K01 T02 Z1920
	275/35 R22	275/35 R22	T04 Z2122 K02 VA …
	275/35 R22	275/35 R22	T04 Z1920 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z331 ›

PSA22015 PDF

Shop ›

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 T05 Z1920 …
●	235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	T05 Z2122 170 HA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 T05 Z2122 …
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 T05 Z1920 …
	255/50 R19	255/50 R19	A01 Z2122 K01 VA …
	255/50 R19	255/50 R19	A01 Z1920 K01 VA …
	265/50 R19	265/50 R19	A01 K02 Z2122 …
	265/50 R19	265/50 R19	A01 K02 Z1920 …
	275/45 R19	275/45 R19	A01 Z1920 K01 VA …
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K02 Z2122 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	T05 Z1920 170 HA …
●	235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	T05 Z2122 170 HA …
●	245/50 R19	245/50 R19	T05 Z1920 170 HA
●	245/50 R19	245/50 R19	T05 Z2122 170 HA
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 Z1920 …
●	255/50 R19	255/50 R19	Z2122 170 HA
	265/50 R19	265/50 R19	A01 K01 Z1920 …
	265/50 R19	265/50 R19	A01 K01 Z2122 …
●	275/45 R19	275/45 R19	Z2122 170 HA
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 Z1920 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	245/45 R20	T03 Z1920
	245/45 R20	245/45 R20	T03 Z2122
	255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	T05 Z2122
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	T05 Z1920
	265/45 R20	265/45 R20	Z2122
	275/40 R20	275/40 R20	Z2122

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQE SUV (E2EQEX) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	T03 Z1920
● 245/45 R20	245/45 R20	T03 Z2122
255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	T05 Z2122
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	T05 Z1920
265/45 R20	265/45 R20	Z2122
265/45 R20	265/45 R20	Z1920
275/40 R20	275/40 R20	Z1920
275/40 R20	275/40 R20	Z2122

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	T03 Z1920
● 245/45 R20	245/45 R20	T03 Z2122
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	T05 Z1920
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	T05 Z2122
265/45 R20	265/45 R20	Z1920
● 265/45 R20	265/45 R20	Z2122
275/40 R20	275/40 R20	Z2122
275/40 R20	275/40 R20	Z1920

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	T03 Z2122 SKF HA
245/45 R20	245/45 R20	T03 Z1920
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	T05 SKF Z2122
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	T05 SKF Z1920
● 265/45 R20	265/45 R20	Z1920 SKF HA
● 265/45 R20	265/45 R20	Z2122
● 275/40 R20	275/40 R20	Z2122
275/40 R20	275/40 R20	K01 Z1920

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	T03 Z2122
245/45 R20	245/45 R20	T03 Z1920
● 255/45 R20 Serie	255/45 R20 Serie	T05 Z2122
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	T05 Z1920
● 265/45 R20	265/45 R20	Z1920
● 265/45 R20	265/45 R20	Z2122
● 275/40 R20	275/40 R20	Z2122
● 275/40 R20	275/40 R20	Z1920

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 Z2122
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 Z1920

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00448529 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQE SUV (E2EQEX) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 Z2122
●	HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 Z1920

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22 Serie	265/35 R22 Serie	A01 T02 Z2122 …
★	**265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	A01 T02 Z1920 …
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K02 T04 Z1920
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K02 T04 Z2122
	HL 285/30 R22	HL 285/30 R22	A01 K02 T04 Z2122

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52629 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22 Serie	265/35 R22 Serie	T02 Z2122
★	**265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	A01 K01 T02 Z1920

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52629 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21	255/40 R21	K01 T02 Z2122 …
	255/40 R21	255/40 R21	K01 T02 Z1920 …
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	K02 T05 Z1920 …
	265/40 R21 Serie	265/40 R21 Serie	K02 T05 Z2122 …
	275/35 R21	275/35 R21	K02 T03 Z1920 …
	275/35 R21	275/35 R21	K02 T03 Z2122 …
	275/40 R21	275/40 R21	K02 G01 Z2122 …
	275/40 R21	275/40 R21	K02 G01 Z1920 …
	285/35 R21	285/35 R21	K02 T05 Z2122 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449513 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21	255/40 R21	K01 T02 Z1920 …
●	255/40 R21	255/40 R21	T02 Z2122 172 HA
	265/40 R21 Serie	265/40 R21 Serie	K01 T05 Z2122 …
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	K01 T05 Z1920 …
	275/35 R21	275/35 R21	T03 Z2122 K02 VA …
	275/35 R21	275/35 R21	T03 Z1920 K02 VA …
	275/40 R21	275/40 R21	G01 Z1920 K02 VA …
	275/40 R21	275/40 R21	G01 Z2122 K02 VA …
	285/35 R21	285/35 R21	K02 T05 Z2122 …
	285/35 R21	285/35 R21	K02 T05 Z1920 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449493 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQE SUV (E2EQEX) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 9 Radsätze

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21	255/40 R21	T02 Z1920 172 HA
	255/40 R21	255/40 R21	T02 Z2122 172 HA
	265/40 R21 Serie	265/40 R21 Serie	T05 Z2122 172 HA
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	T05 Z1920 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00404791 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21	255/40 R21	K01 T02 Z1920
	255/40 R21	255/40 R21	T02 Z2122
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	T05 Z1920 K02 VA …
	265/40 R21 Serie	265/40 R21 Serie	T05 Z2122
	275/35 R21	275/35 R21	T03 Z2122
	275/35 R21	275/35 R21	K02 T03 Z1920
	275/40 R21	275/40 R21	K02 G01 Z1920
	285/35 R21	285/35 R21	T05 Z2122

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00427905 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/40 R21	255/40 R21	T02 Z2122
	255/40 R21	255/40 R21	T02 Z1920
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	T05 Z1920
	265/40 R21 Serie	265/40 R21 Serie	T05 Z2122
	275/35 R21	275/35 R21	T03 Z2122
	275/35 R21	275/35 R21	T03 Z1920
	275/40 R21	275/40 R21	G01 Z1920

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/40 R21	255/40 R21	T02 Z1920
●	255/40 R21	255/40 R21	T02 Z2122
●	265/40 R21 Serie	265/40 R21 Serie	T05 Z2122
★ ●	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	T05 Z1920

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00427906 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	K01 T02 Z1920
	265/35 R22 Serie	265/35 R22 Serie	K01 T02 Z2122
	275/35 R22	275/35 R22	T04 Z1920 K02 VA …
	275/35 R22	275/35 R22	T04 Z2122 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00446995 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22 Serie	265/35 R22 Serie	K01 T02 Z2122
★	**265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	K01 T02 Z1920
	275/35 R22	275/35 R22	T04 Z2122 K02 VA …
	275/35 R22	275/35 R22	T04 Z1920 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00442940 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQE SUV (E2EQEX) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 9 Radsätze

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22 Serie	265/35 R22 Serie	T02 Z2122
★ **265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	K01 T02 Z1920

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L06
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00448794 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ EQE SUV AMG (E2EQEX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E2EQEX	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EQE SUV AMG · **Baujahr ab 2023** · 2 Varianten · 135–185 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 41 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **275/35 R22** Serie	**275/35 R22** Serie	T04 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22015 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **275/35 R22** Serie	**275/35 R22** Serie	A01 K02 T04
HL 285/30 R22	HL 285/30 R22	A01 K02 T04
285/35 R22	285/35 R22	A01 T06 K03 VA …
295/30 R22	295/30 R22	A01 K02 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L04
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52629 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **275/35 R22** Serie	**275/35 R22** Serie	T04

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L04
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
52629 PDF
Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	K01 T05 MS 172 HA
275/40 R21 Serie	275/40 R21 Serie	T07 K02 VA 172 HA …
285/35 R21	285/35 R21	K02 T05 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L04
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449493 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQE SUV AMG (E2EQEX) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 7 Radsätze

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	T05 MS 172 HA
● 275/40 R21 Serie	275/40 R21 Serie	T07 172 HA
285/35 R21	285/35 R21	T05 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00404791 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	T05 MS
275/40 R21 Serie	275/40 R21 Serie	T07
285/35 R21	285/35 R21	T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	T05 MS
275/40 R21 Serie	275/40 R21 Serie	T07
285/35 R21	285/35 R21	T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	T05 MS
275/40 R21 Serie	275/40 R21 Serie	T07
285/35 R21	285/35 R21	T05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **275/35 R22** Serie	**275/35 R22** Serie	T04 K02 VA K01 HA
HL 285/30 R22	HL 285/30 R22	K02 T04
285/35 R22	285/35 R22	K02 T06
295/30 R22	295/30 R22	K02 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00446995 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **275/35 R22** Serie	**275/35 R22** Serie	T04

ALLGEMEINE AUFLAGEN

L04

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00448794 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

EQS (E2EQSW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E2EQSW	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EQS · **Baujahr 2021–2026** · 6 Varianten · 109–185 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 34 C

Ausf. 5RZ6 · Nabe 75 · 109–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	K01 LM5 T02
★	**265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	K01 LM4 T02
	275/35 R22	275/35 R22	LM4 T04 K02 VA …
	275/35 R22	275/35 R22	K02 LM5 T04

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22015 PDF

ANBAUMATERIAL Z643 › Shop ›

10,0x22 ET 41 C

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 109–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	LM4 T02
★ ●	**265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	LM5 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22015 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 LM4 170 HA …
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 LM5 170 HA …
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 LM5 170 HA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 LM4 170 HA
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 LM4 170 HA
	255/50 R19	255/50 R19	A01 LM5 K01 VA …
	265/50 R19	265/50 R19	A01 K02 LM5 169 HA
	265/50 R19	265/50 R19	A01 LM4 K02 VA …
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K02 LM5 170 HA
	275/45 R19	275/45 R19	A01 LM4 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	LM5 170 HA
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	LM4 170 HA SKF HA
●	245/50 R19	245/50 R19	LM4 170 HA SKF HA
●	245/50 R19	245/50 R19	LM5 170 HA
●	255/50 R19	255/50 R19	A01 LM4 170 HA …
●	255/50 R19	255/50 R19	A01 LM5 170 HA …
	265/50 R19	265/50 R19	A01 K01 LM5 169 HA
	265/50 R19	265/50 R19	A01 K01 LM4 169 HA
●	275/45 R19	275/45 R19	A01 LM4 170 HA …
●	275/45 R19	275/45 R19	A01 LM5 170 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQS (E2EQSW) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	K01 LM5 T03
245/45 R20	245/45 R20	K01 LM4 T03
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K02 LM5 T05
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 T05 K02 VA …
265/45 R20	265/45 R20	K02 LM5
265/45 R20	265/45 R20	LM4 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	A01 LM4 T03 K01 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	A01 LM5 T03 K01 HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 LM4 T05
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 LM5 T05
265/45 R20	265/45 R20	A01 LM4 K02 VA …
265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 LM5
275/40 R20	275/40 R20	A01 LM4 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 LM5

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	LM5 T03 SKF HA
● 245/45 R20	245/45 R20	LM4 T03 SKF HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 LM5 T05 K01 HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 LM4 T05 K01 HA
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 LM5
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 LM4
275/40 R20	275/40 R20	A01 LM4 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 LM5

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	LM4 T03 SKF HA
● 245/45 R20	245/45 R20	LM5 T03 SKF HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 T05 SKF HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM5 T05 SKF HA
● 265/45 R20	265/45 R20	LM4 SKF HA
● 265/45 R20	265/45 R20	LM5 SKF HA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 LM4
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 LM5

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQS (E2EQSW) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

ABE — Betriebserlaubnis

53077

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	LM4 T03 SKF HA
245/45 R20	245/45 R20	LM5 T03 SKF HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 T05 SKF HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM5 T05 SKF HA
265/45 R20	265/45 R20	LM5 SKF HA
265/45 R20	265/45 R20	LM4 SKF HA
275/40 R20	275/40 R20	LM4
275/40 R20	275/40 R20	LM5

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

10,0x22 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

ABE — Betriebserlaubnis

52629

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	A01 LM4 T02 K02 VA …
★ **265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	A01 K02 LM5 T02
275/35 R22	275/35 R22	A01 LM4 T04 K02 VA …
275/35 R22	275/35 R22	A01 K02 LM5 T04

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

10,0x22 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

ABE — Betriebserlaubnis

52629

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	LM4 T02
★ **265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	A01 LM5 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

SF1

12 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

FK — Festigkeitsgutachten

00426219

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	LM5 T03 169 HA …
245/45 R20	245/45 R20	LM4 T03 169 HA …
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 T05 167 HA …
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM5 T05 167 HA …
265/45 R20	265/45 R20	K01 LM4 165 HA
265/45 R20	265/45 R20	K01 LM5 165 HA
275/40 R20	275/40 R20	LM4 K02 VA 169 HA …
275/40 R20	275/40 R20	K02 LM5 169 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

TG — Teilegutachten

00449513

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21	255/40 R21	LM5 T02 K02 VA …
255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02 K02 VA …
★ **265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	LM4 K02 VA 172 HA …
★ **265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	K02 LM5 172 HA
275/35 R21	275/35 R21	LM4 T03 K02 VA …
275/35 R21	275/35 R21	LM4 T03 172 HA
275/35 R21	275/35 R21	LM4 T03 172 HA …
275/35 R21	275/35 R21	LM4 T03 K02 VA …
275/35 R21	275/35 R21	LM5 T03 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQS (E2EQSW) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 12 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21	255/40 R21	K01 LM5 T02 172 HA
	255/40 R21	255/40 R21	K01 LM4 T02 172 HA
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	LM5 K02 VA 172 HA …
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	LM4 K02 VA 172 HA …
	275/35 R21	275/35 R21	K02 LM5 T03 172 HA
	275/35 R21	275/35 R21	LM4 T03 K02 VA …
	285/35 R21	285/35 R21	LM4 K02 VA 172 HA …
	285/35 R21	285/35 R21	K02 LM5 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/40 R21	255/40 R21	LM5 T02 172 HA …
●	255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02 172 HA …
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	LM5 172 HA K01 HA
★ ●	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	LM4 172 HA K01 HA
	275/35 R21	275/35 R21	LM5 T03 K02 VA …
	275/35 R21	275/35 R21	LM4 T03 K02 VA …
	285/35 R21	285/35 R21	K02 LM5 172 HA
	285/35 R21	285/35 R21	LM4 K02 VA 172 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
m4

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21	255/40 R21	LM5 T02
	255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	LM4
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	LM5

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21	255/40 R21	K01 LM5 T02
	255/40 R21	255/40 R21	K01 LM4 T02
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	K02 LM5
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	LM4 K02 VA K01 HA
	275/35 R21	275/35 R21	LM4 T03 K02 VA …
	275/35 R21	275/35 R21	LM5 T03 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00427905 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02
	255/40 R21	255/40 R21	LM5 T02
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	LM5
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	LM4
	275/35 R21	275/35 R21	LM5 T03
	275/35 R21	275/35 R21	LM4 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ EQS (E2EQSW) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 12 Radsätze

10,0x21 ET 40 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02
● 255/40 R21	255/40 R21	LM5 T02
★ ● **265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	LM5
★ ● **265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	LM4

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00427906

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

10,0x21 ET 40 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	T05
275/40 R21 Serie	275/40 R21 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00421344

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	K01 LM4 T02
★ **265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	K01 LM5 T02
275/35 R22	275/35 R22	K02 LM5 T04
275/35 R22	275/35 R22	LM4 T04 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446995

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	K01 LM5 T02
★ **265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	K01 LM4 T02
275/35 R22	275/35 R22	LM4 T04 K02 VA …
275/35 R22	275/35 R22	K02 LM5 T04

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00442940

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

10,0x22 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 109–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	LM5 T02
★ ● **265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	LM4 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00448794

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ EQT (MFK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MFK	5x114.3	66,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EQT · **Baujahr ab 2023** · 2 Varianten · 51 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 GLU T93
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ
EQV (639/2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
639/2	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EQV · **Baujahr ab 2020** · 3 Varianten · 70 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/50 R18** Serie	**245/50 R18** Serie	A01 T04 K02 VA …	A58 AFa
	255/45 R18	255/45 R18	A01 T03 K01 VA	

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

52838 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
G-Klasse AMG (463)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
463	5x130	84,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE G-Klasse AMG · **Baujahr 2012–2018** · 5 Varianten · 373–463 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



11,0x23 ET 44 DC
Ausf. 5SGF
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
285/35 R23	285/35 R23	K01	
295/35 R23	295/35 R23	K01	
305/35 R23	305/35 R23	K01 G01	

ANBAUMATERIAL
Z331 ›

PSA19007 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
G-Klasse AMG (463A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
463A	5x130	84,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE G-Klasse AMG · **Baujahr 2018–2023** · 1 Variante · 430 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



11,0x23 ET 30 DC
Ausf. 5SGF
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 285/35 R23	285/35 R23	T07	
295/35 R23	295/35 R23	T08	
305/35 R23	305/35 R23		
315/30 R23	315/30 R23		

ANBAUMATERIAL
Z331 ›

00317059 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ G-Klasse AMG (463A) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 30 C
Ausf. 5SGF

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 275/40 R22	275/40 R22
● 285/40 R22	285/40 R22
● 295/35 R22	295/35 R22
★ ● **295/40 R22** Serie	**295/40 R22** Serie
● 305/35 R22	305/35 R22
305/40 R22	305/40 R22

REIFENAUFLAGEN: A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52629 PDF

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x24 ET 25 C
Ausf. 5SGF

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
285/35 R24	285/35 R24
HL 295/30 R24	HL 295/30 R24

REIFENAUFLAGEN: K01 G01 / K01 T08

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA21011 PDF

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

Shop ›

VA **10,0x24 ET 25** C
HA **12,0x24 ET 40** C
Ausf. 5SGF

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
285/30 R24	HL 345/25 R24
295/30 R24	355/25 R24

REIFENAUFLAGEN: K01 T11 HA / K01 56G HA T10 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA21034 PDF

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ
G-Klasse AMG (463A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
463A	5x130	84,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE G-Klasse AMG · **Baujahr ab 2024** · 2 Varianten · 430 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



11,0x23 ET 30 DC
Ausf. 5SGF

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 285/35 R23	285/35 R23
295/35 R23	295/35 R23
305/35 R23	305/35 R23
315/30 R23	315/30 R23

REIFENAUFLAGEN: T07 / T08

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00317059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ G-Klasse AMG (463A) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 30 C
Ausf. 5SGF

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/40 R22	275/40 R22	
● 285/40 R22	285/40 R22	
● 295/35 R22	295/35 R22	
★ ● **295/40 R22** Serie	**295/40 R22** Serie	
● 305/35 R22	305/35 R22	
305/40 R22	305/40 R22	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52629 PDF

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x24 ET 25 C
Ausf. 5SGF

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/35 R24	285/35 R24	K01 G01
★ **HL 295/30 R24**	**HL 295/30 R24**	K01 T08

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA21011 PDF

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

Shop ›

VA **10,0x24 ET 25** C
HA **12,0x24 ET 40** C
Ausf. 5SGF

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/30 R24	HL 345/25 R24	K01 T11 HA
★ **295/30 R24**	**355/25 R24**	K01 56G HA T10 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA21034 PDF

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ G-Klasse W463 (463)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
463	5x130	84,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE G-Klasse W463 · **Baujahr 2012–2018** · 7 Varianten · 155–310 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



11,0x22 ET 50 DC
Ausf. 5SG

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/40 R22	275/40 R22	
285/40 R22	285/40 R22	K01
295/35 R22	295/35 R22	K01
305/35 R22	305/35 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

ANBAUMATERIAL: Z334 ›

PSA21029 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 44 DC
Ausf. 5SGF · 285 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/35 R23	285/35 R23	K01
295/35 R23	295/35 R23	K01
305/35 R23	305/35 R23	K01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

PSA19007 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

G-Klasse W463 (463A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
463A	5x130	84,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE G-Klasse W463 · **Baujahr 2018–2023** · 4 Varianten · 210–310 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



11,0x22 ET 50 DC

Ausf. 5SG

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/40 R22	275/40 R22	
● 285/40 R22	285/40 R22	
● 295/35 R22	295/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb73

ANBAUMATERIAL: Z334 ›

PSA21029 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 30 DC

Ausf. 5SGF

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 285/35 R23	285/35 R23	KMV1 T07
295/35 R23	295/35 R23	KMV1 T08
305/35 R23	305/35 R23	KMV1 G01
315/30 R23	315/30 R23	KMV1

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

00317059 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 44 DC

Ausf. 5SGF

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/35 R23	285/35 R23	K01 T07
295/35 R23	295/35 R23	K01 T08
305/35 R23	305/35 R23	K01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV1

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

PSA19007 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5SGF

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R22	265/40 R22	KMV1 T06
● 275/40 R22	275/40 R22	KMV1
● 285/40 R22	285/40 R22	KMV1
● 295/35 R22	295/35 R22	KMV1
● 295/40 R22	295/40 R22	A01 KMV1 G01
● 305/35 R22	305/35 R22	KMV1
305/40 R22	305/40 R22	A01 KMV1 G01 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV1

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x24 ET 25 C

Ausf. 5SGF

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/35 R24	285/35 R24	K01 KMV1 G01
★ **HL 295/30 R24**	**HL 295/30 R24**	K01 KMV1 T08

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

PSA21011 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ G-Klasse W463 (463A) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

VA **10,0x24 ET 25** C
HA **12,0x24 ET 40** C
Ausf. 5SGF

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/30 R24	HL 345/25 R24	K01 KMV1 T11 HA
★ **295/30 R24**	**355/25 R24**	K01 KMV1 56G HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA21034 PDF

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ
G-Klasse W463 (463A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
463A	5x130	84,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE G-Klasse W463 · **Baujahr ab 2024** · 2 Varianten · 270–330 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



11,0x22 ET 50 DC

Ausf. 5SG

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/40 R22	275/40 R22	
● 285/40 R22	285/40 R22	
● 295/35 R22	295/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb73 — PSA23026 PDF

ANBAUMATERIAL: Z334 ›

Shop ›

11,0x23 ET 30 DC

Ausf. 5SGF

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 285/35 R23	285/35 R23	T07
295/35 R23	295/35 R23	T08
305/35 R23	305/35 R23	G01
315/30 R23	315/30 R23	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00317059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

Shop ›

11,0x23 ET 44 DC

Ausf. 5SGF

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
285/35 R23	285/35 R23	K01 T07
295/35 R23	295/35 R23	K01 T08
305/35 R23	305/35 R23	K01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00317059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5SGF

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R22	265/40 R22	T06
● 275/40 R22	275/40 R22	
● 285/40 R22	285/40 R22	
● 295/35 R22	295/35 R22	
● 295/40 R22	295/40 R22	G01
● 305/35 R22	305/35 R22	
305/40 R22	305/40 R22	G01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV1 — 00462053 PDF

ANBAUMATERIAL: Z331 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **G-Klasse W463 (463A) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x24 ET 25 C
Ausf. 5SGF
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	285/35 R24	285/35 R24	K01 KMV1 G01		PSA24007
★	**HL 295/30 R24**	**HL 295/30 R24**	K01 KMV1 T08	ANBAUMATERIAL Z331 ›	Shop ›

VA **10,0x24 ET 25** C
HA **12,0x24 ET 40** C
Ausf. 5SGF
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	285/30 R24	HL 345/25 R24	K01 KMV1 T11 HA		PSA21034
★	**295/30 R24**	**355/25 R24**	K01 KMV1 56G HA …	ANBAUMATERIAL Z331 ›	Shop ›

MERCEDES-BENZ
GL-Klasse

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
164 G, 1…	5x112	66,6	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GL-Klasse · **Baujahr 2006–2012** · 15 Varianten · 155–285 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 41 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	285/35 R22	285/35 R22	T06 180 HA		PSA22015
★	**295/35 R22**	**295/35 R22**	T08 180 HA	ANBAUMATERIAL Z610 ›	Shop ›

10,0x22 ET 53 C
Ausf. 5B2 · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	285/35 R22	285/35 R22	K01 T06 180 HA		PSA20007
★	**295/35 R22**	**295/35 R22**	K01 T08 180 HA	ANBAUMATERIAL Z610 ›	Shop ›

VA **10,0x22 ET 53** C
HA **10,0x22 ET 45** DC
Ausf. 5B2 · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	265/40 R22	265/40 R22	T06 180 HA		PSA22016
●	275/35 R22	275/35 R22	T04 180 HA K01 HA		
●	285/35 R22	285/35 R22	T06 180 HA K01 HA	ANBAUMATERIAL Z610 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GL-Klasse · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 155–165 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**265/60 R18** Serie	**265/60 R18** Serie	196 HA
●	275/60 R18	275/60 R18	193 HA
	285/55 R18	285/55 R18	A01 K01 VA 196 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B03 X77

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/50 R20	265/50 R20	A01 K01 MSkW …
●	275/45 R20	275/45 R20	kW 185 HA
★	**275/50 R20** Serie	**275/50 R20** Serie	A01 K01 185 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	285/35 R22	285/35 R22	A01 K01 T06
★	**295/35 R22**	**295/35 R22**	A01 K01 T08

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	285/35 R22	285/35 R22	K01 T06
★	**295/35 R22**	**295/35 R22**	K01 T08

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00448794 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	285/35 R22	285/35 R22	K01 T06
★	**295/35 R22**	**295/35 R22**	K01 T08

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00442940 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	285/35 R22	285/35 R22	T06 K01 VA
★	**295/35 R22**	**295/35 R22**	K01 T08
	305/35 R22	305/35 R22	K01 T10

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00433059 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

GL-Klasse (166)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
166	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GL-Klasse · **Baujahr 2012–2015** · 5 Varianten · 190–320 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 41 C

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/40 R22	265/40 R22	T06 180 HA
275/40 R22	275/40 R22	T07 180 HA
285/35 R22	285/35 R22	T06 180 HA
★ **295/35 R22**	**295/35 R22**	180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z610 ›

PSA22015 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 53 C

Ausf. 5B2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R22	265/40 R22	T06 180 HA
● 275/40 R22	275/40 R22	T07 180 HA
285/35 R22	285/35 R22	K01 T06 180 HA
★ **295/35 R22**	**295/35 R22**	K01 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z610 ›

PSA20007 PDF

Shop ›

VA 10,0x22 ET 53 C / HA 10,0x22 ET 45 DC

Ausf. 5B2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R22	265/40 R22	T06 180 HA
● 275/40 R22	275/40 R22	T07 180 HA
● 285/35 R22	285/35 R22	T06 180 HA K01 HA
★ ● **295/35 R22**	**295/35 R22**	180 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z610 ›

PSA22016 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 190–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/60 R18** Serie	**265/60 R18** Serie	KOV SKF HA
● 275/60 R18	275/60 R18	A01 KOV 193 HA …
285/55 R18	285/55 R18	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KOV ML8

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

52838 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/50 R20	265/50 R20	KMV MSkW 185 HA
● 275/45 R20 Serie	275/45 R20 Serie	KMV 185 HA
★ **275/50 R20** Serie	**275/50 R20** Serie	A01 K01 KMV 185 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/50 R20	265/50 R20	KMV MSkW 185 HA
● 275/45 R20 Serie	275/45 R20 Serie	KMV 185 HA
★ ● **275/50 R20** Serie	**275/50 R20** Serie	KMV 185 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV A02

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GL-Klasse (166) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/50 R20	265/50 R20	A01 K01 KOV MSkW …
● 265/50 R20	265/50 R20	KMV MSkW 185 HA
● 275/45 R20 Serie	275/45 R20 Serie	KMV 185 HA
● 275/45 R20 Serie	275/45 R20 Serie	A01 KOV 185 HA …
★ **275/50 R20** Serie	**275/50 R20** Serie	A01 K01 KOV 185 HA
★ ● **275/50 R20** Serie	**275/50 R20** Serie	KMV 185 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R22	265/40 R22	A01 KOV T06 K01 HA
275/40 R22	275/40 R22	A01 K01 KOV T07
● 275/40 R22	275/40 R22	KMV T07
285/35 R22	285/35 R22	A01 K01 KOV T06
● 285/35 R22	285/35 R22	KMV T06
★ ● **295/35 R22**	**295/35 R22**	KMV
★ **295/35 R22**	**295/35 R22**	A01 K01 KOV
305/35 R22	305/35 R22	A01 K01 KMV
305/35 R22	305/35 R22	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/45 R21	265/45 R21	KMV MSkW 190 HA
● 275/40 R21	275/40 R21	KMV T07 190 HA
★ ● **275/45 R21**	**275/45 R21**	KMV 190 HA
285/45 R21	285/45 R21	K01 KMV 189 HA
295/40 R21 Serie	295/40 R21 Serie	K01 KMV 190 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00427905 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 40

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/45 R21	265/45 R21	KMV MSkW 190 HA
● 265/45 R21	265/45 R21	KOV MSkW 190 HA …
● 275/40 R21	275/40 R21	KMV T07 190 HA
275/40 R21	275/40 R21	K01 KOV T07 190 HA
★ **275/45 R21**	**275/45 R21**	K01 KOV 190 HA
★ ● **275/45 R21**	**275/45 R21**	KMV 190 HA
● 285/45 R21	285/45 R21	KMV 189 HA
285/45 R21	285/45 R21	K01 KOV 189 HA
● 295/40 R21 Serie	295/40 R21 Serie	KMV 190 HA
295/40 R21 Serie	295/40 R21 Serie	K01 KOV 190 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00427906 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GL-Klasse (166) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 7 Radsätze

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	275/40 R22	275/40 R22	KMV T07
	285/35 R22	285/35 R22	K01 KMV T06
★	**295/35 R22**	**295/35 R22**	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00446995 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	275/40 R22	275/40 R22	KMV T07
	285/35 R22	285/35 R22	K01 KMV T06
★	**295/35 R22**	**295/35 R22**	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00442940 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R22	265/40 R22	KOV T06 K01 HA
	275/40 R22	275/40 R22	K01 KOV T07
	275/40 R22	275/40 R22	KMV T07
	285/35 R22	285/35 R22	KMV T06
	285/35 R22	285/35 R22	K01 KOV T06
★	**295/35 R22**	**295/35 R22**	KMV
★	**295/35 R22**	**295/35 R22**	K01 KOV
	305/35 R22	305/35 R22	K01 KOV
	305/35 R22	305/35 R22	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00448794 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R22	265/40 R22	KOV T06 K01 HA
	275/40 R22	275/40 R22	KMV T07
	275/40 R22	275/40 R22	K01 KOV T07
	285/35 R22	285/35 R22	K01 KOV T06
	285/35 R22	285/35 R22	KMV T06
★	**295/35 R22**	**295/35 R22**	KMV
★	**295/35 R22**	**295/35 R22**	K01 KOV
	305/35 R22	305/35 R22	K01 KOV
	305/35 R22	305/35 R22	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00442940 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/40 R22	265/40 R22	KOV T06
	275/40 R22	275/40 R22	KOV T07 K01 HA
	275/40 R22	275/40 R22	KMV T07
	285/35 R22	285/35 R22	KMV T06
	285/35 R22	285/35 R22	K01 KOV T06
★	**295/35 R22**	**295/35 R22**	KMV
★	**295/35 R22**	**295/35 R22**	K01 KOV
	305/35 R22	305/35 R22	KMV
	305/35 R22	305/35 R22	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00433059 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

GLA-Klasse

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
245 G, 2…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLA-Klasse · **Baujahr 2014–2020** · 36 Varianten · 80–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02
245/45 R19	245/45 R19	A01 K02
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
● 245/40 R19	245/40 R19	
● 245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 Pe2

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52324 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 33 / HA 9,0x20 ET 37

C / DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 VA
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

PSA18012 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	A01 K02
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 G01
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49389 PDF

ANBAUMATERIAL Z643 › Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 9,0x20 ET 34

C / DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	K02
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA18018 PDF

ANBAUMATERIAL Z643 › Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
255/35 R21	255/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304504 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304505 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,5x21 ET 24

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
255/35 R21	255/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313504 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
255/35 R21	255/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse · Fortsetzung

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	K02
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	K02
	245/40 R19	245/40 R19	K02
	245/45 R19	245/45 R19	K02
	255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00266715 PDF

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
●	235/40 R19	235/40 R19	
★ ●	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
●	245/40 R19	245/40 R19	
●	245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00386948 PDF

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ●	**235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	
●	245/35 R20	245/35 R20	
●	245/40 R20	245/40 R20	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00386959 PDF
Pe2

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
	255/35 R21	255/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 61540501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 61540502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **GLA-Klasse · Fortsetzung**

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA K02 HA	A01
215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie	A01 K01 VA K02 HA	
225/50 R18	225/50 R18	A01 K02	
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA K02 HA	
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	A01 K02	
245/45 R18	245/45 R18	A01 K02	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie		
● 225/50 R18	225/50 R18		
● 235/45 R18	235/45 R18		
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie		
● 225/50 R18	225/50 R18		
● 235/45 R18	235/45 R18		
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie		
● 245/45 R18	245/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18		A02
● 215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie		
● 225/50 R18	225/50 R18		
● 235/45 R18	235/45 R18		
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie		
● 245/45 R18	245/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19		
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02	
245/45 R19	245/45 R19	A01 K02	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS **ABE** Betriebserlaubnis **TTG** Teile-Typ-Genehmigung **TG** Teilegutachten **FK** Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	A01 K02
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	A01 K02
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 G01
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Pe2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02
245/40 R20	245/40 R20	K02 G01
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91
	255/30 R21	255/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00289382 PDF

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie	
●	225/50 R18	225/50 R18	
●	225/55 R18	225/55 R18	K02 HA
★	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	K02
●	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 90–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/50 R18	225/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

83G

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

55214513 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 100–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
	235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	K02
	245/45 R19	245/45 R19	K02
	255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
●	235/40 R19	235/40 R19	
★ ●	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387693 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	K02
245/35 R20	245/35 R20	K02
245/40 R20	245/40 R20	K02 G01
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387873 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	G01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387876 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	K02
245/35 R20	245/35 R20	K02
245/40 R20	245/40 R20	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Pe2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	K02
245/35 R20	245/35 R20	K02
245/40 R20	245/40 R20	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	K02
245/35 R20	245/35 R20	K02
245/40 R20	245/40 R20	K02 G01
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	G01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449558 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie	
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **GLA-Klasse · Fortsetzung**

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95
245/40 R20	245/40 R20	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL — Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95
245/40 R20	245/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL — Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
255/35 R21	255/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL — Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 56380501 PDF

ANBAUMATERIAL — Z608 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ

GLA-Klasse (F2B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2B	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLA-Klasse · **Baujahr ab 2020** · 41 Varianten · 85–165 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K02 VA K01 HA
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 VA K01 HA
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — A01 NoE NoP — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL — Z643 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K02 VA K01 HA
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 VA K01 HA
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN — A01 A58 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL — Z643 ›

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse (F2B) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 NoE NoP
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 VA K01 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 NoE NoP
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 VA K01 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K02 VA	A01
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 VA	
				ANBAUMATERIAL
				Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K01 117 VA	NoE NoP
★ ●	**245/45 R19**	**245/45 R19**		
	255/45 R19	255/45 R19	A01 118 VA K02 VA …	ANBAUMATERIAL
				Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 NoE NoP
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K02 VA	
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
				Z643 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20		
255/40 R20	255/40 R20		ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse (F2B) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K02 VA K01 HA	
	245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K02 VA K01 HA	
	245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	116 VA K02 VA K01 HA	NoE NoP
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	118 VA K02 VA K01 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	117 VA K02 VA K01 HA	
	265/45 R19	265/45 R19	116 VA K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	119 VA K02 VA K01 HA	NoE NoP
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA	
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K02 VA K01 HA	MHy
	245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540502 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K02 VA K01 HA	
	245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse (F2B) · Fortsetzung

KV4

20 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	A01 K01 R37
	225/55 R18	225/55 R18	A01 R37 K02 VA ...
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	R37
	225/55 R18	225/55 R18	A01 R37 K02 VA ...
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	R37
	225/55 R18	225/55 R18	K01 R37
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	K02 VA K01 HA
	245/50 R18	245/50 R18	K02 VA K01 HA
	255/50 R18	255/50 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/60 R18** Serie	**215/60 R18** Serie	R37
●	225/55 R18	225/55 R18	R37

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	R37 SKF
●	225/55 R18	225/55 R18	R37
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K01
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	R37 SKF
●	225/55 R18	225/55 R18	R37
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse (F2B) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 20 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K02 VA	A58

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 VA K01 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K02 VA K01 HA	A58
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 VA K01 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 VA K01 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K02 VA	
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 Po1
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K02 VA	A01 A58
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		mbB2
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA	
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse (F2B) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 20 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R22	235/30 R22	T90 K02 VA K01 HA	
★ **245/30 R22**	**245/30 R22**	T92 K02 VA K01 HA	
255/30 R22	255/30 R22	T95 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00448529 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R22	235/30 R22	T90 K02 VA K01 HA	
★ **245/30 R22**	**245/30 R22**	K02 T92	
255/30 R22	255/30 R22	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00448529 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R22	235/30 R22	T90 K02 VA K01 HA	
★ **245/30 R22**	**245/30 R22**	T92 K02 VA K01 HA	
255/30 R22	255/30 R22	T95 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423667 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R22	235/30 R22	T90 K02 VA	A58
★ **245/30 R22**	**245/30 R22**	T92 K02 VA K01 HA	
255/30 R22	255/30 R22	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423667 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

9 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA	
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA	
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA 121 HA K01 HA	
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA 123 HA K01 HA	
255/40 R20	255/40 R20	K02 122 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse (F2B) · Fortsetzung

KX1 Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01	
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA	
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL Z659 ›

00387751 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 118 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	121 HA	A58
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA 123 HA K01 HA	
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA 123 HA	ANBAUMATERIAL Z608 ›

00387751 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	121 HA	
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA 123 HA	
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA 123 HA K01 HA	ANBAUMATERIAL Z608 ›

00295201 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5R2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		
●	245/40 R20	245/40 R20		
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL Z608 ›

00295201 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	121 HA	
				ANBAUMATERIAL Z608 ›

00295201 PDF — Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**		
	255/35 R21	255/35 R21		
	265/35 R21	265/35 R21		ANBAUMATERIAL Z608 ›

00279909 PDF — Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5R · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K02 VA K01 HA	
	255/35 R21	255/35 R21	K02	ANBAUMATERIAL Z608 ›

00279909 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse (F2B) · Fortsetzung

LV1

14 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	K01 R37
	225/55 R18	225/55 R18	K01 R37
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	K02 VA K01 HA
	245/50 R18	245/50 R18	K02 VA K01 HA
	255/50 R18	255/50 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	R37
●	225/55 R18	225/55 R18	R37
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	K02 VA K01 HA
	245/50 R18	245/50 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	SKF
	225/55 R18	225/55 R18	K02 VA
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	K02 VA K01 HA
	245/50 R18	245/50 R18	K02 VA K01 HA
	255/50 R18	255/50 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	K02 VA K01 HA
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	K02 VA K01 HA
	255/45 R19	255/45 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	K02 VA K01 HA
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	K02 VA K01 HA
	255/45 R19	255/45 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	K02 VA K01 HA
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	K02 VA K01 HA
	255/45 R19	255/45 R19	K02 VA K01 HA
	265/45 R19	265/45 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP — 00387668 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	K02 VA
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse (F2B) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	K01
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	
255/45 R19	255/45 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 118 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00352004 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoE NoP

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 118 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00234532 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse (F2B) · Fortsetzung

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	K02 VA
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	K02 VA K01 HA
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	K02 VA K01 HA
	245/50 R19	245/50 R19	K02 VA K01 HA
	255/45 R19	255/45 R19	K02 VA K01 HA
	265/45 R19	265/45 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

55386100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 116 VA K02 VA …
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 118 VA K02 VA …
	255/45 R19	255/45 R19	A01 117 VA K02 VA …
	265/45 R19	265/45 R19	A01 116 VA K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse (F2B) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA	
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA	
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA	
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA	A58
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA	
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		A58
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01	
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA	
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449558 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95 K02 VA K01 HA	Po1

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00429394 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	R37 SKF	
● 225/55 R18	225/55 R18	R37	
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K01	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA	
255/50 R18	255/50 R18	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse (F2B) · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	R37 SKF 123 HA
● 225/55 R18	225/55 R18	R37 124 HA
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	123 HA
245/50 R18	245/50 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K02 VA K01 HA
245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56380501 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 118–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K02 VA K01 HA
245/40 R21	245/40 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56380501 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

GLA-Klasse AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
245 G, 2…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLA-Klasse AMG · **Baujahr 2014–2020** · 6 Varianten · 265–280 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	MS
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 HA
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 HA
245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 33 / HA 9,0x20 ET 37

C / DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	
245/35 R20	245/35 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

PSA18012 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K02 HA
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	A01 K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 G01 K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
255/35 R21	255/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 24

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
255/35 R21	255/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

67313504 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **GLA-Klasse AMG · Fortsetzung**

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
255/35 R21	255/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502
ANBAUMATERIAL Z608 ›
Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
255/35 R21	255/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 61540501
ANBAUMATERIAL Z608 ›
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 61540502
ANBAUMATERIAL Z608 ›
Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	A01 MS K02 HA
● 225/50 R18	225/50 R18	A01 MS K02 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 MS K02 HA
235/50 R18	235/50 R18	A01 K02 MS
● 245/45 R18	245/45 R18	A01 MS K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837
A01 MS
ANBAUMATERIAL Z608 ›
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	MS SKF VA
● 225/50 R18	225/50 R18	MS
● 235/45 R18	235/45 R18	MS
● 235/50 R18	235/50 R18	A01 MS K02 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	A01 MS K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837
MS
ANBAUMATERIAL Z608 ›
Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	MS
● 225/50 R18	225/50 R18	MS
● 235/45 R18	235/45 R18	MS
● 235/50 R18	235/50 R18	MS
● 245/45 R18	245/45 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236
MS
ANBAUMATERIAL Z608 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse AMG · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	MS
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 HA
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 HA
245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	MS
235/40 R19	235/40 R19	
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	A01 K02
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 G01
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K02 HA
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	A01 K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 G01 K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00277922 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse AMG · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91 K02 HA
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93
265/30 R21	265/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00289382 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 265 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	MS
● 235/40 R19	235/40 R19	K02 HA
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	K02 HA
● 245/40 R19	245/40 R19	K02 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 265 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	MS
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A56

ANBAUMATERIAL

Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
★ ● **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	K02 HA
● 245/35 R20	245/35 R20	K02 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse AMG · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	
245/35 R20	245/35 R20	K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	G01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387876 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	MS
235/40 R19	235/40 R19	
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF; A02

ANBAUMATERIAL: Z208 › Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	K02
245/35 R20	245/35 R20	K02
245/40 R20	245/40 R20	K02 G01
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423199 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	G01 K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449517 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	
245/35 R20	245/35 R20	K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	G01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449518 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **GLA-Klasse AMG · Fortsetzung**

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95
245/40 R20	245/40 R20	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95
245/40 R20	245/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **235/40 R20** Serie	**235/40 R20** Serie	
● 245/35 R20	245/35 R20	K02 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
255/35 R21	255/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56380501 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ
GLA-Klasse AMG (F2B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2B	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLA-Klasse AMG · **Baujahr ab 2020** · 5 Varianten · 225–310 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA
245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 VA K01 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

A01

ANBAUMATERIAL Z643 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse AMG (F2B) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 225 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 K02 VA K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 VA K01 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00383206 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 VA K01 HA
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 VA K01 HA
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 VA K01 HA
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse AMG (F2B) · Fortsetzung

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 285–310 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K02 VA K01 HA	A01
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/30 R22	235/30 R22	T90 K02 VA	
	245/30 R22	245/30 R22	T92 K02 VA K01 HA	
★	**255/30 R22**	**255/30 R22**	T95 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00448529 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/30 R22	235/30 R22	T90 K02 VA	
	245/30 R22	245/30 R22	T92 K02 VA	
★	**255/30 R22**	**255/30 R22**	T95 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423667 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

7 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K02 VA	
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse AMG (F2B) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 225 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00387751 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00295201 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 VA K01 HA
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 VA K01 HA
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 VA K01 HA
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 VA K01 HA
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	
265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

9 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K02 VA K01 HA
245/45 R19	245/45 R19	K02 VA K01 HA
255/45 R19	255/45 R19	K02 VA K01 HA
265/45 R19	265/45 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse AMG (F2B) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K02 VA K01 HA
	245/45 R19	245/45 R19	K02 VA K01 HA
	255/45 R19	255/45 R19	K02 VA K01 HA
	265/45 R19	265/45 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
●	245/45 R19	245/45 R19	
●	255/45 R19	255/45 R19	
	265/45 R19	265/45 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	SKF
●	245/40 R20	245/40 R20	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
●	245/40 R20	245/40 R20	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00352004 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse AMG (F2B) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL Z208 › Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
● 245/45 R19	245/45 R19	
● 255/45 R19	255/45 R19	
265/45 R19	265/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 285–310 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K02 VA K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449517 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLA-Klasse AMG (F2B) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449517 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449518 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 285–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

GLB-Klasse (F2B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2B	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLB-Klasse · **Baujahr 2019–2026** · 36 Varianten · 85–165 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 NoE
245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 43

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 NoE NoP
245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL Z643 ›
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 NoE NoP
245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL Z643 ›
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 117 K01	NoE NoP
● 245/45 R19	245/45 R19	120	
255/45 R19	255/45 R19	A01 118 K02 VA …	ANBAUMATERIAL Z643 ›

49557 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 NoE NoP
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL Z643 ›
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	

49389 PDF · Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20		
255/40 R20	255/40 R20		ANBAUMATERIAL Z608 ›

00383206 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLB-Klasse (F2B) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

Ausf. 5R · Nabe 75

C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	116 K02 VA K01 HA
	245/45 R19	245/45 R19	118 K02 VA K01 HA
	255/45 R19	255/45 R19	117 K02 VA K01 HA
	265/45 R19	265/45 R19	116 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386948 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75

C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	119 K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	121 K02 VA K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	120 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00386959 PDF

Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	A01 K01 R37
	225/55 R18	225/55 R18	A01 R37 K02 VA ...
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	R37
	225/55 R18	225/55 R18	K01 R37
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	K02 VA K01 HA
	245/50 R18	245/50 R18	K02 VA K01 HA
	255/50 R18	255/50 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	R37 SKF
●	225/55 R18	225/55 R18	R37
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K01
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA K01 HA
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLB-Klasse (F2B) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 Po1
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		mbB2
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA	
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/30 R22	235/30 R22	T90 K02 VA K01 HA	
★	**245/30 R22**	**245/30 R22**	T92 K02 VA K01 HA	
	255/30 R22	255/30 R22	T95 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00448529 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/30 R22	235/30 R22	T90 K02 VA K01 HA	
★	**245/30 R22**	**245/30 R22**	T92 K02 VA K01 HA	
	255/30 R22	255/30 R22	T95 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423667 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	121 K01	NoE NoP
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA 123 HA K01 HA	
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA 122 HA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00387751 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLB-Klasse (F2B) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	
	255/35 R21	255/35 R21	
	265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K02 VA 125 HA K01 HA
	245/45 R19	245/45 R19	K02 VA 127 HA K01 HA
	255/45 R19	255/45 R19	K02 VA 126 HA K01 HA
	265/45 R19	265/45 R19	K02 VA 124 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 130 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA 130 HA K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA 130 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA 130 HA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA 130 HA K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA 130 HA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 130 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP

ANBAUMATERIAL

Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 116 K02 VA …
	245/45 R19	245/45 R19	A01 118 K02 VA …
	255/45 R19	255/45 R19	A01 117 K02 VA …
	265/45 R19	265/45 R19	A01 116 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z208 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLB-Klasse (F2B) · Fortsetzung

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449558 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
Po1

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00429394 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18 Serie	215/60 R18 Serie	R37 SKF 123 HA
●	225/55 R18	225/55 R18	R37 124 HA
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K01 123 HA
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA 125 HA …
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K02 VA 123 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **GLB-Klasse (F2B) · Fortsetzung**

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA		56504100 PDF
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL	
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA	Z608 ›	Shop ›
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA		

MERCEDES-BENZ
GLB-Klasse (MMGLBE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MMGLBE	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLB-Klasse · **Baujahr ab 2026** · 5 Varianten · 135–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA **7,5x18 ET 35** HA **8,5x18 ET 45** Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **215/60 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	T04 HA		00346236_00392723 PDF
				ANBAUMATERIAL	
				Z608 ›	Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA **7,5x18 ET 42** HA **8,5x18 ET 50** Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **215/60 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	180 HA T04 HA		00346236_00392723 PDF
	235/55 R18	255/50 R18	180 HA T06 HA	ANBAUMATERIAL	
				Z608 ›	Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA **7,5x18 ET 45** HA **8,5x18 ET 50** Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **215/60 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	180 HA T04 HA		00346236_00392723 PDF
	235/55 R18	255/50 R18	180 HA T06 HA	ANBAUMATERIAL	
				Z608 ›	Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/55 R18	255/50 R18	T06 HA		00392723 PDF
				ANBAUMATERIAL	
				Z608 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLB-Klasse (MMGLBE) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x18 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/55 R18	255/50 R18	180 HA T06 HA		00392723 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	170 HA T04 HA
	235/50 R19 Serie	HL 255/45 R19	170 HA T07 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	185 HA T01 HA
	235/45 R20 Serie	HL 255/40 R2 Serie	185 HA T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

MERCEDES-BENZ GLB-Klasse AMG (F2B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F2B	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLB-Klasse AMG · **Baujahr 2019–2026** · 2 Varianten · 225 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 VA K01 HA
★	**255/45 R19**	**255/45 R19**	A01 K02 VA K01 HA
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z643 › — Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49389 PDF
ANBAUMATERIAL: Z643 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLB-Klasse AMG (F2B) · Fortsetzung

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	T99
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00383206 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 VA K01 HA
★	**255/45 R19**	**255/45 R19**	A01 K02 VA K01 HA
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K02 VA …
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLB-Klasse AMG (F2B) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R22	235/30 R22	T90 K02 VA
245/30 R22	245/30 R22	T92 K02 VA K01 HA
★ **255/30 R22**	**255/30 R22**	T95 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00448529 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R22	235/30 R22	T90 K02 VA
245/30 R22	245/30 R22	T92 K02 VA
★ **255/30 R22**	**255/30 R22**	T95 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00423667 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	123 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00387751 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 VA K01 HA
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 VA K01 HA
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K02 VA 125 HA K01 HA
245/45 R19	245/45 R19	K02 VA 127 HA K01 HA
★ **255/45 R19**	**255/45 R19**	K02 VA 125 HA K01 HA
265/45 R19	265/45 R19	K02 VA 124 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLB-Klasse AMG (F2B) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	125 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	127 HA
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	126 HA
265/45 R19	265/45 R19	K02 VA 124 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00387668 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	SKF 130 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 130 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K02 VA 130 HA K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA 130 HA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA 130 HA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 130 HA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 VA 130 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	130 HA
245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA 130 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA 130 HA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 130 HA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 VA 130 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

SF1
3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	SKF
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K02 VA K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA K01 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLB-Klasse AMG (F2B) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
	245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449518 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	K02 VA K01 HA
	245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
	245/40 R20	245/40 R20	T99 K02 VA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 VA K01 HA
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ
GLC-Klasse

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204 X, 2…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLC-Klasse · **Baujahr 2015–2022** · 39 Varianten · 100–243 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25

C · Ausf. 5P · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 VA 146 HA
	235/50 R19	235/50 R19	A01 Cb1 146 HA
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 Cb1 146 HA
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 Cb1 146 HA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 Cb1 146 HA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA 146 HA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 Cb1 146 HA
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA 146 HA
	255/45 R19	255/45 R19	A01 Cb1 146 HA
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B10 MHy

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	Cb1 146 HA SKF HA
●	235/50 R19	235/50 R19	146 HA SKF HA
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	Cb1 146 HA SKF HA
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	146 HA SKF HA
★ ●	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	Cb1 146 HA
●	245/50 R19	245/50 R19	Cb1 146 HA
●	245/50 R19	245/50 R19	146 HA
●	245/50 R19	275/45 R19	Cb1 146 HA
●	255/45 R19	255/45 R19	Cb1 146 HA SKF HA
●	255/45 R19	255/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B10

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

9,5x19 ET 35

DC · Ausf. 5B · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/45 R19	255/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B10 MHy

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49558 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

9,0x20 ET 25

C · Ausf. 5P2 · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 Cb1 SKF HA
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
	245/45 R20	245/45 R20	A01 Cb1 K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 Cb1 K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 T01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 Cb1 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 Cb1 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 Cb1 K02 VA …
	275/40 R20	275/40 R20	A01 Cb1 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	T00
	235/45 R20	235/45 R20	T00 Cb1 SKF HA
	245/45 R20	245/45 R20	
	245/45 R20	245/45 R20	Cb1 SKF HA
	255/40 R20	255/40 R20	T01
	255/40 R20	255/40 R20	T01 Cb1 SKF HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	Cb1 SKF HA
	265/40 R20	265/40 R20	
	265/40 R20	265/40 R20	Cb1
	265/45 R20	265/45 R20	A01 Cb1 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49389 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 27

DC

Ausf. 5P · Nabe 75 · 100–190 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	K01 146 HA
	265/30 R22	265/30 R22	K01 T97 146 HA
	265/35 R22	265/35 R22	K01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

PSA18021 PDF

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01 T00
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01
	275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEG

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 24

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01 T00 152 HA
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K02 VA 151 HA K01 HA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 VA 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313504 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01 T00 152 HA
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 151 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse · Fortsetzung

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01 T00 152 HA
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 152 HA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 VA 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540502 PDF

Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/55 R18	235/55 R18	149 HA
★ ●	**235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	146 HA SKF HA
●	255/50 R18	255/50 R18	SKF 149 HA
●	255/55 R18	255/55 R18	SKF 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoP Z17

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–190 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/55 R18	235/55 R18	149 HA
★ ●	**235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	146 HA SKF HA
●	255/50 R18	255/50 R18	SKF 149 HA
●	255/55 R18	255/55 R18	SKF 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoP

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	Cb1
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 VA
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 VA
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	Cb1
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	Cb1
	245/50 R19	245/50 R19	Cb1
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA
	245/50 R19	275/45 R19	Cb1
	255/45 R19	255/45 R19	Cb1
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	Cb1 SKF HA
●	235/50 R19	235/50 R19	SKF HA
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	SKF HA
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	Cb1 SKF HA
★ ●	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	Cb1
●	245/50 R19	245/50 R19	
●	245/50 R19	245/50 R19	Cb1
●	245/50 R19	275/45 R19	Cb1
●	255/45 R19	255/45 R19	
●	255/45 R19	255/45 R19	Cb1 SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 Cb1 SKF HA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 Cb1 K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 Cb1 K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 T01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 Cb1 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
	265/40 R20	265/40 R20	A01 Cb1 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 Cb1 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 Cb1 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	T00 Cb1 SKF HA
●	235/45 R20	235/45 R20	T00
●	245/45 R20	245/45 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	Cb1 SKF HA
●	255/40 R20	255/40 R20	T01 Cb1 SKF HA
●	255/40 R20	255/40 R20	T01
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	Cb1 SKF HA
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 Cb1 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 Cb1 K02 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01
	275/40 R20	275/40 R20	A01 Cb1 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 Cb1 SKF HA
● 235/45 R20	235/45 R20	T00
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	Cb1 SKF HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 Cb1 SKF HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	Cb1 SKF HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	Cb1
● 265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	A01 Cb1 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B10 MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R22	255/30 R22	T95
★ ● **255/35 R22**	**255/35 R22**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00448529 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R22	255/30 R22	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423667 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	A01 T99 Cb1 K01 VA
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	A01 K01
265/30 R22	265/30 R22	A01 T97 Cb1 K02 VA
265/30 R22	265/30 R22	A01 T97 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 100–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01 VA 152 HA
255/35 R21	255/35 R21	K01 T98 152 HA
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 152 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02 VA 152 HA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA 151 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289370 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	150 HA
● 255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
★ ● **255/40 R21**	**255/40 R21**	149 HA
● 265/35 R21	265/35 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00289382 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 120–243 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 Cb1 130 HA …
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 130 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	128 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	Cb1 128 HA SKF HA
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 Cb1 130 HA …
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 130 HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	Cb1 127 HA SKF HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	127 HA
265/40 R20	265/40 R20	Cb1 130 HA
● 265/40 R20	265/40 R20	130 HA
265/45 R20	265/45 R20	Cb1 K02 VA 126 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

MpH

ANBAUMATERIAL

Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 Cb1 150 HA …
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA 149 HA
245/45 R20	245/45 R20	Cb1 K01 VA 149 HA
255/40 R20	255/40 R20	T01 Cb1 K01 VA …
255/40 R20	255/40 R20	K01 T01 152 HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 147 HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	Cb1 K01 VA 147 HA
265/40 R20	265/40 R20	Cb1 K01 VA 150 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 150 HA
265/45 R20	265/45 R20	Cb1 K02 VA 145 HA
275/40 R20	275/40 R20	Cb1 K02 VA 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

MpH

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
235/45 R20	235/45 R20	T00 Cb1 150 HA …
245/45 R20	245/45 R20	149 HA
245/45 R20	245/45 R20	Cb1 149 HA SKF HA
255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA
255/40 R20	255/40 R20	T01 Cb1 152 HA …
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	147 HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	Cb1 147 HA SKF HA
265/40 R20	265/40 R20	Cb1 K01 VA 150 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA 150 HA
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA 145 HA
265/45 R20	265/45 R20	Cb1 K02 VA 145 HA
275/40 R20	275/40 R20	Cb1 K01 VA 149 HA
275/40 R20	275/40 R20	K01 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

TG Teilegutachten

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
235/45 R20	235/45 R20	T00 Cb1 150 HA …
245/45 R20	245/45 R20	Cb1 149 HA SKF HA
245/45 R20	245/45 R20	149 HA
255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA
255/40 R20	255/40 R20	T01 Cb1 152 HA …
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	Cb1 147 HA SKF HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	147 HA
265/40 R20	265/40 R20	Cb1 150 HA
265/40 R20	265/40 R20	150 HA
265/45 R20	265/45 R20	Cb1 K02 VA 145 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

TG Teilegutachten

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 150 HA
245/45 R20	245/45 R20	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

TG Teilegutachten

00449518 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01
245/40 R21	245/40 R21	Cb1 K01 VA
255/35 R21	255/35 R21	T98 Cb1 K01 VA
255/35 R21	255/35 R21	K01 T98
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	Cb1 K01 VA
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	K01
255/40 R21	285/35 R21	Cb1 K01 VA
265/35 R21	265/35 R21	K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	Cb1 K02 VA
265/40 R21	265/40 R21	Cb1 K03 VA
265/40 R21	265/40 R21	K03 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

TG Teilegutachten

00449513 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

00449493 PDF

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	
●	245/40 R21	245/40 R21	Cb1
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K01 VA
	255/35 R21	255/35 R21	T98 Cb1 K01 VA
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	Cb1 K01 VA
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 VA
	255/40 R21	285/35 R21	Cb1
	265/35 R21	265/35 R21	Cb1 K01 VA
	265/35 R21	265/35 R21	K01
	265/40 R21	265/40 R21	Cb1 K02 VA
	265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

00421344 PDF

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	
	265/35 R21	265/35 R21	
	265/40 R21	265/40 R21	
	275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

00427905 PDF

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98 Cb1 K01 VA
	255/35 R21	255/35 R21	K01 T98
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	Cb1 K01 VA
	265/35 R21	265/35 R21	Cb1 K01 VA
	265/35 R21	265/35 R21	K01
	265/40 R21	265/40 R21	Cb1 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x22 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

00428058 PDF

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R22	255/30 R22	T95 Cb1
	255/30 R22	255/30 R22	T95
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	Cb1
	265/30 R22	265/30 R22	T97
	265/30 R22	265/30 R22	T97 Cb1
	265/35 R22	265/35 R22	
	265/35 R22	265/35 R22	Cb1

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R22	255/30 R22	T95
● 255/30 R22	255/30 R22	T95 Cb1
★ ● **255/35 R22**	**255/35 R22**	Cb1
★ ● **255/35 R22**	**255/35 R22**	
265/30 R22	265/30 R22	T97 Cb1 K01 VA
265/30 R22	265/30 R22	K01 T97
265/35 R22	265/35 R22	Cb1 K02 VA 153 HA
265/35 R22	265/35 R22	K02 VA 153 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00428761 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 K01 VA 152 HA
245/45 R20	245/45 R20	K01 152 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 152 HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 151 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 152 HA
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA 150 HA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	T00 152 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	152 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	152 HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	151 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01 T00 152 HA
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 152 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56380501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

GLC-Klasse (R2CGLC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R2CGLC	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLC-Klasse · **Baujahr ab 2022** · 11 Varianten · 120–330 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 (C)

Ausf. 5P1 · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	245/45 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 L05
	245/45 R20	275/40 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA …
	245/45 R20	275/40 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA …
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 L05 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 L05
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 L05 Cb2 K02 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 LM4 Cb2 K02 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 L05 K02 VA …
	265/45 R20	265/45 R20	A01 L05 K02 VA …
	265/45 R20	265/45 R20	A01 L05 Cb2 K02 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 LM4 Cb2 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

Shop ›

FK Festigkeitsgutachten

9,0x20 ET 21 (DC)

Ausf. 5P1 · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2 K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 L05
	245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2 K01 VA …
	245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2 K01 VA …
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 L05
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	L05 Cb2 K02 VA
	265/40 R20	265/40 R20	LM4 Cb2 K02 VA
	265/40 R20	265/40 R20	L05 K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	LM4 Cb2 K02 VA
	265/45 R20	265/45 R20	L05 Cb2 K02 VA
	265/45 R20	265/45 R20	L05 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00286283 PDF

NoP V20

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

Shop ›

FK Festigkeitsgutachten

VA 9,0x20 ET 21 (DC) / HA 10,5x20 ET 25 (DC)

Ausf. 5P1 · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
★	**255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	L05 Cb2

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00286283_00331265 PDF

NoP V20

ANBAUMATERIAL

Z659 ›

Shop ›

FK Festigkeitsgutachten

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse (R2CGLC) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

00331124 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
● 245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
● 245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 L05 K01 HA
● 245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
● 245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 L05 Cb2 K01 VA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 L05
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 LM4 Cb2 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 L05
265/40 R20	265/40 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 L05
275/40 R20	275/40 R20	A01 L05 Cb2 K02 VA
275/40 R20	275/40 R20	A01 L05 K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 LM4 Cb2 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 / HA 10,5x20 ET 25

C / DC

Ausf. 5P2 / 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

00331124_00331265 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	L05 Cb2
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	LM4 Cb2

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV L05 NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 / HA 10,5x20 ET 33

C / DC

Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

00331124_00331265 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	L05 Cb2

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

KV1 S

8 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

67304504 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	KMV
● 245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
● 245/40 R21	275/35 R21	KMV K01 HA T99 HA
275/35 R21	275/35 R21	KMV K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse (R2CGLC) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 8 Radsätze

VA 9,0x21 ET 25 · HA 10,5x21 ET 35

C / DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	KMV K01 HA T99 HA
★ ● **255/40 R21**	**285/35 R21**	KMV K01 HA
275/35 R21	315/30 R21	KMV K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 NoP V21

67304504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
● 245/40 R21	275/35 R21	KMV T99 HA
● 255/40 R21	255/40 R21	KMV T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

67304505 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 24

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	KMV K01 HA T99 HA
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	KMV K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V21

67313504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 24 · HA 10,5x21 ET 35

DC / DC

Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	KMV K02 HA T99 HA
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	K02 KMV
275/35 R21	315/30 R21	K02 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

67313504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	LM4 T00 Cb2 K01 VA
245/40 R21	245/40 R21	L05 T00 Cb2 K01 VA
245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …
245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …
245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …
245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …
255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02 Cb2 K01 VA
255/40 R21	255/40 R21	K01 L05 T02
255/40 R21	255/40 R21	L05 T02 Cb2 K01 VA
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	LM4 Cb2 K01 VA …
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2 K01 VA …
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 K02 VA K01 HA
265/40 R21	265/40 R21	L05 Cb2 K02 VA
265/40 R21	265/40 R21	LM4 Cb2 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V21

63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse (R2CGLC) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
●	245/40 R21	275/35 R21	KMV K01 HA T99 HA
	255/40 R21	255/40 R21	KMV T02 K02 VA …
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	KMV K02 VA K01 HA
	275/35 R21	275/35 R21	KMV K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 26 — DC / HA 10,5x21 ET 35 — DC

Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
120–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	KMV K02 HA T99 HA
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	K02 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R21	235/45 R21	L05
●	235/45 R21	235/45 R21	L05 Cb2
●	235/45 R21	235/45 R21	LM4 Cb2
	245/40 R21	245/40 R21	LM4 T00 Cb2
●	245/40 R21	245/40 R21	L05 T00
●	245/40 R21	245/40 R21	L05 T00 Cb2
●	245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2
●	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
	245/40 R21	275/35 R21	L05
	255/40 R21	255/40 R21	L05 T02
	255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02 Cb2
	255/40 R21	255/40 R21	L05 T02 Cb2
	265/40 R21	265/40 R21	LM4 Cb2
	265/40 R21	265/40 R21	L05
	265/40 R21	265/40 R21	L05 Cb2

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF
NoP V21

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 — C / HA 10,5x21 ET 20 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R21	265/40 R21	LM4 Cb2
	235/45 R21	265/40 R21	L05 Cb2
	245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2
	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
	245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2
	245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	LM4 Cb2
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100_56922100 PDF
NoP V21

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse (R2CGLC) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **9,0x21 ET 25** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R21	265/40 R21	L05 Cb2
	235/45 R21	265/40 R21	L05
	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
	245/40 R21	275/35 R21	L05
	245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2
	245/40 R21	285/35 R21	L05
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 V21

56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

FK Festigkeitsgutachten

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 L05
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 L05 Cb2 K01 VA
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 LM4 Cb2 K01 VA
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 L05
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 L05 Cb2 K01 VA
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 L05
	245/50 R19	245/50 R19	A01 L05 Cb2 K01 VA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 L05 Cb2 K01 VA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 L05 K01 VA …
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 L05 Cb2 K01 VA
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K01 L05
	265/45 R19	265/45 R19	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 L05
	265/45 R19	265/45 R19	A01 L05 Cb2 K01 VA
	275/45 R19	275/45 R19	A01 LM4 Cb2 K02 VA
	275/45 R19	275/45 R19	A01 L05 Cb2 K02 VA
	275/45 R19	275/45 R19	A01 L05 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V19

52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

ABE Betriebserlaubnis

8,5x19 ET 35

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	LM4 Cb2
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	L05 Cb2
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	L05
★ ●	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	L05 Cb2
★ ●	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	LM4 Cb2
★ ●	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

ABE Betriebserlaubnis

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse (R2CGLC) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 L05
	245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2 K01 VA
	245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2 K01 VA ...
	245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2 K01 VA ...
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 L05
	265/40 R20	265/40 R20	L05 Cb2 K02 VA
	265/40 R20	265/40 R20	L05 K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	LM4 Cb2 K02 VA
	265/45 R20	265/45 R20	L05 Cb2 K02 VA
	265/45 R20	265/45 R20	LM4 Cb2 K02 VA
	265/45 R20	265/45 R20	L05 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–198 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
●	245/45 R20	275/40 R20	A01 L05 K01 HA
●	245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
●	245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 LM4 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 L05 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 L05
	265/40 R20	265/40 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 L05
	265/40 R20	265/40 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 L05
	275/40 R20	275/40 R20	A01 L05 K02 VA ...
	275/40 R20	275/40 R20	A01 LM4 Cb2 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 L05 Cb2 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 Cb2 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse (R2CGLC) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–198 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
● 245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
● 245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 L05 K01 HA
● 245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
● 245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 SKF HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 SKF HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 SKF HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 L05
265/40 R20	265/40 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B77 Cb2 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	L05
● 235/45 R21	235/45 R21	LM4 Cb2
● 235/45 R21	235/45 R21	L05 Cb2
● 245/40 R21	245/40 R21	L05 T00 Cb2
245/40 R21	245/40 R21	LM4 T00 Cb2
● 245/40 R21	245/40 R21	L05 T00
● 245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2
245/40 R21	275/35 R21	L05
● 245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02 Cb2
255/40 R21	255/40 R21	L05 T02 Cb2
255/40 R21	255/40 R21	L05 T02
265/40 R21	265/40 R21	LM4 Cb2
265/40 R21	265/40 R21	L05 Cb2
265/40 R21	265/40 R21	L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse (R2CGLC) · Fortsetzung

SF1

14 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
●	245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
●	245/45 R20	275/40 R20	L05 K01 HA
●	245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 L05
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	LM4 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	L05 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	K01 L05
	265/45 R20	265/45 R20	L05 Cb2 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	K01 L05
	265/45 R20	265/45 R20	LM4 Cb2 K01 VA
	275/40 R20	275/40 R20	L05 K02 VA K01 HA
	275/40 R20	275/40 R20	L05 Cb2 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	LM4 Cb2 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	275/40 R20	169 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
●	245/45 R20	275/40 R20	L05 K01 HA
●	245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
●	245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 L05 147 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 K01 VA …
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 K01 VA …
	265/40 R20	265/40 R20	L05 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	LM4 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	K01 L05
	265/45 R20	265/45 R20	L05 Cb2 K01 VA …
	265/45 R20	265/45 R20	LM4 Cb2 K01 VA …
	265/45 R20	265/45 R20	K01 L05 145 HA
	275/40 R20	275/40 R20	LM4 Cb2 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	L05 Cb2 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	L05 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423196
B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

TG Teilegutachten

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse (R2CGLC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
245/45 R20	275/40 R20	L05 K01 HA
245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 SKF HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 SKF HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 SKF HA
265/40 R20	265/40 R20	LM4 Cb2 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	L05 Cb2 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	K01 L05
265/45 R20	265/45 R20	K01 L05
265/45 R20	265/45 R20	LM4 Cb2 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	L05 Cb2 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
245/45 R20	275/40 R20	L05 K01 HA
245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 147 HA SKF HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 147 HA …
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 147 HA …
265/40 R20	265/40 R20	LM4 Cb2 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	K01 L05
265/40 R20	265/40 R20	L05 Cb2 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	LM4 Cb2 K01 VA …
265/45 R20	265/45 R20	L05 Cb2 K01 VA …
265/45 R20	265/45 R20	K01 L05 145 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse (R2CGLC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 14 Radsätze

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	L05 T00 Cb2 K01 VA
	245/40 R21	245/40 R21	LM4 T00 Cb2 K01 VA
	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …
	245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …
	245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …
	245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …
	255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02 Cb2 K01 VA
	255/40 R21	255/40 R21	L05 T02 Cb2 K01 VA
	255/40 R21	255/40 R21	K01 L05 T02
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2 K01 VA …
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	LM4 Cb2 K01 VA …
	265/40 R21	265/40 R21	LM4 Cb2 K02 VA
	265/40 R21	265/40 R21	L05 Cb2 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …
	245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …
	245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …
	245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …
	255/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …
	255/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC · HA 10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2 K01 VA
	245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA
	245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA
	245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 K01 VA
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2 K02 VA
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	LM4 Cb2 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426719_00421344 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC · HA 10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2 T00 VA …
	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2 T00 VA …
	245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 T05 HA
	245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 T05 HA
	255/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 T05 HA
	255/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 T05 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426719_00421344 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse (R2CGLC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 14 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	L05 T00 Cb2
● 245/40 R21	245/40 R21	LM4 T00 Cb2
● 245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2
● 245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
● 245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 K02 HA
● 245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 K02 HA
255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02 Cb2 K01 VA
255/40 R21	255/40 R21	K01 L05 T02
255/40 R21	255/40 R21	L05 T02 Cb2 K01 VA
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2 K01 VA …
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 K01 VA K02 HA
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	LM4 Cb2 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2 T00 VA …
● 245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2 T00 VA …
● 245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 172 HA …
● 245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 172 HA …
255/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …
255/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2 T00 VA …
245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2 T00 VA …
245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 T05 HA
245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 T05 HA
255/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 T05 HA
255/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 T05 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426719_00421344 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2
● 245/40 R21	275/35 R21	L05
● 245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
● 245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2
● 245/40 R21	285/35 R21	L05
● 245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2
★ ● **255/40 R21**	**285/35 R21**	LM4 Cb2
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	L05
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426719_00421344 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse (R2CGLC) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,5x22 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	L05 T99
255/35 R22	255/35 R22	L05 T99 Cb2
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	LM4 T02 Cb2
255/35 R22	255/35 R22	LM4 T99 Cb2
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	L05 T02 Cb2
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	L05 T02
HL 255/35 R22	HL 285/30 R22	L05 Cb2 T04 HA
255/35 R22	285/30 R22	LM4 Cb2 T01 HA
HL 255/35 R22	HL 285/30 R22	LM4 Cb2 T04 HA
255/35 R22	285/30 R22	L05 Cb2 T01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
●	245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
●	245/45 R20	275/40 R20	L05 K01 HA
●	245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 L05
	265/40 R20	265/40 R20	L05 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	K01 L05
	265/40 R20	265/40 R20	LM4 Cb2 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	L05 Cb2 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	K01 L05
	265/45 R20	265/45 R20	LM4 Cb2 K01 VA
	275/40 R20	275/40 R20	LM4 Cb2 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	L05 K02 VA K01 HA
	275/40 R20	275/40 R20	L05 Cb2 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **GLC-Klasse (R2CGLC) · Fortsetzung**

VR3.2 Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R21	235/45 R21	L05
●	235/45 R21	235/45 R21	L05 Cb2
●	235/45 R21	235/45 R21	LM4 Cb2
	245/40 R21	245/40 R21	LM4 T00 Cb2
●	245/40 R21	245/40 R21	L05 T00
●	245/40 R21	245/40 R21	L05 T00 Cb2
●	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
●	245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2
	245/40 R21	275/35 R21	L05
	255/40 R21	255/40 R21	L05 T02 Cb2
	255/40 R21	255/40 R21	L05 T02
	255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02 Cb2
	265/40 R21	265/40 R21	L05
	265/40 R21	265/40 R21	L05 Cb2
	265/40 R21	265/40 R21	LM4 Cb2

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V21 — 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C
HA 10,5x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R21	265/40 R21	L05 Cb2
	235/45 R21	265/40 R21	L05
	245/40 R21	275/35 R21	L05
	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
	245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2
	245/40 R21	285/35 R21	L05
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V21 — 56381100_56379100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

MERCEDES-BENZ
GLC-Klasse AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204 X AMG	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLC-Klasse AMG · **Baujahr 2017–2019** · 2 Varianten · 350–375 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 10,0x22 ET 27 DC
HA 11,0x22 ET 14 DC
Ausf. 5P / 5P2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	295/30 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV V22 — PSA25019 PDF

ANBAUMATERIAL: Z660 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **GLC-Klasse AMG · Fortsetzung**

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,5x21 ET 26** DC
HA **10,5x21 ET 18** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21	285/35 R21	K01 VA
★	**265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

PSA18029 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **9,5x22 ET 32** C
HA **11,0x22 ET 15** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	295/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058_00443355 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ
GLC-Klasse AMG (204 X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204 X	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLC-Klasse AMG · **Baujahr 2016–2022** · 6 Varianten · 270–375 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 270–287 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS SKF HA
●	235/45 R20	255/40 R20	
●	235/45 R20	265/40 R20	
	245/45 R20	245/45 R20	A01 MS K01 VA
	245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 25** DC
Ausf. 5B / 5P1
Nabe 75
270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	265/40 R20	
245/45 R20	275/40 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse AMG (204 X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 270–287 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	MS SKF HA
	235/45 R20	255/40 R20	
	235/45 R20	265/40 R20	
	245/45 R20	245/45 R20	MS SKF HA
	255/40 R20	255/40 R20	SKF
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	SKF
	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49389 PDF — Shop ›

VA 10,0x22 ET 27 — DC / HA 11,0x22 ET 14 — DC

Ausf. 5P / 5P2
Nabe 75
270–287 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R22	285/30 R22	K01 R70 HA
	255/35 R22	295/30 R22	K01
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV V22

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

PSA25019 PDF — Shop ›

VA 10,0x22 ET 27 — DC / HA 11,0x22 ET 14 — DC

Ausf. 5P / 5P2
Nabe 75
350–375 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	295/30 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV V22

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

PSA25019 PDF — Shop ›

10,0x22 ET 27 — DC

Ausf. 5P · Nabe 75 · 270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R22	255/35 R22	K01
	265/30 R22	265/30 R22	K01 T97
★	**265/35 R22**	**265/35 R22**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

PSA18021 PDF — Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	275/35 R21	
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K01 VA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	K01 VA
	265/35 R21	265/35 R21	K01 VA
	265/40 R21	265/40 R21	K02 VA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55233100 PDF — Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse AMG (204 X) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	MS K01 VA
	245/40 R21	275/35 R21	K01 VA
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K01 VA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	K01 VA
★	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	K01 VA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA
	265/40 R21	265/40 R21	K03 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 26 — DC / HA 10,5x21 ET 18 — DC

Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
350–375 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21	285/35 R21	K01 VA
★	**265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA18029 PDF

V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 26 — DC / HA 10,5x21 ET 18 — DC

Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	
●	245/40 R21	285/35 R21 Serie	
★	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	K01 VA
	265/40 R21	295/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA18029 PDF

V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K01 VA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	K01 VA
	265/35 R21	265/35 R21	K01 VA
	265/40 R21	265/40 R21	K02 VA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 — C / HA 10,5x21 ET 20 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	275/35 R21	
	245/40 R21	285/35 R21 Serie	
★	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100_56922100 PDF

V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse AMG (204 X) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	MS
●	255/35 R21	255/35 R21	T98
★ ●	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	
●	265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

56843100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 MS K01 VA
	235/50 R19	255/45 R19	A01 MS K01 VA
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 MS K01 VA
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 MS K01 VA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 MS K01 VA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 MS K01 VA
	255/45 R19	255/45 R19	A01 MS K01 VA
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 MS K01 VA
	275/45 R19	275/45 R19	A01 MS K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01 MS V19

52611 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	MS SKF HA
●	235/50 R19	255/45 R19	MS SKF HA
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	MS SKF HA
★ ●	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	MS
●	245/50 R19	245/50 R19	MS
●	245/50 R19	275/45 R19	MS
●	255/45 R19	255/45 R19	MS SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V19

52611 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS SKF HA
●	235/45 R20	255/40 R20	
●	235/45 R20	265/40 R20	
	245/45 R20	245/45 R20	A01 MS K01 VA
	245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V20

53077 PDF

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse AMG (204 X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS SKF HA
● 235/45 R20	255/40 R20	SKF HA
● 235/45 R20	265/40 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	MS SKF HA
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/40 R20	255/40 R20	SKF HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	SKF HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	A01 K01 VA
265/30 R22	265/30 R22	A01 T97 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
● 245/40 R21	275/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	T98 K01 VA
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	K01 VA
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289370 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS
● 255/35 R21	255/35 R21	T98
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	
● 265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse AMG (204 X) · Fortsetzung

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS SKF HA
●	235/45 R20	255/40 R20	
●	235/45 R20	265/40 R20	
	245/45 R20	245/45 R20	MS K01 VA
	245/45 R20	275/40 R20	K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS SKF HA
●	235/45 R20	255/40 R20	SKF HA
●	235/45 R20	265/40 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	MS SKF HA
●	245/45 R20	275/40 R20	
●	255/40 R20	255/40 R20	SKF HA
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	SKF HA
	265/40 R20	265/40 R20	K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS SKF HA
●	235/45 R20	255/40 R20	
●	235/45 R20	265/40 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	MS SKF HA
●	255/40 R20	255/40 R20	SKF
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	SKF
●	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	MS K01 VA
	245/40 R21	275/35 R21	K01 VA
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K01 VA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	K01 VA
★	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	K01 VA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA
	265/40 R21	265/40 R21	K03 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse AMG (204 X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	
	265/35 R21	265/35 R21	
	265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K01 VA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	K01 VA
	265/35 R21	265/35 R21	K01 VA
	265/40 R21	265/40 R21	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00427905 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,5x22 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R22	255/30 R22	T95
	255/35 R22	255/35 R22	
	265/30 R22	265/30 R22	T97
★	**265/35 R22**	**265/35 R22**	
	275/30 R22	275/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 270–287 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/30 R22	255/30 R22	T95
●	255/35 R22	255/35 R22	
	265/30 R22	265/30 R22	T97 K01 VA
★	**265/35 R22**	**265/35 R22**	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428761 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

VA 9,5x22 ET 32 C / HA 11,0x22 ET 15 DC

Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R22	285/30 R22	
	255/35 R22	295/30 R22	
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428058_00443355 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

VA 9,5x22 ET 32 C / HA 11,0x22 ET 15 DC

Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
350–375 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	295/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428058_00443355 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse AMG (204 X) · Fortsetzung

VR3.2 AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS SKF HA
●	235/45 R20	255/40 R20	
●	235/45 R20	265/40 R20	
	245/45 R20	245/45 R20	MS K01 VA
	245/45 R20	275/40 R20	K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56504100 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS SKF HA
●	235/45 R20	255/40 R20	
●	235/45 R20	265/40 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	MS SKF HA
●	255/40 R20	255/40 R20	SKF
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	SKF
●	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V20

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56504100 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	
	255/35 R21	255/35 R21	T98 K01 VA
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	K01 VA
	265/35 R21	265/35 R21	K01 VA
	265/40 R21	265/40 R21	K02 VA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V21

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56381100 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	MS
●	255/35 R21	255/35 R21	T98
★ ●	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21**	
●	265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56381100 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

GLC-Klasse AMG (R2CGLC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R2CGLC	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLC-Klasse AMG · **Baujahr ab 2023** · 2 Varianten · 310–350 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z659 ›

Shop ›

9,0x20 ET 21 DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00286283 PDF

ANBAUMATERIAL Z659 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 21 DC / HA 10,5x20 ET 25 DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	
★ **265/45 R20** Serie	**295/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00286283_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL Z659 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z659 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,5x20 ET 25 DC

Ausf. 5P2 / 5P1 · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	
★ **265/45 R20** Serie	**295/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL Z659 ›

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	265/40 R21	
245/40 R21	275/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21	MS
265/40 R21 Serie	265/40 R21	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse AMG (R2CGLC) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA 9,0x21 ET 25 C
HA 10,5x21 ET 18 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	275/35 R21	
	245/40 R21	285/35 R21	
	255/40 R21	285/35 R21	
★	**265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100_60556100 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 ›
Shop ›

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	
245/40 R21	285/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21	MS
255/40 R21	285/35 R21	
265/40 R21 Serie	265/40 R21	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 ›
Shop ›

VA 9,5x21 ET 26 DC
HA 10,5x21 ET 18 DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	275/35 R21	
	245/40 R21	285/35 R21	
	255/40 R21	285/35 R21	
★	**265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100_60556100 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 ›
Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	265/40 R21	
245/40 R21	275/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21	MS
265/40 R21 Serie	265/40 R21	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 ›
Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C
HA 10,5x21 ET 20 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	275/35 R21	
	245/40 R21	285/35 R21	
	255/40 R21	285/35 R21	
★	**265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100_56922100 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse AMG (R2CGLC) · Fortsetzung

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
● 265/45 R20 Serie	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45 · 310 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	285/30 R22	A01 K01 VA
255/35 R22	295/30 R22	A01 K01 VA K02 HA
265/35 R22	295/30 R22	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22 Vn2 — 52629 PDF

ANBAUMATERIAL: Z259 › Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	285/30 R22	A01 K01 VA
255/35 R22	295/30 R22	A01 K01 VA K02 HA
265/35 R22	295/30 R22	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22 Vn2 — 52629 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	265/40 R21	
245/40 R21	275/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21	MS
265/40 R21 Serie	265/40 R21	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse AMG (R2CGLC) · Fortsetzung

SF1

15 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
● 265/45 R20 Serie	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 [DC] · HA 10,0x21 ET 25 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 350 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719_00421344 PDF

mbB2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 [DC] · HA 10,0x21 ET 20 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 350 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719_00421344 PDF

mbB2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 25 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	
● 245/40 R21	285/35 R21	
● 255/40 R21	255/40 R21	MS
● 255/40 R21	285/35 R21	
265/40 R21 Serie	265/40 R21	MS K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449513 PDF

V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse AMG (R2CGLC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 15 Radsätze

VA **9,5x21 ET 25** DC
HA **10,0x21 ET 20** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	
245/40 R21	285/35 R21	
255/40 R21	285/35 R21	
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719_00421344

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 30** DC
HA **10,0x21 ET 25** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 350 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719_00421344
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	
● 245/40 R21	285/35 R21	
● 255/40 R21	255/40 R21	MS SKF HA
● 255/40 R21	285/35 R21	
● 265/40 R21 Serie	265/40 R21	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449493
V21

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 30** DC
HA **10,0x21 ET 25** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	
245/40 R21	285/35 R21	
255/40 R21	285/35 R21	
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719_00421344

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VA **9,5x22 ET 25** C
HA **10,0x22 ET 25** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R22	285/30 R22	
● 255/35 R22	295/30 R22	
265/35 R22	295/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428058_00442940
V22

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 20** C
HA **11,0x22 ET 15** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	285/30 R22	
265/35 R22	295/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00472369_00475093

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RF4 · Nabe 66,5 · 310 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	285/30 R22	K01 VA
255/35 R22	295/30 R22	K01 VA K02 HA
265/35 R22	295/30 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446994
V22 Vn2

ANBAUMATERIAL
Z660 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse AMG (R2CGLC) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 15 Radsätze

VA **10,0x22 ET 25** DC
HA **11,0x22 ET 15** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	285/30 R22	
265/35 R22	295/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00471991_00475093

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	265/40 R21	
245/40 R21	275/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21	MS
265/40 R21 Serie	265/40 R21	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (204 X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204 X	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLC-Klasse Coupe · **Baujahr 2016–2022** · 18 Varianten · 100–243 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	A01 KMV K01 VA …
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 KMV K01 VA …
★ **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 KMV K01 VA …
245/50 R19	245/50 R19	A01 KMV K01 VA …
245/50 R19	275/45 R19	A01 KMV K01 VA …
255/45 R19	255/45 R19	A01 KMV K01 VA …
255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 KMV K01 VA …
275/45 R19	275/45 R19	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557
A01 B10 V19

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (204 X) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	KMV 146 HA SKF HA
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	KMV 146 HA SKF HA
★ ● **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	KMV 146 HA
● 245/50 R19	245/50 R19	KMV 146 HA
● 245/50 R19	275/45 R19	KMV 146 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	KMV 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B10 V19

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 KMV 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A02 B10

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV T00 SKF HA
● 235/45 R20	255/40 R20	KMV T01 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	KMV
245/45 R20	245/45 R20	A01 KMV K01 VA
245/45 R20	275/40 R20	A01 KMV K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	A01 KMV T01 K01 VA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 KMV K01 VA …
265/40 R20	265/40 R20	A01 KMV K02 VA
265/45 R20	265/45 R20	A01 KMV K02 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 KMV K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 26 — C
HA 10,5x20 ET 18 — DC

Ausf. 5P0 · Nabe 66,5

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	265/40 R20	KMV
● 245/45 R20	275/40 R20	KMV
255/40 R20	295/35 R20	A01 KMV K01 VA …
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	A01 K01 KMV 154 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 KMV K01 VA
265/45 R20	295/40 R20	A01 KMV K01 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 KMV K03 VA
275/40 R20	305/35 R20	A01 KMV K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV V20

ANBAUMATERIAL: Z259 ›

49390 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 26 — C
HA 10,5x20 ET 18 — DC

Ausf. 5PZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	265/40 R20	KMV
● 245/45 R20	275/40 R20	KMV
255/40 R20	295/35 R20	A01 KMV K01 VA …
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	A01 K01 KMV 154 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 KMV K01 VA
265/45 R20	295/40 R20	A01 KMV K01 VA …
275/40 R20	275/40 R20	A01 KMV K03 VA
275/40 R20	305/35 R20	A01 KMV K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

49390 PDF

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (204 X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,5x20 ET 25 DC
Ausf. 5B / 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	265/40 R20	KMV
	245/45 R20	275/40 R20	KMV
	255/40 R20	295/35 R20	KMV
★	**255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	KMV 154 HA
	265/40 R20	265/40 R20	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00331124_00331265 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	KMV T00 SKF HA
●	235/45 R20	255/40 R20	KMV T01 HA SKF HA
●	235/45 R20	265/40 R20	KMV
●	245/45 R20	245/45 R20	KMV SKF HA
●	245/45 R20	275/40 R20	KMV
●	255/40 R20	255/40 R20	KMV T01 SKF
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV SKF 154 HA
●	265/40 R20	265/40 R20	KMV
	265/45 R20	265/45 R20	A01 KMV K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
49389 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 27 DC
Ausf. 5P · Nabe 75 · 100–190 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	K01 146 HA
	265/30 R22	265/30 R22	K01 146 HA
★	**265/35 R22**	**265/35 R22**	K01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z660 ›
PSA18021 PDF
Shop ›

VA 10,0x22 ET 27 DC
HA 11,0x22 ET 14 DC
Ausf. 5P / 5P2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R22	285/30 R22	56G HA
★ ●	**265/35 R22**	**295/30 R22**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV V22
ANBAUMATERIAL: Z660 ›
PSA25019 PDF
Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00 K01 VA
	245/40 R21	275/35 R21	K01 VA
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 VA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
67304504 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEG
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
67304505 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (204 X) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,5x21 ET 24 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00 K01 VA 152 HA
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K02 VA 151 HA
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	K02 VA 152 HA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 VA 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313504 PDF — Shop ›

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00 K01 VA 152 HA
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 VA 151 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313502 PDF — Shop ›

VA 9,5x21 ET 26 — DC / HA 10,5x21 ET 18 — DC

Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
100–190 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	
●	245/40 R21	285/35 R21	
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	K01 VA
	265/40 R21	295/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

PSA18029 PDF — Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	T00 K01 VA 152 HA
	245/40 R21	275/35 R21	K01 VA 152 HA
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 VA 152 HA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 VA 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540501 PDF — Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

61540502 PDF — Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (204 X) · Fortsetzung

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 KMV K01 VA
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 KMV K01 VA
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 KMV K01 VA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 KMV K01 VA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 KMV K01 VA
	255/45 R19	255/45 R19	A01 KMV K01 VA
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 KMV K01 VA
	275/45 R19	275/45 R19	A01 KMV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MpH V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	KMV SKF HA
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	KMV SKF HA
★ ●	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	KMV
●	245/50 R19	245/50 R19	KMV
●	245/50 R19	275/45 R19	KMV
●	255/45 R19	255/45 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	KMV T00 SKF HA
●	235/45 R20	255/40 R20	KMV T01 HA
●	235/45 R20	265/40 R20	KMV
	245/45 R20	245/45 R20	A01 KMV K01 VA
	245/45 R20	275/40 R20	A01 KMV K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	A01 KMV T01 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 KMV K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 KMV K02 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 KMV K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 KMV K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	KMV T00 SKF HA
●	235/45 R20	255/40 R20	KMV T01 HA SKF HA
●	235/45 R20	265/40 R20	KMV
●	245/45 R20	245/45 R20	KMV SKF
●	255/40 R20	255/40 R20	KMV T01 SKF HA
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV SKF HA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 KMV K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 KMV K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 KMV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (204 X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV T00 SKF HA
● 235/45 R20	255/40 R20	KMV T01 HA SKF HA
● 235/45 R20	265/40 R20	KMV
● 245/45 R20	245/45 R20	KMV SKF HA
● 245/45 R20	275/40 R20	KMV
● 255/40 R20	255/40 R20	KMV T01 SKF
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV SKF
● 265/40 R20	265/40 R20	KMV
265/45 R20	265/45 R20	A01 KMV K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV B10 MpH V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–243 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R22	255/30 R22	KMV T95
★ ● **255/35 R22**	**255/35 R22**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00448529 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R22	255/30 R22	KMV T95
★ ● **255/35 R22**	**255/35 R22**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423667 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	A01 KMV K01 VA
255/35 R22	285/30 R22	A01 KMV K01 VA
265/30 R22	265/30 R22	A01 KMV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MpH V22

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 100–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	KMV 152 HA SKF HA
● 245/40 R21	275/35 R21	KMV 152 HA
255/35 R21	255/35 R21	KMV K01 VA 152 HA
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	KMV K01 VA 152 HA
265/35 R21	265/35 R21	KMV K01 VA 152 HA
265/40 R21	265/40 R21	KMV K02 VA 151 HA
275/35 R21	275/35 R21	KMV K02 VA 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289370 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (204 X) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	KMV 150 HA SKF HA
● 245/40 R21	275/35 R21	KMV 151 HA
● 255/35 R21	255/35 R21	KMV SKF 152 HA
★ ● **255/40 R21**	**255/40 R21**	KMV SKF 149 HA
● 265/35 R21	265/35 R21	KMV 152 HA
● 265/40 R21	265/40 R21	KMV 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	KMV 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289382 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV T00 130 HA …
● 235/45 R20	255/40 R20	KMV 130 HA T01 HA …
● 235/45 R20	265/40 R20	KMV 130 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	KMV 128 HA SKF HA
● 245/45 R20	275/40 R20	KMV 128 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	KMV T01 SKF 130 HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV SKF 127 HA
● 265/40 R20	265/40 R20	KMV 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH V20

ANBAUMATERIAL: Z268 ›

00387873 PDF

Shop ›

SF1

11 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV T00 150 HA …
● 235/45 R20	255/40 R20	KMV 152 HA T01 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	KMV 150 HA
245/45 R20	245/45 R20	KMV K01 VA 149 HA
245/45 R20	275/40 R20	KMV K01 VA 149 HA
255/40 R20	255/40 R20	KMV T01 K01 VA …
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV K01 VA 147 HA
265/40 R20	265/40 R20	KMV K02 VA 150 HA
265/45 R20	265/45 R20	KMV K02 VA 145 HA
275/40 R20	275/40 R20	KMV K02 VA 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV MpH V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (204 X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV T00 150 HA …
● 235/45 R20	255/40 R20	KMV 152 HA T01 HA …
● 235/45 R20	265/40 R20	KMV 150 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	KMV SKF 149 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	KMV T01 152 HA …
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV 147 HA SKF HA
265/40 R20	265/40 R20	KMV K01 VA 150 HA
265/45 R20	265/45 R20	KMV K02 VA 145 HA
275/40 R20	275/40 R20	KMV K01 VA 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV T00 150 HA …
● 235/45 R20	255/40 R20	KMV 152 HA T01 HA …
● 235/45 R20	265/40 R20	KMV 150 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	KMV 149 HA SKF HA
● 245/45 R20	275/40 R20	KMV 149 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	KMV T01 SKF 152 HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV SKF 147 HA
● 265/40 R20	265/40 R20	KMV 150 HA
265/45 R20	265/45 R20	KMV K02 VA 145 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	KMV T00 150 HA
● 235/45 R20	265/40 R20	KMV 150 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	KMV 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	KMV K01 VA
245/40 R21	275/35 R21	KMV K01 VA
255/35 R21	255/35 R21	KMV K01 VA
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	KMV K01 VA
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	KMV K01 VA
265/35 R21	265/35 R21	KMV K02 VA
265/40 R21	265/40 R21	KMV K03 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	KMV
● 245/40 R21	275/35 R21	KMV
255/35 R21	255/35 R21	KMV K01 VA
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	KMV K01 VA
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	KMV K01 VA
265/35 R21	265/35 R21	KMV K01 VA
265/40 R21	265/40 R21	KMV K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B10 MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (204 X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	KMV
●	245/40 R21	275/35 R21	KMV
★ ●	**255/40 R21**	**255/40 R21**	KMV
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	KMV
	265/35 R21	265/35 R21	KMV
	265/40 R21	265/40 R21	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV MpH V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	KMV
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	KMV
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	KMV
	265/35 R21	265/35 R21	KMV
	265/40 R21	265/40 R21	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	255/35 R21	KMV K01 VA
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	KMV K01 VA
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	KMV K01 VA
	265/35 R21	265/35 R21	KMV K01 VA
	265/40 R21	265/40 R21	KMV K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00427905 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/30 R22	255/30 R22	KMV T95
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	KMV
	265/30 R22	265/30 R22	KMV
★	**265/35 R22**	**265/35 R22**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00428058 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/30 R22	255/30 R22	KMV T95
★ ●	**255/35 R22**	**255/35 R22**	KMV
	265/30 R22	265/30 R22	KMV K01 VA
★	**265/35 R22**	**265/35 R22**	KMV K02 VA 153 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00428761 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–190 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA 152 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA 151 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K01 VA 152 HA
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA 150 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K02 VA 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (204 X) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R20	255/40 R20	152 HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	151 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00 K01 VA 152 HA
245/40 R21	275/35 R21	K01 VA 152 HA
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	K01 VA 152 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I — 56380501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (R2CGLC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R2CGLC	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLC-Klasse Coupe · **Baujahr ab 2023** · 11 Varianten · 120–330 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA
245/45 R20	245/45 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 L05
245/45 R20	275/40 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA …
245/45 R20	275/40 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA …
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 L05 Cb2 K01 VA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 L05
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 LM4 Cb2 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	A01 L05 Cb2 K02 VA
265/40 R20	265/40 R20	A01 LM4 Cb2 K02 VA
265/40 R20	265/40 R20	A01 L05 K02 VA …
265/45 R20	265/45 R20	A01 L05 K02 VA …
265/45 R20	265/45 R20	A01 L05 Cb2 K02 VA
265/45 R20	265/45 R20	A01 LM4 Cb2 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (R2CGLC) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 21 DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2 K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 L05
	245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2 K01 VA …
	245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2 K01 VA …
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 L05
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	L05 Cb2 K02 VA
	265/40 R20	265/40 R20	LM4 Cb2 K02 VA
	265/40 R20	265/40 R20	L05 K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	LM4 Cb2 K02 VA
	265/45 R20	265/45 R20	L05 Cb2 K02 VA
	265/45 R20	265/45 R20	L05 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

00286283 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 21 DC · HA 10,5x20 ET 25 DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
★	**255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	L05 Cb2

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

00286283_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
●	245/45 R20	275/40 R20	A01 L05 K01 HA
●	245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
●	245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 L05 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 L05
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 L05
	265/40 R20	265/40 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 L05
	275/40 R20	275/40 R20	A01 L05 Cb2 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 L05 K02 VA …
	275/40 R20	275/40 R20	A01 LM4 Cb2 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20

00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (R2CGLC) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,5x20 ET 25 DC
Ausf. 5P2 / 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	L05 Cb2
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	LM4 Cb2

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV L05 NoP V20
00331124_00331265 PDF
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	L05 Cb2

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V20
00331124_00331265 PDF
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
Shop ›

KV1 S

8 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	KMV
● 245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
● 245/40 R21	275/35 R21	KMV K01 HA T99 HA
275/35 R21	275/35 R21	KMV K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V21
67304504 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C
HA 10,5x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	KMV K01 HA T99 HA
★ ● **255/40 R21**	**285/35 R21**	KMV K01 HA
275/35 R21	315/30 R21	KMV K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 NoP V21
67304504_67314501 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
● 245/40 R21	275/35 R21	KMV T99 HA
● 255/40 R21	255/40 R21	KMV T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
67304505 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

9,5x21 ET 24 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	KMV K01 HA T99 HA
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	KMV K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V21
67313504 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (R2CGLC) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 8 Radsätze

VA **9,5x21 ET 24** DC
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
120–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	KMV K02 HA T99 HA
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	K02 KMV
	275/35 R21	315/30 R21	K02 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313504_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	LM4 T00 Cb2 K01 VA
	245/40 R21	245/40 R21	L05 T00 Cb2 K01 VA
	245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …
	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …
	245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …
	245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …
	255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02 Cb2 K01 VA
	255/40 R21	255/40 R21	K01 L05 T02
	255/40 R21	255/40 R21	L05 T02 Cb2 K01 VA
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	LM4 Cb2 K01 VA …
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2 K01 VA …
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 K02 VA K01 HA
	265/40 R21	265/40 R21	L05 Cb2 K02 VA
	265/40 R21	265/40 R21	LM4 Cb2 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100 PDF
NoP V21

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	KMV T00
●	245/40 R21	275/35 R21	KMV K01 HA T99 HA
	255/40 R21	255/40 R21	KMV T02 K02 VA …
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	KMV K02 VA K01 HA
	275/35 R21	275/35 R21	KMV K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 26** DC
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
120–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	KMV K02 HA T99 HA
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	K02 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67313502_67314501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (R2CGLC) · Fortsetzung

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R21	235/45 R21	L05
●	235/45 R21	235/45 R21	L05 Cb2
●	235/45 R21	235/45 R21	LM4 Cb2
	245/40 R21	245/40 R21	LM4 T00 Cb2
●	245/40 R21	245/40 R21	L05 T00
●	245/40 R21	245/40 R21	L05 T00 Cb2
●	245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2
●	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
	245/40 R21	275/35 R21	L05
	255/40 R21	255/40 R21	L05 T02
	255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02 Cb2
	255/40 R21	255/40 R21	L05 T02 Cb2
	265/40 R21	265/40 R21	LM4 Cb2
	265/40 R21	265/40 R21	L05
	265/40 R21	265/40 R21	L05 Cb2

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V21

56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 [C] · HA 10,5x21 ET 20 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R21	265/40 R21	LM4 Cb2
	235/45 R21	265/40 R21	L05 Cb2
	245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2
	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
	245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2
	245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	LM4 Cb2
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V21

56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 [C] · HA 10,5x21 ET 35 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R21	265/40 R21	L05 Cb2
	235/45 R21	265/40 R21	L05
	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
	245/40 R21	275/35 R21	L05
	245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2
	245/40 R21	285/35 R21	L05
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 V21

56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (R2CGLC) · Fortsetzung

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	A01 K01 L05
★	235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	A01 L05 Cb2 K01 VA
★	235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	A01 LM4 Cb2 K01 VA
★	235/55 R19 Serie	255/50 R19 Serie	A01 K01 L05
★	235/55 R19 Serie	255/50 R19 Serie	A01 L05 Cb2 K01 VA
★	235/55 R19 Serie	255/50 R19 Serie	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 L05
	245/50 R19	245/50 R19	A01 L05 Cb2 K01 VA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 L05 Cb2 K01 VA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 L05 K01 VA …
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 L05 Cb2 K01 VA
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K01 L05
	265/45 R19	265/45 R19	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 L05
	265/45 R19	265/45 R19	A01 L05 Cb2 K01 VA
	275/45 R19	275/45 R19	A01 LM4 Cb2 K02 VA
	275/45 R19	275/45 R19	A01 L05 Cb2 K02 VA
	275/45 R19	275/45 R19	A01 L05 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	LM4 Cb2
★ ●	235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	L05 Cb2
★ ●	235/55 R19 Serie	235/55 R19 Serie	L05
★ ●	235/55 R19 Serie	255/50 R19 Serie	L05 Cb2
★ ●	235/55 R19 Serie	255/50 R19 Serie	LM4 Cb2
★ ●	235/55 R19 Serie	255/50 R19 Serie	L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (R2CGLC) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 K01 VA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 L05
	245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2 K01 VA
	245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2 K01 VA ...
	245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2 K01 VA ...
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 L05
	265/40 R20	265/40 R20	L05 Cb2 K02 VA
	265/40 R20	265/40 R20	L05 K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	LM4 Cb2 K02 VA
	265/45 R20	265/45 R20	L05 Cb2 K02 VA
	265/45 R20	265/45 R20	LM4 Cb2 K02 VA
	265/45 R20	265/45 R20	L05 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–198 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
●	245/45 R20	275/40 R20	A01 L05 K01 HA
●	245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
●	245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 LM4 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 L05 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 L05
	265/40 R20	265/40 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 L05
	265/40 R20	265/40 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 L05
	275/40 R20	275/40 R20	A01 L05 K02 VA ...
	275/40 R20	275/40 R20	A01 LM4 Cb2 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 L05 Cb2 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 Cb2 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (R2CGLC) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–198 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
● 245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
● 245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 L05 K01 HA
● 245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
● 245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 SKF HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 SKF HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 SKF HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 L05
265/40 R20	265/40 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	A01 LM4 Cb2 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	A01 L05 Cb2 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B77 Cb2 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	L05
● 235/45 R21	235/45 R21	LM4 Cb2
● 235/45 R21	235/45 R21	L05 Cb2
● 245/40 R21	245/40 R21	L05 T00 Cb2
245/40 R21	245/40 R21	LM4 T00 Cb2
● 245/40 R21	245/40 R21	L05 T00
● 245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2
245/40 R21	275/35 R21	L05
● 245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02 Cb2
255/40 R21	255/40 R21	L05 T02 Cb2
255/40 R21	255/40 R21	L05 T02
265/40 R21	265/40 R21	LM4 Cb2
265/40 R21	265/40 R21	L05 Cb2
265/40 R21	265/40 R21	L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (R2CGLC) · Fortsetzung

SF1

14 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
●	245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
●	245/45 R20	275/40 R20	L05 K01 HA
●	245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 L05
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	LM4 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	L05 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	K01 L05
	265/45 R20	265/45 R20	L05 Cb2 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	K01 L05
	265/45 R20	265/45 R20	LM4 Cb2 K01 VA
	275/40 R20	275/40 R20	L05 K02 VA K01 HA
	275/40 R20	275/40 R20	L05 Cb2 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	LM4 Cb2 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00426219

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 25 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	275/40 R20	169 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00426219

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 25 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
●	245/45 R20	275/40 R20	L05 K01 HA
●	245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
●	245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 L05 147 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 K01 VA …
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 K01 VA …
	265/40 R20	265/40 R20	L05 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	LM4 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	K01 L05
	265/45 R20	265/45 R20	L05 Cb2 K01 VA …
	265/45 R20	265/45 R20	LM4 Cb2 K01 VA …
	265/45 R20	265/45 R20	K01 L05 145 HA
	275/40 R20	275/40 R20	LM4 Cb2 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	L05 Cb2 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	L05 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00423196
B77 V20

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

TG Teilegutachten

Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (R2CGLC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
245/45 R20	275/40 R20	L05 K01 HA
245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 SKF HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 SKF HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 SKF HA
265/40 R20	265/40 R20	LM4 Cb2 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	L05 Cb2 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	K01 L05
265/45 R20	265/45 R20	K01 L05
265/45 R20	265/45 R20	LM4 Cb2 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	L05 Cb2 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
245/45 R20	275/40 R20	L05 K01 HA
245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 147 HA SKF HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 147 HA …
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 147 HA …
265/40 R20	265/40 R20	LM4 Cb2 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	K01 L05
265/40 R20	265/40 R20	L05 Cb2 K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	LM4 Cb2 K01 VA …
265/45 R20	265/45 R20	L05 Cb2 K01 VA …
265/45 R20	265/45 R20	K01 L05 145 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (R2CGLC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 14 Radsätze

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	L05 T00 Cb2 K01 VA
	245/40 R21	245/40 R21	LM4 T00 Cb2 K01 VA
	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …
	245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …
	245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …
	245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …
	255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02 Cb2 K01 VA
	255/40 R21	255/40 R21	L05 T02 Cb2 K01 VA
	255/40 R21	255/40 R21	K01 L05 T02
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 K02 VA K01 HA
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2 K01 VA …
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	LM4 Cb2 K01 VA …
	265/40 R21	265/40 R21	LM4 Cb2 K02 VA
	265/40 R21	265/40 R21	L05 Cb2 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …
	245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …
	245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …
	245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …
	255/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …
	255/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC · HA 10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2 K01 VA
	245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA
	245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA
	245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 K01 VA
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2 K02 VA
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	LM4 Cb2 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426719_00421344 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC · HA 10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2 T00 VA …
	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2 T00 VA …
	245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 T05 HA
	245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 T05 HA
	255/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 T05 HA
	255/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 T05 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426719_00421344 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (R2CGLC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 14 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 120–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	L05 T00 Cb2
● 245/40 R21	245/40 R21	LM4 T00 Cb2
● 245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2
● 245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
● 245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 K02 HA
● 245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 K02 HA
255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02 Cb2 K01 VA
255/40 R21	255/40 R21	K01 L05 T02
255/40 R21	255/40 R21	L05 T02 Cb2 K01 VA
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2 K01 VA …
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 K01 VA K02 HA
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	LM4 Cb2 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2 T00 VA …
● 245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2 T00 VA …
● 245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 172 HA …
● 245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 172 HA …
255/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 K01 VA …
255/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–185 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2 T00 VA …
245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2 T00 VA …
245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 T05 HA
245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 T05 HA
255/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2 T05 HA
255/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2 T05 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426719_00421344 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2
● 245/40 R21	275/35 R21	L05
● 245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
● 245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2
● 245/40 R21	285/35 R21	L05
● 245/40 R21	285/35 R21	LM4 Cb2
★ ● **255/40 R21**	**285/35 R21**	LM4 Cb2
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	L05
★ **255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426719_00421344 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe (R2CGLC) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,5x22 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	L05 T99
255/35 R22	255/35 R22	L05 T99 Cb2
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	LM4 T02 Cb2
255/35 R22	255/35 R22	LM4 T99 Cb2
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	L05 T02 Cb2
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	L05 T02
HL 255/35 R22	HL 285/30 R22	L05 Cb2 T04 HA
255/35 R22	285/30 R22	LM4 Cb2 T01 HA
HL 255/35 R22	HL 285/30 R22	LM4 Cb2 T04 HA
255/35 R22	285/30 R22	L05 Cb2 T01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	LM4 Cb2
●	245/45 R20	245/45 R20	L05 Cb2 SKF HA
●	245/45 R20	275/40 R20	LM4 Cb2
●	245/45 R20	275/40 R20	L05 K01 HA
●	245/45 R20	275/40 R20	L05 Cb2
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	L05 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	LM4 Cb2 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 L05
	265/40 R20	265/40 R20	L05 Cb2 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	K01 L05
	265/40 R20	265/40 R20	LM4 Cb2 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	L05 Cb2 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	K01 L05
	265/45 R20	265/45 R20	LM4 Cb2 K01 VA
	275/40 R20	275/40 R20	LM4 Cb2 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	L05 K02 VA K01 HA
	275/40 R20	275/40 R20	L05 Cb2 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **GLC-Klasse Coupe (R2CGLC) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 25 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R21	235/45 R21	L05
●	235/45 R21	235/45 R21	L05 Cb2
●	235/45 R21	235/45 R21	LM4 Cb2
	245/40 R21	245/40 R21	LM4 T00 Cb2
●	245/40 R21	245/40 R21	L05 T00
●	245/40 R21	245/40 R21	L05 T00 Cb2
●	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
●	245/40 R21	275/35 R21	LM4 Cb2
	245/40 R21	275/35 R21	L05
	255/40 R21	255/40 R21	L05 T02 Cb2
	255/40 R21	255/40 R21	L05 T02
	255/40 R21	255/40 R21	LM4 T02 Cb2
	265/40 R21	265/40 R21	L05
	265/40 R21	265/40 R21	L05 Cb2
	265/40 R21	265/40 R21	LM4 Cb2

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V21

56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

FK Festigkeitsgutachten

VA 9,0x21 ET 25 [C] · HA 10,5x21 ET 35 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R21	265/40 R21	L05 Cb2
	235/45 R21	265/40 R21	L05
	245/40 R21	275/35 R21	L05
	245/40 R21	275/35 R21	L05 Cb2
	245/40 R21	285/35 R21	L05 Cb2
	245/40 R21	285/35 R21	L05
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05
★	**255/40 R21**	**285/35 R21**	L05 Cb2

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP V21

56381100_56379100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

FK Festigkeitsgutachten

MERCEDES-BENZ

GLC-Klasse Coupe AMG (204 X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLC-Klasse Coupe AMG · **Baujahr 2016–2022** · 6 Varianten · 270–375 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 25 [C]

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 270–287 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS VA
●	235/45 R20	255/40 R20	
●	235/45 R20	265/40 R20	
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 VA MS VA
●	245/45 R20	275/40 R20	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

49389 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

ABE Betriebserlaubnis

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe AMG (204 X) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

VA **9,0x20 ET 26** C
HA **10,5x20 ET 18** DC
Ausf. 5P0 · Nabe 66,5 · 270–287 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	265/40 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	
255/40 R20	295/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA
265/45 R20	295/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K03 VA
275/40 R20	305/35 R20	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z259 ›
49390 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 26** C
HA **10,5x20 ET 18** DC
Ausf. 5PZ · Nabe 75 · 270–287 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	265/40 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	
255/40 R20	295/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA
265/45 R20	295/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K03 VA
275/40 R20	305/35 R20	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z660 ›
49390 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 25** DC
Ausf. 5B / 5P1
Nabe 75
270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	265/40 R20	
245/45 R20	275/40 R20	
255/40 R20	295/35 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**285/40 R20** Serie	
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	295/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00331124_00331265 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 270–287 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS VA SKF HA
● 235/45 R20	255/40 R20	SKF HA
● 235/45 R20	265/40 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	MS VA
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 K02 HA
● 255/40 R20	255/40 R20	SKF
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	SKF
● 265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
49389 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe AMG (204 X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

VA 10,0x22 ET 27 DC · HA 11,0x22 ET 14 DC

Ausf. 5P / 5P2
Nabe 75
270–287 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/35 R22	285/30 R22	R70 HA	KMV V22
● 255/35 R22	295/30 R22		
★ ● **265/35 R22**	**295/30 R22**		

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

PSA25019 PDF · Shop ›

VA 10,0x22 ET 27 DC · HA 11,0x22 ET 14 DC

Ausf. 5P / 5P2
Nabe 75
350–375 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **265/35 R22**	**295/30 R22**		KMV V22

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

PSA25019 PDF · Shop ›

10,0x22 ET 27 DC

Ausf. 5P · Nabe 75 · 270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	K01	
265/30 R22	265/30 R22	K01	
265/35 R22	265/35 R22	K01	

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

PSA18021 PDF · Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS SKF HA	
255/35 R21	255/35 R21	K01 VA	
255/40 R21 Serie	255/40 R21	K01 VA	
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA	
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA	
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55233100 PDF · Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	MS K01 VA	
245/40 R21	275/35 R21	K01 VA	
255/35 R21	255/35 R21		
255/40 R21 Serie	255/40 R21		
★ **255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie		
265/35 R21	265/35 R21		
265/40 R21	265/40 R21		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

63060100 PDF · Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe AMG (204 X) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA **9,5x21 ET 26** DC
HA **10,5x21 ET 18** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
350–375 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21	285/35 R21	K01 VA
★	**265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
PSA18029 PDF
Shop ›

VA **9,5x21 ET 26** DC
HA **10,5x21 ET 18** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	
●	245/40 R21	285/35 R21 Serie	
★	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	K01 VA
	265/40 R21	295/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
PSA18029 PDF
Shop ›

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	MS SKF HA
	255/35 R21	255/35 R21	K01 VA
	255/40 R21 Serie	255/40 R21	K01 VA
	265/35 R21	265/35 R21	K01 VA
	265/40 R21	265/40 R21	K02 VA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56843100 PDF
Shop ›

VA **9,0x21 ET 25** C
HA **10,5x21 ET 20** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	
●	245/40 R21	285/35 R21 Serie	
★	**255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	K01 VA
	265/40 R21	295/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56843100_56922100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	MS SKF HA
●	245/40 R21	275/35 R21	
●	255/35 R21	255/35 R21	SKF
●	255/40 R21 Serie	255/40 R21	SKF
●	265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56843100 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe AMG (204 X) · Fortsetzung

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 MS K01 VA
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 MS K01 VA
	235/55 R19 Serie	255/50 R19 Serie	A01 MS K01 VA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 MS K01 VA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 MS K01 VA
	255/45 R19	255/45 R19	A01 MS K01 VA
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 MS K01 VA
	275/45 R19	275/45 R19	A01 MS K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MS V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	MS SKF HA
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	MS SKF HA
●	235/55 R19 Serie	255/50 R19 Serie	MS
●	245/50 R19	245/50 R19	MS
●	245/50 R19	275/45 R19	MS
●	255/45 R19	255/45 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS VA
●	235/45 R20	255/40 R20	
●	235/45 R20	265/40 R20	
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 VA MS VA
●	245/45 R20	275/40 R20	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS VA SKF HA
●	235/45 R20	255/40 R20	SKF HA
●	235/45 R20	265/40 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	MS VA SKF HA
●	255/40 R20	255/40 R20	SKF HA
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	SKF HA
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe AMG (204 X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	A01 K01 VA
255/35 R22	285/30 R22	A01 K01 VA V22 VA
265/30 R22	265/30 R22	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V22

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS SKF HA
● 245/40 R21	275/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	K01 VA
255/40 R21 Serie	255/40 R21	K01 VA
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289370 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	MS SKF HA
● 245/40 R21	275/35 R21	
● 255/35 R21	255/35 R21	SKF
● 255/40 R21 Serie	255/40 R21	SKF
● 265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS VA
● 235/45 R20	255/40 R20	
● 235/45 R20	265/40 R20	
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA MS VA
● 245/45 R20	275/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe AMG (204 X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS VA SKF HA
235/45 R20	255/40 R20	SKF HA
235/45 R20	265/40 R20	
245/45 R20	245/45 R20	MS VA SKF HA
255/40 R20	255/40 R20	SKF HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	SKF HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA
275/40 R20	275/40 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS VA SKF HA
235/45 R20	255/40 R20	SKF HA
235/45 R20	265/40 R20	
245/45 R20	245/45 R20	MS VA
245/45 R20	275/40 R20	K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	SKF
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	SKF
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	MS K01 VA
245/40 R21	275/35 R21	K01 VA
255/35 R21	255/35 R21	K01 VA
255/40 R21 Serie	255/40 R21	K01 VA
★ **255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	
265/35 R21	265/35 R21	K02 VA
265/40 R21	265/40 R21	K03 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	
255/40 R21 Serie	255/40 R21	
★ **255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	
265/35 R21	265/35 R21	K01
265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	K01
255/40 R21 Serie	255/40 R21	K01
★ **255/40 R21** Serie	**285/35 R21** Serie	K01 VA
265/35 R21	265/35 R21	
265/40 R21	265/40 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00427905 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe AMG (204 X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,5x22 ET 25 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95
255/35 R22	255/35 R22	
265/30 R22	265/30 R22	
265/35 R22	265/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

9,5x22 ET 32 [C]

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 270–287 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R22	255/30 R22	T95
● 255/35 R22	255/35 R22	
265/30 R22	265/30 R22	K01 VA
265/35 R22	265/35 R22	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428761 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

VA 9,5x22 ET 32 [C] · HA 11,0x22 ET 15 [DC]

Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	285/30 R22	
255/35 R22	295/30 R22	
★ **265/35 R22**	**295/30 R22**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428058_00443355 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

VA 9,5x22 ET 32 [C] · HA 11,0x22 ET 15 [DC]

Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
350–375 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R22**	**295/30 R22**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428058_00443355 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS VA
● 235/45 R20	255/40 R20	
● 235/45 R20	265/40 R20	
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA MS VA
● 245/45 R20	275/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **GLC-Klasse Coupe AMG (204 X) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS VA SKF HA
235/45 R20	255/40 R20	SKF HA
235/45 R20	265/40 R20	
245/45 R20	245/45 R20	MS VA
245/45 R20	275/40 R20	K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	SKF
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	SKF
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	MS SKF HA
255/35 R21	255/35 R21	K01 VA
255/40 R21 Serie	255/40 R21	K01 VA
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	MS SKF HA
245/40 R21	275/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	SKF
255/40 R21 Serie	255/40 R21	SKF
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ

GLC-Klasse Coupe AMG (R20GLC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
2[illegible]	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLC-Klasse Coupe AMG · **Baujahr ab 2023** · 3 Varianten · 310–350 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	MS
245/45 R20	275/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 21 DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	MS
245/45 R20	275/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00286283 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe AMG (R2CGLC) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

VA 9,0x20 ET 21 DC
HA 10,5x20 ET 25 DC
Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	
★ **265/45 R20** Serie	**295/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00286283_00331265
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,5x20 ET 25 DC
Ausf. 5P2 / 5P1 · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	
★ **265/45 R20** Serie	**295/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124_00331265
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	265/40 R21	
245/40 R21	275/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21	MS
265/40 R21 Serie	265/40 R21	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C
HA 10,5x21 ET 18 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	
245/40 R21	285/35 R21	
255/40 R21	285/35 R21	
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100_60556100
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	
245/40 R21	285/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21	MS
255/40 R21	285/35 R21	
265/40 R21 Serie	265/40 R21	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63060100
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe AMG (R2CGLC) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA **9,5x21 ET 26** DC
HA **10,5x21 ET 18** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	
245/40 R21	285/35 R21	
255/40 R21	285/35 R21	
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100_60556100

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	265/40 R21	
245/40 R21	275/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21	MS
265/40 R21 Serie	265/40 R21	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VA **9,0x21 ET 25** C
HA **10,5x21 ET 20** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	
245/40 R21	285/35 R21	
255/40 R21	285/35 R21	
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100_56922100

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
● 265/45 R20 Serie	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe AMG (R2CGLC) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45 · 310 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	285/30 R22	A01 K01 VA
255/35 R22	295/30 R22	A01 K01 VA K02 HA
265/35 R22	295/30 R22	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22 Vn2

ANBAUMATERIAL: Z259 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	285/30 R22	A01 K01 VA
255/35 R22	295/30 R22	A01 K01 VA K02 HA
265/35 R22	295/30 R22	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22 Vn2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	265/40 R21	
245/40 R21	275/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21	MS
265/40 R21 Serie	265/40 R21	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

15 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe AMG (R2CGLC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 30 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
● 265/45 R20 Serie	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 [DC] · HA 10,0x21 ET 25 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 350 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2 — 00426719_00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 [DC] · HA 10,0x21 ET 20 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 350 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2 — 00426719_00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,5x21 ET 25 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	
● 245/40 R21	285/35 R21	
● 255/40 R21	255/40 R21	MS
● 255/40 R21	285/35 R21	
265/40 R21 Serie	265/40 R21	MS K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 00449513 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 [DC] · HA 10,0x21 ET 20 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	
245/40 R21	285/35 R21	
255/40 R21	285/35 R21	
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719_00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 [DC] · HA 10,0x21 ET 25 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 350 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2 — 00426719_00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,5x21 ET 30 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	
● 245/40 R21	285/35 R21	
● 255/40 R21	255/40 R21	MS SKF HA
● 255/40 R21	285/35 R21	
● 265/40 R21 Serie	265/40 R21	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 00449493 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe AMG (R2CGLC) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 15 Radsätze

VA **9,5x21 ET 30** DC
HA **10,0x21 ET 25** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	
245/40 R21	285/35 R21	
255/40 R21	285/35 R21	
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719_00421344
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

VA **9,5x22 ET 25** C
HA **10,0x22 ET 25** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R22	285/30 R22	
● 255/35 R22	295/30 R22	
265/35 R22	295/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428058_00442940
V22
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

VA **10,0x22 ET 20** C
HA **11,0x22 ET 15** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	285/30 R22	
265/35 R22	295/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00472369_00475093
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RF4 · Nabe 66,5 · 310 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	285/30 R22	K01 VA
255/35 R22	295/30 R22	K01 VA K02 HA
265/35 R22	295/30 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446994
V22 Vn2
ANBAUMATERIAL
Z660 ›
Shop ›

VA **10,0x22 ET 25** DC
HA **11,0x22 ET 15** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	285/30 R22	
265/35 R22	295/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00471991_00475093
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	MS
● 245/45 R20	275/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	MS
265/45 R20 Serie	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100
ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLC-Klasse Coupe AMG (R2CGLC) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 310 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R21	265/40 R21		56381100
245/40 R21	275/35 R21		
255/40 R21	255/40 R21	MS	ANBAUMATERIAL
265/40 R21 Serie	265/40 R21	MS	Z608 › Shop ›

MERCEDES-BENZ
GLE-Klasse Coupe (166)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
166	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLE-Klasse Coupe · **Baujahr 2015–2018** · 7 Varianten · 190–335 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 10,0x22 ET 41 C
HA 11,0x22 ET 35 DC
Ausf. 5B1 / 5B2 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 285/40 R22 Serie	325/35 R22 Serie		PSA17047
			ANBAUMATERIAL
			Z610 › Shop ›

VA 10,0x22 ET 41 C
HA 11,0x22 ET 35 DC
Ausf. 5B1 / 5B2 · Nabe 75 · 270 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 285/40 R22 Serie	325/35 R22 Serie		PSA17047
			ANBAUMATERIAL
			Z610 › Shop ›

VA 10,0x22 ET 53 C
HA 11,0x22 ET 40 DC
Ausf. 5B2 / 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 285/40 R22 Serie	325/35 R22 Serie		PSA22015_PSA23025
			V22
			ANBAUMATERIAL
			Z610 › Shop ›

VA 11,0x23 ET 45 DC
HA 11,0x23 ET 30 DC
Ausf. 5R1 / 5P0 · Nabe 75 · 270 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
305/30 R23	305/30 R23	K01 VA T05 VA	00347665
			ANBAUMATERIAL
			Z667 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLE-Klasse Coupe (166) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

VA **11,0x23 ET 45** DC
HA **11,0x23 ET 30** DC
Ausf. 5R1 / 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
305/30 R23	305/30 R23	K01 VA T05 VA	00347665 PDF

ANBAUMATERIAL
Z667 › Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 48** C
HA **9,0x20 ET 43** C
Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 270 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**275/50 R20** Serie	**275/50 R20** Serie	A01 K01 VA MS VA …	V10 X93
●	285/45 R20	285/45 R20	MS VA SKF HA	
	285/50 R20	285/50 R20	A01 K01 VA MS VA	

53077 PDF

ANBAUMATERIAL
Z331 › Shop ›

VA **9,0x20 ET 48** C
HA **9,0x20 ET 43** C
Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/50 R20	265/50 R20	A01 MS K01 VA SKF HA	V10 X93
★	**275/50 R20** Serie	**275/50 R20** Serie	A01 K01 VA SKF HA	
●	285/45 R20	285/45 R20	SKF HA	
	285/50 R20	285/50 R20	A01 K01 VA SKF HA	

53077 PDF

ANBAUMATERIAL
Z331 › Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **10,0x21 ET 40** DC
HA **11,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/45 R21	295/40 R21	MS	00421344_00464932 PDF
★	**275/45 R21** Serie	**315/40 R21** Serie		
	285/45 R21	315/40 R21 Serie		
	285/45 R21	325/40 R21		

ANBAUMATERIAL
Z609 › Shop ›

VA **10,0x21 ET 40** DC
HA **11,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**275/45 R21** Serie	**315/40 R21** Serie		00421344_00464932 PDF
	285/45 R21	315/40 R21 Serie		
	285/45 R21	325/40 R21		

ANBAUMATERIAL
Z609 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

GLE-Klasse Coupe (H1GLE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
H1GLE	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLE-Klasse Coupe · **Baujahr 2019–2026** · 17 Varianten · 143–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 143–243 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 275/40 R22	315/35 R22
★ ● **285/40 R22** Serie	**325/35 R22** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA21008

KMV

ANBAUMATERIAL

Z335 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **11,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 275/40 R22	315/35 R22
★ ● **285/40 R22** Serie	**325/35 R22** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22015_PSA23026

V22 mb65

ANBAUMATERIAL

Z335 ›

Shop ›

VA **10,0x23 ET 45**
HA **11,5x23 ET 40** DC
Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 285/35 R23	325/30 R23

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00367091_PSA20008

ANBAUMATERIAL

Z335 ›

Shop ›

VA **10,0x23 ET 45**
HA **11,5x23 ET 45** DC
Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5 · 143–243 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 285/35 R23	325/30 R23

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA21028

ANBAUMATERIAL

Z335 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **10,0x24 ET 33** C
HA **12,0x24 ET 45** C
Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 143–243 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
295/30 R24	355/25 R24

REIFENAUFLAGEN

K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA23009

9U5L

ANBAUMATERIAL

Z335 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

GLE-Klasse Coupe AMG (166)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLE-Klasse Coupe AMG · **Baujahr 2015–2018** · 4 Varianten · 270–430 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA **10,0x22 ET 41** C HA **11,0x22 ET 35** DC Ausf. 5B1 / 5B2 Nabe 75 270–287 kW TG Teilegutachten	★ ● **285/40 R22** Serie	**325/35 R22** Serie			PSA17047 PDF ANBAUMATERIAL Z610 › Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA **10,0x22 ET 41** C HA **11,0x22 ET 35** DC Ausf. 5B1 / 5B2 Nabe 75 410–430 kW TG Teilegutachten	★ ● **285/40 R22** Serie	**325/35 R22** Serie			PSA17047 PDF ANBAUMATERIAL Z610 › Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA **11,0x23 ET 45** DC HA **11,0x23 ET 30** DC Ausf. 5R1 / 5P0 Nabe 75 270–287 kW TG Teilegutachten	305/30 R23	305/30 R23	K01 VA T05 VA		00347665 PDF ANBAUMATERIAL Z667 › Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA **9,0x20 ET 48** C HA **9,0x20 ET 43** C Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 270–287 kW ABE Betriebserlaubnis	★ **275/50 R20** Serie ● 285/45 R20 285/50 R20	**275/50 R20** Serie 285/45 R20 285/50 R20	A01 K01 VA MS VA … MS VA SKF HA A01 K01 VA MS VA	V10 X93	53077 PDF ANBAUMATERIAL Z331 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **GLE-Klasse Coupe AMG (166) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x21 ET 40 DC HA 11,5x21 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–287 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 275/45 R21 Serie 285/45 R21 285/45 R21	315/40 R21 Serie 315/40 R21 Serie 325/40 R21		00421344_00464932 PDF ANBAUMATERIAL Z609 ›	Shop ›
VA 10,0x21 ET 40 DC HA 11,5x21 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 410–430 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 275/45 R21 Serie 285/45 R21 Serie 285/45 R21 Serie	315/40 R21 Serie 315/40 R21 Serie 325/40 R21 Serie	MS	00421344_00464932 PDF ANBAUMATERIAL Z609 ›	Shop ›

MERCEDES-BENZ
GLE-Klasse Coupe AMG (H1GLE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
H1GLE	5x112	66,6	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLE-Klasse Coupe AMG · **Baujahr 2019–2026** · 10 Varianten · 320–450 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x22 ET 35 C HA 11,0x22 ET 40 DC Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 320 kW TG Teilegutachten	★ ● 285/40 R22 Serie	325/35 R22 Serie		KMV mb79 PSA21008 PDF ANBAUMATERIAL Z335 ›	Shop ›
VA 10,0x22 ET 35 C HA 11,0x22 ET 40 DC Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 420–450 kW TG Teilegutachten	★ ● 285/40 R22 Serie	325/35 R22 Serie		KMV mb79 PSA21008 PDF ANBAUMATERIAL Z335 ›	Shop ›
VA 10,0x23 ET 45 HA 11,5x23 ET 40 DC Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5 · 320–330 kW FK Festigkeitsgutachten	● 285/35 R23	325/30 R23		00367091_PSA20008 PDF ANBAUMATERIAL Z335 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLE-Klasse Coupe AMG (H1GLE) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x23 ET 45 HA 11,5x23 ET 45 DC Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5 · 320 kW TG Teilegutachten	● 285/35 R23	325/30 R23		ANBAUMATERIAL Z335 ›	PSA21028 PDF Shop ›
VA 10,0x23 ET 45 HA 11,5x23 ET 40 DC Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5 · 420–450 kW FK Festigkeitsgutachten	● 285/35 R23	325/30 R23		ANBAUMATERIAL Z335 ›	00367091_PSA20008 PDF Shop ›
VA 10,0x23 ET 45 HA 11,5x23 ET 45 DC Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5 · 420–450 kW TG Teilegutachten	● 285/35 R23	325/30 R23		ANBAUMATERIAL Z335 ›	PSA21028 PDF Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x24 ET 33 C HA 12,0x24 ET 45 C Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 320–330 kW TG Teilegutachten	295/30 R24	355/25 R24	K01	ANBAUMATERIAL Z335 ›	PSA23009 PDF Shop ›
VA 10,0x24 ET 33 C HA 12,0x24 ET 45 C Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 420–450 kW TG Teilegutachten	295/30 R24	355/25 R24	K01	ANBAUMATERIAL Z335 ›	PSA23009 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

GLE-Klasse SUV (166)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
166	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLE-Klasse SUV · **Baujahr 2015–2018** · 16 Varianten · 150–335 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 41 C

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	T02
275/35 R22	275/35 R22	T04
285/30 R22	285/30 R22	T01
295/30 R22	295/30 R22	T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z610 ›

PSA22015 PDF
Shop ›

VA 10,0x22 ET 53 C / HA 10,0x22 ET 45 DC

Ausf. 5B2 · Nabe 75 · 150–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02
● 265/35 R22	295/30 R22	K01 HA
● 275/35 R22	275/35 R22	T04
285/30 R22	285/30 R22	K01 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V22

ANBAUMATERIAL
Z610 ›

PSA22016 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 53 C

Ausf. 5B2 · Nabe 75 · 190–335 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02
275/35 R22	275/35 R22	K01 T04
285/30 R22	285/30 R22	K01 T01
295/30 R22	295/30 R22	K01 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z610 ›

PSA20007 PDF
Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/60 R18	235/60 R18	R37 kW SKF
● 245/60 R18	245/60 R18	R37 kW
★ ● **255/55 R18** Serie	**255/55 R18** Serie	A01 K01 HA
285/50 R18	285/50 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B03 ML8

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

52838 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R19	235/55 R19	R37 170 HA
● 245/50 R19	245/50 R19	R37 170 HA
★ ● **255/50 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 170 HA K01 HA
265/50 R19	265/50 R19	A01 K01 169 HA
● 275/45 R19	275/45 R19	A01 170 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 B03 MHy

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

52611 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	R37 T03 kW
255/45 R20	255/45 R20	A01 R37 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
★ **265/45 R20** Serie	**265/45 R20** Serie	A01 K01
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy X93

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

53077 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV (166) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	R37 T03 kW 168 HA
255/45 R20	255/45 R20	R37 168 HA
265/40 R20	265/40 R20	168 HA
★ **265/45 R20** Serie	**265/45 R20** Serie	168 HA
275/40 R20	275/40 R20	168 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 T02
275/35 R22	275/35 R22	A01 T04 K01 VA …
285/30 R22	285/30 R22	A01 T01 K01 VA …
295/30 R22	295/30 R22	A01 T03 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MHy

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x21 ET 40

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21	255/40 R21	K01 R37 T02
265/35 R21	265/35 R21	K01 T01
★ **265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	K01 T05
275/35 R21	275/35 R21	T03 K01 VA K02 HA
285/35 R21	285/35 R21	K01 VA K02 HA
295/35 R21	295/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00427906 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
275/35 R22	275/35 R22	T04 K01 VA K02 HA
285/30 R22	285/30 R22	T01 K01 VA K02 HA
295/30 R22	295/30 R22	T03 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00448794 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
275/35 R22	275/35 R22	K01 T04
285/30 R22	285/30 R22	K01 T01
295/30 R22	295/30 R22	T03 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z609 ›

00433059 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

GLE-Klasse SUV (H1GLE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
H1GLE	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLE-Klasse SUV · **Baujahr 2019–2026** · 35 Varianten · 143–380 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 180–270 kW

TG Teilegutachten

PSA21026

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R22	255/35 R22	R78 T99
● 265/35 R22	265/35 R22	R78 T02
275/35 R22	275/35 R22	K01 R78 T04

ALLGEMEINE AUFLAGEN: R78

ANBAUMATERIAL: Z335 ›

Shop ›

VA 10,0x22 ET 35 C / HA 11,0x22 ET 40 DC

Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 180–360 kW

TG Teilegutachten

PSA21008

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/40 R22	275/40 R22	9U5L K01 VA
275/40 R22	315/35 R22	9U5L K01
285/40 R22 Serie	285/40 R22	9U5L K01 VA
★ **285/40 R22** Serie	**325/35 R22** Serie	9U5L K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV R77

ANBAUMATERIAL: Z335 ›

Shop ›

10,0x22 ET 50 C

Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 180–380 kW

FK Festigkeitsgutachten

PSA22015

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	K01 R78 T99
265/35 R22	265/35 R22	K01 R78 T02
275/35 R22	275/35 R22	K01 R78 T04
285/30 R22	285/30 R22	K01 R78 T01
295/30 R22	295/30 R22	R78 T03 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: R78 mb65

ANBAUMATERIAL: Z335 ›

Shop ›

VA 10,0x22 ET 50 C / HA 10,0x22 ET 45 DC

Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 180–380 kW

FK Festigkeitsgutachten

PSA22015_PSA23025

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/40 R22	275/40 R22	9U5L
● 285/40 R22 Serie	285/40 R22	9U5L

ALLGEMEINE AUFLAGEN: R77 mb65

ANBAUMATERIAL: Z335 ›

Shop ›

VA 10,0x22 ET 50 C / HA 11,0x22 ET 40 DC

Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 180–380 kW

FK Festigkeitsgutachten

PSA22015_PSA23026

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/40 R22	275/40 R22	9U5L
● 275/40 R22	315/35 R22	9U5L K01 HA
● 285/40 R22 Serie	285/40 R22	9U5L
★ ● **285/40 R22** Serie	**325/35 R22** Serie	9U5L K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: R77 V22 mb65

ANBAUMATERIAL: Z335 ›

Shop ›

VA 10,0x22 ET 50 C / HA 10,0x22 ET 45 DC

Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 180–380 kW

FK Festigkeitsgutachten

PSA22015_PSA23025

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	R78 T99
265/35 R22	265/35 R22	R78 T02
275/35 R22	275/35 R22	R78 T04
285/30 R22	285/30 R22	R78 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: R78 mb65

ANBAUMATERIAL: Z335 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV (H1GLE) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 10,0x22 ET 50 C HA 11,0x22 ET 40 DC Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 143–185 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **285/40 R22** Serie	**325/35 R22** Serie	9U5L	PSA22015_PSA23026 PDF	Z335 › Shop ›
VA 10,0x23 ET 45 HA 11,5x23 ET 40 DC Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5 · 180–380 kW FK Festigkeitsgutachten	● 285/35 R23	325/30 R23	9U5L	00367091_PSA20008 PDF	Z335 › Shop ›
VA 10,0x23 ET 45 HA 11,5x23 ET 45 DC Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5 · 180–360 kW TG Teilegutachten	● 285/35 R23	325/30 R23	9U5L	PSA21028 PDF KMV R77	Z335 › Shop ›
VA 10,0x23 ET 45 HA 11,5x23 ET 40 DC Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5 · 143–185 kW FK Festigkeitsgutachten	● 285/35 R23	325/30 R23	9U5L	00367091_PSA20008 PDF	Z335 › Shop ›
VA 10,0x23 ET 45 HA 11,5x23 ET 45 DC Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5 · 143–185 kW TG Teilegutachten	● 285/35 R23	325/30 R23	9U5L	PSA21028 PDF KMV R77	Z335 › Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,0x20 ET 48 C HA 9,0x20 ET 43 C Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 180–270 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● **275/50 R20** Serie ● 285/45 R20 285/50 R20	**275/50 R20** Serie 285/45 R20 285/50 R20	R77 185 HA SKF HA R77 185 HA SKF HA A01 R77 K01 VA	53077 PDF KFS V10 mb65	Z335 › Shop ›

MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV (H1GLE) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 48 C HA 9,0x20 ET 43 C Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 180–270 kW ABE Betriebserlaubnis	255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 R78 185 HA	KFS V10 mb65	53077 PDF
★	**265/45 R20** Serie	**265/45 R20** Serie	A01 K01 R78 185 HA		
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 R78 185 HA	ANBAUMATERIAL Z335 ›	Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x24 ET 33 C HA 12,0x24 ET 45 C Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 180–360 kW TG Teilegutachten	295/30 R24	355/25 R24	9U5L K01 56G HA	9U5L	PSA23009 PDF
				ANBAUMATERIAL Z335 ›	Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x24 ET 33 C HA 12,0x24 ET 45 C Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 143–185 kW TG Teilegutachten	295/30 R24	355/25 R24	9U5L K01 56G HA	9U5L	PSA23009 PDF
				ANBAUMATERIAL Z335 ›	Shop ›

MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV AMG (H1GLE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
H1GLE	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLE-Klasse SUV AMG · **Baujahr 2019–2026** · 10 Varianten · 320–450 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x22 ET 35 C HA 11,0x22 ET 40 DC Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 320 kW TG Teilegutachten					
★	**285/40 R22** Serie	**325/35 R22** Serie	K01	KMV	PSA21008 PDF
				ANBAUMATERIAL Z335 ›	Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x22 ET 35 C HA 11,0x22 ET 40 DC Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 420–450 kW TG Teilegutachten					
★	**285/40 R22** Serie	**325/35 R22** Serie	K01	KMV	PSA21008 PDF
				ANBAUMATERIAL Z335 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV AMG (H1GLE) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

VA 10,0x23 ET 45
HA 11,5x23 ET 40 DC
Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5 · 320–330 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 285/35 R23	325/30 R23			00367091_PSA20008

ANBAUMATERIAL
Z335 ›
Shop ›

VA 10,0x23 ET 45
HA 11,5x23 ET 45 DC
Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5 · 320 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 285/35 R23	325/30 R23			PSA21028

ANBAUMATERIAL
Z335 ›
Shop ›

VA 10,0x23 ET 45
HA 11,5x23 ET 40 DC
Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5 · 420–450 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 285/35 R23	325/30 R23			00367091_PSA20008

ANBAUMATERIAL
Z335 ›
Shop ›

VA 10,0x23 ET 45
HA 11,5x23 ET 45 DC
Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5 · 420–450 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 285/35 R23	325/30 R23			PSA21028

ANBAUMATERIAL
Z335 ›
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 10,0x24 ET 33 C
HA 12,0x24 ET 45 C
Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 320–330 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
295/30 R24	355/25 R24	K01		PSA23009

ANBAUMATERIAL
Z335 ›
Shop ›

VA 10,0x24 ET 33 C
HA 12,0x24 ET 45 C
Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 420–450 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
295/30 R24	355/25 R24	K01		PSA23009

ANBAUMATERIAL
Z335 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

GLK-Klasse

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
204 X, 2…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLK-Klasse · **Baujahr 2008–2015** · 45 Varianten · 100–225 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
★	**235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA
	255/45 R19	255/45 R19 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 — C
HA 9,5x19 ET 45 — DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 VA
	245/45 R19	275/40 R19	A01 K01
	255/45 R19	255/45 R19 Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
●	245/45 R19	245/45 R19	
●	255/45 R19	255/45 R19 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20**	A01 K01 VA
★	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	235/45 R20 Serie	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01
	245/40 R20	275/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 kW
	245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
	255/40 R20	255/40 R20 Serie	A01 K02
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49559 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLK-Klasse · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20**	A01 K01 VA
★	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	235/45 R20 Serie	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01
	245/40 R20	275/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 kW
	245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
	255/40 R20	255/40 R20 Serie	A01 K02
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20**	
★ ●	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
●	245/40 R20	245/40 R20	
●	245/40 R20	275/35 R20	A01 K02 HA
●	245/45 R20	245/45 R20	kW
●	245/45 R20	275/40 R20	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 9,0x20 ET 34

VA C / HA DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20**	
★ ●	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
●	235/45 R20 Serie	265/40 R20	K02 HA
●	245/40 R20	245/40 R20	
●	245/40 R20	275/35 R20	K02 HA
●	245/45 R20	245/45 R20	
●	245/45 R20	275/40 R20	K02 HA
●	255/40 R20	255/40 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

PSA18018 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K01 T96
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **GLK-Klasse · Fortsetzung**

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K01 T96
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01
★	**235/55 R18**	**235/55 R18**	A01 K01
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 VA
★	**235/55 R18**	**235/55 R18**	A01 K01 VA
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K01
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	SKF
★ ●	**235/55 R18**	**235/55 R18**	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	SKF
★ ●	**235/55 R18**	**235/55 R18**	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
★	**235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA
	255/45 R19	255/45 R19 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 V19

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLK-Klasse · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20**	A01 K01
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02
245/45 R20	245/45 R20	A01 K02 kW
255/40 R20	255/40 R20 Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20**	A01 K01 VA
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/45 R20 Serie	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01
245/40 R20	275/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 kW
245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	A01 K02
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20**	
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA
245/40 R20	275/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
245/45 R20	245/45 R20	A01 kW K01 VA
245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K01 T96
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	K02
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00349901 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLK-Klasse · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 VA
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00289382 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	128 HA
	245/50 R18	245/50 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214512 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20**	130 HA
★ ●	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	130 HA
●	245/40 R20	245/40 R20	130 HA
●	245/45 R20	245/45 R20	kW 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387693 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20**	K01 VA 130 HA
★	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA 130 HA K02 HA
	235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01 VA 130 HA K02 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K01 130 HA
	245/40 R20	275/35 R20	K01 VA 130 HA K02 HA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 kW 128 HA
	245/45 R20	275/40 R20	K01 VA 128 HA K02 HA
	255/40 R20	255/40 R20 Serie	K02 130 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20**	130 HA
★ ●	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	130 HA
●	245/40 R20	245/40 R20	130 HA
●	245/40 R20	275/35 R20	130 HA K02 HA
●	245/45 R20	245/45 R20	kW 128 HA
●	245/45 R20	275/40 R20	128 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLK-Klasse · Fortsetzung

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 235/45 R20 Serie	235/45 R20	
★ ● 235/45 R20 Serie	255/40 R20 Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/45 R20 Serie	235/45 R20	K01
★ 235/45 R20 Serie	255/40 R20 Serie	K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	K02
245/45 R20	245/45 R20	K02 kW
255/40 R20	255/40 R20 Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V20

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/45 R20 Serie	235/45 R20	K01
★ 235/45 R20 Serie	255/40 R20 Serie	K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	K02
245/45 R20	245/45 R20	K02 kW
255/40 R20	255/40 R20 Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V20

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/45 R20 Serie	235/45 R20	K01 VA
★ 235/45 R20 Serie	255/40 R20 Serie	K01 VA K02 HA
235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01
245/40 R20	275/35 R20	K01 VA K02 HA
245/45 R20	245/45 R20	K01 kW
245/45 R20	275/40 R20	K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	K02
265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V20

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/45 R20 Serie	235/45 R20	K01 VA
★ 235/45 R20 Serie	255/40 R20 Serie	K01 VA K02 HA
235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01
245/40 R20	275/35 R20	K01 VA K02 HA
245/45 R20	245/45 R20	K01 kW
245/45 R20	275/40 R20	K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	K02
265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V20

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00449517 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLK-Klasse · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20**	
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
245/40 R20	275/35 R20	K01 VA K02 HA
245/45 R20	245/45 R20	kW K01 VA
245/45 R20	275/40 R20	K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00449518 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20**	K01
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20 Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20**	
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 245/40 R20	275/35 R20	K02 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	kW
● 245/45 R20	275/40 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K01 T96
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	K02
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

GLS-Klasse (166)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
166	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLS-Klasse · **Baujahr 2016–2019** · 8 Varianten · 190–335 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 41 C

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/40 R22	265/40 R22	T06 180 HA
275/40 R22	275/40 R22	180 HA
285/35 R22	285/35 R22	T06 180 HA
★ **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	180 HA
295/35 R22	295/35 R22	180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z610 ›

PSA22015 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 53 C

Ausf. 5B2 · Nabe 75 · 190–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R22	265/40 R22	T06 180 HA
● 275/40 R22	275/40 R22	180 HA
● 285/35 R22	285/35 R22	T06 180 HA
★ **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	K01 180 HA
295/35 R22	295/35 R22	K01 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z610 ›

PSA20007 PDF
Shop ›

VA 10,0x22 ET 53 C / HA 10,0x22 ET 45 DC

Ausf. 5B2 · Nabe 75 · 190–245 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R22	265/40 R22	T06 180 HA
● 275/40 R22	275/40 R22	180 HA
● 285/35 R22	285/35 R22	T06 180 HA
★ ● **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	180 HA K01 HA
● 295/35 R22	295/35 R22	180 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z610 ›

PSA22016 PDF
Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 190–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **265/60 R18** Serie	**265/60 R18** Serie	KOV SKF HA
● 275/60 R18	275/60 R18	A01 KOV 193 HA …
285/55 R18	285/55 R18	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KOV ML8 X93

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

52838 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/50 R20	265/50 R20	KMV MSkW 185 HA
● 275/45 R20	275/45 R20	KMV 185 HA
★ **275/50 R20** Serie	**275/50 R20** Serie	A01 K01 KMV 185 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV X93

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

53077 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/50 R20	265/50 R20	KMV MSkW 185 HA
● 275/45 R20	275/45 R20	KMV 185 HA
★ ● **275/50 R20** Serie	**275/50 R20** Serie	KMV 185 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV A02 X93

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

53077 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLS-Klasse (166) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/50 R20	265/50 R20	A01 K01 KOV MSkW …
●	265/50 R20	265/50 R20	KMV MSkW 185 HA
●	275/45 R20	275/45 R20	A01 KOV 185 HA …
●	275/45 R20	275/45 R20	KMV 185 HA
★ ●	**275/50 R20** Serie	**275/50 R20** Serie	KMV 185 HA
★	**275/50 R20** Serie	**275/50 R20** Serie	A01 K01 KOV 185 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X93

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/40 R22	265/40 R22	A01 KOV T06 kW …
	275/40 R22	275/40 R22	A01 K01 KOV R37
●	275/40 R22	275/40 R22	KMV R37
	285/35 R22	285/35 R22	A01 K01 KOV T06
●	285/35 R22	285/35 R22	KMV T06
★	**285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	A01 K01 KOV
★ ●	**285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	KMV
●	295/35 R22	295/35 R22	KMV
	295/35 R22	295/35 R22	A01 K01 KOV
	305/35 R22	305/35 R22	A01 K01 KOV
	305/35 R22	305/35 R22	A01 K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X93

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/45 R21	265/45 R21	KMV R37 MS 190 HA
●	275/40 R21	275/40 R21	KMV R37 190 HA
●	275/45 R21	275/45 R21	KMV R37 190 HA
	285/45 R21	285/45 R21	K01 KMV 189 HA
★	**295/40 R21** Serie	**295/40 R21** Serie	K01 KMV 190 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X93

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00427905 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 40

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/45 R21	265/45 R21	KOV R37 MS 190 HA …
●	265/45 R21	265/45 R21	KMV R37 MS 190 HA
	275/40 R21	275/40 R21	K01 KOV R37 190 HA
●	275/40 R21	275/40 R21	KMV R37 190 HA
	275/45 R21	275/45 R21	K01 KOV R37 190 HA
●	275/45 R21	275/45 R21	KMV R37 190 HA
	285/45 R21	285/45 R21	K01 KOV 189 HA
	295/40 R21 Serie	295/40 R21 Serie	K01 KOV 190 HA
★ ●	**295/40 R21** Serie	**295/40 R21** Serie	KMV 190 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X93

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00427906 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLS-Klasse (166) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 7 Radsätze

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/40 R22	275/40 R22	KMV R37
285/35 R22	285/35 R22	K01 KMV T06
★ **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	K01 KMV
295/35 R22	295/35 R22	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X93

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00446995 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 275/40 R22	275/40 R22	KMV R37
285/35 R22	285/35 R22	K01 KMV T06
★ **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	K01 KMV
295/35 R22	295/35 R22	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00442940 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R22	265/40 R22	KOV T06 kW K01 HA
● 275/40 R22	275/40 R22	KMV R37
275/40 R22	275/40 R22	K01 KOV R37
285/35 R22	285/35 R22	K01 KOV T06
● 285/35 R22	285/35 R22	KMV T06
★ **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	K01 KOV
★ ● **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	KMV
● 295/35 R22	295/35 R22	KMV
295/35 R22	295/35 R22	K01 KOV
305/35 R22	305/35 R22	K01 KOV
305/35 R22	305/35 R22	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: X93

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00448794 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/40 R22	265/40 R22	KOV T06 kW K01 HA
275/40 R22	275/40 R22	K01 KOV R37
● 275/40 R22	275/40 R22	KMV R37
● 285/35 R22	285/35 R22	KMV T06
285/35 R22	285/35 R22	K01 KOV T06
★ **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	K01 KOV
★ ● **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	KMV
295/35 R22	295/35 R22	K01 KOV
● 295/35 R22	295/35 R22	KMV
305/35 R22	305/35 R22	K01 KOV
305/35 R22	305/35 R22	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00442940 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ GLS-Klasse (166) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

10,0x22 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/40 R22	265/40 R22	KOV T06 kW
275/40 R22	275/40 R22	KOV R37 K01 HA
275/40 R22	275/40 R22	KMV R37
285/35 R22	285/35 R22	KMV T06
285/35 R22	285/35 R22	K01 KOV T06
★ **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	KMV
★ **285/40 R22** Serie	**285/40 R22** Serie	KOV K01 HA
295/35 R22	295/35 R22	KMV
295/35 R22	295/35 R22	K01 KOV
305/35 R22	305/35 R22	KMV
305/35 R22	305/35 R22	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00433059 PDF

ANBAUMATERIAL
Z609 › Shop ›

MERCEDES-BENZ GLS-Klasse (H1GLE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
H1GLE	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLS-Klasse · **Baujahr 2019–2026** · 21 Varianten · 210–360 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/40 R22	275/40 R22	mb70 VA
275/45 R22	275/45 R22	mb71 VA
285/40 R22	285/40 R22	mb70 VA
★ **285/45 R22** Serie	**285/45 R22** Serie	mb71 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA21026 PDF

ANBAUMATERIAL
Z335 › Shop ›

VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
275/40 R22	315/35 R22	9U5L
275/45 R22	275/45 R22	9U5L mb71 VA
285/40 R22	285/40 R22	9U5L mb70 VA
285/40 R22	325/35 R22	9U5L
285/45 R22 Serie	285/45 R22 Serie	9U6L mb71 VA
★ **285/45 R22** Serie	**325/40 R22** Serie	9U6L

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA21008 PDF
KMV

ANBAUMATERIAL
Z335 › Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **10,0x24 ET 33** C
HA **12,0x24 ET 45** C
Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
295/35 R24	335/30 R24	9U6L K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA23009 PDF
9U6L

ANBAUMATERIAL
Z335 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

GLS-Klasse AMG (H1GLE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
H1GLE	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GLS-Klasse AMG · **Baujahr ab 2020** · 2 Varianten · 450 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x22 ET 35 C HA 11,0x22 ET 40 DC Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 TG Teilegutachten	★ 285/45 R22 Serie	325/40 R22 Serie	K01	KMV mb79 ANBAUMATERIAL Z335 ›	PSA21008 PDF Shop ›
VA 10,0x23 ET 45 HA 11,5x23 ET 40 DC Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5 FK Festigkeitsgutachten	★ ● 285/40 R23 Serie	325/35 R23 Serie		ANBAUMATERIAL Z335 ›	00367091_PSA20008 PDF Shop ›
VA 10,0x23 ET 45 HA 11,5x23 ET 45 DC Ausf. 5DB3 · Nabe 66,5 FK Festigkeitsgutachten	★ ● 285/40 R23 Serie	325/35 R23 Serie		ANBAUMATERIAL Z335 ›	00367091_PSA20008 PDF Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x24 ET 33 C HA 12,0x24 ET 45 C Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 TG Teilegutachten	295/35 R24	335/30 R24	K01 VA	ANBAUMATERIAL Z335 ›	PSA23009 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG	NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG	BEREIFUNG UND RAD	MEHR
A02 eintragungsfrei	● keine Nacharbeit erforderlich	Serie Serienbereifung ab Werk	Auflagen-Kürzel ›
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich	★ Empfehlung	C / DC konkav / stark konkav	Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

M-Klasse (163)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
163	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M-Klasse · **Baujahr 1998–2005** · 9 Varianten · 110–215 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/55 R18	255/55 R18	A01 MSkW KOV VA …	B01 B03 V18
● 255/55 R18	255/55 R18	MSkW KMV VA	
285/50 R18 Serie	285/50 R18 Serie	A01 K01 KOV VA	ANBAUMATERIAL
★ ● **285/50 R18** Serie	**285/50 R18** Serie	A01 KMV VA K01 HA	Z608 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/45 R19	255/45 R19	R37 kW 170 HA	B03
● 255/50 R19	255/50 R19	R37 MSkW 170 HA	
● 275/45 R19	275/45 R19	A01 R37 kW 170 HA …	ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/45 R19	255/45 R19	R37 kW 170 HA	B01 B03
● 255/50 R19	255/50 R19	R37 MSkW 170 HA	
			ANBAUMATERIAL
			Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/50 R20	255/50 R20	A01 KMV G01 R37 …	B01
● 255/50 R20	255/50 R20	A01 KOV G01 R37 …	
● 275/40 R20	275/40 R20	KMV T02	ANBAUMATERIAL
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 KOV T02	Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/50 R20	255/50 R20	A01 KMV G01 R37 …	B01
● 255/50 R20	255/50 R20	A01 KOV G01 R37 …	
● 275/40 R20	275/40 R20	A01 KOV T02 K01 HA	ANBAUMATERIAL
● 275/40 R20	275/40 R20	KMV T02	Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 KOV T02	A01 B01
● 265/35 R22	265/35 R22	A01 KMV T02 K01 HA	
● 285/30 R22	285/30 R22	A01 KMV T01 K01 HA	
285/30 R22	285/30 R22	A01 K01 KOV T01	
● 285/35 R22	285/35 R22	A01 KMV G01 T06 …	
285/35 R22	285/35 R22	A01 K01 KOV G01 …	
295/30 R22	295/30 R22	A01 K01 KOV T03	ANBAUMATERIAL
295/30 R22	295/30 R22	A01 K01 KMV T03	Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **M-Klasse (163) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/40 R21	265/40 R21	K01 172 HA
275/35 R21	275/35 R21	K01 T03 172 HA
285/35 R21	285/35 R21	K01 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL Z659 ›
00408452 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	KMV T02 K01 HA
	265/35 R22	265/35 R22	K01 KOV T02
	285/30 R22	285/30 R22	K01 KOV T01
●	285/30 R22	285/30 R22	KMV T01 K01 HA
	285/35 R22	285/35 R22	K01 KOV G01 T06
●	285/35 R22	285/35 R22	KMV G01 T06 K01 HA
	295/30 R22	295/30 R22	K01 KOV T03
	295/30 R22	295/30 R22	K01 KMV T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL Z608 ›
00446995 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ
M-Klasse (164)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
164	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M-Klasse · **Baujahr 2005–2011** · 23 Varianten · 140–285 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 41 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	T02
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	T03 HA
	285/30 R22	285/30 R22	T01
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN V22
ANBAUMATERIAL Z610 ›
PSA22015 PDF
Shop ›

VA **10,0x22 ET 41** C
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5B1 / 5B2 · Nabe 75
TG Teilegutachten

		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	●	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 HA T03 HA
	●	265/35 R22	305/30 R22	K01 HA
★		**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN V22
ANBAUMATERIAL Z610 ›
PSA17047 PDF
Shop ›

VA **10,0x22 ET 53** C
HA **10,0x22 ET 45** DC
Ausf. 5B2 · Nabe 75
TG Teilegutachten

		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	●	265/35 R22	265/35 R22	T02
★	●	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 HA T03 HA
		285/30 R22	285/30 R22	K01 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN V22
ANBAUMATERIAL Z610 ›
PSA22016 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ M-Klasse (164) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

10,0x22 ET 53 — C

Ausf. 5B2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 T03 HA
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z610 ›

PSA20007 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 45 — DC

Ausf. 5R1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	305/25 R23	305/25 R23	K01 T00
	315/25 R23	315/25 R23	K01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

00317059 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/60 R18	235/60 R18	R37 kW SKF HA
★	**255/55 R18** Serie	**255/55 R18** Serie	A01 K01 VA
	285/50 R18	285/50 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/50 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 F39 K01 VA …
★	**255/50 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 F38 K01 VA …
	275/45 R19	275/45 R19	A01 F38 K01 VA …
	275/45 R19	275/45 R19	A01 F39 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/45 R20	255/45 R20	A01 T05 K01 VA
★	**265/45 R20** Serie	**265/45 R20** Serie	A01 K01 VA
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 — C

Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/45 R20	255/45 R20	T05
★	**265/45 R20** Serie	**265/45 R20** Serie	K01 VA
	275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/45 R20	255/45 R20	T05 168 HA
★	**265/45 R20** Serie	**265/45 R20** Serie	K01 VA 168 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K01 168 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ M-Klasse (164) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

10,0x22 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 T02 F39
	265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 T02 F38
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	A01 K01 F38 T03 HA
	285/30 R22	285/30 R22	A01 K01 T01 F39
	285/30 R22	285/30 R22	A01 K01 T01 F38
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	A01 K01 T03 F39
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	A01 K01 T03 F38

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V22

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	KMV
★	**265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	K01 KOV
	275/35 R21	275/35 R21	K01 KOV
●	275/35 R21	275/35 R21	KMV
●	285/35 R21	285/35 R21	KMV
	285/35 R21	285/35 R21	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00408452 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02 F39
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02 F38
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 F38 T03 HA
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 F38
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 F39
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03 F39
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03 F38

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00448794 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02 F38
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02 F39
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 F38 T03 HA
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 F39
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 F38
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03 F38
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03 F39

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00442940 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ M-Klasse (164) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

10,0x22 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02 F38
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02 F39
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 F38 T03 HA
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 F38
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 F39
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03 F39
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03 F38

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00433059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ M-Klasse (166)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
166	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M-Klasse · **Baujahr 2011–2015** · 13 Varianten · 150–300 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 41 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	T02
	275/35 R22	275/35 R22	T04
	285/30 R22	285/30 R22	T01
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22015 PDF

ANBAUMATERIAL: Z610 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 53** C
HA **10,0x22 ET 45** DC
Ausf. 5B2 · Nabe 75 · 150–245 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	T02
★ ●	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 HA T03 HA
●	275/35 R22	275/35 R22	T04
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z610 ›

PSA22016 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 53 C
Ausf. 5B2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	T02
	275/35 R22	275/35 R22	K01 T04
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z610 ›

PSA20007 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–245 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/60 R18	235/60 R18	R37 kW
●	245/60 R18	245/60 R18	A01 R37 kW K01 HA
★ ●	**255/55 R18** Serie	**255/55 R18** Serie	A01 K01 HA
	285/50 R18	285/50 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B03 ML8

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ M-Klasse (166) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R19	235/55 R19	R37 kW 170 HA
● 245/50 R19	245/50 R19	A01 R37 kW 170 HA …
★ ● **255/50 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 170 HA K01 HA
265/50 R19	265/50 R19	A01 K01 169 HA
● 275/45 R19	275/45 R19	A01 170 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B03

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	A01 R37 T03 kW …
● 255/45 R20	255/45 R20	A01 R37 K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01
★ **265/45 R20** Serie	**265/45 R20** Serie	A01 K01
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	R37 T03 kW 168 HA
● 255/45 R20	255/45 R20	R37 168 HA
● 265/40 R20	265/40 R20	168 HA
★ ● **265/45 R20** Serie	**265/45 R20** Serie	168 HA
● 275/40 R20	275/40 R20	168 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 T02
275/35 R22	275/35 R22	A01 T04 K01 VA …
285/30 R22	285/30 R22	A01 T01 K01 VA …
★ **295/30 R22**	**295/30 R22**	A01 K02 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x21 ET 40

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21	255/40 R21	K01 R37 T02
265/35 R21	265/35 R21	K01 T01
★ **265/40 R21** Serie	**265/40 R21** Serie	K01 T05
275/35 R21	275/35 R21	T03 K01 VA K02 HA
285/35 R21	285/35 R21	K01 VA K02 HA
295/35 R21	295/35 R21	K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00427906 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
275/35 R22	275/35 R22	T04 K01 VA K02 HA
285/30 R22	285/30 R22	T01 K01 VA K02 HA
★ **295/30 R22**	**295/30 R22**	K02 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00448794 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ M-Klasse (166) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

10,0x22 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
	275/35 R22	275/35 R22	T04 K01 VA K02 HA
	285/30 R22	285/30 R22	T01 K01 VA K02 HA
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	T03 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00433059 PDF

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ
M-Klasse AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
166, 166…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M-Klasse AMG · **Baujahr 2012–2015** · 4 Varianten · 386–410 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 41 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	T02
	275/35 R22	275/35 R22	K01 T04
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22015 PDF

ANBAUMATERIAL
Z610 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 41** C
HA **10,0x22 ET 45** DC
Ausf. 5B1 / 5B2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	R70 T02
	275/35 R22	275/35 R22	T04 K01 VA
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K02 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22015_PSA23025 PDF

ANBAUMATERIAL
Z610 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	R70 T02
	275/35 R22	275/35 R22	A01 T04 K01 VA …
	285/30 R22	285/30 R22	A01 T01 K01 VA …
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	A01 K02 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52629 PDF

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **M-Klasse AMG · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x21 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/40 R21	265/40 R21	T05
	275/35 R21	275/35 R21	T03 K01 VA K02 HA
	285/35 R21	285/35 R21	T05 K01 VA K02 HA
★	**295/35 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00427906 PDF
ANBAUMATERIAL Z609 › Shop ›

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	R70 T02
	275/35 R22	275/35 R22	T04 K01 VA K02 HA
	285/30 R22	285/30 R22	T01 K01 VA K02 HA
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K02 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00448794 PDF
ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

MERCEDES-BENZ
M-Klasse AMG (164)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
164	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE M-Klasse AMG · **Baujahr 2006–2010** · 1 Variante · 375 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 41 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22015 PDF
ANBAUMATERIAL Z610 › Shop ›

VA **10,0x22 ET 41** C
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5B1 / 5B2 · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA17047 PDF
ANBAUMATERIAL Z610 › Shop ›

11,0x23 ET 45 DC
Ausf. 5R1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	305/25 R23	305/25 R23	K01 T00
	315/25 R23	315/25 R23	K01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00317059 PDF
ANBAUMATERIAL Z660 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **M-Klasse AMG (164) · Fortsetzung**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 295/30 R22	295/30 R22	KMV T03	KMV A02	52629 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 › — Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 295/30 R22	295/30 R22	K01 KMV T03		00446995 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 › — Shop ›

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 295/30 R22	295/30 R22	KMV T03		00448794 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 › — Shop ›

10,0x22 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 295/30 R22	295/30 R22	KMV T03		00433059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 › — Shop ›

MERCEDES-BENZ
Marco Polo (639/2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
639/2	5x112	66,6	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Marco Polo · **Baujahr ab 2014** · 61 Varianten · 65–176 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R20	245/40 R20	A01 G90 T99 K02[VA] …	A01	49389 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ Marco Polo (639/2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K01 G90 T99 161 HA
245/40 R20	275/35 R20	G90 K01 VA T99 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 47

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/50 R18	225/50 R18	T99 VA 175 HA
●	225/55 R18	225/55 R18	A01 G90 VA 174 HA
●	235/45 R18	235/45 R18	T98 175 HA
●	235/50 R18	235/50 R18	A01 G90 VA T01 VA …
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	T00 175 HA
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA G90 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R18	235/45 R18	A01 T98 K01 HA
★	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	A01 T00 K02 VA …
	255/45 R18	255/45 R18	A01 T03 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52838 PDF
A01

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K02 VA G90 VA …
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA T98 VA …
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02 VA G90 VA …
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 T00 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF
A01

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	A01 G90 VA T99 VA …
●	245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 VA 170 HA …
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 G90 VA T02 VA …
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA T00 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF
A01

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 G90 T99 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF
A01

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **Marco Polo (639/2) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5DB4 · Nabe 66,5
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K01 G90 T99	V20
245/40 R20	275/35 R20	G90 K01 VA T99 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z316 ›

PSA25002 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	152 G90 T99 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	152 G90 T99 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00449558 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
R-Klasse (251)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
251	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE R-Klasse · **Baujahr 2006–2017** · 34 Varianten · 140–285 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 53 C
Ausf. 5B2 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02 180 HA	V22
265/35 R22	295/30 R22	K01 T02 VA 180 HA …	
285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 180 HA	
295/30 R22	295/30 R22	K01 T03 180 HA	

ANBAUMATERIAL: Z610 ›

PSA20007 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ R-Klasse (251) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 140–225 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/55 R18	235/55 R18	A01 K01 R37	A01 V18
	235/60 R18	235/60 R18	A01 K01 R37	
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01	
★	**255/55 R18** Serie	**255/55 R18** Serie	A01 K01	
	255/55 R18 Serie	285/50 R18	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
	285/50 R18	285/50 R18	A01 K02	Z609 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 R37 kW …	A01
★	**255/50 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 170 HA	ANBAUMATERIAL
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 170 HA	Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K01	A01
★	**265/45 R20** Serie	**265/45 R20** Serie	A01 K01	
	275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL
				Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/45 R20	255/45 R20	K01 168 HA	
★	**265/45 R20** Serie	**265/45 R20** Serie	K01 168 HA	ANBAUMATERIAL
	275/40 R20	275/40 R20	K01 168 HA	Z609 ›

00470075 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x22 ET 45

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
285/30 R22	285/30 R22	T01 K02 VA 156 HA …	

ANBAUMATERIAL
Z609 ›

00429394 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

S-Klasse (220)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
220	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S-Klasse · **Baujahr 1998–2005** · 23 Varianten · 145–368 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/40 R19 Serie	245/40 R19	A01 K02 T98	A01 B03

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/40 R19 Serie	245/40 R19	T98	A02 B03

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 43 — C
HA 9,5x19 ET 45 — DC

Ausf. 5R1 / 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA R70 HA …	V19
★ ● 245/40 R19 Serie	245/40 R19	T98	
★ ● 245/40 R19 Serie	275/35 R19 Serie	A01 K02 HA	
★ ● 245/40 R19 Serie	275/35 R19 Serie	R09 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49558 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 45 — C
HA 9,5x19 ET 45 — DC

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R19	275/30 R19	A01 K02 HA R70 HA …	V19
★ ● 245/40 R19 Serie	245/40 R19	T98	
★ ● 245/40 R19 Serie	275/35 R19 Serie	R09 HA	
★ ● 245/40 R19 Serie	275/35 R19 Serie	A01 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49558 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/40 R19 Serie	245/40 R19	A01 K02 T98	A01 A8c V19
★ 245/40 R19 Serie	275/35 R19 Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95	A8b A8c V20
★ 245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 T97 HA	W17

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95	A01 V20
★ 245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 T97 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (220) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 35 (C) HA 10,5x20 ET 33 (DC) Ausf. 5B · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ 245/35 R20 245/35 R20	275/30 R20 285/30 R20	A01 K02 T97 HA A01 K02	A01 V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	49390 PDF Shop ›
9,0x20 ET 42 (C) Ausf. 5R · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ ● 245/35 R20 ★ ● 245/35 R20	245/35 R20 275/30 R20	T95 A01 K02 HA T97 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z608 ›	49389 PDF Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 30 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–270 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 245/45 R18 Serie	245/45 R18	A01 K02	A01 B03 ANBAUMATERIAL Z608 ›	52837 PDF Shop ›
7,5x18 ET 35 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–270 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 245/45 R18 Serie	245/45 R18	A01 K02 HA	A01 B03 ANBAUMATERIAL Z609 ›	52837 PDF Shop ›
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–270 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 245/45 R18 Serie	245/45 R18		A02 A61 B03 ANBAUMATERIAL Z609 ›	52837 PDF Shop ›
8,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ ● 245/45 R18 Serie	245/45 R18		A02 B03 ANBAUMATERIAL Z608 ›	52838 PDF Shop ›
8,5x19 ET 35 (C) Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ 245/40 R19 Serie	245/40 R19	A01 K02 T98	A01 B03 ANBAUMATERIAL Z608 ›	52611 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (220) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/40 R19 Serie	245/40 R19	T98	A02 B03

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95	A01 V20
★ 245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 T97 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95	A01 V20
★ 245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 T97 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/35 R20	245/35 R20	T95	A01 W17
★ ● 245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 HA T97 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 245/35 R20	245/35 R20	K02 T95 130 HA	V20
★ 245/35 R20	275/30 R20	K02 130 HA T97 HA	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 245/35 R20	245/35 R20	T95 130 HA	
★ ● 245/35 R20	275/30 R20	130 HA K02 HA T97 HA	

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (220) · Fortsetzung

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 245/35 R20	245/35 R20	T95		00467549

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/35 R20	245/35 R20	K02 T95	V20	00423199
★ 245/35 R20	275/30 R20	K02 T97 HA		

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/35 R20	245/35 R20	K02 T95	V20	00449517
★ 245/35 R20	275/30 R20	K02 T97 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 245/35 R20	245/35 R20	T95	V20	00449518
★ ● 245/35 R20	275/30 R20	K02 HA T97 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 145–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/35 R20	245/35 R20	K02 T95 367 VA		56503504
255/35 R20	255/35 R20	K02 367 VA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

S-Klasse (221)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
221	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S-Klasse · **Baujahr 2005–2013** · 29 Varianten · 150–380 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/40 R19	245/40 R19	T98 kW	A02 Mk1
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19**	T00 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 8,5x19 ET 35 — C / HA 9,5x19 ET 45 — DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/40 R19	275/35 R19	kW R37 VA	B10 Mk1 V00 VS9
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19**	T00 MSkW	
★ ● **255/40 R19** Serie	**275/40 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150–320 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 kW	V00 VS0
● 245/35 R20	275/30 R20	T95 VA T97 HA	
● 255/35 R20 Serie	255/35 R20	T97	
★ ● **255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 HA	
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K02 VA	
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 10,5x20 ET 33 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20	275/30 R20	A01 T95 VA K02 HA …	A01 V00 VS0
★ ● **255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 HA	
● 255/35 R20 Serie	285/30 R20	A01 K02 HA	
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99	

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49390 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA 9,5x21 ET 38 — C / HA 10,5x21 ET 35 — DC

Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**285/30 R21**		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55232100_60556100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (221) · Fortsetzung

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



VA 9,0x21 ET 35 [C]
HA 10,5x21 ET 35 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**285/30 R21**	T93
	255/30 R21	295/25 R21	T96 HA
	265/30 R21	295/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04
56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R19	245/40 R19	T98 kW
★ ●	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19**	T00 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 Mk1
52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–320 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 R37 T95 kW …
	245/35 R20	275/30 R20	A01 K02 T95 VA …
	255/35 R20 Serie	255/35 R20	A01 K02 T97
★	**255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P35 V00 VS0
53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150–285 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/30 R21**	**265/30 R21**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00349901 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 150–285 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**265/30 R21**	**265/30 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00289382 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (221) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 150–320 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 kW 130 HA
245/35 R20	275/30 R20	T95 VA 130 HA T97 HA
255/35 R20 Serie	255/35 R20	T97 130 HA
★ **255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	130 HA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 VA 130 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 VS0

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 150–320 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 kW 130 HA
245/35 R20	275/30 R20	T95 VA 130 HA T97 HA
255/35 R20 Serie	255/35 R20	T97 130 HA
★ **255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 VS0

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–320 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 kW K02 VA
245/35 R20	275/30 R20	K02 T95 VA T97 HA
255/35 R20 Serie	255/35 R20	K02 T97
★ **255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 VS0

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–320 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	R37 T95 kW
245/35 R20	275/30 R20	T95 VA T97 HA
255/35 R20 Serie	255/35 R20	T97
★ **255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 VA
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Mk1 V00 VS0 VW9

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	51J T95 kW
245/40 R20	245/40 R20	51J kW
255/35 R20 Serie	255/35 R20	T97 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83G

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (221) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	275/30 R20	T95 VA K02 HA T97 HA
★ ● **255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 HA
● 255/35 R20 Serie	285/30 R20	K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100_56623100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VA **9,0x21 ET 35** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**285/30 R21**	T93
255/30 R21	295/25 R21	T96 HA
265/30 R21	295/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN VS1 56381100_56379100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ
S-Klasse (221)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
221	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S-Klasse · **Baujahr 2013–2020** · 42 Varianten · 150–390 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 150–345 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA 146 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN BW7 BnK W36 X93 49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 150–345 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA 146 HA
255/40 R19	285/35 R19	A01 K02 146 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA 146 HA
255/45 R19	285/40 R19	A01 K02 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN BW7 BnK V19 W36 X93 49558 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 150–345 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**275/40 R19** Serie	146 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	146 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN BW7 BnK V19 W36 X93 49558 PDF

ANBAUMATERIAL
Z643 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (221) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 150–345 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	A01 T99 K01 VA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA
	255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K02 VA
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK NoP V20 X93

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150–345 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	T99 SKF HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	T97 SKF
●	255/40 R20	255/40 R20	T01
	265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK NoP V20 X93

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–335 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 VA 156 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304504 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C / HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–335 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	285/30 R21	K02 VA 156 HA K01 HA
★	**255/35 R21**	**295/30 R21**	K02 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304504_67314501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–335 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K01 VA 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83G Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304505 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 C / HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	285/30 R21	156 HA
	255/35 R21	285/30 R21	156 HA
★	**255/35 R21**	**295/30 R21**	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55233100_60556100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (221) · Fortsetzung

KV3.2

5 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–335 kW TG Teilegutachten	★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 VA 152 HA K01 HA	75I TA ANBAUMATERIAL Z608 ›	61540501 PDF Shop ›
VA **9,0x21 ET 25** C HA **10,5x21 ET 20** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–335 kW TG Teilegutachten	255/35 R21 ★ **255/35 R21**	285/30 R21 **295/30 R21**	K02 152 HA K02 152 HA	V21 ANBAUMATERIAL Z608 ›	56840501_56921501 PDF Shop ›
VA **9,0x21 ET 25** C HA **10,5x21 ET 35** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–335 kW TG Teilegutachten	255/35 R21 ★ **255/35 R21**	285/30 R21 **295/30 R21**	K02 VA 152 HA K01 HA K02 152 HA	V21 ANBAUMATERIAL Z608 ›	56840501_56921502 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–335 kW TG Teilegutachten	★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	K01 VA 152 HA	75I ANBAUMATERIAL Z608 ›	61540502 PDF Shop ›
VA **9,0x21 ET 35** C HA **10,5x21 ET 35** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21 ★ **255/35 R21**	285/30 R21 285/30 R21 **295/30 R21**	152 HA 152 HA 152 HA	V21 ANBAUMATERIAL Z608 ›	56843100_56922100 PDF Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 26 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–345 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● **245/45 R19** Serie 255/40 R19 255/45 R19	**245/45 R19** Serie 255/40 R19 255/45 R19	A01 K01 VA A01 K01 VA	BnK ANBAUMATERIAL Z608 ›	52611 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (221) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–345 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	SKF HA
● 255/40 R19	255/40 R19	SKF HA
● 255/45 R19	255/45 R19	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–345 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	A01 T99 K01 VA
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA
255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K02 VA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BnK V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–345 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	T99 SKF
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 HA T02 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 K01 VA
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–345 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	T99 SKF HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	T02 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 SKF
● 255/40 R20	255/40 R20	T01
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V20 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 150–345 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**275/30 R21**	K01 VA T96 VA 152 HA …
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K02 VA 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289370 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150–345 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R21**	**275/30 R21**	T96 VA 152 HA T98 HA
★ ● **255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (221) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 150–345 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R21**	**275/30 R21**	T96 VA 152 HA T98 HA	V21
★ ● **255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 152 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289382 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–345 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	T99 K01 VA 152 HA	BnK V20
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 VA 152 HA K02 HA …	
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA 152 HA	
255/40 R20	255/40 R20	T01 K02 VA 152 HA	
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–345 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	T99 SKF 152 HA	BnK V20
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	152 HA K02 HA T02 HA	
255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 VA 152 HA	
255/40 R20	255/40 R20	T01 K01 VA 152 HA	
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA 152 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–345 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	T99 152 HA SKF HA	BnK V20
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	152 HA T02 HA	
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 SKF 152 HA	
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 152 HA	
265/35 R20	265/35 R20	T99 K01 VA 152 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–345 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	T99 152 HA	BnK V20
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	152 HA T02 HA	
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 152 HA SKF HA	
● 255/40 R20	255/40 R20	T01 SKF 152 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–345 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**275/30 R21**	K02 T96 VA T98 HA	BnK V21
245/35 R21	285/30 R21	K02	
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 T98	
255/35 R21	285/30 R21	K02	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (221) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,5x21 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–345 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**275/30 R21**	K01 VA T96 VA K02 HA …	BnK V21 Y92
	245/35 R21	285/30 R21	K01 VA K02 HA	
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K02 VA	ANBAUMATERIAL
	255/35 R21	285/30 R21	K02	Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–345 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**245/35 R21**	**275/30 R21**	T96 VA T98 HA	BnK
●	245/35 R21	285/30 R21	K02 HA	
★ ●	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98	ANBAUMATERIAL
●	255/35 R21	285/30 R21	K02 HA	Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20**	T99 K01 VA 152 HA	V20
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 VA 152 HA K02 HA …	
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA 152 HA	ANBAUMATERIAL
	255/40 R20	255/40 R20	T01 K02 VA 152 HA	Z608 ›
	265/35 R20	265/35 R20	K02 T99 152 HA	

56504100 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C / HA 10,5x20 ET 33 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–335 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K02 VA 152 HA K01 HA …	V20
	255/40 R20	285/35 R20	K02 VA 152 HA K01 HA	
				ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

56503503_56501501 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 VA 152 HA K01 HA	V21
				ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–335 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K01 VA 152 HA	75I
				ANBAUMATERIAL
				Z608 ›

56380501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

S-Klasse (R2S)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R2S	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S-Klasse · **Baujahr ab 2021** · 38 Varianten · 210–395 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 21

DC

Ausf. 5P1 · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	LM4 R37 kW 157 HA	X93
	235/45 R20	235/45 R20	LM5 R37 kW 157 HA	
	235/45 R20	235/45 R20	L05 R37 kW 157 HA	
	245/40 R20	245/40 R20	L05 R37 T99 kW …	
	245/40 R20	245/40 R20	LM5 R37 T99 kW …	
	245/40 R20	245/40 R20	LM4 R37 T99 kW …	
	245/40 R20	275/35 R20	L05 162 HA	
	245/40 R20	275/35 R20	LM4 162 HA	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM4 159 HA	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM5 159 HA	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	L05 159 HA	
	265/35 R20	265/35 R20	L05 T99 162 HA	
	265/35 R20	265/35 R20	LM5 T99 162 HA	
	265/35 R20	265/35 R20	LM4 T99 162 HA	
	265/40 R20	265/40 R20	L05 157 HA	
	265/40 R20	265/40 R20	LM4 157 HA	
	265/40 R20	265/40 R20	LM5 157 HA	

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00286283 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	L05 R37 kW 157 HA …	X93
●	235/45 R20	235/45 R20	LM4 R37 kW 157 HA …	
●	235/45 R20	235/45 R20	LM5 R37 kW 157 HA …	
●	245/40 R20	245/40 R20	L05 R37 T99 kW …	
●	245/40 R20	245/40 R20	LM4 R37 T99 kW …	
●	245/40 R20	245/40 R20	LM5 R37 T99 kW …	
●	245/40 R20	275/35 R20	A01 LM5 162 HA …	
●	245/40 R20	275/35 R20	A01 LM4 162 HA …	
●	245/40 R20	275/35 R20	A01 L05 162 HA …	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 LM5 K01 VA …	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 LM4 159 HA	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 L05 159 HA	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 L05 T99 K02 VA …	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 LM4 T99 K02 VA …	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 LM5 T99 …	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 L05 K02 VA …	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 LM4 K02 VA …	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 LM5 157 HA	

ANBAUMATERIAL
Z659 ›

00331124 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (R2S) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	L05 R37 kW 157 HA …
●	235/45 R20	235/45 R20	LM5 R37 kW 157 HA …
●	235/45 R20	235/45 R20	LM4 R37 kW 157 HA …
●	245/40 R20	245/40 R20	LM4 R37 T99 kW …
●	245/40 R20	245/40 R20	L05 R37 T99 kW …
●	245/40 R20	245/40 R20	LM5 R37 T99 kW …
●	245/40 R20	275/35 R20	L05 162 HA
●	245/40 R20	275/35 R20	LM4 162 HA
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM5 159 HA SKF HA
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	L05 159 HA SKF HA
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM4 159 HA SKF HA
●	265/35 R20	265/35 R20	L05 T99 162 HA
●	265/35 R20	265/35 R20	LM5 T99 162 HA
●	265/35 R20	265/35 R20	LM4 T99 162 HA
●	265/40 R20	265/40 R20	L05 157 HA
●	265/40 R20	265/40 R20	LM4 157 HA
●	265/40 R20	265/40 R20	LM5 157 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 X93

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 10,5x20 ET 45 — DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	275/35 R20	L05 162 HA
	245/40 R20	275/35 R20	A01 LM4 162 HA
●	245/40 R20	285/35 R20 Serie	L05 160 HA
	245/40 R20	285/35 R20 Serie	A01 LM4 160 HA
	255/40 R20 Serie	285/35 R20 Serie	A01 LM4 160 HA
★	**255/40 R20** Serie	**285/35 R20** Serie	A01 L05 160 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 X93

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–370 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K02 VA 156 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304504 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 — C / HA 10,5x21 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–370 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	K01 156 HA T00 HA
	255/35 R21 Serie	295/30 R21	K01 VA 156 HA K02 HA
	265/35 R21 Serie	305/30 R21	K02 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 80Q MHy V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67304504_67314501 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (R2S) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	275/30 R21	LM4 R37 VA T96 VA …
● 245/35 R21	275/30 R21	L05 R37 VA T96 VA …
● 255/35 R21 Serie	255/35 R21	L05 T98 156 HA
● 255/35 R21 Serie	255/35 R21	LM5 T98 156 HA
255/35 R21 Serie	255/35 R21	LM4 T98 156 HA
★ ● **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	L05 T01 156 HA
★ ● **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	LM5 T01 156 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	LM4 T01 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 24 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 210–370 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K02 VA 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 80Q

ANBAUMATERIAL Z608 ›

67313504 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 210–370 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K02 VA 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL Z608 ›

67313502 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 26 DC / HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	L05 156 HA T00 HA
★ **255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	LM4 156 HA T00 HA
255/35 R21 Serie	295/30 R21	L05 156 HA
255/35 R21 Serie	295/30 R21	LM4 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL Z608 ›

63060100_60556100 PDF

Shop ›

KV3.2

4 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–320 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K02 VA 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 75I 80Q

ANBAUMATERIAL Z608 ›

61540501 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 25 C / HA 10,5x21 ET 20 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–320 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	K01 VA 152 HA K02 HA …
255/35 R21 Serie	295/30 R21	K01 VA 152 HA K02 HA
265/35 R21 Serie	305/30 R21	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V21

ANBAUMATERIAL Z608 ›

56840501_56921501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (R2S) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA 9,0x21 ET 25 C
HA 10,5x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–320 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	K01 152 HA T00 HA
	255/35 R21 Serie	295/30 R21	K01 VA 152 HA K02 HA
	265/35 R21 Serie	305/30 R21	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 80Q V21

56840501_56921502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	275/30 R21	L05 R37 VA T96 VA …
●	245/35 R21	275/30 R21	LM4 R37 VA T96 VA …
	255/35 R21 Serie	255/35 R21	LM4 T98 152 HA
●	255/35 R21 Serie	255/35 R21	LM5 T98 152 HA
●	255/35 R21 Serie	255/35 R21	L05 T98 152 HA
★ ●	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	L05 T01 152 HA
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	LM4 T01 152 HA
★ ●	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	LM5 T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 LM4 T04 K01 VA …
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 LM5 T04 K01 VA …
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 L05 T04 K01 VA …
	265/45 R19	265/45 R19	A01 LM5 170 HA …
	265/45 R19	265/45 R19	A01 L05 K01 VA …
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 LM4 170 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77

52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–330 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	A01 LM5 R37 K01 VA
	235/50 R19	235/50 R19	A01 L05 R37 K01 VA
	235/50 R19	235/50 R19	A01 LM4 R37 K01 VA
●	245/45 R19	245/45 R19	LM4 R37
●	245/45 R19	245/45 R19	L05 R37
●	245/45 R19	245/45 R19	LM5 R37
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 LM5 K01 VA
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 LM4 K01 VA
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 L05 K01 VA
	265/45 R19	265/45 R19	A01 LM5 K01 VA …
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 LM4
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V19

52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (R2S) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	LM4 T04 170 HA …
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	L05 T04 170 HA …
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	LM5 T04 170 HA …
●	265/45 R19	265/45 R19	LM5 170 HA
●	265/45 R19	265/45 R19	LM4 170 HA
●	265/45 R19	265/45 R19	L05 170 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 B77

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–330 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	LM5 R37
●	235/50 R19	235/50 R19	L05 R37
●	235/50 R19	235/50 R19	LM4 R37
●	245/45 R19	245/45 R19	LM4 R37
●	245/45 R19	245/45 R19	L05 R37
●	245/45 R19	245/45 R19	LM5 R37
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	LM4
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	L05
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	LM5
●	265/45 R19	265/45 R19	L05
●	265/45 R19	265/45 R19	LM5
●	265/45 R19	265/45 R19	LM4

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/40 R20**	**265/40 R20**	A01 L05 T04 K02 VA …
★	**265/40 R20**	**265/40 R20**	A01 LM4 T04 K02 VA …
★	**265/40 R20**	**265/40 R20**	A01 K02 LM5 T04
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 LM4 T02 VA
	275/35 R20	275/35 R20	A01 LM5 K02 VA …
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 L05 T02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B77

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (R2S) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–330 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LM4 R37 kW SKF HA
● 235/45 R20	235/45 R20	L05 R37 kW SKF HA
● 235/45 R20	235/45 R20	LM5 R37 kW SKF HA
● 245/40 R20	245/40 R20	L05 R37 T99 kW
● 245/40 R20	245/40 R20	LM4 R37 T99 kW
● 245/40 R20	245/40 R20	LM5 R37 T99 kW
● 245/40 R20	275/35 R20	A01 LM4 K02 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	A01 L05 K02 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	A01 LM5 K03 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 LM5 K01 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 L05
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 LM4
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 LM5 T99
265/35 R20	265/35 R20	A01 L05 T99 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 LM4 T99 K02 VA …
265/40 R20	265/40 R20	A01 LM4 K02 VA …
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 LM5
265/40 R20	265/40 R20	A01 L05 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/40 R20**	**265/40 R20**	A01 L05 T04 K01 VA
★ **265/40 R20**	**265/40 R20**	A01 LM5 T04 K01 VA
★ **265/40 R20**	**265/40 R20**	A01 LM4 T04 K01 VA
275/35 R20	275/35 R20	A01 LM4 K02 VA …
275/35 R20	275/35 R20	A01 L05 K02 VA …
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 LM5 T02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 A01 B77

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–330 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	L05 R37 kW SKF HA
● 235/45 R20	235/45 R20	LM5 R37 kW SKF HA
235/45 R20	235/45 R20	A01 LM4 R37 kW …
● 245/40 R20	245/40 R20	LM4 R37 T99 kW …
● 245/40 R20	245/40 R20	L05 R37 T99 kW …
● 245/40 R20	245/40 R20	LM5 R37 T99 kW …
● 245/40 R20	275/35 R20	A01 LM4 K01 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	A01 L05 K01 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	A01 LM5 K02 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM4 SKF
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	L05 SKF
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM5 SKF
265/35 R20	265/35 R20	A01 LM5 T99 K01 VA
265/35 R20	265/35 R20	A01 L05 T99 K01 VA
265/35 R20	265/35 R20	A01 LM4 T99 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	A01 L05 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	A01 LM4 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	A01 LM5 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (R2S) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–330 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	LM4 R37 kW SKF HA
235/45 R20	235/45 R20	L05 R37 kW SKF HA
235/45 R20	235/45 R20	LM5 R37 kW SKF HA
245/40 R20	245/40 R20	LM5 R37 T99 kW …
245/40 R20	245/40 R20	L05 R37 T99 kW …
245/40 R20	245/40 R20	LM4 R37 T99 kW …
245/40 R20	275/35 R20	L05
245/40 R20	275/35 R20	LM4
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM4 SKF HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM5 SKF HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	L05 SKF HA
265/35 R20	265/35 R20	L05 T99
265/35 R20	265/35 R20	LM5 T99
265/35 R20	265/35 R20	LM4 T99
265/40 R20	265/40 R20	LM5
265/40 R20	265/40 R20	LM4
265/40 R20	265/40 R20	L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B77

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–270 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/40 R20**	**265/40 R20**	LM4 T04
★ **265/40 R20**	**265/40 R20**	L05 T04
★ **265/40 R20**	**265/40 R20**	LM5 T04

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B77

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (R2S) · Fortsetzung

SF1

13 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	LM5 R37 kW SKF HA	X93
●	235/45 R20	235/45 R20	L05 R37 kW SKF HA	
●	235/45 R20	235/45 R20	LM4 R37 kW SKF HA	
●	245/40 R20	245/40 R20	LM5 R37 T99 kW	
●	245/40 R20	245/40 R20	L05 R37 T99 kW	
●	245/40 R20	245/40 R20	LM4 R37 T99 kW	
●	245/40 R20	275/35 R20	LM5 K03 HA	
●	245/40 R20	275/35 R20	LM4 K02 HA	
●	245/40 R20	275/35 R20	L05 K02 HA	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 L05	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 LM4	
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM5 K01 VA K02 HA	
	265/35 R20	265/35 R20	L05 T99 K02 VA …	
	265/35 R20	265/35 R20	K02 LM5 T99	
	265/35 R20	265/35 R20	LM4 T99 K02 VA …	
	265/40 R20	265/40 R20	LM4 K02 VA K01 HA	
	265/40 R20	265/40 R20	L05 K02 VA K01 HA	
	265/40 R20	265/40 R20	K02 LM5	

00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–330 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**265/40 R20**	**265/40 R20**	L05 T04 K02 VA …	mbB
★	**265/40 R20**	**265/40 R20**	LM4 T04 K02 VA …	
★	**265/40 R20**	**265/40 R20**	K02 LM5 T04	
	275/35 R20	275/35 R20	K02 LM4 T02 VA	
	275/35 R20	275/35 R20	LM5 K02 VA T02 VA …	
	275/35 R20	275/35 R20	K02 L05 T02 VA	

00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (R2S) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–330 kW

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LM5 R37 kW 150 HA …
● 235/45 R20	235/45 R20	L05 R37 kW 150 HA …
● 235/45 R20	235/45 R20	LM4 R37 kW 150 HA …
● 245/40 R20	245/40 R20	LM4 R37 T99 kW …
● 245/40 R20	245/40 R20	LM5 R37 T99 kW …
● 245/40 R20	245/40 R20	L05 R37 T99 kW …
● 245/40 R20	275/35 R20	L05 152 HA K02 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	LM5 152 HA K03 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	LM4 152 HA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 L05 152 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM5 K01 VA 152 HA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 LM4 152 HA
265/35 R20	265/35 R20	L05 T99 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	K02 LM5 T99 152 HA
265/35 R20	265/35 R20	LM4 T99 K02 VA …
265/40 R20	265/40 R20	L05 K02 VA 150 HA …
265/40 R20	265/40 R20	K02 LM5 150 HA
265/40 R20	265/40 R20	LM4 K02 VA 150 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–330 kW

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/40 R20**	**265/40 R20**	LM5 T04 K01 VA
★ **265/40 R20**	**265/40 R20**	LM4 T04 K01 VA
★ **265/40 R20**	**265/40 R20**	L05 T04 K01 VA
275/35 R20	275/35 R20	K02 LM5 T02 VA
275/35 R20	275/35 R20	L05 K02 VA T02 VA …
275/35 R20	275/35 R20	LM4 K02 VA T02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LM5 R37 kW SKF HA
235/45 R20	235/45 R20	LM4 R37 kW SKF HA
● 235/45 R20	235/45 R20	L05 R37 kW SKF HA
● 245/40 R20	245/40 R20	L05 R37 T99 kW …
● 245/40 R20	245/40 R20	LM4 R37 T99 kW …
● 245/40 R20	245/40 R20	LM5 R37 T99 kW …
● 245/40 R20	275/35 R20	LM5 K02 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	LM4 K01 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	L05 K01 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	L05 SKF
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM5 SKF
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM4 SKF
265/35 R20	265/35 R20	LM5 T99 K01 VA
265/35 R20	265/35 R20	L05 T99 K01 VA
265/35 R20	265/35 R20	LM4 T99 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	L05 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	LM5 K01 VA
265/40 R20	265/40 R20	LM4 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426219 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (R2S) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–330 kW

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	LM5 R37 kW 150 HA …	B77 V20
235/45 R20	235/45 R20	LM4 R37 kW 150 HA …	
235/45 R20	235/45 R20	L05 R37 kW 150 HA …	
245/40 R20	245/40 R20	LM4 R37 T99 kW …	
245/40 R20	245/40 R20	L05 R37 T99 kW …	
245/40 R20	245/40 R20	LM5 R37 T99 kW …	
245/40 R20	275/35 R20	LM5 152 HA K02 HA	
245/40 R20	275/35 R20	LM4 152 HA K01 HA	
245/40 R20	275/35 R20	L05 152 HA K01 HA	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM5 SKF 152 HA	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	L05 SKF 152 HA	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM4 SKF 152 HA	
265/35 R20	265/35 R20	LM4 T99 K01 VA …	
265/35 R20	265/35 R20	L05 T99 K01 VA …	
265/35 R20	265/35 R20	LM5 T99 K01 VA …	
265/40 R20	265/40 R20	LM4 K01 VA 150 HA	
265/40 R20	265/40 R20	LM5 K01 VA 150 HA	
265/40 R20	265/40 R20	L05 K01 VA 150 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–330 kW

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	L05 R37 kW 150 HA …	B77 V20
235/45 R20	235/45 R20	LM4 R37 kW 150 HA …	
235/45 R20	235/45 R20	LM5 R37 kW 150 HA …	
245/40 R20	245/40 R20	LM4 R37 T99 kW …	
245/40 R20	245/40 R20	LM5 R37 T99 kW …	
245/40 R20	245/40 R20	L05 R37 T99 kW …	
245/40 R20	275/35 R20	L05 152 HA	
245/40 R20	275/35 R20	LM4 152 HA	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM5 152 HA SKF HA	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM4 152 HA SKF HA	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	L05 152 HA SKF HA	
265/35 R20	265/35 R20	L05 T99 152 HA	
265/35 R20	265/35 R20	LM4 T99 152 HA	
265/35 R20	265/35 R20	LM5 T99 152 HA	
265/40 R20	265/40 R20	LM4 150 HA	
265/40 R20	265/40 R20	LM5 150 HA	
265/40 R20	265/40 R20	L05 150 HA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (R2S) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 13 Radsätze

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–330 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21 Serie	255/35 R21	L05 T98 K02 VA …
	255/35 R21 Serie	255/35 R21	LM4 T98 K02 VA …
	255/35 R21 Serie	255/35 R21	K02 LM5 T98
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K02 L05 T01
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K02 LM4 T01
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	LM5 T01 K02 VA …
	275/30 R21	275/30 R21	K02 LM4 T98
	275/30 R21	275/30 R21	LM5 T98 K02 VA …
	275/30 R21	275/30 R21	K02 L05 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 210–330 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21 Serie	255/35 R21	LM5 T98 K01 VA
	255/35 R21 Serie	255/35 R21	L05 T98 K01 VA
	255/35 R21 Serie	255/35 R21	LM4 T98 K01 VA
★	**255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	L05 K01 VA K02 HA …
★	**255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	LM4 K01 VA K02 HA …
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	LM4 T01 K02 VA …
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	L05 T01 K02 VA …
★	**265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	LM5 T01 K01 VA …
	275/30 R21	275/30 R21	L05 T98 K02 VA …
	275/30 R21	275/30 R21	K02 LM5 T98
	275/30 R21	275/30 R21	LM4 T98 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	LM4 T00 HA
★	**255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	L05 T00 HA
	255/35 R21 Serie	295/30 R21	LM4
	255/35 R21 Serie	295/30 R21	L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B77 V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426719_00427150 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–330 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	HL 285/30 R21	T03 HA
255/35 R21	HL 295/30 R21	T05 HA
255/35 R21	295/30 R21	T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426719_00427150 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,5x21 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 220–330 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	HL 285/30 R21	T03 HA
255/35 R21	HL 295/30 R21	T05 HA
255/35 R21	295/30 R21	T02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426719_00427150 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (R2S) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 13 Radsätze

VA **9,5x21 ET 30** DC
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	LM4 T00 HA
★	**255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	L05 T00 HA
	255/35 R21 Serie	295/30 R21	LM4
	255/35 R21 Serie	295/30 R21	L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719_00427150 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	L05 R37 kW 152 HA …
●	235/45 R20	235/45 R20	LM4 R37 kW 152 HA …
●	235/45 R20	235/45 R20	LM5 R37 kW 152 HA …
●	245/40 R20	245/40 R20	L05 R37 T99 kW …
●	245/40 R20	245/40 R20	LM5 R37 T99 kW …
●	245/40 R20	245/40 R20	LM4 R37 T99 kW …
●	245/40 R20	275/35 R20	LM4 152 HA K02 HA
●	245/40 R20	275/35 R20	LM5 152 HA K03 HA
●	245/40 R20	275/35 R20	L05 152 HA K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM5 K01 VA 152 HA …
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 LM4 152 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 L05 152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	LM4 T99 K02 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	L05 T99 K02 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	K02 LM5 T99 152 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 LM5 152 HA
	265/40 R20	265/40 R20	L05 K02 VA 152 HA …
	265/40 R20	265/40 R20	LM4 K02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse (R2S) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	LM4 R37 kW 152 HA …
235/45 R20	235/45 R20	L05 R37 kW 152 HA …
235/45 R20	235/45 R20	LM5 R37 kW 152 HA …
245/40 R20	245/40 R20	LM5 R37 T99 kW …
245/40 R20	245/40 R20	LM4 R37 T99 kW …
245/40 R20	245/40 R20	L05 R37 T99 kW …
245/40 R20	275/35 R20	L05 152 HA
245/40 R20	275/35 R20	LM4 152 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM5 152 HA SKF HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	LM4 152 HA SKF HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	L05 152 HA SKF HA
265/35 R20	265/35 R20	LM4 T99 152 HA
265/35 R20	265/35 R20	L05 T99 152 HA
265/35 R20	265/35 R20	LM5 T99 152 HA
265/40 R20	265/40 R20	LM4 152 HA
265/40 R20	265/40 R20	L05 152 HA
265/40 R20	265/40 R20	LM5 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	K02 VA 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	LM4 R37 VA T96 VA …
245/35 R21	275/30 R21	L05 R37 VA T96 VA …
255/35 R21 Serie	255/35 R21	L05 T98 152 HA
255/35 R21 Serie	255/35 R21	LM5 T98 152 HA
255/35 R21 Serie	255/35 R21	LM4 T98 152 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	LM4 T01 152 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	L05 T01 152 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	LM5 T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 — C
HA 10,5x21 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21 Serie	L05 152 HA
245/35 R21	285/30 R21 Serie	LM4 152 HA
★ **255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	LM4 152 HA T00 HA
★ **255/35 R21** Serie	**285/30 R21** Serie	L05 152 HA T00 HA
255/35 R21 Serie	295/30 R21	LM4 152 HA
255/35 R21 Serie	295/30 R21	L05 152 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	LM4 T01 152 HA
★ **265/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	L05 T01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100_56379100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ
S-Klasse AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
221, 221…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S-Klasse AMG · **Baujahr 2005–2013** · 12 Varianten · 386–463 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 35 C
HA **10,5x20** ET 33 DC
Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/35 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K02 HA
● 255/35 R20 Serie	285/30 R20	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 P42 VS0
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49390 PDF
Shop ›

KV3.2
1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21** ET 35 C
HA **10,5x21** ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	285/30 R21	
255/30 R21	295/25 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VS1
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56843100_56922100 PDF
Shop ›

KV4
1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 Mk1
ANBAUMATERIAL: Z659 ›
52611 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ
S-Klasse AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
221, 221…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S-Klasse AMG · **Baujahr 2013–2020** · 20 Varianten · 430–463 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 MS K02 VA 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BnK X93
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 8,5x19 ET 25 C HA 9,5x19 ET 35 DC Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ 255/45 R19 Serie ★ 255/45 R19 Serie	255/45 R19 Serie 285/40 R19 Serie	A01 K02 VA 146 HA A01 K02 146 HA …	BnK V19 X93 ANBAUMATERIAL Z643 ›	49558 PDF Shop ›
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/45 R19 Serie ★ ● 255/45 R19 Serie ★ ● 255/45 R19 Serie ★ ● 255/45 R19 Serie	255/45 R19 Serie 255/45 R19 Serie 255/45 R19 Serie 255/45 R19 Serie	MS SKF VA 146 HA MS 146 HA MS 146 HA SKF HA MS SKF 146 HA	A02 BnK X93 ANBAUMATERIAL Z643 ›	49557 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5P2 · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ 255/40 R20 Serie 265/35 R20	255/40 R20 Serie 265/35 R20	A01 T01 MS K02 VA A01 K02 T99 MS	A01 P42 X93 ANBAUMATERIAL Z643 ›	49389 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/40 R20 Serie 265/35 R20	255/40 R20 Serie 265/35 R20	T01 MS A01 T99 MS K01 VA	P42 X93 ANBAUMATERIAL Z643 ›	49389 PDF Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 255/35 R21	255/35 R21	MS K01 VA	ANBAUMATERIAL Z608 ›	55233100 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● 255/35 R21	255/35 R21	MS	ANBAUMATERIAL Z608 ›	55233100 PDF Shop ›
VA 9,0x21 ET 35 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 255/35 R21 255/35 R21	285/30 R21 295/30 R21		ANBAUMATERIAL Z608 ›	55233100_60556100 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/35 R21	285/30 R21	K02 152 HA		63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/35 R21	285/30 R21	152 HA K02 HA	P42 V21	63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/35 R21	255/35 R21	MS K01 VA 152 HA		56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/35 R21	255/35 R21	MS 152 HA		56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 C / HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/35 R21 255/35 R21	285/30 R21 295/30 R21	152 HA 152 HA	V21	56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/45 R19 Serie	255/45 R19 Serie	A01 MS K01 VA	A01 BnK MS	52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 255/45 R19 Serie	255/45 R19 Serie	MS SKF
★ ● 255/45 R19 Serie	255/45 R19 Serie	MS
★ ● 255/45 R19 Serie	255/45 R19 Serie	MS SKF HA
★ ● 255/45 R19 Serie	255/45 R19 Serie	MS SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	A01 T01 MS K02 VA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 T99 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	A01 T01 MS K01 VA
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	T01 MS
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 MS K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	T01 MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 P42

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/35 R21	255/35 R21	MS K01 VA 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BmK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289370 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 255/35 R21	255/35 R21	MS 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BmK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 40
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **255/35 R21**	**255/35 R21**	MS 152 HA	BmK	00289382 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/40 R20** Serie 265/35 R20	**255/40 R20** Serie 265/35 R20	T01 MS K02 VA K02 T99 MS		00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/40 R20** Serie 265/35 R20	**255/40 R20** Serie 265/35 R20	T01 MS K02 VA 152 HA K02 T99 MS 152 HA		00423196 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/40 R20** Serie 265/35 R20	**255/40 R20** Serie 265/35 R20	T01 MS K01 VA T99 MS K02 VA	P42	00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/40 R20** Serie 265/35 R20	**255/40 R20** Serie 265/35 R20	T01 MS K01 VA 152 HA T99 MS K02 VA 152 HA		00423199 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **255/40 R20** Serie 265/35 R20	**255/40 R20** Serie 265/35 R20	T01 MS T99 MS K01 VA	P42	00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **255/40 R20** Serie 265/35 R20	**255/40 R20** Serie 265/35 R20	T01 MS 152 HA T99 MS K01 VA 152 HA		00449517 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse AMG · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● 255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	T01 MS SKF 152 HA	P42	Z608 ›

00449518 PDF — Shop ›

9,5x21 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 255/35 R21	285/30 R21	K02	V21	Z608 ›

00449513 PDF — Shop ›

9,5x21 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 255/35 R21	285/30 R21	K02	V21	Z608 ›

00449493 PDF — Shop ›

9,5x21 ET 36 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● 255/35 R21	285/30 R21	K02 HA	V21	Z608 ›

00408452 PDF — Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 255/40 R20 Serie 265/35 R20	255/40 R20 Serie 265/35 R20	T01 MS K02 VA 152 HA K02 T99 MS 152 HA	P42	Z608 ›

56504100 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C
HA 10,5x20 ET 33 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 255/40 R20 Serie	285/35 R20 Serie	152 HA	P42 V20	Z608 ›

56504100_56623100 PDF — Shop ›

9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ 255/35 R21	255/35 R21	MS K01 VA 152 HA		Z608 ›

56381100 PDF — Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **S-Klasse AMG · Fortsetzung**

VR3.2 Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/35 R21**	**255/35 R21**	MS 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 C
HA 10,5x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**285/30 R21**	152 HA
	255/35 R21	295/30 R21	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 56381100_56379100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

MERCEDES-BENZ
S-Klasse Cabrio (221)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
221	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S-Klasse Cabrio · **Baujahr 2016–2020** · 2 Varianten · 335–345 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 K01 VA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20 X93 — 49389 PDF
ANBAUMATERIAL: Z643 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 K01 VA SKF HA
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	SKF HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
●	255/35 R20	255/35 R20	T97
●	255/40 R20	255/40 R20	
●	265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 X93 — 49389 PDF
ANBAUMATERIAL: Z643 › Shop ›

KV1 S
2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96
★ ●	**245/35 R21**	**275/30 R21**	
●	255/35 R21	255/35 R21	
●	265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 Y92 — 55233100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio (221) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

VA **9,0x21 ET 35** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21	
255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 Y92 — 55233100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**275/30 R21**	K01 VA K02 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K02 VA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

9,0x21 ET 35

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96
★ ●	**245/35 R21**	**275/30 R21**	
●	255/35 R21	255/35 R21	
●	265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 / HA 10,5x21 ET 35

C DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21	
255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 335 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	SKF HA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

8,5x19 ET 35

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	SKF HA
●	255/40 R19	255/40 R19	
●	255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio (221) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 K01 VA
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 335 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 K01 VA SKF HA
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	SKF HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	SKF HA
245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 K01 VA SKF HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
● 255/40 R20	255/40 R20	
● 265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 335 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 VA
★ **245/35 R21**	**275/30 R21**	K01 VA K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	K02 VA
265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289370 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96
★ ● **245/35 R21**	**275/30 R21**	
● 255/35 R21	255/35 R21	
● 265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 335 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96
★ ● **245/35 R21**	**275/30 R21**	
● 255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289382 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio (221) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	130 K01 VA SKF HA
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	130 SKF HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	130
●	255/35 R20	255/35 R20	130 T97
●	255/40 R20	255/40 R20	130
●	265/35 R20	265/35 R20	130

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	130 SKF HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	130

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387876 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	K01 VA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	K01 VA SKF HA
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	SKF HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	SKF HA
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	K01 VA SKF HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
●	255/35 R20	255/35 R20	T97
●	255/40 R20	255/40 R20	
●	265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio (221) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	SKF HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 SKF HA
● 255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA
★ **245/35 R21**	**275/30 R21**	K02
245/35 R21	285/30 R21	K02 VA K03 HA
255/35 R21	255/35 R21	K02 VA
255/35 R21	285/30 R21	K02 VA K03 HA
265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 VA
★ **245/35 R21**	**275/30 R21**	K01 VA
245/35 R21	285/30 R21	K01 VA K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	K02 VA
255/35 R21	285/30 R21	K02
265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96
★ ● **245/35 R21**	**275/30 R21**	
● 245/35 R21	285/30 R21	
● 255/35 R21	255/35 R21	
● 255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 335 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	52J K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 / HA 10,5x20 ET 33

C / DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 335 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503_56501501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **S-Klasse Cabrio (221) · Fortsetzung**

VR3.2 Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**275/30 R21**	K01 VA K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	K02 VA
265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96
★ ● **245/35 R21**	**275/30 R21**	
● 255/35 R21	255/35 R21	
● 265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 C / HA 10,5x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/35 R21	285/30 R21
255/35 R21	285/30 R21

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100_56379100 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ

S-Klasse Cabrio AMG (221)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
221	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S-Klasse Cabrio AMG · **Baujahr 2016–2020** · 12 Varianten · 430–463 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19**	A01 MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B03 BnK X93

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19**	MS SKF VA
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19**	MS
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19**	MS SKF HA
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19**	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03 BnK X93

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 MS K02 VA
265/35 R20	265/35 R20	A01 MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P42 X93

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio AMG (221) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	MS SKF
● 265/35 R20	265/35 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42 X93 — 49389 PDF
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA 9,0x21 ET 35 C
HA 10,5x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 55233100_60556100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

VA 9,5x21 ET 26 DC
HA 10,5x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 63060100_60556100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

VA 9,5x21 ET 37 DC
HA 10,5x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42 — 63060100_60556100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 255/35 R21	255/35 R21	MS K02 VA
265/30 R21	265/30 R21	T96 MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 56843100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 255/35 R21	255/35 R21	MS
● 265/30 R21	265/30 R21	T96 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 56843100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio AMG (221) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **9,0x21 ET 35** C
HA **10,5x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/35 R21**	**285/30 R21**		V21

56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19**	A01 MS K01 VA	A01 B03 BnK MS

52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19**	MS SKF VA	A02 B03 BnK
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19**	MS SKF HA	
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19**	MS	
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19**	MS SKF	

52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/40 R20** Serie 265/35 R20	**255/40 R20** Serie 265/35 R20	A01 MS K02 VA A01 MS K02 VA	A01

53077 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/40 R20** Serie 265/35 R20	**255/40 R20** Serie 265/35 R20	A01 MS K01 VA A01 MS K02 VA	A01

53077 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/40 R20** Serie ● 265/35 R20	**255/40 R20** Serie 265/35 R20	MS SKF MS	A02

53077 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	MS SKF	A02 P42

53077 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio AMG (221) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	MS K02 VA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00289370 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/35 R21**	**255/35 R21**	MS
●	265/30 R21	265/30 R21	T96 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349901 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/35 R21**	**255/35 R21**	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00289382 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	130 MS SKF
●	265/35 R20	265/35 R20	130 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387873 PDF

ANBAUMATERIAL
Z208 ›

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	MS K02 VA
	265/35 R20	265/35 R20	MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	MS K02 VA
	265/35 R20	265/35 R20	MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423196 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio AMG (221) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 30 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **255/40 R20** Serie 265/35 R20	**255/40 R20** Serie 265/35 R20	MS K01 VA MS K02 VA	P42 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00426219 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ **255/40 R20** Serie 265/35 R20	**255/40 R20** Serie 265/35 R20	MS K01 VA MS K02 VA	ANBAUMATERIAL Z608 ›	00423199 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● **255/40 R20** Serie ● 265/35 R20	**255/40 R20** Serie 265/35 R20	MS SKF MS	P42 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00426219 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ ● **255/40 R20** Serie ● 265/35 R20	**255/40 R20** Serie 265/35 R20	MS SKF MS	ANBAUMATERIAL Z608 ›	00449517 PDF Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	MS SKF	P42 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00449518 PDF Shop ›
9,5x21 ET 25 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ **255/35 R21** 265/30 R21	**285/30 R21** 265/30 R21	K02 T96 MS K02 VA	V21 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00449513 PDF Shop ›
9,5x21 ET 30 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ **255/35 R21** 265/30 R21	**285/30 R21** 265/30 R21	K02 T96 MS K02 VA	V21 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00449493 PDF Shop ›
9,5x21 ET 36 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ ● **255/35 R21**	**285/30 R21**		V21 ANBAUMATERIAL Z608 ›	00408452 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Cabrio AMG (221) · Fortsetzung

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 430 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 255/40 R20 Serie	285/35 R20 Serie	K02	575 P42

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503503_56501501 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 430 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 255/40 R20 Serie	285/35 R20 Serie	SKF VA K02 HA	575 P42

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504_56501501 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 430 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	SKF	83G

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56503504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 255/35 R21	255/35 R21	MS K02 VA	
265/30 R21	265/30 R21	T96 MS K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 255/35 R21	255/35 R21	MS	
● 265/30 R21	265/30 R21	T96 MS	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

S-Klasse Coupe (221)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
221	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S-Klasse Coupe · **Baujahr 2014–2020** · 6 Varianten · 270–345 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 K01 VA
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20 X93

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 K01 VA SKF HA
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20	SKF HA
★ ●	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
●	255/35 R20	255/35 R20	T97
●	255/40 R20	255/40 R20	
●	265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 X93

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96
★ ●	**245/35 R21**	**275/30 R21**	
●	255/35 R21	255/35 R21	
●	265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55233100 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 / HA 10,5x21 ET 35

VA C / HA DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21	
255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 Y92

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

55233100_60556100 PDF

Shop ›

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**275/30 R21**	K01 VA K02 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K02 VA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56843100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (221) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96
★ ● **245/35 R21**	**275/30 R21**	
● 255/35 R21	255/35 R21	
● 265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 — C
HA 10,5x21 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21	
255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 — 56843100_56922100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–335 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	SKF HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	SKF HA
● 255/40 R19	255/40 R19	
● 255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 K01 VA
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K02 VA
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02 VA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

9,0x20 ET 30 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–335 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 K01 VA SKF HA
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	SKF HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (221) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	SKF HA
245/40 R20 Serie	245/40 R20	A01 K01 VA SKF HA
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	T97
255/40 R20	255/40 R20	
265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V20

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 270–335 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 VA
★ **245/35 R21**	**275/30 R21**	K01 VA K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	K02 VA
265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289370 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96
★ **245/35 R21**	**275/30 R21**	
255/35 R21	255/35 R21	
265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 270–335 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96
★ **245/35 R21**	**275/30 R21**	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289382 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	130 K01 VA SKF HA
245/40 R20 Serie	245/40 R20	130 SKF HA
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	130
255/35 R20	255/35 R20	130 T97
255/40 R20	255/40 R20	130
265/35 R20	265/35 R20	130

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (221) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	130 SKF HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	130

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z208 ›
00387876 PDF
Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	K01 VA
★ **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 K02 VA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA
265/35 R20	265/35 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00423196 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20 Serie	245/40 R20	K01 VA SKF HA
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	SKF HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA
265/35 R20	265/35 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00423199 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	SKF HA
245/40 R20 Serie	245/40 R20	K01 VA SKF HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
● 255/35 R20	255/35 R20	T97
● 255/40 R20	255/40 R20	
● 265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449517 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20	SKF HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 SKF HA
● 255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
00449518 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (221) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,5x21 ET 25 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA
★	**245/35 R21**	**275/30 R21**	K02
	245/35 R21	285/30 R21	K02 VA K03 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K02 VA
	255/35 R21	285/30 R21	K02 VA K03 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 VA
★	**245/35 R21**	**275/30 R21**	K01 VA
	245/35 R21	285/30 R21	K01 VA K02 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K02 VA
	255/35 R21	285/30 R21	K02
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96
★ ●	**245/35 R21**	**275/30 R21**	
●	245/35 R21	285/30 R21	
●	255/35 R21	255/35 R21	
●	255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–335 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20 Serie	245/40 R20	52J K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 — C / HA 10,5x20 ET 33 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 270–335 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20** Serie	**275/35 R20** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 56503503_56501501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**275/30 R21**	K01 VA K02 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K02 VA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **S-Klasse Coupe (221) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96
★ ● **245/35 R21**	**275/30 R21**	
● 255/35 R21	255/35 R21	
● 265/30 R21	265/30 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56381100 PDF
Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 C
HA 10,5x21 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21	
255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
56381100_56379100 PDF
Shop ›

MERCEDES-BENZ
S-Klasse Coupe AMG (221)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
221	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S-Klasse Coupe AMG · **Baujahr 2014–2020** · 12 Varianten · 430–463 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19**	A01 MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B03 BnK X93
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19**	MS SKF VA
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19**	MS
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19**	MS SKF HA
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19**	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03 BnK X93
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49557 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 MS K02 VA
265/35 R20	265/35 R20	A01 MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 P42 X93
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49389 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	MS SKF
● 265/35 R20	265/35 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P42 X93
ANBAUMATERIAL: Z643 ›
49389 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe AMG (221) · Fortsetzung

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x21 ET 35 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 255/35 R21	285/30 R21		V21 ANBAUMATERIAL Z608 ›	55233100_60556100 PDF Shop ›
VA 9,5x21 ET 26 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 255/35 R21	285/30 R21		ANBAUMATERIAL Z608 ›	63060100_60556100 PDF Shop ›
VA 9,5x21 ET 37 DC HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 255/35 R21	285/30 R21		P42 ANBAUMATERIAL Z608 ›	63060100_60556100 PDF Shop ›

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 255/35 R21 265/30 R21	255/35 R21 265/30 R21	MS K02 VA T96 MS K02 VA	ANBAUMATERIAL Z608 ›	56843100 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● 255/35 R21 ● 265/30 R21	255/35 R21 265/30 R21	MS T96 MS	ANBAUMATERIAL Z608 ›	56843100 PDF Shop ›
VA 9,0x21 ET 35 C HA 10,5x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 255/35 R21	285/30 R21		V21 ANBAUMATERIAL Z608 ›	56843100_56922100 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe AMG (221) · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	255/45 R19 Serie	255/45 R19	A01 MS K01 VA	A01 B03 BnK MS

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	255/45 R19 Serie	255/45 R19	MS SKF VA	A02 B03 BnK
★ ●	255/45 R19 Serie	255/45 R19	MS SKF HA	
★ ●	255/45 R19 Serie	255/45 R19	MS	
★ ●	255/45 R19 Serie	255/45 R19	MS SKF	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 25

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	255/40 R20 Serie 265/35 R20	255/40 R20 Serie 265/35 R20	A01 MS K02 VA A01 MS K02 VA	A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 30

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	255/40 R20 Serie 265/35 R20	255/40 R20 Serie 265/35 R20	A01 MS K01 VA A01 MS K02 VA	A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	MS SKF	A02
●	265/35 R20	265/35 R20	MS	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	MS SKF	A02 P42

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF · Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	255/35 R21 265/30 R21	255/35 R21 265/30 R21	MS K02 VA T96 MS K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00289370 PDF · Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe AMG (221) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/35 R21**	**255/35 R21**	MS
● 265/30 R21	265/30 R21	T96 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/35 R21**	**255/35 R21**	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00289382 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	130 MS SKF
● 265/35 R20	265/35 R20	130 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z208 ›

00387873 PDF

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	MS K02 VA
265/35 R20	265/35 R20	MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	MS K02 VA
265/35 R20	265/35 R20	MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00423196 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	MS K01 VA
265/35 R20	265/35 R20	MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

P42

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe AMG (221) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	MS K01 VA
265/35 R20	265/35 R20	MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00423199 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	MS SKF
● 265/35 R20	265/35 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

P42

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	MS SKF
● 265/35 R20	265/35 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00449517 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	MS SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN

P42

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21**	**285/30 R21**	K02
265/30 R21	265/30 R21	T96 MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V21

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21**	**285/30 R21**	K02
265/30 R21	265/30 R21	T96 MS K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V21

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00449493 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/35 R21**	**285/30 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V21

ANBAUMATERIAL

Z608 ›

00408452 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe AMG (221) · Fortsetzung

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 25 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 430 kW TG Teilegutachten	★	VORDERACHSE 255/40 R20 Serie	HINTERACHSE 285/35 R20 Serie	REIFENAUFLAGEN K02	ALLGEMEINE AUFLAGEN 575 P42	56503503_56501501 PDF ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 430 kW TG Teilegutachten	★ ●	VORDERACHSE 255/40 R20 Serie	HINTERACHSE 285/35 R20 Serie	REIFENAUFLAGEN SKF VA K02 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN 575 P42	56503504_56501501 PDF ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 430 kW TG Teilegutachten	★ ●	VORDERACHSE 255/40 R20 Serie	HINTERACHSE 255/40 R20 Serie	REIFENAUFLAGEN SKF	ALLGEMEINE AUFLAGEN 83G	56503504 PDF ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	VORDERACHSE 255/35 R21 265/30 R21	HINTERACHSE 255/35 R21 265/30 R21	REIFENAUFLAGEN MS K02 VA T96 MS K02 VA	ALLGEMEINE AUFLAGEN	56381100 PDF ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● ● ●	VORDERACHSE 255/35 R21 265/30 R21	HINTERACHSE 255/35 R21 265/30 R21	REIFENAUFLAGEN MS T96 MS	ALLGEMEINE AUFLAGEN	56381100 PDF ANBAUMATERIAL Z608 › Shop ›

MERCEDES-BENZ SL-Klasse (230/231)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
230, 231	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SL-Klasse · **Baujahr 2001–2016** · 20 Varianten · 170–380 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

19 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C Ausf. 5P · Nabe 75 · 170–285 kW ABE Betriebserlaubnis	★	VORDERACHSE 255/35 R19 Serie	HINTERACHSE 255/35 R19	REIFENAUFLAGEN A01 K01 VA	ALLGEMEINE AUFLAGEN A01	49557 PDF ANBAUMATERIAL Z643 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ SL-Klasse (230/231) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 19 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,5x19 ET 25 C Ausf. 5P · Nabe 75 · 368–380 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 255/35 R19 Serie	255/35 R19	A01 K01 VA	A01	Z643 ›	49557 PDF Shop ›
VA **8,5x19 ET 25** C HA **9,5x19 ET 35** DC Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 170–285 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 255/35 R19 Serie ★ 255/35 R19 Serie	255/35 R19 285/30 R19 Serie	A01 K01 VA A01 K01 VA	V19	Z643 ›	49558 PDF Shop ›
VA **8,5x19 ET 25** C HA **9,5x19 ET 35** DC Ausf. 5P / 5B · Nabe 75 · 368–380 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 255/35 R19 Serie ★ 255/35 R19 Serie	255/35 R19 285/30 R19 Serie	A01 K01 VA A01 K01 VA	V19	Z643 ›	49558 PDF Shop ›
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 · 170–285 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/35 R19 Serie	255/35 R19	SKF HA	A02 Mk1	Z643 ›	49557 PDF Shop ›
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 · 368–380 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/35 R19 Serie	255/35 R19	SKF HA	A02 Mk1	Z643 ›	49557 PDF Shop ›
9,0x20 ET 20 C Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 368–380 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 R21 T92	A01	Z643 ›	49389 PDF Shop ›
9,0x20 ET 20 C Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 225–335 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	A01 X36	Z643 ›	49389 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ SL-Klasse (230/231) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 19 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x20 ET 20 C Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 170–285 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	A01	Z643 ›	49389 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 170–285 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA	A02	Z643 ›	49389 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 225–335 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92	A02 X36	Z643 ›	49389 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 368–380 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 255/30 R20	255/30 R20	A01 R21 T92 K01 VA	A02	Z643 ›	49389 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 · 170–285 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92	A02	Z643 ›	49389 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 · 225–335 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92 SKF HA	A02 X36	Z643 ›	49389 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 · 368–380 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	R21 T92	A02	Z643 ›	49389 PDF Shop ›
VA **9,0x20 ET 35** C HA **10,5x20 ET 33** DC Ausf. 5B · Nabe 75 · 170–285 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/30 R20 ● 255/30 R20	295/25 R20 305/25 R20	A01 K02 HA A01 K03 HA	V20	Z643 ›	49390 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ SL-Klasse (230/231) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 19 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5B · Nabe 75 · 225–320 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/30 R20	295/25 R20	A01 K02 HA	A01 V20 X36 ANBAUMATERIAL Z643 ›	49390 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,5x20 ET 33 DC Ausf. 5B · Nabe 75 · 368–380 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/30 R20 ● 255/30 R20	295/25 R20 305/25 R20	A01 K02 HA A01 K03 HA	A01 V20 ANBAUMATERIAL Z643 ›	49390 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 C HA 10,5x20 ET 45 DC Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 · 225–320 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/30 R20 ● 255/30 R20	295/25 R20 305/25 R20	A01 K01 HA A01 K01 HA	A01 V20 X36 ANBAUMATERIAL Z643 ›	49390 PDF Shop ›

KV4

16 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 26 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170–285 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 255/35 R19 Serie	255/35 R19	A01 K01 VA	A01 ANBAUMATERIAL Z608 ›	52611 PDF Shop ›
8,5x19 ET 26 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–320 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/35 R19 Serie	255/35 R19 Serie	SKF	A02 X36 ANBAUMATERIAL Z608 ›	52611 PDF Shop ›
8,5x19 ET 26 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 368–380 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 255/35 R19 Serie	255/35 R19	A01 K01 VA	A01 ANBAUMATERIAL Z608 ›	52611 PDF Shop ›
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170–285 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/35 R19 Serie	255/35 R19	SKF HA	A02 Mk1 ANBAUMATERIAL Z608 ›	52611 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ SL-Klasse (230/231) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–335 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/35 R19 Serie	255/35 R19 Serie	SKF	A02 X36	Z608 ›	52611 PDF Shop ›
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 368–380 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/35 R19 Serie	255/35 R19	SKF HA	A02 Mk1	Z608 ›	52611 PDF Shop ›
9,0x20 ET 20 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170–285 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	A01	Z608 ›	53077 PDF Shop ›
9,0x20 ET 20 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–335 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	A01 X36	Z608 ›	53077 PDF Shop ›
9,0x20 ET 20 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 368–380 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 R21 T92	A01	Z608 ›	53077 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170–285 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA	A01	Z608 ›	53077 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–335 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92	A02 X36	Z608 ›	53077 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 368–380 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 255/30 R20	255/30 R20	A01 R21 T92 K01 VA	A01	Z608 ›	53077 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ SL-Klasse (230/231) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170–285 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92	A02 P35	Z608 ›	53077 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–335 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92 SKF	A02 X36	Z608 ›	53077 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 368–380 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	R21 T92	A02	Z608 ›	53077 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–335 kW ABE Betriebserlaubnis	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92 SKF HA	A02 X36	Z608 ›	53077 PDF Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,5x20 ET 35 Ausf. 5B · Nabe 75 · 170–285 kW TG Teilegutachten	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92		Z659 ›	00277922 PDF Shop ›
8,5x20 ET 35 Ausf. 5B · Nabe 75 · 225–320 kW TG Teilegutachten	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92 SKF HA	X36	Z608 ›	00277922 PDF Shop ›
8,5x20 ET 35 Ausf. 5B · Nabe 75 · 368–380 kW TG Teilegutachten	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	R21 T92		Z659 ›	00277922 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ SL-Klasse (230/231) · Fortsetzung

LV1

9 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 170–285 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/35 R19 Serie	255/35 R19	SKF HA		00226416 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 225–320 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/35 R19 Serie	255/35 R19 Serie	SKF	X36	00226416 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 368–380 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/35 R19 Serie	255/35 R19	SKF HA		00226416 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R · Nabe 66,5 · 170–285 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/30 R20	255/30 R20	K02 T92		00239533 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › — Shop ›

9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R · Nabe 66,5 · 225–320 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/30 R20	255/30 R20	K01 T92	X36	00239533 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › — Shop ›

9,0x20 ET 20

Ausf. 5P1R · Nabe 66,5 · 368–380 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/30 R20	255/30 R20	K02 R21 T92		00239533 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › — Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 170–285 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92		00387873 PDF

ANBAUMATERIAL: Z208 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ SL-Klasse (230/231) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x20 ET 35 Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 225–320 kW TG Teilegutachten	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92 SKF HA	X36	Z208 ›	00387873 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 368–380 kW TG Teilegutachten	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	R21 T92		Z208 ›	00387873 PDF Shop ›

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–335 kW TG Teilegutachten	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92	X36	Z608 ›	00423196 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170–285 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA	R21	Z608 ›	00423196 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 368–380 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R20	255/30 R20	R21 T92 K01 VA	R21	Z608 ›	00423196 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–335 kW TG Teilegutachten	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92 SKF	X36	Z608 ›	00423199 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170–285 kW TG Teilegutachten	★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92		Z608 ›	00423199 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ SL-Klasse (230/231) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 368–380 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/30 R20	255/30 R20	R21 T92		00423199 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–335 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92 SKF HA	X36	00449517 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170–285 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/30 R20	255/30 R20	T92	Mk1	00449517 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 › — Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 368–380 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/30 R20	255/30 R20	R21 T92	Mk1	00449517 PDF

ANBAUMATERIAL: Z659 › — Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170–285 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	285/25 R20	K01 VA K02 HA	V20	56503503_56501501 PDF
★ 255/30 R20	295/25 R20	K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C
HA 10,5x20 ET 33 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 368 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	285/25 R20	K01 VA K02 HA	V20	56503503_56501501 PDF
★ 255/30 R20	295/25 R20	K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–320 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA	mb59	56503503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ SL-Klasse (230/231) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 5 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 35 · HA 10,5x20 ET 45 · C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–335 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **255/30 R20** ● 255/30 R20	**295/25 R20** 305/25 R20	K01 HA K01 HA	V20 mb59 ANBAUMATERIAL Z608 ›	56504100_56623100 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 · HA 10,5x20 ET 33 · C · DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 225–335 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **255/30 R20**	**295/25 R20**	K02 HA	V20 mb59 ANBAUMATERIAL Z608 ›	56504100_56623100 PDF Shop ›

MERCEDES-BENZ SL-Klasse AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
230, 230…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SL-Klasse AMG · **Baujahr 2002–2011** · 22 Varianten · 350–450 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 25 · C Ausf. 5P · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	A01 MS K01 VA	A01 X93 ANBAUMATERIAL Z643 ›	49557 PDF Shop ›
8,5x19 ET 35 · C Ausf. 5B · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ ● **255/35 R19** Serie	**255/35 R19** Serie	MS SKF HA	A02 Mk1 X93 ANBAUMATERIAL Z643 ›	49557 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 · HA 10,5x20 ET 33 · C · DC Ausf. 5B · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ ● **255/30 R20** ● 255/30 R20	**295/25 R20** 305/25 R20	A01 K02 HA A01 K03 HA	A01 V20 ANBAUMATERIAL Z643 ›	49390 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ **SL-Klasse AMG · Fortsetzung**

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 255/35 R19 Serie	255/35 R19 Serie	A01 MS K01 VA	A01

52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 255/35 R19 Serie	255/35 R19 Serie	MS SKF HA	A02 Mk1

52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 255/35 R19 Serie	255/35 R19 Serie	MS SKF HA	

00226416 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 25** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 350–368 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	285/25 R20	K01 VA K02 HA T93 HA	V20
★ 255/30 R20	295/25 R20	K01 VA K02 HA	

56503503_56501501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z608 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

SL-Klasse AMG (R1SLAMG)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R1SLAMG	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SL-Klasse AMG · **Baujahr ab 2022** · 7 Varianten · 280–430 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 50** C
HA **12,0x22 ET 60** DC
Ausf. 5DB4A / 5DB4
Nabe 66,5
280–310 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/30 R22	315/25 R22			00433059_00439937 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **12,0x22 ET 60** DC
Ausf. 5DB4A / 5DB4
Nabe 66,5
350 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/30 R22	315/25 R22			00433059_00439937 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **12,0x22 ET 60** DC
Ausf. 5DB4A / 5DB4
Nabe 66,5
430 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/30 R22	315/25 R22		mbB	00433059_00439937 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ

SLC-Klasse (172)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
172	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SLC-Klasse · **Baujahr 2016–2020** · 8 Varianten · 115–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	V19	49557 PDF
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 HA		
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA …	ANBAUMATERIAL	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 VA K01 HA	Z643 ›	

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ SLC-Klasse (172) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

VA **8,5x19 ET 43** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5R1 / 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K01 HA
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	SP2 HA
● 225/35 R19	265/30 R19	SP2 HA
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 HA
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	G01 K02 VA K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00266715 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW SKF HA
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW SKF HA
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW SKF HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18**	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA ...
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ SLC-Klasse (172) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18			55214512 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	V19	00353314 PDF
★ ● 225/35 R19	255/30 R19	K02 HA		
235/35 R19	235/35 R19	G01 K02 VA K01 HA		
245/30 R19	245/30 R19	K02 VA K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	54A 56G K02		56503503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	54A 56G K02		56503504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

MERCEDES-BENZ SLK-Klasse (170)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
170	5x112	66,6	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SLK-Klasse · **Baujahr 1996–2004** · 8 Varianten · 100–160 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02	A01	52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ SLK-Klasse (170) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02	A01

52611 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
SLK-Klasse (171)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
171	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SLK-Klasse · **Baujahr 2004–2011** · 10 Varianten · 120–224 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW	A02
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW	A02
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01	A01 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K02 VA …	
235/35 R19	255/30 R19	A01 K02	

52611 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
SLK-Klasse (172)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
172	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SLK-Klasse · **Baujahr 2011–2015** · 13 Varianten · 135–225 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	V19
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL Z643 ›
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 VA K01 HA	

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ SLK-Klasse (172) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

VA **8,5x19 ET 43** C
HA **9,5x19 ET 45** DC
Ausf. 5R1 / 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K01 HA
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	SP2 HA
● 225/35 R19	265/30 R19	A01 K01 HA
● 225/35 R19	265/30 R19	SP2 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z643 ›

49558 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 HA
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 VA K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

00266715 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW SKF HA
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW SKF HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★ ● **225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ SLK-Klasse (172) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214512 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● 225/35 R19	255/30 R19	K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 VA K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00226416 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	54A 56G K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	54A 56G K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

MERCEDES-BENZ SLK-Klasse AMG

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
171, 171…	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SLK-Klasse AMG · **Baujahr 2004–2010** · 8 Varianten · 265–294 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B03 B60

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ SLK-Klasse AMG · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**255/30 R19**	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

52611 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ
T-Klasse (MFK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MFK	5x114.3	66,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T-Klasse · **Baujahr ab 2023** · 7 Varianten · 70–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 GLU T93
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5CZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T93
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 GLU T93
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ

V-Klasse

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
639/2, 6…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE V-Klasse · **Baujahr ab 2014** · 67 Varianten · 100–176 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 G90 T99 K02 VA …	A01

ANBAUMATERIAL Z608 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K01 G90 T99 161 HA	
245/40 R20	275/35 R20	G90 K01 VA T99 VA …	

ANBAUMATERIAL Z608 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 47

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/50 R18	225/50 R18	T99 VA 175 HA	
	● 225/55 R18	225/55 R18	A01 G90 VA 174 HA	
	● 235/45 R18	235/45 R18	T98 175 HA	
	● 235/50 R18	235/50 R18	A01 G90 VA T01 VA …	
★	● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	T00 175 HA	
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA G90 VA …	

ANBAUMATERIAL Z609 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 235/45 R18	235/45 R18	A01 T98 K01 HA	A01
★	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	A01 T00 K02 VA …	
	255/45 R18	255/45 R18	A01 T03 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL Z609 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K02 VA G90 VA …	A01
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA T98 VA …	
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02 VA G90 VA …	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 T00 VA …	

ANBAUMATERIAL Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 235/45 R19	235/45 R19	A01 G90 VA T99 VA …	A01
	● 245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 VA 170 HA …	
★	● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 G90 VA T02 VA …	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA T00 VA …	

ANBAUMATERIAL Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ V-Klasse · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 G90 T99 K02VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5DB4 · Nabe 66,5
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20 245/40 R20	245/40 R20 275/35 R20	K01 G90 T99 G90 K01VA T99VA …	V20

ANBAUMATERIAL: Z316 ›

PSA25002 PDF — Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	152 G90 T99 K02VA …	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00449518 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	152 G90 T99 K02VA …	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

00449558 PDF — Shop ›

MERCEDES-BENZ V-Klasse (638/2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
638/2	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE V-Klasse · **Baujahr 1996–2003** · 6 Varianten · 72–128 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R19 255/35 R19	245/40 R19 255/35 R19	A01 K02 G01 T98 A01 K02 T96	A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R19 255/35 R19	245/40 R19 255/35 R19	A01 K02 G01 T98 A01 K02 T96	A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49557 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ V-Klasse (638/2) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	235/45 R18 245/45 R18	235/45 R18 245/45 R18	A01 T98 K01 VA … A01 G01 K01 VA …	A01 ANBAUMATERIAL Z610 ›	52837 PDF Shop ›
7,5x18 ET 47 Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	235/45 R18 245/45 R18	235/45 R18 245/45 R18	A01 T98 K01 VA … A01 G01 K01 VA …	A01 ANBAUMATERIAL Z610 ›	52837 PDF Shop ›
8,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	235/45 R18 245/40 R18	235/45 R18 245/40 R18	A01 T98 K01 VA … A01 T97 K01 VA …	A01 ANBAUMATERIAL Z610 ›	52838 PDF Shop ›
8,5x19 ET 45 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 72–105 kW ABE Betriebserlaubnis	245/40 R19 255/35 R19	245/40 R19 255/35 R19	A01 K02 G01 T98 A01 K02 T96	A01 ANBAUMATERIAL Z610 ›	52611 PDF Shop ›

MERCEDES-BENZ Viano

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
639, 639…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Viano · **Baujahr 2003–2014** · 31 Varianten · 70–190 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 47 Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	A01 T00 K02 VA …	A01 ANBAUMATERIAL Z609 ›	52837 PDF Shop ›
8,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ **245/45 R18** Serie 255/45 R18	**245/45 R18** Serie 255/45 R18	A01 T00 K02 VA A01 T03 K02 VA …	A01 ANBAUMATERIAL Z609 ›	52838 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ Viano · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 K02 VA …	A01
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 G03 T02 K02 VA …	
255/40 R19	255/40 R19	A01 G72 T00 K02 VA …	ANBAUMATERIAL Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ Vito

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
638, 638…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Vito · **Baujahr 1996–2003** · 13 Varianten · 58–105 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 60–105 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 G01 T98	A01
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96	ANBAUMATERIAL Z608 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 G01 T98	A01
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96	ANBAUMATERIAL Z608 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 T98 K01 VA …	A01
245/45 R18	245/45 R18	A01 G01 K01 VA …	ANBAUMATERIAL Z610 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 47
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 T98 K01 VA …	A01
245/45 R18	245/45 R18	A01 G01 K01 VA …	ANBAUMATERIAL Z610 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 T98 K01 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 T97 K01 VA …	ANBAUMATERIAL Z610 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ Vito · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 G01 T98	A01
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96	

ANBAUMATERIAL: Z610 ›

52611 PDF

Shop ›

MERCEDES-BENZ Vito

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
639, 639…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Vito · **Baujahr ab 2003** · 175 Varianten · 65–190 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 65–176 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 G90 T99 K02 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 65–176 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K01 G90 T99 161 HA	
245/40 R20	275/35 R20	G90 K01 VA T99 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 47
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	A01 T00 K02 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 47
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–176 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/50 R18	225/50 R18	T99 VA 175 HA	
●	225/55 R18	225/55 R18	A01 G90 VA 174 HA	
●	235/45 R18	235/45 R18	T98 175 HA	
●	235/50 R18	235/50 R18	A01 G90 VA T01 VA …	
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	T00 175 HA	
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA G90 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ Vito · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	A01 T00 K02 VA	A01
	255/45 R18	255/45 R18	A01 T03 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 65–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R18	235/45 R18	A01 T98 K01 HA	A01
★	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	A01 T00 K02 VA …	
	255/45 R18	255/45 R18	A01 T03 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 G01 Rm1 …	A58 AFa
	245/50 R18 Serie	245/50 R18 Serie	A01 Rm2 T04 K02 VA …	
★	**245/50 R18** Serie	**245/50 R18** Serie	A01 G01 Rm1 T04 …	
	255/45 R18	255/45 R18	A01 K01 Rm2 T03	
	255/45 R18	255/45 R18	A01 K01 Rm1 T03	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 65–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K02 VA G90 VA …	A01
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA T98 VA …	
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02 VA G90 VA …	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 T00 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
HL 245/40 R19	HL 245/40 R19	A01 Rm1 T01 AFa …	
245/45 R19	245/45 R19	A01 G01 Rm1 T02 …	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 65–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	A01 G90 VA T99 VA …	A01
●	245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 VA 170 HA …	
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 G90 VA T02 VA …	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA T00 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 K02 VA …	A01
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 G03 T02 K02 VA …	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 G72 T00 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ Vito · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● HL 245/40 R19	HL 245/40 R19	A01 Rm1 T01 AFa …	52611
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 G01 Rm1 T02 …	

ANBAUMATERIAL: Z609 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 65–176 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 G90 T99 K02^{VA} …	A01

53077
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5DB4 · Nabe 66,5 · 65–176 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K01 G90 T99	V20
245/40 R20	275/35 R20	G90 K01^{VA} T99^{VA} …	

PSA25002
ANBAUMATERIAL: Z316 ›
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 65–176 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	152 G90 T99 K02^{VA} …	

00449518
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 65–176 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	152 G90 T99 K02^{VA} …	

00449558
ANBAUMATERIAL: Z609 ›
Shop ›

MERCEDES-BENZ Vito Tourer

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
639/2, 6…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Vito Tourer · **Baujahr ab 2014** · 106 Varianten · 65–176 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 G90 T99 K02^{VA} …	A01

49389
ANBAUMATERIAL: Z608 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ Vito Tourer · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K01 G90 T99 161 HA
245/40 R20	275/35 R20	G90 K01 VA T99 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 47

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/50 R18	225/50 R18	T99 VA 175 HA
●	225/55 R18	225/55 R18	A01 G90 VA 174 HA
●	235/45 R18	235/45 R18	T98 175 HA
●	235/50 R18	235/50 R18	A01 G90 VA T01 VA …
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	T00 175 HA
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 VA G90 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R18	235/45 R18	A01 T98 K01 HA
★	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	A01 T00 K02 VA …
	255/45 R18	255/45 R18	A01 T03 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 G01 Rm1 …
	245/50 R18 Serie	245/50 R18 Serie	A01 Rm2 T04 K02 VA …
★	**245/50 R18** Serie	**245/50 R18** Serie	A01 G01 Rm1 T04 …
	255/45 R18	255/45 R18	A01 K01 Rm2 T03
	255/45 R18	255/45 R18	A01 K01 Rm1 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 AFa — 52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K02 VA G90 VA …
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA T98 VA …
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02 VA G90 VA …
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 T00 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/40 R19	HL 245/40 R19	A01 Rm1 T01 AFa …
245/45 R19	245/45 R19	A01 G01 Rm1 T02 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z609 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MERCEDES-BENZ Vito Tourer · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	A01 G90 VA T99 VA …	A01
● 245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 VA 170 HA …	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 G90 VA T02 VA …	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA T00 VA …	Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● HL 245/40 R19	HL 245/40 R19	A01 Rm1 T01 AFa …	
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 G01 Rm1 T02 …	ANBAUMATERIAL
			Z609 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 G90 T99 K02 VA …	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z609 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5DB4 · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K01 G90 T99	V20
245/40 R20	275/35 R20	G90 K01 VA T99 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z316 ›

PSA25002 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	152 G90 T99 K02 VA …	
			ANBAUMATERIAL
			Z609 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	152 G90 T99 K02 VA …	
			ANBAUMATERIAL
			Z609 ›

00449558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG

Cyberster (EC3A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EC3A	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cyberster · **Baujahr ab 2024** · 3 Varianten · 150–235 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA **9,5x21 ET 26** DC HA **10,5x21 ET 35** DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	285/30 R21		63060100_60556100 PDF	Z631 › Shop ›
VA **9,5x21 ET 37** DC HA **10,5x21 ET 45** DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	285/30 R21		63060100_60556100 PDF	Z631 › Shop ›
9,5x21 ET 37 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/35 R21** 245/35 R21	**275/30 R21** 285/30 R21		63060100 PDF	Z631 › Shop ›
VA **9,5x21 ET 38** C HA **10,5x21 ET 45** DC Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	285/30 R21		55232100_60556100 PDF	Z631 › Shop ›
9,5x21 ET 38 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/35 R21** 245/35 R21	**275/30 R21** 285/30 R21		55232100 PDF	Z631 › Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA **9,5x21 ET 30** DC HA **10,5x21 ET 40** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	285/30 R21		00426719_00427150 PDF	Z631 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG Cyberster (EC3A) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**275/30 R21**	
	245/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719 PDF
ANBAUMATERIAL Z631 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 C
HA 10,5x21 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791_00427150 PDF
ANBAUMATERIAL Z631 › Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**275/30 R21**	
	245/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791 PDF
ANBAUMATERIAL Z631 › Shop ›

MG
EHS (AS23P-L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AS23P-L	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EHS · **Baujahr 2021–2024** · 1 Variante · 119 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	K01 VA
★	**235/45 R19**	**235/45 R19**	K02
	245/40 R19	245/40 R19	K02
	255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58 49557 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	A01 K02
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 K02
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG

EHS (AS23P-L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435483 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K02 VA
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG EHS (AS23P-L) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	K02 VA
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386958 PDF, A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K02 VA
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF, A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG **EHS (AS23P-L) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 VA
★ **235/45 R19**	**235/45 R19**	A01 K02
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K02
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 K02
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 VA
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG EHS (AS23P-L) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K02 VA
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	
245/40 R19	245/40 R19	K02 VA
255/40 R19	255/40 R19	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

00387775 PDF

ANBAUMATERIAL: Z267 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG

EHS (AS23P-L) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435482 PDF
ANBAUMATERIAL: Z267 › Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K02
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K02
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435550 PDF
ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 VA
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423198 PDF, A58
ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446992 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446988 PDF, A58
ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG EHS (AS23P-L) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL

Z631 ›

00449492 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K02
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K02 VA
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG
HS (AS23)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AS23	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE HS · **Baujahr 2022–2024** · 1 Variante · 119 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 — C

Ausf. 5P · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01 VA
235/45 R19	235/45 R19	K02
245/40 R19	245/40 R19	K02
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K02
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 K02
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00435483 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG **HS (AS23) · Fortsetzung**

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K02 VA
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00266131

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	
225/50 R18	225/50 R18	
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837
A02 A58

ANBAUMATERIAL Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG **HS (AS23) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF	A58
● 225/50 R18	225/50 R18		
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
● 245/45 R18	245/45 R18		Z631 ›

52837 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 VA	A58
235/45 R19	235/45 R19	A01 K02	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	Z631 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19		A58
● 235/45 R19	235/45 R19		
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA	Z631 ›

52611 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K02	A01 A58
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 K02	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 VA	A01 A58
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 K02 VA	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02	ANBAUMATERIAL
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02	Z631 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20		A58
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**		
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 VA	ANBAUMATERIAL
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02	Z630 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20		A02 A58
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**		ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

53077 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG

HS (AS23) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K02 VA
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	K02 VA
255/40 R19	255/40 R19	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL
Z267 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG **HS (AS23) · Fortsetzung**

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K02
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	K02
	245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00423195 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25

DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K02
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	K02
	245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K01 VA
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
	245/35 R20	245/35 R20	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00423198 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30

DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K01 VA
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
	245/35 R20	245/35 R20	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00435550 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	
★ ●	**235/40 R20**	**235/40 R20**	
	245/35 R20	245/35 R20	K02 VA
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00446988 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35

DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	
★ ●	**235/40 R20**	**235/40 R20**	
	245/35 R20	245/35 R20	K02 VA
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00446992 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40

C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	
★ ●	**235/40 R20**	**235/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z631 ›
00446989 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG

HS (AS23) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	A58	00449492 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›
Shop ›

MG

HS (AS3A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
AS3A	5x112	57,1	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE HS · **Baujahr ab 2024** · 3 Varianten · 105–125 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

12 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	R70	mbB	00343598 PDF
	235/50 R19	235/50 R19			
	245/40 R19	245/40 R19			
	255/45 R19	255/45 R19			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 105 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	R70		00343598 PDF
	235/50 R19	235/50 R19			
	245/50 R19	245/50 R19			
	255/45 R19	255/45 R19			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	A01 R70	mbB	00343598 PDF
	235/50 R19	235/50 R19			
	245/40 R19	245/40 R19			
	255/45 R19	255/45 R19			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 105 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	A01 R70		00343598 PDF
	235/50 R19	235/50 R19			
	245/50 R19	245/50 R19			
	255/45 R19	255/45 R19			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 105 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00331124 PDF
245/45 R20	245/45 R20			
255/40 R20	255/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG **HS (AS3A) · Fortsetzung**

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 25 [C]

Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00331124 PDF
245/45 R20	245/45 R20			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 34 [DC]

Ausf. 5B · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00286283 PDF
245/45 R20	245/45 R20			
255/40 R20	255/40 R20			
265/40 R20	265/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 34 [DC]

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00286283 PDF
245/45 R20	245/45 R20			
255/40 R20	255/40 R20			
265/40 R20	265/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]

Ausf. 5B · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00331124 PDF
● 245/45 R20	245/45 R20			
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 HA		
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00331124 PDF
● 245/45 R20	245/45 R20			
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 HA		
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 37 [DC]

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			PSA20013 PDF
● 245/45 R20	245/45 R20			
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA		
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 37 [DC]

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			PSA20013 PDF
● 245/45 R20	245/45 R20			
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA		
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG HS (AS3A) · Fortsetzung

KV1 S

10 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW FK Festigkeitsgutachten	235/40 R21 245/40 R21	235/40 R21 245/40 R21		00348318 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
8,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/40 R21 245/40 R21	235/40 R21 245/40 R21		00348318 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW FK Festigkeitsgutachten	235/40 R21 245/40 R21	235/40 R21 245/40 R21		55233100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/40 R21 245/40 R21	235/40 R21 245/40 R21		55233100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	● 235/40 R21	235/40 R21		67304503 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW FK Festigkeitsgutachten	235/40 R21 245/40 R21	235/40 R21 245/40 R21		55233100 PDF ANBAUMATERIAL Z631 ›	Shop ›
9,5x21 ET 37 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 105 kW FK Festigkeitsgutachten	235/40 R21	235/40 R21		63060100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG HS (AS3A) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,5x21 ET 37 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21			63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 105 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21			55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21			55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

KV3.2

4 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21 245/40 R21	235/40 R21 245/40 R21			56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › — Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21 245/40 R21	235/40 R21 245/40 R21			56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21 245/40 R21	235/40 R21 245/40 R21			56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 › — Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21 245/40 R21	235/40 R21 245/40 R21			56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG **HS (AS3A) · Fortsetzung**

KV4

16 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**215/60 R18** Serie	**215/60 R18** Serie
	225/55 R18	225/55 R18
	225/60 R18	225/60 R18
	235/55 R18	235/55 R18
	245/55 R18	245/55 R18
	255/50 R18	255/50 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**215/60 R18** Serie	**215/60 R18** Serie
	225/55 R18	225/55 R18
	225/60 R18	225/60 R18
	235/55 R18	235/55 R18
	245/55 R18	245/55 R18
	255/50 R18	255/50 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ●	**215/60 R18** Serie	**215/60 R18** Serie
●	225/55 R18	225/55 R18
●	225/60 R18	225/60 R18
●	235/55 R18	235/55 R18
●	245/55 R18	245/55 R18
	255/50 R18	255/50 R18

REIFENAUFLAGEN
SKF VA
SKF VA
A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ●	**215/60 R18** Serie	**215/60 R18** Serie
●	225/55 R18	225/55 R18
●	225/60 R18	225/60 R18
●	235/55 R18	235/55 R18
●	245/55 R18	245/55 R18
	255/50 R18	255/50 R18

REIFENAUFLAGEN
SKF VA
SKF VA
A01 K01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie
	235/50 R19	235/50 R19
	245/40 R19	245/40 R19
	255/45 R19	255/45 R19

REIFENAUFLAGEN
R70

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie
	235/50 R19	235/50 R19
	245/50 R19	245/50 R19
	255/45 R19	255/45 R19

REIFENAUFLAGEN
R70

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG **HS (AS3A) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	R70
235/50 R19	235/50 R19	
245/40 R19	245/40 R19	
255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	R70
235/50 R19	235/50 R19	
245/50 R19	245/50 R19	
255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG HS (AS3A) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	121
245/45 R20	245/45 R20	120

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/40 R21	245/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/40 R21	245/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/40 R21	245/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MG HS (AS3A) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/40 R21	245/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	R70 123 VA
	235/50 R19	235/50 R19	125
	245/40 R19	245/40 R19	
	255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

SF1

18 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG **HS (AS3A) · Fortsetzung**

SF1 Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00461976 PDF
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA K02 HA		
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL	
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA	Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00426219 PDF
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA K02 HA		
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL	
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA	Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00461976 PDF
245/45 R20	245/45 R20			
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL	
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA	Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00426219 PDF
245/45 R20	245/45 R20			
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL	
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA	Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00461976 PDF
● 245/45 R20	245/45 R20			
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA	ANBAUMATERIAL	
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA	Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00426219 PDF
● 245/45 R20	245/45 R20			
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA	ANBAUMATERIAL	
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA	Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00461976 PDF
● 245/45 R20	245/45 R20			
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA	ANBAUMATERIAL	
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA	Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG **HS (AS3A) · Fortsetzung**

SF1 Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/40 R21	245/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/40 R21	245/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/40 R21	245/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00404791 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/40 R21	245/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00404791 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	
255/30 R22	255/30 R22	
265/30 R22	265/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	
255/30 R22	255/30 R22	
265/30 R22	265/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG **HS (AS3A) · Fortsetzung**

VR3.2

AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20 245/45 R20 255/40 R20	235/45 R20 245/45 R20 255/40 R20		56504100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/45 R20 245/45 R20	235/45 R20 245/45 R20		56504100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW FK Festigkeitsgutachten	● 235/45 R20 ● 245/45 R20 ● 255/40 R20 265/40 R20	235/45 R20 245/45 R20 255/40 R20 265/40 R20	K01 HA K01 VA K02 HA	56504100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	● 235/45 R20 ● 245/45 R20 ● 255/40 R20 265/40 R20	235/45 R20 245/45 R20 255/40 R20 265/40 R20	K01 HA K01 VA K02 HA	56504100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW FK Festigkeitsgutachten	235/40 R21 245/40 R21	235/40 R21 245/40 R21		56381100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/40 R21 245/40 R21	235/40 R21 245/40 R21		56381100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 105 kW FK Festigkeitsgutachten	235/40 R21 245/40 R21	235/40 R21 245/40 R21		56381100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG **HS (AS3A) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R21	235/40 R21			56381100
245/40 R21	245/40 R21			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MG
MG3 (ZP2A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ZP2A	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE MG3 · **Baujahr ab 2024** · 4 Varianten · 75–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/40 R18	205/40 R18	A01 T86 K02 VA …	A58 MHy	52837
215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 K02 VA …		
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/40 R18	205/40 R18	A01 T86 K01 HA	A58 MHy	52837
215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 K02 VA …		
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/40 R18	205/40 R18	T86	A58 MHy	52837
● 215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 K01 HA		
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
195/45 R17	195/45 R17	T85		00380981
205/45 R17	205/45 R17			

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 K01 HA		55501100
215/35 R18	215/35 R18	T84 K02 VA K01 HA		
225/35 R18	225/35 R18	T87 K02 VA K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG

MG3 (ZP2A) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86
● 215/35 R18	215/35 R18	T84 K01 HA
225/35 R18	225/35 R18	T87 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

MG

MG4 (SEH3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SEH3	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE MG4 · **Baujahr ab 2022** · 9 Varianten · 54–152 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 54–68 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K01 T91 X88
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 Z18
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93 Z18
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93 X88
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 X88
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 90–152 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 54–68 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 X88
●	235/40 R19	235/40 R19	Z18 SKF HA
●	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 Z18 K01 HA
●	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 X88 K01 HA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K01 T91 X88
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 54–68 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 X88
●	235/40 R19	235/40 R19	Z18 SKF HA
●	255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 X88 K01 HA
●	255/35 R19	255/35 R19	A01 Z18 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG MG4 (SEH3) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 Z18	A58
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 Z18	
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 X88 K01 HA	ANBAUMATERIAL
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92 Z18	Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 54–68 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 X88	A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00435483 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92 Z18	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 X88	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 Z18	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92 Z18	
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 Z18 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 70–152 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92 Z18	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 X88	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 Z18	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92 Z18	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94 Z18	ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 70–152 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG **MG4 (SEH3) · Fortsetzung**

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	K01 T91 X88
	245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 X88
	255/30 R19	255/30 R19	K02 T91 X88

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL — Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 X88
	245/35 R19	245/35 R19	T93 X88
	255/30 R19	255/30 R19	T91 X88

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL — Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92 Z18
245/30 R20	245/30 R20	T90 X88
245/30 R20	245/30 R20	T90 Z18
255/30 R20	255/30 R20	T92 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00266131 PDF

ANBAUMATERIAL — Z630 ›

Shop ›

KV4

17 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90 X88
	215/45 R18	215/45 R18	T93 X88
	225/40 R18	225/40 R18	T92 X88
	225/45 R18	225/45 R18	X88

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL — Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90 X88 SKF HA
●	215/45 R18	215/45 R18	T93 X88 SKF HA
●	225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 X88 K01 HA
●	225/45 R18	225/45 R18	A01 X88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL — Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90 X88 SKF HA
●	215/45 R18	215/45 R18	T93 X88 SKF HA
●	225/40 R18	225/40 R18	T92 X88 SKF HA
●	225/45 R18	225/45 R18	X88

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 52837 PDF
A58

ANBAUMATERIAL — Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG **MG4 (SEH3) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 17 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	T90 X88 SKF HA
215/45 R18	215/45 R18	T93 X88 SKF HA
225/40 R18	225/40 R18	T92 X88 SKF HA
225/45 R18	225/45 R18	X88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	T92 X88
225/45 R18	225/45 R18	X88
235/40 R18	235/40 R18	X88
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	Z18 SKF HA
245/40 R18	245/40 R18	A01 Z18 K01 HA
245/40 R18	245/40 R18	A01 X88 K01 HA
255/35 R18	255/35 R18	A01 K01 X88
255/40 R18	255/40 R18	A01 K01 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–152 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	SKF HA
245/40 R18	245/40 R18	A01 K01 HA
255/40 R18	255/40 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	T92 X88
225/45 R18	225/45 R18	X88
235/40 R18	235/40 R18	X88
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	Z18
245/40 R18	245/40 R18	Z18
245/40 R18	245/40 R18	X88
255/35 R18	255/35 R18	X88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–152 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
245/40 R18	245/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K01 T91 X88
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 Z18
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93 X88
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93 Z18
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 X88
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG **MG4 (SEH3) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 17 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–152 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 X88
● 235/40 R19	235/40 R19	Z18 SKF HA
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 Z18 K01 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 X88 K01 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 K01 T91 X88
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–152 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	SKF HA
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 X88

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 X88

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–152 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92 Z18
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 X88
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 Z18
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92 Z18
265/30 R20	265/30 R20	A01 T94 Z18 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92 Z18
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 Z18
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 X88
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 Z18 K01 VA …
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN A10 A58 X88

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG MG4 (SEH3) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 Z18
245/30 R20	245/30 R20	T90 Z18
245/30 R20	245/30 R20	T90 X88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92 Z18
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Z18
245/30 R20	245/30 R20	T90 X88
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 70–152 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 Z18
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Z18
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 X88 K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 70–152 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 Z18
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 Z18
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 X88
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 Z18 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 70–152 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG **MG4 (SEH3) · Fortsetzung**

LV1

11 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 X88
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 X88
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 X88
● 225/45 R18	225/45 R18	X88

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 X88 SKF HA
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 X88 SKF HA
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 X88 SKF HA
● 225/45 R18	225/45 R18	X88

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K01 T91 X88
235/40 R19	235/40 R19	K01 Z18
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 X88
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 Z18
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91 X88
255/35 R19	255/35 R19	K02 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00353314 PDF
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 70–152 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	K01
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 54–68 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 X88
● 235/40 R19	235/40 R19	Z18 SKF HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 X88 K01 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 Z18 K01 HA
255/30 R19	255/30 R19	K01 T91 X88
255/35 R19	255/35 R19	K01 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00447035 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 54–68 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 X88
● 235/40 R19	235/40 R19	Z18 SKF HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 Z18 K01 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 X88 K01 HA
255/30 R19	255/30 R19	K01 T91 X88
255/35 R19	255/35 R19	K01 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00435480 PDF
A58

ANBAUMATERIAL
Z268 ›

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG MG4 (SEH3) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 X88
● 235/40 R19	235/40 R19	Z18 SKF HA
● 255/30 R19	255/30 R19	T91 X88 K01 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	Z18 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 54–68 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 Z18
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Z18
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 X88 K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447017 PDF

ANBAUMATERIAL Z268 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 90–152 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447017 PDF

ANBAUMATERIAL Z268 › Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 68 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92 Z18
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 X88
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Z18
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 Z18
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL Z267 › Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 90 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL Z267 › Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 X88
● 235/40 R19	235/40 R19	Z18 SKF HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 X88 K01 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 Z18 K01 HA
255/30 R19	255/30 R19	K01 T91 X88
255/35 R19	255/35 R19	K01 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG **MG4 (SEH3) · Fortsetzung**

SF1

13 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 Z18
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 X88 K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Z18
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–152 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 Z18
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 X88 K01 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 Z18
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 Z18 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–152 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 X88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 X88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 X88

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92 Z18
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Z18
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 X88
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 Z18
265/30 R20	265/30 R20	T94 Z18 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

00446992 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG

MG4 (SEH3) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92 Z18	A58 V20
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Z18	
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 X88	
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 Z18	
265/30 R20	265/30 R20	T94 Z18 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–152 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92	
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92	
265/30 R20	265/30 R20	T94 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92 Z18	
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Z18	
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 X88	
255/30 R20	255/30 R20	T92 Z18 K01 VA …	
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 Z18	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–152 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92	
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA	
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 Z18 K01 HA	A58
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 X88	
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Z18	
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 Z18	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–152 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA	
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

MG

MG4 (SEH3) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	T90 X88 SKF HA
215/45 R18	215/45 R18	T93 X88 SKF HA
225/40 R18	225/40 R18	T92 X88 SKF HA
225/45 R18	225/45 R18	X88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92 Z18
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Z18
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 X88
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 Z18
265/30 R20	265/30 R20	T94 Z18 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 54–68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92 Z18
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 X88
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 Z18
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 Z18
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

MG

MG4 EV Urban (AH4E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AH4E	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE MG4 EV Urban · **Baujahr ab 2026** · 1 Variante · 55 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T86

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG **MG4 EV Urban (AH4E) · Fortsetzung**

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	T86		00265367 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
195/45 R18	195/45 R18	T87		00346236 PDF
205/45 R18	205/45 R18			
215/40 R18	215/40 R18	T89		
225/40 R18	225/40 R18			

ANBAUMATERIAL
Z631 ›
Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
195/45 R18	195/45 R18	T87		00346236 PDF
205/45 R18	205/45 R18			

ANBAUMATERIAL
Z631 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
195/45 R18	195/45 R18	T87		00346236 PDF
205/45 R18	205/45 R18			

ANBAUMATERIAL
Z631 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	T86		00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›
Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
195/45 R18	195/45 R18	T87		55501100 PDF
205/45 R18	205/45 R18			

ANBAUMATERIAL
Z631 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG

MG4 EV Urban (AH4E) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
195/45 R18	195/45 R18	T87		55501100 PDF
205/45 R18	205/45 R18			

ANBAUMATERIAL: Z631 › — Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	T86		00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

MG

MG5 (EP22-L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EP22-L	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE MG5 · **Baujahr ab 2022** · 4 Varianten · 73–75 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	A01 A58	49557 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …		
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA		00265367 PDF
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 HA		
245/35 R19	245/35 R19	K02		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	T90	A58	52837 PDF
● 215/45 R18	215/45 R18			
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG MG5 (EP22-L) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	T90	A58	52837 PDF
● 215/45 R18	215/45 R18			
● 225/40 R18	225/40 R18		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	T90	A02 A58	52837 PDF
● 215/45 R18	215/45 R18			
● 225/40 R18	225/40 R18		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	A58	52611 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …		
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	T90		55501100 PDF
● 215/45 R18	215/45 R18			
● 225/40 R18	225/40 R18		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	T90		55501100 PDF
● 215/45 R18	215/45 R18			
● 225/40 R18	225/40 R18		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA		00353314 PDF
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA		
245/35 R19	245/35 R19	K02	ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG

MG5 (EP22-L) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	T90		00324399 PDF
● 215/45 R18	215/45 R18			
● 225/40 R18	225/40 R18		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

MG
S5 (ZS3E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
ZS3E	5x112	57,1	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S5 · **Baujahr ab 2025** · 4 Varianten · 54–84 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19	A01 T96		00343598 PDF
235/45 R19	235/45 R19			
245/45 R19	245/45 R19		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19	A01 T96		00343598 PDF
235/45 R19	235/45 R19			
245/45 R19	245/45 R19		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00331124 PDF
235/40 R20	235/40 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00331124 PDF
235/40 R20	235/40 R20		ANBAUMATERIAL	
245/40 R20	245/40 R20		Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG S5 (ZS3E) · Fortsetzung

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00348318 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/55 R18	215/55 R18			52837 PDF
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	A58	
235/50 R18	235/50 R18	A01 K02		
245/50 R18	245/50 R18	A01 K03 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/55 R18	215/55 R18			52837 PDF
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie			
● 235/50 R18	235/50 R18			
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/55 R18	215/55 R18			00346236 PDF
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie			
● 235/50 R18	235/50 R18			
245/50 R18	245/50 R18	K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 VA K02 HA	A58	52838 PDF
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA K02 HA		
255/45 R18	255/45 R18	A01 K01 VA K02 HA		
265/45 R18	265/45 R18	A01 K02		

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG S5 (ZS3E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19	T96		00321520 PDF
235/45 R19	235/45 R19			
245/45 R19	245/45 R19		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19	T96		00321520 PDF
235/45 R19	235/45 R19			
245/45 R19	245/45 R19		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00470075 PDF
235/40 R20	235/40 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00470075 PDF
235/40 R20	235/40 R20		ANBAUMATERIAL	
245/40 R20	245/40 R20		Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00470075 PDF
235/40 R20	235/40 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00279909 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00279909 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG S5 (ZS3E) · Fortsetzung

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
215/55 R18	215/55 R18
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 215/55 R18	215/55 R18
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie
● 235/50 R18	235/50 R18
245/50 R18	245/50 R18

REIFENAUFLAGEN
K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/40 R20	235/40 R20
245/40 R20	245/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z268 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/40 R20	235/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL
Z267 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/40 R20	235/40 R20
245/40 R20	245/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL
Z267 ›

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/40 R20	235/40 R20
245/40 R20	245/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/40 R20	235/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG S5 (ZS3E) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00461976
235/40 R20	235/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00426219
235/40 R20	235/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00461976
235/40 R20	235/40 R20			
245/40 R20	245/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00461976
235/40 R20	235/40 R20			
245/40 R20	245/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z631 › Shop ›

MG S6 (IS3E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
IS3E	5x112	57,1	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S6 · **Baujahr ab 2025** · 3 Varianten · 80–100 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie			00343598
	245/55 R19	245/55 R19			
	255/50 R19	255/50 R19			

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie			00343598
	245/55 R19	245/55 R19			
	255/50 R19	255/50 R19			

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG S6 (IS3E) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x20 ET 34 DC Ausf. 5B · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	255/45 R20 265/45 R20	255/45 R20 265/45 R20		00286283 PDF	Z630 ›	Shop ›
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5R · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	255/45 R20 265/45 R20	255/45 R20 265/45 R20		00331124 PDF	Z630 ›	Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/45 R21 245/45 R21	235/45 R21 245/45 R21	MSkW	00348318 PDF	Z631 ›	Shop ›
8,0x21 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/45 R21 245/45 R21	235/45 R21 245/45 R21	MSkW	00348318 PDF	Z631 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/45 R21 245/45 R21 255/40 R21 265/40 R21	235/45 R21 245/45 R21 255/40 R21 265/40 R21	MSkW	55233100 PDF	Z630 ›	Shop ›
9,5x21 ET 37 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	255/40 R21 265/40 R21	255/40 R21 265/40 R21		63060100 PDF	Z631 ›	Shop ›
9,5x21 ET 38 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	255/40 R21 265/40 R21	255/40 R21 265/40 R21		55232100 PDF	Z631 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG S6 (IS3E) · Fortsetzung

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	235/45 R21	MSkW
245/45 R21	245/45 R21	
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	
	245/55 R19	245/55 R19	
	255/50 R19	255/50 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	
	245/55 R19	245/55 R19	
	255/50 R19	255/50 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	235/45 R21	MSkW
245/45 R21	245/45 R21	
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG S6 (IS3E) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R21	235/45 R21	MSkW		00279909 PDF
245/45 R21	245/45 R21			
255/40 R21	255/40 R21		ANBAUMATERIAL	
265/40 R21	265/40 R21		Z631 ›	Shop ›

SF1

11 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/45 R20	255/45 R20			00461976 PDF
265/45 R20	265/45 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/45 R20	255/45 R20			00426219 PDF
265/45 R20	265/45 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/45 R20	255/45 R20			00461976 PDF
265/45 R20	265/45 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/45 R20	255/45 R20			00461976 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/45 R20	265/45 R20			00467591 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

10,0x20 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/45 R20	265/45 R20			00467591 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG S6 (IS3E) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R21	255/40 R21			00404791 PDF
265/40 R21	265/40 R21			

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

10,0x21 ET 35

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R21	255/40 R21			00421344 PDF
265/40 R21	265/40 R21			

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

10,0x21 ET 40

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R21	255/40 R21			00421344 PDF
265/40 R21	265/40 R21			

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22	T97		00428058 PDF
255/35 R22	255/35 R22			

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,5x22 ET 45

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22	T97		00428058 PDF
255/35 R22	255/35 R22			

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R21	235/45 R21	MSkW		56381100 PDF
245/45 R21	245/45 R21			
255/40 R21	255/40 R21			
265/40 R21	265/40 R21			

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG	TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ZS	SZS1, ZS1	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ZS · **Baujahr 2021–2024** · 6 Varianten · 68–82 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75 · 68–75 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 G75 K02 HA
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K02
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC · Ausf. 5B · Nabe 75 · 68–75 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435483 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C · Ausf. 5B · Nabe 75 · 68–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K02 G75
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K02
245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75 · 68–75 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–75 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/45 R18**	**215/45 R18**	
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 G75 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–75 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/45 R18**	**215/45 R18**	
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG ZS · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–75 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 G75
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K03
	245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–75 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	A01 G75 K02 HA
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K02
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–75 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 K02 G75 T90
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–75 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 68–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1 · 78–82 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/55 R17	205/55 R17	
★ ●	**215/50 R17** Serie	**215/50 R17** Serie	
●	215/55 R17 Serie	215/55 R17 Serie	G75
●	225/50 R17	225/50 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

00380981 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG ZS · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 78–82 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18		
● 225/45 R18	225/45 R18		

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 68–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/45 R18**	**215/45 R18**		
● 225/45 R18	225/45 R18		

55501100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 78–82 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18		
● 225/45 R18	225/45 R18		

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 78–82 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18		
● 225/45 R18	225/45 R18		

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 68–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	G75 K02 HA	
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K02	
245/35 R19	245/35 R19	K02	

00353314 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 68–75 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90	A58

00387775 PDF

ANBAUMATERIAL

Z267 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–75 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 G75 T90	
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	K03 T90	

00435550 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG

ZS · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–75 kW TG Teilegutachten	225/35 R20 ★ **245/30 R20**	225/35 R20 **245/30 R20**	K02 G75 T90 K03 T90	A58 ANBAUMATERIAL Z630 ›	00423198 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–75 kW TG Teilegutachten	★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00446992 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–75 kW TG Teilegutachten	★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90	A58 ANBAUMATERIAL Z630 ›	00446988 PDF Shop ›

MG

ZS (ZS3A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
ZS3A	5x112	57,1	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ZS · **Baujahr ab 2024** · 3 Varianten · 75–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 25 C Ausf. 5P · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	215/40 R19 225/40 R19 235/40 R19	215/40 R19 225/40 R19 235/40 R19		ANBAUMATERIAL Z630 ›	00343598 PDF Shop ›
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	215/40 R19 225/40 R19 235/40 R19	215/40 R19 225/40 R19 235/40 R19		ANBAUMATERIAL Z630 ›	00343598 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5P2 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	225/35 R20 235/35 R20	225/35 R20 235/35 R20		ANBAUMATERIAL Z630 ›	00331124 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG ZS (ZS3A) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00286283 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	
225/40 R19	225/40 R19	
235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266131 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
225/45 R18	225/45 R18	
235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG ZS (ZS3A) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie		A58	52837 PDF
● 225/45 R18	225/45 R18			
● 235/45 R18	235/45 R18		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/40 R19	215/40 R19			00321520 PDF
225/40 R19	225/40 R19			
235/40 R19	235/40 R19		ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/40 R19	215/40 R19			00321520 PDF
225/40 R19	225/40 R19			
235/40 R19	235/40 R19		ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20			00470075 PDF
235/35 R20	235/35 R20			
			ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20			00470075 PDF
235/35 R20	235/35 R20			
			ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20			00470075 PDF
235/35 R20	235/35 R20			
			ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20			00295201 PDF
235/35 R20	235/35 R20			
			ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MG ZS (ZS3A) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie
● 225/45 R18	225/45 R18
● 235/45 R18	235/45 R18
● 245/45 R18	245/45 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
215/40 R19	215/40 R19
225/40 R19	225/40 R19
235/40 R19	235/40 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/35 R20	235/35 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MG ZS (ZS3A) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20			00426219 PDF
235/35 R20	235/35 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

MINI Mini

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
FML2, FM…	5x112	66,6	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini · **Baujahr 2010–2024** · 76 Varianten · 55–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	A58	52837 PDF
	215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 T84		
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 G01	ANBAUMATERIAL	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02	Z655 ›	Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie		A58	52837 PDF
	215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 T84		
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 G01	ANBAUMATERIAL	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02	Z655 ›	Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/40 R18	205/40 R18	A01 T86 K01 VA …	A58	52837 PDF
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 T84		
215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 G01	ANBAUMATERIAL	
			Z655 ›	Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/40 R18	205/40 R18	T86		00346236 PDF
215/35 R18	215/35 R18	T84		
215/40 R18	215/40 R18	G01	ANBAUMATERIAL	
			Z655 ›	Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	A58	52837 PDF
	215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 K01 VA …		
	215/40 R18	215/40 R18	A01 G01 K01 VA …	ANBAUMATERIAL	
				Z655 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	A01 T86 K01 VA …
215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 K01 VA …
215/40 R18	215/40 R18	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1 · 55–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R17	205/40 R17	K01 HA
★ ●	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01 HA
●	215/40 R17	215/40 R17	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 fo039

ANBAUMATERIAL: Z251 ›

54590503 PDF

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 55–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	195/45 R17	195/45 R17	T85 K01 HA
	205/40 R17	205/40 R17	T84 K01 VA K02 HA
★	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01 VA K02 HA
	215/40 R17	215/40 R17	K02 T87
	215/45 R17	215/45 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AGD

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

54590511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 55–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K01
	215/35 R18	215/35 R18	K01 T84
	215/40 R18	215/40 R18	K02
	225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z251 ›

55214504 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K02 T86
	215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
	215/40 R18	215/40 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L TA

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	T86
215/35 R18	215/35 R18	T84
215/40 R18	215/40 R18	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K02 T86
	215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
	215/40 R18	215/40 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L TA

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214513 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K01 T86
215/40 R18	215/40 R18	K01
225/35 R18	225/35 R18	K02 T87

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 55–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01
	215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 G01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z251 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 K01 VA …
	215/40 R18	215/40 R18	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	T86 K01 VA K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	T84 K01 VA K02 HA
215/40 R18	215/40 R18	G01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

MINI

Mini

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MINI-N, …	4x100	56,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini · **Baujahr 2001–2011** · 18 Varianten · 55–155 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/40 R17	205/40 R17	K01 HA
★	● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01 HA
	● 215/40 R17	215/40 R17	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 fo039

ANBAUMATERIAL: Z251 ›

54590503 PDF

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1 · 55–120 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/40 R17	205/40 R17	K01 HA
★	● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z116 ›

54590503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 55–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	51G K02
215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z116 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K01
	215/35 R18	215/35 R18	K01 T84
	215/40 R18	215/40 R18	K02
	225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z251 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 55–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K01
215/35 R18	215/35 R18	K01 T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z116 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01
	215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 G01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z251 ›

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 55–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	A01 K01
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 T84
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z116 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini (FM6/JM1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FM6, JM1	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini · **Baujahr ab 2024** · 15 Varianten · 55–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75 · 55–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–65 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01	BW4

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R · Nabe 75 · 55–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
	235/30 R19	235/30 R19	T86

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75 · 55–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/40 R18	205/40 R18	A01 T86 K01 VA …
★	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 BW4 NoE NoP

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–65 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K01
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 BW4

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini (FM6/JM1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/40 R18	205/40 R18	T86
★	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	
	225/35 R18	225/35 R18	T87 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	
	215/40 R18	215/40 R18	T89
	215/45 R18	215/45 R18	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86
★ ●	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 A58 BW4

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–65 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	SKF
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
●	215/45 R18	215/45 R18	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 A58 BW4

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
	235/30 R19	235/30 R19	T86

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 55–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini (FM6/JM1) · Fortsetzung**

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**195/50 R17** Serie	**195/50 R17** Serie	
	205/45 R17 Serie	205/45 R17 Serie	
	215/45 R17 Serie	215/45 R17 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 55–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**195/55 R17** Serie	**195/55 R17** Serie	
	205/50 R17 Serie	205/50 R17 Serie	
	215/45 R17	215/45 R17	
	225/45 R17	225/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/40 R18	205/40 R18	T86
★	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	
	225/35 R18	225/35 R18	T87 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 55–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	
	215/40 R18	215/40 R18	T89
	215/45 R18	215/45 R18	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 100–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86
★ ●	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 55–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	SKF
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
●	215/45 R18	215/45 R18	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 55–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
	235/30 R19	235/30 R19	T86

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini (FM6/JM1) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 55–75 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z648 › Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–75 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
	235/30 R19	235/30 R19	T86

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–75 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF
ANBAUMATERIAL: Z648 › Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–75 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/30 R20	235/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

MINI

Mini (MINI)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MINI	4x100	56,1	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini · **Baujahr 2006–2006** · 8 Varianten · 65–160 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R17	205/40 R17	K01 HA
★ ●	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590503 PDF
ANBAUMATERIAL: Z251 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini (MINI) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	51G K02
	215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
	225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z251 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K01
	215/35 R18	215/35 R18	K01 T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z251 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01
	215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 T84
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z251 ›

Shop ›

MINI

Mini 5door

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FML4, UK…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini 5door · **Baujahr 2014–2024** · 54 Varianten · 55–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	
	215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 T84
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 G01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 K01 VA …
	215/40 R18	215/40 R18	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini 5door · Fortsetzung

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	195/45 R17	195/45 R17	T85 K01 HA
	205/40 R17	205/40 R17	T84 K01 VA K02 HA
★	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01 VA K02 HA
	215/40 R17	215/40 R17	K02 T87
	215/45 R17	215/45 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AGD

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

54590511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K02 T86
	215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
	215/40 R18	215/40 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L TA

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K02 T86
	215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
	215/40 R18	215/40 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L TA

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214513 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 K01 VA …
	215/40 R18	215/40 R18	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52595 PDF

Shop ›

MINI

Mini Aceman (JM5)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JM5	5x112	66,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini Aceman · **Baujahr ab 2024** · 3 Varianten · 55–75 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 55–65 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 T93 K02 VA …
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 T93 HA
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI Mini Aceman (JM5) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 T93		00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › — Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–65 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 VA …	BW4 V20	52324 PDF
	225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 127 HA …		
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 127 HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 › — Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

ABE Betriebserlaubnis

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K02 VA …	BW4	52324 PDF
	225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 127 HA …		
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 127 HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 › — Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 55–65 kW

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 124 HA		00265367 PDF
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	125 HA T93 HA		
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	125 HA		
	235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA		

ANBAUMATERIAL: Z655 › — Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 124 HA		00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › — Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 55–65 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA 127 HA …		00266131 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › — Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA 127 HA …		00266131 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Aceman (JM5) · Fortsetzung**

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–65 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 K02 VA …	A58 BW4
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 K02 VA …	A58 BW4
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–65 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	T93	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	T93	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–65 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	T93	A58 BW4
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	T93	A58 BW4
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–65 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA K01 HA	
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 T93 HA	
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	K02	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91	
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Aceman (JM5) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 55–65 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K01 HA
225/35 R20	255/30 R20	K02 T92 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 75 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA 129 HA …
	225/35 R20	255/30 R20	K02 130 HA T92 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 55–65 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 75 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 129 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 55–65 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	T93 128 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Aceman (JM5) · Fortsetzung**

LV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	T93 128 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 › Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 55–65 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	T93 128 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 K01 VA 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 › Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	T93 128 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 K01 VA 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z655 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 55–65 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA K01 HA
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 T93 HA
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	K02
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 › Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 › Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 55–65 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 › Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 75 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z648 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Aceman (JM5) · Fortsetzung**

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–65 kW FK Festigkeitsgutachten	★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 K02 VA 124 HA …	00357133 PDF	
		225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 125 HA T93 HA	ANBAUMATERIAL	
		225/40 R19 Serie	255/35 R19	K02 125 HA	Z655 ›	Shop ›
		235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 125 HA		
		245/35 R19	245/35 R19	K02 T93 125 HA		
8,5x19 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW FK Festigkeitsgutachten	★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	T93 124 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–65 kW FK Festigkeitsgutachten		225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K01 HA	00467549 PDF	
		225/35 R20	255/30 R20	K02 T92 HA	ANBAUMATERIAL	
		245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	Z655 ›	Shop ›
8,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW FK Festigkeitsgutachten	★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 VA K01 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›
		225/35 R20	255/30 R20	K02 T92 HA		
		245/30 R20	245/30 R20	K02 T90		
8,5x20 ET 48 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–65 kW FK Festigkeitsgutachten		225/35 R20	225/35 R20	T90	ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›
8,5x20 ET 48 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW FK Festigkeitsgutachten	★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF ANBAUMATERIAL Z655 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini Cabrio

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FMCA, UK…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini Cabrio · **Baujahr 2016–2024** · 46 Varianten · 75–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 T84
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 G01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	
	215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 T84
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 G01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 K01 VA …
	215/40 R18	215/40 R18	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 75–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	195/45 R17	195/45 R17	T85 K01 HA
	205/40 R17	205/40 R17	T84 K01 VA K02 HA
★	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01 VA K02 HA
	215/40 R17	215/40 R17	K02 T87
	215/45 R17	215/45 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AGD

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

54590511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K02 T86
	215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
	215/40 R18	215/40 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L TA

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K02 T86
	215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
	215/40 R18	215/40 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L TA

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214513 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Cabrio · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 K01 VA …
215/40 R18	215/40 R18	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
52595 PDF
Shop ›

MINI
Mini Cabrio

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MINI-N, …	4x100	56,1	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini Cabrio · **Baujahr 2008–2015** · 31 Varianten · 72–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R17	205/40 R17	K01 HA
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01 HA
● 215/40 R17	215/40 R17	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 fo039
ANBAUMATERIAL: Z251 ›
54590503 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K01
215/35 R18	215/35 R18	K01 T84
215/40 R18	215/40 R18	K02
225/35 R18	225/35 R18	K02

ANBAUMATERIAL: Z251 ›
55214504 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 G01
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z251 ›
52595 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini Cabrio (FM6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FM6	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini Cabrio · **Baujahr ab 2025** · 4 Varianten · 120–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	A01 T86 K01 VA …	A58 BW4 NoE
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	NoP
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87 MS	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	T86	
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie		
225/35 R18	225/35 R18	T87 MS	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86	A02 A58 BW4
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie		
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **195/50 R17** Serie	**195/50 R17** Serie		
205/45 R17 Serie	205/45 R17 Serie		
215/45 R17 Serie	215/45 R17 Serie		ANBAUMATERIAL
			Z648 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	T86	
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie		
225/35 R18	225/35 R18	T87 MS	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86	
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie		
			ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini Cabrio (MINI)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MINI	4x100	56,1	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini Cabrio · **Baujahr 2006–2008** · 6 Varianten · 66–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R17	205/40 R17	K01 HA
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590503 PDF

ANBAUMATERIAL Z251 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	51G K02
215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214504 PDF

ANBAUMATERIAL Z251 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K01
215/35 R18	215/35 R18	K01 T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z251 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 T84
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 52595 PDF

ANBAUMATERIAL Z251 ›

Shop ›

MINI

Mini Clubman

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FMK, UKL…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini Clubman · **Baujahr 2015–2024** · 79 Varianten · 75–170 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 K01 VA …
225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI Mini Clubman · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 50 [C]

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 K01 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19 mb51

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 K01 VA …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 mb51

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52324 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	A01 kW A58 K01 VA …
215/40 R18	215/40 R18	A01 MSkW K01 VA …
215/45 R18	215/45 R18	A01 MSkW K01 VA …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MS K01 VA …
215/45 R18	215/45 R18	A01 MS K01 VA K02 HA
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 MS K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	A01 kW A58
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 MSkW K01 HA
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 MSkW K01 HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb51

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/40 R18	235/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R18	245/35 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/40 R18	235/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R18	245/35 R18	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI Mini Clubman · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 K01 VA …
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K01 VA …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 75–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00349499 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 170 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00349499 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	K02 VA K01 HA
	215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 VA K01 HA
	215/45 R18	215/45 R18	K02 VA K01 HA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 K01 HA
●	215/45 R18	215/45 R18	K01 HA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214513 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Clubman · Fortsetzung**

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–155 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	K02 T88
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 83L DE3 DEK
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
55157503 PDF
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 K01 HA
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19 mb51
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
00357133 PDF
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K01 VA …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb51
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00467549 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 48
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb51
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00467549 PDF
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 kW A58
●	215/40 R18	215/40 R18	A01 MSkW K01 HA
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 MSkW K01 HA
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb51
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
52595 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini Clubman

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MINI-N, …	4x100	56,1	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini Clubman · **Baujahr 2007–2014** · 24 Varianten · 66–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R17	205/40 R17	K01 HA
★ ●	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01 HA
●	215/40 R17	215/40 R17	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 fo039

ANBAUMATERIAL: Z251 ›

54590503 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K01
	215/35 R18	215/35 R18	K01 T84
	215/40 R18	215/40 R18	K02
	225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z251 ›

55214504 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01
	215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 G01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z251 ›

52595 PDF

Shop ›

MINI

Mini Countryman (FMX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FMX	5x112	66,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini Countryman · **Baujahr 2017–2024** · 37 Varianten · 75–225 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 T93
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 T93
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini Countryman (FMX) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 HA	A01 mb51
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 HA	
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA	ANBAUMATERIAL
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01	Z655 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 HA	A01
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 HA	
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA	ANBAUMATERIAL
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01	Z655 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93	NoH mb51
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie		
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93	mb51
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie		
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 HA	A01 mb27 mb51
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K01 HA	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

52324 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 KMV T90 K01 HA	A01
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 KMV T92 K01 HA	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KMV	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

52324 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …	
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K01 VA …	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

00331124 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90	A01
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 T92	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z655 ›

49389 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini Countryman (FMX) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K01 HA
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA
235/40 R19	235/40 R19	K01
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

18 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–170 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 MSkW
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 MS
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–170 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 MSkW …
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoH

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini Countryman (FMX) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 MS SKF VA	
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01	
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01	
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	MSkW K01 HA	mb51
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie		
	235/45 R18	235/45 R18	K01 HA	
	245/45 R18	245/45 R18	K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	A01 MSkW K01 HA	A01 NoH mb51
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 HA	
●	235/45 R18	235/45 R18		
●	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	A01 MS K01 HA	
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 HA	
●	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA	
●	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–170 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01	
●	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA	
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 R70	
●	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA	
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–170 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 T93	
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

MINI

Mini Countryman (FMX) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 T93
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 HA
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN KMV A01

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 HA
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN KMV A01

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K01 VA …
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN KMV A01

ANBAUMATERIAL

Z648 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 mb51

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN mb51

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Countryman (FMX) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 92–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 75–170 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349499 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 100 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
● 235/35 R20	235/35 R20	KMV T92 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349499 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–170 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349907 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349907 PDF

ANBAUMATERIAL Z655 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Countryman (FMX) · Fortsetzung**

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–170 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/55 R18	205/55 R18	K01 HA	83L

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–170 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/55 R18	205/55 R18	K01 HA	83L
● 215/50 R18	215/50 R18	K01 HA	
● 215/55 R18	215/55 R18	K01 HA	
● 225/45 R18	225/45 R18	K01 HA	
● 235/45 R18	235/45 R18	K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

55214513 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 T93	
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01	
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA	
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K01 HA	
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA	
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA	
245/40 R19	245/40 R19	K01	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93	
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie		
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–170 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K01 HA	83L
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	51G K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

55157503 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Countryman (FMX) · Fortsetzung**

MSP

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K01 HA
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00357133 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K01 HA
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00357133 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 116 HA
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	112
● 235/40 R19	235/40 R19	114 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mb51

ANBAUMATERIAL
Z648 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mb51

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	KMV T90 K01 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	KMV T92 K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mb51

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mb51

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI Mini Countryman (FMX) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	KMV T92 K01 HA	mb51

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 75–170 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA	
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00449559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90	mb51
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92	
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA	
	255/30 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA	
	255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 92–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90	
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92	
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 92–100 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90	
235/35 R20	235/35 R20	K01 T92	
245/35 R20	245/35 R20	K01	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00446991 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 75–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 T90	mb51
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92	
	245/35 R20	245/35 R20	K01	

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00446991 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 215/50 R18	215/50 R18	A01 MSkW K01 HA	A01 mb51
★	● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 HA	
	● 235/45 R18	235/45 R18		
	● 245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini Countryman (FMX) · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–100 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	A01 MS K01 HA
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 mb51
ANBAUMATERIAL: Z648 ›
52595 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
56504100 PDF
Shop ›

MINI

Mini Countryman (UKL-N1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
UKL-N1	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini Countryman · **Baujahr 2011–2014** · 13 Varianten · 66–135 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Countryman (UKL-N1) · Fortsetzung**

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,5
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K01 T88
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01
	235/35 R19	235/35 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z304 ›

00266740 PDF
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 MSkW K01 HA
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52837 PDF
Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5GZ · Nabe 74,1
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R18	225/40 R18	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00392723 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z304 ›

52611 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 42
Ausf. 5G2R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K01 T88
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01
	235/35 R19	235/35 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Y85
ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226492 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239523 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini Countryman (UKL/X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
UKL/X	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini Countryman · **Baujahr 2010–2017** · 42 Varianten · 66–160 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5G · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88	A01
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL Z304 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

C · Ausf. 5G2 · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88	A01
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL Z304 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42

C · Ausf. 5G2 · Nabe 72,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K01 T88	
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01	
235/35 R19	235/35 R19	K01	

ANBAUMATERIAL Z304 ›

00266740 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 MSkW K01 HA	A01
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL Z304 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5GZ · Nabe 74,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18		
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

00392723 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

C · Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88	A01
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini Countryman (UKL/X) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55 · 66–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K01 T88
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01
	235/35 R19	235/35 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Y85

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 66–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z304 ›

00239523 PDF

Shop ›

MINI

Mini Countryman (UMX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
UMX	5x112	66,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini Countryman · **Baujahr ab 2024** · 14 Varianten · 68–221 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

15 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
●	235/45 R19	235/45 R19	
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 146 HA
●	235/45 R19	235/45 R19	T99 146 HA
★	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K02 146 HA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
●	235/45 R19	235/45 R19	
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
●	255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 146 HA
●	235/45 R19	235/45 R19	T99 146 HA
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	146 HA
●	255/40 R19	255/40 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini Countryman (UMX) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 15 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	123 HA
235/45 R19	235/45 R19	121 HA
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	120 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35

DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

PSA16002 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	T96 123 HA
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	121 HA
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VW9

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	T96 123 HA
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	121 HA
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VW9

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00307388 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 T94
235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Countryman (UMX) · Fortsetzung**

KV1

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 T94
235/40 R20	235/40 R20	A01 T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	
265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	
265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb27

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

13 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96 kW
275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

67304504 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02
255/30 R21	255/30 R21	K02
265/30 R21	265/30 R21	K02
275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

67304504 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Countryman (UMX) · Fortsetzung**

KV1 S

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02
	255/30 R21	255/30 R21	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02
	255/30 R21	255/30 R21	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96 kW
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

67304505 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02
	255/30 R21	255/30 R21	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 68–104 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96 kW 152 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

67313502 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 100–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02
	255/30 R21	255/30 R21	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

67313502 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 90 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02
	255/30 R21	255/30 R21	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z655 ›

63060100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Countryman (UMX) · Fortsetzung**

KV1 S

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	
255/30 R21	255/30 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	
255/30 R21	255/30 R21	
255/35 R21	255/35 R21	
265/30 R21	265/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	121 HA
235/45 R19	235/45 R19	119 HA
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	118 HA
255/40 R19	255/40 R19	121 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF
mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	121 HA
● 235/45 R19	235/45 R19	119 HA
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	118 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	121 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF
mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 123 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	121 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266131 PDF
mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Countryman (UMX) · Fortsetzung**

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02
	255/30 R21	255/30 R21	K02
	265/30 R21	265/30 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96 152 HA
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
	255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

28 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	T99 149 HA
	215/55 R18	215/55 R18	149 HA
★	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	149 HA
	235/50 R18	235/50 R18	149 HA
	245/50 R18	245/50 R18	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	SKF VA
●	215/55 R18	215/55 R18	
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ML7 NoE

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	T99 SKF VA 149 HA
●	215/55 R18	215/55 R18	149 HA
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	149 HA
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 149 HA
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K02 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ML7

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	SKF VA
●	215/55 R18	215/55 R18	
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
	235/50 R18	235/50 R18	K01
	245/50 R18	245/50 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Countryman (UMX) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 28 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	
● 215/55 R18	215/55 R18	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	T99 149 HA
215/55 R18	215/55 R18	149 HA
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	149 HA
235/50 R18	235/50 R18	149 HA
245/50 R18	245/50 R18	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	SKF
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 ML7

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	T99 149 HA
215/55 R18	215/55 R18	149 HA
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	149 HA
235/50 R18	235/50 R18	149 HA
245/50 R18	245/50 R18	149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	SKF
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 47

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	T99
215/55 R18	215/55 R18	
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	
245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Countryman (UMX) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 28 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/50 R18	245/50 R18	
● 255/45 R18	255/45 R18	
● 265/45 R18	265/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VW9

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/50 R18	245/50 R18	
● 255/45 R18	255/45 R18	
● 265/45 R18	265/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ML7

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/50 R18	245/50 R18	
● 255/45 R18	255/45 R18	
● 265/45 R18	265/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VW9

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	K02
255/40 R19	255/40 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	K02
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	K02
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini Countryman (UMX) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 28 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96
● 235/45 R19	235/45 R19	T99
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN mbB

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	K01 T94
235/40 R20	235/40 R20	K02 T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN mbB2

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	
265/35 R20	265/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN mbB

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN mbB2

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Countryman (UMX) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 28 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN mbB2

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN mbB2

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00414838 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

7 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	123 HA
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
● 255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Countryman (UMX) · Fortsetzung**

KX1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	
	255/30 R21	255/30 R21	
	255/35 R21	255/35 R21	
	265/30 R21	265/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96 152 HA
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
	255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	
	255/30 R21	255/30 R21	
	255/35 R21	255/35 R21	
	265/30 R21	265/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96 152 HA
	HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
	255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	
	● 215/55 R18	215/55 R18	
★	● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
	● 235/50 R18	235/50 R18	
	● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2 — 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/60 R18 Serie	205/60 R18 Serie	SKF
	● 215/55 R18	215/55 R18	SKF
★	● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
	● 235/50 R18	235/50 R18	
	● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2 — 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z655 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini Countryman (UMX) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	K02
255/40 R19	255/40 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z648 ›

00353314 PDF

Shop ›

SF1

14 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 146 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 146 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	146 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
● 255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 146 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 146 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	146 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
● 255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Countryman (UMX) · Fortsetzung**

SF1 Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 90–221 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	T94
	235/40 R20	235/40 R20	T96
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 68–104 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	T94
	235/40 R20	235/40 R20	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 100–150 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K01 T94
	235/40 R20	235/40 R20	K02 T96
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ML7 NoE
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00449559 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 68–104 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	T94 152 HA
	235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	152 HA
	255/35 R20	255/35 R20	152 HA
	265/35 R20	265/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 90 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K01 T94
	235/40 R20	235/40 R20	K02 T96
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 90–221 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
●	235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ●	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z655 ›
00461976 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Countryman (UMX) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94 152 HA
235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	152 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 152 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94 152 HA
235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	152 HA
255/35 R20	255/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	
255/30 R21	255/30 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00404791 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	kW
235/40 R20	235/40 R20	kW
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94 152 HA
235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	152 HA
255/35 R20	255/35 R20	152 HA
265/35 R20	265/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini Countryman (UMX) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	kW
235/40 R20	235/40 R20	kW
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94 152 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 152 HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	152 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 152 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02
255/30 R21	255/30 R21	K02
265/30 R21	265/30 R21	K02
275/30 R21	275/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56381100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 68–104 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96 152 HA
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99 152 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
265/30 R21	265/30 R21	T96 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

56381100 PDF

Shop ›

MINI

Mini Coupe (UKL-C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
UKL-C	4x100	56,1	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini Coupe · **Baujahr 2011–2015** · 17 Varianten · 85–155 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R17	205/40 R17	K01 HA
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01 HA
● 215/40 R17	215/40 R17	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 fo039

ANBAUMATERIAL: Z251 ›

54590503 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K01
215/35 R18	215/35 R18	K01 T84
215/40 R18	215/40 R18	K02
225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z251 ›

55214504 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI

Mini Coupe (UKL-C) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01
	215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 G01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z251 ›
52595 PDF
Shop ›

MINI

Mini Paceman (UKL-C/X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
UKL-C/X	5x120	72,6	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini Paceman · **Baujahr 2013–2016** · 25 Varianten · 82–160 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
49557 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5G2 · Nabe 72,5
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K01 T88
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01
	235/35 R19	235/35 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
00266740 PDF
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5GF · Nabe 72,55
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 MSkW K01 HA
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z304 ›
52837 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Paceman (UKL-C/X) · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5GZ · Nabe 74,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18		
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

00392723 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88	A01
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01	Z304 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 42

Ausf. 5G2R · Nabe 72,55 · 82–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K01 T88	
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	K01	Z304 ›

00226492 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 82–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 VA K02 HA	
			ANBAUMATERIAL
			Z304 ›

00239523 PDF

Shop ›

MINI

Mini Roadster (UKL-C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
UKL-C	4x100	56,1	M14x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mini Roadster · **Baujahr 2011–2015** · 17 Varianten · 85–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R17	205/40 R17	K01 HA	A58 fo039
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K01 HA	ANBAUMATERIAL
● 215/40 R17	215/40 R17	K01 HA	Z251 ›

54590503 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	K01	
215/35 R18	215/35 R18	K01 T84	
215/40 R18	215/40 R18	K02	ANBAUMATERIAL
225/35 R18	225/35 R18	K02	Z251 ›

55214504 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MINI **Mini Roadster (UKL-C) · Fortsetzung**

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	A01 K01
	215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 G01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z251 ›

52595 PDF

Shop ›

MITSUBISHI
ASX (GA0)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GA0	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ASX · **Baujahr 2010–2022** · 36 Varianten · 84–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	KMV
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 KOV
●	235/45 R19	235/45 R19	KMV
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 KOV
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 KMV K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	NT09- KMV VA
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 -NT08
●	225/45 R19	225/45 R19	NT09- KOV VA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 -NT08
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 -NT08
●	235/45 R19	235/45 R19	NT09- KMV VA
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 NT09- …
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 NT09- …
●	245/45 R19	245/45 R19	NT09- KMV VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	KOV
●	225/45 R19	225/45 R19	KMV
●	235/45 R19	235/45 R19	KMV
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI ASX (GA0) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 -NT08 K01 VA …
● 235/40 R20	235/40 R20	NT09- KMV VA
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 NT09- …
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 NT09- …
● 245/40 R20	245/40 R20	NT09- KMV VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52324 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	KMV
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 KOV
● 235/40 R20	235/40 R20	KMV
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49389 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 › Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01 -NT08
● 225/45 R19	225/45 R19	NT09- KMV VA
225/45 R19	225/45 R19	K01 NT09- KOV VA
235/40 R19	235/40 R19	K01 -NT08
● 235/45 R19	235/45 R19	NT09- KMV VA
235/45 R19	235/45 R19	K01 -NT08
235/45 R19	235/45 R19	K01 NT09- KOV VA
● 245/45 R19	245/45 R19	NT09- KMV VA
245/45 R19	245/45 R19	K01 NT09- KOV VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386949 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 › Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
225/50 R18	225/50 R18	A01 K01
225/55 R18	225/55 R18	A01 K01 KOV NT09- VA
● 225/55 R18	225/55 R18	KMV NT09- VA
● 235/45 R18	235/45 R18	-NT08 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL

Z600 › Shop ›

MITSUBISHI ASX (GA0) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	NT09- KMV[VA]
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 -NT08
● 225/45 R19	225/45 R19	NT09- KOV[VA]
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 -NT08
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 -NT08
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 NT09- …
● 235/45 R19	235/45 R19	NT09- KMV[VA]
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 NT09- …
● 245/45 R19	245/45 R19	NT09- KMV[VA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 KOV
● 225/40 R20	225/40 R20	KMV
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 KOV
● 235/40 R20	235/40 R20	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 53077 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	KMV
● 225/40 R20	225/40 R20	KOV
235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV
● 235/40 R20	235/40 R20	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387688 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	-NT08 K01[VA] K02[HA]
● 235/40 R20	235/40 R20	NT09- KMV[VA]
235/40 R20	235/40 R20	K01 NT09- KOV[VA]
● 245/40 R20	245/40 R20	NT09- KMV[VA]
245/40 R20	245/40 R20	K01 NT09- KOV[VA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387688 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI ASX (GA0) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	NT09- KMV[VA]
● 225/45 R19	225/45 R19	NT09- KOV[VA]
225/45 R19	225/45 R19	K01 -NT08
235/40 R19	235/40 R19	K01 -NT08
235/45 R19	235/45 R19	K01 -NT08
● 235/45 R19	235/45 R19	NT09- KMV[VA]
235/45 R19	235/45 R19	K01 NT09- KOV[VA]
245/45 R19	245/45 R19	K01 NT09- KOV[VA]
● 245/45 R19	245/45 R19	NT09- KMV[VA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	-NT08 K01[VA] K02[HA]
● 235/40 R20	235/40 R20	NT09- KMV[VA]
235/40 R20	235/40 R20	K01 NT09- KOV[VA]
245/40 R20	245/40 R20	K01 NT09- KOV[VA]
● 245/40 R20	245/40 R20	NT09- KMV[VA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
225/50 R18	225/50 R18	A01 K01
● 225/55 R18	225/55 R18	KMV NT09-[VA]
225/55 R18	225/55 R18	A01 K01 KOV NT09-[VA]
● 235/45 R18	235/45 R18	-NT08[VA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI ASX (RJB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RJB	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ASX · **Baujahr ab 2023** · 13 Varianten · 67–116 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R19	225/45 R19			00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 68 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R19	225/45 R19			00343598 PDF
● 235/45 R19	235/45 R19			
● 245/40 R19	245/40 R19			
255/40 R19	255/40 R19	K01		

ANBAUMATERIAL: Z612 ›
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R19	225/45 R19			00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75 · 68 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R19	225/45 R19			00353314 PDF
● 235/45 R19	235/45 R19			
● 245/40 R19	245/40 R19			
255/40 R19	255/40 R19	K01		

ANBAUMATERIAL: Z612 ›
Shop ›

MITSUBISHI Colt (RJA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RJA	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Colt · **Baujahr ab 2024** · 1 Variante · 67 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 25
Ausf. 4A1R · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
195/45 R17	195/45 R17			00380981 PDF
★ **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie			
215/40 R17	215/40 R17			
215/45 R17	215/45 R17			

ANBAUMATERIAL: Z067 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI Colt (RJA) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 3 Radsätze

7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K02 HA
● 215/40 R17	215/40 R17	K02 HA
● 215/45 R17	215/45 R17	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 MHy
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
00449704 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	
215/35 R18	215/35 R18	T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
55501100 PDF
Shop ›

MITSUBISHI Colt (RJA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RJA	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Colt · **Baujahr ab 2023** · 3 Varianten · 49–69 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 25
Ausf. 4A1R · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R17	195/45 R17	
★ **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	
215/40 R17	215/40 R17	
215/45 R17	215/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
00380981 PDF
Shop ›

7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K02 HA
● 215/40 R17	215/40 R17	K02 HA
● 215/45 R17	215/45 R17	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 MHy
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
00449704 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	
215/35 R18	215/35 R18	T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
55501100 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI

Eclipse Cross (GK0)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GK0	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Eclipse Cross · **Baujahr ab 2017** · 7 Varianten · 72–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 109–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 72 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5C · Nabe 75 · 109–120 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5C · Nabe 75 · 72 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	T96
245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 109–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 72 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	T96 K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	T93 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI Eclipse Cross (GK0) · Fortsetzung

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,0x21 ET 35 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 109–120 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21			Z600 ›	00348318 PDF Shop ›
8,0x21 ET 35 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 72 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21			Z600 ›	00348318 PDF Shop ›
8,0x21 ET 40 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 109–120 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21		mb04	Z600 ›	00348318 PDF Shop ›
8,0x21 ET 40 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 72 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21		mb04	Z600 ›	00348318 PDF Shop ›
9,0x21 ET 37 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 109–120 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21			Z600 ›	55233100 PDF Shop ›
9,0x21 ET 37 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 72 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21			Z600 ›	55233100 PDF Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,5x22 ET 35 Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 109–120 kW FK Festigkeitsgutachten	235/30 R22 245/30 R22	235/30 R22 245/30 R22	T90 T92		Z600 ›	00414838 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI Eclipse Cross (GK0) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x22 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 109–120 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R22	235/30 R22	T90 K02 HA
● 245/30 R22	245/30 R22	T92 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00448531 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75 · 109–120 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/45 R19	225/45 R19	
★	● **235/45 R19**	**235/45 R19**	
	● 245/45 R19	245/45 R19	K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA
	255/45 R19	255/45 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00353314 PDF
Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 109–120 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/45 R19	225/45 R19	
★	● **235/45 R19**	**235/45 R19**	
	● 245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
56697100 PDF
Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 72 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	T96
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 109–120 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
00426219 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI Eclipse Cross (GK0) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 72 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	T96 K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	T93 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 109–120 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

MITSUBISHI Eclipse Cross (RCB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RCB	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Eclipse Cross · **Baujahr ab 2025** · 1 Variante · 55 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF
ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI

Grandis (NA0W)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NA0W	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grandis · **Baujahr 2004–2010** · 3 Varianten · 100–121 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49557 PDF
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	A01 T92 K01 VA
● 225/45 R18	225/45 R18	T95
235/45 R18	235/45 R18	A01 T94 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52837 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
55214516 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	A01 T92 K01 VA …
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 130 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 T94 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
52595 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI

Grandis (RJB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RJB	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grandis · **Baujahr ab 2025** · 2 Varianten · 80–104 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5C · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie		00343598 PDF	Z612 ›	Shop ›
9,0x20 ET 20 C Ausf. 5C1 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	225/40 R20	225/40 R20		00331124 PDF	Z612 ›	Shop ›
9,0x20 ET 21 DC Ausf. 5C1 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	225/40 R20	225/40 R20		00286283 PDF	Z612 ›	Shop ›
9,0x20 ET 28 C Ausf. 5W FK Festigkeitsgutachten	225/40 R20	225/40 R20		00331124 PDF	Z201 ›	Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,5x19 ET 35 Ausf. 5CR · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie		00353314 PDF	Z612 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI

Lancer Sportback (CY0)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CY0	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Lancer Sportback · **Baujahr 2008–2016** · 11 Varianten · 80–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA		00386949 PDF
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	kW		52837 PDF
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL	
● 225/40 R18	225/40 R18		Z600 ›	Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	kW	A02 V00 V18	52595 PDF
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL	
● 225/40 R18	225/40 R18		Z600 ›	Shop ›

MITSUBISHI

Lancer Sportlim (CY0)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CY0	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Lancer Sportlim · **Baujahr 2008–2016** · 11 Varianten · 80–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA		00386949 PDF
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL	
			Z600 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI Lancer Sportlim (CY0) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 V00 V18
52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

MITSUBISHI Outlander (CU0W)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CU0W	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Outlander · **Baujahr 2003–2006** · 5 Varianten · 100–148 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01
49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

MITSUBISHI Outlander (CW0/CWB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CW0, CWB	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Outlander · **Baujahr 2006–2022** · 42 Varianten · 89–130 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 103–130 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96
★ **235/45 R19**	**235/45 R19**	A01 K01
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z600 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI Outlander (CW0/CWB) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 108–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01 VA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 T96
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 89–99 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96
● 235/45 R19	235/45 R19	
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5C · Nabe 75 · 103–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	T99 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5C · Nabe 75 · 108–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KMV T96
235/40 R20	235/40 R20	KOV T96 K01 VA
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV K01 VA
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 KOV
255/35 R20	255/35 R20	K01 KMV T97
255/35 R20	255/35 R20	K01 KOV T97
255/40 R20	255/40 R20	K01 KMV
255/40 R20	255/40 R20	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 103–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 T96
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 T99 K01 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K01 VA …
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 108–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KMV T96
235/40 R20	235/40 R20	A01 KOV T96 K01 VA
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 KOV
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 KMV K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 KMV T97
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 KOV T97
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 KMV
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI Outlander (CW0/CWB) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 89–99 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 T96 K01[VA]	KOV A01
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 103–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96	
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 T99	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 108–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96	A02
● 235/40 R20	235/40 R20	KMV T96	
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	KOV	
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 89–99 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96	A02
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

7 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 108–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 89–99 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 108–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96	mb04

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00348318 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI Outlander (CW0/CWB) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,0x21 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 89–99 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96	mb04

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00348318 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 108–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55137506 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55137506 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 89–99 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96	
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 T99	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 108–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KMV T96	A02
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96	
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV	
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	KOV	

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 89–99 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96	A02
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**		

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI Outlander (CW0/CWB) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 108–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 89–99 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 108–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	KOV T96 K01 VA
●	235/40 R20	235/40 R20	KMV T96
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 KOV
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV K01 VA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 KOV T97
	255/35 R20	255/35 R20	K01 KMV T97
	255/40 R20	255/40 R20	K01 KOV
	255/40 R20	255/40 R20	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	T99 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 VA K02 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 89–99 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	T96 K01 VA
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 108–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	KMV T96
●	235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★ ●	**245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV
★ ●	**245/40 R20**	**245/40 R20**	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z600 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI Outlander (CW0/CWB) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40 [C]

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 89–99 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 40 [C]

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 103–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

MITSUBISHI Outlander (GF0)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GF0	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Outlander · **Baujahr 2013–2015** · 1 Variante · 110 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 [C]

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01 VA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 T96
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 34 [DC]

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KMV T96
235/40 R20	235/40 R20	KOV T96 K01 VA
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV K01 VA
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 KOV
255/35 R20	255/35 R20	K01 KMV T97
255/35 R20	255/35 R20	K01 KOV T97
255/40 R20	255/40 R20	K01 KMV
255/40 R20	255/40 R20	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00286283 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KMV T96
235/40 R20	235/40 R20	A01 KOV T96 K01 VA
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 KOV
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 KMV K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 KMV T97
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 KOV T97
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 KMV
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49389 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI Outlander (GF0) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
● 235/40 R20	235/40 R20	KMV T96
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	KOV
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00348318 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 K01^{VA} K02^{HA}

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

55137506 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KMV T96
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI **Outlander (GF0) · Fortsetzung**

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	KOV T96 K01 VA
● 235/40 R20	235/40 R20	KMV T96
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 KOV
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K01 KOV T97
255/35 R20	255/35 R20	K01 KMV T97
255/40 R20	255/40 R20	K01 KOV
255/40 R20	255/40 R20	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KMV T96
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL Z600 ›

Shop ›

MITSUBISHI
Outlander (GN0W)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GN0W	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Outlander · **Baujahr ab 2025** · 1 Variante · 100 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x22 ET 35
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00414838

ANBAUMATERIAL Z611 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI Outlander (GN0W) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22	T99		00462053 PDF
265/35 R22	265/35 R22	T02		
			ANBAUMATERIAL	
			Z611 ›	Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20			00426219 PDF
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z611 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20			00426219 PDF
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	165 HA	ANBAUMATERIAL	
			Z611 ›	Shop ›

9,5x21 ET 25 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21	T00		00426719 PDF
255/40 R21	255/40 R21		ANBAUMATERIAL	
			Z611 ›	Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21	T00		00426719 PDF
255/40 R21	255/40 R21		ANBAUMATERIAL	
			Z611 ›	Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5CZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22	T99 155 HA		00428058 PDF
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 155 HA	ANBAUMATERIAL	
			Z611 ›	Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22	T99		00433059 PDF
265/35 R22	265/35 R22	T02	ANBAUMATERIAL	
			Z611 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

MITSUBISHI **Outlander (GN0W) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

10,0x22 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22	T99		00442940 PDF
265/35 R22	265/35 R22	T02		

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

NISSAN
350Z Coupe (Z33)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z33	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 350Z Coupe · **Baujahr 2003–2010** · 3 Varianten · 206–230 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 20** C
HA **10,5x20 ET 23** DC
Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	275/30 R20	K01 56G HA	AK1	PSA19001 PDF
245/30 R20	285/30 R20	K01		

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

NISSAN
350Z Roadster (Z33)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z33	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 350Z Roadster · **Baujahr 2003–2010** · 3 Varianten · 206–230 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 20** C
HA **10,5x20 ET 23** DC
Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	275/30 R20	K01 56G HA	AK1	PSA19001 PDF
245/30 R20	285/30 R20	K01		

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

NISSAN 370Z Coupe (Z34)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z34	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 370Z Coupe · **Baujahr 2010–2021** · 4 Varianten · 241–253 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 20 C HA 10,5x20 ET 23 DC Ausf. 5C1 · Nabe 75 TG Teilegutachten	245/35 R20 245/35 R20	275/30 R20 285/30 R20	K01 56G HA K01	AK1	PSA19001 PDF ANBAUMATERIAL Z611 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 28 C HA 10,5x20 ET 13 DC Ausf. 5W / 5W1 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20 245/35 R20	275/30 R20 285/30 R20	56G HA	V20 Vn2	00331124_00331265 PDF ANBAUMATERIAL Z211 › Shop ›

NISSAN 370Z Roadster (Z34)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z34	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 370Z Roadster · **Baujahr 2010–2021** · 1 Variante · 241 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 20 C HA 10,5x20 ET 23 DC Ausf. 5C1 · Nabe 75 TG Teilegutachten	245/35 R20 245/35 R20	275/30 R20 285/30 R20	K01 56G HA K01	AK1	PSA19001 PDF ANBAUMATERIAL Z611 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 28 C HA 10,5x20 ET 13 DC Ausf. 5W / 5W1 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20 245/35 R20	275/30 R20 285/30 R20	56G HA	V20 Vn2	00331124_00331265 PDF ANBAUMATERIAL Z211 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN

Ariya (FE0E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FE0E	5x114.3	66,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Ariya · **Baujahr ab 2022** · 4 Varianten · 45–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

49557 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 146 HA K01 HA
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 146 HA
255/50 R19	255/50 R19	A01 K02 VA 146 HA …
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA 146 HA …
275/45 R19	275/45 R19	A01 K02 VA 146 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

00343598 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	146 HA
● 245/50 R19	245/50 R19	146 HA
● 255/50 R19	255/50 R19	146 HA
● 265/45 R19	265/45 R19	146 HA
● 275/45 R19	275/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

00286283 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	R70 K01 HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

00331124 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	R70 K01 HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

00331124 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	R70
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
● 265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 HA
265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35 — C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

PSA22015 PDF

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99
265/30 R22	265/30 R22	T97
265/35 R22	265/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN Ariya (FE0E) · Fortsetzung

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	
265/35 R21	265/35 R21	T01
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	
265/35 R21	265/35 R21	T01
265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	
● 245/50 R19	245/50 R19	
● 255/50 R19	255/50 R19	
● 265/45 R19	265/45 R19	
● 275/45 R19	275/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	R70
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
● 265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 HA
265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 VA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R22	255/35 R22	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN Ariya (FE0E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99
265/30 R22	265/30 R22	T97
265/35 R22	265/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00462053 PDF

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	
★ ●	**255/40 R21**	**255/40 R21**	
	265/35 R21	265/35 R21	T01 K02 VA K01 HA
	265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA
	275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

Shop ›

SF1

15 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	
	245/45 R20	245/45 R20	R70
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	
	275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
	245/45 R20	245/45 R20	R70 K01 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA 145 HA K01 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	R70
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
●	265/40 R20	265/40 R20	K01 HA
	265/45 R20	265/45 R20	K02 VA 146 HA K01 HA
	275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

NISSAN Ariya (FE0E) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	R70
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
●	265/40 R20	265/40 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

00461976 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/40 R20	265/40 R20	
265/45 R20	265/45 R20	
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

00467591 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	
	265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	
	265/35 R21	265/35 R21	T01
	265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

00404791 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 40 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	
	265/35 R21	265/35 R21	T01
	265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

00421344 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99
265/30 R22	265/30 R22	T97
265/35 R22	265/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

00428058 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

00428058 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

NISSAN Ariya (FE0E) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 15 Radsätze

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22	T99		00433059 PDF
265/30 R22	265/30 R22	T97		
265/35 R22	265/35 R22		ANBAUMATERIAL	
			Z611 ›	Shop ›

10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22	T99		00442940 PDF
265/30 R22	265/30 R22	T97		
265/35 R22	265/35 R22		ANBAUMATERIAL	
			Z611 ›	Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22	T99		00433059 PDF
265/30 R22	265/30 R22	T97		
265/35 R22	265/35 R22		ANBAUMATERIAL	
			Z611 ›	Shop ›

10,0x22 ET 40 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22	T99		00442940 PDF
265/30 R22	265/30 R22	T97		
265/35 R22	265/35 R22		ANBAUMATERIAL	
			Z611 ›	Shop ›

10,0x22 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22	T99		00433059 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z611 ›	Shop ›

NISSAN GT-R (R35)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
R35	5x114.3	66,1	M12x1,25	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GT-R · **Baujahr 2010–2022** · 5 Varianten · 390–441 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 C / HA 10,5x20 ET 23 DC

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/40 R20 Serie	285/35 R20 Serie	MS		PSA19001 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z611 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN

Juke (F15)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F15	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Juke · **Baujahr 2010–2019** · 17 Varianten · 69–160 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 69–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA	A01

ANBAUMATERIAL Z611 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 157–160 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA	A01

ANBAUMATERIAL Z611 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 140–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01	
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL Z611 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 140–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01	A01
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01	

ANBAUMATERIAL Z611 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 69–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K02 HA	A01

ANBAUMATERIAL Z611 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 157–160 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K02 HA	A01

ANBAUMATERIAL Z611 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 140–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01 HA	
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01	

ANBAUMATERIAL Z611 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN Juke (F15) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K02 HA	A01 mb04	Z611 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 157–160 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K02 HA	A01	Z611 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 140–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01 HA	mb04	Z611 ›
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01		
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01		
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01		

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 69–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 HA		Z611 ›
● 235/35 R20	235/35 R20			

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 157–160 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 HA		Z611 ›
● 235/35 R20	235/35 R20			

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 140–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 HA		Z611 ›
● 235/35 R20	235/35 R20	K01		
● 245/30 R20	245/30 R20			
255/30 R20	255/30 R20			

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN Juke (F15) · Fortsetzung

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 35 Ausf. 5CR · Nabe 75 · 69–147 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z611 ›	00353314 PDF Shop ›
8,5x19 ET 35 Ausf. 5CR · Nabe 75 · 140–147 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **225/40 R19** 235/40 R19 245/35 R19	**225/40 R19** 235/40 R19 245/35 R19	K01 K01 K01	ANBAUMATERIAL Z611 ›	00353314 PDF Shop ›
8,5x19 ET 45 Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 69–147 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **225/40 R19** ● 235/40 R19	**225/40 R19** 235/40 R19		ALLGEMEINE AUFLAGEN mb04 ANBAUMATERIAL Z611 ›	00353314 PDF Shop ›
8,5x19 ET 45 Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 157–160 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **225/40 R19** ● 235/40 R19	**225/40 R19** 235/40 R19		ALLGEMEINE AUFLAGEN mb04 ANBAUMATERIAL Z611 ›	00353314 PDF Shop ›
8,5x19 ET 45 Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 140–147 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **225/40 R19** ● 235/40 R19 ● 245/35 R19 255/35 R19	**225/40 R19** 235/40 R19 245/35 R19 255/35 R19	K01 HA K01	ALLGEMEINE AUFLAGEN mb04 ANBAUMATERIAL Z611 ›	00353314 PDF Shop ›
8,5x20 ET 45 Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 69–147 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **225/35 R20** ● 235/35 R20	**225/35 R20** 235/35 R20	K02 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN mb55 ANBAUMATERIAL Z611 ›	00352004 PDF Shop ›
8,5x20 ET 45 Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 157–160 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **225/35 R20** ● 235/35 R20	**225/35 R20** 235/35 R20	K02 HA	ALLGEMEINE AUFLAGEN mb55 ANBAUMATERIAL Z611 ›	00352004 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

NISSAN Juke (F15) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 140–147 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
● 235/35 R20	235/35 R20	
● 245/30 R20	245/30 R20	K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb55
ANBAUMATERIAL: Z611 ›
00352004 PDF
Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–147 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
● 235/35 R20	235/35 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z611 ›
00467549 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 140–147 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
● 235/35 R20	235/35 R20	
● 245/30 R20	245/30 R20	K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z611 ›
00467549 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 157–160 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
● 235/35 R20	235/35 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z611 ›
00467549 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69–147 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04
ANBAUMATERIAL: Z611 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 140–147 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01
245/30 R20	245/30 R20	K01
255/30 R20	255/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04
ANBAUMATERIAL: Z611 ›
00461976 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

NISSAN LEAF (ZE1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ZE1	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE LEAF · **Baujahr 2018–2025** · 2 Varianten · 90 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

49557 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

00353314 PDF

Shop ›

NISSAN Micra (K12)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
K12	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Micra · **Baujahr 2003–2010** · 12 Varianten · 48–81 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	K01	
205/45 R17	205/45 R17	K02	
215/35 R17	215/35 R17	K01	
215/40 R17	215/40 R17	K02 362 VA	

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

54590505 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	54F 362 VA K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

55214506 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN Micra (K12) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 G01	A01	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 ›
Shop ›

NISSAN Micra (K13)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
K13	4x100	60,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Micra · **Baujahr 2010–2017** · 6 Varianten · 59–72 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
195/40 R17	195/40 R17	T81 K01 VA K02 HA		54590505 PDF
205/40 R17	205/40 R17	K01 VA K02 HA		
215/35 R17	215/35 R17	K02		

ANBAUMATERIAL: Z069 ›
Shop ›

7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
195/40 R17	195/40 R17	T81 K01 VA		00380981 PDF
205/40 R17	205/40 R17	K01 VA K02 HA		
215/35 R17	215/35 R17	K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z069 ›
Shop ›

NISSAN Micra (K14)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
K14	4x100	60,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Micra · **Baujahr ab 2017** · 9 Varianten · 52–86 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 52–66 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	195/45 R17	195/45 R17	K02		54590505 PDF
★	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K02		
	215/40 R17	215/40 R17	K02		
	215/45 R17	215/45 R17	K02		

ANBAUMATERIAL: Z067 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

NISSAN Micra (K14) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	MSkW
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	
● 215/40 R17	215/40 R17	K02 HA
● 215/45 R17	215/45 R17	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 › Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 52–66 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	K02 T81
205/40 R18	205/40 R18	K02
215/35 R18	215/35 R18	K02
215/40 R18	215/40 R18	K02
225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214506 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	A01 K02
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V18 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 › Shop ›

NISSAN Micra C+C (K12)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
K12	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Micra C+C · **Baujahr 2005–2009** · 3 Varianten · 65–81 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	K01
205/45 R17	205/45 R17	K02
215/35 R17	215/35 R17	K01
215/40 R17	215/40 R17	K02 362 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590505 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 › Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	54F 362 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214506 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN **Micra C+C (K12) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 G01	A01	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 ›
Shop ›

NISSAN
Murano (Z50)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z50	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Murano · **Baujahr 2005–2008** · 1 Variante · 172 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01	A01	49389 PDF
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01		
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01		

ANBAUMATERIAL: Z611 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01	A01	49389 PDF
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01		
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01		

ANBAUMATERIAL: Z611 ›
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01	A01	53077 PDF
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01		
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01		

ANBAUMATERIAL: Z611 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN

Murano (Z51)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z51	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Murano · **Baujahr 2008–2016** · 2 Varianten · 140–188 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R19	235/55 R19	
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01
255/55 R19	255/55 R19	A01 K01
265/50 R19	265/50 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01
255/50 R20	255/50 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
275/45 R20	275/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01
255/50 R20	255/50 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
275/45 R20	275/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

49389 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/60 R18	235/60 R18	SKF VA
★ ● **235/65 R18** Serie	**235/65 R18** Serie	SKF VA
● 245/60 R18	245/60 R18	
● 255/55 R18	255/55 R18	A01 K01 HA
● 255/60 R18	255/60 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R19	235/55 R19	
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01
255/55 R19	255/55 R19	A01 K01
265/50 R19	265/50 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01
255/50 R20	255/50 R20	A01 K01
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01
275/45 R20	275/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN Note (E11)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E11	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Note · **Baujahr 2006–2013** · 10 Varianten · 50–81 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	K01 T80
205/45 R17	205/45 R17	K01
215/40 R17	215/40 R17	K01
215/45 R17	215/45 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590505 PDF
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
Shop ›

7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R17	205/40 R17	T80
● 205/45 R17	205/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K01
215/35 R18	215/35 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214506 PDF
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 K01
205/40 R18	205/40 R18	A01 K01
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
Shop ›

NISSAN Note (E12)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E12	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Note · **Baujahr 2013–2016** · 3 Varianten · 59–72 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	
205/45 R17	205/45 R17	K01
215/45 R17	215/45 R17	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590505 PDF
ANBAUMATERIAL: Z069 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

NISSAN Note (E12) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K01 VA K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	K02
215/40 R18	215/40 R18	K02
225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214506 PDF

ANBAUMATERIAL
Z069 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	A01 K02 VA
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 A58 V18 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z069 ›

Shop ›

NISSAN Pulsar (C13)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
C13	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Pulsar · **Baujahr 2014–2018** · 3 Varianten · 81–140 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 K01 VA …
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 A58 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 K01 VA K02 HA
225/35 R19	225/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

Shop ›

NISSAN

Qashqai (J10)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
J10	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Qashqai · **Baujahr 2007–2014** · 11 Varianten · 76–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
● 235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49389 PDF
A01

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
● 235/45 R19	235/45 R19	K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL
Z611 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN
Qashqai (J11)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
J11	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Qashqai · **Baujahr 2014–2019** · 15 Varianten · 81–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 235/40 R19	235/40 R19	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

NISSAN
Qashqai (J12)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
J12	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Qashqai · **Baujahr ab 2021** · 10 Varianten · 103–116 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 F24 K02 VA …
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 F23
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 F24 K02 VA
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02 F23
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 F24
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 F23
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01
49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 116 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K02
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 A58
49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00307388 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

NISSAN Qashqai (J12) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5C · Nabe 75 · 116 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	F24 K02 VA
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 F23
245/40 R20	245/40 R20	K02 F23
245/40 R20	245/40 R20	K02 F24
255/40 R20	255/40 R20	K02 F23
255/40 R20	255/40 R20	K02 F24

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 116 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02
245/40 R20	245/40 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	F23
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	F24
245/40 R20	245/40 R20	A01 F24 K02 VA
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 F23

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 116 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	
255/35 R21	255/35 R21	

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

55233100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN Qashqai (J12) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 116 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**			55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›
Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/60 R18	215/60 R18		A02	52837 PDF
● 225/55 R18	225/55 R18			
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie			

ANBAUMATERIAL
Z612 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 116 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	SKF VA		00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	F23		53077 PDF
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	F24		
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 F23		
245/40 R20	245/40 R20	A01 F24 K02 VA		

ANBAUMATERIAL
Z612 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 116 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		A58	53077 PDF
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02		

ANBAUMATERIAL
Z612 ›
Shop ›

8,5x22 ET 35
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R22	245/30 R22			00414838 PDF
255/30 R22	255/30 R22			

ANBAUMATERIAL
Z612 ›
Shop ›

8,5x22 ET 35
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 116 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R22	245/30 R22	T92		00414838 PDF
255/30 R22	255/30 R22			

ANBAUMATERIAL
Z612 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

NISSAN Qashqai (J12) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	
255/30 R22	255/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 116 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	T92
255/30 R22	255/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	K02
255/35 R21	255/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 116 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	F24 K02 VA K01 HA
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K02 F23
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	K02 F23
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	F24 K02 VA
255/45 R19	255/45 R19	K02 F24
255/45 R19	255/45 R19	K02 F23
265/45 R19	265/45 R19	K02 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN Qashqai (J12) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 116 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	F23
★ ● 235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	F24
★ ● 245/45 R19	245/45 R19	F23
★ ● 245/45 R19	245/45 R19	F24
255/45 R19	255/45 R19	F24 K02 VA
255/45 R19	255/45 R19	K02 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 116 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

NISSAN Qashqai (J12) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 F23
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	F24 K02 VA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 F23
	245/40 R20	245/40 R20	K02 F24
	255/40 R20	255/40 R20	K02 F24
	255/40 R20	255/40 R20	K02 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 116 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02
	245/40 R20	245/40 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	F23
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	F24
	245/40 R20	245/40 R20	F24 K02 VA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 116 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
	245/40 R20	245/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

NISSAN Qashqai+2 (J10)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
J10	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Qashqai+2 · **Baujahr 2008–2014** · 11 Varianten · 76–110 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/45 R19**	**225/45 R19**	
●	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 › Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49389 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN Qashqai+2 (J10) · Fortsetzung

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/45 R19**	**225/45 R19**	
●	235/45 R19	235/45 R19	K01 HA
	245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

NISSAN X-Trail (T31)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T31	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X-Trail · **Baujahr 2007–2014** · 9 Varianten · 104–127 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	A01 K02 HA
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	A01 K02 HA
●	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 HA
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 G01 R64 K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 R64 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 R64 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN **X-Trail (T31) · Fortsetzung**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 R64 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

53077 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	R64 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

NISSAN
X-Trail (T32)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T32	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X-Trail · **Baujahr 2014–2022** · 9 Varianten · 96–130 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	R70
★ **235/50 R19**	**235/50 R19**	A01 K01 VA K02 HA
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49389 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 255/40 R20	255/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

NISSAN X-Trail (T32) · Fortsetzung

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	
	255/35 R21	255/35 R21	
	255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**245/40 R21**	
	255/35 R21	255/35 R21	
	255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20**	**235/45 R20**	
●	245/40 R20	245/40 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	
●	255/40 R20	255/40 R20	
●	255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF
A02 mb04

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/40 R21**	**245/40 R21**	
●	255/35 R21	255/35 R21	K02 HA
●	255/40 R21	255/40 R21	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20**	**235/45 R20**	
●	245/40 R20	245/40 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

NISSAN X-Trail (T32) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	
245/40 R20	245/40 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Y62

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 255/40 R20	255/40 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**	
255/35 R21	255/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

00404791 PDF

Shop ›

NISSAN X-Trail (T33)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T33	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE X-Trail · **Baujahr ab 2022** · 5 Varianten · 116–120 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN X-Trail (T33) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 HA
265/45 R20	265/45 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 › Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	
● 245/40 R21	245/40 R21	
★ ● **255/40 R21**	**255/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 › Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	
★ ● **255/40 R21**	**255/40 R21**	
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 › Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF
A02

ANBAUMATERIAL: Z611 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

NISSAN X-Trail (T33) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	
● 245/40 R21	245/40 R21	
★ ● **255/40 R21**	**255/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

mb41

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 HA
265/45 R20	265/45 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

NISSAN **X-Trail (T33) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00461976 PDF
● 245/45 R20	245/45 R20			

ANBAUMATERIAL
Z611 ›
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R21	245/40 R21			00404791 PDF
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**			
265/35 R21	265/35 R21			

ANBAUMATERIAL
Z611 ›
Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5CZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22			00428058 PDF

ANBAUMATERIAL
Z611 ›
Shop ›

OMODA
OMODA 5 (T341)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T341	5x108	65	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE OMODA 5 · **Baujahr ab 2026** · 1 Variante · 105 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00343598 PDF

ANBAUMATERIAL
Z618 ›
Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00331124 PDF

ANBAUMATERIAL
Z618 ›
Shop ›

9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5E1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00286283 PDF

ANBAUMATERIAL
Z618 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OMODA **OMODA 5 (T341) · Fortsetzung**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5ER · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00353314

ANBAUMATERIAL: Z677 › — Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00426219

ANBAUMATERIAL: Z677 › — Shop ›

OMODA
OMODA 5 (T34EV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T34EV	5x108	65	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE OMODA 5 · **Baujahr ab 2026** · 1 Variante · 67 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19	T96		00343598

ANBAUMATERIAL: Z629 › — Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20	T94		00331124

ANBAUMATERIAL: Z629 › — Shop ›

9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5E1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20	T94		00286283

ANBAUMATERIAL: Z629 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OMODA **OMODA 5 (T34EV) · Fortsetzung**

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20	T94		00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z700 › — Shop ›

OPEL
Adam (S-D)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S-D	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Adam · **Baujahr 2013–2019** · 5 Varianten · 64 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/40 R17	205/40 R17			54590502 PDF
●	205/45 R17	205/45 R17			
	215/40 R17	215/40 R17	K02		
★	**215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	K02		

ANBAUMATERIAL: Z064 › — Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R18	215/35 R18	K02		55214505 PDF
	215/40 R18	215/40 R18	K02		
★	**225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie	K02		

ANBAUMATERIAL: Z064 › — Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/40 R18	205/40 R18		A58 V18	52595 PDF
●	215/35 R18	215/35 R18			
●	215/40 R18	215/40 R18			
★	**225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie	A01 K01 VA		

ANBAUMATERIAL: Z064 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Adam (S-D)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S-D	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Adam · **Baujahr 2013–2019** · 24 Varianten · 51–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R17	205/40 R17	
● 205/45 R17	205/45 R17	
215/40 R17	215/40 R17	K02
★ **215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
54590502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z064 ›
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	K02
215/40 R18	215/40 R18	K02
★ **225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55214505 PDF

ANBAUMATERIAL
Z064 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	
● 215/35 R18	215/35 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
★ **225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V18
52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z064 ›
Shop ›

OPEL Adam Rocks (S-D)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S-D	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Adam Rocks · **Baujahr 2014–2019** · 4 Varianten · 64 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R17	205/40 R17	
● 205/45 R17	205/45 R17	
215/40 R17	215/40 R17	K02
★ **215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
54590502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z064 ›
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	K02
215/40 R18	215/40 R18	K02
★ **225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55214505 PDF

ANBAUMATERIAL
Z064 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Adam Rocks (S-D) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	MS
215/35 R18	215/35 R18	MS
215/40 R18	215/40 R18	
★ **225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z064 ›

52595 PDF

Shop ›

OPEL Adam Rocks (S-D)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S-D	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Adam Rocks · **Baujahr 2014–2019** · 21 Varianten · 51–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	
205/45 R17	205/45 R17	
215/40 R17	215/40 R17	K02
★ **215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z064 ›

54590502 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	K02
215/40 R18	215/40 R18	K02
★ **225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z064 ›

55214505 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	MS
215/35 R18	215/35 R18	MS
215/40 R18	215/40 R18	
★ **225/35 R18** Serie	**225/35 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z064 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL

Adam Rocks S (S-D)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S-D	5x110	65,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Adam Rocks S · **Baujahr 2015–2019** · 1 Variante · 110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 34
Ausf. 5FZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	MS
● 215/35 R18	215/35 R18	MS
★ ● **215/40 R18**	**215/40 R18**	
225/35 R18	225/35 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z617 ›

Shop ›

OPEL

Adam S (S-D)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S-D	5x110	65,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Adam S · **Baujahr 2015–2019** · 1 Variante · 110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5F · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL
Z617 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 34
Ausf. 5FZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	
215/35 R18	215/35 R18	
215/40 R18	215/40 R18	
225/35 R18	225/35 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z617 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5FR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z617 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Adam S (S-D) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 33
Ausf. 5FZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85	11A	52318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z617 ›
Shop ›

OPEL Agila (H-B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
H-B	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Agila · **Baujahr 2008–2014** · 5 Varianten · 48–69 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 195/40 R17	195/40 R17	K02 HA		54590501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z119 ›
Shop ›

OPEL Astra

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T98, T98…	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Astra · **Baujahr 1998–2009** · 50 Varianten · 48–92 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/40 R17	205/40 R17	K02		54590502 PDF
★ **215/40 R17** Serie	**215/40 R17** Serie	K02		

ANBAUMATERIAL: Z064 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL

Astra (A-H)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A-H	5x110	65,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Astra · **Baujahr 2005–2010** · 37 Varianten · 55–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5F · Nabe 75 · C

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K02 HA
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z617 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 55–85 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	
● 225/45 R17 Serie	225/45 R17 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590502 PDF

ANBAUMATERIAL Z064 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 55–85 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	51G

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214505 PDF

ANBAUMATERIAL Z064 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5FR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K02 HA
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z617 ›

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 33

Ausf. 5FZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 QFA VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52318 PDF

ANBAUMATERIAL Z617 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL **Astra (A-H) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 55–88 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 215/40 R18	215/40 R18
● 225/35 R18	225/35 R18
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie

REIFENAUFLAGEN: T87

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z064 ›

52595 PDF

Shop ›

OPEL
Astra (F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Astra · **Baujahr ab 2021** · 13 Varianten · 62–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 81–132 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 kW
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 81–132 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 62 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5ER · Nabe 75 · 81–132 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	
235/30 R19	235/30 R19	T86 kW
235/35 R19	235/35 R19	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Astra (F) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 81–132 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 MpH Y85
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
00387651 PDF
Shop ›

OPEL Astra (T92)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T92	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Astra · **Baujahr 1991–1998** · 14 Varianten · 40–100 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	33J K02 364 VA
215/40 R17	215/40 R17	33J K02 364 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590502 PDF
ANBAUMATERIAL: Z064 ›
Shop ›

OPEL Astra Caravan

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T92/KOMBI	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Astra Caravan · **Baujahr 1991–1998** · 12 Varianten · 40–100 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	33J K02 364 VA
215/40 R17	215/40 R17	33J K02 364 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590502 PDF
ANBAUMATERIAL: Z064 ›
Shop ›

OPEL Astra Caravan

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T98/KOMB…	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Astra Caravan · **Baujahr 1998–2009** · 27 Varianten · 48–92 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	K02
★ **215/40 R17** Serie	**215/40 R17** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590502 PDF
ANBAUMATERIAL: Z064 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL

Astra Caravan (A-H/SW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A-H/SW	5x110	65,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Astra Caravan · **Baujahr 2005–2010** · 45 Varianten · 55–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5F · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K02 HA
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z617 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 55–85 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	
● 225/45 R17 Serie	225/45 R17 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590502 PDF

ANBAUMATERIAL Z064 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 55–85 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	51G

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214505 PDF

ANBAUMATERIAL Z064 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5FR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K02 HA
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z617 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 33

Ausf. 5FZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 QFA VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52318 PDF

ANBAUMATERIAL Z617 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL **Astra Caravan (A-H/SW) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 55–92 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z064 ›
52595 PDF
Shop ›

OPEL
Astra GTC (A-H/C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A-H/C	5x110	65,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Astra GTC · **Baujahr 2005–2010** · 48 Varianten · 55–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5F · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K02 HA
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL: Z617 ›
Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 55–85 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	
● 225/45 R17 Serie	225/45 R17 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590502 PDF
ANBAUMATERIAL: Z064 ›
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 55–85 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	51G

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214505 PDF
ANBAUMATERIAL: Z064 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5FR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K02 HA
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z617 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL **Astra GTC (A-H/C) · Fortsetzung**

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 33
Ausf. 5FZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 QFA VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52318 PDF

ANBAUMATERIAL
Z617 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 55–92 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF
A02

ANBAUMATERIAL
Z064 ›

Shop ›

OPEL
Astra GTC (P-J/SW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
P-J/SW	5x115	70,2	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Astra GTC · **Baujahr 2012–2018** · 21 Varianten · 74–206 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C6 · Nabe 75 · 74–147 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R19	235/40 R19	
★ ●	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
●	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 HA
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z634 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 34** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5C9 / 5C7 · Nabe 75 · 206 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	T92 VA MS VA
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124_00286283 PDF

ANBAUMATERIAL
Z634 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Astra GTC (P-J/SW) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 34 C HA 9,0x20 ET 37 DC Ausf. 5C9 / 5C7 Nabe 75 74–147 kW FK Festigkeitsgutachten	235/35 R20 245/35 R20 ★ **245/40 R20** Serie	235/35 R20 245/35 R20 **245/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL Z634 ›	00331124_00286283 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5C8 · Nabe 75 · 74–147 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20 ★ **245/40 R20** Serie	245/35 R20 **245/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL Z634 ›	00331124 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 35 C HA 9,0x20 ET 37 DC Ausf. 5C8 / 5C7 · Nabe 75 · 206 kW FK Festigkeitsgutachten	235/35 R20 ★ **245/35 R20** Serie	235/35 R20 **245/35 R20** Serie	T92 VA MS VA	ALLGEMEINE AUFLAGEN DR5 ANBAUMATERIAL Z634 ›	00331124_00286283 PDF Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5C7 · Nabe 75 · 74–147 kW ABE Betriebserlaubnis	● 235/35 R20	235/35 R20		ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 Cpe ANBAUMATERIAL Z634 ›	49389 PDF Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 30 C Ausf. 5DZA · Nabe 75 · 74–147 kW FK Festigkeitsgutachten	245/30 R21 245/35 R21	245/30 R21 245/35 R21	T91	ANBAUMATERIAL Z634 ›	55233100 PDF Shop ›
9,0x21 ET 30 C Ausf. 5DZA · Nabe 75 · 206 kW FK Festigkeitsgutachten	245/30 R21 255/30 R21	245/30 R21 255/30 R21	T91	ANBAUMATERIAL Z634 ›	55233100 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Astra GTC (P-J/SW) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 40 [C]

Ausf. 5C7 · Nabe 75 · 74–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/35 R20	235/35 R20
● 245/35 R20	245/35 R20
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie

REIFENAUFLAGEN: –

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266801 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5C7 · Nabe 75 · 74–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
245/35 R21	245/35 R21	
255/30 R21	255/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5C7 · Nabe 75 · 206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5C6R · Nabe 75 · 74–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
● 245/40 R19	245/40 R19	K02 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5C6R · Nabe 75 · 206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	MS
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL

Astra GTC (P-J/SW) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 40

Ausf. 5C7R · Nabe 75 · 74–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	
● 245/35 R20	245/35 R20	
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 › Shop ›

8,5x20 ET 40

Ausf. 5C7R · Nabe 75 · 206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 VA MS VA
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 › Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 34

Ausf. 5DZ · Nabe 75 · 74–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	51J 112 VA
● 235/40 R19	235/40 R19	114 VA
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	111 VA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 113 VA
245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 110 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

52318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 › Shop ›

OPEL

Astra Limousine (P-J/SW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
P-J/SW	5x115	70,2	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Astra Limousine · **Baujahr 2014–2017** · 2 Varianten · 81–100 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C6 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 G03 K01 VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	G73 G75 T90
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	G73 G75 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL Astra Limousine (P-J/SW) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 40 · C
Ausf. 5C7 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	G73 G75 T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	G73 G75 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00266801 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5C6R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	G03 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 40
Ausf. 5C7R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	G73 G75 T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	G73 G75 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00352004 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 34
Ausf. 5DZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 116 VA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 116 VA ...
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 114 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A 75I

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

52318 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL

Astra Sports Tourer (F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Astra Sports Tourer · **Baujahr ab 2022** · 13 Varianten · 62–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 (C)

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 81–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 R37 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 kW
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z616 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 81–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 kW
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 kW
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z616 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 62 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z616 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 81–132 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	R37 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 kW
	235/35 R19	235/35 R19	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z616 ›

Shop ›

OPEL

Astra Sports Tourer (P-J/SW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
P-J/SW	5x115	70,2	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Astra Sports Tourer · **Baujahr 2010–2015** · 11 Varianten · 74–143 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 (C)

Ausf. 5C6 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
●	225/40 R19	225/40 R19	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 G03 K01 VA …
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF
A58 V19

ANBAUMATERIAL Z634 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL Astra Sports Tourer (P-J/SW) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	G73 G75 T90
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	G73 G75 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z634 ›

00331124 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 40 C
Ausf. 5C7 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	G73 G75 T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	G73 G75 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL
Z634 ›

00266801 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5C6R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
● 225/40 R19	225/40 R19	
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	G03 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z634 ›

00353314 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 40
Ausf. 5C7R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	G73 G75 T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	G73 G75 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z634 ›

00352004 PDF
Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 34
Ausf. 5DZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 116 VA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 116 VA …
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 114 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A 75I
ANBAUMATERIAL
Z634 ›

52318 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL

Astra Sports Tourer Van

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
P-J/SW/V	5x115	70,2	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Astra Sports Tourer Van · **Baujahr 2011–2015** · 7 Varianten · 81–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C6 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
●	225/40 R19	225/40 R19	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 G03 K01 VA …
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K02
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	G73 G75 T90
	235/30 R20	235/30 R20	R70 T88
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	G73 G75 T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 40

C

Ausf. 5C7 · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	G73 G75 T90
●	235/30 R20	235/30 R20	T88
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	G73 G75 T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00266801 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5C6R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
●	225/40 R19	225/40 R19	
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	G03 K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL Astra Sports Tourer Van · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 40
Ausf. 5C7R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	G73 G75 T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	G73 G75 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF
ANBAUMATERIAL: Z634 ›
Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 34
Ausf. 5DZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 116 VA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 116 VA …
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 114 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A 75I — 52318 PDF
ANBAUMATERIAL: Z634 ›
Shop ›

OPEL **Calibra**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CALIBRA-A	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Calibra · **Baujahr 1990–1997** · 8 Varianten · 85–110 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	K02
215/40 R17	215/40 R17	K02
215/45 R17	215/45 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590502 PDF
ANBAUMATERIAL: Z064 ›
Shop ›

OPEL **Cascada (P-J/SW)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
P-J/SW	5x115	70,2	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cascada · **Baujahr 2013–2019** · 8 Varianten · 88–147 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C6 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
● 245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z634 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Cascada (P-J/SW) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C7 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92	A02

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 30 C
Ausf. 5DZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91	
245/35 R21	245/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 40 C
Ausf. 5C7 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92	
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**		
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00266801 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35
Ausf. 5C7 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91	
245/35 R21	245/35 R21		
255/30 R21	255/30 R21		

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Cascada (P-J/SW) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5C6R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	
● 245/40 R19	245/40 R19	K02 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z634 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 40

Ausf. 5C7R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z634 ›

00352004 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 34

Ausf. 5DZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	51J 112 VA
● 235/40 R19	235/40 R19	114 VA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 113 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
75I

ANBAUMATERIAL
Z634 ›

52318 PDF

Shop ›

OPEL Combo Cargo (E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Combo Cargo · **Baujahr ab 2018** · 11 Varianten · 55–81 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KOV A01 A59 X16

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 57–62 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Corsa (CORSA-C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CORSA-C	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corsa · **Baujahr 2000–2006** · 11 Varianten · 43–92 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/40 R17	205/40 R17	K02		54590502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z064 › Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02	A01	52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z064 › Shop ›

OPEL Corsa (S-D)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S-D	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corsa · **Baujahr 2006–2019** · 53 Varianten · 44–152 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5F · Nabe 75 · 110–152 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/35 R19	215/35 R19	K02		00343598 PDF

ANBAUMATERIAL
Z617 › Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 51–85 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	195/45 R17	195/45 R17	K02 VA		54590502 PDF
	205/40 R17	205/40 R17	K02 VA		
	205/45 R17	205/45 R17	K02 VA		
	215/40 R17	215/40 R17	K02		
★	**215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	K02		

ANBAUMATERIAL
Z064 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Corsa (S-D) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 6 Radsätze

7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 44–74 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R17	205/45 R17	
★ **215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	51G K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z064 ›

Shop ›

7,5x18 ET 34
Ausf. 5FZR · Nabe 75 · 110–152 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	T84
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	
225/35 R18	225/35 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z617 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 51–85 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K02
215/35 R18	215/35 R18	K02
★ **215/40 R18**	**215/40 R18**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214505 PDF

ANBAUMATERIAL: Z064 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 44–74 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	
215/35 R18	215/35 R18	
215/40 R18	215/40 R18	G78
225/35 R18	225/35 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z064 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5FR · Nabe 75 · 110–152 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z617 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL
2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 44–74 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	
● 215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 HA
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 G78 K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z064 ›

Shop ›

7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 51–85 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18	T81
● 205/40 R18	205/40 R18	
● 215/35 R18	215/35 R18	
★ ● **215/40 R18**	**215/40 R18**	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF, V18

ANBAUMATERIAL: Z064 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL Corsa (U)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
U	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corsa · **Baujahr ab 2019** · 25 Varianten · 55–105 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1 · 57–105 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R17	195/45 R17	
★ **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	
215/40 R17	215/40 R17	
215/45 R17	215/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF
ANBAUMATERIAL Z258 › Shop ›

7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1 · 55–100 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF
ANBAUMATERIAL Z265 › Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 55–100 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/40 R18**	**205/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z265 › Shop ›

OPEL Corsa Van

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S-D/VAN,…	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corsa Van · **Baujahr 2006–2019** · 20 Varianten · 48–70 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R17	205/45 R17	
★ **215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	51G K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590502 PDF
ANBAUMATERIAL Z064 › Shop ›

7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 51–70 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R17	195/45 R17	K02 VA
205/40 R17	205/40 R17	K02 VA
205/45 R17	205/45 R17	K02 VA
215/40 R17	215/40 R17	K02
215/45 R17	215/45 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590502 PDF
ANBAUMATERIAL Z064 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Corsa Van · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	
215/35 R18	215/35 R18	
215/40 R18	215/40 R18	G78
225/35 R18	225/35 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z064 › Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 51–70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K02 T82
215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
215/40 R18	215/40 R18	K02 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214505 PDF

ANBAUMATERIAL Z064 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	
● 215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 HA
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 G78 K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF

ANBAUMATERIAL Z064 › Shop ›

OPEL Crossland

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
P7 MONOC…	4x108	65,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Crossland · **Baujahr ab 2021** · 10 Varianten · 61–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20

Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86
● 205/45 R18	205/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214508 PDF

ANBAUMATERIAL Z265 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL

Crossland X

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
P7 MONOC…	4x108	65,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Crossland X · **Baujahr 2017–2021** · 22 Varianten · 60–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20

Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/40 R18	205/40 R18	T86		55214508 PDF
● 205/45 R18	205/45 R18			
			ANBAUMATERIAL	
			Z265 ›	Shop ›

OPEL

Grandland (K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
K	5x114.3	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grandland · **Baujahr ab 2024** · 5 Varianten · 100–137 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	A01 R70		00343598 PDF
	235/50 R19	235/50 R19			
	255/45 R19	255/45 R19		ANBAUMATERIAL	
				Z616 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20			00331124 PDF
245/45 R20	245/45 R20			
255/40 R20	255/40 R20		ANBAUMATERIAL	
255/45 R20	255/45 R20		Z616 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70		00331124 PDF
	245/45 R20	245/45 R20			
	255/45 R20	255/45 R20		ANBAUMATERIAL	
				Z677 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70		00331124 PDF
	245/45 R20	245/45 R20			
	255/45 R20	255/45 R20		ANBAUMATERIAL	
				Z677 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL Grandland (K) · Fortsetzung

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R21	235/45 R21		
245/40 R21	245/40 R21	T00	
255/40 R21	255/40 R21	T02	

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21		
245/40 R21	245/40 R21		

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

55232100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R21	235/45 R21		
245/40 R21	245/40 R21	T00	

55232100 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 104–137 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02	

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99	

00414838 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21		
245/40 R21	245/40 R21		

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Grandland (K) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	235/45 R21	
245/40 R21	245/40 R21	T00
255/40 R21	255/40 R21	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
245/45 R20	245/45 R20
255/40 R20	255/40 R20
255/45 R20	255/45 R20

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
245/45 R20	245/45 R20
255/40 R20	255/40 R20
255/45 R20	255/45 R20

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 104–137 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21	255/40 R21	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	235/45 R21	
245/40 R21	245/40 R21	T00
255/40 R21	255/40 R21	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/40 R21	235/40 R21
245/40 R21	245/40 R21

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00404791 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	235/45 R21	
245/40 R21	245/40 R21	T00
255/40 R21	255/40 R21	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00404791 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL Grandland (K) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 104–137 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/40 R21	255/40 R21	T02	

00404791 PDF

Shop ›

OPEL Grandland (Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z	5x108	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grandland · **Baujahr 2022–2024** · 12 Varianten · 96–147 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 96–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01	A01
●	235/45 R19	235/45 R19	R93	
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K01 R93	
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K01	
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01	
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01 R93	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 R93 K01 VA	ANBAUMATERIAL
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02	Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 133–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01	A01
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01	ANBAUMATERIAL
			Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75 · 96–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	R93	
●	235/45 R19	235/45 R19		ANBAUMATERIAL
★ ●	**245/45 R19**	**245/45 R19**	R93	Z616 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 96–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20		
235/45 R20	235/45 R20		ANBAUMATERIAL
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**		Z616 ›
255/40 R20	255/40 R20		

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5E · Nabe 75 · 96–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20		mb76
	235/45 R20	235/45 R20		ANBAUMATERIAL
★ ●	**245/40 R20**	**245/40 R20**		Z616 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL Grandland (Z) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 96–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21		mb76	55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 96–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 235/45 R19	235/45 R19	R93	mb76	52611 PDF
	● 235/45 R19	235/45 R19			
★	● **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01 HA		
★	● **245/45 R19**	**245/45 R19**	R93		

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 96–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 235/40 R20	235/40 R20			00295201 PDF
	235/45 R20	235/45 R20	K02 VA		
★	● **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5E · Nabe 75 · 96–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 96–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 215/55 R18	215/55 R18	SKF		55501100 PDF
★	● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie		mb76	
	● 235/50 R18	235/50 R18	K01 HA		
	● 235/55 R18	235/55 R18	K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Grandland (Z) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 96–100 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	R93
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	R93
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00387651 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 133–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	128 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	127 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00387651 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 96–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
235/45 R20	235/45 R20	K02 VA
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00352004 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 96–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01
235/45 R20	235/45 R20	K01
245/40 R20	245/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 96–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Grandland (Z) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 96–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	SKF
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
●	235/50 R18	235/50 R18	K01 HA
●	235/55 R18	235/55 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00324399 PDF

Shop ›

OPEL Grandland X (Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z	5x108	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grandland X · **Baujahr 2017–2021** · 22 Varianten · 75–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 75–133 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01
●	235/45 R19	235/45 R19	R93
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K01 R93
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K01
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01 R93
	255/45 R19	255/45 R19	A01 R93 K01 VA
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 133–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 75–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	R93
●	235/45 R19	235/45 R19	
★ ●	**245/45 R19**	**245/45 R19**	R93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 75–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/40 R20	235/40 R20
235/45 R20	235/45 R20
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**
255/40 R20	255/40 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL Grandland X (Z) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 75–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 75–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 75–133 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	R93
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01 HA
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	R93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 75–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
235/45 R20	235/45 R20	K02 VA
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 75–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL Grandland X (Z) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 75–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/55 R18	215/55 R18	SKF
★	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
	235/50 R18	235/50 R18	K01 HA
	235/55 R18	235/55 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 75–133 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	
	235/45 R19	235/45 R19	R93
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	R93
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00387651 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 133–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	128 HA
	245/45 R19	245/45 R19	127 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00387651 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 75–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	
	235/45 R20	235/45 R20	K02 VA
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00352004 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 75–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	
	235/45 R20	235/45 R20	
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	
	255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 133–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01
	235/45 R20	235/45 R20	K01
	245/40 R20	245/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL

Grandland X (Z) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 75–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 75–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
● 235/50 R18	235/50 R18	K01 HA
● 235/55 R18	235/55 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00324399 PDF

Shop ›

OPEL

Insignia (0G-A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
0G-A	5x120	67,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Insignia · **Baujahr 2008–2017** · 76 Varianten · 81–239 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 81–191 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/40 R19	235/40 R19	T96
● 245/35 R19	245/35 R19	K01 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01
255/40 R19	255/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: J18 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

00253328 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55 · 81–191 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5G3 · Nabe 72,55 · 81–191 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Insignia (0G-A) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 81–191 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 130 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW 130 HA K01 HA
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	130 HA K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 kW 130 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00268130 PDF

ANBAUMATERIAL: Z257 ›

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 239 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 VA Lim VA T90 VA …
	245/30 R20	245/30 R20	Lim VA T90 VA 130 HA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA T95 VA 130 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K01 VA Lim VA T92 VA …
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00268130 PDF

ANBAUMATERIAL: Z257 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 81–191 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
	255/30 R20	255/30 R20	T92 kW
	255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 239 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	Lim Flh T90 VA
	245/35 R20	245/35 R20	T95
	255/30 R20	255/30 R20	Lim Flh T92 VA
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5GZ1 · Nabe 75 · 81–191 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 kW
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
	255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 kW
	255/35 R20	255/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: J18

00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z602 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Insignia (0G-A) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75 · 81–191 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb42

ANBAUMATERIAL: Z602 ›

00426219 PDF

Shop ›

OPEL Insignia Country Tourer (0G-A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
0G-A	5x120	67,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Insignia Country Tourer · **Baujahr 2013–2017** · 4 Varianten · 120–184 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	R74 T93
● 225/45 R19	225/45 R19	T96
● 235/40 R19	235/40 R19	T96
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
● 255/40 R19	255/40 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV J18

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

00253328 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 30
Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	K02 HA
255/30 R21	255/30 R21	T93 K01 VA K02 HA
265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	T95 130 HA
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	130 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	130 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z257 ›

00268130 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL

Insigna Country Tourer (Z-B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
	5x115	70,2	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Insigna Country Tourer · **Baujahr 2017–2020** · 7 Varianten · 100–191 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5C6 · Nabe 75 · C

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19		au079
● 235/45 R19	235/45 R19		
● 245/40 R19	245/40 R19		ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19	K02	Z634 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5C8 · Nabe 75 · C

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92	
● 235/40 R20	235/40 R20		ANBAUMATERIAL
			Z634 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

Ausf. 5C7 · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92	KMV A02 A8b
● 235/40 R20	235/40 R20		ANBAUMATERIAL
● 245/35 R20	245/35 R20		Z634 ›

49389 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5C7 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91	
			ANBAUMATERIAL
			Z634 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5C6R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19		
● 235/45 R19	235/45 R19		
● 245/40 R19	245/40 R19		ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19	K02	Z634 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 40

Ausf. 5C7R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92	
● 235/40 R20	235/40 R20		
● 245/35 R20	245/35 R20		ANBAUMATERIAL
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA	Z634 ›

00352004 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL

Insignia Grand Sport (Z-B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z-B	5x115	70,2	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Insignia Grand Sport · **Baujahr ab 2017** · 20 Varianten · 81–191 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C6 · Nabe 75 · 81–125 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 HA
● 225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 HA
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19 au079

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 34 / HA 9,0x20 ET 37 — C / DC

Ausf. 5C9 / 5C7 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
235/35 R20	235/35 R20	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: au079

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5C7 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 kW K01 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW K02 HA
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: K0V A01 A8b

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 30 — C

Ausf. 5DZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	K02 T91
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

55137507 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL Insignia Grand Sport (Z-B) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 40 C
Ausf. 5C7 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 kW 127 HA
235/35 R20	235/35 R20	T92 127 HA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW 127 HA K01 HA
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	125 HA K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 127 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 124 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: au079

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00266131 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35
Ausf. 5C7 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5C6R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 K01 HA
225/45 R19	225/45 R19	K01 HA
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02
255/35 R19	255/35 R19	K02
255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 40
Ausf. 5C7R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW K01 HA
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00352004 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL **Insignia Grand Sport (Z-B) · Fortsetzung**

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 34

Ausf. 5DZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 116 K02 T93
	225/45 R19	225/45 R19	A01 112 K02
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 114 K02
	245/35 R19	245/35 R19	A01 116 K02 T93
	245/40 R19	245/40 R19	A01 113 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A 75I

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

52318 PDF

Shop ›

OPEL
Insignia Sports Tourer

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
0G-A, 0G…	5x120	67,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Insignia Sports Tourer · **Baujahr 2009–2017** · 62 Varianten · 81–239 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5G · Nabe 72,55 · 81–191 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/40 R19	225/40 R19	T93
	● 235/40 R19	235/40 R19	T96
	● 245/35 R19	245/35 R19	K01 HA
★	● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K01
	255/40 R19	255/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: J18 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

00253328 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55 · 81–191 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
	255/30 R20	255/30 R20	T92 kW
	255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5G3 · Nabe 72,55 · 81–191 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
	255/30 R20	255/30 R20	T92 kW
	255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL Insignia Sports Tourer · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 81–191 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW 130 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW 130 HA K01 HA
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	130 HA K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 kW 130 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00268130 PDF

ANBAUMATERIAL: Z257 ›

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 239 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 VA Lim VA T90 VA …
	245/30 R20	245/30 R20	Lim VA T90 VA 130 HA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA T95 VA 130 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K01 VA Lim VA T92 VA …
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00268130 PDF

ANBAUMATERIAL: Z257 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 81–191 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
	255/30 R20	255/30 R20	T92 kW
	255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5G1R · Nabe 72,55 · 239 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	Lim Flh T90 VA
	245/35 R20	245/35 R20	T95
	255/30 R20	255/30 R20	Lim Flh T92 VA
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5GZ1 · Nabe 75 · 81–191 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW K01 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90 kW
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
	255/30 R20	255/30 R20	K01 T92 kW
	255/35 R20	255/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: J18

ANBAUMATERIAL: Z602 ›

Shop ›

OPEL **Insignia Sports Tourer · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75 · 81–191 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	R37 T90 kW	mb42
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW	
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie		
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW	ANBAUMATERIAL
255/35 R20	255/35 R20		Z602 ›

00426219 PDF

Shop ›

OPEL
Insignia Sports Tourer (Z-B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
[illegible]	5x115	70,2	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Insignia Sports Tourer · **Baujahr ab 2017** · 18 Varianten · 81–191 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C6 · Nabe 75 · 81–125 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 HA	A01 V00 V19
● 225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 HA	au079
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K02 HA	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02	
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	Z634 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 34 C
HA 9,0x20 ET 37 DC
Ausf. 5C9 / 5C7 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 kW	
235/35 R20	235/35 R20	T92	
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW	
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie		ANBAUMATERIAL
255/30 R20	255/30 R20	T92	Z634 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 kW	au079
235/35 R20	235/35 R20	T92	
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW	
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie		ANBAUMATERIAL
255/30 R20	255/30 R20	T92	Z634 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C7 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 kW K01 HA	KOV A01 A8b
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 HA	
● 245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW K02 HA	
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K02 HA	ANBAUMATERIAL
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	Z634 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Insignia Sports Tourer (Z-B) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 30 C
Ausf. 5DZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	K02 T91
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55137507 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 40 C
Ausf. 5C7 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW 127 HA
●	235/35 R20	235/35 R20	T92 127 HA K01 HA
●	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW 127 HA K01 HA
★ ●	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	125 HA K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 127 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 124 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: au079 — 00266131 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35
Ausf. 5C7 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5C6R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 K01 HA
●	225/45 R19	225/45 R19	K01 HA
★ ●	**235/40 R19**	**235/40 R19**	K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02
	255/40 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL Insignia Sports Tourer (Z-B) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 40
Ausf. 5C7R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
●	235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 HA
●	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW K01 HA
★ ●	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 34
Ausf. 5DZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 116 K02 T93
	225/45 R19	225/45 R19	A01 112 K02
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 114 K02
	245/35 R19	245/35 R19	A01 116 K02 T93
	245/40 R19	245/40 R19	A01 113 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A 75I — 52318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

Shop ›

OPEL **KARL (D-A)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
D-A	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE KARL · **Baujahr 2015–2019** · 3 Varianten · 54–55 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	195/40 R17	195/40 R17	K02
	215/35 R17	215/35 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z113 ›

Shop ›

OPEL **Meriva**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S-D Mono…	5x110	65,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Meriva · **Baujahr 2010–2017** · 27 Varianten · 55–103 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 34
Ausf. 5FZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	R09

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z617 ›

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL Meriva · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5FR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	LM1 T85 kW
● 225/35 R19	225/35 R19	LM1 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z617 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 33

Ausf. 5FZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A — 52318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z617 ›

Shop ›

OPEL Meriva

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
X01MONOC…	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Meriva · **Baujahr 2003–2010** · 16 Varianten · 51–92 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R17	205/40 R17	kW K02 HA
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	51G K02 HA
215/40 R17	215/40 R17	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z064 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
225/35 R18	225/35 R18	K02 T87

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214505 PDF

ANBAUMATERIAL: Z064 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 K01 VA …
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z064 ›

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL
Mokka (U)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
U	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mokka · **Baujahr ab 2021** · 13 Varianten · 57–100 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1 · 74–100 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/60 R17** Serie	**215/60 R17** Serie	
225/55 R17	225/55 R17	
235/55 R17	235/55 R17	
245/50 R17	245/50 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF
ANBAUMATERIAL Z265 ›
Shop ›

7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1 · 74–100 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/60 R17** Serie	**215/60 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF
ANBAUMATERIAL Z265 ›
Shop ›

7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 74–100 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	K01 VA K02 HA
★ **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	K02 HA
225/50 R18	225/50 R18	K02
235/45 R18	235/45 R18	K02
235/50 R18	235/50 R18	K02
245/45 R18	245/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z265 ›
Shop ›

7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 57–62 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	K01 VA K02 HA
★ **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	K01 VA K02 HA
235/45 R18	235/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z265 ›
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 74–100 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
★ ● **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z265 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL
Tigra Coupe

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S93COUPE	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tigra Coupe · **Baujahr 1994–2000** · 2 Varianten · 66–78 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	K02	54590502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z064 ›
Shop ›

OPEL
Tigra TwinTop

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
X-C/ROAD…	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tigra TwinTop · **Baujahr 2004–2009** · 3 Varianten · 51–92 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	205/40 R17	205/40 R17	K02 VA	54590502 PDF
★	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K02 VA	
	215/35 R17	215/35 R17	K02	
	215/40 R17	215/40 R17	K02	

ANBAUMATERIAL
Z064 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL
1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 LK6 VA	A01

ANBAUMATERIAL
Z064 ›
52595 PDF
Shop ›

OPEL
Vectra (J96)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
J96	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Vectra · **Baujahr 1995–2003** · 18 Varianten · 55–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R17	215/45 R17	K01 VA K02 HA	54590502 PDF
225/45 R17	225/45 R17	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z064 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL
Vectra Caravan

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
J96/KOMBI	4x100	56,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Vectra Caravan · **Baujahr 1996–2003** · 11 Varianten · 55–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R17	215/45 R17	K01 VA K02 HA
225/45 R17	225/45 R17	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590502
ANBAUMATERIAL: Z064 ›
Shop ›

OPEL
Zafira

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A-H/MONO…	5x110	65,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Zafira · **Baujahr 2005–2014** · 21 Varianten · 69–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 34
Ausf. 5FZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 VA T90 VA 128 HA
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 VA T89 VA 128 HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100
ANBAUMATERIAL: Z617 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5FR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314
ANBAUMATERIAL: Z617 ›
Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL
1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 33
Ausf. 5FZ · Nabe 75 · 177 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 51G VA 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11B 75I
ANBAUMATERIAL: Z617 ›
52318
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

OPEL

Zafira Tourer

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
P-J/SW, …	5x115	70,2	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Zafira Tourer · **Baujahr 2012–2019** · 32 Varianten · 81–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C6 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C7 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 40

C

Ausf. 5C7 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00266801 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5C6R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	130 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91 130 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 130 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 130 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 40

Ausf. 5C7R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z634 ›

00352004 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

OPEL **Zafira Tourer · Fortsetzung**

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 34
Ausf. 5DZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 116 T93 K01 VA	11A 75I
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 114 K02 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	A01 116 K02 T93	ANBAUMATERIAL Z634 ›

52318 PDF

Shop ›

PEUGEOT 1007	TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
	K, K*****	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 1007 · **Baujahr 2005–2009** · 6 Varianten · 50–80 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 195/40 R17	195/40 R17		54590507 PDF

ANBAUMATERIAL Z258 ›

Shop ›

PEUGEOT 2008 (C)	TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
	C	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2008 · **Baujahr 2013–2019** · 23 Varianten · 50–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18		55501100 PDF
● 205/45 R18	205/45 R18		

ANBAUMATERIAL Z265 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG	NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG	BEREIFUNG UND RAD	MEHR
A02 eintragungsfrei	● keine Nacharbeit erforderlich	Serie Serienbereifung ab Werk	Auflagen-Kürzel ›
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich	★ Empfehlung	C / DC konkav / stark konkav	Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 2008 (U)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
U	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 2008 · **Baujahr ab 2019** · 19 Varianten · 74–114 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/55 R17	215/55 R17	
★	**215/60 R17** Serie	**215/60 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981
ANBAUMATERIAL Z258 › Shop ›

7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R17	215/55 R17	
★ ●	**215/60 R17** Serie	**215/60 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981
ANBAUMATERIAL Z258 › Shop ›

7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	K02
★	**215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	K02
	235/45 R18	235/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100
ANBAUMATERIAL Z265 › Shop ›

PEUGEOT 206

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
2 HFZ, 2…	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 206 · **Baujahr 1998–2007** · 12 Varianten · 44–130 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1 · 130 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/40 R17** Serie	**205/40 R17** Serie	K01 VA K02 HA
	215/35 R17	215/35 R17	K01 VA K02 HA
	215/40 R17	215/40 R17	54A K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590507
ANBAUMATERIAL Z258 › Shop ›

7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1 · 44–99 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	54F K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590507
ANBAUMATERIAL Z258 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT
206 SW (2 KFU)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
2 KFU	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 206 SW · **Baujahr 2003–2006** · 2 Varianten · 65 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/40 R17	205/40 R17	54F K02		54590507 PDF

ANBAUMATERIAL
Z258 › Shop ›

PEUGEOT
206+

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
2, 2*****	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 206+ · **Baujahr 2009–2012** · 8 Varianten · 44–55 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
195/40 R17	195/40 R17	K01	TA	54590507 PDF
205/40 R17	205/40 R17	K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL
Z258 › Shop ›

PEUGEOT
207 (W*****)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
W*****	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 207 · **Baujahr 2006–2013** · 18 Varianten · 50–128 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie			54590507 PDF
215/40 R17	215/40 R17	K01		
215/45 R17	215/45 R17	K01		

ANBAUMATERIAL
Z258 › Shop ›

7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/40 R18	205/40 R18	K01 T86		55214508 PDF
215/35 R18	215/35 R18	T84 Car K01 VA …		

ANBAUMATERIAL
Z265 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT
207 CC (W*****)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
W*****	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 207 CC · **Baujahr 2007–2015** · 6 Varianten · 80–115 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20

Ausf. 4E1R · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	
215/40 R17	215/40 R17	K01
215/45 R17	215/45 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590507 PDF

ANBAUMATERIAL Z258 ›

Shop ›

7,5x18 ET 20

Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K01 T86
215/35 R18	215/35 R18	T84 Car K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214508 PDF

ANBAUMATERIAL Z265 ›

Shop ›

PEUGEOT
207 SW (W*****)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
W*****	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 207 SW · **Baujahr 2007–2013** · 16 Varianten · 54–128 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20

Ausf. 4E1R · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	
215/40 R17	215/40 R17	K01
215/45 R17	215/45 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590507 PDF

ANBAUMATERIAL Z258 ›

Shop ›

7,5x18 ET 20

Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K01 T86
215/35 R18	215/35 R18	T84 Car K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214508 PDF

ANBAUMATERIAL Z265 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 208 (C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
C	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 208 · **Baujahr 2012–2019** · 42 Varianten · 50–153 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1 · 50–115 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	195/45 R17	195/45 R17	T85 kW K02 VA
★	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590507 PDF
ANBAUMATERIAL Z258 ›
Shop ›

7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 50–121 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z258 ›
Shop ›

7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 147–153 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/40 R18** Serie	**205/40 R18** Serie	T86

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z258 ›
Shop ›

PEUGEOT 208 (U)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
U	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 208 · **Baujahr ab 2019** · 25 Varianten · 55–105 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 20
Ausf. 4E1R · Nabe 67,1 · 55–100 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	195/45 R17	195/45 R17	KMV MS VA
★	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	KMV
	215/40 R17	215/40 R17	KMV
	215/45 R17	215/45 R17	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF
ANBAUMATERIAL Z258 ›
Shop ›

7,0x17 ET 35
Ausf. 4ER · Nabe 67,1 · 55–100 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	195/45 R17	195/45 R17	KOV
●	195/45 R17	195/45 R17	KMV MS VA
★ ●	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	KOV
●	205/45 R17 Serie	205/45 R17 Serie	KMV
●	215/40 R17	215/40 R17	KMV
●	215/40 R17	215/40 R17	KOV
	215/40 R17	215/40 R17	KMV
	215/40 R17	215/40 R17	KMV
●	215/45 R17	215/45 R17	KMV
●	215/45 R17	215/45 R17	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF
ANBAUMATERIAL Z265 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 208 (U) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

7,5x18 ET 20

Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 57–105 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/40 R18**	**205/40 R18**	K02 T86
205/40 R18	225/35 R18	K02
215/35 R18	215/35 R18	K02 T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z265 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4EZR · Nabe 67,1 · 55–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/40 R18**	**205/40 R18**	KMV
★ ● **205/40 R18**	**205/40 R18**	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z265 ›

Shop ›

PEUGEOT 3008 (0U**)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
0U****	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3008 · **Baujahr 2009–2010** · 13 Varianten · 80–120 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20

Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	114 VA
● 235/45 R18 Serie	235/45 R18 Serie	113 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

55214508 PDF

ANBAUMATERIAL: Z265 ›

Shop ›

PEUGEOT 3008 (K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
K	5x114.3	65,1	–

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3008 · **Baujahr ab 2023** · 6 Varianten · 100–137 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	A01 R70
235/50 R19	235/50 R19	
255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	K01 R70
245/45 R20	245/45 R20	K01
255/45 R20	255/45 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 3008 (K) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70
	245/45 R20	245/45 R20	
	255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z677 ›

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R21	235/45 R21	
●	245/40 R21	245/40 R21	T00
	255/40 R21	255/40 R21	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	235/45 R21	
245/40 R21	245/40 R21	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R22	255/35 R22	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 104–137 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 3008 (K) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/40 R21	245/40 R21	
255/35 R21	255/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	
● 245/40 R21	245/40 R21	T00
255/40 R21	255/40 R21	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 104–137 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21	255/40 R21	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00404791

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	235/45 R21	
245/40 R21	245/40 R21	T00
255/40 R21	255/40 R21	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00404791

Shop ›

PEUGEOT
3008 (M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M	5x108	65,1	–

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 3008 · **Baujahr 2016–2023** · 40 Varianten · 73–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 73–133 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01
●	235/45 R19	235/45 R19	R93
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K01 R93
	235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K01
★	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01
★ ●	**245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 R93 K01 HA
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K02
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 R93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 133–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 73–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	R93
★ ●	**245/45 R19**	**245/45 R19**	R93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 73–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	
	235/45 R20	235/45 R20	
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 73–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	
	235/45 R20	235/45 R20	
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 73–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

55233100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 3008 (M) · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 73–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
● 235/50 R18	235/50 R18	K01 HA
● 235/55 R18	235/55 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb48

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 73–133 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	R93
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01 HA
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	R93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 73–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
235/45 R20	235/45 R20	K02 VA
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00295201 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 73–133 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 73–133 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	R93
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	R93
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00387651 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 3008 (M) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 73–133 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	R93
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	K01 HA
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	R93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb48
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
56697100 PDF
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 73–133 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
00461976 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 73–133 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
● 235/50 R18	235/50 R18	K01 HA
● 235/55 R18	235/55 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B29 mb76
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
00324399 PDF
Shop ›

PEUGEOT 308 (4*****)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4*****	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 308 · **Baujahr 2007–2011** · 25 Varianten · 66–147 kW
Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	116 51J VA K02 VA …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	116 K02 VA T92 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I
ANBAUMATERIAL: Z265 ›
55214508 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 308 (F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 308 · **Baujahr ab 2021** · 5 Varianten · 62–100 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 81–100 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 VA	00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 › — Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 81–100 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW	55501100 PDF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92	

ANBAUMATERIAL: Z616 › — Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 62 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie		55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 › — Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5ER · Nabe 75 · 81–100 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	G01	00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 › — Shop ›

PEUGEOT 308 (L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
L	5x108	65,1	–

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 308 · **Baujahr 2013–2021** · 37 Varianten · 60–200 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 60–165 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 V19 — 49557 PDF
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 kW	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89	

ANBAUMATERIAL: Z616 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 308 (L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 184–200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 60–165 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611
A02 B29 Pe6

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 60–165 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 60–165 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 kW
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
● 215/40 R18	215/40 R18	kW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5ER · Nabe 75 · 184–200 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R19	235/30 R19	T86
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z619 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 308 (L) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 60–165 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86 kW
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 60–165 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 00387651 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 60–165 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 › Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 184–200 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/30 R20	235/30 R20	R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 › Shop ›

PEUGEOT 308 CC (4*****)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4*****	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 308 CC · **Baujahr 2009–2011** · 10 Varianten · 82–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20

Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	51J T89 116 VA
●	215/45 R18	215/45 R18	51J T93 116 VA
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 116 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I — 55214508 PDF

ANBAUMATERIAL: Z265 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT
308 SW (4*****)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4*****	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 308 SW · **Baujahr 2008–2011** · 15 Varianten · 66–128 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20

Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	116 51J VA K02 VA …	75I
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	116 K02 VA T92 VA	

55214508 PDF

ANBAUMATERIAL
Z265 ›

Shop ›

PEUGEOT
308 SW (F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 308 SW · **Baujahr ab 2021** · 5 Varianten · 62–100 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 81–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 VA	

00343598 PDF

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 81–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92	

55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 62 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie		

55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 81–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	G01	

00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT
308 SW (L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
L	5x108	65,1	–

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 308 SW · **Baujahr 2014–2021** · 32 Varianten · 68–165 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 kW
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B29 Pe6

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86 kW
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
●	215/40 R18	215/40 R18	kW
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86 kW
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 308 SW (L) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00387651 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00352004 PDF

Shop ›

PEUGEOT 4007

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
V, V*****	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 4007 · **Baujahr 2007–2012** · 6 Varianten · 115–125 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	T97 K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	T99 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	A01 T97 K01 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z600 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 4007 · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01	A01	53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R20	245/40 R20	K01		00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

PEUGEOT 4008 (B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B	5x114.3	67,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 4008 · **Baujahr 2012–2015** · 5 Varianten · 84–110 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	225/45 R19	225/45 R19			49557 PDF
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**			
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01		
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	225/45 R19	225/45 R19		A02	49557 PDF
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**			

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA	A01	49389 PDF
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA		
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z600 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 4008 (B) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
49389 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386949 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52837 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52611 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 53077 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 4008 (B) · Fortsetzung

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	
	245/45 R19	245/45 R19	K01
	255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	
●	225/50 R18	225/50 R18	
★ ●	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z600 ›
Shop ›

PEUGEOT 407

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6 3FY, 6…	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 407 · **Baujahr 2004–2010** · 19 Varianten · 80–155 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 G16 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 407 · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 G16	B07
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 G16 Z17 Z18	

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

52611 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5ER · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	G16 K01 VA K02 HA	mbB
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

00353314 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	G16	
● 225/40 R19	225/40 R19	G16 Z17 Z18	

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

00387651 PDF
Shop ›

PEUGEOT 407 (6*****)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6*****	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 407 · **Baujahr 2004–2010** · 4 Varianten · 100–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 G16 K01 VA ...	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

49557 PDF
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 G16	B07
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 G16 Z17 Z18	

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

52611 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 407 (6*****) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	G16 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	G16
● 225/40 R19	225/40 R19	G16 Z17 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00387651 PDF

Shop ›

PEUGEOT 407 Coupe

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6 3FY, 6…	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 407 Coupe · **Baujahr 2005–2009** · 9 Varianten · 100–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	A01 G01 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 407 Coupe · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	G01 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00387651 PDF

Shop ›

PEUGEOT
407 Coupe

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6, 6*****	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 407 Coupe · **Baujahr 2007–2011** · 6 Varianten · 100–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	A01 G01 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

52611 PDF

Shop ›

PEUGEOT 407 Coupe · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	G01 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 100–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00387651 PDF

Shop ›

PEUGEOT 407 SW

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6 3FY, 6…	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 407 SW · **Baujahr 2004–2008** · 19 Varianten · 80–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 G16 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 G16
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 G16 Z17 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B07

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT **407 SW · Fortsetzung**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5ER · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	G16 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
00353314 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	G16
● 225/40 R19	225/40 R19	G16 Z17 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
00387651 PDF
Shop ›

PEUGEOT
407 SW (6***)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6*****	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 407 SW · **Baujahr 2009–2011** · 4 Varianten · 100–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 G16 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
49557 PDF
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 G16
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 G16 Z17 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B07
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5ER · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	G16 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
00353314 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 407 SW (6*****) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	G16
● 225/40 R19	225/40 R19	G16 Z17 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387651 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

PEUGEOT 408 (F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 408 · **Baujahr ab 2022** · 5 Varianten · 96–132 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	
245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	
245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B29 — 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5E1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5E · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 408 (F) · Fortsetzung

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	
245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	
245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76 — 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

PEUGEOT 5008 (K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
K	5x114.3	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5008 · **Baujahr ab 2024** · 6 Varianten · 100–137 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R19** Serie	**225/55 R19** Serie	A01 R70
235/50 R19	235/50 R19	
255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 5008 (K) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/40 R21	235/40 R21
245/40 R21	245/40 R21
255/35 R21	255/35 R21
255/40 R21	255/40 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
245/45 R20	245/45 R20
255/40 R20	255/40 R20
255/45 R20	255/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 104–137 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/40 R21	255/40 R21

REIFENAUFLAGEN
T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/40 R21	255/40 R21

REIFENAUFLAGEN
T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT
5008 (M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 5008 · **Baujahr 2016–2024** · 34 Varianten · 73–133 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	R93
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01
235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K01
● 235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	R93
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	R93
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA K01 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 R93 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	R93
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	R93

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/40 R20	235/40 R20
235/45 R20	235/45 R20
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/40 R20	235/40 R20
235/45 R20	235/45 R20
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/35 R21	245/35 R21

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

55233100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 5008 (M) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	R93
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	R93
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 mb76

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
235/45 R20	235/45 R20	K02 VA
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	R93
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	R93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00387651 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	
235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 5008 (M) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/40 R20	235/40 R20
235/45 R20	235/45 R20
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 215/55 R18	215/55 R18
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie
● 235/50 R18	235/50 R18
● 235/55 R18	235/55 R18

REIFENAUFLAGEN
SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399 PDF
B29 mb76

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

PEUGEOT 508 (8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 508 · **Baujahr 2010–2018** · 33 Varianten · 82–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R19	225/40 R19
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**
255/35 R19	255/35 R19

REIFENAUFLAGEN
A01 T93 kW K01 VA …
A01 K02 T96
A01 T96 kW K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF
A01

ANBAUMATERIAL
Z619 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 82–121 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/40 R19	225/40 R19
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**
245/35 R19	245/35 R19
255/35 R19	255/35 R19

REIFENAUFLAGEN
A01 T93 kW K01 HA
A01 T96 K01 VA …
A01 T93 kW K01 VA …
A01 T96 kW K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF
A01 B07

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 508 (8) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 128 VA K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	T92 130 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201

ANBAUMATERIAL Z616 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 128 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201

ANBAUMATERIAL Z616 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 82–121 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 kW 130 VA K01 HA
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	T96 130 VA K01 VA …
	245/35 R19	245/35 R19	T93 kW 130 VA K01 VA …
	255/35 R19	255/35 R19	T96 kW 130 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58 00387651

ANBAUMATERIAL Z616 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 130 VA K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	T92 130 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004

ANBAUMATERIAL Z616 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL Z616 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT
508 (F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 508 · **Baujahr ab 2018** · 20 Varianten · 96–165 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z619 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 133 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA …
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K02 T96
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90
	225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
	225/35 R20	265/30 R20	T90 VA T94 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
	235/35 R20	265/30 R20	T92 VA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00331124 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	
●	225/45 R18	225/45 R18	
★ ●	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	
●	225/45 R18	225/45 R18	
★ ●	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B29

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K02
	245/35 R19	245/35 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z619 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 508 (F) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90
	225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
	225/35 R20	265/30 R20	T90 VA T94 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
	235/35 R20	265/30 R20	T92 VA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …
	225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 T92
	235/35 R20	265/30 R20	K02 T92 VA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

PEUGEOT 508 RXH (8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 508 RXH · **Baujahr 2012–2018** · 3 Varianten · 120–133 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93
●	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93
★	**245/40 R19**	**245/40 R19**	A01 K02
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93
●	235/40 R19	235/40 R19	
●	245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ●	**245/40 R19**	**245/40 R19**	
●	255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	
●	255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00307388 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 508 RXH (8) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266131 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF VA
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF VA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **245/40 R19**	**245/40 R19**	
● 255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF, A02
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5E1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5E2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 508 RXH (8) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **245/40 R19**	**245/40 R19**	
● 255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387651

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
★ ● **245/40 R19**	**245/40 R19**	
● 255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 508 RXH (8) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF VA
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF VA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

PEUGEOT 508 SW (8)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
8	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 508 SW · **Baujahr 2010–2018** · 31 Varianten · 82–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 kW K01 VA …
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K02 T96
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 kW K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z619 ›
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 82–121 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 kW K01 HA
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 T96 K01 VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 kW K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 kW K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B07 — 52611 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5E1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 128 VA K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	T92 130 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5E2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 128 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL: Z616 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 508 SW (8) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 82–121 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 kW 130 VA K01 HA
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	T96 130 VA K01 VA …
	245/35 R19	245/35 R19	T93 kW 130 VA K01 VA …
	255/35 R19	255/35 R19	T96 kW 130 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00387651 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 130 VA K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	T92 130 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00352004 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00467549 PDF

Shop ›

PEUGEOT 508 SW (F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 508 SW · **Baujahr ab 2018** · 20 Varianten · 96–165 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z619 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 508 SW (F) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 133 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA …
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K02 T96
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90
	225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
	225/35 R20	265/30 R20	T90 VA T94 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
	235/35 R20	265/30 R20	T92 VA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00331124 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	
●	225/45 R18	225/45 R18	
★ ●	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	
●	225/45 R18	225/45 R18	
★ ●	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B29

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K02
	245/35 R19	245/35 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z619 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT 508 SW (F) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90
	225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
	225/35 R20	265/30 R20	T90 VA T94 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
	235/35 R20	265/30 R20	T92 VA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …
	225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 T92
	235/35 R20	265/30 R20	K02 T92 VA T94 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

PEUGEOT Partner (E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Partner · **Baujahr ab 2018** · 17 Varianten · 55–81 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88 X16

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A01 A59 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 57–62 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT
Partner Kasten (7/B9)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7, B9	4x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Partner Kasten · **Baujahr 2008–2018** · 8 Varianten · 55–72 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 20
Ausf. 4EZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/45 R18	215/45 R18	116 K01 VA T93 VA	75I CBF	55214508 PDF
225/40 R18	225/40 R18	116 K02 VA T92 VA		

ANBAUMATERIAL
Z265 ›

Shop ›

PEUGEOT
RCZ (4J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4J	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RCZ · **Baujahr 2010–2015** · 7 Varianten · 115–199 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 20 C
HA 9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 199 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/35 R20	235/35 R20			00331124_00286283 PDF
245/30 R20	245/30 R20	T90		

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 C
HA 9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 115–147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20	R37 T90		00331124_00286283 PDF
235/30 R20	235/30 R20	R70 T80 VA T88 HA		
235/35 R20	235/35 R20			
245/30 R20	245/30 R20	T90		

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 199 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/35 R20	235/35 R20			00331124 PDF
245/30 R20	245/30 R20	T90		

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

9,0x20 ET 21 DC
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 115–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90	A58 AuT Cpe	49559 PDF
● 235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 K02 HA		
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02		
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90		

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PEUGEOT
RCZ (4J****)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4J****	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RCZ · **Baujahr 2010–2013** · 3 Varianten · 115–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 20 (C)
HA **9,0x20** ET 21 (DC)
Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	R37 T90
235/30 R20	235/30 R20	R70 T80 VA T88 HA
235/35 R20	235/35 R20	
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00331124_00286283 PDF

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

9,0x20 ET 21 (DC)
Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	R37 T90
● 235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 49559 PDF
A58 AuT Cpe

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

PEUGEOT
Rifter (E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Rifter · **Baujahr ab 2018** · 18 Varianten · 56–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 (C)
Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/45 R19	225/45 R19	T96
235/40 R19	235/40 R19	A01 T96 K02 VA …
235/45 R19	235/45 R19	A01 K02 VA K01 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 49557 PDF
KMV

ANBAUMATERIAL
Z616 ›

Shop ›

POLESTAR
Polestar 2 (V)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
V	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Polestar 2 · **Baujahr ab 2020** · 8 Varianten · 80–192 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 (C)
Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

POLESTAR Polestar 2 (V) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 35 C HA 9,0x20 ET 37 DC Ausf. 5E2 / 5E · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99 K02 VA K01 HA		00331124_00286283 PDF Shop ›
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5E · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 245/40 R20 Serie 255/35 R20 255/40 R20	245/40 R20 Serie 255/35 R20 255/40 R20	A01 K01 T99 A01 T97 K02 VA … A01 G01 K02 VA …	B66	00331124 PDF Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 37 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA	B66	55233100 PDF Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 45 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ ● 245/45 R19 Serie 255/40 R19 255/45 R19	245/45 R19 Serie 255/40 R19 255/45 R19	SKF A01 K01 A01 K01 G01	B66	52611 PDF Shop ›
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ 245/40 R20 Serie 255/35 R20 255/40 R20	245/40 R20 Serie 255/35 R20 255/40 R20	A01 K01 T99 A01 T97 K02 VA … A01 G01 K02 VA …	A01 B66	53077 PDF Shop ›
9,0x20 ET 48 C Ausf. 5EZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	T99	B66	00470075 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

POLESTAR Polestar 2 (V) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K02 VA K01 HA		00279909 PDF
	255/35 R21	255/35 R21	T98		

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 80–160 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	127 SKF	B66	00387650 PDF
	255/40 R19	255/40 R19	K01 130 HA		
	255/45 R19	255/45 R19	126 K01 G01	ANBAUMATERIAL Z625 ›	

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 80–160 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	124 SKF	B66	00387652 PDF
				ANBAUMATERIAL Z625 ›	

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 80–160 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	T99 130 HA		00387690 PDF
	255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 130 HA		
	255/40 R20	255/40 R20	K01 G01 130 HA	ANBAUMATERIAL Z625 ›	

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	T99		00467549 PDF
	255/35 R20	255/35 R20	K01 T97		
	255/40 R20	255/40 R20	K01 G01		

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	T99	B66	00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

POLESTAR Polestar 2 (V) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5EZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	T99	B66	00426219 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	T99		00461976 PDF Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★	**245/40 R20** Serie 255/35 R20 255/40 R20	**245/40 R20** Serie 255/35 R20 255/40 R20	K01 T99 K02 T97 K02 G01	B66	00449569 PDF Shop ›
9,0x20 ET 45 C Ausf. 5EZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01 T99	B66	00423193 PDF Shop ›

POLESTAR Polestar 3 (Y)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Y	5x120	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Polestar 3 · **Baujahr ab 2024** · 5 Varianten · 132–252 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
10,0x22 ET 30 C Ausf. 5GZ · Nabe 74,1 FK Festigkeitsgutachten		255/40 R22	285/35 R22			00462053 PDF Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
10,0x22 ET 35 C Ausf. 5GZ1 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten		255/40 R22	285/35 R22			00433059 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

POLESTAR **Polestar 3 (Y) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/40 R22	285/35 R22		00472369_00475093 PDF
★ **265/40 R22** Serie	**295/35 R22** Serie		

Shop ›

POLESTAR
Polestar 4 (4)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
4	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Polestar 4 · **Baujahr ab 2024** · 3 Varianten · 75–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 36 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/40 R22	255/40 R22	K02 VA K01 HA	PSA22015 PDF
265/35 R22	265/35 R22	T02 K03 VA K01 HA	
★ **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K03 VA K01 HA	
275/35 R22	275/35 R22	K03 VA K02 HA	

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/45 R21** Serie	**255/45 R21** Serie		00348318_55233100 PDF
265/45 R21	265/45 R21	152 HA	

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie		00470075 PDF
● 265/45 R20	265/45 R20		mb88
265/50 R20	265/50 R20		
275/45 R20	275/45 R20		
285/45 R20	285/45 R20		

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

POLESTAR Polestar 4 (4) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/40 R22	255/40 R22	A01 K02 VA K01 HA	B92
	265/35 R22	265/35 R22	A01 T02 K03 VA ...	
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	A01 K03 VA K01 HA	
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K03 VA K02 HA	

52629 PDF
Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/45 R21** Serie	**255/45 R21** Serie		

00426719 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/45 R21** Serie	**255/45 R21** Serie		
	265/45 R21	265/45 R21		

00404791 PDF
Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/45 R21	265/45 R21		

00421344 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/40 R22	255/40 R22	K02 VA K01 HA	
	265/35 R22	265/35 R22	T02 K03 VA K01 HA	
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K03 VA K01 HA	
	275/35 R22	275/35 R22	K03 VA K02 HA	

00433059 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/40 R22	255/40 R22	K01	
	265/35 R22	265/35 R22	T02 K02 VA K01 HA	
★	**265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie	K02 VA K01 HA	
	275/35 R22	275/35 R22	K03 VA K01 HA	
	285/35 R22	285/35 R22	K03 VA K02 HA	

00446993 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

POLESTAR **Polestar 4 (4) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

10,0x22 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/40 R22	255/40 R22		
265/35 R22	265/35 R22	T02	
★ **265/40 R22** Serie	**265/40 R22** Serie		
275/35 R22	275/35 R22		
285/35 R22	285/35 R22		

00433059 PDF

Shop ›

PORSCHE
718 Boxster (982)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
982	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 718 Boxster · **Baujahr ab 2016** · 6 Varianten · 220–309 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 47** C
HA **9,5x19 ET 40** DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 220–257 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/40 R19** Serie	**265/40 R19** Serie	MSkW K01 VA	BnK ML7 V9B
245/35 R19	275/35 R19	K01 MSkW	Vn3
245/35 R19	285/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA	
255/35 R19	285/35 R19	K02 MSkW	

ANBAUMATERIAL
Z301 ›

00266961 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 45** C
HA **10,5x20 ET 45** DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 220–257 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	A01 K02 VA	A01 BnK ML7
235/35 R20 Serie	275/35 R20	A01 K02 VA K01 HA	V2B
235/35 R20 Serie	305/30 R20	A01 K02	
245/30 R20	285/30 R20	A01 K02	
245/30 R20	295/30 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL
Z301 ›

49390 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **8,5x20 ET 56**
HA **11,0x20 ET 48** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20 Serie	275/35 R20		
235/35 R20 Serie	305/30 R20		

ANBAUMATERIAL
Z301 ›

00467549_00439609 PDF

Shop ›

VA **8,5x20 ET 56**
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie		
235/35 R20 Serie	275/35 R20		

ANBAUMATERIAL
Z301 ›

00467549_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE

718 Cayman (982)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
982	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 718 Cayman · **Baujahr ab 2016** · 6 Varianten · 220–309 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 8,5x19 ET 47 C HA 9,5x19 ET 40 DC Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 220–257 kW TG Teilegutachten	★ **235/40 R19** Serie	**265/40 R19** Serie	MSkW K01 VA	BnK ML7 V9B Vn3
	245/35 R19	275/35 R19	K01 MSkW	
	245/35 R19	285/35 R19	MSkW K01 VA K02 HA	
	255/35 R19	285/35 R19	K02 MSkW	

ANBAUMATERIAL Z301 ›

00266961 PDF

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x20 ET 45 C HA 10,5x20 ET 45 DC Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 220–257 kW ABE Betriebserlaubnis	★ **235/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	A01 K02 VA	A01 BnK ML7 V2B
	235/35 R20 Serie	275/35 R20	A01 K02 VA K01 HA	
	235/35 R20 Serie	305/30 R20	A01 K02	
	245/30 R20	285/30 R20	A01 K02	
	245/30 R20	295/30 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL Z301 ›

49390 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 8,5x20 ET 56 HA 11,0x20 ET 48 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 FK Festigkeitsgutachten	235/35 R20 Serie	275/35 R20		
	235/35 R20 Serie	305/30 R20		

ANBAUMATERIAL Z301 ›

00467549_00439609 PDF

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 8,5x20 ET 56 HA 10,0x20 ET 45 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 FK Festigkeitsgutachten	★ **235/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie		
	235/35 R20 Serie	275/35 R20		

ANBAUMATERIAL Z301 ›

00467549_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE

911 Cabrio

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
991, 991…	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 911 Cabrio · **Baujahr 2012–2018** · 20 Varianten · 257–427 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 51** C
HA **12,0x20 ET 51** DC
Ausf. 5S2 / 5S1
Nabe 71,55
257–316 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20 Serie	305/30 R20 Serie	53S HA	00K
★ ● **245/35 R20** Serie	**325/25 R20**	K01 HA	

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21 ET 45** C
HA **11,5x21 ET 65** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 257–316 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/30 R21	305/25 R21		55233100_59876100 PDF	Z301 ›

Shop ›

VA **9,0x21 ET 45** C
HA **11,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 257–316 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/30 R21	305/25 R21		55233100_59876100 PDF	Z301 ›

Shop ›

VA **9,0x21 ET 45** C
HA **11,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 383–412 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/30 R21	305/25 R21		55233100_59876100 PDF	Z301 ›

Shop ›

VA **9,0x21 ET 45** C
HA **11,5x21 ET 65** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 272–331 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **245/30 R21**	**305/25 R21**		55233100_59876100 PDF	Z301 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE 911 Cabrio · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 6 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,0x21 ET 45 C HA 11,5x21 ET 45 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 272–331 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/30 R21**	**305/25 R21**		55233100_59876100 PDF	Z301 › Shop ›
VA 9,0x21 ET 45 C HA 11,5x21 ET 45 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 397–427 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/30 R21**	**305/25 R21**		55233100_59876100 PDF	Z301 › Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 8,5x20 ET 50 HA 11,0x20 ET 48 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 257–316 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R20 Serie ★ **245/35 R20** Serie	295/30 R20 Serie **305/30 R20** Serie		00467549_00439609 PDF	Z301 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 45 C HA 11,0x20 ET 48 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 257–316 kW FK Festigkeitsgutachten	● 245/35 R20 Serie ★ ● **245/35 R20** Serie ● 255/35 R20	295/30 R20 Serie **305/30 R20** Serie 305/30 R20 Serie	MS	00418993_00439609 PDF	Z301 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 45 C HA 11,0x20 ET 48 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 257–316 kW FK Festigkeitsgutachten	● 245/35 R20 Serie ★ ● **245/35 R20** Serie ● 255/35 R20	295/30 R20 Serie **305/30 R20** Serie 305/30 R20 Serie	MS	00418993_00439609 PDF	Z301 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE
911 Cabrio (964)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
964	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 911 Cabrio · **Baujahr 1989–1994** · 4 Varianten · 184 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

CUP Forged
2 Radsätze

Design CUP Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 3 weitere Farben



VA **8,0x18** ET 52
HA **10,0x18** ET 52
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	265/35 R18	R21	FzB1
225/40 R18	285/30 R18	R21	
235/40 R18	265/35 R18	R21	

PSA26008_PSA26010 PDF

Shop ›

VA **8,5x18** ET 46
HA **10,0x18** ET 52
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	265/35 R18	R21	FzB1
225/40 R18	285/30 R18	R21	
235/40 R18	265/35 R18	R21	

PSA26009_PSA26010 PDF

Shop ›

PORSCHE
911 Cabrio (992)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	MUTTER
992	Zentralverschluss	84,1	–

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 911 Cabrio · **Baujahr ab 2024** · 1 Variante · 471 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1
1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **9,5x21** ET 40 C
HA **12,0x22** ET 65 DC
Ausf. POZV1 / POZV2

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/30 R21	335/25 R22	R21 140 HA	

PSA22023_PSA22022 PDF

ANBAUMATERIAL
Z338 ›

Shop ›

PORSCHE
911 Cabrio (993)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
993	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 911 Cabrio · **Baujahr 1994–1997** · 7 Varianten · 200–221 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

CUP Forged
3 Radsätze

Design CUP Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 3 weitere Farben



VA **8,0x18** ET 52
HA **11,0x18** ET 40
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 210–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/40 R18 Serie	285/30 R18 Serie	R21	FzB2

PSA26008_PSA26011 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE **911 Cabrio (993) · Fortsetzung**

CUP Forged

Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **8,0x18 ET 52**
HA **10,0x18 ET 52**
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R18 Serie	265/35 R18 Serie	R21	FzB0	PSA26008_PSA26010

Shop ›

VA **8,5x18 ET 46**
HA **11,0x18 ET 40**
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 210–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R18 Serie	285/30 R18 Serie	R21	FzB2	PSA26009_PSA26011

Shop ›

PORSCHE
911 Cabrio (996)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
996	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 911 Cabrio · **Baujahr 1997–2005** · 5 Varianten · 221–254 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 47** C
HA **9,5x19 ET 40** DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	255/30 R19	K02 R37 HA T91 HA
225/35 R19	265/30 R19	K02 R37 HA T93 HA
235/35 R19	255/30 R19	K02 R37 HA T91 HA
235/35 R19	265/30 R19	K02 R37 HA T93 HA
235/35 R19	275/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: R21 B03 P11 PV9

ANBAUMATERIAL: Z301 ›

00266961

Shop ›

PORSCHE
911 Cabrio (997)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
997	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 911 Cabrio · **Baujahr 2004–2011** · 11 Varianten · 239–300 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20 ET 45** C
HA **10,5x20 ET 45** DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	305/25 R20	A01 K02 R70 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: R21 A01 A58 VP0

ANBAUMATERIAL: Z301 ›

49390

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE

911 Cabrio, 911 Coupe, 911 GT3, 911 GT3 RS, 911 Targa

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
992 · 9924	5×130	71,6	M14×1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 911 Cabrio · 911 Coupe · 911 GT3 · 911 GT3 RS · 911 Targa · **Baujahr ab 2019** · 59 Varianten · 283–478 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator**

JP Forged

2 Radsätze

Design JP Forged im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,5x21 ET 40 · HA 12,5x22 ET 60 · C / DC Ausf. POZV1 / POZV2 Nabe 84,1 427–478 kW TG Teilegutachten	★ ● **255/30 R21**	**335/25 R22**	R70	PSA25009	Z338 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 40 · HA 12,0x22 ET 40 · C / DC Ausf. POZV1 / POZV2 Nabe 84,1 375 kW FK Festigkeitsgutachten	● 255/30 R21	315/25 R22		PSA24017_PSA26007	Z338 › Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,0x21 ET 45 · HA 11,0x22 ET 50 · C / DC Ausf. 5SF / 5S1 Nabe 71,55 283–331 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **255/30 R21**	**315/25 R22**	530 K01	55233100_PSA23026	Z322 › Shop ›
VA 9,0x21 ET 45 · HA 11,0x22 ET 50 · C / DC Ausf. 5SF / 5S1 · Nabe 71,55 · 353 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **255/30 R21**	**315/25 R22**	530	55233100_PSA23026	Z322 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE 911 Cabrio, 911 Coupe, 911 GT3, 911 GT3 RS, 911 Targa · Fortsetzung

SF1

23 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 8,5x20 ET 40 C HA 11,0x21 ET 66 DC Ausf. POZV1 / POZV2 Nabe 84,1 427–478 kW TG Teilegutachten	★ ● 245/35 R20 Serie	305/30 R21 Serie	MS	MS ANBAUMATERIAL Z338 ›	PSA23003 PDF Shop ›
VA 8,5x20 ET 40 C HA 11,0x21 ET 66 DC Ausf. POZV1 / POZV2 Nabe 84,1 405 kW TG Teilegutachten	★ ● 245/35 R20 Serie	305/30 R21 Serie	MS	MS ANBAUMATERIAL Z338 ›	PSA23003 PDF Shop ›
VA 8,5x20 ET 40 C HA 11,0x21 ET 66 DC Ausf. POZV1 / POZV2 Nabe 84,1 478 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 245/35 R20 Serie	305/30 R21 Serie	MS	MS ANBAUMATERIAL Z338 ›	PSA22019_PSA22024 PDF Shop ›
VA 8,5x20 ET 53 HA 11,0x21 ET 66 DC Ausf. POZV1 / POZV2 Nabe 84,1 353 kW TG Teilegutachten	★ ● 245/35 R20 Serie	295/30 R21 Serie	MS	MS ANBAUMATERIAL Z338 ›	PSA23004 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 45 C HA 11,5x21 ET 62 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 283–331 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 245/35 R20 Serie	305/30 R21 Serie		ANBAUMATERIAL Z322 ›	00461976_00464932 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE 911 Cabrio, 911 Coupe, 911 GT3, 911 GT3 RS, 911 Targa · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 23 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,0x20 ET 45 C HA 11,5x21 ET 62 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 353 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 245/35 R20 Serie	305/30 R21 Serie		00461976_00464932 PDF	Z322 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 45 C HA 11,5x21 ET 70 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 290–353 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 245/35 R20 Serie	305/30 R21 Serie	R21	00461976_00464932 PDF	Z322 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 45 C HA 11,5x21 ET 70 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 357 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 245/35 R20 Serie	315/30 R21 Serie	R21	00461976_00464932 PDF	Z322 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 40 C HA 12,0x22 ET 65 DC Ausf. POZV1 / POZV2 Nabe 84,1 427–478 kW TG Teilegutachten	★ ● 255/30 R21 ● 265/30 R21	335/25 R22 335/25 R22	R70 R70	PSA23027 PDF	Z338 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 40 C HA 12,0x22 ET 40 DC Ausf. POZV1 / POZV2 Nabe 84,1 375 kW TG Teilegutachten	● 255/30 R21	315/25 R22		PSA23005 PDF	Z338 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 40 C HA 12,0x22 ET 65 DC Ausf. POZV1 / POZV2 Nabe 84,1 405 kW TG Teilegutachten	★ ● 255/30 R21 ● 265/30 R21	335/25 R22 335/25 R22		PSA23027 PDF	Z338 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE 911 Cabrio, 911 Coupe, 911 GT3, 911 GT3 RS, 911 Targa · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 23 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA 9,5x21 ET 40 C HA 12,0x22 ET 65 DC Ausf. POZV1 / POZV2 Nabe 84,1 353 kW TG Teilegutachten	★ 255/30 R21	315/25 R22	K4mb VA	PSA23027 PDF	Z338 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 40 C HA 12,0x22 ET 65 DC Ausf. POZV1 / POZV2 Nabe 84,1 478 kW FK Festigkeitsgutachten	255/30 R21	335/25 R22	R70	PSA22023_PSA22022 PDF	Z338 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 42 C HA 12,0x22 ET 65 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 353–427 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 255/30 R21	315/25 R22	K4mb	00404791_00439937 PDF	Z322 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 42 C HA 12,0x22 ET 65 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 283–331 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 255/30 R21	315/25 R22		00404791_00439937 PDF	Z322 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 42 C HA 12,0x22 ET 65 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 427–478 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 255/30 R21 ● 265/30 R21	335/25 R22 335/25 R22	530 530	00404791_00439937 PDF	Z322 › Shop ›
VA 9,5x21 ET 50 C HA 12,0x22 ET 65 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 283–331 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 255/30 R21	315/25 R22	530	00404791_00439937 PDF	Z322 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE 911 Cabrio, 911 Coupe, 911 GT3, 911 GT3 RS, 911 Targa · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 23 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA **9,5x21 ET 50** C HA **12,0x22 ET 65** DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 353 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **255/30 R21**	**315/25 R22**	530	00404791_00439937 PDF ANBAUMATERIAL Z322 ›	Shop ›
VA **9,5x21 ET 50** C HA **12,0x22 ET 78** C Ausf. POZV1 / POZV2 Nabe 84,1 357 kW FK Festigkeitsgutachten	● 255/30 R21	315/25 R22	R21	PSA26001_PSA26003 PDF ANBAUMATERIAL Z338 ›	Shop ›
VA **9,5x21 ET 50** C HA **12,0x22 ET 65** DC Ausf. POZV1 / POZV2 Nabe 84,1 353 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **255/30 R21**	**315/25 R22**		PSA26001_PSA22022 PDF ANBAUMATERIAL Z338 ›	Shop ›
VA **9,5x21 ET 50** C HA **12,0x22 ET 75** DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 357 kW FK Festigkeitsgutachten	● 255/30 R21	315/25 R22	R21	00404791_00439937 PDF ANBAUMATERIAL Z322 ›	Shop ›
VA **9,5x21 ET 50** C HA **12,0x22 ET 75** DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 290–353 kW FK Festigkeitsgutachten	● 255/30 R21	315/25 R22	R21	00404791_00439937 PDF ANBAUMATERIAL Z322 ›	Shop ›
VA **10,0x21 ET 42** C HA **13,0x22 ET 28** DC Ausf. POZV1 / POZV2 Nabe 84,1 386 kW FK Festigkeitsgutachten	● 265/30 R21 ● 275/30 R21	335/25 R22 335/25 R22	R21 R21	PSA26002_PSA26004 PDF ANBAUMATERIAL Z338 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE
911 Coupe

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
964, 964…	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 911 Coupe · **Baujahr 1988–1993** · 8 Varianten · 184–265 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

CUP Forged

4 Radsätze

Design CUP Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 3 weitere Farben



VA **8,0x18** ET 52
HA **10,0x18** ET 52
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 184–191 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	PSA26008_PSA26010
	225/40 R18	265/35 R18	R21	FzB1	
	225/40 R18	285/30 R18	R21		
	235/40 R18	265/35 R18	R21		

Shop ›

VA **8,0x18** ET 52
HA **10,0x18** ET 52
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 235–265 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	PSA26008_PSA26010
★	**225/40 R18** Serie	**265/35 R18** Serie	R21		
	225/40 R18 Serie	285/30 R18	R21		
	235/40 R18	265/35 R18 Serie	R21		

Shop ›

VA **8,5x18** ET 46
HA **10,0x18** ET 52
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 235–265 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	PSA26009_PSA26010
★	**225/40 R18** Serie	**265/35 R18** Serie	R21		
	225/40 R18 Serie	285/30 R18	R21		
	235/40 R18	265/35 R18 Serie	R21		

Shop ›

VA **8,5x18** ET 46
HA **10,0x18** ET 52
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 184–191 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	PSA26009_PSA26010
	225/40 R18	265/35 R18	R21	FzB1	
	225/40 R18	285/30 R18	R21		
	235/40 R18	265/35 R18	R21		

Shop ›

PORSCHE
911 Coupe

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
991, 991…	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 911 Coupe · **Baujahr 2011–2018** · 21 Varianten · 257–427 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 51 C
HA **12,0x20** ET 51 DC
Ausf. 5S2 / 5S1
Nabe 71,55
257–316 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00331124
●	245/35 R20 Serie	305/30 R20 Serie	53S HA	00K	
★ ●	**245/35 R20** Serie	**325/25 R20**	K01 HA		

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE **911 Coupe · Fortsetzung**

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
VA **9,0x21 ET 45** C HA **11,5x21 ET 65** DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 257–316 kW FK Festigkeitsgutachten	245/30 R21	305/25 R21		55233100_59876100 PDF	Z301 ›	Shop ›
VA **9,0x21 ET 45** C HA **11,5x21 ET 45** DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 257–316 kW FK Festigkeitsgutachten	245/30 R21	305/25 R21		55233100_59876100 PDF	Z301 ›	Shop ›
VA **9,0x21 ET 45** C HA **11,5x21 ET 45** DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 383–412 kW FK Festigkeitsgutachten	245/30 R21	305/25 R21		55233100_59876100 PDF	Z301 ›	Shop ›
VA **9,0x21 ET 45** C HA **11,5x21 ET 65** DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 272–331 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/30 R21**	**305/25 R21**		55233100_59876100 PDF	Z301 ›	Shop ›
VA **9,0x21 ET 45** C HA **11,5x21 ET 45** DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 272–331 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/30 R21**	**305/25 R21**		55233100_59876100 PDF	Z301 ›	Shop ›
VA **9,0x21 ET 45** C HA **11,5x21 ET 45** DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 397–427 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/30 R21**	**305/25 R21**		55233100_59876100 PDF	Z301 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE **911 Coupe · Fortsetzung**

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **8,5x20** ET 50
HA **11,0x20** ET 48 DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 257–316 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R20 Serie	295/30 R20 Serie			
★ **245/35 R20** Serie	**305/30 R20** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z301 ›

00467549_00439609 PDF

Shop ›

VA **9,0x20** ET 45 C
HA **11,0x20** ET 48 DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 257–316 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R20 Serie	295/30 R20 Serie	MS		
★ ● **245/35 R20** Serie	**305/30 R20** Serie			
● 255/35 R20	305/30 R20 Serie			

ANBAUMATERIAL: Z301 ›

00418993_00439609 PDF

Shop ›

VA **9,0x20** ET 45 C
HA **11,0x20** ET 48 DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 257–316 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R20 Serie	295/30 R20 Serie	MS		
★ ● **245/35 R20** Serie	**305/30 R20** Serie			
● 255/35 R20	305/30 R20 Serie			

ANBAUMATERIAL: Z301 ›

00418993_00439609 PDF

Shop ›

PORSCHE
911 Coupe

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
993, 993…	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 911 Coupe · **Baujahr 1993–1997** · 14 Varianten · 200–316 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

CUP Forged

4 Radsätze

Design CUP Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 3 weitere Farben



VA **8,0x18** ET 52
HA **11,0x18** ET 40
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 210–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/40 R18** Serie	**285/30 R18** Serie	R21	FzB2	

PSA26008_PSA26011 PDF

Shop ›

VA **8,0x18** ET 52
HA **10,0x18** ET 52
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 200–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/40 R18** Serie	**265/35 R18** Serie	R21	FzB0	

PSA26008_PSA26010 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE **911 Coupe · Fortsetzung**

CUP Forged

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA **8,5x18** ET 46
HA **11,0x18** ET 40
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 210–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/40 R18** Serie	**285/30 R18** Serie	R21	FzB2	PSA26009_PSA26011 PDF

Shop ›

VA **8,5x18** ET 46
HA **11,0x18** ET 40
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 300–316 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R18	285/30 R18	R21		PSA26009_PSA26011 PDF

Shop ›

PORSCHE
911 Coupe (992)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	MUTTER
992	Zentralverschluss	84,1	–

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 911 Coupe · **Baujahr ab 2024** · 1 Variante · 471 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **9,5x21** ET 40 C
HA **12,0x22** ET 65 DC
Ausf. POZV1 / POZV2

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/30 R21	335/25 R22	R21 140 HA		PSA22023_PSA22022 PDF

ANBAUMATERIAL
Z338 ›

Shop ›

PORSCHE
911 Coupe (996)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
996	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 911 Coupe · **Baujahr 1997–2005** · 8 Varianten · 221–254 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19** ET 47 C
HA **9,5x19** ET 40 DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	255/30 R19	K02 R37 HA T91 HA	R21 B03 P11 PV9	00266961 PDF
225/35 R19	265/30 R19	K02 R37 HA T93 HA		
235/35 R19	255/30 R19	K02 R37 HA T91 HA		
235/35 R19	265/30 R19	K02 R37 HA T93 HA		
235/35 R19	275/30 R19	K02		

ANBAUMATERIAL
Z301 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE
911 Coupe (997)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
997	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 911 Coupe · **Baujahr 2004–2011** · 12 Varianten · 239–300 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **9,0x20** ET 45 C
HA **10,5x20** ET 45 DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/30 R20	305/25 R20	A01 K02 R70 VA	R21 A01 A58 VP0	Z301 ›

49390 PDF

Shop ›

PORSCHE
911 Targa (991)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
991	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 911 Targa · **Baujahr 2014–2018** · 8 Varianten · 257–331 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,0x21** ET 45 C
HA **11,5x21** ET 45 DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/30 R21	305/25 R21			Z301 ›

55233100_59876100 PDF

Shop ›

PORSCHE
Boxster (981)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
981	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Boxster · **Baujahr 2012–2016** · 5 Varianten · 155–276 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19** ET 47 C
HA **9,5x19** ET 40 DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 155–243 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★	**235/40 R19** Serie	**265/40 R19** Serie	K01 VA	R21 A58 V9B Vn3	Z301 ›
	245/35 R19	275/35 R19	K02 VA		
	245/35 R19	285/35 R19	K02		
	255/35 R19	285/35 R19	K02		

00266961 PDF

Shop ›

VA **9,0x20** ET 45 C
HA **10,5x20** ET 45 DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 155–243 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★	**235/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	A01 K02 VA	A01 A58 V2B	Z301 ›
	235/35 R20 Serie	275/35 R20	A01 K02		
	245/30 R20	275/30 R20	A01 K02 R70 HA		
	245/30 R20	285/30 R20	A01 K02 VA K03 HA		
	245/30 R20	295/30 R20	A01 K02 VA K03 HA		

49390 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Boxster (981) · Fortsetzung

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 8,5x20 ET 56
HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	235/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie
	235/35 R20 Serie	275/35 R20

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549_00467591
ANBAUMATERIAL Z301 ›
Shop ›

PORSCHE Boxster (986)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
986	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Boxster · **Baujahr 1996–2004** · 10 Varianten · 150–196 kW
Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 47 C
HA 9,5x19 ET 40 DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	225/35 R19	255/30 R19	Z18 K02 HA
●	225/35 R19	265/30 R19	Z18 K02 HA
	235/35 R19	255/30 R19	K02 Z18
	235/35 R19	265/30 R19	K02 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN R21 PV9 Z18
00266961
ANBAUMATERIAL Z301 ›
Shop ›

PORSCHE Boxster (987)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
987	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Boxster · **Baujahr 2004–2012** · 12 Varianten · 155–235 kW
Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 8,5x19 ET 47 C
HA 9,5x19 ET 40 DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/35 R19 Serie	265/35 R19 Serie	K01 VA
	245/30 R19	275/30 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN R21 VB9
00266961
ANBAUMATERIAL Z301 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE **Boxster (987) · Fortsetzung**

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **8,5x20 ET 56**
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/30 R20	265/30 R20			00467549_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL
Z301 ›

Shop ›

PORSCHE
Cayenne

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
92AH, 92…	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cayenne · **Baujahr 2010–2014** · 2 Varianten · 245 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 45 C
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	265/35 R22	265/35 R22	T02 K01 VA 180 HA	V22	PSA22015 PDF
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 180 HA		
	275/35 R22	275/35 R22	K01 180 HA		
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 180 HA		
	285/35 R22	285/35 R22	K01 180 HA		
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 180 HA		

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 45** C
HA **10,0x22 ET 44** DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02 180 HA	V22	PSA16028 PDF
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 180 HA		
	275/35 R22	275/35 R22	K01 180 HA		
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 180 HA		
	285/35 R22	285/35 R22	K01 180 HA		
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 180 HA		

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 45** C
HA **11,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K02	V22	PSA20014 PDF
	275/35 R22	275/35 R22	K02		
	285/35 R22	285/35 R22	K02		
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K02		

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

11,0x23 ET 45 DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,6

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
315/25 R23	315/25 R23	K01 T02		00317059 PDF

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE **Cayenne · Fortsetzung**

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5SF · Nabe 71,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	255/45 R20	255/45 R20	KMV T01 kW	TA P41
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 KOV T01 …	
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 KOV	
●	265/45 R20	265/45 R20	KMV	
★	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	A01 K01 KOV	ANBAUMATERIAL
★ ●	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	KMV	Z302 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 45 C

Ausf. 5SF · Nabe 71,55

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	KMV T02	P41 V22
	265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 KOV T02	
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	A01 K01 KOV V22 VA	
★ ●	**265/35 R22**	**295/30 R22**	KMV	
●	275/35 R22	275/35 R22	KMV	
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K01 KOV	
	285/30 R22	285/30 R22	A01 K01 KOV T01	
●	285/30 R22	285/30 R22	KMV T01	
	285/35 R22	285/35 R22	A01 K01 KOV	
●	285/35 R22	285/35 R22	KMV	ANBAUMATERIAL
★ ●	**295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV	Z302 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 45 C

Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	KMV T02	
	265/35 R22	265/35 R22	K01 KOV T02	
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 KOV V22 VA	
★ ●	**265/35 R22**	**295/30 R22**	KMV	
●	275/35 R22	275/35 R22	KMV	
	275/35 R22	275/35 R22	K01 KOV	
●	285/30 R22	285/30 R22	KMV T01	
	285/30 R22	285/30 R22	K01 KOV T01	
●	285/35 R22	285/35 R22	KMV	
	285/35 R22	285/35 R22	K01 KOV	ANBAUMATERIAL
★ ●	**295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV	Z302 ›

00433059 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE **Cayenne · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **10,0x22 ET 45** C
HA **11,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 KOV
★ ●	**265/35 R22**	**295/30 R22**	KMV
●	275/35 R22	275/35 R22	KMV
	275/35 R22	275/35 R22	K01 KOV
●	285/35 R22	285/35 R22	KMV
	285/35 R22	285/35 R22	K01 KOV
★ ●	**295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00472369_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

10,0x22 ET 50 C
Ausf. 5SFA · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	KMV T02
★ ●	**265/35 R22**	**295/30 R22**	KMV
●	275/35 R22	275/35 R22	KMV
●	285/30 R22	285/30 R22	KMV T01
●	285/35 R22	285/35 R22	KMV
★ ●	**295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00433059 PDF

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

PORSCHE
Cayenne

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
92A, 92AN	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cayenne · **Baujahr 2010–2017** · 40 Varianten · 155–419 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 45 C
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	T02 K01 VA 180 HA
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 180 HA
	275/35 R22	275/35 R22	K01 180 HA
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 180 HA
	285/35 R22	285/35 R22	K01 180 HA
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V22 PSA22015 PDF

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 45** C
HA **10,0x22 ET 44** DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 155–405 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02 180 HA
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 180 HA
	275/35 R22	275/35 R22	K01 180 HA
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 180 HA
	285/35 R22	285/35 R22	K01 180 HA
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V22 PSA16028 PDF

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Cayenne · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA 10,0x22 ET 45 C
HA 11,0x22 ET 50 DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 155–405 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K02
	275/35 R22	275/35 R22	K02
	285/35 R22	285/35 R22	K02
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA20014 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 45 DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,6

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
315/25 R23	315/25 R23	K01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

00317059 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 155–405 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/45 R20	255/45 R20	KMV T01 kW
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 KOV T01 …
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 KOV
●	265/45 R20	265/45 R20	KMV
★	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	A01 K01 KOV
★ ●	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA P41

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 45 C
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 155–405 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	KMV T02
	265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 KOV T02
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	A01 K01 KOV V22 VA
★ ●	**265/35 R22**	**295/30 R22**	KMV
●	275/35 R22	275/35 R22	KMV
	275/35 R22	275/35 R22	A01 K01 KOV
	285/30 R22	285/30 R22	A01 K01 KOV T01
●	285/30 R22	285/30 R22	KMV T01
	285/35 R22	285/35 R22	A01 K01 KOV
●	285/35 R22	285/35 R22	KMV
★ ●	**295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: P41 V22

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE **Cayenne · Fortsetzung**

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 45 [C]

Ausf. 5SF · Nabe 71,55

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	KMV T02
	265/35 R22	265/35 R22	K01 KOV T02
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 KOV V22 VA
★ ●	**265/35 R22**	**295/30 R22**	KMV
●	275/35 R22	275/35 R22	KMV
	275/35 R22	275/35 R22	K01 KOV
●	285/30 R22	285/30 R22	KMV T01
	285/30 R22	285/30 R22	K01 KOV T01
●	285/35 R22	285/35 R22	KMV
	285/35 R22	285/35 R22	K01 KOV
★ ●	**295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00433059

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

VA 10,0x22 ET 45 [C] / HA 11,0x22 ET 50 [DC]

Ausf. 5SF · Nabe 71,55

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 KOV
★ ●	**265/35 R22**	**295/30 R22**	KMV
●	275/35 R22	275/35 R22	KMV
	275/35 R22	275/35 R22	K01 KOV
●	285/35 R22	285/35 R22	KMV
	285/35 R22	285/35 R22	K01 KOV
★ ●	**295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00472369_00475093

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

10,0x22 ET 50 [C]

Ausf. 5SFA · Nabe 71,55

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	KMV T02
★ ●	**265/35 R22**	**295/30 R22**	KMV
●	275/35 R22	275/35 R22	KMV
●	285/30 R22	285/30 R22	KMV T01
●	285/35 R22	285/35 R22	KMV
★ ●	**295/30 R22**	**295/30 R22**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00433059

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

PORSCHE
Cayenne (9PA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
9PA	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cayenne · **Baujahr 2002–2009** · 26 Varianten · 176–404 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 45 [C]

Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/35 R22	265/35 R22	T02 180 HA
●	265/35 R22	295/30 R22	T02 VA 180 HA T03 HA
★ ●	**295/30 R22**	**295/30 R22**	T03 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22015
V22

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Cayenne (9PA) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA 10,0x22 ET 45 C
HA 10,0x22 ET 44 DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02 180 HA	V22
● 265/35 R22	295/30 R22	T02 VA 180 HA T03 HA	
★ ● **295/30 R22**	**295/30 R22**	T03 180 HA	

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

PSA16028 PDF
Shop ›

VA 10,0x22 ET 45 C
HA 11,0x22 ET 50 DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	295/30 R22	K02 T02 VA T03 HA	V22
★ **295/30 R22**	**295/30 R22**	K02 T03	

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

PSA20014 PDF
Shop ›

11,0x23 ET 45 DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,6

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
315/25 R23	315/25 R23	K01 T02	

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

00295802 PDF
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/45 R20	265/45 R20	A01 R37 kW K01 VA	A01
★ **275/40 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 K01 T06	

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

53077 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 45 C
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 T02	A01 V22
265/35 R22	295/30 R22	A01 K01 R37 VA …	
★ **295/30 R22**	**295/30 R22**	A01 K01 T03	

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

52629 PDF
Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 45 C
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02	mbB
265/35 R22	295/30 R22	K01 R37 VA T02 VA …	
★ **295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03	

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

00433059 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Cayenne (9PA) · Fortsetzung

SF1
Fortsetzung · 4 Radsätze

VA **10,0x22 ET 45** C
HA **11,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	295/30 R22	K01 R37 VA T02 VA …
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00472369_00475093
ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

10,0x22 ET 50 C
Ausf. 5SFA · Nabe 71,55
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	T02
	265/35 R22	295/30 R22	R37 VA T02 VA kW VA …
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB — 00433059
ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **11,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SFA / 5SF · Nabe 71,55
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	295/30 R22	K01 R37 VA T02 VA …
	265/35 R22	305/30 R22	K01 kW R37 VA
	265/35 R22	315/30 R22	K01 kW R37 VA G01 HA
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B29 V22 — 00449516
ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

PORSCHE Cayenne (9YA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
9YA	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cayenne · **Baujahr 2018–2026** · 12 Varianten · 224–404 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 45** C
HA **11,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 250–404 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	275/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 HA
★ ●	**285/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK mb69 — PSA20014
ANBAUMATERIAL: Z333 › Shop ›

VA **10,0x22 ET 45** C
HA **11,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 224–368 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**285/40 R22** Serie	**315/35 R22** Serie	530
	285/40 R22 Serie	325/35 R22	530

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2 — PSA22015_PSA23026
ANBAUMATERIAL: Z333 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Cayenne (9YA) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x23 ET 45 DC HA 11,0x23 ET 45 DC Ausf. 5SF / 5S1 Nabe 71,55 / 71,6 224–368 kW	285/35 R23 285/35 R23	315/30 R23 325/30 R23	530 189 HA 530 188 HA	mbB2	00367091_00317059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z333 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x21 ET 42 C HA 11,5x21 ET 55 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 224–368 kW	★ 285/45 R21 Serie	315/40 R21 Serie	178 HA	mbB2	00404791_00464932 PDF

ANBAUMATERIAL: Z333 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x21 ET 42 C HA 11,5x21 ET 55 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 250–404 kW	275/40 R21 Serie 275/40 R21 Serie ★ 285/40 R21 Serie	305/35 R21 Serie 315/35 R21 Serie 315/35 R21 Serie		V21	00404791_00464932 PDF

ANBAUMATERIAL: Z333 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x21 ET 50 C HA 11,5x21 ET 55 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 250–404 kW	275/40 R21 Serie 275/40 R21 Serie ★ 285/40 R21 Serie	305/35 R21 Serie 315/35 R21 Serie 315/35 R21 Serie		P35 V21	00404791_00464932 PDF

ANBAUMATERIAL: Z333 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x22 ET 45 C HA 12,0x22 ET 50 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 224–368 kW	★ 285/40 R22 Serie	315/35 R22 Serie	530	mbB2	00433059_00439937 PDF

ANBAUMATERIAL: Z333 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x22 ET 50 C HA 11,0x22 ET 50 DC Ausf. 5SFA / 5SF Nabe 71,55 250–404 kW	275/35 R22 275/35 R22 ★ 285/35 R22 Serie	305/30 R22 315/30 R22 Serie 315/30 R22 Serie			00472369_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL: Z333 ›

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE **Cayenne (9YA) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **12,0x22 ET 65** DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
224–368 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **285/40 R22** Serie	**315/35 R22** Serie	530	mbB2	00433059_00439937 PDF

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

PORSCHE
Cayenne Coupe (9YA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
9YA	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cayenne Coupe · **Baujahr 2019–2026** · 12 Varianten · 224–471 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 45** C
HA **11,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 250–404 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 275/35 R22	315/30 R22 Serie	K01 HA	BnK mb69	PSA20014 PDF
★ ● **285/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie	K01 HA		

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **9,5x21 ET 42** C
HA **11,5x21 ET 55** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 250–471 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/40 R21 Serie	305/35 R21 Serie		V21	00404791_00464932 PDF
275/40 R21 Serie	315/35 R21 Serie			
★ **285/40 R21** Serie	**315/35 R21** Serie			

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 42** C
HA **11,5x21 ET 55** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 224–368 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **285/45 R21** Serie	**315/40 R21** Serie		mbB2	00404791_00464932 PDF

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 50** C
HA **11,5x21 ET 55** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 250–471 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
275/40 R21 Serie	305/35 R21 Serie		P35 V21	00404791_00464932 PDF
275/40 R21 Serie	315/35 R21 Serie			
★ **285/40 R21** Serie	**315/35 R21** Serie			

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE **Cayenne Coupe (9YA) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

VA **10,0x22 ET 45** C
HA **12,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 224–368 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**285/40 R22** Serie	**315/35 R22** Serie		mbB

00433059_00439937 PDF

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **11,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
250–404 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	275/35 R22	305/30 R22		BnK MpH P41
	275/35 R22	315/30 R22 Serie		
★ ●	**285/35 R22** Serie	**315/30 R22** Serie		

00449516 PDF

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

PORSCHE
Cayman (981)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
981	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cayman · **Baujahr 2013–2016** · 5 Varianten · 155–283 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 47** C
HA **9,5x19 ET 40** DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 155–250 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/40 R19** Serie	**265/40 R19** Serie	K01 VA	R21 A58 V9B Vn3
	245/35 R19	275/35 R19	K02 VA	
	245/35 R19	285/35 R19	K02	
	255/35 R19	285/35 R19	K02	

00266961 PDF

ANBAUMATERIAL
Z301 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 45** C
HA **10,5x20 ET 45** DC
Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 155–250 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/35 R20** Serie	**265/35 R20** Serie	A01 K02 VA	A01 A58 V2B
	235/35 R20 Serie	275/35 R20	A01 K02	
	245/30 R20	275/30 R20	A01 K02 R70 HA	
	245/30 R20	285/30 R20	A01 K02 VA K03 HA	
	245/30 R20	295/30 R20	A01 K02 VA K03 HA	

49390 PDF

ANBAUMATERIAL
Z301 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE **Cayman (981) · Fortsetzung**

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 8,5x20 ET 56 · HA 10,0x20 ET 45 · DC · Ausf. 5SF · Nabe 71,55	★ 235/35 R20 Serie	265/35 R20 Serie			00467549_00467591
FK Festigkeitsgutachten	235/35 R20 Serie	275/35 R20		ANBAUMATERIAL Z301 ›	Shop ›

PORSCHE
Cayman (987)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
987	5x130	71,5	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cayman · **Baujahr 2005–2012** · 10 Varianten · 155–243 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 8,5x19 ET 47 · C · HA 9,5x19 ET 40 · DC · Ausf. 5S1 · Nabe 71,55	★ 235/35 R19 Serie	265/35 R19 Serie	K01 VA	R21 VB9	00266961
TG Teilegutachten	245/30 R19	275/30 R19	K01	ANBAUMATERIAL Z301 ›	Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 8,5x20 ET 56 · HA 10,0x20 ET 45 · DC · Ausf. 5SF · Nabe 71,55	235/30 R20	265/30 R20			00467549_00467591
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z301 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE

Macan (95B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
95B	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Macan · **Baujahr 2014–2024** · 17 Varianten · 155–324 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 180–280 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	265/40 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V20 Vn2 X93

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	265/40 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V20 Vn2 X93

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 26 C / HA 10,5x20 ET 18 DC

Ausf. 5P0

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	265/40 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 HA
● 245/45 R20	275/40 R20	K2h HA
● 255/45 R20	285/40 R20	K2h HA
● 255/45 R20	285/40 R20	A01 K01 HA
★ ● **265/45 R20** Serie	**295/40 R20** Serie	A01 K01 HA
★ ● **265/45 R20** Serie	**295/40 R20** Serie	K2h HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V20 Vn2 X93

ANBAUMATERIAL: Z318 ›

49390 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 26 C / HA 10,5x20 ET 18 DC

Ausf. 5PZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	265/40 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	K2h HA
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 HA
● 255/45 R20	285/40 R20	A01 K01 HA
● 255/45 R20	285/40 R20	K2h HA
★ ● **265/45 R20** Serie	**295/40 R20** Serie	K2h HA
★ ● **265/45 R20** Serie	**295/40 R20** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V20 Vn2 X93

ANBAUMATERIAL: Z651 ›

49390 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 26 C / HA 10,5x20 ET 18 DC

Ausf. 5PZ · Nabe 75 · 180–280 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	265/40 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	K2h HA
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 HA
● 255/45 R20	285/40 R20	K2h HA
● 255/45 R20	285/40 R20	A01 K01 HA
★ ● **265/45 R20**	**295/40 R20**	A01 K01 HA
★ ● **265/45 R20**	**295/40 R20**	K2h HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V20 Vn2 X93

ANBAUMATERIAL: Z651 ›

49390 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Macan (95B) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 26 C HA 10,5x20 ET 18 DC Ausf. 5P0 · 180–280 kW ABE Betriebserlaubnis	● 235/45 R20	265/40 R20		BnK V20 Vn2	49390 PDF
	● 245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 HA	X93	
	● 245/45 R20	275/40 R20	K2h HA		
	● 255/45 R20	285/40 R20	K2h HA		
	● 255/45 R20	285/40 R20	A01 K01 HA		
	★ ● **265/45 R20**	**295/40 R20**	A01 K01 HA	ANBAUMATERIAL	
	★ ● **265/45 R20**	**295/40 R20**	K2h HA	Z318 ›	Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x22 ET 20 DC HA 11,0x22 ET 15 DC Ausf. 5P0 · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ ● **265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 HA	V22	PSA17025 PDF
	● 265/35 R22	305/30 R22	K01 HA	ANBAUMATERIAL	
				Z651 ›	Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x22 ET 20 DC HA 11,0x22 ET 15 DC Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 180–324 kW TG Teilegutachten	★ ● **265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 HA	V22	PSA17025 PDF
	● 265/35 R22	305/30 R22	K01 HA	ANBAUMATERIAL	
				Z651 ›	Shop ›

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,5x21 ET 24 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 TG Teilegutachten	● 255/40 R21	285/35 R21		BnK	67313504 PDF
				ANBAUMATERIAL	
				Z608 ›	Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,5x21 ET 24 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 180–324 kW TG Teilegutachten	● 255/40 R21	285/35 R21		BnK	67313504 PDF
				ANBAUMATERIAL	
				Z608 ›	Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,5x21 ET 26 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 TG Teilegutachten	● 255/40 R21	285/35 R21		BnK	67313502 PDF
				ANBAUMATERIAL	
				Z608 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Macan (95B) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 6 Radsätze

VA **9,5x21 ET 26** DC
HA **10,5x21 ET 18** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	
● 245/40 R21	285/35 R21	
● 255/40 R21	285/35 R21	
● 255/40 R21	295/35 R21 Serie	
★ ● **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

PSA18030 PDF

Shop ›

VA **9,5x21 ET 26** DC
HA **10,5x21 ET 18** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ
Nabe 75
180–324 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	
● 245/40 R21	285/35 R21	
● 255/40 R21	285/35 R21	
● 255/40 R21	295/35 R21	
★ ● **265/40 R21**	**295/35 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

PSA18030 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 180–324 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R21	285/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313502 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	265/40 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V20 Vn2 X93

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 20 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180–260 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	265/40 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V20 Vn2 X93

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C
Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R22**	**295/30 R22**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V22 Vn2 X93

ANBAUMATERIAL: Z259 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Macan (95B) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 265/35 R22	295/30 R22	A01 K01	BnK V22 Vn2 X93	52629 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180–280 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 265/35 R22	295/30 R22	A01 K01	BnK V20 Vn2 X93	52629 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4
Nabe 66,45
180–280 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 265/35 R22	295/30 R22	A01 K01	BnK V22 Vn2 X93	52629 PDF

ANBAUMATERIAL: Z259 › — Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	265/40 R20			00461976 PDF
● 245/45 R20	275/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC · HA 10,0x21 ET 20 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180–324 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R21	275/35 R21			00426719_00421344 PDF
● 245/40 R21	285/35 R21			
● 255/40 R21	285/35 R21			
★ ● **265/40 R21**	**295/35 R21**			

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC · HA 10,0x21 ET 20 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R21	275/35 R21			00426719_00421344 PDF
● 245/40 R21	285/35 R21			
● 255/40 R21	285/35 R21			
★ ● **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z608 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Macan (95B) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

10,0x21 ET 20 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R21	285/35 R21	K01 VA
★	**265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00421344 PDF — Shop ›

10,0x22 ET 20 — C

Ausf. 5RF4

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK X93

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

00446994 PDF — Shop ›

10,0x22 ET 20 — C

Ausf. 5RF4 · 180–280 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK X93

ANBAUMATERIAL: Z660 ›

00446994 PDF — Shop ›

PORSCHE Macan (95BN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
95BN	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Macan · **Baujahr 2014–2018** · 10 Varianten · 155–324 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 20 — C

Ausf. 5P1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	265/40 R20	
●	245/45 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V20 Vn2 X93

ANBAUMATERIAL: Z659 ›

49389 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 26 — C / HA 10,5x20 ET 18 — DC

Ausf. 5P0

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	265/40 R20	
●	245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 HA
●	245/45 R20	275/40 R20	K2h HA
●	255/45 R20	285/40 R20	K2h HA
●	255/45 R20	285/40 R20	A01 K01 HA
★ ●	**265/45 R20** Serie	**295/40 R20** Serie	A01 K01 HA
★ ●	**265/45 R20** Serie	**295/40 R20** Serie	K2h HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V20 Vn2 X93

ANBAUMATERIAL: Z318 ›

49390 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Macan (95BN) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA **9,0x20 ET 26** C
HA **10,5x20 ET 18** DC
Ausf. 5PZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	265/40 R20	
245/45 R20	275/40 R20	K2h HA
245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 HA
255/45 R20	285/40 R20	A01 K01 HA
255/45 R20	285/40 R20	K2h HA
★ **265/45 R20** Serie	**295/40 R20** Serie	K2h HA
★ **265/45 R20** Serie	**295/40 R20** Serie	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V20 Vn2 X93

ANBAUMATERIAL: Z651 ›

49390 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 20** DC
HA **11,0x22 ET 15** DC
Ausf. 5P0 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 HA
265/35 R22	305/30 R22	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z651 ›

PSA17025 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x21 ET 24 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21	285/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313504 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21	285/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

67313502 PDF

Shop ›

VA **9,5x21 ET 26** DC
HA **10,5x21 ET 18** DC
Ausf. 5RZA / 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	
245/40 R21	285/35 R21	
255/40 R21	285/35 R21	
255/40 R21	295/35 R21 Serie	
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V21

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

PSA18030 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Macan (95BN) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	265/40 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V20 Vn2 X93

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R22**	**295/30 R22**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V22 Vn2 X93

ANBAUMATERIAL: Z259 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R22**	**295/30 R22**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK V22 Vn2 X93

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

52629 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	265/40 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00461976 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 25 DC
HA 10,0x21 ET 20 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	
● 245/40 R21	285/35 R21	
● 255/40 R21	285/35 R21	
★ ● **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00426719_00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 20 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21	285/35 R21	K01 VA
★ **265/40 R21** Serie	**295/35 R21** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

00421344 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Macan (95BN) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
10,0x22 ET 20 C Ausf. 5RF4 TG Teilegutachten	★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01	BnK X93 ANBAUMATERIAL Z660 ›	00446994 PDF Shop ›

PORSCHE Panamera

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
970H, 97…	5x130	71,5	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Panamera · **Baujahr 2009–2013** · 12 Varianten · 155–405 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA **9,0x20 ET 45** C HA **10,5x20 ET 45** DC Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 ABE Betriebserlaubnis	★	**255/40 R20** Serie 255/40 R20 Serie	**285/35 R20** Serie 295/35 R20 Serie	A01 K01 VA MSkW VA … A01 K01 VA MSkW VA …	A01 P41 V20 ANBAUMATERIAL Z301 ›	49390 PDF Shop ›
VA **10,0x22 ET 45** C HA **10,0x22 ET 44** DC Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 TG Teilegutachten		265/30 R22	295/25 R22	K01	V22 ANBAUMATERIAL Z301 ›	PSA16028 PDF Shop ›
VA **10,0x22 ET 45** C HA **11,0x22 ET 50** DC Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 TG Teilegutachten		265/30 R22 265/30 R22	295/25 R22 305/25 R22	K02 K02	V22 ANBAUMATERIAL Z301 ›	PSA20014 PDF Shop ›
VA **10,0x22 ET 55** C HA **11,0x22 ET 50** DC Ausf. 5S2 / 5S1 · Nabe 71,55 TG Teilegutachten		265/30 R22 265/30 R22	295/25 R22 305/25 R22	K01 VA K02 HA K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z301 ›	PSA18003 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE **Panamera · Fortsetzung**

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,5x21 ET 55 C HA 11,5x21 ET 65 DC Ausf. 5SFA / 5SF · Nabe 71,55	255/35 R21 265/35 R21	295/30 R21 305/30 R21	K02 VA 56G HA K02 VA	V21

60505504_59875501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z301 ›

TG Teilegutachten — Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 10,0x22 ET 50 C HA 11,0x22 ET 50 DC Ausf. 5SFA / 5SF · Nabe 71,55	265/30 R22 265/30 R22	295/25 R22 305/25 R22	K02 K02	R21 V22

00449516 PDF

ANBAUMATERIAL: Z301 ›

TG Teilegutachten — Shop ›

PORSCHE
Panamera (970)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
970	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Panamera · **Baujahr 2009–2016** · 26 Varianten · 155–419 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,0x20 ET 45 C HA 10,5x20 ET 45 DC Ausf. 5S1 · Nabe 71,55	★ **255/40 R20** Serie 255/40 R20 Serie	**285/35 R20** Serie 295/35 R20 Serie	A01 K01 VA MSkW VA … A01 K01 VA MSkW VA …	A01 P41 V20

49390 PDF

ANBAUMATERIAL: Z301 ›

ABE Betriebserlaubnis — Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 10,0x22 ET 45 C HA 10,0x22 ET 44 DC Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 155–405 kW	265/30 R22	295/25 R22	K01	V22

PSA16028 PDF

ANBAUMATERIAL: Z301 ›

TG Teilegutachten — Shop ›

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 10,0x22 ET 45 C HA 11,0x22 ET 50 DC Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 155–405 kW	265/30 R22 265/30 R22	295/25 R22 305/25 R22	K02 K02	V22

PSA20014 PDF

ANBAUMATERIAL: Z301 ›

TG Teilegutachten — Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Panamera (970) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 10,0x22 ET 55 C	265/30 R22	295/25 R22	K01 VA K02 HA	PSA18003
HA 11,0x22 ET 50 DC	265/30 R22	305/25 R22	K01 VA K02 HA	

Ausf. 5S2 / 5S1
Nabe 71,55
155–405 kW

TG Teilegutachten

ANBAUMATERIAL
Z301 ›

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 9,5x21 ET 55 C	255/35 R21	295/30 R21	K02 VA 56G HA	V21 60505504_59875501
HA 11,5x21 ET 65 DC	265/35 R21	305/30 R21	K02 VA	

Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
155–405 kW

TG Teilegutachten

ANBAUMATERIAL
Z301 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
VA 10,0x22 ET 50 C	265/30 R22	295/25 R22	K02	R21 V22 00449516
HA 11,0x22 ET 50 DC	265/30 R22	305/25 R22	K02	

Ausf. 5SFA / 5SF · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

ANBAUMATERIAL
Z301 ›

Shop ›

PORSCHE

Panamera (971)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
971	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Panamera · **Baujahr 2016–2023** · 19 Varianten · 243–463 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **10,0x22** ET 55 C
HA **11,0x22** ET 50 DC
Ausf. 5S2 / 5S1
Nabe 71,55
243–324 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	295/25 R22	K01 T97
265/30 R22	305/25 R22	K01 T97 VA T99 HA
265/30 R22	315/25 R22	K01 VA T97 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B96 V22

PSA18003 PDF

ANBAUMATERIAL: Z333 ›

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,5x21** ET 55 C
HA **11,5x21** ET 65 DC
Ausf. 5SFA / 5SF · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**275/35 R21** Serie	**315/30 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	275/35 R21 Serie	325/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

60505504_59875501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z333 ›

Shop ›

VA **9,5x21** ET 55 C
HA **11,5x21** ET 65 DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
243–420 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**275/35 R21** Serie	**315/30 R21** Serie	K02 VA K01 HA
	275/35 R21 Serie	325/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

60505504_59875501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z333 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **9,5x21** ET 57 C
HA **11,5x21** ET 62 DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R21	305/30 R21	R37 kW K01 VA
	265/35 R21	315/30 R21 Serie	K01 VA R37 VA kW VA …
★	**275/35 R21** Serie	**315/30 R21** Serie	MSkW K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 mbB

00404791_00464932 PDF

ANBAUMATERIAL: Z333 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE **Panamera (971) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/35 R21	305/30 R21	R37	V21 mbB
	265/35 R21	315/35 R21	R37 VA	
★	**275/35 R21** Serie	**315/35 R21**		

VA **9,5x21 ET 57** C
HA **11,5x21 ET 62** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 243–420 kW

FK Festigkeitsgutachten

00404791_00464932 PDF

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

PORSCHE
Panamera Sport Turismo (971)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
971	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Panamera Sport Turismo · **Baujahr 2017–2023** · 16 Varianten · 243–463 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**275/35 R21** Serie	**315/30 R21** Serie	K02 VA K01 HA	V21
	275/35 R21 Serie	325/30 R21 Serie	K02 VA K01 HA	

VA **9,5x21 ET 55** C
HA **11,5x21 ET 65** DC
Ausf. 5SFA / 5SF · Nabe 71,55

TG Teilegutachten

60505504_59875501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**275/35 R21** Serie	**315/30 R21** Serie		V21 mbB

VA **9,5x21 ET 57** C
HA **11,5x21 ET 62** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

00404791_00464932 PDF

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE

Taycan (Y1A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Y1A	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Taycan · **Baujahr ab 2020** · 17 Varianten · 113–164 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x21 ET 55 C HA 11,5x21 ET 65 DC Ausf. 5SFA / 5SF Nabe 71,55 113–142 kW	★ ● 265/35 R21 Serie	305/30 R21 Serie		mb72 mb82	60505504_59875501 PDF
TG Teilegutachten				ANBAUMATERIAL Z333 ›	Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,5x21 ET 50 C HA 11,5x21 ET 55 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 113–142 kW	★ 265/35 R21 Serie 265/35 R21 Serie 275/35 R21	305/30 R21 Serie 315/30 R21 315/30 R21		V21 mb72	00404791_00464932 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z333 ›	Shop ›
VA 9,5x21 ET 50 C HA 11,5x21 ET 55 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 130–164 kW	★ 265/35 R21 Serie 265/35 R21 Serie 275/35 R21	305/30 R21 Serie 315/30 R21 315/30 R21		V21 mb72	00404791_00464932 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z333 ›	Shop ›
VA 10,0x22 ET 45 C HA 12,0x22 ET 50 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 130–164 kW	● 265/30 R22	315/25 R22	530 01K HA	mbB2	00433059_00439937 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z333 ›	Shop ›
VA 10,0x22 ET 45 C HA 12,0x22 ET 50 DC Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 113–142 kW	● 265/30 R22	315/25 R22	530 01K HA		00433059_00439937 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z333 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Taycan (Y1A) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
VA **10,0x22 ET 50** C HA **11,0x22 ET 50** DC Ausf. 5SFA / 5SF Nabe 71,55 113–142 kW FK Festigkeitsgutachten	● 265/30 R22	315/25 R22	530	00472369_00475093 PDF	Z333 › Shop ›
VA **10,0x22 ET 50** C HA **12,0x22 ET 50** DC Ausf. 5SFA / 5SF Nabe 71,55 113–142 kW FK Festigkeitsgutachten	● 265/30 R22	315/25 R22	530 01K HA	00433059_00439937 PDF	Z333 › Shop ›
VA **10,0x22 ET 50** C HA **12,0x22 ET 50** DC Ausf. 5SFA / 5SF Nabe 71,55 130–164 kW FK Festigkeitsgutachten	● 265/30 R22	315/25 R22	530 01K HA	mbB2 00433059_00439937 PDF	Z333 › Shop ›
VA **10,0x22 ET 50** C HA **11,0x22 ET 50** DC Ausf. 5SFA / 5SF Nabe 71,55 130–164 kW FK Festigkeitsgutachten	● 265/30 R22	315/25 R22	530	mbB2 00472369_00475093 PDF	Z333 › Shop ›
VA **10,0x22 ET 50** C HA **12,0x22 ET 65** DC Ausf. 5SFA / 5SF Nabe 71,55 130–164 kW FK Festigkeitsgutachten	● 265/30 R22	315/25 R22	530	mbB2 00433059_00439937 PDF	Z333 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

PORSCHE **Taycan (Y1A) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

VA **10,0x22** ET 50 C
HA **12,0x22** ET 65 DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
113–142 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 265/30 R22	315/25 R22	530	00433059_00439937 PDF

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

PORSCHE
Taycan Cross Turismo (Y1A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Y1A	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Taycan Cross Turismo · **Baujahr ab 2021** · 8 Varianten · 140–163 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,5x21** ET 55 C
HA **11,5x21** ET 65 DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
140–142 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **265/35 R21** Serie	**305/30 R21** Serie		60505504_59875501 PDF

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

SF1

11 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **9,5x21** ET 42 C
HA **11,5x21** ET 55 DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 140–142 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **265/35 R21** Serie	**305/30 R21** Serie		00404791_00464932 PDF
			mbB2

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

VA **9,5x21** ET 50 C
HA **11,5x21** ET 55 DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 140–142 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **265/35 R21** Serie	**305/30 R21** Serie		00404791_00464932 PDF
265/35 R21 Serie	315/30 R21		V21 mb72
275/35 R21	315/30 R21		

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Taycan Cross Turismo (Y1A) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 11 Radsätze

VA **9,5x21 ET 50** C
HA **11,5x21 ET 55** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 163 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **265/35 R21** Serie	**305/30 R21** Serie	
265/35 R21 Serie	315/30 R21	
275/35 R21	315/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21 mb72 — 00404791_00464932 PDF
ANBAUMATERIAL: Z333 › — Shop ›

VA **10,0x22 ET 45** C
HA **12,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 163 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R22	315/25 R22	530 01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2 — 00433059_00439937 PDF
ANBAUMATERIAL: Z333 › — Shop ›

VA **10,0x22 ET 45** C
HA **12,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 140–142 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R22	315/25 R22	530 01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: — 00433059_00439937 PDF
ANBAUMATERIAL: Z333 › — Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **11,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
140–142 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	315/25 R22	K02 T97 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BP4 BnK — 00449516 PDF
ANBAUMATERIAL: Z333 › — Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **12,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
140–142 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R22	315/25 R22	530 01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: — 00433059_00439937 PDF
ANBAUMATERIAL: Z333 › — Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **11,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
163 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R22	315/25 R22	530

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2 — 00472369_00475093 PDF
ANBAUMATERIAL: Z333 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE

Taycan Cross Turismo (Y1A) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 11 Radsätze

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **12,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
163 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R22	315/25 R22	530 01K[HA]	mbB2	00433059_00439937 PDF

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **12,0x22 ET 65** DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
163 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R22	315/25 R22	530	mbB2	00433059_00439937 PDF

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **12,0x22 ET 65** DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
140–142 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R22	315/25 R22	530		00433059_00439937 PDF

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

PORSCHE

Taycan Sport Turismo (Y1A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Y1A	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Taycan Sport Turismo · **Baujahr ab 2021** · 13 Varianten · 113–163 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **9,5x21 ET 50** C
HA **11,5x21 ET 55** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 113–142 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**265/35 R21** Serie	**305/30 R21** Serie		V21 mb72	00404791_00464932 PDF
	265/35 R21 Serie	315/30 R21			
	275/35 R21	315/30 R21			

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 50** C
HA **11,5x21 ET 55** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 130–163 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**265/35 R21** Serie	**305/30 R21** Serie		V21 mb72	00404791_00464932 PDF
	265/35 R21 Serie	315/30 R21			
	275/35 R21	315/30 R21			

ANBAUMATERIAL
Z333 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Taycan Sport Turismo (Y1A) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

VA **10,0x22 ET 45** C
HA **12,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 130–163 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R22	315/25 R22	530 01K HA	mbB2	00433059_00439937

ANBAUMATERIAL
Z333 ›
Shop ›

VA **10,0x22 ET 45** C
HA **12,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 113–142 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R22	315/25 R22	530 01K HA		00433059_00439937

ANBAUMATERIAL
Z333 ›
Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **11,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
113–142 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R22	315/25 R22	530		00472369_00475093

ANBAUMATERIAL
Z333 ›
Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **12,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
113–142 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R22	315/25 R22	530 01K HA		00433059_00439937

ANBAUMATERIAL
Z333 ›
Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **11,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
130–163 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R22	315/25 R22	530	mbB2	00472369_00475093

ANBAUMATERIAL
Z333 ›
Shop ›

VA **10,0x22 ET 50** C
HA **12,0x22 ET 50** DC
Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
130–163 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 265/30 R22	315/25 R22	530 01K HA	mbB2	00433059_00439937

ANBAUMATERIAL
Z333 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

PORSCHE Taycan Sport Turismo (Y1A) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 10,0x22 ET 50 C HA 12,0x22 ET 65 DC Ausf. 5SFA / 5SF Nabe 71,55 130–163 kW FK Festigkeitsgutachten	● 265/30 R22	315/25 R22	530	mbB2	00433059_00439937 PDF ANBAUMATERIAL Z333 › Shop ›
VA 10,0x22 ET 50 C HA 12,0x22 ET 65 DC Ausf. 5SFA / 5SF Nabe 71,55 113–142 kW FK Festigkeitsgutachten	● 265/30 R22	315/25 R22	530		00433059_00439937 PDF ANBAUMATERIAL Z333 › Shop ›

RENAULT A290 (P01)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
P01	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A290 · **Baujahr ab 2024** · 3 Varianten · 78 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 20 C Ausf. 5C1 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	225/35 R20	225/35 R20			00331124 PDF ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›
VA 9,0x20 ET 20 C HA 9,0x20 ET 21 DC Ausf. 5C1 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	225/35 R20	225/35 R20			00331124_00286283 PDF ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT A390 (A02)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A02	5x114.3	66,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE A390 · **Baujahr ab 2025** · 1 Variante · 183 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	245/45 R20 Serie	245/45 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

Shop ›

RENAULT Arkana (RJL)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RJL	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Arkana · **Baujahr ab 2021** · 6 Varianten · 69–116 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
●	225/45 R19	245/40 R19	A01 K02 HA
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K02
	235/45 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	
●	225/45 R19	245/40 R19	K02 HA
	235/45 R19	235/45 R19	K02
	235/45 R19	255/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	
235/35 R20	235/35 R20	
235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT

Austral (RHN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RHN	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Austral · **Baujahr ab 2022** · 9 Varianten · 96–116 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	119 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	121 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00307388 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34

DC · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00286283 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00331124 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00331124 PDF — Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

55233100 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Austral (RHN) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	
● 225/55 R18	225/55 R18	
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R22	235/30 R22	T90
245/30 R22	245/30 R22	T92
255/30 R22	255/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R22	235/30 R22	T90
● 245/30 R22	245/30 R22	T92
255/30 R22	255/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Austral (RHN) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	121 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	123 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	K01 VA K02 HA
245/45 R19	245/45 R19	K01 VA K02 HA
255/45 R19	255/45 R19	K02
265/45 R19	265/45 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	K01 VA
● 245/45 R19	245/45 R19	
255/45 R19	255/45 R19	K01 VA
265/45 R19	265/45 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT **Austral (RHN) · Fortsetzung**

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x20 ET 45 Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● **235/45 R20** Serie ● 245/40 R20	**235/45 R20** Serie 245/40 R20		00467549 PDF ANBAUMATERIAL Z612 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **235/45 R20** Serie 245/40 R20 255/40 R20	**235/45 R20** Serie 245/40 R20 255/40 R20		00461976 PDF ANBAUMATERIAL Z612 ›	Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● **235/45 R20** Serie ● 245/40 R20 255/40 R20	**235/45 R20** Serie 245/40 R20 255/40 R20	K01 VA K02 HA	00461976 PDF ANBAUMATERIAL Z612 ›	Shop ›

RENAULT
Austral (RHN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RHN	5x114.3	66,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Austral · **Baujahr ab 2022** · 10 Varianten · 96–116 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5C · Nabe 75 · 96 kW ABE Betriebserlaubnis	235/50 R19 245/45 R19 255/45 R19	235/50 R19 245/45 R19 255/45 R19	A01 K01 L04 A01 K01 L04 A01 L04 K02 VA …	L04 A01 ANBAUMATERIAL Z688 ›	49557 PDF Shop ›
9,0x20 ET 34 DC Ausf. 5C · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **235/45 R20** Serie 245/40 R20 255/40 R20	**235/45 R20** Serie 245/40 R20 255/40 R20	L04 L04 L04	ANBAUMATERIAL Z688 ›	00286283 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5C · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **235/45 R20** Serie 245/40 R20 255/40 R20	**235/45 R20** Serie 245/40 R20 255/40 R20	L04 L04 L04	ANBAUMATERIAL Z688 ›	00331124 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Austral (RHN) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	L04
● 245/40 R20	245/40 R20	L04

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL Z688 ›
Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	L04
255/35 R21	255/35 R21	L04

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF
ANBAUMATERIAL Z613 ›
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 96 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	L04
● 245/40 R20	245/40 R20	L04

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 53077 PDF
ANBAUMATERIAL Z614 ›
Shop ›

8,5x22 ET 35
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	L04 T92
255/30 R22	255/30 R22	L04

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00414838 PDF
ANBAUMATERIAL Z614 ›
Shop ›

8,5x22 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R22	245/30 R22	L04 T92
255/30 R22	255/30 R22	L04

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00414838 PDF
ANBAUMATERIAL Z614 ›
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	L04

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF
ANBAUMATERIAL Z614 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT **Austral (RHN) · Fortsetzung**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	K01 L04
245/45 R19	245/45 R19	K01 L04
255/45 R19	255/45 R19	L04 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL Z613 ›
Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	L04
	245/40 R20	245/40 R20	L04

ALLGEMEINE AUFLAGEN mbB 00426219 PDF
ANBAUMATERIAL Z614 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	L04
	245/40 R20	245/40 R20	L04
	255/40 R20	255/40 R20	L04

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL Z614 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	L04
●	245/40 R20	245/40 R20	L04

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL Z614 ›
Shop ›

RENAULT
Captur (R)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Captur · **Baujahr 2013–2019** · 8 Varianten · 66–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 66–88 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86
● 205/45 R18	205/45 R18	
215/40 R18	215/40 R18	K02 VA
215/45 R18	215/45 R18	K02 VA
225/40 R18	225/40 R18	K02
225/45 R18	225/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214506 PDF
ANBAUMATERIAL Z067 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT **Captur (R) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		A02 A58
● 215/45 R18	215/45 R18		
● 225/40 R18	225/40 R18		
● 225/45 R18	225/45 R18		

52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

Shop ›

RENAULT
Captur (RJB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RJB	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Captur · **Baujahr ab 2019** · 19 Varianten · 67–116 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19		

00343598 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19		
● 235/45 R19	235/45 R19		
● 245/40 R19	245/40 R19		
255/40 R19	255/40 R19	K01	

00343598 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19		

00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75 · 68 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19		
● 235/45 R19	235/45 R19		
● 245/40 R19	245/40 R19		
255/40 R19	255/40 R19	K01	

00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Clio (B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Clio · **Baujahr 1999–2005** · 5 Varianten · 120–124 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/40 R17	205/40 R17	54A K02 HA	TA	54590505 PDF

ANBAUMATERIAL Z067 › — Shop ›

RENAULT Clio (R)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Clio · **Baujahr 2005–2019** · 62 Varianten · 48–102 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/40 R17	205/40 R17	K01		54590505 PDF
215/35 R17	215/35 R17	K01		
215/40 R17	215/40 R17	K01		

ANBAUMATERIAL Z067 › — Shop ›

7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 48–88 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K02		54590505 PDF
	215/40 R17	215/40 R17	K02		
	215/45 R17	215/45 R17	K02		
	225/45 R17	225/45 R17	K02		

ANBAUMATERIAL Z067 › — Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/35 R18	215/35 R18	54A K02		55214506 PDF

ANBAUMATERIAL Z067 › — Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1 · 48–88 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/40 R18	205/40 R18	K02		55214506 PDF
205/45 R18	205/45 R18	K02		
215/35 R18	215/35 R18	K02		
215/40 R18	215/40 R18	K02		
225/35 R18	225/35 R18	K02		
225/40 R18	225/40 R18	K02		

ANBAUMATERIAL Z067 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT **Clio (R) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 R1S RC3
● 215/35 R18	215/35 R18	R1B RC3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 48–88 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	A01 K02 HA
● 215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF — RC4 A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

Shop ›

RENAULT
Clio (R03)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R03	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Clio · **Baujahr ab 2025** · 2 Varianten · 80–84 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/50 R17	195/50 R17	
195/55 R17	195/55 R17	
205/50 R17	205/50 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/50 R17	195/50 R17	
195/55 R17	195/55 R17	
205/50 R17	205/50 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R18	195/45 R18	
★ **205/45 R18** Serie	**205/45 R18** Serie	
215/40 R18	215/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R18	195/45 R18	
★ **205/45 R18** Serie	**205/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Clio (RJA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RJA	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Clio · **Baujahr 2019–2025** · 3 Varianten · 67–74 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 25
Ausf. 4A1R · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	195/45 R17	195/45 R17	
★	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	
	215/40 R17	215/40 R17	
	215/45 R17	215/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL Z067 ›
00380981 PDF
Shop ›

7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	195/45 R17	195/45 R17	SKF
★ ●	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K02 HA
●	215/40 R17	215/40 R17	K02 HA
●	215/45 R17	215/45 R17	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN MHy
ANBAUMATERIAL Z067 ›
00449704 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	
215/35 R18	215/35 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL Z067 ›
55501100 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 A58
ANBAUMATERIAL Z067 ›
52595 PDF
Shop ›

RENAULT Clio (RJA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RJA	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Clio · **Baujahr 2019–2025** · 18 Varianten · 48–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 25
Ausf. 4A1R · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	195/45 R17	195/45 R17	
★	**205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	
	215/40 R17	215/40 R17	
	215/45 R17	215/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL Z067 ›
00380981 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Clio (RJA) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R17	195/45 R17	SKF
★ **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K02 HA
215/40 R17	215/40 R17	K02 HA
215/45 R17	215/45 R17	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

00449704 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
205/40 R18	205/40 R18
215/35 R18	215/35 R18

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

55501100 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 48–96 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

52595 PDF

Shop ›

RENAULT Clio Grandtour (R)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Clio Grandtour · **Baujahr 2009–2013** · 16 Varianten · 48–82 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	K01
215/35 R17	215/35 R17	K01
215/40 R17	215/40 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

54590505 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	T84 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

55214506 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT

Clio Renault Sport (R)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Clio Renault Sport · **Baujahr 2013–2019** · 5 Varianten · 147–162 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	A01 T86 K02 HA	A01 A58
● 215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 K02 HA	
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 K02 HA
● 215/35 R18	215/35 R18	T84 K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	T87 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

55501100 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	A01 T86 K02 HA	A01 A58
● 215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 K02 HA	
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

52595 PDF

Shop ›

RENAUTL

Espace (RFC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RFC	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Espace · **Baujahr 2015–2023** · 10 Varianten · 96–165 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	A01 K02 HA	A01 A58
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K02 HA	
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA K02 HA	
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 VA K02 HA	
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z614 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Espace (RFC) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	A01 K02 HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
● 265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 HA
● 265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

55232100 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z615 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Espace (RFC) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
● 265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 HA
● 265/45 R20	265/45 R20	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	
★ ● **255/40 R21**	**255/40 R21**	
● 265/35 R21	265/35 R21	K02 HA
● 265/40 R21	265/40 R21	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	K02 HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Espace (RFC) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40 — C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	
● 265/40 R20	265/40 R20	K02 HA
● 265/45 R20	265/45 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 — C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

Shop ›

9,5x21 ET 36 — C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	
★ **255/40 R21**	**255/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00404791 PDF

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	119

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

Shop ›

RENAULT Espace (RHN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RHN	5x114.3	66,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Espace · **Baujahr ab 2023** · 4 Varianten · 96 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	L04

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z688 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Espace (RHN) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	L04 T96	mb04	00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z613 › — Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	L04		00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z613 › — Shop ›

RENAULT Fluence (Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Fluence · **Baujahr 2010–2014** · 13 Varianten · 63–103 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	A01	49557 PDF
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 VA K02 HA		
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z612 › — Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19	225/35 R19			49557 PDF
● 225/40 R19	225/40 R19			
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 HA		
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z612 › — Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/30 R20	235/30 R20	K02 HA		00307388 PDF
● 245/30 R20	245/30 R20	K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z612 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Fluence (Z) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	K02 HA
● 225/40 R19	225/40 R19	K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	K02 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00266721 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF
A02

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214515 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Fluence (Z) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K01 VA K02 HA
225/40 R19	225/40 R19	K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	K02 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	
● 225/40 R19	225/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
Lim

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

00232883 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

00352004 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	K02 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

56697100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	
● 225/40 R19	225/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

00357133 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT **Fluence (Z) · Fortsetzung**

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
205/45 R18	205/45 R18
215/45 R18	215/45 R18
225/40 R18	225/40 R18
225/45 R18	225/45 R18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
Shop ›

RENAULT
Grand Modus (P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
P	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grand Modus · **Baujahr 2004–2012** · 12 Varianten · 48–82 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R17	205/45 R17	K01
215/35 R17	215/35 R17	K01
215/40 R17	215/40 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA
54590505 PDF
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	K02 T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214506 PDF
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT
Grand Scenic (JM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JM	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grand Scenic · **Baujahr 2003–2009** · 15 Varianten · 74–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	116 T92 VA		55214506 PDF

ANBAUMATERIAL
Z067 › Shop ›

RENAULT
Grand Scenic (JZ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JZ	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grand Scenic · **Baujahr 2009–2016** · 32 Varianten · 78–118 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1
4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K02 HA	A01 A58	49557 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …		
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL
Z612 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93	A58	49557 PDF
● 235/35 R19	235/35 R19	T91		
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …		

ANBAUMATERIAL
Z612 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	A01 A58	49389 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …	A01 A58	49389 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Grand Scenic (JZ) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**
● 235/35 R19	235/35 R19
245/35 R19	245/35 R19

REIFENAUFLAGEN: T93 124 HA · T91 125 HA · T93 K02 VA 125 HA …
ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
00266721 PDF
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 215/45 R18	215/45 R18
● 225/40 R18	225/40 R18
● 225/45 R18	225/45 R18

REIFENAUFLAGEN: R37 T93 kW SKF VA · T92 SKF VA · SKF VA
ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**
● 235/35 R19	235/35 R19
245/35 R19	245/35 R19

REIFENAUFLAGEN: T93 · T91 · A01 T93 K02 VA …
ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
52611 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
255/30 R20	255/30 R20

REIFENAUFLAGEN: A01 T92 K01 VA …
ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
53077 PDF
Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/40 R18	225/40 R18
● 225/45 R18	225/45 R18

REIFENAUFLAGEN: T92 128 HA K02 HA · 128 HA K02 HA
ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
55214515 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**
235/35 R19	235/35 R19
245/35 R19	245/35 R19

REIFENAUFLAGEN: T93 130 HA K02 HA · T91 K01 VA 130 HA … · T93 K01 VA 130 HA …
ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
00353314 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Grand Scenic (JZ) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 130 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 130 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z612 ›

00353314 PDF
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF VA …
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 SKF VA 130 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58
ANBAUMATERIAL
Z612 ›

52595 PDF
Shop ›

RENAULT Kadjar (RFE)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RFE	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Kadjar · **Baujahr 2015–2022** · 16 Varianten · 81–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 HA
● 235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z612 ›

49557 PDF
Shop ›

RENAULT Kangoo (RFK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RFK	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Kangoo · **Baujahr ab 2021** · 11 Varianten · 55–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5CZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z612 ›

55501100 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT

Kangoo Rapid (RFK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RFK	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Kangoo Rapid · **Baujahr ab 2021** · 11 Varianten · 51–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 55–96 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
★ ● **215/45 R18**	**215/45 R18**	T93
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z612 ›
Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 51–70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 225/45 R18	225/45 R18	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z612 ›
Shop ›

RENAULT

Koleos (RZG)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RZG	5x114.3	66,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Koleos · **Baujahr ab 2017** · 17 Varianten · 96–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R19 Serie	225/55 R19 Serie	R70
● 235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 HA
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	A01 K01 HA
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF
ANBAUMATERIAL Z611 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 96–130 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	A01 K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49389 PDF
ANBAUMATERIAL Z611 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 96–130 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R20	235/45 R20
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49389 PDF
A02
ANBAUMATERIAL Z611 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Koleos (RZG) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z611 ›
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF
A02
ANBAUMATERIAL: Z611 ›
Shop ›

8,5x22 ET 35
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF
ANBAUMATERIAL: Z611 ›
Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF
ANBAUMATERIAL: Z611 ›
Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01
255/45 R20	255/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL: Z611 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT **Koleos (RZG) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20		mb04	00461976 PDF
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**			

ANBAUMATERIAL: Z611 › — Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5CZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22			00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 › — Shop ›

RENAULT
Koleos (Y)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
Y	5x114.3	66,1	M12x1,25	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Koleos · **Baujahr 2008–2015** · 14 Varianten · 110–127 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R19	225/45 R19			49557 PDF
● 235/45 R19	235/45 R19			
● 245/45 R19	245/45 R19			
● 255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z611 › — Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 HA	A01	49389 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 › — Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R20	245/40 R20	K01 HA		00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z611 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT

Laguna (T)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T	5x114.3	66,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Laguna · **Baujahr 2007–2015** · 17 Varianten · 81–175 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 81–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	A01
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K01 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	Z613 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 81–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91	V19
245/30 R19	245/30 R19	A01 L05 T89 K01 VA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 L05 T93 K01 VA	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K01 L05 T91	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 L05	Z613 ›

49557 PDF Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 81–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	ANBAUMATERIAL
			Z613 ›

49389 PDF Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 81–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 L05 T92 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z613 ›

49389 PDF Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 81–173 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 VA	
245/30 R19	245/30 R19	K01 T89 125 VA	
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 125 VA	
255/30 R19	255/30 R19	K01 L05 T91 125 VA	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	K01 L05 125 VA	Z613 ›

00266721 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Laguna (T) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 81–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 81–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 L05 T89 K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 L05 T93 K01 VA
255/30 R19	255/30 R19	A01 K01 L05 T91
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 81–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 L05 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 128 VA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	51G 128 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

55214515 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Laguna (T) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z613 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
245/30 R19	245/30 R19	L05 T89 K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	L05 T93 K01 VA
255/30 R19	255/30 R19	K01 L05 T91
255/35 R19	255/35 R19	K01 L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z613 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z613 ›

00352004 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 54F T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
245/35 R19	245/35 R19	A01 54F T93 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05

ANBAUMATERIAL

Z613 ›

52702 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 81–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL

Z613 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT

Laguna Coupe (T)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T	5x114.3	66,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Laguna Coupe · **Baujahr 2008–2015** · 13 Varianten · 81–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 kW K01 HA	A01
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 kW K01 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 kW	Z613 ›
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 kW	V19
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 kW K01 VA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA	ANBAUMATERIAL
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 kW K01 VA	Z613 ›
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA	

49557 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75 · 81–175 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW Y16 …	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	ANBAUMATERIAL
			Z613 ›

49389 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 81–175 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 kW Y16	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z613 ›

49389 PDF · Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 kW 125 VA	V19
245/30 R19	245/30 R19	T89 kW 125 VA K01 VA	
245/35 R19	245/35 R19	T93 125 VA K01 VA	ANBAUMATERIAL
255/30 R19	255/30 R19	T91 kW 125 VA K01 VA	Z613 ›
255/35 R19	255/35 R19	125 VA K01 VA	

00266721 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Laguna Coupe (T) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	215/45 R18	215/45 R18
	225/40 R18	225/40 R18
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie

REIFENAUFLAGEN: T93, T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 kW
	245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 kW K01 VA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA
	255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 kW K01 VA
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 81–175 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90 kW Y16
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW Y16 K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 kW K01 HA
	245/30 R19	245/30 R19	T89 kW K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	K02 T91 kW
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Laguna Coupe (T) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 kW
245/30 R19	245/30 R19	T89 kW K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA
255/30 R19	255/30 R19	T91 kW K01 VA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z614 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW Y16 K01 VA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL Z614 › Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 81–175 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 54F T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52702 PDF

ANBAUMATERIAL Z613 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF
A02

ANBAUMATERIAL Z613 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT

Latitude (T)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T	5x114.3	66,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Latitude · **Baujahr 2011–2015** · 5 Varianten · 81–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K02 HA	A01 V19
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 kW K01 VA …	
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 G81 K01 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 kW	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96	Z613 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW	V19
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 kW K02 HA	
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 G81 K02 HA	
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 HA	
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 kW K01 VA …	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K01 VA …	Z613 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 81–127 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K01 VA …	A01
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88 …	
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K02 G81 T92	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	ANBAUMATERIAL
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	Z613 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 81–127 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K01 VA …	A01
235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 kW …	
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 G81 T92 K01 VA …	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	ANBAUMATERIAL
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	Z613 ›
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 G81 VA …	

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Latitude (T) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW 125 VA
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 124 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 125 VA K02 HA
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	G81 123 VA K02 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 125 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	T91 kW 125 VA K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	T96 125 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

00266721 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 kW SKF VA
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 kW SKF VA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF VA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 kW K02 HA
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 G81 K02 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 kW K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 81–127 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K01 VA …
235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 kW …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 G81 T92 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 G81 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Latitude (T) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW K02 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	G81 T92 K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	kW
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	kW
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	54F

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214515 PDF

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K02 HA
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 kW K01 VA K02 HA
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	G81 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02 T93
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91 kW
255/35 R19	255/35 R19	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW K02 HA
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	G81 K02 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	T91 kW K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Latitude (T) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	G81

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

00232883 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW K02 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	G81 T92 K02 HA
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z614 ›

00352004 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 81–127 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 54F T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

52702 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW 116 VA
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 116 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 116 VA
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	G81 114 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

00357133 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 kW SKF VA
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 kW SKF VA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF VA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z613 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane (M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Megane · **Baujahr 2002–2009** · 29 Varianten · 60–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 VA		55214506 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 › Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/40 R18	215/40 R18			
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01		52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 › Shop ›

RENAULT Megane (RFB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RFB	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Megane · **Baujahr ab 2016** · 28 Varianten · 66–151 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 66–121 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	L05 A01 A58	49557 PDF
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …		
235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86		

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 151 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	L04 A01 A58	49557 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01		

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 66–97 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	L05 A58 Flh	49557 PDF
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane (RFB) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 66–121 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00307388 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 66–97 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K02 HA
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
L05 A58
00266721 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›
Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 66–121 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 kW
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
● 215/40 R18	215/40 R18	kW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
L05 A02 A58 NoP
52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 151 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 A58 m4
52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 69 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
L05 A02 A58
52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 66–121 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane (RFB) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 66–121 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › — Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 66–121 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	SKF
● 215/45 R17	215/45 R17	SKF
● 225/45 R17	225/45 R17	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › — Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 66–97 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214515 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › — Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 151 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214515 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › — Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75 · 66–121 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
235/30 R19	235/30 R19	K02 T86

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › — Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 66–121 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › — Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 66–121 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane (RFB) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 66–121 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
56697100 PDF
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 66–121 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
00467549 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 151 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 m4
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
52595 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 66–121 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 kW
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
● 215/40 R18	215/40 R18	kW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V18
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
52595 PDF
Shop ›

RENAULT Megane (Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Megane · **Baujahr 2008–2016** · 36 Varianten · 63–162 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane (Z) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

00307388 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

00266721 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane (Z) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88		00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89		55214515 PDF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA		00353314 PDF
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88		00353314 PDF
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 HA		
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88		00232883 PDF
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91		

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA		00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane (Z) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 116 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 116 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT

Megane Cabrio (M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Megane Cabrio · **Baujahr 2003–2010** · 11 Varianten · 76–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214506 PDF

ANBAUMATERIAL Z067 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF

ANBAUMATERIAL Z067 ›

Shop ›

RENAULT

Megane Cabrio (Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Megane Cabrio · **Baujahr 2010–2016** · 21 Varianten · 78–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

A01

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 HA
	245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00307388 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane Cabrio (Z) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266721 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane Cabrio (Z) · Fortsetzung

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214515 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00232883 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT **Megane Cabrio (Z) · Fortsetzung**

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 116 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 116 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF
A02 V18

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

RENAULT
Megane Coupe (Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Megane Coupe · **Baujahr 2008–2016** · 36 Varianten · 63–162 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF
A01

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane Coupe (Z) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00307388 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266721 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane Coupe (Z) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88		00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89		55214515 PDF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA		00353314 PDF
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88		00353314 PDF
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 HA		
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88		00232883 PDF
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91		

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA		00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane Coupe (Z) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 116 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 116 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT

Megane Coupe Renault Sport (Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Sport	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Megane Coupe Renault Sport · **Baujahr 2009–2016** · 5 Varianten · 184–201 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K03 HA	00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA	KMV Cpe V19 — 00232883 PDF
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 K01 VA K03 HA	
	245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K03 HA	
	255/30 R19	255/30 R19	T91 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA	00357133 PDF
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 K01 VA K03 HA	
	245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K03 HA	
	255/30 R19	255/30 R19	T91 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K03 HA	00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT

Megane Coupe-Cabrio (M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Megane Coupe-Cabrio · **Baujahr 2003–2010** · 7 Varianten · 82–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	K01 VA	55214506 PDF

ANBAUMATERIAL
Z067 › Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18		52595 PDF
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL
Z067 › Shop ›

RENAULT

Megane Grandtour (M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Megane Grandtour · **Baujahr 2003–2009** · 17 Varianten · 60–99 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	K01 VA	55214506 PDF

ANBAUMATERIAL
Z067 › Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18		52595 PDF
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL
Z067 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT

Megane Grandtour (RFB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RFB	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Megane Grandtour · **Baujahr ab 2016** · 28 Varianten · 66–151 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 66–121 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	L05 A01 A58
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	
235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86	

ANBAUMATERIAL Z612 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 151 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	L04 A01 A58
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	

ANBAUMATERIAL Z612 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 66–97 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	L05 A58 Flh
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 HA	

ANBAUMATERIAL Z612 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 66–121 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K02 HA	

ANBAUMATERIAL Z612 ›

00307388 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 66–97 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K02 HA	L05 A58
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA	
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 HA	

ANBAUMATERIAL Z612 ›

00266721 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 66–121 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 kW	L05 A02 A58
● 205/45 R18	205/45 R18	kW	NoP
● 215/40 R18	215/40 R18	kW	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL Z612 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane Grandtour (RFB) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 151 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 m4

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 67 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 66–121 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 66–121 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 66–121 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	SKF
● 215/45 R17	215/45 R17	SKF
● 225/45 R17	225/45 R17	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 66–97 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

55214515 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane Grandtour (RFB) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 151 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214515 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75 · 66–121 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
235/30 R19	235/30 R19	K02 T86

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75 · 66–121 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 66–121 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 66–121 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

mb04

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 66–121 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT

Megane Grandtour (RFB) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 151 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02 A58 m4	Z612 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 67 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92	L05 A58 mb04	Z612 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 66–121 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 205/40 R18	205/40 R18	T86 kW	A02 A58 V18	Z612 ›
● 205/45 R18	205/45 R18	kW		
● 215/40 R18	215/40 R18	kW		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie			

52595 PDF

Shop ›

RENAULT

Megane Grandtour (Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Megane Grandtour · **Baujahr 2009–2016** · 32 Varianten · 63–162 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	A01	Z612 ›
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …		

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88		Z612 ›
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 HA		
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K01 VA …		

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA		Z612 ›

00307388 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane Grandtour (Z) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266721 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

A02

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane Grandtour (Z) · Fortsetzung

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214515 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00232883 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane Grandtour (Z) · Fortsetzung

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 116 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 116 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW SKF
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 kW SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
Shop ›

RENAULT Megane RS (RFB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RFB	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Megane RS · **Baujahr ab 2017** · 4 Varianten · 205–221 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane RS (RFB) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 kW …
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 m4
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
49389 PDF
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 HA
● 245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K02 HA
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	A01 K02 HA
● 255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
52611 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 kW …
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	A01 K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
53077 PDF
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW K02 HA
★ ● **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
00295201 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5C2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW
★ ● **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
00295201 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane RS (RFB) · Fortsetzung

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 HA
● 245/30 R19	245/30 R19	T89 K02 HA
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02 HA
● 255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 SKF HA
● 245/30 R19	245/30 R19	T89
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
● 255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW K02 HA
★ ● **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 HA
● 245/30 R19	245/30 R19	T89 K02 HA
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K02 HA
● 255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 SKF HA
● 245/30 R19	245/30 R19	T89
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	
● 255/30 R19	255/30 R19	K02 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Megane RS (RFB) · Fortsetzung

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW K02 HA
★ ● **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW
★ ● **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 kW K01 VA …
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 kW
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL: Z612 ›
Shop ›

RENAULT Modus (P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
P	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Modus · **Baujahr 2004–2012** · 13 Varianten · 48–82 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R17	205/45 R17	K01
215/35 R17	215/35 R17	K01
215/40 R17	215/40 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590505 PDF
TA
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214506 PDF
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT **Modus (P) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA	A01	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 › — Shop ›

RENAULT
Rafale (RHN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RHN	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Rafale · **Baujahr ab 2024** · 3 Varianten · 96–110 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 245/45 R20 Serie	245/45 R20 Serie			00286283 PDF

ANBAUMATERIAL: Z688 › — Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 245/45 R20 Serie	245/45 R20 Serie			00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z688 › — Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x22 ET 35
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22	T97 A58		00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z614 › — Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/45 R20 Serie 255/40 R20	245/45 R20 Serie 255/40 R20	T01		00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z614 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Rafale (RHN) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 245/45 R20 Serie	245/45 R20 Serie			00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z614 › Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/40 R21 Serie	245/40 R21 Serie	T00		00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z614 › Shop ›

RENAULT Rafale (RHN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RHN	5x114.3	66,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Rafale · **Baujahr ab 2024** · 2 Varianten · 96–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 245/45 R20 Serie	245/45 R20 Serie			00286283 PDF

ANBAUMATERIAL: Z688 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 245/45 R20 Serie	245/45 R20 Serie			00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z688 › Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x22 ET 35
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22	T97 A58		00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z614 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT **Rafale (RHN) · Fortsetzung**

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie			00426219
255/40 R20	255/40 R20	T01		
			ANBAUMATERIAL	
			Z614 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie			00461976
			ANBAUMATERIAL	
			Z614 ›	Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	T00		00426719
			ANBAUMATERIAL	
			Z614 ›	Shop ›

RENAULT **Scenic (JM)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
JM	4x100	60,1	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Scenic · **Baujahr 2003–2009** · 18 Varianten · 60–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 4AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	116 T92 VA		55214506
			ANBAUMATERIAL	
			Z067 ›	Shop ›

RENAULT **Scenic (JZ)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
JZ	5x114.3	66,1	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Scenic · **Baujahr 2009–2016** · 40 Varianten · 63–118 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K02 HA	A01 A58	49557
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …		
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …	ANBAUMATERIAL	
			Z612 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Scenic (JZ) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93	A58
● 235/35 R19	235/35 R19	T91	
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA ...	

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA ...	A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 124 HA	A58
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA	
245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 VA 125 HA ...	

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00266721 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF VA	A02 A58
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 SKF VA	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF VA	

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91	
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA ...	

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Scenic (JZ) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA ...	A01 A58	Z612 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 128 HA K02 HA		Z612 ›
● 225/45 R18	225/45 R18	128 HA K02 HA		

55214515 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 130 HA K02 HA		Z612 ›
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA 130 HA ...		
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA 130 HA ...		

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 130 HA		Z612 ›
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 130 HA		
245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 VA 130 HA ...		

00353314 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 215/45 R18	215/45 R18	R37 T93 kW SKF VA ...	A02 A58	Z612 ›
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 SKF VA 130 HA		
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF VA 130 HA		

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT
Scenic (RCB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RCB	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Scenic · **Baujahr ab 2024** · 3 Varianten · 55 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

RENAULT
Symbioz (RJB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RJB	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Symbioz · **Baujahr ab 2024** · 4 Varianten · 69–104 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

9,0x20 ET 21 DC

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00286283 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 ›

Shop ›

9,0x20 ET 28 C

Ausf. 5W

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z201 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Symbioz (RJB) · Fortsetzung

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

RENAULT Talisman (RFD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RFD	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Talisman · **Baujahr ab 2016** · 30 Varianten · 81–165 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 L05 R37 K02 HA
● 225/45 R19	225/45 R19	A01 L05 R37 K02 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 L05 R37 K02 HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 L04 K01 VA …
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 L05 K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 L05 K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 L04 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 81–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	L05 R37 SKF VA
● 225/45 R19	225/45 R19	L05 R37
● 235/40 R19	235/40 R19	L05 R37 SKF VA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L04
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L05
● 255/35 R19	255/35 R19	A01 L04 K02 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	A01 L05 K02 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	A01 L04 K02 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	A01 L05 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
● 235/35 R20	235/35 R20	L05 R37
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	L04
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	L05
● 255/30 R20	255/30 R20	L05 K02 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	L04 K02 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	L05 K02 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	L04 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00307388 PDF

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Talisman (RFD) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	A01 L05 R37 K02 HA	A01
235/35 R20	235/35 R20	A01 L05 R37 K01 VA …	
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 L04 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 L05 K01 VA …	Z612 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	L05 R37	
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 L05 R37 K02 HA	
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 L05 K02 HA	
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 L04 K02 HA	
255/30 R20	255/30 R20	A01 L05 K01 VA …	
255/30 R20	255/30 R20	A01 L04 K01 VA …	
255/35 R20	255/35 R20	A01 L04 K01 VA …	
255/35 R20	255/35 R20	A01 L05 K01 VA …	
265/30 R20	265/30 R20	A01 L04 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
265/30 R20	265/30 R20	A01 L05 K01 VA …	Z612 ›

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	L04 T91	

55233100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 81–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	L05 R37 SKF VA	
● 225/45 R19	225/45 R19	L05 R37	
● 235/40 R19	235/40 R19	L05 R37 SKF VA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L04 K02 HA	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L05	
● 255/35 R19	255/35 R19	L04 K02 HA	
● 255/35 R19	255/35 R19	L05 K02 HA	
● 255/40 R19	255/40 R19	L05 K02 HA	ANBAUMATERIAL
● 255/40 R19	255/40 R19	L04 K02 HA	Z612 ›

00266721 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Talisman (RFD) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	L05 SKF VA
225/50 R18	225/50 R18	L05 SKF
235/45 R18	235/45 R18	L05 SKF VA
★ **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	L05 SKF
★ **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	L04 SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	L05 R37 SKF VA
225/45 R19	225/45 R19	L05 R37
235/40 R19	235/40 R19	L05 R37 SKF VA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L05
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L04
255/35 R19	255/35 R19	A01 L04 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 L05 K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 L04 K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 L05 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
235/35 R20	235/35 R20	A01 L05 R37 K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 L05 K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 L04 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 L05 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 L04 K01 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 L05 K01 VA …
255/35 R20	255/35 R20	A01 L04 K01 VA …
265/30 R20	265/30 R20	A01 L05 K01 VA …
265/30 R20	265/30 R20	A01 L04 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
235/35 R20	235/35 R20	L05 R37
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	L04
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	L05
255/30 R20	255/30 R20	L05 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	L04 K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	L05 K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	L04 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Talisman (RFD) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
●	235/35 R20	235/35 R20	L05 R37
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	L05
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	L04

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/30 R21**	**245/30 R21**	L05 T91 K02 HA
★ ●	**245/30 R21**	**245/30 R21**	L04 T91 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	L05 R37 K02 HA
●	225/45 R19	225/45 R19	L05 R37 K02 HA
●	235/40 R19	235/40 R19	L05 R37 K02 HA
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L04 K01 VA K02 HA
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L05 K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	L05 K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	L04 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	L05 R37 SKF VA
●	225/45 R19	225/45 R19	L05 R37
●	235/40 R19	235/40 R19	L05 R37 SKF VA
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L04
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L05
●	255/35 R19	255/35 R19	L05 K02 HA
●	255/35 R19	255/35 R19	L04 K02 HA
●	255/40 R19	255/40 R19	L04 K02 HA
●	255/40 R19	255/40 R19	L05 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
●	235/35 R20	235/35 R20	L05 R37
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	L04
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	L05
●	255/30 R20	255/30 R20	L04 K02 HA
●	255/30 R20	255/30 R20	L05 K02 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	L05 K02 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	L04 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL Z612 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Talisman (RFD) · Fortsetzung

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	L05 R37 SKF VA
● 225/45 R19	225/45 R19	L05 R37
● 235/40 R19	235/40 R19	L05 R37 SKF VA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L04
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L05
● 255/35 R19	255/35 R19	L04 K02 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	L05 K02 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	L04 K02 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	L05 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

56697100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	116 L05 R37 SKF
● 225/45 R19	225/45 R19	112 L05 R37 SKF
● 235/40 R19	235/40 R19	114 L05 R37
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	113 L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 mb04

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
● 235/35 R20	235/35 R20	L05 R37
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	L04
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	L05
● 255/30 R20	255/30 R20	L04 K02 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	L05 K02 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	L05 K02 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	L04 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
● 235/35 R20	235/35 R20	L05 R37
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	L04
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Talisman (RFD) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	L05 R37 K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	L05 R37 K01 VA …
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	L04 K01 VA K02 HA
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	L05 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
● 235/35 R20	235/35 R20	L05 R37 K02 HA
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	L05 K02 HA
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	L04 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	L04 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	L05 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	L05 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	L04 K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	L05 K01 VA K02 HA
265/30 R20	265/30 R20	L04 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
● 235/35 R20	235/35 R20	L05 R37
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	L05
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	L04
255/30 R20	255/30 R20	L05
255/30 R20	255/30 R20	L04
255/35 R20	255/35 R20	L05
255/35 R20	255/35 R20	L04

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	L05 SKF VA
● 225/50 R18	225/50 R18	L05 SKF
● 235/45 R18	235/45 R18	L05 SKF VA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	L05 SKF
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	L04 SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02 A58

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT

Talisman Grandtour (RFD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
RFD	5x114.3	66,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Talisman Grandtour · **Baujahr ab 2016** · 30 Varianten · 81–165 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	A01 L05 R37 K02 HA
●	225/45 R19	225/45 R19	A01 L05 R37 K02 HA
●	235/40 R19	235/40 R19	A01 L05 R37 K02 HA
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 L04 K01 VA …
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 L05 K01 VA …
	255/35 R19	255/35 R19	A01 L05 K01 VA …
	255/35 R19	255/35 R19	A01 L04 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 81–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	L05 R37 SKF VA
●	225/45 R19	225/45 R19	L05 R37
●	235/40 R19	235/40 R19	L05 R37 SKF VA
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L04
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L05
●	255/35 R19	255/35 R19	A01 L04 K02 HA
●	255/35 R19	255/35 R19	A01 L05 K02 HA
●	255/40 R19	255/40 R19	A01 L04 K02 HA
●	255/40 R19	255/40 R19	A01 L05 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
●	235/35 R20	235/35 R20	L05 R37
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	L04
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	L05
●	255/30 R20	255/30 R20	L05 K02 HA
●	255/30 R20	255/30 R20	L04 K02 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	L05 K02 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	L04 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00307388 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	A01 L05 R37 K02 HA
	235/35 R20	235/35 R20	A01 L05 R37 K01 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 L04 K01 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 L05 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Talisman Grandtour (RFD) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
	235/35 R20	235/35 R20	A01 L05 R37 K02 HA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 L05 K02 HA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 L04 K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	A01 L05 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 L04 K01 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 L04 K01 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 L05 K01 VA …
	265/30 R20	265/30 R20	A01 L04 K01 VA …
	265/30 R20	265/30 R20	A01 L05 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49389 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	L04 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 81–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	L05 R37 SKF VA
	225/45 R19	225/45 R19	L05 R37
	235/40 R19	235/40 R19	L05 R37 SKF VA
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L04 K02 HA
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L05
	255/35 R19	255/35 R19	L04 K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	L05 K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	L05 K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	L04 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00266721 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Talisman Grandtour (RFD) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	L05 SKF VA
●	225/50 R18	225/50 R18	L05 SKF
●	235/45 R18	235/45 R18	L05 SKF VA
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	L05 SKF
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	L04 SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	L05 R37 SKF VA
●	225/45 R19	225/45 R19	L05 R37
●	235/40 R19	235/40 R19	L05 R37 SKF VA
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L05
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L04
●	255/35 R19	255/35 R19	A01 L04 K02 HA
●	255/35 R19	255/35 R19	A01 L05 K02 HA
●	255/40 R19	255/40 R19	A01 L04 K02 HA
●	255/40 R19	255/40 R19	A01 L05 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
●	235/35 R20	235/35 R20	A01 L05 R37 K02 HA
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 L05 K02 HA
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 L04 K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	A01 L05 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 L04 K01 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 L05 K01 VA …
	255/35 R20	255/35 R20	A01 L04 K01 VA …
	265/30 R20	265/30 R20	A01 L05 K01 VA …
	265/30 R20	265/30 R20	A01 L04 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
●	235/35 R20	235/35 R20	L05 R37
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	L04
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	L05
●	255/30 R20	255/30 R20	L05 K02 HA
●	255/30 R20	255/30 R20	L04 K02 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	L05 K02 HA
●	255/35 R20	255/35 R20	L04 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Talisman Grandtour (RFD) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
● 235/35 R20	235/35 R20	L05 R37
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	L05
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	L04

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/30 R21**	**245/30 R21**	L05 T91 K02 HA
★ ● **245/30 R21**	**245/30 R21**	L04 T91 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	L05 R37 K02 HA
● 225/45 R19	225/45 R19	L05 R37 K02 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	L05 R37 K02 HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L04 K01 VA K02 HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L05 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	L05 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	L04 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	L05 R37 SKF VA
● 225/45 R19	225/45 R19	L05 R37
● 235/40 R19	235/40 R19	L05 R37 SKF VA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L04
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L05
● 255/35 R19	255/35 R19	L05 K02 HA
● 255/35 R19	255/35 R19	L04 K02 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	L04 K02 HA
● 255/40 R19	255/40 R19	L05 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
● 235/35 R20	235/35 R20	L05 R37
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	L04
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	L05
● 255/30 R20	255/30 R20	L04 K02 HA
● 255/30 R20	255/30 R20	L05 K02 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	L05 K02 HA
● 255/35 R20	255/35 R20	L04 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z612 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Talisman Grandtour (RFD) · Fortsetzung

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	L05 R37 SKF VA
225/45 R19	225/45 R19	L05 R37
235/40 R19	235/40 R19	L05 R37 SKF VA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L04
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	L05
255/35 R19	255/35 R19	L04 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	L05 K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	L04 K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	L05 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

56697100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	116 L05 R37 SKF
225/45 R19	225/45 R19	112 L05 R37 SKF
235/40 R19	235/40 R19	114 L05 R37
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	113 L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN: L05 mb04

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
235/35 R20	235/35 R20	L05 R37
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	L04
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	L05
255/30 R20	255/30 R20	L04 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	L05 K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	L05 K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	L04 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
235/35 R20	235/35 R20	L05 R37
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	L04
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	L05

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z612 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Talisman Grandtour (RFD) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	L05 R37 K02 HA
	235/35 R20	235/35 R20	L05 R37 K01 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	L04 K01 VA K02 HA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	L05 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
●	235/35 R20	235/35 R20	L05 R37 K02 HA
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	L05 K02 HA
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	L04 K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	L04 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	L05 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	L05 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	L04 K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	L05 K01 VA K02 HA
	265/30 R20	265/30 R20	L04 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	L05 R37
●	235/35 R20	235/35 R20	L05 R37
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	L05
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	L04
	255/30 R20	255/30 R20	L05
	255/30 R20	255/30 R20	L04
	255/35 R20	255/35 R20	L05
	255/35 R20	255/35 R20	L04

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	L05 SKF VA
●	225/50 R18	225/50 R18	L05 SKF
●	235/45 R18	235/45 R18	L05 SKF VA
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	L05 SKF
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	L04 SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02 A58

ANBAUMATERIAL

Z612 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

RENAULT Twingo (AH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AH	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Twingo · **Baujahr ab 2020** · 1 Variante · 31 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



VA **7,0x17 ET 45**
HA **7,0x17 ET 35**
Ausf. 4RR / 4AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 185/45 R17	205/40 R17		00380981 PDF
● 185/45 R17	215/40 R17		

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

Shop ›

RENAULT Twingo (N)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
N	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Twingo · **Baujahr 2007–2014** · 15 Varianten · 43–75 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 195/40 R17	195/40 R17		TA 54590505 PDF

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

Shop ›

RENAULT Twingo E-Tech (P04)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
P04	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Twingo E-Tech · **Baujahr ab 2026** · 1 Variante · 35 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
195/50 R17	195/50 R17		00380981 PDF
205/50 R17	205/50 R17		
225/45 R17	225/45 R17		

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

Shop ›

7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
195/50 R17	195/50 R17		00380981 PDF
205/50 R17	205/50 R17		

ANBAUMATERIAL
Z067 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

RENAULT Twingo E-Tech (P04) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R18	195/45 R18	
★ **205/45 R18** Serie	**205/45 R18** Serie	
225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 4AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R18	195/45 R18	
★ **205/45 R18** Serie	**205/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

Shop ›

RENAULT ZOE (AG)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AG	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ZOE · **Baujahr 2013–2019** · 6 Varianten · 43–53 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	T88 112 VA
● 215/40 R17	215/40 R17	T87 112 VA K01 HA
● 215/45 R17	215/45 R17	112 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449704 PDF

ANBAUMATERIAL: Z067 ›

Shop ›

SAAB 9-5 (YS3G)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
YS3G	5x120	67,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE 9-5 · **Baujahr 2010–2011** · 11 Varianten · 118–221 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5G · Nabe 72,55

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/40 R19	235/40 R19	T96
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 HA
255/35 R19	255/35 R19	T96 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: J18 V00 V19

00253328 PDF

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	T95
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z172 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SAAB **9-5 (YS3G) · Fortsetzung**

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5G3 · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	T95		00331124 PDF
255/35 R20	255/35 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z172 ›	Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	T95 130 VA K01 HA		00268130 PDF
255/35 R20	255/35 R20	130 VA K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL	
			Z257 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5G1R · Nabe 72,55
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	T95		00234532 PDF
255/35 R20	255/35 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z172 ›	Shop ›

SEAT
Alhambra (7MS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7MS	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Alhambra · **Baujahr 1996–2010** · 22 Varianten · 66–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K02 HA	A01	52837 PDF
235/40 R18	235/40 R18	A01 R70 T95 K01 VA …	ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K02 HA	A01	52837 PDF
235/40 R18	235/40 R18	A01 R70 T95 K01 VA …	ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K01 VA …	A01	52838 PDF
235/40 R18	235/40 R18	A01 T95 K01 VA …	ANBAUMATERIAL	
			Z631 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT **Alhambra (7MS) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 130 HA …	A01
235/40 R18	235/40 R18	A01 R70 T95 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52595 PDF

Shop ›

SEAT
Alhambra (7N)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7N	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Alhambra · **Baujahr ab 2010** · 23 Varianten · 85–162 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA 146 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 146 HA …	A01
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	124 T93 K01 HA	
245/35 R19	245/35 R19	125 T93 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93	A02
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95	
● 235/45 R18	235/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Alhambra (7N) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 HA	A01
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 85–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	130 T93 K01 HA	
245/35 R19	245/35 R19	130 T93 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

SEAT Altea (5P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5P	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Altea · **Baujahr 2004–2015** · 24 Varianten · 63–147 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 A58
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Altea (5P) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA	SeF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA …	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Altea (5P) · Fortsetzung

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/50 R17	205/50 R17	K01 VA 116 HA
●	215/45 R17	215/45 R17	116 HA
★	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	K01 VA 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	T89 K01 VA K02 HA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	T89 K01 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	255/30 R19	K02 T91 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN
SeF V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN
SeF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
SeF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT **Altea (5P) · Fortsetzung**

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

52691 PDF
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	

52691 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA	

52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

SEAT
Altea Freetrack (5P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5P	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Altea Freetrack · **Baujahr 2007–2015** · 11 Varianten · 77–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/40 R18**	**225/40 R18**		55214510 PDF
●	225/45 R18	225/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Altea Freetrack (5P) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214511 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75 · 103–147 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157502 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503501 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

SEAT Altea XL (5P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5P	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Altea XL · **Baujahr 2006–2015** · 27 Varianten · 63–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Altea XL (5P) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: SeF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00386947 PDF
Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52838 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Altea XL (5P) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 HA	ANBAUMATERIAL
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	205/50 R17	205/50 R17	K01 VA 116 HA	
●	215/45 R17	215/45 R17	116 HA	
★	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	K01 VA 116 HA	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	T89 K01 VA K02 HA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	T89 K01 VA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 VA	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW	SeF V19
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	225/35 R19	255/30 R19	K02 T91 HA	ANBAUMATERIAL
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA	SeF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL
				Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

SEAT Altea XL (5P) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
SeF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT

Arona (KJ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KJ	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Arona · **Baujahr ab 2017** · 11 Varianten · 66–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
★ ●	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	
●	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 HA
●	225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V18

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	195/55 R17	195/55 R17	K01 HA
	205/50 R17	205/50 R17	K01
★	**205/55 R17** Serie	**205/55 R17** Serie	K01
	215/50 R17	215/50 R17	K01 VA K03 HA
	225/45 R17	225/45 R17	K01
	225/50 R17	225/50 R17	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
	215/40 R18	215/40 R18	K02
★	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	K02
	225/40 R18	225/40 R18	K02
	225/45 R18	225/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
★ ●	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	
	225/40 R18	225/40 R18	K02
	225/45 R18	225/45 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217517 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT **Arona (KJ) · Fortsetzung**

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32
Ausf. 5A · Nabe 67,1 · 70–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02
	225/40 R19	225/40 R19	K02
	235/35 R19	235/35 R19	K02
	245/30 R19	245/30 R19	K02
	245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

55157501 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 VA K03 HA
★	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	A01 K02 VA K03 HA
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K03 HA
	225/45 R18	225/45 R18	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 A58 V18

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
★ ●	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	
●	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 HA
●	225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V18

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

SEAT
Ateca (5FP)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5FP	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Ateca · **Baujahr ab 2016** · 18 Varianten · 81–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

12 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KOV
	225/40 R19	225/40 R19	A01 KMV K01 VA
★	**225/45 R19**	**225/45 R19**	A01 K01 KOV
★	**225/45 R19**	**225/45 R19**	A01 K01 KMV
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 KMV
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 KOV
	245/35 R19	245/35 R19	A01 KMV K01 VA …
	245/35 R19	245/35 R19	A01 KOV K01 VA …
	245/40 R19	245/40 R19	A01 KOV K01 VA …
	245/40 R19	245/40 R19	A01 KMV K01 VA …
	255/35 R19	255/35 R19	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KMV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 KMV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KMV K01 VA
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01 KMV
	245/40 R19	245/40 R19	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
●	225/40 R19	225/40 R19	KOV
★ ●	**225/45 R19**	**225/45 R19**	KMV
★ ●	**225/45 R19**	**225/45 R19**	KOV
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 KMV K01 HA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
★ ●	**235/40 R19**	**235/40 R19**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 KOV T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
●	235/35 R20	235/35 R20	A01 KMV K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01 KMV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 KMV T92 K01 VA …
	245/30 R20	245/30 R20	A01 KMV T90 K01 VA …
	245/35 R20	245/35 R20	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01 KMV T90
	235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 KMV
	245/35 R20	245/35 R20	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 81–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KMV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92 K01 VA
	245/30 R20	245/30 R20	KMV T90 K01 VA …
	245/35 R20	245/35 R20	KMV K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA20013

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KMV T90
	235/35 R20	235/35 R20	K01 KMV
	245/35 R20	245/35 R20	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA20013

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01 KOV T90
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 KOV T92
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 KOV T90
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 KMV T90
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KOV
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49389

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
●	235/35 R20	235/35 R20	A01 KMV K01 HA
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49389

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00348318

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	KMV T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00348318

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,0x21 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	T91		00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,0x21 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**245/30 R21**	**245/30 R21**	KMV T91		00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	KMV T91 K01 VA …		55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	KMV T91 K01 VA …		55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

KV2

6 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/40 R19	225/40 R19	KMV K01 VA		00266713 PDF
★	**225/45 R19**	**225/45 R19**	K01 KMV		
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 KMV		
	245/35 R19	245/35 R19	KMV K01 VA K02 HA		
	245/40 R19	245/40 R19	KMV K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/40 R19	225/40 R19	KMV K01 VA		00266713 PDF
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV K01 VA		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
225/40 R19	225/40 R19	KOV K01 VA
★ **225/45 R19**	**225/45 R19**	KOV K01 VA
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	KMV
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	KOV K01 VA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	KMV K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 KOV
245/35 R19	245/35 R19	K01 KMV
245/40 R19	245/40 R19	K01 KOV
245/40 R19	245/40 R19	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	KMV
245/40 R19	245/40 R19	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90 K01 VA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	K01 KOV T90
245/30 R20	245/30 R20	K01 KMV T90
245/35 R20	245/35 R20	K01 KMV
245/35 R20	245/35 R20	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
● 235/35 R20	235/35 R20	KMV K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	KMV T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56843100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	KMV T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

KV4

16 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	A01 K01 KOV
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV SKF
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV SKF VA
	225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 KOV
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV
★	**225/50 R18**	**225/50 R18**	A01 K01 KOV G01
★	**225/50 R18**	**225/50 R18**	A01 K01 KMV G01
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 KOV
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 KOV
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie	A01 KMV K01 HA
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 KMV
★ ●	**235/45 R18**	**235/45 R18**	A01 KMV K01 HA
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV SKF VA
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	A01 KOV K01 VA
●	225/45 R18	225/45 R18	KOV SKF VA
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV SKF VA
★ ●	**225/50 R18**	**225/50 R18**	A01 KMV G01
★	**225/50 R18**	**225/50 R18**	A01 KOV G01 K01 VA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 KOV K01 VA
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie	KMV SKF VA
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV SKF
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	KMV
★ ●	**235/45 R18**	**235/45 R18**	KMV
●	245/45 R18	245/45 R18	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV SKF VA
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KOV
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV SKF VA
●	225/45 R18	225/45 R18	KOV
★	**225/50 R18**	**225/50 R18**	A01 KOV G01 K01 VA
★ ●	**225/50 R18**	**225/50 R18**	A01 KMV G01
●	235/45 R18	235/45 R18	KOV
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV
	245/45 R18	245/45 R18	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie	KMV SKF VA
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV SKF VA
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	KMV
★ ●	**235/45 R18**	**235/45 R18**	KMV
●	245/45 R18	245/45 R18	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	KOV
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV
	235/45 R18	235/45 R18	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	KMV R70
★ ●	**235/45 R18**	**235/45 R18**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 KMV K01 VA
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KOV
★	**225/45 R19**	**225/45 R19**	A01 K01 KMV
★	**225/45 R19**	**225/45 R19**	A01 K01 KOV
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 KMV
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 KOV
	245/35 R19	245/35 R19	A01 KMV K01 VA …
	245/35 R19	245/35 R19	A01 KOV K01 VA …
	245/40 R19	245/40 R19	A01 KMV K01 VA …
	245/40 R19	245/40 R19	A01 KOV K01 VA …
	255/35 R19	255/35 R19	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KMV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KMV K01 VA
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 KMV
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01 KMV
	245/40 R19	245/40 R19	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
●	225/40 R19	225/40 R19	KOV
★ ●	**225/45 R19**	**225/45 R19**	KMV
★ ●	**225/45 R19**	**225/45 R19**	KOV
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 KMV K01 HA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
★ ●	**235/40 R19**	**235/40 R19**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01 KMV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 KMV T92 K01 VA …
	245/30 R20	245/30 R20	A01 KMV T90 K01 VA …
	245/35 R20	245/35 R20	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01 KMV T90
	235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 KMV
	245/35 R20	245/35 R20	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R20	225/35 R20	A01 KMV T90 K01 HA
★ 235/35 R20	235/35 R20	A01 KMV T92 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 KMV T90
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R20	225/35 R20	A01 KMV T90 K01 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 KMV
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV T90
★ 225/35 R20	225/35 R20	K01 KMV T90
★ 235/35 R20	235/35 R20	K01 KMV T92
★ 235/35 R20	235/35 R20	K01 KOV T92
245/30 R20	245/30 R20	KMV T90 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	KOV T90 K01 VA …
245/35 R20	245/35 R20	KOV K01 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	KMV K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z632 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 225/35 R20	225/35 R20	K01 KMV T90
235/35 R20	235/35 R20	K01 KMV
245/35 R20	245/35 R20	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z632 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★ ● 225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
★ 235/35 R20	235/35 R20	KOV T92 K01 VA
★ ● 235/35 R20	235/35 R20	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z632 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
● 235/35 R20	235/35 R20	KMV K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z632 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	KMV T91 K01 VA …		00349899 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	KMV T91 K01 VA …		00349899 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	KMV T91 K01 VA …		00289353 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	KMV T91 K01 VA …		00289353 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

16 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 215/45 R18	215/45 R18			55214510 PDF
★	● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie			
	● 225/45 R18	225/45 R18			
★	● **225/50 R18**	**225/50 R18**			
	● 235/45 R18	235/45 R18			
	● 245/45 R18	245/45 R18			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 215/45 R18	215/45 R18			55214510 PDF
	● 215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie			
	● 225/45 R18	225/45 R18			
★	● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie			
★	● **235/45 R18**	**235/45 R18**			
	● 245/45 R18	245/45 R18			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 16 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
●	225/45 R18	225/45 R18	
★ ●	**225/50 R18**	**225/50 R18**	
●	235/45 R18	235/45 R18	
●	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
●	215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie	
●	225/45 R18	225/45 R18	
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
★ ●	**235/45 R18**	**235/45 R18**	
●	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 81–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	KMV K01 VA
	225/40 R19	225/40 R19	K01 KOV
★	**225/45 R19**	**225/45 R19**	K01 KMV
★	**225/45 R19**	**225/45 R19**	K01 KOV
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 KMV
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 KOV
	245/35 R19	245/35 R19	KMV K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	KOV K01 VA K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	KMV K01 VA K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	KOV K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 KMV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 KMV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV K01 VA
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	K01 KMV
	245/40 R19	245/40 R19	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KOV
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
★ ●	**225/45 R19**	**225/45 R19**	KMV
★ ●	**225/45 R19**	**225/45 R19**	KOV
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	KMV K01 HA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
F24

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	KOV
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	KMV
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	KOV K01 VA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	KMV K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92 K01 VA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
● 235/35 R20	235/35 R20	KMV K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KMV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	KMV T90 K01 VA …
245/35 R20	245/35 R20	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoP

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KMV T90
235/35 R20	235/35 R20	K01 KMV
245/35 R20	245/35 R20	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KOV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
245/30 R20	245/30 R20	K01 KOV T90
245/30 R20	245/30 R20	K01 KMV T90
245/35 R20	245/35 R20	K01 KOV
245/35 R20	245/35 R20	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 › Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
● 235/35 R20	235/35 R20	KMV K01 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 › Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	
● 245/35 R19	245/35 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	KMV
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	KOV
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 KMV K01 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92 K01 VA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
● 235/35 R20	235/35 R20	KMV K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KMV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	KMV T90 K01 VA …
245/35 R20	245/35 R20	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446992 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KMV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	KMV T90 K01 VA …
245/35 R20	245/35 R20	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV — 00446988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KMV T90
235/35 R20	235/35 R20	K01 KMV
245/35 R20	245/35 R20	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446992 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KMV T90
235/35 R20	235/35 R20	K01 KMV
245/35 R20	245/35 R20	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90 K01 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	K01 KMV T90
245/35 R20	245/35 R20	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90 K01 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 KMV
245/35 R20	245/35 R20	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90 K01 VA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
● 235/35 R20	235/35 R20	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
225/40 R19	225/40 R19	K01 KOV
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	KMV
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 KOV
245/35 R19	245/35 R19	K01 KMV
245/35 R19	245/35 R19	K01 KOV
245/40 R19	245/40 R19	K01 KOV
245/40 R19	245/40 R19	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	KMV
245/40 R19	245/40 R19	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KOV
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV SKF VA
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV SKF VA
●	225/45 R18	225/45 R18	KOV
★ ●	**225/50 R18**	**225/50 R18**	A01 KMV G01
★	**225/50 R18**	**225/50 R18**	A01 KOV G01 K01 VA
●	235/45 R18	235/45 R18	KOV
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV
	245/45 R18	245/45 R18	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie	KMV SKF VA
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV SKF VA
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	KMV
★ ●	**235/45 R18**	**235/45 R18**	KMV
●	245/45 R18	245/45 R18	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
	245/35 R20	245/35 R20	K01
	255/30 R20	255/30 R20	K01
	255/35 R20	255/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503501

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 T90
	235/35 R20	235/35 R20	K01
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
	245/35 R20	245/35 R20	K01
	255/30 R20	255/30 R20	K01
	255/35 R20	255/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503501

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
	245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503502

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Ateca (5FP) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 6 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW TG Teilegutachten	★ ● **225/35 R20** 235/35 R20 245/30 R20 245/35 R20	**225/35 R20** 235/35 R20 245/30 R20 245/35 R20	T90 K01 VA K01 T90 K01	56503502 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	KMV T91 K01 VA …	56381100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	KMV T91 K01 VA …	56381100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

SEAT Cordoba

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
6 K/C, 6K	4x100	57,1	M12x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cordoba · **Baujahr 1993–2002** · 47 Varianten · 37–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,0x17 ET 35 Ausf. 4AR · Nabe 67,1 TG Teilegutachten	205/40 R17	205/40 R17	54A 367 VA K01 VA …	54590504 PDF ANBAUMATERIAL Z065 ›	Shop ›
7,0x17 ET 35 Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 44–110 kW TG Teilegutachten	205/40 R17	205/40 R17	367 VA 54A VA 51A HA …	54590504 PDF ANBAUMATERIAL Z065 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT
Cordoba (6L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6L	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Cordoba · **Baujahr 2002–2008** · 14 Varianten · 44–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38
Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/40 R17	195/40 R17	kW
● 195/45 R17	195/45 R17	kW
★ ● **205/40 R17** Serie	**205/40 R17** Serie	
215/35 R17	215/35 R17	K01 VA
● 215/40 R17	215/40 R17	kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: at01

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

54590508 PDF

Shop ›

SEAT
Exeo (3R)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3R	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Exeo · **Baujahr 2009–2013** · 11 Varianten · 75–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2
1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

KV4
4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Exeo (3R) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	A02 W20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	A02 V18 W20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	A01
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 205/50 R17	205/50 R17		
	● 215/45 R17	215/45 R17		
★	● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 215/40 R18	215/40 R18	T89	
★	● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Exeo (3R) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90		55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA	A58	00226419 PDF
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	A02	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

SEAT Exeo ST (3R)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3R	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Exeo ST · **Baujahr 2009–2013** · 11 Varianten · 75–155 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	A01 A58	49557 PDF
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA	A58	00266713 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Exeo ST (3R) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 W20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18 W20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	
● 215/45 R17	215/45 R17	
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Exeo ST (3R) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89		55214510 PDF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90		55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA	A58	00226419 PDF
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90	A02	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

SEAT Ibiza (6 K/6K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6 K, 6K	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Ibiza · **Baujahr 1993–2002** · 41 Varianten · 33–110 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/40 R17	205/40 R17	54A 367 VA K01 VA …		54590504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z065 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT
Ibiza (6J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6J	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Ibiza · **Baujahr 2008–2017** · 47 Varianten · 44–141 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1 · 44–132 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	51J
● 205/40 R17	205/40 R17	51J
★ ● **215/40 R17** Serie	**215/40 R17** Serie	51G K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: at01

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

54590508 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 44–132 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/35 R18**	**215/35 R18**	K01 T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B91

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/35 R18**	**215/35 R18**	T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B91

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

55501100 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/35 R18**	**215/35 R18**	A01 K02 T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B91

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

SEAT
Ibiza (6L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6L	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Ibiza · **Baujahr 2002–2008** · 21 Varianten · 44–132 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/40 R17	195/40 R17	kW
● 195/45 R17	195/45 R17	kW
★ ● **205/40 R17** Serie	**205/40 R17** Serie	
215/35 R17	215/35 R17	K01 VA
● 215/40 R17	215/40 R17	kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: at01

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

54590508 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT
Ibiza (KJ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KJ	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Ibiza · **Baujahr ab 2017** · 19 Varianten · 48–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T83
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R17	205/45 R17	K01
★ **215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	K01
225/45 R17	225/45 R17	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	K01 T81
205/40 R18	205/40 R18	K01 T86
215/35 R18	215/35 R18	K02 VA K01 HA
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	K02 VA K01 HA
225/35 R18	225/35 R18	T83 K02 VA K01 HA
225/40 R18	225/40 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	K01 T81
205/40 R18	205/40 R18	T86 K01 VA
215/35 R18	215/35 R18	K01
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	K02 VA K01 HA
225/35 R18	225/35 R18	K01 T83
225/40 R18	225/40 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217517 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32

Ausf. 5A · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

55157501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT **Ibiza (KJ) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	205/40 R18	205/40 R18	A01 K01 VA K02 HA	A01
★	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	A01 K02 HA	

ANBAUMATERIAL Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18		A01 A58
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T83	
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 G01	

ANBAUMATERIAL Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

SEAT Ibiza SC (6J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6J	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Ibiza SC · **Baujahr 2008–2012** · 15 Varianten · 44–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	195/45 R17	195/45 R17	51J	at01
●	205/40 R17	205/40 R17	51J	
★ ●	**215/40 R17** Serie	**215/40 R17** Serie	51G K01 HA	

ANBAUMATERIAL Z077 ›

54590508 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**215/35 R18**	**215/35 R18**	K01 T84	B91

ANBAUMATERIAL Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**215/35 R18**	**215/35 R18**	T84	B91

ANBAUMATERIAL Z077 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Ibiza SC (6J) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1	★ 215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 T84	A01 B91	52595 PDF
ABE Betriebserlaubnis				ANBAUMATERIAL Z077 ›	Shop ›

SEAT Ibiza ST (6J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6J	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Ibiza ST · **Baujahr 2010–2017** · 31 Varianten · 44–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
Ausf. 5AR · Nabe 67,1	● 195/45 R17	195/45 R17	51J	at01	54590508 PDF
	● 205/40 R17	205/40 R17	51J		
TG Teilegutachten	★ ● 215/40 R17 Serie	215/40 R17 Serie	51G K01 HA	ANBAUMATERIAL Z077 ›	Shop ›

7,5x18 ET 38	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1	★ 215/35 R18	215/35 R18	K01 T84	B91	63217503 PDF
TG Teilegutachten				ANBAUMATERIAL Z077 ›	Shop ›

7,5x18 ET 42	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1	★ ● 215/35 R18	215/35 R18	T84	B91	55501100 PDF
FK Festigkeitsgutachten				ANBAUMATERIAL Z077 ›	Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1	★ 215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 T84	A01 B91	52595 PDF
ABE Betriebserlaubnis				ANBAUMATERIAL Z077 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT

Leon (1M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1M	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Leon · **Baujahr 1999–2006** · 22 Varianten · 50–165 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1 · 50–150 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 Au5 Se4
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 L02 VA	

ANBAUMATERIAL
Z187 ›

49557 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1 · 50–150 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW	Se4
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02 VA	

ANBAUMATERIAL
Z187 ›

00386950 PDF
Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 50–150 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	K02 367 VA	mbB

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

63217503 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75 · 154–165 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA L02 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00387618 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75 · 50–150 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00387618 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT **Leon (1M) · Fortsetzung**

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32
Ausf. 5A · Nabe 67,1 · 50–132 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 367 VA		55157501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 › — Shop ›

8,5x19 ET 32
Ausf. 5A · Nabe 67,1 · 154–165 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA		55157501 PDF
	235/35 R19	235/35 R19	K02		

ANBAUMATERIAL: Z077 › — Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 50–150 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 205/45 R18	205/45 R18	R37 kW	V18	52595 PDF
	● 215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 kW K02 HA		
	● 225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW …		
★	● **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z077 › — Shop ›

SEAT
Leon (1P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1P	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Leon · **Baujahr 2005–2012** · 32 Varianten · 63–195 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 R37 T85 …	A01 A58	49557 PDF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88		
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G03		

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 215/35 R19	215/35 R19	A01 R37 T85 kW	A01 A58	49557 PDF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 01K VA …		
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G03		

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (1P) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	R37 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G03 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	R37 T85 kW K02 VA …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 R37 T90 …
215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 kW …
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 R37 T87 …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (1P) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 R37 T87 …	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 R37 T89 …	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 R37 T87 …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 R37 T85 …	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G03	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 R37 T85 kW	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 01K VA …	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G03	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 63–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/50 R17	205/50 R17	51J	DEB DEÄ
●	215/45 R17	215/45 R17	51J	
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (1P) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	51J T89 kW K01 VA …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	51J T89 kW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
DEB
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 R37 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	R37 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 01K VA K01 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58
ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	R37 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 01K VA K01 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	R37 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	G03 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58
ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (1P) · Fortsetzung

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/35 R19	225/35 R19	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157502 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22002 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 R37 T85 kW
★	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 01K VA …
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF
A01
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	R37 T85 kW
★	225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 G03 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT **Leon (1P) · Fortsetzung**

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 R37 T87 …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

SEAT
Leon (5F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5F	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Leon · **Baujahr 2012–2020** · 39 Varianten · 63–221 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–140 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 A58 F24 …
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 A58 …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K HA
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 A58 F24 …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 A58 …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 A58 F24 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 01K HA
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW7 F24
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 63–140 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (5F) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88	A02 BW7

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/30 R20	225/30 R20	A01 K01 R70 T85 …	A01
★ 225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F24 …	
★ 235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 G01 T88 …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/30 R20	225/30 R20	A01 T85 Y16 K01 VA …	A01 BW7
★ 235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	A01 G01 R70 T88 …	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 K02 VA …	A01 BW7

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24 01K HA	
215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 A58 F23	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 F24 01K HA	
★ 225/35 R19	225/35 R19	K01 T88 F23	
235/30 R19	235/30 R19	T86 A58 F24 K02 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 A58 F23	
235/35 R19	235/35 R19	G01 A58 F24 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (5F) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 01K HA	BW7
	235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 VA K03 HA	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA K03 HA	BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89	V00 V18
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 kW K01 VA …	BW7 V18
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (5F) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW7 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 F23
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 F24 K01 VA …
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87 F23
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 F24 K01 VA …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 F23
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 F24 K01 VA …
235/35 R18	235/35 R18	A01 F24 K02 VA …
235/35 R18	235/35 R18	A01 K02 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 kW K01 VA …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R18	235/35 R18	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 A58 F24 …
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 A58 …
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K HA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88 F23
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 A58 F24 …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 A58 …
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 A58 F24 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 01K HA
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (5F) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 K02 VA …	A01 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	A01 G01 R70 T88 …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/30 R20	225/30 R20	K01 R70 T85 F23	
★	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K01 VA …	
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88 F23	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/30 R20	225/30 R20	T85 Y16 K01 VA …	F24
★	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

14 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	205/50 R17 Serie	205/50 R17 Serie		
●	215/45 R17	215/45 R17	SKF	
★ ●	225/45 R17 Serie	225/45 R17 Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89	
★	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (5F) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24 01K HA
215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 A58 F23
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K HA
235/30 R19	235/30 R19	T86 A58 F24 K02 VA …
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 A58 F23
235/35 R19	235/35 R19	G01 A58 F24 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 01K HA
235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 VA K03 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F24

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24 01K HA
215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 A58 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K HA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88 F23
235/30 R19	235/30 R19	T86 A58 F24 K02 VA …
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 A58 F23
235/35 R19	235/35 R19	G01 A58 F24 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 01K HA
235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 VA K03 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (5F) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 BW7 F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	R70 T85 F24 K01 VA …
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	K01 R70 T85 F23
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	T85 Y16 K01 VA …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F24

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A58 F24

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 VA T88 HA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (5F) · Fortsetzung

LV1.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 A58 F24 …
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 A58 …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K HA
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 A58 F24 …
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 A58 F24 …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 A58 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 01K HA
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	R70 T85 F24 K01 VA …
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	K01 R70 T85 F23
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (5F) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/30 R20	225/30 R20	T85 Y16 K01 VA …
★	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	225/30 R20	225/30 R20	T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN

BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

BW7

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	G01 R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/35 R19	225/35 R19	T88 F24 K02 VA …
★	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 F23
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 A58 F23
	235/35 R19	235/35 R19	G01 A58 F24 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88 K02 VA K03 HA
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT **Leon (5F) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW7 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

SEAT
Leon (KL)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KL	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Leon · **Baujahr ab 2020** · 16 Varianten · 66–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F23 K03 VA …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K03 VA
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K03 VA …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 R09 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K03 VA …
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K03 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K03 VA …
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (KL) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 VA	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F23 K02 VA …	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 VA …	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 R09 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23 K02 VA …	NoE NoP
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA	A58
	235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	A58 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K02 VA …	A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (KL) · Fortsetzung

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MSkW	V00 V18
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MSkW …	
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K02 VA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MSkW …	A58 V18
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K02 HA	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MSkW SKF VA	A02 NoE NoP
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW SKF	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 kW SKF HA	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF HA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02 A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MSkW …	A01
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (KL) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F23 K03 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K03 VA
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K03 VA …
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 R09 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K03 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K03 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K03 VA …
	245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F23 K02 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 VA …
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 R09 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (KL) · Fortsetzung

LV1

12 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	SKF
● 215/45 R17	215/45 R17	T91 SKF VA
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MSkW
215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
225/35 R18	225/35 R18	T87 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 F23 K03 VA …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K03 VA
235/30 R19	235/30 R19	T86 K03 VA K02 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	R09 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K03 VA K02 HA
235/30 R19	235/30 R19	T86 K03 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	G01 K03 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (KL) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 66–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23 K02 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA K01 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	R09 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 66–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23 K02 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA K01 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	R09 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23 K02 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA K01 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	R09 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00353314 PDF

Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon (KL) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F23 K02 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 VA …
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 R09 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90 MSkW SKF VA
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW SKF
●	225/35 R18	225/35 R18	T87 kW SKF HA
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 V18

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

SEAT Leon SC (5F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5F	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Leon SC · **Baujahr 2013–2020** · 30 Varianten · 63–221 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 A58 F24 …
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 A58 …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K HA
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 A58 F24 …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 A58 …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 A58 F24 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon SC (5F) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 01K HA
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW7 F24

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW7

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	A01 K01 R70 T85 …
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	A01 R70 T85 F24 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G01 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	A01 T85 Y16 K01 VA …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW7

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon SC (5F) · Fortsetzung

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24 01K HA
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 A58 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K HA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	T86 A58 F24 K02 VA ...
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 A58 F23
	235/35 R19	235/35 R19	G01 A58 F24 K02 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 01K HA
	235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 VA K03 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BW7

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K02 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BW7

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V18

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 kW K01 VA ...
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BW7 V18

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon SC (5F) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		A02 V00 V18
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW	A02 BW7 V18
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 F23	A01
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 F24 K01 VA …	
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87 F23	
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 F24 K01 VA …	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 F23	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 F24 K01 VA …	
235/35 R18	235/35 R18	A01 F24 K02 VA …	
235/35 R18	235/35 R18	A01 K02 F23	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 kW K01 VA …	A02 BW7
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	
235/35 R18	235/35 R18	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon SC (5F) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 A58 F24 …	A01
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 A58 …	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K HA	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88 F23	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 A58 F24 …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 A58 …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 A58 F24 …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 01K HA	A01 BW7
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K02 VA …	A01 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/30 R20**	**225/30 R20**	K01 R70 T85 F23	
★	**225/30 R20**	**225/30 R20**	R70 T85 F24 K01 VA …	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/30 R20**	**225/30 R20**	T85 Y16 K01 VA …	F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon SC (5F) · Fortsetzung

LV1

14 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	
● 215/45 R17	215/45 R17	SKF
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BW7

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
DEB

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24 01K HA
215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 A58 F23
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K HA
235/30 R19	235/30 R19	T86 A58 F24 K02 VA …
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 A58 F23
235/35 R19	235/35 R19	G01 A58 F24 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 01K HA
235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 VA K03 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 F24

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon SC (5F) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24 01K[HA]
215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 A58 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K[HA]
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88 F23
235/30 R19	235/30 R19	T86 A58 F24 K02[VA] …
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 A58 F23
235/35 R19	235/35 R19	G01 A58 F24 K02[VA] …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 01K[HA]
235/30 R19	235/30 R19	T86 K02[VA] K03[HA]
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02[VA] K03[HA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 BW7 F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	R70 T85 F24 K01[VA] …
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	K01 R70 T85 F23
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	T85 Y16 K01[VA] …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02[VA] K03[HA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F24

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 K02[VA] …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon SC (5F) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A58 F24

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 VA T88 HA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 81–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 A58 F24 …
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 A58 …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K HA
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 A58 F24 …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 A58 F24 …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 A58 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 01K HA
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon SC (5F) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88	BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K01 VA …	
★ 225/30 R20	225/30 R20	K01 R70 T85 F23	
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88 F23	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/30 R20	225/30 R20	T85 Y16 K01 VA …	
★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/30 R20	225/30 R20	T85	BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 K02 VA …	BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	G01 R70 T88 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon SC (5F) · Fortsetzung

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 K02 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 F23
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 A58 F23
	235/35 R19	235/35 R19	G01 A58 F24 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 K02 VA K03 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW7 V18 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 — 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT

Leon ST (5F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5F	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Leon ST · **Baujahr 2013–2020** · 51 Varianten · 63–221 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 A58 F24 …
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 A58 …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K HA
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 A58 F24 …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 A58 …
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 A58 F24 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 01K HA
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW7 F24

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW7

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	A01 K01 R70 T85 …
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	A01 R70 T85 F24 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G01 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	A01 T85 Y16 K01 VA …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon ST (5F) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BW7
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49389 PDF
Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–140 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24 01K HA
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 A58 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K HA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	T86 A58 F24 K02 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 A58 F23
	235/35 R19	235/35 R19	G01 A58 F24 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00386947 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 01K HA
	235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 VA K03 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00386947 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–140 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00386958 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00386958 PDF
Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V18
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon ST (5F) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 kW K01 VA …	BW7 V18
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18		A02 V00 V18
●	215/40 R18	215/40 R18	T89	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW	A02 BW7 V18
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 F23	A01
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 F24 K01 VA …	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87 F23	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 F24 K01 VA …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 F23	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 F24 K01 VA …	
	235/35 R18	235/35 R18	A01 F24 K02 VA …	
	235/35 R18	235/35 R18	A01 K02 F23	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 kW K01 VA …	A02 BW7
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	
	235/35 R18	235/35 R18	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon ST (5F) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 A58 F24 …	A01
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 A58 …	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K HA	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88 F23	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 A58 F24 …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 A58 …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 A58 F24 …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 01K HA	A01 BW7
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K02 VA …	A01 BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/30 R20**	**225/30 R20**	K01 R70 T85 F23	
★	**225/30 R20**	**225/30 R20**	R70 T85 F24 K01 VA …	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/30 R20**	**225/30 R20**	T85 Y16 K01 VA …	F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon ST (5F) · Fortsetzung

LV1

14 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	
●	215/45 R17	215/45 R17	SKF
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BW7

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
DEB

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24 01K HA
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 A58 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K HA
	235/30 R19	235/30 R19	T86 A58 F24 K02 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 A58 F23
	235/35 R19	235/35 R19	G01 A58 F24 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
195–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 01K HA
	235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 VA K03 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 F24

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon ST (5F) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24 01K[HA]
215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 A58 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K[HA]
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88 F23
235/30 R19	235/30 R19	T86 A58 F24 K02[VA] …
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 A58 F23
235/35 R19	235/35 R19	G01 A58 F24 K02[VA] …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 01K[HA]
235/30 R19	235/30 R19	T86 K02[VA] K03[HA]
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02[VA] K03[HA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 BW7 F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	R70 T85 F24 K01[VA] …
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	K01 R70 T85 F23
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/30 R20**	**225/30 R20**	T85 Y16 K01[VA] …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02[VA] K03[HA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 F24

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 K02[VA] …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon ST (5F) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A58 F24

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 VA T88 HA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 A58 F24 …
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 A58 …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K HA
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 A58 F24 …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 A58 F24 …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 A58 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 01K HA
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K02 VA …
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F24
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 A58 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon ST (5F) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19 Serie	225/35 R19 Serie	T88	BW7	52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K01 VA …		00467549 PDF
★ 225/30 R20	225/30 R20	K01 R70 T85 F23		
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88 F23		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 225/30 R20	225/30 R20	T85 Y16 K01 VA …		00467549 PDF
★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K03 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/30 R20	225/30 R20	T85	BW7	00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 K02 VA …	BW7	00446989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	G01 R70 T88 K02 VA …		00446989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon ST (5F) · Fortsetzung

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 63–140 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 K02 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 F23
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 A58 F23
	235/35 R19	235/35 R19	G01 A58 F24 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
Shop ›

9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 195–221 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 K02 VA K03 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–140 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BW7 V18 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–221 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BW7 — 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT	TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Leon ST (KL)	KL	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Leon ST · **Baujahr ab 2020** · 17 Varianten · 66–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F23 K03 VA …	A01 V19
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K03 VA	
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K03 VA …	ANBAUMATERIAL
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 R09 K03 VA …	Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K03 VA …	A01 V19
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K03 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K03 VA …	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …	Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 VA	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F23 K02 VA …	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 VA …	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 R09 K02 VA	ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 F23 K02 VA …	NoE NoP
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
235/30 R19	235/30 R19	K02 T86	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA	A58
235/30 R19	235/30 R19	T86 K02 VA K01 HA	
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon ST (KL) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88	A58 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 K02 VA …	A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MSkW	V00 V18
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MSkW …	
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 VA K01 HA	A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MSkW …	A58 V18
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K02 HA	
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MSkW SKF VA	A02 NoE NoP
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW SKF	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 kW SKF HA	
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	SKF HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon ST (KL) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MSkW …	A01
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F23 K03 VA …	A01 V00 V19
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K03 VA	
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K03 VA …	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 R09 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K03 VA …	A01 V19
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K03 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 K03 VA …	
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F23 K02 VA …	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 VA …	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 R09 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K02 VA	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon ST (KL) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

12 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	SKF
● 215/45 R17	215/45 R17	T91 SKF VA
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MSkW
215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
225/35 R18	225/35 R18	T87 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon ST (KL) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23 K03 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K03 VA
	235/30 R19	235/30 R19	T86 K03 VA K02 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	R09 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K03 VA K02 HA
	235/30 R19	235/30 R19	T86 K03 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	G01 K03 VA K02 HA
	245/30 R19	245/30 R19	T89 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 66–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23 K02 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA K01 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	R09 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 66–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23 K02 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA K01 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	R09 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23 K02 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA K01 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	R09 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon ST (KL) · Fortsetzung

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F23 K02 VA ...
★ 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA ...
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 R09 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MSkW SKF VA
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW SKF
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 kW SKF HA
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT

Leon X-PERIENCE (5F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5F	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Leon X-PERIENCE · **Baujahr 2014–2020** · 8 Varianten · 81–135 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA …
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 VA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K03 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K03
255/30 R19	255/30 R19	A01 K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K03 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T88 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 K02 HA
● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K03 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon X-PERIENCE (5F) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18		A02	52837 PDF
● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	SKF VA		
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	SKF	A02	52837 PDF
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA …	A01	52611 PDF
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 VA K03 HA	ANBAUMATERIAL	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	Z630 ›	Shop ›
245/35 R19	245/35 R19	A01 K03		
255/30 R19	255/30 R19	A01 K03		

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 HA	A01	52611 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K03 T88	KMV A01	53077 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T88 K02 VA K03 HA	F24	00277919 PDF
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K03 T88	ANBAUMATERIAL	
245/30 R20	245/30 R20	K03	Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon X-PERIENCE (5F) · Fortsetzung

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	K02 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 VA K03 HA
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02 VA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 VA K03 HA
245/35 R19	245/35 R19	K03
255/30 R19	255/30 R19	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV F24

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV F24

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV F24

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K03 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV F24

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Leon X-PERIENCE (5F) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
Ausf. 5R · Nabe 57,06	● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 HA	A01	52691 PDF
ABE Betriebserlaubnis				ANBAUMATERIAL Z312 ›	Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 DC	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
Ausf. 5RZ · Nabe 75	★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K03 T88		00446992 PDF
TG Teilegutachten				ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 C	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
Ausf. 5RZ · Nabe 75	★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K03 T88		00446988 PDF
TG Teilegutachten				ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
Ausf. 5RZ · Nabe 75	● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	SKF	A02	52595 PDF
ABE Betriebserlaubnis	★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

SEAT Mii (AA/AAN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AA, AAN	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Mii · **Baujahr ab 2012** · 5 Varianten · 44–61 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 44–55 kW	★ **195/40 R17** Serie	**195/40 R17** Serie	K01 VA K02 HA	A58	54590504 PDF
TG Teilegutachten				ANBAUMATERIAL Z065 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Mii (AA/AAN) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 61 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/40 R17	195/40 R17	
195/40 R17	215/35 R17	
205/40 R17	205/40 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V17

ANBAUMATERIAL: Z065 ›

00380981 PDF

Shop ›

SEAT Tarraco (KN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
KN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tarraco · **Baujahr ab 2018** · 8 Varianten · 110–180 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	T99
●	235/45 R19	235/45 R19	RQ3
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 VA
★ ●	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	RQ3
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA
●	255/45 R19 Serie	255/45 R19 Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	T96 123 HA
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96 123 HA
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	119 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	A01 RQ3 T96 K02 HA
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K02 RQ3 T00
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 RQ3 T99
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	A01 T96 K01 VA
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 T00
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 T00 K01 VA
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K01 VA …
●	245/40 R20	245/40 R20	A01 RQ3 T99 K02 HA
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 RQ3 K02 HA
	255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	A01 T01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Tarraco (KN) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
235/40 R20	235/40 R20	A01 T96 K01 VA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 T00
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 T00 K01 VA
● 245/40 R20	245/40 R20	A01 RQ3 T99 K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K01 VA …
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 RQ3 K02 HA
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	A01 T01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 T00
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	RQ3
255/35 R21	255/35 R21	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K01 VA K02 HA
★ ● **245/45 R21**	**245/45 R21**	RQ3 K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	K02 T98
255/35 R21	255/35 R21	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

67304503 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	K02 T96
255/35 R21	255/35 R21	K02 T98
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96
265/35 R21	265/35 R21	K02
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

67313501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Tarraco (KN) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,5x21 ET 37 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63678506 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96 123 HA
	● 235/40 R20	235/40 R20	T96 123 HA
★	● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	119 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386958 PDF — MpH
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	RQ3
	255/35 R21	255/35 R21	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K01 VA K02 HA
★	● **245/35 R21**	**245/35 R21**	RQ3 K02 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K02 RQ3
	255/35 R21	255/35 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 215/55 R18	215/55 R18	RQ3
	● 215/60 R18	215/60 R18	RQ3
	● 225/55 R18	225/55 R18	RQ3
	● 225/60 R18	225/60 R18	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Tarraco (KN) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	RQ3 SKF VA
215/55 R18	215/55 R18	T99 SKF VA
215/60 R18	215/60 R18	RQ3 SKF VA
215/60 R18	215/60 R18	SKF VA
225/55 R18	225/55 R18	SKF
225/55 R18	225/55 R18	RQ3 SKF
225/60 R18	225/60 R18	RQ3
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 VA
235/50 R18	235/50 R18	RQ3
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	RQ3
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K01 VA
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	T99
215/55 R18	215/55 R18	RQ3
215/60 R18	215/60 R18	
215/60 R18	215/60 R18	RQ3
225/55 R18	225/55 R18	
225/55 R18	225/55 R18	RQ3
225/60 R18	225/60 R18	RQ3
225/60 R18	225/60 R18	
235/50 R18	235/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	RQ3
215/55 R18	215/55 R18	T99
215/60 R18	215/60 R18	
215/60 R18	215/60 R18	RQ3
225/55 R18	225/55 R18	
225/55 R18	225/55 R18	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	T99
235/45 R19	235/45 R19	RQ3
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	RQ3
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA
255/45 R19 Serie	255/45 R19 Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Tarraco (KN) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	A01 RQ3 T96 K02 HA
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K02 RQ3 T00
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K02 RQ3 T99
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RQ3 A01 MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 T96
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K01 T00
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 T00
●	245/40 R20	245/40 R20	A01 RQ3 T99 K02 HA
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K01 VA …
	255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	A01 K02 T01
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
	235/40 R20	235/40 R20	A01 T96 K01 VA
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 T00 K01 VA
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 T00
●	245/40 R20	245/40 R20	A01 RQ3 T99 K02 HA
	245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 K01 VA …
	255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	A01 T01 K01 VA …
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 RQ3 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
●	235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 T00
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/30 R22	235/30 R22	RQ3 T90
●	235/30 R22	235/30 R22	T90 X77
●	245/30 R22	245/30 R22	RQ3 T92
	245/30 R22	245/30 R22	T92 K01 VA
★	**255/30 R22**	**255/30 R22**	K02 T95
★	**255/30 R22**	**255/30 R22**	K02 RQ3 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448528 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/30 R22	235/30 R22	T90 X77
●	235/30 R22	235/30 R22	RQ3 T90
●	245/30 R22	245/30 R22	RQ3 T92
●	245/30 R22	245/30 R22	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448532 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Tarraco (KN) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96 124 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 124 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00 121 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3 T99 123 HA
245/40 R20	245/40 R20	T99 K01 VA 123 HA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 122 HA
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	T01 K01 VA 122 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 125 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96 125 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00 121 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	RQ3
255/35 R21	255/35 R21	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K01 VA K02 HA
★ ● **245/35 R21**	**245/35 R21**	RQ3 K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	K02 T98
255/35 R21	255/35 R21	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00349899 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 147–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R21**	**245/35 R21**	RQ3 K02 HA
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K01 VA K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	K02 RQ3
255/35 R21	255/35 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	T99 128 HA
● 235/45 R19	235/45 R19	RQ3 128 HA
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	RQ3 125 HA
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 VA 125 HA
245/45 R19	245/45 R19	K01 VA 127 HA
● 255/45 R19 Serie	255/45 R19 Serie	RQ3 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Tarraco (KN) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 130 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96 130 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96 130 HA
235/40 R20	235/40 R20	T96 K01 VA 130 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 T00 130 HA
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00 K01 VA 130 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3 T99 130 HA ...
245/40 R20	245/40 R20	T99 K01 VA 130 HA ...
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 130 HA K02 HA
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	T01 K01 VA 130 HA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 130 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96 130 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 T00 130 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00 144 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96 K02 HA
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 RQ3 T00
245/40 R20	245/40 R20	K02 RQ3 T99
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96 K02 HA
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 RQ3 T00
245/40 R20	245/40 R20	K02 RQ3 T99
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RQ3 MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423195 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Tarraco (KN) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

DC

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 T00
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 T00
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3 T99 K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	T99 K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 RQ3
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	K02 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 T00
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 T00
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3 T99 K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	T99 K01 VA K02 HA
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	K02 T01
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96 K01 VA
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00 K01 VA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 T00
245/40 R20	245/40 R20	T99 K01 VA K02 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3 T99 K02 HA
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	T01 K01 VA K02 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

C

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96 K01 VA
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 T00
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00 K01 VA
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3 T99 K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	T99 K01 VA K02 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K02 HA
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	T01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00418993_00419722 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 T00
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Tarraco (KN) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	RQ3 126 HA
● 215/55 R18	215/55 R18	T99 126 HA
● 215/60 R18	215/60 R18	123 HA
● 215/60 R18	215/60 R18	RQ3 123 HA
● 225/55 R18	225/55 R18	RQ3 124 HA
● 225/55 R18	225/55 R18	124 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoP

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

7 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96 K02 HA
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 RQ3 T00
245/40 R20	245/40 R20	K02 RQ3 T99
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56503501 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K02 VA K01 HA
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56503502 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT **Tarraco (KN) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	RQ3
	255/35 R21	255/35 R21	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K01 VA K02 HA
★ ●	**245/35 R21**	**245/35 R21**	RQ3 K02 HA
	255/35 R21	255/35 R21	K02 T98
	255/35 R21	255/35 R21	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

SEAT
Toledo (1M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1M	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Toledo · **Baujahr 1999–2006** · 19 Varianten · 50–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 Au5 Se4 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z187 ›
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Se4 — 00386950 PDF
ANBAUMATERIAL: Z187 ›
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	K02 367 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB — 63217503 PDF
ANBAUMATERIAL: Z077 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SEAT Toledo (1M) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW		00387618 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 367 VA		55157501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 › — Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 kW	V18	52595 PDF
●	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 kW K02 HA		
●	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW …		
★ ●	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z077 › — Shop ›

SEAT Toledo (5P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5P	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Toledo · **Baujahr 2004–2009** · 18 Varianten · 63–147 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW	A01	49557 PDF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88		
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 HA		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91		

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01 A58	49557 PDF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91		

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Toledo (5P) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: SeF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Toledo (5P) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 HA	ANBAUMATERIAL
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	205/50 R17	205/50 R17	K01 VA 116 HA	
●	215/45 R17	215/45 R17	116 HA	
★	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	K01 VA 116 HA	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	T89 K01 VA K02 HA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	T89 K01 VA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 VA	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW	SeF V19
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	225/35 R19	255/30 R19	K02 T91 HA	ANBAUMATERIAL
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA	SeF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL
				Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT Toledo (5P) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: SeF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SEAT

Toledo (NH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NH	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Toledo · **Baujahr 2012–2019** · 21 Varianten · 55–92 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18	T81
★ ● **215/35 R18**	**215/35 R18**	T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 B56

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	T84 K02 VA
205/45 R17	205/45 R17	K02 VA
215/35 R17	215/35 R17	K02 VA K01 HA
★ **215/40 R17** Serie	**215/40 R17** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

54590508 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	K02 T81
205/40 R18	205/40 R18	K02
★ **215/35 R18**	**215/35 R18**	K02 T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	T81 K02 VA
205/40 R18	205/40 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MBD

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217517 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 T81 K01 VA …
★ **215/35 R18**	**215/35 R18**	A01 T84 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18	T81
★ ● **215/35 R18**	**215/35 R18**	T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 B56

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Citigo (AA/AAN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AA, AAN	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Citigo · **Baujahr ab 2012** · 7 Varianten · 44–61 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 44–55 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**195/40 R17** Serie	**195/40 R17** Serie	K02 HA	A58	54590504 PDF

ANBAUMATERIAL Z065 › Shop ›

7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 61 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
195/40 R17	195/40 R17	K01	V17	00380981 PDF
195/40 R17	215/35 R17			
205/40 R17	205/40 R17			

ANBAUMATERIAL Z065 › Shop ›

SKODA Elroq (NY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NY	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Elroq · **Baujahr ab 2025** · 5 Varianten · 70–89 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

14 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie			00343598 PDF
	235/55 R19 Serie	255/50 R19			
	245/50 R19	245/50 R19			
	245/50 R19	275/45 R19			
	255/50 R19	255/50 R19			

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

VA **8,5x19 ET 35** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/50 R19	275/45 R19			00343598_00377222 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie			00343598 PDF
	235/55 R19 Serie	255/50 R19			
	245/50 R19	245/50 R19			
	245/50 R19	275/45 R19			
	255/50 R19	255/50 R19			

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Elroq (NY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

VA 8,5x19 ET 45 · HA 9,5x19 ET 45 — C / DC
Ausf. 5R · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00343598_00377222
245/50 R19	275/45 R19			

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00286283
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01	ED1	
245/45 R20	275/40 R20	A01 K01		
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01		
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01		
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

VA 9,0x20 ET 34 · HA 10,5x20 ET 33 — DC / DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00286283_00331265
245/45 R20	275/40 R20		ED1	
245/45 R20	285/40 R20			
255/45 R20	285/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00331124
● 245/45 R20	245/45 R20			
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 HA		
255/45 R20	255/45 R20	A01 K01		
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01		
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01		

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–89 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00331124
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 156 HA K01 HA		
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 154 HA		
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 152 HA		
275/40 R20	275/40 R20	A01 K02 VA 156 HA …		

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 · HA 10,5x20 ET 33 — C / DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00331124_00331265
245/45 R20	275/40 R20			
245/45 R20	285/40 R20			
255/45 R20	285/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 · HA 10,5x20 ET 33 — C / DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–89 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	00331124_00331265
245/45 R20	275/40 R20	156 HA		
245/45 R20	285/40 R20	154 HA		
255/45 R20	285/40 R20	154 HA		

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Elroq (NY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 HA
● 255/45 R20	255/45 R20	
● 265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 156 HA
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	154 HA
265/45 R20	265/45 R20	153 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 — C
HA 10,5x20 ET 45 — DC

Ausf. 5R · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 — C
HA 10,5x20 ET 45 — DC

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	A01 156 HA
245/45 R20	285/40 R20	A01 155 HA
255/45 R20	285/40 R20	A01 155 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

KV1 S

10 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R21** Serie	**235/45 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ED1 — 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

VA 8,0x21 ET 35 — C
HA 9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R21** Serie	**235/45 R21** Serie	
	235/45 R21 Serie	255/40 R21	
	235/45 R21 Serie	265/40 R21	
	245/40 R21	245/40 R21	T00
	245/40 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ED1 — 00348318_55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Elroq (NY) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/45 R21** Serie	**235/45 R21** Serie		ED1

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00348318 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R21** Serie	**235/45 R21** Serie		
● 245/40 R21	245/40 R21	T00	
255/40 R21	255/40 R21	K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

67304503 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	156 HA	TA
● 245/40 R21	275/35 R21	156 HA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

67304503 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	156 HA	
● 245/40 R21	275/35 R21	156 HA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00	
● 255/40 R21	255/40 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

67313501 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 37

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00	
245/40 R21	275/35 R21		
245/40 R21	285/35 R21		
255/40 R21	255/40 R21		
255/40 R21	285/35 R21		
265/40 R21	265/40 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

63060100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00	
245/40 R21	275/35 R21		
245/40 R21	285/35 R21		
255/40 R21	255/40 R21		
255/40 R21	285/35 R21		
265/40 R21	265/40 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55232100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Elroq (NY) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 77–89 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	156 HA
245/40 R21	285/35 R21	156 HA
255/40 R21	255/40 R21 Serie	156 HA
255/40 R21	285/35 R21	156 HA
265/40 R21	265/40 R21	156 HA
275/35 R21	275/35 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 ›
Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R21** Serie	**235/45 R21** Serie	
	235/45 R21 Serie	255/40 R21	
	235/45 R21 Serie	265/40 R21	
	245/40 R21	245/40 R21	T00
	245/40 R21	275/35 R21	
	255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 ›
Shop ›

KV4

16 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	
	235/55 R19 Serie	255/50 R19	
	245/50 R19	245/50 R19	
	245/50 R19	275/45 R19	
	255/50 R19	255/50 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A58
	245/50 R19	275/45 R19	A58
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	
	235/55 R19 Serie	255/50 R19	
	245/50 R19	245/50 R19	
	245/50 R19	275/45 R19	
	255/50 R19	255/50 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Elroq (NY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A58
	245/50 R19	275/45 R19	A58
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	K01
245/45 R20	275/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	K01
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA
● 255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Elroq (NY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99 K01 VA		00448528 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22	T99 K01 VA	TA	00448528 PDF
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 K01 VA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 K01 VA		00414838 PDF
255/35 R22	255/35 R22	T99 K01 VA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99		00448532 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R22	255/35 R22	T99	TA	00448532 PDF
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R22	255/35 R22	T99		00414838 PDF
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/45 R21** Serie	**235/45 R21** Serie			00279909 PDF
235/45 R21 Serie	255/40 R21			
235/45 R21 Serie	265/40 R21			
245/40 R21	245/40 R21	T00		
245/40 R21	275/35 R21			
255/40 R21	255/40 R21			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Elroq (NY) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R21** Serie	**235/45 R21** Serie	
	235/45 R21 Serie	255/40 R21	
	235/45 R21 Serie	265/40 R21	
	245/40 R21	245/40 R21	T00
	245/40 R21	275/35 R21	
	255/40 R21	255/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

SF1

43 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	140 HA SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	143 HA SKF HA
●	255/45 R20	255/45 R20	141 HA SKF HA
●	265/45 R20	265/45 R20	140 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549_00467591

V20

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	265/45 R20	
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549_00467591

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	K01
245/45 R20	275/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	K01
245/45 R20	275/40 R20	
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Elroq (NY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 43 Radsätze

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	K01
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01
265/45 R20	265/45 R20	K02 VA K01 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA
255/45 R20	255/45 R20	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ED1

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V20

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA
● 255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA
275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Elroq (NY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 43 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA 9,0x20 ET 40 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW FK Festigkeitsgutachten	245/45 R20 245/45 R20 255/45 R20	275/40 R20 285/40 R20 285/40 R20		V20 ANBAUMATERIAL Z630 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 40 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW FK Festigkeitsgutachten	245/45 R20 245/45 R20 255/45 R20	275/40 R20 285/40 R20 285/40 R20		V20 ANBAUMATERIAL Z630 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 40 C HA 10,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW FK Festigkeitsgutachten	245/45 R20 245/45 R20 255/45 R20	275/40 R20 285/40 R20 285/40 R20		V20 ANBAUMATERIAL Z630 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 40 C HA 10,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW FK Festigkeitsgutachten	245/45 R20 245/45 R20 255/45 R20	275/40 R20 285/40 R20 285/40 R20		V20 ANBAUMATERIAL Z630 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
9,0x20 ET 45 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW TG Teilegutachten	● 245/45 R20 ● 245/45 R20 ● 255/45 R20 ● 265/45 R20	245/45 R20 275/40 R20 255/45 R20 265/45 R20		ANBAUMATERIAL Z630 ›	00446990 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 45 C HA 10,0x20 ET 40 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW FK Festigkeitsgutachten	245/45 R20 245/45 R20 255/45 R20	275/40 R20 285/40 R20 285/40 R20		V20 ANBAUMATERIAL Z630 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›
VA 9,0x20 ET 45 C HA 10,0x20 ET 45 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW FK Festigkeitsgutachten	245/45 R20 245/45 R20 255/45 R20	275/40 R20 285/40 R20 285/40 R20		V20 ANBAUMATERIAL Z630 ›	00461976_00467591 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Elroq (NY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 43 Radsätze

VA **9,0x20 ET 45** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 45** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01 T00
245/40 R21	275/35 R21	K01
245/40 R21	285/35 R21	K01 VA K02 HA
255/40 R21	255/40 R21	K02 VA K01 HA
255/40 R21	285/35 R21	K02
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
00449492 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	K01
245/40 R21	285/35 R21	K01 VA K02 HA
255/40 R21	255/40 R21 Serie	K02 VA K01 HA
255/40 R21	285/35 R21	K02
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA V21
00449492 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VA **9,5x21 ET 30** DC
HA **10,0x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00426719_00421344 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VA **9,5x21 ET 30** DC
HA **10,0x21 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00426719_00421344 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Elroq (NY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 43 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	K01
245/40 R21	285/35 R21	K01 VA K02 HA
255/40 R21	255/40 R21 Serie	K02 VA K01 HA
255/40 R21	285/35 R21	K02
265/40 R21	265/40 R21	K02 VA K01 HA
275/35 R21	275/35 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00
245/40 R21	275/35 R21	
245/40 R21	285/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21	
255/40 R21	285/35 R21	
265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	
245/40 R21	285/35 R21	
255/40 R21	255/40 R21 Serie	
255/40 R21	285/35 R21	
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 C · HA 10,0x21 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791_00421344 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 C · HA 10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791_00421344 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 C · HA 10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791_00421344 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Elroq (NY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 43 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA **9,5x21 ET 36** C HA **10,0x21 ET 40** DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21	275/35 R21		00404791_00421344 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
10,0x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW FK Festigkeitsgutachten	255/40 R21	255/40 R21		00421344 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
10,0x21 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21	275/35 R21		00421344 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,5x22 ET 32 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 70 kW TG Teilegutachten	★ **255/35 R22** ★ **255/35 R22** 265/35 R22	**255/35 R22** **285/30 R22** 265/35 R22	T99 K02 VA K01 HA K02 T01 HA K02 VA K01 HA	00446998 PDF V22 ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,5x22 ET 32 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 89 kW TG Teilegutachten	255/35 R22 ★ **255/35 R22** 265/35 R22	255/35 R22 **285/30 R22** 265/35 R22	T99 K02 VA 155 HA … K02 156 HA T01 HA T02 K02 VA 153 HA …	00446998 PDF TA V22 ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,5x22 ET 32 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 77 kW FK Festigkeitsgutachten	255/35 R22 ★ **255/35 R22** 265/35 R22	255/35 R22 **285/30 R22** 265/35 R22	T99 K02 VA 155 HA … K02 156 HA T01 HA T02 K02 VA 153 HA …	00428058 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,5x22 ET 45 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 70 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99	00428058 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,5x22 ET 45 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 77–89 kW FK Festigkeitsgutachten	255/35 R22	255/35 R22	T99 155 HA	00428058 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Elroq (NY) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 43 Radsätze

10,0x22 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R22	255/35 R22	T99 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R22**	**285/30 R22**	K02 T01 HA
	255/35 R22	295/30 R22	K02
	265/35 R22	265/35 R22	T02 K02 VA K01 HA
	265/35 R22	295/30 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA V22

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448791 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R22	255/35 R22	T99 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R22**	**285/30 R22**	K02 T01 HA
	255/35 R22	295/30 R22	K02
	265/35 R22	265/35 R22	T02 K02 VA K01 HA
	265/35 R22	295/30 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ED1

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00442940 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	T99 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R22**	**285/30 R22**	K02 T01 HA
	255/35 R22	295/30 R22	K02
	265/35 R22	265/35 R22	K02 VA K01 HA
	265/35 R22	295/30 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448791 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	T99 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R22**	**285/30 R22**	K02 T01 HA
	255/35 R22	295/30 R22	K02
	265/35 R22	265/35 R22	K02 VA K01 HA
	265/35 R22	295/30 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ED1

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00442940 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R22	255/35 R22	T99 K02 VA K01 HA
★	**255/35 R22**	**285/30 R22**	K02 T01 HA
	255/35 R22	295/30 R22	K02
	265/35 R22	265/35 R22	T02 K02 VA K01 HA
	265/35 R22	295/30 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00433059 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

7 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R20	245/45 R20	
●	245/45 R20	275/40 R20	K01 HA
	255/45 R20	255/45 R20	K01
	265/45 R20	265/45 R20	K01
	275/40 R20	275/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Elroq (NY) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 7 Radsätze

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	56504100_56623100
245/45 R20	275/40 R20			
245/45 R20	285/40 R20			
255/45 R20	285/40 R20			

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,5x20 ET 33** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	56504100_56623100
245/45 R20	275/40 R20	152 HA		
245/45 R20	285/40 R20	152 HA		
255/45 R20	285/40 R20	152 HA		

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	56504100
● 245/45 R20	245/45 R20			
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA		
● 255/45 R20	255/45 R20			
● 265/45 R20	265/45 R20			

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **10,5x20 ET 45**
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	56504100_56623100
245/45 R20	275/40 R20			
245/45 R20	285/40 R20			
255/45 R20	285/40 R20			

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **10,5x20 ET 45**
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–89 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	56504100_56623100
245/45 R20	275/40 R20	152 HA		
245/45 R20	285/40 R20	152 HA		
255/45 R20	285/40 R20	152 HA		

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	56381100
★	**235/45 R21** Serie	**235/45 R21** Serie			
	235/45 R21 Serie	255/40 R21			
	235/45 R21 Serie	265/40 R21			
	245/40 R21	245/40 R21	T00		
	245/40 R21	275/35 R21			
	255/40 R21	255/40 R21			

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA

Enyaq (NY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NY	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Enyaq · **Baujahr ab 2021** · 13 Varianten · 70–89 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

16 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA
★ **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 146 HA
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 146 HA
245/50 R19	275/45 R19	A01 K01 146 HA
255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA
★ **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 146 HA
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 146 HA
245/50 R19	275/45 R19	A01 K01 146 HA
255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	146 HA SKF HA
★ ● **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	146 HA SKF HA
● 245/50 R19	245/50 R19	146 HA SKF HA
● 245/50 R19	275/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 BS2 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	146 HA SKF HA
★ ● **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	146 HA SKF HA
● 245/50 R19	245/50 R19	146 HA SKF HA
● 245/50 R19	275/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70 Ey56 153 HA …
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA 154 HA
245/45 R20	245/45 R20	Ey56 K01 VA 156 HA
245/45 R20	275/40 R20	K01 156 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 ED1 V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00435483 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	A01 K01 R70 Ey56 …
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 R70 VA …
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56 156 HA
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 156 HA K01 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS **ABE** Betriebserlaubnis **TTG** Teile-Typ-Genehmigung **TG** Teilegutachten **FK** Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

ŠKODA Enyaq (NY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 16 Radsätze

VA 9,0x20 ET 35 · HA 9,0x20 ET 34 — C / DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	K01 R70 Ey56 153 HA
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA 154 HA
245/45 R20	245/45 R20	Ey56 156 HA
245/45 R20	275/40 R20	K01 VA 156 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	A01 K01 R70 154 HA
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01 156 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 · HA 9,0x20 ET 34 — C / DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 R70 VA 154 HA
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 156 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70 Ey56 153 HA …
★ ● **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA 154 HA SKF HA
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56 156 HA SKF HA
● 245/45 R20	275/40 R20	156 HA
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	154 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 · HA 10,5x20 ET 45 — C / DC

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	A01 156 HA
255/45 R20	285/40 R20	A01 155 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	R70 154 HA SKF HA
★ ● **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 156 HA K01 HA
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	154 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 · HA 9,0x20 ET 34 — C / DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70 Ey56 153 HA …
★ ● **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA 154 HA K01 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56 156 HA
● 245/45 R20	275/40 R20	156 HA
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	154 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq (NY) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 16 Radsätze

VA 9,0x20 ET 42 C
HA 10,5x20 ET 45 DC
Ausf. 5R · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 156 HA
	245/45 R20	285/40 R20	A01 155 HA
	255/45 R20	285/40 R20	A01 155 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL
Z642 › Shop ›

10,0x22 ET 41 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	T99
★	**265/35 R22**	**265/35 R22**	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22015 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

10,0x22 ET 41 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	T99
★	**265/35 R22**	**265/35 R22**	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22015 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

KV1 S

11 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	156 HA T02 HA
	245/40 R21	275/35 R21	K01 156 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304503 PDF
V21

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	156 HA
●	245/40 R21	275/35 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 67304503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 C
HA 9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5RZ / 5RZA · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	275/35 R21	156 HA
	255/40 R21	255/40 R21 Serie	T02 K01 VA 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100_55232100 PDF
V21

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 C
HA 9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5RZ / 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 Ey56 156 HA
●	245/40 R21	275/35 R21	156 HA
	255/40 R21	255/40 R21 Serie	K01 VA 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100_55232100 PDF
V21

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq (NY) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21	T00 Ey56 K02 VA …		67313501 PDF
245/40 R21	275/35 R21	K02 152 HA T03 HA		
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	275/35 R21	K02 152 HA		67313501 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 70–77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21	T00 Ey56 K01 VA …		63678506 PDF
245/40 R21	275/35 R21	K01 152 HA T03 HA		
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21	T00 Ey56 K01 VA …		63060100 PDF
245/40 R21	275/35 R21	K01 152 HA T03 HA		
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	275/35 R21	K01 152 HA		63678506 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 Ey56 156 HA	V21	55232100 PDF
245/40 R21	275/35 R21	156 HA		
255/40 R21	255/40 R21 Serie	156 HA		
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	275/35 R21	156 HA	V21	55232100 PDF
255/40 R21	255/40 R21 Serie	T02 156 HA		
255/40 R21	255/40 R21 Serie	T02 156 HA K01 HA		
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq (NY) · Fortsetzung

KV4

18 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 VA
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
	245/50 R19	275/45 R19	A01 K01
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 MS
	245/50 R19	275/45 R19	A01 K01 MS
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	SKF HA
★ ●	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	SKF HA
●	245/50 R19	245/50 R19	SKF HA
●	245/50 R19	275/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B54 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	MS SKF HA
●	245/50 R19	275/45 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	A01 K01 R70 Ey56
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 R70 VA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 Ey56
	245/45 R20	275/40 R20	A01 K01
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	A01 K01 R70
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	K01 R70 Ey56
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 Ey56
	245/45 R20	275/40 R20	K01
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq (NY) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	A01 K01 R70 Ey56	B54 V20
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 R70 VA	
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56	ANBAUMATERIAL
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 HA	Z630 ›
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA	

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	A01 K01 R70	B54 V20
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01	
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	K01 R70 Ey56	V20
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA	
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56	ANBAUMATERIAL
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA	Z630 ›
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA	

00470075 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70 Ey56 SKF HA	B54 V20
★ ● **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA SKF HA	
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56 SKF HA	ANBAUMATERIAL
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 HA	Z630 ›
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	SKF HA	

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	R70 SKF HA	B54 V20
★ ● **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01 HA	
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	SKF HA	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70 Ey56 SKF HA	
★ ● **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA SKF HA	
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56 SKF HA	ANBAUMATERIAL
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA	Z630 ›
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	SKF HA	

00470075 PDF — Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99 K01 VA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00448528 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq (NY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/35 R22	255/35 R22	T99		00448532 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

VA 8,5x22 ET 40 / HA 10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 255/35 R22	255/35 R22	T99		PSA22015 PDF
● 255/35 R22	285/30 R22			

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/35 R22	255/35 R22	T99		00462053 PDF
★ 265/35 R22	265/35 R22	T02		

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 255/35 R22	255/35 R22	T99		00462053 PDF
★ 265/35 R22	265/35 R22	T02		

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

SF1

32 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 8,5x20 ET 45 / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	275/40 R20			00467549_00467591 PDF
245/45 R20	285/40 R20			
255/45 R20	285/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

VA 8,5x20 ET 45 / HA 10,0x20 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/45 R20	275/40 R20		V20	00467549_00467591 PDF
245/45 R20	285/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

SKODA Enyaq (NY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 32 Radsätze

VA 8,5x20 ET 45 / HA 10,0x20 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/45 R20	275/40 R20	
	245/45 R20	285/40 R20	
	255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	K01 R70 Ey56
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 Ey56
	245/45 R20	275/40 R20	K01
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 R70
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	K01 R70 Ey56 146 HA
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA 147 HA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 Ey56 149 HA
	245/45 R20	275/40 R20	K01 149 HA
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	K01 R70 Ey56 146 HA
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA 147 HA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 Ey56 149 HA
	245/45 R20	275/40 R20	K01 149 HA
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	K01 R70 Ey56
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA
●	245/45 R20	245/45 R20	Ey56
●	245/45 R20	275/40 R20	K01 HA
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ED1

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq (NY) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 32 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	K01 R70 Ey56 146 HA
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA 147 HA
●	245/45 R20	245/45 R20	Ey56 149 HA
●	245/45 R20	275/40 R20	149 HA K01 HA
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C
HA 10,0x20 ET 40 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	
	245/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C
HA 10,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	
	245/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C
HA 10,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70 Ey56 146 HA …
★ ●	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA 147 HA SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	Ey56 149 HA SKF HA
●	245/45 R20	275/40 R20	149 HA K01 HA
●	255/45 R20	255/45 R20 Serie	147 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 — C
HA 10,0x20 ET 45 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

ŠKODA Enyaq (NY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 32 Radsätze

VA **9,0x20 ET 40** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	
245/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 40** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	
245/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 40** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70 Ey56 146 HA …
★ ● **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA 147 HA SKF HA
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56 149 HA SKF HA
● 245/45 R20	275/40 R20	149 HA
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	147 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446990 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 45** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	
245/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 45** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00 Ey56 K01 VA
245/40 R21	275/35 R21	K01
255/40 R21	255/40 R21 Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V21
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00408712 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq (NY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 32 Radsätze

9,5x21 ET 36 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	K01	B54 V21
255/40 R21	255/40 R21 Serie	K01 T02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00408712 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 [C] · HA 10,0x21 ET 35 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791_00421344 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 [C] · HA 10,0x21 ET 40 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791_00421344 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 [C] · HA 10,0x21 ET 35 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791_00421344 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 [C] · HA 10,0x21 ET 40 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791_00421344 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00 Ey56 K01 VA	V21
245/40 R21	275/35 R21	K01	
255/40 R21	255/40 R21 Serie	K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45 [C]
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 155 HA	B54
★ ● **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99 155 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00428763 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq (NY) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 32 Radsätze

9,5x22 ET 45 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/35 R22**	**255/35 R22**	T99 155 HA
●	HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 155 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00428763 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	K01 T99
★	**265/35 R22**	**265/35 R22**	T02 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448791 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	K01 T99
★	**265/35 R22**	**265/35 R22**	T02 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448791 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	K01 T99
★	**265/35 R22**	**265/35 R22**	T02 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb78

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00442940 PDF

Shop ›

SKODA Enyaq Coupe (NY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NY	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Enyaq Coupe · **Baujahr ab 2021** · 11 Varianten · 70–89 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

16 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 146 HA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 146 HA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 K01 146 HA
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 146 HA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 146 HA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 K01 146 HA
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq Coupe (NY) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	146 HA SKF HA
★ ● **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	146 HA SKF HA
● 245/50 R19	245/50 R19	146 HA SKF HA
● 245/50 R19	275/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 BS2 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	146 HA SKF HA
★ ● **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	146 HA SKF HA
● 245/50 R19	245/50 R19	146 HA SKF HA
● 245/50 R19	275/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70 Ey56 153 HA …
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA 154 HA
245/45 R20	245/45 R20	Ey56 K01 VA 156 HA
245/45 R20	275/40 R20	K01 156 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 ED1 V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00435483 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	A01 K01 R70 Ey56 …
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 R70 VA …
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56 156 HA
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 156 HA K01 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	K01 R70 Ey56 153 HA
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA 154 HA
245/45 R20	245/45 R20	Ey56 156 HA
245/45 R20	275/40 R20	K01 VA 156 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	A01 K01 R70 154 HA
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01 156 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C / HA 9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 R70 VA 154 HA
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 156 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq Coupe (NY) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70 Ey56 153 HA …
★ ● **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA 154 HA SKF HA
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56 156 HA SKF HA
● 245/45 R20	275/40 R20	156 HA
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	154 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 C / HA 10,5x20 ET 45 DC
Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	A01 156 HA
255/45 R20	285/40 R20	A01 155 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
00331124_00331265 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	R70 154 HA SKF HA
★ ● **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 156 HA K01 HA
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	154 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 C / HA 9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70 Ey56 153 HA …
★ ● **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA 154 HA K01 HA
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56 156 HA
● 245/45 R20	275/40 R20	156 HA
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	154 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
00331124_00286283 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 C / HA 10,5x20 ET 45 DC
Ausf. 5R · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 156 HA
245/45 R20	285/40 R20	A01 155 HA
255/45 R20	285/40 R20	A01 155 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
00331124_00331265 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 41 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99
★ **265/35 R22**	**265/35 R22**	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
PSA22015 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 41 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99
★ **265/35 R22**	**265/35 R22**	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
PSA22015 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA **Enyaq Coupe (NY) · Fortsetzung**

KV1 S

11 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	156 HA T02 HA
245/40 R21	275/35 R21	K01 156 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
67304503 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	156 HA
● 245/40 R21	275/35 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
67304503 PDF
Shop ›

VA **9,0x21 ET 35** C
HA **9,5x21 ET 38** C
Ausf. 5RZ / 5RZA · Nabe 75 · 77 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	275/35 R21	156 HA
255/40 R21	255/40 R21 Serie	T02 K01 VA 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
55233100_55232100 PDF
Shop ›

VA **9,0x21 ET 35** C
HA **9,5x21 ET 38** C
Ausf. 5RZ / 5RZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 Ey56 156 HA
● 245/40 R21	275/35 R21	156 HA
255/40 R21	255/40 R21 Serie	K01 VA 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
55233100_55232100 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00 Ey56 K02 VA …
245/40 R21	275/35 R21	K02 152 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
67313501 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 26 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 77 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
67313501 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 37 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 70–77 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00 Ey56 K01 VA …
245/40 R21	275/35 R21	K01 152 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
63678506 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq Coupe (NY) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00 Ey56 K01 VA …
245/40 R21	275/35 R21	K01 152 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

63060100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	K01 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

63678506 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R21	245/40 R21	T00 Ey56 156 HA
	245/40 R21	275/35 R21	156 HA
	255/40 R21	255/40 R21 Serie	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55232100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	156 HA
255/40 R21	255/40 R21 Serie	T02 156 HA
255/40 R21	255/40 R21 Serie	T02 156 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55232100 PDF

Shop ›

KV4

18 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 VA
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
	245/50 R19	275/45 R19	A01 K01
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V19

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 MS
	245/50 R19	275/45 R19	A01 K01 MS
	255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K01 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS V19

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	SKF HA
★	●	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	SKF HA
	●	245/50 R19	245/50 R19	SKF HA
	●	245/50 R19	275/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B54 V19

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq Coupe (NY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	MS SKF HA
● 245/50 R19	275/45 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	A01 K01 R70 Ey56
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 R70 VA
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 Ey56
245/45 R20	275/40 R20	A01 K01
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	A01 K01 R70
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	K01 R70 Ey56
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA
245/45 R20	245/45 R20	K01 Ey56
245/45 R20	275/40 R20	K01
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	A01 K01 R70 Ey56
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 R70 VA
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	A01 K01 R70
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	K01 R70 Ey56
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq Coupe (NY) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70 Ey56 SKF HA	B54 V20
★ ● **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA SKF HA	
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56 SKF HA	
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 HA	ANBAUMATERIAL
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	SKF HA	Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	R70 SKF HA	B54 V20
★ ● **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01 HA	
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	SKF HA	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70 Ey56 SKF HA	
★ ● **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA SKF HA	
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56 SKF HA	
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA	ANBAUMATERIAL
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	SKF HA	Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99 K01 VA	
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00448528 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99	
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00448532 PDF

Shop ›

VA 8,5x22 ET 40 / HA 10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99	
● 255/35 R22	285/30 R22		ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

PSA22015 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99	
★ **265/35 R22**	**265/35 R22**	T02	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00462053 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq Coupe (NY) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	T99
★	**265/35 R22**	**265/35 R22**	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00462053
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

SF1

32 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 8,5x20 ET 45
HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549_00467591
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VA 8,5x20 ET 45
HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	
	245/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549_00467591 — V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VA 8,5x20 ET 45
HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549_00467591 — V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	K01 R70 Ey56
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 Ey56
	245/45 R20	275/40 R20	K01
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435550 — V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 R70
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435550 — V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq Coupe (NY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 32 Radsätze

9,0x20 ET 30 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	K01 R70 Ey56 146 HA
★	235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 R70 VA 147 HA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 Ey56 149 HA
	245/45 R20	275/40 R20	K01 149 HA
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00423198 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	K01 R70 Ey56 146 HA
★	235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 R70 VA 147 HA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 Ey56 149 HA
	245/45 R20	275/40 R20	K01 149 HA
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 — DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	K01 R70 Ey56
★	235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 R70 VA
●	245/45 R20	245/45 R20	Ey56
●	245/45 R20	275/40 R20	K01 HA
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ED1
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446992 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	K01 R70 Ey56 146 HA
★	235/50 R20 Serie	255/45 R20 Serie	K01 R70 VA 147 HA
●	245/45 R20	245/45 R20	Ey56 149 HA
●	245/45 R20	275/40 R20	149 HA K01 HA
	255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446988 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C
HA 10,0x20 ET 40 — DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	245/45 R20	275/40 R20	
	245/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C
HA 10,0x20 ET 35 — DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	245/45 R20	275/40 R20	
	245/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq Coupe (NY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 32 Radsätze

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70 Ey56 146 HA …
★ ●	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA 147 HA SKF HA
●	245/45 R20	245/45 R20	Ey56 149 HA SKF HA
●	245/45 R20	275/40 R20	149 HA K01 HA
●	255/45 R20	255/45 R20 Serie	147 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20
00461976 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 40** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 40** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	
	245/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 40** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	
	245/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 40** C
HA **10,0x20 ET 40** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq Coupe (NY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 32 Radsätze

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70 Ey56 146 HA …
★ ● **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA 147 HA SKF HA
● 245/45 R20	245/45 R20	Ey56 149 HA SKF HA
● 245/45 R20	275/40 R20	149 HA
● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	147 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 45 C / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	
245/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 45 C / HA 10,0x20 ET 45 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	275/40 R20	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00 Ey56 K01 VA
245/40 R21	275/35 R21	K01
255/40 R21	255/40 R21 Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V21

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00408712 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	K01
255/40 R21	255/40 R21 Serie	K01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V21

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00408712 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 C / HA 10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791_00421344 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 C / HA 10,0x21 ET 40 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791_00421344 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

ŠKODA Enyaq Coupe (NY) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 32 Radsätze

VA 9,5x21 ET 36 · HA 10,0x21 ET 35 — C / DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21		

00404791_00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 · HA 10,0x21 ET 40 — C / DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	275/35 R21		

00404791_00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 36 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	T00 Ey56 K01 VA	V21
245/40 R21	275/35 R21	K01	
255/40 R21	255/40 R21 Serie	K01	

00404791 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 45 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 155 HA	B54
★ ● **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99 155 HA	

00428763 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 45 — C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/35 R22**	**255/35 R22**	T99 155 HA	B54
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 155 HA	

00428763 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	K01 T99	
★ **265/35 R22**	**265/35 R22**	T02 K02 VA K01 HA	

00448791 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **255/35 R22**	**255/35 R22**	K01 T99	
★ **265/35 R22**	**265/35 R22**	T02 K02 VA K01 HA	

00448791 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Enyaq Coupe (NY) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 32 Radsätze

10,0x22 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R22**	**255/35 R22**	K01 T99
★	**265/35 R22**	**265/35 R22**	T02 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb78

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00442940 PDF

Shop ›

SKODA
Epiq (PX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PX	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Epiq · **Baujahr ab 2026** · 1 Variante · 45 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
	235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
	235/40 R19	235/40 R19	
	245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92
	245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92
	245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 DC
Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	T92
	245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Epiq (PX) · Fortsetzung

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R21	245/30 R21	T91		00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,0x21 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R21	245/30 R21	T91		00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R21	245/30 R21	T91		55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie			00265367 PDF
	235/40 R19	235/40 R19			
	245/40 R19	245/40 R19			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie			00266131 PDF
	235/35 R20	235/35 R20	T92		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R21	245/30 R21	T91		56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Epiq (PX) · Fortsetzung

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
	225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	
	235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
	225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	
	235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
	225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	
	235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
	235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
	235/40 R19	235/40 R19	
	245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	T92
	245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	T92
	245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Epiq (PX) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie			00295201 PDF
	235/35 R20	235/35 R20	T92		
	245/35 R20	245/35 R20		ANBAUMATERIAL	
				Z630 ›	Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R21	245/30 R21	T91		00279909 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie			55501100 PDF
	225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie			
	235/45 R18	235/45 R18		ANBAUMATERIAL	
				Z630 ›	Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie			00353314 PDF
	235/40 R19	235/40 R19			
	245/40 R19	245/40 R19		ANBAUMATERIAL	
				Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie			00234532 PDF
	235/35 R20	235/35 R20	T92		
	245/35 R20	245/35 R20		ANBAUMATERIAL	
				Z209 ›	Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie			00461976 PDF
	235/35 R20	235/35 R20	T92		
	245/35 R20	245/35 R20		ANBAUMATERIAL	
				Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Epiq (PX) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	T92
	245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	T92
	245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	T92
	245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100_56623100 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

SKODA Fabia (5J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5J	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Fabia · **Baujahr 2007–2021** · 34 Varianten · 44–132 kW
Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38
Ausf. 5AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/40 R17**	**205/40 R17**	K01 HA
	215/35 R17	215/35 R17	K01
	215/40 R17	215/40 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590508 PDF
ANBAUMATERIAL Z077 › Shop ›

7,0x17 ET 38
Ausf. 5AR · Nabe 67,1 · 44–81 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	195/40 R17	195/40 R17	T81
	195/45 R17	195/45 R17	K02 VA T85 VA
●	205/40 R17	205/40 R17	T84
★	**215/40 R17** Serie	**215/40 R17** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590508 PDF
ANBAUMATERIAL Z077 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Fabia (5J) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 44–92 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/35 R18	205/35 R18	K02 T81
★	**215/35 R18**	**215/35 R18**	K02 T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63217503

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/35 R18**	**215/35 R18**	T84 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63217503

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 44–92 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	T81 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MBD 63217517

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/35 R18	205/35 R18	A01 T81 kW K01 VA …
★	**215/35 R18**	**215/35 R18**	A01 K02 G11

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 52595

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 44–92 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/35 R18	205/35 R18	A01 K01 T81 VA …
★	**215/35 R18**	**215/35 R18**	A01 T84 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 52595

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

SKODA Fabia (6Y)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6Y	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Fabia · **Baujahr 1999–2007** · 25 Varianten · 44–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	195/40 R17	195/40 R17	51J T81 kW
●	205/40 R17	205/40 R17	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590508

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA
Fabia (PJ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PJ	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Fabia · **Baujahr ab 2021** · 11 Varianten · 48–130 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 48–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	A01 K01 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R17	205/45 R17	K01 HA
★ **215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	K01
225/45 R17	225/45 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 48–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K02 VA K01 HA
215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	K02
225/35 R18	225/35 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 48–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	K01 HA
215/35 R18	215/35 R18	T84 K02 VA K01 HA
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	K02 VA K01 HA
225/35 R18	225/35 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217517 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

00324399 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	K01 HA
225/35 R18	225/35 R18	K01
225/40 R18	225/40 R18	K01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

00324399 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA

Fabia Combi (5J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5J	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Fabia Combi · **Baujahr 2007–2021** · 32 Varianten · 44–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/40 R17**	**205/40 R17**	K01 HA
	215/35 R17	215/35 R17	K01
	215/40 R17	215/40 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590508 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1 · 44–81 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	195/40 R17	195/40 R17	T81
	195/45 R17	195/45 R17	K02 VA T85 VA
●	205/40 R17	205/40 R17	T84
★	**215/40 R17** Serie	**215/40 R17** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590508 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 44–81 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/35 R18	205/35 R18	K02 T81
★	**215/35 R18**	**215/35 R18**	K02 T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63217503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/35 R18**	**215/35 R18**	T84 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63217503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 44–81 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	T81 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MBD

63217517 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/35 R18	205/35 R18	A01 T81 kW K01 VA …
★	**215/35 R18**	**215/35 R18**	A01 K02 G11

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Fabia Combi (5J) · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 44–81 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 K01 T81 VA …	A01 A58
★ **215/35 R18**	**215/35 R18**	A01 T84 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

SKODA Fabia Combi (6Y)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6Y	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Fabia Combi · **Baujahr 1999–2007** · 20 Varianten · 44–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38
Ausf. 5AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 195/40 R17	195/40 R17	51J T81 kW	
● 205/40 R17	205/40 R17	K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

54590508 PDF

Shop ›

SKODA Kamiq (NW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NW	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Kamiq · **Baujahr ab 2019** · 11 Varianten · 66–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85	mbB
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
225/40 R19	225/40 R19		

ANBAUMATERIAL: Z187 ›

00343598 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85	mbB
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
225/40 R19	225/40 R19		

ANBAUMATERIAL: Z187 ›

00265367 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Kamiq (NW) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
●	205/45 R18	205/45 R18
★ ●	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie
●	225/40 R18	225/40 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5AR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
	225/40 R19	225/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00387618 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 70–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
★	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	A01 K01 VA
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01
	225/45 R18	225/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KOV A58 V18

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

SKODA Karoq (NU)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NU	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Karoq · **Baujahr ab 2017** · 17 Varianten · 81–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 KMV K01 VA
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 KOV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 KOV G01
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KMV G01 K01 VA
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 K01 KMV
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 K01 KOV
	245/35 R19	245/35 R19	A01 KOV K01 VA ...
	245/35 R19	245/35 R19	A01 KMV K01 VA ...
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 KOV K01 VA ...
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 KMV K01 VA ...
	255/35 R19	255/35 R19	A01 KMV K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq (NU) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KOV
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KMV
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 KMV
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 KOV
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 KOV
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 KMV
245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	A01 KMV K01 VA ...
245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	A01 KOV K01 VA ...
255/35 R19	255/35 R19	A01 KMV K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KMV
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KOV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KMV G01
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KOV G01
235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 KOV K01 VA
● 235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KOV
● 235/40 R19	235/40 R19	KMV
235/40 R19	235/40 R19	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 KOV T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52324 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 KOV T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52324 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 KOV T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52324 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq (NU) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
★ ●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★	235/35 R20	235/35 R20	A01 KOV T92 K01 VA
★ ●	235/35 R20	235/35 R20	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/35 R20	225/35 R20	A01 KMV T90 K01 VA
★	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 KOV T90
★	235/35 R20	235/35 R20	A01 KMV T92 K01 VA
★	235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 KOV T92
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 KMV T90 …
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 KOV T90 …
★	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KMV
★	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 KOV T90
★ ●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★	235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 KOV T92
★	235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 KMV T92
★	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KMV T90
★	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KOV T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90 K01 VA
★	225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV T90
★	235/35 R20	235/35 R20	KMV T92 K01 VA
★	235/35 R20	235/35 R20	K01 KOV T92
	245/30 R20	245/30 R20	K01 KOV T90 A58
	245/30 R20	245/30 R20	K01 KMV T90 A58
★	245/35 R20	245/35 R20	K01 KMV
★	245/35 R20	245/35 R20	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	245/30 R21	245/30 R21	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00348318 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq (NU) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	245/30 R21	245/30 R21	KOV T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,0x21 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	245/30 R21	245/30 R21	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,0x21 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	245/30 R21	245/30 R21	KOV T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	KOV K01 VA
★ ●	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	KMV
★ ●	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	KMV G01
★	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	KOV G01 K01 VA
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KOV K01 VA
●	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KMV
	245/35 R19	245/35 R19	K01 KOV
	245/35 R19	245/35 R19	KMV K01 VA
★	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	K01 KOV
★	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	KMV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386947 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	KOV K01 VA
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
★ ●	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	KMV
★	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	KOV K01 VA
	235/40 R19	235/40 R19	K01 KOV
●	235/40 R19	235/40 R19	KMV
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	K01 KOV
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386947 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq (NU) · Fortsetzung

KV4

14 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	A01 K01 KMV VA
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	A01 K01
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV SKF VA
	225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 VA KMV HA
	225/45 R18	225/45 R18	A01 K01
●	225/45 R18	225/45 R18	A01 KMV VA SKF VA …
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 G01
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 KMV VA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 KOV
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 KMV
	225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 KOV
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV SKF VA
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 KMV
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 KOV
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 KMV
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 KOV
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 KMV
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV VA SKF VA
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	A01 K01 VA
●	225/45 R18	225/45 R18	SKF VA
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 G01 K01 VA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV VA
●	245/45 R18	245/45 R18	KMV
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01
●	245/45 R18	245/45 R18	A01 KMV VA K01 HA
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA KMV HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq (NU) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	KMV SKF VA
215/50 R18	215/50 R18	A01 KOV K01 VA
● 225/45 R18	225/45 R18	KMV SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	KMV
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 KOV
235/45 R18	235/45 R18	A01 KOV K01 VA
● 235/45 R18	235/45 R18	KMV SKF VA
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 KOV
● 245/45 R18	245/45 R18	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF VA
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 G01 KMV VA
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 G01 K01 VA
● 235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA
● 245/45 R18	245/45 R18	KMV VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	KOV SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	KMV
● 225/45 R18	225/45 R18	KMV
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV SKF VA
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	KMV
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 KOV K01 VA
● 235/45 R18	235/45 R18	KOV
● 235/45 R18	235/45 R18	KMV
● 245/45 R18	245/45 R18	KMV
245/45 R18	245/45 R18	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	KMV
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV
● 235/45 R18	235/45 R18	KMV
235/45 R18	235/45 R18	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV
● 225/45 R18	225/45 R18	KMV
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	KMV
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 KOV
● 235/45 R18	235/45 R18	KMV
235/45 R18	235/45 R18	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq (NU) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 KMV K01 VA
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 KOV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KMV G01 K01 VA
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 KOV G01
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 K01 KOV
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 K01 KMV
	245/35 R19	245/35 R19	A01 KOV K01 VA …
	245/35 R19	245/35 R19	A01 KMV K01 VA …
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 KMV K01 VA …
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 KOV K01 VA …
	255/35 R19	255/35 R19	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KOV
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KMV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 KOV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 KMV
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 KOV
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 KMV
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	A01 KOV K01 VA …
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	A01 KMV K01 VA …
	255/35 R19	255/35 R19	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KMV
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KOV
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KMV G01
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KOV G01
●	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KMV
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KOV
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KOV
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
	235/40 R19	235/40 R19	A01 KOV K01 VA
●	235/40 R19	235/40 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq (NU) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/35 R20	225/35 R20	A01 KMV T90 K01 VA
★	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 KOV T90
★	235/35 R20	235/35 R20	A01 KMV T92 K01 VA
★	235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 KOV T92
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 KOV T90 …
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 KMV T90 …
★	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KOV
★	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 KOV T90
★	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 KMV T90
★	235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 KOV T92
★	235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 KMV T92
★	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KMV T90
★	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KOV T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 81–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV T90
★	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90 K01 VA
★	235/35 R20	235/35 R20	K01 KOV T92
★	235/35 R20	235/35 R20	K01 KMV T92
	245/30 R20	245/30 R20	K01 KOV T90 A58
	245/30 R20	245/30 R20	KMV T90 A58 K01 VA …
★	245/35 R20	245/35 R20	KMV K01 VA K02 HA
★	245/35 R20	245/35 R20	KOV K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z632 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/35 R20	225/35 R20	K01 KMV T90
★	225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV T90
★	235/35 R20	235/35 R20	K01 KMV T92
★	235/35 R20	235/35 R20	K01 KOV T92
★	245/35 R20	245/35 R20	KMV K01 VA K02 HA
★	245/35 R20	245/35 R20	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z632 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq (NU) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92 K01 VA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL Z632 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92 K01 VA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL Z632 › Shop ›

LV1

14 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	K01
	225/45 R18	225/45 R18	K01
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K01
	235/45 R18	235/45 R18	K01
	245/45 R18	245/45 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214510 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
	215/50 R18	215/50 R18	K01
	225/45 R18	225/45 R18	K01
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K01
	235/45 R18	235/45 R18	K01
	245/45 R18	245/45 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214510 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
●	225/45 R18	225/45 R18	
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K01
●	235/45 R18	235/45 R18	
	245/45 R18	245/45 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214511 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq (NU) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
●	215/50 R18	215/50 R18	
●	225/45 R18	225/45 R18	
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K01
●	235/45 R18	235/45 R18	
	245/45 R18	245/45 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214511 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 81–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KMV K01 VA
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01 KOV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV G01 K01 VA
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 KOV G01
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	K01 KMV
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	K01 KOV
	245/35 R19	245/35 R19	KOV K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	KMV K01 VA K02 HA
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	KOV K01 VA K02 HA
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	KMV K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 KOV
	225/40 R19	225/40 R19	K01 KMV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 KMV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 KOV
	235/40 R19	235/40 R19	K01 KMV
	235/40 R19	235/40 R19	K01 KOV
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	KOV K01 VA K02 HA
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	KMV K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KOV
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KMV
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KOV G01
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV G01
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KOV K01 VA
●	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447035 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq (NU) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KMV
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KOV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV G01
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KOV G01
235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KOV K01 VA
● 235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435480 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KOV
235/40 R19	235/40 R19	KOV K01 VA
● 235/40 R19	235/40 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447035 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KOV
235/40 R19	235/40 R19	KOV K01 VA
● 235/40 R19	235/40 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435480 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92 K01 VA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq (NU) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90 K01 VA
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KOV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92 K01 VA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
	245/30 R20	245/30 R20	K01 KMV T90 A58
	245/30 R20	245/30 R20	K01 KOV T90 A58
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KOV
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 › Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KOV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KMV T92
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KMV T90
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KOV T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 › Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
	235/40 R19	235/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KOV
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KMV
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KMV G01
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KOV G01
●	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KMV
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq (NU) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KOV
235/40 R19	235/40 R19	A01 KOV K01 VA
● 235/40 R19	235/40 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 › Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92 K01 VA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92 K01 VA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90 K01 VA
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KOV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92 K01 VA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
245/30 R20	245/30 R20	K01 KMV T90 A58
245/30 R20	245/30 R20	K01 KOV T90 A58
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KOV
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KOV T90
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KMV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KMV T92
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KOV T90
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KMV T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq (NU) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KOV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446990 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KOV T90
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446990 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	114 K01
	245/35 R19	245/35 R19	K01
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	113 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL Z337 ›

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
	225/40 R19	225/40 R19	K01 KOV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	112 K01 KOV
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	112 KMV
	235/40 R19	235/40 R19	114 K01 KMV
	235/40 R19	235/40 R19	114 K01 KOV
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	113 K01 KOV
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	113 K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL Z337 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	SKF VA
●	225/45 R18	225/45 R18	SKF VA
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 G01 KMV VA
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 G01 K01 VA
●	235/45 R18	235/45 R18	
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA
●	245/45 R18	245/45 R18	KMV VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq (NU) · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	KOV SKF[VA]
● 215/50 R18	215/50 R18	KMV
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV SKF[VA]
● 225/45 R18	225/45 R18	KMV
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	KMV
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 KOV K01[VA]
● 235/45 R18	235/45 R18	KOV
● 235/45 R18	235/45 R18	KMV
● 245/45 R18	245/45 R18	KMV
245/45 R18	245/45 R18	A01 KOV K01[VA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503501 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503501 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503502 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503502 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA

Karoq Scout (NU)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NU	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Karoq Scout · **Baujahr 2018–2022** · 5 Varianten · 85–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 KMV K01 VA	A01
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 KOV	
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 KOV G01	
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KMV G01 K01 VA	
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 K01 KMV	
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 K01 KOV	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 KOV K01 VA …	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 KMV K01 VA …	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 KOV K01 VA …	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 KMV K01 VA …	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 KMV K01 VA …	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KOV	
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KMV	
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 KMV	
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 KOV	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 KOV	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 KMV	
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	A01 KMV K01 VA …	
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	A01 KOV K01 VA …	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 KMV K01 VA …	

ANBAUMATERIAL Z630 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KMV	
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KOV	
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KMV G01	
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KOV G01	
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 KOV K01 VA	
●	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KMV	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KOV	
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV	
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV	
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KOV	
●	235/40 R19	235/40 R19	KMV	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 KOV K01 VA	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq Scout (NU) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★ ● 225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
★ ● 235/35 R20	235/35 R20	KMV T92
★ 235/35 R20	235/35 R20	A01 KOV T92 K01VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★ ● 225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
★ ● 235/35 R20	235/35 R20	KMV T92
★ 235/35 R20	235/35 R20	A01 KOV T92 K01VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
★ ● 225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★ ● 235/35 R20	235/35 R20	KMV T92
★ 235/35 R20	235/35 R20	A01 KOV T92 K01VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
★ ● 225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★ 235/35 R20	235/35 R20	A01 KOV T92 K01VA
★ ● 235/35 R20	235/35 R20	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 225/35 R20	225/35 R20	A01 KMV T90 K01VA
★ 225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 KOV T90
★ 235/35 R20	235/35 R20	A01 KMV T92 K01VA
★ 235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 KOV T92
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 KMV T90 …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 KOV T90 …
★ 245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KMV
★ 245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 KOV T90
★ ● 225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★ 235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 KOV T92
★ 235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 KMV T92
★ 245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KMV T90
★ 245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 KOV T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq Scout (NU) · Fortsetzung

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	245/30 R21	245/30 R21	T91		00348318 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

8,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	245/30 R21	245/30 R21	KOV T91		00348318 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

8,0x21 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	245/30 R21	245/30 R21	T91		00348318 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

8,0x21 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	245/30 R21	245/30 R21	KOV T91		00348318 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–110 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	KOV K01 VA		00386947 PDF
★ ●	225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie	KMV		
★ ●	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	KMV G01		
★	225/45 R19 Serie	225/45 R19 Serie	KOV G01 K01 VA		
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KOV K01 VA		
●	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KMV		
	245/35 R19	245/35 R19	K01 KOV		
	245/35 R19	245/35 R19	KMV K01 VA		
★	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	K01 KOV		
★	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	KMV K01 VA		

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq Scout (NU) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	KOV K01 VA
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KOV K01 VA
	235/40 R19	235/40 R19	K01 KOV
●	235/40 R19	235/40 R19	KMV
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	K01 KOV
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386947 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

TG Teilegutachten

Shop ›

KV4

14 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	A01 K01 KMV VA
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	A01 K01
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV SKF VA
	225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 VA KMV HA
	225/45 R18	225/45 R18	A01 K01
●	225/45 R18	225/45 R18	A01 KMV VA SKF VA …
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 G01
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 KMV VA
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 KOV
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 KMV
	225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 KOV
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV SKF VA
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 KMV
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 KOV
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 KMV
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 KOV
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 KMV
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq Scout (NU) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

★	●	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	KMV VA SKF VA
★		**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	A01 K01 VA
	●	225/45 R18	225/45 R18	SKF VA
★		**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 G01 K01 VA
		235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA
	●	235/45 R18	235/45 R18	KMV VA
	●	245/45 R18	245/45 R18	KMV
		245/45 R18	245/45 R18	A01 K01
	●	245/45 R18	245/45 R18	A01 KMV VA K01 HA
		245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA KMV HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

★	●	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	●	215/50 R18	215/50 R18	KMV SKF VA
		215/50 R18	215/50 R18	A01 KOV K01 VA
	●	225/45 R18	225/45 R18	KMV SKF VA
	●	225/45 R18	225/45 R18	KOV
★	●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	KMV
★		**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 KOV
		235/45 R18	235/45 R18	A01 KOV K01 VA
	●	235/45 R18	235/45 R18	KMV SKF VA
		245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 KOV
	●	245/45 R18	245/45 R18	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

★	●	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	SKF VA
	●	225/45 R18	225/45 R18	SKF VA
★	●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 G01 KMV VA
★		**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 G01 K01 VA
	●	235/45 R18	235/45 R18	
		245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA
	●	245/45 R18	245/45 R18	KMV VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

★	●	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	●	215/50 R18	215/50 R18	KOV SKF VA
	●	215/50 R18	215/50 R18	KMV
	●	225/45 R18	225/45 R18	KMV
	●	225/45 R18	225/45 R18	KOV SKF VA
★	●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	KMV
★		**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 KOV K01 VA
	●	235/45 R18	235/45 R18	KOV
	●	235/45 R18	235/45 R18	KMV
	●	245/45 R18	245/45 R18	KMV
		245/45 R18	245/45 R18	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq Scout (NU) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	KMV
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV
● 235/45 R18	235/45 R18	KMV
235/45 R18	235/45 R18	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	KOV
● 225/45 R18	225/45 R18	KMV
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	KMV
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 K01 KOV
● 235/45 R18	235/45 R18	KMV
235/45 R18	235/45 R18	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 KMV K01 VA
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KMV G01 K01 VA
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 KOV G01
235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 K01 KOV
235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 K01 KMV
245/35 R19	245/35 R19	A01 KOV K01 VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 KMV K01 VA …
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 KMV K01 VA …
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 KOV K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KOV
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 KMV
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 KMV
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 KOV
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 KMV
245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	A01 KOV K01 VA …
245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	A01 KMV K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 KMV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KMV
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KOV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KMV G01
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KOV G01
● 235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KMV
235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq Scout (NU) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KOV
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KOV
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
	235/40 R19	235/40 R19	A01 KOV K01 VA
●	235/40 R19	235/40 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 KMV T90 K01 VA
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01 KOV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 KMV T92 K01 VA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 KOV T92
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 KOV T90 …
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 KMV T90 …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 KOV
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01 KOV T90
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01 KMV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 KOV T92
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 KMV T92
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 KMV T90
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 KOV T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KOV T90
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90 K01 VA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KMV T92
	245/30 R20	245/30 R20	K01 KOV T90 A58
	245/30 R20	245/30 R20	KMV T90 A58 K01 VA …
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV K01 VA K02 HA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	KOV K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z632 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq Scout (NU) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	225/35 R20	225/35 R20	K01 KMV T90
★	225/35 R20	225/35 R20	K01 KOV T90
★	235/35 R20	235/35 R20	K01 KMV T92
★	235/35 R20	235/35 R20	K01 KOV T92
★	245/35 R20	245/35 R20	KMV K01 VA K02 HA
★	245/35 R20	245/35 R20	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z632 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★ ●	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
★	235/35 R20	235/35 R20	KOV T92 K01 VA
★ ●	235/35 R20	235/35 R20	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL Z632 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	225/35 R20	225/35 R20	KMV T90
★ ●	225/35 R20	225/35 R20	KOV T90
★	235/35 R20	235/35 R20	KOV T92 K01 VA
★ ●	235/35 R20	235/35 R20	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL Z632 › Shop ›

LV1

14 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
★	215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie	K01
	225/45 R18	225/45 R18	K01
★	225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	K01
	235/45 R18	235/45 R18	K01
	245/45 R18	245/45 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214510 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
	215/50 R18	215/50 R18	K01
	225/45 R18	225/45 R18	K01
★	225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	K01
	235/45 R18	235/45 R18	K01
	245/45 R18	245/45 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214510 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq Scout (NU) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
●	225/45 R18	225/45 R18	
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K01
●	235/45 R18	235/45 R18	
	245/45 R18	245/45 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214511 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
●	215/50 R18	215/50 R18	
●	225/45 R18	225/45 R18	
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	K01
●	235/45 R18	235/45 R18	
	245/45 R18	245/45 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214511 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 85–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KMV K01 VA
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01 KOV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV G01 K01 VA
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 KOV G01
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	K01 KMV
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	K01 KOV
	245/35 R19	245/35 R19	KOV K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	KMV K01 VA K02 HA
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	KOV K01 VA K02 HA
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	KMV K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 KOV
	225/40 R19	225/40 R19	K01 KMV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 KMV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 KOV
	235/40 R19	235/40 R19	K01 KMV
	235/40 R19	235/40 R19	K01 KOV
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	KOV K01 VA K02 HA
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	KMV K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq Scout (NU) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KOV
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KMV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KOV G01
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV G01
235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KOV K01 VA
● 235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447035

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KMV
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KOV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV G01
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KOV G01
235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KOV K01 VA
● 235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435480

ANBAUMATERIAL Z312 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KOV
235/40 R19	235/40 R19	KOV K01 VA
● 235/40 R19	235/40 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447035

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KOV
235/40 R19	235/40 R19	KOV K01 VA
● 235/40 R19	235/40 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00435480

ANBAUMATERIAL Z312 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92 K01 VA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447017

ANBAUMATERIAL Z312 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447017

ANBAUMATERIAL Z312 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq Scout (NU) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90 K01 VA
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KOV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92 K01 VA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
	245/30 R20	245/30 R20	K01 KMV T90 A58
	245/30 R20	245/30 R20	K01 KOV T90 A58
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KOV
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 › Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KOV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KMV T92
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KMV T90
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KOV T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 › Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
	235/40 R19	235/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KOV
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	KMV
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KMV G01
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 KOV G01
●	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	KMV
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	A01 KOV K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq Scout (NU) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	KMV
● 225/40 R19	225/40 R19	KOV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KMV
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	KOV
235/40 R19	235/40 R19	A01 KOV K01 VA
● 235/40 R19	235/40 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 › Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92 K01 VA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	KOV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KOV T92 K01 VA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90 K01 VA
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KOV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92 K01 VA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
245/30 R20	245/30 R20	K01 KMV T90 A58
245/30 R20	245/30 R20	K01 KOV T90 A58
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KOV
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KOV T90
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KMV T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KMV T92
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KOV T90
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KMV T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq Scout (NU) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KOV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446990 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 KOV T90
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	KMV T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 KOV T92
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	KMV T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446990 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01
	235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	114 K01
	245/35 R19	245/35 R19	K01
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	113 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL Z337 ›

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	KMV
	225/40 R19	225/40 R19	K01 KOV
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	112 K01 KOV
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	112 KMV
	235/40 R19	235/40 R19	114 K01 KMV
	235/40 R19	235/40 R19	114 K01 KOV
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	113 K01 KOV
	245/40 R19 Serie	245/40 R19 Serie	113 K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL Z337 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	SKF VA
●	225/45 R18	225/45 R18	SKF VA
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 G01 KMV VA
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 G01 K01 VA
●	235/45 R18	235/45 R18	
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA
●	245/45 R18	245/45 R18	KMV VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Karoq Scout (NU) · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	KOV SKF[VA]
●	215/50 R18	215/50 R18	KMV
●	225/45 R18	225/45 R18	KOV SKF[VA]
●	225/45 R18	225/45 R18	KMV
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	KMV
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	A01 KOV K01[VA]
●	235/45 R18	235/45 R18	KOV
●	235/45 R18	235/45 R18	KMV
●	245/45 R18	245/45 R18	KMV
	245/45 R18	245/45 R18	A01 KOV K01[VA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503501 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503501 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503502 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503502 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA

Kodiaq (NS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NS	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Kodiaq · **Baujahr 2017–2024** · 19 Varianten · 85–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 146 HA K01 HA
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	146 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	146 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 146 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	123 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 · C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 · C
HA 9,0x20 ET 34 · DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 K01 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 K01 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 · C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00
● 245/40 R20	245/40 R20	T99
255/40 R20	255/40 R20	K01 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (NS) · Fortsetzung

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 92–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K02 T96
	245/40 R21	245/40 R21	K02
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55137502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K02 T96
	245/40 R21	245/40 R21	K02
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K02 VA
	245/40 R21	245/40 R21	K02 VA
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67304503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	119
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	116 K01 VA
★ ●	**245/45 R19**	**245/45 R19**	118
	255/45 R19	255/45 R19	117 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266713 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 147–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	119
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	116 K01 VA
★ ●	**245/45 R19**	**245/45 R19**	118
	255/45 R19	255/45 R19	117 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	123 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (NS) · Fortsetzung

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K02 T96
	245/40 R21	245/40 R21	K02
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K02 VA
	245/40 R21	245/40 R21	K02 VA
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 VA K01 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	T99 MSkW 149 HA
●	225/55 R18	225/55 R18	MSkW 149 HA
●	225/60 R18	225/60 R18	MSkW 149 HA
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	MSkW 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	T99 MSkW SKF VA …
●	225/55 R18	225/55 R18	MSkW 149 HA
●	225/60 R18	225/60 R18	MSkW 149 HA
●	235/50 R18	235/50 R18	MSkW 149 HA
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	MSkW 149 HA
●	245/50 R18	245/50 R18	MSkW 149 HA
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 MSkW …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MSkW

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	T99 MSkW 149 HA
●	225/55 R18	225/55 R18	MSkW 149 HA
●	225/60 R18	225/60 R18	MSkW 149 HA
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	MSkW 149 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (NS) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	T99 MSkW 149 HA	A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01	A01
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01	
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 HA	A02
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie		
● 255/45 R19	255/45 R19		
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 T96	A01
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K01 T00	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 T99	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 T01	
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01	
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 T96	A01
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K01 T00	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 T99	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 T01	
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01	
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96	
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00	
● 245/40 R20	245/40 R20	T99	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 T01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96	A02
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (NS) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R22	235/30 R22	T90
● 245/30 R22	245/30 R22	T92
● 255/30 R22	255/30 R22	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00448528 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 124 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	121 T00
● 255/40 R20	255/40 R20	122 T01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00277919 PDF

ANBAUMATERIAL: Z632 ›

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 147–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 124 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	121 T00
● 255/40 R20	255/40 R20	122 T01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z632 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL: Z632 ›

Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	K01 T96
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349899 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (NS) · Fortsetzung

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 92–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	SKF 126 HA
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF 127 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	128 HA
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	126 HA
● 245/50 R18	245/50 R18	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	SKF 126 HA
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF 127 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	128 HA
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	126 HA
● 245/50 R18	245/50 R18	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb61

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 130 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00 130 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	T99 130 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 T01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 130 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (NS) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 25 — DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 T00
	245/40 R20	245/40 R20	K01 T99
	255/40 R20	255/40 R20	K01 T01
	265/35 R20	265/35 R20	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 T00
	245/40 R20	245/40 R20	K01 T99
	255/40 R20	255/40 R20	K01 T01
	265/35 R20	265/35 R20	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00423195 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 T00
	245/40 R20	245/40 R20	K01 T99
	255/40 R20	255/40 R20	K01 T01
	265/35 R20	265/35 R20	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 T00
	245/40 R20	245/40 R20	K01 T99
	255/40 R20	255/40 R20	K01 T01
	265/35 R20	265/35 R20	K01
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00
●	245/40 R20	245/40 R20	T99
	255/40 R20	255/40 R20	K01 T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	T96
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (NS) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	K01 T96
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K01 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449492 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446998 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	T99 MSkW 126 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–176 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA
	245/45 R20	245/45 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02
	275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K02 VA
	245/40 R20	245/40 R20	K02 VA
	245/45 R20	245/45 R20	K02
	255/40 R20	255/40 R20	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K02
	275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (NS) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	K02 T96
245/40 R21	245/40 R21	K02
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	K02
265/35 R21	265/35 R21	K02
275/30 R21	275/30 R21	K02
275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96 K02 VA
245/40 R21	245/40 R21	K02 VA
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	K02 VA K01 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

SKODA Kodiaq (PS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
PS	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Kodiaq · **Baujahr ab 2024** · 6 Varianten · 110–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

12 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 — C

Ausf. 5P · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	MSRS K01 VA 146 HA …
245/45 R19	245/45 R19	MSRS K01 VA 146 HA …
255/45 R19	255/45 R19	K02 MSRS 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 25 — C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 VA K02 HA
245/45 R19	245/45 R19	K01 VA K02 HA
255/45 R19	255/45 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (PS) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	MSRS 146 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	MSRS 146 HA
● 255/45 R19	255/45 R19	MSRS 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
● 245/45 R19	245/45 R19	
● 255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–142 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00435483 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A58

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00435483 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	134 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	137 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (PS) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5R · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie		00331124 PDF	Z642 › Shop ›
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie		00331124 PDF	Z642 › Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
8,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21	T96	00348318 PDF	Z630 › Shop ›
8,0x21 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21	T96	00348318 PDF	Z630 › Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	245/35 R21 HL 245/35 R21	245/35 R21 HL 245/35 R21	T96 K02 VA T99 K02 VA	67304503 PDF	Z630 › Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW TG Teilegutachten	HL 245/35 R21 245/35 R21	HL 245/35 R21 245/35 R21	T99 T96 K02 VA	67304503 PDF	Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (PS) · Fortsetzung

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99
255/35 R21	255/35 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	
245/35 R21	245/35 R21	T96
255/35 R21	255/35 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

17 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	MSRS SKF
● 225/55 R18	225/55 R18	MSRS SKF
● 235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie	MSRS
245/50 R18	245/50 R18	K01 MSRS
★ **255/50 R18**	**255/50 R18**	K02 MSRS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	SKF
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
245/40 R18	245/40 R18	K01
255/50 R18	255/50 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	MSRS SKF VA
● 225/55 R18	225/55 R18	MSRS
● 235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie	MSRS
● 245/50 R18	245/50 R18	MSRS
★ **255/50 R18**	**255/50 R18**	A01 K01 MSRS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	SKF VA
● 225/55 R18	225/55 R18	
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
● 245/40 R18	245/40 R18	
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837

A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (PS) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 17 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	MSRS K01 VA K02 HA
245/45 R19	245/45 R19	MSRS K01 VA K02 HA
255/45 R19	255/45 R19	K02 MSRS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 VA K02 HA
245/45 R19	245/45 R19	K01 VA K02 HA
255/45 R19	255/45 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	MSRS
● 245/45 R19	245/45 R19	MSRS
● 255/45 R19	255/45 R19	MSRS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
● 245/45 R19	245/45 R19	
● 255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (PS) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie			00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie			00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/30 R22	235/30 R22	T90		00448528 PDF
● 245/30 R22	245/30 R22	T92		
● 255/30 R22	255/30 R22	T95		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/30 R22	255/30 R22	T95 K02 HA		00448528 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/30 R22	235/30 R22	T90		00448532 PDF
● 245/30 R22	245/30 R22	T92		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96		00279909 PDF
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99		
255/35 R21	255/35 R21	T98		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96		00279909 PDF
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21			
255/35 R21	255/35 R21	T98		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (PS) · Fortsetzung

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/60 R18	215/60 R18	MSRS 126 HA
225/55 R18	225/55 R18	MSRS 127 HA
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	MSRS 126 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	MSRS 125 HA
245/45 R19	245/45 R19	MSRS 127 HA
255/45 R19	255/45 R19	MSRS 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	130 HA
245/40 R20	245/40 R20	130 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–142 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435482 PDF
A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 150–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

SF1

14 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (PS) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–142 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA	
255/40 R20	255/40 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		A58
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA	
255/40 R20	255/40 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150–195 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA	
255/40 R20	255/40 R20	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		
● 245/40 R20	245/40 R20		
255/40 R20	255/40 R20	K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		
● 245/40 R20	245/40 R20		
255/40 R20	255/40 R20	K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		
● 245/40 R20	245/40 R20		
255/40 R20	255/40 R20	K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		
● 245/40 R20	245/40 R20		
255/40 R20	255/40 R20	K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (PS) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie			00446989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96		00449492 PDF
255/35 R21	255/35 R21	K02 T98		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96	A58	00449492 PDF
255/35 R21	255/35 R21	K02 T98		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95		00446998 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95		00446998 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie			56504100 PDF
● 245/40 R20	245/40 R20			
255/40 R20	255/40 R20	K01		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie			56504100 PDF
● 245/40 R20	245/40 R20			
255/40 R20	255/40 R20	K01		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Kodiaq (PS) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie			56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie			56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21	T99		56381100 PDF
245/35 R21	245/35 R21	T96		
255/35 R21	255/35 R21	T98		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96		56381100 PDF
HL 245/35 R21	HL 245/35 R21			
255/35 R21	255/35 R21	T98		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SKODA Octavia (1U)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
1U	5x100	57,1	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia · **Baujahr 1996–2010** · 24 Varianten · 44–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32

C

Ausf. 5A · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85	A01 Au5	49557 PDF
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 L02 VA		

ANBAUMATERIAL: Z187 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32

C

Ausf. 5A · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85		00386950 PDF
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02 VA		

ANBAUMATERIAL: Z187 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA **Octavia (1U) · Fortsetzung**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 LK6 VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 LK6 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387618 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32
Ausf. 5A · Nabe 67,1 · 81–132 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 367 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157501 PDF
ANBAUMATERIAL: Z077 ›
Shop ›

SKODA
Octavia (1Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1Z	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia · **Baujahr 2004–2013** · 20 Varianten · 55–118 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (1Z) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL Z630 ›

00386947 PDF
Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 A58 K01 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01
ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 A58
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 A58
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF
Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 A58 K01 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02
ANBAUMATERIAL Z630 ›

52838 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 V00 V19
ANBAUMATERIAL Z630 ›

52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01
ANBAUMATERIAL Z630 ›

52611 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (1Z) · Fortsetzung

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	R37
● 215/45 R17	215/45 R17	R37
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	T89 kW K01 VA K02 HA
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (1Z) · Fortsetzung

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K02 HA	55157502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …	

52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 A58	52595 PDF
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 T92 K01 VA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA
Octavia (5E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5E	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia · **Baujahr 2013–2020** · 48 Varianten · 63–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 63–135 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW A58 …	A01
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW A58 F23 …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F23 K01 VA …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 K01 VA …	
	225/35 R19	255/30 R19	A01 A58 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23 K01 VA …	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F23	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F24	

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …	A01 V00 V19
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …	
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K01 VA …	
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K01 VA …	
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K01 VA …	
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F24	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F23	

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23	
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24	
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23	
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24	
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23	
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24	

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (5E) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K02 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F23 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F23 …
● 225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F24 …
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88 F24 …
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88 F23 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K01 G01 R70 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (5E) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49389 PDF
Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	K01 T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	K01 T86 F24
	235/35 R19	235/35 R19	K01 G01 F23
	235/35 R19	235/35 R19	K01 G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00386947 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 K02 HA
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 K02 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K02 HA
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00386947 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00386958 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K01 VA …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00386958 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (5E) · Fortsetzung

KV4

14 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18		
●	215/40 R18	215/40 R18	T89	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87	ANBAUMATERIAL
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	A01 R37 T90 kW F24 …	A01
●	205/45 R18	205/45 R18	A01 R37 T90 kW F23 …	
●	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F23 …	
●	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F24 …	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F23 …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F23 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K01 VA …	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18		A02
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA	
●	225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF	ANBAUMATERIAL
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F24	
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F23	
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F24 MSkW …	
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F23 MSkW …	
●	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
●	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F23 …	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F23 SKF …	ANBAUMATERIAL
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02 HA	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18		A02
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA	
●	225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF	ANBAUMATERIAL
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (5E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F23	
205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F24	
215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F23 MSkW …	
215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F24 MSkW …	
225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
225/35 R18	225/35 R18	R37 T87 kW F23 SKF	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02 HA	ANBAUMATERIAL
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 F23 SKF	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	T89	
225/35 R18	225/35 R18	T87	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		
235/35 R18	235/35 R18	A58	ANBAUMATERIAL
235/40 R18	235/40 R18	A01 G01	Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F23 …	A01
215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F24 …	
225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F23 …	
225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02 HA	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F23 K02 HA	
225/40 R18 Serie	245/35 R18	A01 F23 K02 HA	
225/40 R18 Serie	245/35 R18	A01 F24 K02 HA	
225/40 R18 Serie	255/35 R18	A01 F24 K02 HA	
225/40 R18 Serie	255/35 R18	A01 F23 K02 HA	
235/35 R18	235/35 R18	A01 F23 K02 HA	
235/35 R18	235/35 R18	A01 F24 K02 HA	
235/40 R18	235/40 R18	A01 F23 K02 HA	ANBAUMATERIAL
235/40 R18	235/40 R18	A01 F24 K02 HA	Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW A58 …	A01 V00 V19
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW A58 F23 …	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 K01 VA …	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F23 K01 VA …	
225/35 R19	255/30 R19	A01 A58 F24 K01 VA …	
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …	
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24 K01 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23 K01 VA …	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F23	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F24	Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (5E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K01 VA …
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K01 VA …
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K01 VA …
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F24
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F24 K02 HA
●	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K02 HA
●	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K02 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (5E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23 K02 HA
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 HA
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K02 HA
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

16 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 63–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	MSkW SKF VA
●	215/45 R17	215/45 R17	MSkW SKF VA
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	MSkW SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 HA
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 82I TA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (5E) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 16 Radsätze

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 HA	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		AuT
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90	AuT
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW A58 F24	V00 V19
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23 …	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 K01 VA …	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23 K01 VA …	
225/35 R19	255/30 R19	A58 F24 K01 VA …	
235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K01 VA …	
235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K01 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	G01 F24 K01 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	G01 F23 K01 VA …	
245/30 R19	245/30 R19	K02 F24	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	K02 F23	Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24	
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23	
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24	
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23	
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F24	
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F23	
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 F24	ANBAUMATERIAL
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 F23	Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (5E) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F24
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 F23
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 K02 HA
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 K01 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K02 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 K02 HA
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 K01 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K02 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (5E) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23 K02 HA
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 HA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K02 HA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G01 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F23 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F24 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (5E) · Fortsetzung

LV1.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F24
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K02 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F23 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 116 HA
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 116 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 116 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 116 HA …
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 116 HA …
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 116 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (5E) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23 K02 HA
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 HA
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K02 HA
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 48
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 48
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F23 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F24 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (5E) · Fortsetzung

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
	235/35 R19	235/35 R19	K01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K01 VA …
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K01 VA …
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K01 VA 116 HA …
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K01 VA 116 HA …
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K01 VA 116 HA …
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K01 VA 116 HA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/45 R18	205/45 R18	
	● 215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA
	● 225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF
★	● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F23
	● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F24
	● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F23 MSkW …
	● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F24 MSkW …
	● 225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …
	● 225/35 R18	225/35 R18	R37 T87 kW F23 SKF
★	● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 F23 SKF
★	● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (5E) · Fortsetzung

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G01 R70 T88	56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F23 …	56504100 PDF
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F24 …	

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

SKODA Octavia (NX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NX	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia · **Baujahr ab 2020** · 18 Varianten · 81–150 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 MpH V00
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02	V19
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02	
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K03 VA K02 HA	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 VA K02 HA	

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88	MpH
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie		
●	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 HA	

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	MpH

52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (NX) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02 HA
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH NoE V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A58 K02 HA
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 MpH NoE

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoE

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MpH NoE

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 HA
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (NX) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K03 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MpH V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
●	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K02 T90
	225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 A58
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoE NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90
	225/35 R20	255/30 R20	K02 A58
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K03 VA K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia (NX) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
235/45 R18	235/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02
225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02
225/40 R19 Serie	255/35 R19	K02
235/35 R19	235/35 R19	K03 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH V19

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA **Octavia (NX) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90	V20
225/35 R20	255/30 R20	K02 A58	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW	A02 MpH
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

SKODA Octavia Combi (1U)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1U	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia Combi · **Baujahr 1996–2010** · 28 Varianten · 50–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32

C

Ausf. 5A · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85	A01 Au5
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 L02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z187 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32

C

Ausf. 5A · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z187 ›

00386950 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA **Octavia Combi (1U) · Fortsetzung**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 LK6 VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 LK6 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387618 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32
Ausf. 5A · Nabe 67,1 · 81–132 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 367 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157501 PDF
ANBAUMATERIAL: Z077 ›
Shop ›

SKODA
Octavia Combi (1Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1Z	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia Combi · **Baujahr 2004–2013** · 26 Varianten · 55–118 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (1Z) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 A58 K01 VA	A01
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 A58	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 A58	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 A58 K01 VA	A02
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V00 V19
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	A01
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (1Z) · Fortsetzung

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	R37
● 215/45 R17	215/45 R17	R37
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	T89 kW K01 VA K02 HA
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (1Z) · Fortsetzung

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	55157502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	A01 52691 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z312 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 A58	52595 PDF
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA

Octavia Combi (5E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5E	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia Combi · **Baujahr 2013–2020** · 48 Varianten · 63–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 63–135 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW A58 …	A01
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW A58 F23 …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F23 K01 VA …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 K01 VA …	
	225/35 R19	255/30 R19	A01 A58 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23 K01 VA …	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F23	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F24	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …	A01 V00 V19
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …	
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K01 VA …	
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K01 VA …	
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K01 VA …	
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F24	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F23	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23	
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24	
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23	
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24	
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23	
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (5E) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K02 HA
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA
225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F23 K02 HA
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K02 HA
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F23 …
225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F24 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88 F24 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88 F23 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K01 G01 R70 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (5E) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	K01 T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	K01 T86 F24
	235/35 R19	235/35 R19	K01 G01 F23
	235/35 R19	235/35 R19	K01 G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 K02 HA
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 K02 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K02 HA
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K01 VA …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (5E) · Fortsetzung

KV4

14 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18		
●	215/40 R18	215/40 R18	T89	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87	ANBAUMATERIAL
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	A01 R37 T90 kW F24 …	A01
●	205/45 R18	205/45 R18	A01 R37 T90 kW F23 …	
●	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F23 …	
●	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F24 …	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F23 …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F23 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K01 VA …	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18		A02
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA	
●	225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF	ANBAUMATERIAL
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F24	
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F23	
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F24 MSkW …	
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F23 MSkW …	
●	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
●	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F23 …	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F23 SKF …	ANBAUMATERIAL
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02 HA	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18		A02
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA	
●	225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF	ANBAUMATERIAL
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (5E) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 14 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F23	
205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F24	
215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F23 MSkW …	
215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F24 MSkW …	
225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
225/35 R18	225/35 R18	R37 T87 kW F23 SKF	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02 HA	ANBAUMATERIAL
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 F23 SKF	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	T89	
225/35 R18	225/35 R18	T87	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		
235/35 R18	235/35 R18	A58	ANBAUMATERIAL
235/40 R18	235/40 R18	A01 G01	Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F23 …	A01
215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F24 …	
225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F23 …	
225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02 HA	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F23 K02 HA	
225/40 R18 Serie	245/35 R18	A01 F23 K02 HA	
225/40 R18 Serie	245/35 R18	A01 F24 K02 HA	
225/40 R18 Serie	255/35 R18	A01 F24 K02 HA	
225/40 R18 Serie	255/35 R18	A01 F23 K02 HA	
235/35 R18	235/35 R18	A01 F23 K02 HA	
235/35 R18	235/35 R18	A01 F24 K02 HA	
235/40 R18	235/40 R18	A01 F23 K02 HA	ANBAUMATERIAL
235/40 R18	235/40 R18	A01 F24 K02 HA	Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW A58 …	A01 V00 V19
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW A58 F23 …	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 K01 VA …	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F23 K01 VA …	
225/35 R19	255/30 R19	A01 A58 F24 K01 VA …	
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …	
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24 K01 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23 K01 VA …	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F23	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F24	Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (5E) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …	A01 V00 V19
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …	
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K01 VA …	
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K01 VA …	
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K01 VA …	
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F24	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F23	

ANBAUMATERIAL Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …	A01
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …	
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA	
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K02 HA	
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA	
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA	
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F23 K02 HA	
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F24 K02 HA	
●	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K02 HA	
●	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K02 HA	
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …	
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …	

ANBAUMATERIAL Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23	
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24	
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23	
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24	
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24	
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23	

ANBAUMATERIAL Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …	A01

ANBAUMATERIAL Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (5E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
53077 PDF
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 63–135 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00277919 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00387749 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23 K02 HA
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 HA
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K02 HA
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00387749 PDF
Shop ›

LV1

16 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 63–135 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	MSkW SKF VA
●	215/45 R17	215/45 R17	MSkW SKF VA
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	MSkW SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00380981 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 HA
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 82I TA
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
55214510 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (5E) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 16 Radsätze

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	
	215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 HA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	
	215/40 R18	215/40 R18	T89
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
AuT

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	T90
	215/40 R18	215/40 R18	T89
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
AuT

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW A58 F24
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23 …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 K01 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23 K01 VA …
	225/35 R19	255/30 R19	A58 F24 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 F24 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 F23 K01 VA …
	245/30 R19	245/30 R19	K02 F24
	245/30 R19	245/30 R19	K02 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	G01 F24
	235/35 R19	235/35 R19	G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (5E) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 63–135 kW

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F24
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 F23
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 K02 HA
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 K01 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K02 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 K02 HA
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 K01 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K02 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 63–135 kW

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

TG Teilegutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (5E) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23 K02 HA
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 HA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K02 HA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G01 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F23 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F24 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (5E) · Fortsetzung

LV1.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F24
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K02 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F23 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 116 HA
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 116 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 116 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 116 HA …
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 116 HA …
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 116 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (5E) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23 K02 HA
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 HA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K02 HA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 48
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 48
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F23 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F24 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (5E) · Fortsetzung

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 63–135 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
	235/35 R19	235/35 R19	K01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K01 VA …
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K01 VA …
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K01 VA 116 HA …
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K01 VA 116 HA …
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K01 VA 116 HA …
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K01 VA 116 HA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

00407910 PDF

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/45 R18	205/45 R18	
	● 215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA
	● 225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF
★	● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F23
	● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F24
	● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F23 MSkW …
	● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F24 MSkW …
	● 225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …
	● 225/35 R18	225/35 R18	R37 T87 kW F23 SKF
★	● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 F23 SKF
★	● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA **Octavia Combi (5E) · Fortsetzung**

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–135 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G01 R70 T88		56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F23 …		56504100 PDF
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F24 …		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SKODA Octavia Combi (NX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NX	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia Combi · **Baujahr ab 2020** · 24 Varianten · 81–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 MpH V00	49557 PDF
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02	V19	
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02		
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K03 VA K02 HA		
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	225/35 R19	225/35 R19	T88	MpH	49557 PDF
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie			
●	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	MpH	52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (NX) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02 HA
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH NoE V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A58 K02 HA
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 MpH NoE

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoE

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MpH NoE

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 HA
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (NX) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02
225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02
235/35 R19	235/35 R19	A01 K03 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MpH V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K02 T90
225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 A58
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoE NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90
225/35 R20	255/30 R20	K02 A58
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K03 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Combi (NX) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
235/45 R18	235/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02
225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02
225/40 R19 Serie	255/35 R19	K02
235/35 R19	235/35 R19	K03 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH V19

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA **Octavia Combi (NX) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90	V20
225/35 R20	255/30 R20	K02 A58	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW	A02 MpH
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

SKODA Octavia RS (1Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1Z	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia RS · **Baujahr 2005–2013** · 3 Varianten · 125–147 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V00 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	A01 A58
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (1Z) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00386947 PDF
Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 A58 K01 VA	A01
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 A58	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 A58	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 A58 K01 VA	A02
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52838 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (1Z) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V00 V19
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	A01
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 205/50 R17	205/50 R17	R37	
	● 215/45 R17	215/45 R17	R37	
★	● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	T89 kW K01 VA K02 HA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	V00 V19
	225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA	A58
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

SKODA Octavia RS (1Z) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01[VA]	A58
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01[VA] …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01[VA] K02[HA]	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01[VA]	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01[VA] …	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 A58	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01[VA]	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA

Octavia RS (5E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5E	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia RS · **Baujahr 2013–2020** · 9 Varianten · 135–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–169 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW A58 …	A01
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW A58 F23 …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F23 K01 VA …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 K01 VA …	
	225/35 R19	255/30 R19	A01 A58 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23 K01 VA …	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F23	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F24	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …	A01 V00 V19
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …	
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K01 VA …	
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K01 VA …	
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K01 VA …	
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F24	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F23	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–169 kW

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23	
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24	
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23	
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24	
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23	
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (5E) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K02 HA
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA
225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F23 K02 HA
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K02 HA
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F23 …
225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F24 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88 F24 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88 F23 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K01 G01 R70 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (5E) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	K01 T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	K01 T86 F24
	235/35 R19	235/35 R19	K01 G01 F23
	235/35 R19	235/35 R19	K01 G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 K02 HA
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 K02 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K02 HA
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K01 VA …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (5E) · Fortsetzung

KV4

14 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18		
●	215/40 R18	215/40 R18	T89	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87	ANBAUMATERIAL
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	A01 R37 T90 kW F24 …	A01
●	205/45 R18	205/45 R18	A01 R37 T90 kW F23 …	
●	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F23 …	
●	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F24 …	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F23 …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F23 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K01 VA …	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18		A02
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA	
●	225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF	ANBAUMATERIAL
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F24	
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F23	
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F24 MSkW …	
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F23 MSkW …	
●	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
●	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F23 …	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F23 SKF …	ANBAUMATERIAL
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02 HA	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18		A02
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA	
●	225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF	ANBAUMATERIAL
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (5E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F23	
205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F24	
215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F23 MSkW …	
215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F24 MSkW …	
225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
225/35 R18	225/35 R18	R37 T87 kW F23 SKF	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02 HA	ANBAUMATERIAL
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 F23 SKF	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	T89	
225/35 R18	225/35 R18	T87	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		
235/35 R18	235/35 R18	A58	ANBAUMATERIAL
235/40 R18	235/40 R18	A01 G01	Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F23 …	A01
215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F24 …	
225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F23 …	
225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02 HA	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F23 K02 HA	
225/40 R18 Serie	245/35 R18	A01 F23 K02 HA	
225/40 R18 Serie	245/35 R18	A01 F24 K02 HA	
225/40 R18 Serie	255/35 R18	A01 F24 K02 HA	
225/40 R18 Serie	255/35 R18	A01 F23 K02 HA	
235/35 R18	235/35 R18	A01 F23 K02 HA	
235/35 R18	235/35 R18	A01 F24 K02 HA	
235/40 R18	235/40 R18	A01 F23 K02 HA	ANBAUMATERIAL
235/40 R18	235/40 R18	A01 F24 K02 HA	Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW A58 …	A01 V00 V19
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW A58 F23 …	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 K01 VA …	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F23 K01 VA …	
225/35 R19	255/30 R19	A01 A58 F24 K01 VA …	
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …	
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24 K01 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23 K01 VA …	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F23	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F24	Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (5E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K01 VA …
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K01 VA …
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K01 VA …
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F24
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F24 K02 HA
●	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K02 HA
●	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K02 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (5E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00277919 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00387749 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23 K02 HA
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 HA
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K02 HA
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00387749 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

17 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 135–169 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	MSkW SKF VA
●	215/45 R17	215/45 R17	MSkW SKF VA
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	MSkW SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 HA
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 82I TA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (5E) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 17 Radsätze

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18		
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 HA	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18		AuT
●	215/40 R18	215/40 R18	T89	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90	AuT
●	215/40 R18	215/40 R18	T89	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 135–162 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW A58 F24	V00 V19
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23 …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 K01 VA …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23 K01 VA …	
	225/35 R19	255/30 R19	A58 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 F24 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 F23 K01 VA …	
	245/30 R19	245/30 R19	K02 F24	
	245/30 R19	245/30 R19	K02 F23	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 169 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW A58 F24	V00 V19
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23 …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23 K01 VA …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 K01 VA …	
	225/35 R19	255/30 R19	A58 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 F23 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 F24 K01 VA …	
	245/30 R19	245/30 R19	K02 F23	
	245/30 R19	245/30 R19	K02 F24	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (5E) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 17 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 F24
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F24
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 F23
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 K02 HA
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 K01 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K02 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (5E) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 17 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 K02 HA
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 K01 HA
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K02 HA
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA
225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K02 HA
225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K02 HA
235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K02 HA
235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA
225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23 K02 HA
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 HA
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K02 HA
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K02 HA

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

SKODA Octavia RS (5E) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 17 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G01 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F23 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F24 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (5E) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K02 HA
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA
225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F24 K02 HA
225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F23 K02 HA
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K02 HA
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 116 HA
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 116 HA
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 116 HA
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 116 HA …
225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 116 HA …
225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 116 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23 K02 HA
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 HA
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K02 HA
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (5E) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24	
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F23 …	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F24 …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 K01^{VA} …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88	
235/35 R19	235/35 R19	K01 G01	

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K01^{VA} …	V00 V19
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K01^{VA} …	
225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K01^{VA} 116^{HA} …	
225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K01^{VA} 116^{HA} …	
225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K01^{VA} 116^{HA} …	
225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K01^{VA} 116^{HA} …	
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K01^{VA} …	
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K01^{VA} …	

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (5E) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF[VA]
●	225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F23
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F24
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F23 MSkW …
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F24 MSkW …
●	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …
●	225/35 R18	225/35 R18	R37 T87 kW F23 SKF
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 F23 SKF
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02[HA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G01 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F23 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F24 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA

Octavia RS (NX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NX	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia RS · **Baujahr ab 2020** · 5 Varianten · 110–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 MpH V00
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02	V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02	
225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K03 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 VA K02 HA	Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	MpH
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie		
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	MpH
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	MpH NoE V19
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie		
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	MpH V20
● 225/35 R20	255/30 R20	A58 K02 HA	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA **Octavia RS (NX) · Fortsetzung**

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW	A58 MpH NoE
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW	A02 NoE
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW	A02 MpH NoE
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		NoE V18
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18	A01 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 MpH V00
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02	V19
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02	
225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K03 VA K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	MpH V00 V19
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie		
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K02 T90	A01 NoE NoP
225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 A58	V20
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K03 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (NX) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90
	225/35 R20	255/30 R20	K02 A58
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K03 VA K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–180 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387749 PDF
MpH

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R18	225/40 R18	
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
	235/45 R18	235/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	K02
	235/35 R19	235/35 R19	K03 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
●	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447035 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS (NX) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90
225/35 R20	255/30 R20	K02 A58
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA **Octavia RS (NX) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–180 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW	A02 MpH
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

SKODA
Octavia RS Combi (1Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1Z	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia RS Combi · **Baujahr 2005–2013** · 3 Varianten · 125–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V00 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	A01 A58
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (1Z) · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 A58 K01 VA
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 A58
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 A58
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 A58 K01 VA
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	R37
● 215/45 R17	215/45 R17	R37
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (1Z) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	T89 kW K01 VA K02 HA	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	V00 V19
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA	
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA	A58
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA	A58
235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA **Octavia RS Combi (1Z) · Fortsetzung**

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	A01
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 A58	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

SKODA Octavia RS Combi (5E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5E	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia RS Combi · **Baujahr 2013–2020** · 9 Varianten · 135–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW A58 …	A01
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW A58 F23 …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F23 K01 VA …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 K01 VA …	
	225/35 R19	255/30 R19	A01 A58 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23 K01 VA …	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F23	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F24	

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (5E) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K01 VA …
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K01 VA …
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K01 VA …
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F24
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K02 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F24 K02 HA
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F23 K02 HA
●	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K02 HA
●	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K02 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (5E) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F23 …
● 225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F24 …
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88 F24 …
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88 F23 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K01 G01 R70 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
235/30 R19	235/30 R19	K01 T86 F23
235/30 R19	235/30 R19	K01 T86 F24
235/35 R19	235/35 R19	K01 G01 F23
235/35 R19	235/35 R19	K01 G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (5E) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 K02 HA	
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 K02 HA	
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA	
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K02 HA	
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA	
●	225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA	
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K02 HA	
●	225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K02 HA	
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K01 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K01 VA …	Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G01 T88	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K01 VA …	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

14 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18		
●	215/40 R18	215/40 R18	T89	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87	ANBAUMATERIAL
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	A01 R37 T90 kW F24 …	A01
●	205/45 R18	205/45 R18	A01 R37 T90 kW F23 …	
●	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F23 …	
●	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F24 …	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F23 …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F23 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K01 VA …	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (5E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		A02
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F24	
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F23	
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F24 MSkW …	
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F23 MSkW …	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F23 …	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F23 SKF …	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02 HA	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		A02
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F23	
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F24	
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F23 MSkW …	
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F24 MSkW …	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
● 225/35 R18	225/35 R18	R37 T87 kW F23 SKF	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02 HA	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 F23 SKF	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		
● 235/35 R18	235/35 R18	A58	ANBAUMATERIAL
● 235/40 R18	235/40 R18	A01 G01	Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (5E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F23 …	A01
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 T89 F24 …	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F23 …	
● 225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02 HA	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F23 K02 HA	
● 225/40 R18 Serie	245/35 R18	A01 F23 K02 HA	
● 225/40 R18 Serie	245/35 R18	A01 F24 K02 HA	
● 225/40 R18 Serie	255/35 R18	A01 F24 K02 HA	
● 225/40 R18 Serie	255/35 R18	A01 F23 K02 HA	
● 235/35 R18	235/35 R18	A01 F23 K02 HA	
● 235/35 R18	235/35 R18	A01 F24 K02 HA	
● 235/40 R18	235/40 R18	A01 F23 K02 HA	
● 235/40 R18	235/40 R18	A01 F24 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85 kW A58 …	A01 V00 V19
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW A58 F23 …	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 K01 VA …	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F23 K01 VA …	
225/35 R19	255/30 R19	A01 A58 F24 K01 VA …	
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …	
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24 K01 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23 K01 VA …	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F23	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 F24	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …	A01 V00 V19
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …	
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K01 VA …	
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K01 VA …	
225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K01 VA …	
225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K01 VA …	
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K01 VA …	
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K01 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F24	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 F23	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (5E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …	A01	52611 PDF
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …		
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA		
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K02 HA		
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA		
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA		
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F23 K02 HA		
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F24 K02 HA		
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K02 HA		
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K02 HA		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …	ANBAUMATERIAL	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …	Z630 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23		52611 PDF
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24		
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23		
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24		
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23		
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24	ANBAUMATERIAL	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23	Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …	A01	53077 PDF
				ANBAUMATERIAL	
				Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …	A01	53077 PDF
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 R70 T88 …		
				ANBAUMATERIAL	
				Z630 ›	Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …		00277919 PDF
				ANBAUMATERIAL	
				Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (5E) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23 K02 HA
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 HA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K02 HA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

17 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 135–169 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	MSkW SKF VA
● 215/45 R17	215/45 R17	MSkW SKF VA
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	MSkW SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 82I TA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (5E) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 17 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 135–162 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW A58 F24
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23 …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 K01 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23 K01 VA …
	225/35 R19	255/30 R19	A58 F24 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 F24 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 F23 K01 VA …
	245/30 R19	245/30 R19	K02 F24
	245/30 R19	245/30 R19	K02 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 169 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85 kW A58 F24
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23 …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23 K01 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 K01 VA …
	225/35 R19	255/30 R19	A58 F24 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 F23 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 F24 K01 VA …
	245/30 R19	245/30 R19	K02 F23
	245/30 R19	245/30 R19	K02 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
135–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
●	235/35 R19	235/35 R19	G01 F24
●	235/35 R19	235/35 R19	G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
●	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24
●	235/35 R19	235/35 R19	G01 F23
●	235/35 R19	235/35 R19	G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (5E) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 17 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 K02 HA
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 K01 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K02 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 K02 HA
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 K01 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K02 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F23 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (5E) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 17 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23 K02 HA
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 HA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K02 HA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G01 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435482 PDF
A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F23 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F24 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (5E) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 F24
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F24
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23 K02 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F24 K02 HA
● 225/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 F23 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K02 HA
● 235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F23 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F24 …
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 F23 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 116 HA
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 116 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 116 HA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24 116 HA …
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F24 116 HA …
● 225/35 R19 Serie	245/30 R19	A01 F23 116 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F24
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW A58 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (5E) · Fortsetzung

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23 K02 HA
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 HA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F24 K02 HA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 F23 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F23 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F24 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 135–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
235/35 R19	235/35 R19	K01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL
Z337 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (5E) · Fortsetzung

SF2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 K01 VA …
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 K01 VA …
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	F24 K01 VA 116 HA …
	225/35 R19 Serie	245/30 R19	F23 K01 VA 116 HA …
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	F23 K01 VA 116 HA …
	225/35 R19 Serie	255/30 R19	F24 K01 VA 116 HA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F24 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 F23 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA
●	225/35 R18	225/35 R18	T87 SKF
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F23
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW F24
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F23 MSkW …
●	215/40 R18	215/40 R18	R37 T89 F24 MSkW …
●	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 T87 kW F24 …
●	225/35 R18	225/35 R18	R37 T87 kW F23 SKF
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 F23 SKF
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 F24 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 135–169 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 G01 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F23 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 R70 T88 F24 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA

Octavia RS Combi (NX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NX	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia RS Combi · **Baujahr ab 2020** · 5 Varianten · 110–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01 MpH V00
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02	V19
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02	
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K03 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 VA K02 HA	Z642 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	T88	MpH
★	● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie		
	● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 HA	ANBAUMATERIAL
				Z642 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	MpH
				ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

52324 PDF — Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–180 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	T88	MpH NoE V19
★	● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie		
	● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 HA	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

00386947 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–180 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	MpH V20
	● 225/35 R20	255/30 R20	A58 K02 HA	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

00386958 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (NX) · Fortsetzung

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 MpH NoE

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoE

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MpH NoE

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K02
225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02
225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K02
235/35 R19	235/35 R19	A01 K03 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MpH V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K02 T90
225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 A58
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoE NoP V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (NX) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90
	225/35 R20	255/30 R20	K02 A58
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K03 VA K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–180 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387749 PDF
MpH

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R18	225/40 R18	
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
	235/45 R18	235/45 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K02
	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02
	225/40 R19 Serie	255/35 R19	K02
	235/35 R19	235/35 R19	K03 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
●	225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447035 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (NX) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90
225/35 R20	255/30 R20	K02 A58
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K03 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia RS Combi (NX) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–180 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW	A02 MpH	Z630 ›
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie			

52595 PDF · Shop ›

SKODA Octavia Scout (1Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1Z	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia Scout · **Baujahr 2007–2013** · 4 Varianten · 103–118 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA …	A01	Z642 ›
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …		

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA	KMV A01	Z642 ›
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …		

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93	A02	Z642 ›

49557 PDF · Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA		Z630 ›
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA		
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA		

00386947 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Scout (1Z) · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
7,5x18 ET 35 Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ **225/45 R18**	**225/45 R18**	A01 K01 VA K02 HA	A01	Z630 ›	52837 PDF Shop ›
7,5x18 ET 42 Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ **225/45 R18**	**225/45 R18**	A01 K01 VA	A01	Z630 ›	52837 PDF Shop ›
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**		A02	Z630 ›	52837 PDF Shop ›
8,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ **225/45 R18** 235/40 R18	**225/45 R18** 235/40 R18	A01 K01 VA A01 K01 VA K02 HA	A01	Z630 ›	52838 PDF Shop ›
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ **225/40 R19** 235/35 R19	**225/40 R19** 235/35 R19	A01 T93 K01 VA … A01 T91 K01 VA …	A01	Z630 ›	52611 PDF Shop ›
8,5x19 ET 45 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ **225/40 R19** 235/35 R19	**225/40 R19** 235/35 R19	A01 T93 K01 VA A01 T91 K01 VA …	A01	Z630 ›	52611 PDF Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
7,5x18 ET 40 Ausf. 5RZR · Nabe 75 TG Teilegutachten	225/40 R18 ★ **225/45 R18**	225/40 R18 **225/45 R18**	T92 K01 VA K02 HA K01 VA K02 HA	A01	Z630 ›	55214510 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Scout (1Z) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

KMV

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

KMV

ANBAUMATERIAL

Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

KMV

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

KMV

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA

Octavia Scout (1Z) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
52691 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52691 PDF
Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA 116 HA …
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA 116 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
00407910 PDF
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52595 PDF
Shop ›

SKODA

Octavia Scout (5E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5E	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia Scout · **Baujahr 2014–2020** · 10 Varianten · 81–135 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Scout (5E) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K03 HA	A01
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K03 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K03 HA	Z642 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	A02
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**		ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K03 HA	A01
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K03 HA	ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49559 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49559 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA	
			ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

00435483 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …	A01
			ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49389 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Scout (5E) · Fortsetzung

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 VA
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
F24

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K03 HA
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

KV4

16 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MS
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 MS K03 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 K03 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Scout (5E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MS SKF	A02
● 225/40 R18	225/40 R18	SKF	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MS SKF	A02
● 225/40 R18	225/40 R18	SKF	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MS	A02
● 225/40 R18	225/40 R18		
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	MS	A02
● 225/40 R18	225/40 R18		
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18		A02
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 K03 HA	A01
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K03 HA	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**		
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA	Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K03 HA	A01
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K03 HA	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	Z630 ›
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K03 HA	

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Scout (5E) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	A02
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K03 HA	A01
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K03 T90	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K03 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K03 T90	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K03 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA	
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Scout (5E) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

LV1

11 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 215/40 R18	215/40 R18	T89
	● 215/45 R18	215/45 R18	
	● 225/40 R18	225/40 R18	
★	● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55214510 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–135 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 215/40 R18	215/40 R18	T89
	● 215/45 R18	215/45 R18	
	● 225/40 R18	225/40 R18	
★	● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55214510 PDF
82I TA

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 215/40 R18	215/40 R18	T89
	● 215/45 R18	215/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55214511 PDF
82I

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–135 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★	● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
	235/35 R19	235/35 R19	K01 VA
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00226419 PDF
F24

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★	● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
	235/35 R19	235/35 R19	K01 VA
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★	● **225/40 R19**	**225/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00435480 PDF
F24

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Scout (5E) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	00447035 PDF
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**		

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K03 HA	00435480 PDF
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K03 HA	00447035 PDF
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA	00387775 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 › Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110–135 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA	00387775 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 › Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88	52691 PDF
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**		A02

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110–135 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K03 HA	52691 PDF
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K03 HA	A01

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Scout (5E) · Fortsetzung

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 30 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	245/30 R20 255/30 R20	245/30 R20 255/30 R20	K03 T90 K03 T92	00435550 ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x20 ET 30 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–135 kW TG Teilegutachten	245/30 R20 255/30 R20	245/30 R20 255/30 R20	K03 T90 K03 T92	00435550 ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	245/30 R20 255/30 R20	245/30 R20 255/30 R20	K03 T90 K03 T92	00423198 ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–135 kW TG Teilegutachten	245/30 R20 255/30 R20	245/30 R20 255/30 R20	K03 T90 K03 T92	00423198 ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–135 kW TG Teilegutachten	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA	00446992 ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA	00446992 ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA	00446988 ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Scout (5E) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–135 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA		00446988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › | Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18	MS	A02	52595 PDF
● 225/40 R18	225/40 R18			
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z630 › | Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–135 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18	MS	A02	52595 PDF
● 225/40 R18	225/40 R18			
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z630 › | Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA		56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › | Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–135 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA		56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › | Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA

Octavia Scout (NX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NX	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Octavia Scout · **Baujahr 2020–2024** · 6 Varianten · 85–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …	A01 V19
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 VA K03 HA	
225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K01 VA K03 HA	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	A01 K03	Z642 ›
245/35 R19	245/35 R19	A01 K03	

49557 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW	NoE NoP
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie		
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 A58 K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52324 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K03 T90	
235/30 R20	235/30 R20	A01 K03 R70 T88 …	ANBAUMATERIAL
245/30 R20	245/30 R20	A01 K03 T90	Z642 ›

00331124 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 kW	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

PSA20013 PDF — Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 kW	
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie		ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00265367 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Scout (NX) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 43

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A58 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 MSkW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 MSkW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 MSkW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
● 225/45 R18 Serie	245/40 R18	A01 A58 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 VA K03 HA
225/40 R19 Serie	255/35 R19	A01 K01 VA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K03
245/35 R19	245/35 R19	A01 K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoE NoP V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Scout (NX) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW	NoE NoP V19
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 A58 K02 HA	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K03 T90	A01
235/30 R20	235/30 R20	A01 K03 R70 T88 …	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K03 T90	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K01 VA …	A01
235/30 R20	235/30 R20	A01 K03 R70 T88 …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K03 HA	
235/30 R20	235/30 R20	K03 T88 kW	
245/30 R20	245/30 R20	K03 T90	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	KMV NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 MSkW	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Scout (NX) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA K03 HA
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01 VA K03 HA
225/40 R19 Serie	255/35 R19	K01 VA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	K03
245/35 R19	245/35 R19	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A58 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A58 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K03 T90
235/30 R20	235/30 R20	K03 R70 T88 kW
245/30 R20	245/30 R20	K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoE NoP

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
● 225/40 R19 Serie	245/35 R19	A01 A58 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Octavia Scout (NX) · Fortsetzung

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K03 T90	AuT
235/30 R20	235/30 R20	K03 R70 T88 kW	
245/30 R20	245/30 R20	K03 T90	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K03 T90	
235/30 R20	235/30 R20	K03 R70 T88 kW	
245/30 R20	245/30 R20	K03 T90	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K03 HA	
235/30 R20	235/30 R20	K03 R70 T88 kW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 MSkW	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00324399 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K03 T90	
235/30 R20	235/30 R20	K03 R70 T88 kW	
245/30 R20	245/30 R20	K03 T90	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA
Praktik (5J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5J	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Praktik · **Baujahr 2007–2015** · 17 Varianten · 51–66 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1
3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38
Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/40 R17	195/40 R17	T81
● 205/40 R17	205/40 R17	K01 HA
215/35 R17	215/35 R17	K01 VA K02 HA
215/40 R17	215/40 R17	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 54590508 PDF

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	T84 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 63217503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18	T81 K02 HA
● 215/35 R18	215/35 R18	G10 G11 T84 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL
1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 T81 K01 VA …
215/35 R18	215/35 R18	A01 G10 G11 T84 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 52595 PDF
A01 A58

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

SKODA
Rapid (NH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NH	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Rapid · **Baujahr 2012–2018** · 23 Varianten · 55–92 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4
1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18	T81
★ ● **215/35 R18**	**215/35 R18**	T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 52837 PDF
A58 B56

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Rapid (NH) · Fortsetzung

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	195/40 R17	195/40 R17	T81
●	195/45 R17	195/45 R17	T85
	205/40 R17	205/40 R17	T84 K02 VA
	215/35 R17	215/35 R17	T83 K02 VA K01 HA
★	**215/40 R17** Serie	**215/40 R17** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

54590508 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/35 R18	205/35 R18	K02 T81
	205/40 R18	205/40 R18	K02
★	**215/35 R18**	**215/35 R18**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/35 R18	205/35 R18	T81 K02 VA
	205/40 R18	205/40 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MBD

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

63217517 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/35 R18	205/35 R18	A01 T81 K01 VA …
★	**215/35 R18**	**215/35 R18**	A01 T84 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 A58

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/35 R18	205/35 R18	T81
★ ●	**215/35 R18**	**215/35 R18**	T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 A58 B56

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA

Rapid Spaceback (NH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NH	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Rapid Spaceback · **Baujahr 2013–2018** · 23 Varianten · 55–92 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18	T81
★ ● **215/35 R18**	**215/35 R18**	T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 B56

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/40 R17	195/40 R17	T81
● 195/45 R17	195/45 R17	T85
205/40 R17	205/40 R17	T84 K02 VA
215/35 R17	215/35 R17	T83 K02 VA K01 HA
★ **215/40 R17** Serie	**215/40 R17** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

54590508 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	K02 T81
205/40 R18	205/40 R18	K02
★ **215/35 R18**	**215/35 R18**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	T81 K02 VA
205/40 R18	205/40 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MBD

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217517 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 T81 K01 VA …
★ **215/35 R18**	**215/35 R18**	A01 T84 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18	T81
★ ● **215/35 R18**	**215/35 R18**	T84

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 B56

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA
Roomster (5J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5J	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Roomster · **Baujahr 2006–2016** · 18 Varianten · 47–77 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/40 R17	195/40 R17	51J T81
● 205/40 R17	205/40 R17	K01 HA
215/35 R17	215/35 R17	K01 VA K02 HA
215/40 R17	215/40 R17	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590508 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	T84 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63217503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18	T81 K02 HA
● 215/35 R18	215/35 R18	G10 G11 T84 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 T81 K01 VA …
215/35 R18	215/35 R18	A01 G10 G11 T84 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

SKODA
Roomster Scout (5J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5J	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Roomster Scout · **Baujahr 2007–2016** · 11 Varianten · 55–77 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/40 R17** Serie	**205/40 R17** Serie	T84
● 215/35 R17	215/35 R17	K01 HA
● 215/40 R17	215/40 R17	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590508 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Roomster Scout (5J) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **215/35 R18**	**215/35 R18**	T84 K02 HA		63217503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 › Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/35 R18	205/35 R18	T81 kW		55501100 PDF
★ ● **215/35 R18**	**215/35 R18**	G11 T84 K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z077 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/35 R18	205/35 R18	A01 T81 kW K01 VA …	A01 A58	52595 PDF
★ **215/35 R18**	**215/35 R18**	A01 G11 T84 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z077 › Shop ›

SKODA Scala (NW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NW	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Scala · **Baujahr ab 2019** · 16 Varianten · 66–110 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **215/35 R19**	**215/35 R19**		mbB	00343598 PDF
225/35 R19	225/35 R19			

ANBAUMATERIAL: Z187 › Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **215/35 R19**	**215/35 R19**		mbB	00265367 PDF
225/35 R19	225/35 R19			

ANBAUMATERIAL: Z187 › Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA

Scala (NW) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 195/55 R17	195/55 R17	MS	mbB
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie		
● 215/45 R17	215/45 R17		

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **205/45 R18** Serie	**205/45 R18** Serie		
★ ● **215/40 R18**	**215/40 R18**		
225/40 R18	225/40 R18	K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 70–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **205/45 R18** Serie	**205/45 R18** Serie		A58 V18
★ **215/40 R18**	**215/40 R18**	A01 K01	
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

SKODA

Superb (3T)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3T	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Superb · **Baujahr 2008–2024** · 53 Varianten · 77–206 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

15 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K03 HA	A01 V00 V19
● 225/40 R19	245/35 R19	A01 kW K03 HA	
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K03 HA	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K03 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …	
255/35 R19	255/35 R19	A01 K03	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 kW	A01
225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T88 VA …	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 15 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K03 HA	A01 V19
● 225/40 R19	245/35 R19	A01 K03 HA T93 HA	
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K03 HA	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K03 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	A01 K03	Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93	V00 V19
● 225/40 R19	245/35 R19	kW	
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie		ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 kW K01 VA …	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93	V19
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 HA	
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie		ANBAUMATERIAL
● 245/35 R19	245/35 R19	T93	Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90	V00 V20
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K03 HA	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88	
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90	V20
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 T90 VA K03 HA …	
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …	A01
	225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K01 VA K03 HA	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 VA …	
	235/35 R20	265/30 R20	A01 kW K02 VA K03 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K03 T92	Z642 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA	A58 V20
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …	
	225/35 R20	265/30 R20	K01 VA K03 HA	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA	
	235/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA	ANBAUMATERIAL
	255/30 R20	255/30 R20	K03	Z642 ›

00435483 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …	A01 V00 V20
	225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K01 VA K03 HA	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 VA …	
	235/35 R20	265/30 R20	A01 kW K02 VA K03 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K03 T92	Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …	V20
	225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA T90 VA …	
	225/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA K03 HA	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 VA …	
	235/35 R20	265/30 R20	A01 K02 VA K03 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K03	Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90	V20
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92	
	245/30 R20	245/30 R20	T90	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90	V00 V20
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K02 HA	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92	
●	235/35 R20	265/30 R20	A01 kW K02 HA	ANBAUMATERIAL
				Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
55137502 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
67304503 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	G01 T91 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
55233100 PDF
Shop ›

KV2

8 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA K03 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	kW 125 HA K03 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	125 HA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA 125 HA …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K02 VA 123 HA K03 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 VA 125 HA …
255/35 R19	255/35 R19	K03 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00266713 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–191 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 kW 125 HA
225/35 R19	245/30 R19	K02 T88 VA 125 HA …
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00266713 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
235/35 R19	235/35 R19	T91
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–191 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 kW K01 VA 125 HA …
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	kW 125 HA K03 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	125 HA K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	K03 HA T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	kW K03 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K03 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	245/30 R21	245/30 R21	K02 T91		56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	245/30 R21	245/30 R21	K02 T91		56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	245/30 R21	245/30 R21	G01 T91 K02 VA …		56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

26 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 T92	A01	52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF	A02	52837 PDF
	● 215/50 R18	215/50 R18			
	● 225/45 R18	225/45 R18			
★	● 235/45 R18 Serie	235/45 R18 Serie			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	● 215/45 R18	215/45 R18	T93	A02 A58	52837 PDF
	● 215/50 R18	215/50 R18			
	● 225/45 R18	225/45 R18			
★	● 235/45 R18 Serie	235/45 R18 Serie			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 26 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92	A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA	A02
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA	A02 A58
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92	A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA	A02
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA	A02 A58
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 26 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R18	225/45 R18
● 235/40 R18	235/40 R18
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie

REIFENAUFLAGEN: –

ALLGEMEINE AUFLAGEN: –

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/45 R18	225/45 R18
● 225/45 R18	245/40 R18
● 235/40 R18	235/40 R18
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie
● 235/45 R18 Serie	255/40 R18

REIFENAUFLAGEN: A01 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R19	225/40 R19
235/35 R19	235/35 R19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie
245/35 R19	245/35 R19

REIFENAUFLAGEN:
A01 T93 K02 VA …
A01 T91 K02 VA …
A01 K02 VA K03 HA
A01 K03 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R19	225/40 R19
235/35 R19	235/35 R19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie
245/35 R19	245/35 R19

REIFENAUFLAGEN:
A01 T93 K02 VA …
A01 T91 K02 VA …
A01 K02 VA K03 HA
A01 K03 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/40 R19	225/40 R19
● 225/40 R19	245/35 R19
● 225/40 R19	255/35 R19
● 235/35 R19	235/35 R19
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie
245/35 R19	245/35 R19
255/35 R19	255/35 R19

REIFENAUFLAGEN:
A01 T93 K03 HA
A01 kW K03 HA
A01 K03 HA
A01 T91 K03 HA
A01 K03 HA
A01 T93 K02 VA …
A01 K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**
225/35 R19	245/30 R19
235/35 R19	235/35 R19

REIFENAUFLAGEN:
A01 K02 T88 kW
A01 K02 T88 VA …
A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 26 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K03 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	A01 K03 HA T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K03 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K03 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	kW
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 kW K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 26 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
	225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K01 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 VA …
	235/35 R20	265/30 R20	A01 kW K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K03 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
	225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA T90 VA …
	225/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 VA …
	235/35 R20	265/30 R20	A01 K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K02 HA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K03 HA
●	235/35 R20	265/30 R20	A01 kW K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 T90 VA K03 HA …
●	225/35 R20	265/30 R20	A01 K03 HA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K03 HA
●	235/35 R20	265/30 R20	A01 K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 K03 HA
●	225/35 R20	255/30 R20	kW K03 HA
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K03 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

KX1 Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K03 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K03 HA T92 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
255/30 R20	255/30 R20	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	kW K03 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K03 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	G01 T91 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00349899 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	G01 T91 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	G01 T91 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00289353 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

LV1

20 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 77–191 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	51G T92 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55214510 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
DEÄ
55214510 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 77–191 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	51G T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55214511 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 77–191 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 kW
225/35 R19	245/30 R19	K02 T88 VA T89 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19
00226419 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 20 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 88–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K03 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	kW K03 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K03 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K03 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 VA K03 HA
255/35 R19	255/35 R19	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K03 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	K03 HA T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K03 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K03 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 VA K03 HA
255/35 R19	255/35 R19	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 77–191 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 kW K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	kW
● 225/40 R19	255/35 R19	K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 77–191 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 kW K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	kW
● 225/40 R19	255/35 R19	K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 20 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	kW K03 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K03 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA
225/35 R20	255/30 R20	kW K01 VA K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
235/35 R20	265/30 R20	kW K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
255/30 R20	255/30 R20	K03 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
235/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
255/30 R20	255/30 R20	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 20 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	kW K02 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
235/35 R20	265/30 R20	kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
225/40 R19	245/35 R19	kW K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
225/40 R19	245/35 R19	kW 125 HA
225/40 R19	255/35 R19	A01 125 HA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
225/40 R19	245/35 R19	T93 HA
225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 77–191 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 kW K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
Shop ›

SF1

14 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R20	225/35 R20	T90
	● 225/35 R20	255/30 R20	kW K03 HA
	● 235/30 R20	235/30 R20	T88
★	● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R20	225/35 R20	T90
	● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K03 HA T92 HA
★	● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435550
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 00435550
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423198
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 00423198
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
	225/35 R20	265/30 R20	K01 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
	235/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA
	225/35 R20	255/30 R20	kW K01 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
	235/35 R20	265/30 R20	kW K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K03 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA
	225/35 R20	255/30 R20	kW K01 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
	235/35 R20	265/30 R20	kW K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K03 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
	225/35 R20	265/30 R20	K01 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
	235/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
●	225/35 R20	255/30 R20	kW K02 HA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K03 HA
●	235/35 R20	265/30 R20	kW K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K03 HA T92 HA
225/35 R20	265/30 R20	K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K03 HA
235/35 R20	265/30 R20	K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 116 HA
225/40 R19	245/35 R19	kW 116 HA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 116 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	114 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 116 HA
225/40 R19	245/35 R19	116 HA K03 HA T93 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA
215/50 R18	215/50 R18	
225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

7 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 T92
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56503501 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
235/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
255/30 R20	255/30 R20	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	kW K02 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
● 235/35 R20	265/30 R20	kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (3T) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 7 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 245/30 R21	245/30 R21	K02 T91	56381100 PDF	Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 245/30 R21	245/30 R21	K02 T91	56381100 PDF	Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 245/30 R21	245/30 R21	G01 T91 K02 VA …	56381100 PDF	Z630 ›	Shop ›

SKODA Superb (3U)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
3U	5x112	57,1	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Superb · **Baujahr 2002–2008** · 11 Varianten · 74–142 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	★ 225/35 R19 225/35 R19 235/35 R19	225/35 R19 255/30 R19 235/35 R19	A01 K02 T88 A01 K02 T88 VA … A01 K02 G01 T91 …	A01 A58 V19	Z642 ›	49557 PDF Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,5x19 ET 33 C Ausf. 5B · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ 225/35 R19 225/35 R19 235/35 R19	225/35 R19 255/30 R19 235/35 R19	K02 T88 K02 T88 VA T91 HA K02 G01 T91 L02 VA	00266713 PDF	Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA **Superb (3U) · Fortsetzung**

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	T91	A02	Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V19	Z630 ›
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 T88 VA …		
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91 …		

52611 PDF — Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	A58 V19	Z630 ›
225/35 R19	255/30 R19	K02 T88 VA T91 HA		
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91 L02 VA		

00226419 PDF — Shop ›

SKODA
Superb (NZ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NZ	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Superb · **Baujahr ab 2024** · 9 Varianten · 110–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

13 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 VA		
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA		
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA		
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02		Z642 ›

00343598 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93		
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA		
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …		
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02		Z642 ›

00343598 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (NZ) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 13 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00307388 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA T90 VA …
225/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA T90 VA …
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (NZ) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90
	255/30 R20	255/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA20013 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA20013 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K01 VA
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 VA 124 HA K02 HA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA 123 HA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K02 125 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K02 VA 125 HA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	124 HA
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
	225/35 R20	255/30 R20	127 HA T92 HA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266131 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (NZ) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	T90 VA 127 HA T92 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

23 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	
225/45 R18	225/45 R18	
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF VA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF VA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF VA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (NZ) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 23 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: —

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 VA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Car

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (NZ) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 23 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	T93
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 142–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 VA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF — Car

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 142–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
	255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (NZ) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 23 Radsätze

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00470075 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00470075 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
	225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA 128 HA …
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
	255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00295201 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA 130 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA 128 HA …
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00295201 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00295201 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00295201 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (NZ) · Fortsetzung

LV1

19 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF 128 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF 128 HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF 128 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF 128 HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	128 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	128 HA SKF HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	128 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF 128 HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 VA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA 130 HA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA 130 HA …
255/35 R19	255/35 R19	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Car

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (NZ) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 19 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Car

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00352004 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (NZ) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 19 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA 130 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA 130 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA 130 HA …
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 Car

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	124 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

14 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (NZ) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446992 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446992 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb (NZ) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00324399 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA

Superb (NZ) · Fortsetzung

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
	255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SKODA

Superb Combi (3T)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3T	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Superb Combi · **Baujahr 2008–2024** · 61 Varianten · 77–206 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

15 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K03 HA
●	225/40 R19	245/35 R19	A01 kW K03 HA
●	225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K03 HA
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K03 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 15 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 kW	A01
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K03 HA	A01 V19
●	225/40 R19	245/35 R19	A01 K03 HA T93 HA	
●	225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA	
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K03 HA	
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K03 HA	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K03	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93	V00 V19
●	225/40 R19	245/35 R19	kW	
●	225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA	
●	235/35 R19	235/35 R19	T91	
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 kW K01 VA …	A01
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93	V19
●	225/40 R19	245/35 R19	T93 HA	
●	225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA	
●	235/35 R19	235/35 R19	T91	
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie		
●	245/35 R19	245/35 R19	T93	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90	V00 V20
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K03 HA	
●	235/30 R20	235/30 R20	T88	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 15 Radsätze

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 T90 VA K03 HA …
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K01 VA K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 VA …
235/35 R20	265/30 R20	A01 kW K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K03 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
235/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
255/30 R20	255/30 R20	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00435483 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K01 VA K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 VA …
235/35 R20	265/30 R20	A01 kW K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K03 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA T90 VA …
225/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 VA …
235/35 R20	265/30 R20	A01 K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K02 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
● 235/35 R20	265/30 R20	A01 kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55137502 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

67304503 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	G01 T91 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV2

8 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA K03 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	kW 125 HA K03 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	125 HA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA 125 HA …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K02 VA 123 HA K03 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 VA 125 HA …
255/35 R19	255/35 R19	K03 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

KV2 Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 33 — C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–191 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 kW 125 HA
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T88 VA 125 HA …
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00266713 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 33 — C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 115 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	T93
	235/35 R19	235/35 R19	T91
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
	245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00265367 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 — C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–191 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 kW K01 VA 125 HA …
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386947 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 — C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
	● 225/40 R19	245/35 R19	kW 125 HA K03 HA
	● 225/40 R19	255/35 R19	125 HA K03 HA
	● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA
★	● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA
	● 245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386947 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 43 — C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/40 R19	225/40 R19	T93
	● 225/40 R19	245/35 R19	K03 HA T93 HA
	● 225/40 R19	255/35 R19	K03 HA
	● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★	● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
	● 245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386947 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 42 — C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R20	225/35 R20	T90
	● 225/35 R20	255/30 R20	kW K03 HA
	● 235/30 R20	235/30 R20	T88
★	● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
	● 245/30 R20	245/30 R20	T90 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386958 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K03 HA T92 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00386958 PDF
Shop ›

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56843100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56843100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	G01 T91 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56843100 PDF
Shop ›

KV4

26 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–191 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF
215/50 R18	215/50 R18	
225/45 R18	225/45 R18	
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 26 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18	T93	A02 A58	52837 PDF
● 215/50 R18	215/50 R18			
● 225/45 R18	225/45 R18		ANBAUMATERIAL	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92	A02	52837 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA	A02	52837 PDF
● 215/50 R18	215/50 R18			
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF	ANBAUMATERIAL	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA	A02 A58	52837 PDF
● 215/50 R18	215/50 R18			
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF	ANBAUMATERIAL	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92	A02	52837 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA	A02	52837 PDF
● 215/50 R18	215/50 R18			
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF	ANBAUMATERIAL	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA	A02 A58	52837 PDF
● 215/50 R18	215/50 R18			
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF	ANBAUMATERIAL	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 26 Radsätze

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–191 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/45 R18	225/45 R18		
	● 235/40 R18	235/40 R18		
★	● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/45 R18	225/45 R18		A58 V18
	● 225/45 R18	245/40 R18		
	● 235/40 R18	235/40 R18		
★	● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		
	● 235/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K02 VA …	A01
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …	
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 T93	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K02 VA …	A01 V19
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 VA …	
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02 VA K03 HA	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K03 T93	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K03 HA	A01 V00 V19
	● 225/40 R19	245/35 R19	A01 kW K03 HA	
	● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA	
	● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K03 HA	
★	● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K03 HA	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K03	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–191 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 kW	A01 V19
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T88 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 26 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K03 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	A01 K03 HA T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K03 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K03 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K02 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	kW
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 kW K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 26 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
	225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K01 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 VA …
	235/35 R20	265/30 R20	A01 kW K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K03 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
	225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA T90 VA …
	225/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 VA …
	235/35 R20	265/30 R20	A01 K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K02 HA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K03 HA
●	235/35 R20	265/30 R20	A01 kW K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 T90 VA K03 HA …
●	225/35 R20	265/30 R20	A01 K03 HA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K03 HA
●	235/35 R20	265/30 R20	A01 K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF — Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 K03 HA
●	225/35 R20	255/30 R20	kW K03 HA
	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K03 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

KX1 Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 K03 HA
●	225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K03 HA T92 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
●	225/35 R20	255/30 R20	kW K03 HA
●	235/30 R20	235/30 R20	T88
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
●	225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K03 HA T92 HA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF — Shop ›

9,0x21 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	G01 T91 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00349899 PDF — Shop ›

9,0x21 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	G01 T91 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF — Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	G01 T91 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00289353 PDF — Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

LV1

20 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 77–191 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	51G T92 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214510 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEÄ

55214510 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 77–191 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	51G T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214511 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 77–191 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 kW
225/35 R19	245/30 R19	K02 T88 VA T89 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

00226419 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 20 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 88–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K03 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	kW K03 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K03 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K03 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 VA K03 HA
255/35 R19	255/35 R19	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K03 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	K03 HA T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K03 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K03 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K02 VA K03 HA
255/35 R19	255/35 R19	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 77–191 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 kW K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	kW
● 225/40 R19	255/35 R19	K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 77–191 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 kW K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	kW
● 225/40 R19	255/35 R19	K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 20 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	kW K03 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K03 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA
225/35 R20	255/30 R20	kW K01 VA K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
235/35 R20	265/30 R20	kW K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
255/30 R20	255/30 R20	K03 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
235/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
255/30 R20	255/30 R20	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 20 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	kW K02 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
● 235/35 R20	265/30 R20	kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	kW K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	kW 125 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 125 HA K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 kW K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

SF1

14 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	kW K03 HA
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K03 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435550

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 00435550

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423198

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	K03 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 — 00423198

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
	225/35 R20	265/30 R20	K01 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
	235/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA
	225/35 R20	255/30 R20	kW K01 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
	235/35 R20	265/30 R20	kW K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K03 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA
	225/35 R20	255/30 R20	kW K01 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
	235/35 R20	265/30 R20	kW K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K03 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
	225/35 R20	265/30 R20	K01 VA K03 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
	235/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
	255/30 R20	255/30 R20	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
●	225/35 R20	255/30 R20	kW K02 HA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K03 HA
●	235/35 R20	265/30 R20	kW K03 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA K03 HA T92 HA
● 225/35 R20	265/30 R20	K03 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K03 HA
● 235/35 R20	265/30 R20	K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 116 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	kW 116 HA K03 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 116 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	114 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 116 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	116 HA K03 HA T93 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–191 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

7 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 T92
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56503501 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K03 HA
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA K03 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 VA K03 HA
235/35 R20	265/30 R20	K02 VA K03 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 VA K03 HA
255/30 R20	255/30 R20	K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	kW K02 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
● 235/35 R20	265/30 R20	kW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (3T) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/30 R21	245/30 R21	K02 T91		56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/30 R21	245/30 R21	K02 T91		56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/30 R21	245/30 R21	G01 T91 K02 VA …		56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SKODA Superb Combi (NZ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
NZ	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Superb Combi · **Baujahr ab 2024** · 8 Varianten · 110–195 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

12 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 VA		00343598 PDF
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA		
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA		
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93		00343598 PDF
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA		
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …		
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R19	225/40 R19			00343598 PDF
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (NZ) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA T90 VA …
225/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA T90 VA …
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

9,0x20 ET 37 DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA20013 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 37 DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA20013 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (NZ) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K01 VA
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 VA 124 HA K02 HA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA 123 HA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K02 125 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K02 VA 125 HA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	124 HA
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
	225/35 R20	255/30 R20	127 HA T92 HA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	255/30 R20	T90 VA 127 HA T92 HA
●	235/35 R20	235/35 R20	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (NZ) · Fortsetzung

KV4

19 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18		
225/45 R18	225/45 R18		
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF VA	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF	A58
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF VA	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF	A02
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF	A02 A58
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18		A02
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF HA	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18		A02 A58
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (NZ) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 19 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 VA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF — Car

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 142–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 VA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF — Car

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (NZ) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 19 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 142–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA 128 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA 130 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA 128 HA …
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (NZ) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

16 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF 128 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF 128 HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF 128 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF 128 HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	128 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	128 HA SKF HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	128 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF 128 HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 VA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (NZ) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 16 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA 130 HA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA 130 HA …
255/35 R19	255/35 R19	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
Car

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 Car

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (NZ) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA 130 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA 130 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA 130 HA …
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 Car

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	124 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00357133 PDF

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (NZ) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
	255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
00446988 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 — DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
	255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
00446992 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
00446988 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 — DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
00446992 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 — C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
00446990 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SKODA Superb Combi (NZ) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446990 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA
Yeti (5L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5L	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Yeti · **Baujahr 2009–2017** · 18 Varianten · 77–125 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 T93	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93	

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93	

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 125 HA	A02
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA	

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 T93 124 HA	
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91 125 HA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 124 HA	
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA 125 HA	
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93 125 HA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	K01 T90	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Yeti (5L) · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K01 VA
★ **225/45 R18**	**225/45 R18**	A01 T95 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	T95
235/40 R18	235/40 R18	A01 T93 K01 VA
245/40 R18	245/40 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 T93
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00277921 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Yeti (5L) · Fortsetzung

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
235/45 R18	235/45 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214510 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214511 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 T93
235/35 R19	235/35 R19	K01 T91
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00226419 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435480 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447035 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00370976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SKODA Yeti (5L) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 124 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	116 T93
● 235/35 R19	235/35 R19	116 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SMART #1 (HX11)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
HX11	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE #1 · **Baujahr ab 2023** · 8 Varianten · 75–116 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K01
235/45 R19 Serie	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BS3 V00 V19 — 49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SMART #1 (HX11) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K01 VA
235/45 R19 Serie	255/40 R19	A01 K01
245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 K01 VA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BS3 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z623 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 T96 K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00331124 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	A01 K01 VA
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K01 VA
235/45 R19 Serie	255/40 R19	A01 K01
245/40 R19	245/40 R19	A01 T98 K01 VA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 T96 K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

53077 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	T96 K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SMART #1 (HX11) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	T96	
245/35 R20	245/35 R20	T95	

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	T96 K01 VA	V00 V20
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95	
245/35 R20	275/30 R20	K01 VA T95 VA K02 HA …	
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97	

00423193 PDF

Shop ›

SMART #3 (HC11)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
HC11	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE #3 · **Baujahr ab 2023** · 4 Varianten · 75–116 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie		BS3
255/40 R19	255/40 R19		

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	SKF	BS3
● 255/40 R19	255/40 R19		

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie		
255/35 R20	255/35 R20		
265/35 R20	265/35 R20		

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie		
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA K01 HA	
265/35 R20	265/35 R20		

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SMART #3 (HC11) · Fortsetzung

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96	

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96	B65

00348318 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96	
255/35 R21	255/35 R21		
265/30 R21	265/30 R21	T96	

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	T96	
255/35 R21	255/35 R21		
265/30 R21	265/30 R21	T96	

55232100 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	SKF HA	
● 255/40 R19	255/40 R19		

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie		
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA	
265/35 R20	265/35 R20		

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SMART #3 (HC11) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/35 R21**	**245/35 R21**	T96		00279909 PDF
	255/35 R21	255/35 R21			
	265/30 R21	265/30 R21	T96		

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	SKF		00467549 PDF
●	255/35 R20	255/35 R20			

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie			00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie			00461976 PDF
	255/35 R20	255/35 R20			
	265/35 R20	265/35 R20			

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie			00426219 PDF
	255/35 R20	255/35 R20			
	265/35 R20	265/35 R20			

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01		00449569 PDF
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA		
	265/35 R20	265/35 R20	K02		

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SMART

#5 (HY11)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
HY11	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE #5 · **Baujahr ab 2025** · 4 Varianten · 78–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20	T03		00470075 PDF
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie			Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02		00414838 PDF
				Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02		00414838 PDF
				Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20	T03		00426219 PDF
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie			Shop ›

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20	T03		00426219 PDF
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	165 HA		Shop ›

9,5x21 ET 36 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	T02		00404791 PDF
				Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SMART
forfour (451)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
451	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE forfour · **Baujahr ab 2014** · 6 Varianten · 41–80 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 41 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
185/45 R17	205/40 R17	K01 VA K03 HA	TV7 Vn2	00449704 PDF
195/40 R17	215/35 R17	K01 VA K03 HA		

ANBAUMATERIAL
Z067 › Shop ›

7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 45–80 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
185/45 R17	205/40 R17	K01 VA K03 HA	TV7 Vn2	00449704 PDF
195/40 R17	215/35 R17	K01 VA K03 HA		

ANBAUMATERIAL
Z067 › Shop ›

SMART
Fortwo Cabrio (451)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
451	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Fortwo Cabrio · **Baujahr ab 2015** · 5 Varianten · 41–80 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 52–80 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 185/45 R17	205/40 R17	KMV K02 HA	TV7 Vn2	00449704 PDF
● 185/45 R17	205/40 R17	KOV K02 HA		
● 195/40 R17	215/35 R17	KMV K02 HA		
● 195/40 R17	215/35 R17	KOV K02 HA		

ANBAUMATERIAL
Z067 › Shop ›

7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 41 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 185/45 R17	205/40 R17	KOV K02 HA	TV7 Vn2	00449704 PDF
● 185/45 R17	205/40 R17	KMV K02 HA		
● 195/40 R17	215/35 R17	KMV K03 HA		
● 195/40 R17	215/35 R17	KOV K02 HA		

ANBAUMATERIAL
Z067 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SMART

Fortwo Coupe (451)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
451	4x100	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Fortwo Coupe · **Baujahr ab 2014** · 6 Varianten · 41–80 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 45–80 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 185/45 R17	205/40 R17	KMV K02 HA
● 185/45 R17	205/40 R17	KOV K02 HA
● 195/40 R17	215/35 R17	KMV K02 HA
● 195/40 R17	215/35 R17	KOV K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TV7 Vn2
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
00449704 PDF
Shop ›

7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 41 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 185/45 R17	205/40 R17	KOV K02 HA
● 185/45 R17	205/40 R17	KMV K02 HA
● 195/40 R17	215/35 R17	KMV K03 HA
● 195/40 R17	215/35 R17	KOV K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TV7 Vn2
ANBAUMATERIAL: Z067 ›
00449704 PDF
Shop ›

SSANGYONG

Korando (CK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CK	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Korando · **Baujahr 2010–2019** · 19 Varianten · 110–131 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/35 R20	245/35 R20	K02
245/40 R20	245/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
56503503 PDF
Shop ›

SSANGYONG

Korando (CW/EK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CW, EK	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Korando · **Baujahr 2019–2023** · 9 Varianten · 66–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

9 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–120 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K01
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BT1
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG Korando (CW/EK) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 75 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	A01 K01	A58
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R1 · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19		A02 BT1
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**		

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19		A02 BT1
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**		

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/45 R19	245/45 R19		A02 A58

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01	A01 BT1
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	A01 K01	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02	

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 66–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01	
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 G01	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02	

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20		A02 BT1
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**		
● 245/40 R20	245/40 R20		

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 66–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20		
● 235/45 R20	235/45 R20	A01 G01	
● 245/40 R20	245/40 R20		

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG Korando (CW/EK) · Fortsetzung

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

8,0x21 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R21	245/35 R21			00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			55233100 PDF
255/35 R21	255/35 R21			

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			56843100 PDF
255/35 R21	255/35 R21			

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

KV4

19 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/55 R18	225/55 R18		BT1	52837 PDF
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	A01 K01		
245/50 R18	245/50 R18	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/55 R18	225/55 R18		BT1	52837 PDF
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie			
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01		
255/50 R18	255/50 R18	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG Korando (CW/EK) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 19 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	
● 225/55 R18	225/55 R18	
235/55 R18	235/55 R18	A01 K01
245/50 R18	245/50 R18	A01 K02
255/50 R18	255/50 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	
● 225/55 R18	225/55 R18	
● 235/55 R18	235/55 R18	
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	
● 225/55 R18	225/55 R18	
● 235/55 R18	235/55 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
235/50 R19 Serie	235/50 R19 Serie	A01 K01
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	A01 K01
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG Korando (CW/EK) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 19 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 G01
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	A01 K01
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 G01
245/40 R20	245/40 R20	A01 K02
255/40 R20	255/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00448529 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	K02 T92
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00448529 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG Korando (CW/EK) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 19 Radsätze

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R22	245/30 R22	T92	
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423667 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R22	245/30 R22	T92	A58
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423667 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02	BT1

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00349901 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 66–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21		
255/35 R21	255/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 66–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 66–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18		
● 225/55 R18	225/55 R18		
● 235/55 R18	235/55 R18		

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG Korando (CW/EK) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 100–120 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BT1
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
00387668 PDF
Shop ›

SF1

9 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01
235/45 R20	235/45 R20	K01 G01
245/40 R20	245/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
00423199 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
00423199 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01
235/45 R20	235/45 R20	K01 G01
245/40 R20	245/40 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
00449517 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	K01
245/40 R20	245/40 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
00449517 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
00449518 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG Korando (CW/EK) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
● 235/45 R20	235/45 R20	G01
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00449518 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
● 235/45 R20	235/45 R20	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00449558 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 100–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00449558 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01
235/45 R20	235/45 R20	K01 G01
245/40 R20	245/40 R20	K02
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	
● 235/45 R20	235/45 R20	G01
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–75 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG
Tivoli (XK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XK	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tivoli · **Baujahr 2015–2023** · 14 Varianten · 85–120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–94 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 A56	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 A58	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 A56	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 A56	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 94–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 R63 T93 …	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	
235/40 R19	235/40 R19	A01 R63 Z18 K01 VA …	

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–94 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 A58	A58 F23	Z604 ›

00266715 PDF

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–94 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 T90 A58	A01	Z604 ›
	205/45 R18	205/45 R18	A01 T90 A56 K01 VA		
★	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	A01 K01 A56		
	215/45 R18 Serie	215/45 R18 Serie	A01 K01 A58		
	225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 A56 K01 VA …		
	225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 A58 K01 VA …		
	225/45 R18	225/45 R18	A01 A58 K01 VA …		
	225/45 R18	225/45 R18	A01 A56 K01 VA …		

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG Tivoli (XK) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 7 Radsätze

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–94 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 A58
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 A56
215/45 R18 Serie	215/45 R18 Serie	A01 K01 A58
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	A56
225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 A56 K01 VA …
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92 A58
225/45 R18	225/45 R18	A01 A56 K01 VA
225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 A58

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z604 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 94–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	A01 K01 kW
225/45 R18	225/45 R18	A01 K01
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 kW
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z604 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–94 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 A58
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 A56
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	A56 SKF
● 215/45 R18 Serie	215/45 R18 Serie	A58 SKF
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 A56
● 225/45 R18	225/45 R18	A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z604 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 94–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z604 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–94 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 A56
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 A58
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 A56
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 A56

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z604 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 94–120 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 R63 T93 …
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
235/40 R19	235/40 R19	A01 R63 Z18 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z604 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG Tivoli (XK) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–94 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 A56	F24

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00277922 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–94 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 K02 HA	TA
★ **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

55214512 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–94 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90	TA

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

55214513 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 85–94 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 A56	
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 A58	
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89 A56	
245/35 R19	245/35 R19	K02 A56	

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

00353314 PDF

Shop ›

SSANGYONG Tivoli Grand (XK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XK	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tivoli Grand · **Baujahr 2021–2023** · 1 Variante · 120 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 Z18	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91	
235/40 R19	235/40 R19	A01 Z18	

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG Tivoli Grand (XK) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 [C]

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 Z18
235/35 R19	235/35 R19	T91
235/40 R19	235/40 R19	Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	T93
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	R09
	225/45 R18	225/45 R18	
	235/45 R18	235/45 R18	Z18
	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	T93
★	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	A01 K01 R09
	225/45 R18	225/45 R18	A01 K01
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 Z18
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 Z18
235/35 R19	235/35 R19	T91
235/40 R19	235/40 R19	Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90 Z18
235/35 R20	235/35 R20	T92 Z18 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG Tivoli Grand (XK) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	R09
● 225/45 R18	225/45 R18	
235/45 R18	235/45 R18	Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 Z18
235/35 R19	235/35 R19	T91
235/40 R19	235/40 R19	Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

SSANGYONG Torres (CW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CW	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Torres · **Baujahr 2023–2023** · 2 Varianten · 120 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01
245/50 R19	245/50 R19	A01 K02
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
● 245/45 R19	245/45 R19	
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
● 255/45 R19	255/45 R19	
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	A01 K01
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG Torres (CW) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K01 VA K02 HA
245/40 R21	245/40 R21	K01 VA K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55233100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z604 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K01 VA K02 HA
245/40 R21	245/40 R21	K01 VA K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

56843100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z604 ›

Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/55 R18	225/55 R18	
★ **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	
235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie	
245/50 R18	245/50 R18	
245/55 R18	245/55 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00346236 PDF

ANBAUMATERIAL

Z604 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	
235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie	A01 K01
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01
245/55 R18	245/55 R18	A01 K01
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

NoP

52837 PDF

ANBAUMATERIAL

Z604 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG Torres (CW) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	
● 235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie	
● 245/50 R18	245/50 R18	
● 245/55 R18	245/55 R18	
255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z604 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF
● 235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie	SKF
● 245/50 R18	245/50 R18	
● 245/55 R18	245/55 R18	
● 255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z604 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01
245/55 R18	245/55 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z604 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01
245/50 R19	245/50 R19	A01 K02
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
TA

ANBAUMATERIAL
Z604 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
● 245/45 R19	245/45 R19	
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
● 255/45 R19	255/45 R19	
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
TA

ANBAUMATERIAL
Z604 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	K01
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z604 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG Torres (CW) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R22	245/30 R22	T92 K01 VA K02 HA		00448529 PDF
245/35 R22	245/35 R22	K02		

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/30 R22	245/30 R22	T92	TA	00423667 PDF
● 245/35 R22	245/35 R22			
255/30 R22	255/30 R22	T95 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	K01 VA K02 HA		00279909 PDF
245/40 R21	245/40 R21	K01 VA K02 HA		
255/35 R21	255/35 R21			

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00279909 PDF
245/40 R21	245/40 R21			
255/35 R21	255/35 R21			

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20	235/45 R20	K01	TA	00449517 PDF
245/40 R20	245/40 R20	K01		
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01		
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20		TA	00449518 PDF
245/40 R20	245/40 R20	K01		
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01		
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA		
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z604 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG Torres (CW) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20		TA
● 245/40 R20	245/40 R20		
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		
● 255/40 R20	255/40 R20		ANBAUMATERIAL
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA	Z604 ›

00449558 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R22	245/35 R22		TA
255/30 R22	255/30 R22	T95 K01 VA K02 HA	
265/30 R22	265/30 R22	K01 VA K02 HA	

00429394 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01	
245/40 R20	245/40 R20	K01	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01	ANBAUMATERIAL
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA	Z604 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20		
● 245/40 R20	245/40 R20		
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		
255/40 R20	255/40 R20	K01	ANBAUMATERIAL
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA	Z604 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K01 VA K02 HA	
245/40 R21	245/40 R21	K01 VA K02 HA	
255/35 R21	255/35 R21		ANBAUMATERIAL
			Z604 ›

56381100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SSANGYONG XLV (XK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XK	5x112	66,6	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XLV · **Baujahr 2016–2021** · 4 Varianten · 85–94 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 K02 HA
★ **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214512 PDF
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214513 PDF
ANBAUMATERIAL: Z604 ›
Shop ›

SUBARU BRZ (Z2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z2	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE BRZ · **Baujahr ab 2023** · 1 Variante · 172 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	
● 225/35 R18	225/35 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF
ANBAUMATERIAL: Z090 ›
Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	
225/35 R18	225/35 R18	
225/40 R18	225/40 R18	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z090 ›
Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	
● 225/35 R18	225/35 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z090 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU BRZ (Z2) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

7,5x18 ET 42
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	
● 225/35 R18	225/35 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z090 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/35 R19**	**215/35 R19**	T85
225/35 R19	225/35 R19	G01
235/30 R19	235/30 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z644 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	
● 225/35 R18	225/35 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF
ANBAUMATERIAL: Z090 ›
Shop ›

SUBARU BRZ (ZC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ZC	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE BRZ · **Baujahr 2012–2021** · 2 Varianten · 147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/40 R18**	**215/40 R18**	
● 225/35 R18	225/35 R18	T83
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 B68 — 52837 PDF
ANBAUMATERIAL: Z090 ›
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R18	215/35 R18	T84
★ ● **215/40 R18**	**215/40 R18**	
225/35 R18	225/35 R18	T83 K01 VA
225/40 R18	225/40 R18	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214502 PDF
ANBAUMATERIAL: Z090 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU BRZ (ZC) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**215/35 R19**	**215/35 R19**
	215/35 R19	245/30 R19
	225/35 R19	225/35 R19
	235/30 R19	235/30 R19

REIFENAUFLAGEN: T85, G01
ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19
ANBAUMATERIAL: Z644 ›
00353314 PDF
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ●	**215/40 R18**	**215/40 R18**
●	225/35 R18	225/35 R18
●	225/40 R18	225/40 R18

REIFENAUFLAGEN: T83
ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 AuT B68
ANBAUMATERIAL: Z090 ›
52595 PDF
Shop ›

SUBARU Crosstrek

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G6, G6-SS	5x114.3	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Crosstrek · **Baujahr ab 2023** · 2 Varianten · 100 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R19	235/45 R19
245/45 R19	245/45 R19

ANBAUMATERIAL: Z644 ›
00343598 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R19	235/45 R19
245/45 R19	245/45 R19

ANBAUMATERIAL: Z644 ›
00343598 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/40 R20	235/40 R20
245/40 R20	245/40 R20

ANBAUMATERIAL: Z644 ›
00307388 PDF
Shop ›

SUBARU Crosstrek · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	
245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	
235/40 R20	235/40 R20	
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	
235/40 R20	235/40 R20	
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU Crosstrek · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R19	235/45 R19			00353314 PDF
245/45 R19	245/45 R19			

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R19	235/45 R19			00353314 PDF
245/45 R19	245/45 R19			

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00352004 PDF
235/40 R20	235/40 R20			
245/40 R20	245/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00467549 PDF
235/40 R20	235/40 R20			
245/40 R20	245/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00467549 PDF
235/40 R20	235/40 R20			
245/40 R20	245/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie			00324399 PDF
	235/50 R18	235/50 R18			

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU

E-Outback

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EAM1XS(M)	5x114.3	60,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE E-Outback · **Baujahr ab 2026** · 1 Variante · 128 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/55 R19	235/55 R19
245/50 R19	245/50 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00286283

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/45 R20	245/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R21	235/45 R21
245/40 R21	245/40 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/40 R21	245/40 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/40 R21	245/40 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU E-Outback · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20			00470075

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22	T97		00414838

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22	T97		00414838

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R21 245/40 R21	235/45 R21 245/40 R21			00279909

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20			00426219

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20			00461976

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU E-Outback · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20			00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20			00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21			00404791 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22	T97		00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

SUBARU Forester (S5)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S5	5x114.3	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Forester · **Baujahr 2019–2024** · 2 Varianten · 110 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**			00343598 PDF
● 235/45 R19	235/45 R19			
● 245/45 R19	245/45 R19			
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**			00307388 PDF
● 235/40 R20	235/40 R20			
● 245/40 R20	245/40 R20			
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA		
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU Forester (S5) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**
235/40 R20	235/40 R20

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF
ANBAUMATERIAL Z644 ›
Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00348318 PDF
ANBAUMATERIAL Z644 ›
Shop ›

9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF
ANBAUMATERIAL Z644 ›
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**
● 235/45 R19	235/45 R19
● 245/45 R19	245/45 R19
255/40 R19	255/40 R19

REIFENAUFLAGEN K01 VA K02 HA
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367 PDF
ANBAUMATERIAL Z644 ›
Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**
● 235/45 R19	235/45 R19
● 245/45 R19	245/45 R19
255/40 R19	255/40 R19

REIFENAUFLAGEN K01 VA K02 HA
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF
ANBAUMATERIAL Z644 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU Forester (S5) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	
235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	
● 235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R22	235/30 R22	
245/30 R22	245/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	
● 235/40 R20	235/40 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	
245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU Forester (S5) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF VA
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	SKF VA
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 245/45 R19	245/45 R19	
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	
● 235/40 R20	235/40 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
● 235/45 R19	235/45 R19	
245/45 R19	245/45 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 245/45 R19	245/45 R19	
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU Forester (S5) · Fortsetzung

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	
● 235/40 R20	235/40 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549
ANBAUMATERIAL Z644 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	
235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976
ANBAUMATERIAL Z644 ›
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	
● 235/40 R20	235/40 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976
ANBAUMATERIAL Z644 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF VA
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	SKF VA
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399
ANBAUMATERIAL Z644 ›
Shop ›

SUBARU Forester (S6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S6	5x114.3	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Forester · **Baujahr ab 2024** · 2 Varianten · 100 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598
ANBAUMATERIAL Z644 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU Forester (S6) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96
235/45 R20	235/45 R20	G90
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96
235/45 R20	235/45 R20	G90
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU Forester (S6) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	
235/55 R18	235/55 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z644 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	
245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL
Z644 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96
235/45 R20	235/45 R20	G90
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z644 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96
235/45 R20	235/45 R20	G90
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z644 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z644 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
● 235/45 R20	235/45 R20	G90
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU Forester (S6) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R20	235/40 R20	T96		00461976 PDF
235/45 R20	235/45 R20	G90		
245/40 R20	245/40 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z644 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R20	235/40 R20	T96		00426219 PDF
235/45 R20	235/45 R20	G90		
245/40 R20	245/40 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z644 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R20	235/40 R20	T96		00461976 PDF
235/45 R20	235/45 R20	G90		
245/40 R20	245/40 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z644 ›	Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/40 R20	235/40 R20	T96		00461976 PDF
235/45 R20	235/45 R20	G90		
245/40 R20	245/40 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z644 ›	Shop ›

SUBARU Forester (SG)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
SG	5x100	56,1	M12x1,25	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Forester · **Baujahr 2002–2008** · 5 Varianten · 92–169 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R18	225/45 R18		A02	52837 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z090 ›	Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R18	225/45 R18	K01	TA	55214502 PDF
235/45 R18	235/45 R18	K02		
245/45 R18	245/45 R18	K02 367 VA	ANBAUMATERIAL	
			Z090 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU

Forester (SGS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SGS	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Forester · **Baujahr 2005–2008** · 2 Varianten · 116–169 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18	K01
235/45 R18	235/45 R18	K02
245/45 R18	245/45 R18	K02 367 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

55214502 PDF

Shop ›

SUBARU

Forester (SH/SHS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SH, SHS	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Forester · **Baujahr 2008–2013** · 7 Varianten · 108–169 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **235/45 R18**	**235/45 R18**	
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 VA K02 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	
225/50 R18	225/50 R18	K01 VA K02 HA
★ **235/45 R18**	**235/45 R18**	K01 VA K02 HA
235/50 R18	235/50 R18	K01 VA K02 HA
245/45 R18	245/45 R18	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

55214502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU **Forester (SH/SHS) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	113 HA
215/55 R18	215/55 R18	110 HA
225/45 R18	225/45 R18	114 HA
225/50 R18	225/50 R18	112 HA
★ **235/45 R18**	**235/45 R18**	114 HA
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01 VA 110 HA …
245/45 R18	245/45 R18	113 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52595 PDF

Shop ›

SUBARU
Forester (SJ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SJ	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Forester · **Baujahr 2013–2019** · 5 Varianten · 108–177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	SKF
225/50 R18	225/50 R18	SKF
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	SKF
235/50 R18	235/50 R18	
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	R37 K01 VA
225/50 R18	225/50 R18	K01 VA
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	K01 VA
235/45 R18	235/45 R18	K01 VA
245/45 R18	245/45 R18	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

55214502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU **Forester (SJ) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF 110 VA
● 225/50 R18	225/50 R18	SKF
● 235/50 R18	235/50 R18	110 VA
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52595 PDF

Shop ›

SUBARU
Impreza (G3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G3	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Impreza · **Baujahr 2008–2012** · 5 Varianten · 79–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	KOV T86
● 205/45 R18	205/45 R18	KOV
● 205/45 R18	205/45 R18	KMV
● 215/40 R18	215/40 R18	KMV T89
● 215/40 R18	215/40 R18	KOV T89
225/40 R18	225/40 R18	A01 KOV K01 VA
● 225/40 R18	225/40 R18	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 79–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	T89 K01 VA K02 HA
215/45 R18	215/45 R18	K01 VA K02 HA
225/40 R18	225/40 R18	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

55214502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU **Impreza (G3) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	KOV T86 114 HA
● 205/45 R18	205/45 R18	KOV 114 HA
● 205/45 R18	205/45 R18	KMV 114 HA
● 215/40 R18	215/40 R18	KMV T89 114 HA
● 215/40 R18	215/40 R18	KOV T89 114 HA
225/40 R18	225/40 R18	A01 KOV K01 VA …
● 225/40 R18	225/40 R18	KMV 114 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z090 ›

Shop ›

SUBARU Impreza (G4)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G4	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Impreza · **Baujahr 2012–2017** · 6 Varianten · 84–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF
A02

ANBAUMATERIAL
Z090 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF
A02

ANBAUMATERIAL
Z090 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU Impreza (G5)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G5	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Impreza · **Baujahr 2017–2023** · 5 Varianten · 84–115 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52837 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MHy

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52595 PDF

Shop ›

SUBARU Legacy

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BL/BP, B…	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Legacy · **Baujahr 2003–2009** · 10 Varianten · 101–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	Lim R37 T89
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	Lim
225/35 R18	225/35 R18	A01 Lim T87 kW …
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 Lim
● 225/40 R18	225/40 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 121–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

55214502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU **Legacy · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	Lim R37 T89 114 HA
● 215/45 R18	215/45 R18	114 HA
● 215/45 R18	215/45 R18	Lim 114 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 Lim T87 kW …
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 Lim 114 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	114 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	114 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF

ANBAUMATERIAL Z090 ›

Shop ›

SUBARU
Legacy (BM/BRS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BM/BRS	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Legacy · **Baujahr 2009–2014** · 7 Varianten · 110–123 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 SKF VA
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 52837 PDF

ANBAUMATERIAL Z090 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5AR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88
225/40 R19	225/40 R19	G80
235/35 R19	235/35 R19	
245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU **Legacy (BM/BRS) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 SKF VA 114 HA
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA 114 HA
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF VA 114 HA
● 215/50 R18	215/50 R18	113 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	SKF VA 114 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	114 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NfS

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52595 PDF

Shop ›

SUBARU
Legacy Outback

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BL/BP, B…	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Legacy Outback · **Baujahr 2003–2009** · 8 Varianten · 110–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	Lim R37 T89
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	Lim
225/35 R18	225/35 R18	A01 Lim T87 kW …
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 Lim
● 225/40 R18	225/40 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 121–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

55214502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU **Legacy Outback · Fortsetzung**

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	Lim R37 T89 114 HA
● 215/45 R18	215/45 R18	114 HA
● 215/45 R18	215/45 R18	Lim 114 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 Lim T87 kW …
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 Lim 114 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	114 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	114 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

Shop ›

SUBARU
Legacy Outback

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BM/BR, B…	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Legacy Outback · **Baujahr 2009–2014** · 10 Varianten · 110–191 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	SKF VA
● 225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	SKF VA
● 225/55 R18 Serie	225/55 R18 Serie	SKF VA
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	121 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 225/55 R18 Serie	225/55 R18 Serie	119 HA K02 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 235/50 R18	235/50 R18	121 HA K02 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5AR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
245/45 R19	245/45 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU **Legacy Outback · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	110 SKF VA
● 225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	112 SKF VA
● 225/55 R18 Serie	225/55 R18 Serie	109 SKF VA
● 235/50 R18	235/50 R18	110
● 245/50 R18	245/50 R18	109

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52595 PDF

Shop ›

SUBARU
Legacy Station Wagon

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BL/BP, B…	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Legacy Station Wagon · **Baujahr 2003–2009** · 10 Varianten · 101–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	Lim R37 T89
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	Lim
225/35 R18	225/35 R18	A01 Lim T87 kW …
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 Lim
● 225/40 R18	225/40 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 121–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

55214502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU **Legacy Station Wagon · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	Lim R37 T89 114 HA
● 215/45 R18	215/45 R18	114 HA
● 215/45 R18	215/45 R18	Lim 114 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 Lim T87 kW …
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 Lim 114 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	114 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	114 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z090 ›

Shop ›

SUBARU
Legacy Station Wagon (BM/BRS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
[illegible]	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Legacy Station Wagon · **Baujahr 2009–2014** · 5 Varianten · 110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 SKF VA
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	SKF VA
● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF
A02

ANBAUMATERIAL
Z090 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88
225/40 R19	225/40 R19	G80
235/35 R19	235/35 R19	
245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU

Legacy Station Wagon (BM/BRS) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	T90 SKF VA 114 HA
215/40 R18	215/40 R18	T89 SKF VA 114 HA
215/45 R18	215/45 R18	SKF VA 114 HA
215/50 R18	215/50 R18	113 HA
225/40 R18	225/40 R18	SKF VA 114 HA
225/45 R18	225/45 R18	114 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NfS

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52595 PDF

Shop ›

SUBARU Levorg (V1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
V1	5x114.3	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Levorg · **Baujahr 2015–2021** · 3 Varianten · 110–125 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	
235/35 R19	235/35 R19	K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	
235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

00343598 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	
235/35 R19	235/35 R19	
245/35 R19	245/35 R19	
255/30 R19	255/30 R19	
255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

00265367 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU Levorg (V1) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF VA
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 235/35 R19	235/35 R19	K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU Levorg (V1) · Fortsetzung

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 235/35 R19	235/35 R19	K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 235/35 R19	235/35 R19	K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 235/35 R19	235/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU **Levorg (V1) · Fortsetzung**

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
245/30 R20	245/30 R20	T90
255/30 R20	255/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF VA
● 225/40 R18	225/40 R18	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

SUBARU
Outback (B6)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B6	5x114.3	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Outback · **Baujahr 2015–2020** · 6 Varianten · 110–129 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	K01
245/45 R19	245/45 R19	K01 VA
245/50 R19	245/50 R19	K01
255/45 R19	255/45 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU Outback (B6) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01
245/40 R20	245/40 R20	K01
245/45 R20	245/45 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF
● 235/55 R18	235/55 R18	SKF
245/50 R18	245/50 R18	K01
255/50 R18	255/50 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	K01
245/45 R19	245/45 R19	K01 VA
245/50 R19	245/50 R19	K01
255/45 R19	255/45 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01
245/40 R20	245/40 R20	K01
245/45 R20	245/45 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU Outback (B6) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
245/40 R21	245/40 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01
245/40 R20	245/40 R20	K01
245/45 R20	245/45 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU **Outback (B6) · Fortsetzung**

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF
● 235/55 R18	235/55 R18	SKF
245/50 R18	245/50 R18	K01
255/50 R18	255/50 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL
Z644 ›

Shop ›

SUBARU
Outback (B7)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B7	5x114.3	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Outback · **Baujahr ab 2020** · 1 Variante · 124 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19**	**235/50 R19**	
245/45 R19	245/45 R19	
245/50 R19	245/50 R19	
255/45 R19	255/45 R19	
265/45 R19	265/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL
Z644 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	K01
245/40 R20	245/40 R20	K01
245/45 R20	245/45 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL
Z644 ›

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF
● 235/55 R18	235/55 R18	SKF
245/50 R18	245/50 R18	K01
245/55 R18	245/55 R18	K01
255/50 R18	255/50 R18	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU Outback (B7) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19**	**235/50 R19**	
245/45 R19	245/45 R19	
245/50 R19	245/50 R19	
255/45 R19	255/45 R19	
265/45 R19	265/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	K01
245/40 R20	245/40 R20	K01
245/45 R20	245/45 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	T92
255/30 R22	255/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
245/40 R21	245/40 R21	
255/35 R21	255/35 R21	
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20**	**235/45 R20**	
● 245/40 R20	245/40 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU Outback (B7) · Fortsetzung

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19**	**235/50 R19**	K01
	245/45 R19	245/45 R19	K01
	245/50 R19	245/50 R19	K01 VA K02 HA
	255/45 R19	255/45 R19	K01 VA K02 HA
	265/45 R19	265/45 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

56697100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/50 R19**	**235/50 R19**	
	245/45 R19	245/45 R19	
	245/50 R19	245/50 R19	
	255/45 R19	255/45 R19	
	265/45 R19	265/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

56697100 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20**	**235/45 R20**	
●	245/40 R20	245/40 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20**	**235/45 R20**	
●	245/40 R20	245/40 R20	
●	245/45 R20	245/45 R20	
●	255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	K01
	245/40 R20	245/40 R20	K01
	245/45 R20	245/45 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20**	**235/45 R20**	
	245/40 R20	245/40 R20	
	245/45 R20	245/45 R20	
	255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU

Solterrra

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EAM1S(M)	5x114.3	60,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Solterrra · **Baujahr ab 2022** · 4 Varianten · 118–136 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75 · 118 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19**	**235/55 R19**	SKF
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 VA K02 HA
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

ANBAUMATERIAL Z689 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75 · 136 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/55 R19	235/55 R19	
245/50 R19	245/50 R19	
255/50 R19	255/50 R19	
275/45 R19	275/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC · Ausf. 5C · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 K01 VA
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA K02 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00286283 PDF

ANBAUMATERIAL Z689 ›

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC · Ausf. 5C · Nabe 75 · 136 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00286283 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 K01 VA
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA K02 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z689 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75 · 136 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU Solterrra · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 VA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z689 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 136 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	A01 R70
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z689 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	235/45 R21	
245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 37

DC

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 136 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

63060100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z689 ›

55232100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU Solterrra · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21			55232100 PDF
255/40 R21	255/40 R21			
265/40 R21	265/40 R21		ANBAUMATERIAL	
275/35 R21	275/35 R21		Z627 ›	Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/50 R20 Serie	● 235/50 R20 Serie	R70		53077 PDF
★ ● **245/45 R20**	● **245/45 R20**			
● 255/45 R20	255/45 R20			
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 VA	ANBAUMATERIAL	
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 VA K02 HA	Z689 ›	Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70		00470075 PDF
245/45 R20	245/45 R20			
255/45 R20	255/45 R20			
265/45 R20	265/45 R20		ANBAUMATERIAL	
275/40 R20	275/40 R20		Z627 ›	Shop ›

8,5x22 ET 35
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R22	255/35 R22			00414838 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z689 ›	Shop ›

8,5x22 ET 35
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22			00414838 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z627 ›	Shop ›

8,5x22 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R22	255/35 R22			00414838 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z689 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU Solterrra · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R21	235/45 R21	
★ ●	**245/40 R21**	**245/40 R21**	
●	255/40 R21	255/40 R21	
	265/40 R21	265/40 R21	
	275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z689 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 136 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	235/45 R21	
245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

SF1

14 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	
	255/45 R20	255/45 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL Z689 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20 Serie**	**235/50 R20 Serie**	R70
	245/45 R20	245/45 R20	
	255/45 R20	255/45 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU Solterrra · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 K01 VA
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA K02 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL — Z689 › — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL — Z627 › — Shop ›

9,0x20 ET 35 — DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00426219 PDF
ANBAUMATERIAL — Z627 › — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA
275/40 R20	275/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00449563 PDF
ANBAUMATERIAL — Z689 › — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00461976 PDF
ANBAUMATERIAL — Z627 › — Shop ›

9,5x21 ET 36 — C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00404791 PDF
ANBAUMATERIAL — Z689 › — Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU Solterrra · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 14 Radsätze

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21			00404791 PDF
255/40 R21	255/40 R21			
265/40 R21	265/40 R21		ANBAUMATERIAL	
275/35 R21	275/35 R21		Z627 ›	Shop ›

10,0x21 ET 40 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R21	255/40 R21			00421344 PDF
265/40 R21	265/40 R21		ANBAUMATERIAL	
			Z689 ›	Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22			00428058 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z689 ›	Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 136 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22			00428058 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z627 ›	Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22			00433059 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z689 ›	Shop ›

10,0x22 ET 40 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22			00442940 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z689 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU

Uncharted

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EKM1S(M)	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Uncharted · **Baujahr ab 2026** · 3 Varianten · 53–136 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/55 R19	235/55 R19			00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

9,0x20 ET 34

DC · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20			00286283 PDF
255/45 R20	255/45 R20			
265/45 R20	265/45 R20			

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20			00331124 PDF
255/45 R20	255/45 R20			
265/45 R20	265/45 R20			

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20	245/45 R20			00331124 PDF
255/45 R20	255/45 R20			
265/45 R20	265/45 R20			

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R21	235/45 R21			00348318 PDF
● 245/40 R21	245/40 R21			

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

8,0x21 ET 40

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R21	235/45 R21			00348318 PDF
● 245/40 R21	245/40 R21			

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU Uncharted · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	
● 245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

9,5x21 ET 37

DC

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R22	245/35 R22	T97
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R22	245/35 R22	T97
● 255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU Uncharted · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 235/45 R21	235/45 R21
● 245/40 R21	245/40 R21
● 255/40 R21	255/40 R21
265/40 R21	265/40 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/45 R20	245/45 R20
255/45 R20	255/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/45 R20	245/45 R20
255/45 R20	255/45 R20
265/45 R20	265/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/45 R20	245/45 R20
255/45 R20	255/45 R20
265/45 R20	265/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/45 R20	245/45 R20
255/45 R20	255/45 R20
265/45 R20	265/45 R20

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/40 R21	245/40 R21
255/40 R21	255/40 R21
265/40 R21	265/40 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU

WRX (V1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
V1	5x114.3	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE WRX · **Baujahr 2014–2019** · 2 Varianten · 221 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90		00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**	K02 T90		00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/35 R19	225/35 R19	T88		00321520 PDF
● 235/35 R19	235/35 R19			
★ ● **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie	K01 VA K02 HA		
255/30 R19	255/30 R19			

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90		00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **245/30 R20**	**245/30 R20**	T90		00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU WRX (V1) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/35 R19	235/35 R19
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie
255/30 R19	255/30 R19

REIFENAUFLAGEN: K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R19	225/35 R19
235/35 R19	235/35 R19
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie
255/30 R19	255/30 R19

REIFENAUFLAGEN: T88, K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R19	225/35 R19
235/35 R19	235/35 R19
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie
255/30 R19	255/30 R19

REIFENAUFLAGEN: T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **245/30 R20**	**245/30 R20**

REIFENAUFLAGEN: T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R19	225/35 R19
235/35 R19	235/35 R19
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie
255/30 R19	255/30 R19

REIFENAUFLAGEN: T88, K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R19	225/35 R19
235/35 R19	235/35 R19
★ **245/35 R19** Serie	**245/35 R19** Serie
255/30 R19	255/30 R19

REIFENAUFLAGEN: T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUBARU WRX (V1) · Fortsetzung

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 245/30 R20	245/30 R20	T90		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › — Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/30 R20	245/30 R20	K02 T90		00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › — Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 245/30 R20	245/30 R20	T90		00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z644 › — Shop ›

SUBARU XV (G4)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G4	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XV · **Baujahr 2012–2017** · 3 Varianten · 84–110 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF VA	KMV	52837 PDF
225/50 R18	225/50 R18	A01 K01 VA		
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF VA		
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA		

ANBAUMATERIAL: Z090 › — Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18	52J		55214502 PDF
215/50 R18	215/50 R18	52J K01 VA K02 HA		
● 225/45 R18	225/45 R18	K02 HA		
225/50 R18	225/50 R18	K02		
235/45 R18	235/45 R18	K01 VA K02 HA		
245/45 R18	245/45 R18	K02		

ANBAUMATERIAL: Z090 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUBARU XV (G4) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF VA
225/50 R18	225/50 R18	A01 K01 VA
● 235/45 R18	235/45 R18	SKF VA
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z090 ›

52595 PDF
Shop ›

SUBARU XV (G5)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G5	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XV · **Baujahr 2017–2023** · 3 Varianten · 84–115 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/50 R18	225/50 R18	A01 K01 VA
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	A01 K01 VA
235/50 R18	235/50 R18	A01 K01
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BS1
ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52837 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/50 R18	225/50 R18	A01 112 VA K01 VA
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	A01 109 K01 VA
235/50 R18	235/50 R18	A01 110 K01
245/45 R18	245/45 R18	A01 113 VA K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 BS1 MHy
ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52595 PDF
Shop ›

SUZUKI Across

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XA5P(S)(…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Across · **Baujahr ab 2020** · 1 Variante · 136 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI Across · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00286283 PDF
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**			

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00331124 PDF
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**			

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R21	245/40 R21			00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20		A02	53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20			00426219 PDF
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**			

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUZUKI Across · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449563 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

SUZUKI Baleno (EW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EW	4x100	54,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Baleno · **Baujahr 2016–2019** · 3 Varianten · 66–82 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	
205/40 R17	205/40 R17	K02 VA
205/45 R17	205/45 R17	K02 VA
215/40 R17	215/40 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z101 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z101 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUZUKI

e VITARA (AP)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AP	5x114.3	60,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE e VITARA · **Baujahr ab 2025** · 3 Varianten · 59–95 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00343598 PDF
235/45 R19	235/45 R19			
245/45 R19	245/45 R19		ANBAUMATERIAL	
			Z626 ›	Shop ›

9,0x20 ET 34

DC · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00286283 PDF
235/40 R20	235/40 R20			
245/40 R20	245/40 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z626 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00331124 PDF
235/40 R20	235/40 R20			
245/40 R20	245/40 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z626 ›	Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00348318 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z626 ›	Shop ›

8,0x21 ET 40

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00348318 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z626 ›	Shop ›

9,0x21 ET 37

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			55233100 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z626 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUZUKI e VITARA (AP) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236
ANBAUMATERIAL Z626 ›
Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5CZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	
245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100
ANBAUMATERIAL Z626 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100
ANBAUMATERIAL Z626 ›
Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	
235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004
ANBAUMATERIAL Z626 ›
Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	
235/40 R20	235/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549
ANBAUMATERIAL Z626 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	
235/40 R20	235/40 R20	
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976
ANBAUMATERIAL Z626 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI e VITARA (AP) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20			00426219 PDF
235/40 R20	235/40 R20			
245/40 R20	245/40 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z626 ›	Shop ›

SUZUKI Grand Vitara (JT)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
JT	5x114.3	60,1	M12x1,25	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Grand Vitara · **Baujahr 2005–2015** · 7 Varianten · 78–171 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01	A01	49557 PDF
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA		
			ANBAUMATERIAL	
			Z626 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA	A01	49557 PDF
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA		
			ANBAUMATERIAL	
			Z626 ›	Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA K02 HA	A01	49389 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z626 ›	Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/60 R18	225/60 R18			00346236 PDF
● 235/55 R18	235/55 R18			
245/50 R18	245/50 R18	K01 VA	ANBAUMATERIAL	
255/50 R18	255/50 R18	K01	Z626 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA	A01	52611 PDF
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA		
			ANBAUMATERIAL	
			Z626 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI Grand Vitara (JT) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01
275/35 R20	275/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z626 ›
53077 PDF
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z626 ›
00295201 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z626 ›
00352004 PDF
Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z626 ›
00467549 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z626 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z626 ›
00461976 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI Grand Vitara (JT) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	K01
275/35 R20	275/35 R20	K01 VA K02 HA
275/40 R20	275/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z626 ›

00449563 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	
275/35 R20	275/35 R20	
275/40 R20	275/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z626 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/60 R18	225/60 R18	
● 235/55 R18	235/55 R18	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z626 ›

52595 PDF

Shop ›

SUZUKI Kizashi (FR)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FR	5x114.3	60,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Kizashi · **Baujahr 2010–2015** · 2 Varianten · 131 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 T93
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z626 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z626 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

SUZUKI Kizashi (FR) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF
ANBAUMATERIAL: Z626 ›
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF VA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF
ANBAUMATERIAL: Z626 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52611 PDF
ANBAUMATERIAL: Z626 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01 T92
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 53077 PDF
ANBAUMATERIAL: Z626 ›
Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL: Z626 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI Kizashi (FR) · Fortsetzung

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF
ANBAUMATERIAL: Z626 ›
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF
ANBAUMATERIAL: Z626 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449563 PDF
ANBAUMATERIAL: Z626 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF VA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF
A02
ANBAUMATERIAL: Z626 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI
S-Cross

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JY, JY-2S	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S-Cross · **Baujahr ab 2022** · 20 Varianten · 75–95 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	Z628 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 VA K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA	
235/40 R19	235/40 R19	K02	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	245/35 R19	K02	Z628 ›

00343598 PDF Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**		A02
● 235/35 R19	235/35 R19		
● 235/40 R19	235/40 R19		ANBAUMATERIAL
			Z628 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**		
● 235/35 R19	235/35 R19		
● 235/40 R19	235/40 R19		ANBAUMATERIAL
			Z628 ›

00343598 PDF Shop ›

8,5x19 ET 50

C · Ausf. 5C3 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**		
			ANBAUMATERIAL
			Z628 ›

00343598 PDF Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**		
● 235/30 R20	235/30 R20	T88	
● 235/35 R20	235/35 R20		ANBAUMATERIAL
			Z628 ›

00307388 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUZUKI S-Cross · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 235/35 R19	235/35 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367 PDF
ANBAUMATERIAL Z628 ›
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **215/50 R18**	**215/50 R18**	
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF
ANBAUMATERIAL Z628 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 235/35 R19	235/35 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611 PDF
ANBAUMATERIAL Z628 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 235/35 R19	235/35 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00321520 PDF
ANBAUMATERIAL Z628 ›
Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
● 235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL Z628 ›
Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5C2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL Z628 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI S-Cross · Fortsetzung

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/55 R17** Serie	**215/55 R17** Serie	SKF
● 225/50 R17	225/50 R17	
● 235/50 R17	235/50 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **215/50 R18**	**215/50 R18**	
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **215/50 R18**	**215/50 R18**	
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	K02
245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 235/35 R19	235/35 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
● 235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

SUZUKI S-Cross · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
235/35 R19	235/35 R19	K01
235/40 R19	235/40 R19	K01
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 235/35 R19	235/35 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
● 235/30 R20	235/30 R20	T88
● 235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI S-Cross · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
215/45 R18	215/45 R18
★ **215/50 R18**	**215/50 R18**
225/45 R18	225/45 R18
235/45 R18	235/45 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399

ANBAUMATERIAL
Z628 ›

Shop ›

SUZUKI Splash (EX)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EX	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Splash · **Baujahr 2008–2014** · 6 Varianten · 48–69 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
195/40 R17	195/40 R17

REIFENAUFLAGEN K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590501

ANBAUMATERIAL
Z119 ›

Shop ›

SUZUKI Swace

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ZE1HE(S)…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Swace · **Baujahr ab 2020** · 2 Varianten · 72 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 G01 T88
225/35 R19	245/30 R19	A01 G01 VA T88 VA …
225/35 R19	255/30 R19	A01 G01 VA T88 VA …
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K01 VA …
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557
A01 A58 V19

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
205/45 R18	205/45 R18
215/40 R18	215/40 R18
225/40 R18	225/40 R18

REIFENAUFLAGEN G01 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI Swace · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	G01 T88
● 225/35 R19	245/30 R19	G01 VA T88 VA K02 HA …
● 225/35 R19	255/30 R19	G01 VA T88 VA K03 HA
235/30 R19	235/30 R19	T86 K01 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00353314 PDF

Shop ›

SUZUKI Swift

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
UZ, UZ-2S	4x100	54,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Swift · **Baujahr ab 2024** · 12 Varianten · 60–61 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
185/45 R17	185/45 R17	
195/45 R17	195/45 R17	
205/40 R17	205/40 R17	
205/45 R17	205/45 R17	
215/40 R17	215/40 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z101 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 185/45 R17	185/45 R17	
● 195/45 R17	195/45 R17	
● 205/40 R17	205/40 R17	
● 205/45 R17	205/45 R17	
215/40 R17	215/40 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z101 ›

00380981 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	
215/35 R18	215/35 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z101 ›

00324399 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI
Swift (AZ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AZ	4x100	54,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Swift · **Baujahr 2017–2024** · 12 Varianten · 61–82 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 185/45 R17	185/45 R17	
195/40 R17	195/40 R17	K01
195/45 R17	195/45 R17	K01
205/40 R17	205/40 R17	K01 VA K02 HA
205/45 R17	205/45 R17	K01 VA K02 HA
215/40 R17	215/40 R17	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z101 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1 · 66–82 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	
● 205/40 R17	205/40 R17	
● 205/45 R17	205/45 R17	
215/40 R17	215/40 R17	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
TA

ANBAUMATERIAL
Z101 ›

54590501 PDF

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1 · 61 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 185/45 R17	185/45 R17	
● 195/40 R17	195/40 R17	
● 195/45 R17	195/45 R17	
● 205/40 R17	205/40 R17	
● 205/45 R17	205/45 R17	
● 215/40 R17	215/40 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z101 ›

00380981 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
TA A01 A58

ANBAUMATERIAL
Z101 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUZUKI Swift (AZ-2S)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AZ-2S	4x100	54,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Swift · **Baujahr 2022–2024** · 2 Varianten · 61 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 185/45 R17	185/45 R17	
195/40 R17	195/40 R17	K01
195/45 R17	195/45 R17	K01
205/40 R17	205/40 R17	K01 VA K02 HA
205/45 R17	205/45 R17	K01 VA K02 HA
215/40 R17	215/40 R17	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z101 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 185/45 R17	185/45 R17	
● 195/40 R17	195/40 R17	
● 195/45 R17	195/45 R17	
● 205/40 R17	205/40 R17	
● 205/45 R17	205/45 R17	
● 215/40 R17	215/40 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z101 ›

00380981 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
TA A01 A58

ANBAUMATERIAL
Z101 ›

52595 PDF

Shop ›

SUZUKI Swift (EZ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EZ	4x100	54,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Swift · **Baujahr 2005–2010** · 3 Varianten · 68–75 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R17	205/40 R17	kW
● 215/35 R17	215/35 R17	K01 HA
● 215/40 R17	215/40 R17	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z101 ›

54590501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI **Swift (EZ) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 38 Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 ABE Betriebserlaubnis	205/35 R18 215/35 R18	205/35 R18 215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA A01 K02	A01 A58 ANBAUMATERIAL Z101 ›	52595 PDF Shop ›

SUZUKI
Swift (FZ/NZ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
FZ, NZ	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Swift · **Baujahr 2010–2017** · 7 Varianten · 55–69 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,0x17 ET 45 Ausf. 4RR · Nabe 67,1 · 66–69 kW TG Teilegutachten	● 195/40 R17 ● 195/45 R17	195/40 R17 195/45 R17	T81	ANBAUMATERIAL Z101 ›	54590501 PDF Shop ›
7,0x17 ET 45 Ausf. 4RR · Nabe 67,1 · 66–69 kW TG Teilegutachten	● 195/40 R17 ● 195/45 R17	195/40 R17 195/45 R17		ANBAUMATERIAL Z119 ›	54590501 PDF Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 38 Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 · 66–69 kW ABE Betriebserlaubnis	205/35 R18 215/35 R18	205/35 R18 215/35 R18	A01 K01 T81 A01 K01 LS1	A01 ANBAUMATERIAL Z101 ›	52595 PDF Shop ›
7,5x18 ET 38 Ausf. 4AZ · Nabe 67,1 ABE Betriebserlaubnis	205/35 R18 205/35 R18 215/35 R18 215/35 R18	205/35 R18 205/35 R18 215/35 R18 215/35 R18	A01 A58 K01 VA … A01 K01 A56 A01 K01 LS1 A56 A01 K02 LS1 A58	A01 ANBAUMATERIAL Z119 ›	52595 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUZUKI Swift (MZ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MZ	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Swift · **Baujahr 2005–2010** · 4 Varianten · 51–75 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/40 R17	195/40 R17	
● 205/40 R17	205/40 R17	
● 215/35 R17	215/35 R17	
● 215/40 R17	215/40 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z119 ›

54590501 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z119 ›

52595 PDF

Shop ›

SUZUKI Swift Sport (AZ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AZ	5x114.3	60,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Swift Sport · **Baujahr 2018–2024** · 3 Varianten · 95–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	K01 VA
215/35 R18	215/35 R18	K01 VA K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	G01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z626 ›

00346236 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **195/45 R17** Serie	**195/45 R17** Serie	
● 205/40 R17	205/40 R17	
205/45 R17	205/45 R17	G01
215/40 R17	215/40 R17	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z626 ›

00380981 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUZUKI Swift Sport (AZ) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	K01 VA
215/35 R18	215/35 R18	K01 VA K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	G01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z626 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 K01 VA
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
TA A01 A58
52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z626 ›

Shop ›

SUZUKI Swift Sport (AZ-2S)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AZ-2S	5x114.3	60,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Swift Sport · **Baujahr 2022–2024** · 1 Variante · 95 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	K01 VA
215/35 R18	215/35 R18	K01 VA K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	G01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z626 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **195/45 R17** Serie	**195/45 R17** Serie	
● 205/40 R17	205/40 R17	
205/45 R17	205/45 R17	G01
215/40 R17	215/40 R17	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00380981 PDF

ANBAUMATERIAL
Z626 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	K01 VA
215/35 R18	215/35 R18	K01 VA K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	G01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z626 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI **Swift Sport (AZ-2S) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 K01 VA	TA A01 A58
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA	
225/35 R18	225/35 R18	A01 G01 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z626 ›

52595 PDF
Shop ›

SUZUKI
Swift Sport (MZ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
MZ	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Swift Sport · **Baujahr 2006–2010** · 1 Variante · 92 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18	K02 HA	
● 215/35 R18	215/35 R18	K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z628 ›

00346236 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/35 R18	205/35 R18	A01 K02 HA	A01 A58
● 215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z628 ›

52595 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI

SX4 (EY/GY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EY, GY	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SX4 · **Baujahr 2006–2013** · 14 Varianten · 66–99 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 KOV	A01
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 KMV	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 KOV	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 KMV	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 KOV	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 KMV	
245/35 R19	245/35 R19	A01 KMV K01 VA ...	
245/35 R19	245/35 R19	A01 KOV K01 VA ...	

ANBAUMATERIAL
Z628 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 79–88 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 KOV	A01
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 KMV	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 KOV	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 KMV	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 KOV	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01 KMV	
245/35 R19	245/35 R19	A01 KMV K01 VA ...	
245/35 R19	245/35 R19	A01 KOV K01 VA ...	

ANBAUMATERIAL
Z626 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	KMV	A02V
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 KOV	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 KOV	
● 235/35 R19	235/35 R19	KMV	

ANBAUMATERIAL
Z628 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 79–88 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	KMV	A02V
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 KOV	
● 235/35 R19	235/35 R19	KMV	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 KOV	

ANBAUMATERIAL
Z626 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 VA K02 HA	A01

ANBAUMATERIAL
Z645 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 79–88 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 VA K02 HA	A01

ANBAUMATERIAL
Z626 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUZUKI SX4 (EY/GY) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	KMV
● 235/35 R19	235/35 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 79–88 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	KMV
● 235/35 R19	235/35 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z626 ›

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	KMV
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 KOV
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 KOV
● 235/35 R19	235/35 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 79–88 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 KOV
● 225/35 R19	225/35 R19	KMV
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 KOV
● 235/35 R19	235/35 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z626 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 · C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF
A01

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 · C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 79–88 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF
A01

ANBAUMATERIAL: Z626 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUZUKI SX4 (EY/GY) · Fortsetzung

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA		00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA		00449563 PDF

ANBAUMATERIAL: Z628 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 79–88 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA		00449563 PDF

ANBAUMATERIAL: Z626 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 79–88 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18		A02	52595 PDF
● 215/45 R18	215/45 R18			
● 225/40 R18	225/40 R18			

ANBAUMATERIAL: Z626 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18		A02	52595 PDF
● 215/45 R18	215/45 R18			
● 225/40 R18	225/40 R18			

ANBAUMATERIAL: Z628 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI SX4 Limousine (GY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GY	5x114.3	60,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SX4 Limousine · **Baujahr 2006–2013** · 2 Varianten · 79–88 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	A01
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL Z626 ›

52611 PDF

Shop ›

SUZUKI SX4 S-Cross (JY)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JY	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE SX4 S-Cross · **Baujahr 2013–2022** · 12 Varianten · 82–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88 -NT03	A01
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 NT04- K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 -NT03	
235/35 R19	235/35 R19	A01 NT04- K01 VA …	

ANBAUMATERIAL Z628 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	-NT03 SKF VA
● 215/45 R18	215/45 R18	NT04-
● 215/45 R18	215/45 R18	-NT03 SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	NT04-
● 225/40 R18	225/40 R18	-NT03
● 225/45 R18	225/45 R18	NT04-
● 235/45 R18	235/45 R18	NT04-

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL Z628 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88 -NT03	A01
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 NT04- K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 -NT03	
235/35 R19	235/35 R19	A01 NT04- K01 VA …	

ANBAUMATERIAL Z628 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

SUZUKI SX4 S-Cross (JY) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	NT04- K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88 -NT03
235/30 R20	235/30 R20	T88 NT04- K01 VA …
235/35 R20	235/35 R20	NT04- K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z628 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	NT04- K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88 -NT03
235/30 R20	235/30 R20	T88 NT04- K01 VA …
235/35 R20	235/35 R20	NT04- K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z628 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	-NT03 SKF VA
● 215/45 R18	215/45 R18	-NT03 SKF
● 215/45 R18	215/45 R18	NT04-
● 215/50 R18	215/50 R18	NT04-
● 225/40 R18	225/40 R18	-NT03
● 225/45 R18	225/45 R18	NT04-
● 235/45 R18	235/45 R18	NT04-

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF
A02

ANBAUMATERIAL
Z628 ›

Shop ›

SUZUKI Vitara

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
LY, LY-2S	5x114.3	60,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Vitara · **Baujahr ab 2015** · 34 Varianten · 75–103 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF
A01

ANBAUMATERIAL
Z628 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI Vitara · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z628 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88
235/35 R20	235/35 R20	K01
245/30 R20	245/30 R20	K01
245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z628 ›

00307388 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z628 ›

00265367 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z628 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
TA

ANBAUMATERIAL
Z628 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

SUZUKI Vitara · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01
235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 K01 VA …
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88
235/35 R20	235/35 R20	K01
245/30 R20	245/30 R20	K01
245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

00295201 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
235/30 R20	235/30 R20	K01 T88
235/35 R20	235/35 R20	K01
245/30 R20	245/30 R20	K01
245/35 R20	245/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 K01 VA …
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

00449563 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 82–103 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	A01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z628 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TESLA

Model 3 (003)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
003	5x114.3	64,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Model 3 · **Baujahr 2019–2023** · 22 Varianten · 88–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 (C)

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	SKF HA	TEBT BK1
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA	
● 245/40 R19	245/40 R19	A01 G74	ANBAUMATERIAL Z673 ›

49557 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34 (DC)

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92	TEBT BK1
245/35 R20	245/35 R20	A01 G74 T95 K01 VA	ANBAUMATERIAL Z673 ›

49559 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 34 (DC)

Ausf. 5C · Nabe 75 · 155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20 Serie	235/35 R20 Serie	T92	TEBT A56 BT3
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 G74 T95	ANBAUMATERIAL Z673 ›

49559 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 (C)

Ausf. 5C · Nabe 75 · 100–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92	TEBT A02 BK1
245/35 R20	245/35 R20	A01 G74 T95 K01 VA	ANBAUMATERIAL Z673 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 (C)

Ausf. 5C · Nabe 75 · 155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20 Serie	235/35 R20 Serie	T92	TEBT A02 BT3
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 G74 T95	ANBAUMATERIAL Z673 ›

49389 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 (C)

Ausf. 5C2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92	TEBT A02 BK1
			ANBAUMATERIAL Z673 ›

49389 PDF — Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 (C)

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92	TEBT A02 BK1
			ANBAUMATERIAL Z673 ›

53077 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TESLA Model 3 (003) · Fortsetzung

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	SKF HA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA
● 245/40 R19	245/40 R19	G74

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TEBT
ANBAUMATERIAL: Z673 ›
00353314 PDF
Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	T96 SKF
● 245/40 R19	245/40 R19	T98
● 255/35 R19	255/35 R19	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11B 765 TEBT
ANBAUMATERIAL: Z673 ›
52702 PDF
Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 153–155 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20 Serie	235/35 R20 Serie	T92
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	G74 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TEBT
ANBAUMATERIAL: Z673 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TEBT
ANBAUMATERIAL: Z673 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 153–155 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20 Serie	235/35 R20 Serie	T92
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	G74 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TEBT
ANBAUMATERIAL: Z673 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
245/35 R20	245/35 R20	G74 T95 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TEBT
ANBAUMATERIAL: Z673 ›
00426219 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TESLA Model 3 (003) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 235/35 R20	235/35 R20	T92	TEBT BK1	00423987 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 ›
Shop ›

TESLA Model 3 (003)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
003	5x114.3	64,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Model 3 · **Baujahr ab 2023** · 5 Varianten · 88–190 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 88–153 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 235/40 R19 Serie	235/40 R19 Serie	SKF HA	RDKBT BK1	49557 PDF
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 SKF HA		
● 245/40 R19	245/40 R19	A01 G01		
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA		

ANBAUMATERIAL: Z673 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 21 DC
HA 10,5x20 ET 35 DC
Ausf. 5C1 / 5C
Nabe 75
155–190 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	R70 HA		00286283_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 ›
Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5C · Nabe 75 · 88–153 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 235/35 R20 Serie	235/35 R20 Serie	T92	RDKBT	00286283 PDF
245/35 R20 Serie	245/35 R20 Serie	G74 T95		

ANBAUMATERIAL: Z673 ›
Shop ›

VA 9,0x20 ET 34 DC
HA 10,5x20 ET 45 DC
Ausf. 5C / 5C2
Nabe 75
155–190 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/35 R20 Serie	275/30 R20 Serie	R70 HA		00286283_00331265 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TESLA Model 3 (003) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 88–153 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	T92
245/35 R20 Serie	245/35 R20 Serie	G74 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RDKBT
ANBAUMATERIAL: Z673 ›
00331124 PDF
Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 88–153 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 765 TEBT
ANBAUMATERIAL: Z673 ›
56697100 PDF
Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 88–153 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	T92
245/35 R20 Serie	245/35 R20 Serie	G74 T95
255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RDKBT
ANBAUMATERIAL: Z673 ›
00426219 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 30** DC
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 155–190 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z673 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 88–153 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	T92
245/35 R20 Serie	245/35 R20 Serie	G74 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RDKBT
ANBAUMATERIAL: Z673 ›
00426219 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **10,0x20 ET 35** DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 155–190 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20** Serie	**275/30 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976_00467591 PDF
ANBAUMATERIAL: Z673 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TESLA Model 3 (003) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 88–153 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● 235/35 R20 Serie	235/35 R20 Serie	T92	RDKBT BK1	Z673 ›

00423987 PDF

Shop ›

TESLA Model S (002)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
002	5x120	64,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Model S · **Baujahr 2013–2021** · 78 Varianten · 52–186 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 28 C
Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/40 R20	245/40 R20	T99	VT0	Z684 ›
245/40 R20	255/40 R20			
245/40 R20	265/40 R20			
255/35 R20	255/35 R20	T97		
255/40 R20	255/40 R20			
265/35 R20	265/35 R20	T99		

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 245/40 R20	245/40 R20	T99	VT0 mb04	Z684 ›
● 245/40 R20	255/40 R20			
● 245/40 R20	265/40 R20	K02 HA		
● 255/35 R20	255/35 R20	T97		
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA		
265/35 R20	265/35 R20	K02 T99		

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5G1 · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 245/40 R20	245/40 R20	T99	VT0	Z684 ›
● 245/40 R20	255/40 R20			
● 245/40 R20	265/40 R20			
● 255/35 R20	255/35 R20	T97		
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA		
265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA		

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TESLA Model S (002) · Fortsetzung

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 30 — C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96 K02 VA
	255/35 R21	255/35 R21	K02 T98
	255/35 R21	265/35 R21 Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VT1 — 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z684 ›

Shop ›

9,5x21 ET 28 — DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96
	245/35 R21 Serie	255/35 R21	T96 VA T98 HA
★	**245/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	
	255/35 R21	255/35 R21	T98
	255/35 R21	265/35 R21 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VT1 — 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z684 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 28 — DC
HA 10,5x21 ET 40 — DC

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**265/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63060100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z684 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5GF · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	
●	255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z684 ›

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 30

Ausf. 5G · Nabe 72,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	T96 K02 VA
	255/35 R21	255/35 R21	K02 T98
	255/35 R21	265/35 R21 Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VT1 — 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z684 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TESLA

Model S (002) · Fortsetzung

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 Serie	255/35 R21	T96 VA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98
255/35 R21	265/35 R21 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z684 ›

Shop ›

TESLA Model S (004)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
004	5x120	64,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Model S · **Baujahr 2022–2025** · 2 Varianten · 218–357 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 30** DC
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5G3 · Nabe 74,1 · 357 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R22	315/25 R22	530 HA T01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb83 PSA23025_PSA23026 PDF

ANBAUMATERIAL: Z255 ›

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,5x21 ET 28** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5GF · Nabe 72,55 · 357 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21	285/30 R21	530 T00 HA
	255/35 R21	295/30 R21 Serie	530 T98 VA T02 HA
★	**265/35 R21** Serie	**295/30 R21** Serie	
	265/35 R21 Serie	305/30 R21	530 T01 VA T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb83 63060100_60556100 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **9,5x21 ET 30** DC
HA **10,5x21 ET 33** DC
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75 · 357 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21	295/30 R21 Serie	T98 VA T02 HA
★ ●	**265/35 R21** Serie	**295/30 R21** Serie	T01 VA T02 HA
●	265/35 R21 Serie	305/30 R21	T01 VA 01K HA T04 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: BnK3 V21 Vn3 00430315 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TESLA Model S (004) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **9,5x21 ET 30** DC
HA **10,5x21 ET 33** DC
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75 · 218 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/35 R21	295/30 R21 Serie	K01 VA T98 VA K02 HA ...	V21 Vn3
★	**265/35 R21** Serie	**295/30 R21** Serie	K02 T01 VA T02 HA	
	265/35 R21 Serie	305/30 R21	K02 T01 VA T04 HA	

00430315 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 30** DC
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75 · 357 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/30 R22	315/25 R22	530 HA T01 HA	mb83

00471991_00475093 PDF

Shop ›

TESLA Model X (002/004)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
002, 004	5x120	64,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Model X · **Baujahr ab 2016** · 20 Varianten · 158–357 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 30** DC
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5G3 · Nabe 74,1 · 158–186 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**265/35 R22** Serie	**285/35 R22** Serie	K01 T02 VA 197 HA ...	

PSA21004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z255 ›

Shop ›

10,0x22 ET 30 DC
Ausf. 5G3 · Nabe 74,1 · 158–186 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**265/35 R22** Serie	**285/35 R22** Serie	K01 T02 VA 195 HA ...	

PSA23025 PDF

ANBAUMATERIAL
Z255 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 30** DC
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5G3 · Nabe 74,1 · 218 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**265/35 R22** Serie	**285/35 R22** Serie	T02 VA 530 HA T06 HA	

PSA23025_PSA23026 PDF

ANBAUMATERIAL
Z255 ›

Shop ›

VA **10,0x22 ET 30** DC
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5G3 · Nabe 74,1 · 239–357 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**265/35 R22** Serie	**285/35 R22** Serie	530 T02	mb83

PSA23025_PSA23026 PDF

ANBAUMATERIAL
Z255 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TESLA Model X (002/004) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



10,0x22 ET 30 C
Ausf. 5GZ · Nabe 74,1 · 158–186 kW
FK Festigkeitsgutachten

★

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22 Serie	285/35 R22 Serie	T06 HA	00462053 PDF
275/35 R22	275/35 R22	T04	

ANBAUMATERIAL
Z255 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA **10,0x22 ET 30** DC
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75 · 158–186 kW
FK Festigkeitsgutachten

★

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22 Serie	285/35 R22 Serie	K01 T02 VA T06 HA	00471991_00475093 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 30** DC
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75 · 218 kW
FK Festigkeitsgutachten

★

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22 Serie	285/35 R22 Serie	T02 VA 530 HA T06 HA	mb83 00471991_00475093 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 30** DC
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75 · 239–357 kW
FK Festigkeitsgutachten

★

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22 Serie	285/35 R22 Serie	530 T02	mb83 00471991_00475093 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75 · 218 kW
FK Festigkeitsgutachten

★ ●

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22 Serie	285/35 R22 Serie		00433059 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75 · 218 kW
FK Festigkeitsgutachten

★

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22 Serie	285/35 R22 Serie	T02 VA 530 HA T06 HA	00472369_00475093 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TESLA

Model Y (003)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
003	5x114.3	64,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Model Y · **Baujahr ab 2021** · 21 Varianten · 88–190 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5C · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 Z18
245/40 R20	245/40 R20	T99 Z18
255/40 R20	255/40 R20	T01 Z18
265/35 R20	265/35 R20	T99 Z18
265/40 R20	265/40 R20	Z18
275/35 R20	275/35 R20	Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 Z18
245/40 R20	245/40 R20	T99 Z18
255/40 R20	255/40 R20	T01 Z18
265/35 R20	265/35 R20	T99 Z18
265/40 R20	265/40 R20	Z18
275/35 R20	275/35 R20	Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 Z21 SKF HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 Z19 Z20 SKF HA
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 Z21
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 Z19 Z20
● 265/40 R20	265/40 R20	Z19 Z20
275/35 R20	275/35 R20	A01 K01 Z19 Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MS

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 T00 Z18
245/40 R20	245/40 R20	A01 T99 Z18
255/40 R20	255/40 R20	A01 T01 Z18
265/35 R20	265/35 R20	A01 T99 Z18
265/40 R20	265/40 R20	Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 10,0x22 ET 35 — C
HA 11,0x22 ET 40 — DC

Ausf. 5CZA / 5CZ
Nabe 75
114–179 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	285/30 R22	T95 VA 01K HA R70 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

PSA22015_PSA23026 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TESLA Model Y (003) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 40** DC
Ausf. 5CZA / 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	285/30 R22	R70 T98 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22015_PSA23026 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

Shop ›

KV1 S

12 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



VA **9,5x21 ET 37** DC
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5CZA / 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/35 R21 Serie	265/35 R21	
★ ●	**255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K01 HA
●	255/35 R21 Serie	305/30 R21	K02 HA
●	265/35 R21	275/35 R21 Serie	K01 HA
●	265/35 R21	285/35 R21	K01 HA
	275/30 R21	295/30 R21	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63059505_60555502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

Shop ›

9,5x21 ET 37 DC
Ausf. 5CZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21**	T98
●	265/35 R21	265/35 R21	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63059505 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

Shop ›

9,5x21 ET 37 DC
Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 114–179 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98
255/35 R21	285/30 R21	
265/35 R21	265/35 R21	T01
275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

Shop ›

9,5x21 ET 37 DC
Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 190 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21 Serie	255/35 R21	T98
★	**255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	
	255/35 R21 Serie	285/35 R21	
	265/35 R21	265/35 R21	T01
	265/35 R21	285/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

Shop ›

VA **9,5x21 ET 37** DC
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5CZA / 5CZ · Nabe 75 · 190 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TESLA Model Y (003) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	T98
255/35 R21	255/35 R21	T98
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL Z673 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 37 DC · HA 10,5x21 ET 45 DC

Ausf. 5CZA / 5CZ
Nabe 75
114–179 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	285/30 R21	
265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL Z673 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/35 R21** Serie	**255/35 R21**	T98 Z19 Z20
★ ● **255/35 R21** Serie	**255/35 R21**	T98 Z21
265/35 R21	265/35 R21	T01 Z19 Z20
265/35 R21	265/35 R21	T01 Z21
275/30 R21	275/30 R21	T98 Z19 Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL Z673 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–179 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98
255/35 R21	285/30 R21	
265/35 R21	265/35 R21	T01
275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL Z673 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21 Serie	255/35 R21	T98
★ **255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	
255/35 R21 Serie	285/35 R21	
265/35 R21	265/35 R21	T01
265/35 R21	285/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL Z673 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 38 C · HA 10,5x21 ET 45 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100_60556100 PDF

ANBAUMATERIAL Z673 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TESLA Model Y (003) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	T98
255/35 R21	255/35 R21	T98
255/35 R21	285/30 R21	
265/35 R21	265/35 R21	
275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	
245/45 R19	245/45 R19	
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00321520 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 Z19 Z20 SKF HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 Z21 SKF HA
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 Z19 Z20
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 Z21
● 265/40 R20	265/40 R20	Z19 Z20
275/35 R20	275/35 R20	A01 K01 Z19 Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 Z18
245/40 R20	245/40 R20	T99 Z18
255/40 R20	255/40 R20	T01 Z18
265/35 R20	265/35 R20	T99 Z18
265/40 R20	265/40 R20	Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 ›

Shop ›

SF1

43 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 Z18
245/40 R20	245/40 R20	T99 Z18
255/40 R20	255/40 R20	T01 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TESLA Model Y (003) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 43 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 Z18
245/40 R20	245/40 R20	T99 Z18
255/40 R20	255/40 R20	T01 Z18
265/35 R20	265/35 R20	T99 Z18
265/40 R20	265/40 R20	Z18
275/35 R20	275/35 R20	Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 Z18
245/40 R20	245/40 R20	T99 Z18
255/40 R20	255/40 R20	T01 Z18
265/35 R20	265/35 R20	T99 Z18
265/40 R20	265/40 R20	Z18
275/35 R20	275/35 R20	Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 ›

Shop ›

9,0x20 ET 38 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00
245/40 R20	245/40 R20	T99
255/40 R20	255/40 R20	T01
265/35 R20	265/35 R20	T99
265/40 R20	265/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 Z19 Z20 SKF HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 Z21 SKF HA
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 Z19 Z20
● 265/35 R20	265/35 R20	T99 Z21
● 265/40 R20	265/40 R20	Z19 Z20
275/35 R20	275/35 R20	K01 Z19 Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423987 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 Z18
245/40 R20	245/40 R20	T99 Z18
255/40 R20	255/40 R20	T01 Z18
265/35 R20	265/35 R20	T99 Z18
265/40 R20	265/40 R20	Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	T00 Z18
245/40 R20	245/40 R20	T99 Z18
255/40 R20	255/40 R20	T01 Z18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TESLA Model Y (003) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 43 Radsätze

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–179 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 T01
	255/40 R20 Serie	285/35 R20	K01
	255/40 R20 Serie	295/35 R20	K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	295/35 R20	K02
	275/35 R20	275/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

00467591 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 190 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 T01 Z21
	255/40 R20 Serie	285/35 R20	K01 Z21
	255/40 R20 Serie	295/35 R20	Z21 K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 Z21 K02 VA …
	265/40 R20	265/40 R20	Z21 K02 VA K01 HA
	265/40 R20	295/35 R20	K02 Z21
	275/35 R20	275/35 R20	Z21 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

00467591 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 Z21
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 T01 Z19 Z20
	255/40 R20 Serie	285/35 R20	Z21
	255/40 R20 Serie	285/35 R20	K01 Z19 Z20
	255/40 R20 Serie	295/35 R20	Z19 Z20 K01 VA …
	255/40 R20 Serie	295/35 R20	Z21
	265/35 R20	265/35 R20	T99 Z19 Z20 K02 VA …
	265/35 R20	295/30 R20	K02 Z19 Z20 T01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	Z19 Z20 K02 VA …
	265/40 R20	265/40 R20	Z21
	265/40 R20	295/35 R20	Z21
	265/40 R20	295/35 R20	K02 Z19 Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

00467591 PDF

Shop ›

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/40 R20	255/40 R20	K01 T01 Z18
	255/40 R20	285/35 R20	Z18 K01 VA
	255/40 R20	295/35 R20	Z18 K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	T99 Z18 K02 VA …
	265/40 R20	265/40 R20	Z18 K02 VA K01 HA
	265/40 R20	295/35 R20	K02 Z18
	275/35 R20	275/35 R20	Z18 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

00467591 PDF

Shop ›

TESLA Model Y (003) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 43 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21**	T98 Z19 Z20
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21**	T98 Z21
★	**255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	Z21
	255/35 R21 Serie	285/30 R21	Z21 T00 HA
	265/35 R21	265/35 R21	T01 Z21
	265/35 R21	265/35 R21	T01 Z19 Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 155–190 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	Z21 K02 VA K01 HA
	255/35 R21 Serie	305/30 R21	K02 Z21
	265/30 R21	285/30 R21	Z21 K02 VA K01 HA
	265/30 R21	295/30 R21	K02 Z21

ALLGEMEINE AUFLAGEN: VY1 Vn2 — 00430314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 › Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–179 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98
265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 › Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 190 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21 Serie	255/35 R21	T98
★	**255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 190 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719_00427150 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 30 DC · HA 10,0x21 ET 40 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 190 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719_00421344 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 › Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	T98
255/35 R21	255/35 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z673 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TESLA Model Y (003) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 43 Radsätze

VA **9,5x21 ET 30** DC
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–179 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	285/30 R21	
265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719_00421344 PDF
ANBAUMATERIAL Z673 ›
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21**	K01 T98 Z19 Z20
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21**	T98 Z21 K01 VA
★	**255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	K01 Z21
	255/35 R21 Serie	285/30 R21	Z21 K01 VA K02 HA …
	255/35 R21 Serie	285/30 R21	Z19 Z20 K01 VA …
	265/35 R21	265/35 R21	T01 Z21 K02 VA …
	265/35 R21	265/35 R21	T01 Z19 Z20 K02 VA …
	275/30 R21	275/30 R21	T98 Z19 Z20 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00408453 PDF
ANBAUMATERIAL Z673 ›
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–179 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98
255/35 R21	285/30 R21	
265/35 R21	265/35 R21	T01
275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791 PDF
ANBAUMATERIAL Z673 ›
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 190 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/35 R21 Serie	255/35 R21	T98
★	**255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	
	255/35 R21 Serie	285/35 R21	
	265/35 R21	265/35 R21	T01
	265/35 R21	285/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791 PDF
ANBAUMATERIAL Z673 ›
Shop ›

VA **9,5x21 ET 36** C
HA **10,5x21 ET 40** DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 190 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791_00427150 PDF
ANBAUMATERIAL Z673 ›
Shop ›

VA **9,5x21 ET 36** C
HA **10,0x21 ET 40** DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 190 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791_00421344 PDF
ANBAUMATERIAL Z673 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TESLA Model Y (003) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 43 Radsätze

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R21	235/40 R21	T98
255/35 R21	255/35 R21	T98
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 › Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 C / HA 10,5x21 ET 40 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–179 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	285/30 R21	
265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00404791_00427150 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 › Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21**	T98 Z21
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21**	T98 Z19 Z20
★	**255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	Z21
	255/35 R21 Serie	285/30 R21	Z21 T00 HA
	255/35 R21 Serie	285/30 R21	Z19 Z20 T00 HA
	265/35 R21	265/35 R21	T01 Z21
	265/35 R21	265/35 R21	T01 Z19 Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 › Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–179 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98
265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 › Shop ›

10,0x21 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98
265/35 R21	265/35 R21	
275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 › Shop ›

10,0x21 ET 40 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21**	T98 Z19 Z20
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21**	T98 Z21
★	**255/35 R21** Serie	**275/35 R21** Serie	Z21
	255/35 R21 Serie	285/30 R21	Z19 Z20 T00 HA
	255/35 R21 Serie	285/30 R21	Z21 T00 HA
	255/35 R21 Serie	295/30 R21	Z19 Z20
	255/35 R21 Serie	295/30 R21	Z21
	265/35 R21	265/35 R21	T01 Z19 Z20
	265/35 R21	265/35 R21	T01 Z21
	275/30 R21	275/30 R21	T98 Z19 Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TESLA Model Y (003) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 43 Radsätze

10,0x21 ET 40 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–179 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98
255/35 R21	285/30 R21	
265/35 R21	265/35 R21	T01
275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 › Shop ›

10,0x21 ET 40 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98
265/35 R21	265/35 R21	
275/30 R21	275/30 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00421344 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 › Shop ›

VA 9,5x22 ET 32 C / HA 10,0x22 ET 40 DC
Ausf. 5CZA / 5CZ · Nabe 75 · 190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	285/30 R22	T95 VA T01 HA
265/30 R22	285/30 R22	T97 VA T01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428058_00442940 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 › Shop ›

VA 9,5x22 ET 32 C / HA 10,0x22 ET 35 DC
Ausf. 5CZA / 5CZ · Nabe 75 · 190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	285/30 R22	T95 VA T01 HA
265/30 R22	285/30 R22	T97 VA T01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428058_00442940 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 › Shop ›

9,5x22 ET 45 C
Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R22	285/30 R22	
● 265/30 R22	285/30 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 › Shop ›

9,5x22 ET 45 C
Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	285/30 R22	T95 VA T01 HA
265/30 R22	285/30 R22	T97 VA T01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 › Shop ›

VA 10,0x22 ET 35 C / HA 11,0x22 ET 42 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 190 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	285/30 R22	R70 T95 VA T01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00472369_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TESLA Model Y (003) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 43 Radsätze

VA **10,0x22 ET 35** DC
HA **11,0x22 ET 42** DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 190 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	285/30 R22	R70 T95 VA T01 HA		00471991_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 ›
Shop ›

VA **10,0x22 ET 35** DC
HA **11,0x22 ET 42** DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–179 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	285/30 R22	T95 VA 01K HA R70 HA …		00471991_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 ›
Shop ›

VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 42** DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–179 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	285/30 R22	T95 VA 01K HA R70 HA …		00472369_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 ›
Shop ›

VA **10,0x22 ET 40** DC
HA **11,0x22 ET 42** DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/30 R22	285/30 R22	R70 T98 HA		00471991_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 ›
Shop ›

VA **10,0x22 ET 40** DC
HA **11,0x22 ET 42** DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 190 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	285/30 R22	R70 T95 VA T01 HA		00472369_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 ›
Shop ›

VA **10,0x22 ET 40** DC
HA **11,0x22 ET 42** DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114–179 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	285/30 R22	T95 VA 01K HA R70 HA …		00472369_00475093 PDF

ANBAUMATERIAL
Z673 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TESLA

Model Y (005)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
005	5x114.3	64,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Model Y · **Baujahr 2022–2025** · 6 Varianten · 88–127 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 SKF HA	00331124 PDF
● 265/35 R20	265/35 R20	T99	
● 265/40 R20	265/40 R20		ANBAUMATERIAL
275/35 R20	275/35 R20	A01 K01	Z673 ›

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x21 ET 37

DC · Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 100–127 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 VA	63059505 PDF
● 265/35 R21	265/35 R21	K01 HA	A58
			ANBAUMATERIAL
			Z673 ›

Shop ›

9,5x21 ET 37

DC · Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 88–90 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/35 R21**	**255/35 R21**	T98 VA	63060100 PDF
● 265/35 R21	265/35 R21	K01 HA	
			ANBAUMATERIAL
			Z673 ›

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 SKF HA	53077 PDF
● 265/35 R20	265/35 R20	T99	
● 265/40 R20	265/40 R20		ANBAUMATERIAL
275/35 R20	275/35 R20	A01 K01	Z673 ›

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 SKF HA	00423987 PDF
● 265/35 R20	265/35 R20	T99	Z19 Z20
● 265/40 R20	265/40 R20		ANBAUMATERIAL
275/35 R20	275/35 R20	K01	Z673 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TESLA Model Y (005) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 7 Radsätze

10,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 T01 Z19 Z20
	255/40 R20 Serie	285/35 R20	K01 Z19 Z20
	255/40 R20 Serie	295/35 R20	Z19 Z20 K01 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	T99 Z19 Z20 K02 VA …
	265/35 R20	295/30 R20	K02 Z19 Z20
	265/40 R20	265/40 R20	Z19 Z20 K02 VA …
	265/40 R20	295/35 R20	K02 Z19 Z20

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

00467591 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98
	255/35 R21	285/30 R21	
	265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K01 T98 VA
	255/35 R21	285/30 R21	K01 VA K02 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02 VA T01 VA K01 HA
	275/30 R21	275/30 R21	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V21 Z19 Z20

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

00408453 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98
	255/35 R21	285/30 R21	
	265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 40 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	T98
	255/35 R21	285/30 R21	
	255/35 R21	295/30 R21	
	265/35 R21	265/35 R21	T01
	275/30 R21	275/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,5x21 ET 40 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R21	265/35 R21	T01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z673 ›

00427150 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA
Auris

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E15J(a),…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Auris · **Baujahr 2007–2019** · 31 Varianten · 66–130 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 66–108 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	ANBAUMATERIAL
				Z627 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA …	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z627 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 66–97 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …	A01 A58
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …	
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 F23 K01 VA …	
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88 F24	
★	**225/35 R19**	**245/30 R19**	A01 F24 K01 VA …	
★	**225/35 R19**	**245/30 R19**	A01 F23 K01 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 F23	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K02 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 F24	Z627 ›

49557 PDF Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75 · 66–97 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 K01 VA	
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 K01 VA …	
	225/35 R19	225/35 R19	T88 F23 K01 VA …	
	225/35 R19	225/35 R19	K01 T88 F24	
★	**225/35 R19**	**245/30 R19**	F23 K01 VA K03 HA …	
★	**225/35 R19**	**245/30 R19**	F24 K01 VA K02 HA …	
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K02 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86 F23	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 F24	ANBAUMATERIAL
	235/35 R19	235/35 R19	G01 F23 K02 VA …	Z627 ›

00353314 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Auris · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 66–97 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
225/35 R19	225/35 R19	T88 F24
225/35 R19	225/35 R19	T88 F23
235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
235/30 R19	235/30 R19	T86 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

56697100 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 66–108 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 V18

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 66–97 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KOV A02 A58

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA
Auris

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E15UT(a)…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Auris · **Baujahr 2018–2019** · 2 Varianten · 85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 F23 K01 VA …
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88 F24
★	**225/35 R19**	**245/30 R19**	A01 F24 K01 VA …
★	**225/35 R19**	**245/30 R19**	A01 F23 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K02 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23 K02 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 K01 VA
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 K01 VA …
	225/35 R19	225/35 R19	T88 F23 K01 VA …
	225/35 R19	225/35 R19	K01 T88 F24
★	**225/35 R19**	**245/30 R19**	F23 K01 VA K03 HA …
★	**225/35 R19**	**245/30 R19**	F24 K01 VA K02 HA …
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K02 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 F24
	235/35 R19	235/35 R19	G01 F23 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00353314 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
225/35 R19	225/35 R19	T88 F24
225/35 R19	225/35 R19	T88 F23
235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
235/30 R19	235/30 R19	T86 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

56697100 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Auris · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV · A02 · A58

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

TOYOTA Auris

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
HE15U(a)	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Auris · **Baujahr 2010–2019** · 8 Varianten · 73 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 · A58 · V18

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA

Auris Touring Sports

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E15UT(a)…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Auris Touring Sports · **Baujahr 2013–2019** · 23 Varianten · 66–97 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24 …
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 F23 K01 VA …
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K01 T88 F24
★	**225/35 R19**	**245/30 R19**	A01 F24 K01 VA …
★	**225/35 R19**	**245/30 R19**	A01 F23 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 F24 K02 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 F23 K02 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 K01 VA
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 K01 VA …
	225/35 R19	225/35 R19	T88 F23 K01 VA …
	225/35 R19	225/35 R19	K01 T88 F24
★	**225/35 R19**	**245/30 R19**	F23 K01 VA K03 HA …
★	**225/35 R19**	**245/30 R19**	F24 K01 VA K02 HA …
	235/30 R19	235/30 R19	T86 F24 K02 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 F24
	235/35 R19	235/35 R19	G01 F23 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00353314 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
225/35 R19	225/35 R19	T88 F24
225/35 R19	225/35 R19	T88 F23
235/30 R19	235/30 R19	T86 F23
235/30 R19	235/30 R19	T86 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

56697100 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Auris Touring Sports · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 205/45 R18	205/45 R18
● 215/40 R18	215/40 R18
● 225/35 R18	225/35 R18
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**

REIFENAUFLAGEN: T87

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 205/45 R18	205/45 R18
● 215/40 R18	215/40 R18
● 225/35 R18	225/35 R18
● 225/40 R18	225/40 R18

REIFENAUFLAGEN: T87

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V18

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

TOYOTA Auris Touring Sports

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
HE15U(a)	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Auris Touring Sports · **Baujahr 2013–2019** · 6 Varianten · 73 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 205/45 R18	205/45 R18
● 215/40 R18	215/40 R18
● 225/35 R18	225/35 R18
● 225/40 R18	225/40 R18

REIFENAUFLAGEN: T87

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V18

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

TOYOTA Avensis (T25)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T25	5x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Avensis · **Baujahr 2000–2009** · 16 Varianten · 81–130 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 110–130 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G79
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

TOYOTA Avensis (T25) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110–130 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G79
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
49557 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G79
245/30 R19	245/30 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
00265367 PDF
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–130 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G79
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 81–120 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z076 ›
55214501 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA

Avensis (T27)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T27	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Avensis · **Baujahr 2009–2018** · 33 Varianten · 82–130 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557 PDF — Y61

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Avensis (T27) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00352004 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	T92	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 82–97 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA

Avensis (T27) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA	A02
● 215/50 R18	215/50 R18		
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
● 235/45 R18	235/45 R18		Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

TOYOTA

Avensis Combi (T25)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T25	5x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Avensis Combi · **Baujahr 2003–2009** · 14 Varianten · 81–130 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G79	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
			Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 HA	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G79	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
			Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	K02 G79	ANBAUMATERIAL
245/30 R19	245/30 R19	K02	Z627 ›

00265367 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 HA	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G79	
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
			Z627 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA **Avensis Combi (T25) · Fortsetzung**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 81–120 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R18	225/40 R18	K02 VA		55214501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z076 ›

Shop ›

TOYOTA
Avensis Combi (T27)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T27	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Avensis Combi · **Baujahr 2009–2018** · 33 Varianten · 82–130 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93		49557 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …		
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA		
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93	Y61	49557 PDF
● 235/35 R19	235/35 R19	T91		
● 235/40 R19	235/40 R19			
● 245/35 R19	245/35 R19	T93		
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93		00265367 PDF
● 235/35 R19	235/35 R19	T91		
● 235/40 R19	235/40 R19			
● 245/35 R19	245/35 R19	T93		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Avensis Combi (T27) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA
● 215/50 R18	215/50 R18	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077, A01

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R20	255/30 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA **Avensis Combi (T27) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 82–97 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA		00449563 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF VA	A02	52595 PDF
● 215/50 R18	215/50 R18			
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie			
● 235/45 R18	235/45 R18			

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

TOYOTA
Avensis Verso (M2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M2	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Avensis Verso · **Baujahr 2003–2005** · 2 Varianten · 85–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	A01	49557 PDF
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18			52595 PDF
235/40 R18	235/40 R18	A01 R70 K02 VA		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA
Aygo X

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AB7(JP),…	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Aygo X · **Baujahr 2022–2025** · 2 Varianten · 53 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
195/60 R17	195/60 R17	K01 VA K02 HA		00380981 PDF

ANBAUMATERIAL Z269 › Shop ›

TOYOTA
BZ4X

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EAM1(M),…	5x114.3	60,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE BZ4X · **Baujahr ab 2022** · 10 Varianten · 53–136 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 73–118 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/55 R19**	**235/55 R19**	SKF		49557 PDF
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA		
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 VA K02 HA		
275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL Z689 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/55 R19	235/55 R19			00343598 PDF
245/50 R19	245/50 R19			
255/50 R19	255/50 R19			
275/45 R19	275/45 R19			

ANBAUMATERIAL Z627 › Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5C · Nabe 75 · 73–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 K01 VA		00286283 PDF
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**			
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA		
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA K02 HA		
275/40 R20	275/40 R20	K02		

ANBAUMATERIAL Z689 › Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/45 R20	245/45 R20			00286283 PDF
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA		
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA K02 HA		
275/40 R20	275/40 R20	K02		

ANBAUMATERIAL Z627 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA BZ4X · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 73–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 K01 VA
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA K02 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z689 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA K02 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 73–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 VA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z689 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 VA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21	
● 245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z689 ›

Shop ›

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21	235/45 R21	
245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA BZ4X · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 73–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 245/40 R21	245/40 R21
255/40 R21	255/40 R21
265/40 R21	265/40 R21
275/35 R21	275/35 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z689 ›

Shop ›

9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/40 R21	245/40 R21
255/40 R21	255/40 R21
265/40 R21	265/40 R21
275/35 R21	275/35 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 245/40 R21	245/40 R21
255/40 R21	255/40 R21
265/40 R21	265/40 R21
275/35 R21	275/35 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z689 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/40 R21	245/40 R21
255/40 R21	255/40 R21
265/40 R21	265/40 R21
275/35 R21	275/35 R21

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–118 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 VA
275/40 R20	275/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 53077 PDF

ANBAUMATERIAL
Z689 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 245/45 R20	245/45 R20
● 255/45 R20	255/45 R20
265/45 R20	265/45 R20
275/40 R20	275/40 R20

REIFENAUFLAGEN
K01 VA
K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA BZ4X · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/35 R22	255/35 R22		00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z689 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22		00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/35 R22	255/35 R22		00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z689 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22		00414838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 73–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21		00279909 PDF
● 245/40 R21	245/40 R21		
255/40 R21	255/40 R21		
265/40 R21	265/40 R21		
275/35 R21	275/35 R21		

ANBAUMATERIAL: Z689 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R21	235/45 R21		00279909 PDF
● 245/40 R21	245/40 R21	SKF	
● 255/40 R21	255/40 R21		
265/40 R21	265/40 R21	K01 VA	
275/35 R21	275/35 R21	K02	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA BZ4X · Fortsetzung

SF1

15 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z689 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 K01 VA
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA K02 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z689 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 K01 VA
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA K02 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z689 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA K02 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
255/45 R20	255/45 R20	K01 VA
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA K02 HA
275/40 R20	275/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA BZ4X · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 15 Radsätze

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–118 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	
● 255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA
275/40 R20	275/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z689 ›

00449563 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	245/45 R20	
● 255/45 R20	255/45 R20	
265/45 R20	265/45 R20	K01 VA
275/40 R20	275/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z689 ›

00404791 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	
275/35 R21	275/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00404791 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 40 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/40 R21	255/40 R21	
265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z689 ›

00421344 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75 · 73–118 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z689 ›

00428058 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00428058 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA BZ4X · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 15 Radsätze

10,0x22 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–118 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22			00433059

ANBAUMATERIAL: Z689 ›
Shop ›

10,0x22 ET 40 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 73–118 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R22	255/35 R22			00442940

ANBAUMATERIAL: Z689 ›
Shop ›

TOYOTA BZ4X Touring

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EAM1X(M)	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE BZ4X Touring · **Baujahr ab 2026** · 2 Varianten · 64–128 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/55 R19 245/50 R19 255/50 R19	235/55 R19 245/50 R19 255/50 R19			00343598

ANBAUMATERIAL: Z627 ›
Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20 255/45 R20	245/45 R20 255/45 R20			00286283

ANBAUMATERIAL: Z627 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20 255/45 R20	245/45 R20 255/45 R20			00331124

ANBAUMATERIAL: Z627 ›
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5C2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/45 R20 255/45 R20	245/45 R20 255/45 R20			00331124

ANBAUMATERIAL: Z627 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA BZ4X Touring · Fortsetzung

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 37 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/45 R21 245/40 R21 255/40 R21	235/45 R21 245/40 R21 255/40 R21		55233100 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
9,5x21 ET 37 DC Ausf. 5CZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21 255/40 R21	245/40 R21 255/40 R21		63060100 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
9,5x21 ET 38 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21 255/40 R21	245/40 R21 255/40 R21		55232100 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/45 R20 255/45 R20	245/45 R20 255/45 R20		00470075 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
8,5x22 ET 35 Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	255/35 R22	255/35 R22		00414838 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
8,5x22 ET 40 Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	255/35 R22	255/35 R22		00414838 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA BZ4X Touring · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 40 Ausf. 5C1 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/45 R21 245/40 R21 255/40 R21	235/45 R21 245/40 R21 255/40 R21		00279909 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 30 DC Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/45 R20 255/45 R20	245/45 R20 255/45 R20		00426219 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/45 R20 255/45 R20	245/45 R20 255/45 R20		00461976 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/45 R20 255/45 R20	245/45 R20 255/45 R20		00426219 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/45 R20 255/45 R20	245/45 R20 255/45 R20		00461976 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
9,5x21 ET 36 C Ausf. 5CZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	245/40 R21 255/40 R21	245/40 R21 255/40 R21		00404791 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
9,5x22 ET 32 C Ausf. 5CZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	255/35 R22	255/35 R22		00428058 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA

C-HR

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AX1T(EU,…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-HR · **Baujahr 2017–2023** · 26 Varianten · 72–112 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	
● 245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00343598 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00265367 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF
● 225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	
● 235/45 R18	235/45 R18	
★ **235/50 R18**	**235/50 R18**	K01 VA K02 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA C-HR · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 › Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
● 245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 › Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF
● 225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	
● 235/45 R18	235/45 R18	
★ **235/50 R18**	**235/50 R18**	K01 VA K02 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA C-HR · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	
● 245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	
● 245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
● 245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA C-HR · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K01 VA K02 HA
	235/35 R20	235/35 R20	K01 VA K02 HA
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	K01 VA K02 HA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/50 R18	215/50 R18	SKF
	215/55 R18	215/55 R18	SKF
	225/50 R18 Serie	225/50 R18 Serie	
	235/45 R18	235/45 R18	
★	**235/50 R18**	**235/50 R18**	A01 K01 VA K02 HA
	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF
MHy

ANBAUMATERIAL
Z627 › Shop ›

TOYOTA C-HR

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AX2T(M),…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-HR · **Baujahr ab 2024** · 13 Varianten · 72–113 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	
★	**225/50 R19** Serie	**225/50 R19** Serie	A01 G95 R70
	235/45 R19	235/45 R19	
	245/45 R19	245/45 R19	A01 G95 K02 VA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K03 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 › Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	
	235/40 R20	235/40 R20	G95
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	G95

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00307388 PDF
mbB

ANBAUMATERIAL
Z627 › Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	G95
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	G95
	255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00286283 PDF
mbB

ANBAUMATERIAL
Z627 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA C-HR · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	G95
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	G95
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	A01 G95
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 G95 K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	G95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	G95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00348318 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	G95 K03 VA
255/30 R21	255/30 R21	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	G95
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	G95 K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00470075 PDF

Shop ›

TOYOTA C-HR · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/40 R20	235/40 R20	G95
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	G95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	G95
255/30 R21	255/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	G95
● 235/50 R18	235/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
★ ● **225/50 R19** Serie	**225/50 R19** Serie	G95 R70
● 235/45 R19	235/45 R19	
245/45 R19	245/45 R19	G95 K02 VA
255/40 R19	255/40 R19	K03 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/40 R20	235/40 R20	G95
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	G95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	
● 235/40 R20	235/40 R20	G95
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	G95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA C-HR · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	G95
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	G95
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	G95
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	G95
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	G95
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	G95
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 72–112 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	G95
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	G95 K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 113 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	G95
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	G95 K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	G95
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	G95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA

C-HR+ (EKM1(M))

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EKM1(M)	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C-HR+ · **Baujahr ab 2026** · 3 Varianten · 53–136 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 35 Ausf. 5C · Nabe 75	C	235/55 R19 245/50 R19 255/50 R19	235/55 R19 245/50 R19 255/50 R19	A01 R70	00343598 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
FK Festigkeitsgutachten						
9,0x20 ET 34 Ausf. 5C · Nabe 75	DC	★ **235/50 R20** Serie 245/45 R20 255/45 R20	**235/50 R20** Serie 245/45 R20 255/45 R20	R70	00286283 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
FK Festigkeitsgutachten						
9,0x20 ET 35 Ausf. 5C · Nabe 75	C	★ **235/50 R20** Serie 245/45 R20 255/45 R20	**235/50 R20** Serie 245/45 R20 255/45 R20	R70	00331124 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
FK Festigkeitsgutachten						
9,0x20 ET 40 Ausf. 5C2 · Nabe 75	C	★ **235/50 R20** Serie 245/45 R20 255/45 R20	**235/50 R20** Serie 245/45 R20 255/45 R20	A01 R70	00331124 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
FK Festigkeitsgutachten						

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,0x21 ET 35 Ausf. 5CZ · Nabe 75	C	235/45 R21 245/40 R21	235/45 R21 245/40 R21		00348318 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
FK Festigkeitsgutachten						
8,0x21 ET 40 Ausf. 5CZ · Nabe 75	C	235/45 R21 245/40 R21	235/45 R21 245/40 R21		00348318 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
FK Festigkeitsgutachten						
9,0x21 ET 37 Ausf. 5CZ · Nabe 75	C	235/45 R21 245/40 R21 255/40 R21	235/45 R21 245/40 R21 255/40 R21		55233100 PDF ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
FK Festigkeitsgutachten						

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA C-HR+ (EKM1(M)) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,5x21 ET 37

DC

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21			63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/40 R21	245/40 R21			55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70		00470075 PDF
245/45 R20	245/45 R20			
255/45 R20	255/45 R20			

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22			00414838 PDF
255/35 R22	255/35 R22			

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R22	245/35 R22			00414838 PDF
255/35 R22	255/35 R22			

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R21	235/45 R21			00279909 PDF
245/40 R21	245/40 R21			
255/40 R21	255/40 R21			

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA C-HR+ (EKM1(M)) · Fortsetzung

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30

DC · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70	00426219 PDF
245/45 R20	245/45 R20		
255/45 R20	255/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70	00461976 PDF
245/45 R20	245/45 R20		
255/45 R20	255/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

DC · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70	00426219 PDF
245/45 R20	245/45 R20		
255/45 R20	255/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**235/50 R20** Serie	R70	00461976 PDF
245/45 R20	245/45 R20		
255/45 R20	255/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,5x21 ET 36

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21		00404791 PDF
255/40 R21	255/40 R21		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32

C · Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22		00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA
Camry

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XV7(EU,M)	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Camry · **Baujahr ab 2019** · 2 Varianten · 131 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 — C

Ausf. 5C3 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93
● 255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00307388 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	
● 245/35 R19	245/35 R19	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00265367 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Camry · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
235/35 R19	235/35 R19	T91
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	
245/35 R19	245/35 R19	T93
255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V19

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T92 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb04

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Camry · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF
215/50 R18	215/50 R18	
225/45 R18	225/45 R18	
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
235/35 R19	235/35 R19	T91
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	
245/35 R19	245/35 R19	T93
255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	
245/35 R19	245/35 R19	T93
255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
235/35 R19	235/35 R19	T91
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	
245/35 R19	245/35 R19	T93
255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
235/35 R19	235/35 R19	T91
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	
245/35 R19	245/35 R19	T93
255/35 R19	255/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Camry · Fortsetzung

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V20

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
225/35 R20	255/30 R20	T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 A58

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Corolla

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E15EJ(a)	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corolla · **Baujahr 2014–2016** · 6 Varianten · 66–97 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V18
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
52595 PDF
Shop ›

TOYOTA Corolla Cross

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XG1TJ(JP…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corolla Cross · **Baujahr ab 2022** · 15 Varianten · 72–112 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	SKF
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 VA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
49557 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 VA
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA
235/40 R20	235/40 R20	K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
00331124 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 35** C
HA **9,0x20 ET 34** DC
Ausf. 5C · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 VA
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA
235/40 R20	235/40 R20	K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
00331124_00286283 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Corolla Cross · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	R37
● 215/55 R18	215/55 R18	R37
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Corolla Cross · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/40 R20	235/40 R20	
● 245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91
255/30 R21	255/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	R37
● 215/55 R18	215/55 R18	R37
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	R37
● 215/55 R18	215/55 R18	R37
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	SKF
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA
235/45 R19	235/45 R19	K01 VA
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA
255/40 R19	255/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Corolla Cross · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/40 R20	235/40 R20	
● 245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 235/45 R19	235/45 R19	
● 245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/40 R20	235/40 R20	
● 245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Corolla Cross · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R20**	**225/40 R20**	K01 VA
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA
235/40 R20	235/40 R20	K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449563 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R20**	**225/40 R20**	
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 235/40 R20	235/40 R20	
● 245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	R37
● 215/55 R18	215/55 R18	R37
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA

Corolla Limousine

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ZE1EE(EU…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corolla Limousine · **Baujahr 2019–2023** · 4 Varianten · 72 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 VA
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 Flh K02 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 Lim K02 HA
235/30 R19	235/30 R19	A01 K01 VA T86 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 VA
245/30 R19	245/30 R19	A01 Flh K02 VA …
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 Lim T89 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy V19

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 VA
● 225/35 R19	255/30 R19	Lim K02 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	Flh K02 HA
235/30 R19	235/30 R19	K01 VA T86 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 VA
245/30 R19	245/30 R19	Flh K02 VA T89 VA
245/30 R19	245/30 R19	K02 Lim T89 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00353314 PDF

Shop ›

TOYOTA

Corolla Touring Sports

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ZE1HE(EU…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corolla Touring Sports · **Baujahr ab 2019** · 21 Varianten · 72–112 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	KOV T88
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 KMV T88 K02 VA
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 KOV K03 HA
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 KMV
235/30 R19	235/30 R19	A01 KOV T86 K01 VA …
235/30 R19	235/30 R19	A01 KMV T86 K02 VA
235/35 R19	235/35 R19	A01 KMV G01 K02 VA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 KOV G01
245/30 R19	245/30 R19	A01 KMV T89 K02 VA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 KOV T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MHy V19

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA **Corolla Touring Sports · Fortsetzung**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	KOV T88
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	KMV T88 K02 VA
●	225/35 R19	255/30 R19	KOV K03 HA
	225/35 R19	255/30 R19	K02 KMV
	235/30 R19	235/30 R19	KOV T86 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	KMV T86 K02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	KMV G01 K02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 KOV G01
	245/30 R19	245/30 R19	KMV T89 K02 VA
	245/30 R19	245/30 R19	K02 KOV T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00353314 PDF

Shop ›

TOYOTA
Corolla Touring Sports Trek

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5LHE(EU…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corolla Touring Sports Trek · **Baujahr ab 2019** · 10 Varianten · 72–112 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	KOV T88
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 KMV T88 K02 VA
●	225/35 R19	255/30 R19	A01 KOV K03 HA
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 KMV
	235/30 R19	235/30 R19	A01 KOV T86 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 KMV T86 K02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 KMV G01 K02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 KOV G01
	245/30 R19	245/30 R19	A01 KMV T89 K02 VA
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 KOV T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V19

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA **Corolla Touring Sports Trek · Fortsetzung**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	KOV T88
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	KMV T88 K02 VA
●	225/35 R19	255/30 R19	KOV K03 HA
	225/35 R19	255/30 R19	K02 KMV
	235/30 R19	235/30 R19	KOV T86 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	KMV T86 K02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	KMV G01 K02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 KOV G01
	245/30 R19	245/30 R19	KMV T89 K02 VA
	245/30 R19	245/30 R19	K02 KOV T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00353314 PDF

Shop ›

TOYOTA
Corolla Touring Sports Trek

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5LHE(EU…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corolla Touring Sports Trek · **Baujahr ab 2019** · 8 Varianten · 72–112 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	KOV T88
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 KMV T88 K02 VA
●	225/35 R19	255/30 R19	A01 KOV K03 HA
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 KMV
	235/30 R19	235/30 R19	A01 KOV T86 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 KMV T86 K02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 KMV G01 K02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 KOV G01
	245/30 R19	245/30 R19	A01 KMV T89 K02 VA
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 KOV T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MHy V19

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA **Corolla Touring Sports Trek · Fortsetzung**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	KOV T88
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	KMV T88 K02 VA
●	225/35 R19	255/30 R19	KOV K03 HA
	225/35 R19	255/30 R19	K02 KMV
	235/30 R19	235/30 R19	KOV T86 K01 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	KMV T86 K02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	KMV G01 K02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 KOV G01
	245/30 R19	245/30 R19	KMV T89 K02 VA
	245/30 R19	245/30 R19	K02 KOV T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00353314 PDF

Shop ›

TOYOTA
Corolla Verso (R1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R1	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corolla Verso · **Baujahr 2004–2009** · 6 Varianten · 81–130 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA **Corolla Verso (R1) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	A02
● 215/45 R18	215/45 R18		
● 225/40 R18	225/40 R18	T92	

52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

TOYOTA
GR86 (T2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T2	5x100	56,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GR86 · **Baujahr ab 2022** · 1 Variante · 172 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie		
● 225/35 R18	225/35 R18		
225/40 R18	225/40 R18	G01	

00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z090 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie		
225/35 R18	225/35 R18		
225/40 R18	225/40 R18	G01	

55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z090 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie		
● 225/35 R18	225/35 R18		
225/40 R18	225/40 R18	G01	

55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z090 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie		
● 225/35 R18	225/35 R18		
225/40 R18	225/40 R18	G01	

55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z090 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA GR86 (T2) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/35 R19**	**215/35 R19**	T85
225/35 R19	225/35 R19	G01
235/30 R19	235/30 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF
ANBAUMATERIAL: Z644 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	
● 225/35 R18	225/35 R18	
225/40 R18	225/40 R18	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF
ANBAUMATERIAL: Z090 ›
Shop ›

TOYOTA GT86

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
GC/GF, ZN	5x100	56,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE GT86 · **Baujahr 2012–2021** · 4 Varianten · 147 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/40 R18**	**215/40 R18**	
● 225/35 R18	225/35 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B68 — 52837 PDF
ANBAUMATERIAL: Z090 ›
Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38
Ausf. 5AR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R17	205/45 R17	R37 SKF HA
● 205/50 R17	205/50 R17	R37
★ ● **215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	
● 225/45 R17	225/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb54 — 00380981 PDF
ANBAUMATERIAL: Z090 ›
Shop ›

7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R18	215/35 R18	T84
★ ● **215/40 R18**	**215/40 R18**	
225/35 R18	225/35 R18	K01 VA
225/40 R18	225/40 R18	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214502 PDF
ANBAUMATERIAL: Z090 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA **GT86 · Fortsetzung**

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**215/35 R19**	**215/35 R19**
	215/35 R19	245/30 R19
	225/35 R19	225/35 R19
	225/35 R19	255/30 R19
	235/30 R19	235/30 R19

REIFENAUFLAGEN: T85, G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z644 ›

00353314 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ●	**215/40 R18**	**215/40 R18**
●	225/35 R18	225/35 R18
●	225/40 R18	225/40 R18

REIFENAUFLAGEN:

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B68

ANBAUMATERIAL: Z090 ›

52595 PDF

Shop ›

TOYOTA
Highlander

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XU7(EU,M…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Highlander · **Baujahr ab 2021** · 4 Varianten · 140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	235/45 R21	235/45 R21
	245/45 R21	245/45 R21
★	**255/45 R21**	**255/45 R21**

REIFENAUFLAGEN:

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00348318 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x22 ET 35
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
●	255/40 R22	255/40 R22

REIFENAUFLAGEN: T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00414838 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
●	255/40 R22	255/40 R22
●	265/35 R22	265/35 R22
★ ●	**265/40 R22**	**265/40 R22**

REIFENAUFLAGEN: T03 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoE NoP

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA **Highlander · Fortsetzung**

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R20	235/50 R20	
255/50 R20	255/50 R20	
265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/45 R21**	**255/45 R21**	
265/40 R21	265/40 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R22	255/40 R22	T03
● 265/35 R22	265/35 R22	T02
★ ● **265/40 R22**	**265/40 R22**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00433059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R22	255/40 R22	T03
● 265/35 R22	265/35 R22	T02
★ ● **265/40 R22**	**265/40 R22**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00442940 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

TOYOTA
iQ (AJ1(a))

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AJ1(a)	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE iQ · **Baujahr 2009–2015** · 4 Varianten · 50–72 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1 · 50–66 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	K01 VA K02 HA
205/45 R17	205/45 R17	K01 VA K02 HA
215/40 R17	215/40 R17	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590501 PDF
TA

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA iQ (AJ1(a)) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 K02	A01
205/40 R18	205/40 R18	A01 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

52595 PDF

Shop ›

TOYOTA MR2 Roadster (W3)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
W3	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE MR2 Roadster · **Baujahr 2000–2005** · 1 Variante · 103 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	A01 G01 K02 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z062 ›

52595 PDF

Shop ›

TOYOTA Prius

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XW5(EU,M)	5x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Prius · **Baujahr 2016–2018** · 2 Varianten · 72 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	T86	
205/45 R18	205/45 R18		
215/40 R18	215/40 R18		
225/40 R18	225/40 R18	A58	

ANBAUMATERIAL: Z076 ›

00346236 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		
215/40 R18	215/40 R18	K02	
225/40 R18	225/40 R18	K02	

ANBAUMATERIAL: Z076 ›

55214501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA **Prius · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/40 R18	205/40 R18	T86		00324399
205/45 R18	205/45 R18			
215/40 R18	215/40 R18		ANBAUMATERIAL	
			Z076 ›	Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/40 R18	205/40 R18	T86		00324399
205/45 R18	205/45 R18			
215/40 R18	215/40 R18		ANBAUMATERIAL	
225/40 R18	225/40 R18	A58	Z076 ›	Shop ›

TOYOTA
Prius (XW3(a))

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XW3(a)	5x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Prius · **Baujahr 2009–2016** · 4 Varianten · 73 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/40 R18	205/40 R18	T86		00346236
● 205/45 R18	205/45 R18			
● 215/40 R18	215/40 R18		ANBAUMATERIAL	
			Z076 ›	Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/40 R18	205/40 R18	51J K02 T86		55214501
215/40 R18	215/40 R18	K02		
			ANBAUMATERIAL	
			Z076 ›	Shop ›

TOYOTA

Prius (XW6(M))

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XW6(M)	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Prius · **Baujahr ab 2023** · 2 Varianten · 111 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19			00343598 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/40 R19 225/40 R19	215/40 R19 225/40 R19			00343598 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/50 R18 215/45 R18 225/45 R18	205/50 R18 215/45 R18 225/45 R18			55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19			00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
215/40 R19 225/40 R19	215/40 R19 225/40 R19			00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R19	225/40 R19			56697100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA
Prius Plus

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XW3(a), …	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Prius Plus · **Baujahr 2012–2020** · 6 Varianten · 73 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 205/45 R18	205/45 R18
● 215/40 R18	215/40 R18
● 215/45 R18	215/45 R18
● 225/40 R18	225/40 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

TOYOTA
Proace City (E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E	5x108	65,1	M12x1,25

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Proace City · **Baujahr ab 2020** · 12 Varianten · 56–81 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R19	225/35 R19

REIFENAUFLAGEN: A01 K01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: K0V A01 A59 Z15

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 57–62 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R19	225/45 R19

REIFENAUFLAGEN: A01 T90 VA T96 HA

ANBAUMATERIAL: Z616 ›

00343598 PDF

Shop ›

TOYOTA
RAV4

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XA3(a)-T…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RAV4 · **Baujahr 2016–2018** · 10 Varianten · 112–114 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **235/50 R19**	**235/50 R19**
● 245/45 R19	245/45 R19
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA RAV4 · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 114 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	
● 255/45 R19	255/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5C · Nabe 75 · 112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mb04

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5C · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LT4
● 235/45 R20	235/45 R20	LT3
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT3
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4
● 245/45 R20	245/45 R20	LT3
● 245/45 R20	245/45 R20	LT4
255/40 R20	255/40 R20	LT4
255/40 R20	255/40 R20	LT3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 114 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LT4
● 235/45 R20	235/45 R20	LT3
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT3
● 245/45 R20	245/45 R20	LT4
● 245/45 R20	245/45 R20	LT3
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4
● 255/40 R20	255/40 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA RAV4 · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	LT3
235/45 R20	235/45 R20	LT4
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT3
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4
245/45 R20	245/45 R20	LT4
255/40 R20	255/40 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	LT3
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	LT4
245/40 R21	245/40 R21	LT4
245/40 R21	245/40 R21	LT3
255/35 R21	255/35 R21	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	LT4
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

55232100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R21**	**245/35 R21**	
245/40 R21	245/40 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

55232100 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4
255/40 R20	255/40 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA RAV4 · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	LT3
235/45 R20	235/45 R20	LT4
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT3
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4
245/45 R20	245/45 R20	LT4
255/40 R20	255/40 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	LT3
255/30 R22	255/30 R22	LT3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R22**	**245/30 R22**	LT4
★ **245/30 R22**	**245/30 R22**	LT3
255/30 R22	255/30 R22	LT4
255/30 R22	255/30 R22	LT3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	LT3
255/30 R22	255/30 R22	LT3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R22**	**245/30 R22**	LT4
★ **245/30 R22**	**245/30 R22**	LT3
255/30 R22	255/30 R22	LT4
255/30 R22	255/30 R22	LT3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00414838 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	LT4
235/45 R20	235/45 R20	LT3
245/40 R20	245/40 R20	LT4
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA RAV4 · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	LT4
● 245/35 R21	245/35 R21	LT3
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	LT4
● 255/35 R21	255/35 R21	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LT3
● 235/45 R20	235/45 R20	LT4
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4
● 245/45 R20	245/45 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LT3
● 235/45 R20	235/45 R20	LT4
● 245/40 R20	245/40 R20	LT4
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4
255/40 R20	255/40 R20	K01 LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LT4
● 235/45 R20	235/45 R20	LT3
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT3
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4
● 245/45 R20	245/45 R20	LT3
● 245/45 R20	245/45 R20	LT4
255/40 R20	255/40 R20	K01 LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA RAV4 · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 112 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4
● 255/40 R20	255/40 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LT3
● 235/45 R20	235/45 R20	LT4
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT3
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4
● 245/45 R20	245/45 R20	LT4
● 255/40 R20	255/40 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00404791 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R21**	**245/35 R21**	
245/40 R21	245/40 R21	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00404791 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	LT3
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	LT3
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	LT4 SKF
● 235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie	LT4 SKF
● 235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie	LT3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 114 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	LT3
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	LT3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA
RAV4

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XA5(EU,M…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RAV4 · **Baujahr 2019–2026** · 13 Varianten · 129–136 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 129–131 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/50 R19	235/50 R19
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie
255/45 R19	255/45 R19

REIFENAUFLAGEN: X94
ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 — C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 136 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/50 R19	235/50 R19
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie
255/45 R19	255/45 R19

REIFENAUFLAGEN: X94
ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
49557 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC
Ausf. 5C · Nabe 75 · 129–131 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**

REIFENAUFLAGEN:
ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
00286283 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 129–131 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**

REIFENAUFLAGEN:
ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
49389 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 — C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 136 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**

REIFENAUFLAGEN:
ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
49389 PDF
Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 — C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 129–131 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **235/45 R21**	**235/45 R21**
245/40 R21	245/40 R21

REIFENAUFLAGEN:
ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z627 ›
00348318 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA RAV4 · Fortsetzung

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 129–131 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75 · 129–131 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	SKF
● 235/55 R18	235/55 R18	
● 235/60 R18	235/60 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75 · 129–131 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	121
● 255/45 R19	255/45 R19	X94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 129–131 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
★ **245/45 R20**	**245/45 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA RAV4 · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20		
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 129–131 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20		
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 136 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›
00449563 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 129–131 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›
00449563 PDF
Shop ›

TOYOTA RAV4 (A2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A2	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RAV4 · **Baujahr 2000–2006** · 3 Varianten · 85–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01	A01
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›
49557 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01	A01

ANBAUMATERIAL: Z627 ›
49389 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA

RAV4 (XA3(a))

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XA3(a)	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE RAV4 · **Baujahr 2006–2018** · 45 Varianten · 91–130 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 100–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 KOV
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV
★ **245/45 R19**	**245/45 R19**	A01 K01 KOV
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	KMV
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 KOV
● 255/40 R19	255/40 R19	KMV
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 KOV
● 255/45 R19	255/45 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 91–112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 VA
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 105–112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19**	**235/50 R19**	
● 245/45 R19	245/45 R19	
★ ● **255/45 R19**	**255/45 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5C · Nabe 75 · 91–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LT4
● 235/45 R20	235/45 R20	LT3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5C · Nabe 75 · 105–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mb04

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 105–112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA RAV4 (XA3(a)) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 91–112 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	LT4
●	235/45 R20	235/45 R20	LT3
★ ●	**245/40 R20**	**245/40 R20**	LT3
★ ●	**245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4
●	245/45 R20	245/45 R20	LT4
●	245/45 R20	245/45 R20	LT3
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5C · Nabe 75 · 100–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 KOV
●	255/35 R20	255/35 R20	KMV
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 KOV
	255/40 R20	255/40 R20	KOV
●	255/40 R20	255/40 R20	KMV
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 KOV
●	265/35 R20	265/35 R20	KMV
	275/35 R20	275/35 R20	A01 K01 KOV
	275/35 R20	275/35 R20	KMV
	275/40 R20	275/40 R20	A01 KOV K01 VA …
●	275/40 R20	275/40 R20	A01 KMV K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 100–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 KOV
●	255/35 R20	255/35 R20	KMV
	255/35 R20	255/35 R20	K01 KOV
	255/40 R20	255/40 R20	K01 KOV
●	255/40 R20	255/40 R20	KMV
	265/35 R20	265/35 R20	K01 KOV
●	265/35 R20	265/35 R20	KMV
	275/35 R20	275/35 R20	KOV
	275/40 R20	275/40 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 91–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	LT4
●	235/45 R20	235/45 R20	LT3
★ ●	**245/40 R20**	**245/40 R20**	LT3
★ ●	**245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4
●	245/45 R20	245/45 R20	LT4
●	255/40 R20	255/40 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA RAV4 (XA3(a)) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75 · 105–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4
● 255/40 R20	255/40 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 105–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	LT4
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R21**	**245/35 R21**	LT4
● 245/40 R21	245/40 R21	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 105–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	
● 255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 100–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV
● 235/45 R19	235/45 R19	KOV
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	KOV
★ ● **245/45 R19**	**245/45 R19**	KMV
● 255/40 R19	255/40 R19	KMV
● 255/40 R19	255/40 R19	KOV
● 255/45 R19	255/45 R19	KMV
● 255/45 R19	255/45 R19	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA RAV4 (XA3(a)) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 100–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	A01 K01 KOV
● 255/35 R20	255/35 R20	KMV
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 KOV
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 KOV
● 255/40 R20	255/40 R20	KMV
265/35 R20	265/35 R20	A01 K01 KOV
● 265/35 R20	265/35 R20	KMV
275/35 R20	275/35 R20	KOV
275/40 R20	275/40 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 105–112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4
● 255/40 R20	255/40 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LT3
● 235/45 R20	235/45 R20	LT4
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT3
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4
● 245/45 R20	245/45 R20	LT4
● 255/40 R20	255/40 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 105–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R22	245/30 R22	LT3
255/30 R22	255/30 R22	LT3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/30 R22**	**245/30 R22**	LT3
255/30 R22	255/30 R22	LT3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 105–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R22	245/30 R22	LT3
● 255/30 R22	255/30 R22	LT3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00414838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA RAV4 (XA3(a)) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x22 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/30 R22**	**245/30 R22**	LT3
● 255/30 R22	255/30 R22	LT3

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00414838 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 105–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LT4
● 235/45 R20	235/45 R20	LT3
● 245/40 R20	245/40 R20	LT4
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 91–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LT4
● 235/45 R20	235/45 R20	LT3
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4
● 245/45 R20	245/45 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 105–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	LT4
● 245/35 R21	245/35 R21	LT3
★ ● **245/40 R21**	**245/40 R21**	LT4
● 255/35 R21	255/35 R21	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5C1 · Nabe 75 · 91–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R21**	**245/35 R21**	LT3
★ ● **245/35 R21**	**245/35 R21**	LT4
● 245/40 R21	245/40 R21	LT4
● 255/35 R21	255/35 R21	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 › Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75 · 91–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LT3
● 235/45 R20	235/45 R20	LT4
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4
● 245/45 R20	245/45 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA RAV4 (XA3(a)) · Fortsetzung

SF1

12 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 100–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	KOV
● 255/35 R20	255/35 R20	KMV
● 255/35 R20	255/35 R20	KOV
● 255/40 R20	255/40 R20	KOV
● 255/40 R20	255/40 R20	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LT4
● 235/45 R20	235/45 R20	LT3
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4
● 245/45 R20	245/45 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 105–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LT3
● 235/45 R20	235/45 R20	LT4
● 245/40 R20	245/40 R20	LT4
★ ● **245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	LT3
● 235/45 R20	235/45 R20	LT4
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	LT3
● 245/45 R20	245/45 R20	LT3
● 245/45 R20	245/45 R20	LT4
255/40 R20	255/40 R20	K01 LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 100–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 KOV
★ ● **245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV
● 255/35 R20	255/35 R20	KMV
255/35 R20	255/35 R20	K01 KOV
255/40 R20	255/40 R20	KOV
● 255/40 R20	255/40 R20	KMV
265/35 R20	265/35 R20	K01 KOV
● 265/35 R20	265/35 R20	KMV
275/35 R20	275/35 R20	K01 KOV
275/35 R20	275/35 R20	KMV
275/40 R20	275/40 R20	KOV K01 VA K02 HA
● 275/40 R20	275/40 R20	KMV K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA RAV4 (XA3(a)) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 105–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	
	245/40 R20	245/40 R20	
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4
	255/40 R20	255/40 R20	K01 LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 105–112 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	
	245/40 R20	245/40 R20	
★	**245/45 R20**	**245/45 R20**	LT4
	255/40 R20	255/40 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–112 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	LT3
	235/45 R20	235/45 R20	LT4
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	LT4
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	LT3
	245/45 R20	245/45 R20	LT4
	255/40 R20	255/40 R20	LT4

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 100–130 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 KOV
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV
	255/35 R20	255/35 R20	K01 KOV
	255/35 R20	255/35 R20	KMV
	255/40 R20	255/40 R20	KMV
	255/40 R20	255/40 R20	K01 KOV
	265/35 R20	265/35 R20	K01 KOV
	265/35 R20	265/35 R20	KMV
	275/35 R20	275/35 R20	KOV
	275/40 R20	275/40 R20	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 100–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	KOV
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 100–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	KMV
	255/35 R21	255/35 R21	KMV
	265/35 R21	265/35 R21	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00426719 PDF

Shop ›

TOYOTA RAV4 (XA3(a)) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 105–112 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	
★ **245/40 R21**	**245/40 R21**	
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00404791 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 100–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/60 R18	225/60 R18	SKF VA
● 235/50 R18	235/50 R18	SKF VA
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	SKF
● 245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
52595 PDF
A02

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 91–112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	LT3
● 225/60 R18	225/60 R18	LT3
● 225/60 R18	225/60 R18	LT4 SKF
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	LT3
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	LT4 SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN
52595 PDF
A02

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 105–112 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/55 R18	225/55 R18	LT3
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	LT3
★ ● **225/60 R18** Serie	**225/60 R18** Serie	LT4 SKF
● 235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie	LT4 SKF
● 235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie	LT3

ALLGEMEINE AUFLAGEN
52595 PDF
A02

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

TOYOTA Supra

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
JBSC, JT…	5x112	66,6	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Supra · **Baujahr ab 2019** · 7 Varianten · 145–250 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA **8,5x19 ET 25** C
HA **9,5x19 ET 35** DC
Ausf. 5P / 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R19	285/30 R19	
● 255/35 R19 Serie	265/35 R19	
★ ● **255/35 R19** Serie	**275/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
49558 PDF
A58 V9Z

ANBAUMATERIAL
Z653 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Supra · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	MS
● 225/40 R19	255/35 R19	SKF HA
● 235/35 R19	235/35 R19	MS SKF HA
● 245/35 R19	245/35 R19	MS SKF HA
● 255/35 R19 Serie	255/35 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V9Z

ANBAUMATERIAL: Z653 ›

49557 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 20 C / HA 10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5P1 / 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	295/25 R20	A01 kW K01 VA K02 HA
★ **255/30 R20**	**285/30 R20**	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z653 ›

49390 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 21 DC / HA 10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5P1 / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	295/25 R20	kW K02 HA
★ **255/30 R20**	**285/30 R20**	K01 HA
265/30 R20	285/30 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Y90

ANBAUMATERIAL: Z653 ›

00286283_00331265 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5P2 / 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	295/25 R20	A01 kW K02 HA
★ ● **255/30 R20**	**285/30 R20**	A01 K01 HA
265/30 R20	285/30 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 V0Z

ANBAUMATERIAL: Z653 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	265/30 R20	kW
★ ● **245/30 R20**	**245/30 R20**	kW MS SKF
● 255/30 R20	255/30 R20	MSkW
● 255/30 R20	265/30 R20	
★ ● **255/30 R20**	**275/30 R20**	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Cpe V0Z

ANBAUMATERIAL: Z653 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5P2 / 5B
Nabe 75
145–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	265/30 R20	kW
★ ● **255/30 R20**	**275/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V0Z

ANBAUMATERIAL: Z653 ›

00435558 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Supra · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	MS SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z649 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	MS
●	225/40 R19	255/35 R19	SKF HA
●	235/35 R19	235/35 R19	MS SKF HA
●	245/35 R19	245/35 R19	MS SKF HA
●	255/35 R19 Serie	255/35 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 Cpe V9Z

ANBAUMATERIAL: Z649 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	265/30 R20	kW
★ ●	**245/30 R20**	**245/30 R20**	kW MS SKF
●	255/30 R20	255/30 R20	MSkW
●	255/30 R20	265/30 R20	
★ ●	**255/30 R20**	**275/30 R20**	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V0Z

ANBAUMATERIAL: Z649 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	265/30 R20	kW
★ ●	**245/30 R20**	**245/30 R20**	kW MS SKF HA
●	255/30 R20	255/30 R20	MSkW SKF HA
●	255/30 R20	265/30 R20	
★ ●	**255/30 R20**	**275/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V0Z

ANBAUMATERIAL: Z649 ›

53077 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	265/30 R20	kW
★	**245/30 R20**	**245/30 R20**	kW MS
	255/30 R20	255/30 R20	MSkW
	255/30 R20	265/30 R20	
★	**255/30 R20**	**275/30 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z655 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Supra · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	265/30 R20	kW	V0Z Y90
★ ● **245/30 R20**	**245/30 R20**	kW MS SKF	
● 255/30 R20	255/30 R20	MSkW	
● 255/30 R20	265/30 R20		ANBAUMATERIAL
★ ● **255/30 R20**	**275/30 R20**	K01 HA	Z655 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	265/30 R20	kW	A58 V0Z
★ ● **245/30 R20**	**245/30 R20**	kW MS SKF	
● 255/30 R20	255/30 R20	MSkW	
● 255/30 R20	265/30 R20		ANBAUMATERIAL
★ ● **255/30 R20**	**275/30 R20**	K01 HA	Z655 ›

00423197 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 25 C / HA 9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 145–190 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	265/30 R20	kW	A58 V0Z
★ ● **255/30 R20**	**275/30 R20**		

ANBAUMATERIAL

Z655 ›

00436705 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R20	265/30 R20	kW	V0Z Y90
★ ● **245/30 R20**	**245/30 R20**	kW MS SKF HA	
● 255/30 R20	255/30 R20	MSkW SKF HA	
● 255/30 R20	265/30 R20		ANBAUMATERIAL
★ ● **255/30 R20**	**275/30 R20**		Z655 ›

00426219 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 25 C / HA 10,5x20 ET 33 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R20	295/25 R20	kW K02 HA	56504100_56623100
★ ● **255/30 R20**	**285/30 R20**	K01 HA	
265/30 R20	285/30 R20	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL

Z649 ›

PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

TOYOTA

Urban Cruiser (BP)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
BP	5x114.3	60	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Urban Cruiser · **Baujahr ab 2025** · 3 Varianten · 59–95 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/45 R19	235/45 R19	
245/45 R19	245/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z626 ›

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	
235/40 R20	235/40 R20	
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00286283 PDF

ANBAUMATERIAL Z626 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5C · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	
235/40 R20	235/40 R20	
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z626 ›

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL Z626 ›

Shop ›

8,0x21 ET 40

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL Z626 ›

Shop ›

9,0x21 ET 37

C · Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL Z626 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Urban Cruiser (BP) · Fortsetzung

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie
	235/50 R18	235/50 R18

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236
ANBAUMATERIAL Z626 ›
Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5CZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie
	235/50 R18	235/50 R18
	245/50 R18	245/50 R18

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100
ANBAUMATERIAL Z626 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie
	235/50 R18	235/50 R18

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100
ANBAUMATERIAL Z626 ›
Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/40 R20	235/40 R20

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004
ANBAUMATERIAL Z626 ›
Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/40 R20	235/40 R20

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549
ANBAUMATERIAL Z626 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R20	225/40 R20
235/40 R20	235/40 R20
245/40 R20	245/40 R20

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976
ANBAUMATERIAL Z626 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA **Urban Cruiser (BP) · Fortsetzung**

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	
235/40 R20	235/40 R20	
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

TOYOTA
Urban Cruiser (XP11(a))

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XP11(a)	5x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Urban Cruiser · **Baujahr 2009–2014** · 4 Varianten · 66–74 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	K02 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214501 PDF

ANBAUMATERIAL Z076 ›

Shop ›

TOYOTA
Verso (AR2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AR2	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Verso · **Baujahr 2009–2018** · 14 Varianten · 82–130 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 kW
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

ANBAUMATERIAL Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA
Verso-S (XP12(a))

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XP12(a)	5x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Verso-S · **Baujahr 2011–2015** · 4 Varianten · 66–73 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38
Ausf. 5AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
195/45 R17	195/45 R17	K01 VA K02 HA
205/45 R17	205/45 R17	K01 VA K02 HA
215/40 R17	215/40 R17	K01 VA K02 HA
215/45 R17	215/45 R17	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z076 ›

00380981 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K02
215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
215/40 R18	215/40 R18	K02
225/35 R18	225/35 R18	K02 T83

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z076 ›

55214501 PDF
Shop ›

TOYOTA
Yaris

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XP13M(a)…	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Yaris · **Baujahr 2011–2020** · 23 Varianten · 51–82 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

VR3
AUSLAUFMODELL
1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	A01 K03

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01
ANBAUMATERIAL
Z062 ›

52595 PDF
Shop ›

TOYOTA
Yaris

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XPA1F(EU…	5x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Yaris · **Baujahr ab 2020** · 18 Varianten · 53–92 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4
2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	LY4
● 205/40 R18	205/40 R18	LY5
215/35 R18	215/35 R18	LY4
215/35 R18	215/35 R18	LY5

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z076 ›

00346236 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Yaris · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 68–92 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	
225/35 R18	225/35 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF
ANBAUMATERIAL Z076 › Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38
Ausf. 5AR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/45 R17	195/45 R17	
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	K02 HA
215/40 R17	215/40 R17	K01 VA K02 HA
215/45 R17	215/45 R17	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF
ANBAUMATERIAL Z076 › Shop ›

7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	LY5
205/40 R18	205/40 R18	LY4
215/35 R18	215/35 R18	LY5
215/35 R18	215/35 R18	LY4

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z076 › Shop ›

7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 68–92 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	K01 VA K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z076 › Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	LY5
205/40 R18	205/40 R18	LY4
215/35 R18	215/35 R18	LY5
215/35 R18	215/35 R18	LY4

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z076 › Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	LY4 K02 HA
● 205/40 R18	205/40 R18	LY5 K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	LY5 K01 VA K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	LY4 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z076 › Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 68–92 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	
225/35 R18	225/35 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL Z076 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Yaris · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 68–92 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie			00324399 PDF
	225/35 R18	225/35 R18		ANBAUMATERIAL	
				Z076 ›	Shop ›

TOYOTA Yaris (XP9(a))

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XP9(a)	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Yaris · **Baujahr 2006–2011** · 2 Varianten · 51 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 4RR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	195/40 R17	195/40 R17			54590501 PDF
●	205/40 R17	205/40 R17			
●	215/35 R17	215/35 R17	K01 HA	ANBAUMATERIAL	
	215/40 R17	215/40 R17	367 VA K01 HA	Z062 ›	Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 4AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	205/35 R18	205/35 R18	A01 T81 K01 VA …	A01	52595 PDF
	215/35 R18	215/35 R18	A01 K02	ANBAUMATERIAL	
				Z062 ›	Shop ›

TOYOTA Yaris Cross

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XPB1F(EU…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Yaris Cross · **Baujahr ab 2021** · 20 Varianten · 68 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

10 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA	A01 V19	49557 PDF
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA		
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL	
				Z627 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Yaris Cross · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5C1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V19

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5C3 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V20

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00307388 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
● 235/35 R20	235/35 R20	
245/30 R20	245/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

00307388 PDF

Shop ›

TOYOTA Yaris Cross · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA	V20
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA K02 HA	
225/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA K02 HA	
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 VA K02 HA	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01	
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01	
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**		
● 225/40 R19	255/35 R19	K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19		
● 235/40 R19	235/40 R19		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00265367 PDF

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie		
● 225/45 R18	225/45 R18		
● 235/45 R18	235/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie		
● 225/45 R18	225/45 R18		
● 235/45 R18	235/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Yaris Cross · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP V19

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01 VA K02 HA
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA K02 HA
225/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K01
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5CZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
225/35 R20	255/30 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Yaris Cross · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**			00295201 PDF
● 235/35 R20	235/35 R20			
245/30 R20	245/30 R20	K01	ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5C2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**		V20	00295201 PDF
● 225/35 R20	255/30 R20			
● 235/35 R20	235/35 R20		ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
● 245/30 R20	245/30 R20			

LV1

12 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/55 R17	205/55 R17		V17	00380981 PDF
★ ● **215/55 R17** Serie	**215/55 R17** Serie			
● 225/50 R17	225/50 R17		ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
● 235/50 R17	235/50 R17			

7,0x17 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/55 R17	205/55 R17			00380981 PDF
★ ● **215/55 R17** Serie	**215/55 R17** Serie			
● 225/50 R17	225/50 R17		ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
● 235/50 R17	235/50 R17			

7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie			55501100 PDF
● 225/45 R18	225/45 R18		ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
● 235/45 R18	235/45 R18			

7,5x18 ET 40

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie			55501100 PDF
● 225/45 R18	225/45 R18		ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
● 235/45 R18	235/45 R18			

7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie			55501100 PDF
● 225/45 R18	225/45 R18		ANBAUMATERIAL Z627 ›	Shop ›
● 235/45 R18	235/45 R18			

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Yaris Cross · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 225/40 R19	255/35 R19	K02 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	K01
245/40 R19	245/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	
● 235/40 R19	235/40 R19	
● 245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

V19

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

V20

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
● 235/35 R20	235/35 R20	
245/30 R20	245/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Yaris Cross · Fortsetzung

MF1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	
235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19**	**225/40 R19**	
●	225/40 R19	255/35 R19	K02 HA
●	235/40 R19	235/40 R19	
	245/35 R19	245/35 R19	K01 VA
	255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/35 R19	245/35 R19	K01
245/40 R19	245/40 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19**	**225/40 R19**	
●	235/40 R19	235/40 R19	
●	245/35 R19	245/35 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00357133

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

00357133

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R20**	**225/35 R20**	
●	235/35 R20	235/35 R20	
	245/30 R20	245/30 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Yaris Cross · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	
● 225/35 R20	255/30 R20	
● 235/35 R20	235/35 R20	
● 245/30 R20	245/30 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 VA K02 HA
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA K02 HA
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V20

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01
235/35 R20	235/35 R20	K01
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00449563 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	K01 VA
225/35 R20	255/30 R20	K02 HA
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA K02 HA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00461976 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z627 ›

00324399 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Yaris Cross · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5CZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie
● 225/45 R18	225/45 R18
● 235/45 R18	235/45 R18

REIFENAUFLAGEN
ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399 PDF
ANBAUMATERIAL
Z627 ›
Shop ›

TOYOTA Yaris GR

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XPA1G(EU…	5x114.3	60,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Yaris GR · **Baujahr ab 2020** · 2 Varianten · 192–206 kW
Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5C · Nabe 75 · 192 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	
● 235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF
ANBAUMATERIAL
Z627 ›
Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5CZ · Nabe 75 · 192 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	SKF
● 235/30 R19	235/30 R19	T86
● 245/30 R19	245/30 R19	
● 255/30 R19	255/30 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 52611 PDF
ANBAUMATERIAL
Z627 ›
Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5C1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL
Z627 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA Yaris GR · Fortsetzung

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5CR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	
● 235/30 R19	235/30 R19	T86 K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	K02
255/30 R19	255/30 R19	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5C1R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	SKF
● 235/30 R19	235/30 R19	T86
● 245/30 R19	245/30 R19	
● 255/30 R19	255/30 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5C2R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 40

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	
● 235/30 R19	235/30 R19	T86
● 245/30 R19	245/30 R19	
255/30 R19	255/30 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	SKF
● 235/30 R19	235/30 R19	T86
● 245/30 R19	245/30 R19	
● 255/30 R19	255/30 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5CZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z627 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

TOYOTA

Yaris TS (XP9(a))

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
XP9(a)	4x100	54,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Yaris TS · **Baujahr 2007–2008** · 1 Variante · 98 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 4RR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 195/40 R17	195/40 R17	51J
● 205/40 R17	205/40 R17	
★ ● **205/45 R17** Serie	**205/45 R17** Serie	
● 215/35 R17	215/35 R17	K01 HA
● 215/40 R17	215/40 R17	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z062 ›

54590501 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 4AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 T81 K01 VA …
205/40 R18	205/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
215/35 R18	215/35 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z062 ›

52595 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN

Amarok (2H/2HS2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
2H, 2HS2	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Amarok · **Baujahr 2010–2021** · 26 Varianten · 90–190 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5L1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	KMV T02
★ **265/40 R22**	**265/40 R22**	KMV T06
275/35 R22	275/35 R22	KMV T04
★ **285/35 R22**	**285/35 R22**	KMV T06

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

PSA23025 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5L1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	KMV T02 190 HA
★ **265/40 R22**	**265/40 R22**	KMV T06 190 HA
275/35 R22	275/35 R22	KMV T04 190 HA
★ **285/35 R22**	**285/35 R22**	KMV T06 190 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

PSA22015 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Amarok (2H/2HS2) · Fortsetzung

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/60 R18	245/60 R18	A01 K01 KOV T05 …
●	245/60 R18	245/60 R18	KMV T05 SKF HA
	255/55 R18	255/55 R18	A01 K01 KOV T09 …
●	255/55 R18	255/55 R18	KMV T09 SKF HA
★	**255/60 R18** Serie	**255/60 R18** Serie	A01 K01 KOV SKF HA
★ ●	**255/60 R18** Serie	**255/60 R18** Serie	KMV
	265/60 R18	265/60 R18	A01 K01 KOV
●	265/60 R18	265/60 R18	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52838

ANBAUMATERIAL Z302 ›

Shop ›

8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 KOV 163 HA
●	255/50 R19	255/50 R19	KMV 163 HA
●	265/50 R19	265/50 R19	A01 KMV 161 HA …
	265/50 R19	265/50 R19	A01 K01 KOV 161 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52611

ANBAUMATERIAL Z302 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/45 R20	255/45 R20	KMV 193 HA
	255/45 R20	255/45 R20	KOV K01 VA 193 HA
★	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	K01 KOV 193 HA
★ ●	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	KMV 193 HA
	265/45 R20	265/45 R20	K01 KOV 193 HA
●	265/45 R20	265/45 R20	KMV 193 HA
	265/50 R20	265/50 R20	K01 KOV G03 193 HA
	265/50 R20	265/50 R20	K01 KMV G03 193 HA
★ ●	**275/45 R20**	**275/45 R20**	KMV 193 HA
★	**275/45 R20**	**275/45 R20**	K01 KOV 193 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22001

ANBAUMATERIAL Z302 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/45 R20	255/45 R20	KMV T05 193 HA
	255/45 R20	255/45 R20	A01 K01 KOV T05 …
★ ●	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	KMV T09 193 HA
★	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie	A01 K01 KOV T09 …
●	265/45 R20	265/45 R20	KMV T08 193 HA
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 KOV T08 …
●	265/50 R20	265/50 R20	A01 KMV 193 HA …
	265/50 R20	265/50 R20	A01 K01 KOV 193 HA
★ ●	**275/45 R20**	**275/45 R20**	KMV 193 HA
★	**275/45 R20**	**275/45 R20**	A01 K01 KOV 193 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 53077

ANBAUMATERIAL Z302 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Amarok (2H/2HS2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	A01 KMV T02 K2h HA
● 265/35 R22	265/35 R22	A01 KMV T02 K01 HA
★ ● **265/40 R22**	**265/40 R22**	K2h KMV R82 R89 …
★ ● **265/40 R22**	**265/40 R22**	A01 KMV T06 K01 HA
275/35 R22	275/35 R22	A01 K01 KMV T04
★ **285/35 R22**	**285/35 R22**	A01 K01 KMV T06

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV A01

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52629 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Arteon (3H)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3H	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Arteon · **Baujahr ab 2017** · 20 Varianten · 110–235 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

PSA16002 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49559 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon (3H) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K01
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K01
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★	● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
	255/30 R20	255/30 R20	T92
	255/35 R20	255/35 R20	
	265/30 R20	265/30 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA20013 PDF

Shop ›

KV1 S

12 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00348318 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon (3H) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93	Lim	55137502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	245/30 R21	245/30 R21	K01 T91		55233100 PDF
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01^{VA}		55233100 PDF
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		67313501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		67313501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon (3H) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 235 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
●	225/45 R19	225/45 R19	121 HA
●	235/40 R19	235/40 R19	123 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01
	255/35 R19	255/35 R19	K02
	255/40 R19	255/40 R19	K02 121 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	K01 T91
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon (3H) · Fortsetzung

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	MS	A02
●	225/45 R18	225/45 R18	SKF	
●	225/50 R18	225/50 R18		
●	235/45 R18	235/45 R18		
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …	A01
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02	
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02	A01
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93	MpH
●	225/45 R19	225/45 R19		
●	235/40 R19	235/40 R19		
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie		
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie		
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90	A01 MpH
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K02	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02	
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon (3H) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K02
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K01
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K01
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ●	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ●	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
●	245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ●	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	127 HA
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K01 VA 126 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon (3H) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	K01 T91
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
Lim

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00349899 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
Lim

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00289353 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 128 HA
● 225/50 R18	225/50 R18	128 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	128 HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
760 Lim

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 128 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
Lim

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon (3H) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoP

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

SF1

13 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon (3H) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00423198 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH
00423198 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH
00446992 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00446988 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH
00446988 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00418993_00419722 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon (3H) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00418993_00419722 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

MpH

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00408712 PDF

MpH

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00408712 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

TURBO

2 Radsätze

Design TURBO im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349501 PDF

Lim

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

9,5x19 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324504 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon (3H) · Fortsetzung

VR3.2 AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW TG Teilegutachten		235/35 R20	235/35 R20	K02 T92	Lim	Z630 ›	56503501 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW FK Festigkeitsgutachten		245/30 R20	245/30 R20	K01 T90			56504100 PDF
	★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01			
		255/30 R20	255/30 R20	K02 T92			
		255/35 R20	255/35 R20	K02			
		265/30 R20	265/30 R20	K02 T94		Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW FK Festigkeitsgutachten	★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		Z630 ›	56381100 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW FK Festigkeitsgutachten		245/30 R21	245/30 R21	K01 T91			56381100 PDF
	★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW FK Festigkeitsgutachten		245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA			56381100 PDF
	★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Arteon Shooting Brake (3H)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Arteon Shooting Brake · **Baujahr ab 2020** · 12 Varianten · 110–235 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

PSA16002 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN Lim A01

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN Lim A01

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake (3H) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	T92
255/35 R20	255/35 R20	
265/30 R20	265/30 R20	T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA20013 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

KV1 S

12 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,0x21 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT — 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim — 55137502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	K01 T91
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	T91 K01^{VA}
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake (3H) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 12 Radsätze

		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
9,5x21 ET 26 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–206 kW TG Teilegutachten	★	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	67313501 PDF	Z630 › Shop ›
9,5x21 ET 26 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 235 kW TG Teilegutachten	★	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	67313501 PDF	Z630 › Shop ›
9,5x21 ET 37 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–206 kW FK Festigkeitsgutachten	★	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	63060100 PDF	Z630 › Shop ›
9,5x21 ET 37 DC Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 235 kW FK Festigkeitsgutachten	★	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	63060100 PDF	Z630 › Shop ›
9,5x21 ET 38 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–206 kW FK Festigkeitsgutachten	★	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	55232100 PDF	Z630 › Shop ›
9,5x21 ET 38 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 235 kW FK Festigkeitsgutachten	★	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	55232100 PDF	Z630 › Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
8,5x19 ET 33 C Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW FK Festigkeitsgutachten	●	225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA	00265367 PDF	Z630 › Shop ›
	●	225/45 R19	225/45 R19	121 HA		
	●	235/40 R19	235/40 R19	123 HA		

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake (3H) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01
	255/35 R19	255/35 R19	K02
	255/40 R19	255/40 R19	K02 121 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

KV3.2

3 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	K01 T91
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	MS
●	225/45 R18	225/45 R18	SKF
●	225/50 R18	225/50 R18	
●	235/45 R18	235/45 R18	
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52837 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52611 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake (3H) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 26

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93
●	225/45 R19	225/45 R19	
●	235/40 R19	235/40 R19	
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K02
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K02
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K01
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake (3H) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	A01 K01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	A01 K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	127 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA 126 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	K01 T91
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00349899 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake (3H) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R21	245/30 R21	T91
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00289353 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/30 R21	245/30 R21	T91
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	T95 128 HA
●	225/50 R18	225/50 R18	128 HA
●	235/45 R18	235/45 R18	128 HA
★ ●	**245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 760 Lim

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	T95 128 HA
●	235/45 R18	235/45 R18	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93
●	225/45 R19	225/45 R19	
●	235/40 R19	235/40 R19	
★ ●	**245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
	255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
	255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake (3H) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoP

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

SF1

13 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake (3H) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00418993_00419722 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00418993_00419722 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake (3H) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R20	245/30 R20	T90
★ ● **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	
255/30 R20	255/30 R20	K01 T92
255/35 R20	255/35 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00408712 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00408712 PDF

Shop ›

TURBO

2 Radsätze

Design TURBO im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,5x19 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Lim

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00349501 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	
255/35 R19	255/35 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00324504 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake (3H) · Fortsetzung

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92	Lim	56503501

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90		56504100
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01		
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92		
	255/35 R20	255/35 R20	K02		
	265/30 R20	265/30 R20	K02 T94		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		56381100

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	245/30 R21	245/30 R21	K01 T91		56381100
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	245/30 R21	245/30 R21	T91 K01 VA		56381100
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 T93		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN Beetle (16)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
16	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Beetle · **Baujahr 2011–2019** · 10 Varianten · 77–162 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 VA K01 HA	A01	49557
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA		
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA		
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Beetle (16) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R19	225/40 R19
235/35 R19	235/35 R19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R19	225/40 R19
235/35 R19	235/35 R19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/30 R20	235/30 R20
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 VA
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 R70
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
235/30 R20	235/30 R20	K01 VA
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Beetle (16) · Fortsetzung

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA
	225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 VA
★	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 K01 VA
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	SKF
●	215/50 R18	215/50 R18	
●	225/45 R18	225/45 R18	
★ ●	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V18

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	SKF
●	215/50 R18	215/50 R18	
●	225/45 R18	225/45 R18	
★ ●	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
●	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 V18

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R18	225/45 R18	
●	235/40 R18	235/40 R18	
★ ●	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	
●	235/35 R19	235/35 R19	
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Beetle (16) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 VA
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 R70
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 VA K01 HA
235/30 R20	235/30 R20	K02 VA K01 HA
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 235/30 R20	235/30 R20	
★ ● **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 235/30 R20	235/30 R20	
★ ● **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277921 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214510 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214511 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Beetle (16) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K02 VA K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 VA K01 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 235/30 R20	235/30 R20	
★ ● **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
235/30 R20	235/30 R20	K01 R70
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Beetle (16) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R19	225/40 R19
235/35 R19	235/35 R19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R19	225/40 R19
235/35 R19	235/35 R19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/30 R20	235/30 R20
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/30 R20	235/30 R20
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/30 R20	235/30 R20
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie
245/30 R20	245/30 R20

REIFENAUFLAGEN
K01 VA
K01 R70
K02 VA K01 HA
K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R19	225/40 R19
235/35 R19	235/35 R19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN
K01 VA
K02 VA K01 HA
K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Beetle (16) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	SKF
	215/50 R18	215/50 R18	
	225/45 R18	225/45 R18	
★	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/30 R20	235/30 R20	56G K02 T88
★	**235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	K02
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56503501 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
	235/30 R20	235/30 R20	K01 R70
★	**235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Beetle Cabrio (16)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
16	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Beetle Cabrio · **Baujahr 2012–2019** · 10 Varianten · 77–162 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	
	235/35 R19	235/35 R19	
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Beetle Cabrio (16) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 235/35 R19	235/35 R19	
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 235/30 R20	235/30 R20	
★ ● **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 VA
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 R70
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
235/30 R20	235/30 R20	K01 VA
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA
225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 VA
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	A01 K01 VA
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Beetle Cabrio (16) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
215/45 R18	215/45 R18
215/50 R18	215/50 R18
225/45 R18	225/45 R18
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie
245/45 R18	245/45 R18

REIFENAUFLAGEN: SKF; A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
215/45 R18	215/45 R18
215/50 R18	215/50 R18
225/45 R18	225/45 R18
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie
245/45 R18	245/45 R18

REIFENAUFLAGEN: SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/45 R18	225/45 R18
235/40 R18	235/40 R18
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie

REIFENAUFLAGEN:

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 VA K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K01 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R19	225/40 R19
235/35 R19	235/35 R19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN:

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 VA
235/30 R20	235/30 R20	A01 K01 R70
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Beetle Cabrio (16) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 VA K01 HA
235/30 R20	235/30 R20	K02 VA K01 HA
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	K02 VA K01 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 235/30 R20	235/30 R20	
★ ● **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
● 235/30 R20	235/30 R20	
★ ● **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277921 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K02 VA K01 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 VA K01 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K02 VA K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Beetle Cabrio (16) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	
235/35 R19	235/35 R19	
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	
235/35 R19	235/35 R19	
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	
235/35 R19	235/35 R19	
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
235/30 R20	235/30 R20	
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
235/30 R20	235/30 R20	K01 R70
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	
235/35 R19	235/35 R19	
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Beetle Cabrio (16) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R19	225/40 R19
235/35 R19	235/35 R19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R19	225/40 R19
235/35 R19	235/35 R19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/30 R20	235/30 R20
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/30 R20	235/30 R20
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/35 R20	225/35 R20
235/30 R20	235/30 R20
★ **235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie
245/30 R20	245/30 R20

REIFENAUFLAGEN
K01 VA
K01 R70
K02 VA K01 HA
K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
225/40 R19	225/40 R19
235/35 R19	235/35 R19
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie

REIFENAUFLAGEN
K01 VA
K02 VA K01 HA
K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Beetle Cabrio (16) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	SKF
	215/50 R18	215/50 R18	
	225/45 R18	225/45 R18	
★	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/30 R20	235/30 R20	56G K02 T88
★	**235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	K02
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56503501 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
	235/30 R20	235/30 R20	K01 R70
★	**235/35 R20** Serie	**235/35 R20** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Bora (1J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1J	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Bora · **Baujahr 1998–2005** · 32 Varianten · 50–150 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 L02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 Au5

ANBAUMATERIAL: Z187 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Bora (1J) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386950 PDF
ANBAUMATERIAL Z187 ›
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	51G K01 367 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63217503 PDF
ANBAUMATERIAL Z077 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387618 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 ›
Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 367 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55157501 PDF
ANBAUMATERIAL Z077 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 R37 kW
	215/40 R18	215/40 R18	A01 kW K01 VA K02 HA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 kW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 V18 52595 PDF
ANBAUMATERIAL Z077 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Bora Variant (1J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1J	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Bora Variant · **Baujahr 1999–2005** · 28 Varianten · 50–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32

C

Ausf. 5A · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	215/35 R19	215/35 R19
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**
	235/35 R19	235/35 R19

REIFENAUFLAGEN
A01 K02 T85 kW
A01 K02 T88 L02 VA
A01 K02 G01 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 Au5

ANBAUMATERIAL
Z187 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32

C

Ausf. 5A · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	215/35 R19	215/35 R19
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**
	235/35 R19	235/35 R19

REIFENAUFLAGEN
K02 T85 kW
K02 T88 L02 VA
K02 G01 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z187 ›

00386950 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie

REIFENAUFLAGEN
51G K01 367 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5AR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	215/35 R19	215/35 R19
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**

REIFENAUFLAGEN
K02 T85 kW
K02 T88 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00387618 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32

Ausf. 5A · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**

REIFENAUFLAGEN
T88 367 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

55157501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN **Bora Variant (1J) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 R37 kW	A01 V18
	215/40 R18	215/40 R18	A01 kW K01 VA K02 HA	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 kW	ANBAUMATERIAL
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02	Z077 ›

52595 PDF — Shop ›

VOLKSWAGEN
Caddy (2K/2KN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
2K, 2KN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy · **Baujahr 2003–2020** · 84 Varianten · 51–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–103 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 T92	A01
				ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–103 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 T92 K34 HA	A01
				ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 55–110 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	K01 VA T92 VA K02 HA	75I
				ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

55214510 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 51–103 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	T92 K01 VA 128 HA …	
				ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

55214510 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Caddy (2K/2KN) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 55–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	K01 VA T92 VA K02 HA		55214511 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 51–103 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	T92 K01 VA 128 HA …		55214511 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN Caddy (SK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SK	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy · **Baujahr ab 2026** · 4 Varianten · 75–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 T93 kW	A01 A58	52837 PDF
	215/50 R18	215/50 R18	A01 T96 kW K02 VA …		
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW		
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 kW K01 HA		52837 PDF
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW		
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW		
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	215/45 R18	215/45 R18	T93 kW	A58	52837 PDF
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW		
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 kW K01 HA		
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Caddy (SK) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 T95 kW 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 130 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 129 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 kW 130 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN Caddy (SK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SK	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy · **Baujahr 2020–2026** · 15 Varianten · 55–90 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 T96 kW K02 VA …
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 kW K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Caddy (SK) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 kW K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 T95 kW 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 130 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 129 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 kW 130 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN Caddy (SK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SK	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy · **Baujahr 2024–2026** · 1 Variante · 85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 T96 kW K02 VA …
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Caddy (SK) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 kW K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 kW K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 T95 kW 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 130 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 129 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 kW 130 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00324399 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
Caddy Alltrack (2K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
2K	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy Alltrack · **Baujahr 2015–2020** · 11 Varianten · 55–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	T92 K01 VA 128 HA …		55214510 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	T92 K01 VA 128 HA …		55214511 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

VOLKSWAGEN
Caddy California (SK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SK	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy California · **Baujahr ab 2026** · 3 Varianten · 75–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4
3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 T93 kW	A01 A58	52837 PDF
	215/50 R18	215/50 R18	A01 T96 kW K02 VA …		
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW		
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01		

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 kW K01 HA		52837 PDF
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW		
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW		
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01		

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	215/45 R18	215/45 R18	T93 kW	A58	52837 PDF
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW		
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 kW K01 HA		
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01		

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Caddy California (SK) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 T95 kW 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 130 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 129 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 kW 130 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN Caddy California (SK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SK	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy California · **Baujahr 2020–2026** · 9 Varianten · 55–90 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 T96 kW K02 VA …
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF — A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 kW K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Caddy California (SK) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 kW K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 T95 kW 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
55501100 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
55501100 PDF
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 130 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 129 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 kW 130 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00324399 PDF
Shop ›

VOLKSWAGEN Caddy Cargo (SKN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SKN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy Cargo · **Baujahr ab 2020** · 17 Varianten · 55–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 T96 kW K02 VA …
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Caddy Cargo (SKN) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 kW K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 kW K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 T95 kW 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 130 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 129 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 kW 130 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00324399 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Caddy Cargo Maxi (SKN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SKN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy Cargo Maxi · **Baujahr ab 2021** · 18 Varianten · 55–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 T96 kW K02 VA …
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 kW K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 kW K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 T95 kW 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Caddy Cargo Maxi (SKN) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 130 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 129 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 kW 130 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00324399 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Caddy Kombi (SKN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SKN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy Kombi · **Baujahr ab 2026** · 1 Variante · 90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 T96 kW K02 VA …
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 kW K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 kW K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 T95 kW 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Caddy Kombi (SKN) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 130 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 129 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 kW 130 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

VOLKSWAGEN Caddy Kombi (SKN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SKN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy Kombi · **Baujahr ab 2020** · 19 Varianten · 55–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 T96 kW K02 VA …
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 kW K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 kW K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Caddy Kombi (SKN) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 T95 kW 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 130 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 129 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 kW 130 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN Caddy Kombi Maxi (SKN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SKN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy Kombi Maxi · **Baujahr ab 2021** · 13 Varianten · 75–90 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 T96 kW K02 VA …
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 — 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 kW K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Caddy Kombi Maxi (SKN) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 kW K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 T95 kW 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 130 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 129 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 kW 130 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VOLKSWAGEN Caddy Maxi (2K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
2K	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy Maxi · **Baujahr 2003–2020** · 31 Varianten · 55–125 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–125 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Caddy Maxi (2K) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92	A01	52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–125 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92 K34 HA	A01	52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92	A01	52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K01 VA	A01	52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 55–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R18	225/40 R18	K01 T92 128 HA		55214510 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 55–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/40 R18	225/40 R18	K01 T92 128 HA		55214511 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN **Caddy Maxi (2K) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–110 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K01 VA …	A01	52595 PDF
				ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

VOLKSWAGEN
Caddy Maxi (2KN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
2KN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy Maxi · **Baujahr 2003–2020** · 58 Varianten · 55–125 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 35 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 62–125 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92	A01	52837 PDF
				ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
7,5x18 ET 35 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–110 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92	A01	52837 PDF
				ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
7,5x18 ET 42 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 62–125 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92 K34 HA	A01	52837 PDF
				ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
7,5x18 ET 42 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–110 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 T92	A01	52837 PDF
				ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–110 kW ABE Betriebserlaubnis	★ 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K01 VA	A01	52837 PDF
				ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Caddy Maxi (2KN) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 55–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/40 R18	225/40 R18	K01 T92 128 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 55–110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/40 R18	225/40 R18	K01 T92 128 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Caddy Maxi (SK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SK	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy Maxi · **Baujahr ab 2026** · 5 Varianten · 75–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 T93 kW	A01 A58
	215/50 R18	215/50 R18	A01 T96 kW K02 VA …	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW	
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 kW K01 HA	
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW	
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Caddy Maxi (SK) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 kW K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 T95 kW 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 130 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 129 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 kW 130 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00324399 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Caddy Maxi (SK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
SK	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Caddy Maxi · **Baujahr 2020–2026** · 16 Varianten · 75–96 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 T96 kW K02 VA …
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Caddy Maxi (SK) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 kW K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 T95 kW
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 T96 kW
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 T95 kW K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 128 HA K01 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 128 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 T95 kW 128 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	128 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 kW 130 HA
215/50 R18	215/50 R18	K01 T96 kW 129 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95 kW 130 HA K01 HA
235/45 R18	235/45 R18	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00324399 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
CC (3CC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3CC	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE CC · **Baujahr 2012–2016** · 21 Varianten · 100–220 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 T91 K01 VA …	A01
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K02 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	A01 G01 T93 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 kW …	A01
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 G01 T90	ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C · Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 K01 VA K03 HA	
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 kW	
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 T91 K01 VA …	A01
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K02 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	A01 G01 T93 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 kW …	A01
245/30 R20	245/30 R20	A01 G01 T90 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN CC (3CC) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 kW K01 VA K03 HA		00277919 PDF
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90	ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 100–155 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 K01 VA K03 HA		00226419 PDF
245/30 R19	245/30 R19	T89 K02 VA K03 HA	ANBAUMATERIAL	
245/35 R19	245/35 R19	G01 T93 K02 VA …	Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 kW K02 HA		00435482 PDF
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90	ANBAUMATERIAL	
			Z209 ›	Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 kW K01 VA …		00446989 PDF
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90 K02 VA …	ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 kW K02 HA		56504100 PDF
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90	ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
Corrado (53 I)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
53 I	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Corrado · **Baujahr 1988–1995** · 8 Varianten · 85–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/40 R17	205/40 R17		at02	54590508 PDF

ANBAUMATERIAL Z077 › Shop ›

VOLKSWAGEN
Eos (1F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1F	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Eos · **Baujahr 2006–2015** · 15 Varianten · 85–191 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	A01 A58 V19	49557 PDF
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91		

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88		49557 PDF
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 HA		

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K02 HA	A01	52324 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88	A01	49389 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K01 VA …	A01	49389 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Eos (1F) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 kW
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 MSkW K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 kW
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 kW
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	MSkW
★ ● **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Eos (1F) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 HA	A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18		au079

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Eos (1F) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	A58 V19
225/35 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	K02 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	A58
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	A58
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 HA	A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88	A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K01 VA …	A58

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	
● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Eos (1F) · Fortsetzung

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 HA		00467549 PDF ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›
9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88	DB8	00446992 PDF ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88		00446988 PDF ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 K01 VA …	A58	00446989 PDF ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	● 205/45 R18 ● 225/40 R18	205/45 R18 225/40 R18	T90 kW MSkW	A02	52595 PDF ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88		56504100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Eos (1F) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN Fox (5Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5Z	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Fox · **Baujahr 2005–2011** · 4 Varianten · 40–55 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38
Ausf. 5AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	195/40 R17	195/40 R17	51J T81
★	**205/40 R17**	**205/40 R17**	K01
	215/35 R17	215/35 R17	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590508 PDF

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R18	215/35 R18	54A K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63217503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/35 R18	205/35 R18	A01 K02 T81
215/35 R18	215/35 R18	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF
A01

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
Golf 3 (1H)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1H	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 3 · **Baujahr 1991–1997** · 20 Varianten · 44–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	54A K02	54590504 PDF
215/40 R17	215/40 R17	54A K02	

ANBAUMATERIAL
Z065 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN
Golf 3 (1HX0)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1HX0	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 3 · **Baujahr 1991–1997** · 22 Varianten · 40–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	54A K02	54590504 PDF
215/40 R17	215/40 R17	54A K02	

ANBAUMATERIAL
Z065 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN
Golf 3 (1HX0F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1HX0F	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 3 · **Baujahr 1991–1997** · 13 Varianten · 40–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	54A K02	54590504 PDF
215/40 R17	215/40 R17	54A K02	

ANBAUMATERIAL
Z065 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
Golf 3 Cabrio (1E)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1E	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 3 Cabrio · **Baujahr 1998–2002** · 6 Varianten · 55–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	54A K02
215/40 R17	215/40 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z065 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN
Golf 3 Variant (1H)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1H	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 3 Variant · **Baujahr 1993–1999** · 13 Varianten · 44–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	54A K02
215/40 R17	215/40 R17	54A K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z065 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN
Golf 3 Variant (1HX0)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1HX0	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 3 Variant · **Baujahr 1993–1999** · 12 Varianten · 40–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	54A K02
215/40 R17	215/40 R17	54A K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z065 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
Golf 3 Variant (1HX0F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1HX0F	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 3 Variant · **Baujahr 1996–1999** · 3 Varianten · 40–55 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	54A K02
215/40 R17	215/40 R17	54A K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590504 PDF
ANBAUMATERIAL: Z065 ›
Shop ›

VOLKSWAGEN
Golf 4 (1J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1J	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 4 · **Baujahr 1997–2005** · 30 Varianten · 50–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 L02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 Au5 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z187 ›
Shop ›

KV2
1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386950 PDF
ANBAUMATERIAL: Z187 ›
Shop ›

LV1
2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	51G K01 367 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63217503 PDF
ANBAUMATERIAL: Z077 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 4 (1J) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387618 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 367 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 R37 kW
	215/40 R18	215/40 R18	A01 kW K01 VA K02 HA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 kW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V18

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 4 R32 (1J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1J	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 4 R32 · **Baujahr 2002–2005** · 1 Variante · 177 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 L02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 Au5

ANBAUMATERIAL: Z187 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 4 R32 (1J) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386950 PDF
ANBAUMATERIAL Z187 ›
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	51G K01 367 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63217503 PDF
ANBAUMATERIAL Z077 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387618 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 ›
Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 367 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55157501 PDF
ANBAUMATERIAL Z077 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 R37 kW
	215/40 R18	215/40 R18	A01 kW K01 VA K02 HA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 kW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 V18 52595 PDF
ANBAUMATERIAL Z077 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Golf 4 Variant (1J)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1J	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 4 Variant · **Baujahr 1999–2006** · 28 Varianten · 50–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 Au5
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 L02 VA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 L02 VA	

ANBAUMATERIAL Z187 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02 VA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL Z187 ›

00386950 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	51G K01 367 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL Z630 ›

00387618 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 367 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL Z077 ›

55157501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 4 Variant (1J) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 R37 kW	A01 V18
215/40 R18	215/40 R18	A01 kW K01 VA K02 HA	
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 kW	ANBAUMATERIAL
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02	Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 5 (1K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1K	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 5 · **Baujahr 2003–2009** · 21 Varianten · 55–184 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 55–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 R37 T85 kW …	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 55–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 R37 T85 kW …	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …	
			ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 55–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 R37 T85 kW …	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	
			ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 (1K) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 184 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 kW …	A01
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 184 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G01 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 55–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	R37 T85 kW K01 VA	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 55–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 (1K) · Fortsetzung

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 R37	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 K01 VA ...	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 184 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	A01

ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 K01 VA	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 K01 VA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 184 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA	A01

ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 K01 VA	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 K01 VA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 184 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA	A01

ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 K01 VA	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 K01 VA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52838 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 (1K) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 184 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA	A01	52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	A01 R37 T85 kW …	A01	52611 PDF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88		
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 184 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01	52611 PDF
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	A01 R37 T85 kW …	A01	52611 PDF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 184 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA	A01	52611 PDF
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 55–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW K01 VA		00387749 PDF
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …		00387749 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 (1K) · Fortsetzung

LV1

14 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 55–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	51J VA	DEB
●	215/45 R17	215/45 R17		
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	T92 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 55–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	51J T89 K01 VA …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 55–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	51J T89	DEB
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 55–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	R37 T85 kW K01 VA …	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	225/35 R19	255/30 R19	K02	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	225/35 R19	255/30 R19	K02	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 55–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	R37 T85 kW K01 VA	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 (1K) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 184 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA		00435480 PDF
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	ANBAUMATERIAL	
				Z312 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 55–169 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	R37 T85 kW K01 VA		00447035 PDF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA		
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	ANBAUMATERIAL	
				Z630 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 184 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA		00447035 PDF
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	ANBAUMATERIAL	
				Z630 ›	Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 55–169 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	R37 T85 kW K01 VA		00370976 PDF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA	ANBAUMATERIAL	
				Z630 ›	Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 184 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA		00370976 PDF
				ANBAUMATERIAL	
				Z630 ›	Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 55–169 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW K01 VA		00447017 PDF
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …	ANBAUMATERIAL	
				Z312 ›	Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 184 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …		00447017 PDF
				ANBAUMATERIAL	
				Z312 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 (1K) · Fortsetzung

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 55–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R19	225/35 R19	01K T88		55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R19	225/35 R19	01K T88		55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 59–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	A01 R37 T85 kW …	A01	52691 PDF
★	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 184 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA	A01	52691 PDF
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	A01 R37 T85 kW …		52691 PDF
★	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 184 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA		52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 (1K) · Fortsetzung

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–169 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW K01 VA
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 184 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–169 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 55–169 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL
Z337 ›

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL
Z337 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 55–169 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 R37 K01 VA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 R37 K01 VA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 (1K) · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 2 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 184 kW ABE Betriebserlaubnis	★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA	A01	52595 PDF ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

VOLKSWAGEN
Golf 5 Plus (1KP)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1KP	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 5 Plus · **Baujahr 2005–2008** · 16 Varianten · 55–125 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 35 C Ausf. 5B · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	215/35 R19 ★ **225/35 R19** 235/35 R19	215/35 R19 **225/35 R19** 235/35 R19	A01 K02 T85 kW A01 K02 T88 A01 K02 G01 T91	A01	49557 PDF ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›
8,5x19 ET 45 C Ausf. 5R · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	215/35 R19 ★ **225/35 R19** 235/35 R19	215/35 R19 **225/35 R19** 235/35 R19	A01 T85 kW K01 VA … A01 K02 T88 A01 K02 G01 T91	A01 A58	49557 PDF ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›
8,5x19 ET 50 C Ausf. 5R2 · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	● 215/35 R19 ★ **225/35 R19**	215/35 R19 **225/35 R19**	T85 kW A01 T88 K01 VA …		49557 PDF ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›
8,5x20 ET 45 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 ABE Betriebserlaubnis	225/30 R20 ★ **235/30 R20**	225/30 R20 **235/30 R20**	A01 K02 R70 T85 … A01 K02 G01 T88	A01	52324 PDF ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x19 ET 43 C Ausf. 5R · Nabe 75 TG Teilegutachten	215/35 R19 ★ **225/35 R19** 235/35 R19	215/35 R19 **225/35 R19** 235/35 R19	K02 T85 kW K02 T88 K02 G01 T91	A58	00386947 PDF ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 Plus (1KP) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87 kW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87 kW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87 kW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA ...
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA ...
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 Plus (1KP) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 kW	A58
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17		
● 215/45 R17	215/45 R17		
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	K02 T89	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 59–118 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA	A58
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA	A58
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 Plus (1KP) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	A58
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 kW	A58
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 kW	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 Plus (1KP) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 48
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/45 R18	205/45 R18			52595 PDF
●	215/40 R18	215/40 R18			
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87 kW		
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 5 Variant (1KM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1KM	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 5 Variant · **Baujahr 2007–2008** · 15 Varianten · 59–147 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 75–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 A58	49557 PDF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW	A01	49557 PDF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 T91		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 59–103 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85	A01	52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 Variant (1KM) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
235/35 R19	235/35 R19	01K G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386947 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	A01 K02 T90
215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 T89
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA ...
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA ...
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA ...
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA ...
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 Variant (1KM) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW	A01
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/50 R17	205/50 R17	51J K02	au079
215/45 R17	215/45 R17	51J K02	
★ **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	K02 T89	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	K02 T89	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW	
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	A58
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88	
235/35 R19	235/35 R19	01K G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 Variant (1KM) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88
235/35 R19	235/35 R19	01K G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00447035 PDF
Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
55386100 PDF
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
52691 PDF
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00467549 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 48
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00467549 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 5 Variant (1KM) · Fortsetzung

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA K01 HA
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K01 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 6 (1K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1K	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 6 · **Baujahr 2008–2012** · 22 Varianten · 59–199 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 59–173 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 59–173 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 01K T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 188–199 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 01K T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 (1K) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 50 · C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 59–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 50 · C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 188–199 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF · Shop ›

8,5x20 ET 45 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 59–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85 …	A01
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G86 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF · Shop ›

8,5x20 ET 45 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 188–199 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 T88	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF · Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 59–173 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW	
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 188–199 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF · Shop ›

8,5x20 ET 42 · C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 59–173 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF · Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 (1K) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 188–199 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88		00386958 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

11 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 59–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 T90	A01 V18	52837 PDF
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 T87		
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87		
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 188–199 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/45 R18	205/45 R18	T90		52837 PDF
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 T89		
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 59–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/45 R18	205/45 R18	T90		52837 PDF
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T87		
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87		
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 188–199 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/45 R18	205/45 R18	T90		52837 PDF
●	215/40 R18	215/40 R18	T89		
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 59–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/45 R18	205/45 R18	T90	V18	52837 PDF
●	215/40 R18	215/40 R18	T87		
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87		
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 188–199 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/45 R18	205/45 R18	T90	A02	52837 PDF
●	215/40 R18	215/40 R18	T89		
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 (1K) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 59–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T87
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
	235/35 R18	235/35 R18	A01 K02 T90
	235/40 R18	235/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 188–199 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
	235/35 R18	235/35 R18	A01 K02
	235/40 R18	235/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 59–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 59–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 01K T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 188–199 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 01K T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 59–173 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 kW
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 188–199 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 (1K) · Fortsetzung

LV1

13 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 59–173 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	K01
●	215/45 R17	215/45 R17	
★	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 76S DEB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 59–173 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	T89 K01 VA K02 HA
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 188–199 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	51J T89 K01 VA ...
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 59–173 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K01 T89
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 59–173 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 59–173 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	01K T88
	235/35 R19	235/35 R19	01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
188–199 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	01K T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 (1K) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 13 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 59–173 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	01K T88
235/35 R19	235/35 R19	01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447035 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 188–199 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	01K T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447035 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 59–173 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00370976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 188–199 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24 · 00370976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 59–173 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 kW
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
188–199 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 59–173 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 (1K) · Fortsetzung

LV1.2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 188–199 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 59–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 01K T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF — A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 188–199 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 01K T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF — A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 59–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 188–199 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 59–173 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 kW
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 (1K) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 188–199 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 59–173 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 59–173 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	K02 T88
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 188–199 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 59–173 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	T87
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 188–199 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Golf 6 Cabrio (1K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1K	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 6 Cabrio · **Baujahr 2011–2016** · 15 Varianten · 77–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K02 T88	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW	A01
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 01K T88	
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G03	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88	A01
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 01K T91	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 77–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	A02

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85 …	A01
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G86 T88	

ANBAUMATERIAL Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 T88	A01

ANBAUMATERIAL Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 Cabrio (1K) · Fortsetzung

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–162 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386947 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386947 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–162 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 T90
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 T87
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V18

52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T87
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 Cabrio (1K) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T87
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN V18

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T87
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
235/35 R18	235/35 R18	A01 K02 T90
235/40 R18	235/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
235/35 R18	235/35 R18	A01 K02
235/40 R18	235/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 01K T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 Cabrio (1K) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88	A01
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 01K T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–162 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 kW	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

13 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 77–162 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	K01	76S DEB
●	215/45 R17	215/45 R17		
★	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 77–162 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	T89 K01^{VA} K02^{HA}	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	51J T89 K01^{VA} …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 Cabrio (1K) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 13 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 77–162 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	K01 T89
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEB
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
55214511 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 77–162 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00226419 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 77–162 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	01K T88
235/35 R19	235/35 R19	01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
00435480 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 195 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	01K T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
00435480 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 77–162 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	01K T88
235/35 R19	235/35 R19	01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00447035 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 195 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	01K T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00447035 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 77–162 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00370976 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50
Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 195 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00370976 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 Cabrio (1K) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 13 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 77–162 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 kW
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 195 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

LV1.2

2 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–162 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 77–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 01K T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF — A01

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 01K T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF — A01

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 Cabrio (1K) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–162 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW		52691 PDF
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88		
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88		52691 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–162 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 kW		00467549 PDF
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G86 T88		
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88		00467549 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–162 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW		00467549 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

SF2

2 Radsätze

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 77–162 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	K02 T88		00407910 PDF
235/35 R19	235/35 R19	K02 G03		
			ANBAUMATERIAL	
			Z337 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 Cabrio (1K) · Fortsetzung

SF2

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 195 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–162 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T87
225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52595 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52595 PDF
Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 6 Plus (1KP)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1KP	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 6 Plus · **Baujahr 2009–2013** · 16 Varianten · 59–118 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA ...
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 Plus (1KP) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 VA K02 HA
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87 kW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87 kW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87 kW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 Plus (1KP) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 VA K02 HA	A01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 kW K01 VA …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 kW	A58
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	ANBAUMATERIAL Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/50 R17	205/50 R17		
●	215/45 R17	215/45 R17		
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie		ANBAUMATERIAL Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02	ANBAUMATERIAL Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 Plus (1KP) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA	A58
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA	A58
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	A58
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 kW	A58
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 Plus (1KP) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 kW
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K01 T87 kW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Golf 6 Variant (1KM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1KM	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 6 Variant · **Baujahr 2009–2013** · 15 Varianten · 59–118 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 01K[HA]	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 T91	

ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85	A01

ANBAUMATERIAL Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	

ANBAUMATERIAL Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 T90 K01[VA] …	A01
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 Variant (1KM) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 01K HA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	51J K02
215/45 R17	215/45 R17	51J K02
★ **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	51J K02 T89
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 Variant (1KM) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	51J K02 T89
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214511 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00226419 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 01K[HA]
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88
235/35 R19	235/35 R19	01K G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435480 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 01K[HA]
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88
235/35 R19	235/35 R19	01K G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447035 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 01K[HA]
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 6 Variant (1KM) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88		00407910 PDF
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91		

ANBAUMATERIAL
Z337 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/45 R18	205/45 R18	T90		52595 PDF
●	215/40 R18	215/40 R18			
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …		
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN

Golf 7 (1 K/1K)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1 K, 1K	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 7 · **Baujahr 2012–2019** · 20 Varianten · 66–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F24
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C · Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoE

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 45

DC · Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	R21 T88 K03 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: K4mb

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

PSA16002 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F24 …
	225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 (1 K/1K) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 01K VA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
	215/40 R18	215/40 R18	A01 MSkW K02 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
●	215/40 R18	215/40 R18	MSkW
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 VA …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
●	215/40 R18	215/40 R18	MSkW
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 MSkW K02 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
	235/35 R18	235/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 (1 K/1K) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F24
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	116 HA
●	215/45 R17	215/45 R17	SKF 116 HA
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/40 R18	205/40 R18	K02 T86
	205/45 R18	205/45 R18	K02
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 (1 K/1K) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEÄ

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 01K^{VA}
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 01K^{VA}
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02^{VA} …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 7 (1 K/1K) · Fortsetzung

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85 kW
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 116 HA
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 116 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 116 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA …
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 (1 K/1K) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F23
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 116 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G90 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL
Z337 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
● 215/40 R18	215/40 R18	MSkW
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
Golf 7 (AU)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AU	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 7 · **Baujahr 2012–2019** · 74 Varianten · 63–228 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

11 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 01K[VA]
235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 F24

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88
235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24
235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F24
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 85–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 63–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoE

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 (AU) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

9,5x19 ET 45 — DC

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	R21 T88 K03 VA …	K4mb
	235/35 R19	235/35 R19	G90	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

PSA16002 PDF — Shop ›

9,5x19 ET 45 — DC

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	R21 T88 K03 VA …	K4mb
	235/35 R19	235/35 R19	G01 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

PSA16002 PDF — Shop ›

9,5x19 ET 45 — DC

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	R21 T88 K03 VA …	K4mb
	235/35 R19	235/35 R19	G01 K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

PSA16002 PDF — Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F24 …	A01
	225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85 …	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 T88 F24	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 T88 F23	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …	A01
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF — Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–213 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24	NoE
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 01K VA	
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23	
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24	
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23	
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24	
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F23	
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F24	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 (AU) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–213 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

15 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
	215/40 R18	215/40 R18	A01 MSkW K02 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 VA K01 HA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 VA …
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
●	215/40 R18	215/40 R18	MSkW
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 VA …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 VA …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 (AU) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 15 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
● 215/40 R18	215/40 R18	MSkW
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 VA K01 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 VA …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 VA K01 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 MSkW K02 VA …
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
235/35 R18	235/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24
235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F24
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 (AU) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 15 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88	A01
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 01K^{VA}	A01
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …	A01
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–213 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23	TA
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02^{VA} …	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

20 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 85–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 205/50 R17	205/50 R17		
	● 215/45 R17	215/45 R17	SKF	
★	● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie		
	● 215/45 R17	215/45 R17	SKF	
★	● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 (AU) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 20 Radsätze

7,0x17 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 63–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	116 HA
● 215/45 R17	215/45 R17	SKF 116 HA
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 63–195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K02 T86
205/45 R18	205/45 R18	K02
215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
225/35 R18	225/35 R18	T87 K02 VA K01 HA
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–100 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	K02 T86
205/45 R18	205/45 R18	K02
215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–100 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 63–195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEÄ

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 (AU) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 20 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 63–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 01K[VA]
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F23
235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 01K[VA]
235/30 R19	235/30 R19	01K T86
235/35 R19	235/35 R19	01K G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 F24

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 85–100 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88
235/30 R19	235/30 R19	01K T86
235/35 R19	235/35 R19	01K G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 85–100 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88
235/30 R19	235/30 R19	01K T86
235/35 R19	235/35 R19	01K G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 63–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 01K[VA]
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F24
235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 01K[VA]
235/30 R19	235/30 R19	01K T86
235/35 R19	235/35 R19	01K G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 F24

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 (AU) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 20 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 63–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 85–100 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 63–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN
TA

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 63–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F23
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

3 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 63–169 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	01K T85 kW
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 (AU) · Fortsetzung

LV1.2 Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–100 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 85–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 63–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 01K^{VA}
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 116^{HA}
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 116^{HA}
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 116^{HA}
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 116^{HA}

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 (AU) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA …
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F23
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05 · 63–213 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 116 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G90 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00407910 PDF

ANBAUMATERIAL Z337 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 (AU) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–100 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 63–213 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
● 215/40 R18	215/40 R18	MSkW
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Alltrack (AUV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AUV	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 7 Alltrack · **Baujahr 2015–2019** · 8 Varianten · 81–135 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA …
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 VA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Alltrack (AUV) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/45 R18	205/45 R18	
	215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 VA K03 HA
	225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 VA K03 HA
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/45 R18	205/45 R18	SKF
	● 215/45 R18	215/45 R18	
	● 225/40 R18	225/40 R18	
★	● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

52837 PDF

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/45 R18	205/45 R18	SKF
	● 215/45 R18	215/45 R18	
	● 225/40 R18	225/40 R18	SKF
★	● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

52837 PDF

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 VA …
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 VA K03 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

52611 PDF

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 VA K03 HA
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K03 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00277919 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Alltrack (AUV) · Fortsetzung

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	K02 HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K02 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 VA K03 HA
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K02 VA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	SKF
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	SKF
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

56503501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Golf 7 R (AU)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AU	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 7 R · **Baujahr 2014–2019** · 5 Varianten · 206–228 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88	A01 F24
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 01K	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C · Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 45

DC · Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	R21 T88 K03 VA …	K4mb
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K03 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

PSA16002 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	A01 01K T88	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	01K	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	01K T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 R (AU) · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MSkW …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MSkW …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA
235/35 R18	235/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 01K

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 R (AU) · Fortsetzung

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	K02 MS MSkW
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89 MS MSkW
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87 MS
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	01K

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	01K

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 R (AU) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 01K

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	225/35 R19	225/35 R19	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	225/35 R19	225/35 R19	T88 K02 HA
★	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	01K

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 R (AU) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	MSkW
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V18
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52595 PDF
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56504100 PDF
Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (1KM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1KM	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 7 Sportsvan · **Baujahr 2014–2020** · 8 Varianten · 66–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F24 01K^{VA}
	215/35 R19	215/35 R19	A01 01K T85 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K^{VA}
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (1KM) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,5x19 ET 45

DC

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	R21 T88 K03 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: K4mb

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

PSA16002 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85 …
	225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F24 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G01 T88 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G01 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85 F23
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24 01K VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (1KM) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 A58 V18

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 VA K01 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
235/35 R18	235/35 R18	A01 K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F24 01K VA
215/35 R19	215/35 R19	A01 01K T85 F23
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88 F23
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K VA
235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F23
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (1KM) · Fortsetzung

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	
●	215/45 R17	215/45 R17	SKF
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/40 R18	205/40 R18	K02 T86
	205/45 R18	205/45 R18	K02
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24 01K[VA]
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K[VA]
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85 F23
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24 01K[VA]
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K[VA]
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (1KM) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA …
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F24 01K VA
	215/35 R19	215/35 R19	A01 01K T85 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F24
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (1KM) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA …
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
52595 PDF
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (1KM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1KM	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 7 Sportsvan · **Baujahr 2017–2020** · 1 Variante · 85 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F24 01K VA
	215/35 R19	215/35 R19	A01 01K T85 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN
49557 PDF
A01 A58

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (1KM) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 45

DC

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	R21 T88 K03 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: K4mb

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

PSA16002 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85 …
	225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F24 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G01 T88 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G01 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85 F23
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24 01K VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (1KM) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 A58 V18

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 VA K01 HA
225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
235/35 R18	235/35 R18	A01 K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F24 01K VA
215/35 R19	215/35 R19	A01 01K T85 F23
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88 F23
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K VA
235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F23
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (1KM) · Fortsetzung

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	
●	215/45 R17	215/45 R17	SKF
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/40 R18	205/40 R18	K02 T86
	205/45 R18	205/45 R18	K02
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24 01K[VA]
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K[VA]
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85 F23
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24 01K[VA]
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K[VA]
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (1KM) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA …
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F24 01K VA
	215/35 R19	215/35 R19	A01 01K T85 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F24
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (1KM) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02[VA] …
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (AUV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AUV	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 7 Sportsvan · **Baujahr 2014–2020** · 37 Varianten · 63–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F24 01K[VA]
	215/35 R19	215/35 R19	A01 01K T85 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K[VA]
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (AUV) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 45

DC

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	R21 T88 K03 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	G01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: K4mb

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

PSA16002 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85 …
	225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F24 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G01 T88 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G01 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85 F23
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24 01K VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (AUV) · Fortsetzung

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 VA K01 HA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
	235/35 R18	235/35 R18	A01 K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F24 01K VA
	215/35 R19	215/35 R19	A01 01K T85 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K VA
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA ...
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (AUV) · Fortsetzung

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	
●	215/45 R17	215/45 R17	SKF
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/40 R18	205/40 R18	K02 T86
	205/45 R18	205/45 R18	K02
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24 01K[VA]
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K[VA]
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85 F23
	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24 01K[VA]
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24 01K[VA]
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan (AUV) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA …
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 F24 01K VA
	215/35 R19	215/35 R19	A01 01K T85 F23
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 F24 01K VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 01K T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F24
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G01 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F24
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F23
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN **Golf 7 Sportsvan (AUV) · Fortsetzung**

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA …
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
●	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN
Golf 7 Variant

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1 KM, 1KM	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 7 Variant · **Baujahr 2013–2019** · 18 Varianten · 66–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F24
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557
TA A01

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoE

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 45

DC

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	R21 T88 K03 VA …
235/35 R19	235/35 R19	G90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: K4mb

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

PSA16002 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F24 …
225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 T88 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 01K VA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24
235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F23
235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
	215/40 R18	215/40 R18	A01 MSkW K02 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
●	215/40 R18	215/40 R18	MSkW
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 VA …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
●	215/40 R18	215/40 R18	MSkW
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 MSkW K02 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
	235/35 R18	235/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F24
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA ...
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	116 HA
●	215/45 R17	215/45 R17	SKF 116 HA
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/40 R18	205/40 R18	K02 T86
	205/45 R18	205/45 R18	K02
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEÄ

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 01K VA
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 01K[VA]
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02[VA] …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN
TA

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85 kW
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 116 HA
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 116 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 116 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA …
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN **Golf 7 Variant · Fortsetzung**

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 116 HA
235/35 R19	235/35 R19	K02 G90 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW
● 215/40 R18	215/40 R18	MSkW
● 225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VOLKSWAGEN
Golf 7 Variant (1KM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1KM	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 7 Variant · **Baujahr 2017–2019** · 2 Varianten · 85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24
235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F24
235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA A01
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant (1KM) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoE

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 45

DC

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	R21 T88 K03 VA …
235/35 R19	235/35 R19	G90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: K4mb

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

PSA16002 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F24 …
225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 T88 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 01K VA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24
235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F23
235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant (1KM) · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
	215/40 R18	215/40 R18	A01 MSkW K02 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
●	215/40 R18	215/40 R18	MSkW
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 VA …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
●	215/40 R18	215/40 R18	MSkW
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 MSkW K02 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
	235/35 R18	235/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F24
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant (1KM) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA ...
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	116 HA
●	215/45 R17	215/45 R17	SKF 116 HA
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/40 R18	205/40 R18	K02 T86
	205/45 R18	205/45 R18	K02
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEÄ

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 01K VA
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant (1KM) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 01K[VA]
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02[VA] …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN
TA

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85 kW
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant (1KM) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 116 HA
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 116 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 116 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA …
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant (1KM) · Fortsetzung

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 116 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G90 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
●	215/40 R18	215/40 R18	MSkW
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant (AUV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AUV	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 7 Variant · **Baujahr 2013–2019** · 66 Varianten · 63–135 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F24
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA A01
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant (AUV) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoE

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 45

DC

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	R21 T88 K03 VA …
235/35 R19	235/35 R19	G90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: K4mb

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

PSA16002 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	A01 R70 T85 F24 …
225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 T88 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 01K VA
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ● **225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24
235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F23
235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant (AUV) · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
	215/40 R18	215/40 R18	A01 MSkW K02 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
●	215/40 R18	215/40 R18	MSkW
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 VA …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
●	215/40 R18	215/40 R18	MSkW
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 V00 V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 MSkW K02 VA …
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
	235/35 R18	235/35 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F24
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant (AUV) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA ...
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	116 HA
●	215/45 R17	215/45 R17	SKF 116 HA
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/40 R18	205/40 R18	K02 T86
	205/45 R18	205/45 R18	K02
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86
●	205/45 R18	205/45 R18	
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEÄ

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 01K VA
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F23
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant (AUV) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 01K[VA]
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F23
	235/30 R19	235/30 R19	01K T86 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F24
	235/35 R19	235/35 R19	01K G90 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02[VA] …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN
TA

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	01K T85 kW
★	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	01K T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55157502 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant (AUV) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F23 …
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW F24
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F23
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	A01 T88 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F24
	235/30 R19	235/30 R19	A01 01K T86 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F23
	235/35 R19	235/35 R19	A01 01K G90 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F23 116 HA
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW F24 116 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F24 116 HA
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 F23 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24 K02 VA …
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant (AUV) · Fortsetzung

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42
Ausf. 5R1 · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19** Serie	**225/35 R19** Serie	T88 116 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G90 116 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF
ANBAUMATERIAL: Z337 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	kW
●	215/40 R18	215/40 R18	MSkW
●	225/35 R18	225/35 R18	T87
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant R (AUV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AUV	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 7 Variant R · **Baujahr 2014–2019** · 4 Varianten · 213–228 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 01K

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 F24
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

8,5x19 ET 50 C
Ausf. 5R2 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant R (AUV) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,5x19 ET 45

DC

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	R21 T88 K03 VA …
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: K4mb

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

PSA16002 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 235/30 R20	235/30 R20	A01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	01K

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 235/30 R20	235/30 R20	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MS K02 VA …
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant R (AUV) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MS K02 VA …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 VA K01 HA
235/35 R18	235/35 R18	A01 K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 01K

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant R (AUV) · Fortsetzung

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89 MSkW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	01K

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	01K

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: F24

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 01K

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant R (AUV) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88		52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 235/30 R20	235/30 R20	T88		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 R70 T88		00446989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88		00407910 PDF
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	01K		

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS	A02	52595 PDF
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 7 Variant R (AUV) · Fortsetzung

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	54F K02 T88		56503501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88		56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CD	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 8 · **Baujahr ab 2025** · 1 Variante · 110 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 V19	49557 PDF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88		
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 VA T88 VA …		
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86		
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW		49557 PDF
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85		00307388 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

Ausf. 5R · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	A01 MSkW K01 HA
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MSkW …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoE NoP

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	MSkW SKF HA
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 NoE NoP

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	MSkW SKF HA
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 A58 NoE NoP

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 MSkW
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
Flh

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 VA T88 VA …
235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	SKF
● 215/45 R17	215/45 R17	T91 SKF
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DEÄ

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
225/35 R19	245/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …
235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00352004 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN **Golf 8 (CD) · Fortsetzung**

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW SKF HA	A02 Flh	Z630 ›
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie			

52595 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN
Golf 8 (CD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CD	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 8 · **Baujahr ab 2020** · 41 Varianten · 66–239 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

23 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 MSkW	A01 V19	Z642 ›
225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 HA		
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G90		

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V19	Z642 ›
225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 HA		
235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86		
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01		

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V19	Z642 ›
225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 HA		
235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 G90		

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V19	Z642 ›
225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 HA		
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01		

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V19	Z642 ›
225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 HA		
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02		

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 23 Radsätze

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 66–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 V19	49557 PDF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88		
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 VA T88 VA …	ANBAUMATERIAL	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86	Z642 ›	Shop ›
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01		

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88		00343598 PDF
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 HA	ANBAUMATERIAL	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	Z642 ›	Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 195–239 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 MSkW		00343598 PDF
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 HA	ANBAUMATERIAL	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G90	Z642 ›	Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW		00343598 PDF
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88		
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 VA T88 VA …	ANBAUMATERIAL	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86	Z642 ›	Shop ›
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01		

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88	A01	49557 PDF
				ANBAUMATERIAL	
				Z642 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 180 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 MSkW		49557 PDF
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G90 K02 VA …	ANBAUMATERIAL	
				Z642 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88		49557 PDF
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 G90 K02 VA …	ANBAUMATERIAL	
				Z642 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 23 Radsätze

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 66–140 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–239 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 MSkW	
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 G90 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00307388 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180–195 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	A01 G90 T88 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 23 Radsätze

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 G90 T88 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 239 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G90 T88 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00307388 PDF

Shop ›

KV2

18 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 66–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	A58
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 180 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 MSkW K02 VA …	A58 NoE NoP
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T89 HA	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G90	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K02 VA K01 HA	A58 NoE NoP
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T89 HA	
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 G90	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

KV2 Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	**225/35 R19**	T88 K02 VA
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T89 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	**225/35 R19**	T88 K02 VA K01 HA
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	**225/35 R19**	T88
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–239 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	**225/35 R19**	T88 MSkW K02 VA …
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T89 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 66–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 180 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G90 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88	A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88	A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–239 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24	
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23	
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88 F24	
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88 F23	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

50 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	A01 MSkW K01 HA	NoE NoP
	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MSkW …	
★	225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 50 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MS	A58
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 MS	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MS	A58 NoE NoP
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 MS	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW MS	A58 NoE NoP
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 kW MS	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02	A01 A58 NoP

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37	A58
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 R37 T89	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 239 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW MS	
215/40 R18	215/40 R18	K01 T89 kW MS	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW K01 HA	
215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW K01 VA …	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW SKF HA	A02 NoE NoP
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 50 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MS SKF HA	A02	52837 PDF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MS SKF HA	A02	52837 PDF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	kW MS SKF HA	A02	52837 PDF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW MS		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW	ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02	52837 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 SKF HA	A02	52837 PDF
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 239 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	kW MS SKF HA		00346236 PDF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW MS		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW	ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW SKF HA		00346236 PDF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW SKF HA	A02 A58 NoE NoP	52837 PDF
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW		
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 50 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MS SKF HA	A02 A58
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW MS SKF HA	A02 A58 NoE NoP
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW MS	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MS SKF HA	A02 A58 NoE NoP
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		A02 A58 NoP
			ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 SKF HA	A02 A58
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL Z630 ›

52837 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 239 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW MS SKF HA	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW MS	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW	ANBAUMATERIAL Z630 ›

00346236 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW SKF HA	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL Z630 ›

00346236 PDF — Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 MSkW	Flh
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52838 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 50 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 MS	A01
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180–195 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 kW MS KMV VA	
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 kW MS …	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 MSkW …	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW KMV VA	
	235/40 R18	235/40 R18	A01 K02 G90 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		
	235/40 R18	235/40 R18	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 R37 T89	A01
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MS KMV VA	
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 MS …	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	KMV VA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 KOV VA	
	235/40 R18	235/40 R18	A01 K02 G90	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 239 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 kW MS KMV VA	
	215/40 R18	215/40 R18	K01 T89 kW MS …	
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW KMV VA	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 MSkW KOV VA	
	235/40 R18	235/40 R18	K02 G90 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K01 T89 MSkW	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00392723 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 50 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 MSkW	A01 V19
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 HA	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 G90	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V19
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 HA	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86	ANBAUMATERIAL
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 V19
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 VA T88 VA …	ANBAUMATERIAL
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86	Z630 ›
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V19
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 HA	
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 G90	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V19
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 HA	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	A01 V19
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T89 HA	ANBAUMATERIAL
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01	Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 50 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–239 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 MSkW
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T89 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 MSkW
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 G90 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 G90 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 50 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 195–239 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW	
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	G90 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180–239 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G90 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 66–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24	
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88 F23	
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 T88 F24	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 66–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85		00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 180 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G90 T88 K02 VA …	A58	00387749 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G90 T88 K02 VA …	A58	00387749 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA	A58	00387749 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 195–239 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G90 T88 K02 VA …		00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

33 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 66–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	SKF	DEÄ	00380981 PDF
●	215/45 R17	215/45 R17	T91 SKF		
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	SKF	AuT	00380981 PDF
●	215/45 R17	215/45 R17	SKF		
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 33 Radsätze

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 66–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MS	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37	
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 66–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90	AuT
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90	AuT
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 147 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MS SKF HA	
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90	AuT
● 215/40 R18	215/40 R18	T89	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 180–239 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 MSkW	V19
225/35 R19	245/30 R19	K02 T89 HA	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02 G90	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 33 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T89 HA
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 66–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 147 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T89 HA
	235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 G90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	K02 T89 HA
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 66–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 66–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 33 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 180–195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW	
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	G90 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
180–195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW	A58
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	G90 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	G90 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	A58
235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	G90 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 33 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	A58

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 239 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW	
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	G90 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 66–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00352004 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
180–195 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	G90 T88 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	G90 T88 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 33 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 239 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	G90 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

LV1.2

3 Radsätze

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 180–239 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 K02 VA K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K02 VA K01 HA
255/30 R19	255/30 R19	T91 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 VA K01 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 K02 VA K01 HA
255/30 R19	255/30 R19	T91 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

9 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 66–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88		52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 MSkW		52691 PDF
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 G90 K02 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88		52691 PDF
235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 G90 K02 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88		52691 PDF
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 VA		

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88		52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88		00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 195–239 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW		00357133 PDF
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	G90 K02 VA K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 140–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW		00357133 PDF
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88		

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
8,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180–239 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	G90 T88 K02 VA …	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00467549 PDF Shop ›
8,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	G90 T88 K02 VA …	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00467549 PDF Shop ›
8,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00467549 PDF Shop ›
8,5x20 ET 48 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180–239 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	G90 T88 K02 VA …	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00467549 PDF Shop ›
8,5x20 ET 48 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	G90 T88 K02 VA …	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00467549 PDF Shop ›
8,5x20 ET 48 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW FK Festigkeitsgutachten	★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00467549 PDF Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
7,5x18 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW ABE Betriebserlaubnis	● 205/45 R18 ● 215/40 R18 ★ ● **225/40 R18** Serie	205/45 R18 215/40 R18 **225/40 R18** Serie	T90 MS SKF HA T89 MS	A02 ANBAUMATERIAL Z630 ›	52595 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 (CD) · Fortsetzung

VR3 Fortsetzung · 6 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW SKF HA	A02 Flh
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL Z630 ›

52595 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 147 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90 MS SKF HA	A02
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL Z630 ›

52595 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 SKF HA	A02
● 215/40 R18	215/40 R18	R37 T89	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL Z630 ›

52595 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	kW MS SKF HA	A02
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 kW MS	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	MSkW	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52595 PDF — Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL Z630 ›

00324399 PDF — Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 8 Alltrack (CDV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CDV	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 8 Alltrack · **Baujahr 2020–2024** · 2 Varianten · 140–147 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1
1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	A01 T90	
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88	
225/40 R19	225/40 R19		ANBAUMATERIAL Z642 ›
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91	

00343598 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 Alltrack (CDV) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	T90
225/35 R19	225/35 R19	T88
225/40 R19	225/40 R19	
235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	MS
215/45 R18	215/45 R18	
225/40 R18	225/40 R18	MS
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MS SKF HA
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	MS
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
NoE NoP

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MS SKF HA
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	MS SKF HA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MS SKF HA
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	MS
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	T90
225/35 R19	225/35 R19	T88
225/40 R19	225/40 R19	
235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 Alltrack (CDV) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	T88
245/30 R20	245/30 R20	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**205/55 R17** Serie	**205/55 R17** Serie	114 HA
	215/50 R17	215/50 R17	
	225/50 R17	225/50 R17	114 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	MS SKF HA
●	215/45 R18	215/45 R18	
●	225/40 R18	225/40 R18	MS SKF HA
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	MS SKF HA
●	215/45 R18	215/45 R18	
●	225/40 R18	225/40 R18	MS
★ ●	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R19	215/40 R19	T90
225/35 R19	225/35 R19	T88
225/40 R19	225/40 R19	
235/35 R19	235/35 R19	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Golf 8 R (CD)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CD	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 8 R · **Baujahr ab 2021** · 3 Varianten · 235–245 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 MSkW	A01 Flh
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW	Flh
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW K02 VA	NoP
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW K02 VA	
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 R (CD) · Fortsetzung

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 R37	A01 Flh NoP

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	R37	A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	R37	A02 NoP

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	R37	Flh
235/40 R18	235/40 R18	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 MSkW	A01 Flh
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW	Flh
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 R (CD) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 245 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447035 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435480 PDF, Flh
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447017 PDF
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 235 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF, Flh
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 R (CD) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 245 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	R37

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00324399 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN Golf 8 Variant (CDV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CDV	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 8 Variant · **Baujahr ab 2020** · 24 Varianten · 81–150 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 81–140 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 VA T88 VA …
235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF
A01 V19

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 Variant (CDV) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 VA T88 VA …
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00307388 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386947 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 Variant (CDV) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F23
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	A01 MSkW K01 HA
215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 MSkW …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoE NoP

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW K01 HA
215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW K01 VA …
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW SKF HA
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 NoE NoP

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW SKF HA
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW SKF HA
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 NoE NoP

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW SKF HA
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 Variant (CDV) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 MSkW	Flh
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K01 T89 MSkW	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01 V19
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
	225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 VA T88 VA …	
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	225/35 R19	245/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …	
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW	A01
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW	
★ ●	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 Variant (CDV) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 F24
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F23
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88 F24

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	SKF
●	215/45 R17	215/45 R17	T91 SKF
★ ●	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF, DEÄ

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF, AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	245/30 R19	K01 VA T88 VA K02 HA …
	235/30 R19	235/30 R19	K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 Variant (CDV) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW		00435480 PDF
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88		
			ANBAUMATERIAL	
			Z312 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW		00447035 PDF
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88		
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW		00353314 PDF
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88		
			ANBAUMATERIAL	
			Z312 ›	Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85		00352004 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z312 ›	Shop ›

MSP AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 81–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW		52691 PDF
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88		
			ANBAUMATERIAL	
			Z312 ›	Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 140–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/35 R19	215/35 R19	T85 kW		00357133 PDF
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88		
			ANBAUMATERIAL	
			Z312 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 Variant (CDV) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	MSkW SKF HA	A02 Flh
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW	
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie		ANBAUMATERIAL Z630 ›

52595 PDF · Shop ›

VOLKSWAGEN
Golf 8 Variant R (CDV)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CDV	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Golf 8 Variant R · **Baujahr ab 2021** · 2 Varianten · 235–245 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 MSkW	A01 Flh
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02	ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 MSkW	Flh
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K02 VA	ANBAUMATERIAL Z642 ›

49557 PDF · Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K02 VA	ANBAUMATERIAL Z630 ›

52324 PDF · Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 235 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 MSkW K02 VA	NoP
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K02	ANBAUMATERIAL Z630 ›

00386947 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 Variant R (CDV) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW K02 VA	
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00265367 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	K02 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	A01 K02 R37	A01 Flh NoP

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	R37	A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	R37	A02 NoP

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● 225/40 R18 Serie 235/40 R18	225/40 R18 Serie 235/40 R18	R37 A01 K02	Flh

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 Variant R (CDV) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 MSkW
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 Flh

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Flh

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 245 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: Flh

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 Variant R (CDV) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA		00447017 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›
Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47
Ausf. 5R · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW		55386100 PDF
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 VA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 235 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW	Flh	52691 PDF
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	A01 K02 VA		

ANBAUMATERIAL: Z312 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 245 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/35 R19	225/35 R19	T88 MSkW		00357133 PDF
★ 235/35 R19 Serie	235/35 R19 Serie	K02 VA		

ANBAUMATERIAL: Z312 ›
Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

8,5x20 ET 48
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA		00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Golf 8 Variant R (CDV) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/40 R18 Serie	225/40 R18 Serie	R37		00324399 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

VOLKSWAGEN ID.3 (E1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
E1	5x112	57,1	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ID.3 · **Baujahr 2020–2026** · 15 Varianten · 70–89 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 70 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 225/45 R19 235/45 R19	225/45 R19 235/45 R19	A01 K01 VA A01 K01	kW2 A01 A58	49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,0x21 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,0x21 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96		00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.3 (E1) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA K01 HA
255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

67304503 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 VA K01 HA
255/30 R21	255/30 R21	T93 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55233100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	A01 K01
	215/55 R18 Serie	235/50 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

52837 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	A01 K01 VA
	215/55 R18 Serie	235/50 R18	A01 K01
	225/50 R18	225/50 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01 A58 V18 Z18

52837 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/45 R19**	**225/45 R19**	A01 K01 VA
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

52611 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R20**	**225/40 R20**	T94 K01 VA
	235/40 R20	235/40 R20	K02 VA 125 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

kW3 A58

00387749 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.3 (E1) · Fortsetzung

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
7,5x18 ET 40 Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 70 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	K01		Z630 ›	55501100 PDF Shop ›
8,5x19 ET 45 Ausf. 5RR · Nabe 75 · 70 kW TG Teilegutachten	★ **225/45 R19** 235/45 R19	**225/45 R19** 235/45 R19	K01 VA K01		Z630 ›	00447035 PDF Shop ›
8,5x19 ET 45 Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 70 kW TG Teilegutachten	★ **225/45 R19** 235/45 R19	**225/45 R19** 235/45 R19	K01 VA K01	A58	Z312 ›	00435480 PDF Shop ›
8,5x19 ET 50 Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 70 kW TG Teilegutachten	★ ● **225/45 R19**	**225/45 R19**		kW3 A58	Z630 ›	00370976 PDF Shop ›
8,5x20 ET 45 Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 70 kW TG Teilegutachten	★ **225/40 R20** 235/40 R20	**225/40 R20** 235/40 R20	T94 K01 VA K02 VA K01 HA	A58	Z312 ›	00447017 PDF Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
8,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW FK Festigkeitsgutachten	★ **225/40 R20** 235/40 R20	**225/40 R20** 235/40 R20	T94 K01 VA K02 VA K01 HA		Z630 ›	00467549 PDF Shop ›
8,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	235/40 R20	235/40 R20	K01 T96		Z630 ›	00467549 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.3 (E1) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/40 R20 Serie	235/40 R20 Serie	T96 K02 VA	00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	225/40 R20	225/40 R20	T94	00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie	A01 K01 VA	A01 A58 V18 Z18
	215/55 R18 Serie	235/50 R18	A01 K01	
	225/50 R18	225/50 R18	A01 K01	

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

VOLKSWAGEN ID.3 Neo (E1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E1	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ID.3 Neo · **Baujahr ab 2026** · 3 Varianten · 70 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19		00343598 PDF
235/45 R19	235/45 R19		

ANBAUMATERIAL: Z642 › — Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21		00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.3 Neo (E1) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie		V18	00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	215/55 R18 Serie	215/55 R18 Serie		V18	00346236 PDF
	215/55 R18 Serie	235/50 R18			
	225/50 R18	225/50 R18			

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00321520 PDF
235/45 R19	235/45 R19			

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20	T94 130 HA		00352004 PDF
235/40 R20	235/40 R20	130 HA		

ANBAUMATERIAL: Z312 › — Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20	T94		00467549 PDF
235/40 R20	235/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R20	225/40 R20	T94		00467549 PDF
235/40 R20	235/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
ID.4 (E2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E2	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ID.4 · **Baujahr ab 2021** · 13 Varianten · 70–89 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

8 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 Pure K01 VA …
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 Pure K01 VA …
	245/50 R19	275/45 R19	A01 K01 146 HA
	255/50 R19 Serie	255/50 R19 Serie	A01 K01 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58 Pure V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	Pure 146 HA SKF HA
★ ●	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	146 HA SKF HA
●	245/50 R19	245/50 R19	Pure 146 HA SKF HA
●	245/50 R19	275/45 R19	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B54 Pure V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 kW1 153 HA
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA 154 HA
	245/45 R20	245/45 R20	kW1 K01 VA 156 HA
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 156 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 ED1 V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00435483 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	A01 R70 kW1 153 HA
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 R70 VA …
	245/45 R20	245/45 R20	A01 kW1 K01 VA …
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01 156 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C
HA 10,5x20 ET 45 — DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	156 HA
	255/45 R20 Serie	285/40 R20	155 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C
HA 9,0x20 ET 34 — DC

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA 154 HA
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 156 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.4 (E2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 kW1 153 HA
★ ● **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA 154 HA SKF HA
★ ● **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 156 HA K01 HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	154 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 10,5x20 ET 45

C / DC

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 156 HA
255/45 R20 Serie	285/40 R20	A01 155 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 38

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00383206 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00383206 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R21 Serie	235/45 R21 Serie	kW K01 VA 156 HA
★ **235/45 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01 156 HA T02 HA
245/40 R21	245/40 R21	T00 kW K01 VA 156 HA
★ **245/40 R21**	**275/35 R21**	K01 VA 156 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

67304503 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K02 T00 kW 152 HA
★ **245/40 R21**	**275/35 R21**	K02 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

67313501 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 37

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R21**	**275/35 R21**	K01 VA 152 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

63678506 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.4 (E2) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21**	**275/35 R21**	T00 VA 156 HA
	255/40 R21 Serie	255/40 R21 Serie	T02 156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 Pure K01 VA
★	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01 VA
	245/50 R19	245/50 R19	A01 Pure K01 VA
	245/50 R19	275/45 R19	A01 K01
	255/50 R19 Serie	255/50 R19 Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	Pure SKF HA
★ ●	**235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	SKF HA
●	245/50 R19	245/50 R19	Pure SKF HA
●	245/50 R19	275/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B54 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	A01 K01 R70 kW1
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 R70 VA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 kW1
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	K01 R70 kW1
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 kW1
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 VA K02 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	A01 R70 kW1
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 R70 VA
	245/45 R20	245/45 R20	A01 kW1 K01 VA
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.4 (E2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 kW1
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA
	245/45 R20	245/45 R20	kW1 K01 VA
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	A01 R70 kW1
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA R70 VA
●	245/45 R20	245/45 R20	kW1 SKF HA
★ ●	**245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 kW1
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA R70 VA
●	245/45 R20	245/45 R20	kW1 SKF HA
★ ●	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	T99 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448528 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R22	255/35 R22	T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448532 PDF

Shop ›

SF1

12 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	K01 R70 kW1
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 kW1
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 VA K02 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.4 (E2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 30 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	K01 R70 kW1 146 HA
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA 147 HA
	245/45 R20	245/45 R20	K01 kW1 149 HA
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 VA 149 HA K02 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K02 VA 147 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 B54 Pure V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 kW1
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA
	245/45 R20	245/45 R20	kW1 K01 VA
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: ED1 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 kW1 146 HA
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA 147 HA
	245/45 R20	245/45 R20	kW1 K01 VA 149 HA
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 149 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 B54 Pure V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 [C] · HA 10,0x20 ET 35 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	
	245/45 R20	285/40 R20	
	255/45 R20 Serie	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 [C]
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 kW1 146 HA
★	**235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA R70 VA 147 HA
●	245/45 R20	245/45 R20	kW1 149 HA SKF HA
★ ●	**245/45 R20**	**275/40 R20**	149 HA K01 HA
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA 147 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 B54 Pure V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 [C] · HA 10,0x20 ET 40 [DC]
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/45 R20**	**275/40 R20**	
	245/45 R20	285/40 R20	
	255/45 R20 Serie	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.4 (E2) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R20 Serie	235/50 R20 Serie	R70 kW1 146 HA
★ ● **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	R70 VA 147 HA SKF HA
★ ● **245/45 R20**	**275/40 R20**	149 HA
★ ● **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	147 HA SKF HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 B54 Pure V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446990 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 45** C
HA **10,0x20 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**
245/45 R20	285/40 R20
255/45 R20 Serie	285/40 R20

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976_00467591 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R21**	**275/35 R21**	K01 T00 VA
255/40 R21 Serie	255/40 R21 Serie	T02 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V21
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00408712 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R21**	**275/35 R21**	K01 T00 VA
255/40 R21 Serie	255/40 R21 Serie	T02 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V21
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00404791 PDF
Shop ›

9,5x22 ET 45 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R22	255/35 R22	T99 155 HA
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 155 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00428763 PDF
Shop ›

VOLKSWAGEN ID.5 (E2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
E2	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ID.5 · **Baujahr ab 2021** · 8 Varianten · 70–89 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 R70 VA …
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01 156 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 154 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.5 (E2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA **9,0x20 ET 35** C HA **10,5x20 ET 45** DC Ausf. 5B / 5R · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/45 R20** 255/45 R20	**275/40 R20** 285/40 R20	156 HA 155 HA	ANBAUMATERIAL Z642 ›	00331124_00331265 PDF Shop ›
VA **9,0x20 ET 35** C HA **9,0x20 ET 34** DC Ausf. 5B · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **235/50 R20** Serie ★ **245/45 R20** 255/45 R20	**255/45 R20** Serie **275/40 R20** 255/45 R20 Serie	K01 154 HA K01 156 HA K01 154 HA	V20 ANBAUMATERIAL Z642 ›	00331124_00286283 PDF Shop ›
9,0x20 ET 42 C Ausf. 5R · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ ● **235/50 R20** Serie ★ ● **245/45 R20** ● 255/45 R20	**255/45 R20** Serie **275/40 R20** 255/45 R20 Serie	R70 VA 154 HA SKF HA A01 156 HA K01 HA 154 HA SKF HA	BS2 V20 ANBAUMATERIAL Z642 ›	00331124 PDF Shop ›
VA **9,0x20 ET 42** C HA **10,5x20 ET 45** DC Ausf. 5R · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/45 R20** 255/45 R20	**275/40 R20** 285/40 R20	A01 156 HA A01 155 HA	ANBAUMATERIAL Z642 ›	00331124_00331265 PDF Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,5x20 ET 45 Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	● 255/45 R20	255/45 R20 Serie	156 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00383206 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	★ **235/45 R21** Serie 245/40 R21	**235/45 R21** Serie 245/40 R21	T01 K01 VA 156 HA T00 K01 VA 156 HA	V21 ANBAUMATERIAL Z630 ›	67304503 PDF Shop ›
9,5x21 ET 38 C Ausf. 5RZA · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	★ **245/40 R21** 255/40 R21	**275/35 R21** 255/40 R21 Serie	156 HA T02 156 HA	ANBAUMATERIAL Z630 ›	55232100 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.5 (E2) · Fortsetzung

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie	A01 K01	B54 V19
245/50 R19	275/45 R19	A01 K01	
255/50 R19	255/50 R19 Serie	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**255/50 R19** Serie		B54 V19
● 245/50 R19	275/45 R19		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 R70 VA	A01 B54 V20
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01 VA K02 HA	
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA	V20
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 VA K02 HA	
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 R70 VA	A01 B54 V20
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01	
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA	V20
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	K01	
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 VA R70 VA	B54 V20
★ ● **245/45 R20**	**275/40 R20**	A01 K01 HA	
255/45 R20	255/45 R20 Serie	A01 K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.5 (E2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 40 [C]

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA R70 VA
★ ● **245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02
255/35 R22	255/35 R22	T99 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448528 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R22	255/35 R22	T99
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448532 PDF

Shop ›

SF1

7 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 R70 VA
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	K01 VA K02 HA
255/45 R20	255/45 R20 Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 [C] · HA 10,0x20 ET 35 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 [C] · HA 10,0x20 ET 40 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 45 [C] · HA 10,0x20 ET 45 [DC]

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/45 R20**	**275/40 R20**	
245/45 R20	285/40 R20	
255/45 R20	285/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.5 (E2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–77 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R21**	**275/35 R21**	K01 VA	B54 V21
255/40 R21	255/40 R21 Serie	T02 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00408712 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/40 R21**	**275/35 R21**	K01 VA	V21
255/40 R21	255/40 R21 Serie	T02 K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02 155 HA	B54
● 255/35 R22	255/35 R22	T99 155 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00428763 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN ID.7 (ED)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ED	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ID.7 · **Baujahr ab 2023** · 4 Varianten · 70–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 35 / HA 10,5x20 ET 45

C / DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20 Serie	265/40 R20	158 HA	A58 V20
245/40 R20	275/35 R20	T02 HA	
245/40 R20	285/35 R20		
255/40 R20	285/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 VA 159 HA …	V20
235/45 R20 Serie	265/40 R20	A01 K01 157 HA	
245/40 R20	275/35 R20	A01 K01 T02 HA	
255/40 R20	255/40 R20 Serie	A01 T01 K01 VA …	
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA 157 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 10,5x20 ET 45

C / DC

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20 Serie	265/40 R20	A01 158 HA	A58 V20
245/40 R20	275/35 R20	A01 T02 HA	
245/40 R20	285/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.7 (ED) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	159 HA T01 HA SKF HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	158 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	A01 T01 K01 VA …
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA 158 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	275/35 R20	156 HA T02 HA
245/40 R20	285/35 R20	156 HA
255/40 R20	285/35 R20	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00383206 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 — C
HA 9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5RZ / 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	152 HA T98 HA
245/35 R21	285/30 R21	152 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
255/35 R21	285/30 R21	152 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55233100_63060100 PDF

Shop ›

VA 9,0x21 ET 35 — C
HA 10,5x21 ET 45 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21	156 HA
255/35 R21	285/30 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V21

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55233100_60556100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	156 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 156 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V21

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 37 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	152 HA T98 HA
245/35 R21	285/30 R21	152 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
255/35 R21	285/30 R21	152 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

63060100 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.7 (ED) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	156 HA T98 HA
245/35 R21	285/30 R21	156 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 156 HA
255/35 R21	285/30 R21	156 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55232100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	152 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

56843100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 VA SKF HA
	235/50 R19 Serie	265/45 R19	A01 K01 VA
	255/45 R19	255/45 R19 Serie	A01 K01 VA SKF HA
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

Lim A58 B54 V19

52611 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K01 VA SKF HA
	235/50 R19 Serie	265/45 R19	K01 VA
	255/45 R19	255/45 R19 Serie	K01 VA SKF HA
	265/45 R19	265/45 R19	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V19

00321520 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	
●	235/50 R19 Serie	265/45 R19	
●	255/45 R19	255/45 R19 Serie	SKF HA
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

Lim A58 B54 V19

52611 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	
●	235/50 R19 Serie	265/45 R19	
●	255/45 R19	255/45 R19 Serie	SKF HA
	265/45 R19	265/45 R19	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V19

00321520 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.7 (ED) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 T01 HA
235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01
245/40 R20	275/35 R20	K01 T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA T01 HA SKF HA
235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01
245/40 R20	275/35 R20	K01 T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K01 VA SKF HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 HA SKF HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	
245/40 R20	275/35 R20	K01 T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	152 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V21

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	152 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V21

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.7 (ED) · Fortsetzung

SF1

18 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 8,5x20 ET 45
HA 10,0x20 ET 45 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 HA
	235/45 R20 Serie	265/40 R20	
	245/40 R20	275/35 R20	T02 HA
	245/40 R20	285/35 R20	
	255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 152 HA T01 HA
	235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01 150 HA
	245/40 R20	275/35 R20	K01 152 HA T02 HA
	255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89–90 kW

TG Teilegutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 T01 HA
	235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01
	245/40 R20	275/35 R20	K01 T02 HA
	255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00435550 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 T01 HA
	235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01
	245/40 R20	275/35 R20	K01 T02 HA
	255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 mbB — 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89–90 kW

TG Teilegutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA 152 HA T01 HA …
	235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01 150 HA
	245/40 R20	275/35 R20	K01 152 HA T02 HA
	255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K01 VA 152 HA …
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 150 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00446988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 C
HA 10,0x20 ET 40 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 HA
	235/45 R20 Serie	265/40 R20	
	245/40 R20	275/35 R20	T02 HA
	245/40 R20	285/35 R20	
	255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.7 (ED) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 18 Radsätze

VA 9,0x20 ET 35 / HA 10,0x20 ET 45

C / DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 HA
235/45 R20 Serie	265/40 R20	
245/40 R20	275/35 R20	T02 HA
245/40 R20	285/35 R20	
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA 152 HA T01 HA …
235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01 150 HA
245/40 R20	275/35 R20	K01 152 HA T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K01 VA 152 HA …
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 150 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89–90 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA T01 HA SKF HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	150 HA
245/40 R20	275/35 R20	K01 152 HA T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 152 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 150 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 / HA 10,0x20 ET 45

C / DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	
245/40 R20	275/35 R20	T02 HA
245/40 R20	285/35 R20	
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 / HA 10,0x20 ET 40

C / DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	
245/40 R20	275/35 R20	T02 HA
245/40 R20	285/35 R20	
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA T01 HA SKF HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	150 HA
245/40 R20	275/35 R20	K01 152 HA T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 152 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 150 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.7 (ED) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89–90 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA T01 HA SKF HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	150 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	152 HA T02 HA
● 255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 SKF 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 45 — C
HA 10,0x20 ET 45 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	
● 245/40 R20	275/35 R20	T02 HA
● 245/40 R20	285/35 R20	
● 255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA T01 HA SKF HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	150 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	152 HA T02 HA
● 255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 SKF 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	K01 T98 HA
245/35 R21	285/30 R21	K01 VA K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA K01 HA
255/35 R21	285/30 R21	K02
265/35 R21	265/35 R21 Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 — C
HA 10,5x21 ET 45 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21	
255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791_00427150 PDF

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 — C
HA 10,5x21 ET 40 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21	
255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00404791_00427150 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.7 (ED) · Fortsetzung

VR3.2 AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 35 / HA 10,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20 Serie	265/40 R20	152 HA
245/40 R20	275/35 R20	152 HA T02 HA
245/40 R20	285/35 R20	152 HA
255/40 R20	285/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100_56623100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA 152 HA T01 HA …
	235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01 152 HA
	245/40 R20	275/35 R20	K01 152 HA T02 HA
	255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K01 VA 152 HA …
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I V20

56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 10,5x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20 Serie	265/40 R20	152 HA
245/40 R20	275/35 R20	152 HA T02 HA
245/40 R20	285/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

56504100_56623100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA T01 HA SKF HA
●	235/45 R20 Serie	265/40 R20	152 HA
●	245/40 R20	275/35 R20	152 HA T02 HA
	255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K01 VA 152 HA …
	265/40 R20	265/40 R20	K01 VA 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I V20

56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	152 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

ID.7 Tourer (ED)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ED	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ID.7 Tourer · **Baujahr ab 2024** · 4 Varianten · 70–90 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 35 / HA 10,5x20 ET 45 — C / DC

Ausf. 5B / 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20 Serie	265/40 R20	158 HA	A58 V20
245/40 R20	275/35 R20	T02 HA	
245/40 R20	285/35 R20		ANBAUMATERIAL
255/40 R20	285/35 R20		Z642 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 VA 159 HA …	V20
	235/45 R20 Serie	265/40 R20	A01 K01 157 HA	
	245/40 R20	275/35 R20	A01 K01 T02 HA	ANBAUMATERIAL
	255/40 R20	255/40 R20 Serie	A01 T01 K01 VA …	Z642 ›
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA 157 HA …	

00331124 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 10,5x20 ET 45 — C / DC

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20 Serie	265/40 R20	A01 158 HA	A58 V20
245/40 R20	275/35 R20	A01 T02 HA	
245/40 R20	285/35 R20		ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

00331124_00331265 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	159 HA T01 HA SKF HA	V20
●	235/45 R20 Serie	265/40 R20	158 HA	
●	245/40 R20	275/35 R20	T02 HA	ANBAUMATERIAL
	255/40 R20	255/40 R20 Serie	A01 T01 K01 VA …	Z642 ›
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA 158 HA	

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

6 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R20	275/35 R20	156 HA T02 HA	
245/40 R20	285/35 R20	156 HA	ANBAUMATERIAL
255/40 R20	285/35 R20	156 HA	Z630 ›

00383206 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.7 Tourer (ED) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 6 Radsätze

VA **9,0x21 ET 35** C
HA **9,5x21 ET 37** DC
Ausf. 5RZ / 5RZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	152 HA T98 HA
245/35 R21	285/30 R21	152 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
255/35 R21	285/30 R21	152 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100_63060100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

VA **9,0x21 ET 35** C
HA **10,5x21 ET 45** DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21	156 HA
255/35 R21	285/30 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100_60556100 PDF
A58 V21

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	156 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 156 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF
A58 V21

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 37 DC
Ausf. 5RZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	152 HA T98 HA
245/35 R21	285/30 R21	152 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
255/35 R21	285/30 R21	152 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	156 HA T98 HA
245/35 R21	285/30 R21	156 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 156 HA
255/35 R21	285/30 R21	156 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	152 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.7 Tourer (ED) · Fortsetzung

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 VA SKF HA	Lim A58 B54 V19
	235/50 R19 Serie	265/45 R19	A01 K01 VA	
	255/45 R19	255/45 R19 Serie	A01 K01 VA SKF HA	ANBAUMATERIAL
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA	Z630 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K01 VA SKF HA	V19
	235/50 R19 Serie	265/45 R19	K01 VA	
	255/45 R19	255/45 R19 Serie	K01 VA SKF HA	ANBAUMATERIAL
	265/45 R19	265/45 R19	K02 VA	Z630 ›

00321520 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie		Lim A58 B54 V19
●	235/50 R19 Serie	265/45 R19		
●	255/45 R19	255/45 R19 Serie	SKF HA	ANBAUMATERIAL
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA	Z630 ›

52611 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie		V19
●	235/50 R19 Serie	265/45 R19		
●	255/45 R19	255/45 R19 Serie	SKF HA	ANBAUMATERIAL
	265/45 R19	265/45 R19	K02 VA	Z630 ›

00321520 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 30 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 T01 HA	
	235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01	
	245/40 R20	275/35 R20	K01 T02 HA	ANBAUMATERIAL
	255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K02 VA K01 HA	Z630 ›

00470075 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 · C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA T01 HA SKF HA	V20
	235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01	
	245/40 R20	275/35 R20	K01 T02 HA	ANBAUMATERIAL
	255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K01 VA SKF HA	Z630 ›
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA	

00470075 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.7 Tourer (ED) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 HA SKF HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	
245/40 R20	275/35 R20	K01 T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	152 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V21

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	152 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V21

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

SF1

18 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



VA 8,5x20 ET 45 / HA 10,0x20 ET 45

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 HA
235/45 R20 Serie	265/40 R20	
245/40 R20	275/35 R20	T02 HA
245/40 R20	285/35 R20	
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 152 HA T01 HA
235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01 150 HA
245/40 R20	275/35 R20	K01 152 HA T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K02 VA 152 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89–90 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 T01 HA
235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01
245/40 R20	275/35 R20	K01 T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.7 Tourer (ED) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 30 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 T01 HA
235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01
245/40 R20	275/35 R20	K01 T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89–90 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA 152 HA T01 HA …
235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01 150 HA
245/40 R20	275/35 R20	K01 152 HA T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K01 VA 152 HA …
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 150 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 10,0x20 ET 40 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 HA
235/45 R20 Serie	265/40 R20	
245/40 R20	275/35 R20	T02 HA
245/40 R20	285/35 R20	
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 — C / HA 10,0x20 ET 45 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 HA
235/45 R20 Serie	265/40 R20	
245/40 R20	275/35 R20	T02 HA
245/40 R20	285/35 R20	
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976_00467591 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA 152 HA T01 HA …
235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01 150 HA
245/40 R20	275/35 R20	K01 152 HA T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K01 VA 152 HA …
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 150 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89–90 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA T01 HA SKF HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	150 HA
245/40 R20	275/35 R20	K01 152 HA T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 152 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 150 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.7 Tourer (ED) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 18 Radsätze

VA 9,0x20 ET 40 · HA 10,0x20 ET 45 — C / DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	
245/40 R20	275/35 R20	T02 HA
245/40 R20	285/35 R20	
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

VA 9,0x20 ET 40 · HA 10,0x20 ET 40 — C / DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	
245/40 R20	275/35 R20	T02 HA
245/40 R20	285/35 R20	
255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA T01 HA SKF HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	150 HA
245/40 R20	275/35 R20	K01 152 HA T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 152 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 150 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

9,0x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 89–90 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA T01 HA SKF HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	150 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	152 HA T02 HA
● 255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 SKF 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00446990 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

VA 9,0x20 ET 45 · HA 10,0x20 ET 45 — C / DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	T01 HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	
● 245/40 R20	275/35 R20	T02 HA
● 245/40 R20	285/35 R20	
● 255/40 R20	285/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00461976_00467591 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

9,0x20 ET 45 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA T01 HA SKF HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	150 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	152 HA T02 HA
● 255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 SKF 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 — 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.7 Tourer (ED) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 18 Radsätze

9,5x21 ET 36 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	K01 T98 HA
245/35 R21	285/30 R21	K01 VA K02 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA K01 HA
255/35 R21	285/30 R21	K02
265/35 R21	265/35 R21 Serie	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00404791 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 — C
HA 10,5x21 ET 45 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21	
255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00404791_00427150 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VA 9,5x21 ET 36 — C
HA 10,5x21 ET 40 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	285/30 R21	
255/35 R21	285/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00404791_00427150 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

5 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



VA 9,0x20 ET 35 — C
HA 10,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20 Serie	265/40 R20	152 HA
245/40 R20	275/35 R20	152 HA T02 HA
245/40 R20	285/35 R20	152 HA
255/40 R20	285/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100_56623100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20 Serie**	**255/40 R20 Serie**	K01 VA 152 HA T01 HA …
	235/45 R20 Serie	265/40 R20	K01 152 HA
	245/40 R20	275/35 R20	K01 152 HA T02 HA
	255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K01 VA 152 HA …
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA 152 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF — 75I V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 — C
HA 10,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20 Serie	265/40 R20	152 HA
245/40 R20	275/35 R20	152 HA T02 HA
245/40 R20	285/35 R20	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100_56623100 PDF — A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.7 Tourer (ED) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	152 HA T01 HA SKF HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	152 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	152 HA T02 HA
255/40 R20	255/40 R20 Serie	T01 K01 VA 152 HA …
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA 152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	275/30 R21	152 HA T98 HA
255/35 R21	255/35 R21	T98 152 HA
265/35 R21	265/35 R21 Serie	152 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56381100 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN ID.Buzz (EB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EB	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ID.Buzz · **Baujahr ab 2022** · 14 Varianten · 70–90 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 43

C

Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B54 V20

ANBAUMATERIAL: Z686 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 43

C

Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 89–90 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/45 R20	245/45 R20	185 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z686 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 43

C

Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z686 ›

00470075 PDF

Shop ›

VA 8,5x22 ET 40 / HA 10,0x22 ET 53

C

Ausf. 5DBZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/35 R22	HL 285/30 R22	T99 VA 174 HA T04 HA …
● 255/35 R22	285/30 R22	T99 VA 174 HA T01 HA
★ ● **255/35 R22**	**295/30 R22**	174 HA K01 HA T03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22 Vn2

ANBAUMATERIAL: Z685 ›

00421172 PDF

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.Buzz (EB) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 70–89 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R22	255/35 R22	T99	B54 BS2	00448532 PDF
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02		

ANBAUMATERIAL: Z691 ›

Shop ›

VA 8,5x22 ET 40 / HA 10,0x22 ET 53 C

Ausf. 5DBZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R22	HL 285/30 R22	T99 VA 174 HA T04 HA …	V22 Vn2	00414838_00462053 PDF
● 255/35 R22	285/30 R22	T99 VA 174 HA T01 HA		
★ ● **255/35 R22**	**295/30 R22**	174 HA K01 HA T03 HA		

ANBAUMATERIAL: Z685 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN ID.Buzz Cargo (EBN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
EBN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE ID.Buzz Cargo · **Baujahr ab 2022** · 5 Varianten · 70–89 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 43 C

Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 70 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/45 R20	275/40 R20	A01 K01 HA	B54 V20	53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z686 ›

Shop ›

9,0x20 ET 43 C

Ausf. 5DB1 · Nabe 66,5 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/45 R20	275/40 R20	K01 HA	V20	00470075 PDF

ANBAUMATERIAL: Z686 ›

Shop ›

VA 8,5x22 ET 40 / HA 10,0x22 ET 53 C

Ausf. 5DBZ · Nabe 75 · 70 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R22	HL 285/30 R22	T99 VA 174 HA T04 HA …	V22 Vn2	00421172 PDF
● 255/35 R22	285/30 R22	T99 VA 174 HA T01 HA		
★ ● **255/35 R22**	**295/30 R22**	174 HA K01 HA T03 HA		

ANBAUMATERIAL: Z685 ›

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/35 R22	255/35 R22	T99	B54 BS2	00448532 PDF
● HL 255/35 R22	HL 255/35 R22	T02		

ANBAUMATERIAL: Z691 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN ID.Buzz Cargo (EBN) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

VA **8,5x22 ET 40**
HA **10,0x22 ET 53** C
Ausf. 5DBZ · Nabe 75 · 77–89 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/35 R22	HL 285/30 R22	T99 VA 174 HA T04 HA …	V22 Vn2
	255/35 R22	285/30 R22	T99 VA 174 HA T01 HA	
★	**255/35 R22**	**295/30 R22**	174 HA K01 HA T03 HA	

00414838_00462053 PDF

ANBAUMATERIAL
Z685 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN Jetta V (1KM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1KM	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Jetta V · **Baujahr 2005–2010** · 17 Varianten · 66–147 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 75–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	A01 A58
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …	

49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …	

49557 PDF

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85 …	A01
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G01 T88	

52324 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Jetta V (1KM) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K02
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 HA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Jetta V (1KM) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85 kW	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA …	A01
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 kW	A58
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	205/50 R17	205/50 R17	K02	DEB
	215/45 R17	215/45 R17	51J K02	
★	**225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

54590510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Jetta V (1KM) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 kW	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA	A58
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA	A58
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA	A58
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 kW	A58
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88	

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 kW K01 VA K02 HA	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88	
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55386100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Jetta V (1KM) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA ...
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 kW K01 VA ...
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA ...

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85 kW
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 HA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA ...
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Jetta VI (16)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
16	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Jetta VI · **Baujahr 2011–2018** · 21 Varianten · 77–155 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C · Ausf. 5R2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	A01 K02 R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/40 R18	205/40 R18	A01 K02 T86
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K02
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Jetta VI (16) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86
● 205/45 R18	205/45 R18	
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/40 R18	205/40 R18	T86
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/40 R18	215/40 R18	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K02
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K02
235/35 R18	235/35 R18	A01 K02
235/40 R18	235/40 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 V18

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
225/35 R19	255/30 R19	A01 K02
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00277921 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Jetta VI (16) · Fortsetzung

LV1

6 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K02 T89
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 K02 HA
	225/35 R18	225/35 R18	K02 T87
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
TA

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	255/30 R19	K02
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	255/30 R19	K02
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K01 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 T88
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00370976 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Jetta VI (16) · Fortsetzung

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88
	225/35 R19	255/30 R19	K02
	235/35 R19	235/35 R19	K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55386100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	225/35 R19	255/30 R19	A01 K02
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19 — 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K01 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 T88
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/30 R20	225/30 R20	K02 R70 T85
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 G01 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	G01 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Jetta VI (16) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R18	205/40 R18	T86
205/45 R18	205/45 R18	
215/40 R18	215/40 R18	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VOLKSWAGEN New Beetle (9C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
9C	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE New Beetle · **Baujahr 1998–2010** · 13 Varianten · 55–125 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 Au5 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z187 ›
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386950 PDF
ANBAUMATERIAL: Z187 ›
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	K02 367 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63217503 PDF
ANBAUMATERIAL: Z077 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 LK6 VA
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 LK6 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387618 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN **New Beetle (9C) · Fortsetzung**

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 367[VA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K02 R37
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 R37
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN
New Beetle Cabrio (1Y)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1Y	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE New Beetle Cabrio · **Baujahr 2002–2011** · 7 Varianten · 55–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 K02 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88 L02[VA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 Au5 — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z187 ›

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 L02[VA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386950 PDF

ANBAUMATERIAL: Z187 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN New Beetle Cabrio (1Y) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	K02 367 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63217503 PDF
ANBAUMATERIAL: Z077 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5AR · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	K02 T85 LK6 VA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 T88 LK6 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387618 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32
Ausf. 5A · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K02 367 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55157501 PDF
ANBAUMATERIAL: Z077 ›
Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18	A01 K02 R37
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K02 R37
	225/35 R18	225/35 R18	A01 K02
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z077 ›
Shop ›

VOLKSWAGEN Passat (35 I)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
35 I	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Passat · **Baujahr 1988–1996** · 27 Varianten · 50–100 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R17	205/40 R17	
●	215/40 R17	215/40 R17	NT5-

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590504 PDF
ANBAUMATERIAL: Z065 ›
Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Passat (3B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3B	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Passat · **Baujahr 1996–2000** · 18 Varianten · 66–142 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 74–142 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 L02 VA	TA A01

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 74–142 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
• 205/45 R18	205/45 R18		TA V18
• 215/40 R18	215/40 R18	kW	
• 225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 74–142 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	TA A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 L02 VA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Passat (3BG)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3BG	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Passat · **Baujahr 2000–2005** · 16 Varianten · 74–142 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 L02 VA	TA A01

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
• 205/45 R18	205/45 R18		TA V18
• 215/40 R18	215/40 R18	kW	
• 225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	TA A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 L02 VA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Passat (3BS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3BS	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Passat · **Baujahr 2001–2005** · 1 Variante · 202 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	A01

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K02 HA	A01 B11

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	A01 B11

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	B11

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
Passat (3C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3C	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Passat · **Baujahr 2005–2024** · 69 Varianten · 75–220 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

20 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 KOV T88 K01 VA …
225/35 R19	225/35 R19	A01 KMV T88 K01 VA …
225/35 R19	255/30 R19	A01 KOV K01 VA …
225/35 R19	255/30 R19	A01 KMV K01 VA …
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 KMV T91 K01 VA …
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 KOV T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K02 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 kW T93 VA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …
225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K02 T91
235/35 R19	255/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	A01 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K02 HA
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 kW
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 kW T93 VA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 20 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	KOV T88
● 225/35 R19	225/35 R19	KMV T88
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K01 KOV T91
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 225/40 R19	245/35 R19	
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 kW 127 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 kW T90 VA 127 HA …
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW A58 127 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 KMV VA
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K01 T88 KOV VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 127 HA K02 HA …
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 75–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R21 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 20 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K02 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 kW K01 VA …	A01 V00 V20
	225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K01 VA T90 VA …	
	225/35 R20	265/30 R20	A01 kW K01 VA T90 VA …	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K01 VA …	
	235/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA T92 VA …	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 kW	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 C / HA 9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75 · 81–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92	
	245/30 R20	245/30 R20	T90	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R21 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 kW K02 HA	A01 V00 V20
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 kW T90 VA K02 HA …	
●	225/35 R20	265/30 R20	A01 kW T90 VA K03 HA …	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 HA	
●	235/35 R20	265/30 R20	A01 T92 VA K03 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 HA	A01 A58 V20
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T92 HA	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–206 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 G01 T91	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

KV2

10 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	T93 K01 VA 124 HA …	V00 V19
	225/40 R19	245/35 R19	T93 kW K01 VA 125 HA …	
	225/40 R19	255/35 R19	kW K01 VA T93 VA …	
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA 125 HA …	
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA 123 HA K02 HA	
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93 125 HA	
	255/35 R19	255/35 R19	K02 VA 125 HA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–155 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	KMV T88 K01 VA …	
	225/35 R19	225/35 R19	KOV T88 K01 VA …	
	225/35 R19	255/30 R19	KMV K01 VA 125 HA …	
	225/35 R19	255/30 R19	KOV K01 VA 125 HA …	
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91 K01 VA …	
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	KOV T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–184 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA 125 HA …	
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 K01 VA 125 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA	V00 V19
●	225/40 R19	245/35 R19	T93 kW 125 HA K02 HA	
●	225/40 R19	255/35 R19	kW T93 VA 125 HA …	
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA	
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA	
●	245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	KOV T88 K01 VA …
●	225/35 R19	225/35 R19	KMV T88 125 HA
★ ●	**235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91 125 HA …
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	KOV T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	124 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA
★ ●	**235/40 R19**	**235/40 R19**	123 HA
●	245/35 R19	245/35 R19	125 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW 127 HA
●	225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA 127 HA …
●	235/30 R20	235/30 R20	T88 kW A58 127 HA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA
●	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW 127 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA KOV VA …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA KMV VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA 127 HA …
	245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
●	225/35 R20	255/30 R20	127 HA K02 HA T92 HA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA
●	245/30 R20	245/30 R20	T90 127 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56843100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

KV4

31 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW	
215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 MSkW …	
225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 kW K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		V18
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01	
225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 kW K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF	A02
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 225/45 R18	225/45 R18		
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF	A02 A58
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 225/45 R18	225/45 R18		
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW	A02
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 MSkW	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 kW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		A02
● 215/45 R18	215/45 R18		
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 kW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF	A02
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 31 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	SKF	A02
215/50 R18	215/50 R18		
225/45 R18	225/45 R18	SKF	
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW	A02
215/45 R18	215/45 R18	T93 MSkW	
225/40 R18	225/40 R18	T92 kW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18		A02 V18
215/45 R18	215/45 R18		
225/40 R18	225/40 R18	T92 kW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF	A02
215/50 R18	215/50 R18		
225/45 R18	225/45 R18	SKF	
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	SKF	A02
215/50 R18	215/50 R18		
225/45 R18	225/45 R18		
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	T92 kW	V18
225/40 R18	245/35 R18	A01 T92 K02 HA	
★ **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18		
225/45 R18	245/40 R18	kW	
235/40 R18	235/40 R18		
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		
235/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 kW K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 31 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 kW K02 HA	A01
★ **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 225/45 R18	245/40 R18	
● 235/40 R18	235/40 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
● 235/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K02 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 kW T93 VA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 KOV T88 K01 VA …
225/35 R19	225/35 R19	A01 KMV T88 K01 VA …
225/35 R19	255/30 R19	A01 KOV K01 VA …
225/35 R19	255/30 R19	A01 KMV K01 VA …
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 KMV T91 K01 VA …
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 KOV T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …
225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K02 T91
235/35 R19	255/30 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	A01 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 31 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 kW
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 kW T93 VA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	KOV T88
● 225/35 R19	225/35 R19	KMV T88
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K01 KOV T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K02 HA
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 225/40 R19	245/35 R19	
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R21 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 kW K01 VA …
225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K01 VA T90 VA …
225/35 R20	265/30 R20	A01 kW K01 VA T90 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K01 VA …
235/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA T92 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 31 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	A01 R21 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 K02 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 kW K02 HA	A01 V00 V20
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 kW T90 VA K02 HA …	
●	225/35 R20	265/30 R20	A01 kW T90 VA K03 HA …	
★ ●	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K02 HA	
●	235/35 R20	265/30 R20	A01 T92 VA K03 HA …	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 HA	A01 V20
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T92 HA	
★ ●	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K02 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

9 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88 130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA KOV VA …	
★	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA KMV VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

KX1 Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 kW K02 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K03 HA …
235/30 R20	235/30 R20	T88 kW A58 K01 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA 130 HA …

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88 KOV VA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 KMV VA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
● 225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K02 HA …
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW A58
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 G01 T91

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00349899 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	G01 T91

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

LV1

28 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/40 R18	225/40 R18	T92 K01 VA K02 HA		55214510 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 81–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R18	225/45 R18	T95	DEÄ	55214510 PDF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie			
● 245/45 R18	245/45 R18			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 128 HA K02 HA		55214510 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92		55214511 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 81–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R18	225/45 R18	T95	DEN DEÄ	55214511 PDF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 128 HA		55214511 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 75–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA 130 HA …	V19	00226419 PDF
225/35 R19	255/30 R19	K01 VA 130 HA K02 HA		
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K02 T91 130 HA		
235/35 R19	255/30 R19	K02 130 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 28 Radsätze

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	KOV T88 K01 VA …
225/35 R19	225/35 R19	KMV T88 K01 VA …
225/35 R19	255/30 R19	KOV K01 VA K03 HA
225/35 R19	255/30 R19	KMV K01 VA K03 HA
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	KOV T91 K01 VA …
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 88–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K02 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	kW T93 VA K03 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02 T93
255/35 R19	255/35 R19	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 75–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW 130 HA K02 HA
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	KOV T88
● 225/35 R19	225/35 R19	KMV T88
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K01 KOV T91
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 kW
● 225/40 R19	255/35 R19	kW T93 VA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 75–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW 130 HA K02 HA
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 28 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	KOV T88
● 225/35 R19	225/35 R19	KMV T88
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K01 KOV T91
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 kW
● 225/40 R19	255/35 R19	kW T93 VA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 225/40 R19	245/35 R19	
● 225/40 R19	255/35 R19	K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V19

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 225/40 R19	245/35 R19	
● 225/40 R19	255/35 R19	K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
● 225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K02 HA …
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW A58
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V20

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88 KOV VA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 KMV VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 28 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R21 T88 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 kW K01 VA K02 HA
225/35 R20	255/30 R20	kW K01 VA T90 VA …
225/35 R20	265/30 R20	kW K01 VA T90 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
235/35 R20	265/30 R20	K01 VA T92 VA K03 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 kW K02 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K02 HA …
● 225/35 R20	265/30 R20	kW T90 VA K03 HA …
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 HA
● 235/35 R20	265/30 R20	T92 VA K03 HA T94 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R21 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 28 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

MF2

2 Radsätze

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K03 HA
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K02 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 kW K02 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	kW T93 VA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K02 HA
● 235/40 R19 Serie	265/35 R19	kW K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW 125 HA …
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	KOV T88 125 HA
● 225/35 R19	225/35 R19	KMV T88 125 HA
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K01 KOV T91 …
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 kW 125 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 kW T93 VA 125 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	124 HA
	225/40 R19	245/35 R19	125 HA
	225/40 R19	255/35 R19	A01 125 HA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA
★	**235/40 R19**	**235/40 R19**	123 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

18 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 KMV VA
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88 KOV VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
	225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K02 HA …
	235/30 R20	235/30 R20	T88 kW A58
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90
	225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R21 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: au079

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW K01 VA K02 HA	AuT
	225/35 R20	255/30 R20	kW K01 VA T90 VA …	
	225/35 R20	265/30 R20	kW K01 VA T90 VA …	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA	
	235/35 R20	265/30 R20	K01 VA T92 VA K03 HA …	
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 kW	ANBAUMATERIAL
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA	Z630 ›

00446992 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …	DB8

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW K01 VA K02 HA	V00 V20
	225/35 R20	255/30 R20	kW K01 VA T90 VA …	
	225/35 R20	265/30 R20	kW K01 VA T90 VA …	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA	
	235/35 R20	265/30 R20	K01 VA T92 VA K03 HA …	
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 kW	ANBAUMATERIAL
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA	Z630 ›

00446988 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R21 T88	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW K02 HA	V00 V20
●	225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K02 HA …	
●	225/35 R20	265/30 R20	kW T90 VA K03 HA …	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 HA	
●	235/35 R20	265/30 R20	T92 VA K03 HA T94 HA …	
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

00446989 PDF — Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–147 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R21 T88 K01 VA …

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–147 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 R21 T88

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446990 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446990 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
● 225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K02 HA …
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446990 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446990 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW 130 HA
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 MSkW 130 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 kW 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R21 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat (3C) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R21 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–206 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW K02 HA
●	225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K02 HA …
●	225/35 R20	265/30 R20	kW T90 VA K03 HA …
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 HA
●	235/35 R20	265/30 R20	T92 VA K03 HA T94 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–206 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3C	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Passat Alltrack · **Baujahr 2012–2024** · 19 Varianten · 103–206 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 103–155 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	K02 T93
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 103–155 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K02 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 49557 PDF
ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3C) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 HA
★ ● **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 103–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34

DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K02
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00435483 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 103–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 103–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02 T93
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN KMV

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 103–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3C) · Fortsetzung

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 103–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	
225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	MS
225/45 R18	225/45 R18	MS
225/50 R18	225/50 R18	MS
235/45 R18	235/45 R18	MS
★ **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 MS

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 103–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	
225/40 R18	225/40 R18	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 103–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K02 T93
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 HA
225/45 R19	225/45 R19	A01 K02 HA
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 103–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	
225/45 R19	225/45 R19	
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 HA
★ **245/40 R19** Serie	**245/40 R19** Serie	A01 K02 HA
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 103–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 K02 T90
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 103–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 103–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3C) · Fortsetzung

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 103–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 128 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	128 HA
★ ● **245/45 R18** Serie	**245/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
DEÄ

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 103–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 128 HA
● 235/45 R18	235/45 R18	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
DEN DEÄ

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 103–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02 T93
255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 103–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KMV

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3C) · Fortsetzung

SF1

11 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



		VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 25 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW FK Festigkeitsgutachten	★	**245/35 R20** 255/30 R20	**245/35 R20** 255/30 R20	K02 K02 T92	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00426219 PDF Shop ›
9,0x20 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW TG Teilegutachten	★	**245/35 R20** 255/30 R20	**245/35 R20** 255/30 R20	K02 K02 T92	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00423195 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW TG Teilegutachten	★	**245/35 R20** 255/30 R20 255/35 R20 265/30 R20	**245/35 R20** 255/30 R20 255/35 R20 265/30 R20	K02 K02 T92 K02 K02 T94	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00435550 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 103–155 kW TG Teilegutachten	★	**225/35 R20** 245/30 R20	**225/35 R20** 245/30 R20	K02 T90 K02 T90	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00435550 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW TG Teilegutachten	★	**245/35 R20** 255/30 R20 255/35 R20 265/30 R20	**245/35 R20** 255/30 R20 255/35 R20 265/30 R20	K02 K02 T92 K02 K02 T94	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00423198 PDF Shop ›
9,0x20 ET 30 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 103–155 kW TG Teilegutachten	★	**225/35 R20** 245/30 R20	**225/35 R20** 245/30 R20	K02 T90 K02 T90	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00423198 PDF Shop ›
9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 103–155 kW TG Teilegutachten	★ ●	**225/35 R20** 245/30 R20	**225/35 R20** 245/30 R20	T90 K02 HA K02 T90	ANBAUMATERIAL Z630 ›	00446992 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Alltrack (3C) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 11 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 35 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW TG Teilegutachten	★ ● **245/35 R20** 255/30 R20	**245/35 R20** 255/30 R20	K02 HA K02 T92	00446992 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 103–155 kW TG Teilegutachten	★ ● **225/35 R20** 245/30 R20	**225/35 R20** 245/30 R20	T90 K02 HA K02 T90	00446988 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW TG Teilegutachten	★ ● **245/35 R20** 255/30 R20	**245/35 R20** 255/30 R20	K02 HA K02 T92	00446988 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,5x21 ET 30 DC Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–206 kW TG Teilegutachten	★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K02	00449492 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 103–155 kW FK Festigkeitsgutachten	★ ● **225/35 R20** 245/30 R20	**225/35 R20** 245/30 R20	T90 K02 HA K02 T90	56504100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x20 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–176 kW TG Teilegutachten	★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K02 T95	56503501 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Passat CC (3CC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3CC	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Passat CC · **Baujahr 2008–2012** · 10 Varianten · 100–220 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 T91 K01 VA …	A01
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K02 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	A01 G01 T93 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 kW …	A01
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 G01 T90	ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C · Ausf. 5B · Nabe 75 · 100–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 K01 VA K03 HA	
			ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 kW	
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 T91 K01 VA …	A01
245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 K02 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	A01 G01 T93 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 kW …	A01
245/30 R20	245/30 R20	A01 G01 T90 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat CC (3CC) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 kW K01 VA K03 HA		00277919 PDF
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90	ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 100–155 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	T91 K01 VA K03 HA		00226419 PDF
245/30 R19	245/30 R19	T89 K02 VA K03 HA	ANBAUMATERIAL	
245/35 R19	245/35 R19	G01 T93 K02 VA …	Z630 ›	Shop ›

9,0x20 ET 42
Ausf. 5RR · Nabe 66,5
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 kW K02 HA		00435482 PDF
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90	ANBAUMATERIAL	
			Z209 ›	Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 kW K01 VA …		00446989 PDF
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90 K02 VA …	ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 kW K02 HA		56504100 PDF
245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90	ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Passat Variant

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3B, 3BG,…	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Passat Variant · **Baujahr 1997–2005** · 35 Varianten · 66–202 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 74–142 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 L02 VA	TA A01	Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	A01	Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 66–142 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88		Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 74–142 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
• 205/45 R18	205/45 R18		TA V18	Z630 ›
• 215/40 R18	215/40 R18	kW		
• 225/40 R18	225/40 R18	A01 K02 HA		

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 202 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K02 HA	A01 B11	Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 74–142 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K01 VA …	TA A01	Z630 ›
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91		

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN **Passat Variant · Fortsetzung**

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 202 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G01 T91	A01 B11	Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 66–142 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 L02 VA		Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 202 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	235/35 R19	K02 G01 T91	B11	Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN **Passat Variant (35 I)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
35 I	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Passat Variant · **Baujahr 1988–1997** · 27 Varianten · 50–100 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 205/40 R17	205/40 R17			
● 215/40 R17	215/40 R17	NT5-		Z065 ›

54590504 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Passat Variant (3C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3C	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Passat Variant · **Baujahr 2005–2024** · 70 Varianten · 75–220 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

20 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 KOV T88 K01 VA …	A01 V19
225/35 R19	225/35 R19	A01 KMV T88 K01 VA …	
225/35 R19	255/30 R19	A01 KOV K01 VA …	
225/35 R19	255/30 R19	A01 KMV K01 VA …	
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 KMV T91 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 KOV T91 K01 VA …	Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K02 HA	A01
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 kW T93 VA K03 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	Z642 ›
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …	A01
225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA	
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K02 T91	ANBAUMATERIAL
235/35 R19	255/30 R19	A01 K02	Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 HA	A01 V19
● 225/40 R19	245/35 R19	A01 K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K02 HA	A01
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K01 VA …	
			ANBAUMATERIAL
			Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93	V00 V19
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 kW	
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 kW T93 VA K02 HA	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91	ANBAUMATERIAL
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie		Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 20 Radsätze

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–155 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	KOV T88
● 225/35 R19	225/35 R19	KMV T88
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K01 KOV T91
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 225/40 R19	245/35 R19	
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 kW 127 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 kW T90 VA 127 HA …
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW A58 127 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
52324 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 KMV VA
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K01 T88 KOV VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
52324 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–147 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
52324 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	A01 127 HA K02 HA …
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›
52324 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 75–147 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R21 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
49389 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 20 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K02 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 kW K01 VA …	A01 V00 V20
	225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K01 VA T90 VA …	
	225/35 R20	265/30 R20	A01 kW K01 VA T90 VA …	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K01 VA …	
	235/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA T92 VA …	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 kW	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 C / HA 9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75 · 81–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92	
	245/30 R20	245/30 R20	T90	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R21 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 kW K02 HA	A01 V00 V20
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 kW T90 VA K02 HA …	
●	225/35 R20	265/30 R20	A01 kW T90 VA K03 HA …	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 HA	
●	235/35 R20	265/30 R20	A01 T92 VA K03 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 HA	A01 A58 V20
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T92 HA	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV2

10 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	T93 K01 VA 124 HA …
	225/40 R19	245/35 R19	T93 kW K01 VA 125 HA …
	225/40 R19	255/35 R19	kW K01 VA T93 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA 125 HA …
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA 123 HA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93 125 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K02 VA 125 HA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19 — 00266713 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	KMV T88 K01 VA …
	225/35 R19	225/35 R19	KOV T88 K01 VA …
	225/35 R19	255/30 R19	KMV K01 VA 125 HA …
	225/35 R19	255/30 R19	KOV K01 VA 125 HA …
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91 K01 VA …
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	KOV T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266713 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA 125 HA …
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 K01 VA 125 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386947 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
●	225/40 R19	245/35 R19	T93 kW 125 HA K02 HA
●	225/40 R19	255/35 R19	kW T93 VA 125 HA …
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA
●	245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19 — 00386947 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	KOV T88 K01 VA …
●	225/35 R19	225/35 R19	KMV T88 125 HA
★ ●	**235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91 125 HA …
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	KOV T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	124 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA
★ ●	**235/40 R19**	**235/40 R19**	123 HA
●	245/35 R19	245/35 R19	125 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW 127 HA
●	225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA 127 HA …
●	235/30 R20	235/30 R20	T88 kW A58 127 HA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA
●	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW 127 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA KOV VA …
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA KMV VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA 127 HA …
	245/30 R20	245/30 R20	K02 G01 T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
●	225/35 R20	255/30 R20	127 HA K02 HA T92 HA
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA
●	245/30 R20	245/30 R20	T90 127 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56843100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

KV4

31 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW	
215/45 R18	215/45 R18	A01 T93 MSkW …	
225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 kW K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		V18
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01	
225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 kW K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF	A02
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 225/45 R18	225/45 R18		
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF	A02 A58
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 225/45 R18	225/45 R18		
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW	A02
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 MSkW	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 kW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18		A02
● 215/45 R18	215/45 R18		
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 kW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF	A02
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 31 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	SKF	A02
215/50 R18	215/50 R18		
225/45 R18	225/45 R18	SKF	
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW	A02
215/45 R18	215/45 R18	T93 MSkW	
225/40 R18	225/40 R18	T92 kW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18		A02 V18
215/45 R18	215/45 R18		
225/40 R18	225/40 R18	T92 kW	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF	A02
215/50 R18	215/50 R18		
225/45 R18	225/45 R18	SKF	
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	SKF	A02
215/50 R18	215/50 R18		
225/45 R18	225/45 R18		
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	T92 kW	V18
225/40 R18	245/35 R18	A01 T92 K02 HA	
★ **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R18	225/45 R18		
225/45 R18	245/40 R18	kW	
235/40 R18	235/40 R18		
★ **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		
235/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 kW K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 31 Radsätze

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 kW K02 HA	A01
★ **235/40 R18** Serie	**235/40 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	
● 225/45 R18	245/40 R18	
● 235/40 R18	235/40 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	
● 235/45 R18 Serie	255/40 R18	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K02 HA	A01 V00 V19
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 kW T93 VA K03 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 KOV T88 K01 VA …	A01 V19
225/35 R19	225/35 R19	A01 KMV T88 K01 VA …	
225/35 R19	255/30 R19	A01 KOV K01 VA …	
225/35 R19	255/30 R19	A01 KMV K01 VA …	
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 KMV T91 K01 VA …	
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 KOV T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA …	A01 V19
225/35 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA	
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K02 T91	
235/35 R19	255/30 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	A01 K02 HA	A01
● 225/40 R19	245/35 R19	A01 K02 HA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	A01 K01 VA K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 31 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 kW
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 kW T93 VA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	K0V T88
● 225/35 R19	225/35 R19	KMV T88
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K01 K0V T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K02 HA
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
● 225/40 R19	245/35 R19	
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 K02 R21 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 kW K01 VA …
225/35 R20	255/30 R20	A01 kW K01 VA T90 VA …
225/35 R20	265/30 R20	A01 kW K01 VA T90 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K01 VA …
235/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA T92 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 31 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	A01 R21 T88 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 K02 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 kW K02 HA	A01 V00 V20
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 kW T90 VA K02 HA …	
●	225/35 R20	265/30 R20	A01 kW T90 VA K03 HA …	
★ ●	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K02 HA	
●	235/35 R20	265/30 R20	A01 T92 VA K03 HA …	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K02 HA	A01 V20
●	225/35 R20	255/30 R20	A01 K02 HA T92 HA	
★ ●	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K02 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

9 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88 130 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA KOV VA …	
★	235/30 R20	235/30 R20	T88 K02 VA KMV VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

KX1 Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x20 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 kW K02 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K03 HA …
235/30 R20	235/30 R20	T88 kW A58 K01 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA 130 HA …

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88 KOV VA
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 KMV VA

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
● 225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K02 HA …
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW A58
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387749 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35
Ausf. 5B · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 G01 T91

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00349899 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40
Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	G01 T91

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

LV1

28 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/40 R18	225/40 R18	T92 K01 VA K02 HA		Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 81–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 225/45 R18	225/45 R18	T95	DEÄ	Z630 ›
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie			
● 245/45 R18	245/45 R18			

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 128 HA K02 HA		Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 225/40 R18	225/40 R18	T92		Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 81–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 225/45 R18	225/45 R18	T95	DEN DEÄ	Z630 ›
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie			

55214511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 128 HA		Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 75–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
225/35 R19	225/35 R19	T88 kW K01 VA 130 HA …	V19	Z630 ›
225/35 R19	255/30 R19	K01 VA 130 HA K02 HA		
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K02 T91 130 HA		
235/35 R19	255/30 R19	K02 130 HA		

00226419 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 28 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	KOV T88 K01 VA …
	225/35 R19	225/35 R19	KMV T88 K01 VA …
	225/35 R19	255/30 R19	KOV K01 VA K03 HA
	225/35 R19	255/30 R19	KMV K01 VA K03 HA
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	KOV T91 K01 VA …
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 88–176 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 K02 HA
●	225/40 R19	255/35 R19	kW T93 VA K03 HA
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93
	255/35 R19	255/35 R19	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 75–184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW 130 HA K02 HA
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	KOV T88
●	225/35 R19	225/35 R19	KMV T88
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	K01 KOV T91
★ ●	**235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93
●	225/40 R19	245/35 R19	T93 kW
●	225/40 R19	255/35 R19	kW T93 VA K02 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	T91
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 75–184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW 130 HA K02 HA
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 28 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	KOV T88
225/35 R19	225/35 R19	KMV T88
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	K01 KOV T91
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93
225/40 R19	245/35 R19	T93 kW
225/40 R19	255/35 R19	kW T93 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	
225/40 R19	245/35 R19	
225/40 R19	255/35 R19	K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58 V19

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5RR · Nabe 75 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	
225/40 R19	245/35 R19	
225/40 R19	255/35 R19	K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91
★ **235/40 R19**	**235/40 R19**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K02 HA …
235/30 R20	235/30 R20	T88 kW A58
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V20

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88 KOV VA
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 KMV VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 28 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R21 T88 130 HA

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 kW K01 VA K02 HA
225/35 R20	255/30 R20	kW K01 VA T90 VA …
225/35 R20	265/30 R20	kW K01 VA T90 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
235/35 R20	265/30 R20	K01 VA T92 VA K03 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 kW
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 kW K02 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K02 HA …
● 225/35 R20	265/30 R20	kW T90 VA K03 HA …
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 HA
● 235/35 R20	265/30 R20	T92 VA K03 HA T94 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V20

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R21 T88 K01 VA …

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K01 VA …

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 28 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 115 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

MF2

2 Radsätze

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	T88 K01 VA K03 HA
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 K01 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 K02 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 kW K02 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	kW T93 VA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 K02 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K02 HA
● 235/40 R19 Serie	265/35 R19	kW K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW 125 HA …
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	KOV T88 125 HA
● 225/35 R19	225/35 R19	KMV T88 125 HA
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 K01 KOV T91 …
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	KMV T91 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 kW 125 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 kW T93 VA 125 HA …
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	124 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	125 HA
● 225/40 R19	255/35 R19	A01 125 HA K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 125 HA
★ ● **235/40 R19**	**235/40 R19**	123 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

18 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–220 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 KMV VA
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88 KOV VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–206 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
● 225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K02 HA …
● 235/30 R20	235/30 R20	T88 kW A58
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R21 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: au079

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW K01 VA K02 HA	AuT
	225/35 R20	255/30 R20	kW K01 VA T90 VA …	
	225/35 R20	265/30 R20	kW K01 VA T90 VA …	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA	
	235/35 R20	265/30 R20	K01 VA T92 VA K03 HA …	
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 kW	ANBAUMATERIAL
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA	Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …	DB8

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW K01 VA K02 HA	V00 V20
	225/35 R20	255/30 R20	kW K01 VA T90 VA …	
	225/35 R20	265/30 R20	kW K01 VA T90 VA …	
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA	
	235/35 R20	265/30 R20	K01 VA T92 VA K03 HA …	
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 kW	ANBAUMATERIAL
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA	Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R21 T88	

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW K02 HA	V00 V20
●	225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K02 HA …	
●	225/35 R20	265/30 R20	kW T90 VA K03 HA …	
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 HA	
●	235/35 R20	265/30 R20	T92 VA K03 HA T94 HA …	
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
				Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 18 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 K02 HA
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V20
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–147 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R21 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446989 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–147 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 R21 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446990 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446990 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 kW
● 225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K02 HA …
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446990 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
● 225/35 R20	255/30 R20	K02 HA T92 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00446990 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (3C) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 75–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW 130 HA
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 MSkW 130 HA
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 kW 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 88–206 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93 SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 115 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K02 R21 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–206 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	K02 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN **Passat Variant (3C) · Fortsetzung**

VR3.2 Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 77–220 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R21 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–206 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90 kW K02 HA
●	225/35 R20	255/30 R20	kW T90 VA K02 HA …
●	225/35 R20	265/30 R20	kW T90 VA K03 HA …
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K02 HA
●	235/35 R20	265/30 R20	T92 VA K03 HA T94 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–206 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 G01 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

VOLKSWAGEN **Passat Variant (CJ)**

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CJ	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Passat Variant · **Baujahr ab 2024** · 11 Varianten · 90–195 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1
12 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA
	225/40 R19	245/35 R19	A01 kW K01 VA K02 HA
	225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 HA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (CJ) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 12 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 VA T93 VA …
225/40 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …
225/40 R19	255/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 225/40 R19	245/35 R19	kW
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 VA R93 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	T93
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52324 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52324 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA …
225/35 R20	265/30 R20	A01 kW K01 VA T90 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	A01 K01 VA T90 VA …
225/35 R20	265/30 R20	A01 K01 VA T90 VA …
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (CJ) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA20013 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	T90 VA T92 HA
235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA20013 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 T90 K01 VA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 T92 K01 VA
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 › Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
	225/40 R19	245/35 R19	kW 125 HA
	225/40 R19	255/35 R19	125 HA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA
	245/35 R19	245/35 R19	T93 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 124 HA
●	225/40 R19	245/35 R19	kW 125 HA
●	225/40 R19	255/35 R19	125 HA K02 HA
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	123 HA
	245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (CJ) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 127 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 127 HA
245/30 R20	245/30 R20	T90 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	255/30 R20	T90 VA 127 HA T92 HA
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 127 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00266131 PDF

Shop ›

KV4

18 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF HA
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF VA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF VA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF
● 225/45 R18	225/45 R18	A01 SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (CJ) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 18 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18		A02 A58
● 225/45 R18	225/45 R18	SKF	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18	T95	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R18	225/45 R18		
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
			Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA	A58
225/40 R19	245/35 R19	A01 kW K01 VA K02 HA	
225/40 R19	255/35 R19	A01 K02 HA	ANBAUMATERIAL
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	Z630 ›
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …	
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 VA T93 VA R93 HA	
225/40 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
225/40 R19	255/35 R19	K01 VA K02 HA	Z630 ›
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA	

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 142–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 K01 VA	
225/40 R19	245/35 R19	kW K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
225/40 R19	255/35 R19	K02 HA	Z630 ›
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA K02 HA	
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA	
255/35 R19	255/35 R19	K02	

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 90–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93	
● 225/40 R19	245/35 R19	kW	ANBAUMATERIAL
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie		Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (CJ) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 18 Radsätze

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93 VA R93 HA
●	225/40 R19	245/35 R19	T93
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 142–195 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	T93
●	225/40 R19	245/35 R19	kW
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
	225/35 R20	265/30 R20	kW K01 VA T90 VA …
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
	225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
	235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …
	235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	255/30 R20	T90 VA 130 HA T92 HA
	235/35 R20	235/35 R20	T92 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (CJ) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

LV1

14 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	SKF 128 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF 128 HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	128 HA
● 225/45 R18	225/45 R18	T95 SKF 128 HA
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	128 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF, AuT

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 K01 VA 130 HA
225/40 R19	245/35 R19	kW K01 VA 130 HA …
225/40 R19	255/35 R19	130 HA K02 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA 130 HA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA 130 HA …
255/35 R19	255/35 R19	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 VA T93 VA 130 HA …
225/40 R19	245/35 R19	T93 K01 VA 130 HA …
225/40 R19	255/35 R19	K01 VA 130 HA K02 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 VA 130 HA K02 HA
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA 130 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	kW 130 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00447035 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (CJ) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	kW 130 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 VA 130 HA R93 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 130 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A58

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 VA 130 HA R93 HA
● 225/40 R19	245/35 R19	T93 130 HA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90 130 HA
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R
Nabe 57,05
110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA 130 HA …
225/35 R20	265/30 R20	kW K01 VA T90 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA 130 HA …
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 130 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA 130 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA 130 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA 130 HA …
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (CJ) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA 130 HA
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA 130 HA
	245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA 130 HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A58

ANBAUMATERIAL

Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
	225/35 R20	265/30 R20	kW K01 VA T90 VA …
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V00 V20

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
	225/35 R20	265/30 R20	kW K01 VA T90 VA …
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
	255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

V00 V20

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (CJ) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN V20

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K02 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	T90
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446990 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA K02 HA
225/35 R20	265/30 R20	kW K01 VA T90 VA …
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Passat Variant (CJ) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	255/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
225/35 R20	265/30 R20	K01 VA T90 VA K03 HA …
235/35 R20	235/35 R20	T92 K01 VA K02 HA
255/30 R20	255/30 R20	T92 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	T90 K01 VA
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	T92 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Phaeton (3D)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
3D	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Phaeton · **Baujahr 2002–2016** · 24 Varianten · 165–331 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1
3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R19	245/40 R19	146 T98 kW
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 146 G03 T02
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 146 T00 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R19	245/40 R19	146 T98 kW
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 146 G03 T02
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	146 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN
B46 BnK W11

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 kW K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 R91
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 T97 kW
★ **275/35 R20**	**275/35 R20**	A01 01K T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 V20

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Phaeton (3D) · Fortsetzung

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 177–246 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

67304503 PDF

Shop ›

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	149 T01
●	245/45 R18	245/45 R18	149 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 BnK

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	T01
●	245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ●	**255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02 BnK

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	T01
★ ●	**255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 T98 kW
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 G03 T02
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 T00 K02 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R19	245/40 R19	T98 kW
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 G03 T02
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 T00 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R19	245/40 R19	T98 kW
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 G03 T02
★ ●	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Phaeton (3D) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95 kW	A01 V20
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 R91	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 T97 kW	
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	A01 01K T02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	A01 K02 T02	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 T95 kW K01 VA	A01
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 R91	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 T97 kW	
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	A01 01K T02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 230 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	A01 K02 T02	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T95 kW 152 VA	V20
	245/40 R20	245/40 R20	K01 R91 152 VA	
	255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 kW 152 VA	
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	01K T02 152 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	T95 kW 152 VA K01 VA	
	245/40 R20	245/40 R20	K01 R91 152 VA	
	255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 kW 152 VA	
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	01K T02 152 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Phaeton (3D) · Fortsetzung

VR3.2 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 177–246 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97 152 VA	75I	56503501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 177–331 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/40 R20	245/40 R20	152 VA	75I DEG	56503502 PDF
● 255/35 R20	255/35 R20	T97 152 VA		

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

VOLKSWAGEN Polo (6R)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6R	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Polo · **Baujahr 2009–2017** · 53 Varianten · 44–162 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im Rad-Konfigurator ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 44–141 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **215/35 R18**	**215/35 R18**	T84	A02	52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 › Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 162 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **215/35 R18** Serie	**215/35 R18** Serie	T84	A02	52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 › Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38
Ausf. 5AR · Nabe 67,1 · 44–132 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
205/40 R17	205/40 R17	T84 K02 VA		54590508 PDF
★ **215/40 R17** Serie	**215/40 R17** Serie	K02 VA K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z077 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Polo (6R) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 44–141 kW

TG Teilegutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	215/35 R18	215/35 R18	K02 T84		63217503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 162 kW

TG Teilegutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	215/35 R18 Serie	215/35 R18 Serie	K02 T84		63217503 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 44–141 kW

TG Teilegutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	215/35 R18	215/35 R18	T84 K02 VA K01 HA		63217517 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 162 kW

TG Teilegutachten

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	215/35 R18 Serie	215/35 R18 Serie	T84 K02 VA K01 HA		63217517 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 44–141 kW

ABE Betriebserlaubnis

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 T84	A01	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 162 kW

ABE Betriebserlaubnis

★	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	215/35 R18 Serie	215/35 R18 Serie	A01 K02 T84	A01	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 44–141 kW

ABE Betriebserlaubnis

★ ●	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	215/35 R18	215/35 R18	T84	A02 B56 B88	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Polo (9N)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
9N	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Polo · **Baujahr 2001–2009** · 21 Varianten · 40–132 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38
Ausf. 5AR · Nabe 67,1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**205/40 R17** Serie	**205/40 R17** Serie	K01	54590508 PDF
	215/35 R17	215/35 R17	K01	

ANBAUMATERIAL Z077 › Shop ›

7,5x18 ET 38
Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · 40–77 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/35 R18	215/35 R18	T84	915 63217503 PDF

ANBAUMATERIAL Z077 › Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 40–110 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**205/35 R18**	**205/35 R18**	A01 T81 K01 VA …	A01 52595 PDF
	215/35 R18	215/35 R18	A01 K02 G01 T84	

ANBAUMATERIAL Z077 › Shop ›

VOLKSWAGEN Polo (AW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AW	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Polo · **Baujahr ab 2017** · 23 Varianten · 48–152 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 48–147 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86 MSkW	A58 52837 PDF
★	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	A01 K01	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …	
	225/40 R18	225/40 R18	A01 G01 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL Z077 › Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 152 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86 MSkW	00346236 PDF
★	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	K01	
	225/35 R18	225/35 R18	T87 K01 VA 01K HA	
	225/40 R18	225/40 R18	G01 K01 VA 01K HA	

ANBAUMATERIAL Z077 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Polo (AW) · Fortsetzung

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1 · 48–70 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	195/45 R17	195/45 R17	K02 HA
	205/45 R17	205/45 R17	K02 VA K01 HA
	215/40 R17	215/40 R17	K02
★	**215/45 R17** Serie	**215/45 R17** Serie	K02
	225/45 R17	225/45 R17	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590508

ANBAUMATERIAL Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/40 R18	205/40 R18	K02
	215/35 R18	215/35 R18	K02 T84
★	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	K02
	225/35 R18	225/35 R18	K02
	225/40 R18	225/40 R18	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63217503

ANBAUMATERIAL Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	205/40 R18	205/40 R18	01K VA 01K HA
	215/35 R18	215/35 R18	01K T84
★	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	01K
	225/35 R18	225/35 R18	01K
	225/40 R18	225/40 R18	01K

ALLGEMEINE AUFLAGEN 63217517

ANBAUMATERIAL Z077 ›

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 32

Ausf. 5A · Nabe 67,1 · 48–147 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/35 R19**	**215/35 R19**	K02 T85

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55157501

ANBAUMATERIAL Z077 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1 · 48–147 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/40 R18	205/40 R18	T86 MSkW
★	**215/40 R18** Serie	**215/40 R18** Serie	A01 K01
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA …
	225/40 R18	225/40 R18	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595

A58

ANBAUMATERIAL Z077 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

Polo Cross (6R)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
6R	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Polo Cross · **Baujahr 2010–2017** · 20 Varianten · 51–81 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/35 R18**	**215/35 R18**	T84	A02

52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/40 R17	205/40 R17	T84	
★ ● **215/40 R17** Serie	**215/40 R17** Serie		

54590508 PDF

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **215/35 R18**	**215/35 R18**	K02 T84	

63217503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **215/35 R18**	**215/35 R18**	K02 T84	

63217517 PDF

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/35 R18**	**215/35 R18**	A01 T84 K02 HA	A01

52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/35 R18**	**215/35 R18**	T84	A02 B56

52595 PDF

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
Polo Cross (9N)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
9N	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Polo Cross · **Baujahr 2006–2009** · 4 Varianten · 51–77 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 VA K02 HA	A01

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN
Polo Fun (9N)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
9N	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Polo Fun · **Baujahr 2001–2005** · 7 Varianten · 40–74 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/35 R18	215/35 R18	A01 T84 VA K02 HA	A01

ANBAUMATERIAL
Z077 ›

52595 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN
Scirocco (13)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
13	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Scirocco · **Baujahr 2008–2017** · 20 Varianten · 90–162 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	T88	V19
	● 225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 HA	
	● 225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 HA	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K01	
	235/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K01	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 G01 T93 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K01 VA …	A01
	245/30 R20	245/30 R20	A01 G01 T90 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Scirocco (13) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

VA 9,0x20 ET 42 C
HA 9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124_00286283 PDF

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49389 PDF

ANBAUMATERIAL
Z642 ›

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	K01 T88
225/35 R19	245/30 R19	K01 VA K02 HA
225/35 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01
235/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00266713 PDF
V19

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42 C
Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	T88
245/30 R20	245/30 R20	K01 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW SKF
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF
A01 A58

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MSkW SKF
● 215/45 R18	215/45 R18	MSkW
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52837 PDF
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Scirocco (13) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K01
235/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 G01 T93 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 G01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/35 R19	245/30 R19	K01 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	K02 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01
235/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	K01
245/35 R19	245/35 R19	G01 T93 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Scirocco (13) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387775 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	K01 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00435482 PDF

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/35 R19	245/30 R19	K01 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	K02 HA
● 225/35 R19	265/30 R19	K02 HA
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	
245/30 R19	245/30 R19	K01
245/35 R19	245/35 R19	K01 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

PSA22002 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DB8

00446992 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446988 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	K01 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Scirocco (13) · Fortsetzung

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/35 R19	245/30 R19	K01 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	K02 HA
● 225/35 R19	265/30 R19	K02 HA
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	
245/30 R19	245/30 R19	K01
245/35 R19	245/35 R19	K01 G01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

00407910 PDF

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	K01 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Scirocco R (13)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
13	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Scirocco R · **Baujahr 2009–2017** · 4 Varianten · 188–206 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K01
235/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Scirocco R (13) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K01 VA …	A01
	245/30 R20	245/30 R20	A01 G01 T90 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 9,0x20 ET 34

C / DC

Ausf. 5R / 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88 K02 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	G01 T90 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124_00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88	
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 G01 T90	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K01 T88	V19
	225/35 R19	245/30 R19	K01 VA K02 HA	
	225/35 R19	255/30 R19	K01 VA K02 HA	
★	**235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01	
	235/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA K02 HA	
	245/30 R19	245/30 R19	K01 VA K02 HA	
	245/35 R19	245/35 R19	G01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00266713 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/30 R20**	**235/30 R20**	T88	
	245/30 R20	245/30 R20	K01 G01 T90	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 MS SKF VA	A02 A58
●	215/45 R18	215/45 R18	MS	
★ ●	**225/40 R18**	**225/40 R18**	SKF VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Scirocco R (13) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89 MS SKF VA
● 215/45 R18	215/45 R18	MS
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/35 R19	245/30 R19	A01 K01 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	A01 K02 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	A01 K01
235/35 R19 Serie	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 G01 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	A01 R70 T88 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	A01 G01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	K01 T88
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277919 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Scirocco R (13) · Fortsetzung

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/35 R19	245/30 R19	K01 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	K02 HA
★ **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	K01
235/35 R19 Serie	255/30 R19	K01 VA K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	K01
245/35 R19	245/35 R19	G01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	K01 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

MF2

1 Radsatz

Design MF2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 4 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/35 R19	245/30 R19	K01 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	K02 HA
● 225/35 R19	265/30 R19	K02 HA
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	
245/30 R19	245/30 R19	K01
245/35 R19	245/35 R19	K01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

PSA22002 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Scirocco R (13) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	K01 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

SF2

1 Radsatz

Design SF2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x19 ET 42

Ausf. 5R1 · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
● 225/35 R19	245/30 R19	K01 HA
● 225/35 R19	255/30 R19	K02 HA
● 225/35 R19	265/30 R19	K02 HA
★ ● **235/35 R19** Serie	**235/35 R19** Serie	
245/30 R19	245/30 R19	K01
245/35 R19	245/35 R19	K01 G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00407910 PDF

V19

ANBAUMATERIAL: Z337 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88 K01 VA …
245/30 R20	245/30 R20	G01 T90 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/30 R20**	**235/30 R20**	R70 T88
245/30 R20	245/30 R20	K01 G01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
Sharan (7M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7M	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sharan · **Baujahr 1995–2010** · 24 Varianten · 66–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K02 HA	A01
★ **235/40 R18**	**235/40 R18**	A01 R70 T95 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K02 HA	A01
★ **235/40 R18**	**235/40 R18**	A01 R70 T95 K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 K01 VA …	A01
★ **235/40 R18**	**235/40 R18**	A01 T95 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 130 HA …	A01
★ **235/40 R18**	**235/40 R18**	A01 R70 T95 130 HA …	

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

52595 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN
Sharan (7N)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7N	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Sharan · **Baujahr ab 2010** · 18 Varianten · 85–162 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	K01 T93 146 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis TTG Teile-Typ-Genehmigung TG Teilegutachten FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Sharan (7N) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 146 HA …
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	125 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00266713 PDF
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	T95
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52837 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 26 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52611 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
52611 PDF
Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 85–147 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19**	**225/40 R19**	130 T93 K01 HA
245/35 R19	245/35 R19	130 K01 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00226419 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

T-Cross (C1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
C1	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T-Cross · **Baujahr ab 2019** · 8 Varianten · 70–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32

Ausf. 5A · Nabe 67,1 · C

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 K01 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 K01 VA …
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K02
	225/40 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19

ANBAUMATERIAL: Z187 ›

49557 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32

Ausf. 5A · Nabe 67,1 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 K01 VA K02 HA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
	225/40 R19	225/40 R19	K02
	225/40 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V19 Y85

ANBAUMATERIAL: Z187 ›

00386950 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38

Ausf. 5AR · Nabe 67,1 · FK

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 195/55 R17	195/55 R17	MS SKF VA
	● 205/50 R17	205/50 R17	
★	● **205/55 R17** Serie	**205/55 R17** Serie	
	● 215/50 R17	215/50 R17	
	● 225/45 R17	225/45 R17	
	225/50 R17	225/50 R17	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

00380981 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1 · TG

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	
	● 225/40 R18	225/40 R18	
	● 225/45 R18	225/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5AR · Nabe 75 · TG

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 K01 VA K02 HA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 K01 VA K02 HA
	225/40 R19	225/40 R19	K01 VA K02 HA
	235/35 R19	235/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 Y85

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387618 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN **T-Cross (C1) · Fortsetzung**

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33
Ausf. 5AZ · Nabe 67,1
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	
★ **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	
225/40 R18	225/40 R18	A01 K01 VA K02 HA
225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58 V18
ANBAUMATERIAL: Z077 ›
52595 PDF
Shop ›

VOLKSWAGEN
T-Roc (A1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A1	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T-Roc · **Baujahr 2017–2025** · 19 Varianten · 81–221 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 81–140 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 221 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–140 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 81–140 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K02
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A1) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 81–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20	T90		PSA20013
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90		00331124

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R21	245/30 R21	K02		67304503

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/30 R21	245/30 R21	K02		67304503

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV2

4 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie			00386947

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R19	225/40 R19			00265367

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A1) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/35 R20	235/35 R20	K01 VA		00386958 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 235/35 R20	235/35 R20			00266131 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

12 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF VA		52837 PDF
★ 215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie	A01 K01 VA		
★ 225/45 R18	225/45 R18	A01 K01 VA		
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA		
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie			52837 PDF
★ ● 225/45 R18	225/45 R18			
● 235/45 R18	235/45 R18			
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF		52837 PDF
★ ● 215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie			
★ ● 225/45 R18	225/45 R18			
● 235/45 R18	235/45 R18			
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 215/50 R18 Serie	215/50 R18 Serie		A02	52837 PDF
★ ● 225/45 R18	225/45 R18			
● 235/45 R18	235/45 R18			
● 245/45 R18	245/45 R18			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 VA	A01	53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 81–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	235/35 R20	235/35 R20	K01 VA K02 HA		00295201 PDF
	245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	235/35 R20	235/35 R20			00295201 PDF
	245/30 R20	245/30 R20			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

11 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	205/55 R18	205/55 R18			55214510 PDF
●	215/45 R18	215/45 R18			
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie			
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**			
●	235/45 R18	235/45 R18			
	245/45 R18	245/45 R18	K02 VA K01 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie			55501100 PDF
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**			
●	235/45 R18	235/45 R18			
●	245/45 R18	245/45 R18			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A1) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 11 Radsätze

7,5x18 ET 40
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18	205/55 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18	205/55 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18	205/55 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 81–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01
235/40 R19	235/40 R19	K01
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35
Ausf. 5BR · Nabe 75 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
Cbo Flh

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A1) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie			00447035 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 221 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R19	225/40 R19			00447035 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 85–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie		A02	52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 221 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/40 R19	225/40 R19			00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● 225/40 R19 Serie	225/40 R19 Serie			00357133 PDF

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ 235/35 R20	235/35 R20	K01		00446989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A1) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446989 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 221 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	
●	235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00324399 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–140 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	
★ ●	**215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
★ ●	**225/45 R18**	**225/45 R18**	
●	235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52595 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–140 kW
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K02
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
	245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503501 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K02
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
	245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–140 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503502 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A1) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90	56504100

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A2	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T-Roc · **Baujahr ab 2025** · 3 Varianten · 85–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 VA	00343598
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 VA	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19		00343598
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie		
●	235/40 R19	235/40 R19		
	245/40 R19	245/40 R19		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20		00307388
★ ●	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie		
●	235/35 R20	235/35 R20		
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20		00331124
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie		
	235/35 R20	235/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20		PSA20013
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie		
	235/35 R20	235/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 VA
★ **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	A01 K01 VA
235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	225/35 R20	225/35 R20
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie
	235/35 R20	235/35 R20
	245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN: K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266131 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/30 R21	245/30 R21

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	215/50 R18	215/50 R18
	215/55 R18	215/55 R18
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie
	235/45 R18	235/45 R18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	215/50 R18	215/50 R18
	215/55 R18	215/55 R18
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie
	235/45 R18	235/45 R18
	235/50 R18	235/50 R18
	245/45 R18	245/45 R18

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	215/50 R18	215/50 R18
	215/55 R18	215/55 R18
★	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie
	235/45 R18	235/45 R18
	235/50 R18	235/50 R18
	245/45 R18	245/45 R18

REIFENAUFLAGEN: K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18		
215/55 R18	215/55 R18		
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie		
235/45 R18	235/45 R18		
235/50 R18	235/50 R18		
245/45 R18	245/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18		
245/45 R18	245/45 R18	K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 VA	
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 VA	
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA	
245/40 R19	245/40 R19	K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19		
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie		
235/40 R19	235/40 R19		
245/40 R19	245/40 R19		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20		
★ **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie		
235/35 R20	235/35 R20		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA	
★ **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 VA	
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA	
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	K02
	245/35 R20	245/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	
★ ●	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
●	235/35 R20	235/35 R20	
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**215/55 R17** Serie	**215/55 R17** Serie	
	225/55 R17 Serie	225/55 R17 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	
●	215/55 R18	215/55 R18	
★ ●	**225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
●	235/45 R18	235/45 R18	
	235/50 R18	235/50 R18	K01 VA
●	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 215/55 R18	215/55 R18	
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
● 235/45 R18	235/45 R18	
● 235/50 R18	235/50 R18	
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 VA
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 VA
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
★ ● **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
● 235/35 R20	235/35 R20	
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
★ **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
★ **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 VA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
★ ● **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
● 235/35 R20	235/35 R20	
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
★ **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
★ **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
★ **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 VA
235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	
★ **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
235/35 R20	235/35 R20	
245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2) · Fortsetzung

VR3.2 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 VA
	235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A2	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T-Roc · **Baujahr ab 2025** · 2 Varianten · 85–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 VA
★	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	A01 K01 VA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R19	225/40 R19	
★ ●	**225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
●	235/40 R19	235/40 R19	
	245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	
★ ●	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
●	235/35 R20	235/35 R20	
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00307388 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5B1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA20013 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	A01 K01 VA
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	A01 K01 VA
	235/35 R20	235/35 R20	A01 K01 VA
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,0x21 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00348318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2) · Fortsetzung

KV2

3 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
235/40 R19	235/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
● 235/40 R19	235/40 R19	
245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R20	225/35 R20	
★ ● **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
● 235/35 R20	235/35 R20	
245/35 R20	245/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00266131 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

KV3.2

1 Radsatz

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	
215/55 R18	215/55 R18	
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie	
235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 9 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18		
215/55 R18	215/55 R18		
★ **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie		
235/45 R18	235/45 R18		
235/50 R18	235/50 R18		
245/45 R18	245/45 R18		

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 215/55 R18	215/55 R18		
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie		
● 235/45 R18	235/45 R18		
235/50 R18	235/50 R18	K01 VA	
● 245/45 R18	245/45 R18		

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 215/55 R18	215/55 R18		
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie		
● 235/45 R18	235/45 R18		
● 235/50 R18	235/50 R18		
● 245/45 R18	245/45 R18		

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R18	235/45 R18		
245/45 R18	245/45 R18	K01 VA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00392723 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 VA	
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 VA	
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA	
245/40 R19	245/40 R19	K02 VA K03 HA	

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19		
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie		
● 235/40 R19	235/40 R19		
245/40 R19	245/40 R19		

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 VA
	235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00470075 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	K02
	245/35 R20	245/35 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R20	225/35 R20	
★ ●	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
●	235/35 R20	235/35 R20	
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2) · Fortsetzung

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ **215/55 R17** Serie	**215/55 R17** Serie
225/55 R17 Serie	225/55 R17 Serie

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00380981 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 215/50 R18	215/50 R18
● 215/55 R18	215/55 R18
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie
● 235/45 R18	235/45 R18
235/50 R18	235/50 R18
● 245/45 R18	245/45 R18

REIFENAUFLAGEN
K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 215/50 R18	215/50 R18
● 215/55 R18	215/55 R18
★ ● **225/50 R18** Serie	**225/50 R18** Serie
● 235/45 R18	235/45 R18
● 235/50 R18	235/50 R18
● 245/45 R18	245/45 R18

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 VA
★ **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	K01 VA
235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/40 R19	225/40 R19
★ ● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie
● 235/40 R19	235/40 R19
245/40 R19	245/40 R19

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
● 225/35 R20	225/35 R20
★ ● **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie
● 235/35 R20	235/35 R20
245/35 R20	245/35 R20

REIFENAUFLAGEN
K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00352004 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL Z209 › Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 VA
	235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00234532 PDF

ANBAUMATERIAL Z209 › Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/40 R19	225/40 R19	
★	● **225/45 R19** Serie	**225/45 R19** Serie	
	● 235/40 R19	235/40 R19	
	245/40 R19	245/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00357133 PDF

ANBAUMATERIAL Z312 › Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R20	225/35 R20	
★	● **225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	● 235/35 R20	235/35 R20	
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc (A2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 VA
	235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	
	245/35 R20	245/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	
	235/35 R20	235/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K01 VA
★	**225/40 R20** Serie	**225/40 R20** Serie	K01 VA
	235/35 R20	235/35 R20	K01 VA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

T-Roc Cabrio (A1)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A1	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T-Roc Cabrio · **Baujahr 2017–2025** · 6 Varianten · 81–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K01
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 45

C · Ausf. 5R · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
49557 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5B · Nabe 75 · FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K02
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
	245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 37

DC · Ausf. 5B1 · Nabe 75 · FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/35 R20	225/35 R20	T90
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
PSA20013 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42

C · Ausf. 5R · Nabe 75 · FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 35

C · Ausf. 5RZ · Nabe 75 · TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R21	245/30 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
67304503 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc Cabrio (A1) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386947 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV4

6 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF VA
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	A01 K01 VA
★ **225/45 R18**	**225/45 R18**	A01 K01 VA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01
235/40 R19	235/40 R19	A01 K01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc Cabrio (A1) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01 VA K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

7 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18	205/55 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214510 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/55 R18	205/55 R18	
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	
245/45 R18	245/45 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc Cabrio (A1) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/55 R18	205/55 R18	
215/45 R18	215/45 R18	
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
★ **225/45 R18**	**225/45 R18**	
235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55214511 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/55 R18	205/55 R18	
215/45 R18	215/45 R18	
★ **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
★ **225/45 R18**	**225/45 R18**	
235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55501100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	K01
235/40 R19	235/40 R19	K01
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00353314 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

Cbo Flh

00435480 PDF

ANBAUMATERIAL

Z312 › Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00447035 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›

Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 85–110 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

52691 PDF

ANBAUMATERIAL

Z312 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc Cabrio (A1) · Fortsetzung

MSP

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x19 ET 45
Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00357133 PDF
ANBAUMATERIAL: Z312 ›
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00446989 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **215/50 R18** Serie	**215/50 R18** Serie	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	
● 235/45 R18	235/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF
A02
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K02
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503501 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K02
245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
245/35 R20	245/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T-Roc Cabrio (A1) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–110 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90		56503502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R20	225/35 R20	K02 T90		56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN T4 Bus (70X02A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
70X02A	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1990–2003** · 12 Varianten · 50–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA …	A01	52837 PDF
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …		
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA …	A01	52837 PDF
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …		
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN T4 Bus (70X02B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
70X02B	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1990–2003** · 8 Varianten · 50–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA …	A01	52837 PDF
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …		
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z631 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T4 Bus (70X02B) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA ...	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA ...	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA ...	ANBAUMATERIAL Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN T4 Bus (70X02BL)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
70X02BL	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1992–2003** · 8 Varianten · 50–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA ...	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA ...	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA ...	ANBAUMATERIAL Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA ...	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA ...	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA ...	ANBAUMATERIAL Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN T4 Bus (70X02BN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
70X02BN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1992–2003** · 9 Varianten · 50–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA ...	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA ...	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA ...	ANBAUMATERIAL Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA ...	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA ...	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA ...	ANBAUMATERIAL Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
T4 Bus (70X02C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
70X02C	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1990–2003** · 8 Varianten · 50–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL Z631 ›

52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL Z631 ›

52837 PDF
Shop ›

VOLKSWAGEN
T4 Bus (70X02D)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
70X02D	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1990–2003** · 9 Varianten · 50–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL Z631 ›

52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL Z631 ›

52837 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
T4 Bus (70X12A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
70X12A	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1992–2003** · 5 Varianten · 57–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN
T4 Bus (70X12B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
70X12B	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1992–2003** · 3 Varianten · 57–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

T4 Bus (70X12BL)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
70X12BL	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1995–2003** · 3 Varianten · 57–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN

T4 Bus (70X12BN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
70X12BN	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1992–2003** · 4 Varianten · 57–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
T4 Bus (70X12C)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
70X12C	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1992–2003** · 3 Varianten · 57–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4
2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF
Shop ›

VOLKSWAGEN
T4 Bus (70X12D)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
70X12D	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1992–2003** · 4 Varianten · 57–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4
2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF
Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF
Shop ›

VOLKSWAGEN
T4 Bus (7DB)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7DB	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1990–2003** · 10 Varianten · 50–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4
2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN
T4 Bus (7DW)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7DW	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1990–2003** · 10 Varianten · 50–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4
2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
T4 Bus (7DWA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7DWA	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1990–2003** · 9 Varianten · 50–103 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN
T4 Bus (7DZ)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7DZ	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1995–2003** · 7 Varianten · 65–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K01 VA …	A01
245/40 R18	245/40 R18	A01 149 R70 K02 VA …	
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA …	ANBAUMATERIAL
			Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T4 Bus (7DZA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7DZA	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T4 Bus · **Baujahr 1998–2003** · 2 Varianten · 111–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R18	235/45 R18	A01 149 K02 VA ...	A01
245/45 R18	245/45 R18	A01 149 K02 VA ...	

ANBAUMATERIAL
Z631 ›

52837 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN T5 Bus (7HC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7HC	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T5 Bus · **Baujahr 2003–2015** · 33 Varianten · 62–173 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 37 DC
Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	01K 169 G01 T99	AuT
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 VA	
★	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02	
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	01K 170 G01 T02	

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

PSA16008 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99	
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00	
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02	
★ ●	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02	

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

PSA24003 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA	
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA	
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02	
★ ●	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 01K HA	

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

PSA20020 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45
Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	T01	
●	245/45 R18	245/45 R18	T00	
★ ●	**255/45 R18**	**255/45 R18**	T03	

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

52838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T5 Bus (7HC) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x18 ET 55

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T01
● 245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ● **255/45 R18**	**255/45 R18**	T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02
★ ● **255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52611 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22001 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA24009 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 C / HA 9,0x20 ET 37 DC

Ausf. 5GFL

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 01K HA …
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00418993_00419722 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA24013_PSA24014 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

T5 Bus (7HCA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7HCA	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T5 Bus · **Baujahr 2003–2009** · 5 Varianten · 96–173 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 37

Ausf. 5L1 · DC

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	01K 169 G01 T99
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 VA
★	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	01K 170 G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA16008 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5L1 · C

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ ●	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA24003 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 9,0x20 ET 37

Ausf. 5L1 · VA C · HA DC

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ ●	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA20020 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	T01
●	245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ●	**255/45 R18**	**255/45 R18**	T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 55

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	T01
●	245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ●	**255/45 R18**	**255/45 R18**	T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5GFL · C

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02
★ ●	**255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T5 Bus (7HCA) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22001

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA24009

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5GFL

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 01K HA …
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00418993_00419722

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA24013_PSA24014

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

T5 Bus (7HK)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7HK	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T5 Bus · **Baujahr 2003–2009** · 16 Varianten · 62–173 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	01K 169 G01 T99
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 VA
★	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	01K 170 G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA16008 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ ●	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA24003 PDF — Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 — C
HA 9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ ●	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 01K HA

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA20020 PDF — Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	T01
●	245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ●	**255/45 R18**	**255/45 R18**	T03

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52838 PDF — Shop ›

8,5x18 ET 55

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	T01
●	245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ●	**255/45 R18**	**255/45 R18**	T03

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52838 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02
★ ●	**255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52611 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T5 Bus (7HK) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22001

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA24009

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5GFL

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 01K HA …
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00418993_00419722

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA24013_PSA24014

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

T5 Bus (7HKX0)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7HKX0	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T5 Bus · **Baujahr 2003–2009** · 4 Varianten · 63–128 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 37

Ausf. 5L1 · DC · TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	01K 169 G01 T99
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 VA
★	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	01K 170 G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT
ANBAUMATERIAL: Z302 ›
PSA16008 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5L1 · C · TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ ●	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02

ANBAUMATERIAL: Z302 ›
PSA24003 PDF · Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 9,0x20 ET 37

Ausf. 5L1 · C / DC · TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ ●	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 01K HA

ANBAUMATERIAL: Z302 ›
PSA20020 PDF · Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GFL · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	T01
●	245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ●	**255/45 R18**	**255/45 R18**	T03

ANBAUMATERIAL: Z302 ›
52838 PDF · Shop ›

8,5x18 ET 55

Ausf. 5GFL · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	T01
●	245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ●	**255/45 R18**	**255/45 R18**	T03

ANBAUMATERIAL: Z302 ›
52838 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5GFL · C · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02
★ ●	**255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01
ANBAUMATERIAL: Z302 ›
52611 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T5 Bus (7HKX0) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22001

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA24009

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5GFL

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 01K HA …
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00418993_00419722

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA24013_PSA24014

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

T5 Bus (7HM)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7HM	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T5 Bus · **Baujahr 2003–2009** · 20 Varianten · 62–173 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	01K 169 G01 T99
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 K01 T00
★	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	01K 170 T02
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	01K 170 G01 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA16008 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ ●	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T99

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA24003 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 — C
HA 9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ ●	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T99 01K HA

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA20020 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	T01
●	245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ●	**255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 55

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	T01
●	245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ●	**255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02
★	**255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T5 Bus (7HM) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA22001 PDF

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T99 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA24009 PDF

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5GFL

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 01K HA …
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T99 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00418993_00419722 PDF

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T99 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA24013_PSA24014 PDF

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

T5 Bus (7HMA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7HMA	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T5 Bus · **Baujahr 2003–2015** · 39 Varianten · 62–173 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	01K 169 G01 T99	AuT
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 K01 T00	
★	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	01K 170 T02	
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	01K 170 G01 T99	

ANBAUMATERIAL Z302 ›

PSA16008 PDF Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99	
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00	
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02	
★ ●	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T99	

ANBAUMATERIAL Z302 ›

PSA24003 PDF Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 — C
HA 9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA	
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA	
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02	
★ ●	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T99 01K HA	

ANBAUMATERIAL Z302 ›

PSA20020 PDF Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	T01	
●	245/45 R18	245/45 R18	T00	
★ ●	**255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03	

ANBAUMATERIAL Z302 ›

52838 PDF Shop ›

8,5x18 ET 55

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	T01	
●	245/45 R18	245/45 R18	T00	
★ ●	**255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03	

ANBAUMATERIAL Z302 ›

52838 PDF Shop ›

8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02	A01
★	**255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00 K01 VA	

ANBAUMATERIAL Z302 ›

52611 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T5 Bus (7HMA) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T99

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22001 PDF
ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T99 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA24009 PDF
ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5GFL
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 01K HA …
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T99 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00418993_00419722 PDF
ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42
Ausf. 5GFL
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T99 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA24013_PSA24014 PDF
ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

VOLKSWAGEN T5 Bus (7J0)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7J0	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T5 Bus · **Baujahr 2003–2015** · 24 Varianten · 62–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 37 DC
Ausf. 5L1
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	01K 169 G01 T99
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA
★ **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: AuT
ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA16008 PDF

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T5 Bus (7J0) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z302 ›

PSA24003 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 9,0x20 ET 37

VA C / HA DC

Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z302 ›

PSA20020 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T01
● 245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ● **255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z302 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 55

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T01
● 245/45 R18	245/45 R18	T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z302 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02
★ ● **255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z302 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z302 ›

PSA22001 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T5 Bus (7J0) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA24009
ANBAUMATERIAL: Z302 ›
Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5GFL
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 01K HA …
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA K01 HA
★	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00418993_00419722
ANBAUMATERIAL: Z302 ›
Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42
Ausf. 5GFL
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA24013_PSA24014
ANBAUMATERIAL: Z302 ›
Shop ›

VOLKSWAGEN T6 Bus California (7HC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7HC	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T6 Bus California · **Baujahr 2015–2019** · 24 Varianten · 62–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 37 DC
Ausf. 5L1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	169 K02 G01 T99
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 K01 T00
★	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	01K 170 T02
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	01K 170 G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA16008 — AuT
ANBAUMATERIAL: Z302 ›
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5L1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00
★	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA24003
ANBAUMATERIAL: Z302 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T6 Bus California (7HC) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02 01K HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — PSA20020 PDF

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45
Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T01
● 245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ● **255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03
265/45 R18	265/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 52838 PDF

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/40 R19	HL 245/40 R19	170 T01
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02
★ ● **255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 52611 PDF
A01

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN — PSA22001 PDF

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN — PSA24009 PDF

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5GFL

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 01K HA …
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 01K HA 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00418993_00419722 PDF

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN **T6 Bus California (7HC) · Fortsetzung**

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA24013_PSA24014

ANBAUMATERIAL Z302 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN
T6 Bus California (7HMA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7HMA	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T6 Bus California · **Baujahr 2015–2019** · 20 Varianten · 75–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 37 DC
Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	169 K02 G01 T99
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 K01 T00
★ **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	01K 170 T02
★ **275/35 R20**	**275/35 R20**	01K 170 G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN AuT

ANBAUMATERIAL Z302 ›

PSA16008

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL Z302 ›

PSA24003

Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02 01K HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL Z302 ›

PSA20020

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45
Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T01
● 245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ● **255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03
265/45 R18	265/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL Z302 ›

52838

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T6 Bus California (7HMA) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/40 R19	HL 245/40 R19	170 T01
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02
★ ● **255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA22001 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA24009 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 9,0x20 ET 37

C / DC

Ausf. 5GFL

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 01K HA …
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 01K HA 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

00418993_00419722 PDF

Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA24013_PSA24014 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

T6 Bus Kombi (7HC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7HC	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T6 Bus Kombi · **Baujahr 2015–2019** · 24 Varianten · 62–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 37

Ausf. 5L1 · DC · TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	169 K02 G01 T99	AuT
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 K01 T00	
★	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	01K 170 T02	ANBAUMATERIAL
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	01K 170 G01 T02	Z302 ›

PSA16008 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5L1 · C · TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99	
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00	
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02	ANBAUMATERIAL
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 K01 VA …	Z302 ›

PSA24003 PDF · Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 9,0x20 ET 37

Ausf. 5L1 · C / DC · TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA	
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA	
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02 01K HA	ANBAUMATERIAL
★ ●	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 01K HA	Z302 ›

PSA20020 PDF · Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GFL · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/50 R18	235/50 R18	T01	
●	245/45 R18	245/45 R18	T00	
★ ●	**255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03	ANBAUMATERIAL
	265/45 R18	265/45 R18	A01 K01 VA	Z302 ›

52838 PDF · Shop ›

8,5x19 ET 42

Ausf. 5GFL · C · ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	HL 245/40 R19	HL 245/40 R19	170 T01	A01
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02	
★ ●	**255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00	ANBAUMATERIAL
				Z302 ›

52611 PDF · Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5GFL · C · TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	G01 T99	
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00	
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02	ANBAUMATERIAL
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 K01 VA …	Z302 ›

PSA22001 PDF · Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T6 Bus Kombi (7HC) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA24009
ANBAUMATERIAL Z302 › Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 C
HA 9,0x20 ET 37 DC
Ausf. 5GFL
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 01K HA …
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA K01 HA
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 01K HA 172 HA
★ ●	**275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00418993_00419722
ANBAUMATERIAL Z302 › Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42
Ausf. 5GFL
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ●	**275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA24013_PSA24014
ANBAUMATERIAL Z302 › Shop ›

VOLKSWAGEN T6 Bus Multivan (7HC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7HC	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T6 Bus Multivan · **Baujahr 2015–2019** · 24 Varianten · 62–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 37 DC
Ausf. 5L1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/40 R20	245/40 R20	169 K02 G01 T99
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 K01 T00
★	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	01K 170 T02
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	01K 170 G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA16008
AuT
ANBAUMATERIAL Z302 › Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5L1
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99
●	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00
★ ●	**HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★	**275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA24003
ANBAUMATERIAL Z302 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T6 Bus Multivan (7HC) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02 01K HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA20020 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45
Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T01
● 245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ● **255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03
265/45 R18	265/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52838 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

8,5x19 ET 42 C
Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/40 R19	HL 245/40 R19	170 T01
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02
★ ● **255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF
A01

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA22001 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA24009 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5GFL

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 01K HA …
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 01K HA 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00418993_00419722 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN **T6 Bus Multivan (7HC) · Fortsetzung**

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA24013_PSA24014

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN
T6 Bus Transporter (7J0)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7J0	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T6 Bus Transporter · **Baujahr 2015–2019** · 26 Varianten · 62–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 37 DC
Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	169 K02 G01 T99
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 K01 T00
★ **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	01K 170 T02
★ **275/35 R20**	**275/35 R20**	01K 170 G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA16008
AuT

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA24003

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02 01K HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA20020

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45
Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T01
● 245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ● **255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03
265/45 R18	265/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52838

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T6 Bus Transporter (7J0) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
HL 245/40 R19	HL 245/40 R19	170 T01
245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02
★ **255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA22001 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA24009 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 9,0x20 ET 37

C / DC

Ausf. 5GFL

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 01K HA …
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA K01 HA
★ **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 01K HA 172 HA
★ **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

00418993_00419722 PDF

Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 01K HA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA24013_PSA24014 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

T6.1 Bus California (7HC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7HC	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T6.1 Bus California · **Baujahr 2019–2024** · 10 Varianten · 81–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb68

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA24003 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 / HA 9,0x20 ET 37

VA C / HA DC

Ausf. 5L1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02 01K HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb75

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA21007_PSA20013 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T01
● 245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ● **255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03
265/45 R18	265/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42

C

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/40 R19	HL 245/40 R19	170 T01
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02
★ ● **255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb68

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA22001 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T6.1 Bus California (7HC) · Fortsetzung

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb68

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA24009 PDF

Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA24013_PSA24014 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN T6.1 Bus California (7HMA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7HMA	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T6.1 Bus California · **Baujahr 2019–2024** · 18 Varianten · 81–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb68

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA24003 PDF

Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5L1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02 01K HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb75

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA21007_PSA20013 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T6.1 Bus California (7HMA) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T01
● 245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ● **255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03
265/45 R18	265/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/40 R19	HL 245/40 R19	170 T01
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02
★ ● **255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mb68

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

PSA22001 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mb68

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

PSA24009 PDF

Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

PSA24013_PSA24014 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

T6.1 Bus Kombi (7HC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7HC	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T6.1 Bus Kombi · **Baujahr 2019–2024** · 10 Varianten · 81–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb68

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA24003 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 — C / HA 9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5L1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02 01K HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb75

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA21007_PSA20013 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T01
● 245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ● **255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03
265/45 R18	265/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/40 R19	HL 245/40 R19	170 T01
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02
★ ● **255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb68

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA22001 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T6.1 Bus Kombi (7HC) · Fortsetzung

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb68
ANBAUMATERIAL: Z302 ›
PSA24009 PDF
Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA24013_PSA24014 PDF
ANBAUMATERIAL: Z302 ›
Shop ›

VOLKSWAGEN T6.1 Bus Multivan (7HC)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7HC	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T6.1 Bus Multivan · **Baujahr 2019–2024** · 10 Varianten · 81–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb68
ANBAUMATERIAL: Z302 ›
PSA24003 PDF
Shop ›

VA **9,0x20 ET 42** C
HA **9,0x20 ET 37** DC
Ausf. 5L1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02 01K HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb75
ANBAUMATERIAL: Z302 ›
PSA21007_PSA20013 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T6.1 Bus Multivan (7HC) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T01
● 245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ● **255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03
265/45 R18	265/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 C

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/40 R19	HL 245/40 R19	170 T01
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02
★ ● **255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mb68

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

PSA22001 PDF

Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mb68

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

PSA24009 PDF

Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

PSA24013_PSA24014 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN

T6.1 Bus Transporter (7J0)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7J0	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T6.1 Bus Transporter · **Baujahr 2019–2024** · 12 Varianten · 66–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5L1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb68

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA24003 PDF

Shop ›

VA 9,0x20 ET 42 — C / HA 9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5L1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	169 G01 T99 01K HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	170 T00 K01 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	170 T02 01K HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	170 G01 T02 01K HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb75

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA21007_PSA20013 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R18	235/50 R18	T01
● 245/45 R18	245/45 R18	T00
★ ● **255/45 R18** Serie	**255/45 R18** Serie	T03
265/45 R18	265/45 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 42 — C

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● HL 245/40 R19	HL 245/40 R19	170 T01
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 170 G01 T02
★ ● **255/40 R19**	**255/40 R19**	A01 170 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb68

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA22001 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T6.1 Bus Transporter (7J0) · Fortsetzung

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb68

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA24009 PDF

Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 42

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R20	245/40 R20	G01 T99 172 HA
● HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	T00 172 HA
★ ● **HL 265/35 R20**	**HL 265/35 R20**	T02 172 HA
★ ● **275/35 R20**	**275/35 R20**	G01 T02 172 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA24013_PSA24014 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN T7 Bus California (ST)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ST	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T7 Bus California · **Baujahr ab 2024** · 5 Varianten · 110–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 55

Ausf. 5GFL

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	A01 K01 T01
● 245/45 R18	245/45 R18	T00
255/45 R18	255/45 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52838 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 52 C

Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 T99
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	K01 T00
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA24010 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN T7 Bus California (ST) · Fortsetzung

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 52 C
Ausf. 5GFL
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 T99	A58 MpH	00423989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 ›
Shop ›

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 52
Ausf. 5GFL
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 T99		PSA24015_PSA24016 PDF
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97		
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	K01 T00		

ANBAUMATERIAL: Z302 ›
Shop ›

VOLKSWAGEN T7 Bus Multivan (ST)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
ST	5x120	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE T7 Bus Multivan · **Baujahr ab 2021** · 7 Varianten · 100–150 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 55
Ausf. 5GFL
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	A01 K01 T01	MpH	52838 PDF
● 245/45 R18	245/45 R18	T00		
255/45 R18	255/45 R18	A01 K01		

ANBAUMATERIAL: Z302 ›
Shop ›

9,0x20 ET 52 C
Ausf. 5GFL
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 T99		PSA24010 PDF
HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	K01 T00		
255/35 R20	255/35 R20	K01 T97		

ANBAUMATERIAL: Z302 ›
Shop ›

SF1

1 Radsatz

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 52 C
Ausf. 5GFL
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 T99	A58 MpH	00423989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 ›
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN **T7 Bus Multivan (ST) · Fortsetzung**

TURBO Forged

1 Radsatz

Design TURBO Forged im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 5 weitere Farben



9,0x20 ET 52
Ausf. 5GFL

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R20**	**245/40 R20**	K01 T99
	255/35 R20	255/35 R20	K01 T97
	HL 255/35 R20	HL 255/35 R20	K01 T00

ALLGEMEINE AUFLAGEN PSA24015_PSA24016

ANBAUMATERIAL Z302 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN
Taigo (CS)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CS	5x100	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Taigo · **Baujahr ab 2021** · 4 Varianten · 70–110 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	A01 T85 K01 VA …
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K01 VA K02 HA
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 VA K02 HA
	225/40 R19	245/35 R19	A01 K02
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58 V19

ANBAUMATERIAL Z187 ›

49557

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 32 C
Ausf. 5A · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 K01 VA K02 HA
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 VA K02 HA
	225/40 R19	225/40 R19	K01 VA K02 HA
	225/40 R19	245/35 R19	K02
	235/35 R19	235/35 R19	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58 V19

ANBAUMATERIAL Z187 ›

00386950

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 38
Ausf. 5AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	195/55 R17	195/55 R17	
	205/50 R17	205/50 R17	
★	**205/55 R17** Serie	**205/55 R17** Serie	
	215/50 R17	215/50 R17	
	225/45 R17	225/45 R17	
	225/50 R17	225/50 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL Z077 ›

00380981

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Taigo (CS) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 38

Ausf. 5AZR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18		
●	215/40 R18	215/40 R18		
★ ●	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie		
●	225/40 R18	225/40 R18		
●	225/45 R18	225/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

63217503 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5AR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/35 R19	215/35 R19	T85 K01 VA K02 HA	A58
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	K01 VA K02 HA	
	225/40 R19	225/40 R19	K01 VA K02 HA	
	235/35 R19	235/35 R19	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00387618 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 33

Ausf. 5AZ · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	205/45 R18	205/45 R18		
★	**215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie		
	225/40 R18	225/40 R18		
	225/45 R18	225/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z077 ›

00324399 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
R4	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tayron · **Baujahr ab 2025** · 13 Varianten · 110–195 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

20 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 146 HA	mbB2
	245/45 R19	245/45 R19	K01 146 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	K02 VA 146 HA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 25 C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01	mbB2
	245/45 R19	245/45 R19	K01	
	255/45 R19	255/45 R19	K02 VA K01 HA	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00343598 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 20 Radsätze

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	MS K02 VA 146 HA	mbB
	245/45 R19	245/45 R19	MS K02 VA 146 HA	
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K02 VA 146 HA	ANBAUMATERIAL
	265/45 R19	265/45 R19	K02 146 HA	Z642 ›

00343598 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	MS K02 VA	mbB
	245/45 R19	245/45 R19	MS K02 VA	
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K02 VA	ANBAUMATERIAL
	265/45 R19	265/45 R19	K02	Z642 ›

00343598 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 VA 146 HA	mbB2
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA 146 HA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA 146 HA	ANBAUMATERIAL
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 146 HA	Z642 ›

00343598 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 VA	mbB2
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA	ANBAUMATERIAL
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01	Z642 ›

00343598 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	MS 146 HA	mbB2
●	245/45 R19	245/45 R19	MS 146 HA	
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	146 HA	ANBAUMATERIAL
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA 146 HA	Z642 ›

00343598 PDF — Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	MS	mbB2
●	245/45 R19	245/45 R19	MS	
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie		ANBAUMATERIAL
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA	Z642 ›

00343598 PDF — Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 110–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie		mbB
	245/40 R20	245/40 R20		ANBAUMATERIAL
				Z642 ›

00331124 PDF — Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 20 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie		mbB	00331124 PDF
	245/40 R20	245/40 R20			
				ANBAUMATERIAL	
				Z642 ›	Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/45 R20	235/45 R20	A01 MS K01 VA	mbB	00331124 PDF
	245/40 R20	245/40 R20	A01 MS K02 VA		
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02	ANBAUMATERIAL	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K03 HA	Z642 ›	Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/45 R20	235/45 R20	A01 MS K01 VA	mbB	00331124 PDF
	245/40 R20	245/40 R20	A01 MS K02 VA		
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02	ANBAUMATERIAL	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 VA K03 HA	Z642 ›	Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		mbB2	00286283 PDF
	245/40 R20	245/40 R20			
	255/40 R20	255/40 R20		ANBAUMATERIAL	
	265/40 R20	265/40 R20		Z642 ›	Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		mbB2	00286283 PDF
	245/40 R20	245/40 R20			
	255/40 R20	255/40 R20		ANBAUMATERIAL	
	265/40 R20	265/40 R20		Z642 ›	Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	235/45 R20	235/45 R20	MS	mbB	00286283 PDF
	245/40 R20	245/40 R20	A01 MS		
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL	
	265/40 R20	265/40 R20		Z642 ›	Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	235/45 R20	235/45 R20	MS	mbB	00286283 PDF
	245/40 R20	245/40 R20	A01 MS		
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL	
	265/40 R20	265/40 R20		Z642 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 20 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

8 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 8 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	255/35 R21 265/35 R21	255/35 R21 265/35 R21	T98	mbB ANBAUMATERIAL Z630 ›	55233100 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW TG Teilegutachten	245/35 R21 HL 245/35 R21 HL 255/35 R21	245/35 R21 HL 245/35 R21 HL 255/35 R21	T96 K01 VA T99 K01 VA K01 T01	mbB2 ANBAUMATERIAL Z630 ›	67304503 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW TG Teilegutachten	HL 245/35 R21 HL 255/35 R21	HL 245/35 R21 HL 255/35 R21	T99 K01 VA K01 T01	ANBAUMATERIAL Z630 ›	67304503 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 TG Teilegutachten	255/35 R21	255/35 R21	T98	ANBAUMATERIAL Z630 ›	67304503 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW TG Teilegutachten	255/35 R21	255/35 R21	T98	ANBAUMATERIAL Z630 ›	67304503 PDF Shop ›

KV3.2

8 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›
Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21		mbB ANBAUMATERIAL Z630 ›	56843100 PDF Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21		mbB ANBAUMATERIAL Z630 ›	56843100 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

KV3.2

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
255/35 R21	255/35 R21	T98	mbB	Z630 ›
265/35 R21	265/35 R21			

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
255/35 R21	255/35 R21	T98	mbB	Z630 ›
265/35 R21	265/35 R21			

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/35 R21	245/35 R21	T96	mbB2	Z630 ›
255/35 R21	255/35 R21	T98		

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/35 R21	245/35 R21	T96	mbB2	Z630 ›
255/35 R21	255/35 R21	T98		

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
255/35 R21	255/35 R21	T98	mbB	Z630 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
255/35 R21	255/35 R21	T98	mbB	Z630 ›

56843100 PDF

Shop ›

KV4

36 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
215/60 R18	215/60 R18		mbB2	Z630 ›
225/55 R18	225/55 R18			
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie			
245/50 R18	245/50 R18			
255/50 R18	255/50 R18			

00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 36 Radsätze

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/60 R18	215/60 R18	
225/55 R18	225/55 R18	
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
245/50 R18	245/50 R18	
255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/60 R18	215/60 R18	MS
225/55 R18	225/55 R18	MS
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	MS
245/50 R18	245/50 R18	MS
255/50 R18	255/50 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 30

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/60 R18	215/60 R18	MS
225/55 R18	225/55 R18	MS
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	MS
245/50 R18	245/50 R18	MS
255/50 R18	255/50 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00346236 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	SKF
● 225/55 R18	225/55 R18	
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/60 R18	215/60 R18	
225/55 R18	225/55 R18	
★ **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
245/50 R18	245/50 R18	
255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	MS SKF
● 225/55 R18	225/55 R18	MS
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	MS
● 245/50 R18	245/50 R18	MS
255/50 R18	255/50 R18	A01 MS K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 36 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	MS SKF
● 225/55 R18	225/55 R18	MS
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	MS
● 245/50 R18	245/50 R18	MS
255/50 R18	255/50 R18	A01 MS K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01
245/45 R19	245/45 R19	K01
255/45 R19	255/45 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01
245/45 R19	245/45 R19	K01
255/45 R19	255/45 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	MS K02 VA
245/45 R19	245/45 R19	MS K02 VA
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K02 VA
265/45 R19	265/45 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	MS K02 VA
245/45 R19	245/45 R19	MS K02 VA
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K02 VA
265/45 R19	265/45 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	K01 VA
255/45 R19	255/45 R19	K01 VA
265/45 R19	265/45 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	K01 VA
255/45 R19	255/45 R19	K01 VA
265/45 R19	265/45 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 36 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	MS
245/45 R19	245/45 R19	MS
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K02 VA
265/45 R19	265/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	MS
245/45 R19	245/45 R19	MS
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K02 VA
265/45 R19	265/45 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	MS K02 VA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	MS K02 VA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 36 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA
	245/40 R20	245/40 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
	245/40 R20	245/40 R20	MS K02 VA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
	245/40 R20	245/40 R20	MS K02 VA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
	245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
	245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/40 R20	245/40 R20	MS
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/40 R20	245/40 R20	MS
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 36 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		mbB2	Z630 ›
● 245/40 R20	245/40 R20			

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		mbB2	Z630 ›
● 245/40 R20	245/40 R20			

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/30 R22	245/30 R22	T92	mbB2	Z630 ›
255/30 R22	255/30 R22	T95		

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
255/30 R22	255/30 R22	T95	mbB2	Z630 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
255/30 R22	255/30 R22	T95		Z630 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
255/30 R22	255/30 R22	T95	mbB	Z630 ›

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
245/30 R22	245/30 R22	T92	mbB2	Z630 ›
255/30 R22	255/30 R22	T95		

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
255/30 R22	255/30 R22	T95	mbB2	Z630 ›

00414838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL	
9,0x21 ET 26 Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 110–150 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21			Z630 ›	00279909 PDF Shop ›
9,0x21 ET 26 Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21			Z630 ›	00279909 PDF Shop ›
9,0x21 ET 26 Ausf. 5P1 · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	255/35 R21 265/35 R21	255/35 R21 265/35 R21	T98		Z630 ›	00279909 PDF Shop ›
9,0x21 ET 26 Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	255/35 R21 265/35 R21	255/35 R21 265/35 R21	T98		Z630 ›	00279909 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–150 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21	T96 T98	mbB2	Z630 ›	00279909 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21	T96 T98	mbB2	Z630 ›	00279909 PDF Shop ›
9,0x21 ET 35 Ausf. 5B · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	255/35 R21	255/35 R21	T98		Z630 ›	00279909 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R21	255/35 R21	T98		00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20	MS 130 HA	mbB	00234532 PDF
● 245/40 R20	245/40 R20	MS 130 HA		
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA 130 HA		

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

Shop ›

SF1

34 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie		mbB	00461976 PDF
245/40 R20	245/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie		mbB	00426219 PDF
245/40 R20	245/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie		mbB	00461976 PDF
245/40 R20	245/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie		mbB	00426219 PDF
245/40 R20	245/40 R20			

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 34 Radsätze

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	MS K02 VA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	MS K02 VA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	MS K02 VA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	MS K02 VA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 34 Radsätze

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA
	245/40 R20	245/40 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K02 VA K01 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
	245/40 R20	245/40 R20	MS K02 VA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
	245/40 R20	245/40 R20	MS K02 VA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
	245/40 R20	245/40 R20	MS K02 VA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
	245/40 R20	245/40 R20	MS K02 VA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
	245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	
	245/40 R20	245/40 R20	
	255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 34 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	
245/40 R20	245/40 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb51
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/40 R20	245/40 R20	MS
255/40 R20 Serie	255/40 R20 Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00426219 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
00461976 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 34 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R21 265/35 R21	255/35 R21 265/35 R21	T98	mbB	00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R21 265/35 R21	255/35 R21 265/35 R21	T98	mbB	00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 255/35 R21 265/35 R21	245/35 R21 255/35 R21 265/35 R21	T96 T98		00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 255/35 R21 265/35 R21	245/35 R21 255/35 R21 265/35 R21	T96 T98		00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	T95		00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	T95		00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	T95		00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32 C
Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	T95		00428058 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

VR3.2 AUSLAUFMODELL

16 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	
	245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	
	245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	MS K01 VA
	245/40 R20	245/40 R20	MS K02 VA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	MS K01 VA
	245/40 R20	245/40 R20	MS K02 VA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02
	265/40 R20	265/40 R20	K02 VA K03 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
	245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
	245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/40 R20	245/40 R20	MS
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56504100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56381100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56381100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21 265/35 R21	255/35 R21 265/35 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56381100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21 265/35 R21	255/35 R21 265/35 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56381100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21	T96 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56381100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21	T96 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56381100 PDF
Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/35 R21	255/35 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB
ANBAUMATERIAL: Z630 ›
56381100 PDF
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tayron (R4) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R21	255/35 R21	T98	mbB	56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5N	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tiguan · **Baujahr 2007–2024** · 101 Varianten · 81–235 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

20 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 — C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	MS
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	MS K01 VA K02 HA
●	245/45 R19	245/45 R19	MS K02 HA
	255/45 R19	255/45 R19	MS K01 VA K02 HA
	265/45 R19	265/45 R19	K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS — 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x19 ET 25 — C

Ausf. 5P · Nabe 75 · 85–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	KMV
	235/45 R19	235/45 R19	K01 KOV
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	KMV K01 VA K02 HA
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	KOV K01 VA K02 HA
●	245/45 R19	245/45 R19	KMV K02 HA
	245/45 R19	245/45 R19	KOV K01 VA K02 HA
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	KOV K01 VA K02 HA
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	KMV K01 VA K02 HA
	265/45 R19	265/45 R19	K02 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 00343598 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	KOV
●	235/45 R19	235/45 R19	KMV
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ ●	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	KMV
●	245/45 R19	245/45 R19	KMV
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 KOV
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	KMV
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN — 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 20 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	A01 KOV K01 HA
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV
★ **235/45 R19**	**235/45 R19**	A01 K01 KOV
● 245/40 R19	245/40 R19	KMV
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 KOV
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	KMV
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	MS
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	MS
● 245/45 R19	245/45 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

MS

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV
● 225/45 R19	225/45 R19	KOV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KOV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV
● 245/40 R19	245/40 R19	KOV
● 245/40 R19	245/40 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

9,5x19 ET 35

DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

PSA16002 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KOV
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	123 KOV T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	119 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

KOV A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 20 Radsätze

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
245/40 R20	245/40 R20	A01 MS K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 85–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	A01 RQ3 K01 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 RQ3 K01 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 RQ3
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 RQ3
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 34 DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 KOV
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KMV K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 KOV K01 VA …
● 265/35 R20	265/35 R20	A01 KMV K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49559 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 KOV
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KMV K02 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KOV K01 VA …
● 265/35 R20	265/35 R20	A01 KMV K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 KOV K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 KOV
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 KOV
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 20 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 / HA 9,0x20 ET 34

C / DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124_00286283

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 KOV
245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 KOV
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

VA 9,0x20 ET 35 / HA 9,0x20 ET 34

C / DC

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124_00286283

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A02

49389

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

KV1 S

13 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–176 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA K02 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55137502 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	K02 KMV T91
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 KMV T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55137502 PDF
KMV

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	
	265/30 R21	265/30 R21	T96
	265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA K02 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55233100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	KMV T91 K01 VA …
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 KMV T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
67304503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 HA
●	265/35 R21	265/35 R21	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
67304503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 HA
●	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 HA
●	265/35 R21	265/35 R21	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
67304503 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	KMV K01 VA K02 HA
	265/30 R21	265/30 R21	KOV T96 K01 VA …
	265/30 R21	265/30 R21	KMV T96 K01 VA …
	265/35 R21	265/35 R21	KOV K01 VA K02 HA
	265/35 R21	265/35 R21	KMV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67313501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K01 VA K02 HA
	265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA K02 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67313501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 81–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63060100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/35 R21**	**255/35 R21**	KMV K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63678506 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,5x21 ET 37 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 63678506 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 81–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55232100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

KV2

6 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	KMV
	225/45 R19	225/45 R19	K01 KOV
★	**235/45 R19**	**235/45 R19**	119 K01 KOV
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	119 KMV
●	245/40 R19	245/40 R19	KMV
	245/40 R19	245/40 R19	K01 KOV
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	KOV K01 VA K02 HA
★ ●	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	KMV K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266713 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–176 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	119 KMV
●	235/45 R19	235/45 R19	119 KOV
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	116 K01 KOV
★ ●	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	116 KMV
	245/45 R19	245/45 R19	118 K01 KOV
●	245/45 R19	245/45 R19	118 KMV
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	117 KMV
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	117 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00266713 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 33 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	119 KOV
●	235/45 R19	235/45 R19	119 KMV
★ ●	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	116 KMV
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	116 K01 KOV
●	245/45 R19	245/45 R19	118 KMV
	245/45 R19	245/45 R19	118 K01 KOV
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	117 KMV
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	117 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	KMV
●	225/45 R19	225/45 R19	KOV
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	119 KMV
★ ●	**235/45 R19**	**235/45 R19**	119 KOV
	245/40 R19	245/40 R19	K01 KOV
●	245/40 R19	245/40 R19	KMV
★ ●	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	KMV
★ ●	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	KOV K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00386947 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KOV K01 HA
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 KOV
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 42 — C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	123 KOV T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	119 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00386958 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

KV3.2

5 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA K02 HA
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	
265/30 R21	265/30 R21	T96
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/30 R21**	**255/30 R21**	KMV
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	KMV T96
245/35 R21	245/35 R21	K01 KOV T96
★ ● **255/35 R21**	**255/35 R21**	KMV K02 HA
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
★ ● **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL

Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

KV4

25 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	A01 KOV SKF VA …
●	215/50 R18	215/50 R18	KMV
●	215/55 R18	215/55 R18	KMV SKF VA
●	215/55 R18	215/55 R18	A01 KOV SKF VA …
●	225/50 R18	225/50 R18	KMV SKF VA
●	225/50 R18	225/50 R18	A01 KOV SKF VA …
★ ●	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	KMV
★	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	A01 K01 KOV
●	245/45 R18	245/45 R18	KMV SKF VA
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 KOV SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	SKF VA
●	215/60 R18	215/60 R18	SKF VA
●	225/55 R18	225/55 R18	SKF VA
●	225/60 R18	225/60 R18	
●	235/50 R18	235/50 R18	
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K01
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	KOV
●	215/50 R18	215/50 R18	KMV
●	215/55 R18	215/55 R18	KOV
●	215/55 R18	215/55 R18	KMV
●	225/50 R18	225/50 R18	KMV
●	225/50 R18	225/50 R18	KOV
★ ●	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	A01 KOV K01 HA
★ ●	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	KMV
●	245/45 R18	245/45 R18	KOV
●	245/45 R18	245/45 R18	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	
●	215/60 R18	215/60 R18	
●	225/55 R18	225/55 R18	
●	225/60 R18	225/60 R18	
●	235/50 R18	235/50 R18	
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 25 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	KOV
● 215/50 R18	215/50 R18	KMV
● 215/55 R18	215/55 R18	KOV
● 215/55 R18	215/55 R18	KMV
● 225/50 R18	225/50 R18	KOV
● 225/50 R18	225/50 R18	KMV
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	KOV
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	KMV
● 245/45 R18	245/45 R18	KMV
● 245/45 R18	245/45 R18	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF
● 215/60 R18	215/60 R18	SKF
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF
● 225/60 R18	225/60 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 KOV
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 KOV K01 VA …
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 KMV K01 VA …
245/45 R19	245/45 R19	A01 KOV K01 VA …
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 KMV K02 HA
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 KOV K01 VA …
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 KMV K01 VA …
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	MS
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 MS K01 VA K02 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 MS K02 HA
255/45 R19	255/45 R19	A01 MS K01 VA K02 HA
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MS

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 25 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV
● 235/45 R19	235/45 R19	KOV
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	KMV
● 245/45 R19	245/45 R19	KMV
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 KOV
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	KMV
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	A01 KOV K01 HA
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV
★ **235/45 R19**	**235/45 R19**	A01 K01 KOV
● 245/40 R19	245/40 R19	KMV
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 KOV
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	MS
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	MS
● 245/45 R19	245/45 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02 MS

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	KOV
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KOV
● 245/40 R19	245/40 R19	KOV
● 245/40 R19	245/40 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
245/40 R20	245/40 R20	A01 MS K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 25 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	A01 RQ3 K01 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 RQ3 K01 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 RQ3
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 RQ3
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RQ3 MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 KOV K01 VA …
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 KMV K02 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KOV K01 VA …
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KMV K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 KOV T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K01 KOV
245/40 R20	245/40 R20	A01 KOV K01 VA …
● 245/40 R20	245/40 R20	A01 RQ3 K02 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 RQ3 K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 KOV K01 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 RQ3 K01 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 KOV K01 VA …
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 KOV
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	A01 MS K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 KOV
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KMV K02 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 KOV K01 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 KOV K01 VA …
● 265/35 R20	265/35 R20	A01 KMV K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 25 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 KOV
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 KOV
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

KOV A02

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 K01 KOV
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R22	235/30 R22	RQ3 T90
● 235/30 R22	235/30 R22	KOV T90
● 245/30 R22	245/30 R22	RQ3 T92
245/30 R22	245/30 R22	KOV T92 K01 VA
255/30 R22	255/30 R22	KOV T95 K01 VA …
● 255/30 R22	255/30 R22	RQ3 T95 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

MpH

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00448528 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **255/30 R22**	**255/30 R22**	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00448528 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

13 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KMV T96 124 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96 124 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	121 KMV
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	121 KOV
245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV 123 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	KMV 123 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	122 KMV
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	122 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00277919 PDF

ANBAUMATERIAL Z632 ›

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KOV
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00277919 PDF

ANBAUMATERIAL Z632 ›

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96 124 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	KMV T96 124 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	121 KMV
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	121 KOV
245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV 123 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	KMV 123 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	122 K01 KOV
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	122 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96 125 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	121 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
★	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	
	265/30 R21	265/30 R21	T96
	265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 85–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	KMV T96
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	KMV
	265/30 R21	265/30 R21	KMV
	265/35 R21	265/35 R21	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/30 R21**	**255/30 R21**	KMV
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349899 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 85–176 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	KMV T96
	245/35 R21	245/35 R21	K01 KOV T96
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	KOV K01 VA K02 HA
★ ●	**255/35 R21**	**255/35 R21**	KMV K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349899 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
★ ●	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	KMV T96
	245/35 R21	245/35 R21	K01 KOV T96
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	KOV K01 VA K02 HA
★ ●	**255/35 R21**	**255/35 R21**	KMV K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**255/30 R21**	**255/30 R21**	KMV
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00289353 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

LV1

14 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R18	235/45 R18	
★ ● **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	K02 HA
● 245/45 R18	245/45 R18	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 85–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	SKF 126 HA
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF 127 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	128 HA K02 HA
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	126 HA K02 HA
● 245/50 R18	245/50 R18	128 HA K02 HA
● 255/50 R18	255/50 R18	126 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	SKF 126 HA
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF 127 HA
● 235/50 R18	235/50 R18	128 HA K02 HA
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	126 HA K02 HA
● 245/50 R18	245/50 R18	128 HA K02 HA
● 255/50 R18	255/50 R18	126 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	KOV K01 HA
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV
★ **235/45 R19**	**235/45 R19**	K01 KOV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV
245/40 R19	245/40 R19	K01 KOV
● 245/40 R19	245/40 R19	KMV
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	K01 KOV
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	MS
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	MS
● 245/45 R19	245/45 R19	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MS

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 14 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 85–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV 128 HA
● 235/45 R19	235/45 R19	KOV 128 HA
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	KMV 125 HA
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 KOV 125 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	KMV 127 HA
245/45 R19	245/45 R19	K01 KOV 127 HA
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K01 KOV 125 HA
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	KMV 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV
● 225/45 R19	225/45 R19	KOV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KOV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV
● 245/40 R19	245/40 R19	KMV
● 245/40 R19	245/40 R19	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00435480 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	KOV
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KOV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	KMV
● 245/40 R19	245/40 R19	KMV
● 245/40 R19	245/40 R19	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00447035 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KOV
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96 130 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

00447017 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KOV
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV K02 HA
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	KOV K01 VA K02 HA
● 265/35 R20	265/35 R20	KMV K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96 130 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96 130 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV 130 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 130 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV 130 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3 130 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 130 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 KOV 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
MpH

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96 130 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
KOV

ANBAUMATERIAL
Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	KOV
● 225/45 R19	225/45 R19	KMV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	119 KOV
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	119 KMV
● 245/40 R19	245/40 R19	KOV
● 245/40 R19	245/40 R19	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

23 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KOV
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 23 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★	● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★	● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 RQ3
	265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3
	275/35 R20	275/35 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RQ3

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/45 R20	235/45 R20	MS
	245/40 R20	245/40 R20	MS K01 VA K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02
	265/40 R20	265/40 R20	K02
	275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★	● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
	245/40 R20	245/40 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02 RQ3
	265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3
	275/35 R20	275/35 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RQ3 MpH

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00423195 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 235/45 R20	235/45 R20	MS
	245/40 R20	245/40 R20	MS K01 VA K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02
	265/40 R20	265/40 R20	K02
	275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00423195 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 23 Radsätze

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
	235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV T96
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 KOV
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
●	245/40 R20	245/40 R20	RQ3 K02 HA
	245/40 R20	245/40 R20	KOV K01 VA K02 HA
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	KOV K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 KOV
	265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV K02 HA
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	KOV K01 VA K02 HA
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV K02 HA
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/40 R20	245/40 R20	MS K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	K02
	265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV T96
●	235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 KOV
●	245/40 R20	245/40 R20	RQ3 K02 HA
	245/40 R20	245/40 R20	KOV K01 VA K02 HA
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K02 HA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
	265/35 R20	265/35 R20	KOV K01 VA K02 HA
	265/40 R20	265/40 R20	K02 KOV
	265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	KOV K01 VA K02 HA
★ ●	**245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV K02 HA
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV K02 HA
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 23 Radsätze

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02
265/40 R20	265/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KOV
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV K02 HA
● 265/35 R20	265/35 R20	KMV K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mb66

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KOV
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV K02 HA
● 265/35 R20	265/35 R20	KMV K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	KOV K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 23 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00418993_00419722

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00418993_00419722

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989 — KOV MpH

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K01 KOV
★ ● **245/35 R20**	**245/35 R20**	KMV
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	KMV
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00446989

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96 K02 HA
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	RQ3 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449492 — MpH

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS K02 HA
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449492

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **255/30 R21**	**255/30 R21**	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00408712

ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/50 R18	215/50 R18	KOV
215/50 R18	215/50 R18	KMV
215/55 R18	215/55 R18	KMV
215/55 R18	215/55 R18	KOV
225/50 R18	225/50 R18	KOV
225/50 R18	225/50 R18	KMV
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	KMV
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	KOV
245/45 R18	245/45 R18	KMV
245/45 R18	245/45 R18	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
215/55 R18	215/55 R18	SKF 126 HA
215/60 R18	215/60 R18	123 SKF
225/55 R18	225/55 R18	SKF 124 HA
225/60 R18	225/60 R18	121

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 MpH

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

VR3.2 AUSLAUFMODELL

13 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 RQ3
265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3
275/35 R20	275/35 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/40 R20	245/40 R20	MS K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02
265/40 R20	265/40 R20	K02
275/35 R20	275/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56504100 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	K02
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

56503501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503501 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56503502 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA K02 HA
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
★ **255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	
265/30 R21	265/30 R21	T96
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (5N) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 13 Radsätze

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–155 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/30 R21	245/30 R21	KMV T91 K01 VA …
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	K02 KMV T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 85–180 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 HA
●	265/35 R21	265/35 R21	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 235 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
★ ●	**255/35 R21** Serie	**255/35 R21** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56381100 PDF
ANBAUMATERIAL Z630 › Shop ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CT	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tiguan · **Baujahr ab 2024** · 15 Varianten · 96–195 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

20 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 96–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01
	245/45 R19	245/45 R19	K01
	255/45 R19	255/45 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/50 R19	235/50 R19	MS K01 VA
	245/45 R19	245/45 R19	MS K01 VA
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01
	245/45 R19	245/45 R19	K01
	255/45 R19	255/45 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00343598 PDF
ANBAUMATERIAL Z642 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 20 Radsätze

8,5x19 ET 25 C
Ausf. 5P · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	MS K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	MS K01 VA
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00343598 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 96–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00343598 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	MS
● 245/45 R19	245/45 R19	MS
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00343598 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00343598 PDF
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	MS
● 245/45 R19	245/45 R19	MS
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00343598 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 MS
245/40 R20	245/40 R20	A01 MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 25 C
Ausf. 5P2 · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 MS
245/40 R20	245/40 R20	A01 MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 96–142 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00435483 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 20 Radsätze

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00435483 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00435483 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
★ **255/40 R20**	**255/40 R20**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00435483 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 34 DC
Ausf. 5B · Nabe 75 · 150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00286283 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 96–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 VA
★ **255/40 R20**	**255/40 R20**	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z642 ›
00331124 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 20 Radsätze

9,0x20 ET 37 C
Ausf. 5B1 · Nabe 75 · 96–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie			PSA20013
245/40 R20	245/40 R20		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

KV1 S

16 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R21	245/35 R21	T96		00348318
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

8,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R21	245/35 R21	T96		00348318
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

8,0x21 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R21	245/35 R21	T96		00348318
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

8,0x21 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R21	245/35 R21	T96		00348318
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96 MS		55233100
255/35 R21	255/35 R21		ANBAUMATERIAL	
265/35 R21	265/35 R21		Z630 ›	Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96 MS		55233100
255/35 R21	255/35 R21		ANBAUMATERIAL	
265/35 R21	265/35 R21		Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS
ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 16 Radsätze

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96		55233100 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96		55233100 PDF
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA		67304503 PDF
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	K02 VA K01 HA		
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	MS K02 VA		67304503 PDF
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA		
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 K02 VA	ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96 K02 VA		67304503 PDF
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA K01 HA		
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 K02 VA K01 HA	ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	MS K02 VA		67304503 PDF
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	T01 K02 VA		
255/35 R21	255/35 R21	T98 K02 VA	ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,5x21 ET 26 DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 96–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96		67313501 PDF
255/35 R21	255/35 R21	K02 T98		
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	K02		
265/35 R21	265/35 R21	K02 T01	ANBAUMATERIAL	
275/35 R21	275/35 R21	K02 T98	Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 16 Radsätze

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	K02 T01
265/35 R21	265/35 R21	K02 T01
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67313501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 MS
255/35 R21	255/35 R21	K02 T98
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	K02 T01
265/35 R21	265/35 R21	K02 T01
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67313501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x21 ET 26 — DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 MS
HL 255/35 R21	HL 255/35 R21	K02 T01
255/35 R21	255/35 R21	K02 T98
265/35 R21	265/35 R21	K02 T01
275/30 R21	275/30 R21	K02 T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 67313501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	116 K01 VA
	245/45 R19	245/45 R19	118 K01 VA
	255/45 R19	255/45 R19	117 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 33 — C

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	116 MS
●	245/45 R19	245/45 R19	118 MS
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	117 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00265367 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

KV3.2

8 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 — C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
255/35 R21	255/35 R21	
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56843100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

KV3.2 Fortsetzung · 8 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21 265/35 R21	245/35 R21 255/35 R21 265/35 R21	T96 MS	56843100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21	T96	56843100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 25 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21	245/35 R21	T96	56843100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21	T96 T98	56843100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 FK Festigkeitsgutachten	● 245/35 R21 ● 255/35 R21 265/35 R21	245/35 R21 255/35 R21 265/35 R21	T96 MS	56843100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21	T96 T98	56843100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›
9,0x21 ET 35 C Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW FK Festigkeitsgutachten	● 245/35 R21 ● 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21	T96 MS	56843100 PDF ANBAUMATERIAL Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

KV4

34 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/60 R18	215/60 R18	
	225/55 R18	225/55 R18	
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
	245/50 R18	245/50 R18	
	255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18	215/60 R18	MS
●	225/55 R18	225/55 R18	MS
	235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie	MS
	245/50 R18	245/50 R18	MS
★	**255/50 R18**	**255/50 R18**	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18	215/60 R18	
	225/55 R18	225/55 R18	
★	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
	245/50 R18	245/50 R18	
	255/50 R18	255/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 30
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18	215/60 R18	MS
●	225/55 R18	225/55 R18	MS
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	MS
	245/50 R18	245/50 R18	MS
	255/50 R18	255/50 R18	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18	215/60 R18	SKF VA
●	225/55 R18	225/55 R18	
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 35
Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18	215/60 R18	MS SKF VA
●	225/55 R18	225/55 R18	MS
●	235/55 R18 Serie	235/55 R18 Serie	MS
●	245/50 R18	245/50 R18	MS
★	**255/50 R18**	**255/50 R18**	A01 MS K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 34 Radsätze

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	SKF VA
225/55 R18	225/55 R18	
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 VA
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/60 R18	215/60 R18	MS SKF VA
● 225/55 R18	225/55 R18	MS
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	MS
● 245/50 R18	245/50 R18	MS
255/50 R18	255/50 R18	A01 MS K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01
245/45 R19	245/45 R19	K01
255/45 R19	255/45 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	MS K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	MS K01 VA
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K02 MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01
245/45 R19	245/45 R19	K01
255/45 R19	255/45 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/50 R19	235/50 R19	MS K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	MS K01 VA
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	K01 VA
255/45 R19	255/45 R19	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 34 Radsätze

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	MS
●	245/45 R19	245/45 R19	MS
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 VA
	245/45 R19	245/45 R19	K01 VA
	255/45 R19	255/45 R19	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	MS
●	245/45 R19	245/45 R19	MS
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00321520 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	MS
	245/40 R20	245/40 R20	MS
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	MS
	245/40 R20	245/40 R20	MS
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA
	245/40 R20	245/40 R20	K01
	255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
	245/40 R20	245/40 R20	MS K01 VA
★	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	K01 VA
	245/40 R20	245/40 R20	K01
★	**255/40 R20**	**255/40 R20**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 34 Radsätze

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
245/40 R20	245/40 R20	MS K01 VA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
★ **255/40 R20**	**255/40 R20**	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00470075 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 34 Radsätze

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R22	255/30 R22	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00448528 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R22	235/30 R22	T90
245/30 R22	245/30 R22	T92 K01 VA
255/30 R22	255/30 R22	T95 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00448528 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/30 R22	255/30 R22	T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00448528 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	T95 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00448528 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R22	235/30 R22	T90
● 245/30 R22	245/30 R22	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00448532 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

8 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	121 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA 123 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA 122 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

8,5x20 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS 121 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	MS 123 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	122 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00295201 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96 MS		00279909 PDF
255/35 R21	255/35 R21			
265/35 R21	265/35 R21		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x21 ET 26

Ausf. 5P1 · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96 MS		00279909 PDF
255/35 R21	255/35 R21			
265/35 R21	265/35 R21		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96		00279909 PDF
255/35 R21	255/35 R21	T98		
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS		00279909 PDF
● 255/35 R21	255/35 R21			
265/35 R21	265/35 R21		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21	T96		00279909 PDF
255/35 R21	255/35 R21	T98		
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS		00279909 PDF
● 255/35 R21	255/35 R21			
			ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

LV1

8 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 215/60 R18	215/60 R18		mbB2	55501100 PDF
● 225/55 R18	225/55 R18			
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie		ANBAUMATERIAL	
			Z630 ›	Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

LV1 Fortsetzung · 8 Radsätze

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18	215/60 R18	MS
●	225/55 R18	225/55 R18	MS
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	MS

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55501100 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 VA
	245/45 R19	245/45 R19	K01 VA
	255/45 R19	255/45 R19	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	MS
●	245/45 R19	245/45 R19	MS
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	MSkW

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00353314 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
	245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS
●	245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	130 HA
	245/40 R20	245/40 R20	K01 VA 130 HA
★	**255/40 R20**	**255/40 R20**	K01 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	MS 130 HA
●	245/40 R20	245/40 R20	MS 130 HA
★ ●	**255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z209 ›

00234532 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

SF1

35 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS
245/40 R20	245/40 R20	MS
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ8 · Nabe 75 · 150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
245/40 R20	245/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–142 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA
245/40 R20	245/40 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 35 Radsätze

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS	
245/40 R20	245/40 R20	MS K01 VA	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS	
245/40 R20	245/40 R20	MS K01 VA	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	K01 VA	A58
245/40 R20	245/40 R20	K01	
★ **255/40 R20**	**255/40 R20**	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS	A58
245/40 R20	245/40 R20	MS K01 VA	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	K01 VA	
245/40 R20	245/40 R20	K01	
★ **255/40 R20**	**255/40 R20**	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS	
245/40 R20	245/40 R20	MS K01 VA	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA	
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA	
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00446992 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 35 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446988 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446992 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
★ **255/40 R20**	**255/40 R20**	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446988 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
★ **255/40 R20**	**255/40 R20**	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446992 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446992 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446988 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446989 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z630 ›

00446989 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 35 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 235/45 R20	235/45 R20	MS		00446989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R21	255/35 R21	K02		00449492 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R21	255/35 R21	K02	A58	00449492 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21	T96 T98		00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,5x21 ET 30 DC
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21	T96 T98		00426719 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21	T96 T98		00404791 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21 255/35 R21	245/35 R21 255/35 R21	T96 T98		00404791 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

9,5x21 ET 36 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/35 R21	255/35 R21	T98		00404791 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 35 Radsätze

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 96–150 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95	00446998 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95	00446998 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95	00446998 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–130 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K02 T95	00446998 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

14 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›

Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS	56504100 PDF
245/40 R20	245/40 R20	MS	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	MS	56504100 PDF
245/40 R20	245/40 R20	MS	
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie		56504100 PDF
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA	
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan (CT) · Fortsetzung

VR3.2 Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20 Serie	235/45 R20 Serie	
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA
★ **255/40 R20**	**255/40 R20**	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	MS
● 245/40 R20	245/40 R20	MS
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
255/35 R21	255/35 R21	
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
255/35 R21	255/35 R21	
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 25 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 96–150 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96
255/35 R21	255/35 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN **Tiguan (CT) · Fortsetzung**

VR3.2

Fortsetzung · 14 Radsätze

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
● 255/35 R21	255/35 R21	
265/35 R21	265/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96
255/35 R21	255/35 R21	T98

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–130 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	T96 MS
● 255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN

Tiguan Allspace (5N)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
5N	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Tiguan Allspace · **Baujahr 2017–2024** · 36 Varianten · 110–180 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 KOV T95 …
● 235/45 R19	235/45 R19	KMV T95 146 HA
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 KOV 146 HA
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	KMV 146 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	KMV 146 HA
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 KOV 146 HA
★ **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 KOV 146 HA
★ ● **255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	KMV 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	123 KOV T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	119 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A02 — 52324 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan Allspace (5N) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 KOV
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 KOV
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 KOV
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 KOV
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 110–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN KOV A02

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z642 ›

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

5 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA K02 HA
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55137502 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA K02 HA
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

55233100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan Allspace (5N) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 HA
● 265/35 R21	265/35 R21	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

67304503 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75 · 110–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA K02 HA
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RQ3

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

67313501 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 26

DC

Ausf. 5RZA · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA K02 HA
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

67313501 PDF

Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	123 KOV T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	119 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

KV3.2

2 Radsätze

Design KV3.2 im Shop ›

Abgebildet: Champagner · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA K02 HA
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56843100 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K01 KOV T96
● 245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	KOV T98 K01 VA …
★ ● **255/35 R21**	**255/35 R21**	RQ3 T98 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

56843100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan Allspace (5N) · Fortsetzung

KV4

10 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	SKF VA
●	215/60 R18	215/60 R18	SKF VA
●	225/55 R18	225/55 R18	SKF VA
●	225/60 R18	225/60 R18	
●	235/50 R18	235/50 R18	
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K01
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	SKF
●	215/60 R18	215/60 R18	SKF
●	225/55 R18	225/55 R18	SKF
●	225/60 R18	225/60 R18	
●	235/50 R18	235/50 R18	SKF
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	SKF
●	215/60 R18	215/60 R18	SKF
●	225/55 R18	225/55 R18	SKF
●	225/60 R18	225/60 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A02

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 KOV T95
●	235/45 R19	235/45 R19	KMV T95
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 KMV K01 VA …
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 KOV K01 VA …
	245/45 R19	245/45 R19	A01 KOV K01 VA …
●	245/45 R19	245/45 R19	A01 KMV K02 HA
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 KOV K01 VA …
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 KMV K01 VA …
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R19	235/45 R19	KMV T95
	235/45 R19	235/45 R19	A01 K01 KOV T95
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ ●	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	KMV
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 KOV
●	245/45 R19	245/45 R19	KMV
★	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ ●	**255/45 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan Allspace (5N) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 10 Radsätze

9,0x20 ET 25

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	A01 RQ3 K01 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 RQ3 K01 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 K02 RQ3
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 RQ3
275/35 R20	275/35 R20	A01 K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN: RQ3

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 KOV T96
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	A01 K01 KOV
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
● 245/40 R20	245/40 R20	A01 RQ3 K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 KOV K01 VA …
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 KOV K01 VA …
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 RQ3 K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	A01 KOV K01 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 RQ3 K01 VA …
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 KOV
265/40 R20	265/40 R20	A01 K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01 KOV
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KOV A02

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/30 R22	245/30 R22	RQ3 T92
245/30 R22	245/30 R22	K01 KOV T92
★ **255/30 R22**	**255/30 R22**	KOV T95 K01 VA …
★ ● **255/30 R22**	**255/30 R22**	RQ3 T95 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00448528 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan Allspace (5N) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	K0V T96 125 HA
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	121 K0V

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387749 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 110–176 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K01 K0V T96
●	245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96
★ ●	**255/35 R21**	**255/35 R21**	RQ3 T98 K02 HA
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K0V T98 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00349899 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

9,0x21 ET 35

Ausf. 5B · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K01 K0V T96
●	245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96
★ ●	**255/35 R21**	**255/35 R21**	RQ3 T98 K02 HA
★	**255/35 R21**	**255/35 R21**	K0V T98 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 110–176 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18	215/60 R18	SKF 126 HA
●	225/55 R18	225/55 R18	SKF 127 HA
●	235/50 R18	235/50 R18	128 HA K02 HA
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	126 HA K02 HA
●	245/50 R18	245/50 R18	128 HA K02 HA
	255/50 R18	255/50 R18	K01 VA 126 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214510 PDF
75I

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/60 R18	215/60 R18	SKF 126 HA
●	225/55 R18	225/55 R18	SKF 127 HA
●	235/50 R18	235/50 R18	128 HA K02 HA
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	126 HA K02 HA
●	245/50 R18	245/50 R18	128 HA K02 HA
	255/50 R18	255/50 R18	K01 VA 126 HA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55501100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/40 R20	235/40 R20	K0V T96 130 HA
★ ●	**235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K0V 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00447017 PDF

ANBAUMATERIAL
Z312 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan Allspace (5N) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96 130 HA
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96 130 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV 130 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3 130 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3 130 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV 130 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 130 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 KOV 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z209 ›

00387775 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5RR · Nabe 66,5

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96 130 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

KOV

ANBAUMATERIAL

Z209 ›

00435482 PDF

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96 146 HA
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV 144 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 RQ3
265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3
275/35 R20	275/35 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

RQ3

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	K02 RQ3
265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3
275/35 R20	275/35 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

RQ3

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00423195 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan Allspace (5N) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV T96
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 KOV
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	KOV K01 VA K02 HA
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3 K02 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	KOV K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 KOV
265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00435550 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 KOV T96
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 KOV
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3 K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	KOV K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	KOV K01 VA K02 HA
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3 K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	KOV K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	RQ3 K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K02 RQ3
265/40 R20	265/40 R20	K02 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00423198 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
● 235/40 R20	235/40 R20	RQ3 T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	RQ3
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV
● 245/40 R20	245/40 R20	RQ3
245/40 R20	245/40 R20	K01 KOV
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 KOV
★ ● **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	RQ3

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446988 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	KOV T96
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN

KOV

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

00446989 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan Allspace (5N) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 8 Radsätze

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R21	245/35 R21	RQ3 T96 K02 HA
★ **255/35 R21**	**255/35 R21**	RQ3 T98 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449492 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–176 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF 126 HA
● 215/60 R18	215/60 R18	123 SKF
● 225/55 R18	225/55 R18	SKF 124 HA
● 225/60 R18	225/60 R18	121

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

6 Radsätze

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503501 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	K01 VA K02 HA
245/40 R20	245/40 R20	K01 VA K02 HA
★ **255/40 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 VA K02 HA
265/35 R20	265/35 R20	K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–176 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56503502 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 180 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**235/45 R20** Serie	
● 245/40 R20	245/40 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56504100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Tiguan Allspace (5N) · Fortsetzung

VR3.2

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/30 R21	265/30 R21	T96 K01 VA K02 HA
265/35 R21	265/35 R21	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

9,0x21 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/30 R21	265/30 R21	T96 K02 HA
● 265/35 R21	265/35 R21	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56381100 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 › Shop ›

VOLKSWAGEN Touareg (7L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7L	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Touareg · **Baujahr 2002–2010** · 25 Varianten · 120–331 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 45 C

Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 155–331 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02 180 HA
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 VA T02 VA V22 VA …
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01 180 HA
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

PSA22015 PDF

VA 10,0x22 ET 45 C / HA 10,0x22 ET 44 DC

Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 155–331 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 265/35 R22	265/35 R22	T02 180 HA
	● 285/30 R22	285/30 R22	T01 180 HA
★	● **295/30 R22**	**295/30 R22**	T03 180 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

PSA16029 PDF

VA 10,0x22 ET 45 C / HA 11,0x22 ET 50 DC

Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 · 155–331 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K02 T02 VA T03 HA
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K02 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22

ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

PSA17014 PDF

11,0x23 ET 45 DC

Ausf. 5S1 · Nabe 71,6 · 155–331 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**315/25 R23**	**315/25 R23**	K01 T02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z302 › Shop ›

00295802 PDF

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touareg (7L) · Fortsetzung

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x18 ET 45

Ausf. 5GFL · Nabe 65,1 · 120–128 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	A01 K01 MS SKF	A01
	255/55 R18 Serie	255/55 R18 Serie	A01 K01	
	285/50 R18	285/50 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 55

Ausf. 5GFL · Nabe 65,1 · 120–128 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ●	**235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	MS	
	255/55 R18 Serie	255/55 R18 Serie	A01 K01 VA	
	285/50 R18	285/50 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52838 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 155–331 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01	A01
★	**275/40 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	A01 K01 T06	

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5GFL · Nabe 65,1 · 120–128 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/45 R20	265/45 R20	K01	
★	**275/40 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	K01	

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

PSA22001 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5GFL · Nabe 65,1 · 120–128 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01	A01
	275/40 R20 Serie	275/40 R20 Serie	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

53077 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 40 C

Ausf. 5GFL · Nabe 65,1 · 120–128 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 T02 VA	A01
	285/30 R22	285/30 R22	A01 K01 T01 VA	
	295/30 R22	295/30 R22	A01 K01 T03 VA	

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 45 C

Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 155–331 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 T02	A01 V22
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	A01 K01 VA T02 VA …	
	285/30 R22	285/30 R22	A01 K01 T01	
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	A01 K01 T03	

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touareg (7L) · Fortsetzung

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 52 — C

Ausf. 5GFL · Nabe 65,1 · 120–128 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/45 R20	265/45 R20	K01 163 HA
★	**275/40 R20** Serie	**275/40 R20** Serie	K01 167 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423989 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

10,0x22 ET 45 — C

Ausf. 5SF · Nabe 71,55 · 155–331 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 VA T02 VA V22 VA …
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB — 00433059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

10,0x22 ET 50 — C

Ausf. 5SFA
Nabe 71,55
155–331 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	T02
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	T02 VA V22 VA T03 HA
	285/30 R22	285/30 R22	T01
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB — 00433059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

VA 10,0x22 ET 50 — C
HA 11,0x22 ET 50 — DC

Ausf. 5SFA / 5SF
Nabe 71,55
155–331 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 T02 VA T03 HA
	265/35 R22	305/30 R22	K01
	265/35 R22	315/30 R22	K01
★	**295/30 R22**	**295/30 R22**	K01 T03

ALLGEMEINE AUFLAGEN: R21 B29 V22 — 00449516 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN Touareg (7P/7PH)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
7P, 7PH	5x130	71,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Touareg · **Baujahr 2010–2018** · 12 Varianten · 150–250 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 45 — C

Ausf. 5S1 · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**265/35 R22**	**265/35 R22**	T02
★ ●	**265/35 R22**	**295/30 R22**	T02 VA T03 HA
●	275/35 R22	275/35 R22	
●	285/30 R22	285/30 R22	T01
●	285/35 R22	285/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V22 — PSA22015 PDF

ANBAUMATERIAL: Z302 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touareg (7P/7PH) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
VA **10,0x22 ET 45** C HA **10,0x22 ET 44** DC Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 TG Teilegutachten	★ ● **265/35 R22** ★ ● **265/35 R22** ● 275/35 R22 ● 285/30 R22 ● 285/35 R22	**265/35 R22** **295/30 R22** 275/35 R22 285/30 R22 285/35 R22	T02 T02 VA T03 HA T01	V22 ANBAUMATERIAL Z302 ›	PSA16029 PDF Shop ›
VA **10,0x22 ET 45** C HA **11,0x22 ET 50** DC Ausf. 5S1 · Nabe 71,55 TG Teilegutachten	★ **265/35 R22** 275/35 R22 285/35 R22	**295/30 R22** 275/35 R22 285/35 R22	K02 T02 VA T03 HA K02 K02	V22 ANBAUMATERIAL Z302 ›	PSA17014 PDF Shop ›
11,0x23 ET 45 DC Ausf. 5S1 · Nabe 71,6 FK Festigkeitsgutachten	315/25 R23	315/25 R23	K01 T02	ANBAUMATERIAL Z302 ›	00317059 PDF Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
9,0x20 ET 40 C Ausf. 5SF · Nabe 71,55 ABE Betriebserlaubnis	255/45 R20 265/45 R20 ★ **275/45 R20** Serie	255/45 R20 265/45 R20 **275/45 R20** Serie	A01 K01 VA A01 K01 VA A01 K01	A01 ANBAUMATERIAL Z302 ›	53077 PDF Shop ›
10,0x22 ET 45 C Ausf. 5SF · Nabe 71,55 ABE Betriebserlaubnis	★ **265/35 R22** ★ **265/35 R22** 275/35 R22 285/30 R22 285/35 R22	**265/35 R22** **295/30 R22** 275/35 R22 285/30 R22 285/35 R22	A01 T02 K01 VA A01 K01 VA T02 VA … A01 K01 A01 K01 T01 A01 K01	A01 V22 ANBAUMATERIAL Z302 ›	52629 PDF Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touareg (7P/7PH) · Fortsetzung

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 45 C

Ausf. 5SF · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**265/35 R22**	**265/35 R22**	T02 K01 VA
★	**265/35 R22**	**295/30 R22**	K01 VA T02 VA T03 HA
	275/35 R22	275/35 R22	K01
	285/30 R22	285/30 R22	K01 T01
	285/35 R22	285/35 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

00433059 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 50 C

Ausf. 5SFA · Nabe 71,55

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**265/35 R22**	**265/35 R22**	T02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB

ANBAUMATERIAL
Z302 ›

00433059 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Touareg (CR)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
CR	5x112	66,5	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Touareg · **Baujahr ab 2018** · 15 Varianten · 170–340 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

7 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



10,0x22 ET 20 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 170–310 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
	265/40 R22	265/40 R22	K01
	275/35 R22	275/35 R22	K01 T04
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K02
	295/30 R22	295/30 R22	K02 T03
	295/35 R22	295/35 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BnK

ANBAUMATERIAL
Z652 ›

PSA23007 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 340 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/40 R22	255/40 R22	T03 K01 HA
	265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
	265/40 R22	265/40 R22	K01
	275/35 R22	275/35 R22	K01 T04
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K02
	295/30 R22	295/30 R22	K02 T03
	295/35 R22	295/35 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN
mbB2

ANBAUMATERIAL
Z622 ›

PSA23025 PDF

Shop ›

11,0x23 ET 20 DC

Ausf. 5P · 170–310 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	295/30 R23	295/30 R23	K02
★	**305/30 R23**	**305/30 R23**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z322 ›

PSA21019 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touareg (CR) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 7 Radsätze

11,0x23 ET 20 DC

Ausf. 5P · 340 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	295/30 R23	295/30 R23	K02
★	**305/30 R23**	**305/30 R23**	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00317059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

Shop ›

11,0x23 ET 30 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 170–310 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	295/30 R23	295/30 R23	01K
★	**305/30 R23**	**305/30 R23**	01K

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DR13 PSA22004 PDF

ANBAUMATERIAL: Z671 ›

Shop ›

11,0x23 ET 30 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 170–310 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	295/30 R23	295/30 R23	01K
★	**305/30 R23**	**305/30 R23**	01K

ALLGEMEINE AUFLAGEN: PSA21023 PDF

ANBAUMATERIAL: Z652 ›

Shop ›

11,0x23 ET 30 DC

Ausf. 5P0 · Nabe 75 · 340 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	295/30 R23	295/30 R23	01K
★	**305/30 R23**	**305/30 R23**	01K

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00317059 PDF

ANBAUMATERIAL: Z652 ›

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	265/45 R21	265/45 R21	152

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I 67304504 PDF

ANBAUMATERIAL: Z608 ›

Shop ›

KV4

8 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · 170–310 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/50 R20	255/50 R20	A01 K01
●	265/45 R20	265/45 R20	
	275/45 R20	275/45 R20	A01 K01
★	**285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touareg (CR) · Fortsetzung

KV4 Fortsetzung · 8 Radsätze

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · 340 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
255/50 R20	255/50 R20	K01
● 265/45 R20	265/45 R20	
275/45 R20	275/45 R20	K01
★ **285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RF4 · 170–310 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/50 R20	255/50 R20	
● 265/45 R20	265/45 R20	
● 275/45 R20	275/45 R20	
★ ● **285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 C

Ausf. 5RF4 · 340 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/50 R20	255/50 R20	
● 265/45 R20	265/45 R20	
● 275/45 R20	275/45 R20	
★ ● **285/45 R20** Serie	**285/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mbB2

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00470075 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4
Nabe 66,45
170–310 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R22	255/40 R22	A01 T03 K01 HA
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 T02
265/40 R22	265/40 R22	A01 K01
275/35 R22	275/35 R22	A01 K01 T04
★ **285/35 R22**	**285/35 R22**	A01 K02
295/30 R22	295/30 R22	A01 K02 T03
295/35 R22	295/35 R22	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MpH

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

52629 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · Nabe 66,45 · 340 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R22	255/40 R22	T03 K01 HA
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
265/40 R22	265/40 R22	K01
275/35 R22	275/35 R22	K01 T04
★ **285/35 R22**	**285/35 R22**	K02
295/30 R22	295/30 R22	K02 T03
295/35 R22	295/35 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00462053 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170–310 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R22	255/40 R22	T03
● 265/35 R22	265/35 R22	T02
● 265/40 R22	265/40 R22	
● 275/35 R22	275/35 R22	T04
★ **285/35 R22**	**285/35 R22**	A01 K01
295/30 R22	295/30 R22	A01 K01 T03
295/35 R22	295/35 R22	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z690 ›

52629 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touareg (CR) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 8 Radsätze

10,0x22 ET 30

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 340 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/40 R22	255/40 R22	T03
●	265/35 R22	265/35 R22	T02
●	265/40 R22	265/40 R22	
●	275/35 R22	275/35 R22	T04
★	**285/35 R22**	**285/35 R22**	K01
	295/30 R22	295/30 R22	K01 T03
	295/35 R22	295/35 R22	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z690 ›

00462053 PDF

Shop ›

SF1

8 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170–310 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/40 R21	255/40 R21	T98
●	265/40 R21	265/40 R21	T05
●	265/45 R21	265/45 R21	
●	275/40 R21	275/40 R21	
★	**285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

MpH

ANBAUMATERIAL

Z690 ›

00449513 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 340 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/40 R21	255/40 R21	T98
●	265/40 R21	265/40 R21	T05
●	265/45 R21	265/45 R21	
●	275/40 R21	275/40 R21	
★	**285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

mbB2

ANBAUMATERIAL

Z690 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 30

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/40 R21	255/40 R21	T98
●	265/40 R21	265/40 R21	T05
●	265/45 R21	265/45 R21	
●	275/40 R21	275/40 R21	
★ ●	**285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z690 ›

00426719 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 25

DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/40 R21	255/40 R21	T98
●	265/40 R21	265/40 R21	T05
●	265/45 R21	265/45 R21	
	275/40 R21	275/40 R21	
★	**285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z690 ›

00421344 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touareg (CR) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 8 Radsätze

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 170–310 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R21	255/40 R21	T98
● 265/40 R21	265/40 R21	T05
● 265/45 R21	265/45 R21	
● 275/40 R21	275/40 R21	
★ ● **285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z690 ›

00427905 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 340 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R21	255/40 R21	T98
● 265/40 R21	265/40 R21	T05
● 265/45 R21	265/45 R21	
● 275/40 R21	275/40 R21	
★ ● **285/40 R21** Serie	**285/40 R21** Serie	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z690 ›

00421344 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · 170–310 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R22	255/40 R22	T03 K01 HA
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
265/40 R22	265/40 R22	K01
275/35 R22	275/35 R22	K01 T04
★ **285/35 R22**	**285/35 R22**	K02
295/30 R22	295/30 R22	K02 T03
295/35 R22	295/35 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00446994 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RF4 · 340 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R22	255/40 R22	T03 K01 HA
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02
265/40 R22	265/40 R22	K01
275/35 R22	275/35 R22	K01 T04
★ **285/35 R22**	**285/35 R22**	K02
295/30 R22	295/30 R22	K02 T03
295/35 R22	295/35 R22	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z322 ›

00433059 PDF

Shop ›

VOLKSWAGEN Touran (1T)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1T	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Touran · **Baujahr ab 2003** · 53 Varianten · 66–140 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 66–125 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 kW X77 …
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touran (1T) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5B · Nabe 75 · 66–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 kW X77 …	A01
	235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA …	A01 A58
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA …	A01

ANBAUMATERIAL: Z642 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K01 VA …	A01
	235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 T88 127 HA	
	235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 T92 127 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52324 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	K02 T93 124 HA	A58 V19
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91 125 HA	
	235/40 R19	235/40 R19	K02 123 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386947 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 42

C

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	K02 T90 127 HA	A58
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88 127 HA	
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92 127 HA	
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90 127 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00386958 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touran (1T) · Fortsetzung

KV4

13 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–125 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89	A01 A58
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
205/45 R18	205/45 R18	A01 K01 T90	A01 A58
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89 kW	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 VA K02 HA	A01 A58
215/50 R18	215/50 R18	A01 K02	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K02	
235/45 R18	235/45 R18	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–125 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89	A01
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	A01 T90 K01 HA	A01
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 kW K01 HA	
★ **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 K01 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/45 R18	215/45 R18	A01 K01 VA	A01
215/50 R18	215/50 R18	A01 K02	
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA	
235/45 R18	235/45 R18	A01 K02	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–125 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89	A01
★ **225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touran (1T) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 13 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 kW K01 HA
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF
215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA K02 HA
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA K02 HA
235/45 R18	235/45 R18	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52838 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–125 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 kW X77 …
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–125 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 T88 kW X77 …
235/35 R19	235/35 R19	A01 G01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

ANBAUMATERIAL

Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K02 HA
235/30 R20	235/30 R20	K02 T88
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A58

ANBAUMATERIAL

Z632 ›

00387749 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touran (1T) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5R2 · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA	A58

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00277921 PDF

Shop ›

LV1

11 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R18	225/40 R18	T92 K01 VA 128 HA …	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 VA 128 HA K02 HA	
	235/45 R18	235/45 R18	K02 128 HA	
	245/45 R18	245/45 R18	K02 128 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 40

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 66–130 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	K01 T89	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214510 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 66–125 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89 kW	
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	K01 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 66–130 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89	
★	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	K01 T92	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZR · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R18	225/40 R18	T92 K01 VA 128 HA	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	K01 VA 128 HA	
	235/45 R18	235/45 R18	K01 VA 128 HA K02 HA	
	245/45 R18	245/45 R18	K01 VA 128 HA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

55214511 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 66–125 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 kW X77 K01 VA …	A58
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touran (1T) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 11 Radsätze

8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75 · 66–125 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 kW X77 K01 VA …	A58	00226419 PDF
	235/35 R19	235/35 R19	G01 T91 K01 VA …		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA K02 HA	A58	00435480 PDF
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91		
	235/40 R19	235/40 R19	K02		
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93		

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5RR · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA K02 HA	A58	00447035 PDF
	235/35 R19	235/35 R19	K02 T91		
	235/40 R19	235/40 R19	K02		
	245/35 R19	245/35 R19	K02 T93		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5R2R · Nabe 75 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA 128 HA	A58	00370976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5R1R · Nabe 57,05 · 81–140 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K02 HA	A58	00447017 PDF
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88		
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92		

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

Shop ›

LV1.2

1 Radsatz

Design LV1.2 im Shop ›

8,5x19 ET 47

Ausf. 5R · Nabe 75 · 81–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	T93 K01 VA K02 HA		55386100 PDF
	235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA		
	235/40 R19	235/40 R19	K01 VA K02 HA		

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touran (1T) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5R · Nabe 57,06 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 T93 K01 VA …
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 125 HA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 123 HA
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z312 ›

52691 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/40 R19**	**225/40 R19**	A01 116 T93 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA K02 HA
	235/30 R20	235/30 R20	K02 T88
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 48

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00467549 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–125 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	215/40 R18	215/40 R18	A01 K01 T89
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 K01 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 66–130 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 kW K01 HA
★ ●	**225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	A01 T92 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V18

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touran (1T) · Fortsetzung

VR3

Fortsetzung · 3 Radsätze

7,5x18 ET 45
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/45 R18	215/45 R18	SKF	52595 PDF
	215/50 R18	215/50 R18	A01 K01 VA K02 HA	
★	**225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	A01 K01 VA	ANBAUMATERIAL
	235/45 R18	235/45 R18	A01 K01 VA K02 HA	Z630 › Shop ›

VR3.2

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3.2 im Shop ›
Abgebildet: Schwarz · + 11 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 81–140 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92	56503501 PDF
			ANBAUMATERIAL
			Z630 › Shop ›

VOLKSWAGEN Touran Cross (1T)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1T	5x112	57,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Touran Cross · **Baujahr 2007–2015** · 21 Varianten · 75–130 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5B · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K01 VA	A01 49557 PDF
				ANBAUMATERIAL
				Z642 › Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 33 C
Ausf. 5B · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/35 R19**	**235/35 R19**	K01 T91 125 HA	KMV 00266713 PDF
				ANBAUMATERIAL
				Z630 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN Touran Cross (1T) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 35

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/45 R18**	**215/45 R18**	T93 MS	
225/40 R18	225/40 R18	A01 T92 MS K01 VA	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 42

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/45 R18**	**215/45 R18**	T93 MS	A02 MS
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 MS	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/45 R18**	**215/45 R18**	T93 MS	A02
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 MS	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K01 VA	A01

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52611 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5BR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91 K01 VA	KMV

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

00226419 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5RZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **215/45 R18**	**215/45 R18**	T93 MS	A02
● 225/40 R18	225/40 R18	T92 MS	

ANBAUMATERIAL: Z630 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
up! (AA)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AA	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE up! · **Baujahr ab 2013** · 4 Varianten · 60–61 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
195/40 R17	195/40 R17	K01	V17
195/40 R17	215/35 R17	K01 VA K02 HA	
205/40 R17	205/40 R17	K01 VA K02 HA	

00380981 PDF

ANBAUMATERIAL
Z065 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN
up! (AA/AAN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AA, AAN	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE up! · **Baujahr ab 2011** · 12 Varianten · 44–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 44–66 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **195/40 R17** Serie	**195/40 R17** Serie	K01 VA K02 HA	

54590504 PDF

ANBAUMATERIAL
Z065 ›

Shop ›

7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1 · 85 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **195/40 R17** Serie	**195/40 R17** Serie		V17
● 195/40 R17 Serie	215/35 R17		
205/40 R17	205/40 R17		

00380981 PDF

ANBAUMATERIAL
Z065 ›

Shop ›

VOLKSWAGEN
up! (AAN)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
AAN	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE up! · **Baujahr ab 2013** · 3 Varianten · 60 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35

Ausf. 4AR · Nabe 67,1

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
195/40 R17	195/40 R17	K01	V17
195/40 R17	215/35 R17	K01 VA K02 HA	
205/40 R17	205/40 R17	K01 VA K02 HA	

00380981 PDF

ANBAUMATERIAL
Z065 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLKSWAGEN
Vento (1H/1HX0)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
1H, 1HX0	4x100	57,1	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE Vento · **Baujahr 1991–1998** · 36 Varianten · 40–85 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

LV1
1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 35
Ausf. 4AR · Nabe 67,1

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
205/40 R17	205/40 R17	54A K02
215/40 R17	215/40 R17	54A K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 54590504 PDF

ANBAUMATERIAL Z065 ›

Shop ›

VOLVO
C30 (M/M-2D)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M, M-2D	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C30 · **Baujahr 2006–2012** · 32 Varianten · 74–169 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4
1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
	215/45 R18	215/45 R18	A01 G03 K01 VA
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 LK6 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN A58 52837 PDF

ANBAUMATERIAL Z621 ›

Shop ›

LV1
2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45
Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	
●	215/45 R17	215/45 R17	
●	215/50 R17	215/50 R17	
●	225/45 R17	225/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 76S 54590509 PDF

ANBAUMATERIAL Z621 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/40 R18	215/40 R18	T89
●	215/45 R18	215/45 R18	
★ ●	**225/40 R18**	**225/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 55214509 PDF

ANBAUMATERIAL Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO C30 (M/M-2D) · Fortsetzung

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88	11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	T90	A58
●	215/40 R18	215/40 R18	T89	
	215/45 R18	215/45 R18	A01 G03 K01 VA	
	225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K01 VA	
★	**225/40 R18**	**225/40 R18**	A01 LK6 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

VOLVO C70 Cabrio (M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE C70 Cabrio · **Baujahr 2005–2013** · 15 Varianten · 100–169 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 K02 HA	A01 V19
★ ●	**235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K02 HA	
●	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 HA	
	255/30 R19	255/30 R19	A01 K01 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88	A02
★ ●	**235/35 R19**	**235/35 R19**	T91	

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5E · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 K02 HA	A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO C70 Cabrio (M) · Fortsetzung

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00349500 PDF
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52837 PDF
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52611 PDF
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 53077 PDF
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZR · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214509 PDF
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00387650 PDF
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO C70 Cabrio (M) · Fortsetzung

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	A01 T91 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52318
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

8,5x19 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88
★ ● **235/35 R19**	**235/35 R19**	T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 56697100
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52595
ANBAUMATERIAL: Z621 ›
Shop ›

VOLVO EC40 / C40 (X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
X	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EC40 / C40 · **Baujahr ab 2021** · 6 Varianten · 80–183 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5E · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 Vn2 — 00331124
Shop ›

KV4

2 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	
● 235/50 R19 Serie	265/45 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19 Vn2 — 52611
ANBAUMATERIAL: Z625 ›
Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO EC40 / C40 (X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20 Vn2
ANBAUMATERIAL: Z625 ›
53077 PDF
Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5E · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/35 R21	275/30 R21

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL: Z625 ›
00279909 PDF
Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie

00467549 PDF
Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie

00467549 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 Vn2
00449569 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	K02 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V20 Vn2
00423193 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO
EX30 (2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
2	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EX30 · **Baujahr ab 2024** · 4 Varianten · 75–116 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 T96	BS3
★ **235/45 R19**	**235/45 R19**		
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie		ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19		Z623 ›

00343598 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 — C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF HA	BS3
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	SKF HA	
★ **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	A01 K01	ANBAUMATERIAL
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01	Z623 ›

00343598 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie		ANBAUMATERIAL
255/35 R20	255/35 R20		Z623 ›
255/40 R20	255/40 R20		

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 T96	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K01	ANBAUMATERIAL
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01	Z623 ›
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01	

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96	
255/30 R21	255/30 R21	T93	
255/35 R21	255/35 R21		

55233100 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96	

55232100 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO EX30 (2) · Fortsetzung

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	K0V	
★ ● **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	K0V SKF HA	
● 235/50 R18	235/50 R18	K0V SKF	
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 K0V	

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96 SKF HA	
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	SKF HA	
★ ● **245/45 R19** Serie	**245/45 R19** Serie	SKF HA	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01	

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96	BS3
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01	
255/35 R20	255/35 R20	K01	
255/40 R20	255/40 R20	K01	

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96	
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie		

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R22	255/30 R22	K01 G01 T95	

00448527 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	T96	
255/30 R21	255/30 R21	T93	
255/35 R21	255/35 R21		

00279909 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO EX30 (2) · Fortsetzung

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 130 HA SKF HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	130 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 130 HA
255/40 R20	255/40 R20	K01 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

00352004 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 SKF HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96 SKF HA
★ ● **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
BS3

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	K01 T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01
255/35 R20	255/35 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00449569 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO EX30 (2) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/40 R20	235/40 R20	T96
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423193 PDF

Shop ›

VOLVO
EX30 Cross Country (2)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
2	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EX30 Cross Country · **Baujahr ab 2025** · 2 Varianten · 116 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5E2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z623 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5E · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/40 R20	235/40 R20	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	
255/40 R20	255/40 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00331124 PDF

ANBAUMATERIAL: Z623 ›

Shop ›

KV1 S

1 Radsatz

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	
255/30 R21	255/30 R21	T93
255/35 R21	255/35 R21	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55233100 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/55 R18** Serie	**225/55 R18** Serie	
235/50 R18	235/50 R18	
245/50 R18	245/50 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00346236 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO EX30 Cross Country (2) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/45 R19	225/45 R19			00321520 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/30 R22	255/30 R22	G01		00414838 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
245/35 R21	245/35 R21			00279909 PDF
255/30 R21	255/30 R21	T93		
255/35 R21	255/35 R21			

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/40 R20	235/40 R20			00461976 PDF
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie			
	255/35 R20	255/35 R20			
	255/40 R20	255/40 R20			

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/40 R20	235/40 R20			00461976 PDF
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie			
	255/35 R20	255/35 R20			
	255/40 R20	255/40 R20			

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/40 R20	235/40 R20			00461976 PDF
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie			

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO
EX40 (X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
X	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EX40 · **Baujahr ab 2024** · 4 Varianten · 101–183 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 HA	B66 V20
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	A01 K02 HA	

00331124 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie		V19 Vn2
● 235/50 R19 Serie	265/45 R19	A01 K01 HA	

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 HA	A01 V20 Vn2
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	A01 K02 HA	

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 — C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		B66
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	K02 HA	
● 245/40 R20	275/35 R20	K02 HA	

00470075 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie		B66

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO EX40 (X) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 HA	V20 Vn2

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 HA	V20 Vn2
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	K02 HA	
● 245/40 R20	275/35 R20	K02 HA	

00423193 PDF

Shop ›

VOLVO EX90 (T)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
T	5x120	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE EX90 · **Baujahr ab 2024** · 6 Varianten · 125–252 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **265/40 R22** Serie	**295/35 R22** Serie		

00433059 PDF

Shop ›

VA **10,0x22 ET 35** C
HA **11,0x22 ET 35** DC
Ausf. 5GZ1 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **265/40 R22** Serie	**295/35 R22** Serie		

00472369_00475093 PDF

Shop ›

VOLVO S40 (M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S40 · **Baujahr 2004–2012** · 29 Varianten · 74–169 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K02 HA	A01
★ **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	A01 G03 K01 VA ...	
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 HA	ANBAUMATERIAL
225/40 R18	225/40 R18	A01 LK6 VA K02 HA	Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO S40 (M) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie	
● 215/45 R17	215/45 R17	
● 225/45 R17	225/45 R17	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 54590509 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	51G
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 55214509 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A — 52318 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K02 HA
★ **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	A01 G03 K01 VA …
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 HA
225/40 R18	225/40 R18	A01 LK6 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO	TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S60 (F)	F	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S60 · **Baujahr 2010–2018** · 46 Varianten · 84–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 kW A58	A01 V00 V19
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 kW K02 HA	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 G03	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 kW	
★	**245/35 R19**	**245/35 R19**	A01 K02 T93	
	255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 kW K01 VA …	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW A58 125 VA	V00 V19
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 125 VA	
●	235/40 R19	235/40 R19	A01 G03 125 VA	
●	245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 kW 125 VA …	
★ ●	**245/35 R19**	**245/35 R19**	A01 T93 125 VA …	

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K02 G81 T92	A01
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW A58 …	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 G81 T92	ANBAUMATERIAL Z625 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K02 G81 T92	A01
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 kW A58	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 G81 T92	

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 84–242 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 kW A58 …	V00 V19
	235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 125 VA K02 HA	
	235/40 R19	235/40 R19	K02 G03 123 VA	
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89 kW 125 VA	
★	**245/35 R19**	**245/35 R19**	K02 T93 125 VA	
	255/30 R19	255/30 R19	T91 kW 125 VA K01 VA …	

00349500 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO S60 (F) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 84–242 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 G81 T92	
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
	255/30 R20	255/30 R20	K02 G81 T92	Z625 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW	A02
	● 215/45 R18	215/45 R18	T93	
★	● **225/40 R18**	**225/40 R18**	T92	ANBAUMATERIAL
				Z625 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW A58 …	A01
	● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 kW K02 HA	
	● 235/40 R19	235/40 R19	A01 G03 K02 HA	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 kW K01 VA …	
★	**245/35 R19**	**245/35 R19**	A01 T93 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
	255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 kW K01 VA …	Z625 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K02 G81 T92	A01
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 kW A58	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 G81 T92	

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 84–242 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 G81 T92	
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K01 VA …	ANBAUMATERIAL
	255/30 R20	255/30 R20	K02 G81 T92	Z625 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 258–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92	
	245/30 R20	245/30 R20	K02	ANBAUMATERIAL
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02 T95	Z625 ›
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92	

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO S60 (F) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 84–242 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	G81 T92
●	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00349991 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 258–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
	245/30 R20	245/30 R20	K02
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00349991 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 84–224 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**225/40 R18**	**225/40 R18**	T92
●	225/45 R18	225/45 R18	54A

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 84–242 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW A58 K02 HA
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 kW K02 HA
●	235/40 R19	235/40 R19	G03 K02 HA
	245/30 R19	245/30 R19	T89 kW K01 VA K02 HA
★	**245/35 R19**	**245/35 R19**	T93 K01 VA K02 HA
	255/30 R19	255/30 R19	T91 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 84–242 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW A58
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 kW
●	235/40 R19	235/40 R19	G03
●	245/30 R19	245/30 R19	T89 kW K02 HA
★ ●	**245/35 R19**	**245/35 R19**	T93 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 84–242 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 G81 T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	K02 G81 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00387690 PDF

Shop ›

VOLVO S60 (F) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 258–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
	245/30 R20	245/30 R20	K02
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02 T95
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–224 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 kW …
★	**245/35 R19**	**245/35 R19**	A01 K02 T93 111 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
11A 75I TA

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–224 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 kW
★	**245/35 R19**	**245/35 R19**	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
11A

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 258–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K02
	245/35 R19	245/35 R19	K02
	245/40 R19	245/40 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

56697100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW A58 125 VA
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 125 VA
●	235/40 R19	235/40 R19	A01 G03 123 VA
●	245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 kW 125 VA …
★ ●	**245/35 R19**	**245/35 R19**	A01 T93 125 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

52691 PDF

Shop ›

VOLVO S60 (F) · Fortsetzung

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 G81 T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K01[VA] …
	255/30 R20	255/30 R20	K02 G81 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 258–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
	245/30 R20	245/30 R20	K02
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02 T95
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/35 R20**	**235/35 R20**	G81 T92
●	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K02[HA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 258–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
	245/30 R20	245/30 R20	K02
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	T95 K03[VA] K02[HA]
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449569 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 G81 T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K01[VA] …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423193 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW
●	215/45 R18	215/45 R18	T93
★ ●	**225/40 R18**	**225/40 R18**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52595 PDF
A02

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO S60 (H/R)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
H, R	5x108	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S60 · **Baujahr 2000–2009** · 25 Varianten · 85–220 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 220 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 LK6 VA	A01

ANBAUMATERIAL: Z677 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 85–191 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G52 LV2 VA	

ANBAUMATERIAL: Z677 ›

49557 PDF

Shop ›

VOLVO S60 (Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S60 · **Baujahr ab 2019** · 20 Varianten · 120–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 R37	A01 DB8
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 Y42	
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 GV2	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5E2 · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02 G74
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	G74 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	G74 T91	mb41 mb60

00348318 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO S60 (Z) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,0x21 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	G74 T91	B44 mb60

00348318 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–233 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	R37 kW
● 225/45 R18	225/45 R18	kW SKF
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	MSkW SKF

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B65

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52837 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40
Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	G74 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35
Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	K01 R37 130 HA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 130 HA
245/35 R19	245/35 R19	K02 Y42 130 HA
245/40 R19	245/40 R19	K02 GV2 130 HA
255/35 R19	255/35 R19	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00353314 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO S60 (Z) · Fortsetzung

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02 G74
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	G74 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb41 mb60

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02 G74
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	G74 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01 G74

ALLGEMEINE AUFLAGEN: LV4 BW7

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00449569 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–233 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18	R37 kW 129 HA
●	225/45 R18	225/45 R18	kW SKF 130 HA
★ ●	**235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	MSkW SKF 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 B65

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52595 PDF

Shop ›

VOLVO S60 Cross Country (F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S60 Cross Country · **Baujahr 2015–2018** · 5 Varianten · 110–187 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K02 VA
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K02
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO S60 Cross Country (F) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19		KMV
●	235/40 R19	235/40 R19		
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K02 VA	
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02	
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92	
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 123 VA K02 VA	
●	245/35 R20	245/35 R20		ANBAUMATERIAL
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA	Z625 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K02 VA	KMV A01
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 K02 VA	
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K02	
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02	
	265/30 R20	265/30 R20	A01 K02	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 K03 VA K02 HA	

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91	
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96	

55137501 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	
265/30 R21	265/30 R21	K02 T96	

60505501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO S60 Cross Country (F) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	121 VA
● 235/40 R19	235/40 R19	123 VA
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	119 VA K02 VA
245/40 R19	245/40 R19	K02 122 VA
255/40 R19	255/40 R19	K02 121 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	123 VA K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	A01 K02 VA
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K02 VA
● 245/40 R19	245/40 R19	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K02 VA
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02
265/35 R20	265/35 R20	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO S60 Cross Country (F) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
● 245/35 R20	245/35 R20	
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
● 245/35 R20	245/35 R20	
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
● 245/35 R20	245/35 R20	
● 255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00349991 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91
255/30 R21	255/30 R21	K02
265/30 R21	265/30 R21	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00289351 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	K02
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

760

55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	K02 VA
● 245/40 R19	245/40 R19	
255/40 R19	255/40 R19	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00387650 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO S60 Cross Country (F) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	K02 VA
● 245/40 R19	245/40 R19	
● 255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387652 PDF

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
● 245/35 R20	245/35 R20	
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00387690 PDF

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 HA
★ ● **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K02 HA
● 245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52702 PDF

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	121 VA
● 235/40 R19	235/40 R19	123 VA
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 120 VA K02 VA
● 245/40 R19	245/40 R19	122 VA
● 255/40 R19	255/40 R19	121 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
● 245/35 R20	245/35 R20	
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO S60 Cross Country (F) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
● 245/35 R20	245/35 R20	
● 255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL Z625 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K03 VA K02 HA
245/35 R20	245/35 R20	K02
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02
265/35 R20	265/35 R20	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449569 PDF

ANBAUMATERIAL Z625 › Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	K02 VA
255/35 R20	255/35 R20	K02
265/30 R20	265/30 R20	K02
265/35 R20	265/35 R20	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423193 PDF

ANBAUMATERIAL Z625 › Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	
● 215/55 R18	215/55 R18	
● 225/50 R18	225/50 R18	
● 235/45 R18	235/45 R18	
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	A01 K02 VA
● 245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52595 PDF

ANBAUMATERIAL Z625 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO
S80 (A)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
A	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S80 · **Baujahr 2006–2016** · 44 Varianten · 80–232 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
	225/40 R19	225/40 R19
	235/35 R19	235/35 R19
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie
	245/35 R19	245/35 R19
	255/30 R19	255/30 R19
	255/35 R19	255/35 R19

REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 T93 K01 VA …	A01 V00 V19
A01 K02 T91 kW	
A01 G03 K02 VA …	
A01 K02 T93	
A01 K02 T91 kW	
A01 K02 T96 VA …	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
●	225/40 R19	225/40 R19
●	235/35 R19	235/35 R19
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie
	245/35 R19	245/35 R19
	255/30 R19	255/30 R19
	255/35 R19	255/35 R19

REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
T93	V00 V19
T91 kW	
A01 G03	
A01 T93 K01 VA …	
A01 K02 T91 kW	
A01 K02 T96 VA …	

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 80–224 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
●	235/35 R20	235/35 R20
	255/30 R20	255/30 R20

REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 G81 T92 127 VA	A01
A01 T92 kW 127 VA …	ANBAUMATERIAL
	Z625 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/35 R20	235/35 R20
255/30 R20	255/30 R20
265/30 R20	265/30 R20

REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 K02 G81 T92	A01
A01 K02 T92 kW	
A01 K02 G81 T94	

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE
●	225/40 R19	225/40 R19
●	235/35 R19	235/35 R19
★ ●	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie
	245/35 R19	245/35 R19
	255/30 R19	255/30 R19
	255/35 R19	255/35 R19

REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
T93 124 VA	V00 V19
T91 kW 125 VA	
G03 123 VA	
T93 125 VA K01 VA …	
K02 T91 kW 125 VA	
K02 125 VA T96 VA …	

00349500 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO S80 (A) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 80–224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	G81 T92 127 VA …
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 kW 127 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	T95 SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 G03
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 kW
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 G81 T92
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92 kW
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 G81 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	G81 T92 128 VA
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW 130 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 80–224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	G81 T92 128 VA
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 kW 130 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00349991 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLVO S80 (A) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	T95 128 VA	75I

55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 130 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 130 VA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	G03 130 VA
245/35 R19	245/35 R19	T93 130 VA K01 VA …
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91 kW 130 VA
255/35 R19	255/35 R19	K02 130 VA T96 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 128 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 128 VA
★ ● **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	G03 128 VA
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 128 VA
● 255/30 R19	255/30 R19	T91 kW 128 VA
● 255/35 R19	255/35 R19	128 VA T96 VA T86 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 80–224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	G81 T92 130 VA
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW 130 VA K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 111 VA …	11A 75I

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 130 VA …	11A

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

52702 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO S80 (A) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	T93 124 VA
235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 125 VA
★ **235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 G03 123 VA
245/35 R19	245/35 R19	T93 125 VA
255/30 R19	255/30 R19	T91 kW 125 VA
255/35 R19	255/35 R19	125 VA T96 VA T86 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52691 PDF

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	G81 T92
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	G81 T92
255/30 R20	255/30 R20	T92 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 G81 T92
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 kW
265/30 R20	265/30 R20	K02 G81 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 80–224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	G81 T92
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00423193 PDF

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/45 R18**	**225/45 R18**	T95 130 VA SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO S80 (K/T)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
K, T	5x108	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S80 · **Baujahr 1998–2006** · 26 Varianten · 96–200 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02	A01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	

ANBAUMATERIAL
Z677 ›

49557 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45
Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R19	235/35 R19	K01 VA LK6 VA K02 HA	

ANBAUMATERIAL
Z677 ›

00387651 PDF

Shop ›

VOLVO S90 (P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
P	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE S90 · **Baujahr ab 2016** · 39 Varianten · 110–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/45 R19	225/45 R19	R37 kW	DB8
	● 235/40 R19	235/40 R19	R37 kW	
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA K01 HA	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K01 HA	
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/45 R19	225/45 R19	R37 kW	DB8
	● 235/40 R19	235/40 R19	R37 kW	
	● 245/40 R19	245/40 R19	LV9	
	● 255/35 R19	255/35 R19	LV9	
★	● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	LV9	

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO S90 (P) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	125 T95 LV9 VA
●	245/35 R20	245/35 R20	125 RV9 T95
●	255/30 R20	255/30 R20	127 T92 kW LV9 VA
●	255/30 R20	255/30 R20	127 RV9 T92 kW
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	124 RV9 T97
●	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	124 T97 LV9 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	KOV LV9 T95
	245/35 R20	245/35 R20	LV9 T95
	245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	KOV LV9 G74 T99
	255/30 R20	255/30 R20	LV9 T92 kW
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	LV9 T97
	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	KOV LV9 T97
	265/30 R20	265/30 R20	LV9 T94 kW
	265/35 R20	265/35 R20	G01
	265/35 R20	265/35 R20	KOV LV9 G74

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	LV9 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: au079

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	KOV LV9 T95
	245/35 R20	245/35 R20	A01 LV9 T95
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	A01 KOV LV9 G74 …
	255/30 R20	255/30 R20	A01 LV9 T92 kW …
	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	A01 KOV LV9 T97 …
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 LV9 T97 K02 VA …
	265/30 R20	265/30 R20	A01 LV9 T94 kW …
	265/35 R20	265/35 R20	A01 G01 K02 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	A01 KOV LV9 G74 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55137501 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO S90 (P) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 2 Radsätze

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96	

60505501 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/45 R19	225/45 R19	121 R37 kW	DB8 NoH
	● 235/40 R19	235/40 R19	123 R37 kW	
	● 245/40 R19	245/40 R19	122 LV9	
	● 255/35 R19	255/35 R19	125 LV9	
★	● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	121 LV9	

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 245/35 R20	245/35 R20	125 T95 LV9 VA	NoH
	● 245/35 R20	245/35 R20	125 RV9 T95	
	● 255/30 R20	255/30 R20	127 RV9 T92 kW	
	● 255/30 R20	255/30 R20	127 T92 kW LV9 VA	
★	● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	124 RV9 T97	ANBAUMATERIAL
	● 255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	124 T97 LV9 VA	Z625 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/45 R19	225/45 R19	R37 kW	
	● 235/40 R19	235/40 R19	R37 kW	
	● 245/40 R19	245/40 R19	LV9	
	● 255/35 R19	255/35 R19	LV9	
★	● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	LV9	

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	A01 LV9 T95	B65
	● 245/35 R20	245/35 R20	KOV LV9 T95	
	● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	A01 KOV LV9 G74 …	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 LV9 T92 kW …	
	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	A01 KOV LV9 T97 …	
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 LV9 T97 K02 VA …	
	265/30 R20	265/30 R20	A01 LV9 T94 kW …	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 G01 K02 VA …	
	265/35 R20	265/35 R20	A01 KOV LV9 G74 …	

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO S90 (P) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x22 ET 35

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	GV1 T92	

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R22	245/30 R22	GV1 T92	

00448527 PDF

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	127 T95 LV9 VA	
● 245/35 R20	245/35 R20	127 RV9 T95	
● 255/30 R20	255/30 R20	RV9 T92 kW 130 HA	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 kW LV9 VA 130 HA	
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	126 RV9 T97	
● 255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	126 T97 LV9 VA	

00295201 PDF

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 110–235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	KOV LV9 T91	
● 245/35 R21 Serie	245/35 R21 Serie	LV9 G74 G92 T96	
★ ● **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	KOV LV9 G92 T96	
255/30 R21	255/30 R21	KOV LV9 T93 K02 VA …	
265/30 R21	265/30 R21	LV9 T96 K02 VA …	
265/30 R21	265/30 R21	KOV LV9 T96 K02 VA …	

00289351 PDF

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 kW 130 HA	NoP
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 kW 130 HA	
● 245/40 R19	245/40 R19	LV9 130 HA	
● 255/35 R19	255/35 R19	LV9 130 HA	
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	LV9 130 HA	

00387650 PDF

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLVO S90 (P) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	RV9 T95 130 HA
●	245/35 R20	245/35 R20	T95 LV9 VA 130 HA
●	255/30 R20	255/30 R20	RV9 T92 kW 130 HA
●	255/30 R20	255/30 R20	T92 kW LV9 VA 130 HA
●	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	T97 LV9 VA 130 HA
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	RV9 T97 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 VA 130 HA
●	235/40 R19	235/40 R19	T96 130 HA
●	235/45 R19	235/45 R19	130 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA 130 HA
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 VA 130 HA
	255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA ...
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K02 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	T95 LV9 VA
●	245/35 R20	245/35 R20	RV9 T95
●	255/30 R20	255/30 R20	RV9 T92 kW
●	255/30 R20	255/30 R20	T92 kW LV9 VA
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	RV9 T97
●	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	T97 LV9 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	LV9 T95
	245/35 R20	245/35 R20	KOV LV9 T95
	245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	KOV LV9 G74 T99
	255/30 R20	255/30 R20	LV9 T92 kW
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	LV9 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO S90 (P) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 35 — DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	LV9 T95
	245/35 R20	245/35 R20	KOV LV9 T95
	245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	KOV LV9 G74 T99
	255/30 R20	255/30 R20	LV9 T92 kW
	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	KOV LV9 T97
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	LV9 T97
	265/30 R20	265/30 R20	LV9 T94 kW
	265/35 R20	265/35 R20	KOV LV9 G74
	265/35 R20	265/35 R20	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	LV9 T95
	245/35 R20	245/35 R20	KOV LV9 T95
	245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	KOV LV9 G74 T99
	255/30 R20	255/30 R20	LV9 T92 kW
	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	KOV LV9 T97
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	LV9 T97
	265/30 R20	265/30 R20	LV9 T94 kW
	265/35 R20	265/35 R20	KOV LV9 G74
	265/35 R20	265/35 R20	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	LV9 T95
●	245/35 R20	245/35 R20	KOV LV9 T95
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	KOV LV9 G74 T99
	255/30 R20	255/30 R20	LV9 T92 kW K02 VA …
	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	KOV LV9 T97 K02 VA …
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	LV9 T97 K02 VA …
	265/30 R20	265/30 R20	K02 LV9 T94 kW
	265/35 R20	265/35 R20	KOV LV9 G74 K02 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	G01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00449569 PDF

Shop ›

VOLVO V40 (M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE V40 · **Baujahr 2012–2019** · 18 Varianten · 84–187 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 — C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88
	235/30 R19	235/30 R19	A01 K02 T86
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN A01 A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V40 (M) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW
235/30 R20	235/30 R20	A01 G01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 G01 R70 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
235/30 R19	235/30 R19	T86 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW
235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V18

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG

A02 eintragungsfrei

A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG

● keine Nacharbeit erforderlich

★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD

Serie Serienbereifung ab Werk

C / DC konkav / stark konkav

MEHR

Auflagen-Kürzel ›

Rad-Konfigurator ›

VOLVO V40 (M) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
235/30 R19	235/30 R19	A01 T86 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	A01 K02 G01 R70 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17 Serie	205/50 R17 Serie	
● 215/45 R17	215/45 R17	
● 215/50 R17	215/50 R17	
★ ● **225/45 R17** Serie	**225/45 R17** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 76S TA

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

54590509 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 84–157 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88
235/30 R19	235/30 R19	T86 K01 VA K02 HA
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW
235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL

Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V40 (M) · Fortsetzung

MF1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 kW
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 T91
245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–157 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R19**	**225/35 R19**	T88 kW

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11B TA

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

2 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/30 R20	225/30 R20	R70 T85 kW
235/30 R20	235/30 R20	G01 T88 K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R20	235/30 R20	K02 G01 R70 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A58

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00449569 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	T90
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ● **225/40 R18** Serie	**225/40 R18** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 A58 V18

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO

V40 Cross Country (M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE V40 Cross Country · **Baujahr 2013–2019** · 16 Varianten · 84–187 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5E1 · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01	49557 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA …	
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5E · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 T91 K01 VA	49557 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 K01 VA	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	245/35 R19		Z621 ›

Shop ›

8,5x19 ET 50

C · Ausf. 5E2 · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie		49557 PDF
			A02
			ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

C · Ausf. 5EZ · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	52324 PDF
235/30 R20	235/30 R20	A01 T88 K01 VA	
245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 K01 VA	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42

C · Ausf. 5E · Nabe 75 · ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K01 VA	49389 PDF
235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 K01 VA	A01
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C · Ausf. 5E · Nabe 75 · TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie		00349500 PDF
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA	
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 43

C · Ausf. 5E · Nabe 75 · TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	00349860 PDF
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA	
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V40 Cross Country (M) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF VA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA
245/35 R19	245/35 R19	A01 K01 VA

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	A01 T90 K01 VA
235/30 R20	235/30 R20	A01 R70 T88 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	A01 K01 T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

53077 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

00349991 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/50 R17	205/50 R17	SKF
● 205/55 R17	205/55 R17	SKF
● 215/50 R17	215/50 R17	SKF
● 215/55 R17	215/55 R17	
★ ● **225/50 R17** Serie	**225/50 R17** Serie	
235/50 R17	235/50 R17	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 76S TA

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

54590509 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V40 Cross Country (M) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18		760 TA
● 225/40 R18	225/40 R18		
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie		ANBAUMATERIAL
● 235/45 R18	235/45 R18		Z621 ›

55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie		
235/35 R19	235/35 R19	T91 K01 VA	
245/35 R19	245/35 R19	K01 VA	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie		
			ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90	
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA	
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW K01 VA	11A 75I
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 109 VA K01 VA	
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA	
235/40 R19	235/40 R19	A01 kW 108 VA K01 VA	ANBAUMATERIAL
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02	Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	A01 K01 VA	11A
235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 K01 VA	
235/40 R19	235/40 R19	A01 kW K01 VA	ANBAUMATERIAL
			Z621 ›

52702 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V40 Cross Country (M) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R19** Serie	**225/40 R19** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52691 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90
235/30 R20	235/30 R20	T88 K01 VA
245/30 R20	245/30 R20	T90 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R20**	**225/35 R20**	T90 K01 VA
235/30 R20	235/30 R20	R70 T88 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423193 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/45 R18	215/45 R18	SKF VA
★ ● **225/45 R18** Serie	**225/45 R18** Serie	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02 — 52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO
V50 (M)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
M	5x108	63,4	M12x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE V50 · **Baujahr 2004–2012** · 29 Varianten · 74–169 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K02 HA
★ **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	A01 G03 K01 VA …
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 HA
225/40 R18	225/40 R18	A01 LK6 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52837 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,0x17 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
★ ● **205/50 R17** Serie	**205/50 R17** Serie
● 215/45 R17	215/45 R17
● 225/45 R17	225/45 R17

REIFENAUFLAGEN

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

54590509 PDF

Shop ›

7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	T89
★ ● **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	51G
● 225/40 R18	225/40 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

55214509 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **225/35 R19**	**225/35 R19**	A01 K02 T88

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52318 PDF

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 215/40 R18	215/40 R18	A01 T89 K02 HA
★ **215/45 R18** Serie	**215/45 R18** Serie	A01 G03 K01 VA …
225/35 R18	225/35 R18	A01 T87 K02 HA
225/40 R18	225/40 R18	A01 LK6 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z621 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V60 (F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE V60 · **Baujahr 2010–2018** · 48 Varianten · 84–270 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88 kW A58	A01 V00 V19
	235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 kW K02 HA	
	235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 G03	
	245/30 R19	245/30 R19	A01 K02 T89 kW	
★	**245/35 R19**	**245/35 R19**	A01 K02 T93	
	255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 kW K01 VA …	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW A58 125 VA	V00 V19
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 125 VA	
●	235/40 R19	235/40 R19	A01 G03 125 VA	
●	245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 kW 125 VA …	
★ ●	**245/35 R19**	**245/35 R19**	A01 T93 125 VA …	

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K02 G81 T92	A01
	245/30 R20	245/30 R20	A01 T90 kW A58 …	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 G81 T92	ANBAUMATERIAL Z625 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K02 G81 T92	A01
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 kW A58	
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 G81 T92	

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 84–242 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/35 R19	225/35 R19	K02 T88 kW A58 …	V00 V19
	235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 125 VA K02 HA	
	235/40 R19	235/40 R19	K02 G03 123 VA	
	245/30 R19	245/30 R19	K02 T89 kW 125 VA	
★	**245/35 R19**	**245/35 R19**	K02 T93 125 VA	
	255/30 R19	255/30 R19	T91 kW 125 VA K01 VA …	

00349500 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V60 (F) · Fortsetzung

KV2

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 84–242 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 G81 T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	K02 G81 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW
	● 215/45 R18	215/45 R18	T93
★	● **225/40 R18**	**225/40 R18**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	● 225/35 R19	225/35 R19	A01 T88 kW A58 …
	● 235/35 R19	235/35 R19	A01 T91 kW K02 HA
	● 235/40 R19	235/40 R19	A01 G03 K02 HA
	245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 kW K01 VA …
★	**245/35 R19**	**245/35 R19**	A01 T93 K01 VA …
	255/30 R19	255/30 R19	A01 T91 kW K01 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	A01 K02 G81 T92
	245/30 R20	245/30 R20	A01 K02 T90 kW A58
	255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 G81 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

53077 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

4 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 84–242 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 G81 T92
	245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K01 VA …
	255/30 R20	255/30 R20	K02 G81 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 258–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
	245/30 R20	245/30 R20	K02
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02 T95
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00295201 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V60 (F) · Fortsetzung

KX1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 84–242 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	G81 T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00349991 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 258–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92 K02 HA
245/30 R20	245/30 R20	K02
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00349991 PDF

Shop ›

LV1

5 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 84–224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	T92
● 225/45 R18	225/45 R18	54A

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 84–242 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW A58 K02 HA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW K02 HA
● 235/40 R19	235/40 R19	G03 K02 HA
245/30 R19	245/30 R19	T89 kW K01 VA K02 HA
★ **245/35 R19**	**245/35 R19**	T93 K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	T91 kW K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75 · 84–242 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/35 R19	225/35 R19	T88 kW A58
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW
● 235/40 R19	235/40 R19	G03
● 245/30 R19	245/30 R19	T89 kW K02 HA
★ ● **245/35 R19**	**245/35 R19**	T93 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 84–242 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 G81 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K01 VA …
255/30 R20	255/30 R20	K02 G81 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00387690 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V60 (F) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 258–270 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
	245/30 R20	245/30 R20	K02
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02 T95
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,0x19 ET 42

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–224 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 kW …
★	**245/35 R19**	**245/35 R19**	A01 K02 T93 111 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
11A 75I TA

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

52318 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–224 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 kW
★	**245/35 R19**	**245/35 R19**	A01 K02 T93

ALLGEMEINE AUFLAGEN
11A

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

52702 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 258–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K02
	245/35 R19	245/35 R19	K02
	245/40 R19	245/40 R19	K02
	255/35 R19	255/35 R19	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

56697100 PDF

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/35 R19	225/35 R19	T88 kW A58 125 VA
●	235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 125 VA
●	235/40 R19	235/40 R19	A01 G03 123 VA
●	245/30 R19	245/30 R19	A01 T89 kW 125 VA …
★ ●	**245/35 R19**	**245/35 R19**	A01 T93 125 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

52691 PDF

Shop ›

VOLVO V60 (F) · Fortsetzung

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 G81 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K01[VA] …
255/30 R20	255/30 R20	K02 G81 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 258–270 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	K02
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02 T95
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/35 R20**	**235/35 R20**	G81 T92
● 245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K02[HA]

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 258–270 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
245/30 R20	245/30 R20	K02
★ **245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	T95 K03[VA] K02[HA]
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449569 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/35 R20**	**235/35 R20**	K02 G81 T92
245/30 R20	245/30 R20	T90 kW A58 K01[VA] …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00423193 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 84–242 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 205/45 R18	205/45 R18	R37 T90 kW
● 215/45 R18	215/45 R18	T93
★ ● **225/40 R18**	**225/40 R18**	T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52595 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO
V60 (G)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE V60 · **Baujahr 2012–2018** · 3 Varianten · 120–162 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 G81 T96	A01
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T93	

49557 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 G81 T96 K02 HA	A01	Z625 ›
245/35 R19	245/35 R19	A01 T93 K01 VA …		

52611 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 235/40 R19	235/40 R19	G81 T96 K02 HA		Z625 ›
245/35 R19	245/35 R19	T93 K01 VA K02 HA		

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	ANBAUMATERIAL
● 235/40 R19	235/40 R19	G81 T96 128 HA		Z625 ›
● 245/35 R19	245/35 R19	T93 128 HA K02 HA		

00387652 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO
V60 (Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE V60 · **Baujahr ab 2018** · 33 Varianten · 110–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C · Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	A01 K01 R37	A01 DB8
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	A01 K01	
	245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 Y42	
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 GV2	
	255/35 R19	255/35 R19	A01 K02	

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C · Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92	
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90	
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02 G74	
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92	
	255/35 R20	255/35 R20	G74 K03 VA K02 HA	

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C · Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	G74 T91	mb41 mb60

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 40

C · Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	G74 T91	B44 mb60

00348318 PDF

Shop ›

KV4

1 Radsatz

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–233 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 215/50 R18	215/50 R18	R37 kW	A02 B65
	● 225/45 R18	225/45 R18	kW SKF	
★	● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	MSkW SKF	ANBAUMATERIAL Z625 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V60 (Z) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	G74 T91

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00279909 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5ER · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R19	225/40 R19	K01 R37 130 HA
★	**235/40 R19** Serie	**235/40 R19** Serie	K01 130 HA
	245/35 R19	245/35 R19	K02 Y42 130 HA
	245/40 R19	245/40 R19	K02 GV2 130 HA
	255/35 R19	255/35 R19	K02 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00353314 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02 G74
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	G74 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb41 mb60

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
	245/30 R20	245/30 R20	K02 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K02 G74
	255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
	255/35 R20	255/35 R20	G74 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 120–240 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K01 T92
	245/30 R20	245/30 R20	K01 T90
★	**245/35 R20** Serie	**245/35 R20** Serie	K01 G74

ALLGEMEINE AUFLAGEN: LV4 BW7

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00449569 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO **V60 (Z) · Fortsetzung**

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–233 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18	R37 kW 129 HA	A02 B65
● 225/45 R18	225/45 R18	kW SKF 130 HA	
★ ● **235/45 R18** Serie	**235/45 R18** Serie	MSkW SKF 130 HA	ANBAUMATERIAL
			Z625 ›

52595 PDF

Shop ›

VOLVO
V60 Cross Country (F)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
F	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE V60 Cross Country · **Baujahr 2015–2018** · 6 Varianten · 110–187 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 K02 VA	
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02	
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K02	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19		KMV
● 235/40 R19	235/40 R19		
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K02 VA	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92	
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 123 VA K02 VA	
● 245/35 R20	245/35 R20		ANBAUMATERIAL
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA	Z625 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K02 VA	KMV A01
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 K02 VA	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02	
265/35 R20	265/35 R20	A01 K03 VA K02 HA	

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V60 Cross Country (F) · Fortsetzung

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91	
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96	

55137501 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/30 R21	255/30 R21	K02 T93	
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96	

60505501 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	121 VA	KMV
●	235/40 R19	235/40 R19	123 VA	
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	119 VA K02 VA	
	245/40 R19	245/40 R19	K02 122 VA	
	255/40 R19	255/40 R19	K02 121 VA	

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92	KMV
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	123 VA K02 VA	
	245/35 R20	245/35 R20	K02 VA	ANBAUMATERIAL
	255/35 R20	255/35 R20	K02	Z625 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	215/50 R18	215/50 R18		
●	215/55 R18	215/55 R18		
●	225/50 R18	225/50 R18		
●	235/45 R18	235/45 R18		
★	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	A01 K02 VA	ANBAUMATERIAL
●	245/45 R18	245/45 R18		Z625 ›

52837 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V60 Cross Country (F) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	
● 235/40 R19	235/40 R19	
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K02 VA
● 245/40 R19	245/40 R19	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 T92 K02 VA
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	A01 K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02
265/35 R20	265/35 R20	A01 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

A01

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ ● **235/40 R20**	**235/40 R20**	
245/35 R20	245/35 R20	
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
● 245/35 R20	245/35 R20	
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
● 245/35 R20	245/35 R20	
● 255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00349991 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/30 R21**	**245/30 R21**	K02 T91
255/30 R21	255/30 R21	K02
265/30 R21	265/30 R21	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00289351 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V60 Cross Country (F) · Fortsetzung

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/50 R18	225/50 R18	
235/45 R18	235/45 R18	
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	K02
245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 760

55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/40 R19	235/40 R19	
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	K02 VA
245/40 R19	245/40 R19	
255/40 R19	255/40 R19	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/40 R19	235/40 R19	
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	K02 VA
245/40 R19	245/40 R19	
255/40 R19	255/40 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	T92
★ **235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
245/35 R20	245/35 R20	
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 HA
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K02 HA
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 HA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52702 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V60 Cross Country (F) · Fortsetzung

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	121 VA
●	235/40 R19	235/40 R19	123 VA
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 120 VA K02 VA
●	245/40 R19	245/40 R19	122 VA
●	255/40 R19	255/40 R19	121 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

SF1

4 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
●	245/35 R20	245/35 R20	
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
●	245/35 R20	245/35 R20	
●	255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	235/35 R20	235/35 R20	K02 T92
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	K03 VA K02 HA
	245/35 R20	245/35 R20	K02
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449569

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/35 R20	235/35 R20	T92
★	**235/40 R20**	**235/40 R20**	K02 VA
	245/35 R20	245/35 R20	K02 VA
	255/35 R20	255/35 R20	K02
	265/30 R20	265/30 R20	K02
	265/35 R20	265/35 R20	K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423193

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO V60 Cross Country (F) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/50 R18	215/50 R18		
● 215/55 R18	215/55 R18		
● 225/50 R18	225/50 R18		
● 235/45 R18	235/45 R18		
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	A01 K02 VA	
● 245/45 R18	245/45 R18		

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

52595 PDF

Shop ›

VOLVO V60 Cross Country (Z)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
Z	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE V60 Cross Country · **Baujahr ab 2018** · 7 Varianten · 110–186 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 VA	A01 DB8
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K01 VA	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K02	

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 T94 K01 VA ...	KMV A01
235/40 R20	235/40 R20	A01 K01 VA 123 HA	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K01 T95 125 HA	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K01 121 HA	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02 VA 124 HA ...	

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 T94	KMV A01 NoH
235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 VA K01 HA	
245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95	
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02	
255/35 R20	255/35 R20	A01 K02	

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO V60 Cross Country (Z) · Fortsetzung

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01 VA 121 HA
245/40 R19	245/40 R19	K01 122 HA
255/40 R19	255/40 R19	121 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DB8 NoH

ANBAUMATERIAL: Z646 ›

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 VA 124 HA
	235/40 R20	235/40 R20	K01 123 HA
	245/35 R20	245/35 R20	T95 K02 VA 125 HA ...
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 VA 121 HA K01 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA 124 HA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoH

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	SKF
	225/50 R18	225/50 R18	A01 K01 VA
	225/55 R18	225/55 R18	A01 K01 VA
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	A01 K01 VA
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	A01 K01 VA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	A01 K01 T94
	235/40 R20	235/40 R20	A01 K02 VA K01 HA
	245/35 R20	245/35 R20	A01 K02 T95
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	A01 K02
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 NoP

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

53077 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V60 Cross Country (Z) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94
235/40 R20	235/40 R20	
245/35 R20	245/35 R20	T95
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	
255/35 R20	255/35 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	T92 K03 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

NoP

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00448527 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 VA
235/40 R20	235/40 R20	K01 VA 125 HA
245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01 123 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R20	225/40 R20	T94
● 235/40 R20	235/40 R20	125 HA
245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA
★ **245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01 VA 123 HA
255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

NoH

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00349991 PDF

Shop ›

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	K01 VA
★ **235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	K01 VA
245/40 R19	245/40 R19	K01
245/45 R19	245/45 R19	K01
255/40 R19	255/40 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00387650 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V60 Cross Country (Z) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 2 Radsätze

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 VA
	235/40 R20	235/40 R20	K01 VA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/45 R19	225/45 R19	K01 VA
★	**235/45 R19** Serie	**235/45 R19** Serie	K01 VA
	245/40 R19	245/40 R19	K01
	245/45 R19	245/45 R19	K01
	255/40 R19	255/40 R19	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

56697100 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	T94 K01 VA
	235/40 R20	235/40 R20	K01 VA
	245/35 R20	245/35 R20	K01 T95
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/40 R20	225/40 R20	T94
●	235/40 R20	235/40 R20	
	245/35 R20	245/35 R20	T95 K01 VA
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K01 VA
	255/35 R20	255/35 R20	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	225/40 R20	225/40 R20	K01 T94
	235/40 R20	235/40 R20	K01
	245/35 R20	245/35 R20	T95 K02 VA K01 HA
★	**245/40 R20** Serie	**245/40 R20** Serie	K02 VA K01 HA
	255/35 R20	255/35 R20	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00423193 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V60 Cross Country (Z) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**215/55 R18** Serie	**215/55 R18** Serie	SKF
	225/50 R18	225/50 R18	A01 K01 VA
	225/55 R18	225/55 R18	A01 K01 VA 124 HA
	235/50 R18	235/50 R18	A01 K01
	245/45 R18	245/45 R18	A01 K01 VA
	245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 125 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

52595 PDF

Shop ›

VOLVO V70 (B/B-2D)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B, B-2D	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE V70 · **Baujahr 2007–2016** · 63 Varianten · 80–224 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

5 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
225/40 R19	225/40 R19	A01 T93 K01 VA …
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 kW
235/40 R19	235/40 R19	A01 K02 G03 T96
245/35 R19	245/35 R19	A01 K02 T91
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 kW
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01 V00 V19

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 G03 T96
245/35 R19	245/35 R19	A01 T91 K01 VA …
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 kW
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN
V00 V19

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 125 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 125 VA
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 G03 T96 125 VA
● 245/35 R19	245/35 R19	T91 125 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 80–180 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	A01 G81 T92 127 VA
255/30 R20	255/30 R20	A01 T92 127 VA …

ALLGEMEINE AUFLAGEN
A01

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

52324 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V70 (B/B-2D) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 G81 T92
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 G81 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 125 VA
● 235/40 R19	235/40 R19	G03 T96 123 VA
245/35 R19	245/35 R19	T91 125 VA K01 VA ...
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91 kW 125 VA
255/35 R19	255/35 R19	K02 T96 125 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 80–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	G81 T92 127 VA ...
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92 127 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00349860 PDF

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	SKF VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A02

52837 PDF

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 G03 T96
245/35 R19	245/35 R19	A01 T91 K01 VA ...
255/30 R19	255/30 R19	A01 K02 T91 kW
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V00 V19

52611 PDF

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V70 (B/B-2D) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	A01 K02 G81 T92	A01
255/30 R20	255/30 R20	A01 K02 T92	
265/30 R20	265/30 R20	A01 K02 G81 T94	

53077 PDF

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	51J	TA

55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93	V00 V19
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW	
● 235/40 R19	235/40 R19	G03 T96	
245/35 R19	245/35 R19	T91 K01 VA K02 HA	
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91 kW	ANBAUMATERIAL
255/35 R19	255/35 R19	K02 T96	Z625 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93	
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW	
● 235/40 R19	235/40 R19	G03 T96	ANBAUMATERIAL
● 245/35 R19	245/35 R19	T91	Z625 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 80–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	G81 T92	
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA	ANBAUMATERIAL
			Z625 ›

00387690 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V70 (B/B-2D) · Fortsetzung

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW
● 235/40 R19	235/40 R19	G03 T96
245/35 R19	245/35 R19	T91 K01 VA K02 HA
255/30 R19	255/30 R19	K02 T91 kW
255/35 R19	255/35 R19	K02 T96

ALLGEMEINE AUFLAGEN 56697100 PDF

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

MSP

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MSP im Shop ›
Abgebildet: Grau · + 5 weitere Farben



8,5x19 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/40 R19	225/40 R19	T93 124 VA
● 235/35 R19	235/35 R19	T91 kW 125 VA
● 235/40 R19	235/40 R19	A01 G03 T96 123 VA
● 245/35 R19	245/35 R19	T91 125 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 52691 PDF

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	G81 T92
255/30 R20	255/30 R20	T92 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00467549 PDF

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/35 R20	235/35 R20	K02 G81 T92
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92
265/30 R20	265/30 R20	K02 G81 T94

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449569 PDF

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 80–180 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/35 R20	235/35 R20	G81 T92
255/30 R20	255/30 R20	K02 T92

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423193 PDF

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO V70 (B/B-2D) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **225/45 R18**	**225/45 R18**	SKF VA	A02	52595 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›
Shop ›

VOLVO V70 (J/S)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
J, S	5x108	65,1	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE V70 · **Baujahr 2000–2007** · 28 Varianten · 90–220 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 220 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 T91 LK6 VA	A01	49557 PDF

ANBAUMATERIAL: Z677 ›
Shop ›

8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 90–191 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
225/35 R19	225/35 R19	A01 K02 T88	A01	49557 PDF
235/35 R19	235/35 R19	A01 K02 G52 LV2 VA		

ANBAUMATERIAL: Z677 ›
Shop ›

VOLVO V90 (P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
P	5x108	63,4	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE V90 · **Baujahr ab 2016** · 49 Varianten · 110–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 kW	DB8	49557 PDF
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 kW		
245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA K01 HA		
255/35 R19	255/35 R19	A01 K02 VA K01 HA		
★ **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K02 VA K01 HA		

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO V90 (P) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	R37 kW
● 235/40 R19	235/40 R19	R37 kW
● 245/40 R19	245/40 R19	LV9
● 255/35 R19	255/35 R19	LV9
★ ● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	LV9

ALLGEMEINE AUFLAGEN: DB8

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	125 T95 LV9 VA
● 245/35 R20	245/35 R20	125 RV9 T95
● 255/30 R20	255/30 R20	127 T92 kW LV9 VA
● 255/30 R20	255/30 R20	127 RV9 T92 kW
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	124 RV9 T97
● 255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	124 T97 LV9 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	KOV LV9 T95
245/35 R20	245/35 R20	LV9 T95
245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	KOV LV9 G74 T99
255/30 R20	255/30 R20	LV9 T92 kW
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	LV9 T97
255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	KOV LV9 T97
265/30 R20	265/30 R20	LV9 T94 kW
265/35 R20	265/35 R20	G01
265/35 R20	265/35 R20	KOV LV9 G74

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37

DC

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	LV9 T95

ALLGEMEINE AUFLAGEN: au079

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	KOV LV9 T95
245/35 R20	245/35 R20	A01 LV9 T95
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	A01 KOV LV9 G74 …
255/30 R20	255/30 R20	A01 LV9 T92 kW …
255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	A01 KOV LV9 T97 …
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 LV9 T97 K02 VA …
265/30 R20	265/30 R20	A01 LV9 T94 kW …
265/35 R20	265/35 R20	A01 G01 K02 VA …
265/35 R20	265/35 R20	A01 KOV LV9 G74 …

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01

49389 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V90 (P) · Fortsetzung

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 · C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96	
	265/30 R21	265/30 R21	K02 T96	

55137501 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38 · C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	K02 T96	

60505501 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43 · C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/45 R19	225/45 R19	121 R37 kW	DB8 NoH
	● 235/40 R19	235/40 R19	123 R37 kW	
	● 245/40 R19	245/40 R19	122 LV9	
	● 255/35 R19	255/35 R19	125 LV9	
★	● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	121 LV9	

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43 · C

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 245/35 R20	245/35 R20	125 T95 LV9 VA	NoH
	● 245/35 R20	245/35 R20	125 RV9 T95	
	● 255/30 R20	255/30 R20	127 RV9 T92 kW	
	● 255/30 R20	255/30 R20	127 T92 kW LV9 VA	
★	● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	124 RV9 T97	
	● 255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	124 T97 LV9 VA	

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

00349860 PDF

Shop ›

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 · C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	● 225/45 R19	225/45 R19	R37 kW	
	● 235/40 R19	235/40 R19	R37 kW	
	● 245/40 R19	245/40 R19	LV9	
	● 255/35 R19	255/35 R19	LV9	
★	● **255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	LV9	

52611 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO V90 (P) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/35 R20	245/35 R20	A01 LV9 T95	B65
● 245/35 R20	245/35 R20	KOV LV9 T95	
● 245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	A01 KOV LV9 G74 …	
255/30 R20	255/30 R20	A01 LV9 T92 kW …	
255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	A01 KOV LV9 T97 …	
★ **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	A01 LV9 T97 K02 VA …	
265/30 R20	265/30 R20	A01 LV9 T94 kW …	
265/35 R20	265/35 R20	A01 G01 K02 VA …	
265/35 R20	265/35 R20	A01 KOV LV9 G74 …	

53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	GV1 T92	

00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R22	245/30 R22	GV1 T92	

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00448527 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

2 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/35 R20	245/35 R20	127 T95 LV9 VA	
● 245/35 R20	245/35 R20	127 RV9 T95	
● 255/30 R20	255/30 R20	RV9 T92 kW 130 HA	
● 255/30 R20	255/30 R20	T92 kW LV9 VA 130 HA	
★ ● **255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	126 RV9 T97	
● 255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	126 T97 LV9 VA	

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00295201 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 110–235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 245/30 R21	245/30 R21	KOV LV9 T91	
● 245/35 R21 Serie	245/35 R21 Serie	LV9 G74 G92 T96	
★ ● **245/35 R21** Serie	**245/35 R21** Serie	KOV LV9 G92 T96	
255/30 R21	255/30 R21	KOV LV9 T93 K02 VA …	
265/30 R21	265/30 R21	LV9 T96 K02 VA …	
265/30 R21	265/30 R21	KOV LV9 T96 K02 VA …	

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00289351 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V90 (P) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	R37 kW 130 HA
●	235/40 R19	235/40 R19	R37 kW 130 HA
●	245/40 R19	245/40 R19	LV9 130 HA
●	255/35 R19	255/35 R19	LV9 130 HA
★ ●	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	LV9 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	RV9 T95 130 HA
●	245/35 R20	245/35 R20	T95 LV9 VA 130 HA
●	255/30 R20	255/30 R20	RV9 T92 kW 130 HA
●	255/30 R20	255/30 R20	T92 kW LV9 VA 130 HA
●	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	T97 LV9 VA 130 HA
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	RV9 T97 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	T96 VA 130 HA
●	235/40 R19	235/40 R19	T96 130 HA
●	235/45 R19	235/45 R19	130 HA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K02 VA 130 HA
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K02 VA 130 HA
	255/35 R19	255/35 R19	A01 T96 K02 VA …
★	**255/40 R19** Serie	**255/40 R19** Serie	A01 K02 VA 130 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	245/35 R20	245/35 R20	T95 LV9 VA
●	245/35 R20	245/35 R20	RV9 T95
●	255/30 R20	255/30 R20	RV9 T92 kW
●	255/30 R20	255/30 R20	T92 kW LV9 VA
★ ●	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	RV9 T97
●	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	T97 LV9 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V90 (P) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 30

DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	LV9 T95
	245/35 R20	245/35 R20	KOV LV9 T95
	245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	KOV LV9 G74 T99
	255/30 R20	255/30 R20	LV9 T92 kW
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	LV9 T97

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	LV9 T95
	245/35 R20	245/35 R20	KOV LV9 T95
	245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	KOV LV9 G74 T99
	255/30 R20	255/30 R20	LV9 T92 kW
	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	KOV LV9 T97
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	LV9 T97
	265/30 R20	265/30 R20	LV9 T94 kW
	265/35 R20	265/35 R20	KOV LV9 G74
	265/35 R20	265/35 R20	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	LV9 T95
	245/35 R20	245/35 R20	KOV LV9 T95
	245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	KOV LV9 G74 T99
	255/30 R20	255/30 R20	LV9 T92 kW
	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	KOV LV9 T97
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	LV9 T97
	265/30 R20	265/30 R20	LV9 T94 kW
	265/35 R20	265/35 R20	KOV LV9 G74
	265/35 R20	265/35 R20	G01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R20	245/35 R20	LV9 T95
●	245/35 R20	245/35 R20	KOV LV9 T95
●	245/40 R20 Serie	245/40 R20 Serie	KOV LV9 G74 T99
	255/30 R20	255/30 R20	LV9 T92 kW K02 VA …
	255/35 R20 Serie	255/35 R20 Serie	KOV LV9 T97 K02 VA …
★	**255/35 R20** Serie	**255/35 R20** Serie	LV9 T97 K02 VA …
	265/30 R20	265/30 R20	K02 LV9 T94 kW
	265/35 R20	265/35 R20	KOV LV9 G74 K02 VA …
	265/35 R20	265/35 R20	G01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

00449569 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO

V90 Cross Country (P)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
P	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE V90 Cross Country · **Baujahr ab 2016** · 22 Varianten · 120–240 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

3 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 — C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20		
	245/40 R20	245/40 R20		
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		
	255/40 R20	255/40 R20		

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 37 — DC

Ausf. 5E · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20		au079
	245/40 R20	245/40 R20		
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		
	255/40 R20	255/40 R20		

00286283 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 — C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20		KMV
	245/40 R20	245/40 R20	A01 K01	
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	A01 K01	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01	

49389 PDF

Shop ›

KV1 S

4 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96	
★	**245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie		

00348318 PDF

Shop ›

8,0x21 ET 40 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	T96	
★	**245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie		

00348318 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 37 — C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K02 T96	
★	**245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	K02 T00	
	255/35 R21	255/35 R21	K02	
	255/40 R21	255/40 R21	K02	
	265/35 R21	265/35 R21	K02	

55137501 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V90 Cross Country (P) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 4 Radsätze

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K02 T96
★ **245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	K02 T00
255/35 R21	255/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 60505501 PDF

Shop ›

KV4

5 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	SKF
245/50 R18	245/50 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52837 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
● 245/45 R19	245/45 R19	SKF
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	A01 K01
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 53077 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35
Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	T92
★ **255/30 R22**	**255/30 R22**	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00414838 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 40
Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/30 R22	245/30 R22	K01 T92
★ **255/30 R22**	**255/30 R22**	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 00448527 PDF

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO V90 Cross Country (P) · Fortsetzung

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 140–235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R21	245/35 R21	K01 T96
★ **245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	K01
255/35 R21	255/35 R21	K01 VA K02 HA
265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00289351 PDF

Shop ›

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	SKF
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/45 R19	245/45 R19	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

6 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	SKF
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
255/40 R20	255/40 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO V90 Cross Country (P) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 6 Radsätze

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/45 R20	235/45 R20			
	245/40 R20	245/40 R20			
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie			
	255/40 R20	255/40 R20			Shop ›

00426219 PDF

9,0x20 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/45 R20	235/45 R20			
	245/40 R20	245/40 R20			
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie			
	255/40 R20	255/40 R20			Shop ›

00461976 PDF

9,0x20 ET 40 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	235/45 R20	235/45 R20	K01		
	245/40 R20	245/40 R20	K01		
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01		
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA		
	265/40 R20	265/40 R20	K02		Shop ›

00449569 PDF

9,0x20 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	235/45 R20	235/45 R20			
	245/40 R20	245/40 R20	K01		
★	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01		
					Shop ›

00423193 PDF

VOLVO XC40 (X)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN	
X	5x108	63,4	M14x1,5	Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XC40 · **Baujahr ab 2017** · 35 Varianten · 80–184 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C
Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 95–184 kW
ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 VA K02 HA	DB8 MpH	
	245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA K02 HA		
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 VA K02 HA		
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 VA K02 HA		
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 VA K02 HA		
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01 VA K02 HA		Shop ›

49557 PDF

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC40 (X) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 95–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01
● 245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 HA
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 DB8 MpH

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 95–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	119 VA
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	118 VA
● 255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35

C

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 95–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
235/45 R20	235/45 R20
245/40 R20	245/40 R20
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie
255/40 R20	255/40 R20
265/40 R20	265/40 R20

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 95–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	A01 K01
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MpH NoE

49389 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 80–183 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66 V20

00331124 PDF

Shop ›

KV1 S

3 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



8,0x21 ET 35

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 95–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE
245/35 R21	245/35 R21
★ **245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb41

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00348318 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC40 (X) · Fortsetzung

KV1 S

Fortsetzung · 3 Radsätze

9,0x21 ET 37

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	K02
	255/40 R21	255/40 R21	K02
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

55137501 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 38

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	K02
	255/40 R21	255/40 R21	K02
	265/35 R21	265/35 R21	K02
	275/30 R21	275/30 R21	K02
	275/35 R21	275/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN

60505501 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 95–184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 116 VA
●	245/45 R19	245/45 R19	118 VA K01 HA
	245/50 R19	245/50 R19	115 K01
	255/45 R19	255/45 R19	K01 117 VA
	265/45 R19	265/45 R19	116 VA K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

DB8 MpH NoE

00349500 PDF

ANBAUMATERIAL

Z646 ›

Shop ›

8,5x20 ET 43

C

Ausf. 5E · Nabe 75 · 95–184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	119 VA
●	245/40 R20	245/40 R20	K01 HA
★ ●	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	118 VA K01 HA
	255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

MpH NoE

00349860 PDF

ANBAUMATERIAL

Z646 ›

Shop ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 95–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	SKF
●	245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 HA
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

MpH NoE

52837 PDF

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC40 (X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 95–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K01 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01
● 255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 HA
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

52611 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 80–183 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**255/45 R19** Serie	
● 235/50 R19 Serie	265/45 R19	A01 K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: V19 Vn2

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 95–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 HA
245/40 R20	245/40 R20	A01 K01
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	A01 K01
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 VA K02 HA
265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 MpH OP0

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 80–183 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	A01 K02 HA
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	A01 K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: A01 V20 Vn2

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75 · 95–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

00470075 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75 · 80–183 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	K02 HA
● 245/40 R20	275/35 R20	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

00470075 PDF

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 95–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/30 R22	235/30 R22	T90
★ **245/30 R22**	**245/30 R22**	T92
255/30 R22	255/30 R22	

00414838 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC40 (X) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

8,5x22 ET 40

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 95–184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/30 R22	235/30 R22	T90 K01 HA
★	**245/30 R22**	**245/30 R22**	T92 K01 VA K02 HA
	255/30 R22	255/30 R22	K02
	255/30 R22	255/30 R22	
	255/30 R22	255/30 R22	K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

00448527 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

3 Radsätze

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · 95–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
●	245/40 R20	245/40 R20	
★ ●	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
●	255/40 R20	255/40 R20	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

00295201 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5E2 · Nabe 75 · 95–184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	
●	245/40 R20	245/40 R20	
★ ●	**245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH NoE

00349991 PDF

Shop ›

9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 95–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	245/35 R21	245/35 R21	K01
★	**245/40 R21** Serie	**245/40 R21** Serie	K01
	255/35 R21	255/35 R21	K01 VA K02 HA
	265/35 R21	265/35 R21	K02

ALLGEMEINE AUFLAGEN:

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00279909 PDF

Shop ›

LV1

3 Radsätze

Design LV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 140–184 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	SKF
●	235/60 R18	235/60 R18	
	245/50 R18	245/50 R18	K02 VA
	245/55 R18	245/55 R18	K02 VA
	255/50 R18	255/50 R18	K02 VA K01 HA
	255/55 R18	255/55 R18	K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 760 DB8

55214509 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC40 (X) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 3 Radsätze

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75 · 95–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	K01 HA
● 245/45 R19	245/45 R19	
245/50 R19	245/50 R19	K01
● 255/45 R19	255/45 R19	K01 HA
265/45 R19	265/45 R19	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH NoE

ANBAUMATERIAL: Z646 ›

00387650 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75 · 95–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: MpH

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 95–184 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/50 R19** Serie	**235/50 R19** Serie	A01 K02 VA
● 245/45 R19	245/45 R19	
245/50 R19	245/50 R19	A01 K02
255/45 R19	255/45 R19	A01 K02 VA
265/45 R19	265/45 R19	A01 K02 VA K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 95–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/40 R20	245/40 R20	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	
● 255/40 R20	255/40 R20	K01 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 80–183 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 80–183 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN: B66

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC40 (X) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 95–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20		
● 245/40 R20	245/40 R20		
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 95–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		
255/40 R20	255/40 R20		
265/40 R20	265/40 R20		

00426219 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 95–184 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20		
245/40 R20	245/40 R20		
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie		
255/40 R20	255/40 R20		
265/40 R20	265/40 R20		

00461976 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 80–183 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K02 HA	V20 Vn2

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 95–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	K01 HA	MpH
245/40 R20	245/40 R20	K01	
★ **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01	
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA K02 HA	
265/40 R20	265/40 R20	K01 VA K02 HA	

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 80–183 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/45 R20** Serie	**255/40 R20** Serie	K01 HA	V20 Vn2
● 235/45 R20 Serie	265/40 R20	K02 HA	
● 245/40 R20	275/35 R20	K02 HA	

00423193 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 95–184 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20		MpH
● 245/40 R20	245/40 R20	K01 HA	
★ ● **245/45 R20** Serie	**245/45 R20** Serie	K01 HA	
255/40 R20	255/40 R20	K01	

00423193 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC40 (X) · Fortsetzung

VR3 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 95–184 kW
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ ● **235/55 R18** Serie	**235/55 R18** Serie	SKF	MpH
● 245/50 R18	245/50 R18	A01 K01 HA	
255/50 R18	255/50 R18	A01 K01	ANBAUMATERIAL Z625 ›

52595 PDF
Shop ›

VOLVO XC60 (D/D-2D)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
D, D-2D	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XC60 · **Baujahr 2008–2017** · 34 Varianten · 100–242 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

2 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	A01
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01	
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01	

49557 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5E · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 VA	A01
245/45 R20	245/45 R20	A01 K01	
255/40 R20	255/40 R20	A01 K01	
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01	
265/45 R20	265/45 R20	A01 K01	

49389 PDF
Shop ›

KV2

1 Radsatz

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x20 ET 43 C
Ausf. 5E · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	119 K01 VA	
245/45 R20	245/45 R20	118 K01	
255/40 R20	255/40 R20	120 K01	ANBAUMATERIAL Z625 ›

00349860 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC60 (D/D-2D) · Fortsetzung

KV4

4 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	A01 K01 VA	A01
	255/50 R18	255/50 R18	A01 K01	
	255/55 R18	255/55 R18	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52837 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01	A01
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01	
★	**255/50 R19**	**255/50 R19**	A01 K01	
	275/45 R19	275/45 R19	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52611 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 K01 VA	A01
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01	
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01	

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

53077 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 48 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20		
	245/45 R20	245/45 R20		
	255/40 R20	255/40 R20		
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie		
	265/45 R20	265/45 R20		

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00470075 PDF

Shop ›

KX1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01	
	255/35 R21	255/35 R21	K01	
★	**255/40 R21**	**255/40 R21**	K01	

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00289351 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC60 (D/D-2D) · Fortsetzung

LV1

2 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75 · 100–224 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/55 R18	235/55 R18	126
★ ● **235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	122
255/55 R18	255/55 R18	123 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 75I 760 TA

55214509 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	130 HA
245/45 R20	245/45 R20	128 K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	K01 130 HA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	127 K01
265/45 R20	265/45 R20	126 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1 AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–224 kW

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 124 K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN: 11A 75I TA

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

5 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
245/45 R20	245/45 R20	K01 VA
255/40 R20	255/40 R20	K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/45 R20	235/45 R20	
● 245/45 R20	245/45 R20	
255/40 R20	255/40 R20	K01 VA
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00467549 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC60 (D/D-2D) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 5 Radsätze

9,0x20 ET 40

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01
245/45 R20	245/45 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449569 PDF

ANBAUMATERIAL Z625 ›

Shop ›

9,0x20 ET 45

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
235/45 R20	235/45 R20	K01 VA
245/45 R20	245/45 R20	K01
255/40 R20	255/40 R20	K01
★ **255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01
265/45 R20	265/45 R20	K01

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00423193 PDF

ANBAUMATERIAL Z625 ›

Shop ›

9,5x22 ET 45

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
245/35 R22	245/35 R22	
255/35 R22	255/35 R22	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00428058 PDF

ANBAUMATERIAL Z625 ›

Shop ›

VOLVO XC60 (U)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
U	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XC60 · **Baujahr ab 2017** · 57 Varianten · 110–240 kW

Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

6 Radsätze

Design KV1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 235/50 R19	235/50 R19	KMV
235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 KOV
★ **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 KOV
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	KMV
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 KOV
245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 KMV
● 255/45 R19	255/45 R19	KMV
255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 KOV
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 KMV
255/50 R19	255/50 R19	A01 K01 KOV
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 KOV
265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN 49557 PDF

DB8

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC60 (U) · Fortsetzung

KV1 Fortsetzung · 6 Radsätze

8,5x19 ET 43 C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/50 R19	235/50 R19	KMV SKF	DB8
	235/50 R19	235/50 R19	A01 K01 KOV SKF	
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 K01 KOV	
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	KMV	
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 KOV	
	245/50 R19	245/50 R19	A01 K01 KMV	
	255/45 R19	255/45 R19	A01 K01 KOV	
●	255/45 R19	255/45 R19	KMV	
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 KOV	
	265/45 R19	265/45 R19	A01 K01 KMV	

49557 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	X6V	
●	245/45 R20	245/45 R20	X6V	
●	255/40 R20	255/40 R20	X6V	
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	X6V	

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 KOV K01 VA	BW7
●	235/45 R20	235/45 R20	X5V	
●	235/45 R20	235/45 R20	X6V	
●	245/45 R20	245/45 R20	X6V	
●	245/45 R20	245/45 R20	X5V	
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 KOV	
●	255/40 R20	255/40 R20	X6V	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 X5V	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 KOV	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 X5V	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 KOV	
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	X6V	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 KOV	
●	265/40 R20	265/40 R20	X6V	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 X5V	
●	265/45 R20	265/45 R20	X6V	
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 KOV	
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 X5V	

49389 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5E · Nabe 75 · 140–235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/35 R22	255/35 R22	K01	
★	**265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	K01	

ANBAUMATERIAL

Z625 ›

PSA17046 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC60 (U) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 6 Radsätze

10,0x22 ET 36 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	255/35 R22	255/35 R22			PSA22015
	265/30 R22	265/30 R22	T97		
★	**265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie			Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	245/40 R21	245/40 R21	K01		55137501
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01		
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	K01		
	275/35 R21	275/35 R21	K01		Shop ›

9,5x21 ET 38 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 110–235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
	245/40 R21	245/40 R21	K01		60505501
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01		
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	K01		Shop ›

KV4

7 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	235/55 R18	235/55 R18	SKF	B65	52837
★ ●	**235/60 R18** Serie	**235/60 R18** Serie	SKF		
●	245/60 R18	245/60 R18	KMV VA		
	245/60 R18	245/60 R18	A01 K01 VA KOV VA		Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	235/50 R19	235/50 R19	KMV SKF	BW7 P40	52611
	235/50 R19	235/50 R19	A01 KOV SKF K01 VA		
★ ●	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	KMV		
★	**235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	A01 KOV K01 VA		
●	255/45 R19	255/45 R19	KMV		
	255/45 R19	255/45 R19	A01 KOV K01 VA		Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC60 (U) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

9,0x20 ET 42

C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	235/45 R20	235/45 R20	A01 KOV K01 VA	BW7 P40
●	235/45 R20	235/45 R20	X6V	
●	235/45 R20	235/45 R20	X5V	
	245/45 R20	245/45 R20	A01 K01 KOV	
●	245/45 R20	245/45 R20	X6V	
●	245/45 R20	245/45 R20	X5V	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 X5V	
	255/40 R20	255/40 R20	A01 K01 KOV	
●	255/40 R20	255/40 R20	X6V	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 KOV	
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	X6V	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	A01 K01 X5V	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 KOV	
●	265/40 R20	265/40 R20	X6V	
	265/40 R20	265/40 R20	A01 K01 X5V	
●	265/45 R20	265/45 R20	X6V	
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 X5V	
	265/45 R20	265/45 R20	A01 K01 KOV	

53077 PDF

ABE Betriebserlaubnis

Shop ›

9,0x20 ET 48

C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	X5V	mb60
●	235/45 R20	235/45 R20	X6V	
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV	
	245/45 R20	245/45 R20	KOV	
●	245/45 R20	245/45 R20	X5V	
●	245/45 R20	245/45 R20	X6V	
●	255/40 R20	255/40 R20	X6V	
●	255/40 R20	255/40 R20	X5V	
	255/40 R20	255/40 R20	KOV	
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	X5V	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KOV	
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	X6V	

00470075 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

8,5x22 ET 35

Ausf. 5EZ · Nabe 75

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/30 R22	255/30 R22	K5V T95	
	255/30 R22	255/30 R22	KOV T95	
●	255/30 R22	255/30 R22	K6v T95	
	255/35 R22	255/35 R22	K5V	
	255/35 R22	255/35 R22	KOV	
●	255/35 R22	255/35 R22	K6v	

00414838 PDF

FK Festigkeitsgutachten

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC60 (U) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 7 Radsätze

8,5x22 ET 40

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/30 R22	255/30 R22	K6v T95	BW7 P40
255/30 R22	255/30 R22	K01 KOV T95	
255/30 R22	255/30 R22	K01 K5V T95	
255/35 R22	255/35 R22	K01 KOV	
255/35 R22	255/35 R22	K01 K5V	
● 255/35 R22	255/35 R22	K6v	

00448527 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/35 R22	255/35 R22	A01 K01	A01 P40
265/30 R22	265/30 R22	A01 K01 T97	
★ **265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	A01 K01	

52629 PDF

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 140–235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R21	245/40 R21	K01 KOV	
245/40 R21	245/40 R21	K01 KMV Z21	
● 245/40 R21	245/40 R21	KMV Z22	
★ ● **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	KMV Z22	
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01 KMV Z21	
★ **255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01 KOV	
★ ● **265/35 R21**	**265/35 R21**	KMV Z22	
★ **265/35 R21**	**265/35 R21**	K01 KOV	
★ **265/35 R21**	**265/35 R21**	K01 KMV Z21	
265/40 R21	265/40 R21	K01 KOV	
265/40 R21	265/40 R21	K01 KMV Z21	
● 265/40 R21	265/40 R21	KMV Z22	
275/35 R21	275/35 R21	K01 KOV	
275/35 R21	275/35 R21	K01 KMV Z21	
275/35 R21	275/35 R21	KMV Z22 K01 VA	

00289351 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC60 (U) · Fortsetzung

LV1

1 Radsatz

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	130 KOV SKF
●	235/45 R20	235/45 R20	130 KMV SKF
	245/45 R20	245/45 R20	128 KOV K01 VA
●	245/45 R20	245/45 R20	128 KMV SKF
●	255/40 R20	255/40 R20	130 KMV
	255/40 R20	255/40 R20	130 KOV K01 VA
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	127 KMV
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	127 KOV K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	126 K01 KOV
	265/45 R20	265/45 R20	126 K01 KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: NoP

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00387690 PDF

Shop ›

SF1

12 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	KMV SKF
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV SKF
●	245/45 R20	245/45 R20	KMV SKF
	245/45 R20	245/45 R20	KOV K01 VA
	255/40 R20	255/40 R20	KOV K01 VA
●	255/40 R20	255/40 R20	KMV
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KOV K01 VA
	265/45 R20	265/45 R20	K01 KMV
	265/45 R20	265/45 R20	K01 KOV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb60

00467549 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 50

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV SKF
●	235/45 R20	235/45 R20	KMV SKF
●	245/45 R20	245/45 R20	KOV
●	245/45 R20	245/45 R20	KMV
●	255/40 R20	255/40 R20	KOV
●	255/40 R20	255/40 R20	KMV
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KOV
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	KMV

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb60

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	X6V
●	245/45 R20	245/45 R20	X6V
●	255/40 R20	255/40 R20	X6V
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	X6V

ALLGEMEINE AUFLAGEN: mb60

00426219 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC60 (U) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 12 Radsätze

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

00461976 PDF

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	X6V	
●	245/45 R20	245/45 R20	X6V	
●	255/40 R20	255/40 R20	X6V	
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	X6V	

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

00449569 PDF

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	X6V	BW7 P40
●	235/45 R20	235/45 R20	X5V	
	235/45 R20	235/45 R20	K01 KOV	
	245/45 R20	245/45 R20	K01 KOV	
	245/45 R20	245/45 R20	K01 X5V	
●	245/45 R20	245/45 R20	X6V	
	255/40 R20	255/40 R20	K01 X5V	
●	255/40 R20	255/40 R20	X6V	
	255/40 R20	255/40 R20	K01 KOV	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 X5V	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 KOV	
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	X6V	
	265/40 R20	265/40 R20	K01 X5V	
	265/40 R20	265/40 R20	K01 KOV	
●	265/40 R20	265/40 R20	X6V	
	265/45 R20	265/45 R20	K01 X5V	
●	265/45 R20	265/45 R20	X6V	
	265/45 R20	265/45 R20	K01 KOV	
	275/40 R20	275/40 R20	K01 X6V	
	275/40 R20	275/40 R20	K01 KOV	
	275/40 R20	275/40 R20	K01 X5V	

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

00423193 PDF

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
●	235/45 R20	235/45 R20	X5V	BW7 MpH P40
●	235/45 R20	235/45 R20	KOV	
●	235/45 R20	235/45 R20	X6V	
●	245/45 R20	245/45 R20	X6V	
●	245/45 R20	245/45 R20	X5V	
	245/45 R20	245/45 R20	KOV K01 VA	
	255/40 R20	255/40 R20	K01 X5V	
●	255/40 R20	255/40 R20	X6V	
	255/40 R20	255/40 R20	K01 KOV	
★ ●	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	X6V	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 KOV	
★	**255/45 R20** Serie	**255/45 R20** Serie	K01 X5V	

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC60 (U) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 12 Radsätze

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	245/40 R21	245/40 R21	K01 KOV	MpH P40
	245/40 R21	245/40 R21	K01 X5V	
●	245/40 R21	245/40 R21	X6V	
★ ●	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	X6V	
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01 KOV	
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01 X5V	
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	K01 KOV	
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	K01 X6V	
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	K01 X5V	
	265/40 R21	265/40 R21	K01 X5V	
	265/40 R21	265/40 R21	K01 KOV	
	265/40 R21	265/40 R21	K01 X6V	
	275/35 R21	275/35 R21	K01 X6V	
	275/35 R21	275/35 R21	K01 X5V	
	275/35 R21	275/35 R21	K01 KOV	

00408446 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★	**255/40 R21** Serie	**255/40 R21** Serie	K01	P40
★	**265/35 R21**	**265/35 R21**	K01	
	265/40 R21	265/40 R21	K01	

00427887 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 32 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/35 R22	255/35 R22		
	265/30 R22	265/30 R22	T97	
★	**265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie		

00428058 PDF

Shop ›

9,5x22 ET 45 C

Ausf. 5EZA · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/35 R22	255/35 R22		mb60

00428058 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/35 R22	255/35 R22	K01	
	265/30 R22	265/30 R22	K01 T97	
★	**265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	K01	

00433059 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
	255/35 R22	255/35 R22	K01	BW7 P40
	265/30 R22	265/30 R22	K01 T97	
★	**265/35 R22** Serie	**265/35 R22** Serie	K01	

00442940 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO

XC70 (B/B-2D)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
B, B-2D	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XC70 · **Baujahr 2007–2016** · 28 Varianten · 120–224 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator ›**

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35

Ausf. 5E1 · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
225/45 R19	225/45 R19	A01 T96 K01 VA	
★ **235/45 R19**	**235/45 R19**	A01 K02 HA	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	

49557 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 43

Ausf. 5E · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96	KMV
★ **235/45 R19**	**235/45 R19**	A01 K01 VA	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA	
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA	

49557 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 125 VA …	A01
255/35 R20	255/35 R20	A01 124 VA K01 VA	

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

52324 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42

Ausf. 5E · Nabe 75 · C

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA	KMV A01
255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA	

49389 PDF

Shop ›

KV2

2 Radsätze

Design KV2 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 43

Ausf. 5E · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R19	245/40 R19	122 VA K01 VA	

00349500 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 43

Ausf. 5E · Nabe 75 · C

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 125 VA K01 VA	
255/35 R20	255/35 R20	124 VA K01 VA	

ANBAUMATERIAL
Z646 ›

00349860 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC70 (B/B-2D) · Fortsetzung

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	215/55 R18	215/55 R18	SKF
●	225/50 R18	225/50 R18	
★	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	A01 K01 VA
●	245/45 R18	245/45 R18	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
52837 PDF

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

8,5x19 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	T96
★	**235/45 R19**	**235/45 R19**	A01 K01 VA
	245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA
	255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
52611 PDF

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**245/35 R20**	**245/35 R20**	A01 T95 K01 VA
	255/35 R20	255/35 R20	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
53077 PDF
A01

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★	**255/30 R21**	**255/30 R21**	T93 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00289351 PDF
KMV

ANBAUMATERIAL
Z625 ›

Shop ›

LV1

4 Radsätze

Design LV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 11 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZR · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ●	**235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	128 VA
●	245/45 R18	245/45 R18	128 VA
	245/50 R18	245/50 R18	128 VA K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
55214509 PDF

Shop ›

8,5x19 ET 45

Ausf. 5E1R · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	225/45 R19	225/45 R19	T96
★	**235/45 R19**	**235/45 R19**	K01 VA
	245/40 R19	245/40 R19	K01 VA
	255/40 R19	255/40 R19	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
00387650 PDF

ANBAUMATERIAL
Z646 ›

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC70 (B/B-2D) · Fortsetzung

LV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

8,5x19 ET 50

Ausf. 5E2R · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 225/45 R19	225/45 R19	T96 127 VA
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	125 VA
● 245/40 R19	245/40 R19	128 VA
255/40 R19	255/40 R19	126 VA K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: KMV

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00387652 PDF

Shop ›

8,5x20 ET 45

Ausf. 5ER · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00387690 PDF

Shop ›

MF1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design MF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



8,5x19 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/45 R19**	**235/45 R19**	
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA
245/45 R19	245/45 R19	A01 K01 VA
255/40 R19	255/40 R19	A01 K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN: TA

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52702 PDF

Shop ›

SF1

3 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



8,5x20 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00467549 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA K02 HA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00449569 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 45 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ **245/35 R20**	**245/35 R20**	T95 K01 VA
255/35 R20	255/35 R20	K01 VA K02 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

00423193 PDF

Shop ›

NACHWEIS: ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC70 (B/B-2D) · Fortsetzung

VR3

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design VR3 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 7 weitere Farben



7,5x18 ET 45

Ausf. 5EZ · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 215/55 R18	215/55 R18	SKF 126 VA	
● 225/50 R18	225/50 R18		
★ **235/50 R18** Serie	**235/50 R18** Serie	A01 126 VA K01 VA	
● 245/45 R18	245/45 R18		

ANBAUMATERIAL: Z625 ›

52595 PDF

Shop ›

VOLVO XC70 (S)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
S	5x108	65,1	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XC70 · **Baujahr 2002–2007** · 3 Varianten · 120–154 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

1 Radsatz

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



8,5x19 ET 35 C

Ausf. 5E1 · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
245/40 R19	245/40 R19	A01 K01 VA K02 HA	KMV A01

ANBAUMATERIAL: Z677 ›

49557 PDF

Shop ›

VOLVO XC90 (L)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
L	5x108	63,4	M14x1,5

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE XC90 · **Baujahr ab 2015** · 45 Varianten · 140–240 kW — Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV1

4 Radsätze

Design KV1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 16 weitere Farben



9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5E2 · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
255/45 R20	255/45 R20	154 HA	mb49
265/45 R20	265/45 R20	152 HA	
★ **275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	151 HA	

ANBAUMATERIAL: Z646 ›

00331124 PDF

Shop ›

9,0x20 ET 42 C

Ausf. 5E · Nabe 75

ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
● 255/45 R20	255/45 R20	154 HA	
● 265/45 R20	265/45 R20	153 HA	

ANBAUMATERIAL: Z646 ›

49389 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5E · Nabe 75 · 140–235 kW

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 T02	L024
★ **275/35 R22** Serie	**275/35 R22** Serie	K01 T04	

ANBAUMATERIAL: Z646 ›

PSA17046 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC90 (L) · Fortsetzung

KV1

Fortsetzung · 4 Radsätze

10,0x22 ET 36 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	LV3 T02
● 265/35 R22	265/35 R22	T02 XCg
★ **275/35 R22** Serie	**275/35 R22** Serie	LV3 T04

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z646 ›
PSA22015 PDF
Shop ›

KV1 S

2 Radsätze

Design KV1 S im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 10 weitere Farben



9,0x21 ET 37 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–235 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 156 HA
● 255/40 R21	255/40 R21	156 HA
● 275/35 R21	275/35 R21	156 HA
★ ● **275/40 R21** Serie	**275/40 R21** Serie	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
75I
55137501 PDF
Shop ›

9,5x21 ET 38 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75 · 140–235 kW
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 245/40 R21	245/40 R21	T00 156 HA
● 255/40 R21	255/40 R21	156 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN
60505501 PDF
Shop ›

KV4

3 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 45 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
★ ● **235/55 R19** Serie	**235/55 R19** Serie	
● 245/55 R19	245/55 R19	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z646 ›
PSA25001 PDF
Shop ›

9,0x20 ET 42 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/45 R20	255/45 R20	
● 265/45 R20	265/45 R20	

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z646 ›
53077 PDF
Shop ›

10,0x22 ET 35 C
Ausf. 5EZ · Nabe 75
ABE Betriebserlaubnis

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02 XCg
265/35 R22	265/35 R22	A01 K01 LV3 T02
● 275/35 R22 Serie	275/35 R22 Serie	T04 XCg
★ **275/35 R22** Serie	**275/35 R22** Serie	A01 K01 LV3 T04

ALLGEMEINE AUFLAGEN
ANBAUMATERIAL
Z646 ›
52629 PDF
Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft
Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC90 (L) · Fortsetzung

KX1

AUSLAUFMODELL

1 Radsatz

Design KX1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 6 weitere Farben



9,0x21 ET 40

Ausf. 5E · Nabe 75 · 140–235 kW

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/40 R21	255/40 R21	T02 XCg 149 HA
●	255/40 R21	255/40 R21	T02 149 HA
●	265/40 R21	265/40 R21	XCg 147 HA
	265/40 R21	265/40 R21	K01 LV3 VA 147 HA
●	275/40 R21 Serie	275/40 R21 Serie	XCg 146 HA
★	**275/40 R21** Serie	**275/40 R21** Serie	K01 LV3 VA 146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00289351 PDF

ANBAUMATERIAL Z646 › Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,0x20 ET 30 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/45 R20	255/45 R20	
	265/45 R20	265/45 R20	165 HA
★	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	163 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL Z646 › Shop ›

9,0x20 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/45 R20	255/45 R20	165 HA
	265/45 R20	265/45 R20	163 HA
★	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	161 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426219 PDF

ANBAUMATERIAL Z646 › Shop ›

9,0x20 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
	255/45 R20	255/45 R20	147 HA
	265/45 R20	265/45 R20	145 HA
★	**275/45 R20** Serie	**275/45 R20** Serie	144 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00461976 PDF

ANBAUMATERIAL Z646 › Shop ›

9,0x20 ET 40 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/45 R20	255/45 R20	147 HA
●	265/45 R20	265/45 R20	146 HA

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00449569 PDF

ANBAUMATERIAL Z646 › Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
●	255/40 R21	255/40 R21	T02 XCg
	255/40 R21	255/40 R21	T02
	265/40 R21	265/40 R21	
	265/40 R21	265/40 R21	XCg
	275/40 R21 Serie	275/40 R21 Serie	XCg
★	**275/40 R21** Serie	**275/40 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN 00426719 PDF

ANBAUMATERIAL Z646 › Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

VOLVO XC90 (L) · Fortsetzung

SF1 Fortsetzung · 10 Radsätze

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R21	255/40 R21	T02 XCg
255/40 R21	255/40 R21	T02
265/40 R21	265/40 R21	
● 265/40 R21	265/40 R21	XCg
275/40 R21 Serie	275/40 R21 Serie	XCg
★ **275/40 R21** Serie	**275/40 R21** Serie	

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z646 ›

00426719 PDF

Shop ›

9,5x21 ET 36 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R21	255/40 R21	T02 XCg
255/40 R21	255/40 R21	K01 T02
265/40 R21	265/40 R21	K01 LV3 VA
● 265/40 R21	265/40 R21	XCg
★ **275/40 R21** Serie	**275/40 R21** Serie	K01 LV3 VA
● 275/40 R21 Serie	275/40 R21 Serie	XCg

ALLGEMEINE AUFLAGEN

MpH

ANBAUMATERIAL

Z646 ›

00408446 PDF

Shop ›

10,0x21 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 255/40 R21	255/40 R21	T02 XCg
255/40 R21	255/40 R21	K01 T02
● 265/40 R21	265/40 R21	XCg
265/40 R21	265/40 R21	K01 LV3 VA
★ **275/40 R21** Serie	**275/40 R21** Serie	K01 LV3 VA
● 275/40 R21 Serie	275/40 R21 Serie	XCg

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z646 ›

00427887 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 C

Ausf. 5EZ · Nabe 75

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
265/35 R22	265/35 R22	K01 LV3 T02
● 265/35 R22	265/35 R22	T02 XCg
★ **275/35 R22** Serie	**275/35 R22** Serie	K01 LV3 T04
● 275/35 R22 Serie	275/35 R22 Serie	T04 XCg

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z646 ›

00433059 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 35 DC

Ausf. 5EZ · Nabe 75

TG Teilegutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN
● 265/35 R22	265/35 R22	T02 XCg
265/35 R22	265/35 R22	K01 LV3 T02
★ **275/35 R22** Serie	**275/35 R22** Serie	K01 LV3 T04
● 275/35 R22 Serie	275/35 R22 Serie	T04 XCg

ALLGEMEINE AUFLAGEN

ANBAUMATERIAL

Z646 ›

00449439 PDF

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

XPENG

G9 (G9A/G9B)

TYP	LOCHKREIS	NABENBOHRUNG	RADBOLZEN
G9A, G9B	5x112	60,1	–

Rad-Konfigurator ›

FAHRZEUGE G9 · **Baujahr ab 2024** · 5 Varianten · 80–160 kW Genau prüfen: HSN/TSN (Fahrzeugschein 2.1/2.2) im **Rad-Konfigurator** ›

KV4

9 Radsätze

Design KV4 im Shop ›
Abgebildet: Silber · + 8 weitere Farben



8,5x19 ET 26 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ●	**255/55 R19** Serie	**255/55 R19** Serie	A58		00321520 PDF
	265/50 R19	265/50 R19	A58		

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/50 R20	255/50 R20	A58		00470075 PDF
265/45 R20	265/45 R20	A58		
275/45 R20	275/45 R20	A58		

Shop ›

9,0x20 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–160 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie			00470075 PDF
	265/45 R20	265/45 R20			
	275/45 R20	275/45 R20			

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
●	255/50 R20	255/50 R20	A58		00470075 PDF
	265/45 R20	265/45 R20	A58		
	275/45 R20	275/45 R20	A58		

Shop ›

9,0x20 ET 25 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–160 kW

FK Festigkeitsgutachten

	VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★	**255/50 R20** Serie	**255/50 R20** Serie			00470075 PDF
	265/45 R20	265/45 R20			
	275/45 R20	275/45 R20			

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R22	255/40 R22			00462053 PDF
265/35 R22	265/35 R22	T02		
275/35 R22	275/35 R22			

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–160 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R22	255/40 R22			00462053 PDF
265/35 R22	265/35 R22	T02		
275/35 R22	275/35 R22			

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

XPENG G9 (G9A/G9B) · Fortsetzung

KV4

Fortsetzung · 9 Radsätze

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
● 255/40 R22	255/40 R22			00462053 PDF

Shop ›

10,0x22 ET 30 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–160 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R22	255/40 R22			00462053 PDF

Shop ›

SF1

10 Radsätze

Design SF1 im Shop ›

Abgebildet: Silber · + 14 weitere Farben



9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **255/45 R21** Serie	**255/45 R21** Serie			00426719 PDF
● 265/40 R21	265/40 R21			
275/40 R21	275/40 R21			

Shop ›

9,5x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–160 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/45 R21** Serie	**255/45 R21** Serie			00426719 PDF
265/40 R21	265/40 R21			
275/40 R21	275/40 R21			

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ ● **255/45 R21** Serie	**255/45 R21** Serie			00426719 PDF
● 265/40 R21	265/40 R21			

Shop ›

9,5x21 ET 30 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–160 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
★ **255/45 R21** Serie	**255/45 R21** Serie			00426719 PDF
265/40 R21	265/40 R21			

Shop ›

10,0x21 ET 20 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/40 R21	265/40 R21			00421344 PDF
275/40 R21	275/40 R21			

Shop ›

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
A02 eintragungsfrei
A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
● keine Nacharbeit erforderlich
★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
Serie Serienbereifung ab Werk
C / DC konkav / stark konkav

MEHR
Auflagen-Kürzel ›
Rad-Konfigurator ›

XPENG G9 (G9A/G9B) · Fortsetzung

SF1

Fortsetzung · 10 Radsätze

10,0x21 ET 20 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–160 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/40 R21	265/40 R21			00421344 PDF
275/40 R21	275/40 R21			

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/40 R21	265/40 R21			00421344 PDF
275/40 R21	275/40 R21			

Shop ›

10,0x21 ET 25 DC

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–160 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
265/40 R21	265/40 R21			00421344 PDF
275/40 R21	275/40 R21			

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 80–100 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R22	255/40 R22			00433059 PDF
265/35 R22	265/35 R22	T02		
275/35 R22	275/35 R22			

Shop ›

10,0x22 ET 20 C

Ausf. 5RZ · Nabe 75 · 110–160 kW

FK Festigkeitsgutachten

VORDERACHSE	HINTERACHSE	REIFENAUFLAGEN	ALLGEMEINE AUFLAGEN	
255/40 R22	255/40 R22			00433059 PDF
265/35 R22	265/35 R22	T02		
275/35 R22	275/35 R22			

Shop ›

Auflagen und Hinweise im Wortlaut

Alle in dieser Liste verwendeten Kürzel. Vorrang haben die Angaben im jeweiligen Gutachten.

00K Es sind keine Karosseriearbeiten erforderlich (mb).

01K Eventuelle Nacharbeiten zur Radabdeckung beachten (siehe Auflagen im Gutachten), Nacharbeiten sind erfahrungsgemäß eher unwahrscheinlich (mb).

1.5L Nur für Fahrzeugausführungen mit 1,5 Liter Hubraum.

107 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1070 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

108 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1080 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

109 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1090 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

110 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1100 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

111 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1110 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

112 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1120 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

113 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1130 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

114 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1140 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

115 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1150 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

116 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1160 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

117 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1170 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

118 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1180 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

119 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1190 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

11A Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

11B Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

120 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1200 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

121 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1210 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

122 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1220 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

123 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1230 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

124 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1240 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

125 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1250 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

126 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1260 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

127 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1270 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

128 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1280 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

129 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1290 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

130 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1300 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

131 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1310 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

134 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1340 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

135 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1350 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

136 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1350 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

137 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1370 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

138 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1380 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

140 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1400 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

141 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1410 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

142 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1420 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

143 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1430 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

144 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

145 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1450 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

146 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1460 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

147 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1470 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

148 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1480 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

149 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1490 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

150 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

151 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1510 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

152 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1520 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

153 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1530 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

154 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1540 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

155 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1550 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

156 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1560 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

157 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1570 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

158 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1580 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

159 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1590 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

160 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1600 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

161 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1610 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

NACHWEIS ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

162 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1620 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

163 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1630 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

165 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1650 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

166 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1660 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

167 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1670 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

168 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1680 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

169 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1690 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

170 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1700 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

171 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1710 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

172 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1720 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

174 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1740 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

175 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1750 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

176 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1760 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

178 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1780 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

179 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1790 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

180 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1800 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

182 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1820 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

184 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1840 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

185 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1850 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

186 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1860 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

187 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1870 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

188 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1880 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

189 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1890 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

190 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1900 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

192 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1920 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

193 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1930 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

194 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1940 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

195 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1950 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

196 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1960 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

197 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1970 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

198 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1980 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

199 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1990 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

2.0L Nur für Fahrzeugausführungen mit 2,0 Liter Hubraum.

200 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 200 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

201 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 2010 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

204 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 2040 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

205 Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 2050 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

33J Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, müssen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.

362 Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

364 Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Servolenkung.

367 Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

371 Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb.

51A Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

51G Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

51J Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.

52J Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.

530 Diese Rad/Reifen-Kombination ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nur zulässig, wenn eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße vorliegt; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

533 Die Verwendung der Reifengrößen ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nicht zulässig.

53S Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße mit Angabe des Mindestreifenfülldruckes erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

54A Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

54F Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen zu berücksichtigen.

56G Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

573 Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich.

575 Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

75I Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

765 Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 20-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

768 Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 21-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

760 Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

76S Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

771 Die Verwendung der Räder/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen, die ab Werk nur mit der Reifengröße 235/65R18 ausgerüstet sind.

80Q Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 390mm an der Vorderachse zulässig

82I Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 339 mm an Achse 1.

835 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit mit Karbon-Keramikbremsanlage.

836 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 326x30 mm an Achse 1.

839 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 300 mm an Achse 1.

83A Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370mm an der Vorderachse nicht zulässig.

83D Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 370 x 32 mm an Achse 1.

83G Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 350 x 32 mm an Achse 1.

83L Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 335 mm an Achse 1.

84G Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 349mm an der Vorderachse nicht zulässig.

85K Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit BREMBO Festsattel und Bremsscheibe 370x32mm an der Vorderachse, nicht zulässig.

864 Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsanlagen des Herstellers "Akebono" an der Vorderachse nicht zulässig.

915 An Fahrzeugausführungen, die unter Ziff.1 Zeile 2 im Fahrzeugbrief und -schein als 3-Liter bzw. 5-Liter-Auto beschrieben und somit steuerbegünstigt sind, sind nur die serienmäßigen Rad/Reifen-Kombinationen bzw. Sonderräder mit serienmäßigen Abmessungen und Serienreifengrößen zulässig.

989 Fahrzeugausführungen mit Carbon-Keramikbremse nur zulässsig mit Distanzring 5 mm (Achse 10 mm) an Achse 2 (Kennzeichen MB551081146775)

9U5L Nur zulässig für Fahrzeuge mit einem Raddurchmesser von Ø 790mm (Code 9U5), Serien-Reifengrößen 275/55R19 oder 275/50R20 oder 275/45R21 oder 285/40R22 und Radlaufverbreitung Größe L (Code 7B2)

9U6L Nur zulässig für Fahrzeuge mit einem Raddurchmesser von Ø 825mm (Code 9U6), Serien-Reifengrößen 275/50R21 oder 285/45R22 oder 285/40R23 und Radlaufverbreitung Größe L (Code 7B2)

K00 Es sind keine Karosseriearbeiten erforderlich.

K01 Eventuelle Nacharbeiten zur Radabdeckung beachten (siehe Auflagen im Gutachten), Nacharbeiten sind erfahrungsgemäß eher unwahrscheinlich.

K01Z Für Fahrzeugausführungen ohne serienmäßigen Zusatzradabdeckungen (wheel cover, flaps,...) eventuelle Nacharbeiten zur Radabdeckung beachten.

K02 Karosseriearbeiten beachten (siehe Auflagen im Gutachten)

K03 Umfangreiche Karosseriearbeiten notwendig. (siehe Auflagen im Gutachten)

K1v Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen
Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps,...).

K2h Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen
Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

K34 Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

K4mb Zur besseren Radabdeckung wird eine Tieferlegung des Fahrzeuges von mbDESIGN empfohlen.

K5V An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm
hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

K6v An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

KFS Die Räder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit Festsattelbremse an Achse 1.

KMV Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KMV1 Nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen AMG-Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

K0V Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

KoS Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Schiebetüren.

L02 Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L024 Bei Fahrzeugausführungen, die nicht werkseitig mit einem 275 er Reifen ausgerüstet wurden, ist durch begrenzen des Lenkeinschlages (Volvo-Artikel-Nr. 31439255) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

L04 Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination(en) ist (sind) nur zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

L05 Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination(en) ist (sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung.

L06 Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

LK6 An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

LM1 Bei Fahrzeugausführungen, die werkseitig nicht für die Verwendung der Reifengröße 225/40R18 ausgerüstet sind, ist der Lenkeinschlag durch Einbau geänderter innerer Spurstangen (GM-Teile-Nr. 93196778) zu begrenzen und somit eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

LM4 Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit
serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

LM5 Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit
optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°.
(Option/Code 216)

LS1 Die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination(en) ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die über das Lenkgetriebe mit der Kennzeichnung „71L“ an der
Gehäuseoberseite verfügen (2,75 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag). Bei
Fahrzeugausführungen die werksseitig mit 16 Zoll-Serien-Reifengrößen (COC-Papier (Ziff. 35) und
Zulassungsbescheinigung I) ausgerüstet werden können, wird das so gekennzeichnete Lenkgetriebe
verwendet.

LT3 Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit einem Wendekreis von 10,6 m bzw. 2,85 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Werkseitige Ausrüstung mit 225/65R17 ww. 225/60R18. (z.Zt nicht für Ausstattungsvariante "Edition", "Executive", "Lounge" und "VIP")

LT4 Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit einem Wendekreis von 11,4 m bzw. 2,7 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Werkseitige Ausrüstung mit 235/55R18. (z.Zt. für Ausstattungsvariante "Edition", "Executive", "Lounge" und "VIP")

LV2 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 235/45R17, 235/50R17 ww. 235/40R18 ausgerüstet sind, ist durch Begrenzung des Lenkeinschlages (Volvo-Teile-Nr. 9473207) oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

LV3 Bei Fahrzeugausführungen, die nicht werkseitig mit 275er Reifen ausgerüstet wurden ist durch Begrenzung des Lenkeinschlages (Volvo-Artikel-Nr. 31439255) ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

LV4 Bei Fahrzeugausführungen, die werkseitig nicht für die Verwendung von 20 Zoll Reifengrößen ausgerüstet sind (2,8 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag), ist der Lenkeinschlag durch eine Fachwerkstatt (elektronische Programmierung) zu begrenzen und somit eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. (Volvo-Artikel-Nr. 32270013)

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

LV9 Bei Fahrzeugausführungen, die werkseitig nicht für die Verwendung von 19 Zoll, 20 Zoll oder 21 Zoll Reifengrößen ausgerüstet sind, ist der Lenkeinschlag durch eine Fachwerkstatt (elektronische Programmierung) zu begrenzen und somit eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- Reifenkombination herzustellen.

LY4 Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen ohne wahlweise werkseitiger Ausrüstung 6,0x16, ET50 in Verbindung mit 195/55R16 oder 6,5x17, ET50 in Verbindung mit 205/45R17. (kleiner Spurkreis (Rad) von 9,8 m bzw. 2,9 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag).

LY5 Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit wahlweiser werkseitiger Ausrüstung 6,0x16, ET50 in Verbindung mit 195/55R16 oder 6,5x17, ET50 in Verbindung mit 205/45R17. (großer Spurkreis (Rad) von 10,4 m bzw. 2,75 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag).

Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

G01 Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G03 Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei Verwendung einer Reifengröße, die nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, ist gegebenenfalls eine Angleichung erforderlich. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G10 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 175/70R14 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G11 Ist die Reifengröße 175/70R14, 185/60R15 oder 195/50R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECER39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

G15 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 15 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G16 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 16 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G19 Ist die Reifengröße 195/50R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

G40 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 215/55R16, 215/50R16, 235/45R17 oder 235/40R18 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss. kann diese Rad-/Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G46 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig bzw. ww. nicht mit der Reifengröße 195/65R15 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss. kann diese Rad-/Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G52 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 215/55R16; 235/45R17, 225/50R17 ww. 235/40R18 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss. kann diese Rad-/Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G67 Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 225/60R16 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad- / Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G68 Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 235/70R16 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad- / Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G72 Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 225/55R17 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad- / Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G73 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit 18 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G74 Ist 20 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COCPapier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECER39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

G75 Ist die Reifengröße 215/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

G76 Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 255/35R19 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G78 Ist die Reifengröße 215/45R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

G79 Ist die Reifengröße 215/50R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

G80 Ist die Reifengröße 225/45R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

G81 Ist die Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COCPapier)eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen

G86 Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COCPapier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

G87 Ist 17 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COCPapier
oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECER39,
§ 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu
überprüfen.

G90 Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COCPapier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECER39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

G92 Ist 21 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COCPapier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECER39,
§ 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu
überprüfen.

G95 Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 17 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

G98 Bei Fahrzeugen mit 235/45R18 oder 235/40R19 Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

GLU Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R16, 205/55R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

GV1 Bei Fahrzeugausführungen, die werkseitig nicht für die Verwendung von 21 Zoll Reifengrößen
ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Die Umrüstung
kann in einer Werkstatt durch entsprechend geschultem Personal (aufspielen der dem Fahrzeugtyp
entsprechenden Software) erfolgen. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a.
Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

GV2 Bei Fahrzeugausführungen, die werkseitig nicht für die Verwendung von 20 Zoll Reifengrößen
ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und
Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Die
Umrüstung kann in einer Werkstatt durch entsprechend geschultem Personal (aufspielen der dem
Fahrzeugtyp entsprechenden Software) erfolgen. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den
Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier)
eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

R001 Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich.
Der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

R060 Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.

R09 Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R1B Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit breiten Kotflügeln an Achse 1 und schmaler Spurweite an Achse 2 (6. Stelle der Fahrzeug-Ident. Nr.= A, C, F, H, R oder 6).

R1S Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit breiter Spurweite an Achse 2 (6. Stelle der Fahrzeug-Ident. Nr.= 1, 2, 3, 4, D, E, L oder S).

R21 Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

R35 Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R37 Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren
und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

R52 Diese Rad-Reifen-Kombination ist nur zulässig für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung.

R58 Diese Rad-Reifen-Kombination ist NICHT zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifengrößen 195/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R63 Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R64 Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COCPapier
oder Bedienungsanleitung).

R69 Rad-Reifen-Kombination(en) nur zulässig bei Fahrzeuausführungen mit Serienbereifung 215/55R16, 235/45R17 oder 235/40R18.

R70 Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

R74 Diese Rad- / Reifenkombination ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifengrößen
225/50R17 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R77 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 275/50R20 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R78 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/50R19 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R82 Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 265/60R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R89 Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/70R17
(u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R91 Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R92 Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

R93 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 235/50R19 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

RC3 Rad/Reifen Kombination für Renault Clio 3 (4.und 5. Stelle der Fahrzeug-Ident. Nr.= BR, CR, KR, oder SR).

RC4 Rad/Reifen Kombination für Renault Clio 4 (4. Stelle der Fahrzeug-Ident. Nr.= 5, 6, 7 oder R).

RDKBT Nur mit Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) mit Bluetooth-Sensor.

RQ3 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen
(Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38
mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I,
COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

RQ7 Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit wahlweiser Reifengröße 285/40R21 oder 285/35R22 (u.a.Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) in Verbindung mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

RRO Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen achsweise eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

RV9 Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen, die werkseitig für die
Verwendung von 19 Zoll, 20 Zoll oder 21 Zoll Reifengrößen ausgerüstet sind.

Rld Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig an Fahrzeugen mit Serienbereifung 225/55 R 17 in Verbindung mit der Serienradgröße 8Jx17 ET35 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Rm1 Diese Rad- / Reifenkombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Serienbereifung 225/55R17 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Rm2 Diese Rad- / Reifenkombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung
245/55R17 oder 245/50R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).

T00 Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T01 Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T02 Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T03 Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T04 Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T05 Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T06 Reifen (LI 106) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T07 Reifen (LI 107) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T08 Reifen (LI 108) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T09 Reifen (LI 109) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T10 Reifen (LI 110) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T11 Reifen (LI 111) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2180 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T80 Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T81 Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T82 Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T83 Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T84 Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T85 Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T86 Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T87 Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T88 Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T89 Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T90 Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T91 Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T92 Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T93 Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T94 Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T95 Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T96 Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T97 Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T98 Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

T99 Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

TA Im Gutachten sind nicht alle in der Anwendungsliste angezeigten Fahrzeugtypen und/oder -modelle aufgeführt. Fahrzeugtyp,-modell und ABE/EGBE-Nr. im Gutachten beachten.

TEBT Ab Bj. 2020 und ab ABE/EWG-Nr e4*2007/46*1293*14- Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) mit Bluetooth-Sensor. Bj 2020 zwingend am Fahrzeug prüfen ob RDKS mit oder ohne Bluetooth-Sensor.

TV7 Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

kW Nicht für alle kW-Zahlen (kW-Bereich siehe Gutachten)

kW1 Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit max. Leistung 109kW oder 125kW.

kW2 Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit max. Leistung 93-150kW.

kW3 Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit max. Leistung 150kW.

-NT03 Rad-/Reifenkombination nur zulässig bis Nachtrag 03 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..

-NT08 Rad-/Reifenkombination nur zulässig bis Nachtrag 08 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..

-NT09 Rad-/Reifenkombination nur zulässig bis Nachtrag 09 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..

-NT12 Rad-/Reifenkombination nur zulässig bis Nachtrag 12 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..

-NT17 Rad-/Reifenkombination nur zulässig bis Nachtrag 17 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..

-NT19 Rad-/Reifenkombination zulässig bis Nachtrag 19 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr.. Auflage entfällt nach Aktualisierung vom Gutachten für ABE/EWG-Nr. ab Nachtrag 20.

A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A02 Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A02V Bei Fahrzeugen ohne Radhausverbreitungen trifft die Auflage A01 zu. Bei Fahrzeugen mit Radhausverbreitungen trifft die Auflage A02 zu.

A03q Die Räder dürfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die Raddimension als Serienradgröße im COC-Papier genannt ist. Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

A10 Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

A56 Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb.

A57 Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb.

A58 Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

A59 Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

A60 Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

A61 Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

A8b Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 345 mm und Brembo-Bremssattel an Achse 1.

A8c Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm und Brembo-Bremssattel an Achse 1.

ADT Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 318,312,314,315,318 x 25,28,30 mm an Achse 1.

AER Die Verwendung der Räder/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen, die ab Werk mit der Reifengröße 215/55R16 ausgerüstet sind.

AF7 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 320,321 x 30 mm an Achse 1.

AFX Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 379 x 38 mm an Achse 1.

AFY Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 356 x 34 mm an Achse 1.

AFa Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.

AG0 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 350 x 34 mm an Achse 1.

AGD Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm an Achse 1.

AK1 Bei Kombinationen aus den angegebenen Reifenausführungen sind die unterschiedlichen Abrollumfänge sowie
die vom Hersteller vorgegebenen Serienbereifungen zu beachten. Dies gilt insbesonders für die zulässigen
Reifenbreiten an Vorder- und Hinterachse, von deren Differenz unter Umständen nicht abgewichen werden darf.

AV9 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich:

Au5 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 256 mm und Bremssattel-Typ FS III an Achse 2.

Au7 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit 195 kW (Audi S4).

Au9 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 321 mm und Bremssattel Lucas CN2 6465/2.

AuT Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 340 mm an Achse 1.

B01 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugen mit 4-Kolben-Festsattelbremse an Achse 1.

B03 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B07 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 283 x 26 mm an Achse 1.

B10 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm an Achse 1.

B11 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 333 x 32 mm und Bremssattel ATE 2FN 4223 an Achse 1.

B29 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm an Achse 1.

B30 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 300 mm an Achse 1.

B31 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 305 mm an Achse 1.

B33 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm oder größer an Achse 1.

B42 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 280 mm an Achse 1.

B44 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 302 mm an Achse 2.

B46 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 324 mm an Achse 1.

B54 Betrifft Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.

B56 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 288 mm an Achse 1.

B60 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm an Achse 1.

B65 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 345 mm an Achse 1.

B66 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 375 mm an Achse 1.

B67 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 258 mm an Achse 1.

B68 Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø max. 294 mm an Achse 1.

B6K Die Räder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit 6-Kolben-Festsattelbremse an Achse 1.

B72 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 385 mm an Achse 1.

B73 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an
Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 268 mm an Achse2.

B74 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 395 mm an Achse 1.

B77 Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.

B86 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 380 mm an Achse 1.

B88 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe max Ø 288 mm an Achse 1.

B90 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 356 mm an Achse 1.

B91 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 312 mm an Achse 1.

B92 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

B95 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 344 mm oder größer an Achse 1.

B96 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm an Achse 1.

BE0 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 338 mm an Achse 1.

BF1P Räder nur geprüft an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 390 mm an Achse 1.

BK1 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 320 mm an Achse 1.

BL1 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 344 mm an Achse 1.

BP4 Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 415 mm an Achse.

BR1 Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 349 mm an Achse 1.

BS1 Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 294 mm an Achse 1.

BS2 Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1.

BS3 Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an Achse 1.

BS8 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 365 mm an Achse 1.

BT1 Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 298 mm an Achse 1.

BT3 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 355 mm an Achse 1.

BW1 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 374 mm an Achse 1.

BW2 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 370 mm an Achse 2.

BW4 Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 307mm an Achse 1.

BW7 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 370 mm an Achse 1.

BmK Sonderrad NUR zulässig an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen.

BnK Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen.

BnK2 Sonderrad nicht geprüft an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen.

BnK3 Auch zulässig an Fahrzeugausführungen mit Track Package und Kreamik-Bremsen mit Bremsscheiben Ø 410mm an Achse 1 und 2, geprüft von mbDESIGN. (im TÜV-Gutachten durch Auflage BnK und KF2 ausgeschlossen)

Br2 Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 325 mm an Achse 1.

CBF Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 247 mm an Achse 1.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

Cb1 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen
(Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:
VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww.
VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20
(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Cb2 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:
VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.
VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.
VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20
(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupe.

DB8 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 345 mm oder größer an Achse 1.

DBW Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 295 mm an Achse 1.

DE0 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse2.

DE3 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 275x25 mm an Achse 1.

DE4 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 280x22 mm an Achse 1.

DEB Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 345 mm an Achse 1.

DED Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 322 mm an Achse 1.

DEG Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm an Achse 1.

DEK Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 292 mm an Achse 1.

DEN Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 342 mm an Achse 1.

DEP Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 276x22 mm (innenbelüftet) an Achse 1.

DEÄ Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 400 mm an Achse 1.

DR10 Sonderrad bei Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel nur zulässig mit Distanzsring 10 mm (Achse 20 mm).

DR13 Nur mit Distanzring 10mm (Achse 20mm) Nr. MB1051126675

DR5 Nur mit Distanzsring 5 mm (Achse 10 mm) an Achse1 (H&R 10135701).

ED1 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht
zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse1.

Ey56 Betrifft nur Enyaq 50, 60 max. Leistung 109, 132kW.

F23 Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

F24 Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse.

F38 Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

F39 Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

F40 Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an Achse 2.

F80 Nicht für Fahrzeugausführungen mit Gewindefahrwerk.

FG1 Auch geprüft mit Gewindefahrwerk, hierbei sind die Auflagen des Fahrwerkherstellers zu beachten.

FGP Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, Ford-Bestellnummer 1342639, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

FGQ Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, Ford-Bestellnummer 1342639, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.

FGT Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, ist unter Verwendung von Ford-Originalteilen, die unter Angabe von FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER und PRODUKTIONSNUMMER zu beziehen sind, eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen, sofern eine serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung nicht vorhanden ist. Die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung ist bei Fahrzeugausführungen bereits eingebaut, wenn die Reifengröße 225/50R17 bzw. 235/45R18 (Kontrollmöglichkeit: 2,5 Lenkradumdrehungen von Endanschlag zu Endanschlag) in der Zulassungsbescheinigung I bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

FHB Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination ist nicht zulässig an Fahrzeug-Varianten, die serienmäßig nur mit 175/65R14 auf 5½J x 14H2, ET37,5 ausgerüstet sind (CO2-reduzierte Fahrzeug-Varianten).

FHC Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 305x28 mm an Achse 1.

FL14 Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen ab Facelift 2014.

FT1 Rad/Reifen-Kombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Tilgergewicht am
Federbein (Stoßdämpfer) an Achse 1.

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türig und 5- türig).

FzB0 Nicht für Fahrzeugausführungen mit verbreiterter Karosserie (Turbo-Look).

FzB1 Nur für Fahrzeugausführungen mit Turbo-Look, Fahrzeugbreite 1775mm.

FzB2 Nur für Fahrzeugausführungen mit Turbo-Look, Fahrzeugbreite 1795mm.

HK1 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten oder durch Einbau eines Federwegsbegrenzers, Stärke 10 mm (KIA-Teile-Nr. ZK3F037501) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

J18 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 355 mm oder größer an Achse 1.

MA0 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit der Reifengröße 155/70 R15 ausgerüstet sind.

MAO Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 320 mm an Achse 1.

MBD Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 288x25 mm an Achse 1.

MBLA1 Für dieses Fahrzeug besteht kein fahrzeugspezifisches Teilegutachten. Es liegt ein Festigkeitsgutachten vor. Vergleichbare Huracán-Modelle mit 449kW sind im Teilegutachten aufgeführt und können als Grundlage für eine Einzelabnahme dienen.

MHy Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

ML7 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm an Achse 1.

ML8 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø max. 350 mm an Achse 1.

MS Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

MSRS Diese Reifengröße ist bei Kodiaq RS nur zulässig als M+S-Bereifung.

MSkW Diese Reifengröße ist bei bestimmten KW-Zahlen nur als M+S Breifung zulässig (siehe Gutachten)

Mk1 Aufgrund der hohen Fettkappe bzw. Staubschutzkappe an Achse 1 ist ein einwandfreier Sitz der Naben-Kappe des Sonderrades nicht gewährleistet. Es bestehen keine technischen Bedenken das Sonderrad ohne die mitgelieferte Naben-Kappe zu verwenden.

MpH Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug), incl. Plug- In Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge.

N245 Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

NT04- Rad-/Reifenkombination nur zulässig ab Nachtrag 04 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..

NT09 Rad-/Reifenkombination nur zulässig bis Nachtrag 09 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..

NT09- Rad-/Reifenkombination nur zulässig ab Nachtrag 09 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..

NT10- Rad-/Reifenkombination nur zulässig ab Nachtrag 10 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..

NT18- Rad-/Reifenkombination nur zulässig ab Nachtrag 18 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..

NT5- Rad-/Reifenkombination nur zulässig ab Nachtrag 5 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..

NfS Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Ausstattungspaket Sport (Bilstein Sportfahrwerk).

NoD Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

NoE Nicht für "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausführungen mit Elektroantrieb.

NoH Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb.

NoP Nicht für Plug-In Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge.

OP0 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 296 mm (belüftet) an Achse 1.

P11 Rad/Reifenkombinationen nicht zulässig für folgende Fahrzeugausführungen: P... (996 Coupé breit) 911 Carrera 4S

P35 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 350 mm an Achse 1.

P38 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 380 mm an Achse 1.

P40 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 400 mm an Achse 1.

P41 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 410 mm an Achse 1.

P42 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 420 mm an Achse 1.

PDI Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 380 mm an Achse 1.

PV9 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Pe2 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 295 mm an Achse 1.

Pe6 Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 266mm an Achse 1.

Po1 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 318 mm an Achse 1.

Pure Rad-/Reifenkombination nur zulässig für ID.4 Version Pure (max. Leistung 109-125kW.)

QFA Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen (unterschiedliche Lenkgetriebe je nach Serienbereifung), die bereits serienmäßig die Rad/Reifengröße 225/45R17 auf 7Jx17 ET39 bzw. 225/40R18 auf 7,5Jx18 ET37 in den Fahrzeugpapieren eingetragen haben.

SKF Schneekettenfreigabe, Bedingungen siehe Gutachten.

SP2 Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

SVR1 Nur für Fahrzeugausührung SVR mit Bremsscheibe Ø 395x36 an Achse 1 und Bremsscheibe Ø 396x26 an Achse 2.

Se4 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 323x28 mm und Brembo-Bremssattel an Achse 1.

SeF Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).

Som Diese Reifengröße ist nicht zulässig als M+S-Bereifung.

V00 Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

V00N Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorderund Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers.
Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.

V01 Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1*2001/116*0501*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1*2007/46*0200*07 zulässig.

V0Z Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

V10 Es sind auf der Vorder- und Hinterachse nur gleiche Reifengrößen zulässig.

V17 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

V18 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

V19 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

V20 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

V21 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

V22 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

V2B Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich:

V7e Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

V8e Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

V9A Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

V9B Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich:(Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.)

V9Z Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt.

VB9 Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

VC0 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

VC4 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

VE9 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich:

VJ2 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

VJ9 Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

VL0 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

VL9 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

VM0 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt.

VM1 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Rei- fenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

VM9 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

VP0 Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

VS0 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

VS1 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

VS9 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

VT0 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

VT1 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

VW9 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 335 mm an Achse 1.

VX2 Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

VY1 Es sind nur folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

VZ9 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Vn1 Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 1 Nennbreite größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

Vn2 Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

Vn3 Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 3 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

W11 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 365 mm an Achse 1.

W17 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm an Achse 1 und Bremsscheibe Ø 300 mm an Achse 2.

W19 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 321x30 mm an Achse 1.

W20 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 320x30 mm an Achse 1.

W36 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm an Achse 2.

X16 Rad-/Reifenkombination nicht zulässig an den Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 16 Zoll Bereifung ausgerüstet sind.

X27 Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Serienbereifung 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (A6 Allroad).

X28 Rad-/Reifenkombination ist nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Serienreifen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (A6 Allroad).

X35 Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 308 mm an Achse 1.

X36 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm an Achse 1.

X36mb Sonderrad auf Freigängigkeit zur Bremsanlage nur geprüft an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm an Achse 1. Sind andere Bremsscheiben verbaut, sind Angaben zur Bremsanlage notwendig.

X39 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 305 mm an Achse 1.

X45 Rad-Reifen-Kombination(en) zulässig bei Fahrzeugausführungen mit Serienbereifung 225/70R15.

X53 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 312 mm an Achse 1.

X55 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 312 mm an Achse 1.

X5V Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit Serien-Rädern: 8,5x21-ET49,5 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

X67 Rad-Reifen-Kombination(en) zulässig bei Fahrzeugausführungen mit Serienbereifung 215/70R16.

X6V Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit Serien-Rädern: 9x20-ET38,5 ww. 8,5x21-ET38,5 ww. 9x21-ET38,5 oder 9x22-ET43 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COCPapier oder Bedienungsanleitung).

X72 Rad-Reifen-Kombination(en) zulässig bei Fahrzeugausführungen mit Serienbereifung 235/50R18 oder 235/45R19.

X77 Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

X82 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 280 mm an Achse 1.

X86 Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/50R18
(u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

X88 Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße
(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

X89 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 338 mm an Achse 1.

X93 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 390 mm an Achse 1.

X94 Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 19 Zoll Serienradgröße
(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

X95 Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugenausführungen mit Serienbereifung 225/50R18 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).

X98 Diese Reifengröße ist nicht zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder
Bedienungsanleitung).

XCg Betrifft nur Fahrzeuge, die werkseitig für die Verwendung von 275er Reifen ausgerüstet
wurden (großer Wendekreis).

Y16 Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektohydraulischem 6-Direktschaltgetriebe.

Y42 Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 20 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Y61 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 320 mm oder größer an Achse 1.

Y62 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 320 mm an Achse 1.

Y63 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 344 mm an Achse 1.

Y66 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und Bremsscheibe Ø 344 mm an Achse 1.

Y84 Die Sonderräder sind nur an 3-türigen Fahrzeugausführungen zulässig.

Y85 Die Sonderräder sind nur an 5-türigen Fahrzeugausführungen zulässig.

Y89 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm an Achse 1.

Y90 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 348x36 mm an Achse 1.

Y92 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 342 mm an Achse 1.

Y95 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 348 mm an Achse 1.

YB0 Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

YB1 Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Z15 Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 15 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Z16 Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 16 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Z17 Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 17 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Z18 Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit wahlweise 18 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Z19 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Z1920 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen die serienmäßig ausschließlich mit 19 oder 20 Zoll-Reifengrößen ausgerüstet sind (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Z20 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Z21 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 21-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Z2122 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20 oder 21-Zoll-Serien-
Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Z22 Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 22-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

Z3N Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig für Fahrzeuge ab einschließlich EGTypgenehmigungs-
Nr. e11*93/81*0029*08 (Facelift 1999, mit breiter Karosserie an Achse 2).

at01 Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeuge mit Seat Sportbremse.

at02 nur mit Fahrwerk II lt. ABE

au079 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 345 mm an Achse 1.

fo039 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 316 mm an Achse 1.

m4 Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nur zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

NACHWEIS — ABE Betriebserlaubnis · TTG Teile-Typ-Genehmigung · TG Teilegutachten · FK Festigkeitsgutachten, nicht am Fzg. geprüft

Maßgebend sind ABE oder Teilegutachten. Anwendungen mit Festigkeitsgutachten sind nicht auf Freigängigkeit und Radabdeckung geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr.

EINTRAGUNG
- A02 eintragungsfrei
- A01 Bescheinigung nach §19 StVZO erforderlich

NACHARBEIT UND EMPFEHLUNG
- ● keine Nacharbeit erforderlich
- ★ Empfehlung

BEREIFUNG UND RAD
- Serie Serienbereifung ab Werk
- C / DC konkav / stark konkav

MEHR
- Auflagen-Kürzel ›
- Rad-Konfigurator ›

mb03 Bei einem V10 Spyder gibt es keine uns bekannte Freigabe von Reifenherstellern für die Reifengöße 305/25R20 mit ausreichender Tragfähigkeit bei max.Geschwindigkeit. Sollten Sie von einem Reifenhersteller eine Freigabe für den Spyder V10 mit der genannten Reifengröße bekommen, kann diese Radreifenkombination montiert werden.

mb04 Aufgrund der hohen Fettkappe bzw. Staubschutzkappe ist ein einwandfreier Sitz der Naben-Kappe des Sonderrades nicht gewährleistet.

mb06 Nur mit Distanzring 5mm (Achse 10mm) MB551126675.

mb09 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 305 mm an Achse 1.

mb12 An der Vorderachse muss ggf. das Kunststofflüftungsgitter im Radhaus angepasst bzw. durch erwärmen verformt werden.

mb14 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 395 mm an Achse 1.

mb16 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm an Achse 2.

mb27 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 307x24 mm an Achse 1.

mb28 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 338 mm an Achse 1.

mb31 Die Gewindelänge der Stehbolzen der Radbefestigung an der VA muss min. 22 mm und an der HA min. 21 mm betragen.

mb41 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 296 mm an Achse 1.

mb42 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 321 mm an Achse 1.

mb43 Rad-/Reifenkombination nicht zulässig beim C450 4matic (270kW)

mb46 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm an Achse 1.

mb48 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 304 mm an Achse 1.

mb49 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 366 mm an Achse 1.

mb51 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 335 mm an Achse 1.

mb54 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 326x30 mm an Achse 1.

mb55 Aufgrund der hohen Fettkappe bzw. Staubschutzkappe passt die Naben-Kappe des Sonderrades nicht, die Montage des ZV-Deckels ist möglich.

mb59 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 402 mm an Achse 1.

mb60 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 370 mm an Achse 1.

mb61 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 340 mm an Achse 1 und Bremsscheibe Ø 300 mm an Achse 2.

mb63 Sonderrad nur mit kurzem Ventil verwenden (Abstand zum Bremssattel).

mb64 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 355 mm an Achse 1.

mb65 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit 6-Kolben Festsattel in Verbindung mit Bremsscheibe 400x38 mm an Achse 1 und Bremsscheibe 370x32 an Achse 2.

mb66 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 314 mm an Achse 1.

mb68 Betrifft Fahrzeuausführung California: je nach verwendetem Reifenfabrikat ist eine vollständige Öffnung der Schiebtüren nicht gewährleistet.

mb69 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 440 mm an Achse 1.

mb70 Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit maximal 21 Zoll Rädern ausgerüstet sind oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG- Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

mb71 Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit Rädern größer 21 Zoll ausgerüstet sind oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG- Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

mb72 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen Taycan Turbo mit Bremsscheibe Ø 410 mm an Achse 1.

mb73 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 354 mm an Achse 1.

mb74 Nur mit Distanzring 25mm (Achse 50mm) an Achse 2

mb75 Die vollständige Öffnung der Schiebentüren ist eingeschränkt. Freigängigkeit zur Innenverkleidung der Schiebetüren beachten.

mb76 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 304x28 mm und Radanlagen Ø 142,5 mm an Achse 1 in Verbindung mit Bremsscheibe Ø 290x12 mm an Achse 2.

mb77 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 348x30 mm an Achse 1.

mb78 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 358 mm an Achse 1.

mb79 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 440x40 mm an Achse 1 in Verbindung mit Bremsscheibe Ø 370x32 mm an Achse 2.

mb81 Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 293x30 mm an Achse 1 und 300x19 mm an Achse 2 oder Bremsscheibe 336x35 mm an Achse 1 und 300x19 mm an Achse 2.

mb82 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 415 mm an Achse 1.

mb83 Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Track Package und Kreamik-Bremsen mit Bremsscheiben Ø 410mm an Achse 1 und 2.

mb85 Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 349 mm an Achse 1 und Ø 325 mm an Achse 2.

mb87 Für den M5 G90 Limo und G99 Touring hat mbDESIGN eine Reifenfreigabe für die Kombination VA 285/30 R22 und HA 295/30 R22 bis 305 km/h vorliegen.

mb88 Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 392 mm an Achse 1.

mb89 Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 258 mm an Achse 1.

mbB Sonderrad nicht geprüft auf Freigängigkeit zur Bremsanlage. (Angaben zur Bremsanlage Achse 1 und 2 sind notwendig)

mbB2 Sonderrad nicht mit allen Bremsanlagen auf Freigängigkeit geprüft. (Angaben zur Bremsanlage Achse 1 und 2 sind notwendig)

mbHL HL=Highload, Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit.

mbV2 Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich:

nB350 Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø >350 mm an Achse 1.